

中标公告附件：

序号	种类	标的名称	品牌	规格型号	主要技术参数	安装要求	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	一拖一空 调	1.5p 一拖一壁 挂机	TCL	KFR-35GW/A D2a+B1	1、变频，能效：一级； 2、制冷量：3520W；制热量： 5020W； 3、电源规格：220V-50Hz； 4、噪音：内机 40dB(A)。	采用 R32 冷媒，随机自带冷凝水管 及其保温符合国标；打孔：干打， 一机两孔；提供调试、试运行；提 供外机不锈钢支架；随机自带 3 米 标配铜管；提供减震垫；随机自带 遥控器；根据实际情况增加提升水 泵等。	套	160	1456	232960
2		2p 一拖一壁挂 机	TCL	KFR-50GW/A P1a+B1	1、变频，能效：一级； 2、制冷量：5020W；制热量： 7230W； 3、电源规格：220V-50Hz； 4、噪音：内机 43dB(A)。	采用 R32 冷媒，随机自带冷凝水管 及其保温符合国标；打孔：干打， 一机两孔；提供调试、试运行；提 供外机不锈钢支架；随机自带 4 米 标配铜管；提供减震垫；随机自带 遥控器；根据实际情况增加提升水 泵等。	套	1	2288	2288
3		3p 一拖一柜机	TCL	KFR-72LW/A D1a+B1	1、变频，能效：一级； 2、制冷量：7330W；制热量： 10400； 3、电源规格：220V-50Hz； 4、噪音：内机 47dB(A)。	采用 R32 冷媒，随机自带冷凝水管 及其保温符合国标；打孔：干打， 其中 20 台一机两孔、其余一机一 孔；提供调试、试运行；提供外机 不锈钢支架；随机自带 4 米标配铜 管；提供减震垫；随机自带遥控器； 根据实际情况增加提升水泵等。	套	102	3536	360672
4	铜管	1.5p 铜管	中佳	-	液管：管径 ϕ 6.35 毫米，管壁厚 0.8 毫米；气管：管径 ϕ 9.52 毫米（含阻燃保温棉、排水管、扎带、铜螺帽等配件）。		米	778	60	46680

5		2p 铜管	中佳	-	液管：管径 $\phi 6.35$ 毫米，管壁厚 0.8 毫米；气管：管径 $\phi 12.7$ 毫米，管壁厚 0.8 毫米（含阻燃保温棉、排水管、扎带、铜螺帽等配件）。	米	12	65	780
6		3p 铜管	中财	-	液管：管径 $\phi 6.35$ 毫米，管壁厚 0.8 毫米；气管：管径 $\phi 12.7$ 毫米，管壁厚 0.8 毫米（含阻燃保温棉、排水管、扎带、铜螺帽等配件）。	米	281	70	19670
7	外机装饰面板	室外机装饰	毅能	按照室外机大小定制	提供铝合金面板，和学校建筑风格一致。（款式、颜色与现有外机装饰面板一致）	套	22	200	4400