

正本

报 价 文 件



项目名称：桐乡市君甸实验学校(暂名)新建工程(一期)

专用教室家具、课椅采购项目

项目编号：TZC2025028-Z1989

投标人：桐乡晶瑞办公设备股份有限公司(盖单位公章)

日期：2025年6月27日

目录

一、开标一览表	2
---------------	---



一、开标一览表

(由投标人根据招标货物(服务)清单自行填写完整)

序号	货物名称	品牌	型号/规格	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	音乐凳	晶瑞	1.尺寸: $\phi 400\text{mm} \times \text{H}386\text{mm}$ 2.椅身: 尺寸:上外圆直径为 $330\text{mm}(\pm 5\text{mm})$; 下外围直径为 $400\text{mm}(\pm 5\text{mm})$ 材质:采用 PE 全新材料中空设计, 滚塑一体成型, 固定软包椅面, 软包颜色丰富多样。 功能:中间采用椭圆中空设计, 可收纳物品。 3.椅轮:采用黑色 PP 万向椅轮。 功能:椅身底部内凹深度略低于椅轮高度, 椅轮半隐藏在椅身底部, 增添整体美观度和统一性。	48	个	320	15360
2	仪器柜	晶瑞	1.规格尺寸: $1000 \times 500 \times 2000\text{mm}$; 2.全钢结构, 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不小于 0.8mm 一级冷轧钢板冲折制作, 表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式, 上部为玻璃开门(门框为整板开孔, 双层门), 下部为钢制开门(双层门)。上下柜各配置一块钢制层板, 层板高度可以上下调节, 内嵌拉手。 品牌:宝钢	2	个	660	1320
3	置物架	晶瑞	1.规格尺寸: $1200 \times 500 \times 2000\text{mm}$, 分五层、每层层高 40cm 均分, 20mm 厚实木板层板; 2.本产品以优质钢材经加工制成, 整体结构牢固, 光滑无毛刺, 不氧化, 无锈屑脱落, 易擦洗; 符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 (品牌:宝钢)	2	个	1200	2400
4	舞蹈收纳车	冠腾	1.尺寸: $400 \times 370 \times 550\text{mm}(\pm 5\text{mm})$ 2.材质: 钢架:优质钢架, 钢架表面经磷化处理, 静电粉末喷涂。 3.滑轮:采用直径 50mm 尼龙万向滚轮。	1	个	60	60
5	瑜伽垫	Yottoy	1.尺寸: $1800 \times 700 \times 15\text{mm}(\pm 5\text{mm})$ 2.材质:面料采用高品质环保弹力透气布料。衬垫物为定型海绵, 座面密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$, 背面密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$, 回弹性 $\geq 46\%$, 使用无苯胶粘剂粘接,	48	个	80	3840

			表面经防腐、耐老化处理。 3.功能:可放置音乐教室,舞蹈教室及公区/图书馆的阶梯上。				
6	仪器柜	晶瑞	1.规格尺寸:1000*500*2000mm; 2.全钢结构,每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不小于0.8mm一级冷轧钢板冲折制作,表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式,上部为玻璃开门(门框为整板开孔,双层门),下部为钢制开门(双层门)。上下柜各配置一块钢制层板,层板高度可以上下调节,内嵌拉手。(品牌:宝钢)	4	个	660	2640
7	教师书法桌	晶瑞	1.尺寸:W1600*D800*H700mm 2.材质:白蜡木 3.工艺:台面采用优质30mm厚白蜡木,面漆/底漆均采用环保漆(品牌:大宝)、封闭漆工艺七底三面。 4.功能:书法教室围棋教室使用	1	张	1650	1650
8	学生书法桌	晶瑞	1.尺寸:W1400*D600*H700mm 2.材质:白蜡木 3.工艺:台面采用优质30mm厚白蜡木,面漆/底漆均采用环保漆(品牌:大宝)、封闭漆工艺七底三面。 4.功能:书法教室围棋教室使用	24	个	1450	34800
9	书法凳	晶瑞	1.尺寸:φ300*H400mm 2.材质:天然野生蒲草,带软包坐垫 3.工艺:传统手工工艺,使用野生蒲草缠绕紧密编织而成,久坐不塌,凳面嵌入软包坐垫。 4.功能:书法教室围棋教室茶艺教室使用	49	个	280	13720
10	仪器柜	晶瑞	1.规格尺寸:1000*500*2000mm; 2.全钢结构,每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不小于0.8mm一级冷轧钢板冲折制作,表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式,上部为玻璃开门(门框为整板开孔,双层门),下部为钢制开门(双层门)。上下柜各配置一块钢制层板,层板高度可以上下调节,内嵌拉手。(品牌:宝钢)	4	个	660	2640
11	教师	晶瑞	1.尺寸:W1600*D700*H1050mm(±5mm) 2.材质:实木多层板+钢架	1	张	950	950

	讲台		3.工艺:桌面和台面采用 25mm 厚环保饰面多层板, CNC 雕刻一体成型, 整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边, 外侧倒圆角, 整体圆润光滑且无任何毛边。钢架尺寸:W965*D645*H725mm(± 3mm) 4.功能:①隐藏式调节机构, 台面翻板下带 2 个液压支撑杆, 可调节倾斜角度(0 或 13°), 方便使用者操作; 倾斜桌面配金属活动防滑挡尺, 上翻时防止台面上物品掉落。②柜体左侧设 2 个接线口以便强弱电的接入。③推弹式单开门柜, 内置优质铰链。④桌脚带 2 个静音刹车轮, 轻松实现移动与固定模式相互切换。⑤桌面下方设钢制挡板, 且表面冲小孔, 保护使用户隐私且美观大方。⑥柜体内置两块可调节高度的活动层板。				
12	学生凳	晶瑞	1.椅面: 尺寸:$\phi 300(\pm 5\text{mm}) * 18(\pm 0.5\text{mm})$ 材质:采用厚度为 18mm 厚橡胶木实木指接板。木蜡油处理。 2.钢架: 尺寸:U 型上管和 U 型下管尺寸为 $\phi 25(\pm 0.5\text{mm}) * 1.6(\pm 0.1\text{mm})$ 圆管, 加强圆管尺寸为 $\phi 16(\pm 0.5\text{mm}) * 1.5(\pm 0.1\text{mm})$。 材质:采用直缝电焊钢管, 钢架表面经磷化处理, 静电粉末喷涂。 3.脚垫:采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型, 脚垫采用球形设计	49	个	40	1960
13	学生美术桌	晶瑞	1.尺寸:W1800*D1000*1000mm(± 3mm) 2.材质:橡胶木指接板+钢架 3.工艺:桌面采用 25mm 厚橡胶木指接板, 所有转角处倒圆, 不出现直角, 起到防碰撞作用不易伤人, 四周及底部没有毛边、不刮手; 层板采用 E0 级 16mm 厚环保饰面实木多层板, 整体板面正负误差在 0.3mm 以内, PVC 同色封边; 钢脚采用外八造型 25*70*1.5mm($\pm 0.5\text{mm}$)矩形钢管, 横梁采用 20*40*1.2mm($\pm 0.5\text{mm}$)矩形钢管, 层板托采用 20*20*1.5mm($\pm 0.5\text{mm}$)矩形钢管; 采用固定脚垫。	8	张	580	4640
14	教师实	晶瑞	1.尺寸:W2400*D600*H780mm(± 5mm) 2.材质:多层板 3.工艺:台面采用 25mm 厚的环保饰面多层板,	1	张	1360	1360

	验台		CNC 雕刻一体成型，整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边。固定台面右上角、右侧层板、右侧柜体顶底板和靠键盘抽屉一侧的侧板均留有 过线孔，便于强弱电的接入；左右柜体采用踢脚板做法，左柜内置活动层板，上下可调节范围共三档，每档间隔 64mm。靠人一侧均安全倒圆角；抽屉底板下方安装加强板。采用优质三节滚珠滑轨，采用免拉手设计。 活动面板滑轨配优质三节滚珠滑轨，滑动顺畅。左右门板配优质缓冲铰链，采用铝合金拉手，配双门锁，更具安全性。 4.功能:讲台整体采用固定台面+活动台面+左右双开门储物柜+中间键盘抽的设计。多样储物空间，留有 过线孔，可配电子设备使用。				
15	学生桌	晶瑞	1.尺寸:1200W*600D*750H 2.面板: 材质:采用厚度 12mm 抗倍特板一体成型；易清洁，不褪色，表面不易剥落； 尺寸:W1200*D700*H12mm 3.钢架: 材质:采用直缝电焊钢管，钢架表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂。 尺寸:采用 $\phi 38\text{mm}$，壁厚 1.2mm($\pm 0.1\text{mm}$)圆管，横梁尺寸为 50*25mm，壁厚 1.2mm($\pm 0.1\text{mm}$)厚方形钢管。	24	张	650	15600
16	四脚圆凳	晶瑞	1.尺寸:$\phi 296*450\text{mm}$; 2.材质:ABS+钢管; 3.工艺:面板采用 ABS 新料一体注塑成型，面板直径 $29.6\text{cm} \pm 1\text{cm}$。中间有内弧造型，深度为 8mm。椅腿钢管尺寸:32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。	49	个	60	2940
17	仪器柜	晶瑞	1.规格尺寸:1000*500*2000mm; 2.全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不小于 0.8mm 一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采	4	个	660	2640

			用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，内嵌拉手。(品牌:宝钢)				
18	教师电脑桌	晶瑞	1.尺寸:W1400*D618*H810mm(±3mm) 2.材质:多层板+钢架 3.工艺:桌面采用 25mm 厚环保饰面多层板，CNC 雕刻一体成型，整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边，外侧倒圆角，右上角留过线孔，便于强弱电的接入。主机门板、立柜门配置优质缓冲铰链，抽屉采用带滚珠三节静音导轨，均采用免拉手开关门设计。抽屉和立柜门板配平口锁，注重安全性。钢架尺寸:W192*D645*H725mm(±3mm) 4.功能:立柜和钢架底部均配工业轮，其中两个为刹车轮，可以实现移动和固定相互切换。配有 1 抽屉和 1 开门柜便于收纳，柜子内侧有一个主机柜，内置活动层板上下可调节范围共三档，每档间隔 64mm；也可选配电脑显示屏支架方便老师调整角度。过线孔均配有线盖。	1	张	950	950
19	学生电脑桌	晶瑞	1.尺寸:W1400*D600*H1400mm(±3mm) 2.基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防虫功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟) 3.饰面:双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 4.封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；(品牌:兄奕) 5.胶水:采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准；(品牌:National 国民淀粉) 6.五金件:采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 7.工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑； 8.钢架:采用静电粉末喷涂钢制下架。(品牌:宝钢)	24	张	650	15600

20	电脑凳	晶瑞	1、椅子规格:长 555mm*宽 450mm(± 5mm), 椅座高度 400mm-440mm(± 5mm); 2、椅座背 ①材质:椅座背经模具一体成型, 在座和背的中间处后面有 11 条加强筋, 座和背中间的最厚处厚度 19mm(± 2mm), 强度和韧性更强; 采用 PP 为原料, 注塑工艺制作, 强度高, 抗冲击、耐磨、精制而成; ②尺寸:462mm*420mm*431mm(± 5mm); ③功能:椅背有提手规格为 91mm*35mm(± 3mm)便于学生使用, 提手下端有 24 个通风口, 保持通风干爽。 3、椅架 ①材质:椅架采用圆管钢管, 托板采用钢板冲压而成, 与椅架焊接成型, 焊接部位牢固, 无脱焊, 焊缝均匀 ②尺寸:外管 1.8mm(± 0.1mm)厚直径 $\phi 35$mm(± 2mm)圆管, 内管 1.5mm(± 0.1mm)厚直径 $\phi 30$mm(± 2mm)圆管, 横梁是 1.0mm(± 0.1mm)的圆管。高度可调节。 ③工艺:表面经酸洗, 脱脂, 磷化处理, 耐腐蚀, 防锈。表面采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强。 4、内外管由塑料升降套 ①材质:采用全新 PP 塑料一体射出成型, 不可采用回收料生产。 ②尺寸:80mm*41mm*49mm(± 3mm)。 ③功能:升降套外围有 7 条加强筋长度不小于 63mm(± 3mm), 升降套两边有出口孔, 一边出口的直径 37mm(± 3mm), 一边出口的直径 32mm(± 3mm)。 5、脚垫 ①材质:采用全新 PP 塑料一体射出成型, 不可采用回收料生产。 ②尺寸:T 形脚垫 160mm*40mm*100mm(± 3mm), 小脚垫 49mm*41mm*35mm(± 3mm)。 ③功能:T 形脚垫有预防倾倒功能; 小脚垫和椅架接触部分, 有 8 条小加强筋长度不小于 23mm(± 3mm), 防止脚垫脱落。	49	个	120	5880
21	计	晶	规格:5355*300*2400	1	组	7600	7600

	计算机教室d立面柜	瑞	1、基材:E0级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h吸水膨胀率$\leq 8.0\%$,密度达到800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$,内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质PVC同色条纹封边,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC含量极低,符合国际E0级环保标准;(品牌:National国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;				
22	计算机教室c立面柜	晶瑞	规格:8018*600*800 1、基材:台面采用20厚石英石台面板,E0级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h吸水膨胀率$\leq 8.0\%$,密度达到800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$,内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质PVC同色条纹封边,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC含量极低,符合国际E0级环保标准;(品牌:National国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	4960	4960
23	小学部活	晶瑞	规格:12546*600*800 1、基材:台面采用20厚石英石台面板,E0级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h吸水膨胀率$\leq 8.0\%$,密度达到	1	组	7530	7530

	活动室 A 立面柜		800kg/m³,静曲强度≥20.0MPa, 内结合强度≥20.0MPa, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边,厚度≥2.0mm, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC 含量极低,符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑; 7、矮柜台面采用优质人造石英石				
24	小学部活动室 D 立面柜	晶瑞	规格:6990*300*2460 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板,E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h 吸水膨胀率≤8.0%, 密度达到 800kg/m³,静曲强度≥20.0MPa, 内结合强度≥20.0MPa, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边,厚度≥2.0mm, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC 含量极低,符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	12300	12300
25	小学部活动	晶瑞	规格:12546*600*800 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板,E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h 吸水膨胀率≤8.0%, 密度达到 800kg/m³,静曲强度≥20.0MPa, 内结合强度≥	1	组	7530	7530

	室二 A 立面柜		20.0MPa, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌: 千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边,厚度$\geq$ 2.0mm, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC 含量极低,符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑; 7、矮柜台面采用优质人造石英石				
26	小学部活动室一 D 立面柜	晶瑞	规格:5530*300*2400 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板,E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h 吸水膨胀率$\leq$8.0%,密度达到 800kg/m³,静曲强度$\geq$20.0MPa,内结合强度$\geq$ 20.0MPa,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌: 千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边,厚度$\geq$ 2.0mm, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC 含量极低,符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑; 7、矮柜台面采用优质人造石英石	1	组	8860	8860
27	多媒体讲台	晶瑞	1.尺寸:W1600*D700*H1050mm($\pm$5mm) 2.材质:实木多层板+钢架 3.工艺:桌面和台面采用 25mm 厚环保饰面实木多层板,CNC 雕刻一体成型,整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边,外侧倒圆角,整体	1	张	950	950

			圆润光滑且无任何毛边。钢架尺寸:W965*D645*H725mm(± 3mm) 4.功能:①隐藏式调节机构,台面翻板下带2个液压支撑杆,可调节倾斜角度(0或13°),方便使用者操作;倾斜桌面配金属活动防滑挡尺,上翻时防止台面上物品掉落。②柜体左侧设2个接线口以便强弱电的接入。③推弹式单开门柜,内置优质铰链。④桌脚带2个静音刹车轮,轻松实现移动与固定模式相互切换。⑤桌面下方设钢制挡板,且表面冲小孔,保护使用户隐私且美观大方。⑥柜体内置两块可调节高度的活动层板。				
28	教室椅	晶瑞	尺寸:580*610*970/1040H 1.高弹力耐磨网布(品牌:颐达) 2.黑色尼龙加玻纤背架 3.黑色尼龙玻纤独立扶手 4.座包采用40密度高弹力海绵 5.配中班蝴蝶底盘,自动逍遥贴背带原位锁定功能 6.85#沉口50mm黑色烤漆气杆 7.320mm电镀五星脚 8.$\phi 50$mm黑色耐磨皮龙轮 9.库存颜色灰背灰座	2	个	260	520
29	学生桌	晶瑞	1.尺寸:650W*500D*640~790H 2.面板: 尺寸:W650*D450mm(± 5mm)*25mm(± 1mm)。 材质:采用ABS耐撞击塑料一级新料整体注塑成型,表面采用磨砂细纹。 功能:面板设有笔槽,反面嵌入二根矩形钢管 3.书箱: 尺寸:W508*D373*H107mm(± 5mm)。 材质:采用PP耐冲击塑料一级新料注塑成型。 4.课桌钢架: 尺寸:升降下管尺寸为60*30mm(± 0.5mm),壁厚1.2mm(± 0.1mm)平椭圆管,升降上管尺寸为50*25mm(± 0.5mm),壁厚1.2mm(± 0.1mm)平椭圆管; 材质:采用平椭圆管组合焊接及螺钉连接而成,钢架表面经磷化处理,静电粉末喷涂。下水平脚管上冲有键槽型孔,升降下管斜插入下水平脚管,上下两面焊接,增加了钢架的整体强度。	48	张	180	8640

			挂钩采用 $\phi 5$ 实心圆钢一次冲压成型，挂钩焊接在课桌钢架上。 升降方式:座高最低 640 至最高 790mm(± 5 mm)，手摇机构升降，可实现国标 0-5 号调节，无级调节高度。钢架升降上管附有永久激光蚀刻刻度标示，标识桌面高度。 5.脚垫:采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。底部设有可调节脚垫，课桌脚垫包覆下水平脚管并采用过盈结构安装。				
30	学生凳	晶瑞	1、椅子规格:长 555mm*宽 450mm(± 5 mm)，椅座高度 400mm-440mm(± 5 mm); 2、椅座背 ①材质:椅座背经模具一体成型，在座和背的中间处后面有 11 条加强筋，座和背中间的最厚处厚度 19mm(± 2 mm)，强度和韧性更强；采用 PP 为原料，注塑工艺制作，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成； ②尺寸:462mm*420mm*431mm(± 5 mm); ③功能:椅背有提手规格为 91mm*35mm(± 3 mm)便于学生使用，提手下端有 24 个通风口，保持通风干爽。 3、椅架 ①材质:椅架采用圆管钢管，托板采用钢板冲压而成，与椅架焊接成型，焊接部位牢固，无脱焊，焊缝均匀。 ②尺寸:外管 1.8mm(± 0.1 mm)厚直径 $\phi 35$ mm(± 2 mm)圆管，内管 1.5mm(± 0.1 mm)厚直径 $\phi 30$ mm(± 2 mm)圆管，横梁是 1.0mm(± 0.1 mm)的圆管。高度可调节。 ③工艺:表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强 4、内外管的塑料升降套 ①材质:采用全新 PP 塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 ②尺寸:80mm*41mm*49mm(± 3 mm)。 ③功能:升降套外围有 7 条加强筋长度不小于 63mm(± 3 mm)，升降套两边有出口孔，一边出口的直径 37mm(± 3 mm)，一边出口的直径 32mm(± 3 mm)。	48	个	120	5760

			5、脚垫 ①材质:采用全新 PP 塑料一体射出成型,不可采用回收料生产。 ②尺寸:T 形脚垫 160mm*40mm*100mm(±3mm), 小脚垫 49mm*41mm*35mm(±3mm)。 ③功能:T 形脚垫有预防倾倒功能;小脚垫和椅架接触部分,有 8 条小加强筋长度不小于 23mm(±3mm),防止脚垫脱落。				
31	条桌	晶瑞	尺寸:1100*400*750 1、基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h 吸水膨胀率≤8.0%,密度达到 800kg/m³,静曲强度≥20.0MPa,内结合强度≥20.0MPa,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边,厚度≥2.0mm,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC 含量极低,符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTG) 6、工艺要求:所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑;	2	张	380	760
32	条桌	晶瑞	尺寸:2200*400*750 1、基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h 吸水膨胀率≤8.0%,密度达到 800kg/m³,静曲强度≥20.0MPa,内结合强度≥20.0MPa,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边,厚度≥2.0mm,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC 含量极低,符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉)	1	张	760	760

			5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;				
33	条桌	晶瑞	尺寸:1100*300*750 1、基材:E0级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h吸水膨胀率$\leq 8.0\%$,密度达到800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$,内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质PVC同色条纹封边,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC含量极低,符合国际E0级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	12	张	320	3840
34	条桌	晶瑞	尺寸:2200*300*750 1、基材:E0级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h吸水膨胀率$\leq 8.0\%$,密度达到800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$,内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质PVC同色条纹封边,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC含量极低,符合国际E0级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	6	张	620	3720

35	剧院椅	晶瑞	产品尺寸:中心距:580mm±5mm、扶手宽 80mm±5mm、总高 1030mm±10mm、写字板打开后的前后距离 830mm±10mm、建议行距≥900mm。 1.外形设计:采用人体流线设计,符合人体生理学原理,结构坚固耐用,有效保障学生健康,防止骨架变形 2.座背海棉:采用高密度冷发泡 PU 定型海棉,符合人体工学原理,密度≥50kg/m³;长 760mm±5mm,宽 465mm±5mm,头枕中间最高处 120mm±5mm,底部两边最高处 170mm±5mm; 3.座背内板:采用优质夹板经模具成型,承托力更强,不易变形断裂,更坚固耐用。 4.座包结构:座包内附 1.5mm 优质冷轧钢板冲压焊接成型,厚铁框+夹板结构 5.座背外板:采用优质高密度硬木七层弯曲木板厚度不低于 15mm,经高温高压一次模压成型,座板附独特蜂窝式吸音气孔,整体吸音率高,迅速消除全场回音,保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 6.扶手面:采用实木,板面经六次以上喷油、打磨,油漆采用高硬度聚脂环保漆。 7.面料:选用工程座椅专用面料,渗透力强,吸声效果好,耐磨,抗色变。 8.扶手框架:选用优质冷轧钢板经模具冲压焊接成型,其框架上端长度 405mm±5mm,下端长度 235mm±5mm、宽度 80mm±5mm、高度 355mm±5mm。 9.脚架:材质是冷轧钢的,立柱采用 80mm*40mm(±2mm)方管线切割成型,与脚掌成斜角焊接,脚掌规格:长 255mm±5mm、宽 98mm±5mm、高 230mm±5mm,有 3 个孔位,其中后面 2 个孔的孔距垂直距离 70mm±5mm,前后 2 个孔的孔距垂直距离 208mm±5mm,脚架采用螺丝+膨胀胶固定到地面;表面卡扣式梯形 PP 胶盖嵌入,胶盖表面加强筋设计,胶盖尺寸长 107mm(±3mm),上面宽 30mm(±3mm),下面宽 60mm(±3mm),表面 18 条加强筋设计 10.回位功能:采用弹簧加阻尼器自动回复装置,使得回复主程协调一致。	56	把	630	35280
36	教	晶	1.尺寸:W1400*D618*H810mm(±3mm)	1	张	950	950

	师讲台	瑞	2.材质:多层板+钢架 3.工艺:桌面采用 25mm 厚环保饰面多层板, CNC 雕刻一体成型, 整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边, 外侧倒圆角, 右上角留过线孔, 便于强弱电的接入。主机门板、立柜门配置优质缓冲铰链, 抽屉采用带滚珠三节静音导轨, 均采用免拉手开关门设计。抽屉和立柜门板配平口锁, 注重安全性。钢架尺寸:W192*D645*H725mm(± 3mm) 4.功能:立柜和钢架底部均配工业轮, 其中两个为刹车轮, 可以实现移动和固定相互切换。配有 1 抽屉和 1 开门柜便于收纳, 柜子内侧有一个主机柜, 内置活动层板上下可调节范围共三档, 每档间隔 64mm; 也可选配电脑显示屏支架方便老师调整角度。过线孔均配有线盖。				
37	学生桌	晶瑞	1.尺寸:W1400*D600*H1400mm(± 3mm) 2、基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m³,静曲强度≥ 20.0MPa, 内结合强度≥ 20.0MPa, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟) 3、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强,耐污染的特性,装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家) 4、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度≥ 2.0mm, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 5、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 6、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 7、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑; 8、钢架:采用静电粉末喷涂钢制下架。(品牌:宝钢)	24	张	650	15600
38	方凳	晶瑞	1.尺寸:425W*272D*430H 2.椅面: 尺寸:$\phi 300(\pm 5\text{mm}) \times 20(\pm 0.5\text{mm})$, 中间内凹 材质:采用 ABS 耐冲击塑料一体注塑成型。 3.钢架:	49	个	120	5880

			尺寸:两根弓型管尺寸为 34*16($\pm 0.5\text{mm}$), 壁厚 1.8($\pm 0.1\text{mm}$)椭圆管; 材质:采用直缝电焊钢管, 钢架表面经磷化处理, 静电粉末喷涂 功能:两根弓型管上方底部焊接一块矩形钢板, 顶部焊接一块圆形钢板; 钢板底部设有海绵, 安全防刮伤桌面。可悬挂在桌面上, 收纳放置, 方便打扫并保持空间整洁; 4.脚垫:采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。一体包覆钢架, 防滑防刮伤地板。				
39	教师讲台	晶瑞	1.尺寸:W1400*D618*H810mm($\pm 3\text{mm}$) 2.材质:多层板+钢架 3.工艺:桌面采用 25mm 厚环保多层板花板, CNC 雕刻一体成型, 整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边, 外侧倒圆角, 右上角留过线孔, 便于强弱电的接入。主机门板、立柜门配置优质缓冲铰链, 抽屉采用带滚珠三节静音导轨, 均采用免拉手开关门设计。抽屉和立柜门板配平口锁, 注重安全性。钢架尺寸:W192*D645*H725mm($\pm 3\text{mm}$) 4.功能:立柜和钢架底部均配工业轮, 其中两个为刹车轮, 可以实现移动和固定相互切换。配有 1 抽屉和 1 开门柜便于收纳。柜子内侧有一个主机柜, 内置活动层板上下可调节范围是三档, 每档间隔 64mm; 也可选配电脑显示屏支架方便老师调整角度。过线孔均配有线盖。	1	张	950	950
40	学生凳	晶瑞	1.尺寸:425W*272D*430H 2.椅面: 尺寸:$\phi 300(\pm 5\text{mm}) \times 20(\pm 0.5\text{mm})$, 中间内凹 材质:采用 ABS 耐冲击塑料一体注塑成型。 3.钢架: 尺寸:两根弓型管尺寸为 34*16($\pm 0.5\text{mm}$), 壁厚 1.8($\pm 0.1\text{mm}$)椭圆管; 材质:采用直缝电焊钢管, 钢架表面经磷化处理, 静电粉末喷涂 功能:两根弓型管上方底部焊接一块矩形钢板, 顶部焊接一块圆形钢板; 钢板底部设有海绵, 安全防刮伤桌面。可悬挂在桌面上, 收纳放置, 方便打扫并保持空间整洁; 4.脚垫:采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。一体	49	个	120	5880

			包覆钢架，防滑防刮伤地板。				
41	学生桌	晶瑞	1.尺寸:W1630*1450*750mm(± 3mm) 2.材质:多层板+钢架 3.工艺:面板采用 E0 级 25mm 厚环保饰面实木多层板矩形板,挡板采用 16mm 厚环保饰面实木多层板,PVC 同色封边,整体板面正负误差在 0.3mm 以内。桌面前侧两角各留一个过线孔,方便强弱电的接入。桌脚采用 50*50*1.5mm(± 0.5mm)钢制矩形管,门字形桌架采用满焊焊接而成,横梁上安装落差件,保证桌面安装平齐。桌下配置钢制吊主机架 2 个,方便存放电脑主机。桌脚底部配固定脚垫。 4.功能:该桌一般用在计算机教室。	8	张	1960	15680
42	教师劳技桌	晶瑞	1.尺寸:1800*700*750mm(± 3mm) 2.台面: 尺寸:1800*700*50mm(± 2mm) 材质:橡胶木指接板台面板,四周倒圆角,表面使用纯天然植物提取木蜡油浸润、擦拭、上光制成, 3.钢架:采用 75*25*1.5mm(± 0.5mm)焊接成口子型钢架,底部加一根钢制拉梁,表面经磷化处理,静电粉末喷涂	1	张	1200	1200
43	劳技桌	晶瑞	1.尺寸:W1800*1200*750mm(± 3mm) 2.材质:指接板+钢架 3.工艺:面板采用 25mm 厚橡胶木指接板,四周倒圆角,不出现直角,起到防撞撞作用不易伤人,四周及底部没有毛边、不刮手;口字型钢脚采用 25*70*1.5mm(± 0.5mm)的矩形管,采用满焊焊接成;长横梁和长短拉梁采用 25*50*1.2mm(± 0.5mm)的矩形管,表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理,耐腐蚀、防锈;钢脚外侧安装 4 块 18mm 厚橡胶木指接板封板,整体板面正负误差在 0.3mm 以内,其中 2 块封板上配置单螺杆桌夹,可自配木手柄,方便教学使用;桌脚采用可调脚塞。 4.功能:造型简洁大方,坚固耐用,桌面可搭配木手柄、木工钳等使用,配合课程内容,培养学生动手能力,适合多人小组活动,适用于木工教室,手工教室、创客教室等功能教室。	8	个	1050	8400
4	椅	晶	1.尺寸:425W*272D*430H	49	个	120	5880

4	子	瑞	2.椅面: 尺寸:$\phi 300(\pm 5\text{mm}) \times 20(\pm 0.5\text{mm})$, 中间内凹 材质:采用 ABS 耐冲击塑料一体注塑成型。 3.钢架: 尺寸:两根弓型管尺寸为 $34 \times 16(\pm 0.5\text{mm})$, 壁厚 $1.8(\pm 0.1\text{mm})$ 椭圆管; 材质:采用直缝电焊钢管, 钢架表面经磷化处理, 静电粉末喷涂 功能:两根弓型管上方底部焊接一块矩形钢板, 顶部焊接一块圆形钢板; 钢板底部设有海绵, 安全 防刮伤桌面。可悬挂在桌面上, 收纳放置, 方 便打扫并保持空间整洁; 4.脚垫:采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。一体 包覆钢架, 防滑防刮伤地板。				
45	仪器柜	晶瑞	1.规格尺寸:1000*500*2000mm; 2.全钢结构, 每个柜体均应为完整独立的落地型 全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不 小于 0.8mm 一级冷轧钢板冲折制作, 表面经磷 化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采 用双开门型式, 上部为玻璃开门(门框为整板开 孔, 双层门), 下部为钢制开门(双层门)。上下柜 各配置一块钢制层板, 层板高度可以上下调节, 内嵌拉手(品牌:宝钢)	4	个	660	2640
46	矮柜	晶瑞	规格:1200*600*800 1、基材:台面为 20 厚石英石台面, 柜体为 E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、 防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度 达到 800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品 牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、 抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚 度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq$ 2.0mm, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民 淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿 命长。(品牌:DTC)	1	组	7380	7380

			6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;				
47	四楼语言教室1C立面柜	晶瑞	规格:5655*400*920 1、基材:台面采用20厚石英石台面板,E0级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h吸水膨胀率$\leq 8.0\%$,密度达到800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$,内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质PVC同色条纹封边,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC含量极低,符合国际E0级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	4460	4460
48	四楼语言教室1D立面柜	晶瑞	规格:5590*400*1100 1、基材:台面采用20厚石英石台面板,E0级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h吸水膨胀率$\leq 8.0\%$,密度达到800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$,内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质PVC同色条纹封边,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC含量极低,符合国际E0级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	4350	4350

49	卫生柜	晶瑞	规格:820*400*2400 1、基材: E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3, 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面: 双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条: 采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; (品牌:兄奕) 4、胶水: 采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; (品牌:National 国民淀粉) 5、五金件: 采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求: 所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	1200	1200
50	四楼语言教室 2C 立面左柜	晶瑞	规格:5170*400*920 1、基材: 台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3, 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面: 双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条: 采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; (品牌:兄奕) 4、胶水: 采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; (品牌:National 国民淀粉) 5、五金件: 采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求: 所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	3980	3980
51	四楼语	晶瑞	规格:1930*400*920 1、基材: 台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、	1	组	1920	1920

	言教室 2C 立面 右柜		防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌: 千年舟)。 2、饰面: 双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌: 富美家)。 3、封边条: 采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; (品牌: 兄奕) 4、胶水: 采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; (品牌: National 国民淀粉) 5、五金件: 采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌: DTC) 6、工艺要求: 所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;				
52	四楼语言教室 2D 立面 柜	晶瑞	规格: $4970 \times 400 \times 1100$ 1、基材: 台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌: 千年舟)。 2、饰面: 双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌: 富美家)。 3、封边条: 采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; (品牌: 兄奕) 4、胶水: 采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; (品牌: National 国民淀粉) 5、五金件: 采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌: DTC) 6、工艺要求: 所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	3950	3950
53	卫生柜	晶瑞	规格: $820 \times 400 \times 2400$ 1、基材: E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达	1	组	1200	1200

			到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC 含量极低,符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;				
54	四楼学生活动室 C 立面左柜	晶瑞	规格:5510*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板,E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$,密度达到800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$,内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶,VOC 含量极低,符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	4160	4160
55	四楼学生活动室 C	晶瑞	规格:2155*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板,E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$,密度达到800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$,内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$,甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、	1	组	2100	2100

	立面 右柜		抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，数控精确封边；(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准；(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑；				
56	四楼 学生 活动室 D 立面 柜	晶 瑞	规格:6000*400*2400 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板，E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$，密度达到800kg/m^3，静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$，内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$，甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，数控精确封边；(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准；(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑；	1	组	8650	8650
57	五楼 预留 行政会 议用房	晶 瑞	规格:4270*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板，E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$，密度达到800kg/m^3，静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$，内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$，甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。	1	组	3260	3260

	一窗台柜		3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; (品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; (品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;				
58	五楼预留行政会议用房二窗台柜	晶瑞	规格:4465*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; (品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; (品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	3390	3390
59	五楼预留行政会议用房三窗	晶瑞	规格:4935*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; (品牌:兄奕)	1	组	3460	3460

	台柜		4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; (品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;				
60	五楼预留行政会议用房四窗台柜	晶瑞	规格:4455*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; (品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; (品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	3380	3380
61	五楼预留行政会议用房五窗台柜	晶瑞	规格:4525*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; (品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; (品牌:National 国民	1	组	3450	3450

			淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;				
62	五楼预留行政会议用房六窗台柜	晶瑞	规格:4905*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	3600	3600
63	五楼预留行政会议用房七窗台柜	晶瑞	规格:4435*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3,静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿	1	组	3460	3460

			命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;				
64	五楼预留行政会议用房八窗台柜	晶瑞	规格:4670*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3 , 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	3520	3520
65	五楼预留行政会议用房十三窗台柜	晶瑞	规格:4940*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3 , 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光	1	组	3720	3720

			滑;				
66	五楼预留行政会议用房十四窗台柜	晶瑞	规格:4540*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	3680	3680
67	五楼预留行政会议用房十五窗台柜	晶瑞	规格:4595*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	3950	3950

68	五楼预留行政会议用房十六窗台柜	晶瑞	规格:4570*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3 , 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。(品牌:千年舟)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 0.8mm。(品牌:富美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边;(品牌:兄奕) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准;(品牌:National 国民淀粉) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。(品牌:DTC) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;	1	组	3760	3760
69	窗台板	晶瑞	20mm 厚石英石板, 宽度 120mm, 长度 2000mm	30	块	260	7800

注 1: 投标总报价必须包含完成项目所需的一切相关税费及其他费用。

注 2: 根据桐财发〔2018〕60 号文, 桐乡市财政局关于印发《桐乡市市级机关事业单位办公设备配置标准》的通知规定, 附件中办公家具单价不得高于限价上限(详见附件清单), 否则作无效投标处理。

投标总报价: (小写) 396800 元整
(大写) 叁拾玖万陆仟捌佰元整

投标人(盖章): 桐乡晶瑞办公设备股份有限公司

日期: 2025 年 6 月 27 日