

投标报价明细

序号	设备名称	品牌（如果有）	技术参数	数量	单位	单元（元）	合计（元）	备注（如果有）
1	网络版张力围栏主机	按招标文件要求	1、网络型，0.96 英寸的 OLED 显示操作屏；显示在线线制的数量和离线的数量；自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量；可调节张力控制杆的报警灵敏度，由低到高 1—10 档；防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，并可提供每根线的报警情况，一旦报警，图标立即闪烁并报警提示；100 条本地报警记录存储；自带一键撤布防按键，自带地址编程功能，可直接定位张力主机地址，通过网络 IP 通讯接口可直接连接键盘，实时获取前端围栏的报警情况，并与其他安防设备连接，如与视频摄像机联动；可输出防区报警开关量、防拆报警、外部开关量报警等。 2、张力围栏主机：张力主机具有自动分配和识别每一根线的地址并实时检测在线的数量及离线数量； 3、张力围栏主机：张力主机支持 1 路第三防区扩展，可额外接入一路其他探测器； 4、智能终端应支持告警图像应及时上报至告警中心，同时可设定上报告警前的抓拍图像支持连抓设置 5、实现张力围栏报警与学校现有围墙摄像机联动功能，实现在门卫大屏上报警联动摄像机画面弹窗	23	台	1450	33350	
2	单防控制杆	按招标文件要求	铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端处，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信	1	根	1385	1385	

		求	号传输给张力主机，长宽高：75*50*800mm，壁厚 2.5mm					
3	双控制杆	按招标文件要求	铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区中间，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信号传输给张力主机，长宽高：75*50*800mm，壁厚 2.5mm	22	根	1855	40810	
4	避雷器（含支架）	按招标文件要求	材质：金属氧化锌+硅橡胶， 当感应雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零，直接把雷引入大地，更好地起到避雷作用 配置支架	45	个	156	7020	
5	室外声光报警器（含支架，电源）	按招标文件要求	材质：ABS+PC， 电源：INPUT:200~240V AC 50~60HZ OUTPUT:12V 2A DC； 功率：1.5w MAX. 防护等级：IP30 配套支架、电源	45	个	112	5040	
6	国标张力杆	按招标文件要求	铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端，与控制杆距离 40 米，长*宽*高：32*32*800mm（壁厚 3.0mm）	47	根	52	2444	
7	张力杆附件包	按招标文件要求	铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度，用于连接张力杆和墙体，给张力杆以支撑，用膨胀螺丝安装，帽子安装在通用杆的顶端，用于杆体防水。	47	包	52	2444	

8	支撑杆	按招标文件要求	铝合金材料, 防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观, 适用于直角转角、小于 90°、大于 90° 的转角, 长度 800MM	405	根	35	14175	
9	支撑杆附件包	按招标文件要求	铝合金材质, 防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度, 用于连接支撑杆和墙体, 给支撑杆以支撑, 用膨胀螺丝安装	405	包	18	7290	
10	国标转向杆	按招标文件要求	铝合金材料, 防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观, 适用于直角转角、小于 90°、大于 90° 的转角, 长度 800MM	12	根	49	588	
11	转向杆附件包	按招标文件要求	底座安装在转向杆的底部, 用于连接转向杆和墙体, 给转向杆以支撑, 用膨胀螺丝安装, 转向滑轮为铝合金材料, 防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观, 用于转角处, 安装在转向杆上, 以支撑张力线平滑过渡, 线夹用于不锈钢钢丝绳的连接和固定	4	包	98	392	
12	四线高低落差杆附件包	按招标文件要求	底座安装在转向杆/张力杆的底部, 用于连接转向杆和墙体, 给转向杆以支撑, 用膨胀螺丝安装, 高低落差滑轮为铝合金材料, 防锈和耐腐蚀表面处理, 坚固、美观, 用于转角处, 安装在转向杆上, 以支撑张力线平滑过渡, 线夹用于不锈钢钢丝绳的连接和固定	8	包	99.5	796	
13	不锈钢张力线	按招标文件要求	12#不锈钢丝, SUS304 不锈钢, 抗氧化、耐腐蚀, 高强度, 是围栏上的物理屏障	7800	米	0.9	7020	
14	接地桩	按招标文件要求	镀锌角铁, 50*50*800mm 用于给张力主机接地使用, 有感应雷过来的时候, 将雷电引入大地中	68	根	78	5304	

		求						
15	接地线	按招标文件要求	用于连接避雷器和接地桩，长为6米，10mm ² 的铜导线	68	根	138	9384	
16	张力围栏警示牌	按招标文件要求	pvc 材质，200*100*1.5mm，夜光型。	178	块	8.9	1584.2	
17	报警键盘	按招标文件要求	1、警号（红白色）； 2、报警音量：105dB at 30cm 3、防护等级：IP54，室外防水 4、内置水平仪，便于辅助安装 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 6、工作湿度：10%~90% 7、工作温度：-20℃~+60℃ 8、功耗：静态功耗：0.96W 9、报警功耗：2.7W 10、电源：DC 8~16V 0.22A Max 11、外壳材质：PC+ABS	1	台	59	59	



18	混合报警主机	按招标文件要求	1、支持通过网络和 RS485 模块的接入电子围栏主机、张力围栏主机、防区扩展模块、继电器扩展模块等 2、支持不少于 32 个子系统，256 路防区管理（其中 RS485 扩展上限为 64 路，网络扩展上限为 256 路） 3、支持板载 4 路继电器输出，可扩展至 64 路，支持 RS485 模块和网络继电器模块扩展 60 路继电器输出 4、板载 1 路有线警号，支持扩展 2 路无线警号，9 个键盘，8 个无线遥控器，2 个无线中继器 5、支持关联 4 路视频，报警时自动截取不少于 7S 事前和事后视频，推送至 APP 或发送邮件 6、支持 TCP/IP、3G/4G（需加配模块）方式上传，支持互为主备上报 7、支持 ISAPI 协议、ISUP（5.0）协议、萤石云协议、NAL2300 协议、标准 Contact ID 协议 8、支持 1 个安装员用户，1 个制造商用户，1 个管理员用户，15 个普通用户 9、支持 Web 端、手机 APP 配置、支持 IVMS4200 配置 10、支持平台远程布撤防、手机 APP 布撤防，支持键盘、遥控器、刷卡撤布防 11、支持 8 个号码，短信发送报警信息和短信布撤防回控（需配置 4G 模块） 12、配置方式：支持 ivms4200 配置，支持 Web 端、手机 APP 配置 13、板载短视频：4 路 IPC 14、短信报警：支持 8 个短信用户（需外接 4G 模块） 15、协议：支持 ISAPI 协议、ISUP（5.0）、萤石云、NAL2300、Contact ID	1	台	1100	1100
----	--------	---------	---	---	---	------	------

			16、用户：持 1 个安装员用户，1 个管理员用户，45 个普通用户 17、防拆：支持 18、子系统：不少于 32 个 19、警号输出：板载 1 路有线输出，支持 2 路无线警号 20、电话线接口：支持 21、网络接口：板载 1 路 22、串口：1 个调试串口 23、功耗：25W MAX 24、移动网络：支持 PSTN、3/4G（、SMS 25、外壳材质：金属					
19	键盘及其他	按招标文件要求	1、混合报警主机专用控制键盘； 2、支持密码、刷卡、遥控器操作，具体数量由对应报警主机管理； 3、支持防区名称自定义（支持中文），支持 80x25mm 大屏显示； 4、支持背壳双面防拆； 5、支持上下翻页查看事件信息； 6、支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果； 7、指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）； 8、功能按键：8 个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 9、显示屏：80x25mm 液晶 LCD 显示屏	1	台	458	458	
20	信号线	按招标	RVVP 2*2.5 用于报警主机和张力探测器之间信号传输。	1800	米	7.9	14220	

		文件要求						
21	电源线	按招标文件要求	RVV2*2.5 用于张力探测器供电，可总线供电或围墙边上就近取电。	1800	米	5.8	10440	
22	一体式穿线井	按招标文件要求	规格尺寸：400*400*400 颜色：黑色、绿色材质：盖子-树脂桶-PE	22	个	130	2860	
23	PE 管	按招标文件要求	无毒无味、耐腐蚀 PE 32 符合 GB/T17219 安全性评价标准规定。	1700	米	5.5	9350	
24	开挖	按招标文件要求	开沟、预埋、土回填，地面开挖埋管并恢复原状，开挖深度为 0.4m。	1700	米	15	25500	
25	张力围栏集成费	按招标文件要求	系统集成、设备安装调试等，包含一切不可预见费用及税金等，直到正常使用为止。	1	项	20000	20000	
26	车辆抓拍显示一体机	按招标文件要求	1、LED 抓拍显示一体机 2、高清晰：400 万像素高清摄像机，最大分辨率可达 2688*1520，帧率高达 25fps 3、集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，支持 LED 显示屏	12	台	3350	40200	

		4、内置高亮 LED 灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术 5、配置 3.1~6mm 电动变焦镜头 6、识别车牌种类：支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 7、授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 8、机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于 1200lx，夜间辅助光照度不高于 30lx。日间机动车车牌号识别准确率$\geq 99.9\%$；夜间机动车车牌号识别准确率$\geq 99.9\%$ 9、异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过 1/3 的车牌进行检测和识别 10、机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 11、过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍 12、虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 13、连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆 14、机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求 15、支持玻璃加热功能 16、断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置 TF 卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至 PC 本地。支持 TF 卡支持自动识别自动格式化和 TF 卡抓拍图片自动覆盖功能					
--	--	--	--	--	--	--	--

			17、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 18、最低照度：彩色 0.04lx(F2.0, AGC ON)，黑白 0.02lx(F2.0, AGC ON) 19、快门：1/30 秒至 1/100,000 秒 20、镜头：自动光圈：DC 驱动 21、数字降噪：3D 数字降噪 22、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG，视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 23、图像格式：JPEG，最大图像尺寸：2688×1520 24、帧率：25fps(2688×1520) 25、图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D 降噪通过软件可通					
27	自动挡 车器	按招标 文件要 求	1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 2、侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 3、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击 4、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 5、支持遇阻反弹，开优先保护功能 6、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 7、支持红外，地感，雷达等多种防砸 8、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显 9、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 10、4 米左向栅栏杆，配置道闸断电抬杆功能组 11、标配 2 个遥控器 12、开/关到位输出接口：各 1 组，开/关/停控制信号接口：各 1 组，红外/地感防	6	套	3750	22500	

			砸信号接口：1 组，485 控制接口：1 组 13、工作温度和湿度：-30~70 ° C 14、防护等级：IP54 15、电机类型：直流无刷 16、运行噪声：60 分贝 17、电机功率：250W 18、抬杆速度：小于等 4.5s					
28	出入口 控制终端	按招标文件要求	1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用 2、多个内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备 4、标配 128G SSD，支持大容量图片存储 5、3.5mm 标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 6、HDMI/VGA 显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 7、存储功能：128G 8、报警输入：2 路 9、报警输出：2 路 10、接口：2 路 RS232 接口 1 路 RS485 接口 4 个 USB 接口 1 路 VGA 接口，1 路 HDMI 接口 11、网络接口：1 个外网千兆网口，8 个内网百兆网口	3	台	3250	9750	
29	雷达	按招标文件要求	1、采用 79GHz MMIC 技术； 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；	6	套	580	3480	

		求	3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4、提供 RS485 串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机 APP，可对雷达进行在线调试、固件升级； 5、采用 LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7、检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 8、工作电压：9~32VDC 9、额定电流：<0.25A 10、使用环境温度：-40~+85° C					
30	扫码手持终端	按招标文件要求	1、操作系统：Android 10.0 2、性能：CPU8 核 2.0GHz，4GB+64GB； 3、存储扩展：TF 卡，最大支持 512GB 4、电池典型容量：5000mAh，待机时间：大于 500 小时 5、定位：内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗、GPS、Glonass 定位 6、条码最小精度：3 mil 7、传感器类型：CMOS，全局快门 8、显示屏：5.5 英寸 IPS 显示屏，电容式触摸，支持手套模式，720 (H) × 1440 (W) 键盘：音量+、- 键、开关机键、2 个侧扫描键 9、接口/通信：防水 Type C USB 接口，支持 Type C 耳机；支持 USB HighSpeed ；支持 OTG；支持快充	4	套	1985	7940	



			10、通知方式：声音、振动器、LED灯指示 11、音频：内置单扬声器；内置双麦克风（具有降噪功能） 12、传感器：重力传感器、光线传感器、距离传感器、电子罗盘、陀螺仪 13、网络 and 连接：4G/3G/2G 14、无线局域网：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 15、定位：GPS, 北斗, Glonass 16、蓝牙、NFC 17、抗跌落能力：1.5m 防摔，300 次 50cm 范围内滚落 18、防护等级：IP68					
31	道闸集成费	按招标文件要求	原有车辆道闸拆装，并安装新道闸，安全岛及相关材料集成安装调试费	1	项	8500	8500	
32	管理终端	按招标文件要求	1、CPU: Intel Core I7-13700 或以上处理器 2、内存：≥16G DDR4 3200 MHz 内存，4 个内存插槽，最大支持 64G 内存容量； 3、硬盘：≥1T HDD+≥256G M.2 SSD 双硬盘； 4、集成显卡 VGA+HDMI+DP 接口（VGA 非转接）、集成声卡配置 USB 键盘、鼠标； 5、显示器：≥23.8 寸 2K（2560*1440）75Hz 刷新率 IPS 显示屏，300nits 亮度，配置 100×100mm 标准 VESA 壁挂孔，HDMI 连接线 6、机箱≥13 升，配置光触媒风扇，净化空气，电源≥250W； 7、安全技术：支持 USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露	3	台	7450	22350	

33	防水箱	按招标文件要求	室外户外不锈钢防水箱 400*300*200 配漏保、公牛插座等	23	个	120	2760	
34	显示器	按招标文件要求	LCD 液晶显示单元 尺寸:46 英寸或以上; 分辨率: 1920×1080@60 Hz (向下兼容); 视角: 垂直上下 178°, 水平左右 178° (CR≥10); 响应时间: 8ms (G to G); 对比度: 1200:1; 亮度: 500cd/m²; 其他要求: 配置 5 米 HDMI 一线	6	台	3850	23100	
35	解码器	按招标文件要求	输出接口: 支持 1 路 HDMI、VGA、输出接口 编码格式: 支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式; 封装格式: 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式; 解码能力: 支持 2 路 1200W, 或 4 路 800W, 或 6 路 500W, 或 10 路 300W, 或 16 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码; 画面分割: 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16 画面分割显示. 网络接口: 支持 1 个 RJ45 网络接口 音频接口: 1 路音频输出、1 路对讲输入	6	台	3580	21480	



36	道闸管理软件	按招标文件要求 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬	6	车道	950	5700	
----	--------	--	---	----	-----	------	--

		杆放行 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置 LED 屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理					
--	--	---	--	--	--	--	--

		六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 七、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 八、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作					
--	--	--	--	--	--	--	--

			5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态					
37	报警处理软件	按招标文件要求	事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应用的方式，实现报警事件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。 1、支持事件处理意见的自定义； 2、支持确认事件处理意见，明确事件是否误报； 3、支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹； 4、支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材； 5、支持人工指派处理人，可多次选择不同人员进行事件处理； 6、实现张力围栏报警与学校现有围墙摄像机联动功能，实现在门卫大屏上报警联动摄像机画面弹窗	1	套	3000	3000	
38	访客管理软件模块	按招标文件要求	原有平台增加访客管理模块提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、来访记录查看等基础功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。	1	套	3000	3000	
39	访客系统	按招标文件要求	（一）访客系统后台管理端 1、登录认证模块 在网页端通过指定 URL 访问访客系统，在系统登录界面输入管理员账号和密码，经	1	套	70000	70000	

		系统验证通过后，进入访客系统管理后台。演示项 2、用户信息与钉钉平台同步模块 访客系统应具备与钉钉平台对接的能力，通过调用钉钉提供的用户信息组件，获取校园内部用户数据并匹配其组织架构信息，确保系统内用户体系与校园实际架构一致。 3、管理员端模块（演示项） 3.1 访客记录：管理员可自定义选择时间段，查看该时间段内所有访客的详细记录； 3.2 数据管理：以直观的图表（如柱状图、折线图、饼图等）展示访客数据； 3.3 邀请函模板配置：管理员可自定义邀请函内容，同时生成访客二维码发予访客移动端； 3.4 签到有效期设置：以用户邀约的时间为基准，管理员可设置访客现场签到的允许提前或延迟签到的时间范围； 3.5 消息通知：系统通过短信方式给访客发送邀约通知，通知短信内容需包含关键信息和邀请函链接； 3.6 黑名单：加入黑名单中的人员无法被邀约，并在邀约时进行相应的提醒； 3.7 操作日志：管理员可查询系统的操作日志，日志记录需包括操作时间、操作人员、操作内容等详细信息； 3.8 拜访事由配置：管理员可在系统内自定义编辑拜访事由选项，方便在访客邀约过程中选择合适的拜访事由。 4. 访客邀约模块（演示项） 4.1 访客邀约：教职工用户主动发起邀约，填写包括但不限于访客姓名、访客手机				
--	--	--	--	--	--	--

		号、拜访事由、访客邮箱、拜访时间等访客基本信息并提交后，发送短信通知访客，访客收到短信后通过短信中链接完善包括但不限于拜访事由、访客邮箱、访客车牌、访客照片等拜访信息，针对特殊重要的访客则无需访客填写信息； 4.2 撤回邀约：教职工用户可撤回已发送的访客邀约，并短信提醒访客邀约已撤回； 4.3 查看邀约信息：教职工用户可查看自己已发出的所有邀约记录，管理员可查看所有已发出的邀约记录，邀约记录需包含邀约状态、访客信息、来访时间等内容。 4.4 邀约审核模块：访客收到邀约短信并通过短信中链接完善拜访信息后，提交系统进行最终审核，审核通过后发送访客邀约函及动态二维码至访客移动端，特殊邀约的访客免审核。 （二）访客系统移动端应用 1、登录认证（钉钉移动端）模块：教职工用户在钉钉的“服务台/工作台”中点击访客系统图标，系统自动调用钉钉的单点登录接口完成单点登录配置，用户即可免登录使用访客系统； 2、访客邀约模块（演示项） 2.1 访客邀约：教职工用户在移动端主动发起邀约，在移动端填写包括但不限于访客姓名、访客手机号、拜访事由、访客邮箱、拜访时间等访客基本信息并提交后，发送短信通知，访客收到短信后通过链接补充包括但不限于拜访事由、访客邮箱、访客车牌、访客照片等信息，针对特殊访客可设置为免填信息； 2.2 撤回邀约：教职工用户可在移动端撤回已发送的访客邀约，系统通过短信提醒访客邀约已撤回； 2.3 查看邀约信息：教职工用户可在移动端查看已发出的所有邀约记录，访客可查				
--	--	---	--	--	--	--

			看自己的被邀约记录，包括邀约状态、访客信息等内容； 3、访客审核模块：教职工用户发起邀约后，访客收到短信后通过短信中链接完善拜访信息，提交系统后由教职工用户进行审核，特殊访客免审核； 4、邀约回执模块：访客完善信息后，提交至管理端，审核通过后，访客点击同一短信链接，系统根据访客单审核通过或未通过状态呈现对应状态内容的邀约函。 （三）与校园安防平台对接 1、实现访客信息和访客车辆信息的远程下发至校园安防平台，访客或访客车辆到访时，通过刷脸、刷码或刷车牌的方式实现道闸快速放行。 （四）数据安全与同步 1、实现访客系统移动端的云服务器对访客记录（包含访客隐私信息脱敏处理）的数据定时清除任务，降低数据外泄风险，确保数据安全； 2、实现访客系统将移动端云服务器与后台管理端的校内虚拟服务器间的邀约信息、黑名单等信息数据同步任务，保证两个服务器之间的数据一致性和实时性。 （五）业务闭环流程（演示项） 实现用户在访客系统的 Web 端或移动端的发起邀约，普通访客在邀约短信链接中填写信息后由用户再进行审核（特殊访客免填免审核），审核通过后，访客系统远程下发到校园安防平台开闸放行的访客邀约闭环流程。					
40	管理云 工作站	按招标文件要求	云服务器 CPU：4 核，基于 X86 架构；内存：16G；硬盘存储：200G； 带宽：5M 或以上。服务期限不低于 5 年	1	台	6800	6800	

41	短信平 服务	按招标 文件要 求	短信平台 不低于 20 万条/永久年限	1	项	5800	5800	
42	铁皮柜	按招标 文件要 求	钢制带锁铁皮柜落地储物高不长低 1.8 米宽不低于 0.85 米，款式按学校要求	10	个	680	6800	
43	环境修 复	按招标 文件要 求	需对学院南门东侧传达室、南门西侧传达室及北门传达室，总面积约 130 平方米。 施工造成的破损修复，并保持与原有风格统一。	1	项	5000	5000	
投标报价（小写）				415628.2 元				
投标报价（大写）				肆拾壹万伍仟陆佰贰拾捌元贰角 元				

备注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、投标报价包含所有货物、人工、材料、机械、运输装卸、安装、系统开发及维护、保险、利润、管理、税金等一切费用等履行合同所需要的全部费用。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在本表设备名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性条件的承诺函或证明材料

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）嘉兴技师学院的（项目名称）智能安防控制系统设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称）智能安防控制系统设备采购项目，属于（招标文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（企业名称）时通控股股份有限公司，从业人员15人，营业收入为500万元，资产总额为300万元¹，属于（☐中型企业、☒小型企业、☐微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（☐中型企业、☐小型企业、☐微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

郝亮

供应商名称（公章）

日期：2025年7月16日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件的要求填写；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 根据实际情况，在（☐中型企业、☐小型企业、☐微型企业）处进行勾选。