

四、报价明细表

单位：元

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
排烟补风系统需求清单									
厨房排烟系统									
一层烹饪间/蒸饭间/面点间排烟									
1	方形脱排油烟罩	7600×1300×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$	m ²	9.9	1000	9900	徐氏	XS-YYZ
2	方形脱排油烟罩	7600×1100×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$	m ²	4	1000	4000	徐氏	XS-YYZ
3	方形集汽罩	7600×1200×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$;	m ²	9.1	700	6370	徐氏	XS-JQZ
4	方形脱排油烟罩	2800×1100×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作;	m ²	3.1	1000	3100	徐氏	XS-YYZ

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$						
5a	不锈钢排烟管	19500×400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	31.2	200	6240	徐氏	XS-FG1
5b	不锈钢排烟管	14100×900×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	39.5	200	7900	徐氏	XS-FG1
5c	不锈钢排烟管	8000×800×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	20.8	200	4160	徐氏	XS-FG1
5d	不锈钢排烟管	20100×1000×900	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	80.4	200	16080	徐氏	XS-FG1
5e	不锈钢弯头 (提供样品)	400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	2	300	600	徐氏	XS-WT-0404
5f	不锈钢弯头	1100×900	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	3	1800	5400	徐氏	XS-WT-1109
5g	不锈钢变径	400×400-900×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	1200	1200	徐氏	XS-BJ-0905

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
5h	不锈钢变径	400×400-800 ×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	1050	1050	徐氏	XS-BJ-0805
5i	不锈钢变径	900×500-1100 ×900	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	1800	1800	徐氏	XS-BJ-1109
5j	不锈钢变径	800×500-1100 ×900	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	1800	1800	徐氏	XS-BJ-1109
6	抽烟风柜	风量: 48000m ³ /h	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 22.0\text{KW}/380\text{V}$ -风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。 -风机全压和风量较大, 可根据所需风量和全压不同, 在电机功率和叶轮线性速度的允许下, 调整风柜的转速, 达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 -气体内不含有粘性物质, 所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 -从插座到设备的连接线由中标供应商承担。 能效等级不小于 2 级, 提供检测报告复印件;	台	1	17000	17000	德粤	DYBF-800

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			符合 GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法, 产品所检项目合格, 试验严酷等级 7 级, 提供检测报告复印件; 防水等级达到 IPX6 级别, 提供检测报告复印件;						
7	高效油烟净化箱	风量: 48000m ³ /h	Remark (特性参数): 净化器的最低净化效率不得低于 90%, 排放口油烟浓度小于 2.0mg/m³, 提供检测报告复印件; -产品结构为: 平板式高低压静电结构; -极板标准, 单级电场的过风方向尺寸不低于 355mm; -静电油烟净化器电离段为不锈钢结构, 尖端放电, 导线制作工艺, 收集段材质为 1060/3003 标准铝合金, 厚度不小于 0.7mm; -净化器电源要求为: 双闭环恒压自补偿型, 具有独特的燃弧抑制保护技术, 恒流工作, 抗水雾工作; 并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护; 高低压输出: 高压 10-18KV, 低压 5-9KV, 全高压输出: 10-18KV; -油烟油烟净化器大多为高压静电油	台	1	20520	20520	艾尔沃克	AW-KC-H 5000T

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			烟净化器, 高压静电会产生臭氧。为防止臭氧对人体造成伤害。油烟净化器的臭氧浓度增加量标准限制不大于 0.16mg/m ³ 。						
8	排烟变频控制箱	约 500×600×250	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: ≥22.0KW/380V -起动方式: 变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	台	1	4680	4680	松益	SY680-G22T4-GZ
9	防火阀	定制	Remark (特性参数): 说明: 熔点 150℃ 与管道尺寸配套, 消防安全保护装置 Size (尺寸): 根据现场实际尺寸定制	只	1	1080	1080	德粤	PYF-150-001
10	调节阀	定制	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -δ ≥1.2mm ;	只	2	600	1200	德粤	PTJ-001
11	电控调节阀	定制	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -δ ≥1.2mm ;	只	1	1800	1800	德粤	PDKTJ-001
12	风柜减震垫	承重 300Kg	Remark (特性参数): 优质橡胶材质, 弹性好, 抗腐蚀, 铸铁外壳;	只	4	80	320	德粤	ZT-300
13	净化器支架		Remark (特性参数): 根据现场实际尺寸定制	只	1	900	900	徐氏	XS-JHQZJ-5000

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
14	排烟系统安装集成		说明: 包含排烟设备的五金配件 (法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等)、风管密封处理、砸墙开孔等;	项	1	1500	1500	徐氏	XS-AZF-2200
一层售卖间排烟									
15	方形集汽罩	1800×1100×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$;	m ²	2	700	1400	徐氏	XS-JQZ
16a	不锈钢排烟管	2400×400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	3.8	200	760	徐氏	XS-FG1
16b	不锈钢弯头	400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	300	300	徐氏	XS-WT-0404
17	防油防潮轴流风机	3#	Remark (特性参数): -风量: $\geq 4500\text{m}^3/\text{h}$ -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.55\text{KW}/380\text{V}$ -专为厨房排油烟研制, 超低噪音。 -具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。 -电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头, 电机外壳采用防爆电机壳。	台	1	450	450	德粤	SFB3-4R
18	排烟控制箱	配套风机	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.55\text{KW}/380\text{V}$	台	1	300	300	德粤	JR16B-20/3D-0055

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。						
19	排烟系统安装集成		说明：包含排烟设备的五金配件（法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等；	项	1	825	825	徐氏	XS-AZF-0550
一层洗碗间排烟（利旧）									
二层烹饪间/蒸饭间排烟									
20	方形脱排油烟罩	7600×1300×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$	m ²	9.9	1000	9900	徐氏	XS-YYZ
21	方形脱排油烟罩	3600×1100×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$	m ²	4	1000	4000	徐氏	XS-YYZ
22	方形脱排油烟罩	2300×1100×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。	m ²	2.5	1000	2500	徐氏	XS-YYZ

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$						
23	方形集汽罩	7600×1200×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$;	m ²	9.1	700	6370	徐氏	XS-JQZ
24a	不锈钢排烟管	2000×400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	3.2	200	640	徐氏	XS-FG1
24b	不锈钢排烟管	21500×700×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	51.6	200	10320	徐氏	XS-FG1
24c	不锈钢排烟管	7000×800×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	18.2	200	3640	徐氏	XS-FG1
24d	不锈钢排烟管	13000×1100×900	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	52	200	10400	徐氏	XS-FG1
24e	不锈钢弯头	1100×900	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	3	1800	5400	徐氏	XS-WT-1109
24f	不锈钢变径	400×400-700×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	900	900	徐氏	XS-BJ-0705
24g	不锈钢变径	700×500-1100×900	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	1800	1800	徐氏	XS-BJ-1109

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
24h	不锈钢变径	800×500-1100 ×900	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	1800	1800	徐氏	XS-BJ-1 109
25	抽烟风柜	风量: 18000m ³ /h	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/ 电压: $\geq 22.0\text{KW}/380\text{V}$ -风机箱体采用彩钢板折边成型为可 拆装结构。 -风机全压和风量较大, 可根据所需 风量和全压不同, 在电机功率和叶轮 线性速度的允许下, 调整风柜的转 速, 达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无 害、无腐蚀性气体。 -气体内不含毒性物质, 所含的尘 埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 -从插座到设备的连接管由中标供应 商承担。 能效等级不小于 2 级, 提供检测报告 复印件; 符合 GB/T 3482-2008 电子设备雷击 实验方法, 产品所检项目合格, 试验 严酷等级 7 级, 提供检测报告复印件; 防水等级达到 IPX6 级别, 提供检测 报告复印件;	台	1	17000	17000	德粤	DYBF-80 0

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
26	高效油烟净化箱	风量: 48000m ³	Remark (特性参数): 净化器的最低净化效率不得低于 90%, 排放口油烟浓度小于 2.0mg/m³, 提供检测报告复印件; -产品结构为: 平板式高低压静电结构; -极板标准, 单级电场的过风方向尺寸不低于 355mm; -静电油烟净化器电离段为不锈钢结构, 尖端放电片为线切割工艺, 收集段材质为 1060/3003 标准铝合金, 厚度不小于 0.7mm; -净化器电源要求为: 双闭环恒压自补偿型, 具有独特的燃弧抑制保护技术, 恒流工作, 用水雾工作; 并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护; 高低压输出: 高压 10-18KV, 低压 5-9KV, 全高压输出: 10-18KV; -油烟净化器大多为高压静电油烟净化器, 高压静电会产生臭氧。为防止臭氧对人体造成伤害。油烟净化器的臭氧浓度增加量标准限制不大于 0.16mg/m³。	台	1	20520	20520	艾尔沃克	AW-KC-H 5000T

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
27	排烟变频控制箱	约 500×600×250	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: ≥22.0KW/380V -起动方式: 变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	台	1	4680	4680	松益	SY680-G 22T4-GZ
28	防火阀	定制	Remark (特性参数): 说明: 熔点 150℃与管道尺寸配套, 消防安全保护装置 Size (尺寸): 根据现场实际尺寸定制	只	1	1080	1080	德粤	PYF-150 -001
29	调节阀	定制	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; - $\delta \geq 1.2\text{mm}$;	只	3	660	1980	德粤	PTJ-002
30	风柜减震垫	定制 承重 300Kg	Remark (特性参数): 优质橡胶材质, 弹性好, 抗腐蚀, 铸铁外壳;	只	4	80	320	德粤	ZT-300
31	净化器支架		Remark (特性参数): 根据现场实际尺寸定制	只	1	900	900	徐氏	XS-JHQZ J-5000
32	排烟系统集成		说明: 包含排烟设备的五金配件 (法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等)、风管密封处理、砸墙开孔等;	项	1	1500	1500	徐氏	XS-AZF- 2200
二层洗碗间排烟 (利旧)									
二层中西式面点间排烟									

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
33	方形脱排油烟罩	5200×1100×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$	m ²	5.7	1000	5700	徐氏	XS-YYZ
34	方形脱排油烟罩	2800×1100×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$	m ²	3.1	1000	3100	徐氏	XS-YYZ
35a	不锈钢排烟管	5300×400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	8.5	200	1700	徐氏	XS-FG1
35b	不锈钢排烟管	5100×600×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	11.2	200	2240	徐氏	XS-FG1
35c	不锈钢排烟管	10200×800×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	26.5	200	5300	徐氏	XS-FG1
35d	不锈钢弯头	400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	300	300	徐氏	XS-WT-0404
35e	不锈钢弯头	800×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作;	个	3	1050	3150	徐氏	XS-WT-0805

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;						
35f	不锈钢变径	400×400-600 ×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	750	750	徐氏	XS-BJ-0605
35g	不锈钢变径	600×500-800 ×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	1050	1050	徐氏	XS-BJ-0805
36	抽烟风柜	风量: 18000m ³ /h	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 5.5\text{KW}/380\text{V}$ -风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。 -风机全压和风量较大, 可根据所需风量和全压不同, 在电机功率和叶轮线性速度的允许下, 调整风柜的转速, 达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 -气体内不含有粘性物质, 所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 -从插座到设备的连接线由中标供应商承担。 能效等级不小于 2 级, 提供检测报告复印件; 符合 GB/T 3482-2008 电子设备雷击	台	1	4200	4200	德粤	DYF 18 "

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			实验方法, 产品所检项目合格, 试验严酷等级 7 级, 提供检测报告复印件; 防水等级达到 IPX6 级别, 提供检测报告复印件;						
37	高效油烟净化箱	风量: 18000m³/h	Remark (特性参数): 净化器的最低净化效率不得低于 90%, 排放口油烟浓度小于 2.0mg/m³, 提供检测报告复印件; -产品结构为: 平板式高低压静电结构; -极板标准, 单级电场的过风方向尺寸不低于 355mm; -静电油烟净化器电离段为不锈钢结构, 尖端放电片为线切割工艺, 收集段材质为 1060 纯铝或 6063 合金铝, 厚度不小于 0.7mm; -净化器电源要求: 双闭环恒压自补偿型, 具有独特的燃弧抑制保护技术, 恒流工作, 抗水雾工作; 并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护; 高低压输出: 高压 10-18KV, 低压 5-9KV, 全高压输出: 10-18KV; -油烟净化器大多为高压静电油烟净化器, 高压静电会产生臭氧。为防止	台	1	8040	8040	艾尔沃克	AW-KC-H 1800T

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			臭氧对人体造成伤害。油烟净化器的臭氧浓度增加量标准限制不大于 0.16mg/m ³ 。						
38	风柜控制箱	配套风机	Remark (特性参数): -功率/电压: ≥5.5KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	台	1	480	480	德粤	JR16B-20/3D-0550
39	防火阀	定制	Remark (特性参数): 说明: 熔点 150℃与管道尺寸配套, 消防安全保护装置 Size (尺寸): 根据现场实际尺寸定制	只	1	600	600	德粤	PYF-150-002
40	调节阀	定制	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -δ ≥1.2mm	只	1	480	480	德粤	PTJ-003
41	风柜减震垫	定制 承重 300Kg	Remark (特性参数): 优质橡胶材质, 弹性好, 抗腐蚀, 铸铁外壳;	只	4	80	320	德粤	ZT-300
42	净化器支架		根据现场实际尺寸定制	只	1	450	450	徐氏	XS-JHQZJ-1800
43	排烟系统安装集成		说明: 包含排烟设备的五金配件 (法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等)、风管密封处理、砸墙开孔等;	项	1	825	825	徐氏	XS-AZF-0550
二层风味档口排烟									

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
44	岛式集汽罩	9500×1100×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$;	m ²	10.5	800	8400	徐氏	XS-JQZ
45a	不锈钢排烟管	4800×400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	7.7	200	1540	徐氏	XS-FG1
45b	不锈钢排烟管	17800×900×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	49.8	200	9960	徐氏	XS-FG1
45c	不锈钢弯头	900×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	3	1200	3600	徐氏	XS-WT-0905
45d	不锈钢变径	400×400-900×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	2	1200	2400	徐氏	XS-BJ-0905
46	抽烟风柜	风量: 20000m ³ /h	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 7.5\text{KW}/380\text{V}$ -风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。 -风机全压和风量较大, 可根据所需风量和全压不同, 在电机功率和叶轮线性速度的允许下, 调整风柜的转速, 达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。	台	1	5040	5040	德粤	DYF 20 "

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m ³ 。 -从插座到设备的连接线由中标供应商承担。 能效等级不小于 2 级，提供检测报告复印件； 符合 GB/T 3482-2008 电子设备雷击实验方法，产品所检项目合格，试验严酷等级 7 级，提供检测报告复印件； 防水等级达到 IPX6 级别，提供检测报告复印件；						
47	排烟变频控制箱	约 500×400×250	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: ≥7.5KW/380V -起动方式: 变频启动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	台	1	2580	2580	松益	SY680-G 7.5T4-G Z
48	风柜减震垫	承重 300Kg	Remark (特性参数): 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳；	只	4	80	320	德粤	ZT-300
49	排烟系统安装集成		说明: 包含排烟设备的五金配件 (法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等)、风管密封处理、砸墙开孔等；	项	1	900	900	徐氏	XS-AZF-0750
三层烹饪间/蒸饭间排烟									

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
50	方形脱排油烟罩	5500×1300×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$	m ²	7.2	1000	7200	徐氏	XS-YYZ
51	方形脱排油烟罩	5500×1100×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$	m ²	6.1	1000	6100	徐氏	XS-YYZ
52	方形集汽罩	7600×1200×500	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$;	m ²	9.1	700	6370	徐氏	XS-JQZ
53a	不锈钢排烟管	1900×400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	3	200	600	徐氏	XS-FG1
53b	不锈钢排烟管	22600×700×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	54.2	200	10840	徐氏	XS-FG1
53c	不锈钢排烟管	9300×1200×700	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	35.3	200	7060	徐氏	XS-FG1
53d	不锈钢弯头	1200×700	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作;	个	3	1500	4500	徐氏	XS-WT-1207

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;						
53e	不锈钢变径	400×400-700 ×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	900	900	徐氏	XS-BJ-0705
53f	不锈钢变径	700×500-1200 ×700	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	3	1500	4500	徐氏	XS-BJ-1207
54	抽烟风柜	风量: 42000m ³ /h	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 18.5\text{KW}/380\text{V}$ -风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。 -风机全压和风量较大, 可根据所需风量和全压不同, 在电机功率和叶轮线性速度的允许下, 调整风柜的转速, 达到所需的效果。 -输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 -气体内不含有粘性物质, 所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 -从插座到设备的连接线由中标供应商承担。 能效等级不小于 2 级, 提供检测报告复印件; 符合 GB/T 3482-2008 电子设备雷击	台	1	9000	9000	德粤	DYF 28 "

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			实验方法, 产品所检项目合格, 试验严酷等级 7 级, 提供检测报告复印件; 防水等级达到 IPX6 级别, 提供检测报告复印件;						
55	高效油烟净化箱	风量: 42000m³/h	Remark (特性参数): 净化器的最低净化效率不得低于 90%, 排放口油烟浓度小于 2.0mg/m³, 提供检测报告复印件; -产品结构为: 平板式高低压静电结构; -极板标准, 单级电场的过风方向尺寸不低于 355mm; -静电油烟净化器电离段为不锈钢结构, 尖端放电片为线切割工艺, 收集段材质为 1060 或 3003 食品级铝合金, 厚度不小于 0.7mm; -净化器电源要求为: 双闭环恒压自补偿型, 具有独特的燃弧抑制保护技术, 恒流工作, 抗水雾工作; 并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护; 高低压输出: 高压 10-18KV, 低压 5-9KV, 全高压输出: 10-18KV; -油烟油烟净化器大多为高压静电油烟净化器, 高压静电会产生臭氧。为	台	1	17400	17400	艾尔沃克	AW-KC-H 4000T

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			防止臭氧对人体造成伤害。油烟净化器的臭氧浓度增加量标准限制不大于 0.16mg/m ³ 。						
56	排烟变频控制箱	约 500×400×250	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: ≥18.5KW/380V -起动方式: 变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	台	1	4320	4320	松益	SY680-G 18.5T4-GZ
57	防火阀	定制	Remark (特性参数): 说明: 熔点 150℃与管道尺寸配套, 消防安全保护装置 Size (尺寸): 根据现场实际尺寸定制	只	1	900	900	德粤	PYF-150-003
58	调节阀	定制	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -δ ≥1.2mm;	只	2	570	1140	德粤	PTJ-004
59	风柜减震垫	承重 300Kg	Remark (特性参数): 优质橡胶材质, 弹性好, 抗腐蚀, 铸铁外壳;	只	4	80	320	德粤	ZT-300
60	净化器支架		Remark (特性参数): 根据现场实际尺寸定制	只	1	675	675	徐氏	XS-JHQZ J-4000
61	排烟系统集成		说明: 包含排烟设备的五金配件 (法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等)、风管密封处理、砸墙开孔等;	项	1	1200	1200	徐氏	XS-AZF-1850

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
厨房补风系统									
一层烹饪间/蒸饭间补风									
1a	不锈钢排烟管	8600×400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	13.8	200	2760	徐氏	XS-FG3
1b	不锈钢排烟管	7000×500×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	14	200	2800	徐氏	XS-FG3
1c	不锈钢排烟管	2900×600×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	6.4	200	1280	徐氏	XS-FG3
1d	不锈钢变径	400×400-500×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	2	525	1050	徐氏	XS-BJ-0505
1e	不锈钢变径	500×500-600×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	750	750	徐氏	XS-BJ-0605
2	补风轴流风机	5#	Remark (特性参数): -风量: $\geq 11000\text{m}^3/\text{h}$ -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 1.1\text{KW}/380\text{V}$ -专为厨房排油烟研制, 超低噪音。 -具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。	台	1	700	700	德粤	SFB5-4

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头, 电机外壳采用防爆电机壳。						
3	新风控制箱	配套风机	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 1.1\text{KW}/380\text{V}$ -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	台	1	335	335	德粤	JR16B-20/3D-0110
4	可调节式散流器	根据吊顶定制尺寸	Remark (特性参数): -采用优质镀锌板烤漆折边成型结构。 -含接口、软接风管	个	6	225	1350	徐氏	XS-SLQ
5	新风系统安装集成		说明: 包含新风设备的五金配件 (法兰、角铁、吊码、防虫网、百叶窗等)、风管密封处理、砌墙开孔等;	项	1	750	750	徐氏	XS-AZF-0110
二层烹饪间/蒸饭间补风									
6a	不锈钢排烟管	8600×400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	13.8	200	2760	徐氏	XS-FG3
6b	不锈钢排烟管	7000×500×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	14	200	2800	徐氏	XS-FG3
6c	不锈钢排烟管	2900×600×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	6.4	200	1280	徐氏	XS-FG3

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
6d	不锈钢变径	400×400-500 ×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	2	525	1050	徐氏	XS-BJ-0505
6e	不锈钢变径	500×500-600 ×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	750	750	徐氏	XS-BJ-0605
7	补风轴流风机	5#	Remark (特性参数): -风量: $\geq 11000\text{m}^3/\text{h}$ -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 1.1\text{KW}/380\text{V}$ -专为厨房排油烟研制, 超低噪音。 -具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。 -电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头, 电机外壳采用防腐电机壳。	台	1	700	700	德粤	SFB5-4
8	新风控制箱	配套风机	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 1.1\text{KW}/380\text{V}$ -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	台	1	335	335	德粤	JR16B-20/3D-0110
9	可调节式散流器	根据吊顶定制尺寸	Remark (特性参数): -采用优质镀锌板烤漆折边成型结构。 -含连接口、软接风管	个	6	225	1350	徐氏	XS-SLQ

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
10	新风系统安装集成		说明: 包含新风设备的五金配件 (法兰、角铁、吊码、防虫网、百叶窗等)、风管密封处理、砸墙开孔等;	项	1	750	750	徐氏	XS-AZF-0110
三层烹饪间/蒸饭间补风									
11a	不锈钢排烟管	8600×400×400	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	13.8	200	2760	徐氏	XS-FG3
11b	不锈钢排烟管	7000×500×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	14	200	2800	徐氏	XS-FG3
11c	不锈钢排烟管	2000×600×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	m ²	6.4	200	1280	徐氏	XS-FG3
11d	不锈钢变径	400×400-500×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	2	525	1050	徐氏	XS-BJ-0505
11e	不锈钢变径	500×500-600×500	Remark (特性参数): -选用优质不锈钢板制作; -板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰;	个	1	750	750	徐氏	XS-BJ-0605
12	补风轴流风机	5#	Remark (特性参数): -风量: $\geq 11000\text{m}^3/\text{h}$ -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 1.1\text{KW}/380\text{V}$ -专为厨房排油烟研制, 超低噪音。 -具有高效、防油、防潮、耐高温等	台	1	700	700	德粤	SFB5-4

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			特性。 -电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头，电机外壳采用防爆电机壳。						
13	新风控制箱	配套风机	Remark (特性参数): -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $\geq 1.1\text{KW}/380\text{V}$ -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	台	1	335	335	德粤	JR16B-20/3D-0110
14	可调节式散流器	根据吊顶定制尺寸	Remark (特性参数): -采用优质镀锌板烤漆折边成型结构。 -含连接口、软接风管	个	6	225	1350	徐氏	XS-SLQ
15	新风系统安装集成		说明: 包含新风设备的五金配件 (法兰、角铁、吊码、防虫网、百叶窗等)、风管密封处理、砸墙开孔等;	项	1	750	750	徐氏	XS-AZF-0110
	炉灶蒸饭车需求清单								
炉灶/蒸饭车									
一层厨房									
1	调料平台	400×1200×(800+450)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬 $\geq 12\text{mm}$ 防潮板减噪;	台	4	600	2400	徐氏	XS-TLPT-1-400

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚;						
2	炊用燃气大锅灶	约 2000×1200 × (800+450)	Remark (特性参数): 1. 电压: 220V, 功率: $\geq 42\text{W}$, 额定气压: 2.0-2.4kPa, 进气口: DN20-DN40, 进水管: DN15, 排水管: DN25; 2. 面板采用 304 不锈钢板制造, 面板前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 $\geq 40\text{mm}$, 炉膛 $\geq 50\text{mm}$ 厚耐高温材料; 3. 炉膛采用 304 不锈钢, 一次成型, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 一键启动; 4. 设备额定热负荷 $\geq 35\text{KW} \times 2$; 5. 采用自动燃烧器控制系统, 在点火不成功时, 应再点火再启动或锁定. 6. 无刷直流风机额定电压 36V, 采用燃气比例阀额定电压 24V, 点火开关额定电压 5V。 7. 设备有流量统计功能; 设备有风机, 功率调节及转速显示功能; 8. 设备有火焰检测 (熄火保护功能); 产品符合<<强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具>> (CNCA-C24-01:2024) 的要求. 产品	台	2	11340	22680	智博立	SDGT35/70

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，提供证书复印件。 提供产品额定热负荷： $\geq 35\text{kW} \times 2$ ，热效率 $\geq 75\%$ 的具有第三方检测机构出具的符合国家标准检测报告，提供检测报告复印件。						
3	中餐燃气炒菜灶	约 2000×1200×(800+450)	Remark (特性参数): 1. 电压: 220V, 功率: $\geq 42\text{W}$, 额定气压: 2.0-2.4kPa, 进气口: DN20-DN40, 进水管: DN15, 排水管: DN25; 2. 面板采用 304 不锈钢板制造, 面板前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 $\geq 40\text{mm}$, 炉膛 $\geq 50\text{mm}$ 厚耐高温材料; 3. 炉膛采用 304 不锈钢, 一次成型, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 一键启动; 4. 设备额定热负荷$\geq 35\text{KW} \times 2$; 5. 采自动燃烧器控制系统, 在点火不成功时, 应再点火再启动或锁定. 6. 无刷直流风机额定电压 36V, 采用燃气比例阀额定电压 24V, 点火开关额定电压 5V。 7. 设备有火力, 功率调节及火力显示功能;	台	1	10680	10680	智博立	SZCT35/70

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			8. 设备有火焰检测 (熄火保护功能); 产品符合<<强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具>> (CNCA-C24-01:2024) 的要求. 产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求, 提供证书复印件。 提供产品额定热负荷: $\geq 35\text{kW} \times 2$, 热效率 $\geq 55\%$ 的具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告, 提供检测报告复印件。						
4	商用智能型电热蒸饭箱 (双门)	24 盘/120KG/次	Remark (特性参数): - 选用 304 优质不锈钢板制作; - 内胆 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; - 内部骨架均采用不锈钢型钢焊接; - 内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温; - 不接受发泡型结构产品, 配全不锈钢渐进式手轮门铰链; - 配 3 根 4KW 不锈钢发热管, 自动浮球进补水; - 配模压饭盘 24 只, 竖向插盘; - 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣; - 电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: $2 \times 12\text{KW}/380\text{V}$	台	3	8700	26100	徐氏	XS-ZFX24

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
二层厨房									
5	调料平台	400×1200× (800+450)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬 $\geq 12\text{mm}$ 防潮板减噪; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚;	台	4	600	2400	徐氏	XS-TLPT -1-400
6	炊用燃气大锅灶	约 2000×1200 × (800+450)	Remark (特性参数): 1. 电压: 220V, 功率: $\geq 42\text{W}$, 额定气压: 2.0-2.4kPa, 进气口: DN20-DN40, 进水管: DN15, 排水管: DN25; 2. 面板采用 304 不锈钢板制造, 面板前脸板厚 $\delta \geq 2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 $\geq 40\text{mm}$, 炉膛 $\geq 50\text{mm}$ 厚耐高温材料; 3. 炉膛采用 304 不锈钢, 一次成型, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 一键启动; 4. 设备额定热负荷 $\geq 35\text{KW} \times 2$; 5. 采用自动燃烧器控制系统, 在点火不成功时, 应再点火再启动或锁定. 6. 无刷直流风机额定电压 36V, 采用燃气比例阀额定电压 24V, 点火开关额定电压 5V.	台	2	11340	22680	智博立	SDGT35/ 70

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			7. 设备有流量统计功能；设备有风机，功率调节及转速显示功能； 8. 设备有火焰检测（熄火保护功能）；产品符合<<强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求. 产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，提供证书复印件。 提供产品额定热负荷：≥35kW*2，热效率≥75%的具有第三方检测机构出具的符合国家标准检测报告，提供检测报告复印件。						
7	中餐燃气炒菜灶	约 2000×1200×(800+450)	Remark (特性参数): 1. 电压: 220V, 功率: ≥42W, 额定气压: 2.0-2.5kPa, 进气口: DN20-DN40, 进水管: DN15, 排水管: DN25; 2. 面板采用 304 不锈钢板制造, 面板. 前脸板厚 δ ≥1.2mm, 台面一次压制成型; 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 ≥40mm, 炉膛 ≥50mm 厚耐高温材料; 3. 炉膛采用 304 不锈钢, 一次成型, 厚度 ≥2.0mm 内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 一键启动; 4. 设备额定热负荷 ≥35KW*2; 5. 采自动燃烧器控制系统, 在点火不	台	1	10680	10680	智博立	SZCT35/70

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			成功时，应再点火再启动或锁定。 6. 无刷直流风机额定电压 36V, 采用燃气比例阀额定电压 24V, 点火开关额定电压 5V。 7. 设备有火力，功率调节及火力显示功能； 8. 设备有火焰检测（熄火保护功能）；产品符合<<强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具>> (CNCA-C24-01:2024) 的要求. 产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求，提供证书复印件。 提供产品额定热负荷：≥35kW*2，热效率≥55%的具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告，提供检测报告复印件。						
8	商用智能型电热蒸饭箱(双门)	24 盘/120KG/次	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作； -内胆 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配 3 根 4KW 不锈钢发热管，自动浮球进补水；	台	4	8700	34800	徐氏	XS-ZFX24

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-配模压饭盘 24 只, 竖向插盘; -配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣; -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: 2×12KW/380V						
三层厨房									
9	调料平台	500×1200× (800+450)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬 $\geq 12\text{mm}$ 防潮板减噪; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚;	台	1	690	690	徐氏	XS-TLPT-1-500
10	中餐燃气炒菜灶	约 2000×1200 × (800+450)	Remark (特性参数): 1. 电压: 220V, 功率: 42W, 额定气压: 2.0-2.4kPa, 进气口: DN20-DN40, 进水管: DN15, 排水管: DN25; 2. 面板采用 304 不锈钢板制造, 面板. 前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 $\geq 40\text{mm}$, 炉膛 $\geq 50\text{mm}$ 厚耐高温材料; 3. 炉膛采用 304 不锈钢, 一次成型, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 一键启动; 4. 设备额定热负荷 $\geq 35\text{KW} \times 2$;	台	1	10680	10680	智博立	SZCT35/70

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			5. 采自动燃烧器控制系统, 在点火不成功时, 应再点火再启动或锁定. 6. 无刷直流风机额定电压 36V, 采用燃气比例阀额定电压 24V, 点火开关额定电压 5V. 7. 设备有火力, 功率调节及火力显示功能; 8. 设备有火焰检测 (熄火保护功能); 产品符合<<强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具>> (CNCA-C24-01:2024) 的要求. 产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求, 提供证书复印件. 提供产品额定热负荷: $\geq 35\text{kW} \times 2$, 热效率 $\geq 55\%$ 的具有第三方检测机构出具的符合国家标准检测报告, 提供检测报告复印件.						
加工间水池需求清单									
加工间水池									
一层加工间									
1	大单星水池 (提供样品)	1000×760× (800+150)	Remark (特性参数): - 选用 304 优质不锈钢板制作; - 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$;	台	4	1095	4380	徐氏	SC-JP-1-1000

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚; -配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;						
2	大双星水池	1600×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚; -配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;	台	1	1695	1695	徐氏	SC-JP-2 -1600
3	双星连平台水池	1500×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚; -配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;	台	1	1665	1665	徐氏	SC-TP-1 500
4	双层工作台	1000×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬 $\geq 12\text{mm}$ 防潮板减噪; -下层格栅 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚;	台	2	870	1740	徐氏	XS-GZT- 2-1000

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
5	残菜回收台	800×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 残菜孔 $\geq \phi 300$; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚;	台	1	675	675	徐氏	XS-SCT-1-800
6	双星剖鱼台	2000×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚; -配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;	台	1	1920	1920	徐氏	SC-SY-2000
7	冷热水混合龙头		Remark (特性参数): 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 101mm, 采用偏芯设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm , 接口为标准 4 分外螺纹;	只	10	350	3500	君畅	LB-A08-10
二层加工间									
8	大单星水池	1000×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$;	台	6	1095	6570	徐氏	SC-JP-1-1000

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-配有可调子弹脚; -配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;						
9	双星连平台水池	1500×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚; -配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;	台	1	1665	1665	徐氏	SC-TP-1 500
10	双层工作台	900×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬 $\geq 12\text{mm}$ 防潮板减噪; -下层格栅 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚;	台	2	800	1600	徐氏	XS-GZT- 2-900
11	残菜回收台	800×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 残菜孔 $\geq \phi 300$; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚;	台	1	675	675	徐氏	XS-SCT- 1-800
12	双星剖鱼台	2000×760× (800+150)	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$;	台	1	1920	1920	徐氏	SC-SY-2 000

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-配有可调子弹脚; -配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计;						
13	冷热水混合龙头		Remark (特性参数): 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 101mm, 采用偏芯设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	只	10	350	3500	君畅	LB-A08-10
14	四层平板架	1200×500×1550	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 1 号加宽加强; -配有可调子弹脚;	台	1	1020	1020	徐氏	XS-SCPB J-1-1200
保温设备需求清单									
保温设备									
1	冲孔板保温台	1800×300×800	Remark (特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚; -配 3KW/220V 电热管、温控器, 配冲	台	15	1800	27000	徐氏	XS-BWT-CK-1800

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			孔蒸板: -配水位浮球开关, 溢水口 -功率/电压: $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$						
2	饭汤保温柜连前侧冲孔板	1500×1000×800	Remark (特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -单侧单移门, 内分两层。 -配 2 只不锈钢圆桶, 直径 $\geq 400\text{mm}$, 配 2*1.5KW/220V 电热管, 配温控器; -功率/电压: $\geq 2*1.5\text{KW}/220\text{V}$	台	5	4800	24000	徐氏	SBG-4-1500
3	双门高身保温车	1540×940×1860	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -电源电压: 交流 200~240V, 50Hz -调节范围: $+20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, 可适应高达 43°C 的环境温度; -活动式可调层架高度 115mm, 内置 LED 照明灯, 方便保温存放各种食品; -标配双门 22 个尺寸 532*630 网架、每层网架可承重 50kg、适放 GN2/1、GN1/1 份数盆; -功率/电压: $\geq 2.62\text{KW}/220\text{V}$	台	4	12850	51400	徐氏	BWG-3-1540
小吃类设备需求清单									

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
小吃类设备									
一层售卖间									
1	电磁圆形双头煮面炉	约 1500×800×800	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作, 厚度≥1.2mm; 2. 电压: 380V 3. 功率: 单头≥12KW 4. 自动进水, 缺水保护, 带排水阀设计。 5. 采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 6. 旋钮机械控制, 电磁感应加热; 7. 耐用方便的火力调节器。 8. 变频动态定温, 接近恒温输出。 9. 有多种保护功能, 如超温、电压过高、过低及缺相保护等。 10. 定点沸腾控制, 泡沫溢流导向设计, 蒸罉式煮面桶, 台面设置隔渣排水槽, 热效率高达 90%以上。 11. 煮面桶内径≥460mm。	台	1	15600	15600	智厨	ZC-3V12 M-G2
二层烹饪间									
2	三层六盘电烤	约 1210×805×	Remark (特性参数):	台	1	8700	8700	乾麦	QMED-36

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
	箱	1335	-全不锈钢机身; -≥18 条发热管, 快速升温, 受热均匀; -智能控制面板, 带记忆菜单功能, 操作便捷; -带门封条, 高效保温; -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: ≥21KW/380V; -配 10 个烤盘;						
3	电磁双缸炸炉	约 800×800×800+30	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作, 厚度 ≥ 1.2mm; 2. 电压: 380V 3. 功率: 单缸 ≥8KW 4. 采用真空镀膜工艺作防水散热风机。 5. 旋钮机械控制, 电磁感应加热; 6. 耐用方便的 9 档磁控 360 度旋钮火力调节器。 7. 变频动态定温, 接近恒温输出。 8. 有多种保护功能, 如超温. 电压过高. 过低及缺相保护等。 9. 独特的冷油区设计, 食用油重复利用时间更长。	台	1	12360	12360	智厨	ZC-3V8Z-A2
二层售卖间									

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
4	电磁单眼矮汤炉	约 650×750×500+770	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作, 厚度 ≥ 1.2mm; 2. 电压: 380V 3. 功率: ≥15KW 4. 采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5. 旋钮机械控制, 电磁感应加热; 6. 独立的手动 5 档直滑式火力开关; 7. 变频动态定温, 接近恒温输出。 8. 有多种保护功能, 如超温. 电压过高. 过低及缺相保护等。 9. 最小连续加功率, 可做到额定功率 15% 10. 配厚度超过 3mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤, 微晶板在爆裂条件下, 仍然可以使用。 依据 GB40876-2021 进行的热效率项目的测试, 能效 ≥ 1 级, 实测值 ≥ 95%, 提供具有第三方检测机构出具的符合国家标准检测报告, 提供检测报告复印件。	台	1	7560	7560	智厨	ZC-3V15-T-A1
二层中西式面点间									
5	电磁煎包炉	约 800×800×800+30	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作, 厚度 ≥	台	2	8400	16800	智厨	ZC-3V8J-C1

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			1. 2mm; 2. 电压: 380V 3. 功率: ≥8KW 4. 采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5. 旋钮机械控制, 电磁感应加热; 6. 耐用方便的 8-9 档磁控 360 度旋钮火力调节器。 7. 变频动态定温, 接近恒温输出。 8. 有多种保护功能, 如超温. 电压过高. 过低及缺相保护等。 9. 复合底煎锅尺寸: 直径≥500mm, 厚≥3mm。 10. 自带 5 种及以上温度记忆菜单。 11. 发热盘部件用铜线, 热熔胶, 显示屏部件的集成电路, 火力调节开关等组成部件, 经 XRF 筛选结果, 铅, 镉, 汞, 总铬, 总溴均符合国家标准。						
6	柜式电饼铛	约 700×850×970	Remark (特性参数): 用料: 全部采用优质不锈钢板, 锅体采用一次拉伸, 特殊不粘锅, 涂层不易脱落, 采用机械温控, 柜体采用 0.8 厚联众不锈钢板, 直径 50cm 可旋转调节的不锈钢拉丝腿。 温度范围: 0℃-250℃。 配铁锅。	台	2	2470	4940	玉利株	WH-MC60 I

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: 5.0KW/380V						
二层风味档口									
7	电磁单头蒸炉	约 800×800×800	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作, 厚度 ≥ 1.2mm; 2. 电压: 380V 3. 功率: ≥15KW 4. 自动进水, 缺水保护, 带排水阀设计。 5. 采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 6. 旋钮机械控制, 电磁感应加热; 7. 耐用方便, 档位齐全, 360 度旋钮火力调节器。 8. 变频动态定温, 接近恒温输出。 9. 有多种保护功能, 如超温, 电压过高, 过低及缺相保护等。 10. 采用方形桶, 尺寸: ≥ 450*390*240mm	台	2	8820	17640	智厨	ZC-3V15 Q-A5
8	电磁圆形双头煮面炉	约 1500×800×800	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作, 厚度 ≥ 1.2mm; 2. 电压: 380V 3. 功率: 单头 ≥12KW	台	1	15600	15600	智厨	ZC-3V12 M-G2

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			4. 自动进水, 缺水保护, 带排水阀设计。 5. 采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 6. 旋钮机械控制, 电磁感应加热; 7. 耐用方便的 ≥ 8 档磁控 360 度旋钮火力调节器。 8. 变频动态定温, 接近恒温输出。 9. 有多种保护功能, 如超温. 电压过高. 过低及缺相保护等。 10. 定点沸腾控制, 泡沫溢流导向设计, 蒸镡式煮面桶, 台面设置隔渣排水槽, 热效率高达 90%以上。 11. 煮面桶内径 $\geq 460\text{mm}$ 。						
9	热汤池柜	1500×800×800	Remark (特性参数): - 选用 304 优质不锈钢板制作; - 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; - 层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; - 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; - 单侧单移门, 内分两层。 - 配 3KW/220V 电热管, 配 1/2 份数盘 8 只, 配温控器; - 温控器, 配水位浮球开关, 溢水口; - 功率/电压: $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$	台	1	3300	3300	徐氏	BWG-1-1500
10	12 孔电磁煮面炉	约 800×800×800	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作, 厚度 $\geq$	台	1	8400	8400	智厨	ZC-3V15M-A12

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			1. 2mm; 2. 电压: 380V 3. 功率: ≥15KW 4. 自动进水, 缺水保护, 带排水阀设计。 5. 采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 6. 旋钮机械控制, 电磁感应加热; 7. 耐用方便的≥8 档磁控 360 度旋钮火力调节器。 8. 变频动态定温, 接近恒温输出。 9. 有多种保护功能, 如超温. 电压过高. 过低及缺相保护等。 10. 定点沸腾控制, 泡沫溢流导向设计, 配合适当进风, 在煮面产生的泡沫自动溢出;						
11	六眼电磁煲仔炉	约 1100×800×800	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作, 厚度 ≥ 1.2mm; 2. 电压: 380V 3. 功率: 单个电炉 ≥3KW; 4. 采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5. 旋钮机械控制, 电磁感应加热; 6. 耐用方便的≥8 档磁控 360 度旋钮火力调节器。	台	2	9360	18720	智厨	ZC-2V3B-G6

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			7. 变频动态定温, 接近恒温输出。 8. 有多种保护功能, 如超温. 电压过高. 过低及缺相保护等。 9. 面板: 耐撞击高密度微晶面板。 10. 带定时功能与时间记忆快捷键, 可以通过编程方式分别定义时间记忆快捷键。						
12	开口工作柜	700×800×800	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬 $\geq 12\text{mm}$ 防潮板减噪; -层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$;	台	3	1350	4050	徐氏	BCG-1-700
三层烹饪间 (西式烹饪)									
13	开口工作柜	850×800×800+30	Remark (特性参数): -选用 304 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬 $\geq 12\text{mm}$ 防潮板减噪; -层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$;	台	1	1050	1050	徐氏	BCG-1-350
14	电磁双缸炸炉	约 800×800×800+30	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2. 电压: 380V 3. 功率: 单缸 $\geq 8\text{KW}$	台	1	12360	12360	智厨	ZC-3V8Z-A2

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			4. 采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5. 旋钮机械控制，电磁感应加热； 6. 耐用方便的 9 档磁控 360 度旋钮火力调节器。 7. 变频动态定温，接近恒温输出。 8. 有多种保护功能，如超温. 电压过高. 过低及缺相保护等。 9. 独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。						
15	电磁平扒炉	约 800×800×800+30	Remark (特性参数): 1. 采用 304 不锈钢板制作，厚度 ≥ 1.2mm; 2. 电压: 380V; 3. 功率: ≥ 12kW; 4. 采用真空镀膜工艺的防水散热风机。 5. 旋钮机械控制，电磁感应加热； 6. 耐用方便的 ≥ 8 档磁控 360 度旋钮火力调节器。 7. 变频动态定温，接近恒温输出。 8. 有多种保护功能，如超温. 电压过高. 过低及缺相保护等。 9. 快速加热: 120 秒内能把铁板加温到 180 度。	台	1	9800	9800	智厨	ZC-3V12 P-A1

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
16	六盘万能蒸烤箱连底座	约 935×795×830	Remark (特性参数): 1. 外壳材质选用 304 不锈钢, 厚度 ≥ 1.2mm ; 内胆材质选用 316 不锈钢, 厚度 ≥ 1.2mm ; 2. 具备烘. 烤. 煎. 蒸及蒸烤混合. 低温慢煮等烹饪食品的功能; 烘烤工作可调节范围: 30-290℃, 蒸煮工作可调节范围: 30-120℃, 蒸烤混合模式工作可调节范围: 30-250℃; 3. 具有多种全自动清洗模式; 4. 加热方式: 电加热; 5. 温度精度: 正负 1 摄氏度; 6. 肉针模式: 内置式 ≥ 4 点测温肉针; 7. 风机特性: 变频调速风机; 8. 容量: 1/1 *6GN 盆; 9. 水箱容量: ≥ 5.0L; 10. 总功率: ≥ 9KW;	台	1	39950	39950	极效	NC0611T+NC11DJ
三层小吃间									
17	定制嵌入式 5 头凹面炉	2000×800×800	Remark (特性参数): - 选用 304 优质不锈钢板制作; - 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; - 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; - 配有可调子弹脚;	台	1	4200	4200	徐氏	XS-BWT-5-2000

序号	设备名称	规格 (L×W×H)	技术参数	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注 (品牌、型号)	
			-配 5 台嵌入式凹面电磁炉; -功率/电压: $\geq 3.5 \times 5\text{KW}/220\text{V}$						
18	冲孔板保温台	1500×800×800	Remark (特性参数): -选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; -加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; -配有可调子弹脚; -配 3KW/220V 电热管、温控器, 配冲孔蒸板; -配水位浮球开关, 溢水口 -功率/电压: $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$	台	1	1995	1995	徐氏	XS-BWT-CK-1500
投标总价(人民币小写): ¥901,800.00									
投标总价(人民币大写): 玖拾万壹仟捌佰元整									

- 注: 1、本表标项号与投标(开标)一览表中的标项号相对应(如有标项号);
2、投标人需按费用项目分类填写, 行数不够请自行增加;
3、本明细清单合计总价应与投标(开标)一览表中相应项目的报价保持一致。

法定代表人或委托代理人签名: 徐委康

投 标 人(盖章): 浙江徐氏厨房设备有限公司

日期: 2025 年 7 月 14 日