

正本

柯桥街道后梅社区数字化服务采购项目

项目编号：绍柯采[2023]2579 号

报 价 文 件



华数
WASU



中广有线
CHINA CABLE

投标人名称：中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司

2023年8月28日



目录

一、投标(开标)一览表	1
二、投标报价明细表	2





一、投标(开标)一览表

项目名称：柯桥街道后梅社区数字化服务采购项目

项目编号：绍柯采[2023]2579 号 标项：一

序号	服务内容	数量 (项)	综合单 价	总价 (元)
软 件				
1	整体平台建设	1 项	0	0
2	驾驶舱	1 项	65000	65000
3	平台实施服务	1 项	130000	130000
4	平台调试	1 项	70000	70000
5	技术服务	1 项	40000	40000
6	项目验收咨询服务	1 项	10000	10000
7	AI 外呼	1 项	150000	150000
8	技术服务	1 项	190000	190000
硬 件				
1	健康场景	1 项	3680	3680
2	服务场景	1 项	125840	125840
3	治理场景	1 项	661132	661132
4	交通场景	1 项	63000	63000
5	创业场景	1 项	4000	4000
6	建筑场景	1 项	19000	19000
7	低碳场景	1 项	24000	24000
运 营				
1	未来社区创建指导	1 项	255000	255000
2	验收自评报告编制及上传	1 项	165000	165000
投标总价合计金额				
大写：人民币壹佰玖拾柒万伍仟陆佰伍拾贰元整 小写：¥1975652				

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：2023年8月28日

二、投标报价明细表

项目名称：柯桥街道后梅社区数字化服务采购项目


项目编号：绍柯采[2023]2579 号 标项：一


序号	货物名称		型号、规格	技术参数	生产厂家	品牌及其产地	数量	单位	金额（元）			
									综合单价	合价		
后梅未来社区软件清单												
1	整体平台建设		需求梳理	定制	调研分析居民痛点，结合街道和社区需求，整理归纳未来社区数字化平台创建需求。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0	
2			系统架构	定制	依照省风貌办关于未来社区的建设规范和约束性指标进行邻里、健康、教育、服务、治理、创业、低碳、建筑、交通场景设计。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0	
3			界面设计	定制	根据需求、功能设计系统页面，包括适老化等设计。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0	
4			平台搭建	定制	搭建未来社区数字化平台，在智慧云社区已建平台基础上，按照浙江省未来社区规范要求搭建社区数字化平台，包括PC端平台、移动端平台。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0	
5			平台建设模式	应用商城	定制	平台建设模式需按照“服务应用商城+社区智慧服务平台”模式实现，平台支持开发商、租户、商城管理员角色，支持上架小程序、H5应用、场景应用、web端应用，支持工单管理及流程，支持开发商上架微应用到商城，支持租户批量购买应用，应用支持限定社区购买。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0
6				多端管理	定制	包含运营端、物业端、社区端；支持根据角色自动展示所属权限的应用。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0

7			配置中心	定制	服务端配置：支持租户自定义配置居民服务端首页内容，支持首页组件（文字、图文，资讯等）与微应用数据关联。支持按社区维护自定义装修配置居民端首页、场景及微应用；支持按社区维护管理应用是否展示，支持自定义应用名称、logo 及归属场景。 驾驶舱配置：支持社区驾驶舱页面及页面两侧组件可配置，地图交互组件可配置。支持页面监控组件及地图上的监控点位数据可配置化。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0
8			版本切换	定制	支持关怀版与常规版切换；应用也对应有关怀版与常规版本。 平战版本切换：支持动态按社区将居民端首页切换到战时版本；战时版本的应用通过商城进行购买。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0
9			统一支付体系	定制	提供“移动端”应用积分支付能力、微信（或支付宝）支付能力	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0
10			安全体系	定制	支持管理平台后台、驾驶舱、商城平台登录是需要手机号码+验证码进行登录。管理平台后台支持页面水印显示。 日志管理：记录账号操作时间及内容。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0
11			九大场景应用满足	定制	提供满足未来社区九大场景所需的应用，必须实现以下几个重点应用：积分商城、邻里活动、事件上报、事项表决。	中广有线	中广有线/国产	1	项	0	0
12	驾驶舱	社区驾驶舱	社区驾驶舱概览	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱，主要包括未来社区建设情况、人口分析、物联网设备接入等。	中广有线	中广有线/国产	1	项	15000	15000

13			未来治理子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱，以社区网格为基础，联动物联感知设备，实现网格信息等内容，实现一屏全域感知，一屏实时指挥。	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
14			未来邻里子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱，实时展示邻里活动统计分析等内容。	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
15			未来服务子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱，实时展示各种类型服务办理数量统计、物业保修情况统计等内容。	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
16			未来教育子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱，实时展示社区内教学活动开展情况等内容。	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
17			未来健康子驾驶舱	定制	根据街道和社区需求建设驾驶舱，实现社区内特殊人群（如孕妇、儿童、老人等）、两慢病等数据分析能力及展示。	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
18	平台实施	居民端	端口适配	定制	根据场景应用中心标准接口，协助改造小程序端口适配场景应用中心（联调），具备下发省级标配应用能力。	中广有线	中广有线/国产	1	项	30000	30000

	服务	实施	联调								
19			应用配置	定制	通过场景应用中心选购并配置标配应用、数字社会应用、个性化应用，提供应用管理后台账号。	中广有线	中广有线/国产	1	项	25000	25000
20		驾驶舱实施	端口透出	定制	通过大屏配置工具生成驾驶舱端口	中广有线	中广有线/国产	1	项	15000	15000
21			组件配置	定制	使用大屏配置工具配置大屏组件	中广有线	中广有线/国产	1	项	15000	15000
22			指标配置	定制	根据原型设计配置标准指标	中广有线	中广有线/国产	1	项	15000	15000
23			地图配置	定制	场景配置后台配置三维/二维地图	中广有线	中广有线/国产	1	项	15000	15000
24			数据源接口配置	定制	通过装配中心数据源连接工具配置动态指标 API 数据源	中广有线	中广有线/国产	1	项	15000	15000
25	平台调试	物联调试	省物联引擎接入	定制	1. 连接器、模型、接口开发 2. 应用联调 3. 全链路测试	中广有线	中广有线/国产	1	项	15000	15000
26			数据验证	定制	验证硬件设备与物联引擎数据贯通	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
27		省在线系统数	定制	1、申请 app id 和 app secret，接入省在线； 2、不定时上报项目个性化运营静态数据更新；	中广有线	中广有线/国产	1	项	45000	45000	

		据上报			3、定期监督数据上报完整率和更新率，及时调整数据上报频率，保障省在线对接符合验收标准						
28	技术服务	实施答疑	政策答疑	定制	省重大应用落地政策解读	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
29			解决方案答疑	定制	省重大应用落地路径方案答疑	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
30			项目实施答疑	定制	省重大应用落地实施落地答疑	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
31			实施评估	定制	省重大应用实施方案评估	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
32	项目验收咨询服务	台账评审		定制	支持省重大应用验收台账评审	中广有线	中广有线/国产	1	项	10000	10000
33	AI 外呼		定制	智能对话控制平台：智能机器人对话配置及语义模型构建平台，支持低代码可视化流程配置、多轮交互、语音交互测试、不停服更新流程、人机协同，包含开场语，回复语，异常梳理情况等；支持运用 NLU 能力进行意图创建及对应语料标标注训练等，及各问题间的上下文流程交互实现		中广有线	 有线/国产	3	年	50000	150000



34	技术服务	实施培训	定制	培训材料的编写、现场或远程在线培训。	中广有线	中广有线/国产	1	项	20000	20000
35		数字化自评	定制	提供未来社区数字化台账资料，包括数字化实施方式、社区物联网支撑能力、平台基础支撑能力、社区应用建设情况、系统使用体验情况、数字化运营情况等。	中广有线	中广有线/国产	1	项	20000	20000
36		数据维护	定制	按照未来社区创建要求，提供数据维护服务，包括收集、清洗、导入等。	中广有线	中广有线/国产	3	年	50000	150000

后梅未来社区硬件清单

健康场景

1	智能胸牌	RXT2020	防护等级：IP65 工作温度：-20~60° C 续航时间：5-7 天 通话时长：连续通话大于 10 小时 定位模式：北斗+GPS+WiFi+LBS	悦蓝	悦蓝/国产	10	个	368	3680
---	------	---------	--	----	-------	----	---	-----	------

服务场景

1	打印机	HP Laser Jet Pro M403d	激光黑白双面打印	惠普	惠普/国产	1	台	5000	5000
2	打印机物联智盒（含软件）	定制	支持远程上传文件，通过物联智盒驱动打印机实现共享打印，对接数字化平台实现扣除平台内用户积分后才可打印	中广有线	中广有线/国产	1	项	15000	15000
3	政务一体机	IEC 91LC	CPU: i5, 4 核, 3.0GHz 内存: 8G 带 21.5 英寸触摸显示屏、彩色激光打印机、高拍仪、身份证读卡器、广告屏等。 软件功能 基于人工智能技术打造的一款服务多元、操作智能、高度集成的新型终端设备，充分利用现代化集成技术和人体工程学	东方通信	东方通信/国产	1	台	90000	90000

			的设计原理，将高拍仪、打印机、触摸显示器、身份证读卡器、凭条打印机、条码扫描器等近 20 项专用设备进行了精细化集成和一体化整合，通过人机触摸操作的方式为广大市民提供政务服务与便民服务业务的办理，实现自助终端支持刷二代身份证登录。登录完成的用户，需通过终端自带摄像头完成活体识别和人证核验等操作，实现身份的登记和认证。可进行事项申报、对个人信息、医保账户、参保证明等信息进行查询。可对个人的公安、民政区、社保局、公积金、不动产、其他等信息进行查询并打印，可通过关键字进行模糊搜索事项。可对申报事项进度和详情进行查询。						
4	信息屏及配套	75G60E	≥55 寸电视机（根据现场安装情况定制相关支架及配套线路）	TCL	TCL/国产	3	台	5280	15840
治理场景									
1	LED 大屏	DS-D4018FI-CKB	像素结构：1R1G1B 三合一 封装方式：正装 SMD 像素间距：1.86mm 箱体模组组成：2×3 箱体分辨率：344×258 箱体材质：压铸铝箱体 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320 x 160 模组分辨率：172×86 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：600cd/m² 色温：3000-10000 K 可调 可视角：水平 160° (H)/垂直 160° (V) 对比度：3000:1 色度均匀性：± 0.003Cx, Cy 之内 亮度均匀性：≥ 97% 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz	海康威视	海康威视 国产	8.6	平方米	9520	81872

			刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持 16 bit 通过 GB 8898-2011 爬电试验：使用 50 滴溶液（质量分数 0.1%，纯度 99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过 1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。 LED 制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度 GB/T 17618-2015 4.2.1 和抗盐雾 GB/T 2423.17-2008 6 标准的测试能力。						
2	LED 发送卡	DS-D40C08-H(V4)	8 个千兆网口输出，可任意连线带载 4k@60hz 分辨率； 最大支持 3840*1080@60hz 信源接入，8 网口实现点对点显示； 自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能； 3D 同步信号输入、输出接口：发送卡支持处理 3D 信号； 音频设备接入：发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口； 光感扩展：发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能； 双模式遥控器扩展接口：具备红外及 USB 射频 WIFI 扩展接口，双模式支持遥控器远程控制； 带载能力强：520 万像素； 云升级：系统程序支持远程云端在线升级； 支持遥控控制，屏幕显示遥控 UI 菜单； 场景管理：支持场景自定义； 多控制器自拼接 8 级级联显示； 3840 Hz 高刷新率，纳秒级响应时间； 产品类别：LED 控制卡 控制接口：RJ45 x2	海康威视	海康威视/国产	2	台	6468	12936



			信号输入：1 路 HDMI 输入，1 路 DVI 输入 信号输出：1 路 HDMI 输出，8 路千兆网口输出，单口网口最大带载 65 万像素 最大带载能力：520 万像素 亮度控制：1-100 可调（逐级白平衡） 换帧频率：60 Hz 灰度等级：16 bit 显示颜色：2 ¹⁶ × 2 ¹⁶ × 2 ¹⁶ 处理深度：8 bit, 10 bit 峰值功耗：40 W 平均功耗：30 W						
3	LED 支架 (含施工配件)	定制支架	全封闭防尘； 前封板后开门； 支持弧形设计； 厚度：600mm 弧度：2° 及以下 开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板 底座高度： 600\800\1000\1200mm 后拉杆长度：600-900mm 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑	海康威视	海康威视/国产	8.6	平方米	2800	24080
4	大屏拼控	DS-C12L-0204H	支持 2 路 HDMI 输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率。 支持 4 路 HDMI 输出，支持输出自定义分辨率。 支持 4K@60Hz 输入。 支持不超过 4 台设备级联，实现 16 个屏幕拼接。 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。	海康威视	海康威视/国产	1	套	5390	5390
5	室内 LED 配电柜	DS-D40D10	输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3 个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤ 3.3KW	海康威视	海康威视/国产	1	台	9114	9114

			回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 逻辑联动控制：有 主断路器： 25A 塑壳断路器 *1 交流接触器： 32A 交流接触器*1 子断路器： 40A 微型 1P 断路器*3 照明检修插座断路器： 16A 1P+N 微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器： 10A 微型 1P 断路器*1 零地排： 8 位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3 组 PLC 控制器：欧姆龙 PLC 控制器*1 PLC 控制电源模块：明纬 DC24V 电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1						
6	机柜	TE664 1	设备机柜	图腾	图腾/ 国产	1	架	2000	2000
7	全频音箱	KA15	1. 额定功率： 400W 2. 频率响应： 48Hz-20KHz $\pm$ 3dB 3. 推荐功放： 800W into 8ohms 4. 单元规格：低频 15"铁氧体低音单元、75mm 音圈 5. 高频 1.75"铁氧体高音单元, 44.4mm 音圈 6. 分频点： 1.7KHz 7. 灵敏度： 100dB 8. 最大声压级： 133dB/1m 9. 连接插座： 2xNeutrik NL4 10. 标准阻抗： 8 Ω 11. 覆盖角度： 90° $\times$ 50°	KOER	KOER/ 国产	2	只	3500	7000
8	辅助音箱	KA12	1. 额定功率： 400W 2. 频率响应： 50Hz-20KHz $\pm$	KOER	KOER/ 国产	2	只	3200	6400

			3dB 3. 推荐功放: 800W into 8ohms 4. 单元规格: 低频 12"铁氧体低音单元、75mm 音圈 高频 1.75"铁氧体高音单元, 44.4mm 音圈 5. 分频点: 1.8KHz 6. 灵敏度: 100dB 7. 最大声压级: 130dB/1m 8. 连接插座: 2xNeutrik NL4 9. 标准阻抗: 8Ω 10. 覆盖角度: 90° × 50°						
9	两通道专业功放	P2800	1. 输出功率: 8Ω 2×800W 2. 输出功率: 4Ω 2×1200W 3. 输出功率: 8Ω 桥接 2400W 4. 信噪比: >100dB 5. 失真度: <0.1% 6. 灵敏度: 0.775V 7. 输入阻抗: 20KΩ 平衡 8. 阻尼系数: >200/8Ω 9. 频率响应: 20Hz-20KHz, 土 0.5dB 10. 通道分离度: >95dB 11. 冷却方式: 无级变速风扇散热 12. 功放保护: 具有短路、过流、欠压、过压和过温 13. 电源消耗: 2400W	KOER	KOER/国产	1	台	3720	3720
10	两通道专业功放	P2500	1. 输出功率: 8Ω 2×500W 2. 输出功率: 4Ω 2×800W 3. 输出功率: 8Ω 桥接 1500W 4. 信噪比: >100dB 5. 失真度: <0.1% 6. 灵敏度: 0.775V 7. 输入阻抗: 20KΩ 平衡 8. 阻尼系数: >200/8Ω 9. 频率响应: 20Hz-20KHz, 土 0.5dB 10. 通道分离度: >95dB 11. 冷却方式: 无级变速风扇散热 12. 功放保护: 具有短路、过	KOER	KOER/国产	1	台	3000	3000

			流、欠压、过压和过温 13. 电源消耗: 1600W						
11	数字调音台	V12	1. 总谐波失真: <0.05% 2. 频率响应: 20Hz-20KHz +1dB/-3dB 3. 最大输出电平: 18dBm (1KHz, THD=0.5%) 4. 信噪比: <81dB 5. 增益控制: Mono: 51dB~0dB; Stereo: - 26dB~0dB 6. 残余输出噪声: <-83dBu 7. 串音: <-79dBu 8. 头戴耳机输出功率: 260mW (1KHz, THD=0.5%, 200Ω) 9. 均衡器: bass: 80Hz+- 15dB; alto: 250Hz~6KHz ± 15dB; treble: 12KHz ±15dB 输入和输出阻抗: MIC input: 2.4KΩ, Mono: 11K Ω, Stereo: 100KΩ 10. 输出阻抗: ≤75Ω 11. 电源电压: AC 220V/50Hz ±10% 12. 12路输入, 2声道 AUX 输出, 每路话筒输入都配备优质 +48V 幻像电源。 13. 高保真音质, 多功能厅演 出唱歌效果突出。 14. 高精度三色精度电平柱, 准确显示输出电平。 15. 内置式静噪开关电源器, 使用方便灵活。 16. 内置 DSP 数字处理器 (99 种专业基准效果), 带调节显示 灯。 17. 配置 MP3 模块, 支持蓝牙 接收, USB 输入接口。	KOER	KOER/ 国产	1	台	8450	8450
12	数字音频处理器	DP2004	1. 频率响应: 20Hz- 20KHz (0~-0.5dB) 2. 信噪比: >110dB 3. 失真度: <0.01% (Output=0dBu/1KHz) 4. 分离度: >80dB (1KHz)	KOER	KOER/ 国产	1	台	4680	4680



			5. 功耗: $\leq 25W$ 6. 电源: AC 110V/240V 50Hz/60Hz 7. PC 接口面板 1 个 USB 接口 8. 输入/输出接口输入 Input: XLR 母卡侬座 输出 Output: XLR 公卡侬座 9. 输入阻抗平衡: $20K \Omega$ Balance $20 K \Omega$ 10. 输出阻抗平衡: 100Ω Balance 100Ω 11. 2 寸中文彩屏. 显示界面直观, 中英文可切换, 2 入 4 出; 12. 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换; 13. 支持 WiFi 无线连接, 并配有 USB 及 RS232 接口连接电脑, 让调试更方便和简洁; 14. 输入和输出每路均设有 6 段独立参量均衡 (调节增益范围可达 $\pm 20dB$), 每路均有延时、极性及静音设置, 延时最长可达 1000ms; 15. 输出通道的均衡调节设有 Lo-shelf、Hi-shelf 两种模式, 还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能; 16. 可变高/低通滤波器的斜率可设置为 12dB, 18dB, 24dB 或 48dB 每倍频程, 并可选择其响应为: 贝塞尔 (Bessel)、巴特沃斯 (Butterworth) 或宁克 (Linkwitz-Riley); 17. 特设通道参数拷贝功能, 让你的操作更加简单; 18. 可存储 20 组用户程序, 支持 RS232, RS485 中控协议; USB 免驱动. 支持 APP 调试; 19. 延时每个通道设立单独延时, 调节范围 adj range: 0-1000ms。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



			20. 极性同相 (+) 反相 (-) In phase(+) & reversed phase(-) 21. 输入均衡 EQ8 个参量均衡, 中心频率点 (FREQ): 20Hz-20KHz, 带宽: 0.05-oct, 步距: 0.05oct, 增益: $\pm 20\text{dB}$, 步距: 0.1dB. 22. 混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道, 也可以选择输入通道的任意组合 23. 增益调节范围: $\pm 12\text{dB}$, 步距为 0.1dB adj range: $\pm 12\text{dB}$ step: 0.1dB 24. 延时每个输入通道有单独延时控制, 调节范围 0-1000ms. 25. 输出均衡每个输出通道可设 8 个均衡, 均衡方式为: PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf 26. 分频器低通滤波器, 高通滤波器, 滤波器类型: LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth, 分频点: 20Hz-20KHz, 衰减斜率: 12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct LPF, HPF, PF mode: Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth, FREQ: 20Hz-20KHz, (Slop): 12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 27. 限幅器门限值: $\pm 20\text{dB}$ μ, 步距 Step: 0.05dB μ, 启动时间: 0.3ms-100ms, <1ms, 步距: 0.1ms; >1ms, 步距: 1ms . 28. 释放时间: 2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、16 倍、32 倍启动时间						
13	数字反馈抑制器	FB100	1. 输出阻抗: 平衡 $>120\Omega$, 不平衡 $>60\Omega$ 2. 最大输出电平: +20dBu	KOER	KOER/国产	1	台	3770	3770



			3. 频率响应: 20Hz-20KHz, $\pm 0.3\text{db}$ 4. 信噪比: $>105\text{db(A)}$ 5. 动态范围: 103db 6. 模拟输入: 2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡 7. 输入阻抗: 平衡 47Ω, 不平衡 $20\text{K}\Omega$ 8. 最大线路电平输入: $+18\text{dBu}$ 9. 模拟输出 2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输入, 电子平衡/不平衡 10. 总谐波失真+噪声: 0.005%, $1\text{KHz}; 20\text{Hz}-10\text{KHz}, <0.01\%$; $10\text{KHz}-20\text{KHz}, <0.025\%$ 11. 工作电压: $110\text{V}/220\text{V}/\text{AC}$ $50\text{Hz}/60\text{Hz}$ 12. 接口输入: 3 芯 XLR 母插座/6.3 插咀 输出: 3 芯 XLR 公插座/6.3 插咀 USB 接口 电源插口 3 芯 IEC 插座 电源 90 至 240V $50/60\text{Hz}$, 耗电量 $<30\text{瓦}$ 13. 2.1 寸 TFT 彩屏, 中英文可选; 14. 配有专业的 PC 调试软件, USB 免驱动即插即用, 方便快捷; 15. 反馈加移频设计方案, 移频 4 档可选; 16. 每通道设 12 个陷波器, 工作频率 $20-20\text{KHz}$, 自动扫描啸叫点并抑制; 17. 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰; 18. 输入压缩功能, 消除反馈同时更可扩展人声动态; 19. 响应时间快中慢 3 速可定, 更具人性化;						
14	一拖二无线手持话筒	BM07	系统指标 1. 载波频率: $\text{UHF}600-980\text{MHz}$	KOER	KOER/国产	1	套	3620	3620



			可选 2. 调制度: 30KHz 3. 频率切换: 红外线同步 4. 发射功率: Hi=300mW, Lo=10mW 5. 谐波失真: >50dBc 6. 适用电池: 2 节 1.5VAA 电池 7. 电池使用时间: >5 小时 8. 载波频率: UHF600-980MHz 可选 9. 频宽: 30MHz 10. 预设群组数: 30 组, 每组 8 个频点 11. 动态范围: >90dB 12. 失真度: <0.5% 13. 频率响应: 40Hz-15KHz/ ±3dB 14. 信噪比: >85dB 15. 接收灵敏度: 5dBuV 16. 电源供应: DC12V-18V 1.5A 17. 音频输出电平: 平衡输出 400mV 不平衡输出 400mV1. 采用真分集式接收电路设计, 保证有效距离不断讯, 消除死角。 18. 采用先进的数字导频技术, 内置 30 组频率, 每组 7 个频点, 可 200 个包房同时使用而互不干扰。红外线同步对应频点。智能静音。 19. 空闲频率自动扫描功能。 20. 采用 PLL 锁相环频率稳定系统, 具有 240 个精选频道。 21. 接收机、发射器显示屏均可以显示电池电压。 22. 使用 UHF 600-980MHz 频段, 避免干扰频率。 23. 接收机可调发射高低功率。 24. 手持麦克风具备充电功能。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



15	天线放大器	AH100 0+AT1 000	主机数据: 1. 频率: 450-970MHz 2. 输入/输出阻抗: 50 欧姆 3. 通道: 2*5 (10 路) 输出 4. 显示方式: LED 5. 接口 : B 型母座 6. 增益+6dB 7. 3 阶互调截取点 : +38dBm (典型) 8. 增益:平坦度 : +1dB 9. 电源输出: DC4*1A 10. 输入电源 : AC100-260VAC/T2A 47-63 赫兹 天线数据: 1. 频率: U 段 460-970MHz 2. 显示方式: LED 指示灯 3. 调控开关: 拨动 4. 接口: B 型母座 5. 输出阻抗: 50 欧姆 (SWR<=1:1.5) 6. 增益 (最大): 12dB (典型) 7. 辐射角度: 90 度 8. 整合数控可调: -6 _ 12dB 9. 3 阶互调截取点: +45dBm (典型) 10. 增益平坦度: +1dB, 全频段 11. 电源: +9V 至 12V (典型), 150mA	KOER	KOER/ 国产	1	套	3000	3000
16	智能网络电源管理器	S208	1. 双 2 寸彩色液晶屏显示, 可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态; 2. 内置时钟芯片, 可实现定时自动开关机; 3. 支持移动设备控制调试, 可实现无线一键开关机及模式调用; 4. 支持 PC 软件调试, 对每路进行单独编辑, 可在线一键场景模式调用及开机; 5. 8 路输出, 每路可自由设置延时开启和关闭时间, 每路带独立滤波器, 外加 2 路辅助	KOER	KOER/ 国产	1	台	1290	1290

			电源; 6. 支持多台设备级联控制, 级联状态可检测及设置, 并设有触发功能。 7. 配置 RS232 串口; 支持 RJ45, 可实现跨网段 (局域网) 进行远程控制; 8. 支持集中控制, 可通过一台电脑 PC 端预设设备固定 ID 号; 9. 具有自带 ID 设置和检测功能; 10. 具有欠压/超压/过流检测及报警功能; 11. 支持 6 种波特率可选: 4800 9600 19200 38400 57600 115200; 12. 设备及 PC 端均可设置过流保护及每路限流设置; 13. 支持设备端一键场景调用模式, 8 组设备开关场景数据保存/调用; 14. PC 可自定义设备名称						
17	机柜	32u	32u 机柜	国产	国产/国产	1	台	2470	2470
18	音箱线	byjv2*2.0	音箱护套线	国产	国产/国产	400	米	7	2800
19	接插件辅材	定制	包含卡农头, 音箱插头, 水晶头等等	国产	国产/国产	1	项	1300	1300
20	移动式音响、话筒	MA100S 带手持带耳麦	最大音压 107 dB 喇叭系统 5 吋全音域 频率范围 125Hz~18 kHz 音源输入 MICIN: 6.3mm LINEIN: 3.5mm 音源输出 LINE OUT: 3.5mm 放大器 AB 类 输出功率 额定 45W, 最大 76W 接收模块 内建 1 组 UHF 频段, 可切换 16 组互不干扰频段 播音模块 无 电源供应 具 DC 插座可外接	咪宝	咪宝/国产	1	套	9000	9000

			AC 电源供应器 充电电池 内建 MB-25 锂离子 电池 电量显示 LED 充电指示灯 待机时间 10 小时以上 寸 160x178x285mm(WxHxD) 重量 约 2.1kg(含电池) 选购配件 SC-10A 背袋、 MS30A 喇叭脚架、MM 系列有线 麦克风						
21	室内监控 (含线路)	DS- 2CD23 4UYP- A	具有 400 万像素 CMOS 传感 器。 内置 GPU 芯片。 内置麦克风和扬声器。 最低照度彩色：0.005 lx ， 黑白：0.0005lx；最大亮度鉴 别等级不小于 11 级。 需支持双码流技术，主码流最 高 2560x1440@25fps，子码流 640x480@25fps。 在 2560x1440 @ 25fps 下，清 晰度不小于 1400TVL。 支持 H.264、H.265、MJPEG 视 频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。 信噪比不小于 62dB。 具有白光补光、混合补光模 式，在仅开启白光灯进行补光 时，可输出彩色视频图像；支 持自动和手动亮度调节模式， 当在自动模式下补光灯开启 时，样机可跟据被摄物的距离 自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界侦测、 进入区域、离开区域等功能， 报警检测目标可设置为人体、 车辆、人体和车辆三种类别。 需具备智能报警防干扰功能， 当在设定的检测范围内出现光 线明暗变化、篮球滚动、狗行 走、树摇晃时，不触发报警。 支持检出两眼瞳距 19 像素点 以上的人脸图片。	海康 威视	海康 威视/ 国产	1 0	路	3000	30000



22	室外监控 (含线路)	DS- 2CD26 4BJPT -U	400 万 1/3" CMOS 变焦筒型 网络摄像机 支持 Smart 侦测：场景变更侦 测，虚焦侦测，区域入侵侦 测，越界侦测，进入区域侦 测，离开区域侦测，物品遗留 侦测，物品拿取侦测，徘徊侦 测，停车侦测，人员聚集侦 测，快速移动侦测，音频异常 侦测，音频抖升侦测，音频抖 降侦测 支持电动变焦 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~12 mm，水 平视场角：96.7°~29.7°， 垂直视场角：51.7° ~16.7°，对角视场角： 114.3°~34° 补光灯类型：默认白光，可切 换红外补光 补光距离：红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 供电方式：DC：12V ± 25%； PoE：802.3af, Class 3	海康 威视	海康 威视/ 国产	4 2	路	4600	193200
23	综治安防监 控（含线 路）	DS- 2SK7V 144MA -KB	设备具有 1 个 RJ45 网络接 口，内置毫米波雷达，可输出 两路视频图像：全景通道、细 节通道。 内置 2 个 GPU 芯片 全景通道和细节通道分辨率支 持 2560x1440，全景通道焦距 不小于 6mm，光圈不小于 F1.0，细节通道焦距不小于 30mm，光学变倍不小于 2 倍。 设备支持上、下双安装接口， 其中上、下安装接口各有 4 个 螺丝孔位，支持座装、吊装、 壁装三种安装方式。	海康 威视	海康 威视/ 国产	2	路	4600	14000

		支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux。 两个通道均支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平±20°，垂直±5°电动调节。 （提供第三方检测报告） 全景和细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。 在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的的时间不大于 0.2s，距离设备 20m 处的全景检测宽度不小于 15m。（提供第三方检测报告） 全景通道具有全结构化模式，细节通道具有混合比对模式（人脸抓拍、人体抓拍、人脸比对）和全结构化模式，切换智能资源时设备不重启即可生效。 支持数据感知功能，可同时支持 10 路客户端和 5 路 web 端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 支持数据感知功能，在 IE 浏览器下，重启事件记录包括正常重启和异常重启 2 种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 细节画面支持快速聚焦，从聚						
--	--	---	--	--	--	--	--	--




			焦开始到聚焦结束用时不超过 0.1s。 设备具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加；叠加位置为人脸的眼睛部位。						
24	人脸监控 (含线路)	DS-2CD7A47EVW-TR2-KB	分辨率设置为 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL。 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。 像元尺寸不小于 2.9um×2.9um。 内置 2 个麦克风、1 个扬声器。 具备 4 颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中 2 颗近光灯、2 颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供第三方检测报告） 当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供第三方检测报告） 镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为 F1.0。 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。 宽动态能力不小于 120dB。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。 信噪比不小于 58dB。 在分辨率 1920x1080 @ 25fps，延时不大于 70ms。	海康威视	海康威视/国产	2	路	5000	10000



			支持 MD5、SHA256 加密算法。 需支持三码流技术，主码流分辨率不小于 2560x1440@25fps，子码流不小于 704x576@25fps，第三码流不小于 1920x1080@25fps。 需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于 DC12V±30% 范围内变化时可以正常工作。 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G，并支持存储卡可使用时长显示。 需支持 IP67 防尘防水。						
25	高位监控 (含线路)	DS-2SK8C 246IM SR-KB	摄像机内置不少于 3 个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于 2 个镜头，细节内置 1 个镜头 全景内置 2 个镜头，光圈不小于 F1.0，具有不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 4 颗补光灯 细节内置 1 个镜头，具备不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 10 颗红外补光灯及 1 颗白光灯 细节通道内置镜头，支持不小于 25 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 150mm 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于 4 个像素，全景画面水平视场角不小于 190°，垂直视场角不小于 80°。 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于 12° 可调。 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于 500KB。 红外距离不小于 200 米。 支持水平旋转范围 360° 连续旋转，垂直旋转范围-20°	海康威视	海康威视/国产	2	路	7000	14000



			~90°。 全景路视频图像分辨率不小于 3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于 2560x1440 （提供第三方检测报告） 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为 50m 在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于 42° 时，设备视窗应无水流直接接触。（提供第三方检测报告） 设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过 IE 浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。（提供第三方检测报告）						
26	客流统计监控（含线路）	DS-2XD8846/F-KL	传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光距离：最远可达 6 m 防补光过曝：支持 网络：1 路 RJ45 封装 10 M/100 M 以太网口 音频：内置 1 路麦克风；1 路输入（Line in）；1 路输出（Line out） PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.15 A，最大功耗：8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%；支持防反接保护 PoE：36 V~57 V，802.3af，	海康威视	海康威视/国产	3 路	4000	12000	



			Class 3 防护: IP67 可开启/关闭反向进入报警功能, 并可以按周为周期, 设置每天的反向客流检测布防时间段, 当功能开启后, 检测到反向客流时, 可触发报警并关联上传中心。 支持徘徊排除功能, 当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时, 不重复统计客流数量。 支持高度过滤功能, 可通过IE 浏览器设置人员高度上限和高度下限, 开启高度过滤功能后, 仅统计人员高度介于设定高度范围的数量。						
27	POE 交换机	TL-SG2008MP	8 口 POE 供电交换机	TP-LINK	TP-LINK/国产	1	台	400	400
28	硬盘录像机	DS-8632N-K8	2U 标准机架式 8 盘位网络硬盘录像机, 高性能 ATX 电源支持满配 8TB 硬盘 (总容量可达 64TB) 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口, 异源输出, 可支持 4K 输出 2 个 10M/100M/1000Mbps 网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 报警 I/O 接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出 串行接口: 1 路全双工 485 接口, 1 路标准 RS-232 接口 输入带宽: 256Mbps 输出带宽: 160Mbps 接入能力: 32 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 12×1080P	海康威视	海康威视/国产	3	台	3000	9000
29	6T 硬盘	ST6000VX001	SEAGATE, SKYHAWK, 6TB, 256MB, SATA 6Gb/s	希捷	希捷/国产	21	块	1000	21000



30	烟感报警器	NP-FY300-4G	通信方式：4G Cat.1 探测类型：光电感烟型（独立式） 报警方式：声光报警、无线联网报警	海康威视	海康威视/国产	10	个	300	3000
31	通信卡	定制	通话卡含 3 年套餐费用，套餐每月 200M 流量和 120 分钟免费通话时长	中广有线	中广有线/国产	20	张	432	8640
32	浙住通人行门禁（含施工配件）	DS-K1T671BM、DS-KAB607-ZL、DS-KAB6-01H-1、DS-KAB671-QR	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度$\leq 0.2s$，人脸验证准确率$\geq 99\%$； 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 支架采用钣金喷漆材质，适用	海康威视	海康威视/国产	1	项	20000	20000



			于室内外场景 支架安装需要通过膨胀螺钉固定地面						
33	CIOT 人行通道社区联网平台	定制	提供一标四实数据采集、物联感知设备接入；支持多小区接入管理、已建小区平台数据接入，提供基础的安防管理和社区应用；支持社区基础数据和感知数据汇聚及多路跨网分发，为视频专网/电子政务外网/公安信息网等上层应用平台提供数据基础。 支持门禁设备对接浙住通	海康威视	海康威视/国产	1	项	10000	10000
34	综合安防管理平台服务	定制	综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。	海康威视	海康威视/国产	1	项	20000	20000
35	宣传服务	定制	3 年电视平台服务，包括反诈宣传、禁烟火宣传、便民服务事项、党建信息、文化礼堂、健康档案查询等	中广有线	中广有线/国产	1	项	100000	100000
交通场景									
1	地磁车位 (含软件)	MVB-VD33D-P2	功能要求：采用地磁+雷达等多重检测手段，精准检测车辆 停车时间 通信方式：NB-IoT 探测半径：0.5m 防护等级：IP68 抗压性能：大于等于 10 吨 产品尺寸：直径 113mm；高度 95mm	目博	目博/国产	1	个	1500	15000
2	升降柱（含施工配件）	LZYZ-B1-LQ05	全自动升降柱，支持无线远程遥控，带有雷达监测功能	励擎	励擎/国产	3	个	16000	48000
创业场景									

1	共享空间门禁设备（含施工配件）	DS-K1T671BM	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名；	海康威视	海康威视/国产	1	套	4000	4000
建筑场景									
1	图形工作站	optiplex 7000	I7-12700/16G*2/1T+512G/DVDRW/RTX3060 12G /500W 带 27 寸显示器，带一套有线键鼠、一套无线键鼠	戴尔	戴尔/国产	1	台	19000	19000
低碳场景									

1	智慧光伏路灯	定制	亮度要求根据实际情况确定，符合周边环境要求		易辰	易辰/国产	2	个	12000	24000
后梅未来社区运营清单										
1	未来社区创建指导	创建规划	定制	基础调研，初步自评，提出未来社区创建提升计划。	中广有线	中广有线/国产	1	项	40000	40000
2		调研分析	定制	根据社区的建设和建设情况，盘点社区资源、达人、社群情况，提升居民参与未来社区建设。	中广有线	中广有线/国产	1	项	48000	48000
3		文化打造	定制	特色文化提炼，文化元素提升，打造特色场景。	中广有线	中广有线/国产	1	项	45000	45000
4		验收咨询	定制	氛围营造指导，验收线路制定、验收讲解稿编写、验收预演。	中广有线	中广有线/国产	1	项	40000	40000
5		拍摄指导	定制	宣传片拍摄指导。	中广有线	中广有线/国产	1	项	42000	42000
6		运营指导	定制	试运营期间运营指导。	中广有线	中广有线/国产	1	项	40000	40000
7	验收自评报告编制及上传	场景响应度自评	定制	协助进行九大场景梳理完善优化、资料收集，完成场景响应度自评报告编制。	中广有线	中广有线/国产	1	项	35000	35000
8		运营可持续性自评	定制	梳理运营主体，协助编制统筹运营协议，测算运营收支，完成运营可持续性自评报告编制。	中广有线	中广有线/国产	1	项	35000	35000
9		特色亮点塑造自评	定制	完成特色亮点塑造自评报告编制。	中广有线	中广有线/国产	1	项	45000	45000
10		自评上传	定制	自评报告上传。	中广有线	中广有线/国产	1	项	50000	50000
合计	(小写)	1975652								
	(大写)	人民币壹佰玖拾柒万伍仟陆佰伍拾贰元整								

注：1、本表格可自行扩展。

2、综合单价为包含所有相关费用的单价。

标人名称（电子签
名）：

日期：2023 年 8 月 28 日