

项目名称：诸暨市浣东街道盛兆坞三村灯光秀采购项目

项目编号：浙江新顺 2020-12-10

货币单位：人民币元

序号	货物名称	品牌/制造商	型号和规格	产地	数量	单价	合计金额
1	LED洗墙灯A	华林国际	1、名称：洗墙灯 2、电压功率：DC24V 12W（±3%） ▲3、色温：5000K（±100K） ▲4、发光角度：60度（±3%） ★5、防护等级：≥IP68 ▲6、色容差：≤5SDCM ▲7、显色指数：RA≥80 ▲8、灯具光通量：≥960LM ▲9、灯具光效：≥80Lm/W ▲10、灯具尺寸：33*63*1000m（偏差范围±3%）	浙江台州	36	285.00	10260.00
2	LED洗墙灯B	华林国际	1、名称：洗墙灯 2、电压功率：DC24V 24W（±3%） ▲3、色温：5000K（±100K） ▲4、发光角度：60度（±3%） ▲5、防护等级：≥IP66 ▲6、色容差：≤5SDCM ▲7、显色指数：RA≥80 ▲8、灯具光通量：≥1920LM ▲9、灯具光效：≥80Lm/W ▲10、灯具尺寸：43*73*1000m（偏差范围±3%）	浙江台州	12	410.00	4920.00
3	LED洗墙灯C	华林国际	1、名称：洗墙灯 2、电压功率：DC24V 15W（±3%） ▲3、色温：2500K（±100K） ▲4、发光角度：60度（±3%） ▲5、防护等级：≥IP66 ▲6、色容差：≤5SDCM ▲7、显色指数：RA≥80 ▲8、灯具光通量：≥1200LM ▲9、灯具光效：≥80Lm/W ▲10、灯具尺寸：33*63*1000m（偏差范围±3%）	浙江台州	370	340.00	125800.00

4	LED洗墙灯D	华林国际	<p>1、名称：洗墙灯</p> <p>2、电压功率：DC24V 15W（±3%）</p> <p>▲3、色温：5000K（±100K）</p> <p>▲4、发光角度：60度（±3%）</p> <p>▲5、防护等级：≥IP66</p> <p>▲6、色容差：≤5SDCM</p> <p>▲7、显色指数：RA≥80</p> <p>▲8、灯具光通量：≥1200LM</p> <p>▲9、灯具光效：≥80Lm/W</p> <p>▲10、灯具尺寸：33*63*1000m（偏差范围±3%）</p>	浙江台州	160	345.00	55200.00
5	LED洗墙灯E	华林国际	<p>1、名称：洗墙灯</p> <p>2、电压功率：DC24V 18W（±3%）</p> <p>▲3、色温：5000K（±100K）</p> <p>▲4、发光角度：60度（±3%）</p> <p>▲5、防护等级：≥IP66</p> <p>▲6、色容差：≤5SDCM</p> <p>▲7、显色指数：RA≥80</p> <p>▲8、灯具光通量：≥1440LM</p> <p>▲9、灯具光效：≥80Lm/W</p> <p>▲10、灯具尺寸：43*73*1000m（偏差范围±3%）</p>	浙江台州	60	410.00	24600.00
6	LED洗墙灯F	华林国际	<p>1、名称：洗墙灯</p> <p>2、电压功率：DC24V 18W（±3%）</p> <p>▲3、色温：2500K（±100K）</p> <p>▲4、发光角度：60度（±3%）</p> <p>▲5、防护等级：≥IP66</p> <p>▲6、色容差：≤5SDCM</p> <p>▲7、显色指数：RA≥80</p> <p>▲8、灯具光通量：≥1440LM</p> <p>▲9、灯具光效：≥80Lm/W</p> <p>▲10、灯具尺寸：43*73*1000mm（偏差范围±3%）</p>	浙江台州	20	320.00	6400.00
7	LED瓦楞灯	华林国际	<p>1、名称：瓦楞灯</p> <p>2、电压功率：DC24V 9W（±3%）</p> <p>▲3、色温：2500K（±100K）</p> <p>▲4、发光角度：30度（±3%）</p> <p>▲5、防护等级：≥IP66</p> <p>▲6、色容差：≤5XDCM</p> <p>▲7、显色指数：RA≥80</p> <p>▲8、灯具光通量：≥720LM</p> <p>▲9、灯具光效：≥80Lm/W</p> <p>▲10、灯具尺寸：220*80mm（偏差范围±3%）</p>	浙江台州	100	110.00	11000.00

8	LED 窗灯	华林国际	1、名称：窗灯 2、电压功率：DC24V 9W（±3%） ▲3、色温：2500K（±100K） ▲4、发光角度：3*180度（±3%） ▲5、防护等级：≥IP66 ▲6、色容差：≤5XDCM ▲7、显色指数：RA≥80 ▲8、灯具光通量：≥720LM ▲9、灯具光效：≥80Lm/W ▲10、灯具尺寸：145*99*63mm（偏差范围±3%）	浙江台州	3	180.00	540.00
9	LED 轮廓灯	华林国际	1、名称：轮廓灯 2、电压功率：DC24V 12W（±3%） ▲3、色温：RGB ▲4、发光角度：110度（±3%） ▲5、防护等级：≥IP66 ▲6、色容差：≤5XDCM ▲7、灯具光通量：≥960LM ▲8、灯具光效：≥80Lm/W ▲9、灯具尺寸：32*28*1000mm（偏差范围±3%）	浙江台州	0	195.00	0.00
10	LED 投光灯	华林国际	1、名称：投光灯 2、电压功率：DC24V 12W（±3%） ▲3、色温：5000K ▲4、发光角度：45度（±3%） ▲5、防护等级：≥IP66 ▲6、色容差：≤5XDCM ▲7、显色指数：RA≥80 ▲8、灯具光通量：≥1200LM ▲9、灯具光效：≥100Lm/W ▲10、灯具尺寸：直径86*86mm（偏差范围±3%）	浙江台州	4	150.00	600.00
11	LED 投光灯	华林国际	1、名称：投光灯 2、电压功率：DC24V 6W（±3%） ▲3、色温：2700K ▲4、发光角度：15度（±3%） ▲5、防护等级：≥IP66 ▲6、色容差：≤5XDCM ▲7、显色指数：RA≥80 ▲8、灯具光通量：≥360LM ▲9、灯具光效：≥60Lm/W ▲10、灯具尺寸：直径86*86mm（偏差范围±3%）	浙江台州	21	80.00	1680.00

12	LED 投光灯	华林国际	<p>1、名称：投光灯</p> <p>2、电压功率：DC24V 3W（±3%）</p> <p>▲3、色温：2500K</p> <p>▲4、发光角度：15度（±3%）</p> <p>▲5、防护等级：≥IP66</p> <p>▲6、色容差：≤5XDCM</p> <p>▲7、显色指数：RA≥80</p> <p>▲8、灯具光通量：≥150LM</p> <p>▲9、灯具光效：≥50Lm/W</p> <p>▲10、灯具尺寸：直径78*78mm（偏差范围±3%）</p>	浙江台州	132	160.00	21120.00
13	LED 投光灯	华林国际	<p>1、名称：投光灯</p> <p>2、电压功率：DC24V 18W（±3%）</p> <p>▲3、色温：5000K</p> <p>▲4、发光角度：45度（±3%）</p> <p>▲5、防护等级：≥IP66</p> <p>▲6、色容差：≤5XDCM</p> <p>▲7、显色指数：RA≥80</p> <p>▲8、灯具光通量：≥1000LM</p> <p>▲9、灯具光效：≥60Lm/W</p> <p>▲10、灯具尺寸：140*140mm（偏差范围±3%）</p>	浙江台州	8	540.00	4320.00
14	LED 照树灯 A	华林国际	<p>1、名称：照树灯</p> <p>2、电压功率：DC24V 20W（±3%）</p> <p>3、色温：RGB</p> <p>▲4、发光角度：40度（±3%）</p> <p>▲5、防护等级：≥IP66</p> <p>▲6、色容差：≤55DCM</p> <p>7、显色指数：\</p> <p>▲8、灯具光通量：≥600LM</p> <p>▲9、灯具光效：≥30Lm/W</p> <p>▲10、灯具尺寸：200mm*135mm（偏差范围±3%）</p>	浙江台州	18	460.00	8280.00
15	LED 照树灯 B	华林国际	<p>名称：照树灯</p> <p>2、电压功率：DC24V 40W（±3%）</p> <p>3、色温：RGB</p> <p>▲4、发光角度：15度（±3%）</p> <p>▲5、防护等级：≥IP66</p> <p>▲6、色容差：≤55DCM</p> <p>7、显色指数：\</p> <p>▲8、灯具光通量：≥1200LM</p> <p>▲9、灯具光效：≥30Lm/W</p> <p>▲10、灯具尺寸：295mm*180mm（偏差范围±3%）</p>	浙江台州	22	710.00	15620.00

16	互动投影灯	广州润辉	<p>1、规格：投影技术单片 DLP 1-600W</p> <p>2、光源技术：激光光源</p> <p>▲3、分辨率及亮度：标准 1920*1200，15000 流明（符合 ISO21118 标准）</p> <p>▲4、照度均匀度：参照 ISO/IEC21118 标准，照度均匀度必需达到规范值的85%以上；</p> <p>▲5、通断比：15000：1/85%以上</p> <p>▲6、尺寸：592mm*356mm*196mm（±5%）</p>	广东广州	1	253000.00	253000.00
17	光影机	广州润辉	<p>2、技术参数：</p> <p>▲1、芯片技术：25.4mm(1.0 英寸) 对角线 (16: 10 宽高比) 透射式液晶面板× 3</p> <p>亮度：30000 流明</p> <p>2、光源技术：激光光源</p> <p>▲3、分辨率及亮度：标准 1920*1200，30000 流明（符合 ISO21118 标准）</p> <p>▲4、照度均匀度：参照 ISO/IEC21118 标准，照度均匀度必需达到规范值的85%以上；</p> <p>▲5、通断比：30000：1/85%以上</p> <p>▲6、尺寸：650*185*440mm（±5%）</p>	广东广州	1	350000.00	350000.00
18	喷雾水幕	广州润辉	<p>型号：250 QJ50-80-18-25KW</p> <p>尺寸：10-28米扇形</p>	广东广州	1	200000.00	200000.00
19	户外音响设备A	广州润辉	<p>技术参数：</p> <p>1、额定输出功率 360W</p> <p>2、输出方式 4-16 ohms (Ω) 定阻输出, 70V (14 ohms (Ω)) 100V (28 ohms (Ω)) 定压输出</p> <p>3、话筒输入 MIC1/MIC2/MIC3: 600 ohms (Ω) 5-8 mV , 非平衡</p> <p>4、线路输入 AUX1/AUX2: 10k ohms (Ω) 150-470 mV , 非平衡</p> <p>5、辅助输出 0.775V (0 dB)</p> <p>6、频率响应 60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB)</p> <p>7、非线性失真 THD &lt; 0.5% at 1kHz, 1/3 的额定输出功率</p> <p>8、信号噪声比 S/N Line: 85 dB , MIC: &gt; 72 dB</p> <p>9、音调调整范围 BASS: 100 Hz (± 10 dB) , TREBLE: 12k Hz (± 10 dB)</p> <p>10、默音抑制能力 MIC1 输入时, MIC2、MIC3、AUX1、AUX2 信号衰减 0~30 dB</p> <p>11、输出调整率 &lt; 3 dB, 从无信号静态工作状态到满负荷工作状态</p> <p>12、功能控制 音量调节五个, 高、低音调节各一个, 默音调节一个, 电源开关一个</p> <p>13、冷却方式 DC 12V FAN 强制风冷方式</p> <p>14、指示灯 电源: 'POWER', 电平显示: '2、</p>	广东广州	1	7800.00	7800.00

			4、6、8、10' 15、保护 AC FUSE×8A; AC FUSE×1, 负载短路, 温度过高 16、电源线 (3×0.75 mm <sup>2</sup> )×1.5M (标准) 17、电源 AC 220V ± 10% 50-60Hz 18、机器尺寸 89(H)×483(W)×366(D)mm				
20	户外音响设备B	广州润辉	技术参数: 高性能全频扬声器 频率响应: 55Hz-19kHz 灵敏度(1w@1m): 98dB SPL 最大声压级: 130dB 组件: 1×15寸低音扬声器, 1×1.7寸压缩驱动器 额定功率: 400W 扩散角度: 90°×60° 额定阻抗: 8Ω	广东广州	1	47000.00	47000.00
21	开关电源	诚联	1、型号: CLW400-24-L 2、直流输出: DC24V 16.6A 3、材质: 全铝材质+户外防雨; 4、工程等级: IP65/CASS III	广东深圳	51台	270.00	13770.00
22	电线电缆	无锡华美	1、规格: YJV3*2.5平方电缆 2、敷设方式: 明敷	江苏无锡	1280米	15.00	19200.00
23	电线电缆	无锡华美	1、规格: RVV2*2.5平方电缆 2、敷设方式: 明敷	江苏无锡	1200米	6.00	7200.00
24	电线电缆	无锡华美	1、规格: YJV5*25平方电缆 2、敷设方式: 明敷	江苏无锡	0	145.00	0.00
25	电气配管	建德康馨	1、规格: PE管直径70 2、敷设方式: 隐藏或明敷	浙江杭州	0	22.00	0.00
26	电气配管	江阴众盟	1、规格: 铝合金线槽30-40 2、敷设方式: 隐藏或明敷	江苏江阴	1500	12.00	18000.00
27	配电箱	德力西 非标定制	1、户外挂壁不锈钢, 电器元件满足上述电器应用, 包含总开关、接触器、微电脑控制器、漏洞保护器、防雷电装置, 分线开关及接地保护装置;	江苏无锡	3	3800.00	11400.00