

## 2、开标一览表

投标人名称：浙江晖吉铝制品有限公司

标 项：01 标

招标编号：2020-08-0105

单位：元

| 序号 | 名称     | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量     | 型号和规格（或具体服务）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单价     | 总价         | 交货期                                      | 质保期/服务要求(年限)    |
|----|--------|---------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 普通教室座椅 | 浙江晖吉铝制品有限公司   | 金晖吉    | 2897 位 | <p>型号：HJ-B903-GW-2</p> <p>规格：单座长为 570mm，座椅总高：930mm，座高：450mm，座深度：420mm，写字板高：760mm，最小排距：900mm，站脚壁厚 4mm。</p> <p>1、背板：采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板，经模具冲孔、折弯、焊接而成，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。背板尺寸为 515mm*460mm，背板背部焊有一根加强筋，使背板整体更牢固。表面经喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成。</p> <p>2、座板：采用多层旋切木皮经模具热压成型，并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度 15mm。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，每个角码使用 2 个 M8 圆柱头六角螺丝连接。</p> <p>3、写字板：采用优质环保中纤板，写字板四周采用注塑封边工艺。塑料笔槽经模具一体注塑成型，塑料笔槽方便放置办公文具，简洁、整齐美观。写字板前端设有凹槽与站脚靠拢减少缝隙，写字板两人位尺寸为：1040mm*305mm*25mm，三人位尺寸为：1560mm*305mm*25mm。</p> <p>4、写字板支撑件：采用优质铝合金压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等</p> | 415.00 | 1202255.00 | 合同签订之日起 20 个工作日内完成供货、安装（用户根据工程进度需要延迟的除外） | 从验收之日起整体质保 7 年。 |

|   |        |             |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                          |                 |
|---|--------|-------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|-----------------|
|   |        |             |     |       | <p>工序精制而成，铝合金支撑件尺寸为：248mm*45mm*105mm。</p> <p>5、书架网：采用 4.8mm 冷拉钢焊接成型，长 420mm 宽 230mm 高 100mm，表面经静电喷涂，高温固化成型，牢固，承受力大。</p> <p>6、站脚：采用人体工程学设计，站脚选用优质铝合金，经模具压铸一体成型。站脚在圆形座托处增加一根铝合金支撑杆，使站脚更牢固，经久耐用，不易折断。表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成。站脚总高 930mm，座高 450mm，站脚宽度 50mm，站脚壁厚 4mm，地脚长度 305mm。</p> <p>7、座固定件：采用优质铝合金，内镶六角钢筋，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。</p> <p>8、坚固螺丝：采用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。</p> <p>9、回复机构：采用铝合金压铸一体成型机构，重力回复，回复准确无杂音，回复次数可达 10 万次以上。</p> <p>10、走廊两侧采用 ABS 塑料卡条，使造型更加美观，简洁，防尘方便打算卫生。</p> <p>11、外观设计符合人体工程学理念及个性化需求，结构全拆装设置，造型美观大方。</p> |        |           |                                          |                 |
| 2 | 阶梯教室座椅 | 浙江晖吉铝制品有限公司 | 金晖吉 | 400 位 | <p>型号：HJ-L903-CB-3</p> <p>规格：单座长为 570mm，座椅总高：930mm，座高：450mm，座深度：420mm，写字板高：760mm，最小排距：900mm，站脚壁厚 4mm。</p> <p>1、背板：采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板，经模具冲孔、折弯、焊接而成，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。背板尺寸为 515mm*460mm，背板背部焊有一根</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 415.00 | 166000.00 | 合同签订之日起 20 个工作日内完成供货、安装（用户根据工程进度需要延迟的除外） | 从验收之日起整体质保 7 年。 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>加强筋，使背板整体更牢固。表面经喷淋清洗、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成。</p> <p>2、座板：采用多层旋切木皮经模具热压成型，并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度 15mm。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，每个角码使用 2 个 M8 圆柱头六角螺丝连接。</p> <p>3、写字板：采用优质环保中纤板，写字板四周采用注塑封边工艺。塑料笔槽经模具一体注塑成型，塑料笔槽方便放置办公文具，简洁、整齐美观。写字板前端设有凹槽与站脚靠拢减少缝隙，写字板两人位尺寸为：1040mm*305mm*25mm，三人位尺寸为：1560mm*305mm*25mm。</p> <p>4、写字板支撑件：采用优质铝合金压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成，铝合金支撑件尺寸为：248mm*45mm*105mm。</p> <p>5、书架网：采用 4.8mm 冷拉钢焊接成型，长 420mm 宽 230mm 高 100mm，表面经静电喷涂，高温固化成型，牢固，承受力大。</p> <p>6、站脚：采用人体工程学设计，站脚选用优质铝合金，经模具压铸一体成型。站脚在圆形座托处增加一根铝合金支撑杆，使站脚更牢固，经久耐用，不易折断。表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成。站脚总高 930mm，座高 450mm，站脚宽度 50mm，站脚壁厚 4mm，地脚长度 305mm。</p> <p>7、座固定件：采用优质铝合金，内镶六角钢筋，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。</p> <p>8、坚固螺丝：采用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |       |             |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |                                          |                 |
|---|-------|-------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|-----------------|
|   |       |             |     |       | <p>用、不易生锈。</p> <p>9、回复机构：采用铝合金压铸一体成型机构，重力回复，回复准确无杂音，回复次数可达 10 万次以上。</p> <p>10、走廊两侧采用 ABS 塑料卡条，使造型更加美观，简洁，防尘方便打算卫生。</p> <p>11、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，结构全拆装设置，造型美观大方。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                                          |                 |
| 3 | 活动室座椅 | 浙江晖吉铝制品有限公司 | 金晖吉 | 374 套 | <p>型号：HJ-KZ06</p> <p>规格：课桌材质描述：</p> <p>1.桌面规格 1200mm*500mm*25mm,采用厚度 25mm 以上中密度基材饰面板，面板材质达到 E1 级环保要求；四周整体注塑嵌边成型，保证学生学习舒适度。桌面带笔槽，笔槽长度 920mm 宽度 12mm 深度 5mm，桌面前方左右两端设计 Z 型避空口，在 4 张桌面组合后，自然留出穿线过孔。</p> <p>2. 桌斗：课斗两侧采用 15mm*15mm*1.2 方管中间采用 20*10*1.0 矩管焊接成型，课斗两侧设计塑料侧板，侧板规格 390mm*160mm，采用聚丙烯塑料注塑成型；侧板中间为镂空形状，落空尺寸为 277mm*70mm，自然形成手握位置，方便学生搬动课桌。</p> <p>3.桌面支撑：规格：316 mm *48 mm *44 mm 采用 1.8mm 优质冷轧钢板冲压成型。</p> <p>4.脚掌：规格 395mm *77mm *22mm，采用 1.8mm 优质冷轧钢板冲压成型。</p> <p>5. 课桌挡板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板冲压成型。挡板上端为直平线，能有效的与桌面配合；外形美观大气上档次。</p> <p>6.桌钢架：材质采用优质 Q195 碳素结构钢。各组合管材规格如下：桌脚架管：50mm*25mm*1.5mm 椭圆管。</p> <p>7.其它塑料件：采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成</p> | 1175.00 | 439450.00 | 合同签订之日起 20 个工作日内完成供货、安装（用户根据工程进度需要延迟的除外） | 从验收之日起整体质保 7 年。 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>型。</p> <p>(1.桌脚前脚套: 规格 82mm*25.5mm*13mm), 形状与桌脚掌匹配, 套入管外后通过金属钢钉固定。</p> <p>(2.桌脚后脚套: 规格 54mm*42.5mm*29mm), 形状与桌脚架管匹配, 并带调节脚垫, 可弥补因地面不平整带来的课桌不平稳。</p> <p>课椅材质说明:</p> <p>1. 椅面板: 椅座板规格 438mm*418mm*396mm, 材料采用改性聚丙烯一次注塑成型, 坐板两端微翘, 中间低, 前沿向下的弧度设计, 符合人体工程学原理, 让学生坐感更舒适; 靠背最款 474mm, 有效最大高度 356mm, 靠背左右方向弧度定点距离 145mm, 双曲面的背板设计, 能更好的贴合学生腰部, 有效的保护学生腰椎, 靠感舒适, 减少疲劳。靠背设计半椭圆型提手孔, 孔长 300mm, 孔宽 88mm 方便搬运及移动。椅面四周整体圆弧, 无菱角飞边, 不划手; 材质绿色环保, 无异味, 硬度高, 韧性强, 表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。</p> <p>2.椅钢架: 材质采用优质 Q195 碳素结构钢。各组合管材规格如下:</p> <p>椅脚架管: 规格 25mm*2.0mm 圆管。</p> <p>3.其它塑料件: 采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。</p> <p>椅脚前脚套: 规格 120mm*54mm*36mm (±2mm), 形状与桌脚架管匹配, 套入管外后通过金属螺栓与平脚管连接固定。</p> <p>椅脚后脚套: 规格 91mm*103mm*32mm (±2mm), 套入脚套定位块后, 通过金属钢钉与定位块连接固定。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |        |             |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                                           |                 |
|---|--------|-------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|
| 4 | 绘图桌椅   | 浙江晖吉铝制品有限公司 | 金晖吉 | 100 套   | <p>型号: HJ-KZ003</p> <p>规格:</p> <p>1、规格: 1200*500*750mm</p> <p>2、基料板材: 选用环保等级 E1 级及以上中密度纤维板, 甲醛释放量低于 4.0mg/100g, 各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>3、油漆: 采用环保油漆, 有害物含量低于国家标准。通过全自动油漆喷涂和滚涂工艺, 经五底三面处理, 油漆表面硬度达 2-3H 级, 漆面色泽美观。</p> <p>4、桌腿: 选用实木桌腿, 通过全自动油漆喷涂和滚涂工艺, 油漆表面硬度达 2-3H 级, 漆面色泽美观, 防止因环境温差变化引起的木质部分变形甚至开裂。</p> <p>绘图椅材质说明</p> <p>1、椅座: 一体成型 PP 椅座;</p> <p>2、椅架: 实木椅架, 通过全自动油漆喷涂和滚涂工艺, 油漆表面硬度达 2-3H 级, 漆面色泽美观, 防止因环境温差变化引起的木质部分变形甚至开裂。</p> | 590.00 | 59000.00  | 合同签订之日起 20 个工作日内完成供货、安装 (用户根据工程进度需要延迟的除外) | 从验收之日起整体质保 7 年。 |
| 5 | 实木地板地台 | 浙江晖吉铝制品有限公司 | 金晖吉 | 216 平方米 | <p>型号: HJ-DT-2</p> <p>1、参考规格: 3800 mm * 1300 mm * 150mm (中标后需按各个教室尺寸实际尺寸制作)</p> <p>2、整体结构: 基层板+实木地板, 实木地板与基层板之间采用高强度薄膜纸。</p> <p>基层板: 厚度 16mm 以上多层板。</p> <p>表层: 加厚实木地板, 木地板厚度为 12mm, 颜色可选。</p> <p>3、镶嵌式装饰护边: 包边采用钛金色带流线装饰的高档铝合金, 包边规格为 40m*40mm*1mm, 拼缝处配 T 型扣条, 扣条宽度为 40mm。</p>                                                                                                                                                      | 475.00 | 102600.00 | 合同签订之日起 20 个工作日内完成供货、安装 (用户根据工程进度需要延迟的除外) | 从验收之日起整体质保 7 年。 |

其中核心产品，由浙江晖吉铝制品有限公司制造，该企业属于小型、微型企业。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 投标总价 | 小写：1969305.00 元   |
|      | 大写：壹佰玖拾陆万玖仟叁佰零伍元整 |

- 注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。
2. 招标人不接受某一标项中有 2 个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有 2 个(含)以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。
3. 投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。
4. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
5. 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号(或服务)”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不限于：名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。
6. 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予 6 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。
7. 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人（电子签章）：浙江晖吉铝制品有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：陈雄伟

日期：2020 年 9 月 1 日

