

投标文件

报价文件

项目名称：瓯海区水库大坝安全自动监测设备采购（一期）项目

项目编号：MYWZ-202301041600

投标单位：浙江禹京信息科技有限公司

日期：2023年2月28日



目录

1 开标一览表 1


2 投标分项报价表 2

3 小型、微型企业产品等享受价格扣除证明材料 8

 3.1 中小企业声明函 8

 3.2 残疾人福利性单位声明函 10

 3.3 监狱企业的证明文件 11



1 开标一览表

开标一览表

项目名称：瓯海区水库大坝安全自动监测设备采购（一期）项目

项目编号：MYWZ-202301041600

投标报价	（大写）人民币：肆拾万零捌仟捌佰元
	（小写）¥408800

说明：

1. “投标报价”应与《投标分项报价表》中“投标报价”相一致。
2. 开标一览表中的投标报价为含税报价，包含但不仅限于所需系统软硬件的供货、安装（含配套施工、辅材辅料）、综合布线、系统的分析、系统集成、系统整合、调试、验收配合（含第三方验收）、第三方检测（如需）、技术培训、售后服务及伴随的其他服务等全部内容所需的一切费用，以及税金、人工（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、管理、合理利润等一切成本及费用（以上费用未单列的视为包含在报价中）。

※不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其投标无效。

投标人全称（盖章）：浙江禹贡信息科技有限公司

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：谢宇熙

日期：2023年2月28日

2 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：瓯海区水库大坝安全自动监测设备采购（一期）项目

项目编号：MYWZ-202301041600

序号	产品名称	品牌/型号/规格	制造商	数量	单价 (含税)	总价 (含税)	免费 质保期	是否 小微企业 产品
1	GNSS	千寻位置 GR2 1. 测量精度：静态相对定位精度：垂直：±5mm+0.5ppm RMS、水平：±2.5mm+0.5ppm RMS 2. 动态相对定位精度：垂直：±10 mm +0.5ppm RMS、水平：±8mm+0.5ppm RMS 3. 采样间隔：0s~24h 4. 上传间隔：0s~72h 5. 输出信号：NB-IOT/LoRa/G/4/5G 6. 工作模式：BDS+GPS/双星四频以上 7. 数据格式支持 RTCM32 原始数据及实时动态结果数据上传 8. 功耗：在采样间隔不低于 15s 且上传间隔不低于 15s 情况下，接收机正常工作的平均功耗 ≤2W 9. 工作温度：-20~+65℃ 10. 防护等级：IP67 以上	千寻位置 网络（浙江）有限公司	16 套	11250	180000	3 年	是

序号	产品名称	品牌/型号/规格	制造商	数量	单价 (含税)	总价 (含税)	免费 质保期	是否 小微企业 产品
		11. 提供 GNSS 第三方机构出具的校准证书。						
2	GNSS 保护罩	千寻位置 GR2 配套 1. GNSS 天线罩针对 GNSS 工作频段（1575±25MHz） 2. 防酸、防盐雾、防紫外线、耐冲击 3. 防腐,抗老化性能佳,寿命长 4. 电绝缘性佳,透波性强, 达到 99%以上 5. 在高温,低寒等恶劣环境中使用性能更加突出	千寻位置网络（浙江）有限公司	16 个	1000	16000	3 年	是
3	渗压计	恒瑞 HR8003 1.尺寸：Φ23mm,长度 134mm 2.敏感元件：高稳型，长期使用无漂移 3.量程：0-50m 4.水位精度：0.05%FS（0-70℃），1 级精度 5.分辨率：1mm 6.稳定性：0.05%FS 每年 7.过载：2X F.S 8.工作温度：-10—80℃ 9.供电电压：DC5~30V(典型 24V) 10.电源保护：防反接、过电压保护 11.输出方式：RS485 数字信号/MODBUS-RTU 协议 128 变送器节点 12.壳体材质：316L 不锈钢	陕西恒瑞测控系统有限公司	2 套	1700	3400	3 年	是

序号	产品名称	品牌/型号/规格	制造商	数量	单价 (含税)	总价 (含税)	免费 质保期	是否 小微企业 产品
		13.测量介质：流动介质 14.电缆材质：聚氨酯或聚氯乙烯 15.电缆规格：Φ7.6mm 导气屏蔽双钢丝线缆 16.防护等级：IP68 17.重量：约 250 克（不含线缆）						
4	RTU	阿尔泰科技 DTU-1091N 1.工作温度：-35~+75(-22-167 下) 2.储存温度：-40~+85℃(-40~+185 下) 3.相对湿度：95%(无凝结) 4.CPU：工业级 32 位通信处理器 5.FLASH：512KB(可扩展至 8MB) 6.SRAM：256KB 7.串口：1 个 RS232 和 1 个 RS485 接口(或 2 路标准 RS232),内置 15KVESD 保护,串口参数如下： 8.数据位：5.6/7.8 位。 9.停止位：1、1.5、2 位。 10.校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK 校验 11.串口速率：1200-230400bits/s 12.指示灯：具有电源、通信及在线指示灯 13.天线接口：标准 SMA 期头天线接口,特性阻抗 50 欧 14.SIM/UM 卡接口：标准的抽展式用户卡接口,	北京阿尔泰科技发展有限公司	2 台	3500	7000	3 年	是

序号	产品名称	品牌/型号/规格	制造商	数量	单价 (含税)	总价 (含税)	免费 质保期	是否 小微企业 产品
		支持 1.8V/3V SIMUM 卡,内置 15KVESD 保护 15.电源接口: 端子接口, 内置电源反相保护和 过压保护。						
5	通讯卡	禹贡定制 每个月 2G,含三年通讯费		18 张	800	14400	3 年	是
6	太阳能供电 系统	希凯德 XKD-100W 单晶硅太阳能板参数: 1. 输出功率: 100W 2. 工作电压: 不低于 18V (太阳能正常工作电 压) 3. 工作电流: 不低于 1.65A 4. 开路电压: 不低于 21V 蓄电池参数: 1. 蓄电池选用全密封免维护磷酸铁锂电池 2. 工作电压: 12V±2V 3. 容量: 80AH 控制器参数: 1. 最大充电电流: 不小于 20A 2. 最终充电电压: 6.6-14.5V 可设定	徐州希凯 德能源有 限公司	16 套	2000	32000	3 年	是
7	一体化立杆 支架	禹贡定制 1. 金属立杆直径 $\geq 112\text{mm}$, 高度 ≥ 2 米 2. 电箱尺寸 $\geq 450*250*540\text{mm}$, 搭配美观 3. 立杆需集成设备、太阳能供电系统、防雷、	浙江禹贡 信息科技 有限公司	16 根	2000	32000	3 年	是

序号	产品名称	品牌/型号/规格	制造商	数量	单价 (含税)	总价 (含税)	免费 质保期	是否 小微企业 产品
		电箱等。						
8	数据对接	禹贡定制 预留接口，配合完成与瓯海水利局大坝安全监测区级平台数据对接工作，所产生的费用由我司承担。	浙江禹贡信息科技有限公司	1 项	30000	30000	3 年	是
9	安装辅材	禹贡定制 连接器、固定环、紧固件、保护管、RVVP 四芯线、浸润线监测孔口保护罩等	浙江禹贡信息科技有限公司	1 批	30000	30000	3 年	是
10	打孔	禹贡定制 孔径 110mm，含 70mm 测压管，带花管段。	浙江禹贡信息科技有限公司	60 米	400	24000	3 年	是
11	施工安装调试	禹贡定制 含混凝土基础墩，地基尺寸 0.6*0.6*0.8m、人工、基础施工、调试等费用。	浙江禹贡信息科技有限公司	1 批	40000	40000	3 年	是
合计			408800.00					
随机备品备件、耗材、专用工具（如有）			含					
运杂及保险费（含卸货）			含					
安装、调试及验收费（包括设备的测试、调试、验收等费用）			含					
技术培训费、技术服务费、售后服务费等			含					

序号	产品名称	品牌/型号/规格	制造商	数量	单价 (含税)	总价 (含税)	免费 质保 期	是否 小微 企业 产品
其他相关费用			含					
投标报价（总计）			408800.00					

说明：

1. “投标报价”应与《开标一览表》中“投标报价”相一致。
2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”。
3. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

※不提供《投标分项报价表》将视为没有实质性响应招标文件，其投标无效。

投标人全称（盖章）：浙江禹贡信息科技有限公司

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：陈宇熙

日期：2023年2月28日