

目 录

一、投标响应函	2
二、开标一览表	3
三、中小企业声明函	40



一、投标响应函

投标响应函

致：绍兴市职业教育中心

根据贵方招标文件（填写招标编号：CGSHZJ-2022-N000732）的要求，正式授权（泮强、浙江天隆智造股份有限公司、技术总监）代表投标人（浙江天隆智造股份有限公司、浙江省绍兴市越城区富盛镇富盛村 1-5 幢）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1. 我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购人提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4. 我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5. 本投标自开标之日（投标截止之日）起 90 天内有效。

6. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的，中标、成交无效。

地址：浙江省绍兴市越城区富盛镇富盛村 1-5 幢 邮政编码：312000

电话：0575-88361897 传真：0575-88361889

开户银行：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司富盛支行 帐号：201000158983706

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：浙江天隆智造股份有限公司 日期：2022 年 9 月 29 日

二、开标一览表

开标一览表

投标人名称: 浙江天隆智造股份有限公司

标 项: _____

招标编号: CGSHZJ-2022-N000732

单位: 元

序号	名称	货物的制造商或服务的提供商	品牌 (如有)	数量	型号和规格 (或具体服务)	单价	总价	交货期	质保期/服务要求 (年限)
	一、竞赛实训室冷雕区								
1	脱排油烟罩(岛式带前封板)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$; 防爆灯、集油杯。(风柜、净化器、风管另计) 产品正反面毛刺全部处理干净, 无刺手, 所有焊接均实行满焊作业, 并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护, 产品表面无划痕产生。 规格: 4500*1250*550	12380	12380	50 天内	3 年
2	带隔音装置排烟风管(核心产品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	80	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板材厚度=1.0mm	120	9600	50 天内	3 年


3	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	48	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	960	50 天内	3 年
4	不锈钢静音型排风高压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	<p>整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。</p> <p>具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。</p> <p>气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物$\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>作通风换气时进入气体温度$\leq 80^\circ\text{C}$。</p> <p>电量：7.5KW/3PH/380V。</p> <p>风量：20000m^3/h</p> <p>须投标人提供省级及以上机电产品质量检测所出具的符合</p> <p>▲GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》标准；</p> <p>JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准；JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》标准；JB/T8690-2014《通风机、噪声限值》标准的合格检验报告。（提供复印件、扫描件或查询截图并加盖投标单位公章）；</p> <p>▲能效等级达到二级标准。（能效检测报告在中国能效网可查，提供复印件、扫描件或查询截图并加盖投标单位公章）</p> <p>▲所投产品制造商购买高新技术企业产品责任险，包含：通风风机系列产品。每次事故财产损失赔偿限额2000万；人身伤</p>	9000	9000	50 天内	3 年



					亡每次事故赔偿限额2000万。（提供复印件、扫描件或查询截图并加盖投标单位公章）				
5	低空型油烟净化箱	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	双开门、双电源、双极板；IP55防护、全机体垂纹烤漆；高标陶瓷组件；专利集油模块组合设计，防止上层油污污染下层机体和极板。 电量：1KW/1PH/220V。 风量：20000m ³ /h 净化率：95%以上	25600	25600	50天内	3年
6	不锈钢静音型送风中压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m ³ 。 作通风换气时进入气体温度≤80℃。 电量：4KW/3PH/380V。 风量：12000m ³ /h	48000	48000	50天内	3年
7	带隔音装置送风风管（核心产品）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	48	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	5760	50天内	3年
8	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	28	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	560	50天内	3年
9	不锈钢风口	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	4	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制作，厚度=1.0mm，规格：600*400	450	1800	50天内	3年



10	防火阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 规格: 1000*600*200	1320	1320	50 天内	3 年
11	调节止回阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 规格: 1000*600*200	1320	1320	50 天内	3 年
12	槽钢支架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	5#国标槽钢制作, 与风柜净化器配套使用。	1650	4950	50 天内	3 年
13	减震器	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	6	减震装置, 避震弹簧, 承重 200KG	220	1320	50 天内	3 年
14	消声装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	全不锈钢 SUS-304 材质制造, 厚度 1.2mm, 32K 防潮防火离心玻璃棉, 双层腹板;	4200	8400	50 天内	3 年
15	软接	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用防雨、防腐蚀材料制作, 密封效果好。功能: 具有防火, 排烟, 消声隔振等功能, 能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上, 是理想的建筑排烟用料。	880	1760	50 天内	3 年
16	降压启动装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	箱体采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选施耐德等国际知名品牌 起动方式: Y/ Δ 起动 启动功率: 与风柜配套	3600	7200	50 天内	3 年
17	防鸟网	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, 不锈钢丝制作, $\delta=1.0\text{mm}$	940	1880	50 天内	3 年
	二、竞赛实训室 西京区								
1	脱排油烟罩	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	★采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$ 。	7020	7020	50 天内	3 年




					<p>规格：2200*1450*550</p> <p>须投标人开具的检测报告或证书符合</p> <p>▲GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级、GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求。</p> <p>▲提供投标人自身具有的产品制作所需的不锈钢板和不锈钢管需在铜-硫酸铜-16%硫酸溶液（微沸）中弯曲成 180°、10X 显微镜观察弯曲式样外表面无裂纹的测试，符合 GB/T 4334-2020 金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法（E 法），检测报告须带有 CMA、CNAS、ilac-MRA、CAL、中国认可国际互认检测标志（检测报告提供市级及以上检测机构出具的证明材料扫描件加盖公章及网络查询链接、网络查询截图佐证）。</p> <p>（提供复印件、扫描件或查询截图并加盖投标单位公章）。</p>				
2	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	<p>采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，≥1.2mm，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管不计）产品正反面毛刺全部</p>	10120	30360	50 天内	3 年

					处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：2000*2300*550				
3	带隔音装置排烟风管（提供样品）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	260	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm。 ▲提供投标人自身具有的本次招标清单内厂制品原材料 SUS304-2B 不锈钢板符合 GB8624-2012 要求，且为燃烧性能（防火）A（A1）级要求的检测报告。 ▲提供投标人自身具有的本次招标清单内厂制品原材料 SUS304-2B 不锈钢板符合 GB/T9978.1-2008 要求，且耐火完整性 90min 时符合要求的检测报告。	120	31200	50 天内	3 年
4	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	156	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	3120	50 天内	3 年
5	不锈钢静音型排风高压风柜（提供样品）	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^\circ\text{C}$ 。 电量：11KW/3PH/380V。 风量：28000m ³ /h	11000	11000	50 天内	3 年



6	低空型油烟净化箱	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	<p>1</p> <p>双开门、双电源、双极板；IP55防护、全机体垂纹烤漆；高标陶瓷组件；专利集油模块组合设计，防止上层油污污染下层机体和极板。</p> <p>电量：1KW/1PH/220V。</p> <p>风量：28000m³/h</p> <p>净化率：95%以上</p> <p>须投标人对所投低空油烟净化器开具的检测报告或证书符合</p> <p>▲HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》；</p> <p>SZDB/254-2017《饮食业油烟排放控制规范》标准，在120%额定风量条件下的去除效率修正值达到97%以上，100%额定风量条件下油烟排放浓度小于1mg/m³。（提供复印件或扫描件并加盖投标单位公章）</p> <p>▲所投油烟净化器具有由省级产品质量监督检验机构提供依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008标准对整机耐高低温范围-25~65℃测试试验（48H+48H）的检测符合要求。（提供复印件、扫描件或查询截图并加盖投标单位公章）</p>	35000	35000	50天内	3年
7	不锈钢静音型送风中压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	<p>1</p> <p>该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。</p> <p>具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。</p>	8500	8500	50天内	3年




					<p>气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物$\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>作通风换气时进入气体温度$\leq 80^\circ\text{C}$。</p> <p>电量：5.5KW/3PH/380V。</p> <p>风量：16000m^3/h</p>				
8	带隔音装置送风风管(核心产品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	150	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	18000	50 天内	3 年
9	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	90	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	1800	50 天内	3 年
10	不锈钢风口	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	10	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，规格：600*400	450	4500	50 天内	3 年
11	防火阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，规格：1000*600*200	1320	2640	50 天内	3 年
12	调节止回阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，规格：1000*600*200	1320	3960	50 天内	3 年
13	槽钢支架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	5#国标槽钢制作，与风柜净化器配套使用。	1650	4950	50 天内	3 年
14	减震器	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	8	减震装置，避震弹簧，承重 200KG	220	1760	50 天内	3 年
15	消声装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	全不锈钢 SUS-304 材质制造，厚度 1.2mm，32K 防潮防火离心玻璃棉，双层腹板；	4200	8400	50 天内	3 年
16	软接	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用防雨、防腐蚀材料制作，密封效果好。功能：具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口处，是理想的建筑排烟用料。	880	1760	50 天内	3 年



17	降压启动装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	箱体采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选施耐德等国际知名品牌 启动方式：Y/ Δ 启动 启动功率：与风柜配套	3600	7200	50 天内	3 年
18	防鸟网	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，不锈钢丝制作， $\delta=1.0\text{mm}$	940	1880	50 天内	3 年
三、竞赛实训室 中烹区									
1	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：8000*1250*550	22000	22000	50 天内	3 年
2	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：4000*1250*550	11000	11000	50 天内	3 年




3	带隔音装置排烟风管(核心产品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	260	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	31200	50 天内	3 年
4	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	156	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	3120	50 天内	3 年
5	不锈钢静音型排风高压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^\circ\text{C}$ 。 电量：11KW/3PH/380V。 风量：28000 m^3/h	11000	11000	50 天内	3 年
6	低空型油烟净化箱	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	双开门、双电源、双极板；IP55 防护、全机体垂纹烤漆；高标陶瓷组件；专利集油模块组合设计，防止上层油污污染下层机体和极板。 电量：1KW/1PH/220V。 风量：28000 m^3/h 净化率：95%以上	35000	35000	50 天内	3 年
7	不锈钢静音型送风中压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。	8500	8500	50 天内	3 年



					作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ 。 电量：5.5KW/3PH/380V。 风量：16000m ³ /h				
8	带隔音装置送风风管(核心产品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	150	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	18000	50 天内	3 年
9	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	90	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	1800	50 天内	3 年
10	不锈钢风口	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	10	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，规格：600*400	450	4500	50 天内	3 年
11	防火阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，规格：1000*600*200	1320	2640	50 天内	3 年
12	调节止回阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，规格：1000*600*200	1320	3960	50 天内	3 年
13	槽钢支架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	5#国标槽钢制作，与风柜净化器配套使用。	1650	4950	50 天内	3 年
14	减震器	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	8	减震装置，避震弹簧，承重 200KG	220	1760	50 天内	3 年
15	消声装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	全不锈钢 SUS-304 材质制造，厚度 1.2mm，32K 防潮防火离心玻璃棉，双层腹板；	4200	8400	50 天内	3 年
16	软接	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用防雨、防腐蚀材料制作，密封效果好。功能：具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。	880	1760	50 天内	3 年
17	降压启动装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	箱体采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及	3600	7200	50 天内	3 年



					交流接触器等电器类配件选施耐德等国际知名品牌 启动方式：Y/△启动 启动功率：与风柜配套				
18	防鸟网	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，不锈钢丝制作， $\delta=1.0\text{mm}$	940	1880	50 天内	3 年
	四、刀工实训室 (二楼)								
1	圆弧形带星盆示范操作台下掩门柜	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta=2.0\text{mm}$ ，侧面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，门面 $\delta=1.5\text{mm}$ 底板、层板 $\delta=1.5\text{mm}$ ，重力脚 $\Phi 60*150$ 不锈钢重力脚，星盆斗 $\delta=1.5\text{mm}$ 。 规格：2900*1600*800	47691	47691	50 天内	3 年
2	双星盆台连下掩门柜	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面： $\delta=1.5\text{mm}$ 磨砂贴塑板，侧板： $\delta=1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑板，星盆斗 $\delta=1.5\text{mm}$ 脚：优质不锈钢 $\Phi 50*150$ 重力调节脚，平开掩门。 规格：1500*700*(800+150)	7150	7150	50 天内	3 年
3	一体式工作台连掩门柜（带锁）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面： $\delta=2.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板，侧板： $\delta=1.5\text{mm}$ 磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢 $\Phi 50*150$ 重力调节脚。 4000*700*(800+150)	24000	24000	50 天内	3 年
4	双头净水器	北京达乐伟业净水设备有限公司	爱惠浦	1	标配型，适用于 200KG/日的制冰机。 规格： $\geq 360*180*740$	3520	3520	50 天内	3 年
5	工作台连掩门柜	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面： $\delta=1.5\text{mm}$ 磨砂贴塑板，侧板： $\delta=1.2\text{mm}$ 磨	6380	6380	50 天内	3 年



					砂贴塑板, 脚: 优质不锈钢Φ50*150 重力调节脚。内分两层, 配可调子弹脚。 规格: 1500*700*800				
6	台式电磁炉	广东沁鑫科技有限公司	沁鑫	2	SUS304-2B 材质不锈钢板制造, 玻璃: 330*330mm L420*W470+50*H180mm 超薄升级款。	3540	7080	50 天内	3 年
7	工作台连下砧板架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	12	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面: δ=2.0mm 磨砂贴塑板, 侧板 δ=1.5mm 磨砂贴塑板, 双层腹斗; 脚: 优质不锈钢Φ50*150 重力调节脚。 规格: 2000*1000*800	9680	116160	50 天内	3 年
8	不锈钢拉门式保洁柜	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面: δ=1.5mm 磨砂贴塑板, 侧板: δ=1.2mm 磨砂贴塑板, 脚: 优质不锈钢Φ50*150 重力调节脚。 可放置碗碟及工具器皿等。 规格: 1300*500*1800	14850	29700	50 天内	3 年
9	星盆龙头及进排水装置	龙旗兴隆(北京)科技有限公司	龙旗嘉业	9	规格: 8"间距 10" (254 mm) 摇摆水嘴	640	5760	50 天内	3 年
	五、西烹实训室								
1	双星盆台连下掩门柜(提供样品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面: δ=1.5mm 磨砂贴塑板, 侧板: δ=1.2mm 磨砂贴塑板, 星盆斗 δ=1.5mm 脚: 优质不锈钢Φ50*150 重力调节脚, 平开掩门。 规格: 1500*700* (800+150) ▲GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全	7150	7150	50 天内	3 年



					<p>认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告；</p> <p>▲GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>（提供复印件、扫描件或查询截图并加盖投标单位公章）。</p>				
2	一体式工作台连掩门柜（带锁）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面：$\delta=2.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板，侧板：$\delta=1.5\text{mm}$ 磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢$\Phi 50*150$ 重力调节脚。</p> <p>2400*700*（800+150）</p>	8500	8500	50 天内	3 年
3	双头净水器	北京达乐伟业净水设备有限公司	爱惠浦	1	<p>标配型，适用于 200KG/日的制冰机。</p> <p>规格：$\geq 360*180*740$</p>	3520	3520	50 天内	3 年
4	电力面火炉	广州市鸿邦西厨设备制造有限公司	广东/佳斯特	1	<p>顶部调节</p> <p>电功率：4kW 230V 1N 50/60Hz</p>	32450	32450	50 天内	3 年
5	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	<p>采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，$\delta=1.2\text{mm}$，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。</p> <p>规格：3500*1450*550</p>	11170	22340	50 天内	3 年
6	西餐一体演示岛台	宁波嘉壹特金属制品有限公司	浙江嘉壹特	2	<p>功能包含：西头炉连下焗炉、水池、意粉炉等一体式连柜。</p>	313500	627000	50 天内	3 年


					整体岛炉台面选用 AISI304 不锈钢板制作，整体台面厚度 3.0mm 面板制作；内部功能的炉具采用 AISI316 不锈钢板制作。 规格：3150*1000*850				
7	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：2000*1250*550	5500	11000	50 天内	3 年
8	工作台连掩门柜（带锁）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	12	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面： $\delta=2.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板，侧板 $\delta=1.5\text{mm}$ 磨砂贴塑板，双层腹斗；脚：优质不锈钢 $\Phi 50*150$ 重力调节脚。 规格：2000*800*800	10450	125400	50 天内	3 年
9	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	6	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：2000*2300*550	10120	60720	50 天内	3 年
10	一体式工作台连掩门柜（带	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面： $\delta=2.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板，侧板： $\delta=1.5\text{mm}$ 磨	24000	24000	50 天内	3 年

	锁)				砂贴塑板,脚:优质不锈钢Φ50*150重力调节脚。 4000*700*(800+150)				
11	挂墙式开口吊柜	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面: $\delta=1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑板,侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板。 规格: 2000*400*600	4350	8700	50 天内	3 年
12	星盆龙头及进排水装置	龙旗兴隆(北京)科技有限公司	龙旗嘉业	16	规格: 8"间距 10" (254 mm) 摇摆水嘴	640	10240	50 天内	3 年
13	带隔音装置排烟风管	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	580	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作,板材厚度=1.0mm	120	69600	50 天内	3 年
14	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	348	A3 国标角钢制作,喷涂防锈漆。	20	6960	50 天内	3 年
15	不锈钢静音型排风高压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作,表面经过深度氧化处理,防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质,所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^\circ\text{C}$ 。 电量: 22KW/3PH/380V。 风量: 48000 m^3/h	20000	20000	50 天内	3 年
16	低空型油烟净化箱	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	双开门、双电源、双极板; IP55 防护、全机体垂纹烤漆; 高标陶瓷组件; 专利集油模块组合设计,防止上层油污污染下层机体和极板。 电量: 2KW/1PH/220V。	50000	50000	50 天内	3 年

					风量：48000m ³ /h 净化率：95%以上				
17	不锈钢静音型送风中压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用 304 不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m ³ 。 作通风换气时进入气体温度≤80℃。 电量：11KW/3PH/380V。 风量：24000m ³ /h	10000	10000	50 天内	3 年
18	带隔音装置送风风管(核心产品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	150	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	18000	50 天内	3 年
19	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	90	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	1800	50 天内	3 年
20	不锈钢风口	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	21	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，规格：600*400	450	9450	50 天内	3 年
21	防火阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，规格：1000*600*200	1320	2640	50 天内	3 年
22	调节止回阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	9	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，规格：1000*600*200	1320	11880	50 天内	3 年
23	槽钢支架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	5#国标槽钢制作，与风柜净化器配套使用。	1650	4950	50 天内	3 年
24	减震器	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	12	减震装置/避震弹簧，承重 200KG	220	2640	50 天内	3 年



25	消声装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	全不锈钢 SUS-304 材质制造, 厚度 1.2mm, 32K 防潮防火离心玻璃棉, 双层腹板;	4200	8400	50 天内	3 年
26	软接	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用防雨、防腐材料制作, 密封效果好。功能: 具有防火, 排烟, 消声隔振等功能, 能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上, 是理想的建筑排烟用料。	880	1760	50 天内	3 年
27	降压启动装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	箱体采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选施耐德等国际知名品牌 起动方式: Y/ Δ 起动 启动功率: 与风柜配套	3600	7200	50 天内	3 年
28	防鸟网	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, 不锈钢丝制作, $\delta=1.0\text{mm}$	940	1880	50 天内	3 年
六、中餐实训室									
1	单星盆台连下掩门柜	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面: $\delta=1.5\text{mm}$ 磨砂贴塑板, 侧板: $\delta=1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑板, 星盆斗 $\delta=1.5\text{mm}$ 脚: 优质不锈钢 $\Phi 50*150$ 重力调节脚, 平开掩门。 规格: 1500*700*(800+150)	5900	11800	50 天内	3 年
2	一体式工作台连掩门柜(带锁)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	6	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面: $\delta=2.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板, 侧板: $\delta=1.5\text{mm}$ 磨砂贴塑板, 脚: 优质不锈钢 $\Phi 50*150$ 重力调节脚。 4000*700*(800+150)	24000	144000	50 天内	3 年




3	双头净水器	北京达乐伟业净水设备有限公司	爱惠浦	2	标配型，适用于 200KG/日的制冰机。 规格：≥360*180*740	3520	7040	50 天内	3 年
4	脱排油烟罩	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：2200*1450*550	7020	7020	50 天内	3 年
5	脱排油烟罩	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：4200*1450*550	13400	13400	50 天内	3 年
6	中式一体演示岛台	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	★选用 SUS304-2B 不锈钢板制作； 台面： $\delta=3.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板，双层腹板，侧板、后板 $\delta 1.5\text{mm}$ ；台面保温层 25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板炉内胆 $\delta 2\text{mm}$ A3 铁板炉架 40*40 角铁（国标）锅围、尾撑一次性压制成型脚 $\Phi 48$ 厚壁铁管外套 $\Phi 50$ 不锈钢管，连不锈钢可调节脚；配意大利进口炉头（燃气双头炉；框架结构，整体岛炉，表面无任何接缝，一体成型。	352000	704000	50 天内	3 年

					塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：4000*1100*800				
7	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：5800*2200*550	28070	56140	50 天内	3 年
8	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：5800*1300*600	16590	33180	50 天内	3 年
9	中式一体操作岛台（核心产品）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	4	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面： $\delta=3.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板，双层腹板，侧板、后板 $\delta 1.5\text{mm}$ 台面保温层 25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板炉内胆 $\delta 2\text{mm}$ A3 铁板炉架 40*40 角铁（国标）锅围、尾撑一次性压制成型脚 $\Phi 48$ 厚壁铁管外套 $\Phi 50$ 不锈钢管，连不锈钢可调节脚，配意大利进口炉头 8 套，框架结构，整体岛炉，表面无任何接	369600	1478400	50 天内	3 年




					缝，一体成型。塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：5400*1700*800				
10	中式一体操作岛台（核心产品）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	4	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面： $\delta=3.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板，双层腹板，侧板、后板 $\delta 1.5\text{mm}$ 台面保温层 25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板炉内胆 $\delta 2\text{mm}$ A3 铁板炉架 40*40 角铁（国标）锅围、尾撑一次性压制成型脚 $\Phi 48$ 厚壁铁管外套 $\Phi 50$ 不锈钢管，连不锈钢可调节脚，配意大利进口炉头 4 头，框架结构，整体岛炉，表面无任何接缝，一体成型。塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：5400*850*800	190000	760000	50 天内	3 年
11	加重型墩头架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，外框 $\Phi 50$ 磨砂管： $\delta=1.5\text{mm}$ ；圆弧格档 $\Phi 32$ 磨砂管： $\delta=1.5\text{mm}$ 。 规格：1200*470*1000	4950	9900	50 天内	3 年
12	四层平板货架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	10	全不锈钢 SUS-304 材质制造，柱 $\Phi 38*\delta=1.2$ 不锈钢管，平板 $\delta=1.2\text{mm}$ 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200*500*1800	2310	23100	50 天内	3 年
13	不锈钢拉门式保洁柜	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	4	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面： $\delta=1.5\text{mm}$ 磨砂贴塑板，侧板： $\delta=1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢 $\Phi 50*150$ 重力调节脚	14850	59400	50 天内	3 年




					可放置碗碟及工具器皿等。 规格：1300*500*1800				
14	星盆龙头及进排水装置	龙旗兴隆(北京)科技有限公司	龙旗嘉业	19	规格：8"间距 10" (254 mm) 摇摆水嘴	640	12160	50 天内	3 年
15	洗地龙头	龙旗兴隆(北京)科技有限公司	龙旗嘉业	1	规格：10.7M EPDM 软管，敞开式卷盘，带水枪	3850	3850	50 天内	3 年
16	挂墙式吊柜(带锁)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面： $\delta=1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑板，侧板 $\delta=1.0\text{mm}$ 磨砂贴塑板。 规格：1500*400*600	3630	3630	50 天内	3 年
17	带隔音装置排烟风管(核心产品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	780	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	93600	50 天内	3 年
18	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	468	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	9360	50 天内	3 年
19	不锈钢静音型排风高压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	2	该风机整机采用 304 不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^\circ\text{C}$ 。 电量：28KW/3PH/380V。 风量：56000 m^3/h	22000	44000	50 天内	3 年
20	低空型油烟净化箱	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	2	双开门、双电源、双极板；IP55 防护、全机体垂直烤漆，高标陶瓷组件；专利集油	56000	112000	50 天内	3 年




					模块组合设计，防止上层油污污染下层机体和极板。 电量：2KW/1PH/220V。 风量：56000m ³ /h 净化率：95%以上				
21	不锈钢静音型送风中压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m ³ 。 作通风换气时进入气体温度≤80℃。 电量：11KW/3PH/380V。 风量：28000m ³ /h	11000	11000	50 天内	3 年
22	带隔音装置送风风管	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	260	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	31200	50 天内	3 年
23	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	156	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	3120	50 天内	3 年
24	不锈钢风口	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	30	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，规格：600*400	450	13500	50 天内	3 年
25	防火阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，规格：1000*600*200	1320	2640	50 天内	3 年
26	调节止回阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	9	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，规格：1000*600*200	1320	11880	50 天内	3 年
27	槽钢支架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	4	5#国标槽钢制作，与风柜净化器配套使用	1650	6600	50 天内	3 年



28	减震器	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	16	减震装置, 避震弹簧, 承重 200KG	220	3520	50 天内	3 年
29	消声装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	全不锈钢 SUS-304 材质制造, 厚度 1.2mm, 32K 防潮防火离心玻璃棉, 双层腹板;	4200	12600	50 天内	3 年
30	软接	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	采用防雨、防腐蚀材料制作, 密封效果好。功能: 具有防火, 排烟, 消声隔振等功能, 能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上, 是理想的建筑排烟用料。	880	2640	50 天内	3 年
31	降压启动装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	箱体采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选施耐德等国际知名品牌 启动方式: Y/ Δ 启动 启动功率: 与风柜配套	3600	10800	50 天内	3 年
32	防鸟网	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, 不锈钢丝制作, $\delta=1.0\text{mm}$	940	2820	50 天内	3 年
	七、中烹实训室二								
1	脱排油烟罩	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$, 防爆灯、集油杯。(风柜、净化器、风管另计) 产品正反面毛刺全部处理干净, 无刺手, 所有焊接均实行满焊作业, 并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护, 产品表面无划痕产生。 规格: 2200*1450*550	7020	7020	50 天内	3 年



2	脱排油烟罩	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：4200*1450*550	13400	13400	50 天内	3 年
3	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：5800*2200*550	28070	56140	50 天内	3 年
4	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：5800*1300*600	16590	33180	50 天内	3 年
5	带隔音装置排烟风管（核心产品）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	780	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	93600	50 天内	3 年



6	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	468	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	9360	50 天内	3 年
7	不锈钢静音型排风高压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	2	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^\circ\text{C}$ 。 电量：28KW/3PH/380V。 风量：56000 m^3/h	22000	44000	50 天内	3 年
8	低空型油烟净化箱	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	2	双开门、双电源、双极板；IP55 防护、全机体垂纹烤漆；高标陶瓷组件；专利集油模块组合设计，防止上层油污污染下层机体和极板。 电量：2KW/1PH/220V。 风量：56000 m^3/h 净化率：95%以上	56000	112000	50 天内	3 年
9	不锈钢静音型送风中压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^\circ\text{C}$ 。 电量：11KW/3PH/380V。 风量：28000 m^3/h	11000	11000	50 天内	3 年


10	带隔音装置送风风管(核心产品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	260	说明:选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作, 板材厚度=1.0mm	120	31200	50 天内	3 年
11	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	156	A3 国标角钢制作, 喷涂防锈漆。	20	3120	50 天内	3 年
12	不锈钢风口	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	30	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 规格: 600*400	450	13500	50 天内	3 年
13	防火阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 规格: 1000*600*200	1320	2640	50 天内	3 年
14	调节止回阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	9	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 规格: 1000*600*200	1320	11880	50 天内	3 年
15	槽钢支架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	4	5#国标槽钢制作, 与风柜净化器配套使用。	1650	6600	50 天内	3 年
16	减震器	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	16	减震装置, 避震弹簧, 承重 200KG	220	3520	50 天内	3 年
17	消声装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	全不锈钢 SUS-304 材质制造, 厚度 1.2mm, 32K 防潮防火离心玻璃棉, 双层腹板;	4200	12600	50 天内	3 年
18	软接	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	采用防雨、防腐蚀材料制作, 密封效果好。功能: 具有防火, 排烟, 消声隔振等功能, 能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上, 是理想的建筑排烟用料。	880	2640	50 天内	3 年
19	降压启动装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	箱体采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选施耐德等国 实际产品牌 启动方式: Δ 启动	3600	10800	50 天内	3 年



					启动功率：与风柜配套				
20	防鸟网	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，不锈钢丝制作， $\delta=1.0\text{mm}$	940	2820	50 天内	3 年
	八、中餐综合实训室一								
1	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	4	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：7400*1250*550	20350	81400	50 天内	3 年
2	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：3100*1300*550	8870	8870	50 天内	3 年
3	带隔音装置排烟风管（核心产品）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	520	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	62400	50 天内	3 年
4	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	312	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	6240	50 天内	3 年



5	不锈钢静音型排风高压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^\circ\text{C}$ 。 电量：30KW/3PH/380V。 风量：60000 m^3/h	22000	22000	50 天内	3 年
6	低空型油烟净化箱	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	双开门、双电源、双极板；IP55 防护、全机体垂纹烤漆；高标陶瓷组件；专利集油模块组合设计，防止上层油污污染下层机体和极板。 电量：2KW/1PH/220V。 风量：60000 m^3/h 净化率：95%以上	72000	72000	50 天内	3 年
7	不锈钢静音型送风中压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^\circ\text{C}$ 。 电量：15KW/3PH/380V。 风量：36000 m^3/h	13000	13000	50 天内	3 年
8	带隔音装置送风风管(核心产	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	320	选用 304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	38400	50 天内	3 年




	品)								
9	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	192	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	3840	50 天内	3 年
10	不锈钢风口	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	30	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，规格：600*400	450	13500	50 天内	3 年
11	防火阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，规格：1000*600*200	1320	2640	50 天内	3 年
12	调节止回阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	9	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，规格：1000*600*200	1320	11880	50 天内	3 年
13	槽钢支架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	5#国标槽钢制作，与风柜净化器配套使用。	1650	4950	50 天内	3 年
14	减震器	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	12	减震装置，避震弹簧，承重 200KG	220	2640	50 天内	3 年
15	消声装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	全不锈钢 SUS-304 材质制造，厚度 1.2mm，32K 防潮防火离心玻璃棉，双层腹板；	4200	8400	50 天内	3 年
16	软接	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用防雨、防腐蚀材料制作，密封效果好。功能：具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。	880	1760	50 天内	3 年
17	降压启动装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	箱体采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选施耐德等国际知名品牌 启动方式：Y/ Δ 启动 启动功率：与风柜配套	3600	7200	50 天内	3 年



18	防鸟网	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，不锈钢丝制作， $\delta=1.0\text{mm}$	940	1880	50 天内	3 年
九、中餐综合实训室二									
1	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	4	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：7600*1250*550	20900	83600	50 天内	3 年
2	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：3100*1300*550	8870	8870	50 天内	3 年
3	带隔音装置排烟风管	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	520	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	62400	50 天内	3 年
4	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	312	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	6240	50 天内	3 年
5	不锈钢静音型排风高压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特	22000	22000	50 天内	3 年




					<p>点。</p> <p>气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物$\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>作通风换气时进入气体温度$\leq 80^\circ\text{C}$。</p> <p>电量：30KW/3PH/380V。</p> <p>风量：60000m^3/h</p>				
6	低空型油烟净化箱	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	<p>双开门、双电源、双极板；IP55防护、全机体垂纹烤漆；高标陶瓷组件；专利集油模块组合设计，防止上层油污污染下层机体和极板。</p> <p>电量：2KW/1PH/220V。</p> <p>风量：60000m^3/h</p> <p>净化率：95%以上</p>	72000	72000	50天内	3年
7	不锈钢静音型送风中压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	<p>该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。</p> <p>具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。</p> <p>气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物$\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>作通风换气时进入气体温度$\leq 80^\circ\text{C}$。</p> <p>电量：15KW/3PH/380V。</p> <p>风量：36000m^3/h</p>	13000	13000	50天内	3年
8	带隔音装置送风风管(核心产品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	320	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度 1.0mm</p>	120	38400	50天内	3年
9	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	192	<p>A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。</p>	20	3840	50天内	3年




10	不锈钢风口	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	30	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 规格: 600*400	450	13500	50 天内	3 年
11	防火阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 规格: 1000*600*200	1320	2640	50 天内	3 年
12	调节止回阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	9	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 规格: 1000*600*200	1320	11880	50 天内	3 年
13	槽钢支架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	5#国标槽钢制作, 与风柜净化器配套使用。	1650	4950	50 天内	3 年
14	减震器	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	12	减震装置, 避震弹簧, 承重 200KG	220	2640	50 天内	3 年
15	消声装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	全不锈钢 SUS-304 材质制造, 厚度 1.2mm, 32K 防潮防火离心玻璃棉, 双层腹板;	4200	8400	50 天内	3 年
16	软接	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用防雨、防腐蚀材料制作, 密封效果好。功能: 具有防火, 排烟, 消声隔振等功能, 能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上, 是理想的建筑排烟用料。	880	1760	50 天内	3 年
17	降压启动装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	箱体采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选施耐德等国际知名品牌 起动方式: Y/ Δ 起动 启动功率: 与风柜配套	3600	7200	50 天内	3 年
18	防鸟网	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, 不锈钢丝制作, $\delta=1.0\text{mm}$	940	1880	50 天内	3 年
	十、中点实训室								



1	双头净水器	北京达乐伟业净水设备有限公司	爱惠浦	1	标配型，适用于 200KG/日的制冰机。 规格：≥360*180*740	3520	3520	50 天内	3 年
2	脱排油烟罩（岛式带前封板）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	1	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ ，防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计）产品正反面毛刺全部处理干净，无刺手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 规格：5800*1300*600	16590	16590	50 天内	3 年
3	带隔音装置排烟风管（核心产品）	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	180	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	21600	50 天内	3 年
4	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	108	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	2160	50 天内	3 年
5	不锈钢静音型排风高压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。 作通风换气时进入气体温度 $\leq 80^\circ\text{C}$ 。 电量：11KW/3PH/380V。 风量：28000 m^3/h	11000	11000	50 天内	3 年
6	低空型油烟净化箱	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	双开门、双电源、双极板；IP55 防护、全箱体垂直烤漆，高标陶瓷组件；专利集油模块组合设计，防止上层油污污染下层机	35000	35000	50 天内	3 年



					体和极板。 电量：1KW/1PH/220V。 风量：28000m ³ /h 净化率：95%以上				
7	不锈钢静音型送风中压风柜	东莞市林发通风设备有限公司	广东林发	1	该风机整机采用 304 不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。 具有效率高、噪音低、压力曲线平稳等特点。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m ³ 。 作通风换气时进入气体温度≤80℃。 电量：5.5KW/3PH/380V。 风量：16000m ³ /h	7500	7500	50 天内	3 年
8	带隔音装置送风风管(核心产品)	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	90	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作制作，板材厚度=1.0mm	120	10800	50 天内	3 年
9	A3 法兰	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	54	A3 国标角钢制作，喷涂防锈漆。	20	1080	50 天内	3 年
10	不锈钢风口	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	10	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，规格：600*400	450	4500	50 天内	3 年
11	防火阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，规格：1000*600*200	1320	2640	50 天内	3 年
12	调节止回阀	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，规格：1000*600*200	1320	3960	50 天内	3 年
13	槽钢支架	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	3	5# 国标槽钢制作，与风柜净化器配套使用	1650	4950	50 天内	3 年



14	减震器	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	8	减震装置, 避震弹簧, 承重 200KG	220	1760	50 天内	3 年
15	消声装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	全不锈钢 SUS-304 材质制造, 厚度 1.2mm, 32K 防潮防火离心玻璃棉, 双层腹板;	4200	8400	50 天内	3 年
16	软接	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用防雨、防腐蚀材料制作, 密封效果好。功能: 具有防火, 排烟, 消声隔振等功能, 能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上, 是理想的建筑排烟用料。	880	1760	50 天内	3 年
17	降压启动装置	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	箱体采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ 。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选施耐德等国际知名品牌 启动方式: Y/ Δ 启动 启动功率: 与风柜配套	3600	7200	50 天内	3 年
18	防鸟网	浙江天隆智造股份有限公司	世纪天隆	2	采用 SUS304-2B 材质发纹贴塑不锈钢板制造, 不锈钢丝制作, $\delta=1.0\text{mm}$	940	1880	50 天内	3 年
19	自动升降电源	国产	国产	7	线长不短于 5 米, 带自锁, 公牛插座	1320	9240	50 天内	3 年
投标总价		小写: 6982211 元							
		大写: 陆佰玖拾捌万贰仟贰佰壹拾壹元整							

- 注: 1. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位电子签章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章, 否则其投标作无效投标处理。
2. 招标人不接受某一标项中有 2 个(含)以上的报价或方案, 若投标人在此表中有 2 个(含)以上的报价或方案, 其投标作无效投标处理。
3. 投标人需按本表格式填写, 如无对应内容, 则填写: “无或/”。
4. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
5. 以上表格要求细分项目及报价, 在“规格型号(或具体服务)”一栏中, 货物类项目填写规格型号, 服务类项目填写具体服务。服务包含但不仅限于: 服务方案、次数或人数、服务年限等, 产品包含但不仅限于: 名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。
6. 特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、



服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人（电子签章）：浙江天隆智造股份有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：



日期：2022年9月29日



三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加绍兴市职业教育中心的绍兴市职业教育中心烹饪实习实训设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. A3 法兰、不锈钢风口、不锈钢拉门式保洁柜、槽钢支架、带隔音装置排烟风管、带隔音装置排烟风管（核心产品）、带隔音装置排烟风管（提供样品）、带隔音装置送风风管、带隔音装置送风风管（核心产品）、单星盆台连下掩门柜、防火阀、防鸟网、工作台连下砧板架、工作台连掩门柜、工作台连掩门柜（带锁）、挂墙式吊柜（带锁）、挂墙式开口吊柜、加重型墩头架、减震器、降压启动装置、软接、双星盆台连下掩门柜、双星盆台连下掩门柜（提供样品）、四层平板货架、调节止回阀、脱排油烟罩、脱排油烟罩（岛式带前封板）、消声装置、一体式工作台连掩门柜（带锁）、圆弧形带星盆示范操作台连下掩门柜、中式一体操作岛台（核心产品）、中式一体演示岛台、自动升降电源，属于工业行业；制造商为浙江天隆智造股份有限公司，从业人员 55 人，营业收入为 8830.4324 万元，资产总额为 1799.5712 万元，属于（小型企业）；

2. 不锈钢静音型排风高压风柜、不锈钢静音型送风中压风柜、低空型油烟净化箱，属于工业行业；制造商为东莞市林发通风设备有限公司，从业人员 76 人，营业收入为 5500 万元，资产总额为 3100 万元，属于（小型企业）；

2. 星盆龙头及进排水装置、洗地龙头，属于工业行业；制造商为龙旗兴隆(北京)科技有限公司，从业人员 55 人，营业收入为 4300 万元，资产总额为 2200 万元，属于（小型企业）；

2. 台式电磁炉、，属于工业行业；制造商为广东沁鑫科技有限公司，从业人员 67 人，营业收入为 6500 万元，资产总额为 4100 万元，属于（小型企业）；

2. 西餐一体演示岛台，属于工业行业；制造商为宁波嘉壹特金属制品有限公司，从业人员 36 人，营业收入为 3700 万元，资产总额为 1500 万元，属于（小型企业）；

2. 双头净水器，属于工业行业；制造商为北京达乐伟业净水设备有限公司，从业人员 36 人，营业收入为 2500 万元，资产总额为 1100 万元，属于（小型企业）；

2. 电力面火炉，属于工业行业；制造商为广州市鸿邦西厨设备制造有限公司，从业人员 44 人，营业收入为 4600 万元，资产总额为 2500 万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：浙江天隆智造股份有限公司

日期：2022 年 9 月 29 日