


投标文件

内容：报价文件

项目名称： 嵊州市谷来镇卫生院异地新建项目弱电设备采购项目

项目编号： HY-202255

供应商名称： 浙江逸畅通信技术有限公司 (盖章)

供应商法定代表人：  (盖章)

日期： 2022 年 11 月 22 日

【报价文件】

目 录

- (1) 投标函（格式见附件）；
- (2) 报价一览表（格式见附件）；
- (3) 分项报价表（按采购人提供的清单）；
- (4) 《中小企业声明函》；
- (5) 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；
- (6) 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函；《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；
- (7) 供应商认为有必要提供的其它文件。



投标函

（嵊州市谷来镇人民政府）、（浙江华元工程咨询有限公司）：

我方参加你方组织的（嵊州市谷来镇卫生院异地新建项目弱电设备采购项目）

【项目编号：HY-202255】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1. 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天（不少于 90 天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2. 我方的投标文件包括以下内容：

2.1 资格证明文件：

2.1.1 营业执照；

2.1.2 承诺函；

2.1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

2.1.4 本项目的特定资格要求（若有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 营业执照；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4 符合性审查资料；

2.2.5 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6 商务技术偏离表；

2.2.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3 报价文件

2.3.1 开标一览表（报价表）；

2.3.2 中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2 在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3 按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：

投标人名称（盖章）： 浙江逸畅通信技术有限公司

日期： 2022 年 11 月 22 日



开标一览表

项目编号：HY-202255

项目名称	工期	投标报价（元）	质量目标
嵊州市谷来镇卫生院 异地新建项目弱电设 备采购项目	根据嵊州市谷来镇卫生 院异地新建项目施工总 承包单位施工进度同步。	小写：1295962.8	符合国家标准及 行业相关标准。
投标总价（大写）：壹佰贰拾玖万伍仟玖佰陆拾贰元捌角			

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号、中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

供应商名称（电子签章）：浙江逸畅通信技术有限公司

法定代表人（电子签章）：高

日期：2022年11月22日

分项报价表

项目编号: HY-202255 (价格单位: 元)

序号	名称	品牌型号	制造商	主要技术参数	原产地	数量	单价	总价
1	双口面板	DXFP-12	达星	防尘门采用滑动式弹簧门, 面板外观直角设计, 加厚式结构	扬州	245	9	2205
2	单口面板	DXFP-11	达星	防尘门采用滑动式弹簧门, 面板外观直角设计, 加厚式结构	扬州	165	9	1485
3	6类RJ45非屏蔽模块	DXJK-UC6	达星	六类非屏蔽信息模块, 易于安装, 最少750次插拔, 内翻式防尘盖设计, 高强度防火材料, 耐冲击及阻燃	扬州	515	18	9270
4	3米六类非屏蔽RJ45跳线	DXUTP-6-3M	达星	满足国标GB50312 cat6 信道标准; 护套采用全新PVC材质, 安全环保; 六类非屏蔽跳线黄色长度3米。	扬州	574	18	10332
5	3米1对RJ45-110跳线	PC-RJ45/110-1-2M	达星	110-RJ45非屏蔽跳线	扬州	574	18	10332
6	六类非屏蔽双绞线UTP6	ZR-HSYV-6	达星	线径 $\geq 0.574\text{mm}$, 阻燃等级CM, 适合所有E级链路及六类系统的应用。	扬州	9216.80	3	27650.4
7	12芯室内多模万兆光缆	50/125-0M3	华菱昌盛	采用A级纤芯; 最小带宽: $850\text{nm}: \geq 500\text{MHz-km}$; $1300\text{nm}: \geq 1000\text{MHz-km}$; 纤芯衰耗: 最大 $3.5\text{dB@}850, 1.5\text{dB@}1300\text{nm}$; 工作温度: -10°C 至 60°C ;	北京	279.30	18	5027.4
8	3类100对室内大对数	HYV-100*2*0.4	达星	芯线采用高纯度无氧铜, 支持高速网络传输; 对绞精确、稳定, 提供超低误码率的整体链路高性能	扬州	279.30	40	11172
9	4芯室内单模万兆光缆	GJFJV-4B1	达星	采用A级纤芯; 纤芯衰耗: 最大 $3.5\text{dB@}850, 1.5\text{dB@}1300\text{nm}$; 工作温度: -10°C 至 60°C ;	扬州	279.30	5	1396.5
10	六类24口配线架	DXPPM24-UC6	达星	24口六类非屏蔽配线架(含模组, 一体式结构)	扬州	36	400	14400
11	1U数据理线器	DXCM-1U	达星	采用全塑胶ABS料, 理线盖板可上下翻转或拆卸; 琴键式理线槽位, 保证跳线良好的弯曲, 保证传输性能; 最多可容纳48根4对线缆	扬州	36	70	2520
12	机架型100	DXWB-110	达星	100对, 含背板, 含连接块, 颜	扬州	7	220	1540

	对 110 配线架	-100P		色稳定性好，不变色				
13	1U 语音理线器	DXCM-1U	达星	采用全塑胶 ABS 料, 理线盖板可上下翻转或拆卸; 琴键式理线槽位, 保证跳线良好的弯曲, 保证传输性能; 最多可容纳 48 根 4 对线缆	扬州	7	70	490
14	2 米六类非屏蔽 RJ45 跳线	DXUTP-6-2M	达星	4 对六类非屏蔽软跳线	扬州	10	15	150
15	24 口 LC 光纤配线架	24 口	达星	19" 机柜抽屉式 24 口光纤接线箱 (支持 SC、FC、LC; 不支持 ST 耦合器)	扬州	1	360	360
16	12 口 LC 光纤配线架	12 口	达星	19" 机柜抽屉式 12 口光纤接线箱 (支持 SC、FC、LC; 不支持 ST 耦合器)	扬州	12	240	2880
17	LC 双工耦合器	DXFA-LC2	达星	采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管, 原装陶瓷芯, 表面抛光技术, 确保极低的插入损耗和反射损耗, 插入损耗 < 0.2dB; 工作温度: -40℃至 80℃	扬州	288	18	5184
18	LC1.5 米多模万兆尾纤	LC-OM3-1-5M/12C	达星	插拔次数大于 1000 次, 插入损耗 0.3db, 回波损耗 30db	扬州	288	22	6336
19	3 米 LC-LC 双工多模万兆跳线	LC-LC-OM3-3M	达星	插拔次数大于 1000 次, 插入损耗 0.3db, 回波损耗 30db	扬州	24	24	576
20	网络机柜	JFT6642	京峰	600*600*2000mm 带 PDU 插座	上海	7	4200	8400
21	辅材	定制	定制	配套辅材	杭州	1	1200	1200
22	内网核心交换机	S5120V3-52S-SI 48 口	H3C	万兆核心交换机, 支持 48 光口或 48 电口, 交换容量 ≥ 38.4Tbps, 包转发率 ≥ 7200Mpps, 主控引擎 ≥ 2; 整机业务板槽位数 ≥ 3, 为保证设备散热效果和可靠性, 要求设备支持模块化风扇框, 可热插拔, 独立风扇框数 ≥ 2, 支持 VxLAN 功能, 支持 VxLAN 二层网关、三层网关, 支持 BGP EVPN, 支持分布式 Anycast 网关, 支持 VxLAN Fabric 的自动化部署, 支持整机 ARP 表项 ≥ 16K; ARP 学习速率 ≥ 1000/s, 支持 IPv4 路由转发 FIB 表项 ≥ 128K, 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、	杭州	1	25000	25000

				ISISv6; 支持路由协议多实例, 支持 MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS, VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS, 支持 GE/10GE 端口 200ms 大缓存。支持真实业务流的实时检测技术, 秒级快速故障定位。 支持硬件 BFD/OAM, 3.3ms 稳定均匀发包检测, 提高设备的可靠性; 支持 Telemetry 技术, 实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台, 通过智能故障识别算法对网络数据进行分析, 精准展现网络实时状态, 及时定界故障以及故障发生原因, 精准保障用户体验。 交换机支持通过 Netstream 采集网络数据, 上报给网络安全智能系统, 进行网络的安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知, 同时网络安全智能系统和 SDN 控制器联动, 以实现全网安全协防。				
23	内网 24 口接入交换机	S5130S-28S-SI-SM 24 个千兆电口	H3C	交换容量$\geq 336\text{Gbps}$, 堆叠后的交换容量$\geq 3.36\text{Tbps}$, 包转发率$\geq 42\text{Mpps}$, 24 个千兆电口, 4 个千兆 SFP, 长期工作环境相对湿度为 5%~95%, 非凝露, 支持以太网环网保护协议; 业务口防雷可达 10KV。 可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求, MTBF (平均无故障时间) 超过 60 年。	杭州	3	1200	3600
24	内网 48 口接入交换机	MS4320S-52P 48 个千兆电口	H3C	交换容量$\geq 432\text{Gbps}$, 堆叠后的交换容量$\geq 4.32\text{Tbps}$, 包转发率$\geq 87\text{Mpps}$, 48 个千兆电口, 4 个千兆 SFP, 业务口防雷可达 10KV, 长期工作环境相对湿度为 5%~95%, 非凝露, 支持以太网环网保护协议, 业务口防雷可达 10KV, 可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求, MTBF (平均无故障时间) 超过 60 年。	杭州	6	1800	10800

25	光模块	SFP-GE-L X-SM1310 -A-D LH40	H3C	万兆单模双纤光模块	杭州	14	450	6300
26	外网核心交换机	S5120V3-52S-SI 48口	H3C	万兆核心交换机，支持 48 光口或 48 电口，交换容量 ≥ 38.4Tbps，包转发率 ≥ 7200Mpps，主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3，为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持 VxLAN Fabric 的自动化部署，支持整机 ARP 表项≥16K；ARP 学习速率≥1000/s，支持 IPv4 路由转发 FIB 表项≥128K，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例，支持 MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS, VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS，支持 GE/10GE 端口 200ms 大缓存。 ▲支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。支持硬件 BFD/OAM，3.3ms 稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验。 ▲交换机支持通过 Netstream 采集网络数据，上报给网络安全智能系统，进行网络的安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知，同时网络安全智能系统和 SDN 控制器联动，以实现全网安全联防。	杭州	25000	25000	
27	外网 24 口接	S5130S-2	H3C	交换容量≥336Gbps，堆叠后的	杭州	5	1200	6000

	入交换机	8S-SI-SM 24 个千兆 电口		交换容量 $\geq 3.36\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 42\text{Mpps}$, 24 个千兆电口, 4 个千兆 SFP, 长期工作环境相对湿度为 5%~95%, 非凝露, 支持以太网环网保护协议, 业务口防雷可达 10KV, 可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求, MTBF (平均无故障时间) 超过 60 年。				
28	外网 48 口接入交换机	S5120V3- 52S-SI 48 口	H3C	交换容量 $\geq 432\text{Gbps}$, 堆叠后的交换容量 $\geq 4.32\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 87\text{Mpps}$, 48 个千兆电口, 4 个千兆 SFP, 业务口防雷可达 10KV, 长期工作环境相对湿度为 5%~95%, 非凝露, 支持以太网环网保护协议, 业务口防雷可达 10KV, 可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求, MTBF (平均无故障时间) 超过 60 年。	杭州	1	1800	1800
29	8 口 PoE 接入交换机	MS4100V2 -10P 8 千 兆电	H3C	交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 18\text{Mpps}$, 8 个千兆电口, 4 个千兆 SFP, 支持 POE/POE+, POE 功率超过 120W。交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电, 当 POE 交换机掉电重启时, 不需要等待交换机重启完成, 只需要交换机上电后就可以继续为 PD 设备供电, 极大缩短 PD 设备掉电时间。交换机重启时 (版本升级), 对下挂 PD 设备供电不会中断, 保证交换机重启过程中 PD 设备不掉电, 实现 POE 供电零中断, 支持 MAC 地址 $\geq 16\text{K}$, 支持 IPv4、IPv6 静态路由, 可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求, MTBF (平均无故障时间) 超过 60 年。	杭州	5	500	2500
30	24 口 PoE 接入交换机	MS4100V2 -28P-HPW R-EI 24 电	H3C	交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 42\text{Mpps}$, 24 个千兆电口, 4 个千兆 SFP, 支持 POE/POE+, POE 功率 $\geq 380\text{W}$, 交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电, 当 POE 交换机掉电重启时, 不需要等待交换机重启完	杭州	4	1400	5600

				成,只需要交换机上电后就可以继续为 PD 设备供电,极大缩短 PD 设备掉电时间,交换机重启时(版本升级),对下挂 PD 设备供电不会中断,保证交换机重启过程中 PD 设备不掉电,实现 POE 供电零中断,业务口防雷可达 10KV,可用度满足 99.999% 的电信级可靠性要求,MTBF(平均无故障时间)超过 60 年。				
31	48 口 POE 接入交换机	MS4320V3-52S 48 电	H3C	48 个千兆电口,4 个万兆 SFP+,支持 POE/POE+,POE 功率超过 380W,交换容量 $\geq 400\text{Gbps}$,包转发率 $\geq 144\text{Mpps}$,支持快速 POE 功能,当交换机电源上电时,支持秒级实现对 PD 设备的供电 支持智能 iStack 堆叠,将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起,从逻辑上虚拟为一台交换机 ▲支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议 ▲支持 IPv4 FIB 表项 $\geq 4\text{K}$	杭州	4	2000	8000
32	外网无线 AP	WA6320-S I-内置天线	H3C	支持 802.11ax 标准,2.4GHz 和 5GHz 双频段支持 MU-MIMO,支持总空间流数 ≥ 4,支持业务数据的隧道转发和直接转发两种方式,支持 WPA3 新一代加密协议。支持整机速率 $\geq 2.9\text{Gbps}$	杭州	34	500	17000
33	外网无线 AC 管理器	WX1804H-PWR 5 端口千兆	H3C	最大管理 AP 数量 ≥ 64,最大接入用户数量 $\geq 1\text{K}$,支持直接转发、隧道转发,转发性能 $\geq 4\text{Gbps}$,2 个 10GE 光口,10 个 GE 电口,支持 URL 过滤,允许或禁止用户访问某些网页资源,支持反病毒功能,支持入侵防御,检测和中止入侵行为(包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等),支持设备冗余备份功能,可支持 1+1 或 N+1 备份,并支持主备 AC 间配置同步	杭州	1	4200	4200
34	路由器	ER5100G2	H3C	采用无阻塞交换架构,支持多核 CPU,可以扩展 5G 能力,支持多	杭州	1	4000	4000

				发选收, 主动抗丢包, 支持防火墙、IPS、AV 等安全功能, 支持 IPSec VPN, 多重边缘防护, 保障分支安全互联, 模块插槽≥2 个, 包转发能力≥9Mpps, WAN: 2*GE Combo LAN: 8*GE 电(可切换为 WAN 口), 内存≥4GB, 支持 LDP, MPLS L3 VPN, VLL, PWE3, 静态 LSP, 动态 LSP, MPLS TE, IP FRR, LDP FRR, TE FRR. 所有业务板卡支持直接热插拔				
35	防火墙	SecPath F1003-L	H3C	支持 IPv6 协议栈、IPv6 穿越技术、IPv6 路由协议; 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP 地址、端口、域名组、URL 分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置, 支持数据防泄露, 对传输的文件和内容进行识别过滤, 对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配, 支持对日志进行细粒度解析, 包含不仅限于采集器接收时间、日志时间(起始时间/结束时间)、事件级别、事件类型、事件消息、事件名称、来源地址、来源端口、目标地址、目标端口、事件设备分类、事件行为分类、事件特征分类、事件结果分类等, 本次要求日志审计数据保存≥6 个月	杭州	1	13000	13000
36	光模块	SFP-GE-L X-SM1310 -A-D LH40	H3C	万兆单模双纤光模块	杭州	16	450	7200
37	光纤	双 芯 LC-LC 单 模	新华三	两芯光纤	杭州	300.00	3	900
38	400 万红外半球摄像机	IPC3A4L- IR3-U(P) F	Uniview 宇视	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 可 输 出 400 万 (2560 × 1440)@25fps, 最大可输出 400	浙江	77	250	19250

				万 (2688×1520)@20fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置 MIC 支持 DC12V/PoE 供电方式 支持 IP67 防护等级				
39	400 万红外枪式摄像机	IPC2A4L-I R3-U (P)F	Uniview 宇视	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出 400 万 (2560 × 1440)@25fps，最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，最大支持 128G Micro SD 卡 支持 DC12V/PoE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便工程安装 支持 IP67 防护等级	浙江	35	200	8750
40	枪机支架	TR-WM06-C -IN	Uniview 宇视	铝合金；白色；最大承重 1.0kg； 壁装；	浙江	35	10	350

41	电梯摄像机	IPC324L-I R3-U (P)F	Uniview 宇视	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出 400 万 (2560 × 1440)@25fps，最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 20 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警 1 进 1 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256G Micro SD 卡，内置 MIC 支持 DC12V/PoE 供电方式 支持 IP67/IK10 防护等级	浙江	4	250	1000
42	电梯网桥	WLN-EB5H D-29E	Uniview 宇视	LAN 口速率为千兆； 支持 Passive PoE 供电； 支持 AP/Client 模式切换。	浙江	4	550	2200
43	集中存储服务器	VX1612-C 网络存储主机	Uniview 宇视	4U 机箱，1+1 冗余电源，24 盘位，单盘最大支持 18TB 硬盘，支持硬盘热插拔。 ▲支持 4 个千兆 RJ45 自适应网络接口，支持 1 个百兆 RJ45 自适应管理网口。选配支持 1 个 Mini SAS HD 接口。样机前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网样机选配支持带显示器的前面板 系统固件冗余双备份 硬盘灯支持在位、读写状态显示 支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备盘 1 个 HDMI，4 个 USB，1 个 eSATA、1 个 RS232 支持 320 路 H.264/H.265 混合接入，网络带宽 800Mbps 接入；	浙江	1	20000	20000

				800Mbps 存储; 800Mbps 转发 ▲可通过 IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载; 并支持多画面同时段录像同时回放, 或不同时段录像同时回放; 网络下载录像速度不低于 150MB/s 支持关键录像加锁, 确保不被循环覆盖 支持 N+M 模式下的视频和图片集群功能 支持 IPSAN 存储池 支持硬盘检测, 硬盘健康计划、SSD 寿命告警 ▲可在设备前面板自带的液晶屏上, 显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid 状态、硬盘状态、环控信息、报警信息 私有文件系统, 存储密度高, 读写性能好, 掉电保护 智能风扇调速, 有效降低功耗和噪音, 延长设备使用寿命 支持 HDMI 显示终端, 登录后台进行设备运维 具有备用电池模块, 可安装 2 块电池, 样机掉电时可保护缓存中数据, 恢复供电后数据不丢失, 可查看断电前 10s、断电后 17s 的视频录像				
44	6T 企业级硬盘	ST6000NM0115	希捷	6T-128M 缓存 -3.5 英寸 -SATA3.0 接口	美国	24	1000	24000
45	监控管理平台一体机	DVC5000	Uniview 宇视	通用医疗部门打造安全高效的软硬一体化平台, 集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客、考勤等多个业务系统 软硬一体化部署, 插电可用, 7*24 小时稳定运行; 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力, 通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力, 采用一体机堆叠方式自动累加快速实现; 平台支持多终端 (C/S 客户端、	浙江	1	20000	20000

				移动 APP、WEB、微信小程序）运行使用； 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 处理器: Intel Xeon E3-1225 V5 CPU 支持最大 TDP 功耗 75W； 支持最大 TDP 功耗 75W； 芯片组: Intel C236 chipset； 内存：DDR4 内存条 -8GB-VLP-ECC-UDIMM*4； 存储：硬盘 -ST1000NM0055-1T-128M 缓存 -3.5 英寸-SATA3.0 接口，规格：2*2T；前置 4 盘位，可支持 4 个 3.5 英寸 SATA 硬盘； 配置 SAS HBA 卡时，可支持 SAS 硬盘；内置主板支持 2 个 1.2 英寸 SATA 接口。				
46	数字矩阵	DMC9000-2 U	Uniview 宇视	支持 4 路本地信号采集（2 路 DVI-I 和 2 路 HDMI，HDMI 接口最大支持 4K） 支持 12 路 HDMI 信号输出接口 支持 12 路 HDMI 音频输出 支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVC/MJPEG 标准网络视频流解码 ▲具有 2 组风扇，支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作 每 3 个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持 64 个通道同时解码，最大支持 1 路 3200W@25fps / 3 路 1200W@15fps / 4 路 800W@30fps	浙江	1	20000	20000

				/ 6 路 600W@25fps / 8 路 500W @25fps / 9 路 400W@25fps / 10 路 300W @30fps / 16 路 1080P @30fps 单块 6 路解码卡支持 6 路同时输出, 包括 4 路 4 还 (3840×2160) 和 2 路 2K (2560×1600) 同时显示输出; 单块 3 路解码卡支持 3 路同时输出, 包括 2 路 4K (3840×2160) 和 1 路 2K (2560×1600) 同时显示输出; 支持单屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割, 支持 MxN 自由分割 支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放, 并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示, 图层不少于 36 层 HDMI 输出接口支持 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 五种显示分辨率 HDMI 输入接口最大支持 3840x2160 分辨率 ▲支持视频图像跨屏同步显示功能, 所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示, 时差小于 1ms 支持 Onvif、RTSP 协议接入, 支持国标 GB28181 接入 支持多屏融合拼接, 跨屏画面毫秒级完美同步 支持 2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口				
47	46 寸拼接屏	MW5246-P 3-D	Uniview 宇视	屏幕尺寸 46 寸, LED 光源 分辨率: 1920×1080, 双边拼缝 ≤ 3.5mm, 功耗 ≤ 133W 亮度不低于 500cd/m2, 对比度不低于 1400:1, 图像显示清晰度 ≥ 900TVL, 亮度等级 ≥ 11 级 液晶拼接产品色度根据 CIE1931 标准色系统, 色坐标误差在 ±0.01 以内 液晶拼接单元光学拼缝符合 SJ/T11710-2018 液晶拼接系统	浙江	9	5000	45000

				验收规范标准工程检查要求 液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合 GB/T25275-2010 规范要求 液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到 85% 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位				
48	控制键盘	KB-B100-N	Uniview 宇视	10.1 英寸电容触摸屏，分辨率 1280*800 支持 H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、Smarth.264、非标码流等；最大 16 画面分割 ▲具有 4 路 HDMI 输出 支持在触屏观看图像或通过 HDMI 将图像投到屏幕上 16 路 200W(1080p)@30fps (4096Kb/s) ▲支持管理设备数量≥30000 支持支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘 USB2.0 和 USB3.0 各 2 个 4 路报警输入，高低电平可调 4 路报警输出，3 路继电器 路 12V_1A	浙江	1	2000	2000
49	网络机柜	JFT6442	京峰	42U 600*600*2000mm 带 PDU 插座	上海	2	1200	2400
50	设备箱柜	304 不锈钢	定制	600*500*400mm	上海	9	240	2160
51	光纤收发器	MCG11A	MERCURY	发送波长≥1550nm，接收波长≥1310nm，配备了 1 个≥1.25Gbps SC 光纤接口和 1 个≥1000Mbps 以太网端口，可实现千兆速率转发	深圳	9	300	2700
52	电源线	RVV2*1.5	达星	RVV2*1.5	扬州	1000	2	2000
53	六类非屏蔽双绞线 UTP6	ZR-HSYV-6	达星	线径≥0.574mm，阻燃等级 CM，适合所有 E 级链路及六类系统的应用。	扬州	2758	3	8274
54	12 芯单模光纤	GYSTW-12 B1	达星	纤芯数量 12 波长 1300, 1550nm 损耗 850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26db/km	扬州	120	3	360

55	24 口网络配 线架	DXPPM24- UC6	达星	采用模块组安装方式,模块组支持向前翻转打线,背后自带线缆端接管理器,前端自带理线环,2U 支持 24 端口,防火等级: UL 等级 94V-0, 工作温度: -10℃ 到 60℃, 存储温度: -40℃ 到 70℃, 插拔次数: 大于 750 次, 标准: TIA/ EIA Cat6, ISO Class E, 安装方式: 支持 19 英寸机柜式安装, 最小绝缘阻抗: 500 兆欧, 额定电流: 1.5A (20° C), 最小直流稳定电压: 1,000 VAC RMS (60Hz 接点到接点), 1,500 VAC RMS (60Hz 表面传导)	扬州	3	400	1200
56	16 口网络配 线架	DXPPM16- UC6	达星	采用模块组安装方式,模块组支持向前翻转打线,背后自带线缆端接管理器,前端自带理线环,2U 支持 16 端口,防火等级: UL 等级 94V-0, 工作温度: -10℃ 到 60℃, 存储温度: -40℃ 到 70℃, 插拔次数: 大于 750 次, 标准: TIA/ EIA Cat6, ISO Class E, 安装方式: 支持 19 英寸机柜式安装, 最小绝缘阻抗: 500 兆欧, 额定电流: 1.5A (20° C), 最小直流稳定电压: 1,000 VAC RMS (60Hz 接点到接点), 1,500 VAC RMS (60Hz 表面传导)	扬州	7	280	1960
57	24 口光纤配 线架	24 口	达星	19" 机柜抽屉式 24 口光纤接线箱 (支持 SC、FC、LC; 不支持 ST 耦合器)	扬州	3	360	1080
58	12 口光纤配 线架	12 口	达星	19" 机柜抽屉式 12 口光纤接线箱 (支持 SC、FC、LC; 不支持 ST 耦合器)	扬州	6	240	1440
59	6 口光纤终端 盒	6 口	达星	能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。使用环境: 环境温度: -25℃—140℃; 相对湿度: ≤85% (130℃时); 大气压力: 70KPa—106KPa; 绝缘电阻: 光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间, 光缆金属构件之间, 光缆金属构件与地之间的绝缘电阻大于 $2 \times 10^4 \Omega$ 。光缆光纤存储时的曲率半径大于	扬州	32	240	7680

				45mm。抗电强度：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间，光缆、金属构件之间，光缆金属构件与地之间在 15KV 直流电压作用下 1min 不击穿，无飞弧现象。				
60	LC 双工耦合器	DXFA-LC2	达星	采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，原装陶瓷芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 < 0.2dB；工作温度：-40℃至 80℃	扬州	192	18	3456
61	1.5 米多模 LC50/125 尾纤	LC-OM3-1-5M/12C	达星	插拔次数大于 1000 次，插入损耗 0.3db，回波损耗 30db	扬州	192	22	4224
62	多模光纤跳线	LC-LC-OM3-3M	达星	SC-LC 多模双芯光纤跳线（3 米，62.5/125μm）PC	扬州	16	24	384
63	4 门门禁控制器	ER-SR41	Uniview 宇视	安装方式：明装；报警输入：8 路（开关量）；报警输出：8 路（继电器）；门锁控制：4 路，默认常开；门状态检测：4 路；非法卡超次报警：支持；主处理器：高性能嵌入式处理器；防反潜：支持；非法闯入报警：支持；开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；多门互锁：支持；网络协议：TCP；UDP；IPv4；OSDP 协议：支持；是否支持 SDK 和 API：支持；外壳材料：SECC 钢板；多重认证：支持；用户容量：100000 个用户；指纹容量：3000 枚；卡片容量：100000 张；存储记录数量：500000 条	浙江	11	1000	11000
64	单门门禁控制器	ER-SR11	Uniview 宇视	安装方式：明装；报警输入：2 路（开关量）；报警输出：2 路（继电器）；门锁控制：单路，默认常开；门状态检测：单路；非法卡超次报警：支持；主处理器：高性能嵌入式处理器；防反潜：支持；非法闯入报警：支持；开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；多门	浙江	2	750	1500

				互锁：支持；网络协议：TCP；UDP；IPv4；OSDP 协议：支持；是否支持 SDK 和 API：支持；外壳材料：SECC 钢板；多重认证：支持；用户容量：100000 个用户；指纹容量：3000 枚；卡片容量：100000 张；存储记录数量：500000 条				
65	门禁读卡器	ET-B31H-M@B	Uniview 宇视	采用 PC+ABS 材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚 非接触式读卡，可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号 读卡频率 13.56MHZ 支持 RS485 通信和韦根通信 韦根接口支持国际标准 W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持在线升级 带蜂鸣器和指示灯提示功能 支持防拆报警，内置看门口狗程序，能够检测设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行 具备防雷防静电防短接功能 所有连接端口均具备过流和过压保护	浙江	44	300	13200
66	单门磁力锁	EA-SM11-280	Uniview 宇视	铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长 250x 宽 48.6x 厚 26(mm)；吸板尺寸：长 180x 宽 38x 厚 13(mm)；250kg(550Lbs)直线拉力；锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃--+55℃，工作湿度：≤95%；	浙江	31	200	6200
67	双门磁力锁	EA-SM21-280	Uniview 宇视	铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：500mm×48.6mm×26mm；吸板尺寸：(180mm×38mm×13mm)×2；250kg(550Lbs)直线拉力；锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃--+55℃，工作湿度：≤95%；	浙江	13	300	3900
68	开门按钮	86 通用型	Uniview 宇视	阻燃材料，多种触发方式，常开/常闭功能，五十万次抗疲劳测试	浙江	44	20	880

69	发卡器	EC-S21D-M	Uniview 宇视	发卡距离：3cm~5cm；读卡频率：13.56MHz；主处理器：高性能嵌入式处理器；供电方式：DC 5V 0.5A；发卡类型：支持IC卡(Mifare 卡)的发卡；外壳材料：PC+ABS	浙江	1	300	300
70	IC 卡	定制	Uniview 宇视	白色，表面光滑 55*85*1mm	浙江	300	2	600
71	门禁管理软件	EGS3.0	Uniview 宇视	与监控管理平台连通 设备管理：增删改查门禁设备信息 权限管理：分类清晰，设置灵活 时段管理：灵活设置开门时间点，自由搭配开门权限 假日管理：灵活多样的假日设置，满足假日的特殊管制需求 模式时段：针对不同时间段设置不同的开门模式，适应多样的安全定制 开门密码：针对忘记带卡的情况，可以通过配置带键盘的读卡器设置开门密码的方式开门 实时监控：实时监控门禁刷卡信息、报警信息，并支持第三方开门。支持关联视频 报警管理：灵活设置的报警预案，关联多种报警方式	浙江	1	2000	2000
72	磁力锁线缆	RVV 300/300V 4*1.0mm ²	达星	国标 RVV4*1.0	扬州	450	3	1350
73	开门按钮线缆	RVV 300/300V 2*1.0mm ²	达星	国标 RVV2*1.0	扬州	2600	2	5200
74	门禁线缆	RVV 300/300V 2*1.0mm ²	达星	国标 RVV2*1.0	扬州	2600	2	5200
75	六类非屏蔽双绞线 UTP6	ZR-HSYV-6	达星	线径≥0.574mm, 阻燃等级 CM, 适合所有 E 级链路及六类系统的应用。	扬州	758	3	2274
76	网络广播服务器	ADS-9100N	iSonicav ct 艾索	采用≥15 英寸触摸屏操控，6U 工控机箱，一体化触控式；工业级专用主板及工业级电源；抽拉式鼠标键盘，实现音频流点播服务、计划任务处理、终端管理	广州	1	4200	4200

				和权限管理等功能。可实施跨网关设备控制以及状态实时监控；兼容 TCP/IP、RTP、RTSP、UDP 等多种流媒体网络协议，丰富的节目源，多套节目同时播放，并对每套节目可进行独立控制；对终端进行单点、区域控制、音量控制，终端设备状态一目了然；支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置≥1000 个分区。内置音频监听功能，音量可调。带一键消防紧急报警系统按钮，报警区域全区分区任意设置，触控键防误操作保护装置设计。内置 PC 播放器，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能。采用工业级工控机机箱设计，钢结构设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 1024*768 分辨率 液晶电阻式 (五线) 触摸屏；环境温度：5℃-50℃，相对湿度：≥80% 主板：双核四线程 2.0GHz；标准接口：6*USB2.0 提供 VGA 和 DVI 显示端口 音频接口：1*MIC-in, 1*Line-out PS/2*1；硬盘：120 SSD 固态硬盘/1TB 机械硬盘；内存：8G；网卡：双千兆网卡；CPU：J1900(I5) 系统音频信号信噪比：LINE:70dB, MIC:60dB；系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV, MIC:5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV；耗电量：AC 220V/50Hz/300W；软件操作平台：Windows XP/2000/2003/7；				
77	IP 网络广播管理软件	ADS-9100R	iSonicav ct 艾索	编制多套任务，支持定时播放，支持分区广播；定点对某；支持指定广播，同时可调节终端音	广州	1	1500	1500

				量；支持设备状态的实时监控；播放方式分为：定时自动播放和即时播放；支持对播放任务设置优先级别，分为紧急广播和普通广播；自动播放功能，可寻址功能。				
78	CD/MP3 播放器	ADS-404	iSonicav ct 艾索	标准机箱设计，2U 铝合金面板，微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态 VFD 荧光显示，进口数码机芯，系统+ESS 解码方案，支持纠错功能，自动播放控制，全数码伺服，可播放 CD/ MP3 碟片，带 USB 接口可播放 U 盘曲目文件，1 路音频信号左右声道（L/R）输出，频响：20Hz-20kHz（±3dB），信噪比：>90dB 10、动态范围：90dB，谐波失真：<0.5%，电源：AC220V/50~60Hz	广州	1	1200	1200
79	前置放大器	ADS-9118	iSonicav ct 艾索	输入方式：4 路话筒输入、3 路线路输入、2 路紧急信号输入，其中话筒 1 和提示音报警音带第一级优先功能，2 路紧急信号输入带第二级优先功能。带 U 盘 SD 卡 FM 收音播放、蓝牙播放、自带机场提示音和报警功能 输出方式：6 路莲花座输出，同时可以连接 6 台纯后级功放 报警触发方式：面板轻触按键控制及后板短路信号触发（可直接对接消防烟雾感应器，达到自动报警功能），使用 220V±10%、50Hz-60Hz 交流电供电。	广州	1	650	650
80	网络消防编码器	ADS-9106	iSonicav ct 艾索	机架式单音源、单通道 IP 网络音编码终端机，支持将本地的一路模拟音源实时编码成数字化音频信号，实时传送到其它指定的任意一个、多个或全部终端	广州	1	1650	1650
81	IP 有源监听音箱	ADS-9120 F	iSonicav ct 艾索	自带单口集线器（HUB），支持直接接入局域网（LAN），支持播放网络音频，支持接受服务器及其它 IP 网络设备的访问与控制支持在网络中独立使用，支持直接播放来自于 IP 网络音频矩阵、IP 网络收音头或 IP 网络 CD	广州	1	800	800

				的网络音频信号 支持接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，可脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制 支持匹配频道选择器，支持在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听，音频频道节目可来自服务器，支持来自 IP 网络音频矩阵或 IP 网络收音头和 IP 网络 CD。内置$\geq 2 \times 30W$功放，全频喇叭。无信号时支持自动转入待机状态。 支持外接定阻式音箱				
82	钟声提示主话筒	IS-200	iSonicav ct 艾索	台式广播专用话筒，带叮咚提示音。换能方式：电容式，指向性：心型指向有效适音距离：20-60CM，电池连续使用时间≥ 18小时。频率响应：40HZ-16KHZ	广州	1	300	300
83	7寸网络触摸屏式话筒	ADS-9111	iSonicav ct 艾索	自带单口集线器（HUB），支持直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN），支持播放网络音频，支持接受服务器及其它 IP 网络设备的访问与控制。支持网络故障自我诊断，网络及服务状态显示。支持直接对各种类型的终端设备进行寻呼和双向对讲。外置鹅颈式话筒，内置扬声器。支持脱机运行功能，支持直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需服务器的支持。对讲时支持多方通话。寻呼及对讲权限控制功能。线路输入输出，支持向网络传送本地音频信号。 自带 SD 卡，支持直接播放 SD 卡里的音乐节目，支持将 SD 卡里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。高保真录音功能，支持将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在 SD 卡里，可以随时播放。检索寻呼及对讲对象时，支持数字、英文、中文名首拼查询。高	广州	1	2000	2000

				保真音质，内置扬声器（≥3W）。				
84	电源时序器	ADS-P111 6	iSonicav ct 艾索	接口数量：8 路；可控输入电压：AC 220V-AC 240V；可控输出容量：总容量≤10KVA，单路容量≤3KVA；每路通断时间间隔：≤1S；触发输入电平：短路信号（0V）；触发输出电平：短路信号（0V）；接口类型：万能插座；保护：AC FUSE×1A；工作电压：AC 220V/50Hz；功率消耗：40W；	广州	1	550	550
85	IP 网络功放器(120W)	ADS-9130	iSonicav ct 艾索	启动时间≤1 秒；内置 120W 功率放大器，支持外连接所有定压喇叭，进行广播播音；7 段 LED 电平指示标识功放输出音量大小，直观监控功放的实际运行状态， 7 路线路音量调节旋钮，BASS、TREBLE 旋钮统一对音源高音及低音部分的调节，TCP/IP 音量旋钮用于调节 AUX1 以及网络线路音量； 支持 2 路话筒输入，其中 MIC1 为最高优先级话筒，具有静音功能； 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 协议，实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号； 开机软启动状态，无信号时自动进入省电模式； 标准 RJ45 网络接口，有以太网的地方即可接入，支持广域网和局域网连接； 支持 3 路立体声信号输入，2 路标准话筒信号输入，1 路 RJ45 接口输入，1 路立体声信号输出； 支持 PSTN 电话广播，支持短信语音广播； 支持手机在线 WIFI 点播、无线遥控器点播； 支持 TREBLE 和 BASS 独立调节； 支持 LED 状态灯指示，可以实时显示终端各种网络状态（如登	广州	4	1000	4000

				陆、掉线、任务状态)； 支持 LED 跑马指示灯显示功放工作，音量，负载等状态； 内置线路安全保护电路，支持高倍频程低音切除电路，采用音色补偿低切技术。 输出功率：120W；网络接口：标准 RJ45；网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 音频编码：MP2、MP3、PCM、ADPCM； 采样频率：8K-48KHz，16bit； 网络芯片速率：10/100Mbps；网络声音延迟：广播延迟≤100ms； 输出方式：定压 70V、100V，4-16Ω 定阻；信噪比：MIC1≥70dB，MIC2≥80dB，AUX1，2，3≥80dB； 输入灵敏度/阻抗：MIC1 3mV/600Ω，MIC2 110mV/600Ω，AUX1/2 230mV/600Ω；频率响应：50Hz~18KHz(+1dB，-3dB)； 谐波失真：≤0.3% AT 1KHz； 音量调节旋钮：7 路旋钮；输入/输出接口：2 路 MIC，3 路 AUX IN，1 路 AUX OUT；电源、功耗：AC~220V/50Hz-60Hz，≤150W； 工作温度，湿度：-10℃~50℃，≤90%RH；				
86	6 寸吸顶喇叭	ADS-D603	iSonicav ct 艾索	外形美观，ABS 材质，复合喇叭鼓纸，音质清澈动听，强力活动夹设计，复合悬边及阻尼处理。 额定功率：6W 定压输出：70V-100V 灵敏度：90dB 频率响应：90-16000Hz 产品尺寸：≥Φ198*50mm	广州	38	130	4940
87	机柜	JFT6642	京峰	600*600*2000mm 带 PDU 插座	上海	1	1200	1200
88	3.5 对双莲花头音频线	3.5/AV	达星	3.5-双莲花 RCA 音频信号连接电缆	扬州	2	20	40
89	莲花头对莲花头音频线	AV	达星	RCA-RCA 音频信号连接电缆	扬州	2	20	40
90	16 口交换机	MiniS16G-U	H3C	端口 16 个 10/100Mbps 自适应以太网端口	杭州	1	800	800
91	超五类网线 UTP5E	HSYV-5e	达星	UTP5E 超五类；≥0.45mm 线径；非屏蔽网线；	扬州	86.70	2.5	216.75
92	广播线缆	RVS2*1.5	达星	RVS2*1.5	扬州	568	2	1136

93	数据采集器	L3000EF	Landwell 兰德华	超级抗摔, 完全防水, 防电击; 无需按键、接触, 自动探测读卡; 无线高速上传数据(每秒 30 条巡更记录); 电池可用 2 年; 可在-40℃低温工作; 可记录存储 30719 条记录。	北京	3	800	2400
94	人员卡	EM-3	Landwell 兰德华	非接触式 EM ID 卡。	北京	20	20	400
95	通讯器	L2000k	Landwell 兰德华	通过 USB 线直接上传数据到电脑; 提供无线传输方式, 让巡更巡检器设计达到完全无接口, 防止破坏。4 个 LED 指示灯, 助于识别数据传输状态。同一通讯座型号可配用于多类巡更巡检产品。全塑压制, 可靠性高, 外型高档。高通讯速度, 每秒可传 30 条纪录。	北京	3	200	600
96	信息点卡	ID-EM10	Landwell 兰德华	非接触式 EM ID 卡, 可埋入墙内。	北京	100	20	2000
97	巡更软件	WEB 实时	Landwell 兰德华	主机完成全部的巡更机管理及巡更数据核查。	北京	1	2500	2500
98	管理工作站	X5-030s 0549	H3C	i5-12500/8G/512GSSD, 显示器: 21.5 寸, 视频接口: VGA/HDMI USB 接口: 6 × USB3.0+4 × USB2.0 接口: 串口、并口、音频输入/输出接口 网口 10/100/1000M 自适应	杭州	1	4000	4000
99	事件本	通用型	Landwell 兰德华	记录巡逻路线上所发生的事件; 内置事件专用射频卡; 可在巡更软件中设置射频卡定义。	北京	1	500	500
100	标示牌	夜光 86 型	Landwell 兰德华	用于辨识已安装的巡更巡检点, 夜间自动发光。	北京	100	5	500
101	分诊叫号系统软件-管理端	MZ-F2	安睿	可根据医院导诊台分布情况设置诊区, 支持诊区和科室交叉分布, 即同一个科室可以在多个诊区开诊, 一个诊区内可容纳多个科室; 用户可设置不同诊区叫号音量大小, 叫号语速、叫号内容; 叫号内容包括患者号票、患者姓名、患者备注信息(如过号、回诊、急诊、军人等)、诊室名称、医生职称、医生姓名, 可对患者	广州	1	3000	3000

				姓名设置 1~3 次重复呼叫,以满足部分诊区嘈杂环境或年长患者需要,可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数 1-3 人不等; 支持手动编辑叫号显示屏的界面风格,包括界面背景、医院 logo、标题、温馨提示语等,医生信息及叫号信息等内容可选择性显示,包括诊室名称、医生职称、医生照片、医生姓名、正在就诊患者、等候患者、过号患者等信息,可根据不同诊区需要启用叫号弹窗提醒及患者隐私保护,支持可划区域或在设定时间内全屏显示信息发布内容。 支持对系统内的显示屏设备进行单个或批量设置定时开关机任务,可设置任务开始日期和结束日期及每周执行计划,如周一到周五开关机时间为 8:00—18:00,周六到周日全天开机。 支持预约号到预约时间后自动进入队列和非预约号自动进入队列,以及患者自助签到进入队列,护士操作签到进入队列等多种患者进入队列的方式。 支持按号票大小排序、按签到时间排序、预约时段先后等多种排序方式,可设置预约号优先及迟到惩罚机制。 支持回诊患者签到后与初诊患者交叉排队,交叉间隔患者数量可任意设置。 支持过号患者自动顺延,顺延多次后需重新签到进入队列,顺延位数及次数可设置调整。 支持不同号别(急诊、预约、普通等)、不同环节(初诊、回诊、过号召回等)的患者设置不同的排序规则,各个诊区可自由组合形成本区的排队规则。 系统可对接医院微信公众号,为推送到号提醒和在线查询排队				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				进度提供数据支持。				
102	分诊叫号系统软件-分诊端(分诊护士站管理软件)	MZ5H	安睿	支持手动挂号功能,可添加患者姓名、性别、就诊卡号、挂号科室、挂号类别、挂号医生,并打印号票; 可外接扫码器、读卡器等外设,通过社保卡、身份证、电子健康卡等方式快速查找患者,进行手动签到、状态查询、排序调整、患者转诊、患者插队等操作; 支持查看当前诊区的每个科室和医生队列就诊患者情况,包括队列名称、人数统计、患者个人信息、排队序号、接诊医生等,患者信息包括患者姓名、号票、性别、年龄、就诊卡号、挂号类别、分诊类别、备注信息、过号记录、预约时间段等; 支持对老、幼、军人、离休等患者手动调序,同时显示屏可显示此类患者备注信息,如“军”,让其他患者能够关注和理解; 如患者签到后暂时不能就诊,可让护士可对患者票号进行冻结,冻结后医生不能呼叫该患者,冻结时长可自定义,时间截止时,票号自动解冻,也可以通过护士手动取消患者冻结状态; 支持绿色通道功能,即针对“特殊”患者无需进入排队队列,直接进入诊室就诊; 支持对诊区进行人工喊话广播和定时语音播报,语音播报内容和时间可任意设置,广播时暂停叫号语音,结束后自动恢复; 支持与诊室叫号软件相互呼叫并通话,实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下的及时语音沟通;	广州	9	1200	10800
103	医技排队管理软件	RY-F4	安睿	可根据医院导诊台分布情况设置诊区,可自定义诊区名称,选择该诊区所管科室,一个诊区可管理一个或多个科室,以满足医院导诊台对不同科室的管理需	广州	1	3000	3000

			要； 用户可设置不同诊区的叫号音量大小，叫号语速、叫号内容；叫号内容包括患者号票、患者姓名、患者备注信息（如过号、回诊、急诊、军人等）、诊室名称、医生职称、医生姓名，可对患者姓名设置 1~3 次重复呼叫，以满足部分诊区嘈杂环境或年长患者需要，可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数 1-3 人不等； 支持手动编辑叫号显示屏的界面风格，包括界面背景、医院 logo、标题、温馨提示语等，医生信息及叫号信息等内容可选择性显示，包括诊室名称、医生职称、医生照片、医生姓名、正在就诊患者、等候患者、过号患者等信息，可根据不同诊区需要启用叫号弹窗提醒及患者隐私保护，支持可划区域或在设定时间内全屏显示信息发布内容。 支持对系统内的一级综合屏、二级诊室屏、自助签到机进行单个或批量设置定时开关机任务，可设置任务开始日期和结束日期及每周执行计划，如周一到周五开关机时间为 8：00—18：00，周六到周日全天开机； 支持预约号到预约时间后自动进入队列和非预约号自动进入队列，以及患者自助签到进入队列，护士操作签到进入队列等多种患者进入队列的方式。 支持按号票大小排序、按签到时间排序、预约时段先后等多种排序方式，可设置预约号优先及迟到惩罚机制。 支持过号患者自动顺延，顺延多次后需重新签到进入队列，顺延位数及次数可设置调整。 支持不同号别（急诊、预约、普通、住院等）、不同环节（初诊、				
--	--	--	---	--	--	--	--



				过号召回等)的患者设置不同的排序规则,各个诊区可自由组合形成本区的排队规则。 系统可对接医院微信公众号,为推送到号提醒和在线查询排队进度提供数据支持。				
104	取药叫号管理软件	RY-F2	安睿	可根据医院药房分布情况设置取药区,可自定义取药窗口名称,选择该等候区所管取药窗口,一个等候区可管理一个或多个窗口,以满足医院的管理需要; 用户可设置叫号音量大小,叫号语速、叫号内容;叫号内容包括患者号票、患者姓名、窗口号、窗口名称,可对患者姓名设置1~3次重复呼叫,以满足等候区嘈杂环境或年长患者需要; 支持手动编辑叫号显示屏的界面风格,包括界面背景、医院logo、标题、温馨提示语等,叫号信息内容可选择性展示取药窗口号、患者号、正在配药患者、已缴费患者、过号患者等信息; 可根据需要启用叫号弹窗提醒及患者隐私保护; 支持用户可自定义显示屏定时开关机时间任务,可设置任务开始日期和结束日期及每周执行计划,如周一到周五开关机时间为8:00—18:00,周六到周日全天开机; 系统可对接医院微信公众号,为推送到号提醒和在线查询排队进度提供数据支持。 支持对接自动摆药机,摆药完成后自动叫号,呼叫患者到指定窗口取药。	广州	1	3000	3000
105	语音合成软件	MZGF16	安睿	支持中文、英文和数字的语音合成,并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息,支持定点语音播报; 支持远程调节语音播报的语速、音量;	广州	1	2000	2000

				支持接收来自主机的广播内容，进行实时的喊话广播；				
106	虚拟叫号器	MZ-JH	安睿	支持医生账号登录和医生工作站同步登录； 支持应用于门诊、医技、取药排队叫号系统，满足多种应用场景； 支持查看已签到患者、已诊患者、过号患者信息，包括患者姓名、票号、挂号类别、分诊类别、备注信息等； 支持顺呼、选呼、重呼、过号四种呼叫方式，支持过号（呼叫后未到）、暂停/恢复接诊（暂停接诊状态可同步至一级综合显示屏和二级门诊屏）； 医生同时坐诊多个队列时，可根据患者情况，任意切换接诊队列； 同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态； 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 支持与导诊台护士双向通话，实现诊室医生和导诊台护士在不离开各自岗位情况下及时语音沟通； 支持诊室医生与医生间通过叫号器双向语音对讲； 支持新患者签到提醒功能； 支持切换悬浮窗及自动停靠功能； 支持医生 HIS 客户端调用叫号软件接口，即只需登陆医生 HIS 客户端即可实现叫号功能；	广州	1	2000	2000
107	数据接口系统软件	定制	安睿	基于 HIS 系统和客户要求二次开发，建立信息显示规则，负责与 HIS 系统服务器的显示数据通信。	广州	1	1500	1500
108	管理服务器	UniServer R4900 G5	H3C	配置 2 颗英特尔 至强 E5-2620 v4 2.1GHz/8-core/20MB/85W 处理器 64GB RDIMM, 支持最大内存 ≥	杭州	1	12500	12500

				1TB 4 块 960GB SSD 2.5 英寸热插拔硬盘，可选最多 12 个 3.5 英寸 SAS/SATA，背面 2 个 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 支持 RAID 0, 1, 5，支持 NVMe 硬件 Raid 最高可配 6 个 PCIe 配置 2 端口千兆网卡，可选 25/100Gb 网络卡，16/32G FC HBA。 高效能节能冗余白金 460W 电源 1+1、支持直流电源、冗余电源风扇，支持热插拔，支持 PMBus 电源监控标准，满足 80PLUS 标准管理 支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开机，报错日志管理。支持 CPU，内存，硬盘，电源，风扇故障前预告警功能； 支持移动端 Wifi / Bluetooth 方式统一管理服务器				
109	医生工作站	X5-030s 0549	H3C	i5-12500/8G/512GSSD，显示器：21.5 寸，视频接口：VGA/HDMI USB 接口：6 × USB3.0+4 × USB2.0 接口：串口、并口、音频输入 / 输出接口 网口：10/100/1000M 自适应	北京	25	4000	100000
110	护士工作站	X5-030s 0549	H3C	i5-12500/8G/512GSSD，显示器：21.5 寸，视频接口：VGA/HDMI USB 接口：6 × USB3.0+4 × USB2.0 接口：串口、并口、音频输入 / 输出接口 网口：10/100/1000M 自适应	北京	9	4000	36000
111	喇叭	SM-T65	iSonicav ct 艾索	3-5W 喇叭，放置于一级排队叫号显示屏或候诊区附近，连接功放。用于语音播放。	广州	9	100	900
112	功放	AC21200	iSonicav ct 艾索	60W 模拟功放，放置于各科室护士站或分诊台安装，于语音控制器安装位置附近。将来自控制器音频信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音	广州	9	400	3600
113	50 寸综合显	JT-5001P	金瞳	显示屏：屏幕尺寸≥50 英寸、	深圳	7	4000	28000

	示一体机	J		屏幕分辨率 $\geq 1920 \times 1080$; CPU: 四核 1.4GHZ; 内存 $\geq 1GB$; 存储 $\geq 8GB$; 视频格式: MP4, MKV, FLV, RMVB, MOV, MPEG, AVI 等; 音频格式: MP3/WMA 等; 图片格式: JPEG/BMP/PNG 等; 安装方式: 支持壁挂式安装、吊 装; 供电方式: 220V; 整机额定功率: 功率 $\leq 110W$; 外部接口: 音频输出、USB、HDMI 接口; 内嵌多媒体控制盒软件, 支持对 发布内容下载存储, 与服务器断 链后仍可正常播放;				
114	15 寸诊室门 口屏	MZP1	安睿	显示屏: 屏幕尺寸 ≥ 15 英寸、 屏幕分辨率 $\geq 1920 \times 1080$; CPU: 四核 ARM, 1.4GHZ; 内存 $\geq 2GB$; 外存储 $\geq 8GB$; 系统: Android; 视频格式: MP4, MKV, FLV, RMVB, MOV, MPEG, AVI 等; 图片格式: JPEG/BMP/PNG; 音频格式: MP3/WMA; 安装方式: 支持壁挂式或嵌入式 安装; 整机额定功率: 功率 $\leq 24W$; 供电方式: 支持 POE 供电, 符合 IEEE 802.3af 标准; 外部接口: 音频输出、RJ45、USB、 HDMI 接口; 提供多种显示模板, 可个性化设 置, 满足不同科室需求; 外观: 含门灯一体式设计, 医生 叫号时门灯可闪烁提醒;				23000
115	六类非屏蔽 双绞线 UTP6	ZR-HSYV- 6	达星	线径 $\geq 0.574mm$, 阻燃等级 CM, 适合所有 E 级链路及六类系统 的应用。	扬州	467	3	1401
116	广播线	RVS2*1.5	达星	RVS2*1.5	扬州	260	2	520
117	双口面板	DXFP-12	达星	防尘门采用滑动式弹簧门, 面 板外观直角设计, 加厚式结构	扬州	38	9	342
118	6 类 RJ45 非 屏蔽模块	DXJK-UC6	达星	六类非屏蔽信息模块, 易于安 装, 最少 750 次插拔, 内翻式防	扬州	38	18	684

				尘盖设计，高强度防火材料，耐冲击及阻燃				
119	有线电视模块及面板	DXFP-14	达星	一进三出，安装尺寸:150*32。	扬州	38	20	760
120	2米六类非屏蔽 RJ45 跳线	DXUTP-6-2M	达星	4 对六类非屏蔽软跳线	扬州	38	15	570
121	六类非屏蔽双绞线 UTP6	ZR-HSYV-6	达星	线径 $\geq 0.574\text{mm}$ ，阻燃等级 CM，适合所有 E 级链路及六类系统的应用。	扬州	436.70	3	1310.1
122	有线电视线	SYWV-75-5	达星	SYWV-75-5	扬州	3000	3	9000
123	6 芯单模光纤	GYSTW-6B1	达星	纤芯数量 6 波长 1300,1550nm 损耗 850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26db/km	扬州	500	3	1500
124	1U 数据理线器	DXCM-1U	达星	采用全塑胶 ABS 料，理线盖板可上下翻转或拆卸；琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，保证传输性能；最多可容纳 48 根 4 对线缆	扬州	6	70	420
125	6 口光纤终端盒	6 口	达星	能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。使用环境：环境温度：-25℃—140℃；相对湿度：≤85%（130℃时）；大气压力：70KPa—106KPa；绝缘电阻：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间，光缆金属构件之间，光缆金属构件与地之间的绝缘电阻大于 $2 \times 10^4 \text{H}\Omega$ 。光缆光纤存储时的曲率半径大于 45mm。抗电强度：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间，光缆、金属构件之间，光缆金属构件与地之间在 15KV 直流电压作用下 1min 不击穿，无飞弧现象。	扬州	6	240	1440
126	LC 双工耦合器	DXFA-LC2	达星	采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，原装陶瓷芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 $< 0.2\text{dB}$ ；工作温度：-40℃至 80℃	扬州	144	18	2592
127	1.5 米多模 LC50/125 尾纤	LC-OM3-1-5M/12C	达星	插拔次数大于 1000 次，插入损耗 0.3db，回波损耗 30db	扬州	144	22	3168

128	多模光纤跳线	LC-LC-0M 3-3M	达星	SC-LC 多模双芯光纤跳线(3 米, 62.5/125μm) PC	扬州	12	24	288
129	24 口 LC 光纤配线架	DXPPM24-UC6	达星	19" 机柜抽屉式 24 口光纤接线箱(支持 SC、FC、LC; 不支持 ST 耦合器)	扬州	6	360	2160
130	有源分配器	DTVA-05A	德力西	有源 5 功分器 GS202-02	厦门	2	150	300
131		DTVA-02A	德力西	有源 2 功分器 GS202-02	厦门	2	100	200
132		DTVA-08A	德力西	有源 1 分 8 功分器 GS202-08	厦门	4	180	720
133	放大器	XBK8134A	西贝	860M 高增益放大器	厦门	6	350	2100
134	机柜	JFT6642	京峰	42U 600*600*2000 带 PDU 插座	上海	1	1200	1200
135	千兆多模光模块	SFP 千兆光模块	H3C	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm, 0.55km, LC)	杭州	6	350	2100
136	48 口接入交换机	MiniS1250FX	H3C	交换容量≥432Gbps, 堆叠后的交换容量≥4.32Tbps, 包转发率≥87Mpps, 48 个千兆电口, 4 个千兆 SFP, 业务口防雷可达 10KV, 长期工作环境相对湿度为 5%~95%, 非凝露, 支持以太网环网保护协议, 业务口防雷可达 10KV, 可用度满足 99.999% 的电信级可靠性要求, MTBF(平均无故障时间)超过 60 年。	杭州	6	1800	10800
137	24 口接入交换机	MiniS1226FX-PWR	H3C	交换容量≥336Gbps, 堆叠后的交换容量≥3.36Tbps, 包转发率≥42Mpps, 24 个千兆电口, 4 个千兆 SFP, 长期工作环境相对湿度为 5%~95%, 非凝露, 支持以太网环网保护协议, 业务口防雷可达 10KV, 可用度满足 99.999% 的电信级可靠性要求, MTBF(平均无故障时间)超过 60 年。	杭州	1	1200	1200
138	无线呼叫主机	B112	bcity 比西特	单面数码显示, 12 首音乐呼叫振铃, 外置天线, 菜单式操作, 可同时储存 20 组呼叫号码, 有分机呼叫时, 显示呼叫号码	北京	1	3500	3500
139	无线中继器	B20	bcity 比西特	中转无线数据的发射与接收, 中继发射与接收有效距离约 100 米	北京	1	1300	1300
140	无线呼叫分机	B2220	bcity 比西特	可随身携带或采用胶纸粘贴于墙壁, 按钮呼叫有效时有 LED 灯显示, 与系统采用无线连接, 室内有效距离约 30 米	北京	30	50	1500
141	直杆道闸	CA-SP	车安	直杆道闸, 箱体采用钣金设计;	深圳	4	2000	8000

				支持直臂杆长 3-6 米，起杆速度 1 秒； 栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子 支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开； 断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； ▲设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态 长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命 500 万次以上； 弹簧寿命，100 万次； 支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 支持遥控远程控制，最大距离 50 米； 工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 工作电压：AC 186 ~ 264V 工作功率：75W； 防护等级：≥IP54；				
142	一体化抓拍相机	CA-SP210 5A	车安	集相机、LED 显示屏于一体，单网口配置，简化施工 采用高性能 AI 处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 内置 LED 补光灯（暖光灯，色温为 3000K），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到 99.9%以上 支持通过 RS485 接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状	深圳	4	1500	6000



				态, 实现远程运维管控 集成 LED 显示屏, 用户可自由配置显示内容, 支持二维码显示, 支持屏幕坏点检测, 且屏幕亮度可自适应调节 ▲道闸设备状态获取功能, 持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码 支持语音播报功能, 用户可自由配置播报内容 ▲车型识别功能, 在天气晴朗无雾, 车牌无遮挡, 无污损, 车身无大面积遮挡的条件下进项测试, 白天测试时的环境光照度应不低于 200lx, 晚上测试时的辅助设备照明度应不高于 100lx。 车型识别率: $\geq 99\%$ 采用智能除雾技术, 有效杜绝玻璃结冰、起雾现象, 满足全天候使用				
143	显示屏	CA-YD012 1	车安	红绿双色显示, 点距 P4.75, 显示方式即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式, 字符显示支持 GB2312 字符集, 支持 16 × 16 点阵常用汉字, 工作电压 AC220V$\pm 10\%$, 包含 4Ω10W 扬声器	深圳	4	1200	4800
144	双路车辆检测器	CA-2LC	车安	温度稳定性高 环境漂移自动补偿功能 多级雷击保护功能 线圈故障自动侦测功能 可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能	深圳	4	350	1400
145	地感线圈	CA-100	车安	耐高温线	深圳	8	280	2240
146	管理工作站	X5-030s 0549	H3C	i5-12500/8G/512GSSD, 显示器: 21.5 寸, 视频接口: VGA/HDMI USB 接口: 6 × USB3.0+4 × USB2.0 接口: 串口、并口、音频输入/输出接口 网口: 10/100/1000M 自适应	福建	1	4000	4000
147	网络跳线	DXUTP-5- 3M	达星	超五类非屏蔽双绞线, 长 3 米	杭州	4	25	100
148	超五类网线	HSYV-5e	达星	UTP5E 超五类; $\geq 0.45\text{mm}$ 线径;	杭州	65.30	2.5	163.25

	UTP5E			非屏蔽网线;				
149	岗亭及基础	定制	车安	岗亭及安全岛安装浇筑, 宽 1.5*长 1.5*高 2.5m, 采用 $\geq 80\text{mm} \times 80\text{mm}$, 厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢支撑柱, 采用 $\geq 60\text{mm} \times 80\text{mm}$, 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢框架, 采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板压折造型拼接而成, 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板压折密封填装, 采用 $\geq 3\text{mm}$ 精品铝塑板, 采用 $\geq 6\text{mm}$ 钢化玻璃, 采用精致不锈钢结构门, 采用 $\geq 40\text{mm} \times 80\text{mm}$, $30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 热镀锌管密集拉衬, 中间防水模板, 上覆 $\geq 1.2\text{mm}$ 防滑铝板, 内含 $\geq 40\text{mm}$ 保温隔热棉	深圳	1	10000	10000
150	100寸电动投影幕	HBQ-100	竹者	100 寸, 16: 9, 电动静音幕布	宁波	1	1200	1200
151	5000 流明高清投影机	5000X5	日立	亮度 ≥ 5000 分辨率 1920 $\times$ 1080 对比度 16000:1 投射比 1.15-1.5 节能遮屏、直接开机、2 倍数字变焦、10W*1	日本	1	7000	7000
152	多媒体地插	DXDC-12	达星	地面开孔: 内含 VGA、音频、HDMI 等模块	上海	2	120	240
153	LED 显示彩屏	DS-CK20F I/H	Uniview 宇视	尺寸: 3.84*2.0m; 含控制发送系统, 含配套设备。像素点间距 $\leq 2\text{mm}$, 像素密度 ≥ 250000 点/ m^2 , 像素结构: SMD1515 三合一 LED, 包含 200W 开关电源、接收卡, 刷新频率 $\geq 3840\text{HZ}$ 。亮度 $\geq 600\text{Nits}$, 亮度均匀性 $\geq 98\%$, 可视角度, 水平 $\geq 170^\circ$, 垂直 $\geq 170^\circ$, 对比度 $\geq 5000:1$, 灯芯的波长误差值在 $\pm 1\text{nm}$ 之内, 每个灯芯的亮度误差在 3%以内, 模组表面防护等级: IP6X, 灰度等级: 16bit, 支持 10~16bit 调节, 屏体色温: 2000~9300K 无极可调, 色温为 6500K 时, 100%, 75%, 50%, 25%四档电平白场调节色温误差 $\leq 200\text{K}$ 。模组反光率 $< 5\%$, 平均工作无碍时间: ≥ 120000 小时, 支持消除	杭州	8	5000	40000

				开路十字架功能，校正曲线：支持 γ 校正曲线 ≥ 20 条，采用先进的 γ 校正技术，可通过调整 γ 曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能。具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能。阻燃试验：PCB 板、单元塑料面板料及单元整体采用特殊材质，满足V-0级。				
154	专业会议箱	PH153	iSonicav ct 艾索	频率响应：20Hz-20KHz，灵敏度：92dB，最大声压级：102dB，额定阻抗：8 Ω ，额定功率：200W，峰值功率：400W，最大声压：108dB，低频尺寸：1 $\times$ 12寸，低频参数：140磁51芯，高频：25芯，号角材质：ABS	广州	6	1200	7200
155	纯后级功放	YJ41500	iSonicav ct 艾索	立体声双声道模式(8 Ω /通道)：2 $\times$ 650W，桥接：1300W，峰值：1300W，阻抗8 Ω ，频率响应：20Hz-20KHz $\pm$ 0.5dB，输入灵敏度：0.77V：1V：1.5V，总谐波失真： $<0.5\%$ 1KHz 8 Ω ，1/3Rateb power，信噪比： ≥ 94 dB，额定电源：220V-50Hz，保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护	广州	2	1600	3200
156	会议话筒	IMC-950	iSonicav ct 艾索	一拖四鹅颈话筒，频率范围：650-695MHz，会议座可调 ≥ 60 个频点，自动ID码对频，主机带LED显示 灵敏度： -90 dBm，音频响应：40Hz $\sim$ 20KHz，发射功率：30mW，电池规格：1.5V 电池2节，类型：电容式	广州	2	1200	2400
157	调音台	MX10/4F	iSonicav ct 艾索	8路单声输入，8个高性能话筒放大器，全部通道设有三段式EQ，一组辅助发送，一组效果发送，高精度和双色LED，正确控制输出电平，输入通	广州	2	1200	2400

				道带精密 60mm 推子, 麦克风监控输出, 录音输出, USB MP3 播放器. 最大输出电平: 19dBm (1KHz, THD=0.5%), 剩余噪声: -105dB, 信噪比: ≥ 80 dB, 等效噪声源输入电动势: -115dBm 耳机输出功率: 100mw (1KHz, THD=0.5%, 200 Ω), 低频 80Hz ± 15 dB/中频 2.5KHz ± 15 dB/高频 12KHz ± 15 dB, 增益控制: MONO(单声道) -60dB $\sim$ -40dB, TAPE(磁带卡座) - ∞ $\sim$ 0dB, 频率响应: 20Hz $\sim$ 20KHz (± 3 dB), 总谐波失真+噪声: $\leq 0.03\%$ (1KHz, 0.775V)				
158	航空柜	12U	iSonicav ct 艾索	12U、优质	广州	2	300	600
159	7 寸 IP 病床 呼叫分机	NCP-FJ7	安睿	显示屏尺寸 ≥ 7 英寸, 分辨率 $\geq 800 \times 480$; 电容式多点触摸屏; 安装方式: 嵌入式安装; 含呼叫手持, 手持可磁吸式吸附在床头; 电源输入: 支持宽电压输入, 供电电压在 DC12V-24V 范围内均能正常工作; 额定功率: ≤ 7W; 供电方式: 支持 POE 供电, 符合 IEEE 802.3af 标准; 通讯方式: 标准 RJ45 接口, 基于 TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息; 支持回音消除, 全双工对讲, 声音清晰洪亮, 保证患者或家属说话声音小时均可保证通话效果, 无需护士到床头二次确认; 支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue 报警, 报警后也可通过本机解除; 支持获取 HIS 数据信息, 显示入院须知、科室简介、医护信息、医嘱信息、患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等	广州	60	800	48000

				信息,信息可根据后台设置显示或者隐藏; 支持患者在本机上可查询住院费用、每日清单信息; 支持护理计时功能,护士可手动开启护理计时功能,系统可记录统计护理人员在床护理时间; 支持吸氧计时功能,通过护士手动设置吸氧时间,吸氧到时后护士站主机可主动提醒“xx 床吸氧结束”; 支持屏保模式,可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间; 支持外接病房门灯、洗手间按钮; 当本机 IP 地址与其他设备设置冲突时,本机可屏显提示; 支持接收护士站主机消息通知,如服药提醒、缴费提醒、入院须知、术前准备等,患者可反复阅读,减轻护士口头宣教工作量; 支持医用酒精消毒; 工作时间:支持 7x24 小时不间断工作; ▲回声抑制,通话过程中达到国标检测标准。				
160	50 寸综合显示一体机	JT-5001PJ	金瞳	采用一体机硬件及结构设计,显示屏尺寸≥50 英寸;分辨率≥1920x1080; CPU 不低于四核 1.8GHz;内存≥2GB;Flash≥8GB; 通讯方式:标准 RJ45 接口,IP 网络通讯; 支持显示床位分机及洗手间按钮发出的呼叫、报警、换药提醒、紧急增援等信息; 支持获取 HIS 数据信息,可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息;	深圳	2	4000	8000

161	护士站呼叫主机	NCP-Z10	安睿	显示屏尺寸≥10 英寸，分辨率≥1280*800；电容式多点触摸屏； 外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI 接口； CPU：四核 1.4GHz 及以上、内存≥1GB、Flash≥8GB；操作系统：Android； 支持获取 HIS 数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息； 支持与其他病区护士站主机之间双向 1080P 高清可视对讲； 支持手柄、免提两种对讲方式，且均为全双工对讲模式，免提对讲时无需手动按键操作； 支持对病区进行全区广播、分区广播、定时广播，广播方式包括 MP3 文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时也可实现与床位分机对讲通话；在线检测：支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备； 语音播报：支持多种语音播报方式：①. XXX 床呼叫、②. XXX 房洗手间报警、③. XXX 房 XXX 床呼叫、④. XXX（患者姓名）呼叫，适应不同病区的需求； 支持通话保持，可保留当前床位分机的通话状态，接听其他床位分机的呼叫，接听完可恢复之前床位分机的通话； 支持对通话过程录音录像，在主机端可以通过关键字筛选查看，播放音视频记录； 护士可通过交班留言功能将需要交接的工作以音视频的方式记录在本地供接班护士查看； 支持呼叫托管设置，被托管病区呼叫报警信息可自动转至托管病区的护士站主机上；	广州	2	3500	7000
-----	---------	---------	----	--	----	---	------	------

162	双面走廊屏	NCP-DS	安睿	显示屏尺寸≥24 英寸，通讯方式：标准 RJ45 接口，IP 网络通讯； 支持双面滚动显示，每面可显示不少于 10 个字； 空闲状态时，可按医院要求滚动显示礼貌温馨提示语和时间信息，时间可同步医院时钟系统； 支持显示分机呼叫、换药提醒、紧急增援、进入护理、洗手间报警状态信息；	广州	2	3000	6000
163	呼叫器	NC-HJ	安睿	防水等级符合 IPX8 要求； 支持标准 86 盒安装设计； 支持拉绳和按键两种报警方式； 支持在按钮上解除报警，也支持在主机上解除洗手间报警；	广州	24	200	4800
164	信息交互服务器软件	定制	安睿	采用 B/S 架构，支持实体服务器、云平台、虚拟化部署； 支持与 HIS, LIS, PACS 等信息系统对接，支持与 Oracle、SQLServer, DB2, MYSQL 等大型数据库进行视图对接，支持 WebService、视图 HTTP 等多种方式进行协议对接，可获取患者、医护、科室、医院简介等信息，实现基础数据和业务应用数据的交互共享，同时也支持手动维护医护人员信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理； 支持对系统内的设备提供注册服务和管理，可查看设备信息、在线状态等，支持对设备进行批量软件升级； 支持对系统内的设备进行统一设置，包括但不限于主界面的显示模板、医院标题 logo 等，以及温馨提示等内容； 支持对系统内的病员一览、信息看板内容进行自定义的界面排版和护理项目选择，护理项目可自动获取及手动添加； 支持数据库备份、还原、清空及重建，支持配置备份、还原；	广州	1	3500	3500

				支持与 NTP 服务器同步时间, 并对系统内设备提供时间同步服务; 可设置角色的使用权限, 指定角色只可访问当前账户被授权的功能模块; 可设置不同的登录账户, 每个账户可选择设置指定的角色;				
165	呼叫主机管理软件	定制	安睿	采用 B/S 架构, 支持实体服务器、云平台、虚拟化部署; 支持与 HIS, LIS, PACS 等信息系统对接, 支持与 Oracle、SQLServer, DB2, MYSQL 等大型数据库进行视图对接, 支持 Webservice、视图 HTTP 等多种方式进行协议对接, 可获取患者、医护、科室、医院简介等信息, 实现基础数据和业务应用数据的交互共享, 同时也支持手动维护医护人员信息, 可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理; 支持对系统内的设备提供注册服务和管理, 可查看设备信息、在线状态等, 支持对设备进行批量软件升级; 支持对系统内的设备进行统一设置, 包括但不限于主界面的显示模板、医院标题 logo 等, 以及温馨提示等内容; 支持对系统内的病员一览、信息看板内容进行自定义的界面排版和护理项目选择, 护理项目可自动获取及手动添加; 支持数据库备份、还原、清空及重建, 支持配置备份、还原; 支持与 NTP 服务器同步时间, 并对系统内设备提供时间同步服务; 可设置角色的使用权限, 指定角色只可访问当前账户被授权的功能模块; 可设置不同的登录账户, 每个账户可选择设置指定的角色;			1500	1500

166	护士站看板软件	定制	安睿	用于病区病人呼叫信息看板及护理护士的交接班显示。	广州	1	1500	1500
167	显示端授权软件	定制	安睿	用于防止病毒攻击,防止内容篡改盗播。	广州	1	1500	1500
168	页面制作	定制	安睿	用于屏幕的页面制作及美化	广州	1	1500	1500
169	HIS系统的数 据调用	定制	安睿	运用 HIS 中病房病人护理信息的数据调用与维护	广州	1	1500	1500
170	电线管	KBG20	优耐特	KBG20, 国标	河北	7980	6	47880
171		KBG25	优耐特	KBG25, 国标	河北	1350	10	13500
172	钢制槽式桥 架	300*100	嘉阳电气	300*100(含支架及配件), 国标	山东	500	80	40000
173	PE 管	JT32	均通科技	管径 32, 国标	广东	1500	7	10500
174	镀锌钢管	HQDN25	华岐	管径 25, 国标	天津	500	18	9000
175	信息发布主 控端软件	定制	安睿	1) 多级用户权限-管理、审核、操作不同身份,制作、发布、审核、预览等不同权限,可细化至对操作功能点设置;2) 分组分控管理;3) 多级审核机制;4) 自由模版设计;5) 任意分屏控制-所见即所得、屏幕任意分区并独立控制播放,多素材混编叠加;6) 节目排程:按日、周、月、年或万年历自由编排定期/定时/定长/定次节目播表;7) 实用字幕技术;8) 信息紧急插播;9) 终端实时监控;0) 具备日志管理;11) 数据安全加密;12) 支持 FLASH、TXT 文档以及 WORD、EXCEL、PPT 等 OFFICE 文件播出,支持竖屏播放,支持触摸查询和信息点播;13) 支持流媒体、电视信号、监控、会议等实时播放,远程控制电视机;14) 支持实时读取网页,第三方 EXE 执行软件实时调用发布 OA、气象、叫号、股票等;15) 同一平台,支持互动节目制作,无限级链接。16) 支持遥控器控制互动按钮功能 17) 支持广告单管理功能	深圳	1	3000	3000
176	信息发布分 控端软件	定制	安睿	终端授权软件,安装与前端显示设备相连接的控制设备内;支持在线及离线状态下信息发布。	深圳	1	1500	1500
177	32 寸显控一	32SM5KE	LG	尺寸: ≥ 32 英寸, 分辨率	深圳	12	1500	18000

	体机			1920X1080, 对比度 3000:1, 颜色 16. 7M, 亮度 350cd/m2, 响应时间 6ms, 双声道立体电子音效, 嵌入式双核 1. 5G, 内存 2G, 存储 8G, 嵌入式架构, ARM 方案, 独立显存, 支持 1080P 文件解码播放信息发布软件				
178	32 寸查询机	32SM5KE/C	LG	尺寸: ≥32 英寸, 背光类型 LED, 分辨率: 1920×1080, 可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D), 颜色: 16. 7M, 亮度: 350cd/m2, 对比度: 3000:1, 响应时间: 3. 6ms, 硬件配置参数 CPU ≥嵌入式双核 1. 5G, 内存 ≥2GB, NAND FLASH ≥4GB, 外置 SD 卡: 16G, 网卡: 100M, 解码能力: 支持全高清 1080P 视频解码, 支持 WMV、AVI、FLV、MP4 等格式视频解码, 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等格式图片浏览, 网络支持: 支持 3G、以太网和 WiFi 网络, 网络连接: RJ45 网络端口*1, USB 端口: USB 端口*2, 输入电压: AC100-220V, 50/60Hz, 整机功率: ≤120W, 省电功率: <0. 5W, 喇叭: ≥2*8W, 外观: 超薄设计; 超薄铝合金外框	深圳	2	3500	7000
179	六类非屏蔽双绞线 UTP6	ZR-HSYV-6	达星	线径≥0. 574mm, 阻燃等级 CM, 适合所有 E 级链路及六类系统的应用。	扬州	1765. 30	3	5295. 9
180	管理工作站	X5-030s0549	H3C	i5-12500/8G/512GSSD, 显示器: 21. 5 寸, 视频接口: VGA/HDMI USB 接口: 6 × USB3. 0+4 × USB2. 0 接口: 串口、并口、音频输入/输出接口 网口: 10/100/1000M 自适应	杭州	1	4000	4000
181	LED 显示屏	DS-D40A0S0-M	Uniview 宇视	P10 单色, 5. 85*0. 41m, 不锈钢折边, 计算机同步联网控制。	杭州	2. 4	800	1920
182				P10 单色, 9. 69*0. 41m, 不锈钢折边, 计算机同步联网控制。	杭州	4	800	3200
183				P10 单色, 4. 89*0. 41m, 不锈钢折边, 计算机同步联网控制。	杭州	2	800	1600
184				P10 单色, 6. 81*0. 41m, 不锈钢	杭州	2. 8	800	2240

				折边, 计算机同步联网控制。				
185				P10 单色, 6.49*0.41m, 不锈钢折边, 计算机同步联网控制。	杭州	2.7	800	2160
186	控制系统	ARKJ35	Uniview 宇视	异步控制系统, TCP/IP 协议	杭州	1	1200	1200
187	手报按钮	ARSB01	Uniview 宇视	钥匙复位紧急按钮, 防火 ABS 阻燃外壳	杭州	38	40	1520
188	四防区模块	AR4-31	Uniview 宇视	总线网络报警主机四防区扩展模块, 4 个扩展防区数, 31 最大级联数, 电流 2.7mA	杭州	1	1000	1000
189	报警主机	UCB001	Uniview 宇视	报警输入: ≥ 256 路, 开关量; 触发器输出: 自带 ≥ 4 路, 可扩展 ≥ 64 路, 1A 30VDC; 电话线: ≥ 1 路电话线输入, ≥ 1 路电话机接口; 设备支持双总线结构, 每条总线基础距离不少于 2000 米, 并可通过中继设备再进行延伸; 可支持接入键盘数量: 不小于 30 个; 信息输出口: ≥ 1 个, RS-232 接口; 防拆开关: ≥ 1 个; 网口: ≥ 1 个 10M/100M 自适应; 电源输入: AC220V; 功耗: $\leq 60W$ (负载供电 $\leq 40W$); 工作温度: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$; 工作湿度: 10%~90%; 机箱锁: ≥ 1 个;	杭州	1	3500	3500
190	可编程主控 键盘	UC-LCB10 0	Uniview 宇视	LCD 报警键盘, 中文显示; 可以对报警主机进行操作撤布防、消警、旁路继电器控制等等, 对主机进行可视化编程, 显示报警警情信息, 报警声音提示。	杭州	1	1200	1200
191	串行模块	UCX20	Uniview 宇视	支持自定义通讯协议, 支持模块级冗余配置	杭州	4	400	1600
192	继电器输出 模块	NC032	Uniview 宇视	通过 MBUS 总线与报警主机连接, 进行 32 路常开 (NO) 或常闭 (NC) 开关量受控输出	杭州	1	500	500
193	带闪灯警号	UC12D	Uniview 宇视	声光报警器 (红/白双色外观) /12VDC 压电警号, 防火 ABS 阻燃外壳/声压 (VDC): 110 ± 3 ;	杭州	1	200	200
194	主机用蓄电 池	UC200	Uniview 宇视	充电后备电池 (报警主机专用)	杭州	1	350	350
195	电源线	RVVP4*1.5	达星	RVVP4*1.5	深圳	450	4.5	2025
196	PE 管	JT32	均通科技	管径 32, 国标	广东	350	7	2450

197	防静电地板	6000J	欧佳	尺寸：600*600*35 钢质防静电地板，集中载荷：大于 360Kg，表面电阻值：106---108 欧姆	常州	21.90	250	5475
198	接地铜排	XYH-404	鑫元辉	紫铜排 40*4	无锡	15	50	750
199	电源三级防雷器	DZ47Y	德力西	最大持续电压：385VAC 标称放电电流：20KA (8/20 μ S) 最大放电电流：40KA (8/20 μ S) 限制电压：≤1.8KV 保护模式：L-N、N-PE	温州	1	600	600
200	插座	GN109	公牛	五孔插座，暗装	宁波	10	15	150
201	UPS 主机	C320KS	山特	UPS 主机 额定功率：20KVA； 结构：高频在线式； 输入电压：380V±5%； 输出电压：220V±5%； 频率范围：50/60HZ±10%；	深圳	1	16500	16500
202	蓄电池	C12-100	山特	12V100AH, 采用可靠品牌的免维护阀控式密封铅酸蓄电池。电压为 12V，容量满足现场要求。蓄电池极板设计应采取铅钙锡等多元合金制作，应具备内阻低、输出电流大、回充电能力强及抗腐蚀能力。	深圳	32	500	16000
203	电池柜	A32	国优	可盛放≥32 节 12V100AH 蓄电池	深圳	1	1500	1500
204	UPS 配电箱	定制	国优	定制总输入输出开关各一个，输出支路 10 路	杭州	2	2000	2000
205	配线	BVR16	达星	BVR16	深圳	273.6	10	2736
206		BV2.5	达星	BV2.5	深圳	87	3	261
207		BVR2.5	达星	BVR2.5	深圳	43.5	3	130.5
208	电力电缆	YJV4*16+1*10	达星	YJV4*16+1*10	深圳	50	40	2000
209	空调	KFR-72LW/A200X-X1	海信	3P，变频，柜式空调	山东	2	6500	13000
210	网络安全等级保护测评	2 级系统测评	浙江省电子信息产品检验研究院	需开展网络安全等级保护测评工作，并交付二级系统测评报告。 1. 安全物理环境 在内容上，安全物理环境层面测评过程涉及 10 个工作单元，分别如下： 物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温	杭州	1	25000	25000

				湿度控制、电力供应、电磁防护。 2. 安全通信网络 在内容上,安全通信网络层面测评过程涉及 3 个工作单元,分别如下: 网络架构、通信传输、可信验证。 3. 测评机构将出具正式的被测信息系统等级测评报告,并通过市网安部门审核。				
总计		大写: <u>壹佰贰拾玖万伍仟玖佰陆拾贰元捌角</u> ¥: <u>1295962.8</u> 元,						

说明: 此栏内报价总价应与“报价明细表”中报价总计价相一致。

投标人: 浙江逸畅通信技术有限公司 (盖章)

法定代表人: 高伟 (盖章)



2022 年 11 月 22 日

供应商认为有必要提供的其它文件

无