



## 目 录

|    |                   |    |
|----|-------------------|----|
| 一、 | 开标一览表（报价表） .....  | 2  |
| 二、 | 中小企业声明函 .....     | 14 |
| 三、 | 残疾人福利性单位声明函 ..... | 15 |

# 一、 开标一览表（报价表）

绍兴市公安局、浙江翔实建设项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 2025 年度安保通信保障技术服务项目【招标编号：ZJXSC-2025-055】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号       | 名称                  | 服务范围    | 服务要求    | 服务时间                                | 服务标准    | 服务人数 | 服务单价      | 备注（如果有） |
|----------|---------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|------|-----------|---------|
| 1        | 2025 年度安保通信保障技术服务项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025 年 10 月 1 日<br>-2026 年 9 月 30 日 | 按招标文件要求 | 30   | 398000.00 |         |
| 投标报价（小写） |                     |         |         | 398000.00                           |         |      |           |         |
| 投标报价（大写） |                     |         |         | 叁拾玖万捌仟元整                            |         |      |           |         |

投标人名称（电子签名）：中国电信股份有限公司绍兴分公司



日期：2025 年 7 月 2 日



注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
- 4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



| 序号 | 服务内容           | 产品参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单位 | 数量<br>(累计) | 单价 (元) | 小计 (元)    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|
| 1  | 公安网、视频专网裸光纤    | 运营商裸光纤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 条  | 100        | 750.00 | 75,000.00 |
| 2  | 无线图传流量卡 (核心产品) | 4GVDPN 专线网络                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 张  | 40         | 50.00  | 2,000.00  |
| 3  | 大屏             | 室内 P2.5 全彩 LED 大屏 (按照每次使用 3 天计算, 第一天搭建、第二天调试、第三天使用)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 平方 | 10         | 800.00 | 8,000.00  |
| 4  | 电视机及配套支架服务     | 70 寸液晶电视及配套落地支架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台  | 80         | 350.00 | 28,000.00 |
| 5  | 高性能操作终端租用服务    | 不低于 16g 内存, 1070 显卡, i7 处理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台  | 80         | 150.00 | 12,000.00 |
| 6  | 移动式布控球租用服务     | 具有两个航空接口, 可扩展 1 个 DC12V 电源输入接口、1 个 DC5V 输出接口、1 个 RJ45 网络接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 RS232 接口;<br>摄像机具有提手和底盘磁铁;<br>▲支持电池供电, 且电池可更换;<br>水平 360° 连续旋转, 垂直旋转范围-15°~90°, 水平手控最大速度不小于 62° /s;<br>云台定位准确准确度±0.2°;<br>最低照度, 关闭红外时, 彩色≤0.05Lx, 黑白≤0.01Lx;<br>抓拍图片分辨率最大为 1920*1080;<br>▲红外夜视, 可识别距离样机 85m 出的人体轮廓;<br>光学变倍 30 倍;<br>可通过 IE 浏览器将码率设置为: | 次  | 20         | 800.00 | 16,000.00 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>32Kpbs~18Mbps;</p> <p>在 IE 浏览器下,具有 TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、NTP、WiFi、QoS、IPv4、SIP 组播设置选项;</p> <p>产品可通过无线网络连接客户端,并能响应客户端软件发出的 PTZ 控制命令。</p> <p>产品可以设置不少于 200 个预置点、8 条自动循航路径、4 条模式路径;</p> <p>产品具有自动扫描、守望、时钟启动功能;</p> <p>在只输出主码流,分辨率设置为 1920×1080 帧率为 30fps、码率为 4Mbps 情况下,视频图像传输至客户端延时≤235ms;</p> <p>支持 H.265 编码,具有 H.265、H.264 设置选项;</p> <p>具备背光补偿、自动增益、白平衡、宽动态功能;</p> <p>▲支持人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片;</p> <p>可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪,使该目标处于监视画面中,可自动调节变倍;</p> <p>▲支持对行驶车辆进行抓拍并识别车牌;</p> <p>★支持对检测区域经过车辆进行统计;</p> <p>▲支持对压线车辆进行抓拍,抓拍图片数量可设;</p> <p>支持对逆行车辆进行抓拍,抓拍图片数量可设;</p> <p>支持对占用专用车道车辆进行抓拍,抓拍图片数量可设;</p> |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>支持对限号车辆进行抓拍，抓拍图片数量可设；</p> <p>支持对违停车辆进行抓拍，抓拍图片数量可设；</p> <p>具有移动侦测功能，并可在客户端给出报警提示并上传中心，上传 FTP，发送邮件及联动录像；</p> <p>具备故障报警功能，在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD 卡拔出、网络断开时，可给出报警提示；</p> <p>具有透雾设置选项；</p> <p>具有强光抑制设置选项；</p> <p>具有数字降噪设置选项；</p> <p>产品具有 3D 定位、断电保护、断电记忆功能；</p> <p>设备可支持两张 SD 卡，每张最大支持 128G；</p> <p>设备支持蓝牙功能，可接入蓝牙耳机；</p> <p>支持双 3G 或 4G 网络接入；</p> <p>支持通过 WiFi 接入无线网络，也可将自身设置为 WiFi 热点；</p> <p>设备正常运行并接入 4GSIM 卡，开启 WiFi 功能，可正常工作至少 6h；</p> <p>产品外壳防护等级要求达到 IP66</p> |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |        |           |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|-----------|
| 7 | 临时加装球机租用服务 | 1、摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸<br>2、支持 23 倍光学变焦<br>3、视频输出支持 1920×1080@25fps，分辨力不小于 1100 线<br>4、红外距离不小于 450 米<br>5、支持最低照度可达彩色 0.0003lx，黑白 0.0001lx（以公安部型式检验报告为准）<br>6、信噪比≥58dB，网络延时不大于 100ms<br>7、网络传输能力满足发送 1500 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数不大于 1 个（以公安部型式检验报告为准）<br>8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为 20% 的网络环境下，仍可正常显示监视画面（以公安部型式检验报告为准）<br>9、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能<br>10、支持动态范围不小于 106dB，照度适应范围不小于 135dB<br>11、支持区域遮盖功能，支持设置 24 块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克<br>12、支持水平手控速度不小于 800° /S<br>13、垂直手控速度不小于 120° /S<br>14、水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为 -35° ~90°<br>15、支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口<br>16、支持 300 个预置位，支持 18 条巡航路径，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能<br>17、支持优先控制，可实现 RS485 接口优先或 | 只 | 14 | 800.00 | 11,200.00 |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|-----------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>网络接口优先控制</p> <p>18、支持断电记忆功能，支持 IP 地址访问控制功能，支持定时抓图、报警抓图上传 ftp 功能</p> <p>19、支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB</p> <p>20、支持采用 H. 264、MJPEG、H. 265 视频编码标准，H. 264 编码支持 Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/PCM/MP2L2/AAC</p> <p>21、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持 1920×1080@60fps，1280×720@60fps</p> <p>22、支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif 协议</p> <p>23、支持噪声过滤功能</p> <p>24、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能</p> <p>25、车辆捕获率不小于 99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息</p> <p>26、支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示</p> <p>78、支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置</p> <p>28、支持 IP67，TVS8000V 防浪涌</p> <p>29、电压在 AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作</p> |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |          |           |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------|-----------|
| 8 | 临时加装枪机租用服务    | <p>1、200 万 1/1.8" 超宽动态 ICR 日夜型枪型网络摄像机；</p> <p>2、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；</p> <p>3、最低照度彩色：彩色：0.002 Lux @(F1.2, AGC ON)；</p> <p>4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式；50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)；</p> <p>5、支持噪声过滤；支持双声道、立体声；</p> <p>6、支持背光补偿、走廊模式、ROI 感兴趣区域编码；</p> <p>7、支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储；</p>                                                                                                                                                   | 只 | 80 | 600.00   | 48,000.00 |
| 9 | 临时加装全景摄像机租用服务 | <p>1、800 万 180° 全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有 4 个 1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps，照度：0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）；</p> <p>2、特写摄像机采用 1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 1920×1080@30fps，水平 360° 连续旋转，垂直-15° -90°（自动翻转），照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），200m 红外照射距离，37 倍光学变倍，16 倍数字变倍；</p> <p>3、红外夜视，可识别距离样机 85m 出的人体轮廓；</p> <p>4、支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；系统支持检测直径 300 米 180° 半圆形范围内运动目标，可同时检测 30 个目标；</p> <p>5、系统支持点击联动功能、目标自动跟</p> | 只 | 15 | 1,000.00 | 15,000.00 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |        |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|-----------|
|    |              | <p>踪功能、手动跟踪功能；6、支持强光抑制、3D 数字降噪；7、网络传输能力满足发送 2000 个数据包，重复测试 3 次，无丢包；8、系统内置 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出，支持光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计，采用一体化设计，可快捷安装；H. 265/H. 264/MJPEG；支持防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |        |           |
| 10 | 临时加装人脸识别租用服务 | <p>1、400 万人脸抓拍筒型网络摄像机<br/>传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS，最低照度 彩色:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) ，0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) ，0 Lux with IR，快门 1 秒至 1/100,000 秒，镜头 8-32mm @ F1.4,水平视场角 31.2° ~10.2° ；<br/>2、自动光圈 DC 驱动，日夜转换模式 ICR 红外滤片式数字降噪 3D 数字降噪；<br/>3、▲支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于 99%，人脸性别识别准确率不低于 99%；<br/>4、▲支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出；<br/>5、▲视频云结构化服务器应具备技术先进性，支持 40 颗 GPU 芯片且能提供公安部检测报告证明的加 xx 分，也可使用普通 X86 方案，但使用普通 X86 方案不予认定加分；<br/>6、宽动态范围 140dB，压缩标准视频压缩标准 H. 265/H. 264/MJPEG</p> | 只 | 65 | 750.00 | 48,750.00 |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |          |          |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|
| 11 | 临时加装高位监控租用服务       | <p>1、1920×1080@25fps; 0.05Lux/F1.6(彩色), 0.01Lux/F1.6(黑白);</p> <p>2、支持音频、报警; 焦距: 6.7-350mm, 53倍光学;</p> <p>3、支持光学防抖、宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D 数字降噪;</p> <p>4、区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测; 水平键控速度最大 100°/s, 垂直键控速度最大 40°/s, 垂直范围+40°~-90°;</p> <p>5、H. 265/H. 264/MJPEG; 最大支持 128GB Micro SD 卡; 支持 1km 激光补光;</p> <p>6、电源: AC24V, 110W max;</p>                                                         | 只 | 8 | 800.00   | 6,400.00 |
| 12 | 临时加装 AR 高空全景球机租用服务 | <p>1. 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率</p> <p>2. 全景支持 360° 超大视场角, 支持绊线入侵、区域入侵, 同时配合高清球机支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能</p> <p>3. 支持人群密度显示、全局及区域人数统计、人群密度阈值报警联动监视功能, 为人群全局监测、焦点监测提供强有力措施</p> <p>4. 全景采用超星光超低照度 8 个 200 万像素 1/1.8 靶面 CMOS 图像传感器; 内置球机采用超星光超低照度 400 万像素 1/1.8 靶面 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高</p> <p>5. 全景视频输出不低于 1600 万@25fps, 球机视频输出不低于 400 万@25fps</p> <p>6. 支持 H. 265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输</p> | 只 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |

|    |                       |                                                                                                                                                                                         |     |     |        |           |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|
|    |                       | 7. 球机内置红外补光灯，最大红外监控距离400 米<br>8. 支持宽动态、3D 降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境<br>9. 支持 ROI（感兴趣区域编码），适用不同带宽和存储环境<br>10. 支持报警，音频， Micro SD 卡，485<br>11. 标配 DC36V 供电方式，标配光模块，支持光口和网口同时输出<br>支持 IP66 防护等级 |     |     |        |           |
| 13 | 双头立式麦克风租用服务           | 国产立式麦克风及配套支架                                                                                                                                                                            | 只   | 4   | 120.00 | 480.00    |
| 14 | 麦克风租用服务               | 国产鹅颈麦克风及配套支架                                                                                                                                                                            | 只   | 30  | 130.00 | 3,900.00  |
| 15 | 音响系统租用服务              | 包含会议级功放、音响喇叭                                                                                                                                                                            | 套   | 14  | 505.00 | 7,070.00  |
| 16 | 视频会议系统安装调试服务          | 1080P 高清视频会议终端及会议摄像机                                                                                                                                                                    | 套   | 14  | 300.00 | 4,200.00  |
| 17 | 24 口三层交换机租用服务         | 24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个万兆 SFP+ 口，2 个 QSFP+ 堆叠口，1 个 Mini USB                                                                                                                 | 只   | 60  | 300.00 | 18,000.00 |
| 18 | 指挥部相关设备集成、联网调试、弱电综合布线 | 电视墙、电脑集成调试；包含网线、高清线、线槽等辅材                                                                                                                                                               | 次   | 28  | 800.00 | 22,400.00 |
| 19 | 社会面视频接入服务             | 社会视频以专线方式接入公安网平台                                                                                                                                                                        | 次   | 12  | 800.00 | 9,600.00  |
| 20 | 技术人员保障服务费             | 保障人员负责现场视频、网络保障工作，安保期间保障一辆登高车，24 小时安保指挥部周边保障，故障 5 分钟到达现场处理（每次安保期间按照 2 天计算，且周末为主）                                                                                                        | 人/次 | 100 | 400.00 | 40,000.00 |



|    |     |                    |   |    |        |            |
|----|-----|--------------------|---|----|--------|------------|
| 21 | 运输费 | 对所有指挥部使用的设备搬运及使用车辆 | 次 | 50 | 400.00 | 20,000.00  |
| 合计 |     |                    |   |    |        | 398,000.00 |

附件

## 二、 中小企业声明函

无

投标人名称(电子签名): 中国电信股份有限公司绍兴分公司



日期: 2025 年 7 月 2 日

### 三、残疾人福利性单位声明函

无

投标人名称(电子签名): 中国电信股份有限公司绍兴分公司

日期: 2025 年 7 月 2 日