

一、开标一览表（报价表）

项目名称：暨阳分校食堂设备采购项目

项目编号：浙江明业 2025-06-13

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号（或具体服务）	数量	单价	小计
1	电磁双头大锅灶	荣创	规格：2000*1100*800 1. 电压：380V~3；功率：25KW*2； 2. 采用优质 SUS304 不锈钢材质板材； 3. 炉面板厚度 1.2mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度 1.2mm； 4. 磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 5. 全封闭机芯，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路； 6. 火力调节，人机工程学设计，硅胶防滑垫，多档火力控制，档位清晰手感好 ▲7. 所投电磁炉机芯依据 GB/T2423.3-2016 恒定湿热试验在温度 25±2 摄氏度，湿度 (93±3)%RH 的潮湿箱内非工作恒温恒湿放置 48 小时，试验后在室温放置 2 小时，之后检查样品外观，结构以及通电检查功能应正常。商务技术文件中提供带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标人 CA 公章。 ▲8. 所投电磁大炒炉通过 GB 40876-2021 标准进行试验，试验结果平均热效率值≥96%，达到 1 级能效标准。商务技术文件中提供中国节能认证证书和带有 CMA 和 CNAS 的检测报告复印件并加盖投标人 CA 公章。	2	16000	32000
2	电饼铛	华美	规格：5KW 1. 选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。热效率高，省时省电。	4	2800	11200

			发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀。 上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内部温度达到设定值时，加热自动停止。 机身外壳采用不锈钢板制。 2. 功率：5KW 3. 工作温度：120-250℃			
3	调料台	世纪天隆	规格：500*1100*800 1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作； 2. 整体板厚度 1.2mm；面板下衬中密度纤维板，下配加强筋； 3. 中层、下层板、柜身采用 1.2mm 厚不锈钢板材； 4. 下配加强筋，配不锈钢调节腿。	2	600	1200
4	调料柜	世纪天隆	规格：500*1100*800 1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作； 2. 整体板厚度 1.2mm；面板下衬中密度纤维板，下配加强筋； 3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 1.2mm 厚不锈钢板材； 4. 下配加强筋，配不锈钢调节腿。	3	600	1800
5	双门蒸饭车	世纪天隆	规格：24 盘 1. 箱体整体发泡一次成型，面板须采用优质不锈钢板，箱体厚度 1.2mm，内胆采用厚度 1.2mm 优质不锈钢板制造。轮子采用 Φ150 框架重型万向活动轮。须采用高强度门绞锁，开关灵活、耐用。门封条须采用嵌入式设计，采用无毒、耐高温的硅橡胶材料；采用优质加热管材，表面无毛刺，便于清洁、维修； 2. 电压 380V/功率 24KW。配自动进水、停水装置，缺水自给，满水自停。 ▲3. 所投“饭盘”通过依据 GB 4806.9-2023（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）的检测。商务技术文件中提供带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 ▲4. 所投“浮球”应通过（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）检测。检测依据符合 GB 4806.9-2023。商务技术文件中提供带有 CMA 或 CNAS 标志	2	5800	11600

			的检测报告扫描件并加盖投标人公章。			
6	油烟净化器	北沃	规格：32000m³/h 1. 净化效率：符合排放要求；电源为智能数字电频高压电源。外壳采用不锈钢外壳 抗紫外线耐候性好，设备提升防潮防晒性能，防溅、抗水、防尘，寿命更长。电压 220v 阻力<150 功率 2Kw 风量：32000m³/h。 ▲2、净化器高压电源符合 GB/T2423.1-2008 高温及低温环境试验要求，高压电源在 80℃高温环境满功率负载条件下连续运行 4 小时应能正常工作；在 -40℃低温环境满功率负载条件下连续运行 4 小时应能正常工作。商务技术文件中提供具有 CNAS 或 CMA 标识的产品检测报告复印件并加盖投标人公章； ▲3、设备耐热和耐燃性，符合 GB 4706.95-2008 第 30 章要求，检测结果合格。商务技术文件中提供具有 CNAS 或 CMA 标识的产品检测报告复印件并加盖投标人公章； 4、所投静电式油烟净化器产品品牌制造商具有省级及以上产品质量监督部门颁发的符合 GB/ T4208-2017(外壳防护等级(IP 代码))规定要求的防护等级达 IP66 的。商务技术文件中提供具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章； 5、额定风量下，净化效率≥95%，油烟出口浓度<1.0mg/m³，颗粒物出口浓度<2.0mg/m³，非甲烷总烃出口浓度≤5mg/m³；臭气出口浓度≤60。商务技术文件中提供具有 CNAS 或 CMA 标识的产品检测报告复印件并加盖投标人公章； 6、油烟净化器制造商需提供与所投产品型号相一致的符合 CQC51-439182-2018 认证规则要求的产品。商务技术文件中提供具有 CNAS 或 CMA 标识的产品检测报告复印件并加盖投标人公章。	2	8000	16000
7	排烟管	世纪天隆	采用优质镀锌板制作，厚度 1.2mm。	100	120	12000

8	电煮面桶	世纪天隆	规格：700*700*850 1. 整机采用框架式承重结构选用优质不锈钢板制作； 2. 升温快，温控范围大，均匀受热。 3. 防水设计，四面可直接喷淋。 4. 旋钮式温度调节，可调温度 30~110℃，调温更加简单、精确。 5. 宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。 6. 高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计。 7. 一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。 8. 功率：380V/9KW	4	2000	8000
9	双星水池	世纪天隆	规格：2000*900*800 1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚； 4. 配下水器。	8	2000	16000
10	保温售卖台(8格)	世纪天隆	规格：1500*1200*800 1. 采用优质 SUS304 不锈钢板制作，面板采用 1.2mm 不锈钢板，侧板采用 1.2mm 不锈钢板；配优质不锈钢电热管，自动保温功能、配排污阀，份数盆； 2. 额定电压：220V；额定功率：4kW； 3. 调温方式：电子旋钮开关电控调节。	8	3000	24000
11	四门冰箱	爱雪	规格：1200*700*1950 1. 内箱采用高品质不锈钢，在强度高、抗腐蚀、耐湿气等性能上都有卓越表现。 2. 一体化不锈钢门把手，牢固、美观大方。 3. 移动方便，稳固结实 4. 变频压缩机 5. 变频电机 6. 智能温度控制器。 7. 智能微电脑控制节能 8. 控温精准 9. 内胆拉伸，无焊接，不生锈，方便清洁。 10. 制冷系列全铜管蒸发管。	4	3600	14400

			11. 电子控温，箱内温度波动小。 12. 电加热线，门框不滴水。 13. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。 14. 不锈钢层架，坚固耐用。 15. 电压 220V，功率 450W 16. 温度范围：+9~-18℃ 17. 有效容积：830L 18. 一级能耗（商务技术文件中提供一级能耗证书） ★产品具有中国国家强制性产品认证证书（3c）。商务技术文件中提供产品认证证书（3c）复印件并加盖投标人公章。			
12	消毒房	世纪天隆	规格：6030*3960*2200 主要功能 1. 高温热风消毒（干式物理消毒）。 2. 餐具及用具高温烘干。 3. 餐具及用具存放期间灭菌保管。 4. 智能化控制。 库内温度检测点数量 1. 共 3 路，2 路带控制，1 路带极限保护。 2. 温度：15-100℃。 库体部分：双面 304 不锈钢材质厚度≥0.8 mm，整体厚度≥100mm 的保温手工板搭建而成，耐高温型，六面密封，保温棉容重≥120k，高温胶复合或咬口叠合焊接，防火等级 A 级。 顶板：双面 304 不锈钢材质厚度≥0.8 mm，整体厚度≥100mm 的保温手工板搭建而成，耐高温型，六面密封，保温棉容重厚度≥120k，高温胶复合或咬口叠合焊接，重型压床压制而成，防火等级 A 级。 底板：防滑底板采用 304 不锈钢制作，厚度≥1.5mm。 耐高温专用门，304 不锈钢门平移门或推拉门防火等级 A 级。 ▲产品发热管通过 GB/2423.3-2016《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验》检测，检测后检查，外观正常无生锈变形，通电后能正常运行。 商务技术文件中提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章。	40	2400	96000

13	四层平板货架	世纪天隆	规格：1200*500*1800 1. 采用优质 SUS304 不锈钢板； 2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板，下配加强筋； 3. 立柱采用 Φ38 不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调节脚。	20	1400	28000
14	电烤箱	赛庐	规格：三层六盘 1. 采用优质不锈钢结构，品质保证，全玻璃炉门带大视窗设计，配有照明灯，可随时了解烘烤情况； 2. 全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越； 3. 配有定时报警装置，超温安全保护等； 4. 炉面火、炉底火温度独立控制，使食物烘烤更均匀； 5. 万象脚轮设计，移动更便捷、更省力； 6. 额定电压：380V~3，功率：20kw； 7. 加热方式：电热； 8. 配有优质烤盘； 9. 温度随意调节范围	1	6800	6800
15	水龙头	君畅	规格：六寸（152mm） 1. 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转。 4. 开孔尺寸 25mm，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜，有益于饮水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 ★商务技术文件中提供有效期内的节水认证证书复印件并加盖投标人公章。	16	300	4800
16	双眼蒸台	世纪天隆	规格：1500*700*600 1. 采用优质 304 不锈钢板制作面板 1.2mm。内板 1.2mm，蒸斗上口 Φ400mm 尺寸偏离 ±2% 内，控制尺寸圆形有效减少储水量。能够提前快速上气，启动节能效果。蒸斗和面板需要满焊接保证面板无渗漏，下口圆锥形配备 32 排水阀能够快速排掉水蒸斗内水污垢。	2	3000	6000

			2. 脚方 38×1.2(mm) (配有可调子弹脚), 配台面溢水口, 3 根 4KW 电热管, 自动进补水. 可放 400-600mm 规格蒸笼。 3. 电量: 12-15KW/3PH/380V			
17	送餐车 (不锈钢餐车)	世纪天隆	规格: 900*500*900 1. 采用 SUS304 不锈钢板, 台面采用 1.2mm 不锈钢板, 配加强筋, 配不锈钢可调节脚。 2. 车子主板厚度 1.2mm, 带有四个优质静音脚轮, 双向刹车。	4	700	2800
18	夹层锅	国龙	规格: 200L 1. 采用优质不锈钢板制作, 上层锅与下层锅之间留有夹层起到防止糊锅; 2. 内外锅体均为 3mm 厚钢板; 3. 铁支架/钢支架, 4. 内锅体内径 $\Phi 800\text{mm}$ 5. 电压功率 18kw/380V。 6. 容积: 200L	1	11800	11800
19	六门冰箱	爱雪	规格: 1800*700*1900 1. 内箱采用高品质不锈钢, 在强度高、抗腐蚀、耐湿气等性能上都有卓越表现。 2. 一体化不锈钢门把手, 牢固, 美观大方。 3. 移动方便, 稳固结实 4. 变频压缩机 5. 变频电机 6. 智能温度控制器。 7. 智能微电脑控制节能 8. 控温精准 9. 内胆拉伸, 无焊接, 不生锈, 方便清洁。 10. 制冷系列全铜管蒸发管。 11. 电子控温, 箱内温度波动小。 12. 电加热线, 门框不滴水。 13. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。 14. 不锈钢层架, 坚固耐用。 15. 电压 220V, 功率 515W 16. 制冷方式: 直冷, 温度范围: +9 -18℃ 17. 有效容积: 1200L 18. 一级能耗 (商务技术文件中提供一级能耗证书) ★产品具有中国国家强制性产品认证证	1	4800	4800

			书（3c）。商务技术文件中提供产品认证证书（3c）复印件并加盖投标人公章。			
20	双层工作台	世纪天隆	规格：1800*800*800 1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.2mm，面板下衬中密度纤维板，下配加强筋； 3. 下层板厚度 1.2mm，下配加强筋； 4. 立柱采用不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	20	1200	24000
21	加饭台	世纪天隆	规格：1500*500*800 1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作； 2. 整体板厚度 1.2mm；面板下衬中密度纤维板，下配加强筋； 3. 中层、下层板、柜身采用 1.2mm 厚不锈钢板材； 4. 下配加强筋，配不锈钢调节腿。	1	1000	1000
22	热风循环消毒柜	世纪天隆	规格：1300*630*1900 1. 采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮整洁，美观大方，方便清理； 2. 配有时控开关，温控开关，温度可达 150℃； 3. 采用热风循环高温消毒技术，360° 环绕杀菌，杀灭率 99.99%，消毒更彻底。 4. 采用可拆卸的耐温耐腐蚀耐酸碱的硅胶密封条； 5. 产品电压：220V，功率 4.4kw。 ▲6. 所投产品在满载状态下开启“消毒功能”，设置温度 125℃ 消毒作用 90min，对大肠杆菌的杀灭对数值均≥5.00。商务技术文件中提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 ▲7. 产品整机的不锈钢篮子、不锈钢板、硅胶密封条、玻璃、不锈钢单勾符合 GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》。商务技术文件中提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章。	3	5800	17400
23	脱排油烟罩	世纪天隆	1. 前面板采用优质不锈钢板加工；	14	1000	14000

			2. 侧板采用 1.0mm 厚不锈钢制作； 3. 下端设有接油槽. 接油盒，每套排烟罩配防爆灯及吊装接口。			
24	不锈钢三用绞肉机	神龙	规格：580*420*800 1. 本机具有坚固的不锈钢结构，性能可靠，美观大方，操作方便，经久耐用。 2. 能量消耗低，生产效率高，具有专业的切肉工艺，所切出的肉片表面光洁、厚薄均匀。 3. 它广泛应用于宾馆，酒店，食品加工厂等各饮食单位。 4. 产品电压：220V， 5. 功率：1.5kW， 6. 效率：300kg/h	1	2800	2800
25	压面机	铭鹰	规格：550*430*860 1. 新款揉面压皮机采用不锈钢机身，增加了设备使用寿命。 2. 压辊调节均匀，隐蔽式接面盘操作简便，且隔绝空气中污染物，提高加工食品的安全系数。 3. 它广泛应用于宾馆，酒店，食品加工厂等各饮食单位。 4. 产品电压：3~380V， 5. 功率：1.5kW， 6. 生产产量：100kg/h。	1	2900	2900
26	高压风柜	北沃	规格：30kw 1. 使用铜芯电机，运行稳定，寿命长，耗电少。采用流体力学 技术，配合双进风蜗壳风道，有效减少风道内部及叶片之间的阻力，达到风量大，高静压，低噪音的效果。功率： 380V/30KW 2. 产品依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准进行测试，720H 盐雾试验后，样品表面无明显变化，破坏面积 A（%）：0<A≤0.1，评级 3 级，达到防腐等级：户外 1 级（代码：WF2，类型：户外防强腐蚀型。商务技术文件中提供具有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告扫描件并加盖投标人公章。 4. 产品依据 GB/T 2423.1-2008 中的测试条件进行试验，试验温度-35±2℃，试验时间 48 小时，试验（前.中.后）期，		23800	23800

			样品外观完好且工作正常。 5. 产品依据 GB/T 2423. 2-2008 中的测试条件进行试验，试验温度 $85\pm 2^{\circ}\text{C}$，试验时间 48 小时，试验（前. 中. 后）期，样品外观完好且工作正常。 6. 产品依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的“附录 C C. 3 特别说明”判定条件，燃烧性能达到 A1 级。 ▲7. 产品依据 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》的相关要求进行检验，所检项目均合格，其能效等级不低于 2 级。商务技术文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章。			
27	四门碗柜	世纪天隆	规格：1200*500*1800 1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作； 2. 整体板厚度 1.2mm；面板下衬中密度纤维板，下配加强筋； 3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 1.2mm 厚不锈钢板材； 4. 下配加强筋，配不锈钢调节腿。	10	2600	26000
28	风幕机	米风	规格：L=1500 规格：L=1500 1. 优质冷轧板制，通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。可以隔离室外的油烟和异味进入室内，也可以有效地阻挡室外灰尘进入室内，保持室内的清洁，营造一个清新舒服的环境； 2. 功率：220V/380/50HZ	9	800	7200
29	多功能切菜机	铭鹰	规格：1000# 1. 调换不同的刀具可把瓜薯类蔬菜切成片、丝、丁，曲线、菱形。 2. 还可把细长类蔬菜（韭菜、豆角等）切成段，以及把叶类蔬菜切成丝，菜的长短厚薄可调。 3. 它广泛应用于宾馆、酒店、食品加工厂等各饮食单位。 4. 产品电压：220/3~380V， 5. 功率：1.5kW， 6. 产量：200~1000kg/h。	1	11800	11800
30	保温台	世纪天隆	规格：1500*700*800	4	2500	10000

			1. 功率:4.5KW/220V 2. 温度可调范围 30-80℃; 3. 整体选用 SUS304 优质不锈钢板制作, 层板、底板 1.2mm, 侧板 1.2mm, 重力脚 Φ50x150x1.0mm 与柜体采用螺丝连接: 4. 采用微电脑触摸屏, 除正常控温控水要求以外, 可定时分段加热 5. 加热方式:采用不锈钢电热浇筑盘, 便于清洁维护			
31	空气能	碧涿	规格: 主机 1420*730*1100 水箱 2220*2930 1. 大容量水箱采用 SUS304 食品级不锈钢材质, 加厚保温层。 2. 压缩机安全耐用, 使用寿命长, 采用柔性涡轮设计, 动力强劲, 运行平稳, 更高效, 震动小, 使用长久。 3. 额定功率≤10KW 4. 额定电流≥25.2A 5. 额定制热量≥38KW 6. 主机外壳采用 202 不锈钢材质 7. 热水产量≥800L/H	1	32000	32000
投标总报价 (小写): 482100.00 元						
投标总报价 (大写): 肆拾捌万贰仟壹佰元整						

投标人名称 (电子签名): 浙江天隆智造股份有限公司

日 期: 2025 年 7 月 16 日

注:

1、投标人需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务, 不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务, 不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价, 否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的, 投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价, 在“规格型号 (或具体服务)”一栏中, 货物类项目填写规格型号, 服务类项目填写具体服务。

4、特别提示: 采购代理机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。