

3. 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：浦江县九龙联动治水信息系统展示平台建设项目

金额单位：人民币（元）

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价(元)	合计(元)	备注
一、信息系统展示平台								
信息系统展示终端								
1	展示终端	1、展示终端 1、小间距展示终端； 2、像素间距：≤1.56mm； 3、封装：铜线； 4、全封闭压铸铝材质； 5、像素结构：表贴三合一； 6、产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 7、产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现 OSD 提示菜单。支	OS-D4015F/HWF	25.92 平方米	海康威视	28505.00	738849.60	



序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好。 8、具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏 9、当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的 IP 地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备 10、支持灰度再编码技术，每帧图像实时处理，针对低灰图像细节进行对比度增强，低灰更细腻；刷新帧率倍增，减少闪烁。 11、支持 256 灰阶每一级灰度进行精准检测与控制，解决灰阶过渡偏色反跳等问题，使灰阶过渡更加细腻。 12、支持自动检测环境温度湿度，出现环境异常时，联动调节空调和除湿等设备。						
2	接收卡	带载能力：256*2562、16 组 RGB 并行数据	配套	120 张	海康威视	480.70	57684.00	
3	电源	5v,200w	配套	180 台	海康威视	80.50	14490.00	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
4	控制主机	Intel i7-11700K 八核处理器, 64GB 内存, 500G+1TB 固态硬盘; 显卡配置: TX2070/8G/DDR6 3 个大 DP+1 个 HDMI, HKC27 寸曲面专业级液晶显示器、MK120 USB 套件	海康威视 DS-B21	1 台	国产	13485.00	13485.00	
5	发送卡	1、全彩同步智能控制系统, 具有环路备份功能。 2、自检 1)LED 全彩显示屏控制器, 1 路 DVI, 2 路 HDMI, 1 路 DP。输出: 8 路网口输出, 1 路 HDMI 预览输出 2)带载分辨率 3840*1080@60 3、产品支持屏体各通道逐个延时上电, 可通过遥控器进行操作。 4、投标产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 5、产品可通过遥控器的便捷式操作, 对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。	DS-D40C08-H	8 台	海康威视	3571.30	28570.40	
6	视频处理器	1、5U 机箱+4 路 DVI 输入(支持转 VGA 或 HDMI)+2 路 HDMI 4K 输入(不支持编码和网络预览)+8 路 HDMI 输出+单主控制板+单电源;	DS-B21	1 台	海康威视	33759.00	33759.00	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		整机支持解码 4 路 2400W@25fps、或 8 路 1200W@25fps、或 16 路 800W@25fps、或 32 路 400W@25fps、或 64 路 200W@30fps、128 路 720P@30fps，或 128 路 4CIF@30fps 以下分辨率 2、投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于 13 个板卡插槽，系统稳定可靠。 3、投标产品主控板具有 4 个串口，每个串口挂载 8 个 RS485 控制设备，可将 IP 数据发送给串口。 4、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 5、投标产品支持 1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64 画面分割显示。 6、投标产品支持走廊模式显示功能。 7、采用嵌入式非 X86 架构，主控板不具备 X86 架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA 接口），并提供产品主控板照片；						



序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		8、投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应$\leq 35\text{ms}$； 9、投标产品的图像切换时间$< 20\text{ms}$。						
7	控制软件	1.对 LED 显示屏的智能设置、亮度调节、电源控制、灯点监测和硬件监控等； 2.系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程控制、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； 3.支持拼接器、播控主机、KVM 坐席、PC 主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、KVM 坐席、PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式。 4.支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑	InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平 台标准版	1 套	海康威视	7440.00	7440.00	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word 文档、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等； 5.大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等； 6.支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为 7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720； 7.支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示。						

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
8	龙骨架 (含不锈钢包边)	展示终端安装框架结构可与单元模组配套使用, 采用镀锌钢材, 平整度好, 高精度连接校准。包边采用不锈钢材质	落地式支架	2.92 平方米	海康威视	930.00	24105.60	
9	配电柜	类型: 30KW 配电柜	DS-D40D30	1 套	海康威视	15345.00	15345.00	
10	背景墙	按照装修风格定制展示终端背景墙	定制	1 项	国产	13950.00	13950.00	
11	综合布线及辅材	屏内网线、屏内电源线、六类网线、主电缆线、桥架、信息盒、PVC	定制	1 项	国产	4650.00	4650.00	
会审室展示终端								
12	触摸展示板	1.4K 显示, 纤毫毕现: 4K 分辨率, 画面细节纤毫可见; 防眩光抗指纹, 不惧强光; 2.高速书写, “锋” 芒毕露: 1mm 触摸精度, 书写自然流畅; 智能笔锋优化, 起承转合间让字迹返璞归真; 触控响应速度: < 10 ms 3. 触摸精度: 90%以上的触摸区域为 ± 1 mm	DS-D5B86RD_D	1 台	海康威视	16740.00	16740.00	
13	支架	整体式型材钢架	壁挂支架	1 套	海康威视	818.40	818.40	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
14	辅材	含设备调试、辅材 (高清线、网线、电源线) 等		1 项	国产	511.50	511.50	
会议室大屏幕								
15	55 寸 拼接屏	LCD 液晶显示单元; 尺寸: 55 英寸; 分辨率: 1920x1080;	DS-D2A551LU	16 台	海康威视	10025.40	160406.40	
16	前维护 支架	前维护支架, 仅壁挂专用; 下单数量=行*列, 与屏幕数量相同。含屏 厚度≤230-245mm	55 寸-气动前维护壁 挂支架	16 台	海康威视	1125.30	18004.80	
17	高清线	根据现场需求选择相应规格	10 米/15 米	16 台	绿联	511.50	8184.00	
18	超高清拼接 器	高清视音频解码器, 采用 Linux 操作系统, 运行稳定可靠; 输入接口: 支持一路 VGA 和一路 DVI 接入; 输出接口: 支持 16 路 HDMI 和 8 路 BNC 输出, HDMI (可以转 DVI-D) (奇数口 输出分辨率最高支 持 4K (3840*2160@30HZ); 解码能力: 支持 6 路 1200W, 或 32 路 800W, 或 48 路 500W, 或 80 路 300W, 或 128 路 1080P 及 以下分辨率同时实时解码; 画面分割: 支持 1、2、4、6、8、9、10、 12、16、25、36 画面分割显示。网络接口: 2 光口, 2 电口; 音频接	DS-6916UD	1 套	海康威视	22506.00	22506.00	

序号	产品名称	技术参数	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		口：支持 16 路音频输出，1 路对讲输入，1 路对讲输出；串行接口，一个标准 232 接口 (RJ45)、一个标准 485 接口 报警接口：8 路报警输入，8 路报警输出 1、支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。 ★2、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告扫描件） ★3、支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供首页具有 CNAS 标识的第三方检测报告扫描件） 4、支持黑白名单功能，可设置 256 个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单 IP 访问设备；当设置黑名单时，黑名单内 IP 无法访问设备。 5、输入/信号接入解码器后上墙显示，支持 YUV422 上墙显示。					

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		★6、支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IAD 可视化触控平台方式访问管理。（提供公安部出具的型式检验报告扫描件）						
19	无线 投影机	满足手机、电脑、pad、同屏投放	DS-D5AW2	1 台	海康威视	511.50	511.50	
20	背景墙	按照装修风格定制展拼接屏背景墙	定制	1 项	国产	13950.00	13950.00	
21	线材	屏内网线、屏内电源线、六类网线、主电缆线	定制	1 项	国产	511.50	511.50	
二、会场音视频系统								
信息系统展示平台音视频及控制系统								
拼接矩阵切换系统								
(视频源集中管控，形成了多个信号源，与多个显示设备之间的矩阵式选择关系)								
22	机箱	1. 机箱高度：8U 2. 输入槽位：9 3. 输出槽位：8 4. 输入板卡接口数量：2/4/8 路	TV-8208U	1 台	itc	3887.40	3887.40	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		5.输入支持最大分辨率：4K						
23	板卡	1.LED 图像处理器的高清图像输入板卡，支持 4 路 HDMI 高清数字信号输入。 2.接口类型：HDMI Type A，接口数量：4 个	TV-8204HA	4 块	itc	4603.50	18414.00	
24	板卡	LED 图像处理器的无压缩高清视频输入板卡，可支持 4 路 SDI 无压缩视频信号输入，接口 4 个 BNC 接口	TV-8204SR	1 块	itc	6598.35	6598.35	
25	板卡	LED 图像处理器的高清图像输出板卡，支持 4 路 HDMI 高清数字信号输出，支持 HDCP 及 EDID 编辑。	TV-8204DC	3 块	itc	7161.00	21483.00	
26	板卡	4 路 DVI 输出卡是 LED 图像处理器的高清图像输出板卡，支持 4 路 DVI 高清数字信号输出，支持 EDID 编辑。	TV-8204HC	3 块	itc	7161.00	21483.00	
27	电源	1.输入电压：100-127V 2.输出电压：12V 3.最大输出电流：65A	TV-8204DY	1 台	itc	562.65	562.65	
扩声系统								
28	专业功放	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持 0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。	TS-350PI	1 台	itc	3887.40	3887.40	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价(元)	合计(元)	备注
		2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2 立体声/并联4Ω:530W*2 桥接8Ω:1060W。 4、采用标准 XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。						
29	天花喇叭	中低音喇叭	TS-208R	4 只	itc	1134.60	4538.40	
30	调音台	1.18 个镀金 XLR 麦克风输入和平衡线输入；6 个立体声 TRS 平衡输入接口。 2.具备 100mm 推子 3.麦克风通道中频可调 3 段 EQ4.立体声通道有 4 段 EQ	TS-24PFX-4	1 台	itc	3255.00	3255.00	
31	音频处理器	1.数字音频处理器支持≥8 路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除。	TS-P840	1 台	itc	2343.60	2343.60	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		3.输出通道支持 31 段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持 24bit/48KHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。 5.支持通过 ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制、切换 8 个不同场景。面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录像。 6.配置双向 RS-232 接口，可用于控制外部设备；配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联动功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。						
32	无线话筒	每套包括有一台主机+一个领夹和一个头戴话筒	T-521UW	2 套	itc	8580.00	17160.00	
33	天线分配器	支持 4 套及以上真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源	T-522A	2 台	itc	1134.60	2269.20	
34	话筒天线	采用 UHF 频段无线真分集接收机用的 45 度极化宽频全向天线，支持 550MHz ~ 850MHz 频率范围频段，具有 8dBi 的高指向特性的增益。	T-522S	1 套	itc	2359.00	2359.00	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
35	抑制器	采用 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换器	TS-330	1 台	itc	8695.50	8695.50	
36	电源 管理器	输出连接器: 4 个 16A 电源插座和 4 个 10A 电源插座	TS-830	2 台	itc	1134.60	2269.20	
37	无线会议话 筒	一套为一台主机+6 台桌面式无线麦克风+2 个手持话筒	TS-358H	1 套	itc	7979.40	7979.40	
评审室音频系统								
扩声系统								
38	专业功放	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择 (支持 0.775V/1V/1.44V), 可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用强制散热设计; 具有安全保护措施和工作状态指示 (短路、过载、直流和过热保护, 变压器过热保护)。 3.输出功率: 立体声/并联 8Ω: 350W*2 立体声/并联 4Ω: 530W*2 桥接 8Ω: 1060W。 4. 采用标准 XLR+TRS 1/4" 复合多功能输入接口。智能削峰限幅器, 控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。	TS-350PI	3 台	itc	3887.40	11662.20	
39	音箱	1.精确设计的扬声器频率响应, 优化人声部分的高保真还原。	TS-803C	6 只	itc	1483.35	8900.10	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		2.拼接阵列扬声器设计,用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。 3.适用于大型多功能厅、剧院、体育馆以及户外演出等等。						
40	HH 支架	一体化钢材支架	TS-02A	6 只	itc	204.60	1227.60	
41	话筒天线	采用 UHF 频段无线真分集接收机用的 45 度极化宽频全向天线, 支持 550MHz ~ 850MHz 频率范围频段, 具有 8dBi 的高指向特性的增益。	T-522S	1 套	itc	4603.50	4603.50	
42	抑制器	采用 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit/A/D 及 D/A 转换	TS-224	1 台	itc	4603.50	4603.50	
43	电源管理器	输出连接器: 4 个 16A 电源插座和 4 个 10A 电源插座	TS-830	1 台	itc	1134.60	1134.60	
44	无线会议话 筒	一套为一台主机+6 台桌面式无线麦克风+2 个手持话筒	TS-358H	1 套	itc	8580.00	8580.00	
45	音频处理器	1.数字音频处理器支持≥8 路平衡式话筒/线路输入通道, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 支持≥8 路平衡式线路输出, 采用裸线接口端子, 平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除。 3.输出通道支持 31 段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、	TS-P880	1 台	itc	2343.60	2343.60	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		限幅器。 4.支持 24bit/48KHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。 5.支持通过 ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制、切换 8 个不同场景。面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或 存储录像。 6.配置双向 RS-232 接口，可用于控制外部设备；配置 RS-485 接口， 可实现自动摄像跟踪功能。配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自 定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支 持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。						
集中控制系统								
46	网络中控主 机	1、采用标准 19 英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、 红外、设备的工作状态；支持通过 IOS 平台/安卓平台等移动设备终端 进行集中式管控。为了做到信息安全与可控，并加强信息安全管理。 2、面板有≥4.3 英寸触摸彩屏，可查看 IP 地址、修改 IP 地址。具备 1 路 TF 卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对	TS-9100N	1 台	itc	33108.00	33108.00	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现联动控制，达到互联、互控的效果。 4、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5、采用 32 位 Cortex-A8 ARM 架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达 720MHz。主机内置≥256MDPR 及 8GEMMC 的大容量 FLASH 存储器。 6、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的 8 路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发 RS-232、RS-485 及 RS-422 信号，≥8 路独立可编程 IR 红外发射口，≥8 路数字 I/O 输入输出控制口，带保护电路，≥8 路弱电继电器控制接口，≥1 个 NET 网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接 256 个网络设备。 8、支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 9、支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限。						

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
47	平板控制器 +控制软件	12.6 英寸 8GB+128GB Wi-Fi 曜石灰 麒麟 9000E 芯片 8 扬声器 OLED 全面屏平板控制器		1 台	华为	5933.40	5933.40	
48	控制器	1.具有≥8 路自动、手动电源控制器，内置 8 个 20A 继电器，最大负载能力 4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有 1 路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及 8 个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁 (LOCK) 功能。 6.机器具备 ID 识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过 ID 识别。	TS-9101	1 台	itc	3375.90	3375.90	
49	触摸屏+控制软件	产品概述：是基于安卓系统开发的一款 10.1 寸电容式触摸一体机，显示屏采用 10.1 寸高清显示屏。 安装音视频控制软件系统： 1.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等模块功能。 2.编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 3.可自定义编程实现音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵	TS-9110A	1 台	itc	15233.40	15233.40	

序号	产品名称	技术参数	规格型号	数量 (单位)	投标品牌	单价(元)	合计(元)	备注
		信号切换/场景调用、电源设备开关控制等，支持获取中控及周边设备的工作状态、场景模式等功能。 4.控制管理软件界面可根据项目需求定制，并可以实现不同操作端对中控进行管控时的操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。 5.支持设定场景模式，可根据项目需求编程会议模式、离开模式、视频模式等						
50	中控编程	音视频调度切换编程	定制	1 项	itc	18414.00	18414.00	
51	交换机	24 口千兆	H3C	2 台	H3C Mini S1324G	1860.00	3720.00	
52	交换机	8 口千兆	H3C	3 台	S8G-U	1841.40	5524.20	
53	核心交换机	L3 以太网交换机主机(24SFP(8GE Combo)+4SFP Plus+1Slot)	H3C	1 台	S1226F-HPWR	20460.00	20460.00	
54	展示终端控制主机	Intel i7-11700K，16GB 内存，500G 硬盘；集成显卡，专业级液晶显示器、MK120 USB 套件	国产	10 台	定制	4603.50	46035.00	

三、机柜

序号	产品名称	技术参数	数量 (单位)	投标品牌	单价(元)	合计(元)	备注
55	会议机柜	22u	1套	图腾	2250.60	2250.60	
56	会议机柜	42u	2套	图腾	3580.50	7161.00	
四、无线ap系统							
57	无线控制器	集中化控制无线 AP，负责管理无线网络中的所有无线 AP，对 AP 管理包括：下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制	1台	H3C	5319.60	5319.60	
58	Ap	内置天线双频四流 802.11ac/n Wave 2 无线接入点-FIT	8台	H3C	879.00	7032.00	
59	电源	150W 交流电源模块	2台	国产	306.90	613.80	
60	软件	增强型无线控制器 license 授权函-管理 8AP-企业网专用-V7 专用	2台	H3C	2350.00	4700.00	
61	8口 POE 接入交换机	L2 以太网交换机主机,支持 8 个 10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 125W),支持 2 个 1000BASE-X SFP 端口,支持 AC	2台	H3C	1220.00	2440.00	
五、门禁系统							
62	人脸门禁	1、设备外观：7 英寸触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.5m-1.5m；	2台	海康威视	2185.50	4371.00	

序号	产品名称	技术参数	数量 (单位)	投标品牌	单价 (元)	合计 (元)	备注
		2、设备容量：支持 5000 张人脸白名单，6000 张卡，50000 条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在 0.5m~1.5m 之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、密码（超级密码）及组合认证方式，支持二维码识别（云眸/ISC 访客二维码），可外接身份证模块做人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定；					
63	双门磁力锁	开门角度：90°适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门	1 套	东控	358.05	358.05	
64	出门按钮	结构：塑料面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用；	2 台	东控	8.37	16.74	
六、监控布线预埋							
65	监控布线预埋	含设备预埋管材、网线、电源线等	1 项	国产	14880.00	14880.00	
		投标总价：大写：壹佰伍拾陆万伍仟陆佰伍拾玖元伍角玖分					
	合计					1565659.59	