本学^技工标一览表(报价表)

(金华市金东区光南小学)、(浙江金华阳光招标代理有限公司):

按你方招标文件要求,我方承诺按照如子玩标一览表(投价表)的价格完成<u>(项目名称)**金东区光南小学新校园开班报告厅及小会议室航空座椅采购项目**(项目编号:YG2025-W7675-ZFCG325)的实施。</u>

序号	标的名 称	品牌	制造商全称	规格型号	数量	单价	总价
1	礼堂椅	金新的	浙 的 有 司	XD-732、1、座椅规格:中心距 560-570mm, 椅背板高 990-1000mm, 座高 445-450mm。 2、座椅外板:采用优质高密度多层板经高频热压机一次成型座、背外板,再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序,面采用优质 PU 环保聚酯油漆饰面,油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等。背外板厚度≥18mm,座外板厚度≥13mm。座外板带有独特蜂窝式排气吸音孔,排气吸音孔数量≥100个。排气吸音孔能在全场 0.1 秒内消音排气,保证座椅的良好透气性和全场无噪音。 3、座、背海绵:采用高密度聚酯定型海绵原料,经模具冷固发泡一体成型。座、背海绵与座背外板相呼应,座椅整体安装成型后呈现一个"C"型。座海绵最厚点≥150mm、背海绵最厚点≥100mm。4、面料:采用优质品牌耐磨毛麻纺织面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。 5、扶手:采用优质实木,纹理美观,木质稳定,耐腐蚀,外涂环保水性漆。扶手厚度≥30mm。6、侧板:采用高密度板外覆海绵和毛麻制作而成,易于拆装。7、扶手框及铝合金站脚:扶手框采用≥2mm 优质冷轧板。站脚主架采用铝合金一体压铸成型,表面后精细抛光静电喷粉处理,站脚高度 225mm,宽度 65mm,壁厚 5mm,站脚着地长度 410mm(即站脚与地面固定长度)。站脚顶端与扶手框连结位尺寸 222*65mm。铝合金站脚上端采用实心设计,增加座椅稳定性。倒"C"型脚板(两脚板触地面距最短距离 310mm 即悬空距 65mm,两脚落地垂直孔,两地脚固定孔距位 390mm)。地脚采用了重力设计、隐避技术,固定螺栓隐藏在地脚内部,无积尘。(允许正负偏差 5mm)。 8、六边形铝合金写字板:采用铝合金压铸成隐藏式写字板,铝合金写字板支架与站脚连接,上下翻动灵活,榉木扶手盖,美观大方,写字板采用铝合金模压一体成型,写字板规格尺寸为:宽度300mm,长度 350mm,厚度 18mm。写字板设有茶杯圈及笔槽,方便放置茶杯及笔。为增加写字板的美观性及抗压强度,底部设有一块 ABS 塑料板与之相扣。(允许正负偏差 1-2mm)(拒绝 3D 打印)	610 套	905	552050

金东区光南小学新校园开班报告厅及小会议室航空座椅采购项目

				9、座内框:采用2mm厚优质A级冷轧钢板经冲压、折边焊接成形,框架装有6根S型弹簧,S型弹簧采用优质的际φ 3.2mm钢丝,经模具折弯成型;座框结构抛弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构,承载力达到400%6以上,不易变形断裂,更坚固耐用。 10、座椅口复翻转装置:采用自动回复装置,回位轻盈,无杂音,零故障。			
			浙江新	11、地 爆螺 采用內六角膨胀螺丝。			
2	主席台	金新的		3,检验依据: GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》; 2、木皮: 要求厚度≥1.0mm; 3、水性底漆:挥发性有机化合物含量≤197,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤50, 游离甲醛含量≤5,;	7 张	1320	9240
3	会议椅	金新的	浙江新 的椅业 有限公 司	XD-174、1、面料: 人造革西皮, 厚度≥0.93mm, 撕裂力>70, 耐折牢度(光面革)(20000次)无裂纹, 气味干态测试≤2, 禁用偶氮染料含量未检出,游离甲醛含量(分光光度法)未检出。2、橡木方: 木材含水率达8.9%;3、辅料: 阻燃定型海绵,总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.058mg/m².h,甲醛 A 级≤0.013mg/m².h	14条	710	9940
				会议室			
1	礼堂椅	金新 的	浙江新 的椅业 有限公 司	XD-766、1、座椅规格:座椅中心距 560-570mm、座高 440-460mm、椅高 1020mm,椅宽 650mm,座包打开深度为 805mm,写字板打开深度 860mm。(允许偏差±5mm) 2、座椅外板:采用优质高密度多层板经高频热压机一次成型座、背外板,再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序,面采用优质 PU 环保聚酯油漆饰面,油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等。背外板厚度≥16mm,座外板厚度≥13mm。座外板带有独特蜂窝式排气吸音孔,保证座椅的良好透气性。符合甲醛释放量 E1 级标准。 3、采用高密度聚酯定型海绵原料,经模具冷固发泡一体成型。座、背海绵与座背外板相呼应,座椅整体安装成型后呈现一个"C"型。座海绵最厚点≥150mm、背海绵最厚点≥100mm。4、采用优质品牌耐磨毛麻纺织面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。 5、铝合金下送风站脚:采用高强度铝合金一体压铸成型,表面后精细抛光静电喷粉处理,整体尺寸:545*308*300mm。站脚后侧与靠背板连接处最高 545mm,前侧与座板连接处最高 308mm。长方形底部站脚与地面固定,着地长度 300mm,宽度 238mm(即站脚与地面固定长度)。四个安装孔更利	150 套	1240	186000

				于座椅定位与荷载力、采用了重力设计、隐避技术,固定螺栓隐藏在地脚内部,全包围式地脚钉孔,内藏式地脚螺纹。巧妙地元固定螺丝隐藏于下,无积尘,下通风开孔孔径为φ 10mm,孔距 5mm; 并设置有风量的节装置,通过调节能调整风口的出风量,保证观众席的风速、温度符合使用需求,即在送风筒内部可设置 φ 16000 的通风百叶,保证出风均匀,同时降低风速、降低噪音、平衡各风口压力、座椅椅脚安装固定须下送风过渡盘与座椅连接安装固定。(允许偏差±5mm)6、侧板和铝仓金扶手框、扶手框采用高强度铝合金一体压铸成型,表面后精细抛光静电喷粉处理,扶手框尺寸为:475*506*58mm(允许偏差±5mm),外侧配有 80%及以上面积的钢板覆盖面侧板,均采用 1.2mm 厚热镀锌钢板一次冲压成型并结合 5mm 厚泡绵外覆面料。侧板安装法弃用传统易脱落、易变形的外扣式工艺,采用新型两块内嵌式使之更加稳固、耐碰撞、实用。7、扶手面:扶手采用优质实木精制而成,并与铝合金扶手盖相结合,同时采用脱水干燥缓冲处理,外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。油漆采用国家标准高硬度聚酯环保漆。8、回复机构:座垫回复系统加有阻尼装置,阻尼装置完全隐藏不外露,回复过程无冲击、无噪声,			
2	会议双人条桌	金新的	浙江新 的椅业 有限公 司	保证静音要求。 XD-271、1220*330*780mm(具体尺寸以现场施工为准) 1、基材:采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理,不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理,达到国际握钉力测试标准。 2、饰面:采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面,具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性,表面哑光效果持久。 3、封边:优质加厚 PVC 封边条,表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调 4、五金件:采用优质五金配件,五金配件结合紧密,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。	56 张	310	17360
3	会议三 人条桌	金新的	浙江新 的椅业 有限公 司	XD-272、1560*330*780mm(具体尺寸以现场施工为准) 1、基材:采用 E1 级环保刨花板。符合国家标准。经过防虫、防腐的化学处理,不易变形或开裂、平整度好、强度高、刚性好、不变形、比重合理,达到国际握钉力测试标准。 2、饰面:采用三聚氰胺浸渍纸作为饰面,具有优良的耐水、耐热、耐划、耐脏等特性,表面哑光效果持久。 3、封边:优质加厚 PVC 封边条,表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调	10 张	351	3510

金东区光南小学新校园开班报告厅及小会议室航空座椅采购项目

				4、五金件:采用优质五金配件,五金配件结合紧密,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。			
4	主席台	金新的	浙江新 的椅业 有限公 司	XD-632、1400*600*780mm 1. 基材: 中纤板,要求挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯均为检出,甲醛释放量≤0.055mg/m ³ ,检验依据: GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》; 2、木皮: 要求厚度≥1.0mm; 3、水性底漆:挥发性有机化合物含量≤197,苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和)≤50, 游离甲醛含量≤5,;	5 张	1320	6600
5	会议椅	金新的	浙江新 的椅业 有限公 司	XD-174、1、面料: 人造革西皮,厚度≥0.93mm,撕裂力>70,耐折牢度(光面革)(20000次)无裂纹,气味干态测试≤2,禁用偶氮染料含量未检出,游离甲醛含量(分光光度法)未检出。2、橡木方:木材含水率达8.9%;3、辅料:阻燃定型海绵,总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.058mg/m².h,甲醛A级≤0.013mg/m².h	10 条	710	7100
投标报价 (小写)					791800.00元		
	投标报价(大写)					百元整	

注:

- 1.投标人需按本表格式填写,不得自行更改。此表中的货物必须与《货物技术参数明细表》中填报的内容相一致。
- 2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得采购清单中货物或服务,报价表中不得出现"0 元""免费赠送"等形式的无偿报价,否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的,响应无效。**
- 3.特别提示: 采购代理机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
- 4.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料 谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人(电子签章): **冰康天辰教学设备有限公司** 日期: **2025**年 07_月 11 日

三、中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)的规定,本公司(联合体)参加**金华市金东区光南小学**(单位名称)的**金东区光南小学新校园 开班报告厅及小会议室航空座椅采购项目**(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. 报告厅-礼堂椅(标的名称),属于(工业)行业;制造商为(浙江新的椅业有限公司),从业人员 30 人,营业收入为 1515 万元,资产总额为 4438 万元¹,属于(小型企业);
- 2. <u>报告厅-主席台</u>(标的名称),属于<u>(工业)</u>行业;制造商为<u>(浙江新的椅业有限公司)</u>,从业人员<u>30</u>人,营业收入为 <u>1515</u>万元,资产总额为 <u>4438</u>万元¹,属于(<u>小型企业</u>);
- 3. <u>报告厅-会议椅</u>(标的名称),属于<u>(工业)</u>行业;制造商为<u>(浙江新的椅业有限公司)</u>,从业人员 30 人,营业收入为 1515 万元,资产总额为 4438 万元¹,属于(小型企业);
- 4. <u>会议室-礼堂椅</u>(标的名称),属于<u>(工业)</u>行业;制造商为<u>(浙江新的椅业有限公司)</u>,从业人员 30 人,营业收入为 1515 万元,资产总额为 4438 万元¹,属于(小型企业);
- 5. <u>会议双人条桌</u>(标的名称),属于<u>(工业)</u>行业;制造商为<u>(浙江新的椅业有限公司)</u>,从业人员 30 人,营业收入为 1515 万元,资产总额为 4438 万元¹,属于(小型企业);
- 6. <u>会议三人条桌</u>(标的名称),属于<u>(工业)</u>行业;制造商为<u>(浙江新的椅业有限公司)</u>,从业人员 30 人,营业收入为 1515 万元,资产总额为 4438 万元¹,属于(小型企业);
- 7. <u>会议室-主席台</u>(标的名称),属于<u>(工业)</u>行业;制造商为<u>(浙江新的椅业有限公司)</u>,从业人员 30 人,营业收入为 1515 万元,资产总额为 4438 万元¹,属于(小型企业);
- 8. <u>会议室-会议椅</u>(标的名称),属于<u>(工业)</u>行业;制造商为<u>(浙江新的椅业有限公司)</u>,从业人员 30 人,营业收入为 1515 万元,资产总额为 4438 万元¹,属于(小型企业);

以上企业,不属于大型企业的分支机构,不存在控股股东为大型企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章): 永遠天辰教学设备有限公司 出: 2025 年 07 月 11 日