



减重量计算: 减重量: $200 \times 1.1 = 220\text{t}$ 需要设计减重量: $220\text{t} / 100 \times 1.00 = 2.20\text{m}$ 实际设计减重量: $1.5^2 \times 3.0\text{m} > 2.20\text{m}$	新加坡区十九层: 137.40 米标准 净高 3.73 米 最小净高: $6 + 0.1 \times 3.73 = 2.00\text{米}$ 最小净高: 1.5 米 (在 1.5 米净高范围内) 4.32 米标准 新加坡区净高: $2.75 \times 3.0\text{米} > 4.32\text{米}$ 规范自动净高: 4.32 米
---	---

除海分区二十面单: 105.19 平方米
 净高 3.73 米
 最小净高: $1.6 + 0.1 \times 3.73 = 2.00$ 米
 最小净高高度以上有架空层面积: 3.08 平方米
 房面积: $2\% = 2.10$ 平方米 < 3.08 平方米
 满足日照附加要求

合联道和同和街道知识问答统计表				
居民名称	问卷编号/问卷名称	得分	得分换算系数表	得分换算系数表合计
谢国区十九	C-1	1	2.16	2.16
	C-2	1	2.16	2.16

合能增加厨房电瓷增加面积和重量				
应用名称	包瓷增加口瓷名称	数量	增加瓷增加面积 m ²	增加瓷增加重量合计 m ²
增加柜二十	LPC2129	1	0.23	0.23
	DC-1	1	2.85	2.85