

报价文件

项目名称： 衢州市公安局疫情防控项目（疫情防控数据分中心）-
硬件设备采购项目

项目编号： QCGZ2022004

投标人： 浙江移动信息系统集成有限公司 （盖单位公章）

日期： 2022 年 3 月 10 日



目录

第一章 ▲开标一览表..... 1

第二章 ▲报价明细表..... 2

第三章 《中小企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）..... 15

第四章 监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函..... 15

第五章 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》..... 15

第六章 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函..... 15

第七章 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》..... 15



第一章 ▲开标一览表

项目名称：衢州市公安局疫情防控项目（疫情防控数据分中心）-硬件设备采购项目

项目编号：QCGZ2022004

金额单位：元

序号	名称	品牌型号	数量	单价	总价	工期	
一	服务器 1	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	1	52911	52911	合同签订后 30 天内完成所有设备的到货及安装调试。	
二	服务器 2	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	2	31801	63602		
三	服务器 3	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	2	43390	86780		
四	服务器 4	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	3	46650	139950		
五	服务器 5	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	3	44476	133428		
六	服务器 6	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	2	31390	62780		
七	服务器 7	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	10	51169	511690		
八	服务器 8	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	5	46119	230595		
九	服务器 9	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	3	36160	108480		
十	服务器 10	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	3	51477	154431		
十一	服务器 11	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	10	51092	510920		
十二	服务器 12	新华三/H3C UniServer R4900 G3	5	68433	342165		
十三	交换机 1	新华三/H3C S6520X-54HF-EI	2	32561	65122		
十四	交换机 2	新华三/H3C S6520X-54HF-EI	4	32933	131732		
十五	交换机 3	新华三/H3C S5560X-54C-EI	2	10068	20136		
十六	交换机 4	新华三/H3C S5130S-52P-EI	1	3011	3011		
十七	交换机 5	新华三/H3C S5110V2-52P	1	3015	3015		
十八	服务器	清华同方/超强 K620-M3	1	119500	119500		
十九	瘦客户机	华为/FD0NCT320002	20	3000	60000		
二十	硬盘	华为/L1-S-SAS1800	15	6700	100500		
二十一	安全单向导入设备	天行网安/PAS5009/IAS5009	2	113296	226592		
二十二	单向隔离光闸（万兆）	天行网安/TG9259-F	2	91704	183408		
二十三	日志审计系统	奇安信网神/LAS-PKQ2M-PA	1	59734	59734		
二十四	数据库审计	奇安信网神/DBA3300-G-2000Z-Z	1	61173	61173		
二十五	接入防火墙	紫光恒越/UNIS F1000-CN80	1	68345	68345		
二十六	安装调试	金额：1500000 元					
二十七	总计	¥：5900000 元 大写：伍佰万元					

投标人（盖章）：浙江移动信息系统集成有限公司

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：2022 年 3 月 10 日

波钱印军

第二章 ▲报价明细表

项目名称：衢州市公安局疫情防控项目（疫情防控数据分中心）-硬件设备采购项目

项目编号：QCGZ2022004

单位：元

序号	名称	品牌型号	制造商	主要技术参数	原产地	数量	单价	总价
一	服务器 1	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器，2 颗 CPU，规格：≥24 核 48 线程，主频≥2.2Ghz；内存规格：512GB；硬盘规格：2.4TB 2.5 吋 10K 12Gb SAS 硬盘*24，2*480G SSD，Raid 卡，2 个千兆网口，2 个万兆光口（含 2 个 10GE 多模光模块）（含 2 对 10GE（OM3）光纤跳线，规格根据实际需求确定，300 米光学延迟≤0.75 纳秒），HBA 卡，五年质保，硬盘免返还。	杭州	1	52911	52911.00
二	服务器 2	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器，2 颗 CPU，规格：≥16 核 32 线程，主频≥2.5Ghz；内存规格：256GB；硬盘规格：600GB[SAS 硬盘，10000rpm]*2，8TB[SATA 硬盘，7200rpm]*4，Raid(1,5,6,10) (缓存 1GB)，2 个千兆网口，2 个万兆光口（含 2 个 10GE 多模光模块）（含 2 对 10GE（OM3）光纤跳线，规格根据实际需求确定，300 米光学延迟≤0.75 纳秒），五年质保，硬盘免返还。	杭州	2	31801	63602.00
三	服务器 3	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器，2 颗 CPU，规格：≥16 核 32 线程，主频≥2.5Ghz；内	杭州	2	43390	86780.00

				存规格:256GB,硬盘规格: 960GB[SDD 硬盘]*1, 12TB[SATA 硬盘, 7200rpm]*12, Raid(0/1/5/6/10/50/60)(缓存 1GB), 2 个千兆网口, 2 个万兆光口 (含 2 个 10GE 多模光模块) (含 2 对 10GE (OM3) 光纤跳线, 规格根据实际需求确定, 300 米光学延迟≤ 0.75 纳秒), 五年质保, 硬盘免返还。				
四	服务器 4	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器, 2 颗 CPU, 规格: ≥24 核 48 线程, 主频≥2.2Ghz; 内存规格:256GB,硬盘规格: 240GB[SDD 硬盘]*2, 1600GB[SDD 硬盘]*2, 4TB[SATA 硬盘, 7200rpm]*12, Raid(1,5,6,10)(缓存 1GB), 2 个千兆网口, 2 个万兆光口 (含 2 个 10GE 多模光模块) (含 2 对 10GE (OM3) 光纤跳线, 规格根据实际需求确定, 300 米光学延迟≤0.75 纳秒), 五年质保, 硬盘免返还。	杭州	3	46650	139950.00
五	服务器 5	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器, 2 颗 CPU, 规格: ≥24 核 48 线程, 主频≥2.2Ghz; 内存规格:256GB,硬盘规格: 960GB[SDD 硬盘]*2, 12TB[SATA 硬盘, 7200rpm]*12, Raid(0/1/5/6/10/50/60)(缓存 1GB), 2 个千兆网口, 2 个万兆光口 (含 2 个 10GE 多模光模块) (含 2 对 10GE (OM3) 光纤跳线, 规格根据实际需求确定, 300 米光学延迟≤ 0.75 纳秒), 五年质保, 硬盘免返还。	杭州	3	44476	133428.00
六	服务器 6	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器, 2 颗 CPU, 规格: ≥16 核 32 线程, 主频≥2.5Ghz; 内	杭州	2	31390	62780.00

				存规格:256GB,硬盘规格: 600GB[SAS 硬盘, 10000rpm]*2, 6TB[SATA 硬盘, 7200rpm]*4, Raid(1, 5, 6, 10) (缓存 1GB, 带电池), 2 个千兆网口, 2 个万兆光口 (含 2 个 10GE 多模光模块) (含 2 对 10GE (OM3) 光纤跳线, 规格根据实际需求确定, 300 米光学延迟 $\leq$ 0.75 纳秒), 五年质保, 硬盘免返还。				
七	服务器 7	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器, 2 颗 CPU, 规格: $\geq$ 32 核 64 线程, 主频 $\geq$ 2.2Ghz; 内存规格: 256GB, 硬盘规格: 3840GB[SDD 硬盘]*1, 2.4TB 2.5 吋 10K 12Gb SAS 硬盘*24, Raid(0/1/5/6/10/50/60) (缓存 1GB), 2 个千兆网口, 2 个万兆光口 (含 2 个 10GE 多模光模块) (含 2 对 10GE (OM3) 光纤跳线, 规格根据实际需求确定, 300 米光学延迟 $\leq$ 0.75 纳秒), 五年质保, 硬盘免返还。	杭州	10	51169	511690.00
八	服务器 8	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器, 2 颗 CPU, 规格: $\geq$ 24 核 48 线程, 主频 $\geq$ 2.2Ghz; 内存 256GB 磁盘 1.8TB*12-SAS; 磁盘 2*600GB-SAS; 2 个千兆网口+2 个万兆网口 (含光模块); RAID 卡(0, 1, 5); 5 年质保硬盘不返还	杭州	5	46119	230595.00
九	服务器 9	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器, 2 颗 CPU, 规格: $\geq$ 16 核 32 线程, 主频 $\geq$ 2.5Ghz, 内存规格: 512GB, 硬盘规格: 1*960G_ssd, 1*480G_ssd, Raid1, 2 个万兆光口 (含 2 个 10GE 多模光模块) (含 2 对 10GE (OM3) 光纤跳线,	杭州	3	36160	108480.00

				规格根据实际需求确定，300 米光学延迟 ≤ 0.75 纳秒），五年质保，硬盘免返还。				
十	服务器 10	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器，2 颗 CPU，规格： ≥ 16 核 32 线程，主频 $\geq 2.5\text{GHz}$ ，内存规格：512GB，硬盘规格：480G[480G_sata_ssd]*1，8000G[8T_sata_hdd]*12，1920G[1920G_nvme_ssd]*2，Raid1，2 个千兆网口，2 个万兆光口（含 2 个 10GE 多模光模块）（含 2 对 10GE（OM3）光纤跳线，规格根据实际需求确定，300 米光学延迟 ≤ 0.75 纳秒），五年质保，硬盘免返还。	杭州	3	51477	154431.00
十一	服务器 11	紫光恒越/UNIS Server R3830 G5	紫光恒越技术有限公司	国产化 2U 服务器，2 颗 CPU，规格： ≥ 16 核 32 线程，主频 $\geq 2.5\text{GHz}$ ，内存规格：512GB，硬盘规格：480G[480G_sata_ssd]*1 8000G[8T_sata_hdd]*12 1920G[1920G_nvme_ssd]*2，Raid1，2 个万兆光口（含 2 个 10GE 多模光模块）（含 2 对 10GE（OM3）光纤跳线，规格根据实际需求确定，300 米光学延迟 ≤ 0.75 纳秒），五年质保，硬盘免返还。	杭州	10	51092	510920.00
十二	服务器 12	新华三/H3C UniServer R4900 G3	新华三技术有限公司	2U 服务器，2 颗 CPU（Intel Xeon Gold5218），规格： ≥ 16 核 32 线程，主频 $\geq 2.0\text{GHz}$ ，内存规格：384GB，硬盘规格：240G[240G_sata_ssd]*2，8000G[8T_sata_hdd]*12，1920G[1920G_nvme_ssd]*2，Raid1，2 个万兆光口（含 2 个 10GE	杭州	5	68433	342165.00

				多模光模块）（含 2 对 10GE（OM3）光纤跳线，规格根据实际需求确定，300 米光学延迟≤0.75 纳秒），五年质保，硬盘免返还。				
十三	交换机 1	新华三/H3C S6520X-54HF-EI	新华三技术有限公司	机架式 1U 盒式交换机，前后通风，≥48 口 SFP+万兆，≥6 口 QSFP 40G，配置 4 个多模 40GE 光模块，22 个多模 10GE 光模块，4 个 10km 单模 10GE 光模块，2 个 40km 单模 10GE 光模块，交换容量≥2.58TBps，包转发率 ≥1080Mpps，支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备 LACP 聚合，所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes），10G、40G 端口支持路由口、路由子接口功能，端口支持 LLDP 功能，支持 IPv4/V6 双栈，五年质保。	杭州	2	32561	65122.00
十四	交换机 2	新华三/H3C S6520X-54HF-EI	新华三技术有限公司	机架式 1U 盒式交换机，前后通风，≥48 口 SFP+万兆，≥6 口 QSFP 40G，配置 4 个多模 40GE 光模块，28 个多模 10GE 光模块，交换容量≥2.58TBps，包转发率 ≥1080Mpps，支持堆叠（IRF）/VSS，或者跨设备 LACP 聚合，所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes），10G、40G 端口支持路由口、路由子接口功能，端口支持 LLDP 功能，支持 IPv4/V6 双栈。五年质保。	杭州	4	32933	131732.00
十五	交换机 3	新华三/H3C S5560X-54C-EI	新华三技术有限公司	机架式 1U 盒式交换机，冗余电源，≥48 口千兆电，≥4 个 SFP+万兆光，配置 2 个多模 10GE 光模块，2 个 10km 单模 10GE 光模块，交换容量≥512Gbps，包转发率 ≥200Mpps，所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes）	杭州	2	10068	20136.00

				2. 端口支持 LLDP 功能，且支持配置 TLV 指定 management ip 地址。五年质保。				
十六	交换机 4	新华三/H3C S5130S-52P-EI	新华三技术有限公司	机架式 1U 盒式交换机，支持交流电源，≥48 电口，MAC ≥ 8k，VLAN≥255，支持 STP/RSTP/MSTP，支持静态路由。五年质保	杭州	1	3011	3011.00
十七	交换机 5	新华三/H3C S5110V2-52P	新华三技术有限公司	国产主流品牌，产品已正式商用。1U 机架，交流供电，配置不少于 48 端口 RJ45 串口，1 个 RJ45 管理口支持全部串口速率支持不少于 4 个同时登入同一个串口支持通过命令行、WEB 界面配置可选，五年原厂质保	杭州	1	3015	3015.00
十八	服务器	清华同方/超强 K620-M3	同方股份有限公司	信创专用双路主板，含 2*鲲鹏 920 5221K 32 核 2.6G 处理器*1； 32G DDR4-2933 ECC RDIMM*8； 600G 10krpm SAS HDD+3.5 寸硬盘托架*2； Riser1: 3*PCIE X8 Riser 卡（Riser1&2 位置）*1； Riser2: 1*PCIE X16+1*PCIE X8 Riser 卡（Riser1&2 位置）*1； RAID 标卡支持 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2G 缓存*1； 4*1G 电口灵活网卡*1； 双口 16G HBA 卡*1； Mellanox 芯片双口 10G PCIE X8 网络标卡（含 2 个多模光模块）*1； 900W 交流电源*2；五年质保，硬盘免返还。华为原厂上门云桌面服务器扩容服务，FA 和 FC 单节点改为主备，瘦终端安装	北京	1	119500	119500.00
十九	瘦客户机	华为/FD0NCT320002	华为技术有限公司	瘦客户机-瑞芯微 RK3288 1.8GHz (四核)-1G DDR3-4G eMMC-无	广东	20	3000	60000.00

				-1000M-(DVI-I)-Linux 中文自由版 -CT3200, 含 DVI-I 转 VGA 头和壁挂; 五年质保。含华为 FusionAccess 8.x-FusionAccess 桌面云标准版永久许可-每终端				
二十	硬盘	华为/L1-S-SAS1800	华为技术有限公司	型号: L3-S-SAS1800, 1.8TB 10K RPM SAS 硬盘单元(2.5"), 适配华为 OceanStor 5110 V5 存储, 五年质保, 硬盘免返还。含华为原厂上门存储池 无损扩容服务。	广东	15	6700	100500.00
二十一	安全单向导入设备	天行网安/PAS5009/IAS5009	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	硬件性能 1. 采用标准机架式机箱。 2、导入前置机: 100/1000M Base-TX 网络接口≥2 个。 3、导入服务器: 100/1000M Base-TX 网络接口≥2 个。 4、★具备 Linux 的高性能安全操作系统、给传输数据提供安全可靠的生态, 提供采用基于 Linux 内核的 TopOS 安全操作系统软件著作权登记证书 5、最大传输延时≤50ms; 数据库到数据库交换最大并发数据表≥2048; 数据影射最大字段数≥512; 数据库到数据库交换记录数(≥100KB/记录)≥2000 条/秒; 数据文件处理文件数(≥100KB/文件)≥2000 个/秒; 系统吞吐量≥4000Mbps。 技术指标参数: 1、能够事先定义任务的过滤规则, 并根据过滤规则对数据进行严格的格式检查和过滤 2、根据系统管理员配置任务规则进	北京	2	113296	226592.00

				行单向传输，对数据内容进行深层次细粒度的过滤检查，可对内容过滤，可对大字段内容检查。 3、具备数据同步功能，支持 SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Mysql 等的单、双向数据交换；无需修改数据库表结构，不涉及代码修改；可同时发送和接收多个数据库中多个表，提供“数据库同步系统”国家版权局软件著作权登记证书 4、具有灵活的文件交换冲突选项，支持重名策略：覆盖、放弃、重命名。（提供界面截图） 5、支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，删除源数据等同步方式。（提供界面截图） 6、★具备数据库资源监测异常功能，实现对业务系统快速定位异常，提供“数据库异常监测系统”国家版权局软件著作权登记证书 7、支持不同类型数据库之间及异构数据库的数据类型转换（表名、表字段、表字段类型、表主键、表外部键不同）；支持 BLOB、CLOB、LONG、TEXT、IMAGE 等大字段的异构，支持不同字符集的异构。 8、支持断点重传功能，在出现断电或传输中断等情况下，能够保证系统恢复时，交换的数据能重传或续传且不出数据丢失现象。 9、采用具有人性化的 B/S 管理界面，非信任端与信任端分开管理。 10、管理口与业务口分离，增加配置				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				信息的抗干扰能力。 11、单向导入系统能够在数据单向同步过程发生错误时进行报警。报警可以以多种形式发送，邮件、短信。 12、客户端与单向导入系统采取双向认证方式，确保客户端的合法性。 13、数据传输过程采用数据完整性校验机制，保证数据的有效性、正确性、完整性。 14、★支持基于客户端或者采集程序监听源端文件（数据库业务表）实现数据从非信任区域单向传输到信任区域，提供信息采集系统相应软件著作权登记证书 15、必须与现有单向光闸为同一品牌，保证平台的完整性、高效性。 16、★为符合欧盟 ROHS 标准，减少和控制电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进低污染电子信息产品的生产和销售，产品需具备 CPST 欧冠检测报告，提供相关证明文件； 17、产品厂商具备与边界安全产品的软件研发、计算机信息系统集成相关的知识产权管理体系认证证书，提供相关证明文件 18、★产品入围公安部组织测试的安全厂商名单，提供相关截图证明 19、五年质保，硬盘免返还。				
二十二	单向隔离光闸（万兆）	天行网安/TG9259-F	拓尔思天行网安信息技术有限公司	1、采用标准机架式机箱 2、内外网各 100/1000M Base-TX 网络接口≥2 个，2 万兆光纤接口≥2 个。 2. 与单向导入系统为同一品牌。	北京	2	91704	183408.00

			3、最大传输延时$\leq 50\text{ms}$；数据库到数据库交换最大并发数据表≥ 2048；数据影射最大字段数≥ 512；数据库到数据库交换记录数（$\geq 100\text{KB}$/记录）≥ 2000 条/秒；数据文件处理文件数（$\geq 100\text{KB}$/文件）≥ 2000 个/秒；系统吞吐量$\geq 4000\text{Mbps}$。 4、支持静态文件的单向导入；要求支持 Samba 共享、FTP、本地 FTP、NFS 等多种方式的文件同步服务；支持相同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入；支持基于 Windows 和 Linux 等操作系统的文件服务器的文件单向导入；支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户；支持文件后缀名黑白名单过滤；支持文件内容格式黑白名单过滤；支持病毒查杀功能；支持关键字过滤；支持文件打包传输。 5、支持数据库的单向导入；要求支持 ORACLE、SQLSERVER、SYBASE、DB2、Mysql、神州通用 (oscar) 等多种数据库类型数据库的单向导入；支持异构数据单向导入，包括数据库类型异构、表异构、字段异构和字符异构；支持触发器、全表同步、增量同步、快照和奉献模式数据采集与导入；支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等。 6、支持丢包恢复、掉电保护、断网恢复、流量控制等功能，有效保障传				
--	--	--	--	--	--	--	--

			输数据的完整性、正确性. 7、符合等级保护三级要求，支持三权分立的管理. 8、支持对外接设备进行认证功能. 9、支持业务运行状态监控管理. 10、支持查询和显示详尽的日志信息及统计报表，具备良好的人机交换界面. 11、支持 web（B/S）方式管理，支持 HTTPS 方式访问，管理界面采用证书和用户名与密码双因子进行认证. 12、具有系统状态监测功能，支持网络状态监测功能。系统状态分为红、黄、绿三级，系统实时进行状态监测与结果展示，根据不同颜色来反映当前系统的状态. 相关资质 1、★产品数据完整性、正确性校验采用分光回馈机制，通过接收主机返回流量控制信号，防止数据丢失，具备可信计算芯片平台，提供相关软件著作权证书复印件 2、★为符合欧盟 ROHS 标准，减少和控制电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进低污染电子信息产品的生产和销售，产品需具备 CPST 欧冠检测报告，提供相关证明文件； 3、★产品基于分光技术的纯单向数据可靠传输，实现相互隔离网络的单向数据同步.产品具备安全可靠网络信息采集系统软件著作权证书。 4、★产品厂商具备与边界安全产品的软件研发、计算机信息系统集成相				
--	--	--	---	--	--	--	--



				关的知识产权管理体系认证证书，提供相关证明文件 5、公安部销售许可证书（增强级），提供相应截图证明文件。 6、中国信息安全测评中心 EAL3+证书，提供相应截图证明文件。				
二十三	日志审计系统	奇安信网神/LAS-PKQ2M-PA	网神信息技术（北京）股份有限公司	2U 标准机架式，单电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，6 个千兆电口支持多端口采集可再扩展 8 个千兆采集口（光口/电口）或 2 个万兆光口，1 个管理口，2 个 USB 接口，存储容量 4TB。系统内置数据库，无需单独安装或购买数据库；提供网络设备、安全设备与系统、主机、中间件、数据库、存储、应用和服务在内的多种审计数据源的日志采集，并且提供日志过滤归并功能提高日志采集能力；支持针对日志的查询，告警，审计，报表，报告等功能，支持自定义分析规则与自定义报表、报告；提供多种多样的可视化日志分析能力；提供 5 年免费软件维护升级服务。默认支持 80 个审计对象授权。五年质保，硬盘免返还。	北京	1	59734	59734.00
二十四	数据库审计	奇安信网神/DBA3300-G-2000Z-Z	网神信息技术（北京）股份有限公司	支持专用硬件平台和安全操作系统（国产），国产芯片，主频不低于 1.5GHz，核数不少于 4 核； 8G 内存；硬盘总容量 8TB（支持 RAID1，实际有效容量 4T）； 1 个管理口、支持 5 个千兆自适应电口（包含 2 组 bypass）； 4 个千兆光口（含光模块）； 2 个万兆光口（含光模块）； 支持至少 4 个扩展插槽； 2U 机架式设备，	北京	1	61173	61173.00

				冗余电源。事物处理能力：40000 条/秒，五年质保，硬盘免返还。				
二十五	接入防火墙	紫光恒越/UNIS F1000-CN80	紫光恒越技术有限公司	实配：千兆电口 16，千兆光口 6，万兆光口 6，SSL VPN 并发数 2000，IPSec VPN 隧道 7500，虚拟防火墙数量不低于 400，配置双电源；整机采用通过认定的国产化 CPU、国产化操作系统。支持 USB2.0；含 4 个千兆单模模块，2 个千兆多模模块，4 个万兆单模模块，2 个万兆多模模块；吞吐量不低于 20Gbps，最大并发连接数不低于 600 万，每秒新建连接数不低于 17 万，IPSec 吞吐量不低于 15Gbps，IPS 吞吐量不低于 7.5Gbps，五年防病毒和 IPS 授权模块满配。五年质保，硬盘免返还。	杭州	1	68345	68345.00
二十六	安装调试	金额：1500000 元						
二十七	总计	¥：_____5000000_____元						
		大写：_____伍佰万_____元						

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各项费用。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：浙江移动信息系统集成有限公司

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：2022 年 3 月 10 日

波钱印军

第三章 《中小企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）

无。

第四章 监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函

无。

第五章 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》

无。

第六章 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函

无

第七章 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》

无。