

## 一、开标一览表（报价表）

杭州市萧山区瓜沥镇人民政府、杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成瓜沥镇档案馆库房内部设施设备等采购项目【招标编号：GZCG2022GKDL-31】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价	质保或服务年限
1	瓜沥镇档案馆库房内部设施设备等采购项目	万保	详见招标需求	1 批	1666036.00 元	1666036.00 元	质保期 2 年
投标报价（小写）				1666036.00 元			
投标报价（大写）				壹佰陆拾陆万陆仟零叁拾陆元整			

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



## 二、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加杭州市萧山区瓜沥镇人民政府的瓜沥镇档案馆库房内部设施设备等采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 瓜沥镇档案馆库房内部设施设备等采购项目，属于工业（供应业）；制造商为杭州万保箱柜有限公司，从业人员128人，营业收入为3512万元，资产总额为6046万元，属于小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(电子签名)：杭州万保箱柜有限公司

日期：2022年11月29日



## 三、报价明细表

序号	名称	品牌(如果有)	型号(如果有)	规格配置详细说明	数量	单价	合计
一、手动型密集架（核心产品）							
1	文书档案存储设备	万保	手动	1. 规格 910*600*2550mm；（6层） 2. 技术要求： 机械部分严格按照中华人民共和国直列式档案储存设备 DA/T7-2003 行业标准、GB/T13667.3-2013 电手动储存设备。技术条件；具体详见“四、项目建设内容及要求”。	518.5 立方	850	440725
2	财务会计档案	万保	手动	1. 规格 910*600*2550mm；（12层） 2. 技术要求：其它技术要求同“文书档案存储设备”技术要求。	109 立方	1200	130800
3	实物类档案	万保	手动	1. 规格 2000*600*2000mm；（4层） 2. 技术要求：具体详见“四、项目建设内容及要求”。	7.2 立方	780	5616
4	奖杯档案架	万保	手动	每节规格 910*650*2550mm，存放奖杯，四层，每层 10 格。 技术条件；具体详见“四、项目建设内容及要求”。	10.9 立方	1400	15260
5	奖牌档案架	万保	手动	每节规格 910*650*2550mm，存放奖杯，四层，层板可调。 技术条件；具体详见“四、项目建设内容及要求”。	10.9 立方	1400	15260
二、智能除湿机系统							
1	智能除湿机	山岛	智能型	除湿量：168 升/日 电源：220V~50Hz 额定输入电流：13A	5 台	8000	40000

				<p>额定输入功率：2.8KW                  循环风量：1300m<sup>3</sup>/h                  使用环境温度：5-38℃                  外形尺寸：605*405*1620mm（深宽高）                  净重：100kg                  湿度控制：微电脑控制湿度1%自由设定和控制。                  化霜功能：自动除霜（当环境温度低于18℃以下自动除霜）                  压缩机保护：三分钟延时保护                  热交换器：亲水膜换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。                  排水方式：软管连续排水</p>			
三、气体灭火消防系统							
1	柜式七氟丙烷气体灭火装置	博海	GQQ150/2.5	<p>GQQ150/2.5,                  长宽高：580*500*1900;                  灭火剂充装密度：≤1120kg/m<sup>3</sup>;                  贮存压力（20°）：2.5mpa;                  最大工作压力：4.2mpa;                  喷射时间：≤10S;                  启动电流电压：DC24V/1.2A;                  灭火形式：全淹没； 执行标准：GB16670-2006</p>	5套	4800	24000
2	柜式七氟丙烷气体灭火装置	博海	GQQ100*2/2.5	<p>GQQ100*2/2.5                  长宽高：1040*430*1700;                  灭火剂充装密度：≤1120kg/m<sup>3</sup>;                  贮存压力（20°）：2.5mpa;                  最大工作压力：4.2mpa;                  喷射时间：≤10S;                  启动电流电压：DC24V/1.2A;</p>	1套	7800	7800

				灭火形式:全淹没; 执行标准: GB16670-2006			
3	柜式七氟丙烷气体灭火装置	博海	GQQ90*2/2.5	GQQ90*2/2.5 长宽高: 550*430*1200; 灭火剂充装密度: $\leq 1120\text{kg}/\text{m}^3$ ; 贮存压力(20°): 2.5mpa; 最大工作压力: 4.2mpa; 喷射时间: $\leq 10\text{S}$ ; 启动电流电压: DC24V/1.2A; 灭火形式:全淹没; 执行标准: GB16670-2006	1套	7000	7000
4	柜式七氟丙烷气体灭火装置	博海	GQQ40/2.5	GQQ40/2.5 长宽高: 1040*430*1700; 灭火剂充装密度: $\leq 1120\text{kg}/\text{m}^3$ ; 贮存压力(20°): 2.5mpa; 最大工作压力: 4.2mpa; 喷射时间: $\leq 10\text{S}$ ; 启动电流电压: DC24V/1.2A; 灭火形式:全淹没; 执行标准: GB16670-2006	1套	3800	3800
5	七氟丙烷药剂	博海	HFC-227ea	HFC-227ea, 七氟丙烷药剂	1085KG	65	70525
6	泄压口	博海	机械型	机械型; 开启压力: 1000pa $\pm$ 0pa; 尺寸 850*460*80mm; 有效泄压面积: 0.25m <sup>2</sup>	2个	600	1200
7		博海	机械型	机械型; 开启压力: 1000pa $\pm$ 0pa; 尺寸 460*460*80mm; 有效泄压面积: 0.12m <sup>2</sup>	3个	550	1650

8	气体控制器	海湾	<p>GST-QKP01</p> <p>1. 具有火灾探测及报警功能。          可连接本公司编码型感温、感烟和火焰等类型的探测器以及手动报警按钮，实现火灾探测和报警。</p> <p>2. 能控制实现气体灭火设备的启动喷洒，其启动方式有以下几种：          1) 通过火灾报警探测器和手钮报警联动启动气体灭火；          2) 通过按下现场紧急启动按钮来启动气体灭火；          3) 通过按下 GST-QKP01 面板上的【启动】按键来启动气体灭火。</p> <p>3. 收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。</p> <p>4. 延时启动的延时时间在 0~30 秒连续可调。</p> <p>5. 具有停动功能，在延时期期间，通过以下方式可紧急停止延时及其后续动作：          1) 按下 GST-QKP01 面板上的【停动】按键，可实现紧急停动；          2) 按下该控制区域内的现场紧急停动按钮，可实现紧急停动；          3) 通过火灾报警控制器（联动型）发出停动命令，可实现紧急停动；          4) 按下【确认】键并选择中止延时，可实现紧急停动。</p> <p>6. 具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式。          在自动工作方式下，可实现火灾报警联动启动气体灭火。          在手动工作方式下，只能进行火灾报警，不能联动启动气体灭火，只能通过【启动】按键和现场紧急启动</p>	4 个	6800	27200
---	-------	----	---	-----	------	-------

				<p>按钮才能启动气体灭火。</p> <p>系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实现,也可在 GST-QKP01 上进行设置,系统的手自动状态决定于最后一次设置操作,且系统的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的指示为准。</p> <p>7. 自身带有备电,在主电缺失时可自动进入备电运行状态;能给备电充电并有备电保护功能。</p> <p>8. 具有信息记录、查询功能,可保存最后的 999 条记录。</p>			
9	消防报警主机	海湾	JB-QB-GST200	<p>壁挂型主机,242 点位,含 3 块回路板、6 路回路总线,含 CAN 联网板、图形显示装置通讯板,需具有高能负载能力,适合二线制外部设备的工作---带载设备多提高总线电流、电压参数---带载距离远内置蓝牙调试模块---管理调试便捷</p>	1 台	9000	9000
10	外控电源	士兰达	7A/24V	<p>为联动控制系统的主电源使用,为联动控制模块及负载设备供电。电源箱以交流 220V 作为主电源,同时可内置两节 DC12V/7Ah (或 12AH 或 17AH 或 24AH) 密封铅电池作为备用电源,电源内部采用开关电源稳压电路及备电浮充电路,具有输出过流自动保护功能、主备电无间隙切换功能和完善的备用自动充电及备电过放电保护功能</p>	1 个	1500	1500
11	烟感	海湾	G3T	<p>点型光电感烟火灾探测器采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器:信号总线电压:总线 24V 允许范围 16V~28V, 监视电流<math>\leq 0.3\text{mA}</math> 报警电流<math>\leq 1.0\text{mA}</math> 编码方式:电子编码(编码范围为 1~242)</p>	10 个	360	3600

				线制：信号二总线无极性			
12	温感	海湾	G3N	信号总线电压：总线 24V 允许范围 16V~28V； 监视电流≤0.3mA 报警电流≤1.0mA 编码方式：电子编码（编码范围为 1~242） 线制：信号二总线无极性	32 个	320	10240
13	声光	海湾	HX-32 0B	信号总线电压：DC24V 允许范围：16V~28V； 工作电流： 总线监视电流≤0.25mA 总线启动电流≤5mA； 闪光频率：1.1Hz~1.7Hz； 火警声调声压级：80dB~115dB； 变调周期：3.5s~4.8s（火警声）/0.6s~1.0s（滴滴声）； 编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在 1~242 之间任意设定； 线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接； 执行标准：GB 26851-2011	16 个	270	4320
14	紧急启停按钮	海湾	GST-L D-831 8	编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21~30 之间任意设定； 常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻小于等于 100M 欧姆； 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键； 启动零件类型：重复使用型； “按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位；	8 个	500	4000
15	放气指示灯	海湾	GST-L D-831 7	闪光频率：每分钟闪亮 45 正负 5 次； 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 11~20 之间任意设定 线制：与气体灭火控制器采用两线制，无极性；	8 个	330	2640

四、智慧化综合管理平台及中控室建设（核心产品）							
1	智慧化综合管理平台	万保	万保定制	系统平台功能需涵盖：档案库房环境安全智能系统模块、安全实时监测系统模块、能源安全管理系统模块、智慧数字视频监控及门禁系统，同时预留智慧档案电子标签管理系统、智慧卷宗存储系统模块、智能灯光指引系统模块、互联网环境下档案业务工作模式系统等其它相关系统接入的接口模块，同时满足市场上相关主流设备及通用系统的接入要求，能满足未来升级及发展（二次开发）的需要。	1套	238000	238000
2	智慧平台展示屏	TCL	定制	75寸，2+32GB内存，高色域、双频WIFI\4K超高清全面屏、MEMC液晶网络智能显示屏，安卓系统，壁挂式安装。	1台	12000	12000
3	管理电脑	Dell	3710	显示器：不小于21寸液晶显示器 主机配置：i5，16G DDR4内存，256G固态硬盘，独立显卡；。含键盘鼠标	2台	6800	13600
4	平台服务器	浪潮	NF5180M5	国产品牌，Intel E5-2620V4处理器；2条DDR4内存16GB；标配2*GE+2*10GE网口以太网卡；通用硬盘4T。	1台	39000	39000
5	监视器	海康威视	DS-D5055UP	尺寸：55英寸； 分辨率：3840×2160@60Hz（向下兼容） 视角：178°（水平）/178°（垂直）； 响应时间：8ms（G to G）； 对比度：1200:1； 亮度：350cd/m <sup>2</sup> ； 输入接口：HDMI×1，DVI×1，VGA×1，CVBS×1，USB×1 输出接口：HDMI×1，VGA×1，CVBS×1 功耗：≤210W；	1台	8000	8000

				电源要求：100~240 VAC, 50/60 Hz; 寿命：≥60000 小时;			
6	服务器机柜	飞凯	F6124 2	规格：600*1200*2000，结构坚固，最大承载 100kg， 门及门锁 前门：网孔前门 1 个，网孔后门 1 个，优质 钢板制作侧门 2 个，可拆卸，带扣锁 材料及工艺 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 附加功能 机柜即可用作网络机柜又可用作服务器机 柜，具有超强的承重能力；这款机柜安装便捷、结构稳 固、并联简易；机柜前门配置拉式把锁，后门配置机柜 专用锁，机柜同类型锁同匙，从而方便维护人员的监测 与检修	1 台	3700	3700
7	操作台	国产	定制	2 联豪华，钢制部分采用 2.0mm 厚铝合金主体框架，表 面为高级耐磨板。配有键盘、主机架，电源、排风口等。	1 个	5200	5200
8	机架式 KVM	ATEN 宏 正	5708	类型 Slideaway LCD KVMP 抽拉式多电脑切换器切换 方式 OSD 屏幕选单、热键、面板按键 带宽 75Hz 支持分辨率 1280×1024 KVM 端口 8 端口	1 台	9600	9600
9	配线架	耐克森	六类 非屏 蔽配 线架	规格：19" 安装尺寸，模块化设计 材质：采用优质冷轧钢板、磷青铜及 PC 注塑而成 颜色：黑色 主要技术参数 IDC：磷青铜，镀银（20~50uiLZh），适用线缆为 22， 24 及 26AWG（0.64，0.8 及 0.4mm） 寿命不小于 250 次。 8 线插针：磷青铜，镀金（20 50uiLZh），插头插座可 重复插拔不小于 750 次 阻燃性：采用 PPO+PC 注塑而成，满足标准	2 个	680	1360

				<p>接触电阻：正常大气压条件下不大于 2.5mΩ（不含体电阻）</p> <p>绝缘电阻：正常大气压条件下不小于 1000MΩ</p> <p>抗电强度：DC1000V（AC、700V）1 分钟内无击穿和飞弧现象</p> <p>标准：依据标准 ISO/IEC11801；TIA/EIA568 设计制造</p>			
10	理线架	耐克森	19 寸理线架	<p>标准 19” 机架安装，1U 高度；</p> <p>前盖子可拆装，可方便管理跳线；</p> <p>理线器可选用板金材料。</p>	5 个	280	1400
11	网线	时代	超五类非屏蔽网线	<p>超 5 类非屏蔽，材料为优质无氧铜；</p> <p>外皮：材料为优质 PVC 料，绝缘层为 PE 料。</p>	1 项	1800	1800
12	静电地板	云月	定制	<p>规格为 600*600mm；安装高度 25CM（可调）；表面电阻：50K（Ω）；基座钢铁支架经过镀锌及先进的强化处理，增加抗弯强度。支架底板以螺丝加固于地面，支架顶部安装防震垫；采用 C 型横梁增加地板结构承载力。</p>	约 15 平方	560	8400
13	配电柜	国产	定制	<p>机房配电柜，含正泰元器件</p>	1 个	1100	1100
14	应急电源主机	山特	C6KS	<p>在线式</p> <p>额定功率 6W</p> <p>输入电压范围 176-276V</p> <p>输入频率范围 46- 54Hz</p> <p>输出电压范围 220（1±1%）V</p> <p>输出频率范围 50×（1±0.1%）HzHz</p> <p>输出电压波形 正弦波</p> <p>电池类型 外接电池</p> <p>噪音值(dBA) 55</p>	1 台	16800	16800

15	应急电源电 池	山特	12V10 0AH	铅酸免维护型蓄电池，电池容量 100AH，电压 12V	64 节	1490	95360
16	应急电源柜	国产	A32	UPS 电池箱，可容纳电池数量：100AH(32 节)，拼装型电池柜，采用优质冷压板制作，带电池柜保护开关，带电池连接线尺寸：880mm*780mm*1200mm	2 只	2200	4400
17	电缆	中策	YJV3* 6	名称：交联聚乙烯绝缘电缆，规格 YJV3*6	1 项	1200	1200
18	辅材	国产	定制	含以上项目施工中配管、线缆、信号线、接头、支架、接线盒等所有辅材	1 项	6000	6000
五、档案库房环境安全智能控制系统							
1	管理智能一 体机	天骄	TJ-QY KZ-15 6	屏幕尺寸 采用 15.6 寸一体触摸主机，嵌入式平面设计 处理器 RK3288 安卓一体板，A17 内核芯片 报警输出 声光报警 具有人体感应探测器 供电电源 220V 具有 USB 接口和 PC 端获取数据功能	3 台	5800	17400
2	温湿检测仪 器	YUNDIER	YDL-T H01	直流供电：12V-24V DC；最大功耗：0.4W；输出信号： RS485 输出；响应时间：≤15S(1m/s 风速)；温度长期 稳定型：≤0.1℃/year；湿度长期稳定性：≤1%y；温 度范围：-40-80℃(可定制)；湿度范围：5-95%RH；温 度分辨率：0.1℃；湿度分辨率：0.1%RH；耗电：≤ 0.15W(@12V DC，25℃)；工作压力范围：0.9-1.1atm。	5 台	700	3500
3	红外空调控 制模块	天骄	定制	供电 DC 10~30V； 功耗 0.3W ； 使用环境 -20℃~+60℃，0%RH~80%RH ； 通信接口 RS485，可通过 MODBUS-RTU 协议代替遥控器	6 只	680	4080

				<p>对空调进行控制； 通信波特率：2400、4800、9600 ； 具有市场上大多数红外空调型号选择，可以直接选择控制协议，不用遥控学习，精准控制温湿度； 远程定时开关空调； 根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调； 设备配置有掉电保护功能，掉电保存设置的参数； 配置空调来电自启功能； 支持外挂红外探头，红外发射延长线可达 5 米； 支持检测空调运行状态；</p>			
4	空气质量云测仪	天骄	定制	<p>颗粒物数据实时采集，PM2.5、pm10；TVCO 数据实时采集； 二氧化碳数据实时采集；温湿度数据实时采集； 湿度测量分辨率：0.03%RH；精度：±3.0%RH（典型值）； 湿度测量量程：1%~99%RH 温度测量分辨率：0.01℃； 精度：±0.4℃； 工作温度范围：-25℃~+60℃； 功耗：5V/2.0mA。以上传感器实时响应时间必须 ≤10 秒（s）</p>	5 台	800	4000
5	数据通讯控制器	万保	定制	<p>输入电压直流 12V，功率 20W；2、外设接口：2 路独立 12V 输出电源 485 接口，1 路干接点开关量输入接口，1 路 3A 继电器触点输出控制信号；3、上行接口：RJ45 接口，具有自动请求接入网络功能，在线自动连接，具有心跳包功能，掉线侦测并自动链接；4、具有在线蜂鸣器寻址功能，服务端发送指定地址可以发送蜂鸣器声音，方便寻找指定设备；5、可编程：设备的控制逻辑和协议可编程；6、协议：外设接口协议可以自定义；7、可以采用固定 MAC 地址识别和固定 IP 识别方式进行通</p>	6 只	1300	7800

				讯适配不同的网络环境；8、485 外设挂接设备：温湿度传感器、恒湿一体机、壁挂净化机、空调、消毒机、智能空开、灯光以及其它外挂 485 协议设备；			
6	漏水采集器	立科	LD100	不定位漏水检测，配备二芯漏水检测线	5 个	900	4500
7	漏水感应器	立科	ASC2100	两芯螺旋检测线缆（5 米）	5 个	600	3000
8	烟雾报警器	铠卫安全	JTY-GD-DG311	供电电源：10~30V DC 静态功耗：0.12W 报警功耗：0.7W 报警声响：≥80dB 信号输出：RS485 通信协议：Modbus-RTU 烟雾灵敏度：1.06±.26% F T 符合标准：GB4715-2005	8 个	360	2880
9	温感探测器	明星安防	SS-163	有线温感、红外探头	8 个	320	2560
10	红外双鉴传感器	艾礼安	EAP-15TC	供电电源：10~30V DC 功耗：0.4W 传感器类型：双元热释红外传感器 报警延时：30s、10s、5s 输出可选 安装方式：吸顶 安装高度：2.5~6m 探测范围：直径 6m(安装高度 3.6m 时) 探测角度：全方位 360° 信号输出：RS485 通信协议：Modbus-RTU	14 个	300	4200

				工作环境：-10℃~50℃，≤95%，无凝露			
11	安全报警控制器	万保	定制	<p>输入电压直流 12V，功率 20W；2、外设接口：2 路独立 485 接口含总计 12V1A 输出电源，8 路干接点开关量输入接口含总计 12V1A 输出电源；3、上行接口：RJ45 接口，具有自动请求接入网络功能，在线自动连接，具有心跳包功能，掉线侦测并自动链接；4、具有在线蜂鸣器寻址功能，服务端发送指定地址可以发送蜂鸣器声音，方便寻找指定设备；5、可编程：设备的控制逻辑和协议可编程；6、协议：外设接口协议可以自定义；7、可以采用固定 MAC 地址识别和固定 IP 识别方式进行通讯适配不同的网络环境；8、485 外设挂接设备：温湿度传感器、恒湿一体机、壁挂净化机、空调、消毒机、智能空开、灯光以及其它外挂 485 协议设备；开关量可以外接继电器触点输入，包括人体感应红外、烟感、温感、漏水、门磁等开关量输入设备；9、单一设备功能集成模式：提供恒湿一体机的采集控制、外设温湿度、外设漏水检测的组合功能的自动管理；外设温湿度采集、红外遥控控制空调的组合管理；外设门磁与通道灯控制的组合管理等；</p>	4 个	7100	28400
12	区域控制中心	万保	定制	<p>输入电压直流 12V，功率 20W；2、外设接口：6 路独立 485 接口（第一路空气质量传感器、第二路恒湿净化一体机、第三路壁挂消毒净化机、第四路红外空调、第五路温湿度传感器允许串行挂接 6 路、第六路智能电源）；8 路干接点开关量输入接口含总计 12V1A 输出电源；4 路继电器触点控制每路允许带 3A 电流；3、上行接口：RJ45 接口，具有自动请求接入网络功能，在线自动连接，具有心跳包功能，掉线侦测并自动链接；4、具有在线</p>	1 个	7200	7200

				蜂鸣器寻址功能，服务端发送指定地址可以发送蜂鸣器声音，方便寻找指定设备；5、可编程：设备的控制逻辑和协议可编程；6、协议：外设接口协议可以自定义；7、可以采用固定 MAC 地址识别和固定 IP 识别方式进行通讯适配不同的网络环境；8、485 外设挂接设备：温湿度传感器、恒湿一体机、壁挂净化机、空调、消毒机、智能空开、灯光以及其它外挂 485 协议设备；9、区域设备综合管理功能，接收服务器设置参数可以自动根据设置参数自动运行，断电记忆，上电自动恢复运行，兼容 485 网络采集模块以及 8 路开关量采集模块的单设备控制功能；			
13	辅材	国产	定制	含以上项目施工中配管、线缆、信号线、接头、接线盒等所有辅材	1 项	8000	8000
14	安装调试	万保	定制	含安装、系统联网，试运行，工程运行	1 项	21000	21000
六、安防系统							
1	枪机网络摄像机	海康威视	DS-2C D2T26 WDV3- I	成像器件 1/2.7 英寸 Progressive Scan CMOS 有效像素 200 万 镜头参数 4mm 最低照度 彩色: 0.005 Lux (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 频/视频 分辨率 1920×1080 压缩格式 视频压缩: 主码流: H.265/H.264 视频帧率 主码流: 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 子码流: 50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288)	4 个	470	1880

				网络接口 1 个 10Base-T/100Base-TX(RJ-45)			
2	半球网络摄像机	海康威视	DS-2C D2326 WDV3-I	成像器件 1/2.7 英寸 Progressive Scan CMOS 有效像素 200 万 镜头参数 水平视场角: 107.1° , 垂直视场角: 57° , 对角线视场角: 127.6° 最低照度 0.002Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 分辨率 1920×1080 压缩格式 视频压缩: 主码流 H.265/H.264, 子码流 H.265/H.264/MJPEG PoE: 8.5W Max	15 个	430	6450
3	硬盘录像机	海康威视	DS-86 64N-I 16	压缩标准 H.265 压缩 视频制式 视频解码格式: H.265, Smart265, H.264, Smart264 图像质量 预览分屏: 1/4/6/8/9/16/25/32/36 画面 录像管理 录像方式 手动录像, 定时录像, 时间录像, 移动侦测录像, 报警录像, 动测或报警录像, 动测且报警录像 帧 率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放 即时回放, 常规回放, 时间回放, 标签回放, 智能回访, 外部文件回访, 日志回放 备份方式 常规备份, 时间备份, 录像剪辑备份 I/O 接口 视频输入 64 路 视频输出 1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口 音频输出 1 路, RCA 接口 (线性电平, 阻抗: 1KΩ)	1 台	1700	1700

				硬盘容量 (GB): 6T, 接口: SATA3.0 转速 (rpm): 5400, 共 12 块。			
4	接入层交换机	锐捷	RG-ES 126GS -P	24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口 +2 个 10/100/1000Mbps 上联光口, 其中 24 个口支持 PoE/PoE+ 供电, 最大 PoE 功率 370W, 交换机容量 52Gbps, 包转发率 38.69Mpps, 非网管型交换机, 机架式。	2 台	3900	7800
5	光模块	锐捷	SFP-S M1310	1310nm, LC, 10KM	2 对	930	1860
6	汇聚层交换机	锐捷	RG-NB S3100 -24GT 4SFP	二层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	1 台	4300	4300
7	弱电信息箱	国产	定制	9U 壁挂式机柜, 含 PDU	1 个	700	700
8	双探测器	海康威 视	DS-RD CL12D T-EG2	传感器 双源红外 自动温度补偿 NTC 检测范围 直径 6 米 (高度 3.6 米) 探测角度 360° 微波方式 平面天线振荡 频率 10.525GHz 监测方式 多普勒效应 报警原理 红外+多普勒效应+能量分析 自检 微波自检 微处理器 8 位 灵敏度 可微调 工作温度 -20℃ ~ +50℃ 工作电压 DC9-16V	14 个	300	4200

9	报警主机	海康威视	DS-19 A16-B N	报警输入 16 路，开关量 报警输出本地 4 路+扩展 12 路，DC30V/1A 对外供电（辅电）DC12V/1A 对外供电（受控）/警号 DC12V，750mA 电话线 1 路电话线输入，1 路电话机接口 键盘总线 1 路，RS-485 接口 信息输出口 1 个，RS-232 接口 防拆开关 1 个 网口 1 个 10M/100M 自适应 电源输入 AC220V 蓄电池供电 1 组（+、-），12V. 7Ah 功耗≤5W（负载供电≤40W）	1 个	3200	3200
10	键盘	海康威视	DS-RK -L	LCD 报警键盘；连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8 个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；	1 个	470	470
11	人脸识别机	海康威视	DS-K1 T673T MW	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式；可外接 USB 身份证模块，	8 套	2900	23200

				<p>实现人证比对功能；          人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；          1:N 人脸识别速度<math>\leq 0.2s</math>，人脸验证准确率<math>\geq 99\%</math>；          存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录；          硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；          通信方式及网络协议：有线网络；网络 SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0；          安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）；          工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）；</p>			
12	磁力锁	海康威视	DS-K4H258D	<p>锁体尺寸：500L * 27 W * 47H(mm)          吸板尺寸：182L* 38W * 13H(mm)          最大拉力：280kg(550Lbs)          输入电压：12VDC/24VDC          工作电流：12V/840mA 24V/420mA</p>	8 个	380	3040
13	门禁软件	海康威视	IVMS-4200	门禁管理软件，用于门禁授权、管理、统计等功能	1 套	6000	6000
14	采集摄像机	海康威视	DS-2UCTV12-S	人脸照片采集	1 台	580	580
15	辅材	国产	定制	含以上项目施工中配管、线缆、信号线、接头、开门按钮、电源、接线盒等所有辅材	1 项	4600	4600
16	安装调试	国产	定制	含安装、系统联网、试运行，工程运行	1 项	19000	19000

七、库房巡更系统								
1	巡更点	兰德华	IDEM-2	产品材质 ABS 外壳 产品尺寸 40x5mm 工作频率: 125KHz	10 个	370	3700	
2	巡更棒	兰德华	L-300 0EF	读卡时间/距离 125K, 3-5cm 存储容量 10000 条 提示方式 蜂鸣器+指示灯 电源规格 3.7V 聚合物锂电池 通讯方式 USB 数据线 防护等级 IP68	2 个	1800	3600	
3	巡更系统软件	兰德华	配套	配套软件, 对巡更棒数据进行读取	1 套	6600	6600	
4	系统安装及调试	国产	配套	含以上项目施工中配管、线缆、信号线、接头、接线盒等所有辅材	1 项	700	700	
八、档案消毒设备								
1	臭氧档案消毒设备	山岛	DAX-950	内容量:950L 推车数量: 2 个 推车层数: 3 层 臭氧发生量:1800mg/h 电源:~220V/ 50HZ 输入功率:65W 时间:20-60min 消毒可调+20min 臭氧分解 控制方式: 微电脑自动控制 净重:100Kg	1 套	28000	28000	
九、其他八防设施								

1	防紫外线窗帘	万保	定制	内层采用防紫外线遮光布，外层采用麻纤维加涤纤维交织，抗热、阻光，铝合金复合轨道，档案库房内共 14 个窗帘	约 70 平方	550	38500
2	电子驱鼠器	万保	定制	三段变频超声波，额定电压：AC100V-220V, 电源频率 50-60hz，有效范围大于 200 平方。	3 个	600	1800
3	防霉防虫	乐春天	定制	档案专用天然芳香防霉驱杀虫药，产地云南，每箱 900 小包	2 箱	1290	2580
十、档案整理及上架							
1	档案整理	万保	定制	现库房存放在原铁皮柜内档案，含文书、财务、办公室等资料整理、归类（城建类档案不在内）	约 1000 米	20	20000
2	档案上架	万保	定制	搬运、上架，上架顺序按类别和年份顺序依次上架。	约 1000 米	60	60000