

杭州市拱墅区政府采购电子交易项目

[专门面向中小企业采购项目]



公开招标采购文件

项目名称： 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号： CTZB-2021040071

采购方式： 公开招标

交易方式： 政府采购电子交易（政府采购云平台）

采 购 人： 杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心

代理机构： 浙江省成套招标代理有限公司

日 期： 二〇二一年四月



目 录

第一章 公开招标采购公告	- 1 -
第二章 招标采购需求	- 6 -
一、项目概述	- 6 -
二、需求（使用）单位及限价说明	- 6 -
三、详细采购清单及要求	- 7 -
四、商务要求（合同商务条款主要内容）	- 116 -
五、投标样品要求	- 118 -
六、特别说明与规定	- 119 -
第三章 投标须知	- 121 -
投标须知前附表	- 121 -
一、总则	- 127 -
二、落实的政府采购政策	- 136 -
三、采购文件	- 138 -
四、投标文件	- 139 -
五、投标	- 146 -
六、开标	- 147 -
七、投标供应商资格审查	- 148 -
八、评审	- 149 -
九、采购结果确认与公告	- 150 -
十、采购代理服务费	- 151 -
十一、合同签订和履约担保	- 152 -
十二、其他事项说明	- 153 -
第四章 评审方法和标准	- 154 -
一、评审方法	- 154 -
二、评审流程及内容	- 154 -
三、评分细则	- 159 -
四、其他评审事项规定	- 161 -
第五章 合同主要条款	- 164 -
第六章 投标文件格式	- 169 -
第一部分 “资格文件” 格式	- 170 -
第二部分 “商务技术文件” 格式	- 181 -
第三部分 “报价文件” 格式	- 195 -
第七章 附件	- 202 -



第一章 公开招标采购公告

项目概况:

2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网 (<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>) 或政府采购云平台 (www.zcygov.cn) 获取 (下载) 招标文件, 并于 2021 年 04 月 28 日 13:00 (北京时间) 前递交 (上传) 投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: CTZB-2021040071

项目名称: 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

预算金额 (元): 4610000

最高限价 (元): 4392000

采购需求

标项序号	标项名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况介绍、用途
一	2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目	10	批	本项目采购内容为 2021 年杭州市拱墅区学校所需的厨房设备, 需求 (使用) 单位包括杭州市慧澜中学、杭州市大关实验中学、杭州市运河幼儿园分园、杭州市北秀幼儿园、杭州市霞湾幼儿园、杭州市文澜实验学校 (运河湾)、杭州市星澜小学 (新文校区)、杭州市贾家弄幼儿园 (新园)、杭州市祥符艺术幼儿园 (新园)、杭州市桃源幼儿园 (北站分园), 共计 10 批次, 详细招标采购需求见招标文件第二章。
备注	1、本项目专门面向中小企业采购; 2、本项目采购预算金额 461 万元, 设最高限价 439.2 万元, 投标报价超过最高限价的报价无效。			

合同履行期限: 见采购文件第二章招标采购需求。

本项目 (否) 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定; 未被“信用中国”



(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商所提供的货物必须全部由符合政策要求的中小企业制造（中小企业划分标准对应行业为“工业”）。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系；

(2) 非联合体。

三、获取（下载）招标文件

时间：招标公告发布之日起至 2021 年 04 月 28 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：浙江政府采购网 (<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>) 或政府采购云平台 (www.zcygov.cn)。

方式：在线登记后获取（潜在供应商应通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商-获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后完成在线登记后获取采购文件。公告下方“游客-浏览采购文件”内的采购文件仅供社会公众查阅使用，不视作依法获取采购文件；未按规定获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021 年 04 月 28 日 13:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台 (www.zcygov.cn)

开标时间：2021 年 04 月 28 日 13:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台 (www.zcygov.cn)

五、公告期限



自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

(1) 本项目不收取投标保证金；

(2) 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定，具体详见采购文件第三章投标须知“二、落实的政府采购政策”。

(3) 根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24 号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

(4) 本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA 数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

a. 供应商注册（入驻）：<https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry>;

b. 浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址：<https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding>）

c. “政府采购云平台”服务热线电话：400-881-7190。

(5) 为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局、杭州市拱墅区财政局出台了



政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心

地址：杭州市拱墅区北城街 55 号人防大厦 9 楼

传真：0571-56830589

项目联系人（询问）：朱频

项目联系方式（询问）：0571-56830589

质疑联系人：韩立新

质疑联系方式：0571-58237984

2、采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 17-18 楼

传真：0571-85830295

项目联系人（询问）：谢武剑（13857110281）、张柳霞

项目联系方式（询问）：0571-85830297、87631191

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3、同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市拱墅区财政局（政府采购监管科）

地址：杭州市霞湾巷杭办大厦 2 号楼 6 楼

传真：0571-88355203

联系人：王老师

监督投诉电话：0571-88355203



若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

浙江省成套招标代理有限公司

第二章 招标采购需求

一、项目概述

本项目采购内容为 2021 年杭州市拱墅区学校所需的厨房设备，需求单位包括杭州市慧澜中学、杭州市大关实验中学、杭州市运河幼儿园分园、杭州市北秀幼儿园、杭州市霞湾幼儿园、杭州市文澜实验学校（运河湾）、杭州市星澜小学（新文校区）、杭州市贾家弄幼儿园（新园）、杭州市祥符艺术幼儿园（新园）、杭州市桃源幼儿园（北站分园），共计 10 批次，由采购人统一组织招标采购。合同内容包含但不限于所有所需货物的设计、制造、供货、运输、安装(含配套施工、辅材辅料)、调试、验收配合、第三方检测、技术培训、售后服务以及其他伴随服务等。

各供应商应根据《公开招标采购文件》所提出的技术、服务和商务等相关要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。


二、需求（使用）单位及限价说明

序号	需求单位（实施地点）	数量	▲限价（万）	详细需求清单
1	杭州市慧澜中学	1 批	106.50	详见“三、详细采购清单及技术要求”
2	杭州市大关实验中学	1 批	54.00	
3	杭州市运河幼儿园分园	1 批	23.00	
4	杭州市北秀幼儿园	1 批	17.50	
5	杭州市霞湾幼儿园	1 批	12.00	
6	杭州市文澜实验学校（运河湾）	1 批	97.00	
7	杭州市星澜小学（新文校区）	1 批	54.00	
8	杭州市贾家弄幼儿园（新园）	1 批	32.80	
9	杭州市祥符艺术幼儿园（新园）	1 批	25.00	
10	杭州市桃源幼儿园（北站分园）	1 批	17.40	
合计		10 批	439.20	/
说明:▲本项目对每个学校的报价也设置最高限价，投标供应商的投标总价超过投标总价最高限价或者各学校的分项报价超过各学校的最高限价的，都将作无效标处理。				

三、详细采购清单及要求

3.1 详细采购清单与技术要求

3.1.1 杭州市慧澜中学

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
(一)	负一层厨房				
1-1	负一层厨房一般设备				
1-1-1	风幕机	(1) 规格尺寸(约, mm): 1800*220*195; (2) 额定电压 220V; (3) 风口风量: 1000-2900 m ³ /h; (4) 功率: 250W。	2	台	
1-1-2	粘捕式灭蝇灯	(1) 规格尺寸(约, mm): 360*210*140; (2) 双管 220-256V, 50/60Hz; (3) 材质: 阻燃 ABS。	3	台	
1-2	负一层厨房收货区				
1-2-1	电子秤	(1) 台面尺寸规格(约, mm): 450*600; (2) 最大称重量: 150KG; (3) 显示方式: 红色数码管; (4) 主要功能要求: 置零去皮、累计、零位自动跟踪; (5) 按键数: 24 个; (6) 电源: 交直流两用; (7) 省电: 空机 2 分钟后自动进入低功耗节能状态; (8) 具备电压不足自动关机功能。	1	台	
1-2-2	工作台	(1) 定制品, 规格(mm): 1800*750*800+150; (2) 台面板要求采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板要求下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 加强筋用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1-2-3	单星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 750*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗一体冲压, 规格 (mm): 500*500*280; (6) $\Phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\Phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
1-3	负一层厨房洗手区				
1-3-1	落地柜式洗手双星盆	(1) 定制品, 规格 (mm): 862*420*800+100; (2) 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造; (3) 台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm; (4) 水斗一体冲压折弯成型, 规格 (mm): 350*248*145; (5) 柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门; (6) 配 $\Phi 45$ 落水器。	1	台	
1-4	负一层厨房主、副食库				
1-4-1	大米搁架 (方管型)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1150*500*300; (2) 层外框采用 38*38*1.0 (mm) 不锈钢方管; (3) 层内档采用 30*15*0.8 (mm) 不锈钢方管; (4) 配包钢可调式子弹脚。	4	台	
1-4-2	四层档货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1150*500*1800; (2) 采用 201 不锈钢制作; (3) 层框 38*25*1.0 (mm) 不锈钢管制作; (4) 搁档 30*15*0.8 (mm) 不锈钢方管或不锈钢板折弯; (5) $\Phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (6) 配全钢可调式子弹脚。	4	台	
1-4-3	平板车	(1) 定制品, 规格 (mm): 900*510*880; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚度为 1.0mm; (4) $\Phi 32$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢手柄; (5) 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣。	2	台	


序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1-5	负一层厨房冰箱间				
1-5-1	立式四门双温柜	(1) 规格尺寸(约, mm): 1210*750*2005; (2) 内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm; (3) 优质压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器; (4) 一体式发泡工艺; (5) 冰箱门体自动关闭, 操作方便; (6) 配备数显电子温控, 控制精度更高; (7) 门框安装防凝露装置, 防止门框结露、滴水; (8) 冷冻: -18~-10℃, 冷藏: -6~12℃。	2	台	
1-6	负一层厨房蔬菜、肉类、鱼类粗加工区				
1-6-1	残菜工作台	(1) 定制品, 规格(mm): 1500*750*800+150; (2) 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm; (3) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (4) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (5) 加强筋用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配全钢可调式子弹脚。	3	台	
1-6-2	残菜工作台	(1) 定制品, 规格(mm): 1200*750*800+150; (2) 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm; (3) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (4) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (5) 加强筋用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	
1-6-3	单星大盆台	(1) 定制品, 规格(mm): 1200*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗规格: 1000*500*280; (6) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	4	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1-6-4	双星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800+150; (2) 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm; (4) 配 2" 去水; (5) 面板一体冲压成型; (6) 水斗规格 (mm): 730*500*280; (7) $\Phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (8) $\Phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (9) 配全钢可调式子弹脚。	4	台	
1-6-5	单星剖鱼盆	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗一体冲压, 规格 (mm): 500*500*280; (6) $\Phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\Phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	3	台	
1-6-6	四层档货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1150*500*1800; (2) 采用 201 不锈钢制作; (3) 层框 38*25*1.0 不锈钢管制作; (4) 搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯; (5) $\Phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (6) 配全钢可调式子弹脚。	4	台	
1-6-7	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配不锈钢可调式子弹脚。	6	台	
1-6-8	全自动电开水器	(1) 规格 (约, mm): 550*390*860; (2) 60L 9KW/380V 304 不锈钢。	1	台	
1-6-9	开水器底座	(1) 规格 (mm): 520*560*620; (2) 配套开水器使用。	1	台	


序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1-6-10	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*750*800+150; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	
1-7	负一层厨房切配区				
1-7-1	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	
1-7-2	双星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗一体冲压规格 (mm): 500*500*280; (6) ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
1-8	负一层厨房洗碗间				
1-8-1	双星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800+150; (2) 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.2mm; (4) 配 2" 去水; (5) 面板一体冲压成型; (6) 水斗规格 (mm): 730*500*280; (7) ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (8) ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (9) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1-8-2	单星大盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*750*800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗规格 (mm): 1000*500*280; (6) $\Phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\Phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
1-8-3	长龙式洗碗机	(1) 规格尺寸 (约, mm): 4350*860*2101mm; (2) 传送带速度: 1.6m/min, 洗涤量: 5100 碟/小时; (3) 耗水量: ≤ 350 升/小时; (4) 清洗温度: 55-65℃; (5) 喷淋温度: 82-90℃; (6) 传送带宽度: 612mm; (7) 有效洗涤高度: 440mm; (8) 进口长度: 950mm, 出口长度: 1200mm; (9) 清洗长度: 800mm, 喷淋长度: 600mm; (10) 配防雾烟罩灯; (11) 水箱加热功率: 18kW; (12) 喷淋加热功率: 30kW; (13) 总配电量: 60kW; (14) 电源: 380V/50Hz/3; (15) 制作要求: 含一个主洗缸, 双道喷淋, 带烘干, 餐具进入机器时红外线感应开启洗涤, 清洗系统配置 8 根洗臂, 抽拉式洗臂、喷淋臂, 拆装清洁方便, 升温箱分级加热控制, 进出口双齿轮设计, 自由切换手动、自动模式, 进口、出口预留排风接口, 方位气流导向设计。	1	台	
1-8-4	牛耳烟罩	定制品, 采用优质不锈钢板制造, 板厚 1.0mm	1	组	/
1-8-5	立式双门消毒柜	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1310*635*1880; (2) 温度范围: 30~150℃; (3) 内外箱均为优质不锈钢板; (4) 耐高温风机、不锈钢加热管、微电脑控制板; (5) 柜内配备不锈钢网篮, 网框为不锈钢材质,	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		表面二次镀镍。			
1-9	负一层厨房保洁间				
1-9-1	高身储碟柜 (翻门)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 层板、底板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm; (4) 门内复板厚 0.6mm, 顶板厚 0.8mm, 侧板厚 0.8mm; (5) 上掀式翻门; (6) $\phi 50$ 不锈钢重力脚。	2	台	
(二)	一层厨房				
2-1	一层厨房一般设备				
2-1-1	风幕机	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1500*220*195; (2) 额定电压 220V; (3) 风口风量: 900-2700 m ³ /h; (4) 外型尺寸 1500*220*195mm; (5) 功率: 180W 机身长度 1500mm。	1	台	
2-1-2	粘捕式灭蝇灯	(1) 规格尺寸 (约, mm): 360*210*140; (2) 双管 220-256V 50/60Hz; (3) 材质: 阻燃 ABS。	5	台	
2-2	一层厨房切配区				
2-2-1	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	
2-2-2	三角菜墩	(1) 定制品, 规格 (mm): 直径 650*800; (2) 95*45*1.0mm 不锈钢方管; (3) 38*38*1.0mm 不锈钢下横通。	2	台	
2-2-3	双星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 水斗一体冲压规格 (mm) : 500*500*280; (6) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。			
2-2-4	砧板刀具存放架	(1) 定制品, 规格 (mm) : 800*500*1000; (2) 采用全不锈钢制作; (3) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (4) 层板厚 0.8mm 不锈钢板; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (6) 配不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
2-3	一层厨房烹饪区				
2-3-1	双炒双尾撑广式炉	(1) 定制品, 规格 (mm) : 2000*1200*800+400; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm; (4) 开关板、后档板、水槽盖板厚 0.8mm; (5) 炉面板下部分用 2.5mm 厚铁板或高强度镀锌板折弯加强筋; (6) 主体骨架用 4#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构; (7) $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬 2"钢管; (8) 汤罐 $\phi 250\text{mm}$, 配 $\phi 350\text{mm}$ 生铁灶圈; (9) 配冷水摇摆龙头; (10) 电子点火, 高效节能不锈钢炉头; (11) 优质全铝压铸中压鼓风机, 220V/180W; (12) 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置前置亚克力可视化面板, 能直接观察各元器件的使用工况。	1	台	
2-3-2	双眼大锅灶	(1) 定制品, 规格 (mm) : 2000*1200*800+400; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm; (4) 开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 2.5mm 厚铁板或高强度镀锌板折弯加强筋; (6) 主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作;	3	台	


序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(7) $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管; (8) 配 $\phi 760\text{mm}$ 生铁大锅; (9) 配冷水摇摆龙头, 背板冷却水装置; (10) 高效节能不锈钢炉头; (11) 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置。			
2-3-3	广式料台平板	(1) 定制品, 规格 (mm): $500*1200*800+400$; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (6) 配全钢可调式子弹脚。	5	台	
2-3-4	三层六盘烤炉	(1) 规格尺寸 (约, mm): $1360*1030*1745$; (2) 额定电压: 380V; (3) 采用上等钢材, 高温不变形; (4) 底部特殊设计, 结构坚固, 具有优异的隔热性能, 充分利用底部结构坚固, 隔热性能佳。	1	台	
2-3-5	三相电饼炉 (高沿)	(1) 规格尺寸 (约, mm): $820*650*800$; (2) 上下档分别自动温控, 可同时使用上下档也可单独使用上下档, 也可调到不同档位。上下档结构严密, 电压 380v, 功率 4.8KW。	2	台	
2-3-6	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): $1800*750*800$; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配全钢可调式子弹脚。	5	台	
2-3-7	四层档货架	(1) 定制品, 规格 (mm): $1150*500*1800$; (2) 采用 201 不锈钢制作; (3) 层框 $38*25*1.0$ 不锈钢管制作; (4) 搁档 $30*15*0.8$ 不锈钢方管或不锈钢板折弯; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (6) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
2-3-8	单星大盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗规格: 1000*500*280; (6) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\Phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
2-3-9	工作台柜(翻门)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm; (3) 面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) 侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.6mm; (5) 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm; (6) 上掀式翻门; (7) 配 $\Phi 50$ 不锈钢重力脚。	1	台	
2-3-10	沥油式油烟罩(拆装式)	(1) 定制品, 规格 (mm): 15000*1300*500; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 配防雾烟罩灯; (4) 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm; (5) 各加强档厚 0.8~1.2mm; (6) 沥油板厚 0.7mm; 备注: 预估数量为 19.5 m², 合同结算时按实际数量结算。	19.5	m ²	
2-4	一层厨房蒸煮间				
2-4-1	单星大盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗规格 (mm): 1000*500*280; (6) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\Phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	


序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
2-4-2	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800+150; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
2-4-3	广式双门 100KG 燃气蒸饭箱	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*800*1850; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 上层 (箱) 外壳厚 1.0mm, 内桶厚 0.8mm, (4) 水胆炉膛厚 1.5mm; (5) 门外板厚 1.0mm; (6) 内置 2*12 蒸饭格 (可放置 2*12 个蒸饭盘); (7) 配饭铲、分饭器; (8) 配自动进水防干烧装置, 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置。	5	台	
2-4-4	冲压饭盘 (4KG)	(1) 定制品, 规格 (mm): 620*415*50; (2) 采用食品级 304 不锈钢板制造, 板厚 0.7mm; (3) 一体冲压成型。	120	只	
2-4-5	可倾式燃气夹层汤锅	(1) 规格: 200L; (2) 燃气可倾式夹层导热烧煮锅锅材料采用 SUS304 制作, 内锅外锅采用 4mm 材料一次模压成形, 最外层隔热层采用 3mm 材料制作。	1	台	
2-4-6	沥油式油烟罩 (拆装式)	(1) 定制品, 规格 (mm): 5000*1300*500; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 配防雾罩灯; (4) 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm; (5) 各加强档厚 0.8~1.2mm; (6) 沥油板厚 0.7mm; 备注: 预估数量为 6.5 m², 合同结算时按实际数量结算。	6.5	m²	
2-4-7	沥油式油烟罩 (拆装式)	(1) 定制品, 规格 (mm): 5000*1300*500; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 配防雾罩灯; (4) 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm;	6.5	m²	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 各加强档厚 0.8~1.2mm; (6) 沥油板厚 0.7mm。 备注：预估数量为 6.5 m ² ，合同结算时按实际数量结算。			
2-5	一层厨房洁具间				
2-5-1	拖把池连架	(1) 定制品，规格（mm）：1000*600*1800； (2) 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造； (3) 高背板设计防溅水设计； (4) 水斗整体用料 1.0mm； (5) 脚管采用 38*38*1.0 不锈钢方管； (6) 拖把挂架立柱 30×30×1.0 不锈钢管； (7) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
2-6	一层厨房二次更衣				
2-6-1	落地柜式洗手双星盆	(1) 定制品，规格（mm）：862*420*800+100； (2) 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造； (3) 台面背板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.0mm,左右侧板 0.8mm； (4) 水斗一体冲压折弯成型，规格（mm）：350*248*145； (5) 柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门； (6) 配Φ45落水器。	1	台	
2-7	一层厨房备餐间				
2-7-1	单星盆台	(1) 定制品，规格（mm）：750*750*800+150； (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造； (3) 台面板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.0mm； (4) 配 2" 去水； (5) 水斗一体冲压，规格（mm）：500*500*280； (6) Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿； (7) Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通； (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
2-7-2	五斗保温售菜台	(1) 定制品，规格（mm）：1800*750*800； (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造； (3) 台面板厚 1.2mm,底板厚 1.0mm,后板 0.8mm,水斗 1.0mm；	8	台	



序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢脚; (5) 配 1/1" 份数盆格 5 只; (6) 配包钢可调式子弹脚; (7) 电热恒温控制, 380V/6KW; (8) 电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板绝缘保护; (9) 微电脑板数字显示, 定时控温。			
2-7-3	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*750*800; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) Φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (6) 配全钢可调式子弹脚。	4	台	
2-7-4	立式双门冷藏柜	(1) 规格尺寸 (约, mm): 610x750x1960; (2) 容量: 490L; (3) 功率: 220V/330W; (4) 箱内温度: R2~8/F-12~-18; (5) 板材采用内外优质不锈钢制作, 门铰链 304 不锈钢。	1	台	
2-7-5	紫外线消毒灯	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1230*55*40; (2) 220V, 40W。	2	台	
2-8	一层厨房煮面间				
2-8-1	单星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 750*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗一体冲压, 规格 (mm): 500*500*280; (6) Φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) Φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
2-8-2	工作台柜(翻门)	(1) 定制品, 规格 (mm): 950*750*800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2 mm; (3) 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) 侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.6mm; (5) 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm; (6) 上掀式翻门; (7) 配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚。			
2-8-3	煮面炉连汤池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*750*800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 柜内层板、底板板厚 1.0 mm; (4) 缺水保护装置; (5) 台面板六小眼 (或一大桶) 煮面, 嵌入式独立控制 1/3 暖汤池; (6) 自带空开; (7) 配 $\phi 51$ mm 不锈钢脚; (8) 电热管加热, 380V/9+3KW。	1	台	
2-8-4	沥油式油烟罩 (拆装式)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*1000*500; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 配防雾烟罩灯; (4) 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm; (5) 各加强档厚 0.8~1.2mm; (6) 沥油板厚 0.7mm。 备注: 预估数量为 1.5 m², 合同结算时按实际数量结算。	1.5	m²	
2-9	一层厨房面点间				
2-9-1	单星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 750*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗一体冲压, 规格 (mm): 500*500*280; (6) $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
2-9-2	立式四门双温柜	(1) 规格尺寸(约, mm): 1210*750*2005; (2) 内外箱均为优质不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm; (3) 优质压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器; (4) 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用; (5) 冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便操作。 (6) 按照门自闭装置, 放置漏冷; (7) 配备数显电子温控, 控制精度更高。 (8) 门框安装防凝露装置, 防止门框结露、滴水。 (9) 冷冻: -18~-10℃, 冷藏: -6~12℃。	1	台	
2-9-3	四层档货架	(1) 定制品, 规格(mm): 1150*500*1800; (2) 采用 201 不锈钢制作; (3) 层框 38*25*1.0 不锈钢管制作; (4) 搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯; (5) Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (6) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
2-9-4	压面机	(1) 规格尺寸(约, mm): 480*460*1110; (2) 额定电压: 220V; (3) 电机功率: 1.5KW。	1	台	
2-9-5	搅拌机	(1) 规格尺寸(约, mm): 620*630*1011; (2) 额定电压: 220V/3-380V; (3) 电机功率: 1 1/2P; (4) 料桶容积: 35L。	1	台	
2-9-6	和面机	(1) 规格尺寸(约, mm): 1065*630*1130; (2) 功率: 380V/1.1/2.2KW; (3) 容量: 45L; (4) 坚固耐用, 故障低; (5) 动力大, 噪音低, 触控面板, 操作方便, 搅拌钩不变形, 缸钩转速合理, 搅拌时间短, 面粉吃水量高, 弹性好。	1	台	
2-9-7	醒发箱	(1) 规格尺寸(约, mm): 730*1010*2000; (2) 220V/2KW;	1	台	
2-9-8	木面搓粉台	(1) 定制品, 规格(mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面用柳胺木面制造;	2	台	



序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) $\phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) $\phi 32\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (6) 配包钢可调式子弹脚。			
(三)	二层厨房				
3-1	二层厨房一般设备				
3-1-1	粘捕式灭蝇灯	(1) 规格尺寸 (约, mm): 360*210*140; (2) 双管 220-256V 50/60Hz; (3) 材质: 阻燃 ABS。	3	台	
3-2	二层厨房二次更衣				
3-2-1	落地柜式洗手双星盆	(1) 定制品, 规格 (mm): 862*420*800+100; (2) 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造; (3) 台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm; (4) 水斗一体冲压折弯成型, 规格 (mm): 350*248*145; (5) 柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门; (6) 配 $\phi 45$ 落水器。	1	台	
3-3	二层厨房备餐间				
3-3-1	单星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 750*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗一体冲压, 规格 (mm): 500*500*280; (6) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
3-3-2	立式双门冷藏柜	(1) 规格尺寸 (约, mm): 610*750*1960; (2) 容量: 490L; (3) 功率: 220V/330W; (4) 箱内温度: 冷藏 2~8℃; 冷冻 -12~-18℃; (5) 板材采用内外优质不锈钢制作, 门铰链 304 不锈钢。	1	台	
3-3-3	五斗保温售菜台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造;	8	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(3) 台面板厚 1.2mm, 底板厚 1.0mm, 后板 0.8mm, 水斗 1.0mm; (4) 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢脚; (5) 配 1/1" 份数盆格 5 只; (6) 配包钢可调式子弹脚; (7) 电热恒温控制, 380V/6KW; (8) 电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板绝缘保护; (9) 微电脑板数字显示, 定时控温。			
3-3-4	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*750*800; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 下层框 38*38*1.0mm; (6) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (7) 配全钢可调式子弹脚。	4	台	
3-3-5	紫外线消毒灯	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1230*55*40; (2) 220V, 40W。	2	台	
3-4	二层厨房煮面间				
3-4-1	单星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): 750*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗一体冲压规格 (mm): 500*500*280; (6) Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
3-4-2	工作台柜(翻门)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1730*750*800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm; (3) 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) 侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.6mm; (5) 门外板、柜内层板、底板厚 1.0mm; (6) 上掀式翻门;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(7) 配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚。			
3-4-3	煮面炉连汤池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*750*800; (2) 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm—柜内层板、底板板厚 1.0 mm; (3) 缺水保护装置; (4) 台面板六小眼 (或一大桶) 煮面, 嵌入式独立控制 1/3 暖汤池; (5) 自带空开; (6) 配 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢脚; (7) 电热管加热, 380V/9+3KW。	1	台	
3-4-4	沥油式油烟罩 (拆装式)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*1000*500; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 配防雾烟罩灯; (4) 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm; (5) 各加强档厚 0.8~1.2mm; (6) 沥油板厚 0.7mm; (7) 风机排烟风管另计。 备注: 预估数量为 1.5 m², 合同结算时按实际数量结算。	1.5	m ²	
(四)	三层厨房				
4-1	三层厨房一般设备				
4-1-1	粘捕式灭蝇灯	(1) 规格尺寸 (约, mm): 360*210*140; (2) 双管 220-256V 50/60Hz; (3) 材质: 阻燃 ABS。	2	台	
4-2	三层厨房烹饪区				
4-2-1	双炒单尾撑广式炉	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*1200*800+400; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm; (4) 开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 2.5mm 厚铁板或高强度镀锌板折弯加强筋; (6) 主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作; (7) $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(7) 汤罐 $\phi 250\text{mm}$, 配 $\phi 350\text{mm}$ 生铁灶圈; (8) 配冷水摇摆龙头; (9) 电子点火, 高效节能不锈钢炉头; (10) 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置。			
4-2-2	三门燃气蒸柜 (配电磁阀)	(1) 定制品, 规格 (mm): $1200*880*1850$; (2) 门面采用 1.2mm304 不锈钢, 围板及操作面板采用 1.0mm304 不锈钢; (3) 水箱采用 1.5mm304 不锈钢模具成型加工; (4) 使用不锈钢火炬炉头, 无风机, 低噪音; (5) 采用稳压双联电磁阀控制, 自带熄火保护, 设置常明火种; (6) 设置防干烧保护装置, 干烧可直接切断燃气阀门; (7) 采用优质燃气阀门燃气阀门; (8) 水系统采用不锈钢水阀, 不锈钢 304 水管; (9) 配燃气管路稳压装置。	1	台	
4-2-3	四眼煲仔炉	(1) 定制品, 规格 (mm): $800*850*800+400$; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 炉面板厚 1.2mm, 开关板、后档板板厚 1.0mm; (4) 主体骨架用 3#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构; (5) $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 配调平脚; (6) 配铸铁炉板, 6 寸强力炉头, 接油盘; (7) 电子点火, 旋钮控制; (8) 配燃气熄火保护装置。	1	台	
4-2-4	广式料台平板	(1) 定制品, 规格 (mm): $500*1200*800+400$; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (6) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	
4-2-5	三星盆台	(1) 定制品, 规格 (mm): $1800*750*800+150$; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 水斗一体冲压, 规格 (mm): 500*500*280; (6) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。			
4-2-6	沥油式油烟罩 (拆装式)	(1) 定制品, 规格 (mm): 5100*1300*500; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 配防雾烟罩灯; (4) 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm; (5) 各加强档厚 0.8~1.2mm; (6) 沥油板厚 0.7mm. 备注: 预估数量为 6.63 m², 合同结算时按实际数量结算。	6.63	m ²	
4-2-7	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 下层框 38*38*1.0mm; (6) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (7) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	
4-2-8	8KW 扒炉 (全平扒)	(1) 规格尺寸 (约, mm): 800*750*800; (2) 触屏火力调节定温功能; 定时功能; 显示实际输出功率; 故障信息代码显示, 必须安装带全极断开装置 (漏电保护开关) 的独立电源;	1	台	/
4-2-9	六眼煮面炉	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*750*800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm; (4) 缺水保护装置; (5) 台面板六小眼煮面; (6) 自带空开及漏保; (7) 配不锈钢可调式子弹脚; (8) 电热管加热, 380V/9KW。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
4-2-10	单眼电蒸炉	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*750*800; (2) 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造; (3) 台面板厚 1.2mm; (4) 主体骨架用 4#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构; (5) 304 不锈钢电热管加热, 380V/9KW; (6) 内置蒸撑; (7) 脚杆 $\Phi 63$ 不锈钢管, 内衬 2"钢管; (8) 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温; (9) 配自动进水装置, 缺水保护装置; (10) 电热管连接线采用国标耐高温线。	1	台	
4-2-11	广式料台平板	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*750*800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) $\Phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (6) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	
4-2-12	沥油式油烟罩 (拆装式)	(1) 定制品, 规格 (mm): 4000*1000*500; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 配防雾罩灯; (4) 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm; (5) 各加强档厚 0.8~1.2mm; (6) 沥油板厚 0.7mm	4	台	
4-3	三层厨房二次更衣				
4-3-1	锥形水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 305*268*165; (2) 采用 SUS304 不锈钢制造; (3) 整体斗面一次拉伸成型, 深度达 115mm, 上口直径 $\Phi 228$, 下口直径 $\Phi 124$; (4) 带有向上 25mm 保护边, 安装时方便靠墙, 且防面板积水渗入安装墙体, 引起墙体变形变质, 这样带防护可以适用各种不同材料的墙体安装; 其余三面带 27mm 下围板, 适用配 140mm 高度下档板; (5) 冲压有左右 2- $\Phi 31$ 水龙头安装孔, 方便左右选配安装。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
4-4	三层厨房备餐间				
4-4-1	立式双门冷藏柜	(1) 规格尺寸(约, mm): 610*750*1960; (2) 容量: 490L; (3) 功率: 220V/330W; (4) 箱内温度: 冷藏 2~8℃, 冷冻-12~-18℃; (5) 板材采用内外优质不锈钢制作, 门铰链 304 不锈钢。	1	台	
4-4-2	单星盆台	(1) 定制品, 规格(mm): 750*750*800+150; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) 配 2" 去水; (5) 水斗一体冲压, 规格(mm): 500*500*280; (6) Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (7) Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通; (8) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
4-4-3	工作台	(1) 定制品, 规格(mm): 1310*750*800; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 下层框 38*38*1.0mm; (6) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (7) 配全钢可调式子弹脚。	1	台	
4-4-4	五斗保温售菜台	(1) 定制品, 规格(mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造; (3) 台面板厚 1.2mm, 底板厚 1.0mm, 后板 0.8mm, 水斗 1.0mm; (4) 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢脚; (5) 配 1/1" 份数盆格 5 只; (6) 配包钢可调式子弹脚; (7) 电热恒温控制, 380V/6KW; (8) 电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板绝缘保护; (9) 微电脑板数字显示, 定时控温。	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
4-4-5	工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; (3) 面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板; (4) ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 下层框 38*38*1.0mm; (6) 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板; (7) 配全钢可调式子弹脚。	2	台	
4-4-6	紫外线消毒灯	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1230*55*40; (2) 220V, 40W。	1	台	
4-5	三层厨房自助餐区				
4-5-1	六头多士炉	(1) 规格尺寸 (约, mm): 460×210×225; (2) 壳体 430 不锈钢。	1	台	
4-5-2	双连金刚果汁鼎	规格尺寸 (约, mm): 560*580*220	1	台	
4-5-3	暖汤煲	规格尺寸 (约, mm): 355*355*375	2	台	
4-5-4	温控可视全钢长方型宴会炉	规格尺寸 (约, mm): 660*480*420	4	台	
(五)	排烟系统				
5-1	风管	(1) 定制品, 采用优质不锈钢板制造; (2) 板厚 0.8~1.0mm; (3) 风管长边 $\leq$ 600mm 时候采用板厚 0.8mm, 风管长边大于等于 600mm 且 $\leq$ 1000 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 并内衬加强档。 备注: 预估数量为 570 m ² , 合同结算时按实际数量结算。	570	m ²	
5-2	厢式风机	(1) 规格: 风量 70000m ³ /h; (2) 采用双进风前倾叶轮, 大流量, 高静压, 高效率, 具有良好的节能效果, 叶片表面不易积油污, 清理更容易; 采用进口轴承, 质量和使用寿命	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；			
5-3	厢式风机	(1) 规格：风量 30000m ³ /h； (2) 采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用进口轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命	1	台	
5-4	轴流风机	风量 5000 m ³ /h	1	台	
5-5	轴流风机	风量 15000 m ³ /h	1	台	
5-6	油烟净化器	(1) 风量：70000 m ³ /h； (2) 外壳采用高温静电喷涂处理，美观防水；圆筒采用 0.7mm 厚不锈钢制作，不易变形，更易清洗；专用智能数字电源功率强劲、能量利用率高，具有灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护等；不锈钢电场二级处理。风口尺寸：净化率≥95%	1	台	
5-7	油烟净化器	(1) 风量：30000 m ³ /h； (2) 外壳采用高温静电喷涂处理，美观防水；圆筒采用 0.7mm 厚不锈钢制作，不易变形，更易清洗；专用智能数字电源功率强劲、能量利用率高，具有灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护等；不锈钢电场二级处理。风口尺寸：净化率≥95%，30000 m ³ /h	1	台	
5-8	变频器控制箱	(1) 规格：37KW； (2) 商业厨房量身定制；触控按键，科技智能，一键设置切换；变频控制，无极调速；集成风机、净化器、燃气报警联动控制；不锈钢拉丝箱体，奢华精致；体机小巧，便于安装；触摸按键自动解锁，防止误操作	1	台	
5-9	变频器控制箱	(1) 规格：18.5KW； (2) 商业厨房量身定制；触控按键，科技智能，一键设置切换；变频控制，无极调速；集成风机、净化器、燃气报警联动控制；不锈钢拉丝箱体，	1	台	



序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		奢华精致；体机小巧，便于安装；触摸按键自动解锁，防止误操作			
5-10	接油盘	(1) 规格：与风机配套； (2) 采用 A3 角铁支架，304 不锈钢 0.8-1.0； (3) 配置排油球阀开关。	2	套	/
5-11	风机支架	采用 4#槽钢制作,用于风机。	2	套	
5-12	净化器支架	采用 4#槽钢制作，用于净化器。	2	套	
5-13	减震器	采用特殊强化尼龙及球状铸铁制作。	14	只	
5-14	防火阀	采用特殊防火材料制作	5	台	
5-15	调节阀	选用优质不锈钢板制作	22	台	
5-16	止回阀	/	2	台	

3.1.2 杭州市大关实验中学

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1	验货区、仓库				
1-1	四层格栅货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200×500×1550; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 栅格复边, 围管 25×38 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (4) 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚。	3	台	
1-2	四层平板架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200×500×1550; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 下衬加宽加强; (4) 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚。	5	台	
1-3	大米架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200×500×200; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 围管 25×38, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (4) 方脚管 38×38×1.0mm, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配防滑套脚。	3	台	
1-4	平板车	(1) 定制品, 规格 (mm): 900×600×900; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (4) 加重型, 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣。	2	辆	
1-5	落地电子秤	(1) 电源: 交流 220V ($\pm 10\%$) / 50Hz; (2) 量程范围: 0~300Kg; (3) 相对湿度: $\leq 85\% \text{ RH}$; (4) 功率/电压: 0.02KW/220V; (5) 累计次数 1~30 次; (6) 内置可充电蓄电池, 充电时可以开机使用; (7) 开机自动置零; (8) 零点自动跟踪。	1	台	
2	粗加工、烘培				

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
2-1	大单星水池	(1)定制品,规格(mm):1000×760×(800+150); (2)选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3)台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; (4)水斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5)脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚; (6)横通 $\phi 25 \times 0.8\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮。	3	台	
2-2	双星连平台水池	(1)定制品,规格(mm):1500×760×(800+150); (2)选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3)台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; (4)水斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5)脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚; (6)横通 $\phi 25 \times 0.8\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮。	1	台	
2-3	双星剖鱼台	(1)定制品,规格(mm):1800×760×(800+150); (2)选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3)台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; (4)水斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5)脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚; (6)横通 $\phi 25 \times 0.8\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮。	1	台	
2-4	泔水台车	(1)定制品,规格(mm):700×760×(800+150); (2)选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3)台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (4)配承重静音脚轮,其中两只带刹车掣; (5)配封闭式平板车带垃圾桶。	1	辆	
2-5	挂墙双层架	(1)定制品,规格(mm):1500×350×600; (2)选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3)层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (4)三角支架 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.1\text{mm}$; (5)下衬加强条,固定在墙上。	3	只	
2-6	双层工作台	(1)定制品,规格(mm):1800×800×800; (2)选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3)台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$, 下衬 12mm	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		防潮板减噪; (4) 下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5) 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (6) 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚。			
2-7	低搁架	(1) 定制品, 规格 (mm): $500 \times 500 \times 200$; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 围管 25×38 , $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (4) 方脚管 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配防滑套脚。	1	台	
2-8	三层六盘电烤箱	(1) 功率/电压: $19.5\text{KW}/380\text{V}$; (2) 采用微电脑数字控制系统, 温度精准 ± 1 度, 优质电子元件; (3) 加厚保温层, 更加密封节能环保, 导热均匀; (4) 双层钢化玻璃, 视线好便于观察烘焙情况; (5) 磨砂拉手, 不传热, 无高温, 不烫手。	1	台	
3	切配区				
3-1	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): $1800 \times 800 \times 800$; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$, 下衬 12mm 防潮板减噪; (4) 下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5) 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (6) 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚。	2	台	
3-2	单星水池	(1) 定制品, 规格 (mm): $700 \times 760 \times (800+150)$; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; (4) 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5) 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚; (6) 横通 $\phi 25 \times 0.8\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
3-3	四门双温柜 (直冷)	(1) 冷藏温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$; (2) 冷冻温度: $-6^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$; (3) 电压: 220V; (4) 不锈钢外壳, 不锈钢内胆, 无氟环保冷媒; (5) 柜内为整体发泡; (6) 高效防漏加热丝置于箱体门框内, 防止凝露产生。	2	台	
3-4	四层平板架	(1) 定制品, 规格 (mm): $1200 \times 500 \times 1550$; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 下衬加宽加强; (4) 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚。	3	台	
3-5	洗衣机	(1) 洗涤容量: 10KG; (2) 脱水容量: 10KG; (3) 能效等级: 1 级。	1	台	
4	烹饪区、蒸煮区				
4-1	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): $1800 \times 800 \times 800$; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$, 下衬 12mm 防潮板减噪; (4) 下层平板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5) 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (6) 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚。	1	台	
4-2	单向移门调理台	(1) 定制品, 规格 (mm): $1800 \times 800 \times 800$; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$, 下衬 12mm 防潮板减噪; (4) 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5) 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (6) 单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$ 。	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
4-3	淘米水池（无背）	(1) 定制品，规格（mm）：800×700×800； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ； (4) 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (5) 脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； (6) 横通 $\phi 25\times 0.8\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮。	1	台	
4-4	低搁架	(1) 定制品，规格（mm）：500×500×200； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 围管 25×38 ， $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (4) 方脚管 $38\times 38\times 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ，配防滑套脚。	1	台	
4-5	四层平板架	(1) 定制品，规格（mm）：1200×500×1550； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ，下衬加宽加强； (4) 脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ，配有可调子弹脚。	1	台	
4-6	炊用燃气大锅灶（双眼）	(1) 定制品，规格（mm）：2000×1200×(800+350)； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ； (4) 炉架 40×40 角铁；配耐火砖及硅酸铝耐火材料； (5) 脚 $\phi 48$ 厚壁铁管外套 $\phi 50$ 不锈钢管，连不锈钢可调节脚； (6) 配助燃鼓风机、节能炉芯、摇摆龙头； (7) 灶圈口径 $\phi 700\times 2$ ，带熄火保护装置； (8) 额定热流量：90KW； (9) 燃气压力：2000Pa； (10) 燃气种类：天然气（12T）； (11) 接驳口径：DN40； (12) 接驳高度：250mm； (13) 功率/电压：500W/220V。	3	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
4-7	调料平台	(1) 定制品, 规格(mm): 500×1200×(800+350); (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$, 下衬 12mm 防潮板减噪; (4) 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5) 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚。	3	台	
4-8	推入式燃气蒸饭柜 (40 盘)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1300×1000×1900; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 内胆 $\delta=1.5\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.44\text{mm}$; (4) 配节能蒸汽发生器内胆; (5) 选用高端电气配件, 先进热传导技术, 设置多重安全保护装置, 一键式启动; (6) 水容量小于 14kg, 工作压力 0.085Mpa, 热效率达到 92% 以上, 设超压保护装置; (7) 不列入国家锅炉管理政策, 免年检, 使用节能高效、安全方便; (8) 额定热流量: 70KW; (9) 燃气压力: 2000Pa; (10) 燃气种类: 天然气 (12T); (11) 接驳口径: DN25; (12) 接驳高度: 250mm; (13) 蒸汽量: 100m ³ /h; (14) 功率/电压: 120W/220V; (15) 配模压饭盘 40 只, 竖向插盘; (16) 配 GN 蒸车 1 辆, 其中两只带刹车掣; (17) 容量: 40 盘。	4	台	
5	二次更衣、售卖间				
5-1	洗手池连平台开门柜	(1) 定制品, 规格(mm): 700×410×(800+100); (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 柜体 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; (4) 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (5) 配优质落水器及拦渣篮。	1	台	
5-2	感应烘手器	(1) 功率: 1.8KW/220V; (2) 配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		术，性能稳定，控制效果精准； (3) 连续感应测试超过 30 万次运全新轻巧设计，款式时尚； (4) 高速动力设计，干手使用 5~9 秒； (5) 采用防火工程塑料，环保、安全、超时保暖； (6) 可切换凉风/热风，因不同季节调节。			
5-3	感应式酒精喷雾手部消毒器	(1) 功率/电压：20W/220V； (2) 容量：1500ml； (3) 智能感应，定量喷淋，健康安全。	1	台	
5-4	电热保温售菜台（八斗）	(1) 定制品，规格（mm）：1800×1200×800； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ； (4) 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (5) 脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； (6) 配 3KW/220V 电热管、温控器，配 1/1×100 份数盘 8 只； (7) 功率/电压：3KW/220V。	4	台	
5-5	单向移门调理台	(1) 定制品，规格（mm）：1800×760×(800+150)； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪； (4) 层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (5) 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (6) 单侧单移门，内分两层，重力脚 $\phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$ 。	1	台	
5-6	单星水池	(1) 定制品，规格（mm）：700×760×(800+150)； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ； (4) 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (5) 脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； (6) 横通 $\phi 25\times 0.8\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮。	1	台	


序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
5-7	留样冰箱（玻璃门）	(1) 温度：0℃～+10℃； (2) 电压：220V； (3) 不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒； (4) 柜内为整体发泡； (5) 高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生。	1	台	
5-8	四门保洁柜	(1) 定制品，规格（mm）：1200×500×1800； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ； (4) 侧板、门板 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板，实厚 $\delta\geq 0.7\text{mm}$ ； (5) 层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (6) 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (7) 配四扇移门，内分四层，重力脚 $\phi 50\times 150\times 1.2\text{mm}$ 。	1	台	
6	洗消间				
6-1	残菜回收台	(1) 定制品，规格（mm）：900×760×(800+150)； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ，残菜孔 $\phi 300$ ； (4) 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (5) 脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ，配有可调子弹脚。	2	台	
6-2	大单星水池	(1) 定制品，规格（mm）：900×760×(800+150)； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ； (4) 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ； (5) 脚管 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； (6) 横通 $\phi 25\times 0.8\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮。	6	台	
6-3	双层工作台	(1) 定制品，规格（mm）：1500×760×(800+150)； (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 1.14\text{mm}$ ，下衬 12mm 防潮板减噪； (4) 下层平板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta\geq 0.94\text{mm}$ ；	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (6) 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$, 配有可调子弹脚。			
6-4	双门热风循环消毒柜	(1) 定制品, 规格 (mm): $1340 \times 619 \times 1885$; (2) 功率/电压: $2 \times 2.4\text{KW}/220\text{V}$; (3) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (4) $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; (5) 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$; (6) 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.2\text{mm}$; (7) 全方位 100°C 高温循环消毒, 配置不锈钢消毒筐。	3	台	
6-5	壁挂式商用燃气热水器(室内型)	(1) 额定电功率: 81W ; (2) 额定热负荷: 40KW ; (3) 产水量: $24\text{kg}/\text{min}$ 。	4	台	
7	餐厅回收区、添加区				
7-1	成品洗手台(台下盆)	长度 1 米	3	套	
8	其他设备				
8-1	编织金属进水管	(1) 规格: DN15; (2) 长度 1200mm 。	60	根	
8-2	粘捕式灭蝇灯	(1) 有效面积: $50-60\text{m}^2$; (2) 电压: 220V ; (3) 有效防止蚊蝇残骸落到机外, 造成二次污染, 环保卫生, 稳健可靠。	5	台	
8-3	紫外线杀菌灯	(1) 功率/电压: $36\text{W}/220\text{V}$; (2) TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯, 发射短波紫外辐射, 起到杀菌的作用; 玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉; 管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施, 避免紫外光外泄直接照射人体。 (3) 功率: $220\text{V}/4.5\text{KW}$ 。	4	盏	
8-4	风幕机	(1) 功率/电压: $0.3\text{KW}/220\text{V}$; (2) 全金属机身, 弧线形面板;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(3) 静音风轮, 高速高效电机。			
8-5	风幕机	(1) 功率/电压: 0.5KW/220V; (2) 全金属机身, 弧线形面板; (3) 静音风轮, 高速高效电机。	3	台	
8-6	风幕机	(1) 功率/电压: 0.8KW/220V; (2) 全金属机身, 弧线形面板; (3) 静音风轮, 高速高效电机。	2	台	
9	排烟系统				
9-1	脱排油烟罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 9300×1400×500; (2) 功率/电压: 0.5KW/220V; (3) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (4) 罩体 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$; (5) 配双层隔油烟排, 积油杯, 防爆灯。 备注: 预估数量为 13.1 m ² , 合同结算时按实际数量结算。	13.1	m ²	
9-2	集汽罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 5980×1200×500; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 罩体 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ 。 备注: 预估数量为 7.2 m ² , 合同结算时按实际数量结算。	7.2	m ²	
9-3	集汽罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600×1300×500; (2) 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; (3) 罩体 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ 。 备注: 预估数量为 2.1 m ² , 合同结算时按实际数量结算。	2.1	m ²	
9-4	不锈钢排烟管 (根据实际送货数量结算)	(1) 定制品, 选用 201 优质不锈钢板制作; (2) 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 配不锈钢法兰, 变径、大小口按展开面积 1: 2 计算。 备注: 预估数量为 180 m ² , 合同结算时按实际数量结算。	180	m ²	
9-5	抽烟风柜	(1) 规格: 25#; (2) 风量: 28500-43500m ³ /h; (3) 功率/电压: 15.0KW/380V; (4) 制作要求: 采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(抽烟风柜)处预留3米,由水电施工方完成,控制箱由厨具公司提供。			
9-6	电子油烟净化箱	(1) 处理风量: 35000m ³ /h; (2) 功率/电压: 1.75KW/220V; (3) 电源线从厨房内控制箱接至设备(油烟净化箱)处预留3米,由水电施工方完成,控制箱由厨具公司提供。	1	台	
9-7	排烟控制箱	(1) 功率/电压: 15.0KW/380V; (2) 起动方式: Y/△起动; (3) 含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	1	台	
9-8	轴流风机	(1) 规格: 4#; (2) 风量: 5800m ³ /h; (3) 功率/电压: 0.25KW/380V。	1	台	
9-9	排烟控制箱	(1) 功率/电压: 1.0KW/380V; (2) 起动方式: Y/△起动; (3) 含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	1	台	
9-10	防火阀	(1) 熔点 150℃; (2) 尺寸: 根据现场实际定制。	1	只	
9-11	风柜减震垫	定制品, 承重不少于 200Kg。	4	只	
9-12	百叶窗	尺寸(mm): 500×500。	1	只	

3.1.3 杭州市运河幼儿园分园

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1	验货区				
1-1	电子秤	(1) 规格：300KG； (2) 功率：220V/500W； (3) 高精度传感器，实时采集数据，精准称重； (4) 内置大容量电池长效蓄电； (5) 一称多用，适用多种场所。	1	个	
1-2	四层栅格货架	(1) 定制品，规格（mm）：1200*500*1800； (2) 采用优质不锈钢管制作； (3) 层外框采用 38*25*1.0（mm）优质不锈钢方管； (4) 层内档采用 30*15*1.0（mm）优质不锈钢方管； (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
2	主副食库				
2-1	四层栅格货架	(1) 定制品，规格（mm）：1200*500*1800； (2) 采用优质不锈钢管制作； (3) 层外框采用 38*25*1.0（mm）优质不锈钢方管； (4) 层内档采用 30*15*1.0（mm）优质不锈钢方管； (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	个	
2-2	大米架	(1) 定制品，规格（mm）：1200*500*200； (2) 采用优质不锈钢管制作； (3) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (4) 优质不锈钢格挡 38*25 厚度 1.0mm； (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	个	
2-3	平板推车	(1) 定制品，规格（mm）：800*500*900； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 平板厚度 0.8mm，加强筋厚 0.8mm； (4) $\Phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 优质不锈钢圆管拉手； (5) 配优质加重轮，两只万向轮带刹车。	1	辆	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
2-4	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率:220V/16W; (2) 灭蚊原理:粘捕式; (3) 诱蚊方式:UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	个	
3	粗加工				
3-1	残食台	(1) 定制品,规格(mm):1200*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm,侧板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	张	
3-2	双水池	(1) 定制品,规格(mm):1500*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 面板厚 1.2mm,水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	个	
3-3	单水池	(1) 定制品,规格(mm):1000*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm,水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
3-4	双层工作台	(1) 定制品,规格(mm):1800*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm,层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	张	
3-5	开水器连底座	(1) 功率:380V/12KW; (2) 整体发泡保温,节能省电; (3) 浮球式水控,自动进水; (4) 实时温度表,可视及时的出水温度。	1	台	
3-6	四层栅格货架	(1) 定制品,规格(mm):1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 (mm) 优质不锈钢方管;	2	个	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) 层内档采用 30*15*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (5) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
3-7	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率:220V/16W; (2) 灭蚊原理:粘捕式; (3) 诱蚊方式:UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	个	
4	切配区				
4-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 600*600*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
4-2	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	张	
4-3	四门双温冰箱	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1200*715*1850; (2) 功率: 220V/350W ; (3) 温度: +5℃~-18℃; (4) 不锈钢内胆外壳; (5) 绿色环保发泡剂, 制冷剂; (6) 高效压缩机及制冷系统, 节约能源; (7) 大容量, 便于安装食物盘; (8) 门体自动回归及悬停装置。	1	台	
4-4	四层栅格货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (5) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿;	1	个	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
4-5	绞切肉机	(1) 功率: 220V/1.1KW; (2) 压缩式绞笼, 易于清洁的简便装卸装置, 使用方便快捷。	1	台	
4-6	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	个	
5	烹饪区				
5-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
5-2	四层栅格货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
5-3	双向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	张	
5-4	平板料台	(1) 定制品, 规格 (mm): 600*1200*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 后板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	个	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
5-5	两眼燃气大锅灶	(1) 定制品, 规格 (mm): 2200*1200*800+300; (2) 鼓风机单独控制, 220V/180W*2; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20 mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) $\Phi 50$ mm 铸铁炉脚, $\Phi 24$ mm 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置、熄火保护装置。	1	台	
5-6	电热双门蒸饭车	(1) 规格: 24 盘; (2) 功率: 380V/12KW*2; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 内胆厚 1.0mm, 门板厚 1.0mm; (5) 内置优质保温层, 耐高温门封条; (6) 全自动浮球进水功能, 安全卸压气阀; (7) 配饭盘、分饭器、饭铲一套。	1	台	
5-7	油烟罩	(1) 定制品; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 罩体板厚 1.0mm, 滤网板厚 0.7mm; (4) 配防雾罩灯。	14	m ²	
6	洁具间				
6-1	低位拖把池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*600; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
6-2	拖把架	(1) 定制品, 规格: L=1000mm; (2) 选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=0.8$ mm, 固定在墙面。	1	个	
6-3	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	个	
7	二次更衣				

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
7-1	单水池连平台	(1) 定制品, 规格 (mm): 900*500*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
7-2	感应烘手器	(1) 功率: 1.8KW/220V; (2) 烘干时间: 5~9 秒; (3) 外观新颖, 线条流畅, 美观大方。	1	个	
7-3	挂壁式消毒液浸泡盆	(1) 定制品, 规格 (mm): 330*330*200+120; (2) 选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta = 0.8$ mm, 浸泡盆一次模压成型; (3) 活动式设计; 安装固定于墙面。	1	个	
8	备餐间				
8-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*500*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
8-2	单向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*500*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	张	
8-3	二玻门冷藏冰箱	(1) 规格尺寸 (约, mm): 620*760*1815; (2) 功率: 220V/240W; (3) 温度: 0°C~10°C; (4) 制作要求: 不锈钢内胆外壳, 绿色环保发泡剂, 制冷剂, 高效压缩机及制冷系统, 节约能源, 大容量, 便于安装食物盘, 门体自动回归及悬停装置。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
8-4	碗柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 板厚为 1.0mm, 移门式; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
8-5	四层板架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) 层板厚度 1.0mm 不锈钢板; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
8-6	双层送餐车	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*600*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 平板厚 1.0mm, 拉手壁厚 0.8mm; (4) 配优质万向轮, 两只带刹车。	8	辆	
8-7	紫外线消毒灯	(1) 规格: 长度 1200mm; (2) 功率: 220V/36W; (3) 简单快速消毒; (4) 适用家庭、学校、医院、食品、餐饮等。	2	套	
8-8	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	个	
9	教职工餐厅				
9-1	电热三斗保温售菜台连台板	(1) 定制品, 规格 (mm): 1560*700*800; (2) 功率: 220V/3KW; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (5) 含 1/1 深 100mm 份数盘 3 套; (6) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (7) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
10	洗消间				
10-1	残食台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1100*700*800; (2) 采用 SUS201 不锈钢管制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	张	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
10-2	双水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
10-3	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	个	
10-4	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	张	
10-5	双门热风循环消毒柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1300*710*1850; (2) 功率: 220V/4.5KW; (3) 立体循环风高温杀菌, 杀毒效果彻底; (4) 适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所; (5) 热风循环式; (6) 配不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
10-6	保洁柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 板厚为 1.0mm, 移门式; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	个	
10-7	紫外线消毒灯	(1) 规格: 长度 1200mm; (2) 功率: 220V/36W; (3) 简单快速消毒; (4) 适用家庭、学校、医院、食品、餐饮等。	2	套	
11	其他				
11-1	风幕机	(1) 规格 (mm): 1500*190*210; (2) 功率: 220V/230W; (3) 全新优化纯铜电机;	2	台	



序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成 及功能示意图
		(4) 两档调节风速。			

浙江省成套招标代理有限公司

3.1.4 杭州市北秀幼儿园

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1	洁具间				
1-1	拖把沥干池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*600*600+1200; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆管; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
2	主食库				
2-1	大米架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*200; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
2-2	平板推车	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*500*900; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 平板厚度 1.0mm, 加强筋厚 0.8mm; (4) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆管拉手; (5) 配优质加重轮, 两只万向轮带刹车。	1	辆	
3	副食库				
3-1	四层板架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度 1.0mm 不锈钢板; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
3-2	平板推车	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*500*900; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 平板厚度 1.0mm, 加强筋厚 0.8mm; (4) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆管拉手; (5) 配优质加重轮, 两只万向轮带刹车。	1	辆	
4	粗加工				
4-1	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 (mm) 优质不锈钢方管;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
4-2	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
4-3	双水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
4-4	开水器连底座	(1) 功率: 380V/12KW; (2) 整体发泡保温, 节能省电; (3) 浮球式水控, 自动进水; (4) 实时温度表, 可视及时的出水温度。	1	台	
4-5	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
4-6	残菜柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 配不锈钢拉车和塑胶桶。	1	台	
4-7	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	台	
5	精加工				
5-1	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 (mm) 优质不锈钢方管;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) 层内档采用 30*15*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (5) ϕ 38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
5-2	单向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-3	台式绞肉机	(1) 规格尺寸 (约, mm): 440*355*465; (2) 功率: 220v/1.1kw; (3) 绞肉量: 每小时绞肉 150-200K。	1	台	
5-4	切片机 (10 寸)	(1) 规格尺寸 (约, mm): 530*420*330/16KG; (2) 功率: 220V/0.13KW; (3) 刀片直径: 250MM。	1	台	
5-5	四门双温冰箱	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1200*715*1850; (2) 功率: 220V/350W; (3) 温度: +5℃~-18℃; (4) 不锈钢内胆外壳; (5) 绿色环保发泡剂, 制冷剂; (6) 高效压缩机及制冷系统, 节约能源; (7) 大容量, 便于安装食物盘; (8) 门体自动回归及悬停装置。	1	台	
5-6	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) ϕ 38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-7	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) ϕ 38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
5-8	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率:220V/16W; (2) 灭蚊原理:粘捕式 (3) 诱蚊方式:UVA 紫光灯 (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	台	
6	烹饪间				
6-1	单向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
6-2	大单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
6-3	双眼大锅灶 (天然气)	(1) 定制品, 规格 (mm): 2000*1100*800+300; (2) 鼓风机单独控制, 220V/150W*2; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) $\phi 38\text{mm}$ 铸铁炉脚, $\phi 24\text{mm}$ 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置、熄火保护装置。	1	台	
6-4	调料台	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*1100*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 后板厚 0.8mm; (4) 面板下 不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (7) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
6-5	一眼一汤炒灶 (天然气)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*1100*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(3) 鼓风机单独控制, 220V/120W; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20 mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) ϕ 50mm 铸铁炉脚, ϕ 24mm 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置、熄火保护装置。			
6-6	电热双门蒸饭车	(1) 定制品, 规格: 24 盘; (2) 功率: 380V/12KW*2; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 内胆厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; (5) 内置优质保温层, 耐高温门封条; (6) 全自动浮球进水功能, 安全卸压气阀; (7) 配饭盘、分饭器、饭铲一套。	1	台	
6-7	油烟罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 5910*1300*500; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 罩体板厚 1.0mm, 滤网板厚 0.7mm; (4) 配防雾罩灯。 备注: 预估数量为 7.7 m², 合同结算时按实际数量结算。	7.7	m²	
6-8	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	台	
7	预进间				
7-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*500*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) ϕ 38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
8	备餐间				
8-1	留样冰箱	(1) 规格尺寸 (约, mm): 600*625*1815; (2) 功率: 220V/200W; (3) 温度: +4℃~+10℃;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) 不锈钢内胆外壳; (5) 绿色环保发泡剂, 制冷剂; (6) 高效压缩机及制冷系统, 节约能源; (7) 大容量, 便于安装食物盘; (8) 门体自动回归及悬停装置。			
8-2	单向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下 不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
8-3	大单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
8-4	送餐车	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*500*900; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 平板厚度 1.0mm, 加强筋厚 0.8mm; (4) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆管拉手; (5) 配优质加重轮, 两只万向轮带刹车。	2	辆	
8-5	紫外线消毒灯	(1) 规格: 长度 1200mm; (2) 功率: 220V/36W; (3) 简单快速消毒; (4) 适用家庭、学校、医院、食品、餐饮等。	1	只	
9	洗消间				
9-1	残菜柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 配不锈钢拉车和塑胶桶。	1	台	
9-2	双水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿;	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
9-3	开水器连底座	(1) 功率: 380V/12KW; (2) 整体发泡保温, 节能省电; (3) 浮球式水控, 自动进水; (4) 实时温度表, 可视及时的出水温度。	1	台	
9-4	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
9-5	热风循环消毒柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1300*720*1870; (2) 功率: 220V/4.5KW; (3) 立体循环风高温杀菌; (4) 杀毒效果彻底; (5) 适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所。	1	台	
9-6	保洁柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 板厚为 1.0mm, 移门式; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
9-7	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	台	
10	其他				
10-1	风幕机	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1200*190*210; (2) 功率: 220V/200W; (3) 全新优化纯铜电机; (4) 两档调节风速。	1	台	
10-2	风幕机	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1500*190*210; (2) 功率: 220V/230W; (3) 全新优化纯铜电机; (4) 两档调节风速。	1	台	

3.1.5 杭州市霞湾幼儿园

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1	收货、验货区				
1-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 430*430*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
1-2	单向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8 mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	张	
1-3	电子台秤	(1) 高精度传感器, 实时采集数据, 精准称重; (2) 内置大容量电池长效蓄电, 按键防水耐磨。	1	台	/
2	男、女更衣				
2-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 430*430*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
3	主食库				
3-1	大米架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*200; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
4	副食库				
4-1	四层板架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度 1.0mm 不锈钢板; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm SUS304 不锈钢圆通腿;	4	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
5	粗加工				
5-1	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 (mm) 不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 (mm) 不锈钢方管; (5) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
5-2	拖把沥干池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*600*600/1200; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆管; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-3	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 750*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
5-4	剖鱼台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-5	双水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-6	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿 ;	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
5-7	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率：220V/16W； (2) 蚊原理：粘捕式； (3) 诱蚊方式：UVA 紫光灯； (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	台	
6	切配间				
6-1	四层货架	(1) 定制品，规格（mm）：1200*500*1800； (2) 采用优质不锈钢方管制作； (3) 层外框采用 38*25*1.0 优质不锈钢方管； (4) 层内档采用 30*15*1.0 优质不锈钢方管； (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
6-2	四门双温冰箱	(1) 规格尺寸（约，mm）：1200*715*1850； (2) 温度：+5℃~ -18℃； (3) 功率：220V/350W； (4) 不锈钢内胆外壳； (5) 绿色环保发泡剂，制冷剂； (6) 高效压缩机及制冷系统，节约能源； (7) 大容量，便于安装食物盘； (8) 门体自动回归及悬停装置。	1	台	
6-3	单水池	(1) 定制品，规格（mm）：750*750*800+120； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 面板厚 1.2mm，水斗板厚 1.0 mm； (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通； (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
6-4	双层工作台	(1) 定制品，规格（mm）：1800*750*800； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 台面板厚度为 1.0mm，层板厚 0.8mm； (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
6-5	台式绞肉机	(1) 规格尺寸（约，mm）：规格：440*355*465； (2) 功率：220v/1.1kw； (3) 绞肉量：每小时绞肉 150-200KG。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
6-6	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率:220V/16W; (2) 灭蚊原理:粘捕式; (3) 诱蚊方式:UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	台	
7	烹饪间				
7-1	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 优质不锈钢方管; (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
7-2	单向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
7-3	大单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
7-4	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
7-5	电热双门蒸饭车	(1) 定制品, 规格: 24 盘; (2) 功率:380V/12KW*2; (3) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (4) 内胆厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; (5) 内置优质保温层, 耐高温门封条; (6) 全自动浮球进水功能, 安全卸压气阀; (7) 配饭盘、分饭器、饭铲一套。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
7-6	单门电蒸饭车	(1) 定制品, 规格: 12 盘; (2) 功率: 380V/12KW; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 内胆厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; (5) 内置优质保温层, 耐高温门封条; (6) 全自动浮球进水功能, 安全卸压气阀; (7) 配饭盘、分饭器、饭铲一套。	1	台	
7-7	调料台	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*1100*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 后板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (7) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
7-8	双眼大锅灶 (天然气)	(1) 定制品, 规格 (mm): 2000*1100*800+300; (2) 鼓风机单独控制, 220V/150W*2; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20 mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) $\Phi 38\text{mm}$ 铸铁炉脚, $\Phi 24\text{mm}$ 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置、熄火保护装置。	1	台	
7-9	一眼一汤炒灶 (天然气)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*1100*800+300; (2) 鼓风机单独控制, 220V/120W; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20 mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) $\Phi 50\text{mm}$ 铸铁炉脚, $\Phi 24\text{mm}$ 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置、熄火保护装置。	1	台	
7-10	料台水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*1100*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0mm 后板厚	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		0.8mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
7-11	油烟罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 6810*1300*500; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 罩体板厚 1.0mm, 滤网板厚 0.7mm; (4) 配防雾烟罩灯。 备注: 预估数量为 8.9 m ² , 合同结算时按实际数量结算。	8.9	m ²	
7-12	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	台	
8	预进间				
8-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 430*430*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
9	备餐间				
9-1	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 优质不锈钢方管; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
9-2	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 750*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
9-3	单向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
9-4	留样冰箱	(1) 规格尺寸 (约, mm): 600*625*1815; (2) 功率: 220V/200W; (3) 温度: +4℃~+10℃; (4) 不锈钢内胆外壳; (5) 绿色环保发泡剂, 制冷剂; (6) 高效压缩机及制冷系统, 节约能源; (7) 大容量, 便于安装食物盘; (8) 门体自动回归及悬停装置。	1	台	
9-5	平板推车	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*500*900; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 平板厚度 1.0mm, 加强筋厚 0.8mm; (4) $\Phi 25\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆管拉手; (5) 配优质加重轮, 两只万向轮带刹车。	2	辆	
9-6	五斗保温台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 功率: 220V/3KW; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (5) 含 1/1 份数盘 5 套; (6) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (7) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
9-7	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1585*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
9-8	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 870*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
9-9	紫外线消毒灯	(1) 规格：长度 1200mm； (2) 功率：220V/36W； (3) 简单快速消毒，定期使用可减少细菌螨虫滋生； (4) 适用家庭、学校、医院、食品、餐饮等。	2	台	
10	洗碗间				
10-1	四层货架	(1) 定制品，规格（mm）：1200*500*1800； (2) 采用优质不锈钢方管制作； (3) 层外框采用 38*25*1.0 优质不锈钢方管； (4) 层内档采用 30*15*1.0 优质不锈钢方管； (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
10-2	单孔残菜回收台	(1) 定制品，规格（mm）：1500*750*800； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 台面板厚为 1.0mm； (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (5) 配不锈钢可调式子弹脚腿。	1	台	
10-3	双水池	(1) 定制品，规格（mm）：1800*750*800+120； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 面板厚 1.2mm，水斗板厚 1.0mm； (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通； (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
10-4	开水器连底座	(1) 功率：380V/12KW； (2) 整体发泡保温，节能省电； (3) 浮球式水控，自动进水； (4) 实时温度表，可视及时的出水温度。	1	台	
10-5	双层工作台	(1) 定制品，规格（mm）：1800*750*800； (2) 用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 台面板厚度为 1.0mm，层板厚 0.8mm； (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿； (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
10-6	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率：220V/16W； (2) 灭蚊原理：粘捕式；	1	台	



序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。			
11	保洁间				
11-1	热风循环消毒柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1300*720*1870; (2) 功率: 220V/4.5KW; (2) 立体循环风高温杀菌; (3) 杀毒效果彻底; (4) 适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所。	1	台	
11-2	保洁柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 板厚为 1.0mm, 移门式; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
12	其他				
12-1	风幕机	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1200*190*210; (2) 功率: 220V/200W; (3) 全新优化纯铜电机; (4) 两档调节风速。	3	台	

3.1.6 杭州市文澜实验学校（运河湾）

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1	后勤门厅				
1-1	风幕机	(1) 功率: 220V; (2) 规格:L=1500。	1	台	
1-2	风幕机	(1) 功率: 220V; (2) 规格:L=1800。	1	台	
1-3	电子落地秤	(1) 功率: 220V/0.5KW; (2) 规格:200KG。	1	台	
1-4	平板推车	(1) 定制品, 规格 (mm): 450*900*1000; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 配 4 寸硅胶轮, 2 只定向, 2 只带刹车; (4) 推手采用 $\phi 32 \times 0.7$ mm 不锈钢圆管制作。	2	辆	
1-5	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 立管 $\phi 38$ mm 厚 1.0mm 通脚, 采用优质不锈钢制作; (3) 拉档 25*38mm 厚 0.7mm, 配不锈钢可调脚; (4) 栅式档 40*20mm 厚 0.6mm 不锈钢矩形管。	2	台	
2	留样检测				
2-1	单向移门打荷柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*700*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 侧板、层板、门板厚 0.7mm, 门采用双复门; (5) 后背板厚 0.7mm。	1	台	
2-2	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*700*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38$ mm 不锈钢圆通腿, $\phi 25$ mm 不锈钢下横通。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
2-3	双门留样冰箱	(1) 规格尺寸(约, mm): 1220*730*1970; (2) 温度: 2~10℃; (3) 功率: 220v。	1	台	
3	副食库				
3-1	四层平板货架	(1) 定制品, 规格(mm): 1200*500*1800; (2) 立管 ϕ 38mm 通脚, 采用优质不锈钢制作; (3) 拉档 25*38mm, 配不锈钢可调脚; (4) 层板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作。	6	台	
3-2	挡鼠板	(1) 规格:L=1200; (2) 板厚 0.8mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作。	1	块	
4	主食库				
4-1	低搁架	(1) 定制品, 规格(mm): 1200*500*300; (2) 立管 ϕ 38mm 厚 1.0mm 通脚, 采用优质不锈钢制作; (3) 拉档 25*38mm 厚 0.7mm, 配不锈钢可调脚; (4) 栅式档 40*20mm 厚 0.6mm 不锈钢矩形管。	6	台	
4-2	平板推车	(1) 定制品, 规格(mm): 450*900*1000; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 配 4 寸硅胶轮, 2 只定向, 2 只带刹车; (4) 推手采用 ϕ 32*0.7mm 不锈钢圆管制作。	1	辆	
4-3	挡鼠板	(1) 规格:L=1200; (2) 板厚 0.8mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作。	1	块	
5	粗加工				
5-1	单水池	(1) 定制品, 规格(mm): 1000*700*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) ϕ 38mm 不锈钢圆通腿, ϕ 25mm 不锈钢下横通。	4	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
5-2	大双水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*700*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	1	台	
5-3	杀鱼台 (右平台)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	1	台	
5-4	开水器连底座	(1) 功率: 380V/12KW; (2) 容量: 80L。	1	台	
5-5	工作台加档	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	3	台	
5-6	灭蝇灯	(1) 规格: 粘补式; (2) 型号: 双灯管。	1	只	
6	切配区				
6-1	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 立管 $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 通脚, 采用优质不锈钢制作; (3) 拉档 25*38mm 厚 0.7mm, 配不锈钢可调脚; (4) 栅式档 40*20mm 厚 0.6mm 不锈钢矩形管。	6	台	
6-2	四门冰箱冷藏冷冻柜	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1210*730*1920; (2) 温度: -6°C ~ -12°C ; (3) 功率: 220v/0.5kw。	3	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
6-3	工作台加档	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\Phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	4	台	
6-4	上翻门万能组合消毒柜	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1200*600*1800; (2) 电压: 220v; (3) 紫外线功率: 17w; (4) 红外线功率: 300w; (5) 消毒方式: 紫外线加臭氧红外线循环风; (6) 消毒刀数量: 20 把; (7) 消毒毛巾数量: 24 块; (8) 消毒砧板数量: 10 块 (直径 50cm 厚度 10cm)。	1	台	
6-5	双水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*700*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\Phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	2	台	
6-7	绞切肉机	功率: 220V/1.1KW。	1	台	
6-8	多功能切菜机	功率: 220V/1.1KW。	1	台	
6-9	灭蝇灯	(1) 规格: 粘补式; (2) 型号: 双灯管。	1	只	
7	烹饪区				
7-1	调料台	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*1100*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚;	6	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。			
7-2	双眼燃气大锅灶	(1) 定制品, 规格 (mm): $2000*1100*800$; (2) 功率: $220\text{V}/0.5\text{KW}$; (3) 炉台面板厚 1.2mm , 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (4) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢制作; (5) 主体骨架用 4#角铁; (6) 整体式炉膛, 火焰集中装置; (7) 加长水咀, 水源接口 DN15, 排污口 DN38; (8) 配熄火保护装置。	4	台	
7-3	两眼一汤燃气炒灶	(1) 定制品, 规格 (mm): $1800*1100*800$; (2) 功率: $220\text{V}/0.5\text{KW}$; (3) 炉台面板厚 1.2mm , 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (4) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (5) 后档水板、前面板厚均为 0.7mm ; (6) 侧板厚 0.7mm ; (7) 主体骨架用 4#角铁; (8) 加长水咀, 水源接口 DN15, 排污口 DN38; (9) 整体式炉膛, 火焰集中装置, 熄火保护装置。	1	台	
7-4	脱排油烟罩	(1) 规格: 定制; (2) 罩体板厚 0.8mm , 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 滤网板板厚 0.7mm 。 备注: 预估数量为 44 m^2, 合同结算时按实际数量结算。	44	m^2	
7-5	双向移门打荷柜	(1) 定制品, 规格 (mm): $1800*800*800$; (2) 台面板厚 1.0mm , 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 侧板、层板、门板厚 0.7mm , 门采用双复门; (5) 后背板厚 0.7mm 。	6	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
8	蒸煮间				
8-1	电热双门蒸饭车	(1) 规格:24 盘; (2) 功率: 380V/12KW*2; (3) 箱体主框厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (4) 自动进水。	5	台	
8-2	集气罩	(1) 定制品; (2) 罩体板厚 0.8mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作。 备注: 预估数量为 16 m², 合同结算时按实际数量结算。	16	m²	
8-3	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) Φ38mm 不锈钢圆通腿, Φ25mm 不锈钢下横通。	2	台	
9	二次更衣、配餐间				
9-1	单水池连右平台	(1) 定制品, 规格 (mm): 900*500*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 配不锈钢可调脚; (4) Φ38mm 不锈钢圆通腿, Φ25mm 不锈钢下横通。	1	台	
9-2	送餐车	(1) 定制品; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 配 4 寸硅胶轮, 2 只定向, 2 只带刹车; (4) 推手采用 Φ32*1.0mm 不锈钢圆管制作。	6	辆	
9-3	四层平板货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 立管 Φ38mm 通脚, 采用优质不锈钢制作; (3) 拉档 25*38mm, 配不锈钢可调脚; (4) 层板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		作。			
9-4	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 600*800*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	1	只	
9-5	单向移门打荷柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 侧板、层板、门板厚 0.7mm, 门采用双复门; (5) 后背板厚 0.7mm。	3	台	
9-6	四斗保温台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢制作; (4) 配 220V/1.5KW 电热管 2 支, 温控系统; (5) 配 1/1 不锈钢份数盘 4 只。	1	台	
9-7	工作台加档	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	1	台	
9-8	单向移门打荷柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 侧板、层板、门板厚 0.7mm, 门采用双复门; (5) 后背板厚 0.7mm。	1	台	


序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
9-9	四门高身储物柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 层板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢制作; (4) 门外壳板厚 1.0mm, 侧板厚 0.7mm, 门采用双复门。	2	台	
9-10	紫外线消毒灯	型号:30W。	3	只	
9-11	风幕机	(1) 规格:L=1500; (2) 功率: 220V。	1	台	
10	洗消间				
10-1	风幕机	(1) 规格:L=1200; (2) 功率: 220V。	1	台	
10-2	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	3	台	
10-4	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 立管 $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 通脚, 采用优质不锈钢制作; (3) 拉档 25*38mm 厚 0.7mm, 配不锈钢可调脚; (4) 栅式档 40*20mm 厚 0.6mm 不锈钢矩形管。	4	台	
10-5	工作台加档	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*600*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	1	台	
10-6	浸泡单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*900*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。			
10-7	长龙式洗碗机	(1) 规格尺寸(约, mm): 4155*980*2040 ; (2) 功率: 380v/67kw; (3) 洗涤能力: 3400~6800(碟/小时)。	1	台	
10-8	集气罩	(1) 定制品; (2) 罩体板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作。 备注: 预估数量为 8 m ² , 合同结算时按实际数量结算。	8	m ²	
10-9	开水器连底座	(1) 规格尺寸(约, mm): 590*450*980; (2) 功率: 380V/12KW; (3) 容量: 80L。	1	台	
10-10	紫外线消毒灯	型号: 30W。	2	只	
10-11	灭蝇灯	(1) 规格: 粘补式; (2) 型号: 双灯管。	1	只	
11	消毒储碟间				
11-1	双门热风循环消毒柜	(1) 定制品, 规格(mm): 1310*660*1910; (2) 功率: 220V/4.4KW。	6	台	
11-2	紫外线消毒灯	型号: 30W。	1	只	
12	二层二次更衣、备餐间、教师售卖				
12-1	单水池连右平台	(1) 定制品, 规格(mm): 900*500*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 配不锈钢可调脚; (4) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。	1	台	
12-2	送餐车	(1) 定制品; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 推手采用 $\phi 32*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管制作。	6	辆	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
12-3	四层平板货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 立管 ϕ 38mm 通脚, 采用优质不锈钢制作; (3) 拉档 25*38mm, 配不锈钢可调脚; (4) 层板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作。	2	台	
12-4	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 600*800*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) ϕ 38mm 不锈钢圆通腿, ϕ 25mm 不锈钢下横通。	1	台	
12-5	单向移门打荷柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 侧板、层板、门板厚 0.7mm, 门采用双复门; (5) 后背板厚 0.7mm。	5	台	
12-6	四斗保温台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢制作; (4) 配 220V/1.5KW 电热管 2 支, 温控系统; (5) 配 1/1 不锈钢份数盘 4 只。	2	台	
12-7	工作台加档	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) ϕ 38mm 不锈钢圆通腿, ϕ 25mm 不锈钢下横通	3	台	
12-8	单向移门打荷柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1100*700*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 后背板厚 0.7mm。			
12-9	单眼电下面炉	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*700*800; (2) 功率: 380V/12KW; (3) 炉台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (4) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (5) 后档水板、前面板厚均为 0.7mm; (6) 侧板厚 0.7mm。	1	台	
12-10	电饼铛	(1) 规格 (mm): 840*660*760; (2) 功率: 220V/4.8KW;	1	台	
12-11	紫外线消毒灯	规格: 30W。	3	只	
12-12	风幕机	(1) 规格: L=150; (2) 功率: 220V。	1	台	
13	洗消间				
13-1	风幕机	(1) 规格: L=1200; (2) 功率: 220V。	1	台	
13-2	风幕机	(1) 规格: L=1200; (2) 功率: 220V。	1	台	
13-3	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800; (2) 台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 0.7mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作; (4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38$ mm 不锈钢圆通腿, $\phi 25$ mm 不锈钢下横通。	4	台	
13-4	开水器连底座	(1) 规格 (mm): 590*450*980; (2) 容量: 80L; (3) 功率: 380V/12KW。	3	台	
13-5	工作台加档	(1) 定制品, 规格 (mm): 1400*800*800; (2) 台面板厚 1.0mm, 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢板制作;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) 配不锈钢可调脚; (5) $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, $\phi 25\text{mm}$ 不锈钢下横通。			
13-6	低搁架	(1) 定制品, 规格 (mm): $1200*500*300$; (2) 立管 $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 通脚, 采用优质不锈钢制作; (3) 拉档 $25*38\text{mm}$ 厚 0.7mm , 配不锈钢可调脚; (4) 栅式档 $40*20\text{mm}$ 厚 0.6mm 不锈钢矩形管。	5	台	
13-7	平板推车	(1) 定制品, 规格 (mm): $450*900*1000$; (2) 台面板厚 1.0mm , 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 配 4 寸硅胶轮, 2 只定向, 2 只带刹车; (4) 推手采用 $\phi 32*0.7\text{mm}$ 不锈钢圆管制作。	2	辆	
13-8	紫外线消毒灯	规格: 30W 。	2	只	
13-9	灭蝇灯	(1) 型号: 双灯管; (2) 规格: 粘补式。	1	只	
14	消毒储碟间				
14-1	双门热风循环消毒柜	(1) 规格尺寸 (约, mm): $1310*660*1910$; (2) 功率: $220\text{V}/4.4\text{KW}$ 。	4	台	
14-2	四门高身储物柜	(1) 定制品, 规格 (mm): $1200*500*1800$; (2) 层板厚 1.0mm , 采用 SUS304-2B 不锈钢制作; (3) 其它采用厚 0.7mm 优质不锈钢制作; (4) 门外壳板厚 1.0mm , 侧板厚 0.7mm , 门采用双复门。	2	台	
14-3	紫外线消毒灯	型号: 30W 。	1	只	
15	餐厅				
15-1	定制盛菜盛饭架	(1) 定制品; (2) 立管 $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 通脚, 采用优质不锈钢制作; (3) 拉档 $25*38\text{mm}$ 厚 0.7mm , 配不锈钢可调脚; (4) 栅式档 $40*20\text{mm}$ 厚 0.6mm 不锈钢矩形管。	15	台	
16	排烟系统				

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
16-1	不锈钢风管	(1) 板厚 0.7mm, 采用优质不锈钢制作; (2) 法兰采用 40*40 角铁制作。 备注: 预估数量为 270 m², 合同结算时按实际数量结算。	270	m²	
16-2	箱式风机	(1) 型号: 60000 风量; (2) 功率: 380v。	1	台	
16-3	油烟净化器	(1) 型号: 60000 风量; (2) 功率: 220v/2.0kw。	1	台	
16-4	软连接	(1) 型号: 配风机; (2) 采用防水帆布制作; (3) 法兰采用 40*40 角铁制作。	1	只	
16-5	防火阀	规格: 风管匹配。	1	只	
16-6	止回阀	规格: 风管匹配。	1	只	
16-7	阻尼减震器	规格: 350kg。	8	个	
16-8	风机变频启动控制箱	规格: 与风机箱相匹配。	1	只	

3.1.7 杭州市星澜小学（新文校区）

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1	称重验收区				
1-1	落地电子称	(1) 功率：约 0.05-0.3KW/220V； (2) 称重量：300KG； (3) 数显，有去皮、累加、清零等功能，配带充电插头。	1	台	
1-2	平板推车	(1) 定制品，规格（mm）：900*600*900； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 平板厚度 1.2mm，把手不锈钢管厚 1.0mm； (4) 配静音尼龙万向轮四个。	3	台	
1-3	二层平板工作台	(1) 定制品，规格（mm）：1500*600*800； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$ ； (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$ ； (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿； (6) 面板下衬木板减噪； (7) 配不锈钢可调脚。	2	台	
2	粗加工区				
2-1	双眼大水池	(1) 定制品，规格（mm）：1500*700*800+150； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$ ，水池斗板 $\delta=1.0\text{mm}$ ； (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$ ； (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通脚； (6) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢下横通； (7) 配不锈钢可调脚，配不锈钢下水器。	5	台	
2-2	双眼大水池 (带中平杀鱼台)	(1) 定制品，规格（mm）：1800*700*800+150； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作； (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$ 。水池斗板 $\delta=1.0\text{mm}$ ； (4) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通脚； (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢下横通； (6) 配不锈钢可调脚，配不锈钢下水器。	1	只	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
2-3	二层平板工作台	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢可调脚。	5	台	
2-4	四层不锈钢货架	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1200*500*1600; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度 1.2mm 不锈钢板; (4) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (5) 面板下不锈钢板加强档厚 1.0mm; (6) 面板下不锈钢板加强筋厚 1.0mm; (7) 配不锈钢调节脚。	4	台	
2-5	菜墩架	(1) 定制品, 规格 (mm) : 600*600*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (4) 配 38*25 方管制作。	1	台	
2-6	15KW 全发泡开水器	(1) 规格尺寸 (约, mm) : 530*400*920; (2) 电压: 380V; (3) 功率: 15KW; (4) 容量: 150L; (5) 制作要求: 内胆选用 SUS304 不锈钢板制作, 整体发泡, 不锈钢水嘴配底座。使用方便、自动测温、控温、控水, 有缺水保护功能。	1	套	
3	切配精加工区				
3-1	二层平板工作台	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢可调脚。	4	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
3-2	双眼大水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板 $\delta=1.0\text{mm}$, 水池斗板 $\delta=1.0\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢下横通; (7) 配不锈钢可调脚, 配不锈钢下水器。	3	台	
3-3	四门双温冰箱 (铜管)	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1200*750*1880; (2) 电压: 220V; (3) 功率: 350W; (4) 容量: 870L; (5) 温度: 冷藏 $0^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$, 冷冻 $-3^{\circ}\text{C}\sim-15^{\circ}\text{C}$; (6) 制作要求: 箱体 SUS201 不锈钢板, 连体式钢拉手, 可拆卸式门封条, 优质压缩机, 特长盘铜管。机器分冷藏和冷冻, 双温控设计。冷冻冷藏同时进行, 大容量储存空间, 分层浸塑层架, 高度可自由调节, 超强外向静音轮, 聚氨脂材料整体发泡。	2	台	
3-4	切菜机	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1250*530*1250; (2) 电压: 220V; (3) 功率: 1.3KW; (4) 将蔬菜切片: 根茎类马铃薯、番薯、爪类、竹笋、洋葱, 叶菜类芹菜、大白菜、高丽菜, 蔬果类菠萝等。	1	台	
3-5	双门砧板刀具 消毒柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1310*650*1800; (2) 电压: 220V; (3) 功率: 3KW; (4) 不锈钢板厚 0.8mm; (5) 制作要求: 大空间, 超大功率, 100°C 立体循环风无死角杀菌、杀毒, 超高温保险防意外操作失误, 西式欧款设计, 美观大方、安全可靠、性能卓越, 适合各种大型饮食场所。	1	台	
4	面点、水果区				

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
4-1	四层不锈钢货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1600; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚为 1.2mm, (4) 面板下不锈钢板加强档厚 1.0mm; (5) 面板下不锈钢板加强筋厚 1.0mm; (6) $\Phi 51$ *壁厚 1.0mm 的不锈钢圆通腿, (7) 配不锈钢调节脚。	2	台	
4-2	二层平板工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板 $\delta = 1.2$ mm; (4) 其他采用 $\delta = 1.0$ mm; (5) $\Phi 51$ mm 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢可调脚。	2	台	
4-3	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*700*800+150; (2) 选用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta = 1.0$ mm, 水池斗板 $\delta = 1.0$ mm; (4) 其他采用 $\delta = 1.0$ mm; (5) 配不锈钢可调脚, 配不锈钢下水器。	2	台	
5	烹饪区				
5-1	炉拼台	(1) 定制品, 规格 (mm): 600*1200*800+350; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度 1.2mm 不锈钢板, 其他 1.0mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚 1.0mm 不锈钢圆通腿; (5) 配不锈钢可调脚。	3	台	
5-2	球钢墨一大一小一温静音节能燃气炒灶	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*1000*800+350; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; 灶面 $\delta = 1.5$ mm, 灶邦 $\delta = 1.5$ mm, 侧板其他 $\delta = 1.0$ mm; (3) 制作要求: 下复双层选用 SUS304 不锈钢板整体发泡, 带种挂螺丝, 防脱落、噪音, 隔热耐烧, 结构沉稳抗震, 整体炉膛选用高档球墨; (4) 炉芯可抽, 便于清洗积碳。下垫保温、缓冲抗震带, 燃烧器用医学化学上的 316 材质, 配聚能片、铜芯风机、304 全钢可调节水阀、欧款	1	台	



序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		调节腿、优质铜制气阀、灶架用加厚防腐蚀镀锌管。经久耐用，低能耗、环保节能； (5) 带熄火保护功能。			
5-3	80#双眼大锅灶	(1) 定制品，规格 (mm): 2000*1200*800+350; (2) 灶面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，灶邦 $\delta=1.5\text{mm}$ ，侧板 $\delta=1.0\text{mm}$; (3) 电压功率: 220V0.5KW; (4) 热负荷: 40KW*2; (5) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (6) 制作要求: 双复板台面防传热防脱离，主体骨架用 4#角铁，炉膛口径 800mm, 底部铁板 4mm, 耐火砖砌炉膛，优质节能炉头，配不锈钢可调脚、配冷水摇摆龙头、配加厚大锅。 (7) 带熄火保护功能。	2	台	
5-4	二层平板工作台	(1) 定制品，规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢可调脚。	2	台	
5-5	移门保洁柜	(1) 定制品，规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.0cm; (4) 配不锈钢欧款腿; (5) 双移门轮采用轴承静音，防磨损经久耐用轮。	1	台	
5-6	单水池	(1) 定制品，规格 (mm): 600*600*800+150; (2) 制作要求: 选用 SUS304 不锈钢板制作，台面 $\delta=1.0\text{mm}$ ，水池斗板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$ ， $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通脚； $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢下横通，配不锈钢可调脚，配不锈钢下水器。	1	台	
6	蒸煮区				

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
6-1	24 盘蒸饭车(用电)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1400*700*1500/12 盘*2; (2) 功率: 380V 2*12KW=24KW; (3) 电压功率; 380v 2*12KW =24KW; (4) 制作要求: 采用 SUS304 不锈钢板制作, 1.0mm 厚, SUS304 材质发热管, 自动控水, 上气量快, 高密度纤维密封条, 经久耐用大把手, 安全可靠。高强度门锁, 整体发泡保温节能、一次成型内胆, 不锈钢加厚盘 1.0mm 厚。 (5) 配 24 只不锈钢, 加厚盘。	3	台	
6-2	双眼洗米大水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$, (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 壁厚 1.0mm 不锈钢圆通脚, (6) $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢下横通。 (7) 配不锈钢可调脚; (8) 配不锈钢下水器。	1	台	
6-3	二层平板工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢版制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
7	打菜售卖区				
7-1	打菜保温台(含份数盘)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*1200*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 电压功率: 220v 3KW ; (3) 台面板 $\delta=1.0\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) 38 方管壁厚 1.0mm 不锈钢腿; (6) 采用 SUS304 材质发热管, 配有进出水, 配不锈钢可调脚。	3	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
7-2	二层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢版制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢可调式子弹脚。	4	台	
7-3	柜式单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 600*600*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) 两侧板前面开门。	1	台	
7-4	储物移门打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*500*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢欧款腿, 双移门采用轴承静音防磨损经久耐用轮。	2	台	
7-5	单门留样冰箱 (铜管)	(1) 规格: 600*750*1880; (2) 电压: 220V; (3) 功率: 350W; (4) 温度: 冷藏 $0^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$; (5) 机器为冷藏, 冷藏柜的温度范围是 0 度至 5 度, 201 板材不锈钢箱体; 连体式钢拉手; 可拆卸式门封条设计; 优质压缩机; 特长盘铜管; 温控设计, 大容量储存空间; 分层浸塑层架, 高度可自由调节; 超强外向静音轮, 聚氨脂材料整体发泡。	1	台	
8	洗消间				
8-1	双口收污台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*700*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) $\Phi 51$ 壁厚 1.0mm 不锈钢圆通腿; (6) 配不锈钢可调脚。			
8-2	双眼大水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$, (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 壁厚 1.0mm 不锈钢圆通脚; (6) $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢下横通; (7) 配不锈钢可调脚, 配不锈钢下水器。	3	台	
8-3	双门热风循环消毒柜	(1) 规格 (mm) 1310*650*1800; (2) 电压: 220V; (3) 功率: 4.4KW; (4) 消毒温度: 100℃; (5) 制作要求: 超大功率消毒 100℃ 立体循环风高温杀菌、杀毒无死角, 适合各种大型饮食场所, 超高温保险防意外操作失误, 西式欧款设计, 安全可靠、性能卓越, 采用 SUS201 不锈钢板, 0.8mm 厚整体发泡。	3	台	
8-4	二层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*600*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢可调脚。	2	台	
8-5	四层不锈钢货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1600; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度 1.2mm 不锈钢板; (4) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (5) 面板下不锈钢板加强档厚 1.0mm; (6) 面板下不锈钢板加强筋厚 1.0mm; (7) 配不锈钢调节脚。	2	台	
8-6	大号浸泡池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.2\text{mm}$;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿, $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢下横通; (6) 配不锈钢可调式子弹脚, 配不锈钢下水器。			
9	主食库/副食库				
9-1	四层不锈钢货架	(1) 定制品, 规格 (mm): $1200*500*1600$ (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度 1.2mm 不锈钢板; (4) $\Phi 51*$ 壁厚 1.0mm 的不锈钢圆通腿; (5) 面板下不锈钢板加强档厚 1.0mm ; (6) 面板下不锈钢板加强筋厚 1.0mm ; (7) 配不锈钢调节脚。	10	台	
9-2	不锈钢地垫架	(1) 定制品, 规格 (mm): $1200*500*300$; (2) 采用 SUS304 不锈钢板 $8*38$ 方管和 $38*25$ 矩管烧焊制作; (3) 壁厚度 1.0mm 不锈钢板。	3	台	
10	洁具间				
10-1	拖把池	(1) 定制品, 规格 (mm): $700*700*450+150$; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 壁厚 1.0mm 不锈钢圆通脚, $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢下横通; (6) 配不锈钢可调脚, 配不锈钢下水器。	1	台	
10-2	挂洗拖把池	(1) 规格 (mm): $1400*400*(500+1100)$; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) $\Phi 51\text{mm}$ 壁厚 1.0mm 不锈钢圆通脚, $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢下横通; (5) 三面围板, 配不锈钢可调脚。	1	台	
11	排烟系统				
11-1	烹饪区 不锈钢排烟罩	(1) 定制品, 规格 (mm): $8000*1350*500$; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作, 厚度为 1.0mm , 带隔网带防爆灯。	11	m^2	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		备注：预估数量为 11 m ² ，合同结算时按实际数量结算。			
11-2	蒸菜蒸饭区 不锈钢排烟罩	(1) 定制品，规格 (mm)：10000*1300*500； (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度为 1.0mm，带隔网带防爆灯。 备注：预估数量为 13 m ² ，合同结算时按实际数量结算。	13	m ²	
11-3	不锈钢集风管	(1) 定制品； (2) 采用优质 SUS201 不锈钢板制作，厚度为 1.0mm，按照通风管道规范要求制作； 配 4 号国标镀锌角钢法兰。 备注：预估数量为 338 m ² ，合同结算时按实际数量结算。	338	m ²	
11-4	30#箱式风机	(1) 电压 380v； (2) 60000 风量； (3) 功率 18kw-21KW； (4) 采用优质热扎板，全面喷塑，厚度为 1.0mm； 电机采用全铜线，配超低音高强力风轮。	1	台	
11-5	油烟净化器	(1) 50000 风量； (2) 电压 220； (3) 功率 200w； (4) 采用优秀 SUS201 不锈钢板材制作，厚度为 1.0mm； (5) 配高压静电发生器，净化油烟达 80%。	1	台	
11-6	变频 星三角风机控制箱	(1) 规格 (约, mm)：500*180*650； (2) 电压 220v； (3) 功率 200w。	1	套	
11-7	防火阀	国产优质	3	个	/
11-8	防震垫	国产优质	1	批	/
11-9	烟罩吊杆	国产优质	1	批	/
11-10	角钢法兰	国产优质	1	批	/
12	二楼				

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
12-1	打菜保温台 (含份数盘)	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1800*1200*800; (2) 电压功率; 220v 3KW; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$; (5) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (6) 采用 38 方管壁厚 1.0mm 不锈钢腿, 先进 SUS304 材质发热管; (7) 配有进出水, 配不锈钢可调脚。	2	台	
12-2	二层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1200*600*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢可调脚。	2	台	
12-3	消毒水池	(1) 定制品, 规格 (mm) : 600*600*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$; (4) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢下横通; (6) 配不锈钢可调脚, 配不锈钢下水器。	1	台	
12-4	烘手机	(1) 规格 (约, mm) : 470*250*165; (2) 功率: 1.4KW/220V; (3) 感应距离: 11-13cm; (4) 出风温度: 20-40℃。	1	台	
12-5	储物移门打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1800*500*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 其他 $\delta=1.0\text{mm}$; (4) 面板下衬木板减噪; (5) 配 SUS304 不锈钢欧款腿, 双移门采用轴承静音防磨损经久耐用轮。	2	台	
12-6	柜式单水池	(1) 定制品, 规格 (mm) : 600*600*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 两侧板前面开门。			
12-7	双口收污台	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1800*700*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) 配不锈钢可调脚。	1	台	
12-8	双眼大水池	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1500*700*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 水斗 $\delta=1.0\text{mm}$, (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 壁厚 1.0mm 不锈钢圆通脚; (6) $\Phi 38\text{mm}$ 厚 1.0mm 不锈钢下横通; (7) 配不锈钢可调脚, 配不锈钢下水器。	1	台	
12-9	浸泡大水池	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1000*700*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 水池斗板 $\delta=1.0\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆通腿; (6) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢下横通; (7) 配不锈钢可调脚, 配不锈钢下水器。	3	台	
12-10	四层不锈钢货架	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1200*500*1600; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度为 1.2mm; (4) 面板下不锈钢板加强档厚 1.0mm; (5) 面板下不锈钢板加强筋厚 1.0mm; (6) $\Phi 51\text{mm}$ 壁厚 1.0mm 的不锈钢圆通腿; (7) 配不锈钢调节脚。	2	台	
12-11	二层平板工作台	(1) 定制品, 规格 (mm) : 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.0\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) $\Phi 51$ 壁厚 1.0mm 不锈钢圆通腿; (6) 面板下衬木板减噪; (7) 配不锈钢可调脚。	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
12-12	工程款双门热风循环消毒柜	(1) 规格 (mm) : 1310*650*1800; (2) 电压: 220V; (3) 功率: 4.4KW; (4) 消毒温度: 100℃; (5) 制作要求: 超大功率消毒 100℃ 立体循环风高温杀菌、杀毒无死角, 适合各种大型饮食场所, 超高温保险防意外操作失误, 西式欧款设计, 安全可靠、性能卓越, 采用 SUS201 不锈钢板, 0.8mm 厚整体发泡。	2	台	
13	其他				
13-1	推车式收残台	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*800*800+150; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; (4) 其他采用 $\delta=1.0\text{mm}$; (5) 壁厚为 1.0mm 38*38 不锈钢腿; (6) 配不锈钢推车或配 4 个静音轮。	5	台	
13-2	粘捕式灭蝇灯	光线引诱虫蝇靠近灭蝇灯灯管, 使昆虫接触灭蝇灯, 粘捕式粘住。	18	台	
13-3	红外线消毒紫外线灯	杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。	15	台	
13-4	地面风干机	电压功率; 220v 0.5KW 。	2	台	
13-5	厨房食物通道不锈钢上下门	(1) 定制品, 规格 (mm) : 750*1100; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作, 厚 1.5mm 双复门。	4	扇	

3.1.8 杭州市贾家弄幼儿园（新园）

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1	洁具区				
1-1	拖把水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 600*600*500; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.0mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
1-2	拖把沥干池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*600*600+1200; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 面板厚 1.0mm, 水斗板厚 0.8 mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆管; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
2	主、副食库				
2-1	大米架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*200; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	4	台	
2-2	四层板架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度 1.0mm 不锈钢板; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	5	台	
3	粗加工				
3-1	开水器连底座	功率: 380V/12KW。	1	台	
3-2	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
3-3	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢板制作;	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(3) 层外框采用 38*25*1.0 不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 不锈钢方管; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
3-4	残菜柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 配不锈钢拉车和塑胶桶。	2	台	
3-5	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.0mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	5	台	
3-6	粘捕式灭蝇灯	功率:220V/16W。	1	台	
4	切配区				
4-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.0mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
4-2	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
4-3	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 不锈钢方管; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
4-4	四门双温冰箱	(1) 规格尺寸(约,mm): 1200*715*1850; (2) 功率: 220V/350W; (3) 温度: +5℃~-18℃; (4) 不锈钢内胆外壳; (5) 绿色环保发泡剂, 制冷剂; (6) 高效压缩机及制冷系统, 节约能源; (7) 大容量, 便于安装食物盘; (8) 门体自动回归及悬停装置。	1	台	
4-5	粘捕式灭蝇灯	功率:220V/16W。	1	台	
5	蒸煮区				
5-1	双门蒸饭车 (电热)	(1) 规格: 24 盘; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 内胆厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; (4) 内置优质保温层, 耐高温门封条; (5) 全自动浮球进水功能, 安全卸压气阀; (6) 配饭盘、分饭器、饭铲一套。	2	台	
5-2	单水池	(1) 定制品, 规格(mm): 1000*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.0mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) Φ38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-3	四层货架	(1) 定制品, 规格(mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 不锈钢方管; (5) Φ38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-4	双层工作台	(1) 定制品, 规格(mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) Φ38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
5-5	集气罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 3480*1200*500; (2) 采用 304-2B 不锈钢板制作; (3) 罩体板厚 1.0mm。 备注: 预估数量为 4.2 m², 合同结算时按实际数量结算。	4.2	m²	
5-6	粘捕式灭蝇灯	功率: 220V/16W。	1	台	
6	烹饪间				
6-1	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 不锈钢方管; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	4	台	
6-2	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.0mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
6-3	调料台	(1) 定制品, 规格 (mm): 400*1100*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 后板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (7) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
6-4	调料台	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*1100*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 后板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (7) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
6-5	双眼大锅灶 (天然气)	(1) 定制品, 规格 (mm): 2000*1100*800+300; (2) 鼓风机单独控制, 220V/150W*2 ; (3) 采用 SUS304 不锈钢管板制作; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20 mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) $\Phi 38$ mm 铸铁炉脚, $\Phi 24$ mm 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置、熄火保护装置。	2	台	
6-6	单眼大锅灶 (天然气)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1100*1100*800+300; (2) 鼓风机单独控制, 220V/150W; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20 mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) $\Phi 38$ mm 铸铁炉脚, $\Phi 24$ mm 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置、熄火保护装置。	1	台	
6-7	双向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
6-8	油烟罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 7600*1460*500; (2) 采用 304-2B 不锈钢板制作; (3) 罩体板厚 1.0mm。 备注: 预估数量为 11.1 m², 合同结算时按实际数量结算。	11.1	m²	
6-9	粘捕式灭蝇灯	功率: 220V/16W。	1	台	
7	预进间				
7-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*500*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.0mm, 水斗板厚 1.0 mm;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
8	备餐间				
8-1	四层板架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度 1.0mm 不锈钢板; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
8-2	保洁柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 板厚为 1.0mm, 移门式; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
8-3	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
8-4	单向调理台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下 不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
8-5	紫外线消毒灯	规格 (约, mm): 1000*145*28。	3	只	
8-6	五斗保温台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 功率: 220V/3KW; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (5) 含 1/1 份数盘 5 套; (6) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (7) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
8-7	粘捕式灭蝇灯	功率: 220V/16W。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
9	洗消间				
9-1	残菜柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 配不锈钢拉车和塑胶桶。	1	台	
9-2	四层板架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 层板厚度 1.0mm 不锈钢板; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
9-3	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
9-4	热风循环消毒柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1300*720*1870; (2) 功率: 220V/4.5KW; (3) 立体循环风高温杀菌; (4) 杀毒效果彻底; (5) 适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所。	3	台	
9-5	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*800*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.0mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	4	台	
9-6	保洁柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 板厚为 1.0mm, 移门式; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
9-8	粘捕式灭蝇灯	功率: 220V/16W。	1	台	
10	排烟设备				
10-1	低噪音厢式风机	(1) 风量: 30000m ³ /h; (2) 电量: 11KW/380V。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
10-2	普通油烟净化器	(1) 处理风量: 30000m ³ /h; (2) 电量: 1KW/1PH/220V。	1	台	
10-3	风机启动控制箱	定制品, 型号: 配套风机。	1	台	
10-4	不锈钢风管 (至烟道口)	(1) 定制品, 规格: 73 m ² ; (2) 采用优质不锈钢板制作; (3) 板厚度为 0.8mm; (4) 镀锌法兰连接。 备注: 预估数量为 73 m², 合同结算时按实际数量结算。	73	m ²	
10-5	减震器	定制品, 型号: 100kg。	4	只	
10-6	防火阀	定制品, 150° 自动熔断。	1	台	
10-7	软连接	定制品, 采用防火帆布制作。	1	套	
10-8	风机支架	(1) 定制品, 规格: 风柜配套; (2) 采用国标 5 号角钢制作。	1	套	

3.1.9 杭州市祥符艺术幼儿园（新园）

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1	副食库				
1-1	四层板架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 板厚度 1.0mm 不锈钢板; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
2	主食库				
2-1	平板推车	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*500*900; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 平板厚度 1.0mm, 加强筋厚 0.8mm; (4) $\phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆管拉手; (5) 配优质加重轮, 两只万向轮带刹车。	1	辆	
2-2	大米架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*200; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (4) 优质不锈钢格挡 38*25 厚度 1.0mm; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
3	粗加工				
3-1	残菜柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 配不锈钢拉车和塑胶桶。	1	台	
3-2	双水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
3-3	开水器连底座	(1) 功率: 380V/12KW; (2) 整体发泡保温, 节能省电; (3) 浮球式水控, 自动进水; (4) 实时温度表, 可视及时的出水温度。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
3-4	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 不锈钢方管; (5) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
3-5	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
3-6	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	台	
4	精加工				
4-1	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚度为 0.8mm 不锈钢板; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
4-2	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
4-3	四门双温冰箱	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1200*715*1850; (2) 功率: 220V/350W; (3) 温度: +5℃~-18℃; (4) 不锈钢内胆外壳; (5) 绿色环保发泡剂, 制冷剂; (6) 高效压缩机及制冷系统, 节约能源; (7) 大容量, 便于安装食物盘;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(8) 门体自动回归及悬停装置。			
4-4	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
4-5	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 优质不锈钢方管; (5) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
4-6	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	台	
5	烹饪区				
5-1	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (5) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
5-2	大单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800/120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-3	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿;	1	只	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
5-4	双向打荷台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
5-5	调料台	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*1000*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 后板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
5-6	双眼大锅灶 (天然气)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*1000*800+300; (2) 鼓风机单独控制, 220V/180W*2 ; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20 mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) $\Phi 38\text{mm}$ 铸铁炉脚, $\Phi 24\text{mm}$ 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置、熄火保护装置。	1	台	
5-7	单眼大锅灶 (天然气)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1100*1000*800+300; (2) 鼓风机单独控制, 220V/180W; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 0.8mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20 mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) $\Phi 38\text{mm}$ 铸铁炉脚, $\Phi 24\text{mm}$ 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置、熄火保护装置。	1	台	
5-8	电热双门蒸饭车	(1) 定制品, 规格: 24 盘; (2) 功率: 380V/12KW*2; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 内胆厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; (5) 内置优质保温层, 耐高温门封条;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(6) 全自动浮球进水功能, 安全卸压气阀; (7) 配饭盘、分饭器、饭铲一套。			
5-9	单门电蒸饭车	(1) 定制品, 规格: 12 盘; (2) 功率: 380V/12KW; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 内胆厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; (5) 内置优质保温层, 耐高温门封条; (6) 全自动浮球进水功能, 安全卸压气阀; (7) 配饭盘、分饭器、饭铲一套。	1	台	
5-10	油烟罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 6780*1200*500; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 罩体板厚 1.0mm, 滤网板厚 0.7mm; (4) 配防雾罩灯。 备注: 预估数量为 8.14 m², 合同结算时按实际数量结算。	8.14	m²	
6	预进间				
6-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*500*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) Φ38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
7	备餐间				
7-1	四层货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢板制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 优质不锈钢方管; (5) 38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
7-2	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) Φ38mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
7-3	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
7-4	五斗保温售菜台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*700*800; (2) 功率: 220V/3KW ; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (5) 含 1/1 深 100mm 份数盘 5 套; (6) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (7) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
7-5	双层送餐车	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*600*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 平板厚 1.0mm, 拉手壁厚 0.8mm; (4) 配优质万向轮, 两只带刹车。	2	辆	
7-6	紫外线消毒灯	(1) 规格: 长度 1200mm; (2) 功率: 220V/36W; (3) 简单快速消毒, 定期使用可减少细菌螨虫滋生; (4) 适用家庭、学校、医院、食品、餐饮等。	2	只	
8	洗碗、消毒				
8-1	大单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
8-2	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
8-3	残菜柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*700*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 配不锈钢拉车和塑胶桶。			
8-4	开水器连底座	(1) 功率: 380V/12KW; (2) 整体发泡保温, 节能省电; (3) 浮球式水控, 自动进水; (4) 实时温度表, 可视及时的出水温度。	1	台	
8-5	热风循环消毒柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1300*720*1870; (2) 功率: 220V/4.5KW; (3) 立体循环风高温杀菌; (4) 杀毒效果彻底; (5) 适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所。	2	台	
8-6	保洁柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 板厚为 1.0mm, 移门式; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
9	排烟系统				
9-1	低噪音厢式风机	(1) 风量: 30000m ³ /h; (2) 电量: 11KW/380V。	1	台	
9-2	普通油烟净化器	(1) 处理风量: 30000m ³ /h; (2) 电量: 1KW/220V。	1	台	
9-3	风机启动控制箱	(1) 定制品; (2) 型号: 配套风机。	1	台	
9-4	不锈钢风管 (至烟道口)	(1) 定制品, 规格: 按实际数量计算; (2) 采用优质不锈钢板制作; (3) 板厚度为 0.8mm; (4) 镀锌法兰连接。 备注: 预估数量为 72 m², 合同结算时按实际数量结算。	72	m ²	
9-5	减震器	定制品, 型号: 100kg。	4	只	
9-6	防火阀	定制品, 150° 自动熔断。	1	台	
9-7	软连接	定制品, 采用防火帆布制作。	1	套	
9-8	风机支架	(1) 定制品, 风柜配套; (2) 采用国标 5 号角钢制作。	1	套	

3.1.10 杭州市桃源幼儿园（北站分园）

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
1	门口				
1-1	拖把池	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*700*500; (2) 水斗规格 (mm): 500*500*280; (3) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (4) 台面板厚 1.0mm; 水斗板厚 1.0mm; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (7) 配不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
2	主食库				
2-1	低搁架 (大米架)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*200; (2) 采用优质不锈钢板制作; (3) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm SUS201 不锈钢圆通腿; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
2-2	平板推车	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*500*900; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 平板厚度 1.0mm, 加强筋厚 0.8mm; (4) $\phi 25\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆管拉手; (5) 配优质加重轮, 两只万向轮带刹车	1	台	
3	副食库				
3-1	四层平板货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 层板厚度 1.0mm ; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm SUS304 不锈钢圆管; (5) 配不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
4	粗加工				
4-1	四层格栅货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 (mm) 优质不锈钢方管; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿;	2	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。			
4-2	双水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1500*750*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
4-3	残菜回收柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 750*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 平板厚度 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 配不锈钢拉车和塑料桶; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
4-4	开水器连底座	(1) 功率: 380V/12KW; (2) 整体发泡保温, 节能省电; (3) 浮球式水控, 自动进水; (4) 实时温度表, 可视及时的出水温度。	1	台	
4-5	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 粘捕式灭蚊; (3) UVA 紫光灯诱蚊; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	个	
5	精加工				
5-1	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 1000*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-2	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*700*800; (2) SUS304 不锈钢制成; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
5-3	四门双温冰箱	(1) 功率: 220V/350W; (2) 规格尺寸 (约, mm): 1200*715*1850; (3) 温度: +5℃~-18℃;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(4) 不锈钢内胆外壳; (5) 绿色环保发泡剂, 制冷剂; (6) 高效压缩机及制冷系统, 节约能源 ; (7) 大容量, 便于安装食物盘; (8) 门体自动回归及悬停装置。			
5-4	四层格栅货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用优质不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 优质不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 优质不锈钢方管; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
5-5	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	个	
6	烹调间				
6-1	四层格栅货架	(1) 定制品, 规格: 24 盘; (2) 采用 SUS304 不锈钢方管制作; (3) 层外框采用 38*25*1.0 不锈钢方管; (4) 层内档采用 30*15*1.0 不锈钢方管; (5) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 不锈钢圆通腿; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	2	台	
6-2	双门蒸饭车 (电)	(1) 定制品, 规格: 24 盘; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 内胆厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; (4) 内置优质保温层, 耐高温门封条; (5) 全自动浮球进水功能, 安全卸压气阀; (6) 配饭盘、分饭器、饭铲一套; (7) 配电子打火装置。	1	台	
6-3	集气罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*1100*500; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 单体板厚 1.0mm。 备注: 预估数量为 1.65 m^2 , 合同结算时按实际数量结算。	1.65	m^2	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
6-4	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 700*700*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
6-5	调料台	(1) 定制品, 规格 (mm): 350*1000*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 后板厚 0.8mm; (4) $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
6-6	双眼大锅灶 (天然气)	(1) 定制品, 规格 (mm): 2000*1000*800+300; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 鼓风机单独控制, 220V/150W*2; (4) 台面板厚 1.2mm, 其余板厚 1.0mm; (5) 炉底部分用 3mm 厚铁板及 20 mm 隔热棉; (6) 主体骨架用 40mm*40mm*3.5mm 角铁; (7) $\phi 50$ mm 铸铁炉脚, $\phi 24$ mm 炉脚螺丝; (8) 配冷水摇摆龙头, 前置来水控制; (9) 配电子打火装置; (10) 配不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
6-7	油网烟罩	(1) 定制品, 规格 (mm): 2400*1300*500; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 罩体板厚 1.0mm, 滤网板厚 0.7mm ; (4) 配防雾烟罩灯。 备注: 预估数量为 3.12 m², 合同结算时按实际数量结算。	3.12	m²	
6-8	单向调理台 (移门)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1800*800*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; (5) 柜内层板、门板厚 1.0mm; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
6-9	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	个	
7	预进间				
7-1	柜式单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 500*500*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢管制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
8	备餐间				
8-1	双层工作台	(1) 定制品, 规格 (mm): 1600*500*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 层板厚 0.8mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
8-2	四层平板货架	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 层板厚度 1.0mm; (4) $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆管; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
8-3	杀菌灯	(1) 规格: 长度 1200mm; (2) 功率: 220V/36W; (3) 简单快速消毒, 定期使用可减少细菌螨虫滋生; (4) 适用家庭、学校、医院、食品、餐饮等。	1	台	
9	洗消间				
9-1	保洁柜 (移门)	(1) 定制品, 规格 (mm): 1200*500*1800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 板厚为 1.0mm, 移门式; (4) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
9-2	热风消毒柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 1300*720*1870; (2) 功率: 220V/4.5KW;	1	台	

序号	设备名称	采购要求	数量	单位	结构部件组成及功能示意图
		(3) 采用优质不锈钢板制作; (4) 立体循环风高温杀菌, 杀毒效果彻底; (5) 适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所。			
9-3	单水池	(1) 定制品, 规格 (mm): 800*800*800+120; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0 mm; (4) $\phi 38\text{mm}$ 厚度 0.8mm 优质不锈钢圆通腿; (5) 38*25mm 厚度 0.8mm 优质不锈钢下横通; (6) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	3	台	
9-4	残菜回收柜	(1) 定制品, 规格 (mm): 750*750*800; (2) 采用 SUS304 不锈钢板制作; (3) 台面板厚度为 1.0mm, 侧板厚 0.8mm; (4) 配不锈钢拉车和塑料桶; (5) 配优质不锈钢可调式子弹脚。	1	台	
9-5	粘捕式灭蝇灯	(1) 功率: 220V/16W; (2) 灭蚊原理: 粘捕式; (3) 诱蚊方式: UVA 紫光灯; (4) 适用餐厅、酒店、厨房等场所。	1	个	
10	其他				
10-1	风幕机	(1) 规格尺寸 (约, mm): 1500*190*210; (2) 功率: 220V/230W; (3) 全新优化纯铜电机; (4) 两档调节风速。	1	台	
10-2	风幕机	(1) 规格尺寸 (约, mm): 900*190*210; (2) 功率: 220V/160W; (3) 全新优化纯铜电机; (4) 两档调节风速。	1	台	
11	排烟系统				
11-1	排油烟风机	(1) 风量: 25000m ³ /h; (2) 电量: 22KW/380V。	1	台	
11-2	油烟净化器	(1) 处理风量: 25000m ³ /h; (2) 电量: 1KW/220V。	1	台	
11-3	软连接	定制品, 采用防火帆布制作。	1	套	



3.2 其他要求

序号	采购要求
1	所有不锈钢板、不锈钢圆方管、方管（含水、风、汽）、管路均为国标，其中灶具内水管采用紫铜管。学校（幼儿园）采购清单中定制品的不锈钢管、不锈钢可调脚材质等级如无明确标明的，一律要求使用不低于 201 等级的不锈钢制造。
▲2	本项目采购的燃气灶具使用的气源为管道天然气，投标供应商在炉灶、管道等设计时必须响应杭州市管道天然气的参数。
▲3	投标供应商所投燃气灶具必须达到《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》三级或以上标准，投标时提供相关证明文件。
▲	所投工业和商用电热食品加工设备的生产厂家具有有效的全国工业产品生产许可证。
▲4	采购清单中的设备如果国家有强制进行 3C 认证的，必须通过国家 3C 强制认证，交货时提供 3C 强制认证证书复印件加盖公章。

四、商务要求（合同商务条款主要内容）

序号	内容	招标要求
1	▲投标报价	投标报价应涵盖完成本项目合同内容所需的全部费用，包括但不限于所有所需货物的设计、制造供货、运输、安装(含配套施工、辅材辅料)、调试、验收配合、第三方检测、技术培训、售后服务以及其他伴随服务等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、采购代理费等一切成本及费用（以上费用未单列的视为包含在单价中）。
2	完工时间	（1）杭州市慧澜中学、杭州市大关实验中学、杭州市运河幼儿园分园、杭州市北秀幼儿园、杭州市霞湾幼儿园五所学校在2021年8月1日完成供货及安装调试工作； （2）杭州市文澜实验学校（运河湾）、杭州市星澜小学（新文校区）、杭州市贾家弄幼儿园（新园）、杭州市祥符艺术幼儿园（新园）、杭州市桃源幼儿园（北站分园）五所学校今年需根据基建进度配合完成风管、烟道的铺装，其余设备在2022年7月30日完成供货及安装调试工作。
3	实施地点	采购人指定地点
4	安装	（1）安装标准：符合国家安全技术标准。 （2）安装过程中发生的费用由卖方负责。投标供应商应在《商务技术文件》中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 （3）本项目所有货物的安装涉及的所有工作及配件辅材均由中标供应商负责，费用计入投标总价。
5	▲质量要求	合格（符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范 and 标准）
6	合同验收	（1）本合同验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。 （2）▲验收标准：符合质量要求。 （3）▲特殊条款：合同签订后，采购人将委托第三方权威检测机构负责对所有中标产品（包括原材料、零配件、配套附件等）的生产、供货、安装、最终验收进行全程跟踪检测。检测所涉及的所有费用由中标人承担（预估为合同金额的2%，投标报价时自行考虑，计入风险费含在投标报价内）。如果检测结果不合格，采购人有权解除合同，同时中标供应商须承担退



序号	内容	招标要求
		货、赔偿（按合同总金额的 200%）等责任。
7	培训	培训内容包括产品的功能、操作、日常维护、一般故障处理等内容。培训涉及的所有费用由中标供应商承担。 具体培训方案请在投标文件中明确说明。
8	售后服务	(1) ▲质保期：五年（所需费用全部计入投标总价，质保期满后提供终身免人工费、上门费的维修服务）。 (2) 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。 (3) 投标供应商保证所有产品在质保期内发生故障时，1 小时内响应，8 小时内解决问题，以保证学校的正常工作。零配件在该设备停产后仍需保证 5 年的供应，维修过程中所需零配件供应商在接到通知后应及时提供，并最长不超过 2 天（特殊设备另行说明）必须送达用户。 (4) 投标供应商投标时应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，保修后免费维修。
9	履约保证金	中标供应商应根据本文件规定的金额（合同金额的 3%）向各使用单位提交履约保证金，履约保证金在质保期期满后一次性结清。
10	付款方式和支付条件	(1) 合同签订后，中标供应商办结投标所有手续、具备履约条件后 15 日内预付合同金额的 30%（中标供应商提供等额发票）；备注：货款由使用单位分别支付。 (2) 项目验收合格后 15 日内一次性结清剩余金额（中标供应商提供等额发票）。备注：货款由使用单位分别支付。

五、投标样品要求

为更加直观、准确的评价各供应商所投定制类产品与采购需求的符合性以及评价各供应商所投定制类产品的设计、产品结构、用材用料、制造工艺（包括切面、组合、收边、安装等）、整体美观度及质量，本项目要求投标供应商按以下要求递交投标样品。投标供应商未按以下要求递交投标样品的，投标样品评分以零分计算。

1、投标样品清单及要求

序号	样品名称	样品制作标准（同采购要求）	样品数量	样品结构部件组成及功能示意图	样品检测报告
1	六眼煮面炉	(1) 定制品，规格（mm）：800*750*800； (2) 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造； (3) 台面板厚 1.2mm； (4) 缺水保护装置； (5) 台面板六小眼煮面； (6) 自带空开及漏保； (7) 配不锈钢可调式子弹脚； (8) 电热管加热，380V/9KW。	1 台		投标时不要求
备注	该样品对应采购清单为杭州市慧澜中学清单第 4-2-9 项。				

2、投标样品的递交：投标供应商应在投标截止时间前，按照投标样品清单要求，将投标样品递交至杭州市文澜实验学校文源楼一楼广场（通益路风景街 222 号），否则视为未递交。

3、投标样品的标识：投标样品上应标明投标供应商名称，并加盖投标供应商公章，否则因此造成的错评、漏评评标委员会概不负责。

4、推荐中标人的投标样品由采购人封存，作为合同验收的依据之一，未中标的供应商的投标样品在评审结束后 24 小时内由各供应商自行取回，否则采购组织机构有权自行处理。

六、特别说明与规定

6.1 本项目单独一个标项，标项是最小投标单位，投标供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。投标供应商在投标时缺漏的内容视为“未响应”按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。

6.2 投标供应商所提供的货物应当是最新生产的原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益，能提供 7*24 小时的技术及备件支持。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料 and 软件齐全。

6.3 本章节技术要求中所列的产品尺寸规格是由需求学校根据自身场地条件测算，投标供应商应尽可能的选择符合需求学校要求的尺寸的产品参加投标，在不影响安装、整体美观度以及实际使用功能的前提下，允许存在合理的尺寸偏差。同时，投标供应商应无条件接受，采购人提出的因场地原因造成的部分产品尺寸的细微调整，产生的费用请各投标供应商在报价时综合评估，并计入投标总价。

6.4 由于部分产品的技术参数、功能特点、外观结构以及材质工艺无法逐一准确描述，因此在本章节技术要求中对部分产品提供了结构及功能示意图，结构及功能示意图仅仅是为了让各个投标供应商更好的理解本次采购的需求，并非对投标供应商的产品进行指定或指明，我们欢迎投标供应商选择其他同等档次或更优的产品参加本次投标。

6.5 本章（第二章 采购需求）是采购人需求的最基本描述，投标供应商不得擅自改动或删减。投标供应商如认为采购内容中缺少了满足采购要求所必需的设备、材料或其他工作内容，投标供应商应在投标时自行补充并说明具体理由，所需费用包含在投标总价内。采购人不接受投标供应商给予的任何“赠品”或者与采购无关的其他商品、服务，不接受任何形式的“0 元报价”（“0 元报价”一律视为无效报价，作无效标处理）。

6.6 投标供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出投标响应，投标响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求投标供应商在规定的时间内（30 分钟）内提供相关技术证明材料，投标供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

6.7 设备的各项要求（品牌、型号、配置）应与中标单位签定合同中条款为准，不得擅自更改。



6.8 投标供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，一律由供应商自行承担，采购人概不负责。

6.9 须提供的技术资料：中标单位在货物交付时必须随机提供质保服务承诺（或凭证）、货物操作手册（中文）及相关维护保养手册。

浙江省成套招标代理有限公司



第三章 投标须知

投标须知前附表

对应条款号	内容	说明或要求
1.2.1	项目名称	2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目
1.2.2	项目编号	CTZB-2021040071
1.2.3	采购内容	见《第二章 招标采购需求》
1.2.4	采购预算、最高限价	见《第一章 公开招标采购公告》
1.2.5	采购资金落实情况	已落实
1.2.6	项目类型	A 货物类
1.2.7	采购标的所属行业	工业
1.2.8	采购人	单位名称：杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心 项目联系人（询问）：朱频 项目联系方式（询问）：0571-56830589 地址：杭州市拱墅区北城街 55 号人防大厦 9 楼
1.2.9	使用单位（需求单位）	杭州市慧澜中学、杭州市大关实验中学、杭州市运河幼儿园分园、杭州市北秀幼儿园、杭州市霞湾幼儿园、杭州市文澜实验学校（运河湾）、杭州市星澜小学（新文校区）、杭州市贾家弄幼儿园（新园）、杭州市祥符艺术幼儿园（新园）、杭州市桃源幼儿园（北站分园）
1.2.10	采购代理机构	单位名称：浙江省成套招标代理有限公司 项目联系人（询问）：谢武剑（13857110281）、张柳霞 项目联系方式（询问）：0571-85830297、87631191 邮箱：87631191@zjsct.cn 地址：杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 17-18 楼
1.2.11	交易方式	电子交易
1.2.12	电子交易平台	政府采购云平台，网址： www.zcygov.cn
1.3.1	采购方式	公开招标（指采购人依法以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式）
1.4.1	申请人的资格要求	见《第一章 公开招标采购公告》



对应条款号	内容	说明或要求
	(合格投标供应商资格要求)	
1.7.1	联合体投标	不接受
1.8.1	进口产品投标	不接受
1.11.1	统一现场勘查	不组织
1.12.1	标前答疑会时间、地点	不召开
1.13.5	核心产品内容 (非单一产品适用)	所有定制类产品
1.15.1	转包、分包	不允许
2.1.1	是否专门面向中小企业采购	是
2.2	是否落实小、微企业价格扣除扶持政策	否 (详见本章第 2.2 款相关规定)
2.3	是否落实监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策	否 (详见本章第 2.3 款相关规定)
2.4	是否落实节能、环保产品政府采购实施相关规定	是 (详见本章第 2.4 款相关规定)
3.2.1	采购文件提疑截止时间	2021-04-15, 17:30
4.1.1	投标文件的形式	☒ 电子加密的投标文件 (是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件, 文件格式“.jmb”)
4.2.1	投标文件的组成	资格文件、商务技术文件、报价文件 (具体内容要求见本章 4.2.2 投标文件内容组成表)。
4.3.1	投标文件的编制	依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》, 本项目通过“政府采购云平台”(电子交易平台, 网址: www.zcygov.cn) 实行电子交易 (在线投标响应)。 <u>供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”, 并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件, “政府采购云平台”将予以拒收并提示。</u>
4.4.1	投标文件的签章形式	☒ 电子签章 。按《第三章投标须知》和《第六章投标文件格式》标注的要求进行盖章、签署 (电子签章)。
4.5.2	合同形式	☒ 总价合同 (采购数量发生变化时, 根据中标单价按实结算)



对应条款号	内容	说明或要求
4.5.3	投标报价涵盖范围	见《第二章 招标采购需求》“商务要求（合同商务条款主要内容）”， <u>投标供应商的投标报价涵盖范围不符合规定的，投标无效。</u>
4.6.1	投标文件有效期	<u>自投标截止之日起 120 天内保持有效，否则投标无效。</u>
4.7.1	备份投标文件的约定	供应商在“政府采购云平台”完成电子加密“投标文件”的在线传输递交后，还可以在投标截止时间前通过邮寄等方式送达以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”。 <u>“备份投标文件”由供应商自愿提交，不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。</u>
4.7.2	备份投标文件的编制	供应商提交的备份投标文件应当是通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后，与电子加密“投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的备份投标文件，文件格式“.bfbs”。 <u>以其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。</u>
4.7.3	备份投标文件的存储、份数、密封包装、标识、递交接收	(1) 备份投标文件的存储：<u>以 U 盘或光盘介质存储。</u> (2) 备份投标文件的份数：<u>1 份。</u> (3) 备份投标文件的密封包装、标识：“备份投标文件”应当密封包装并在外包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。<u>“备份投标文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。</u> (4) 备份投标文件的递交与接收：<u>投标截止时间前以邮寄等方式送达至采购代理机构（浙江省成套招标代理公司，杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 1801 室，接收人：张柳霞，联系电话：0571-85830297），送达时间以采购代理机构实际签收时间为准，“备份投标文件”逾期送达的视为未递交。</u>采用邮寄方式送达的，建议供应商提前办理。
4.8.1	投标样品	有（详见第二章 招标采购需求“五、投标样品要求”）
5.1.1	投标截止时间	见《第一章 公开招标采购公告》
5.2.1	投标地点 （投标文件递交地点）	政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn
5.3.1	投标文件的传输递交	(1) <u>供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。</u> (2) 投标文件成功传输递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。



对应条款号	内容	说明或要求
		(3) 投标截止时间前, 除供应商补充、修改或者撤回投标文件外, 任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 提示: 供应商传输递交的“投标文件”应是通过“政采云电子交易客户端”, 并按采购文件和“政府采购云平台”要求编制并加密的电子加密投标文件。
6.1.1	开标时间	同投标截止时间
6.1.2	开标地点	政府采购云平台, 网址: www.zcygov.cn
6.2.2	开标邀请	本项目采用电子交易, 采购组织机构将按照采购文件规定的开标时间通过“政府采购云平台, 网址: www.zcygov.cn ”组织开标、开启投标文件, 所有供应商均应当准时在线参加。
6.2.3	投标文件开启顺序	资格文件-商务技术文件-报价文件
6.3.1 (1)	投标文件在线解密	开标后, 采购代理机构在“政府采购云平台”发出投标文件【开始解密】通知, 投标供应商登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限(30分钟)”内自行完成投标文件的解密。 备注: 投标截止时间前, 除供应商补充、修改或者撤回投标文件外, 任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
6.3.1 (2)	投标文件在线解密异常情况处理办法	供应商传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时, 按以下规定处理: (1) 已按规定递交了合格的《备份投标文件》的, 采购代理机构将拆封供应商递交的《备份投标文件》, 按“政府采购云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至“政府采购云平台”, 并以《备份投标文件》为依据进行评审。《备份投标文件》上传成功后, 已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”自动失效。 (2) 未按规定递交合格的《备份投标文件》的或递交的《备份投标文件》无法成功上传的, 视为投标文件撤回。 (3) 《备份投标文件》上传成功后视为投标文件解密成功, 供应商可以继续进入后续评审。
6.3.1 (4)	《政府采购活动现场确认声明书》的签署和提交	投标文件解密结束后, 采购代理机构将通过“政府采购云平台”或电子邮件或传真形式组织所有成功解密投标文件的供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。供应商应当在收到通知后 30 分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署并提交至采购代理机构。有效的《政府采购活动现场确认声明



对应条款号	内容	说明或要求
		书》是供应商资格文件的重要组成部分，未提交或逾期提交的均作资格审查不通过处理，投标无效。
7.4	供应商信用信息查询、存档与使用	(1) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》(财库〔2016〕125号)相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。<u>凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。</u> (2) 查询工作在资格审查时由采购组织机构统一进行，查询结果打印后留存备案。 (3) 以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。
8.7.1	评审方法和标准	综合评分法 ，详见采购文件《第四章 评审方法和标准》
9.1.1	确定中标供应商(采购结果确认)	本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程见本章第9.1.1款规定。
9.2.1	结果公告及《中标通知书》签发	采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“浙江政府采购网”公告采购结果，同时向中标供应商发出《中标通知书》。中标公告期限为1个工作日。 备注： 中标供应商领取《中标通知书》时应提交装订成册的纸质版《投标文件》2套。
10.1.2	采购代理服务收费收取标准或金额	采购代理服务费金额： 52300元 。收取账户： 户名：浙江省成套招标代理有限公司 帐号：7331 6101 8260 0126 385 开户行：中信银行杭州西湖支行 采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，中标供应商未按采购文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。
11.1.1	合同签订时间期限	《中标通知书》发出后30天内
11.2.1	履约保证金金额、形式、有效期	履约保证金金额：合同金额的3% 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式 履约保证金接收人：采购人 履约保证金有效期限：合同履行完毕前有效



对应条款号	内容	说明或要求
12.1.1	中小企业信用融资	为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局、杭州市拱墅区财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。咨询电话： ◆杭州银行湖墅支行（0571-88067584）； ◆中国建设银行杭州文晖支行（0571-88396908）； ◆中国工商银行杭州湖墅支行（0571-88377095）； ◆杭州联合银行上塘支行（0571-88253873）； ◆中国农业银行杭州之江支行（0571-88829327）。
12.2.1	重要提醒	（1）<u>投标供应商应仔细对照投标须知条款阅读本表，如本表与须知内容就同一事项规定不一致的，以本表为准。</u> （2）<u>投标供应商在编制投标文件时应作出符合客观事实的真实响应，采购人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理。</u> （3）<u>采购文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。</u> （4）采购文件中所有加粗及加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读采购文件内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责。 （5）本项目仅提供电子版采购文件，公告的电子版采购文件与签章的纸质版采购文件具有同等效力。
12.3.1	采购文件解释权	本文件的解释权属于浙江省成套招标代理有限公司所有。



一、总则

1.1 实施依据及适用范围

1.1.1 实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

1.1.2 适用范围：本采购文件适用于 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071） 的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2 项目基本信息

- 1.2.1 项目名称：见《投标须知前附表》
- 1.2.2 项目编号：见《投标须知前附表》
- 1.2.3 采购内容：见《投标须知前附表》
- 1.2.4 采购预算、最高限价：见《投标须知前附表》
- 1.2.5 资金落实情况：见《投标须知前附表》
- 1.2.6 项目类型：见《投标须知前附表》
- 1.2.7 采购标的所属行业：见《投标须知前附表》
- 1.2.8 采购人：见《投标须知前附表》
- 1.2.9 使用单位（需求单位）：见《投标须知前附表》
- 1.2.10 采购代理机构：见《投标须知前附表》
- 1.2.11 交易方式：见《投标须知前附表》
- 1.2.12 电子交易平台：见《投标须知前附表》

1.3 采购方式和采购组织类型

- 1.3.1 采购方式：见《投标须知前附表》
- 1.3.2 采购组织类型：分散采购-分散委托中介



1.4 申请人的资格要求

1.4.1 申请人的资格要求（合格投标供应商的资格要求）：见《投标须知前附表》。

1.5 定义

1.5.1 “采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”（本项目的采购人是指“杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心”）。

1.5.2 “采购代理机构/招标代理机构”：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“浙江省成套招标代理有限公司”）。

1.5.3 “采购组织机构”：是指采购人或受采购人委托组织本次采购活动的机构（本项目的采购组织机构是指“浙江省成套招标代理有限公司”）。

1.5.4 “投标供应商/投标人/投标单位”：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5.5 “投标供应商代表/投标人代表/投标单位代表”：是指参加本项目投标活动的投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表。

1.5.6 “投标联合体”：是指两个或以上供应商组成联合体，以一个投标供应商的身份参加投标。

1.5.7 “中标供应商/中标人/中标单位”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标成交单位，即政府采购合同中的“乙方”。

1.5.8 “同级政府采购监督管理部门”：是指“杭州市拱墅区财政局（政府采购监管科）”。

1.5.9 “中小企业（含中型、小型、微型）”：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）。

1.5.10 “监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、



戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.5.11 “**残疾人福利性单位**”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位。

1.5.12 “**项目**”：是指投标供应商按采购文件规定向采购人提供的货物或服务或工程。

1.5.13 “**书面形式**”：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等。

1.5.14 “**个人有效身份证明**”：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

1.5.15 “**制造商**”：是指拥有投标产品自主知识产权的单位。

1.5.16 “**采购文件/招标文件/公开招标采购文件**”：均指本文件。

1.5.17 “**进口产品**”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

1.5.18 “**实质性条款（或要求）**”：是指本文件《第二章 招标采购需求》中标注“▲”号的技术或商务条款（或要求），供应商投标时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则投标无效。

1.5.19 “**重大偏离**”或“**保留**”：是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标供应商产生不公平影响的。

1.5.20 “**细微偏离**”：是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

1.6 投标委托

1.6.1 投标供应商授权其单位正式职工全权代表其处理与本次投标有关的事项、签署相关文件的，应当出具完整、有效的《法人（或单位）授权委托书》（后附证明材料，格式见第六章投标文件格式）；

1.6.2 《法人（或单位）授权委托书》应当按照采购文件提供的格式填写，同时加盖投标供应商公章、标明授权有效时限并提供相关证明材料，否则视为无效授权（等同未提供）。

1.7 联合体投标

1.7.1 是否接受联合体投标：见《投标须知前附表》。

1.7.2 《投标须知前附表》规定接受联合体投标的，参加投标的联合体应遵守以下规定：

(1) 两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体参加政府采购的，在获取采购文件时应予以说明备注；

(2) 以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的供应商均应当符合本采购文件规定的“申请人的资格要求”第1条和第3条第(1)款的规定（投标时各方均应提供资格证明材料），并应当在投标文件中向采购人提交《联合投标协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合投标协议书》的联合体无效；

(3) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

(4) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(5) 联合体形式参加政府采购的，采购文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）；采购文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由联合投标协议书中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

(6) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关联合体均按无效联合体处理，资格审查不通过；

(7) 联合体形式参加政府采购的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按《联合投标协议书》约定共同缴纳，《联合投标（响应）协议书》中未明确约定的，由牵头人（主办方）缴纳。

1.8 进口产品投标

1.8.1 是否允许进口产品投标：见《投标须知前附表》。



1.8.2《投标须知前附表》未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加投标。“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。

1.9 投标费用

1.9.1 不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购组织机构概不负责。

1.9.2 合同实施过程中，中标供应商须与采购人积极配合。中标供应商自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

1.10 语言文字及计量单位

1.10.1 语言文字：除专业术语、签名、盖章、名称等特殊情形外，与本次采购工作有关的所有材料、来往函电语言均应使用中文，专业术语、名称应附有中文注释。仅以中文以外的文字表述的材料视同未提供。

1.10.2 计量单位：采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

1.11 现场勘查

1.11.1 现场勘查时间、地点、联系人：见《投标须知前附表》。

1.11.2《投标须知前附表》规定组织统一现场勘查的，采购人将按《投标须知前附表》规定的时间、地点统一组织供应商进行现场勘查，此外其他任何时间采购人不再组织供应商进行现场勘查工作（特殊情形除外）。

1.11.3 供应商应自行前往规定的地点参加现场勘查，因参加现场勘查而发生的所有费用由供应商自行承担。

1.11.4 现场勘查过程中，供应商应注意勘查安全，除采购人的原因外，供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商自行承担。

1.11.5 采购人在现场勘查中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。



1.12 标前答疑会

1.12.1 标前答疑会时间、地点：见《投标须知前附表》。

1.12.2 前附表规定召开标前答疑会的，采购组织机构按《投标须知前附表》规定的时间和地点召开标前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.12.3 供应商应在答疑会时间的 2 日前，以书面形式将需要提出的问题送达采购组织机构，以便采购组织机构在会议期间澄清。

1.12.4 不召开标前答疑会或标前答疑会完成后的其他时间，采购组织机构将按本章第 3.2 款“采购文件的提疑”、第 3.3 款“采购文件的澄清、修改（更正）”相关规定对供应商所提问题进行澄清答复。

1.13 关联供应商参加同一合同项下采购活动的限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》相关规定。

1.13.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的资格均作“不合格”处理。

1.13.2 存在以下利害关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的投标均作无效处理：

- (1) 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；
- (2) 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；
- (3) 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；
- (4) 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；
- (5) 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；
- (6) 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；
- (7) 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.3 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则相关供应商的投标均作无效处理。

1.13.4 （综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审

查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标供应商获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标供应商获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标供应商不作为中标候选供应商。

1.13.5（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照第1.13.4款处理；本项目核心产品内容见《投标须知前附表》。

1.14 特殊供应商参加采购活动的规定

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

1.15 转包、分包

1.15.1 是否允许转包、分包：见《投标须知前附表》。

1.15.2 《投标须知前附表》中声明允许分包的，投标供应商可以根据采购文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。投标供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供



应商就分包项目承担责任。

1.16 供应商询问、质疑和投诉

1.16.1 询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

1.16.2 质疑：供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.16.2.1 上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

- (1) 对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准)；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.16.2.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.16.2.3 供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

1.16.2.4 质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明



确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

1.16.3 投诉：供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

1.17 其他说明

1.17.1 除采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次招标进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

1.17.2 投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、投标供应商业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于投标供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该投标供应商的资信文件予以确认或审查通过。

1.17.3 投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

1.17.4 投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交《投标文件》。《投标文件》应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.17.5 采购文件所涉及的产品品牌或型号为建议性要求或档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标供应商可以自行选择其他品牌型号的产品参加投标，但所投产品应当具有相等或更优于采购文件要求的指标、性能、档次，否则，评标委员会将对其作出不利的评审。



二、落实的政府采购政策

2.1 是否专门面向中小企业采购

2.1.1 是否专门面向中小企业采购：是，见《投标须知前附表》。

2.1.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：见《第一章 公开招标采购公告》。

2.2 小、微企业价格扣除扶持政策

本项目专门面向中小企业采购，报价分评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.3 监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策

本项目专门面向中小企业采购，报价分评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.4 节能、环保产品政府采购实施相关规定

2.4.1 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2.4.2 《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

品目清单 序号	产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品）	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机； ★A02010105 便携式计算机； ★A02010107 平板式微型计算机。
2	A020106 输入输出设备	★A0201060102 激光打印机； ★A0201060104 针式打印机； ★A0201060401 液晶显示器。
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ★A02052305 空调机组：多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）、单元式空气调节机（制冷量>14000W）；

品目清单 序号	产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品）	
		★A02052309 专用制冷、空调设备：机房空调。
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器。
10	A020618 生活用电器	★A0206180203 空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）； A02061808 热水器：★电热水器。
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯。
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）。
13	★A020911 视频设备	监视器。
15	★A060805 便器	坐便器、蹲便器、小便器。
16	★A060806 水嘴	水嘴。

2.4.3 本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。不能提供上述证书的，投标文件无效。

2.4.4 《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

2.4.5 本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，详见第四章评审方法与标准评分细则中有关“节能、环保”评分内容。供应商在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）。

2.4.6 节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

2.4.7 国家确定的认证机构以国家市场监督管理总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准，详见第七章附件（如遇调整，请以最新公布的为准）。



三、采购文件

3.1 采购文件的组成

第一章 公开招标采购公告；

第二章 招标采购需求；

第三章 投标须知；

第四章 评审方法和标准；

第五章 合同主要条款；

第六章 投标文件的格式；

第七章 附件（如有）；

采购文件的澄清、修改文件（如有，另册）。

3.2 采购文件的提疑

3.2.1 采购文件提疑截止时间：见《投标须知前附表》。

3.2.2 供应商应认真阅读通过“政府采购云平台”登记后获取的采购文件，如发现采购文件中有前后不一致或不清楚或有误的内容，应在“采购文件提疑截止时间”前一次性以书面形式向采购组织机构提出，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

3.2.3 采购组织机构将在收到供应商递交的《疑问函》后三个工作日内以书面形式答复供应商提出的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有已登记获取采购文件的供应商。

3.3 采购文件的澄清、修改（更正）

3.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的供应商。

3.3.2 采购文件的澄清或者修改内容为采购文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商均有约束力；当原采购文件与澄清、修改的内容就同一事项的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.3.3 采购文件的澄清、修改的内容影响到供应商投标文件编制的，采购人或采



购代理机构将按相关规定顺延投标截止时间及开标时间，使之满足政府采购相关规定。

3.3.4 供应商收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在 24 小时内向采购组织机构提交的书面回执。

3.3.5 供应商对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期。

3.3.6 任何口头形式的答复、说明均不属于采购文件的组成部分。

3.4 采购文件的质疑

供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章第 1.16.2 款规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

四、投标文件

4.1 投标文件的形式

4.1.1 投标文件的形式：电子加密的投标文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”）。

4.2 投标文件的组成

4.2.1 投标文件组成部分：完整的《投标文件》由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成（以下统称“投标文件”）。

4.2.2 投标文件内容组成表（投标供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和和责任由投标供应商自行承担）：

- 140 -



序号	投标文件组成内容		格式
	<u>企业划分标准对应行业为“工业”。</u> 的证明文件	划分标准对应行业为“工业”； (2) 供应商应当按照采购文件明确的中小企业划分对应行业如实出具《中小企业声明函》，所提供的货物的制造商为两个或以上的，应当在《中小企业声明函》中如实、逐一列明。	
1-3	▲符合“申请人的资格要求”第3条“本项目的特定资格要求”的证明文件：		
1-3-1	▲符合“（1）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系”的证明材料	(1) ▲《“政府采购活动现场确认声明书”提交承诺函》（编入投标文件中，格式见第六章）； (2) ▲《政府采购活动现场确认声明书》（开标后统一组织签署，无需编入投标文件中，格式见第六章）。 提示和说明： 投标文件解密结束后，采购代理机构将通过“政府采购云平台”或电子邮件或传真形式组织所有成功解密投标文件的供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。供应商应当在收到通知后30分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署并提交至采购代理机构。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是供应商资格文件的重要组成部分，未提交或逾期提交的均作资格审查不通过处理，投标无效。	有
1-3-2	▲符合“（2）非联合体”的证明材料	▲非联合体声明书（格式见第六章）	有
备注	上述资格证明文件未提供或提供不齐全的，作资格审查不通过处理，不得进入后续评标程序。		
第二部分《商务技术文件》组成内容及要求【依序编制】			
2-1	《商务技术文件》封面（格式见第六章）		有
2-2	▲关于《投标文件》所有内容真实、有效的承诺函（格式见第六章）		有
2-3	▲投标函（格式见第六章）		有
2-4	▲《法人（或单位）授权委托书》（投标供应商授权其单位正式职工全权代表其处理投标事项或签署相关文件时须提供，格式见第六章）		有
2-5	投标供应商基本情况说明表（格式见第六章，后附企业简介）		有
2-6	投标供应商履约能力评价材料(对照评分要求提供)	(1) 投标供应商履约能力评价证明材料	无
		(2) 投标供应商类似项目业绩汇总表及证明材料（格式见第六章）	有
2-7	▲技术（服务）响应表（格式见第六章）		有



序号	投标文件组成内容		格式
2-8	所投产品详细技术说明资料（技术资料、制造商公开发布的官方技术资料、彩页、产品涉及的国家相关认证材料或许可材料或检验报告等）（格式自拟，加盖投标供应商公章）		无
2-9	▲商务条款响应表（格式见第六章）		有
2-10	投标产品政府采购节能、环保产品认证证书（如有）	（1）所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（提供复印件加盖投标供应商公章） 备注：▲本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章），否则投标文件无效。政府采购节能产品强制采购目录见第七章附件。	无
		（2）所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供复印件加盖投标供应商公章） 备注：政府采购环境标志产品品目见第七章附件。	无
2-11	定制类产品规格、材质、工艺说明等（格式自拟，加盖公章）		无
2-12	外购类产品详细技术说明资料(例如冰箱、风幕机、电子秤、灭蝇灯等外购类产品)（格式自拟，加盖公章）		无
2-13	所投产品涉及的国家相关认证材料或许可材料或检验报告（若有）（复印件，加盖投标供应商公章）		无
2-14	投标技术、服务方案（对照评分要求编制）		有
2-15	关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有，格式见第六章）		有
2-16	供应商认为有必要提供的其他与技术服务有关的资料或说明（如有，格式见第六章）		有
备注	以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的投标无效。		
第三部分《报价文件》组成内容及要求【依序编制】			
3-1	《报价文件》封面（格式见第六章）		有
3-2	▲开标一览表（格式见第六章）		有
3-3	▲报价明细表（格式见第六章）		有
3-4	供应商认为有必要提供的其他与报价有关的资料或说明（如有，格式见第六章）		有
备注	以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的投标无效。		



4.3 投标文件的编制

4.3.1 依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.3.2 供应商应当按照本章第 4.2.2 款“投标文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

4.3.3 本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

4.3.4 本章第 4.2.2 款“投标文件内容组成表”内容中约定可以提供复印件（或复制件）的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

4.3.5 本章第 4.2.2 款“投标文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

4.3.6 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

4.3.7 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

4.3.8 投标供应商没有按照本章第 4.2.2 款“投标文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.4 投标文件的签章

4.4.1 投标文件的签章形式：见《投标须知前附表》。

4.4.2《投标文件》内容应按《第三章 投标须知》规定和《第六章 投标文件格式》标注的要求进行盖章、签署，应签章而未签章的材料视为未提供。请各供应商详细查阅本章第4.3款“投标文件的编制”规定（投标供应商为自然人的，须由自然人本人签字（或盖章），同时提供自然人本人有效身份证明材料，否则视为未提供）。

4.5 投标报价

4.5.1 投标报价应按《第六章 投标文件格式》中提供的相关报价格式填写。

4.5.2 本项目合同形式：见《投标须知前附表》。

4.5.3 本项目投标报价涵盖范围：见《投标须知前附表》。

4.5.4《投标文件》针对每个标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标（作无效标处理）。

4.5.5 最低报价不是中标的保证，采购人及采购代理机构不作任何落标解释。

4.6 投标文件的有效期

4.6.1《投标文件》有效期：见《投标须知前附表》，《投标文件》有效期少于这个规定期限的投标将作无效标处理。

4.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长《投标文件》的有效期，协商过程以书面形式进行。

4.6.3 投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改《投标文件》。

4.6.4 中标供应商的《投标文件》作为合同组成部分，其有效期自动延长至合同履行完毕止。

4.6.5 投标供应商在《投标文件》有效期内强行撤回（撤销）其投标文件的，须按采购预算金额的 2%进行赔偿（赔偿金额不足叁万的按叁万计），以弥补因其撤回（撤销）投标文件给采购人、采购代理机构造成的损失，同时采购组织机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

4.7 备份投标文件

4.7.1 备份投标文件的约定：见《投标须知前附表》。



4.7.2 备份投标文件的编制：见《投标须知前附表》。

4.7.3 备份投标文件的存储、份数、密封包装、标识、递交与接收

(1) 存储：见《投标须知前附表》。

(2) 份数：见《投标须知前附表》。

(3) 密封包装、标识：见《投标须知前附表》，备份投标文件没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。

(4) 递交与接收：见《投标须知前附表》，备份投标文件逾期送达的视为未递交。

4.7.4 备份投标文件的使用与失效

合格的备份投标文件在电子加密“投标文件”解密异常时拆封、使用，电子加密“投标文件”正常解密的备份投标文件自动失效，不再拆封、使用。“投标文件解密异常情况处理”办法见《投标须知前附表》。

4.7.5 “备份投标文件”与电子加密的“投标文件”同时生成，不属于投标备选（替代）方案。

4.8 投标样品

4.8.1 投标样品名称、数量、制作标准、检测报告：见《投标须知前附表》。

4.8.2 《投标须知前附表》规定提交投标样品的，补充说明如下：

(1) 样品用途：更加直观、准确的评价各供应商所投产品技术指标、功能与采购需求的符合性；

(2) 投标样品的递交：投标截止时间前递交至杭州市文晖路 42 号现代置业大厦西楼 17 楼开标室，逾期递交的投标样品将被拒收，联系人：张柳霞 18958055955；

(3) 投标样品的标识：投标供应商应在投标样品上标注投标供应商名称、产品规格型号等信息，否则因此导致漏评、错评而产生的后果由投标供应商自行负责。投标供应商应将投标样品妥善包装，否则一切损失由投标供应商自行承担。

(4) 中标供应商的投标样品由采购人封存，作为合同验收的依据之一，未中标的供应商的投标样品在评审结束后 24 小时内由各供应商自行取回，否则采购组织机构有权自行处理。



五、投标

5.1 投标截止时间

5.1.1 投标截止时间：见《投标须知前附表》。

5.2 投标地点

5.2.1 投标地点（投标文件递交地点）：见《投标须知前附表》。

5.3 投标文件的传输递交

5.3.1 电子加密“投标文件”的传输递交：见《投标须知前附表》。

5.4 投标文件的补充、修改或撤回

5.4.1 投标截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回投标文件。供应商补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已传输递交的原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未重新完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.4.2 投标截止时间后，供应商不得对投标文件进行补充、修改或撤回。

5.5 投标文件的备选方案

5.5.1 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则作无效标处理。

5.5.2 与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

5.6 投标供应商不足法定数量的处理

5.6.1 公开招标数额标准以上的采购项目，到投标截止时间止，若某个标项成功解密（备份投标文件成功上传的视为成功解密）《投标文件》的供应商少于三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

- （1）不再进行开标，将本标项作废标处理，重新组织采购；
- （2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。



六、开标

6.1 开标时间、地点

6.1.1 开标时间：见《投标须知前附表》。

6.1.2 开标地点：见《投标须知前附表》。

6.2 开标组织与邀请

6.2.1 开标组织：本项目开标现场活动由采购代理机构组织实施，准备工作由采购代理机构负责落实，开标过程由采购代理机构负责记录，开标现场由采购代理机构人员主持。

6.2.2 开标邀请：本项目采用电子交易，采购代理机构将按照采购文件规定的开标时间在“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

6.2.3 投标文件开启顺序：见《投标须知前附表》。

6.2.4 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果。

6.2.5 特别说明：因“新冠肺炎”疫情防控需要，不建议供应商派代表到开标现场参加开标，敬请谅解。

6.3 开标流程

6.3.1 本项目由采购代理机构通过“政府采购云平台”按以下流程顺序组织实施开标：

- (1) 投标文件在线解密（解密说明见《投标须知前附表》）；
- (2) 投标文件在线解密异常情况处理（如需，处理办法见《投标须知前附表》）；
- (3) 公布投标文件解密情况（包括成功解密投标文件的供应商名单等信息）；
- (4) 组织投标供应商签署和提交《政府采购活动现场确认声明书》（规定见《投标须知前附表》）；
- (5) 开启所有已成功解密投标文件的投标供应商的《资格文件》，进行资格审查。



资格审查结束后，公布投标供应商资格审查结果，告知不合格名称及理由；

(6) 开启所有资格审查合格的投标供应商的《商务技术文件》，进入符合性审查和商务技术部分评审；

(7) 符合性审查和商务技术评审结束后，公布经评审的无效标供应商名称及理由；公布经评审的有效供应商名单，同时公布其商务技术得分情况；

(8) 开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“政府采购云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

(9) 公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

(10) 公布评审结果、中标候选人名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

6.3.2 开标过程特殊情况说明

(1) 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

(2) 开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购代理机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

七、投标供应商资格审查

7.1 开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构仅对投标供应商所提交的资格证明材料内容负审核的责任，不对资格证明材料的真实性负责。如发现投标供应商所提交的资格证明材料存在弄虚作假或其他与事实不符的情形，采购人可依法取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

7.2 投标供应商提交的资格文件内的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求（申请人的资格要求）”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理，并不再将其商务技术文件、报价文件提交评标委员会进行后续评审。

7.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的资格均作“不合格”处理。



7.4 供应商信用记录查询与使用：见《投标须知前附表》。

7.5 资格审查合格的投标供应商不足三家的，项目不再进行评审。除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

- (1) 将本标项作废标处理，重新组织采购；
- (2) 按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

八、评审

8.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第 87 号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

8.2 评标委员会的组建

8.2.1 评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

8.2.2 评审专家从省级或以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

8.3 评标委员会的职责

8.3.1 评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

8.4 评审原则

8.4.1 评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

8.4.2 评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行



（如方案讲解、演示、样品等）。

8.5 评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.6 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

8.7 评审方法和标准

8.7.1 评审方法和标准：见《投标须知前附表》。

8.7.2 评标委员会将按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第四章《评审方法和标准》。

8.8 评标结果

8.8.1 评标结果按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

8.8.2 评标委员会将向采购人推荐投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的投标供应商为第一中标候选人供应商，推荐评审得分排名第二的投标供应商为第二中标候选人供应商。

九、采购结果确认与公告

9.1 采购结果确认（确定中标供应商）

9.1.1 采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评标报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体



流程如下：

(1) 采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

(2) 采购人将在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，采购人将采取随机抽取的方式确定中标供应商。

9.1.2 采购人、采购代理机构不对评标委员会职责内的事务做任何解释。

9.2 采购结果公告和中标通知书签发

9.2.1 采购结果公告及《中标通知书》签发：见《投标须知前附表》。

9.2.2 中标公告期限为 1 个工作日。

9.2.3 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

9.3 采购过程、采购结果的质疑

投标供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章第 1.16.2 款规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十、采购代理服务费用

10.1.1 采购代理服务费的支付方：中标供应商。

10.1.2 收取标准或金额：见《投标须知前附表》。

10.1.3 缴纳时间：中标供应商确定后 7 日内，一次性缴纳。

10.1.4 缴纳形式：电汇、转账、支票、汇票（不接受现金）。

10.1.5 特别说明：

(1) 投标供应商在投标报价时应将采购代理服务费考虑在投标报价中（单独列项或计入综合单价内，未计入的视为已包含）；

(2) 采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，中标供应商未按上述规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不



予通过；

10.1.6 中标供应商确定后，中标供应商拒绝签订合同的，或因自身原因被取消中标资格或放弃中标的，已收取的采购代理服务费不予退还，未支付的采购代理服务费从中标供应商的赔偿款中扣缴。

十一、合同签订和履约担保

11.1 签订合同

11.1.1 合同签订时间期限：见《投标须知前附表》。

11.1.2 中标供应商应在《投标须知前附表》中规定的时间内，通过“政府采购云平台”与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

11.1.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%进行赔偿（赔偿金额不足叁万的按叁万计），赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用以及因中标供应商拒绝签订合同给采购人、采购代理机构造成的其他损失，同时采购组织机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

11.1.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

11.2 履约担保（履约保证金）

11.2.1 履约担保提交要求：见《投标须知前附表》，中标供应商应提交而未提交履约担保的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

11.2.2 采购合同签订后，中标供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对中标供应商已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；此外，中标供应商还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：

（1）采购人已向中标供应商支付了合同款的，中标供应商须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额的违约金；

（2）采购人还未向中标供应商支付合同款的，中标供应商须一次性向采购人支付



合同总额 30%的违约金。

11.2.3 中标供应商的违约金用于弥补采购人、采购代理机构的损失，以及支付采购代理服务费、专家评审费等采购组织费用。

11.2.4 履约保证金在中标供应商按约定履约完毕后退还（具体退还方式以合同签订时约定为准）。

11.2.5 中标供应商不按合同履约的，采购人将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

十二、其他事项说明

12.1 中小企业信用融资

12.1.1 中小企业融资相关规定：见《投标须知前附表》。

12.2 重要提醒

12.2.1 投标重要提醒：见《投标须知前附表》。

12.3 采购文件解释权

12.3.1 采购文件解释权：见《投标须知前附表》。

第四章 评审方法和标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071） 的评审。

一、评审方法

本项目采用综合评分法（满分 100 分，其中商务技术 70 分，报价 30 分）。

评标委员会将按照本章规定的评审方法、评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评分过程中采用四舍五入法，保留小数二位。综合得分=商务技术得分+报价得分

二、评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

2.1 评审前准备

2.1.1 由评审专家推选评审小组组长（评标委员会主任委员），采购人代表不得担任评审小组组长（评标委员会主任委员）。

2.1.2 由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.2 投标文件的初步审查、符合性审查

2.2.1 评标委员会首先对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确

定其是否满足采购文件的实质性要求。

2.2.2《商务技术文件》存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

(1) 投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的；

(2) 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(3) 仅提交“备份投标文件”的；

(4) “商务技术文件”中出现本次项目的投标报价的；

(5) 投标文件未按本采购文件《第三章投标须知》或《第六章投标文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

(6) 投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

(7) 投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

(8) 投标文件有效期不符合本采购文件要求的；

(9) 不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(10) 参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在本采购文件第三章投标须知第 1.13.2 款规定的利害关系的；

(11) 存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的。

2.2.3《报价文件》存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

(1) 投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的；

(2) 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(3) 未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

(4) 报价出现前后不一致时拒绝按照采购文件规定的错误修正原则进行修正的；

(5) 投标报价具有选择性，开标记录载明的报价与《投标文件》承诺价格不一致且拒绝按照采购文件规定的原则进行修订的；

(6) 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(7) 投标文件未按本采购文件《第三章投标须知》或《第六章投标文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

(8) 投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

(9) 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，投标供应商不能在规定的时间内证明其报价合理性的；

(10) 不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(11) 存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的。

2.3 投标文件的澄清、说明或补正

2.3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.3.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.3.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。

2.4 投标文件的错误修正

2.4.1 《投标文件》报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 《投标文件》中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（完工期/交货期/服务期/质保期除外，开标一览表中所列的完工期/交货期/服务期/质保期与《商务技术文件》中商务响应表所列的对应内容不一致时，以《商务技术文件》中商务响应表所列内容为准进行修正）；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

备注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按本章第 2.3.2 款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.4.2 供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

2.4.3 对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.4.4 《投标文件》要求提供正、副本时，正、副本内容不一致的，以正本为准。

2.5 投标文件的评价、评分

2.5.1 评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评分细则详见本章“三、评分细则”相关规定。

2.5.2 对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分 30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

2.6 推荐中标候选人

评标结果汇总完毕后，评标委员会将向采购人推荐投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分排列第一的投标供应商为第一中标候选人；评审得分排列第二的投标供应商为第二中标候选人。

2.7 起草、签署评标报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评标报告，评标委员会成员应当在评标报告上签字（或加注电子签章），对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

2.8 评标特殊情况处理（如有）

2.8.1 评标结果修改

评标报告签署前，评标结果经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

除上述情形外，任何人不得修改评标结果。

2.8.2 重新评审

评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

三、评分细则

3.1 商务技术分（70 分）

3.1.1 商务技术分评分细则

序号	评分内容	评审细则	分值
1	供应商履约能力评价	1.1 投标供应商质量管理能力评价：良好的企业内部质量控制能力是合同履约的必要保障，投标供应商具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书的得 1 分。证明材料：证书复印件，加盖投标供应商公章。	1
		1.2 投标供应商自 2018 年 1 月 1 日（近三年）以来具有类似项目（厨房设备）成功业绩的，每个业绩得 1 分，最多得 5 分。证明材料：同时提供合同和合同甲方项目验收报告（复印件加盖投标供应商公章），时间以合同签订时间为准。	5
2	投标响应与采购需求的符合性评价	2.1 投标（技术、服务、商务）响应与采购需求的符合性评价：投标响应完全符合采购要求的此项得满分；一般要求存在负偏离的每个产品扣 3 分。备注：本项分值扣至不足 0 分的视为未实质性响应采购要求，做无效标处理。	24
3	投标产品质量评价	3.1 定制类产品的技术规格、材质、结构功能的先进性评价。	5
		3.2 定制类产品的制造工艺、美观度的优劣性评价。	3
		3.3 所投外购类产品选型情况评价，包括产品品牌、主要技术规格、材质、功能、整体质量等因素。	3
		3.4 所投外购类产品的技术先进性、安全性、可靠性评价。	3
		3.5 所投燃气灶具类产品全部达到《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》二级或以上的得 2 分，否则不得分。证明材料以检测报告为准（复印件加盖公章）。	2
		3.6 投标产品节能性、环保性评价： （1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的，每个产品得 1 分，最多得 2 分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）； （2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的，每个产品得 1 分，最多得 2 分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（复印件、加盖公章）。	4
4	投标样品评价	4.1 投标样品的材质、制造工艺、设计、结构的优劣性以及规格尺寸的精确度等评价。	5



序号	评分内容	评审细则	分值
		4.2 投标样品的整体质量评价。	3
5	投标技术、服务方案评价	5.1 项目组织实施方案的合理性评价,包括详细组织实施方案的完整性、合理性、科学性,以及为保障项目顺利实施的各项措施的合理性(包括进度安排、完工时间、验收方案等)。	3
		5.2 拟派项目实施团队情况的合理性评价,包括拟派项目实施团队配置的人员数量、人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等。	3
		5.3 售后服务方案与承诺的先进性、合理性评价,包括承诺为本项目提供售后服务的售后服务机构情况、人员配置情况、备品备件配备情况以及其他服务质量与承诺情况。	5
6	投标文件编制情况	投标供应商投标文件编制情况评价,评价因素包括投标文件资料的完整性、投标响应的一致性、明确性。	1
合计			70

3.1.2 商务技术得分为各评委有效评分的算术平均值(四舍五入,保留二位小数)。

3.2 报价分（30 分）

3.2.1 投标价格的合理性审查

（1）分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项；

（2）为防止恶意竞标的行为，评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场 30 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将对其作为无效投标处理。

3.2.2 报价分计算方法

（1）满足采购文件要求的最低报价为评标基准价，其价格分为 30 分（即价格权值为 30%）。

（2）其他投标供应商的报价分统一按照下列公式计算（四舍五入，精确到小数点后二位）：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×价格权值×100

四、其他评审事项规定

4.1 串通投标的认定

4.1.1 在评审过程中发现以下情形，被视为串通投标的：

- （1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或个人编制；
- （2）不同投标供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；
- （3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
- （4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标供应商的投标文件互相混装。

4.1.2 投标供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。在评审过程中，发现投标供应商有上述串通投标情形的，投标无效，并书面报告本级财政部门。

4.2 投标供应商违法等重大事项的处理

投标供应商有下列情形之一的，投标无效且将《投标文件》、《询标记录》等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

(1) 未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响中标结果的；

(2) 不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争、损害采购人或其他投标供应商合法权益的；

(3) 政府采购活动中存在违法行为的；

(4) 其他严重干扰招投标秩序的行为的。

4.3 评审中合格投标供应商不足法定数量的处理

公开招标的采购项目，在评审过程中，若某个标项的有效投标供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

(1) 将本标项作废标处理，重新组织采购；

(2) 按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

4.4 废标适用情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，项目将予以废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

4.5 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

(1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形



消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

浙江省成套招标代理有限公司



第五章 合同主要条款

政府采购合同

(本合同样式供参考)

(合同编号: CTZB-2021040071)

甲方(采购人)名称: _____

住 所: _____

联系方式: _____

乙方(中标供应商)名称: _____

住 所: _____

联系方式: _____

甲、乙双方根据 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目 (项目编号: CTZB-2021040071) 的采购结果, 签署本合同, 具体内容如下:

一、合同内容(采购标的与数量)

二、合同金额

2.1 合同金额: 人民币 _____ (大写) _____ 元 (¥ _____ 元)。

2.2 报价范围: _____

2.3 报价明细组成: _____

三、质量或服务要求

3.1 质量要求: 合格 (符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规



范和标准)

3.2 售后服务:

四、技术资料

4.1 乙方应按《采购文件》规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权与产权担保

5.1 乙方应保证所提供的产品(服务/工程)其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2 乙方保证所交付的产品(服务/工程)的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本项目不允许转包、分包。

6.2 乙方如将项目转包或有未经甲方同意的分包行为,甲方有权解除合同,没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、完工期和实施地点

7.1 完工期: _____

7.2 实施地点: _____

八、履约保证金

8.1 乙方向甲方缴纳人民币 _____ 元作为本合同的履约保证金。

8.2 履约保证金缴纳形式: 支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3 履约保证金合同履行完毕前有效,合同履行完毕后一次性结清退还。



九、合同验收

9.1 本合同验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

9.2 验收标准：符合质量要求。

9.3 特殊条款：合同签订后，甲方将委托第三方权威检测机构负责对所有中标产品（包括原材料、零配件、配套附件等）的生产、供货、安装、最终验收进行全程跟踪检测。检测所涉及的所有费用由乙方承担。如果检测结果不合格，甲方有权解除合同，同时乙方须承担退货、赔偿（按合同总金额的 200%）等责任。

十、合同款支付

10.1 付款方式与支付条件：_____

十一、违约责任

11.1 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品（服务/工程）的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金；

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.2 乙方违约责任

（1）乙方逾期交付合格产品（服务/工程）的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期 10 日不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品（服务/工程）不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

a. 甲方已向乙方支付了合同款的，乙方须一次性退还甲方已支付的合同款，并向甲方支付等额违约金；



b. 甲方还未向乙方支付合同款的，乙方须一次性向甲方支付合同总额 30%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议解决与诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为_____市_____（县/区）。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同组成部分：本合同（含附件）、甲方采购文件、乙方投标文件、中标通知书、履约保证金、询标记录（如有）。

14.3 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级财政部门审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执△份；副本△份，
_____（用途）_____。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

地址：_____

地址：_____

法定代表人或授权委托代理人
（签字或盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人
（签字或盖章）：_____



电话：_____

电话：_____

开户行：_____

开户行：_____

银行账户：_____

银行账户：_____

签订日期：_____年_____月_____日

签订日期：_____年_____月_____日

签订地点：_____

签订地点：_____

浙江省成套招标代理有限公司



第六章 投标文件格式

重要提示

(1) 本章中有提供格式的，供应商须按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关有效证明材料），并按格式要求进行签、章，否则视为未提供。

(2) 本章未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

(3) 可以提供复印件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

(4) 第三章投标须知第 4.2.2 款投标文件内容组成清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。



第一部分 “资格文件” 格式

杭州市拱墅区政府采购电子交易项目

投标文件

(资格文件)

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-2021040071

投标供应商名称（盖章）：_____

投标供应商地址：_____

投标供应商联系电话：_____

日期：_____

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取



1-1 ▲符合“申请人的资格要求”第 1 条规定的证明文件

(1) ▲营业执照等证明文件

营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖投标供应商公章）。

提示和说明：

a. 投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

b. 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。



(2) ▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071） 的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购文件规定的“申请人的资格要求”第 1 条规定，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



(3) ▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的 承诺函

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071） 的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购文件规定的“申请人的资格要求”第 1 条规定，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



(4) ▲依法缴纳税收和社会保障金的承诺函

依法缴纳税收和社会保障金的承诺函

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071） 的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方已依法办理税务、社保登记手续，并依法缴纳税收和社会保障金，符合本项目采购文件规定的“申请人的资格要求”第 1 条规定，本文件中所提供的相关材料均真实有效，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



(5) ▲近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有 重大违法记录的承诺函

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方在参加 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071） 采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形），符合本项目采购文件规定的“申请人的资格要求”第 1 条规定。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



(6) ▲没有失信记录承诺函

没有失信记录承诺函

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071） 的政府采购活动，在投标文件递交前，我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，符合本项目采购文件规定的“申请人的资格要求”第 1 条规定。

我方已经清楚了解本次项目采购文件中有关“供应商信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由采购人或采购代理机构按采购文件规定对我方的信用信息记录进行统一查询，并以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



1-2 符合“申请人的资格要求”第2条“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定的证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心的2021年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业-工业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



1-3 ▲符合“申请人的资格要求”第3条“本项目的特定资格要求”的证明文件

(1) ▲《政府采购活动现场确认声明书》提交承诺书

《政府采购活动现场确认声明书》

提交承诺书

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071） 的政府采购活动，承诺严格按照采购文件规定签署和提交《政府采购活动现场确认声明书》，如我方未能在采购文件规定时间内完成签署和提交，同意按“未提交”作资格审查不合格处理，并自行承担一切后果。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

提示和说明：

投标文件解密结束后，采购代理机构将通过“政府采购云平台”或电子邮件或传真形式组织所有成功解密投标文件的供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。供应商应当在收到通知后 30 分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署并提交至采购代理机构。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是供应商资格文件的重要组成部分，未提交或逾期提交的均作资格审查不通过处理，投标无效。



附：政府采购活动现场确认声明书（开标后填写）

政府采购活动现场确认声明书

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

本人经由_____（供应商名称）法定代表人

_____（姓名）合法授权参加 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071）的政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间：☐不存在利害关系/☐存在下列利害关系_____：

A. 投资关系；B. 行政隶属关系；C. 业务指导关系；D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）：_____

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位：

☐与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

☐与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供

应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

投标供应商盖章或法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）：_____

日期：_____年____月____日



(2) ▲ “非联合体”的证明材料

非联合体声明书

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：
CTZB-2021040071） 的政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

我方上述声明的真实性负责，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



第二部分 “商务技术文件” 格式

2-1 “商务技术文件” 封面

杭州市拱墅区政府采购电子交易项目

投标文件

（商务技术文件）

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-2021040071

投标供应商名称（盖章）：_____

投标供应商地址：_____

投标供应商联系电话：_____

日期：_____

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取



2-2 ▲关于投标文件所有内容真实有效的承诺函

关于投标文件所有内容真实、有效的承诺函

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071） 的政府采购活动中所提交的投标文件（包括资格文件、商务技术文件、报价文件）所有内容真实、有效，不存在虚假响应、资料造假等行为。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日



2-3 ▲投标函

投标函

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵方为 2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目 的公开招标采购公告（项目编号：CTZB-2021040071），我方签字代表_____

（全名）经正式授权并代表投标供应商_____（投标供应商名称）参与本次项目的投标，同时按采购文件要求提交《投标文件》（包括资格文件、商务技术文件、报价文件）。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2、我方向贵方提交的所有《投标文件》、资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议；

5、我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

6、我方此次报价以我方“报价文件”中《开标一览表》所列投标报价（大写）为准；

7、本《投标文件》有效期为自投标截止之日起 120 个日历日。我方承诺：投标有效期内不撤回（撤销）《投标文件》；如撤回（撤销），承诺按采购文件第三章投标供应商须知第 4.6.5 款相关规定进行赔偿，并无条件接受同级政府采购监督管理部门依法所作出的任何处理意见。



8、如中标，我方承诺如下：

(1) 本《投标文件》有效期将自动延长自本项目合同履行完毕止；

(2) 按采购文件《第三章 投标须知》“十、采购代理服务费”相关规定，按时向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

(3) 按采购文件《第三章 投标须知》第 11.1.2 款规定与采购人签订合同，并将按采购文件、政府采购法律、法规的规定以及我方《投标文件》承诺履行合同责任和义务。

(4) 如我方拒绝签订合同，承诺按采购文件《第三章 投标须知》第 11.1.3 款相关规定进行赔偿；

(5) 如我方不按合同履行，承诺接受采购人按采购文件《第三章 投标须知》第 11.2.2 款相关规定所作出的所有处理意见。

9、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

投标供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（姓名）：_____

法定代表人或其授权代表（手机号码）：_____

单位地址：_____ 邮编：_____

单位电话：_____ 单位传真：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

日期：_____年____月____日



2-4 ▲法人（或单位）授权委托书（投标供应商授权其单位正式职工代表其全权处理投标事项或签署相关文件时须提供）

法人（或单位）授权委托书

杭州市拱墅区教育基建后勤服务中心、浙江省成套招标代理有限公司：

现授权委托本单位在职职工（姓名、身份证号码）以我方的名义参加2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目（项目编号：CTZB-2021040071）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件、材料。

我方对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（盖章）：_____

日期：____年____月____日

后附证明材料（证明材料不齐全的，视为无效授权）：

- 1、被授权人（授权代表）身份证复印件（正反面均须提供）；
- 2、被授权人（授权代表）距离投标截止日最近一期个人社保缴纳证明。



2-5 投标供应商基本情况说明

投标供应商基本情况说明（后附企业介绍）

单位名称		成立时间	
注册地址		统一社会信用代码	
生产经营场所		法定代表人姓名	
有效资质证书 (名称、编号)		主要负责人姓名	
股东信息	(股东姓名、持股比例、任职情况)		
注册资本		企业信用等级	
专业技术力量	(与本项目合同履行有关的专业技术力量情况说明)		
专业设备	(与本项目合同履行有关的专业设备情况说明)		
售后服务机构	(售后服务机构名称、地址等情况说明。如有，请说明)		
其他说明			

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日



2-6 供应商履约能力评价证明材料

(1) 投标供应商履约能力评价证明材料

投标供应商履约能力评价证明材料

对照评分要求提供

(加盖投标供应商公章，否则视为未提供)



(2) 投标供应商类似项目业绩及证明材料

投标供应商类似业绩汇总表及证明材料

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-2021040071

序号	用户单位	合同内容	合同金额	用户联系人及电话	证明材料页码

备注：证明材料见评审要求。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



2-7 ▲技术（服务）响应表

▲技术（服务）响应表（含偏离说明）

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目项目编号：CTZB-2021040071

序号	设备名称	品牌	型号	产地	数量	采购要求	投标响应（逐一对应）	偏离说明

备注：1、对照第二章招标采购需求“三、需求产品清单及技术要求”内容如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；3、▲未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



2-8 ▲商务条款响应表

商务条款响应表（合同商务条款主要内容）

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-2021040071

序号	商务要求		投标响应	偏离说明

备注：

- 1、与《第二章 招标采购需求》中“商务要求（合同商务条款主要内容）”部分逐条对应；
- 2、投标供应商须如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；
- 3、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；
- 4、▲未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



2-9 投标产品政府采购节能、环保产品认证证书（如有）

(1) 所投产品符合政策要求的《节能产品认证证书》（提供复印件加盖投标供应商公章）

备注：▲本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章），否则投标文件无效。政府采购节能产品强制采购目录见第七章附件。

(2) 所投产品符合政策要求的《环境标志产品认证证书》（如有，提供复印件加盖投标供应商公章）

备注：政府采购环境标志产品品目见第七章附件。



2-10 投标技术服务方案

技术、服务方案

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-2021040071

浙江省成套招标代理有限公司

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



2-11 关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-2021040071

(标注“▲”的实质性条款不得拒绝，否则投标无效)

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



2-12 其他与技术服务有关的资料或说明（如有）

其他资料或说明

（加盖公章，否则视为未提供）



第三部分 “报价文件”格式

3-1 “报价文件”封面

杭州市拱墅区政府采购电子交易项目

投标文件

(报价文件)

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-2021040071

投标供应商名称（盖章）：_____

投标供应商地址：_____

投标供应商联系电话：_____

日期：_____

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取



3-2 ▲开标一览表

开标一览表

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-2021040071

项目名称	2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目
投标报价 (总价, 元)	(人民币, 小写):
	(人民币, 大写):
完工期	按招标文件要求
质保期	
备注	没有可不填

投标供应商名称 (盖章): _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

说明：供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。



3-3 ▲投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：2021 年杭州市拱墅区学校厨房设备采购项目

项目编号：CTZB-2021040071

序号	设备名称	品牌	型号	单价（元）	数量	小计（元）
一	杭州市慧澜中学					
.....						
合计（元）						
二	杭州市大关实验中学					
.....						
合计（元）						
三	杭州市运河幼儿园分园					



序号	设备名称	品牌	型号	单价（元）	数量	小计（元）
.....						
合计（元）						
四	杭州市北秀幼儿园					
.....						
合计（元）						
五	杭州市霞湾幼儿园					
.....						



序号	设备名称	品牌	型号	单价（元）	数量	小计（元）
合计（元）						
六	杭州市文澜实验学校（运河湾）					
.....						
合计（元）						
七	杭州市星澜小学（新文校区）					
.....						
合计（元）						
八	杭州市贾家弄幼儿园（新园）					
.....						



序号	设备名称	品牌	型号	单价（元）	数量	小计（元）
合计（元）						
九	杭州市祥符艺术幼儿园（新园）					
.....						
合计（元）						
十	杭州市桃源幼儿园（北站分园）					
.....						
合计（元）						
总计（元）：						

说明：表格可自行延展，但内容不可缺失。

投标供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日



3-4 其他与报价有关的资料或说明（如有）

其他资料或说明

（加盖公章，否则视为未提供）



第七章 附件

(以下相关文件及规定如与最新规定不一致的,以最新发布的为准)

一、政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展,进一步发挥政府采购政策功能,杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》,并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作,现将相关事项通知如下:

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库,并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网(<http://cg.hzft.gov.cn>)“中小企业信用融资”专栏,可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

- 1、供应商若有融资意向,需先与六家合作银行对接,办理相关融资前期手续;
- 2、中标后,供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系,告知融资需求;
- 3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时,须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾,并选择相应的信用融资合作银行,录入账号信息;
- 4、相关信息录入后,相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息,经审核,与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作,在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容,一旦录入将无法修改。

二、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

财库〔2019〕9号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局：

为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下：

一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。

四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关



信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

六、本通知自 2019 年 4 月 1 日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70 号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73 号）同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

2019 年 2 月 1 日



三、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委

2019年4月2日



附 3-1 节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010105 便携式计算		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求)
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB 19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分:中小型开式冷却塔》(GB /T 7190.1) 《机械通风冷却塔 第 2 部分:大型开式冷却塔》(GB /T 7190.2)



品目序号	名称			依据的标准
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013), 待2019 年修订发布后, 按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019 实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)



品目 序号	名称			依据的标准
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28378)

注：1、节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2、上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3、以“★”标注的为政府强制采购产品。



四、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部 生态环境部

2019年3月29日



附 4-1 环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备



品目 序号	名称			依据的标准
	备	A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器
13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷



品目 序号	名称			依据的标准
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品
30	A090101 复印纸(包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒(包括再生鼓粉盒)			
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板(地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖



品目 序号	名称			依据的标准
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料
43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。



五、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

2019 年第 16 号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513 号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019 年 4 月 3 日



附 5-1 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
1	A020101	计算机设备	A02010104	台式计算机	中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司
			A02010105	便携式计算机	
			A02010107	平板式微型计算机	
2	A020106	输入输出设备	A02010601	打印设备	
			A02010604	显示设备	
			A02010609	图形图像输入设备	
3	A020202	投影仪			
4	A020204	多功能一体机			
5	A020519	泵	A02051901	离心泵	中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
6	A020523	制冷空调设备	A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司
			A02052305	空调机组	
			A02052309	专用制冷、空调设备	
			A02052399	其他制冷空调设备	
7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司
8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
10	A020618	生活用电器	A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司



序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
					中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司
			A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备（电视机）	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	广州赛宝认证中心服务有限公司
14	A031210	饮食炊事机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司
16	A060806	水嘴			
17	A060807	便器冲洗阀			
18	A060810	淋浴器			

附 5-2 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序号	目录	认证机构名录
1	环境标志产品	中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司