

第三部分 项目技术及服务要求

一、采购清单

标项	器材名称	是否进口	数量	技术规格
六	水下破拆装具	是	1 套	1、电动液压泵 最深作业深度≥ 60 米 具有锂电池的防爆测试报告 机器带有远程控制能力分别为 能水下接驳 、能带压接驳工具、能单手接驳工具、有防污染接口 绳索附件 2 个配重包口袋 6 个能 360° 作业 平均工作时间≥ 45 分钟，充电时间≤ 90 分钟 重量≤ 20 千克 2、液压油管 长度≥ 8 米；重量≤ 3.5 千克；颜色：带荧光 最深作业深度≥ 60 米 能水下接驳、带压接驳工具、单手接驳工具、有防污染接口、能水陆两用 3、液压剪切钳 最大开口距离(环臂)≥ 140 毫米 最大剪切力≥ 400 千牛 最大剪切圆钢直径≥ 25 毫米 最深作业深度≥ 60 米 能水下接驳、带压接驳工具、单手接驳工具、有防污染接口、有长度调节绳附件环、有止回阀 、重量≤ 13 千克、能水陆两用 额定工作压力$\geq 30\text{Mpa}$ 液压扩张器 最大扩张距离≥ 300 毫米 最大扩张力≥ 80 千牛 最深作业深度≥ 60 米

标项	器材名称	是否进口	数量	技术规格
				能水下接驳、带压接驳工具、单手接驳工具、有防污染接口 有长度调节绳附件环、有止回阀、重量≤ 13 千克、能水陆两用 额定工作压力$\geq 30\text{Mpa}$ 重量≤ 15 千克 4、液压顶杆 一级顶撑力≥ 100 千牛 二级顶撑力≥ 45 千牛 闭合长度≤ 480 毫米伸展长度≥ 860 毫米 最深作业深度≥ 60 米 重量≤ 13 千克 能水陆两用；有中性浮力 5、浮力装置 最深作业深度≥ 60 米能水平或垂直使用 重量≤ 5 千克带荧光 配重包 4 个具有中性浮力 6、长度调节绳 最深作业深度≥ 80 米能水平或垂直使用 重量≤ 600 克 7、安全吊索与紧固件长度≥ 700 毫米 重量≤ 300 克

二、商务内容

质保期	不少于 3 年（产品出厂质保大于 3 年的则按出厂质保计）。
售后技术服务要求	（1）在质保期内，卖方负责为设备提供免费维修、保养。 （2）保修期外定期进行免费维护保养，如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，免工程师维修费和差旅等人工费。 （3）用户现场免费安装，调试。 （4）维修服务：应在接到用户需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在 4 小时内到达现场，一般问题应在 4 小时内、重大问题应在两天内解决或提出明确解决方案。 （5）培训：厂家应派技术工程师对买方人员进行技术培训。使买方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。
交货时间及地点	自合同签订起 15 日内交货；地点： <u>采购人指定地点（温州）</u>
付款条件	验收合格后 15 日内，买方向卖方支付合同金额 95%，质保期满后，买方向卖方支付余下的 5%。
验收方案及要求	货到用户指定地点后，依照卖方提供的验收方案组织验收。 ▲验收时卖方须提供以下内容，各磋商响应人须在磋商响应文件中就能在验收时提供下述材料作出相应承诺： （1）所投产品经第三方权威（即该机构通过 CNAS、CMA、CAL 认定）检测机构出具的检测报告，检测内容须包含招标要求中的主要性能参数检测（检测前可与买方进一步明确检测项），否则视为无效检测报告； （2）提供进口产品验收时还须提供相关清关材料。