

正本

# 中国美术学院 校建处厨房设备更新

# 报价文件

采购人：中国美术学院

项目名称：校建处厨房设备更新

项目编号：ZJWSBJ-MY-2020066

投标人名称（盖章）：浙江徐氏厨房设备有限公司

投标人地址：平湖市林埭镇天吉路 113 号

授权代表签字或盖章： 郭强

日期：2020 年 9 月 9 日

授权代表姓名：郭强

钉钉号：18806735106

手机号：18806735106

## 目 录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 目 录.....        | 1  |
| 一、 投标函.....     | 2  |
| 二、 开标一览表.....   | 4  |
| 三、 投标报价明细表..... | 5  |
| 四、 中小企业声明函..... | 28 |



## 一、投标函

致：中国美术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

浙江徐氏厨房设备有限公司 (投标人全称) 授权 郭强 (全权代表姓名) 业务经理 (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织的 校建处厨房设备更新 (项目名称) ZJWSBJ-MY-202006G (项目编号) 招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；
- (3) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
- (4) 良好的资金、财务状况；
- (5) 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；
- (6) 没有违反政府采购法规、政策的记录；
- (7) 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件。具体内容为：

- (1) 开标一览表及投标报价明细清单；
- (2) 投标商务技术文件和资格文件；
- (3) 编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；
- (4) 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；
- (5) 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；
- (6) 保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起 90 天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关

附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：浙江徐氏厨房设备有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：徐季康

日期：2020 年 9 月 9 日

联系人：郭强

联系电话：0573-85930686

联系地址：平湖市林埭镇天吉路 113 号

邮政编码：314202

传真号码：0573-85930687

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

## 二、开标一览表

致：中国美术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

按招标文件要求，我方浙江徐氏厨房设备有限公司（投标人）承诺按照如下开标一览表的价格完成[项目编号：ZJWSBJ-MY-202006G]项目名称：校建处厨房设备更新]标项：二的内容实施。

### 开标一览表

金额单位： 元

|                               |
|-------------------------------|
| <b>投标总价</b>                   |
| 金额大写：捌拾伍万元整<br>小写：¥850,000.00 |
| 供货期/质保期：合同签订后 25 天内完成供货/3 年   |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（公章）：浙江徐氏厨房设备有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：徐安康

日期：2020 年 9 月 9 日



### 三、投标报价明细表

项目名称：校建处厨房设备更新

项目编号：ZJWSBJ-MY-202006G

| 序号     | 名称            | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号   | 单位             | 数量  | 单价   | 总价    |
|--------|---------------|-----|--------------|---|----------------|-----|------|-------|
| 山南二楼食堂 |               |     |              |   |                |     |      |       |
| 1      | 工作台柜(翻门)      | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm<br>一面板下衬 $\delta$ 15 木工板减噪, 木板下复铝板<br>一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.6mm<br>一门外板、柜内层板、底板厚 1.0mm<br>一上掀式翻门<br>一配 $\phi$ 50 不锈钢重力脚<br>一规格: 1200*750*950                           | 台              | 1   | 2450 | 2450  |
| 2      | 明档岛式玻璃烟罩      | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造<br>一配防雾烟罩灯<br>一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm<br>一油槽、顶部加强档厚 1.2mm<br>一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm<br>一钢化玻璃 $\delta$ 8mm, 下置不锈钢导流槽<br>一配 LED 灯照明, 220V/250W<br>一风机排烟风管另计,<br>一规格: 5200*1100*450 | m <sup>2</sup> | 5.8 | 2500 | 14500 |
| 3      | 明档岛式玻璃烟罩      | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造<br>一配防雾烟罩灯<br>一150 圆角, 底板, 油条导油 1.5mm<br>一油槽、顶部加强档厚 1.2mm<br>一左右侧板、网板框上板、顶板、底板厚 1.0mm<br>一钢化玻璃 $\delta$ 8mm, 下置不锈钢导流槽<br>一配 LED 灯照明, 220V/250W<br>一风机排烟风管另计,<br>一规格: 3500*1100*450 | m <sup>2</sup> | 3.9 | 2500 | 9750  |
| 4      | 单星盆台连垃圾桶柜(右星) | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm<br>一水斗板厚 1.0mm, 配 2" 去水<br>一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280<br>一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.6mm<br>一门外板、柜内层板、底板厚 1.0mm<br>一星盆下开门结构, 垃圾桶柜采用侧开式                                       | 台              | 1   | 2400 | 2400  |



| 序号 | 名称        | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量 | 单价   | 总价    |
|----|-----------|-----|--------------|---|----|----|------|-------|
|    |           |     |              | —配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚<br>规格: 1200*750*950   |    |    |      |       |
| 5  | 工作台柜(翻门)  | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm<br>—面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪, 木板下复铝板<br>—侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.6mm<br>—门外板、柜内层板、底板厚 1.0mm<br>—上掀式翻门<br>—配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚<br>规格: 1500*750*850  | 台  | 2  | 3000 | 6000  |
| 6  | 工作台连柜座    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm<br>—面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪, 木板下复铝板<br>—侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.6mm<br>—门外板、柜内层板、底板厚 1.0mm<br>—上掀式翻门<br>—配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚<br>规格: 400*750*850   | 台  | 7  | 2000 | 14000 |
| 7  | 四斗保温售菜台   | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造<br>—台面板厚 1.2mm, 底板厚 1.0mm, 后板 0.8mm, 水斗 1.0mm<br>—38mm 厚度 1.0mm 不锈钢脚<br>—配 1/1" 份数盘格 4 只<br>—配包钢可调式子脚<br>—电热恒温控制, 380V/6kW<br>—微电脑板数字显示, 定时控温<br>规格: 1500*750*800  | 台  | 1  | 3000 | 3000  |
| 8  | 立式四玻璃门冷藏柜 | 美厨  | 滨州市美厨业有限公司   | 电源: 220V/50HZ, 输入功率: 405W, 电流: 2.5A,<br>温度范围: $-6 \sim 12^{\circ}\text{C}$<br>1、内外箱均为不锈钢板;<br>2、使用大功率压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;<br>3、配备强制蒸发装置;<br>4、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;<br>5、产品能在 $43^{\circ}\text{C}$ 的环境温度下正常工作;<br>6、置于箱体内部的高效防露加热丝, 能有效防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生;<br>7、冰箱配备了门体自动关闭结 | 台  | 2  | 5000 | 10000 |

| 序号 | 名称      | 品牌  | 厂家            | 设备参数、规格型号  | 单位 | 数量 | 单价   | 总价   |
|----|---------|-----|---------------|--|----|----|------|------|
|    |         |     |               | 构，方便客户操作。<br>容积：≥880L<br>规格：1220*750*1950  |    |    |      |      |
| 9  | 卧式两门冷藏柜 | 冰立方 | 滨州市美厨厨房设备有限公司 | 电源：220V/50HZ，输入功率：316W，电流：1.8A<br>温度范围 -6~12℃<br>1、外箱均为 304 不锈钢板；<br>2、使用大功率压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；<br>3、配备强制蒸发装置；<br>4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；<br>5、产品能在 43℃ 的环境温度下正常工作；<br>6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；<br>7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。<br>8、采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热，适用于高档酒店及明档厨房使用要求。<br>容积：≥460L<br>规格：1800*750*800 | 台  | 1  | 4500 | 4500 |
| 10 | 单星盆柜    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | —采用 304 不锈钢板制造<br>—台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm,<br>—配 2" 去水<br>—水斗一体冲压成型，规格：500*500*280,<br>—门外壳板厚 1.0mm, 门内复板厚 0.6mm<br>—柜内层板、底板板厚 1.0mm<br>—开门式结构<br>—配 Φ50 重力脚<br>规格：750*750*800/950  | 台  | 1  | 1400 | 1400 |
| 11 | 木面搓粉台   | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | —采用 304 不锈钢板制造<br>—台面用柳胺木面制造<br>—Φ50mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>—Φ32mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通<br>—配包钢可调式子弹脚<br>规格：1800*750*800  | 台  | 1  | 1500 | 1500 |
| 12 | 煮面炉     | 厂制品 | 浙江徐氏厨房        | —采用 304 不锈钢板制造，台面板厚 1.0mm<br>—柜内层板、底板板厚 1.0 mm<br>—配 Φ50 重力脚   | 台  | 2  | 4000 | 8000 |





| 序号 | 名称         | 品牌  | 厂家             | 设备参数、规格型号  | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|------------|-----|----------------|--|----|----|-------|-------|
|    |            |     | 设备有限公司         | 一功率：380V/9KW<br>一带自动进水，防干烧系统，<br>一电脑版温度控制，前置来水控制阀；<br>规格：800*750*850   |    |    |       |       |
| 13 | 工作台柜(翻门)   | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司   | 一采用 304 不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm<br>一面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板<br>一侧板、后背板 0.8mm，门内复板 0.6mm<br>一门外板、柜内层板、底板厚 1.0mm<br>一上掀式翻门<br>一配 φ 50 不锈钢重力脚<br>规格：1500*750*950                         | 台  | 1  | 3000  | 3000  |
| 14 | 铁板烧        | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司   | 台面材质：特殊合金钢、厚度 20mm、整板一体成型、不变形、不变色；操作面板、集油抽屉、滤油抽板等均采用 1.0mm 不锈钢制作，吸风口采用 1.5mm 镜面不锈钢；框架采用 30mm*30mm*2mm 方管；设备定制款内置风机：耐高温、低噪音，功率：380V、0.25KW，可确保风管长度 5 米左右排烟量；<br>规格：1200*750*850 | 台  | 1  | 16000 | 16000 |
| 15 | 高身储碟柜(翻门)  | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司   | 一采用 304 不锈钢板制造<br>一层板、底板厚为 1.0mm，门外板厚 1.0mm<br>一门内复板厚 0.6mm，顶板厚 0.8mm，侧板厚 0.8mm<br>一路导轨开翻门，配静音阻尼<br>一 φ 50 不锈钢重力脚<br>规格：1200*560*1800  | 台  | 1  | 3000  | 3000  |
| 16 | 电饼铛        | 新奥  | 北京东方新奥食品机械有限公司 | 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃，<br>220V/5KW<br>规格：720*655*780   | 台  | 2  | 2500  | 5000  |
| 17 | 电热单缸炸炉下储物柜 | 埃科菲 | 山东埃科菲西厨电器有限公司  | 全不锈钢机身结构<br>弧面倾斜式面板设计<br>可调不锈钢脚，放置平稳<br>“V”形冷凉区沉积渣物，防粘于发热管上烧焦  | 台  | 1  | 11000 | 11000 |



| 序号 | 名称        | 品牌  | 厂家            | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|-----------|-----|---------------|---|----|----|-------|-------|
|    |           |     | 限公司           | 温度自动控制调节范围 60℃~190℃，230℃油温超温保护<br>特大油缸(每缸可装 25L 油)<br>传热效率高，可防止粘底及炉体温度过高<br>电总功率：9.0kW<br>380V~/3N/50Hz<br>规格：400*750*850   |    |    |       |       |
| 18 | 煮面连汤炉(圆孔) | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | —采用 304 不锈钢板制造，台面板厚 1.0mm<br>—柜内层板、底板板厚 1.0 mm<br>—配Φ50 重力脚<br>—功率：380V/9KW<br>—带自动进水，防干烧系统，<br>—电脑版温度控制，前置来水控制阀；<br>规格：1200*750*850  | 台  | 1  | 6000  | 6000  |
| 19 | 电热平扒炉下储物柜 | 埃科菲 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 全不锈钢机身结构<br>弧面倾斜式面板设计<br>可调不锈钢脚，放置平稳<br>18mm 厚的磨砂精钢扒板，方便清洗替换及维修<br>60℃ ~ 350℃控制;420℃超温保护<br>配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁<br>防溅台面，改善厨房工作环境<br>可选配平扒/坑扒板，超硬/光洁镀铬扒板<br>可选配下焗炉 2+16kW<br>电总功率：9.0kW<br>380V~/3N/50Hz<br>规格：800*750*850   | 台  | 1  | 15000 | 15000 |
| 20 | 立式四门冷藏柜   | 冰立方 | 滨州市美厨业有限公司    | 电源：220V/50HZ，输入功率：405W，电流：2.6A，<br>温度范围：-6~12℃<br>1、外箱均为 304 不锈钢板；<br>2、使用大功率压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；<br>3、配备强制蒸发装置；<br>4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；<br>5、产品能在 43℃的环境温度下正常工作；<br>6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；<br>7、冰箱配备了门体自动关闭结 | 台  | 1  | 6000  | 6000  |



| 序号 | 名称         | 品牌  | 厂家            | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|------------|-----|---------------|---|----|----|-------|-------|
|    |            |     |               | 构，方便客户操作。<br>容积：≥880L<br>规格：1220*750*1950   |    |    |       |       |
| 21 | 工作台<br>下层板 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | —台面采用304不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm<br>—面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板<br>—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿<br>—下层框38*38*1.0mm<br>—加强码用0.8~1.2mm不锈钢板<br>—配全钢可调式子弹脚<br>规格：900*850*1050  | 台  | 2  | 800   | 1600  |
| 22 | 油烟净化风机一体机  | 鑫创美 | 南京鑫创美环保设备有限公司 | 1、材质采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0材质。<br>2、电源：三相五线制（380V）。<br>3、风机置于机体外，风机尺寸：770*745*500，出风口尺寸（500*315），出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，四向风口设计，便于风管实际安装。<br>4、集烟罩与净化主体采用可翻转式结构设计<br>5、设备整机功率≤1.5KW。<br>6、产品噪声≤60分贝，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。<br>7、油烟净化一体机符合GB18483-2001产品标准、HJ/T62-2001技术要求；要求：油烟去除效率≥98%，油烟排放浓度≤0.4mg/m <sup>3</sup> ，颗粒物排放浓度≤1.0mg/m <sup>3</sup> ，非甲烷总烃排放浓度≤4.5mg/m <sup>3</sup> （提供相关证明材料，无材料不得分）<br>规格：2400*1300*800 | 台  | 2  | 25000 | 50000 |
| 23 | 单星盆台       | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | —采用304不锈钢板制造<br>—台面厚1.2mm，水斗板厚1.0mm，前板、侧板厚0.8mm<br>—配2"去水<br>—水斗一体冲压成型，规格：400*400*280<br>—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿<br>—φ25mm厚度1.0mm不锈钢下横通<br>—配全钢可调式子弹脚<br>规格：600*600*950   | 台  | 1  | 900   | 900   |

| 序号 | 名称        | 品牌  | 厂家            | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|-----------|-----|---------------|---|----|----|-------|-------|
| 24 | 中式压面机     | 美厨  | 滨州市美厨厨房设备有限公司 | 1. 整机由电脑三维设计, 激光切割钢板自动焊接, 配合自润型极压轴承, 结构稳固耐用, 可长时间操作. 操作简易, 独特连动式调整厚薄旋转手轮, 能快速调整所需厚度, 连动系统能保持厚度平均, 碾压过程不会移位, 滚轴直径150mm 实心滚轴, 具有高碾力, 碾压确实, 确保面皮平均受力, 质量稳定弹性好, 让面筋活化, 面团结构精细更有弹性。<br>2. 电机, 低噪音, 配备大型散热风扇及散热循环系统, 电机不易发热。<br>3. 控制系统使用接触器及电机保护器。<br>4. 配备食品卫生标准超后大型塑钢进料入口, 能承受大面团连续碾压永不变型, 容易清理保养。<br>规格: 560*600*1220 | 台  | 1  | 10000 | 10000 |
| 25 | 30升多功能搅拌机 | 美厨  | 滨州市美厨厨房设备有限公司 | 1. 整机设计, 外观曲线优美;<br>2. 全齿轮传动, 扭力强, 配备离合器变速顺畅;<br>3. 电机加上独特散热系统, 强劲有力, 不易发热;<br>4. 控制系统性能稳定;<br>5. 用于鸡蛋, 奶油充分搅拌, 更可搅拌面团。<br>650*630*1180mm 0.75kw<br>220V/380V   | 台  | 1  | 11000 | 11000 |
| 26 | 工作台柜(移门)  | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | 一采用304不锈钢板制造, 台面板厚1.2mm<br>一面板下衬815木工板减噪, 木板下复铝板<br>一侧板、后背板0.8mm, 门内复板0.6mm<br>一门外板、柜内层板、底板厚1.0mm<br>一路轨导向趟门<br>一配φ50不锈钢重力脚<br>规格: 1500*600*950   | 台  | 5  | 3000  | 15000 |
| 27 | 四层档货架     | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | 一采用全不锈钢制作<br>一层框38*25*1.0不锈钢管制作<br>一搁档采用30*15*0.8方管或不锈钢板折边<br>一φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿<br>一配可调式子弹脚<br>规格: 1150*500*1800  | 台  | 3  | 1100  | 3300  |



| 序号 | 名称       | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量 | 单价   | 总价    |
|----|----------|-----|--------------|---|----|----|------|-------|
| 28 | 四头煲仔炉(港) | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造<br>一炉面板厚 1.2mm, 开关板、后档板板厚 1.0mm<br>一主体骨架用 3#角钢<br>一Φ51mm 不锈钢炉脚, 配调平脚<br>一配铸铁炉板, 二圈火炉头, 接油盘<br>一配熄火保护装置, 压电式点火<br>一规格: 800*850*1050   | 台  | 2  | 4000 | 8000  |
| 29 | 港式三眼灶    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 1、商用燃气灶, 采用节能高效全预混燃烧器, 风机采用无刷无级变速并带预混腔, 安装维修方便, 风机不需要有固定托架, 可直接连接到燃烧炉头上, 风机转速可达到一万余转。<br>2、主燃气气源通过风机、燃气和空气预混后进入到燃烧室燃烧、燃烧充分, 火种阀和主气阀可直接调节风机转速, 精准混合燃气和空气的燃烧混合比, 燃烧中不会产生刺鼻子辣眼眼的 CO 排放。<br>3、采用 304 不锈钢板制造, 台面 1.2mm 围板 1.0mm, 炉膛采用 Q450-10 材料、灶具骨架全部采用不锈钢型材制作, 使用寿命可达 10 年。<br>一配熄火保护装置<br>规格: 1500*1100*1050 | 台  | 2  | 8000 | 16000 |
| 30 | 立式四门冷藏柜  | 美厨  | 滨州市美厨厨业有限公司  | 电源: 220V/50HZ, 输入功率: 405W, 电流: 2.5A,<br>温度范围: -6~12℃<br>1、内外箱均为不锈钢板;<br>2、使用大功率压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;<br>3、配备强制蒸发装置;<br>4、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;<br>5、产品能在 43℃ 的环境温度下正常工作;<br>6、置于箱体内部的高效防露加热丝, 能有效防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生;<br>7、冰箱配备门体自动关闭结构<br>容积: ≥880L<br>规格: 1220*750*1950                                      | 台  | 1  | 6000 | 6000  |
| 31 | 港式料台水池   | 厂制品 | 浙江           | 一采用 304 不锈钢板制造<br>一面板厚 1.2 mm, 水斗板厚   | 台  | 2  | 1000 | 2000  |



| 序号 | 名称      | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号  | 单位 | 数量 | 单价   | 总价    |
|----|---------|-----|--------------|--|----|----|------|-------|
|    |         |     | 徐氏厨房设备有限公司   | 1.0mm<br>—后挡板、前围板厚 1.0mm<br>—星盆一体冲压成型，规格：400*400*280<br>—配 2" 去水<br>— $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>— $\phi$ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通<br>—配全钢可调式子弹脚<br>规格：500*1100*1050   |    |    |      |       |
| 32 | 四层档货架   | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用全不锈钢制作<br>—层框 38*25*1.0 不锈钢管制作<br>—搁档采用 30*15*0.8 方管或不锈钢板折边<br>— $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>—配可调式子弹脚<br>规格：1150*500*1800  | 台  | 8  | 1100 | 8800  |
| 33 | 工作台下层板  | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —台面采用 304 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm<br>—面板下衬 $\delta$ 15 木工板减噪，木板下复铝板<br>— $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>—下层框 38*38*1.0mm<br>—加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板<br>—配全钢可调式子弹脚<br>规格：1080*750*950                            | 台  | 4  | 1000 | 4000  |
| 34 | 立式四门双温柜 | 美厨  | 滨州市美厨厨业有限公司  | 电源：220V/50Hz 输入功率：282W，电流：1.3A<br>温度范围：-18~-10、6~12℃<br>1、内外箱均为不锈钢板；<br>2、使用大功率压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；<br>3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；<br>4、产品能在 43℃ 的环境温度下正常工作；<br>5、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。<br>容积： $\geq$ 900L<br>规格：1220*750*1950 | 台  | 4  | 5000 | 20000 |
| 35 | 工作台下层板  | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —台面采用 304 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm<br>—面板下衬 $\delta$ 15 木工板减噪，木板下复铝板<br>— $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿   | 台  | 2  | 700  | 1400  |

| 序号 | 名称       | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号  | 单位 | 数量 | 单价   | 总价   |
|----|----------|-----|--------------|--|----|----|------|------|
|    |          |     | 公司           | 一下层框 38*38*1.0mm<br>一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板<br>一配全钢可调式子弹脚<br>规格：430*750*950   |    |    |      |      |
| 36 | 三星盆台     | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造<br>一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm,<br>一配 2" 去水<br>一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280<br>一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>一 φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通<br>一配不锈钢可调式子弹脚<br>规格: 1800*750*950 | 台  | 4  | 2000 | 8000 |
| 37 | 挂墙架(双层)  | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造, 层板厚 1.0 mm<br>一 φ 32mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>规格: 1800*300*600   | 台  | 4  | 700  | 2800 |
| 38 | 工作台下层板   | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一台面板采用 304 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm<br>一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板<br>一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>一下层框 38*38*1.0mm<br>一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板<br>一配全钢可调式子弹脚<br>规格: 555*750*950    | 台  | 2  | 700  | 1400 |
| 39 | 工作台柜(开门) | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造<br>一层板、底板厚为 1.0mm, 门板厚 1.0mm<br>一门内复板厚 0.6mm, 顶板厚 0.8mm, 侧板厚 0.8mm<br>一左右双开门<br>一 φ 50 不锈钢重力脚<br>规格: 900*600*800  | 台  | 1  | 1500 | 1500 |
| 40 | 卧式两门冷藏柜  | 美厨  | 滨州市美厨厨业有限公司  | 电源: 220V/50HZ, 输入功率: 308W, 电流: 1.8A<br>温度范围 -6~12℃<br>1、内外箱均为不锈钢板;<br>2、使用大功率压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;<br>3、配备强制蒸发装置;<br>4、整机及台面采用一体式发泡工  | 台  | 1  | 3500 | 3500 |



| 序号 | 名称       | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量 | 单价   | 总价   |
|----|----------|-----|--------------|---|----|----|------|------|
|    |          |     |              | 艺，整体平整、耐用；<br>5、产品能在 43℃ 的环境温度下正常工作；<br>6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；<br>7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。<br>8、采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热，适用于高档酒店及明档厨房使用要求。<br>容积：≥260L<br>规格：1200*600*800 |    |    |      |      |
| 41 | 单星盆垃圾桶柜  | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm<br>一水斗板厚 1.0mm，配 2" 去水<br>一水斗一体冲压成型，规格：400*400*280<br>一侧板、后背板 0.8mm，门内复板 0.6mm<br>一门外板、柜内层板、底板厚 1.0mm<br>一星盆下开门结构，垃圾桶柜采用侧开式<br>一配 φ50 不锈钢重力脚<br>规格：900*600*800      | 台  | 1  | 2000 | 2000 |
| 42 | 工作台柜（开门） | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 一采用 304 不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm<br>一面板下衬 δ 15 木板减噪，木板下复铝板<br>一侧板、后背板 0.8mm，门内复板 0.6mm<br>一门外板、柜内层板、底板厚 1.0mm<br>一路轨道向开门<br>一配 φ50 不锈钢重力脚<br>规格：450*600*800  | 台  | 3  | 1500 | 4500 |
| 43 | 立式四门冷藏柜  | 美厨  | 滨州市美厨业有限公司   | 电源：220V/50HZ，输入功率：405W，电流：2.5A，<br>温度范围：-6~12℃<br>1、内外箱均为不锈钢板；<br>2、使用大功率压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；<br>3、配备强制蒸发装置；<br>4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；<br>5、产品能在 43℃ 的环境温度下正常工作；                                       | 台  | 1  | 6000 | 6000 |



| 序号 | 名称        | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号  | 单位 | 数量 | 单价   | 总价    |
|----|-----------|-----|--------------|--|----|----|------|-------|
|    |           |     |              | 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；<br>7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。<br>容积：≥880L<br>规格：1220*750*1950   |    |    |      |       |
| 44 | 活动工作台下层板  | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —台面板采用304不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm<br>—面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板<br>—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿<br>—下层框38*38*1.0mm<br>—加强码用0.8~1.2mm不锈钢板<br>—配4个4"车轮，其中两个带刹车掣<br>规格：1500*750*800 | 台  | 1  | 1200 | 1200  |
| 45 | 工作台下层板    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —台面板采用304不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm<br>—面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板<br>—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿<br>—下层框38*38*1.0mm<br>—加强码用0.8~1.2mm不锈钢板<br>—配全钢可调式子弹脚<br>规格：750*750*950         | 台  | 1  | 800  | 800   |
| 46 | 双星盆台      | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用304不锈钢板制造<br>—台面板厚1.0mm，水斗板厚1.0mm，前板、侧板厚0.8mm<br>—配2"去水<br>—水斗规格730*500*280<br>—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿<br>—φ25mm厚度1.0mm不锈钢下横通<br>—配包钢可调式子弹脚<br>规格：1800*750*950      | 台  | 1  | 1700 | 1700  |
| 47 | 高身储碟柜(移门) | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用304不锈钢板制造<br>—层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm<br>—门内复板厚0.6mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm<br>—路轨导向趟门<br>—φ50不锈钢重力脚<br>规格：1200*500*1800  | 台  | 5  | 3000 | 15000 |



| 序号 | 名称                | 品牌  | 厂家                                    | 设备参数、规格型号  | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|-------------------|-----|---------------------------------------|--|----|----|-------|-------|
| 48 | 四层档<br>货架         | 厂制品 | 浙江<br>徐氏<br>厨房<br>设备<br>有限<br>公司      | —采用全不锈钢制作<br>—层框 38*25*1.0 不锈钢管制作<br>—搁档采用 30*15*0.8 方管或不<br>锈钢板折边<br>— $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通<br>腿<br>—配可调式子弹脚<br>规格：1150*500*1800  | 台  | 3  | 1100  | 3300  |
| 49 | 风机启<br>动变频<br>器连柜 | 松益  | 杭州<br>松益<br>电气<br>有限<br>公司            | 1. 变频控制，无极调速操作简<br>单免调试；<br>2. 一键设置，一键切换普通、强<br>排、静音模式；<br>3. 集成净化器电源控制，风机、<br>净化联动同步控制；<br>4. 键盘自动锁定，防止人为误操<br>作；<br>5. 适用电功率：根据风机配套<br>规格： $\leq 460*250*720$  | 套  | 1  | 5000  | 5000  |
| 50 | 风机及<br>净化器<br>减震器 | 厂制品 | 浙江<br>徐氏<br>厨房<br>设备<br>有限<br>公司      | 减震器利用减震器将风机和大地<br>隔离，减震器可以有效的阻止风<br>机的震动传向大地，防止震动源<br>的传播，从而起到降低震动的效<br>果<br>弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆<br>等程序处理。荷重挠度 25mm、40mm<br>能有效消除机械结构震动。尼龙<br>材质工作温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$<br>承重 250KG 以上<br>规格：251*251*40  | 台  | 4  | 200   | 800   |
| 51 | 轴流风<br>机          | 厂制品 | 浙江<br>徐氏<br>厨房<br>设备<br>有限<br>公司      | 规格：约 7000 风量/小时<br>风柜骨架 50X50X5.0mm 的角铁制<br>作；<br>风柜壳体为 3mm 镀锌板制作<br>每个风柜配有相应类型的优质猪<br>笼式扇芯一套<br>配优质低噪声电机。<br>规格：450*300*450   | 台  | 1  | 1500  | 1500  |
| 52 | 油烟净<br>化器         | 绿净  | 海宁<br>市绿<br>净环<br>保科<br>技有<br>限公<br>司 | —处理风量：27000m <sup>3</sup> /h<br>—适合环境：初始油烟浓度 $\leq$<br>18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V<br>安装后，风阻 $\leq 120$ ，除味率 $\geq 70\%$<br>—净化电场特殊圆筒峰槽结构、<br>使电场达到最大平均电场强度，<br>具有同体积下最大净化处理面<br>积、处理率高、清洗周期长；<br>—专用智能电源安全性高，具有<br>短路、过载、拉弧、高温等自动<br>保护及防结露自动除湿功能。<br>—高压穿芯管瓷瓶采用可耐 35KW | 台  | 1  | 25000 | 25000 |



| 序号 | 名称       | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号  | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|----------|-----|--------------|--|----|----|-------|-------|
|    |          |     |              | 的高压套管<br>规格：处理风量：27000m <sup>3</sup> /h  |    |    |       |       |
| 53 | 柜式后倾离心风机 | 浙柯  | 浙江浙柯风机有限公司   | —处理风量：27000m <sup>3</sup> /h<br>—风压：≥850Pa<br>—采用双进风多翼式前倾叶轮，大流量，高静音，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；<br>—主轴采用优质40铬钢精工制作而成，氧调质热处理，保证其强度对使用寿命；<br>—面板采用喷塑镀锌钢板，具有良好消音效果<br>规格：处理风量：27000m <sup>3</sup> /h | 台  | 1  | 15000 | 15000 |
| 54 | 防火阀      | 浙柯  | 浙江浙柯风机有限公司   | 常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。<br>采用防火钢材制作<br>规格：根据风管定制<br>规格：1000*1000*200（根据现场定制）   | 只  | 1  | 1500  | 1500  |
| 55 | 不锈钢集油盘   | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用优质201不锈钢板制造<br>—板厚0.8~1.0mm<br>—外撑槽钢固定，地位引流口，<br>—配球阀开关<br>—具体尺寸根据风机净化器配套规格：1650*1650*200（根据现场定制）  | 只  | 1  | 400   | 400   |
| 56 | 风管软连接    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用镀锌角铁等防火材料制造<br>—帆布连接<br>—具体尺寸根据风机净化器配套规格：1000*1000*0（根据现场定制）   | 套  | 1  | 500   | 500   |
| 57 | 净化器底座    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用镀锌角铁制作<br>—承受重量：1000KG<br>规格：1000*1000*0（根据现场定制）   | 台  | 1  | 600   | 600   |
| 58 | 风机底座     | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用镀锌角铁制作<br>—承受重量：1000KG<br>规格：1000*1000*0（根据现场定制）   | 台  | 1  | 600   | 600   |

| 序号 | 名称      | 品牌  | 厂家            | 设备参数、规格型号   | 单位             | 数量 | 单价   | 总价    |
|----|---------|-----|---------------|---|----------------|----|------|-------|
|    |         |     | 公司            |   |                |    |      |       |
| 59 | 调风板     | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | 采用角铁制作<br>手动调节风口风量大小<br>规格：300*450*300  | 只              | 1  | 500  | 500   |
| 60 | 不锈钢排烟变径 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | 一采用优质 201 不锈钢板制造<br>一风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm，风管长边大于等于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.0mm，风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.2mm 并内衬加强档<br>规格：定制<br>规格：1000*1000*0（根据现场定制）  | m <sup>2</sup> | 55 | 290  | 15950 |
| 61 | 不锈钢排烟弯头 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | 一采用优质 201 不锈钢板制造<br>一风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm，风管长边大于等于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.0mm，风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.2mm 并内衬加强档<br>规格：定制<br>规格：1000*1000*0（根据现场定制）  | m <sup>2</sup> | 65 | 290  | 18850 |
| 62 | 不锈钢排烟风管 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | 一采用优质 201 不锈钢板制造<br>一风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm，风管长边大于等于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.0mm，风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.2mm 并内衬加强档<br>规格：定制<br>规格：1000*1000*0（根据现场定制）  | m <sup>2</sup> | 20 | 290  | 5800  |
| 63 | 链板式传送带  | 埃科菲 | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | <ul style="list-style-type: none"> <li>整机为不锈钢材质，台面和支撑腿材料厚度 1.5mm，主/副机头箱材料厚度为 2.0mm，传送链板为聚甲醛树脂材质，规格为 305*38mm，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为 10mm，更经久耐用</li> <li>无极变频调速，传送速度为 5~20 米/分钟，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然</li> <li>传送餐具宽度：≤450mm</li> <li>传送机宽度：580mm</li> </ul> | M              | 8  | 8000 | 64000 |



| 序号 | 名称             | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|----------------|-----|--------------|---|----|----|-------|-------|
|    |                |     |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 输送机标准高度：880mm（封闭式出口）/ 920mm（开放式出口）</li> <li>• 传送速度：5~20m/min</li> <li>• 转弯角度：85~180°</li> <li>• 总功率：1KW</li> <li>• 两个及以上的 90° 转角机型配置智能控制系统，内置光电传感器，具有链板脱轨、断链安全保护等功能</li> <li>• 前端配置急停开关，末端配置电源控制箱，防水的操作面板上配置启动开、停止开关、清洗开关、急停开关和调速电位器</li> </ul> 规格：L*580*880 |    |    |       |       |
| 64 | 大单星盆台（四面围板）    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用 304 不锈钢板制造<br>一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm,<br>一配 2" 去水<br>一水斗规格：定制<br>一四面围板 1.0mm<br>一Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>一Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通<br>一配不锈钢可调式子弹脚<br>规格：1000*750*800   | 台  | 1  | 2000  | 2000  |
| 65 | 单星污碟台（左星右收残）   | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用 304 不锈钢板制造<br>一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 前板、侧板厚 0.8mm<br>一配 2" 去水<br>一水斗规格：L*500*280<br>一Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>一Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通<br>一配全钢可调式子弹脚<br>规格：1300*750*950   | 台  | 1  | 1500  | 1500  |
| 66 | 电热通道式洗碗机（200框） | 卓汇  | 上海卓汇机械有限公司   | 单洗涤槽结构，每小时洗涤能力可达 200 筐。具备优越的清洗品质，电加热，最小空间占用要求。可靠的镍铬合金传送系统配有自动过载保护装置。双层壁式结构隔热、隔噪音，操作舒适并节省能源。漂洗加热器使用超高品质的 316 不锈钢材质，更具抗腐蚀性。最大篮筐洗涤量 200 筐/小时。水泵马达 1.7 千瓦。循环泵 0.55 千瓦。水箱容量 90 升。最终漂洗耗水量 320-400 升/小时。水  | 台  | 1  | 49000 | 49000 |



| 序号 | 名称                 | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号  | 单位             | 数量  | 单价   | 总价    |
|----|--------------------|-----|--------------|--|----------------|-----|------|-------|
|    |                    |     |              | 箱加热 12.0 千瓦^内置加热器 30 千瓦^总电量 44.43 千瓦<br>规格：≤1550*830*1450  |                |     |      |       |
| 67 | (洗碗机) 沥水式抽气罩 (拆装式) | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用 304 不锈钢板制造<br>—配防雾烟罩灯<br>—前板、左右端板厚 1.0mm, 后板厚 0.8mm<br>—风机排烟风管另计, 220V/0.5KW<br>规格：1600*1000*500  | m <sup>2</sup> | 1.6 | 1500 | 2400  |
| 68 | L 型洁碟台 A           | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用 304 不锈钢板制造<br>—台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 前板、侧板厚 0.8mm<br>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>—φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通<br>—配全钢可调式子弹脚<br>规格：1200*1550*950  | 台              | 1   | 3500 | 3500  |
| 69 | 残菜回收垃圾分类拣柜         | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用 304 不锈钢板制造<br>—台面板厚 1.2 mm, 前板、侧板厚 1.0mm<br>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>—φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通<br>—配全钢可调式子弹脚<br>规格：1200*550*900   | 台              | 2   | 2000 | 4000  |
| 70 | 八眼电陶炉              | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 采用 304 不锈钢板制造<br>—台面板厚 1.2 mm<br>—台面嵌入式电陶炉八台<br>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>—φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通<br>—配全钢可调式子弹脚<br>1800*750*800   | 台              | 2   | 5000 | 10000 |
| 71 | ※电磁单头矮汤炉 (核心产品)    | 喜德力 | 惠州启达实业       | 明火仿真技术, 能根据锅具实时温度调整输出, 达到最佳火力;<br>数字驱动、多级防护, 适用各种厨房环境, 确保设备安全可靠;<br>叭形隧道散热风道设计散热快, 避免油烟侵蚀电路;<br>磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘;<br>5、数码火力显示, 直观显示当前工作状态下的火力强度;<br>6、一体成型台面, IPX4 标准防水设计, 四面可直接喷淋; | 台              | 2   | 7000 | 14000 |

| 序号 | 名称       | 品牌  | 厂家            | 设备参数、规格型号   | 单位  | 数量 | 单价   | 总价    |
|----|----------|-----|---------------|---|-----|----|------|-------|
|    |          |     |               | 7、全不锈钢制作，6mm厚微晶板，坚固耐用；<br>8、三防结构，防水、防油烟、防虫；<br>9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。<br>规格：定制   |     |    |      |       |
| 72 | 调料桌      | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | —采用304不锈钢板制造<br>—台面厚1.2mm，水斗板厚1.0mm，前板、侧板厚0.8mm<br>—Φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿<br>—Φ25mm厚度1.0mm不锈钢下横通<br>—配全钢可调式子弹脚<br>规格：1500*750*800                                | 个   | 1  | 1200 | 1200  |
| 73 | 不锈钢吸风罩   | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | —采用304不锈钢板制造<br>—配防雾烟罩灯<br>—前板、左右端板厚1.0mm，后板厚0.8mm<br>—风机排烟风管另计，220V/0.5KW<br>规格：L*1100*450   | 平方米 | 7  | 1500 | 10500 |
| 74 | 电烤箱      | 美厨  | 滨州市美厨厨房设备有限公司 | —220V/380V/5.7KW<br>规格：1210*750*520   | 台   | 2  | 3000 | 6000  |
| 75 | 定制五斗电保温台 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | —采用304不锈钢板制造<br>—台面厚1.2mm，底板厚1.0mm，后板0.8mm，水斗1.0mm<br>—38mm厚度1.0mm不锈钢脚<br>—配1/1"份数盆格4只<br>—配包钢可调式子弹脚<br>—电热恒温控制，380V/6KW<br>—微电脑板数字显示，定时控温<br>规格：1800*750*800 | 台   | 3  | 4000 | 12000 |
| 76 | 玻璃罩及照明   | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | δ10弧形钢化玻璃顶板<br>—立柱采用不锈钢304方管75*45*1.0mm，顶板厚1.0mm<br>—内置LED灯照明220V/30W<br>规格：1800*580*500  | 台   | 3  | 2000 | 6000  |
| 77 | 六门全      | 美厨  | 滨州            | 电源：220V/50HZ，输入功率：  | 台   | 2  | 7000 | 14000 |



| 序号 | 名称       | 品牌 | 厂家          | 设备参数、规格型号  | 单位 | 数量 | 单价   | 总价    |
|----|----------|----|-------------|--|----|----|------|-------|
|    | 冷冻冰箱     |    | 市美厨厨业有限公司   | 282W, 电流: 1.8A<br>温度范围: -15℃~-18℃<br>1、内外箱均为不锈钢板;<br>2、使用大功率压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;<br>3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;<br>4、产品能在 43℃的环境温度下正常工作;<br>5、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。<br>规格: 1830*750*1930                              |    |    |      |       |
| 78 | 六门双机双控冰箱 | 美厨 | 滨州市美厨厨业有限公司 | 电源: 220V/50HZ, 输入功率: 282W, 电流: 1.8A<br>温度范围: 5℃~-5℃; -15℃~-18℃<br>1、内外箱均为不锈钢板;<br>2、使用大功率压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;<br>3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;<br>4、产品能在 43℃的环境温度下正常工作;<br>5、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。<br>规格: 1830*750*1930 | 台  | 4  | 7000 | 28000 |
| 79 | 四门双机双控冰箱 | 美厨 | 滨州市美厨厨业有限公司 | 电源: 220V/50HZ, 输入功率: 282W, 电流: 1.8A<br>温度范围: 5℃~-5℃; -15℃~-18℃<br>1、内外箱均为不锈钢板;<br>2、使用大功率压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;<br>3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;<br>4、产品能在 43℃的环境温度下正常工作;<br>5、冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。<br>规格: 1215*750*1930 | 台  | 2  | 5000 | 10000 |
| 80 | 双门陈列冰箱   | 美厨 | 滨州市美厨厨业有限公司 | 电源: 220V/50HZ, 输入功率: 405W, 电流: 2.5A,<br>温度范围: 10℃~0℃<br>1、内外箱均为不锈钢板,<br>2、使用大功率压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器;<br>3、产品能在 43℃的环境温度下正常工作;<br>4、置于箱体内部的高效防露加热  | 台  | 1  | 4500 | 4500  |





| 序号 | 名称          | 品牌  | 厂家            | 设备参数、规格型号  | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|-------------|-----|---------------|--|----|----|-------|-------|
|    |             |     |               | 丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；<br>5、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。<br>规格：1215*700*1930  |    |    |       |       |
| 81 | 单门陈列冰箱      | 美厨  | 滨州市美厨厨房设备有限公司 | 电源：220V/50HZ，输入功率：405W，电流：2.5A，<br>温度范围：10℃~0℃<br>1、内外箱均为不锈钢板，<br>2、使用恩大功率压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；<br>3、产品能在43℃的环境温度下正常工作；<br>4、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；<br>5、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。<br>规格：600*750*1900   | 台  | 1  | 3500  | 3500  |
| 82 | 双门电蒸饭车（含饭盘） | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司  | 1、采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。<br>2、全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。<br>3、304材质加长双U型优质发热管。<br>4、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电压符合国家CCC标准，配有接地标准。<br>5、自动进水功能。浮球304材质。<br>6、蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。<br>7、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。保温性能优良。安全节能。<br>规格：1200*800*1850 | 台  | 2  | 10000 | 20000 |
| 83 | 定制3孔残食车     | 厂制品 | 浙江徐氏          | —采用304不锈钢板制造<br>—台面厚1.2mm<br>—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通  | 台  | 7  | 2000  | 14000 |



| 序号            | 名称         | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量 | 单价   | 总价    |
|---------------|------------|-----|--------------|---|----|----|------|-------|
|               |            |     | 厨房设备有限公司     | 腿<br>—Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通<br>—配全钢可调式子弹脚<br>规格：1800*550*800  |    |    |      |       |
| <b>水岸山居厨房</b> |            |     |              |   |    |    |      |       |
| 84            | 工作台<br>下层板 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造<br>—台面板厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm<br>—面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板<br>—Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>—加强码用 1.0mm 不锈钢板<br>—配不锈钢可调式子弹脚<br>规格：1800*750*800   | 台  | 1  | 1500 | 1500  |
| 85            | 工作台<br>下层板 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造<br>—台面板厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm<br>—面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板<br>—Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>—加强码用 1.0mm 不锈钢板<br>—配不锈钢可调式子弹脚<br>规格：1500*750*800   | 台  | 4  | 1200 | 4800  |
| 86            | 六眼煮面炉      | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm<br>—柜内层板、底板板厚 1.0mm<br>—配不锈钢可调式子弹脚<br>—功率：380V/9KW<br>—304 不锈钢电加热管, 防干烧系统,<br>—电脑版温度控制, 前置来水控制阀;<br>—规格：800*750*800  | 台  | 1  | 4000 | 4000  |
| 87            | 六斗保温售菜柜    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造<br>—台面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm<br>—38mm 厚度 1.0mm 不锈钢脚<br>—配 1/1" 深度 150 份数盆 6 只<br>—门外壳板厚 1.0mm, 门内复板厚 1.0mm<br>—柜内层板、底板板厚 1.0 mm<br>—路导轨向趟门<br>—配不锈钢可调式子弹脚<br>—电热恒温控制, 380V/6KW<br>规格：2150*750*800 | 台  | 2  | 6000 | 12000 |



| 序号 | 名称      | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量   | 单价   | 总价    |
|----|---------|-----|--------------|---|----|------|------|-------|
| 88 | 双层玻璃保护罩 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 弧形钢化玻璃顶板<br>一带 LED 灯 220V/60W<br>规格: 2150*450*700   | 台  | 2    | 2500 | 5000  |
| 89 | 工作台下层板  | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造<br>—台面厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm<br>—面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板<br>—φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿<br>—加强码用 1.0mm 不锈钢板<br>—配不锈钢可调式子弹脚<br>规格: 1200*750*800                                      | 台  | 1    | 1000 | 1000  |
| 90 | 五斗保温蒸菜柜 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造<br>—台面厚度 1.2mm, 侧板厚 1.0mm<br>—38mm 厚度 1.0mm 不锈钢脚<br>—配蒸菜板<br>—门外壳板厚 1.0mm, 门内复板厚 1.0mm<br>—柜内层板、底板板厚 1.0 mm<br>—路轨导向趟门<br>—配不锈钢可调式子弹脚<br>—电热恒温控制, 380V/6KW<br>规格: 1800*750*800 | 台  | 1    | 4000 | 4000  |
| 91 | 双层玻璃保护罩 | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —弧形钢化玻璃顶板<br>—带 LED 灯 220V/60W<br>规格: 1800*450*700  | 台  | 1    | 2000 | 2000  |
| 92 | 暖饭汤柜    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | —采用 304 不锈钢板制造, 面板厚 1.2mm<br>—侧板厚 0.8mm, 内桶厚 1.0mm<br>—电热恒温控制, 220V/3KW/16A<br>—路轨导向趟门<br>—配不锈钢可调式子弹脚<br>规格: 1500*750*800   | 台  | 1    | 4300 | 4300  |
| 93 | 餐盘滑道    | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 与保温台配套可拆卸, 活动式用时可上翻、不用可放下<br>—采用 304 不锈钢板制造<br>—25mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆管横通<br>—加强码采用 2.0mm 不锈钢   | 米  | 17.5 | 700  | 12250 |



| 序号  | 名称                              | 品牌  | 厂家           | 设备参数、规格型号   | 单位 | 数量 | 单价   | 总价    |
|-----|---------------------------------|-----|--------------|---|----|----|------|-------|
|     |                                 |     | 公司           | 规格: L*400*50  |    |    |      |       |
|     | 灯光改造含安装                         |     |              |   |    |    |      |       |
| 94  | LED 线条灯                         | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | 内含双排 LED 灯带 12W/M 3000K 4.9*3.2CM 型材, 需外接开关电源, 订制品  | 米  | 13 | 150  | 1950  |
| 95  | LED 嵌入式筒灯                       | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | LED 15W 65D 3000K 开孔 100MM 显指>90, 订制品               | 套  | 40 | 100  | 4000  |
| 96  | LED 吊线灯                         | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | LED 112W 4000K 显指>80 上下发光 2335*69*90MM 拼接 定制吊线, 订制品 | 套  | 13 | 1300 | 16900 |
| 97  | LED 吊线灯                         | 厂制品 | 浙江徐氏厨房设备有限公司 | LED 112W 4000K 显指>80 上下发光 2330*69*90MM 拼接 定制吊线, 订制品 | 套  | 40 | 1300 | 52000 |
| 合计  |                                 |     |              |   |    |    |      |       |
| 总报价 | 大写: 捌拾伍万元整<br>小写: ¥850,000.00 元 |     |              |   |    |    |      |       |

注: 格式可自拟。

投标人名称 (盖章): 浙江徐氏厨房设备有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

徐季康

日期: 2020年9月9日

## 四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为小型（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为小型（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加中国美术学院校建处厨房设备更新（项目名称）采购活动（按投标形式选择填写）：

（一）本公司为直接投标响应供应商提供本企业制造的货物。

（二）本公司为代理商，提供其他小型（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

投标人名称（盖章）：浙江徐氏厨房设备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 徐永康

日期：2020年9月9日

1、如供应商为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；

2、评审小组审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

3、小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定供应商或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

4、如有虚假，将依法承担相应责任。

## 中、小微企业资格证明材料

**小微企业名录**

当前位置: 首页 > 小微企业库

小微企业库说明

全国 浙江徐氏厨房设备有限公司 搜索

| 企业名称              | 统一社会信用代码/注册号       | 资金数额(万元) | 企业类型                | 登记机关                              |
|-------------------|--------------------|----------|---------------------|-----------------------------------|
| 浙江徐氏厨房设备有限公司温州分公司 | 91330381MA29AC5F0L | 0        | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 瑞安市市场监督管理局                        |
| 浙江徐氏厨房设备有限公司湖州分公司 | 91330501MA29KQ517  | 0        | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 湖州市市场监督管理局湖州太湖新区分局                |
| 浙江徐氏厨房设备有限公司绍兴分公司 | 91330604MA28883Q52 | 0        | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 绍兴市上虞区市场监督管理局                     |
| 浙江徐氏厨房设备有限公司舟山分公司 | 913309013502338326 | 0        | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 舟山市市场监督管理局新城分局                    |
| 浙江徐氏厨房设备有限公司衢州分公司 | 9133080205958897X5 | 0        | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 衢州市柯城区市场监督管理局                     |
| 浙江徐氏厨房设备有限公司金华分公司 | 91330703059588611G | 0        | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 金华市金东区市场监督管理局                     |
| 浙江徐氏厨房设备有限公司苏州分公司 | 9132050808780473XF | 0        | 有限责任公司分公司           | 苏州市姑苏区市场监督管理局苏州国家历史文化名城保护区市场监督管理局 |
| 浙江徐氏厨房设备有限公司      | 91330482787722583T | 3018     | 有限责任公司(自然人投资或控股)    | 平湖市市场监督管理局                        |

首页 < 上一页 1 2 下一页 > 尾页

**小微企业名录**

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

企业信息

|       |                  |               |                    |
|-------|------------------|---------------|--------------------|
| 企业名称: | 浙江徐氏厨房设备有限公司     | 统一社会信用代码/注册号: | 91330482787722583T |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:         | 2006年04月12日        |
| 注册资本: | 3018万元           | 登记机关:         | 平湖市市场监督管理局         |
| 所属门类: | 制造业              | 行业:           | 日用陶瓷制品制造           |

享受扶持政策信息

暂无享受扶持政策

查看更多 >

版权所有: 国家市场监督管理总局  
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 技术支持电话: 010-88650856

小微

企业名录

[登录](#)
[注册](#)

首页
扶持政策集中公示
申请扶持导航
企业享受扶持信息公示
小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

**基本信息**

|       |                  |               |                    |
|-------|------------------|---------------|--------------------|
| 企业名称: | 浙江浙柯风机有限公司       | 统一社会信用代码/注册号: | 91330604MA2D68BN5T |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:         | 2019年06月25日        |
| 注册资本: | 3188万元           | 登记机关:         | 绍兴市上虞区市场监督管理局      |
| 所属门类: | 制造业              | 行业:           | 其他未列明制造业           |

**享受扶持政策信息**

暂无享受扶持政策

[查看更多 >](#)

版权所有: 国家市场监督管理总局  
 地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 技术支持电话: 010-88650856

小微

企业名录

[登录](#)
[注册](#)

首页
扶持政策集中公示
申请扶持导航
企业享受扶持信息公示
小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

**基本信息**

|       |                  |               |                    |
|-------|------------------|---------------|--------------------|
| 企业名称: | 海宁市绿净环保科技有限公司    | 统一社会信用代码/注册号: | 91330481L3657464XH |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:         | 2014年02月28日        |
| 注册资本: | 50万元             | 登记机关:         | 海宁市市场监督管理局         |
| 所属门类: | 制造业              | 行业:           | 环境保护专用设备制造         |

**享受扶持政策信息**

暂无享受扶持政策

[查看更多 >](#)

版权所有: 国家市场监督管理总局  
 地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 技术支持电话: 010-88650856

登录 注册

## 小微 企业名录

首页
扶持政策集中公示
申请扶持导航
企业享受扶持信息公示
小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

**基本信息**

|       |                  |               |                    |
|-------|------------------|---------------|--------------------|
| 企业名称: | 惠州市启达实业有限公司      | 统一社会信用代码/注册号: | 91441322065161403A |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:         | 2013年04月07日        |
| 注册资本: | 5000万元           | 登记机关:         | 广东省惠州市博罗县工商行政管理局   |
| 所属门类: | 科学研究和技术服务业       | 行业:           | 研究和试验发展            |

**享受扶持政策信息**

暂无享受扶持政策

[查看更多 >](#)

版权所有: 国家市场监督管理总局  
 地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 技术支持电话: 010-88650856

登录 注册

## 小微 企业名录

首页
扶持政策集中公示
申请扶持导航
企业享受扶持信息公示
小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

**基本信息**

|       |               |               |                    |
|-------|---------------|---------------|--------------------|
| 企业名称: | 杭州松益电气有限公司    | 统一社会信用代码/注册号: | 913301065743846054 |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 成立日期:         | 2011年06月02日        |
| 注册资本: | 1000万元        | 登记机关:         | 杭州市拱墅区市场监督管理局      |
| 所属门类: | 批发和零售业        | 行业:           | 五金产品批发             |

**享受扶持政策信息**

暂无享受扶持政策

[查看更多 >](#)

版权所有: 国家市场监督管理总局  
 地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 技术支持电话: 010-88650856



小微

企业名录

[登录](#)
[注册](#)

首页
扶持政策集中公示
申请扶持导航
企业享受扶持信息公示
小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

**基本信息**

|       |               |               |                    |
|-------|---------------|---------------|--------------------|
| 企业名称: | 山东埃科菲西厨电器有限公司 | 统一社会信用代码/注册号: | 913716250549503196 |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 成立日期:         | 2012年09月20日        |
| 注册资本: | 1000万元        | 登记机关:         | 滨州市博兴县市场监督管理局      |
| 所属门类: | 制造业           | 行业:           | 家用厨房电器具制造          |

**享受扶持政策信息**

暂无享受扶持政策

[查看更多 >](#)

版权所有: 国家市场监督管理总局  
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 技术支持电话: 010-88650856

小微

企业名录

[登录](#)
[注册](#)

首页
扶持政策集中公示
申请扶持导航
企业享受扶持信息公示
小微企业库

当前位置: 首页 > 小微企业库 > 详情

**基本信息**

|       |                  |               |                    |
|-------|------------------|---------------|--------------------|
| 企业名称: | 南京鑫创美环保设备有限公司    | 统一社会信用代码/注册号: | 91320106MA1MNOEF67 |
| 企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:         | 2016年06月17日        |
| 注册资本: | 2016万元           | 登记机关:         | 南京市江宁区市场监督管理局      |
| 所属门类: | 科学研究和技术服务业       | 行业:           | 研究和试验发展            |

**享受扶持政策信息**

暂无享受扶持政策

[查看更多 >](#)

版权所有: 国家市场监督管理总局  
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 技术支持电话: 010-88650856