



报价部分文件

(1) 目录1
(2) 投标报价一览表2
(3) 报价明细表3-18

开标一览表

项目名称: 舟山市普陀区东港新建小学食堂厨房设备采购项目


项目编号: SZGXZS2024053

单位: 元

序号	名称	投标报价	备注
1	舟山市普陀区东港新建小学食堂厨房设备采购项目	773080 元	
合计	大写: 柒拾柒万叁仟零捌拾元整		

投标人名称 (盖章): 宁波市甬欣厨房工程有限公司

日期: 2024 年 4 月 19 日



投标报价明细表

项目名称: 舟山市普陀区东港新建小学食堂厨房设备采购项目 金额单位: 人民币 (元)

项目编号: SZGXZS2024053

序号	名称	品牌	数量	单位	单价	合价
	更衣室					
A1	挂墙式洗手星盆 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 配优质不锈钢落水器。 规格: 480W×390D×260H	甬欣	2	台	650	1300
A1a	感应水龙头 说明: 1. H62 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装, 开孔尺寸 025mm 3. 红外感应距离 25cm, 感应距离可调 4. AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5. 三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口 4 分外螺纹。 规格: 160×185×125	龙旗嘉业	2	个	750	1500
	洁具间					
B1	拖把池 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.5\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器, 水斗角落配有高身残菜拦渣板。配冷水龙头一只。 规格: 1000W×600D×500H	甬欣	1	台	1400	1400
B2	拖把沥干池连架 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.5\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器, 水斗角落配有高身残菜拦渣板。 规格: 1500W×450D×1800H	甬欣	1	台	1600	1600
	主食库、副食库					

C1	大米架 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$, 38*38 不锈钢方管制作。 规格: 1200W×500D×200H	甬欣	4	台	600	2400
C2	平板车 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$ 。加重型; 配万向静音脚轮, 其中 两个带刹车掣。 规格: 900W×500D×900H	甬欣	6	辆	900	5400
C3	四层平板架 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 骨架 $\delta = 1.2\text{mm}$; 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 规格: 1100W×500D×1800H	甬欣	6	台	1400	8400
	粗加工					
D1	格栅四层存放架 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 骨架 $\delta = 1.2\text{mm}$; 38×25 方管, 栅板 $\delta = 1.2\text{mm}$; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 规格: 1200W×500D×1800H	甬欣	2	台	1500	3000
D2	大单星盆台 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 星盆斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落 水器, 水斗角落配有高身残菜拦渣板。 规格: 1000W×700D×800H	甬欣	6	台	1450	8700
D2a	冷热水龙头 说明: 1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜 铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm, 进水接口为标准 1/2'' 外 螺纹。 5、总高度 367mm. 出水口距台面 233mm	龙旗嘉 业	6	个	310	1860
D3	单星剖鱼台 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 星盆斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落 水器, 水斗角落配有高身残菜拦渣板。 规格: 1500W×700D×800H	甬欣	1	台	2050	2050

D3a	<p>冷热水龙头 说明: 1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸(152mm)鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm, 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。 5、总高度 367mm. 出水口距台面 233mm</p>	龙旗嘉业	1	个	310	310
D4	<p>双层平板操作台 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$; 层板 $\delta 1.2\text{mm}$; 脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$(配有可调子弹脚), 脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$。 规格: 1800W$\times$800D$\times$800H</p>	甬欣	4	台	1800	7200
D5	<p>开放式冲地水龙头 说明: 采用碳钢水枪, 水枪可 360 度旋转, 使用灵活便捷。 规格: 管长 10M</p>	君畅	1	台	2350	2350
D6	<p>沸腾式开水器连底座 说明: 底板采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$, 配进水连接软管。 容量: 80L 功率: 380V/12KW</p>	腾飞	1	台	4600	4600
D7	<p>大米架 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$, 38\times38 不锈钢方管制作。 规格: 1200W\times500D\times200H</p>	甬欣	2	台	600	1200
	精加工					
E1	<p>双层平板操作台 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$; 层板 $\delta 1.2\text{mm}$; 脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$(配有可调子弹脚), 脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$。 规格: 1800W$\times$800D$\times$800H</p>	甬欣	3	台	1800	5400
E2	<p>格栅四层存放架 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 骨架 $\delta = 1.2\text{mm}$; 38\times25 方管, 栅板 $\delta = 1.2\text{mm}$; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 规格: 1200W\times500D\times1800H</p>	甬欣	5	台	1500	7500

E3	<p>双星盆台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.5\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器, 水斗角落配有高身残菜拦渣板。</p> <p>规格: 1200W\times700D\times800H</p>	甬欣	1	台	1900	1900
E3a	<p>冷热水龙头</p> <p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 六寸(152mm)鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转。 4. 开孔尺寸 25mm, 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。 5. 总高度 367mm. 出水口距台面 233mm 	龙旗嘉业	2	个	310	620
	切配					
F1	<p>格栅四层存放架</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 骨架 $\delta=1.2\text{mm}$; 38\times25 方管, 栅板 $\delta=1.2\text{mm}$; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。</p> <p>规格: 1200W\times500D\times1800H</p>	甬欣	2	台	1500	3000
F2	<p>砧板刀具、毛巾消毒柜</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$; 刀具、砧板放置设计, 多层次紫外线杀菌, 消毒方式: 紫外线加臭氧红外线循环风, 消毒刀数量: 20 把, 消毒毛巾数量: 24 块, 消毒砧板数量: 10 块 (直径 50cm 厚度 10cm)</p> <p>电压: 220V 紫外线功率: 17w 红外线功率: 300w</p> <p>规格: 1200W\times600D\times1800H</p>	甬欣	1	台	5600	5600
F3	<p>大单星盆台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.5\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器, 水斗角落配有高身残菜拦渣板。</p> <p>规格: 1000W\times700D\times800H</p>	甬欣	2	台	1450	2900
F3a	<p>冷热水龙头</p> <p>说明:</p>	龙旗嘉业	2	个	310	620


	<p>1. 座台式单孔双温, 主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2. 配 1/4 转优质陶瓷阀心一字型手柄。</p> <p>3. 六寸(152mm)鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转。</p> <p>4. 开孔尺寸 25mm, 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。</p> <p>5. 总高度 367mm. 出水口距台面 233mm</p>					
F4	<p>四门高身双温雪柜</p> <p>说明: 内外箱均为 SUS304 不锈钢板; 使用进口压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器; 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水; 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用; 产品能在 43℃ 的环境温度下正常工作; 置于箱体内部的高效防露加热丝, 能有效防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生; 冰箱配备了门体自动关闭结构, 方便客户操作。</p> <p>规格: 1220×750×1960</p> <p>▲1. 为提高加热管使用寿命, 所使用加热管为 SUS321 材质, 符合 GB/T20878-2007; GB/T20123-2006; GB/T223.5-2008; GB/T223.59-2008; GB/T223.11-2008; GB/T223.25-1994, GB/T223.17-1989 SN/T2718-2010 标准要求, 镍含量>9%, 并出具具有 CMA 资质的第三方检测报告;</p> <p>▲2. 所投产品核心部件“铜管蒸发器”经检测其外径实测不低于 (9.5mm)、壁厚实测不低于 (0.60mm) 符合 GB/T2281-2010、GB/T17791-2017 标准要求, 并提供具备 CMA\CNAS 资质的第三方检测报告;</p>	凯普顿	2	台	7300	14600
F5	<p>开放式冲地水龙头</p> <p>说明: 采用碳钢水枪, 水枪可 360 度旋转, 使用灵活便捷。</p> <p>规格: 管长 10M</p>	君畅	1	台	2350	2350
F6	<p>双层平板操作台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$; 层板 $\delta = 1.2\text{mm}$; 脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚), 脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$。</p>	甬欣	6	台	1800	10800

	规格: 1800W×800D×800H					
	烹饪					
G1	<p>单向移门调理台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; 侧板 $\delta 1.2\text{mm}$; 门面 $\delta 1.2\text{mm}$; 底板、层板 $\delta 1.0\text{mm}$; 重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚。</p> <p>规格: 1800W×800D×800H</p>	甬欣	4	台	4600	18400
G2	<p>双眼大锅灶 (燃气)</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$; 面板、侧板、后板 $\delta 1.2\text{mm}$; 台面保温层 25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板; 炉内胆 $\delta 2\text{mmA3}$ 铁板; 炉架 40*40 角铁 (国标); 锅围、尾围 $\delta 1.0\text{mm}$; 配耐火砖及硅酸铝耐火材料; 脚 $\Phi 48$ 厚壁铁管外套 $\Phi 50$ 不锈钢管, 连不锈钢可调节脚; 全铸铁炉芯; 配助燃鼓风机、摇摆龙头、熄火保护装置。</p> <p>电量: 0.5KW/1PH/220V。</p> <p>规格: 2000W×1200D×(800+400)H</p>	甬欣	2	台	10500	21000
G3	<p>调料平台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta 1.5\text{mm}$; 脚 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ (配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯 $\Phi 50*100*1.0\text{mm}$; 横通 $\Phi 25*1.0\text{mm}$。</p> <p>规格: 500W×1200D×800H</p>	甬欣	3	台	950	2850
G4	<p>双眼炒灶 (燃气)</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$; 面板、侧板、后板 $\delta 1.2\text{mm}$; 台面保温层 25mm~30mm 厚高温隔热玻璃纤维板; 炉内胆 $\delta 2\text{mmA3}$ 铁板; 炉架 40*40 角铁 (国标); 锅围、尾围 $\delta 1.0\text{mm}$; 配耐火砖及硅酸铝耐火材料; 脚 $\Phi 48$ 厚壁铁管外套 $\Phi 50$ 不锈钢管, 连不锈钢可调节脚; 全铸铁炉芯; 配助燃鼓风机、摇摆龙头、熄火保护装置。</p> <p>电量: 0.25KW/1PH/220V。</p> <p>规格: 2000W×1200D×(800+400)H</p>	甬欣	1	台	9800	9800
G5	<p>厨房设备灭火装置 (双瓶)</p> <p>说明: 灭火剂是无毒无味的新型环保产品, 灭火现场易清洗, 无污染, 具有灭火速度快、</p>	商元慧芯	1	组	11000	11000

	<p>效果好。灭火时灭火剂与高温油质在化学机理反应过程中在油锅的表面产生一层厚厚的泡沫覆盖在油层上面,使油锅火与空气隔绝,不再燃烧,也不能复燃。快速的达到灭火的效果;设计有自动探测部件,可24小时监控。灶台油锅发生火情时,可自动启动灭火装置灭火,同时关闭燃气阀并报警;本装置均属机械传动,不需用电,原材料全部采用不锈钢及少量铜材等,防止设备氧化锈蚀。</p>					
G6	<p>◆油烟净化一体机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品整机采用优质 SUS304 不锈钢板,板厚 1.2mm;额定电压/功率:AC380V1.5-2.2KW;触摸电子式; 2. 一键启动,六键控制;六级净化:一级净化:防火负压板冷凝拦截,前端拦截火苗; 3. 二级净化:百叶油网物理拦截,前端拦截油分子; 4. 三级净化:双层油烟拦截器,采用纯物理加静电油烟净化技术,动力式油烟分离油烟,采用双层立体增压恒速式分离盘,高速旋转不易变形易清洗。转速为 1450 转/分钟,前端高速拦截油分子及水分子,废油立即回收,无油烟残留在风管和风机内部,无需清洗风管、风机,长期使用无需更换耗材,保证烟管长期干燥整洁,不积油,减少火灾助燃危险。 5. 四级净化:金属过滤拦截网,前端拦截。 6. 五级净化:高低压电场,板式结构,净化效果加强,清洗拆除方便快捷,智能恒压电源静电净化,支持强启、通用、自锁三种保护模式,智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障,高效处理烟雾,真正实现目测无烟。 7. 规格:8200W×1300D×1000H ▲8. 产品(油烟净化一体设备)的通用电气通过依据 GB/T2423.21-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 M:低气压》检验结果:试验温度 40℃±2℃,试验气压 70kpa,试验时间≥100h,样品外观无损坏和变形单项评价合格。(提供国家认可的检测机构出具带“CMA”或“CNAS”标识的有效 	林发	8.2	米	10300	84460



	<p>检测报告复印件加盖公章及网页查询结果截图)</p> <p>▲9. 产品 (油烟净化一体设备通用板材), 检验依据 GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Ka: 盐雾》, 经检验: 所检项目符合 GB/T 2423.17-2008 标准的要求, 环境温度: 20℃~25℃; 相对湿度: 45%~75%, 检测项目: 盐雾性能, 样品按 GB/T2423.17-2008 规定的方法进行试验 盐溶液浓度: (5±1)%, 35℃±2℃时 PH 值: 6.5~7.2, 试验箱内温度: 35℃±2℃, 盐雾沉降率: 1.0mL/h · 80cm²~2.0mL/h · 80cm², 试验周期: 720h, 试验后应无腐蚀和锈迹出现, 检测结果: 符合(试样无腐蚀和锈迹出现), 单项判定: 合格。 (提供国家认可的检测机构出具带“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告复印件加盖公章及网页查询结果截图)</p> <p>▲10. 产品(油烟净化一体设备通用控制系统), 高温试验按 GB/T2423.2-2008, 第 5.2 条进行试验。严酷等级: 温度≥70℃, 持续时间: ≥240h; 试验后应能通过第 6.13 条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常, 检测结果合格。(提供国家认可的检测机构出具带“CMA”或“CNAS”标识的有效检测报告复印件加盖公章及网页查询结果截图)</p>					
	蒸煮间					
H1	<p>双门蒸饭车 (电热型)</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 面板 δ=1.2mm; 侧板 δ 1.2mm; 门面 δ 1.2mm; 后板 δ 1.0mm; 重力脚 Φ50*150; 配 12KW 电热管; 配 24 只饭盘。 电量: 2*12KW/3PH/380V 容量: 100KG</p>	甬欣	3	台	11800	35400
H2	<p>电磁摇摆汤炉</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 面板厚 1.5mm, 侧板厚 1.2mm; 优质线盘, 加热更均匀, 使用寿命更耐久; 全密封机芯, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; 自行研发脚动式磁感开关, 8 档 360</p>	沁鑫	1	台	29800	29800



	<p>度旋转档位火力调节,加热温度区间更精细,更方便厨师掌控火候</p> <p>功率: 380V/25KW 容量: 200L 规格: 1600×1000×1200H</p> <p>▲1、提供电磁炉火力开关通过检测: 恒定湿热试验, 按要求严酷等级温度$\geq 80^{\circ}\text{C}$, 持续时间$\geq 48\text{h}$ 试验, 检测结果功能正常, 符合 GB/T2423.3-2016 标准; (提供对应的经国家认可的检测机构出具的检验(测)报告复印件加盖公章, 应有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实, 检验(测)报告上须体现“CNAS”或“CMA”标志)</p> <p>▲2、提供电磁炉显示屏符合 GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验第2部分按检验标准要求: 盐溶液浓度(5\pm1)%、温度$\pm 35^{\circ}\text{C}$、试验周期$\geq 96\text{h}$ 试验后符合检测结果。(提供对应的经国家认可的检测机构出具的检验(测)报告复印件加盖公章, 应有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实, 检验(测)报告上须体现“CNAS”或“CMA”标志)</p> <p>▲3、所投电磁摇摆汤炉通过检测: 恒定湿热试验, 按要求严酷等级$\geq 40^{\circ}\text{C}$, 持续时间$\geq 48\text{h}$ 试验, 检测结果判定合格, 符合 GB/T2423.3-2016 标准; (提供对应产品的经国家认可的检测机构出具的检验(测)报告复印件加盖公章, 应有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实, 检验(测)报告上须体现“CNAS”或“CMA”标志)</p> <p>▲4、所投电磁摇摆汤炉通过检测: 防水试验等级$\geq \text{IPX5}$, 检测结果能正常工作、功能正常, 单项判定合格, 符合 GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》标准。(提供对应的经国家认可的检测机构出具的检验(测)报告复印件加盖公章, 应有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实, 检验(测)报告上须体现“CNAS”“CMA”标志)</p>					
H3	<p>大单星盆台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 星盆斗 $\delta = 1.5\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$</p>	甬欣	2	台	1450	2900

	不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器，水斗角落配有高身残菜拦渣板 规格：1000W×700D×800H					
H3a	冷热水龙头 说明：1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm，进水接口为标准 1/2' 外螺纹。 5、总高度 367mm. 出水口距台面 233mm	龙旗嘉业	2	个	310	620
H4	双层平板操作台 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ ；层板 $\delta 1.2\text{mm}$ ；脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚），脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格：1500W×700D×800H	甬欣	1	台	1700	1700
H5	开放式冲地水龙头 说明：采用碳钢水枪，水枪可 360 度旋转，使用灵活便捷。 规格：管长 10M	君畅	1	台	2350	2350
H6	集汽罩 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，配防爆灯。（风管及风机另计） 规格：6500W×1200D×500H	甬欣	7.8	m ²	1500	11700
二次更衣、备餐间						
I1	挂墙式洗手星盆 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，配优质不锈钢落水器。 规格：480W×390D×260H	甬欣	1	台	650	650
I1a	感应水龙头 说明：1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 $\Phi 25\text{mm}$ 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。	龙旗嘉业	1	个	750	750

	规格: 160×185×125					
I3	<p>单星盆台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.5\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器, 水斗角落配有高身残菜拦渣板。</p> <p>规格: 600W×600D×800H</p>	甬欣	2	台	1000	2000
I3a	<p>冷热水龙头</p> <p>说明: 1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2、配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。</p> <p>3、六寸 (152mm) 鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转。</p> <p>4、开孔尺寸 25mm, 进水接口为标准 1/2' 外螺纹。</p> <p>5、总高度 367mm. 出水口距台面 233mm</p>	龙旗嘉业	2	个	310	620
I4	<p>立式双门保温柜</p> <p>柜内温度: 30°C-80°C;</p> <p>功率: 2210W/220V;</p> <p>说明: 份数盘另配。</p> <p>规格: 1330×815×1960</p>	凯普顿	6	台	13100	78600
I5	<p>五斗保温售菜柜</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 面板 $\delta=1.5\text{mm}$, 底板、侧板 $\delta=1.2\text{mm}$, 重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚; 配 3KW/220V 电热管, 配温控器; 配 GN1/1 食物盆; 内覆 0.8mm 移门。</p> <p>规格: 1800W×700D×800H</p>	甬欣	3	台	5600	16800
I6	<p>双层工作台</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.5\text{mm}$; 下置层板 1.2mm; 脚 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ (配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯 $\Phi 50*100*0.8\text{mm}$; 横通 $\Phi 25*0.8\text{mm}$。</p> <p>规格: 600×700×800</p>	甬欣	3	台	1150	3450
I7	<p>紫外线杀菌灯</p> <p>功率: 36W/220V</p> <p>规格: 1213W×28D×28H</p>	巨光	5	台	220	1100
I8	<p>双层送餐车</p> <p>说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$。万向静音脚轮, 其中两个带刹车掣。</p>	甬欣	3	辆	950	2850

	规格: 900×500×900					
	餐厅					
J3	暖饭(汤)车 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$, 电热恒温自动控制, 配万向静音脚轮。配不锈钢桶。 功率: 220V/2KW 规格: 500×500×600	甬欣	6	台	2250	13500
J4	双层工作台 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$; 下置层板 1.2mm; 脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$; 横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格: 1200×600×800	甬欣	1	台	1700	1700
	洗碗间					
K4	双层平工作台 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$; 下置层板 1.2mm; 脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$; 横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格: 1500W×700D×800H	甬欣	2	台	1900	3800
K5	双层平工作台 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$; 下置层板 1.2mm; 脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$; 横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格: 1500W×600D×800H	甬欣	1	台	1850	1850
K6	全自动除渣清洗烘干一体机 1. 区域分明: 波动除渣区, 高温清区, 环绕喷淋精洗区, 智能漂洗区, 高温远红外线烘干消毒区、出口区六部分组成 2. 每小时洗涤量 ≥ 8000 碟/小时, 快餐盘 1500 个/小时; 3. 机器传送履带速度无极变速可调, 最大速度: 6 米/分钟 4. 电压 380V; 功率 76KW 5. 除渣冲洗区温度: 约 40°C (节能减排, 无需加热) 6. 清洗区温度: $65 - 85^{\circ}\text{C}$ 7. 漂洗温度: $85 - 95^{\circ}\text{C}$	欧格	1	台	95600	95600

	<p>8. 烘干区温度：0-400°C 按餐具材质自动可调</p> <p>9. 烘干采用光波电器远红外线烘干，特殊的节能装置，只需传统设备 60%的耗电量，就能达到烘干后无水珠残留的效果</p> <p>规格：6050*980*1800</p> <p>▲10. 餐具无需浸泡和人工初洗，清洗后的餐具符合卫生部《食（饮）具消毒卫生标准》（GB14934-2016）对餐具消毒的标准，清洗过的饭碗菜碗中的大肠菌落、沙门氏菌符合标准检测报告，清洗后的菜碗中游离性余氯的检测结果<0.0005mg/100cm²（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）</p> <p>▲11. 设置有空气能热量循环节能装置，机器在洗涤过程中产生热汽热量自动回收到机器内部使用，不会散发到外面，改善洗碗间环境，同时提高加热器的工作效率，更省资源。（提供证明材料）</p> <p>▲12. 机器内部带有空气能冷水软化高压提温装置，当冷水进入机器的进水管，无需能源消耗就能将常温水提高 30 度左右后使用，有效节省加热的功率及时间。（提供证明材料）</p> <p>▲13. 所投洗碗机有多道安全保护环节，当遇配件故障或误操作时不会发生严重安全事故，防护等级需达到 IP68 或以上。（提供具有检验检测机构资质的第三方机构出具的有效检验检测报告复印件加盖公章，检测报告上须体现“CMA, CNAS”标志）</p>					
K7	<p>三圆杆餐具传送机</p> <p>1、产品功能：传送带通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。</p> <p>2、规格：6000×580×880</p> <p>3、电源要求：380V/50Hz/1PH，总功率：1KW。</p> <p>4、传送速度：5~20m/min。</p> <p>5、传送带采用 PU 材质，易清洗，更经久耐用。</p> <p>6、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。</p>	锡德悉	6	米	4600	27600
K8	<p>小件投掷柜</p> <p>产品功能：分类回收筷勺和纸巾、酸奶盒等，</p>	甬欣	5	米	3300	16500

	与输送机配套使用。 规格: 5000×350×880					
K9	集汽罩 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, δ=1.2mm, 配防爆灯。(风管及风机另计) 规格: 6000W×1000D×500H	甬欣	6	m ²	1400	8400
K10	四门保洁柜 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 顶板 δ=1.2mm; 侧板 δ 1.2mm; 门面 δ 1.5mm; 底板、层板 δ 1.0mm; 后板 δ 1.0mm; 重力脚 Φ50*150 不锈钢重力脚。 规格: 1200W×500D×1800H	甬欣	5	台	4200	21000
	其他					
1	诱捕式灭蝇灯连吊装支架 说明: 采用全外露紫外光引诱蚊蝇, 光照面积 大, 诱杀率高; 采用 1.2-1.5mm 厚度铝型材构 成, 表面经电化处理, 光滑亮丽; 具有效率高、 无污染、易清洁等特点, 为专业的商用灭蝇 设备; 设有牢固的防触电保护网, 可防止徒手 从电网底部接触到电网装置。 功率: 220V/30W 规格: 550W×150D×430H	亨得利	12	台	560	6720
2	风幕机连吊装支架 说明: 双开门约 1800mm, 以设计图和实际测 量为准。 规格: L=1800	风派	2	台	1800	3600
3	垃圾桶 规格: 100L	白云	6	个	180	1080
	排烟系统					
	烹饪间					
1	不锈钢排烟风管 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, δ=1.0mm。	甬欣	98	m ²	300	29400
2	不锈钢排烟中压风柜 说明: 外壳采用优质不锈钢板制造, δ =1.2mm。 功率: 11KW/3PH/380V 排风量: 23394-29433m ³ /h	林发	1	台	18900	18900
3	消声器	德粤	1	台	2800	2800

	消声量: $\geq 15\text{dB(A)}$ 主材: 外壳 1.2mm 厚不锈钢板, 防潮防火离心玻璃棉, 1.0mm 厚镀锌穿孔板。 规格: 1000W \times 1000D \times 600H					
4	防火阀 说明: 主材: 2.0mm 厚碳钢, 熔点: 150 $^{\circ}\text{C}$, 含支吊架制作安装及除锈刷漆。 规格: 1000W \times 600D \times 200H	德粤	1	个	1350	1350
5	支架 说明: 采用 40*40 角铁, 与风柜配套	甬欣	1	个	1200	1200
6	交流电动机用半导体控制器 说明: 全新塑壳 3 层设计, 美观大气; 高防护等级: IP55 防护; 可扩展性强好; 内置扩展卡, 硬连接, 即插即用; 适用于 11KW 的风柜	七喜	1	台	5800	5800
7	防震垫 说明: 机械式, 加强型弹簧。 规格: 承重 300KG	甬欣	4	个	80	320
8	软接 说明: 采用加厚硅胶帆布。 规格: 根据风管订制	甬欣	1	个	350	350
蒸煮间						
1	不锈钢排烟风管 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, $\delta = 1.0\text{mm}$ 。	甬欣	75	m^2	300	22500
2	不锈钢排烟中压风柜 说明: 外壳采用优质不锈钢板制造, $\delta = 1.2\text{mm}$ 。 功率: 7.5KW/3PH/380V 排风量: 18857-23725 m^3/h	林发	1	台	12800	12800
3	消声器 消声量: $\geq 15\text{dB(A)}$ 主材: 外壳 1.2mm 厚不锈钢板, 防潮防火离心玻璃棉, 1.0mm 厚镀锌穿孔板。 规格: 1000W \times 1000D \times 600H	德粤	1	台	2800	2800
4	支架 说明: 采用 40*40 角铁, 与风柜配套	甬欣	1	个	1200	1200
5	交流电动机用半导体控制器 说明: 全新塑壳 3 层设计, 美观大气; 高防护等级: IP55 防护; 可扩展性强好; 内置扩展卡, 硬连接, 即插即用; 适用于 7.5KW 的风	七喜	1	台	4200	4200

	柜					
6	防震垫 说明: 机械式, 加强型弹簧。 规格: 承重 300KG	甬欣	4	个	80	320
7	软接 说明: 采用加厚硅胶帆布。 规格: 根据风管订制	甬欣	1	个	350	350
	洗碗间					
1	不锈钢排烟风管 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, $\delta = 1.0\text{mm}$ 。	甬欣	20	m^2	300	6000
2	耐高温轴流风机 型号: 5# 功率: 380V/0.75KW 排风量: 11000 m^3/h	德粤	1	台	980	980
	教师餐厅					
1	五斗保温售菜柜 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 面板 $\delta = 1.5\text{mm}$, 底板、侧板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 重力 脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚; 配 3KW/220V 电 热管, 配温控器; 配 GN1/1 食物盆; 内覆 0.8mm 移门。 规格: 1800W \times 700D \times 800H	甬欣	2	台	5600	11200
2	双层工作台 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$; 下置层板 1.2mm; 脚 Φ 38 \times 1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯 Φ 50 \times 100 \times 0.8mm; 横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格: 1500 \times 700 \times 800	甬欣	1	台	1900	1900
合计 (大写) 柒拾柒万叁仟零捌拾元整					773080 元	

投标人名称 (盖章): 宁波市甬欣厨房工程有限公司

日期: 2024 年 4 月 19 日