

三、报价明细表

项目编号: 0625-25217341

金额单位: 人民币(元)

序号	设备材料名称	规格型号	简要描述	暂定数量	单位	单价	合价	备注
1	病理操作边台	1000*750*800	全钢结构, 台面 $\geq 12.7\text{mm}$ 实心理化板, 柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 外面环保亮色喷涂, 柜体门板及抽屉须采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 双层结构夹心结构, 中间为隔音材料。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 滑轨使用三节静音滑轨, 合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页, 具体款式可根据科室要求定制	110.731	米	1900	210388.9	
2	病理操作边台	1000*650*750		16.06	米	1900	30514	
3	病理操作边台	1000*800*800		27.75	米	2200	61050	
4	病理操作边台	1000*600*800		7.34	米	1900	13946	
5	病理操作边台	1000*550*800		2.93	米	1900	3857	
6	病理操作边台	1000*900*800		4.09	米	2700	11043	
7	病理操作出片台	1000*700*800		3.85	米	1900	7315	
8	吊柜	1000*320*500	全钢结构, 柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 外面环保亮色喷涂, 柜体门板须采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 双层结构夹心结构, 中间为隔音材料。合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页, 具体款式可根据科室要求定制	52.34	米	950	49723	
9	全不锈钢病理操作边台	1000*650*800	台面 $\geq 1.5\text{mm}$ 316 不锈钢材质, 侧板 $\geq 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢板, 外面拉丝。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合, 滑轨使用三节静音滑轨, 合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页, 具体款式可根据科室要求定制	8.05	米	3600	28980	
10	全不锈钢病理操作边台	1000*750*800		1.7	米	3533	6006.1	

11	病理操作中央台	1000*1500*800	全钢结构，台面 $\geq 12.7\text{mm}$ 实心理化板，柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制	2.2	米	3950	8690	
12	病理防震切片台（带壁灯）	1000*750*800	全钢结构，台面 $\geq 12.7\text{mm}$ 实心理化板，柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页。上部带 LED 柔性壁灯，可独立控制开关。切片机位置位置特殊加强处理，具体款式可根据科室要求定制	16	米	2548	40768	
13	病理防震切片台（带壁灯）	1000*800*800	全钢结构，台面 $\geq 12.7\text{mm}$ 实心理化板，柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页。上部带 LED 柔性壁灯，可独立控制开关。切片机位置位置特殊加强处理，具体款式可根据科室要求定制	3.8	米	3125	11875	
14	病理操作转角台	1000*1000*800	全钢结构，台面 $\geq 12.7\text{mm}$ 实心理化板，柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制	3	台	2799	8397	

15	病理操作水槽台	900*750*800	全钢结构，台面 $\geq 12.7\text{mm}$ 实心理化板，柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制	2	台	1855	3710	
16	病理操作水槽台	700*650*800		3	台	1683	5049	
17	病理操作水槽台	700*750*800		2	台	1683	3366	
18	病理操作水槽台	1100*650*800		1	台	2215	2215	
19	病理操作水槽台	1200*750*800		1	台	2301	2301	
20	病理操作水槽台	1150*750*800		1	台	2215	2215	
21	病理操作水槽台	700*600*800		1	台	1683	1683	
22	病理烘箱台 (大理石台面)	1400*700*600	全钢结构，台面 $\geq 20\text{mm}$ 大理石台面，整体使用 $\geq 40*40*1.5\text{mm}$ 方管焊接成型，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制	1	台	3263	3263	
23	病理烘箱台 (大理石台面)	1300*800*600		1	台	3177	3177	
24	全不锈钢水槽台	900*750*800	台面 $\geq 1.5\text{mm}$ 316 不锈钢材质，侧板 $\geq 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢板，外面拉丝。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，合页采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制	1	台	3589	3589	

25	病理操作整理边台（带壁灯）	1200*750*800	全钢结构，台面≥12.7mm 实心理化板，柜体≥1.0mm 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm 冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm 厚度的 304#不锈钢板成型合页。上部带 LED 柔性壁灯，可独立控制开关。具体款式可根据科室要求定制	1	台	3091	3091	
26	病理取材记录桌	1200*650*800	台面≥1.5mm316 不锈钢材质，侧板≥1.0mm304 不锈钢板，外面拉丝。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm 厚度的 304#不锈钢板成型合页，带主机柜，具体款式可根据科室要求定制	6	台	2473	14838	
27	电脑桌	800*600*800	全钢结构，台面≥12.7mm 实心理化板，柜体≥1.0mm 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，柜体门板及抽屉须采用≥1.0mm 冷轧钢板，双层结构夹心结构，中间为隔音材料。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm 厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制	1	台	1932	1932	
28	生活边台（岩板台面）	2970*600*900	台面≥12mm 岩板，柜体、柜门与抽屉须采用≥18mm 多层实木板，环保等级：E0 级，表面须烤漆工艺，漆膜厚度：0.2-0.3mm，板材无缝热熔封边。。调节地脚采用 M10 镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，滑轨使用三节静音滑轨，合页采用≥1.8mm 厚度的 304#不锈钢板成型合页，具体款式可根据科室要求定制	1	台	4637	4637	
29	生活边台（岩板台面）	4600*500*900		1	台	7111	7111	
30	长条桌（岩板台面）	1800*900*750		1	个	6183	6183	

31	全不锈钢电动升降染色机通风排毒柜	2000*1000*2200	台面 $\geq 2\text{mm}$ 316 不锈钢材质, 侧板 $\geq 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢板, 设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末, 最后经高温烘烤制作而成。内部结构保留不锈钢本色, 易清洁打理, 防护玻璃可实现电动升降, 需与总包液晶控制面板无缝对接。内外共配备 4 个防水插座, 须满足根据科室需求配备不锈钢水池和水龙头	1	台	37789	37789	
32	全不锈钢电动升降染色机排毒通风柜	1800*900*2200		1	台	34010	34010	
33	全不锈钢电动升降染色机通风排毒柜	1600*850*2200		1	台	30231	30231	
34	全不锈钢脱水机通风排毒柜	3200*1100*2200	侧板 $\geq 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢板, 设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末, 最后经高温烘烤制作而成。内部结构保留不锈钢本色, 易清洁打理, 防护玻璃可实现左右自由移动, 悬吊式结构, 需与总包液晶控制面板无缝对接。须满足根据科室需求配备 2-4 个 16A 插座以及不锈钢水池和水龙头	2	台	36071	72142	
35	全不锈钢脱水机通风排毒柜	1700*1100*2200		1	台	22330	22330	
36	全不锈钢脱水机通风排毒柜	1640*1100*2200		1	台	22330	22330	
37	全不锈钢换液通风排毒柜	1700*1100*2200		1	台	23360	23360	
38	全不锈钢电动升降包埋机通风排毒柜 (含全流程包埋录音录像追溯系统)	2000*900*2200	台面 $\geq 2\text{mm}$ 316 不锈钢材质, 侧板 $\geq 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢板, 设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末, 最后经高温烘烤制作而成, 内部结构保留不锈钢本色, 易清洁打理。防护玻璃可实现电动升降, 需与总包液晶控制面板无缝对接。须带双角度包埋影像追溯功能, 并可实现扫描片段式录像及根据病理号查看录像。每台需要配置 2 个网络端口, 4 个插座	5	台	42942	214710	
39	全不锈钢大型染色封片一体机通风排毒柜 (贯通式)	5700*1000*2200	台面 $\geq 2\text{mm}$ 316 不锈钢材质, 侧板 $\geq 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢板, 设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末, 最后经高温烘烤制作而成, 内部结构保留不锈钢本色, 易清洁打理。防护玻璃可实现电动升降, 需与总包液晶控制面板无缝对接。内外共配备 4 个防水插座, 须满足根据科室需求配备不锈钢水池和水龙头, 排毒柜共分成三段式, 内部贯通。	1	台	99626	99626	

40	全不锈钢大型 染色封片一体 机通风排毒柜	1500*1000*2200	台面 $\geq 2\text{mm}$ 316 不锈钢材质，侧板 $\geq 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢板，设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成，内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理。防护玻璃可实现电动升降，需与总包液晶控制面板无缝对接。内外共配备 4 个防水插座，须满足根据科室需求配备不锈钢水池和水龙头	1	台	29200	29200	
41	全不锈钢大型 染色封片一体 机通风排毒柜	2800*1000*2200		1	台	51331	51331	
42	全不锈钢电动 升降通风排毒 柜	1500*850*2100	台面 $\geq 2\text{mm}$ 316 不锈钢材质，侧板 $\geq 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢板，设备外部框架结构表面喷涂环氧树脂粉末，最后经高温烘烤制作而成，内部结构保留不锈钢本色，易清洁打理。防护玻璃可实现电动升降，需与总包液晶控制面板无缝对接。内外共配备 4 个防水插座，须满足根据科室需求配备不锈钢水池和水龙头	3	台	12333	36999	
43	全不锈钢安全 型通风标本存 放排毒柜	800*600*2000	侧板 $\geq 1.5\text{mm}$ 304 不锈钢板，门板 $\geq 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢板，外面拉丝。上下 7 层结构，每层对开门方式，柜门中间内衬钢化玻璃，门板使用不锈钢大弯阻尼铰链。		台	7729	7729	定制
44	全不锈钢安全 型通风标本存 放排毒柜	950*900*2000		8	台	9565	76520	定制
45	全不锈钢安全 型通风标本存 放排毒柜	1200*650*2000		1	台	10477	10477	定制
46	不锈钢胃镜标 本存放柜	3000*350*1150	整体 $\geq 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢板，外面拉丝。	1	套	7729	7729	定制
47	净化彩钢板吊 顶开洞及可拆 卸式无色差补 洞	500*500	机械开洞，并在完成管道接驳后，使用金属材料补洞，并保证在下次维修时可拆卸	32	个	415	13280	定制
48	净化彩钢板吊 顶开洞及可拆 卸式无色差补 洞	300*300		10	个	377	3770	定制

49	岛式插座			96	套	60	5760	
50	不锈钢水槽		304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	3	套	592	1776	
51	不锈钢龙头		304 不锈钢材质	1	套	420	420	
52	pp 水槽		高密度 PP，耐强腐蚀，如王水，壁厚可达 7mm，平整不变形	21	套	219	4599	
53	pp 大水槽				套	649	649	
54	水龙头		304 不锈钢材质	5	套	443	2215	
55	感应式水龙头			9	套	772	6948	
56	纯水龙头		304 不锈钢材质	8	套	515	4120	
57	洗眼器		台式安装，外壳 PP 材质	18	套	463	8334	
58	肘动式水龙头		304 不锈钢材质	11	套	566	6226	

59	小厨宝		10L	2	个	858	1716	
60	全不锈钢紧急喷淋装置		304 不锈钢材质，悬吊式安装，只需要花洒，不需要洗眼器	3	套	2061	6183	
61	实验转椅		带靠背，皮质，带脚轮，可气动升降	45	个	431	19395	
62	实验圆凳		皮质，带脚轮，可气动升降	61	个	227	13847	
63	高脚凳		带靠背，皮质，带脚轮，可气动升降	6	个	772	4632	
64	转椅		带靠背，皮质，带脚轮，可气动升降	8	个	772	6176	
65	实验耗材柜	750*750*2000	柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，对开门	1	台	4809	4809	定制
66	实验耗材柜	800*500*1800		1	台	3778	3778	定制
67	实验耗材存放柜	1200*750*1800		1	台	6628	6628	定制
68	实验耗材存放柜（平移门）	1400*900*1800	柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，平移门	1	台	8244	8244	定制
69	检材柜	770*450*1800	柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，对开门	1	台	3435	3435	定制
70	四门工作服衣柜	650*420*1900	柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，上下两层，左右对开门款式。下层高度600mm，内置活动层板，双开门。上层内部分为两竖格，每竖格分为若干层，每层净高12cm，具体款式和内部结构根据科室要求定制	4	个	1650	6600	定制
71	四门工作服衣柜	600*450*1800		2	个	1752	3504	定制
72	六门衣柜	900*500*1800	柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，采用上下两层，单层3门款式	3	个	1975	5925	定制
73	器皿柜	900*450*2000	柜体 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，外面环保亮色喷涂，对开门	1	台	2267	2267	定制



74	换鞋凳	800*350*450	整体采用 SPCC 冷轧钢板,厚度不小于 1.0mm,表面酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。凳面使用高回弹海绵和真皮	2	个	1398	2796	定制
75	定制晾片柜	450*315*1870	整体采用 spcc 冷轧钢板,整体厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,门板厚度 $\geq 0.9\text{mm}$,上下 5 层结构,最底层为对开门设计,上面 4 层为开放式设计,共计可放置 96 片晾片板	3	台	7070	21210	定制
投标报价 (小写)			1516668.00 元					
投标报价 (大写)			壹佰伍拾壹万陆仟陆佰陆拾捌元整					

投标人名称: 浙江琦天家具制造有限公司 (盖章)

日 期: 2025 年 6 月 27 日

