

报价明细表

序号	名称	详细说明	单位	数量	单价	合计 (元)
西藏生 6 人位寝室 (92 间)						
1	三连体学生公寓床 (含书桌柜) (提供 1 组样品)	规格: 5920*900*2200 1、规格: 5920*900*2200mm 2、材质: ★立柱采用 66*66*1.2mm (允许正负偏差 2mm) L 型带圆角钢管, ★床厅采用 34*93*1.2mm (允许正负偏差 2mm) 面包管, 中立柱采用 40*80*1.2 mm 钢管、侧拉档采用 50*25*1.2mm 矩管; 蚊帐杆主管为 Φ 19*1.2mm 圆管。 爬梯踏步板规格: 爬梯为四步设计, 采用 20*40*1.2mm 优质椭圆钢管, 踏步板采用优质冷轧防滑钢板一次冲压成型规格 360*100mm, 中间带夜光防滑卡片规格: 260*50mm。 3、床架连接方式: 卡扣紧固型卡式连接件, 采用 2.0mm 冷轧钢板冲压成型: 20*45*360mm。安装方式: “H” 型卡式连接, 整体全隐装, 整体无须螺栓连接。 4 床板: 采用 15mm 厚杉木板 (中间缝隙不超过 10 mm), 床板下三根铁档 20*30*1.2 mm, 四根木档 30*40mm, 经干燥处理。 5、护栏板: 护栏高度 350mm; 外框采用 25×25×1.0 (mm) 方管, 护栏板采用 16mm 厚 E0 级多层板, 1.2mmPVC 同色封边条封边工艺; 护栏板内侧带有床褥安全高度警示线; 安全牢固 6、床下组合柜规格: 1900*850*1750mm 书桌规格: 1150*600*760mm 桌面采用 E0 级厚 25mm 的多层板制作, 其余板材采用 E0 级厚 16mm 多层板, PVC 同色封边。 书柜规格: 1150*250*1000mm 采用 E0 级厚 16mm 多层板, PVC 同色封边。 衣柜规格: 750*850*1750mm 柜体采用 E0 级厚 16mm 多层板, 背板采用厚 5mm, 柜门采用厚度 16mm 欧松板, PVC 同色封边; 上柜装不锈钢挂衣杆, 下柜空间可放置学生行李箱。	组	184	10700	1968800

		床下组合柜整体的设计满足了学生日常的使用，合理的设计，大大的增加了学生日常物品的收纳空间。 7、工艺：钢管经二氧化碳气体保护焊接，保证无稀焊、漏焊现象，铁件经过抛丸除锈，金属环氧聚脂固体粉末高压静电喷涂。				
2	公寓椅 (提供样品)	规格：常规 1. 椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两部分组成（椅座、背），都具有独立可拆卸功能。 1.1. ★椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背蒲扇形设计，圆润曲线有造型，下方梯形镂空手提式设计，上 110mm，下 180mm，直线高 80mm，方便使用者单手手提和搬运功能，中间开口式设计，长度 100mm，宽度 25mm，后背双侧有凸起造型，更协调美观，后背细腰处 280mm，宽处 425mm，背高 370mm，座宽 460mm，座深 440mm，按人体工学设计，更有包臀感，坐感更舒适。 1.2. ★椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，蒲扇形设计，把原椅背挡于后部，底部勾式设计于座壳镂空处上方，隐藏式连接到座壳背部，宽外 475mm，高度 365mm，靠背整体高度 450mm，上端设有 V 形开口，高 30mm，宽处 45mm，背壳前方中间处设有凹进去的长条造型，宽 20mm，贯穿整个背部，背壳后主也设有长形凹进去的长短造型，宽 20mm，长 140mm，使其更美观，后背两侧有曲线式边缘造型，贴合座壳背部边缘，使座壳背部和背壳更服帖美观。背壳后部中间部位有突出的方形造型，安装挂勾设计底部。背壳整体按人体工学设计，有包臀感，久坐不累。 2. ★挂勾：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，长形设计，安于背壳挂勾处，书包或其他物品可挂于此处，节省空间。 3. 椅脚：采用优质品牌冷轧低碳圆管四腿 19mm*1.5mm 厚；喷涂架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。 4. 底脚：万向可调节脚垫，全新 PE 制作，耐磨稳定，附着力强，无异响，抗磨损性强。	张	552	210	115920
3	置物架	规格：400*700*1800mm 材质：架子采用 25*25*1.2mm 方管制作，	个	552	380	209760

		所有铁件经抛丸处理，表面静电喷涂环氧树脂粉末。焊点打磨平整光滑，无噪点，饰面缝制齐整，外观平整，结构稳固。经干燥处理。配优质五金配件，货架四层放置				
双人位教师寝室（40 间）						
4	1.2 米单人床	规格：1200*2000*420mm 1、基材：采用 E0 级多层板，板材厚度 16mm-25mm。 2、贴面：三聚氰胺浸渍纸贴面，表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，耐磨耐腐蚀，硬度高，颜色多样可选。 3、封边：采用厚度≥1.2mmPVC 封边条，胶水采用 220 度热熔胶，封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶。 4. 床板：采用优质杉木床板，床板厚度≥12mm, 床板与床板之间间隙<10mm, 床板须经杀虫、烘干、双面刨光处理。 5、螺丝：采用防锈静电镀层面，金属电镀层无锈点，防松螺丝采用内六角，不生锈。 6、五金：优质五金，采用不低于一线品牌档次五金配件。 7、颜色可按采购单位要求修改。	张	80	1300	104000
5	书桌	规格：1200*600*750mm 1、基材：采用优质 E0 级多层板，桌面板及侧板厚度 25mm，其余板材厚度 16mm。 2、贴面：三聚氰胺浸渍纸贴面，表面耐香烟灼烧达到 5 级以上，耐磨耐腐蚀，硬度高，颜色多样可选。 3、封边：采用优质同色厚度 2.0mmPVC 封边条，采用环保胶水，封边带是圆弧形，无锐角。严密、平整、无脱胶、表面无露胶。 4、螺丝：采用防锈静电镀层面，金属电镀层无锈点，防松螺丝采用内六角，不生锈。 5、五金：抽屉采用阻尼三节导轨，无撞击噪音设计，铝合金一体拉手，采用不低于一线品牌档次五金配件。 6、颜色可按采购单位要求修改。	张	120	800	96000
6	书椅	规格：常规 （1）材质：实木，含水量严格控制在国家标准 14%以内，南北温差变化率≤2%，无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理，坐垫采用西皮软包。 （2）油漆：环保水性木器漆，总铅含量≤	张	80	270	21600

		50mg/kg、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤20mg/kg。苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）≤100mg/kg，五底三面工艺，表面硬度达1H。 （3）五金配件：优质连接件，抗盐雾 10h 符合国家标准。				
7	衣柜	规格：1200*550*2000mm 1、基材：柜体采用 E0 级多层板，板材厚度 16mm，柜门采用厚度 16mm 欧松板。 2、贴面：三聚氰胺浸渍纸贴面，背板厚度 9mm，表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，耐磨耐腐蚀，硬度高，颜色多样可选。 3、封边：采用厚度≥1.2mmPVC 封边条，胶水采用 220 度热熔胶，封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶。 4、螺丝：采用防锈静电镀层面，金属电镀层无锈点，防松螺丝采用内六角，不生锈。 5、五金：门板采用阻尼铰链，无撞击噪音设计，铝合金大拉手，采用不低于一线品牌档次五金配件。 6、配置：配置不锈钢挂衣杆。 7、颜色可按采购单位要求修改。	个	120	1485	178200
	总价		人民币贰佰陆拾玖万肆仟贰佰捌拾元 (¥:2694280.00)			

投标人名称（电子签名）：湖州英才实业有限公司



日期：2025 年 6 月 17 日