

## 一、开标一览表（报价表）

杭州市上城区教育发展服务中心（采购人）、欧邦工程管理集团有限公司（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 2025 年杭州市上城区教育系统学校厨房设备采购项目（项目名称）【招标编号：SCJY-OBZB-2025-F01】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注
<b>1、杭州市胜利幼儿园厨房设备采购需求 预算 5.8 万</b>							
1	炊用燃气大锅灶（双眼）	金浩德	规格：2000*1100*800+450mm 功率：220V/250W*2 材质要求：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。	1 台	16500.00	16500.00	
2	中餐燃气炒菜灶（单眼）	金浩德	规格：1000*1100*800+450mm 功率：220V/250W 燃气压力：2000Pa 燃气种类：天然气（12T）接驳口径：DN25 接驳高度：250mm 材质要求：采用 SUS304-2B 不锈钢板，炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管，一体式耐火炉膛、配风气联动装置、配生铁灶圈，汤罐，	1 台	9500.00	9500.00	

			冷水摇摆龙头，电子点火，不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置。全铝压铸中压鼓风机。				
3	调料台	厂制品	规格：300*1100*800+450mm 材质要求：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板，台面板厚 1.0mm，不锈钢框架式加强筋， $\phi$ 38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管，配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。	2 台	780.00	1560.00	
4	灶后封板（装饰板）	厂制品	规格：L=3700*1000*25mm 材质要求：采用 SUS304-2B 不锈钢板，板厚 1.0mm	3.7 m <sup>2</sup>	480.00	1776.00	
5	不锈钢风管	厂制品	材质要求：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。 验收时提供第三方检测机构出具的具有 CAM 或 CNAS 认证资质的产品检测合格报告复印件。	98m <sup>2</sup>	280.00	27440.00	
	小计					56776.00	
<b>2、杭州市娃哈哈幼儿园厨房设备采购需求 预算 1.7 万</b>							
1	炊用燃气大锅灶（双眼）	金浩德	规格：1800*1000*800mm 功率：220V/250W*2 材质要求：采用 SUS 304-2B 不锈钢板，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢， $\phi$ 63mm 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。	1 台	10000.00	10000.00	
2	中餐燃气炒菜	金浩德	规格：1000*1000*800mm	1 台	7000.00	7000.00	

	灶（单眼）		<p>功率：220V/250W 燃气压力：2000Pa                      燃气种类：天然气（12T）接驳口径：DN25                      接驳高度：250mm                      材质要求：采用 SUS304-2B 不锈钢板，炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管，一体式耐火炉膛、配风气联动装置、配生铁灶圈，汤罐，冷水摇摆龙头，电子点火，采用不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置。全铝压铸中压鼓风机。</p>				
	小计					17000.00	
			<b>3、杭州市天长小学厨房设备采购需求 预算 2.25 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	<p>规格 1310*635*1880                      材质要求：内外箱均采用不锈钢板材，外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板，360 度高温热风循环系统；耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板，柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈                      控制温度：30~150℃</p>	3 台	7500.00	22500.00	
	小计					22500.00	
			<b>4、杭州市胜利小学食堂设备采购需求 预算 3.7 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	<p>规格 1310*635*1880                      材质要求：内外箱均采用不锈钢板材，外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板，360 度高温热风循环系统；耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板，柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈                      控制温度：30~150℃</p>	1 台	6900.00	6900.00	

2	炊用燃气大锅灶 (800 单眼)	金浩德	规格: 1000*1200*800+450mm 功率: 220V/250W 材质要求: 采用 SUS 304-2B 不锈钢板, 炉面台面采用冲压面板, 板厚 1.2mm, 开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm, 炉底部分用 3mm 厚铁板, 主体骨架用 40×40×3.5 角钢, φ63mm 不锈钢炉脚, M22mm 炉脚螺丝, 冷水摇摆龙头, 前置来水控制, 配不锈钢节能预混炉头, 配置熄火保护装置, 配气擎且风气联动, 中压鼓风机。	2 台	8800.00	17600.00	
3	双门电蒸饭箱	厂制品	规格: 1190*860*1610 功率: 380V/12KW*2 材质要求: 采用 SUS304-2B 不锈钢, 门面板厚 1.2mm, 围板及操作面板厚 1.0mm。内置 12 蒸饭格, 配饭铲、分饭器。配自动进水装置, 配重工业型脚。	1 台	12500.00	12500.00	
	小计					37000.00	
<b>5、杭州市胜利山南小学厨房设备项目采购需求 预算 0.7 万</b>							
1	四门双温冰箱	爱雪	温度范围: 冷冻: -18~-10℃ 冷藏: -6~12℃ 尺寸: 1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板, 面板 0.8mm; 2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器; 3、一体式发泡工艺; 4、冰箱配备门体自动关闭结构。 5、按照门自闭装置 6、配备数显电子温控; 7、门框安装防凝露装置; 8、高精度电子温控 (数显数控), 柜内底板为圆弧设计。	1 台	7000.00	7000.00	
	小计					7000.00	
<b>6、杭州天地实验小学厨房设备项目采购需求 预算 0.75 万</b>							

1	四门冷藏冰箱	爱雪	尺寸：1220*750*1960 温度范围 -6~12℃ 1、内外箱均为不锈钢板； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构； 5、配备电子温控器； 6、内箱为圆弧角设计； 7、门框安装电加热装置	1台	7500.00	7500.00	
	小计					7500.00	
<b>7、杭州市惠兴中学厨房设备项目采购需求 预算 3.74 万</b>							
1	不锈钢风管	厂制品	材质要求：采用不锈钢板，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	42.5m <sup>2</sup>	212.00	9010.00	
2	不锈钢弯头	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm	13m <sup>2</sup>	255.00	3315.00	
3	不锈钢烟罩连罩上立板	厂制品	规格：1600*1200*500mm 功率：220V/0.5KW 材质要求：采用 SUS304-2B 不锈钢板，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，各加强档厚 1.0mm，一体冲压沥油板厚 0.7mm，风机排烟风管另计	1.9 m <sup>2</sup>	1300.00	2470.00	
4	低噪音厢式风机（含支架）	德粤	说明：多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：12000m <sup>3</sup> /h	1台	6630.00	6630.00	
5	风机控制箱	松益	配缺相保护装置，与排烟风机配套。	1台	1000.00	1000.00	
6	电磁单头大炒炉	荣创	规格：1000*1100*800+400mm 功率：20kw/380V	1台	6800.00	6800.00	

			1. 采用 SUS304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm， 2. 采用数字信号处理器 3. 全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合；8 档 360 度旋转档位火力调节				
7	双门热风循环消毒柜	美佳	规格 1310*635*1880 材质要求：内外箱均采用不锈钢板材，外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板，360 度高温热风循环系统；使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板，柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 控制温度：30~150℃	1 台	4925.00	4925.00	
8	刀具砧板存储柜	厂制品	外形尺寸：1200*600*1800 毛巾、砧板、刀具一体 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm。 电压：220v 刀数量：20 把 毛巾数量：24 块 砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm）	1 台	3250.00	3250.00	
	小计					37400.00	
			<b>8、浙江省杭州第六中学厨房设备项目采购需求 预算 1.45 万</b>				
1	四门冷藏冰箱	爱雪	温度范围：-6~12℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构； 5、配备电子温控器；	1 台	6800.00	6800.00	

			6、内箱为圆弧角设计； 7、门框安装电加热装置				
2	双门热风循环消毒柜	美佳	规格 1310*635*1880 材质要求：内外箱均采用不锈钢板材，外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板，360 度高温热风循环系统；使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板，柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 控制温度：30~150℃	1 台	7500.00	7500.00	
	小计					14300.00	
<b>9、杭州市胜利东河幼儿园厨房设备采购需求 预算 0.4 万</b>							
1	保洁柜	厂制品	规格：1200*500*1800 材质要求：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。	2 台	2000.00	4000.00	
	小计					4000.00	
<b>10、杭州市阳光幼儿园厨房设备采购需求 预算 2.01 万</b>							
1	双门热风循环消毒柜	美佳	规格 1310*635*1880 材质要求：内外箱均采用不锈钢板材，外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板，360 度高温热风循环系统；使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板，柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 控制温度：30~150℃	1 台	7000.00	7000.00	

2	双层工作台	厂制品	<p>规格：1800*1000*800mm</p> <p>材质要求：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm，<math>\phi</math> 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p>	3 台	1600.00	4800.00	
3	双星水池	厂制品	<p>规格：1500×700×800</p> <p>材质要求：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250，<math>\phi</math> 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p>	1 台	1800.00	1800.00	
4	大单星盆台	厂制品	<p>规格：1000×700×800</p> <p>材质要求：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，<math>\phi</math> 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p>	1 台	1350.00	1350.00	
5	电热开水器连底座	泳邦	<p>容量：80L；</p> <p>功率：12KW/380V</p> <p>产水量：120L/H</p> <p>规格：590*450*980</p> <p>全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，具备缺水断电</p>	1 台	4800.00	4800.00	

			功能：配置两个开水龙头。				
	小计					19750.00	
<b>11、杭州市近江幼儿园厨房设备采购需求 预算 0.35 万</b>							
1	双门双温冰箱	爱雪	规格：600*760*1915， 冷藏-5~10度，冷冻-5~-18度。	1台	3500.00	3500.00	
	小计					3500.00	
<b>12、杭州市丁兰第二幼儿园厨房设备采购需求 预算 3.49 万</b>							
1	双门热风循环消毒柜	美佳	规格 1310*635*1880 材质要求：内外箱均采用不锈钢板材，外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板，360度高温热风循环系统；使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板，柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 控制温度：30~150℃	1台	6200.00	6200.00	
2	四门双温冰箱	爱雪	温度范围：冷冻：-18~-10℃ 冷藏：-6~12℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板，面板0.8mm； 2、全铜管冷凝器、0.6mm加厚铜管蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构。 5、按照门自闭装置； 6、配备数显电子温控； 7、门框安装防凝露装置； 8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计	1台	4800.00	4800.00	
3	中餐燃气炒菜灶（单眼）	金浩德	规格：950*950*800mm 功率：220V/250W	1台	7850.00	7850.00	

			<p>燃气压力：2000Pa                  燃气种类：天然气（12T）                  接驳口径：DN25                  接驳高度：250mm                  说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板，炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后挡板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管，一体式耐火炉膛、配风气联动装置、配生铁灶圈，汤罐，冷水摇摆龙头，电子点火，采用不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置。全铝压铸中压鼓风机。</p>				
4	四层货架	厂制品	<p>规格：1200*500*1800                  说明：采用 SUS201 不锈钢管制造，立管 φ38mm 厚 1.2mm 通脚，拉档 25*38mm 厚 1.0mm，栅式档 40*20mm 厚 0.6mm 矩形管，配不锈钢可调式子弹脚。                  验收时提供四层货架有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p>	2 个	1000.00	2000.00	
5	保洁柜	厂制品	<p>规格：1200*500*1800                  说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。                  验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p>	1 台	3200.00	3200.00	
6	双门电蒸饭箱	厂制品	<p>功率：380V/12KW*2                  规格：1190*860*1610                  说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操</p>	1 台	10850.00	10850.00	

			作面板厚 1.0mm。内置 12 蒸饭格, 配饭铲、分饭器。配自动进水装置, 配重工业型脚。				
	小计					34900.00	
			<b>13、杭州市东城幼儿园食堂设备采购需求 预算 2.5 万</b>				
1	四门双温冰箱	爱雪	温度范围 冷冻: -18~-10℃ 冷藏: -6~12℃ 尺寸: 1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板, 面板 0.8mm; 2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器; 3、一体式发泡工艺; 4、冰箱配备门体自动关闭结构。 5、按照门自闭装置; 6、配备数显电子温控; 7、门框安装防凝露装置; 8、高精度电子温控 (数显数控), 柜内底板为圆弧设计	2 台	5500.00	11000.00	
2	炊用燃气大锅灶 (双眼)	金浩德	功率: 220V/250W*2 规格: 2000*1150*800 说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢板, 炉面台面采用冲压面板, 板厚 1.2mm, 开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm, 炉底部分用 3mm 厚铁板, 主体骨架用 40×40×3.5 角钢, φ63mm 不锈钢炉脚, M22mm 炉脚螺丝, 冷水摇摆龙头, 前置来水控制, 配不锈钢节能预混炉头, 配置熄火保护装置, 配气擎且风气联动, 中压鼓风机。	1 台	14000.00	14000.00	
	小计					25000.00	
			<b>14、杭州市东城第二幼儿园厨房设备采购需求 预算 1.1 万</b>				
1	炊用燃气大锅灶 (双眼)	金浩德	功率: 220V/250W*2 规格: 2000*1150*800	1 台	11000.00	11000.00	

			说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。				
	小计					11000.00	
<b>15、杭州采荷第三小学厨房设备采购需求 预算 5 万</b>							
1	集气罩	厂制品	规格：4800*1100*500 说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，风机排烟风管另计 功率：220V/0.5KW。 验收时提供产品材料所用 304 不锈钢板符合经过 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告，符合 GB/T9978.1-2008、GB/T4402-2007、GB/T5464-2010 检测标准。	5.3m <sup>2</sup>	970.00	5141.00	
2	不锈钢烟罩	厂制品	规格：5000*1300*500 说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，各加强档厚 1.0mm，一体冲压沥油板厚 0.7mm，风机排烟风管另计。 功率：220V/0.5KW。	6.5m <sup>2</sup>	1030.00	6695.00	
3	不锈钢风管	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	60m <sup>2</sup>	204.00	12240.00	
4	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮，主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：25000m <sup>3</sup> /h	1 台	8914.00	8914.00	
5	油烟净化器	德粤	处理风量：25000m <sup>3</sup> /h 适合环境：初始油烟浓度≤18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1 台	16200.00	16200.00	

6	隔音层	弗耐斯	夹音棉防火板厚 50mm, 支架 4*4 角钢制作	1 套	810.00	810.00	
	小计					50000.00	
<b>16、杭州市濮家小学厨房设备项目采购需求 预算 4.2 万</b>							
1	双门热风循环消毒柜	美佳	规格: 1310*635*1880 1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统; 4、耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮, 网框为不锈钢材质, 表面二次镀镍防锈 6、温度: 30~150℃	4 台	6550.00	26200.00	
2	燃气蒸饭箱 (双门)	兴天厨	规格: 96kg 说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢, 门面板厚 1.2mm, 围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排, 高温引风机, 温度控制, 采用电磁阀进水, 配缺水保护。可放置 12 个饭盆, 水系统采用不锈钢水阀, 不锈钢水管, 配重工业型脚。	1 台	13000.00	13000.00	
3	大单星盆台	厂制品	规格: 1600×700×800 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 水池斗板厚 1.0mm, 水池斗采用模压式, 围板厚度 1.0mm, 水池斗规格: 850*500*250, φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查询。	2 台	1400.00	2800.00	
	小计					42000.00	
<b>17、杭州市四季青小学厨房设备项目采购需求 预算 3.38 万</b>							

1	刀具砧板存储柜	厂制品	外形尺寸：1200*600*1800 毛巾、砧板、刀具一体 采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm。 电压：220v 刀数量：20 把 毛巾数量：24 块 砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm）	1 台	5500.00	5500.00	
2	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg	2 台	13500.00	27000.00	
	小计					32500.00	
<b>18、杭州市笕桥小学厨房设备采购项目采购需求 预算 3.3 万</b>							
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、160 度高温热风循环系统 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	4 台	7500.00	30000.00	
2	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023	2 台	1400.00	2800.00	

			《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800				
	小计					32800.00	
			<b>19、杭州春芽学校厨房设备采购需求 预算 3.8 万</b>				
1	四门双温冰箱	爱雪	温度范围 冷冻：-18~-10℃ 冷藏： -6~12℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板，面板 0.8mm； 2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构， 5、按照门自闭装置， 6、配备数显电子温控， 7、门框安装防凝露装置， 8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，	2 台	5900.00	11800.00	
2	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	2 台	6800.00	13600.00	
3	中餐燃气炒菜灶（单眼）	金浩德	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管，一体式耐火炉膛、配风气联动装置、配生铁灶圈，汤罐，	1 台	8800.00	8800.00	

			冷水摇摆龙头，电子点火，采用不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置。全铝压铸中压鼓风机。 功率：220V/250W 燃气压力：2000Pa 燃气种类：天然气（12T） 接驳口径：DN25 接驳高度：250mm 规格：950*950*800mm				
4	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，Φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	2 台	1350.00	2700.00	
	小计					36900.00	
<b>20、杭州市丁荷小学厨房设备采购需求 预算 5.3 万</b>							
1	刀具砧板存储柜	厂制品	外形尺寸：1200*600*1800 毛巾、砧板、刀具一体 采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm。 电压：220v 刀数量：20 把 毛巾数量：24 块 砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm）	2 台	4800.00	9600.00	
2	双门热风循环	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材	4 台	6800.00	27200.00	

	消毒柜		2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880				
3	保洁柜	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	4 台	3400.00	13600.00	
4	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，Φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	2 台	1300.00	2600.00	
	小计					53000.00	
			<b>21、杭州市笕新小学厨房设备项目采购需求 预算 2.4 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统；	3 台	7500.00	22500.00	

			<p>4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板</p> <p>5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈</p> <p>6、温度：30~150℃</p> <p>7、1310*635*1880</p>				
2	大单星盆台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，Φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供产品及有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1000×700×800</p>	1 台	1400.00	1400.00	
	小计					23900.00	
<b>22、东城中学厨房设备项目采购需求 预算 6.55 万</b>							
1	双门热风循环消毒柜	美佳	<p>1、内外箱均采用不锈钢板材</p> <p>2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板</p> <p>3、160度高温热风循环系统；</p> <p>4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板</p> <p>5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈</p> <p>6、温度：30~150℃</p> <p>7、1310*635*1880</p>	6 台	6500.00	39000.00	
2	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	<p>说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。</p> <p>规格：96kg</p>	1 台	13000.00	13000.00	

3	留样冰箱	爱雪	<p>功率：220V/198W      箱内温度：R2~8℃ 规格：600*760*1915</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、配压缩机组和温控机;电子温控;</li> <li>2、板材:内外加厚 201 不锈钢/装饰板加厚 201,</li> <li>3、全铜管蒸发器, 采用 TP2 铜制作蒸发器,</li> <li>4、智能大屏数显温控, 实时显示箱内实际温度</li> <li>5、开门特征: 门铰链加强弹簧回归,</li> <li>6、可拆卸式门封条,</li> <li>7、箱体内发泡层厚度 60mm, 密度 38~42kg/m<sup>3</sup></li> <li>8、冷冻室中梁全带加热丝。</li> <li>9、工作台加高箱体 (含台面) 690mm, 精制无磁全铜管, 铜制蒸发管, 整体发泡;</li> <li>10、搁物架采用钢丝浸塑工艺制造;磁吸式自回旋门。</li> <li>11、检漏仪, 检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g;</li> <li>12、静态检测系统,</li> <li>13、一级能效</li> </ol>	1 台	3900.00	3900.00	
4	保洁柜	厂制品	<p>说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 顶板厚 1.0mm, 底板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm, 层板厚 1.0mm, 门外壳板厚 0.8mm, 导轨导向趟门, 配不锈钢可调式重力脚。</p> <p>验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格: 1200*500*1800</p>	3 台	3200.00	9600.00	
	小计					65500.00	
			23、杭州师范大学东城实验学校厨房设备项目采购需求 预算 5.35 万				

1	燃气蒸饭箱 (双门)	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg	3 台	6000.00	18000.00	
2	四门双温冰箱	爱雪	温度范围 冷冻：-18~-10℃ 冷藏： -6~12℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板，面板 0.8mm； 2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构， 5、按照门自闭装置， 6、配备数显电子温控， 7、门框安装防凝露装置， 8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，	1 台	3000.00	3000.00	
3	双门热风循环 消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	1 台	5000.00	5000.00	
4	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品及有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB	8 台	1000.00	8000.00	

			4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800				
	小计					34000.00	
<b>24、杭州市东润外国语学校厨房设备项目采购需求 预算 4 万</b>							
1	燃气蒸饭箱 (双门)	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg	1 台	14070.00	14070.00	
2	不锈钢烟罩	厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，各加强档厚 1.0mm，一体冲压沥油板厚 0.7mm，风机排烟风管另计。 功率：220V/0.5KW 规格：7900*1400*500	11.1m <sup>2</sup>	1300.00	14430.00	
3	不锈钢风管	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	46m <sup>2</sup>	250.00	11500.00	
	小计					40000.00	
<b>25、杭州市夏衍小学厨房设备项目采购需求 预算 3.25 万</b>							
1	双门热风循环 消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃	3 台	7800.00	23400.00	

			7、1310*635*1880				
2	四门双温冰箱	爱雪	温度范围 冷冻：-18~-10℃ 冷藏： -6~12℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板，面板 0.8mm； 2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构， 5、按照门自闭装置， 6、配备数显电子温控， 7、门框安装防凝露装置， 8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，	1 台	6300.00	6300.00	
3	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品及有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》 证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	2 台	1400.00	2800.00	
	小计					32500.00	
<b>26、杭州市澎博小学厨房设备采购项目采购需求 预算 3.6 万</b>							
1	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg	4 台	9000.00	36000.00	
	小计					36000.00	

27、杭州师范大学东城小学食堂设备采购需求 预算 15.8 万							
1	低噪音厢式风机 (含支架)	德粤	说明: 采用多翼式前倾叶轮; 主轴采用 304-45#钢精工制作而成, 经调质热处理; 柜机面板采用双层彩钢板结构, 夹层内填充吸音材料 风量: 24000m <sup>3</sup> /h	1 台	10000.00	10000.00	
2	油烟净化器连支架	德粤	处理风量: 24000m <sup>3</sup> /h 适合环境: 初始油烟浓度≤18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1 台	16800.00	16800.00	
3	不锈钢风管	厂制品	说明: 采用不锈钢板制造, 板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	72m <sup>2</sup>	230.00	16560.00	
4	风机减震器	正恒	说明: 阻尼弹簧减震器 规格: 承重 300Kg	4 台	100.00	400.00	
5	软连接	厂制品	采用防火材料制造 规格: 与风管配套	1 副	450.00	450.00	
6	风机配套变频启动控制箱	松益	规格: 11KW 采用不锈钢制造, 触控按键, 一键切换正反转, 无需倒换电线; 变频控制, 无极调速, 中文监控; 集风机、净化器联动; 不锈钢拉丝箱体。	1 台	2990.00	2990.00	
7	炊用燃气大锅灶 (双眼)	金浩德	说明: 采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 炉面台面采用冲压面板, 板厚 1.2mm, 开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm, 炉底部分用 3mm 厚铁板; 主体骨架用 40×40×3.5 角钢, φ63mm 不锈钢炉脚, M22mm 炉脚螺丝, 冷水摇摆龙头, 前置来水控制, 配不锈钢节能预混炉头, 配置熄火保护装置, 配气擎且风气联动, 中压鼓风机。 功率: 220V/250W*2 规格: 2100*1200*800+450mm	4 台	13500.00	54000.00	
8	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统;	8 台	6200.00	49600.00	

			4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880				
9	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品及有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	6 台	1200.00	7200.00	
	小计					158000.00	
<b>28、杭州市澎雅幼儿园厨房设备项目采购需求 预算 9.89 万</b>							
1	不锈钢风管	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	159m <sup>2</sup>	250.00	39750.00	
2	风管支架	厂制品	采用不锈钢制作	8 附	100.00	800.00	
3	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：25000m <sup>3</sup> /h	1 台	15000.00	15000.00	
4	油烟净化器	德粤	处理风量：25000m <sup>3</sup> /h 适合环境：初始油烟浓度 $\leq$ 18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1 台	25000.00	25000.00	
5	风机电缆线	科齐	三相五线/6 平方	50 米	40.00	2000.00	
6	电缆线护套管	固尚	/	50 米	7.00	350.00	

7	防火阀	德粤	阀体材料为 A3 热轧钢板，厚度为 2.0mm，叶片材料为 A3 热轧钢板，厚度为 1.5mm。 熔点 150℃ 规格：与风机配套	1 只	1500.00	1500.00	
8	风机减震支架	厂制品	说明：采用碳钢制作，承受重量 1500KG。 规格：与风机配套	1 副	400.00	400.00	
9	风机配套变频启动控制箱	松益	规格：7.5KW 采用不锈钢板制造，触控按键，一键切换正反转，无需倒换电线；变频控制，无极调速；中文监控；集风机、净化器联动；不锈钢拉丝箱体。	1 台	5800.00	5800.00	
10	软连接	厂制品	采用防火材料制造 规格：与风管配套	1 副	450.00	450.00	
	小计					91050.00	
<b>29、杭州市钱江幼儿园厨房设备项目采购需求 预算 0.75 万</b>							
1	四门冷藏冰箱	爱雪	温度范围：-6~12℃ 尺寸：1220*750*1980 1、内外箱均为不锈钢板； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构 5、配备电子温控器； 6、内箱为圆弧角设计， 7、门框安装电加热装置，	1 台	7300.00	7300.00	
	小计					7300.00	
<b>30、杭州市娃哈哈九辰幼儿园厨房设备项目采购需求 预算 0.6 万</b>							

1	单门燃气蒸饭箱	金浩德	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：48kg	1 台	6000.00	6000.00	
	小计					6000.00	
<b>31、浙江师范大学附属笕桥实验中学厨房设备采购项目采购需求 预算 6.05 万</b>							
1	风机配套变频启动控制箱	松益	规格：11KW 采用不锈钢板制造，触控按键，一键切换正反转，无需倒换电线；变频控制，无极调速；中文监控；集风机、净化器联动；不锈钢拉丝箱体。	1 台	3000.00	3000.00	
2	不锈钢风管	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	10m <sup>2</sup>	250.00	2500.00	
3	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：25000m <sup>3</sup> /h	1 台	9375.00	9375.00	
4	油烟净化器	德粤	处理风量：25000m <sup>3</sup> /h 适合环境：初始油烟浓度≤18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1 台	21250.00	21250.00	
5	炊用燃气大锅灶（双眼）	金浩德	说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，Φ63mm 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。 功率：220V/250W*2 规格：2100*1200*800mm	1 台	13175.00	13175.00	

6	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	2台	5600.00	11200.00	
	小计					60500.00	
<b>32、杭州天成教育集团厨房设备项目采购需求 预算 5.85 万</b>							
1	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：30000m <sup>3</sup> /h	1台	11000.00	11000.00	
2	风机配套变频启动控制箱	松益	规格：15KW 采用不锈钢制造，触控按键，一键切换正反转，无需倒换电线；变频控制，无极调速，中文监控；集风机、净化器联动；不锈钢拉丝箱体。	1台	3000.00	3000.00	
3	油烟净化器	德粤	处理风量：35000m <sup>3</sup> /h 适合环境：初始油烟浓度≤18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1台	20100.00	20100.00	
4	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	4台	5800.00	23200.00	

5	大单星盆台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，Φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供产品及有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1000×700×800</p>	1 台	1200.00	1200.00	
	小计					58500.00	
<b>33、杭州市笕桥花园小学房设备项目采购需求 预算 1.4 万</b>							
1	双门热风循环消毒柜	美佳	<p>1、内外箱均采用不锈钢板材</p> <p>2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板</p> <p>3、360 度高温热风循环系统；</p> <p>4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板</p> <p>5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈</p> <p>6、温度：80-150℃</p> <p>7、310*635*1880</p>	2 台	7000.00	14000.00	
	小计					14000.00	
<b>34、杭州市笕新第二幼儿园厨房设备项目采购需求 预算 0.9 万</b>							
1	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	<p>说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。</p> <p>规格：96kg</p>	1 台	9000.00	9000.00	
	小计					9000.00	

35、杭州市天艺幼儿园厨房设备项目采购需求 预算 1.3 万							
1	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：15000m <sup>3</sup> /h	1 台	9200.00	9200.00	
2	风机配套变频启动控制箱	松益	规格：5.5KW 采用不锈钢板制造，触控按键，一键切换正反转，无需倒换电线；变频控制，无极调速；中文监控；集风机、净化器联动；不锈钢拉丝箱体。	1 台	3800.00	3800.00	
	小计					13000.00	
36、杭州市建兰中学厨房设备项目采购需求 预算 2 万							
1	六门双温冰箱	爱雪	规格：1820x750x1960 温度：-6~12℃；-22~15℃ 1、内外箱均为不锈钢板； 2、全铜管冷凝器，蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，启动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺； 5、产品能在 43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝， 7、冰箱配备门体自动关闭结构 8、整个产品采用双机组结构，	2 台	8500.00	17000.00	
	小计					17000.00	
37、钱江新城实验学校厨房设备项目采购需求 预算 0.91 万							
1	四门双温冰箱	爱雪	温度范围 冷冻：-18~-10℃ 冷藏：-6~12℃ 尺寸：1220*750*1960	1 台	8300.00	8300.00	

			1、内外箱均为不锈钢板，面板 0.8mm； 2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构， 5、按照门自闭装置， 6、配备数显电子温控， 7、门框安装防凝露装置， 8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，				
	小计					8300.00	
			<b>38、景和幼三堡园区厨房设备项目采购需求 预算 0.76 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网盘，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：80~150℃ 7、310*635*1880	1 台	7300.00	7300.00	
	小计					7300.00	
			<b>39、天杭实验学校厨房设备项目采购需求 预算 9.35 万</b>				
1	六门双温冰箱	爱雪	规格：1820x750x1960 温度：-6~12℃；-22~15℃ 1、内外箱均为不锈钢板； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、一体式发泡工艺； 5、产品能在 43℃的环境温度下正常工作；	2 台	7800.00	15600.00	

			6、置于箱体内部的高效防露加热丝， 7、冰箱配备门体自动关闭结构 8、整个产品采用双机组结构，				
2	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	6台	6800.00	40800.00	
3	保洁柜	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	8台	3200.00	25600.00	
4	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品及有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	7台	1300.00	9100.00	
	小计					91100.00	

40、杭州市南肖埠小学厨房设备项目采购需求 预算 1.1 万							
1	双门电蒸饭箱	厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。内置 12 蒸饭格，配饭铲、分饭器。配自动进水装置，配重工业型脚。 功率：380V/12KW*2 规格：96kg	1 台	11000.00	11000.00	
	小计					11000.00	
41、杭州市茅以升实验学校厨房设备项目采购需求 预算 3.2 万							
1	炊用燃气大锅灶（双眼）	金浩德	说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。 功率：220V/250W*2 规格：2000*1200*800	1 台	14800.00	14800.00	
2	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、160 度高温热风循环系统 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150 C 7、1310*635*1880	2 台	6200.00	12400.00	
3	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。	4 台	1200.00	4800.00	

			验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800				
	小计					32000.00	
<b>42、杭州市丁蕙第二小学厨房设备项目采购需求 预算 7.7 万</b>							
1	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：25000m <sup>3</sup> /h	1 台	9200.00	9200.00	
2	油烟净化器	德粤	处理风量：25000m <sup>3</sup> /h 适合环境：初始油烟浓度≤18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1 台	16000.00	16000.00	
3	炊用燃气大锅灶（双眼）	金浩德	说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体结构用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。 功率：220V/2500W*2 规格：2200*1180*800+300	2 台	12500.00	25000.00	
4	留样冰箱	爱雪	功率：220V/198W 箱内温度：R2~8℃ 规格：600*760*1915 1、配压缩机组和温控机；电子温控； 2、板材：内外加厚 201 不锈钢/装饰板加厚 201， 3、全铜管蒸发器，采用 TP2 铜制作蒸发器， 4、智能大屏数显温控，实时显示箱内实际温度 5、开门特征：门铰链加强弹簧回归，	1 台	3200.00	3200.00	

			<p>6、可拆卸式门封条，</p> <p>7、箱体内发泡层厚度 60mm，密度 38~42kg/m<sup>3</sup></p> <p>8、冷冻室中梁全带加热丝。</p> <p>9、工作台加高箱体（含台面）690mm，精制无磁全铜管，铜制蒸发管，整体发泡；</p> <p>10、搁物架采用钢丝浸塑工艺制造；磁吸式自回旋门。</p> <p>11、检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g；</p> <p>12、静态检测系统；</p> <p>13、一级能效</p>				
5	双门热风循环消毒柜	美佳	<p>1、内外箱均采用不锈钢板材</p> <p>2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板</p> <p>3、360 度高温热风循环系统；</p> <p>4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板</p> <p>5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈</p> <p>6、温度：30~150℃</p> <p>7、1310*625*1880</p>	1 台	5270.00	5270.00	
6	双门电蒸饭箱	厂制品	<p>说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。内置 12 蒸饭格，配饭铲、分饭器。配自动进水装置，配重工业型脚。</p> <p>功率：380V/12KW*2</p> <p>规格：26kg</p>	2 台	9165.00	18330.00	
	小计					77000.00	
			<b>43、杭州师范大学附属丁兰实验学校厨房设备采购项目采购需求 预算</b>				
			<b>7.2 万</b>				
1	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	<p>说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢</p>	1 台	13000.00	13000.00	

			水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg				
2	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	8台	6900.00	55200.00	
3	浸泡池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，水池斗规格：1050*600*350， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 规格：1600×700×800	2台	1700.00	3400.00	
	小计					71600.00	
44、浙江师范大学附属丁蕙实验小学厨房设备采购项目采购需求 预算							
						8.9万	
1	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：30000m <sup>3</sup> /h	1台	9000.00	9000.00	
2	油烟净化器	德粤	处理风量：30000m <sup>3</sup> /h 适合环境：初始油烟浓度 $\leq$ 18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1台	18000.00	18000.00	
3	炊用燃气大锅灶（双眼）	金浩德	说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢， $\phi$ 63mm 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能	4台	10500.00	42000.00	

			预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。 功率：220V/250W*2 规格：2000*1150*800				
4	燃气蒸饭箱 (双门)	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg	2 台	10000.00	20000.00	
	小计					89000.00	
			<b>45、杭州市丁蕙第二幼儿园厨房设备项目采购需求 预算 0.8 万</b>				
1	刀具砧板存储柜	厂制品	尺寸：600*600*1100 电压：220v 紫外线功率：18w 红外线功率：300w 刀数量：10 把 砧板数量：5 块（直径 50cm 厚度 10cm）	2 台	4000.00	8000.00	
	小计					8000.00	
			<b>46、杭州市丁信幼儿园厨房设备项目采购需求 预算 1.2 万</b>				
1	刀具砧板存储柜	厂制品	外形尺寸：1200*600*1800 毛巾、砧板、刀具一体 采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm。 电压：220v 刀数量：20 把 毛巾数量：24 块 砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm）	2 台	4500.00	9000.00	

2	刀具砧板存储柜	厂制品	尺寸：600*600*1100 电压：220v 紫外线功率：18w 红外线功率：300w 刀数量：10把 砧板数量：5块（直径50cm厚度10cm）	1台	3000.00	3000.00	
	小计					12000.00	
<b>47、杭州四季青中学厨房设备项目采购需求 预算 9.35 万</b>							
1	炊用燃气大锅灶（双眼）	金浩德	说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。功率：220V/250W*2 规格：2000*1200*800/400	2台	11510.00	23020.00	
2	双门电蒸饭箱	厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。内置 12 蒸饭格，配饭铲、分饭器。配自动进水装置，配重工业型脚。功率：380V/12KW*2 规格：96kg	3台	9800.00	29400.00	
3	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。规格：96kg	3台	10000.00	30000.00	
4	留样冰箱	爱雪	功率：220V/198W	1台	3080.00	3080.00	

			<p>箱内温度：R2~8℃ 规格：600*760*1915</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、配压缩机组和温控机；电子温控；</li> <li>2、板材：内外加厚 201 不锈钢/装饰板加厚 201，</li> <li>3、全铜管蒸发器，采用 TP2 铜制作蒸发器，</li> <li>4、智能大屏数显温控，实时显示箱内实际温度</li> <li>5、开门特征：门铰链加强弹簧回归，</li> <li>6、可拆卸式门封条，</li> <li>7、箱体内发泡层厚度 60mm，密度 38~42kg/m<sup>3</sup></li> <li>8、冷冻室中梁全带加热丝。</li> <li>9、工作台加高箱体（含台面）690mm，精制无磁全铜管，铜制蒸发管，整体发泡；</li> <li>10、搁物架采用钢丝浸塑工艺制造；磁吸式自回旋门。</li> <li>11、检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g；</li> <li>12、静态检测系统。</li> <li>13、一级能效。</li> </ol>				
5	四门双温冰箱	爱雪	<p>温度范围：冷冻：-18~-10℃ 冷藏：-6~12℃ 尺寸：1220*750*1960</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、内外箱均为不锈钢板，面板 0.8mm；</li> <li>2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器；</li> <li>3、一体式发泡工艺；</li> <li>4、冰箱配备门体自动关闭结构，</li> <li>5、按照门自闭装置，</li> <li>6、配备数显电子温控，</li> <li>7、门框安装防凝露装置，</li> <li>8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，</li> </ol>	1 台	4000.00	4000.00	
6	开水器连底座	泳邦	容量： 80L；	2 台	2000.00	4000.00	

			<p>功率：12KW/380V 产水量：120L/H 规格：590*450*980 全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。</p>				
	小计					93500.00	
			<b>48、杭州市丁信小学厨房设备项目采购需求 预算 4.8 万</b>				
1	保洁柜	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800</p>	4 台	3350.00	13400.00	
2	双门热风循环消毒柜	美佳	<p>1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、160度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网盘，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880</p>	4 台	6950.00	27800.00	
3	浸泡池	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，水池斗规格：1050*600*350，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 规格：1600×700×800</p>	4 台	1700.00	6800.00	

	小计					48000.00	
			<b>49、杭州市丁兰第二小学厨房设备项目采购需求 预算 0.9 万</b>				
1	保洁柜	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。</p> <p>验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1200*500*1800</p>	2 台	3250.00	6500.00	
2	大单星盆台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，Φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》。证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1000×700×800</p>	2 台	1230.00	2460.00	
	小计					8960.00	
			<b>50、杭州市丁兰第二小学厨房设备项目采购需求 预算 3.9 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、内外箱均采用不锈钢板材</li> <li>2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板</li> <li>3、360 度高温热风循环系统；</li> <li>4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板</li> <li>5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈</li> <li>6、温度：30~150℃</li> <li>7、1310*635*1880</li> </ol>	4 台	7000.00	28000.00	

2	保洁柜	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	2 台	3400.00	6800.00	
3	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品及有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	2 台	1400.00	2800.00	
	小计					37600.00	
51、杭州市下荷中学厨房设备采购项目采购需求 预算 3.45 万							
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机，不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	3 台	7000.00	21000.00	
2	保洁柜	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路	3 台	3400.00	10200.00	

			<p>轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。</p> <p>验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1200*500*1800</p>				
3	大单星盆台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1000×700×800</p>	2 台	1400.00	2800.00	
	小计					34000.00	
			<p>52、杭州师范大学东城第二小学厨房设备采购项目采购需求 预算</p> <p>3.89 万</p>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	<p>1、内外箱均采用不锈钢板材</p> <p>2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板</p> <p>3、360度高温热风循环系统</p> <p>4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板</p> <p>5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈</p> <p>6、温度：30~150℃</p> <p>7、1310*635*1880</p>	5 台	7200.00	36000.00	
2	大单星盆台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p>	2 台	1400.00	2800.00	

			验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800				
	小计					38800.00	
			<b>53、杭州市东城第二实验学校厨房设备项目采购需求 预算 5.17 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	5 台	7200.00	36000.00	
2	保洁柜	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向超门，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	4 台	3200.00	12800.00	
3	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品及有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认	2 台	1450.00	2900.00	

			监委网站查询。 规格：1000×700×800				
	小计					51700.00	
			<b>54、杭州市钱江新城实验小学厨房设备项目采购需求 预算 0.75 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	1台	7500.00	7500.00	
	小计					7500.00	
			<b>55、杭州市夏衍第二小学厨房设备项目采购需求 预算 2.1 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	2台	7000.00	14000.00	
2	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品及有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB	4台	1400.00	5600.00	

			4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800				
	小计					19600.00	
			<b>56、杭州市彭致小学厨房设备项目采购需求 预算 0.75 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	1台	7200.00	7200.00	
	小计					7200.00	
			<b>57、杭州市景华小学厨房设备项目采购需求 预算 1.5 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	2台	7200.00	14400.00	
	小计					14400.00	
			<b>58、浙江省教育科学研究院附属实验学校厨房设备采购需求预算 3.75 万</b>				
1	双门热风循环	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材	3台	7000.00	21000.00	

	消毒柜		2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880				
2	保洁柜	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	3 台	3500.00	10500.00	
3	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，Φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	4 台	1400.00	5600.00	
	小计					37100.00	
			<b>59、杭州市丁兰实验中学厨房设备项目采购需求 预算 1.5 万</b>				
1	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统；	2 台	7000.00	14000.00	

			4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880				
	小计					14000.00	
<b>60、杭州市天长观潮小学厨房设备项目采购需求 预算 8 万</b>							
1	双层格栅工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm，Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×800×800	3 台	1600.00	4800.00	
2	电热水器	雅丽诗	1. 容量：100L 2. 功率：3KW/220V	1 台	3600.00	3600.00	
3	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 45 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀、不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg	1 台	14000.00	14000.00	
4	不锈钢烟罩	厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，各加强档厚 1.0mm，一体冲压沥油板厚 0.7mm，风机排烟风管另计。 功率：220V/0.5KW。 规格：3500*1400*500	5m <sup>2</sup>	1500.00	7500.00	
5	双门热风循环	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材	2 台	7000.00	14000.00	

	消毒柜		<p>2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板</p> <p>3、360 度高温热风循环系统；</p> <p>4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板</p> <p>5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈</p> <p>6、温度：30~150℃</p> <p>7、1310*635*1880</p>				
6	6 格电热保温送餐车	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm。台面配双碟开门，配有可锁定双开门，内可放 10 格饭盆，台面可嵌入 1/2 份数盘 4 只并有碟开保温盖，温度可调节并且可控制。配 4 个 5"加重脚轮，其中两个带刹车掣。</p> <p>验收时提供第三方检测机构出具的具有 CAM 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章（检测项目内容符合 GB/T 38160—2019、GB/T11170-2008、GB 4806.9-2016 标准）；</p> <p>规格：1250*650*850</p>	6 辆	4200.00	25200.00	
7	双层送餐车	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，配 4 个 4"向荣静音轮，其中两个带刹车掣。</p> <p>规格：820×450×900</p>	6 辆	960.00	5760.00	
8	大单星盆台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1000×700×800</p>	1 台	1440.00	1440.00	
	小计					76300.00	

61、杭州市笕桥生态公园单元 90 班学校厨房设备采购项目采购需求 预算 67.6 万							
1	风幕机	风派	规格：1500*220*170 连续运行 5000 小时无故障。*独立导风板设计，风向可随意调节，并适用各种使用环境*采用遥控或按键式开关，且有高低档调速功能。 功率：220V/230W	5 台	1375.00	6875.00	
2	风幕机	风派	规格：900*220*170 连续运行 5000 小时无故障。*独立导风板设计，风向可随意调节，并适用各种使用环境*采用遥控或按键式开关，且有高低档调速功能。 功率：220V/140W	1 台	1210.00	1210.00	
3	灭蝇灯	灯下	1、电压：220V 2、功率：≥16W 3、尺寸：≥395*120*290mm 4、灯管：2*8w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm。 5、覆盖面积≥40 m <sup>2</sup> 6、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 7、双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 无异味	13 台	275.00	3575.00	
4	电子秤	英衡	规格：150KG 秤台尺寸：300*400 (mm) 说明：1. 材质：不锈钢台面，不锈钢立杆，表头高强度 ABS 塑料。 2. 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 3. 开机自动置零。 4. 零点自动跟踪。 5. 具有计重、计数、百分比切换功能且计重时具有重量分选功能；	1 台	520.00	520.00	

			<p>6. 电源： 交流 220V（±10%） / 50Hz； 直流 4V/4Ah（内置可充电蓄电池）</p> <p>7. 工作温度范围： 0℃ ~ +40℃。</p> <p>8. 相对工作湿度： ≤ 85% RH。</p>				
5	单星水池	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250，φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供单星水池有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：700×700×800</p>	1 台	1045.00	1045.00	
6	双层格栅工作台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm，φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>规格：1800×700×800</p>	2 台	1540.00	3080.00	
7	四层货架	厂制品	<p>说明：采用 SUS201 不锈钢管制造，立管 φ 38mm 厚 1.2mm 通脚，拉档 25*38mm 厚 1.0mm 栅式档 40*20mm 厚 0.6mm 矩形管，配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>验收时提供四层货架有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1200*500*1800</p>	2 个	1100.00	2200.00	
8	双星水池	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250，φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p>	4 台	1815.00	7260.00	

			验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×700×800				
9	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	9 台	1320.00	11880.00	
10	单星连平台水池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×700×800	1 台	1760.00	1760.00	
11	双层格栅工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm，φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×800×800	7 台	1595.00	11165.00	

12	拖把池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：450*400*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 规格：600×600×600	1 台	935.00	935.00	
13	拖把沥干池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，沥干架采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚 规格：1200×600×1800	1 台	1650.00	1650.00	
14	开水器连底座	泳邦	容量：80L； 功率：12KW/380V 产水量：120L/H 规格：590*450*980 全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。	1 台	3080.00	3080.00	
15	四层平板货架	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，层板厚 1.0mm，立管 $\phi$ 38mm/厚 1.2mm 通脚，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	4 个	1595.00	6380.00	
16	保洁柜	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认	6 台	3520.00	21120.00	

			<p>监委网站查询。 规格：1200*500*1800</p>				
17	四门冷藏冰箱	爱雪	<p>温度范围 -6~12℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构 5、配备电子温控器， 6、内箱为圆弧角设计， 7、门框安装电加热装置，</p>	1台	6050.00	6050.00	
18	四门冷冻冰箱	爱雪	<p>温度范围 -18~-10℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构， 5、按照门自闭装置， 6、配备数显电子温控， 7、门框安装防凝露装置， 8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，</p>	1台	6380.00	6380.00	
19	刀具砧板存储柜	厂制品	<p>外形尺寸：1200*600*1800 毛巾、砧板、刀具一体 采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm。 电压：220v 刀数量：20 把 毛巾数量：24 块</p>	1台	4950.00	4950.00	

			砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm）				
20	双通打荷台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，侧板、底板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm，后背板厚 0.8mm，双面配路轨导向趟门，不锈钢框架式加强筋， $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式重力脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×800×800	4 台	3630.00	14520.00	
21	调料台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.0mm，不锈钢框架式加强筋， $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造， $\phi 25\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：600*1200*800	5 台	825.00	4125.00	
22	不锈钢烟罩	厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，各加强档厚 1.0mm，一体冲压沥油板厚 0.7mm，风机排烟风管另计。 功率：220V/0.5KW。 规格：（12700*1400）*500*2	35.6m <sup>2</sup>	1375.00	48950.00	
23	灭火系统	顺康	1、启动方式：机械启动、机械感温 2、控制盘外接电源 220V±20，控制盘电源 12V 3、感应温度 185±3℃ 4、机械驱动力≥300N 5、食用油专用灭火剂，该药剂为无毒级；	2 组	11000.00	22000.00	

			6、双瓶组灭火剂量 $\geq 20L$ ；喷嘴数量 $\geq 20$ 个；喷嘴工作压力： 0.1MPa，氮气压力12MPa； 7、物联网管理关注功能：最多可以被5个微信公众号账户关注； 8、具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统 10、灭火性能效率：灭火时间 $\leq 1.0$ 秒。				
24	洗手水池连平台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：320*320*200， $\phi 25mm$ 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 规格：900 $\times$ 500 $\times$ 800	2 台	1100.00	2200.00	
25	烘手器	莫顿	功率：220V/2KW 规格：240*230*240 红外感应、安全防护	2 台	205.00	410.00	
26	单向调理台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，侧板、底板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm，后背板厚 0.8mm，单面配路轨导轨趟门，不锈钢框架式加强筋， $\phi 38mm$ 厚 1.2mm 不锈钢圆通配，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供调理由有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500 $\times$ 700 $\times$ 800	2 台	3080.00	6160.00	
27	留样冰箱	爱雪	功率：220V/198W 规格：600*760*1915 箱内温度：R2 $\sim$ 8 $^{\circ}C$ 1、配压缩机组和温控机；电子温控； 2、板材：内外加厚 201 不锈钢/装饰板加厚 201， 3、全铜管蒸发器，采用 TP2 铜制作蒸发器， 4、智能大屏数显温控，实时显示箱内实际温度	1 台	4235.00	4235.00	

			<p>5、开门特征：门铰链加强弹簧回归，</p> <p>6、可拆卸式门封条，</p> <p>7、箱体内发泡层厚度 60mm，密度 38~42kg/m<sup>3</sup></p> <p>8、冷冻室中梁全带加热丝。</p> <p>9、工作台加高箱体（含台面）690mm，精制无磁全铜管，铜制蒸发管，整体发泡；</p> <p>10、搁物架采用钢丝浸塑工艺制造；磁吸式自回旋门。</p> <p>11、检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g；</p> <p>12、静态检测系统；</p> <p>13、一级能效</p>				
28	五斗保温台	厂制品	<p>说明：采用 SUS304 不锈钢制作，台面板厚 1.2mm，水斗 1.0mm，裙边材料 1.0mm，自动进水，缺水保护，电热恒温控制。配 1/1" 深度 100mm 份数盆 5 只，配不锈钢可调式子弹脚。功率：220V/3KW，验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1800*700*800</p>	2 台	2860.00	5720.00	
29	紫外线消毒灯	雪莱特	<p>灯管采用 30w 紫外线杀菌灯管；覆盖面积 20m<sup>2</sup>—30m<sup>2</sup>；</p> <p>灯管采用石英玻璃，紫外线光波，采用铝合金支架，绝缘灯架头不漏电。</p> <p>3. 功率/电压：约 30W/220V</p> <p>规格：长 920mm</p>	13 台	135.00	1755.00	
30	残菜回收台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，<math>\phi</math> 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。</p> <p>配不锈钢可调式子弹脚。 选配车、残食桶。</p> <p>规格：1800×700×800</p>	1 台	1980.00	1980.00	
31	回收车	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，</p>	1 辆	935.00	935.00	

			配 4 个 4"向荣静音轮，其中两个带刹车掣。 规格：820×450×900				
32	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	3 台	6820.00	20460.00	
33	双层格栅工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm， $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×800×800	1 台	1485.00	1485.00	
34	大米架	厂制品	说明：采用 SUS201 不锈钢管制造，拉档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管，栅式档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管， $\phi$ 38mm 厚度 1.2mm 不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*300	7 个	440.00	3080.00	
35	集气罩	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，风机排烟风管另计 功率：220V/0.5KW。 规格：12200*1400*550	17.1m <sup>2</sup>	1320.00	22572.00	

36	调料台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.0mm，不锈钢框架式加强筋，<math>\phi</math>38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，<math>\phi</math>25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：500*1000*800</p>	3 台	770.00	2310.00	
37	集气罩	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，风机排烟风管另计</p> <p>功率：220V/0.5KW。</p> <p>规格：7200*1400*550</p>	10.1m <sup>2</sup>	1320.00	13332.00	
38	集气罩	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，风机排烟风管另计</p> <p>功率：220V/0.5KW。</p> <p>规格：5000*1400*550</p>	7m <sup>2</sup>	1320.00	9240.00	
39	电饼铛	玉利株	<p>电量：380V/4.8KW</p> <p>温度范围：150℃~250℃</p> <p>规格：660*840*760</p>	1 台	2860.00	2860.00	
40	醒发箱	美厨	<p>1. 外尺寸宽*深*高/600*950*2105mm，</p> <p>2. 电压 220V/1.5KW，</p> <p>3. 重量 152KG</p> <p>4. 层数 18 层</p> <p>5. 标准盘尺寸 400mm*600mm</p> <p>6. 微电脑控制面板，搭载温度和湿度芯片传感器<math>\pm</math>1.5%分辨率数字话显示窗口显示精准。</p> <p>7. 双门全不锈钢结构，配备厚发泡箱体，</p>	1 台	5745.00	5745.00	

			<p>8. 采用喷雾式醒发，湿度梯度&lt;5%微生物发酵率同步同频。</p> <p>9. 可拆卸铝合金支架，</p> <p>10 保温层 50mm 厚 **聚氨酯 (PU) 发泡填充**，导热系数≤ 0.023W/(m·K)</p> <p>11 热风循环雾化结构通过*立体送风设计+智能动态调控+高精度传感，从顶部向下加压渗透技术，将箱体温湿度 3%波动范围。</p>				
41	三层六盘烤箱	美鹰	<p>1. 外尺寸宽*深*高/1320*1100*1785mm，</p> <p>2. 电压 380V/18KW，</p> <p>3. 重量 620KG</p> <p>4. 每层内堂尺寸 855*704*220</p> <p>5. 三层六盘，每层两盘</p> <p>6. 标准盘尺寸 400mm*600mm</p> <p>7 炉门采用钢材焊接不锈钢 1.0CM 封面搭配超白玻、透光率 92%、烘焙过程晶透视窗实时查看、承重力达到 50KG 以上、不锈钢拉手，不传热。</p> <p>8. 电脑控制器内部设有多组温度调节程序</p> <p>9. 排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节，</p> <p>10 高精度温度发热盘排布，炉膛六面黄金比例热流分布，上下独立温控模块搭载温控反射板使温度±1℃波动</p> <p>11. 隔热设计搭配高效加热元件，多层隔热板加固</p> <p>12. 高精度温控排布配合上下独立温控系统±1-3℃</p>	1 台	7150.00	7150.00	
42	不锈钢烟罩	厂制品	<p>说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，各加强档厚 1.0mm，一体冲压沥油板厚 0.7mm，风机排烟风管另计。</p> <p>功率：220V/0.5KW。</p> <p>规格：6000*1400*500</p>	8.4m <sup>2</sup>	1375.00	11550.00	
43	搅拌机	美鹰	容量：30L	1 台	5830.00	5830.00	

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外尺寸宽*深*高/620*620*1025mm,</li> <li>2. 电压 380V/0.75KW,</li> <li>3. 重量 150KG</li> <li>4. 转速:120/240/468/转/分</li> <li>5. 配置: 1 桶、1 球、1 勺、1 扇</li> <li>6. 高速旋转产生空气剪刀力, 搅拌头剥光工艺, 扁平搅拌桨, 多档调速, 行星搅拌技术, 搅拌头自转+绕缸公转 360° 无死角混合</li> </ol>				
44	和面机	美鹰	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外尺寸宽*深*高/600*930*1195mm,</li> <li>2. 电压 380V/3KW,</li> <li>3. 重量 303KG</li> <li>4. 搅拌器转速: 134/267、桶转速: 18.2/18.2</li> <li>5. 50kg 面团, 干粉 25kg</li> <li>6. 机身采用钢板无缝焊接</li> <li>7. 食品级不锈钢搅拌面缸 304 材质</li> <li>8. 可根据产品配方自动设施调节快速、慢速转换,</li> <li>10. 不锈钢安全防护网罩, 提起自动断电保护</li> <li>11. 采用双向螺旋搅拌件 (S 型行星轨迹), 通过螺旋叶片多角度切割,</li> <li>12. 多模式操作, 手动自动, 双速智能切换</li> <li>13. 热过载保护装置</li> </ol>	1 台	11000.00	11000.00	
45	压面机	美厨	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外尺寸宽*深*高/620*670*1115mm,</li> <li>2. 电压 220V/1.5KW,</li> <li>3. 重量 125KG</li> <li>4. 滚轴直径 112mm</li> <li>5. 滚轴长度 300mm</li> <li>6. 滚轴间距 3-17mm 可调间距</li> </ol>	1 台	6600.00	6600.00	

			7. 高速压面机，每小时工作量可完成 300KG 面团碾压工作，面团接触压面轴采用 304 不锈钢材质，全体机身采用不锈钢制作				
46	PE 面工作台	厂制品	说明：台面采用 PE 面板，四面不锈钢裙边，38*38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，38*25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚 规格：1800×800×800	1 台	2420.00	2420.00	
47	面粉车	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，车箱体板厚 1.0mm，盖板厚度 0.8mm，配 4 个 4" 向荣静音轮，其中两个带刹车掣。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：500×500×500	2 辆	1210.00	2420.00	
48	四门双温冰箱	爱雪	温度范围 冷冻：-18~-10℃ 冷藏： -6~12℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板，面板 0.8mm； 2、全铜管冷凝器，0.6mm 加厚铜管蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构， 5、按照门自闭装置， 6、配备数显电子温控 7、门框安装防凝露装置， 8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，	1 台	6380.00	6380.00	
49	饼盘车	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，滑道厚 1.2mm，顶板、底板厚 1.0mm，SUS201 不锈钢方通 30*30 厚 1.0mm，SUS201 不锈钢横档 30*15 厚 0.8mm，配 4 个 4" 向荣静音轮，其中两个带刹车掣 规格：460×640×1700	1 辆	1540.00	1540.00	

			验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。				
50	单向调理台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，侧板、底板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm，后背板厚 0.8mm，单面配路轨导向趟门，不锈钢框架式加强筋， $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式重力脚。验收时提供调理有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×800×800	2 台	3520.00	7040.00	
51	双星水池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250， $\phi 25\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×800×800	1 台	1870.00	1870.00	
52	平板车	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，配 4 个 57 尼龙轮，其中两个带刹车掣。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：900×500×900	1 辆	860.00	860.00	
53	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音	2 台	30000.00	60000.00	

			材料 风量：70000m <sup>3</sup> /h				
54	风机配套变频启动控制箱	松益	规格：30KW 采用不锈钢板制造，触控按键，一键切换正反转，无需倒换电线；变频控制，无极调速；中文监控；集风机、净化器联动；不锈钢拉丝箱体。	2 台	5720.00	11440.00	
55	油烟净化器	德粤	处理风量：70000m <sup>3</sup> /h 适合环境：初始油烟浓度≤18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1 台	49000.00	49000.00	
56	风机减震支架	厂制品	说明：采用碳钢制作，承受重量 1500KG。 规格：与风机配套	2 副	440.00	880.00	
57	不锈钢风管	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	80m <sup>2</sup>	250.00	20000.00	
58	消声器	德粤	采用镀锌板板制造，厚度为 1.2mm。 规格：与风机配套	2 台	2750.00	5500.00	
59	调节阀	厂制品	1、规格：300*450*300 2、材质采用角铁制作 3、手动调节风口风量大小	26 只	1100.00	28600.00	
60	防火阀	德粤	一 阀体材料为 A3 热轧钢板，厚度为 2.0mm，叶片材料为 A3 热轧钢板，厚度为 1.5mm。 一 熔点 150℃ 一 规格：与风机配套	1 只	1485.00	1485.00	
61	防火阀	德粤	一 阀体材料为 A3 热轧钢板，厚度为 2.0mm，叶片材料为 A3 热轧钢板，厚度为 1.5mm。 一 熔点 150℃ 一 规格：与风机配套	2 只	1485.00	2970.00	
	小计					539724.00	

62、杭州市天杭实验学校厨房设备项目采购需求 预算 11.05 万							
1	四层平板货架	厂制品	<p>说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 层板厚 1.0mm, 立管 <math>\phi 38\text{mm}</math> 厚 1.2mm 通脚, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格: 1200*500*1800</p>	4 个	1595.00	6380.00	
2	双层格栅工作台	厂制品	<p>说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 面板厚度为 1.2mm, 下层格栅厚 1.0mm, <math>\phi 38\text{mm}</math> 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿, 采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>一验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格: 1800<math>\times</math>800<math>\times</math>800</p>	4 台	1595.00	6380.00	
3	单水池连垃圾桶柜	厂制品	<p>说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 侧板、隔板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm, 后背板厚 0.8mm, 水池斗板厚 1.0mm, 水池斗采用模具式, 水池斗规格: 500*550*250。不锈钢框架式加强筋, <math>\phi 25\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢下横通, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 配不锈钢可调脚。</p> <p>规格: 700*1600*800</p>	1 台	3135.00	3135.00	
4	双通打荷台	厂制品	<p>说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 侧板、底板厚 1.0mm, 层板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm, 后背板厚 0.8mm, 双面配路轨导向趟门, 不锈钢框架式加强筋, <math>\phi 38\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 配不锈钢可调式重力脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查</p>	3 台	3630.00	10890.00	

			<p>询。</p> <p>规格：1800×800×800</p>				
5	双星水池	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250，φ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1500×700×800</p>	1 台	1815.00	1815.00	
6	面粉车	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，车箱体板厚 1.0mm，盖板厚度 0.8mm，配 4 个 4" 向荣静音轮，其中两个带刹车掣。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：500×500×500</p>	1 辆	1210.00	1210.00	
7	四门冷藏冰箱	爱雪	<p>温度范围：-6~12℃</p> <p>尺寸：1220*750*1960</p> <p>1、内外箱均为不锈钢板；</p> <p>2、全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>3、一体式发泡工艺；</p> <p>4、冰箱配备门体自动关闭结构</p> <p>5、配备电子温控器，</p> <p>6、内箱为圆弧角设计，</p> <p>7、门框安装电加热装置，</p>	1 台	6050.00	6050.00	
8	搅拌机	美鹰	<p>容量：30L</p> <p>1. 外尺寸宽*深*高/620*620*1025mm，</p>	1 台	5830.00	5830.00	

			2. 电压 380V/0.75KW, 3. 重量 150KG 4. 转速:120/240/468/转/分 5. 配置: 1 桶、1 球、1 勺、1 扇 6. 高速旋转产生空气剪刀力, 搅拌头剥光工艺, 扁平搅拌桨, 多档调速, 行星搅拌技术, 搅拌头自转+绕缸公转 360° 无死角混合				
9	和面机	美鹰	1. 外尺寸宽*深*高/600*930*1195mm, 2. 电压 380V/3KW, 3. 重量 303KG 4. 搅拌器转速: 134/267、桶转速: 18.2/18.2 5. 50kg 面团, 干粉 25kg 6. 机身采用钢板无缝焊接 7. 食品级不锈钢搅拌面缸 304 材质 8. 可根据产品配方自动设施调节快速、慢速转换, 10. 不锈钢安全防护网罩, 提起自动断电保护 11. 采用双向螺旋搅拌性(S型行星轨迹), 通过螺旋叶片多角度切善, 12. 多模式操作, 手动自动, 双速智能切换 13. 热过载保护装置	1 台	11000.00	11000.00	
10	压面机	美厨	1. 外尺寸宽*深*高/620*670*1115mm, 2. 电压 220v/1.5KW, 3. 重量 125KG 4. 滚轴直径 112mm 5. 滚轴长度 300mm 6. 滚轴间距 3-17mm 可调间距 7. 高速压面机, 每小时工作量可完成 300KG 面团碾压工作, 面团	1 台	6600.00	6600.00	

			接触压面轴采用 304 不锈钢材质，全体机身采用不锈钢制作				
11	调料台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.0mm，不锈钢框架式加强筋，<math>\phi 38\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，<math>\phi 25\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：400*1000*800</p>	2 台	700.00	1400.00	
12	醒发箱	美厨	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外尺寸宽*深*高/600*950*2105mm，</li> <li>2. 电压 220V/1.5KW，</li> <li>3. 重量 152KG</li> <li>4. 层数 18 层</li> <li>5. 标准盘尺寸 400mm*600mm</li> <li>6. 微电脑控制面板，搭载温度和湿度芯片传感器<math>\pm 1.5\%</math>分辨率数字话显示窗口误差<math>\pm 0.5\%</math>。</li> <li>7. 双门全不锈钢结构，配备厚发泡箱体，</li> <li>8. 采用喷雾式醒发，湿度梯度<math>&lt; 5\%</math>微生物发酵率同步同频。</li> <li>9. 可拆卸铝合金支架，</li> <li>10. 保温层 50mm 厚 **聚氨酯 (PU) 发泡填充**，导热系数<math>\leq 0.023\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})</math></li> <li>11. 热风循环雾化结构通过*立体送风设计+智能动态调控+高精度传感，从顶部向下加压渗透技术，将箱体温湿度 3%波动范围。</li> </ol>	1 台	5700.00	5700.00	
13	饼盘车	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，滑道厚 1.2mm，顶板、底板厚 1.0mm，SUS201 不锈钢方通 30*30 厚 1.0mm，SUS201 不锈钢横档 30*15 厚 0.8mm，配 4 个 4"向荣静音轮，其中两个带刹车掣</p>	1 辆	1500.00	1500.00	

			验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：460×640×1700				
14	三层六盘烤箱	美鹰	1. 外尺寸宽*深*高/1320*1100*1785mm， 2. 电压 380V/18KW， 3. 重量 620KG 4. 每层内堂尺寸 855*704*220 5. 三层六盘，每层两盘 6. 标准盘尺寸 400mm*600mm 7 炉门采用钢材焊接不锈钢 1.0CM 封面搭配超白玻、透光率 92%、烘焙过程晶透视窗实时查看、承重力达到 50KG 以上、不锈钢拉手，不传热。 8. 电脑控制器内部设有多个温度调节程序 9. 排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节， 10. 高精度温度发热盘排布，炉膛六面黄金比例热流分布，上下独立温控模块搭载温控反射板使温度±1℃波动 11. 隔热设计搭配高效加热元件，多层隔热板加固 12. 高精度温控排布配合上下独立温控系统±1-3℃	1 台	7150.00	7150.00	
15	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	1 台	1320.00	1320.00	
16	保温送餐车	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚 1.2mm，	10 辆	2700.00	27000.00	

			侧板厚 1.0mm。台面配双碟开门，配有可锁定双开门，内可放 10 格饭盆，台面可嵌入 1/2 份数盘 4 只并有碟开保温盖，温度可调节并且可控制。配 4 个 5"加重脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：850*650*800				
	小计					103360.00	
			<b>63、杭州市钱学森学校厨房设备项目采购需求 预算 12 万</b>				
1	自动除渣浸泡双缸三喷淋带烘干消毒洗碗机	超胜	<ol style="list-style-type: none"> <li>规格尺寸满足 7700*1250*1900mm±1%，整机功率≤74.2kW；</li> <li>功能要求：前端除渣鼓泡池+后端双缸四喷淋带烘干组合式洗碗机</li> <li>模块尺寸：前端除渣鼓泡池≥2700mm, 喷淋区≥2600mm, 烘干区≥1400mm, 出口区≥1000mm；</li> <li>整机采用 304 不锈钢制造、外壳板材厚度≥1.0mm，水箱板材厚度≥1.5mm，传送轨道板材厚度≥2.0mm。</li> <li>整机流程及功能： 自动除渣浸泡模块→高压预洗模块→高压精洗模块→高温预漂洗模块→高温漂洗模块→远红外烘干消毒。</li> <li>洗涤规格：传送部分有效通过高度≥420mm，传送网带有效带宽≥620mm；。</li> <li>设备带餐具稳定装置，高压冲洗时餐具不翻转，</li> <li>一键启动和独立控制：一键启动后设备自动加水，自动加热，自动完成清洗准备，自动提示清洗，每个功能模块也可单独控制。</li> <li>洗碗机自带自动除渣功能和具有防干烧装置，无水情况下无法启动机器，</li> <li>出口区末端配置急停装置，当洗涤完毕的餐具触碰急停开装置，机器传送带和漂洗停止运行。</li> <li>智能化控制系统，微电脑触摸屏。一键式启动，配备 PLC 编程</li> </ol>	1 台	105000.00	105000.00	

			可实时监测设备运行温度状态、故障等代码信息，				
2	电磁双头大炒炉	荣创	<p>功率：380V/2*20KW</p> <p>1、采用 SUS304 不锈钢板材，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，面板一次性成型；</p> <p>2、配置≥210*80LED 显示屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修；</p> <p>3、采用 360 度≥9 火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，</p> <p>4、搭载聚能线盘，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，</p> <p>5、全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，</p> <p>6、采用数字信号处理器</p> <p>规格：2000*1100*800+400</p>	1 台	15000.00	15000.00	
	小计					120000.00	
<b>64 杭州市笕弘实验学校厨房设备采购需求 预算 0.7 万</b>							
1	刀具砧板存储柜	厂制品	<p>外形尺寸：1200*600*1800</p> <p>毛巾、砧板、刀具一体</p> <p>采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm。</p> <p>电压：220V</p> <p>刀数量：20 把</p> <p>毛巾数量：24 块</p> <p>砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm）</p>	1 台	3900.00	3900.00	
2	不锈钢切配台	厂制品	<p>材质：不锈钢</p> <p>尺寸：1800*800*1000 厚 50 方腿焊接</p>	2 台	1550.00	3100.00	
	小计					7000.00	

65、杭州市东城外国语实验学校厨房设备采购需求 预算 3 万							
1	四门双温冰箱	爱雪	温度范围 冷冻：-18~-10℃ 冷藏： -6~12℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板，面板 0.8mm； 2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构， 5、按照门自闭装置， 6、配备数显电子温控， 7、门框安装防凝露装置， 8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，	1 台	3800.00	3800.00	
2	保温送餐车	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm。台面配双碟开门，配有可锁定双开门，内可放 10 格饭盆，台面可嵌入 1/2 份数盘 4 只并有碟开保温盖，温度可调节并且可控制。配 4 个 5"加重脚轮，其中两个带刹车掣。规格：1000×650×850	6 辆	2200.00	13200.00	
3	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg	1 台	10000.00	10000.00	
4	三层送餐车	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚 1.0mm，配 4 个 4"向荣静音轮，其中两个带刹车掣。 规格：950×500×940	3 辆	800.00	2400.00	
6	大米架	厂制品	说明：采用 SUS201 不锈钢管制造，拉档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管，栅式档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管，φ38mm 厚度 1.2mm 不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。	2 个	300.00	600.00	

			验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*300				
	小计					30000.00	
<b>66、杭州市濮家小学厨房设备采购需求 预算 75.4 万</b>							
1	单星连平台水池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×700×800	2 台	1760.00	3520.00	
2	风幕机	风派	规格：1500*220*170 连续运行 3000 小时无故障。*独立导风板设计，风向可随意调节，并适用各种使用环境*采用遥控或按键式开关，且有高低档调速功能。 功率：220V/230W	2 台	1375.00	2750.00	
3	四层平板货架	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，层板厚 1.0mm，立管 φ38mm 厚 1.2mm 通脚，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	14 个	1595.00	22330.00	
4	大米架	厂制品	说明：采用 SUS201 不锈钢管制造，拉档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管，	10 个	440.00	4400.00	

			<p>栅式档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管，<math>\phi</math>38mm 厚度 1.2mm 不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：1200*500*300</p>				
5	开水器连底座	泳邦	<p>容量：80L；</p> <p>功率：12KW/380V</p> <p>产水量：120L/H</p> <p>规格：590*450*980</p> <p>全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。</p>	2 台	3080.00	6160.00	
6	冲地龙头	龙旗兴隆	<p>1. 外形尺寸：L=10m <math>\pm</math> 5%</p> <p>2. 壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理；</p> <p>3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；</p> <p>4. 锰钢弹簧；</p> <p>5. 10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI；</p> <p>6. 接水口口径为 1/2" 外螺纹；</p>	3 套	3135.00	9405.00	
7	留样冰箱	爱雪	<p>规格：450*450*830mm</p> <p>箱内温度：+2℃~+10℃</p> <p>容量：90L</p> <p>重量：17kg</p> <p>功率：220V/0.35kw</p>	2 台	4235.00	8470.00	
8	双层格栅工作台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm，<math>\phi</math>38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。</p>	8 台	1540.00	12320.00	

			验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1600×800×800				
9	拼台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm，φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×600×800	1 台	1100.00	1100.00	
10	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	6 台	1320.00	7920.00	
11	双星水池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×700×800	4 台	1815.00	7260.00	

12	拖把池	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：450*400*250，<math>\phi</math> 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021《产品防腐蚀等级认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：600×600×600</p>	1 台	935.00	935.00	
13	四门冷藏冰箱	爱雪	<p>功率：220V；440W 规格：1210*760*1915 温度：-5~10 度</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、配压缩机组和温控机；电子温控；</li> <li>2、板材：内外加厚 201 不锈钢/装饰板加厚 201，</li> <li>3、全铜管蒸发器，采用 TP2 铜制作蒸发器，</li> <li>4、智能大屏数显温控，实时显示箱内实际温度</li> <li>5、开门特征：门铰链加强弹簧回归，</li> <li>6、可拆卸式门封条，</li> <li>7、箱体内发泡层厚度 60mm，密度 38~42kg/m<sup>3</sup></li> <li>8、冷冻室中梁全带加热丝。</li> <li>9、工作台加高箱体（含台面）690mm，精制无磁全铜管，铜制蒸发管，整体发泡；</li> <li>10、搁物架采用钢丝浸塑工艺制造；磁吸式自回旋门。</li> <li>11、检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g；</li> <li>12、静态检测系统；</li> </ol>	1 台	6050.00	6050.00	
14	四门冷冻冰箱	爱雪	<p>功率：220V；440W 规格：1210*760*1915 温度：-5~-18 度</p>	1 台	6380.00	6380.00	

			<p>1、配压缩机组和温控机;电子温控;</p> <p>2、板材:内外加厚 201 不锈钢/装饰板加厚 201,</p> <p>3、全铜管蒸发器, 采用 TP2 铜制作蒸发器,</p> <p>4、智能大屏数显温控, 实时显示箱内实际温度</p> <p>5、开门特征: 门铰链加强弹簧回归,</p> <p>6、可拆卸式门封条,</p> <p>7、箱体内发泡层厚度 60mm, 密度 38~42kg/m<sup>3</sup></p> <p>8、冷冻室中梁全带加热丝。</p> <p>9、工作台加高箱体(含台面) 690mm, 精制无磁全铜管, 铜制蒸发管, 整体发泡;</p> <p>10、搁物架采用钢丝浸塑工艺制造;磁吸式自回旋门。</p> <p>11、检漏仪, 检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g;</p> <p>12、静态检测系统;</p>				
15	保洁柜	厂制品	<p>说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 顶板厚 1.0mm, 底板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm, 层板厚 1.0mm, 门外壳板厚 0.8mm, 路轨导向趟门, 配不锈钢可调式重力脚。</p> <p>验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格: 1200*500*1800</p>	6 台	3520.00	21120.00	
16	单水池连垃圾桶柜	厂制品	<p>说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 侧板、底板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm, 后背板厚 0.8mm, 水池斗板厚 1.0mm, 水池斗采用模压式, 水池斗规格: 500*550*250。不锈钢框架式加强筋, <math>\Phi 25\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢下横通, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 配不锈钢可调脚。</p> <p>规格: 700*1600*800</p>	2 台	3135.00	6270.00	
17	单向调理台	厂制品	<p>说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm,</p>	6 台	3520.00	21120.00	

			<p>侧板、底板厚 1.0mm,层板厚 1.0mm,门板厚 0.8mm,后背板厚 0.8mm,单面配路轨导向趟门, 不锈钢框架式加强筋, <math>\phi 38\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿,采用 SUS201 不锈钢管制造,配不锈钢可调式重力脚。验收时提供调理有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》,证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格: 1800×800×800</p>				
18	双通打荷台	厂制品	<p>说明:采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚 1.2mm,侧板、底板厚 1.0mm,层板厚 1.0mm,门板厚 0.8mm,后背板厚 0.8mm,双面配路轨导向趟门, 不锈钢框架式加强筋, <math>\phi 38\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿,采用 SUS201 不锈钢管制造,配不锈钢可调式重力脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》,证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格: 1500×800×800</p>	4 台	3300.00	13200.00	
19	炊用燃气大锅灶(双眼)	金浩德	<p>说明:采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造,炉面台面采用冲压面板,板厚 1.2mm,开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm,炉底部分用 3mm 厚铁板,主体骨架用 40×40×3.5 角钢, <math>\phi 63\text{mm}</math> 不锈钢炉脚, M22mm 炉脚螺丝,冷水摇摆龙头,前置来水控制,配不锈钢节能预混炉头,配置熄火保护装置,配气擎且风气联动,中压鼓风机。功率: 220V/250W*2</p> <p>规格: 2000*1200*800</p>	3 台	15500.00	46500.00	
20	调料台	厂制品	<p>说明:采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚 1.0mm,不锈钢框架式加强筋, <math>\phi 38\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿,采用 SUS201 不锈钢管制造, <math>\phi 25\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢下横通,采用 SUS201 不锈钢管制造,配不锈钢可调式子弹脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023</p>	4 台	745.00	2980.00	

			《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：300*1200*800				
21	中餐燃气炒菜灶（双眼）	金浩德	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，Φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管，一体式耐火炉膛、配风气联动装置、配生铁灶圈，汤罐，冷水摇摆龙头，电子点火，采用不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置。全铝压铸中压鼓风机。 功率：220V/250W*2 燃气压力：2000Pa 燃气种类：天然气（12T） 接驳口径：DN25 接驳高度：250mm 规格：1800*1000*800	1 台	14000.00	14000.00	
22	不锈钢烟罩	厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，各加强档厚 1.0mm，一体冲压沥油板厚 0.7mm，风机排烟风管另计。 功率：220V/0.5KW。 规格：9000*1400*500	12.6m <sup>2</sup>	1375.00	17325.00	
23	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg	5 台	13500.00	67500.00	
24	集气罩	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，风机排烟风管另计 功率：220V/0.5KW 。	9m <sup>2</sup>	1320.00	11880.00	

			规格：7500*1200*550				
25	和面机	美鹰	<p>1. 外尺寸宽*深*高/600*930*1195mm,</p> <p>2. 电压 380V/3KW,</p> <p>3. 重量 303KG</p> <p>4. 搅拌器转速：134/267、桶转速：18.2/18.2</p> <p>5, 50kg 面团, 干粉 25kg</p> <p>6. 机身采用钢板无缝焊接</p> <p>7. 食品级不锈钢搅拌面缸 304 材质</p> <p>8. 可根据产品配方自动设施调节快速、慢速转换,</p> <p>10. 不锈钢安全防护网罩, 提起自动断电保护</p> <p>11. 采用双向螺旋搅拌件 (S 型行星轨迹), 通过螺旋叶片多角度切割,</p> <p>12. 多模式操作, 手动自动, 双速智能切换</p> <p>13. 热过载保护装置</p>	1 台	11100.00	11100.00	
26	压面机	美厨	<p>1. 外尺寸宽*深*高/620*670*1115mm,</p> <p>2. 电压 220V/1.5KW,</p> <p>3. 重量 75KG</p> <p>4. 滚轴直径 112mm</p> <p>5. 滚轴长度 300mm</p> <p>6. 滚轴间距 3-17mm 可调间距</p> <p>7. 高速压面机, 每小时工作量可完成 300KG 面团碾压工作, 面团接触压面轴采用 304 不锈钢材质, 全体机身采用不锈钢制作</p>	1 台	6600.00	6600.00	
27	PE 面工作台	厂制品	<p>说明: 台面采用 PE 面板, 四面不锈钢裙边, 38*38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 38*25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 配不锈钢可调式子弹脚</p> <p>规格: 1800×800×800</p>	1 台	2420.00	2420.00	

28	面粉车	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，车箱体板厚 1.0mm，盖板厚度 0.8mm，配 4 个 4" 向荣静音轮，其中两个带刹车掣。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：500×500×500</p>	1 辆	1210.00	1210.00	
29	四门双温冰箱	爱雪	<p>温度范围 冷冻：-18~-10℃ 冷藏：-6~12℃</p> <p>尺寸：1220*750*1960</p> <p>1、内外箱均为不锈钢板，面板 0.8mm；</p> <p>2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器；</p> <p>3、一体式发泡工艺；</p> <p>4、冰箱配备门体自动关闭结构，</p> <p>5、按照门自闭装置，</p> <p>6、配备数显电子温控，</p> <p>7、门框安装防凝露装置，</p> <p>8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，</p>	1 台	6380.00	6380.00	
30	双眼燃气蒸台	金浩德	<p>说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，后档水板、前面板厚均为 1.0mm，侧板厚 1.0mm，水胆厚 1.2mm，采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护，配双路燃烧独立控制。可放 <math>\Phi</math>500-600 的蒸笼。</p> <p>规格：1800*1000*800</p>	1 台	14500.00	14500.00	
31	电饼铛	玉利株	<p>电量：380V/4.8KW</p> <p>温度范围：50-250 度</p> <p>规格：650*820*800</p>	2 台	2860.00	5720.00	
32	醒发箱	美厨	<p>1. 外尺寸宽*深*高/600*950*2105mm，</p> <p>2. 电压 220V/1.5KW，</p> <p>3. 重量 152KG</p>	1 台	5750.00	5750.00	

			<p>4. 层数 18 层</p> <p>5. 标准盘尺寸 400mm*600mm</p> <p>6. 微电脑控制面板，搭载温度和湿度芯片传感器±1.5%分辨率数字显示窗口显示精准。</p> <p>7. 双门全不锈钢结构，配备厚发泡箱体，</p> <p>8. 采用喷雾式醒发，湿度梯度&lt;5%微生物发酵率同步同频。</p> <p>9. 可拆卸铝合金支架，</p> <p>10. 保温层 50mm 厚 **聚氨酯 (PU) 发泡填充**，导热系数≤0.023W/(m·K)</p> <p>11. 热风循环雾化结构通过*立体送风设计+智能动态调控+高精度传感，从顶部向下加压渗透技术，将箱体温湿度 3%波动范围。</p>				
33	三层六盘烤箱	美鹰	<p>1. 外尺寸宽*深*高/1320*1100*1785mm，</p> <p>2. 电压 380V/18KW，</p> <p>3. 重量 620KG</p> <p>4. 每层内堂尺寸 855*704*220</p> <p>5. 三层六盘，每层两盘</p> <p>6. 标准盘尺寸 400mm*600mm</p> <p>7. 炉门采用钢材焊接不锈钢 10CM 封面搭配超白玻、透光率 92%、烘焙过程晶透视窗实时查看、承重力达到 50KG 以上、不锈钢拉手，不传热。</p> <p>8. 电脑控制器内部设有多种温度调节程序</p> <p>9. 排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节，</p> <p>10. 高精度温度发热盘排布，炉膛六面黄金比例热流分布，上下独立温控模块搭载温控反射板使温度±1℃波动</p> <p>11. 隔热设计搭配高效加热元件，多层隔热板加固</p> <p>12. 高精度温控排布配合上下独立温控系统±1-3℃</p>	1 台	7150.00	7150.00	
34	饼盘车	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，滑道厚 1.2mm，	2 辆	1540.00	3080.00	

			顶板、底板厚 1.0mm, SUS201 不锈钢方通 30*30 厚 1.0mm, SUS201 不锈钢横档 30*15 厚 0.8mm, 配 4 个 4"向荣静音轮, 其中两个带刹车掣 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查询。 规格: 460×640×1700				
35	保温送餐车	厂制品	说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm。台面配双碟开门, 配有可锁定双开门, 内可放 10 格饭盆, 台面可嵌入 1/2 份数盘 4 只并有碟开保温盖, 温度可调节并且可控制。配 4 个 5"加重脚轮, 其中两个带刹车掣。规格: (720+120) × 650 × 750	10 辆	3135.00	31350.00	
36	收污台	厂制品	说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 面板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm, 配不锈钢垃圾桶及不锈钢推车, 车、桶、台三合一。桶尺寸 $\phi$ 450*450 ; 规格: 700×700×800	1 台	2640.00	2640.00	
37	大单星盆台	厂制品	说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 水池斗板厚 1.0mm, 水池斗采用模压式, 围板厚度 1.0mm, 水池斗规格: 850*500*250, $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查询。 规格: 1000×700×800	1 台	1320.00	1320.00	
38	洗碗机	超胜	1. 规格尺寸满足 4200*950*1900mm( $\pm$ 1%), 整机功率 $\leq$ 56.7kW; 2. 模块尺寸: 单杠+双漂+单烘, 入口区 $\geq$ 750mm, 喷淋区 $\geq$ 1600mm, 烘干区 $\geq$ 1000mm, 出口区 $\geq$ 850mm; 3. 整机采用 304 不锈钢制造、外壳板材厚度 $\geq$ 1.0mm, 水箱板材厚	1 台	67000.00	67000.00	

			<p>度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，传送轨道板材厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>；</p> <p>4. 整机流程及功能： 餐盘斜插置入传送拨齿<math>\rightarrow</math>上下高压喷淋强力清洗<math>\rightarrow</math>高温漂洗模块（设定温度不低于<math>80^{\circ}\text{C}</math>）<math>\rightarrow</math>高压风刀吹水<math>\rightarrow</math>远红外烘干消毒（设定温度<math>80\sim 100^{\circ}\text{C}</math>）；</p> <p>5. 洗涤规格：传送部分有效通过高度<math>\leq 620\text{mm}</math>，传送网带有效带宽<math>\leq 420\text{mm}</math>；</p> <p>6. 设备带餐具稳定装置，高压冲洗时餐具不翻转，保证最佳冲洗效果；</p> <p>7. 中央控制系统带微电脑触摸屏，一键式启动，配备 PLC 编程可实时监测设备运行温度状态、故障等代码信息，</p> <p>8. 洗碗机顶部采用双层保温隔热夹层设计，洗碗机具有门磁感应装置，入口防掉落设计，出口限位感应开关设计，餐具防破损、洗碗机防撞功能。</p>				
39	双门热风循环消毒柜	美佳	<p>1、内外箱均采用不锈钢板材</p> <p>2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板</p> <p>3、350 度高温热风循环系统</p> <p>4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板</p> <p>5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈</p> <p>6、温度：<math>20\sim 150^{\circ}\text{C}</math></p> <p>7、1310*635*1880</p>	2 台	6820.00	13640.00	
40	五斗保温台	厂制品	<p>说明：采用 SUS304 不锈钢制作，台面板厚 1.2mm，水斗 1.0mm，裙边材料 1.0mm，自动进水，缺水保护，电热恒温控制。配 1/1" 深度 100mm 份数盆 5 只，配不锈钢可调式子弹脚。功率：220V/3KW，—</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查</p>	2 台	2860.00	5720.00	

			<p>询。</p> <p>规格：1800*700*800</p>				
41	暖饭桶	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，面板厚 1.2mm，外壳板厚 1.0mm，内胆厚 1.2mm，恒温控制，水加热，电热恒温控制，38*38*1.0mm 不锈钢管制作，配不锈钢可调式子弹脚。 功率：220V/3KW</p> <p>规格：600*700*800</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p>	1 台	2420.00	2420.00	
42	暖汤桶	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，面板厚 1.2mm，外壳板厚 1.0mm，内胆厚 1.2mm，恒温控制，水加热，电热恒温控制，38*38*1.0mm 不锈钢管制作，配不锈钢可调式子弹脚。 功率：220V/3KW</p> <p>规格：600*700*800</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p>	1 台	2420.00	2420.00	
43	低噪音厢式风机	德粤	<p>说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料</p> <p>风量：25000m<sup>3</sup>/h</p>	1 台	11000.00	11000.00	
44	风机配套变频启动控制箱	松益	<p>规格：7.5KW</p> <p>采用不锈钢板制造，触控按键，一键切换正反转，无需倒换电线；变频控制，无极调速；中文监控；集风机、净化器联动；不锈钢拉丝箱体。</p>	1 台	3135.00	3135.00	
45	油烟净化器	德粤	<p>处理风量：20000m<sup>3</sup>/h</p>	1 台	20000.00	20000.00	

			适合环境：初始油烟浓度 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ 供电电源 220V				
46	防火阀	德粤	—阀体材料为 A3 热轧钢板，厚度为 2.0mm，叶片材料为 A3 热轧钢板，厚度为 1.5mm。 —熔点 150℃ —规格：与风机配套	1 只	1485.00	1485.00	
47	消声器	德粤	采用镀锌板板制造，厚度为 1.2mm。 规格：与风机配套	1 台	2750.00	2750.00	
48	不锈钢风管	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	88m <sup>2</sup>	250.00	22000.00	
49	风机减震支架	厂制品	说明：采用碳钢制作，承受重量 1500KG。 规格：与风机配套	1 副	440.00	440.00	
50	风管软连接	厂制品	采用防火材料制造 规格：与风管配套	1 副	495.00	495.00	
51	接油盘	厂制品	—采用 A3 角铁架，不锈钢，板厚 0.8~1.0mm，配置排油球阀开关 —规格：与风机、净化器配套	1 台	495.00	495.00	
52	调节阀	厂制品	1、规格：300*450*300 2、材质采用角铁制作 3、手动调节风口风量大小	4 只	1100.00	4400.00	
53	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：40000m <sup>3</sup> /h	1 台	18000.00	18000.00	
54	风机配套变频启动控制箱	松益	规格：15KW 采用不锈钢板制造，触控按键，一键切换正反转，无需倒换电线；变频控制，无极调速；中文监控；集风机、净化器联动；不锈钢拉丝箱体。	1 台	3850.00	3850.00	

55	防火阀	德粤	—阀体材料为 A3 热轧钢板，厚度为 2.0mm，叶片材料为 A3 热轧钢板，厚度为 1.5mm。 —熔点 150℃ —规格：与风机配套	1 只	1485.00	1485.00	
56	消声器	德粤	采用镀锌板板制造，厚度为 1.2mm。 规格：与风机配套	1 台	2750.00	2750.00	
57	不锈钢风管	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	66m <sup>2</sup>	250.00	16500.00	
58	风机减震支架	厂制品	说明：采用碳钢制作，承受重量 1500KG。 规格：与风机配套	1 副	440.00	440.00	
59	风管软连接	厂制品	—采用防火材料制造 —规格：与风管配套	1 副	495.00	495.00	
60	接油盘	厂制品	—采用 A3 角铁架，不锈钢，板厚 0.8~1.0mm，配置排油球阀开关 —规格：与风机、净化器配套	1 台	495.00	495.00	
61	调节阀	厂制品	1、规格：300*450*300 2、材质采用角铁制作 3、手动调节风口风量大小	8 只	1100.00	8800.00	
	小计					630330.00	
<b>67、杭州市天城 R22-09 幼儿园厨房设备采购需求 预算 18.97 万</b>							
1	双层格栅工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm， $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。 —有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×700×800	1 台	1300.00	1300.00	
2	单星水池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面厚 1.2mm，	1 台	950.00	950.00	

			水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供单星水池有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：700×700×800				
3	农药检测仪	云唐科器	说明：蔬菜及水果中有机磷及氨基甲酸酯类农药残留的快速定性检测，7 寸以上彩色液晶显示，带自动打印和电脑通讯接口，8 通道。 规格：470*280*150	1 台	6800.00	6800.00	
4	留样冰箱	爱雪	功率：220V/198W 箱内温度：R2 $\sim$ 8 $^{\circ}$ C 规格：600*760*1915 1、配压缩机组和温控机；电子温控； 2、板材：内外加厚 201 不锈钢/装饰板加厚 201， 3、全铜管蒸发器，采用 TP2 铜制作蒸发器， 4、智能大屏数显温控，实时显示箱内实际温度 5、开门特征：门铰链加强弹簧回归， 6、可拆卸式门封条， 7、箱体内发泡层厚度 60mm，密度 38 $\sim$ 42kg/m $^3$ 8、冷冻室中梁全带加热丝。 9、工作台加高箱体（含台面）690mm，精制无磁全铜管，铜制蒸发管，整体发泡； 10、搁物架采用钢丝浸塑工艺制造；磁吸式自回旋门。 11、检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g； 12、静态检测系统； 13、一级能效	1 台	3850.00	3850.00	

5	拖把池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：450*400*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。规格：600×600×600	1 台	850.00	850.00	
6	四层货架	厂制品	说明：采用 SUS201 不锈钢管制造，立管 $\phi$ 38mm 厚 1.2mm 通脚，拉档 25*38mm 厚 1.0mm，栅式档 40*20mm 厚 0.6mm 矩形管，配不锈钢可调式子弹脚。验收时提供四层货架有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。规格：1200*500*1800	1 个	1000.00	1000.00	
7	双层格栅工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm， $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。一验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。规格：1500×700×800	1 台	1300.00	1300.00	
8	开水器连底座	泳邦	容量：80L； 功率：12KW/380V 产水量：120L/H 规格：590*450*980 全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。	1 台	2800.00	2800.00	
9	双星水池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。验收时提供产品有	1 台	1650.00	1650.00	

			效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×700×800				
10	大米架	厂制品	说明：采用 SUS201 不锈钢管制造，拉档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管，栅式档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管，φ38mm 厚度 1.2mm 不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*300	1 个	400.00	400.00	
11	四层平板货架	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，层板厚 1.0mm，立管 φ38mm 厚 1.2mm 通脚，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	1 个	1450.00	1450.00	
12	四门双温冰箱	爱雪	温度范围：冷冻：-18~-10℃ 冷藏：-6~12℃ 尺寸：1220*750*1960 1、内外箱均为不锈钢板，面板 0.8mm； 2、全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备门体自动关闭结构， 5、按照门自闭装置， 6、配备数显电子温控， 7、门框安装防凝露装置， 8、高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，	1 台	5800.00	5800.00	
13	刀具砧板存储	厂制品	外形尺寸：1200*600*1800	1 台	4500.00	4500.00	

	柜		毛巾、砧板、刀具一体 采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm。 电压：220v 刀数量：20 把 毛巾数量：24 块 砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm）				
14	双星水池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×700×800	1 台	1650.00	1650.00	
15	四层平板货架	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，层板厚 1.0mm，立管 $\phi$ 38mm 厚 1.2mm 通脚，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	1 个	1450.00	1450.00	
16	双层格栅工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm， $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×700×800	1 台	1400.00	1400.00	
17	双通打荷台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，	1 台	3400.00	3400.00	

			侧板、底板厚 1.0mm,层板厚 1.0mm,门板厚 0.8mm,后背板厚 0.8mm,双面配路轨导向趟门, 不锈钢框架式加强筋, $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 配不锈钢可调式重力脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查询。 规格: 1800×800×800				
18	大单星盆台	厂制品	说明: 采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 水池斗板厚 1.0mm, 水池斗采用模压式, 围板厚度 1.0mm, 水池斗规格: 850*500*250, $\phi 25\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢下横通, 采用 SUS201 不锈钢管制造, 配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》, 证书可通过国家认监委网站查询。 规格: 1000×700×800	1 台	1200.00	1200.00	
19	单门燃气蒸饭箱	金浩德	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 门面板厚 1.2mm, 围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排, 高温引风机, 温度控制, 采用电磁阀进水, 配缺水保护。可放置 12 个饭盆, 水系统采用不锈钢水阀, 不锈钢水管。配重工业型脚。 规格: 48kg	1 台	7000.00	7000.00	
20	燃气蒸饭箱 (双门)	兴天厨	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 门面板厚 1.2mm, 围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排, 高温引风机, 温度控制, 采用电磁阀进水, 配缺水保护。可放置 12 个饭盆, 水系统采用不锈钢水阀, 不锈钢水管。配重工业型脚。 规格: 96kg	1 台	13000.00	13000.00	
21	中餐燃气炒菜灶 (单眼)	金浩德	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm, 开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm, 炉底部分用 3mm 厚铁板, 主体骨架用 40×40×3.5 角钢, $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬	1 台	8000.00	8000.00	

			<p>2"钢管，一体式耐火炉膛、配风气联动装置、配生铁灶圈，汤罐，冷水摇摆龙头，电子点火，采用不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置。全铝压铸中压鼓风机。</p> <p>功率：220V/250W                  燃气压力：2000Pa                  燃气种类：天然气（12T）                  接驳口径：DN25                  接驳高度：250mm                  规格：1000*1000*800</p>				
22	调料台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.0mm，不锈钢框架式加强筋，<math>\phi 38\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，<math>\phi 25\text{mm}</math> 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：500*1200*800</p>	1 台	750.00	750.00	
23	炊用燃气大锅灶（单眼）	金浩德	<p>说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 <math>40 \times 40 \times 3.5</math> 角钢，<math>\phi 63\text{mm}</math> 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。</p> <p>功率：220V/250W                  规格：1100*1200*800</p>	1 台	8600.00	8600.00	
24	炊用燃气大锅灶（双眼）	金浩德	<p>说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后档板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 <math>40 \times 40 \times 3.5</math> 角钢，<math>\phi 63\text{mm}</math> 不锈钢炉脚，</p>	1 台	16000.00	16000.00	

			M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。 功率：220V/250W*2 规格：2000*1200*800				
25	不锈钢烟罩	厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，各加强档厚 1.0mm，一体冲压沥油板厚 0.7mm，风机排烟风管另计。 功率：220V/0.5KW。 规格：8300*1400*500	11.6m <sup>2</sup>	1400.00	16240.00	
26	洗手水池连平台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：320*320*200， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 规格：900×500×800	1 台	1000.00	1000.00	
27	双星水池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×750×800	1 台	1650.00	1650.00	
28	单向调理台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，侧板、底板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm，后背板厚 0.8mm，单面配路轨导向趟门，不锈钢框架式加强筋， $\phi$ 38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供调理有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023	1 台	3200.00	3200.00	

			《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×800×800				
29	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*635*1880	1台	7200.00	7200.00	
30	双层格栅工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm，Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×800×800	1台	1450.00	1450.00	
31	残菜回收台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。 配不锈钢可调式子弹脚。选配车、残食桶。 规格：1800×700×800	1台	3000.00	3000.00	
32	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250，Φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查	3台	1200.00	3600.00	

			询。 规格：1000×700×800				
33	保洁柜	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，路轨导向趟门，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供保洁柜有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	1 台	3500.00	3500.00	
34	风机配套变频启动控制箱	松益	规格：11KW 采用不锈钢板制造，触控按键，一键切换正反转，无需倒换电线；变频控制，无极调速；中文监控；集风机、净化器联动；不锈钢拉丝箱体。	1 台	4500.00	4500.00	
35	油烟净化器	德粤	处理风量：30000m <sup>3</sup> /h 适合环境：初始油烟浓度≤18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1 台	26500.00	26500.00	
36	防火阀	德粤	一阀体材料为 A3 热轧钢板，厚度为 2.0mm，叶片材料为 A3 热轧钢板，厚度为 1.5mm。 一熔点 150℃ 一规格：与风机配套	1 只	1350.00	1350.00	
37	风机减震支架	厂制品	说明：采用碳钢制作，承受重量 1500KG。 规格：与风机配套	1 副	400.00	400.00	
38	不锈钢风管	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	60m <sup>2</sup>	250.00	15000.00	
39	调节阀	厂制品	1、规格：300*450*300 2、材质采用角铁制作 3、手动调节风口风量大小	5 只	1000.00	5000.00	
40	接油盘	厂制品	一采用 A3 角铁架，不锈钢，板厚 0.8~1.0mm，配置排油球阀开关	1 台	450.00	450.00	

			一规格：与风机、净化器配套				
	小计					189140.00	
			<b>68、杭州市笕和幼儿园顺仁园区厨房设备采购需求 预算 2.95 万</b>				
1	高温蒸汽消毒柜	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，层板厚 1.0mm 规格：长 1310*宽 635*高 1880mm	1 台	12000.00	12000.00	
2	调料台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.0mm， 不锈钢框架式加强筋， $\phi 38\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造， $\phi 25\text{mm}$ 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不 锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查 询。 规格：定制	1 台	840.00	840.00	
3	双层工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm， 下层板厚 1.0mm， $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。 规格：1800×800×800 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查 询。 规格：定做	1 台	1740.00	1740.00	
4	双层工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm， 下层板厚 1.0mm， $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。 规格：1800×800×800 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023	2 台	1740.00	3480.00	

			《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×800×800				
5	四斗保温台	厂制品	说明：采用 SUS304 不锈钢制作，台面板厚 1.2mm，水斗 1.0mm，裙边材料 1.0mm，自动进水，缺水保护，电热恒温控制。配 1/1" 深度 100mm 份数盆 4 只，配不锈钢可调式子弹脚。功率：220V/3KW，验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1600*650*800	1 台	3500.00	3500.00	
6	单向调理台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，侧板、底板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm，后背板厚 0.8mm，单面配路轨导向趟门，不锈钢框架式加强筋，Φ38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式重力脚。验收时提供调理有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×700×800	1 台	3720.00	3720.00	
7	保洁柜（翻门）	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板厚 1.0mm，底板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门外壳板厚 0.8mm，翻门灵活，采用轴承滑动，翻门采用阻尼、静音关闭，配不锈钢可调式重力脚。 规格：1200×500×1800	1 台	3900.00	3900.00	
	小计					29180.00	
<b>69、时代幼儿园厨房设备采购需求 预算 14 万</b>							
1	单星连平台水	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，	1 台	1600.00	1600.00	

	池		水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×700×800				
2	大单星盆台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：850*500*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1000×700×800	4 台	1200.00	4800.00	
3	双星水池	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：500*550*250， $\phi$ 25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1500×750×800	2 台	1650.00	3300.00	
4	开水器连底座	泳邦	容量：80L； 功率：12KW/380V 产水量：120L/H 规格：590*450*980	1 台	2800.00	2800.00	

			全自动控制，无需人手操作；箱盖设特时安全锁，具备缺水断电功能；配置两个开水龙头。				
5	双层格栅工作台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚度为 1.2mm，下层格栅厚 1.0mm， $\phi$ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造。配不锈钢可调式子弹脚。 验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1800×800×800	4 台	1450.00	5800.00	
6	双门热风循环消毒柜	美佳	1、内外箱均采用不锈钢板材 2、外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 3、360 度高温热风循环系统； 4、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 5、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈 6、温度：30~150℃ 7、1310*625*1180	2 台	6200.00	12400.00	
7	单向调理台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，侧板、底板厚 1.0mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm，后背板厚 0.8mm，单面配路导轨向趟门，不锈钢框架式加强筋， $\phi$ 38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式重力脚。 验收时提供调理有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1300×500×800	1 台	2550.00	2550.00	
8	大米架	厂制品	说明：采用 SUS201 不锈钢管制造，拉档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管，栅式档 38*25mm 厚 1.2mm 矩形管， $\phi$ 38mm 厚度 1.2mm 不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。	2 个	400.00	800.00	

			验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*300				
9	四层平板货架	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，层板厚 1.0mm，立管 $\phi$ 38mm 厚 1.2mm 通脚，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。 规格：1200*500*1800	2 个	1450.00	2900.00	
10	留样冰箱	爱雪	功率：220V/198W 箱内温度：R2~8℃ 规格：600*760*1915 1、配压缩机组和温控机；电子温控； 2、板材：内外加厚 201 不锈钢/装饰板加厚 201， 3、全铜管蒸发器，采用 TP2 铜制作蒸发器， 4、智能大屏数显温控，实时显示箱内实际温度 5、开门特征：门铰链加强弹簧回归， 6、可拆卸式门封条。 7、箱体内发泡层厚度 60mm，密度 38~42kg/m <sup>3</sup> 8、冷冻室中梁全带加热丝。 9、工作台加高箱体（含台面）690mm，精制无磁全铜管，铜制蒸发管，整体发泡； 10、搁物架采用钢丝浸塑工艺制造；磁吸式自回旋门。 11、检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g； 12、静态检测系统； 13、一级能效	1 台	3850.00	3850.00	
11	中餐燃气炒菜	金浩德	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，炉面采用冲压面板，板厚	1 台	8000.00	8000.00	

	灶（单眼）		<p>1.2mm，开关板、后挡板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管，一体式耐火炉膛、配风气联动装置、配生铁灶圈，汤罐，冷水摇摆龙头，电子点火，采用不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置。全铝压铸中压鼓风机。</p> <p>功率：220V/250W                  燃气压力：2000Pa                  燃气种类：天然气（12T）                  接驳口径：DN25                  接驳高度：250mm                  规格：1000*1000*800</p>				
12	炊用燃气大锅灶（双眼）	金浩德	<p>说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，炉面台面采用冲压面板，板厚 1.2mm，开关板、后挡板、水槽盖板厚 1.0mm，炉底部分用 3mm 厚铁板，主体骨架用 40×40×3.5 角钢，φ63mm 不锈钢炉脚，M22mm 炉脚螺丝，冷水摇摆龙头，前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配气擎且风气联动，中压鼓风机。</p> <p>功率：220V/250W*2                  规格：2000*1200*800</p>	1 台	14000.00	14000.00	
13	调料台	厂制品	<p>说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.0mm，不锈钢框架式加强筋，φ38mm 厚 1.2mm 不锈钢圆通腿，采用 SUS201 不锈钢管制造，φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调式子弹脚。</p> <p>验收时提供产品有效期内的符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 《食品接触产品安全认证证书》，证书可通过国家认监委网站查询。</p> <p>规格：500*1000*800</p>	2 台	700.00	1400.00	
14	不锈钢烟罩	厂制品	<p>说明：采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左</p>	9 m <sup>2</sup>	1250.00	11250.00	

			右端板厚 1.0mm，各加强档厚 1.0mm，一体冲压沥油板厚 0.7mm，风机排烟风管另计。 功率：220V/0.5KW。 规格：6400*1400*500				
15	单门燃气蒸饭箱	金浩德	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：48kg	1 台	6500.00	6500.00	
16	燃气蒸饭箱（双门）	兴天厨	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢制造，门面板厚 1.2mm，围板及操作面板厚 1.0mm。采用 15 排炉排，高温引风机，温度控制，采用电磁阀进水，配缺水保护。可放置 12 个饭盆，水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管。配重工业型脚。 规格：96kg	1 台	12000.00	12000.00	
17	集气罩	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，配防雾烟罩灯，前板、左右端板厚 1.0mm，风机排烟风管另计 功率：220V/0.5KW。 规格：2500*1400*550	3.5m <sup>2</sup>	1200.00	4200.00	
18	洗手水池连平台	厂制品	说明：采用 SUS 304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，水池斗板厚 1.0mm，水池斗采用模压式，围板厚度 1.0mm，水池斗规格：320*320*200，Φ25mm 厚 1.2mm 不锈钢下横通，采用 SUS201 不锈钢管制造，配不锈钢可调脚。 规格：900×500×800	1 台	1000.00	1000.00	
19	低噪音厢式风机	德粤	说明：采用多翼式前倾叶轮；主轴采用 304-45#钢精工制作而成，经调质热处理；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料 风量：25000m <sup>3</sup> /h	1 台	10000.00	10000.00	

20	风机配套变频启动控制箱	松益	规格：11KW 采用不锈钢板制造，触控按键，一键切换正反转，无需倒换电线；变频控制，无极调速；中文监控；集风机、净化器联动；不锈钢拉丝箱体。	1台	3000.00	3000.00	
21	油烟净化器	德粤	处理风量：25000m <sup>3</sup> /h 适合环境：初始油烟浓度≤18mg/m <sup>3</sup> 供电电源 220V	1台	15000.00	15000.00	
22	防火阀	德粤	一阀体材料为 A3 热轧钢板，厚度为 2.0mm，叶片材料为 A3 热轧钢板，厚度为 1.5mm。 一熔点 150℃ 一规格：与风机配套	1只	1350.00	1350.00	
23	不锈钢风管	厂制品	说明：采用不锈钢板制造，板厚 0.9mm 包含角铁法兰、密封胶等。	20m <sup>2</sup>	250.00	5000.00	
24	消声器	德粤	采用镀锌板板制造，厚度为 1.2mm。 规格：与风机配套	1台	2500.00	2500.00	
25	调节阀	厂制品	1、规格：300*450*300 2、材质采用角铁制作 3、手动调节风口风量大小	4只	1000.00	4000.00	
	小计					140000.00	
投标报价（小写）				¥3895770.00 元			
投标报价（大写）				人民币叁佰捌拾玖万伍仟柒佰柒拾元整			

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应

商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称(电子签名)：浙江天利厨房设备有限公司

日期：2025年6月27日

