

三、投标报价明细表

序号	名称	品牌型号	规格	数量	单位	单价	金额
1	蔬菜冷藏柜 (直冷)	江南 SCLZ4-1350	1、参考规格: 1820*750*1960 (具体尺寸可根据场地条件细微调整); 2、采用优质压缩机、固态过滤器, 产品能在 43℃ 的环境下正常工作; 3、全铜管冷凝器、蒸发器; 4、电子控制器、电子显示器; 5、冰箱具备门体自动关闭结构; 6、门体双层隔热玻璃; 高效防露加热丝, 能有效防止门框结露、滴水; 7、内箱底板采用圆弧内角, 方便清理, 卫生无死角; 8、内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板为表面钝化无锌花优质镀锌板; 9、温度带: 0~+12℃; 10、内箱容积: ≥1450L; 11、门数量 6 个; 12、功率: 0.5KW。	1	台	6820	6820
2	留样冰箱 (风冷)	江南 SCLZ-870F	1、参考规格: 600*750*1960 (具体尺寸可根据场地条件细微调整); 2、采用优质压缩机、固态过滤器, 产品能在 43℃ 的环境下正常工作; 3、全铜管冷凝器、蒸发器; 4、电子控制器、电子显示器; 5、冰箱具备门体自动关闭结构; 6、门体双层隔热玻璃; 高效防露加热丝, 能有效防止门框结露、滴水; 7、内箱底板采用圆弧内角, 方便清理, 卫生无死角; 8、内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板为表面钝化无锌花优质镀锌板; 9、温度带: 0~+12℃; 10、内箱容积: ≥450L; 11、门数量 2 个; 12、功率: 0.35KW。	1	台	3960	3960
3	清洗去皮机	台民 TM-06	1、适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮; 2、配置 7 条毛刷, 毛刷耐用, 易于清洗; 3、整机 304 不锈钢制作; 4、产量 : ≥400kg/hr; 5、电源 : 380v 三相; 6、功率 : 1.1kw;		台	11050	11050



			7、机器参考尺寸: 1300*720*1050(mm) (具体尺寸可根据场地条件细微调整)。				
4	绞切肉机	百成 JQ-1	1、采用优质不锈钢整体机身设计,符合食品安全生产规范; 2、表面经过深度抛光和拉丝处理,外表光滑,易于清理; 3、双刃切削,交叉刀组配合严密,对肉类进行精密细切; 4、安全开关,防水,可有效地保护使用者的安全; 5、刀片采用先进工艺,经特殊淬火加工而成; 6、臂式刀组,可轻易拆卸、清洗,不同规格的刀组方便更换; 7、大入料口,容量更大,工作效率高,产量大; 8、速度快,效率高,食材直接成丝; 9、易启动,带载力强,提速快,拆卸组装容易,易于清理; 10、加工能力: 200-300KG; 11、功率: 1.1KW; 12、外形参考尺寸: 510*410*800 (具体尺寸可根据场地条件细微调整)。	1	台	4300	4300
5	大锅灶炉芯改造	厂制品	更换为不锈钢预混式炉芯,带电子点火稳火圈,火力大,能耗低。炉膛整体耐火泥,配熄火保护,含炉灶旧炉芯改装,调试等(一楼5眼,二楼6眼)	11	眼	1800	19800
6	烘手机	莫顿 X5	1、材质: 进口ABS; 2、吹风冷热可调,加热方式: 加热丝; 3、感应方式: 芯片+红外感应; 4、干手时间: 5-30S; 5、功率: 1200W。	2	台	320	640
7	自动杀菌净手器	莫顿 M-X4	1、材质: 进口ABS; 2、消毒时间: 7-10S; 3、红外感应距离 80-120MM; 4、消毒剂容量: 1500ML; 5、功率: 20W。	2	台	750	1500
8	★筷勺清洗 机	欧倍力 QB0-ZJ1228KZ	1、▲功能: 对筷勺等餐具进行清洗、漂洗和烘干; 2、参考规格: 765*820*1640mm (具体尺寸可根据场地条件细微调整); 3、洗涤能力: 筷子≥5000 双/小时、勺子≥2500 个/小时; 4、最大耗水量: 70L/h; 5、总功率: 23KW; 6、确保筷勺表面均能得到有效清洗; 7、定制筷子和勺子专用洗涤筐,更符合筷子和勺子装载要求; 8、全覆盖主洗及漂洗喷射水流,清洗无死角; 9、简洁的面板设计,操作简单; 10、内置热风烘干设计,确保筷子、勺子干燥,符合食品卫生的要求; 11、水箱及加热包防干烧设计,安全可靠; 12、高效强力水泵,提供强劲冲洗水流,确保洗涤效果;	2	台	37500	75000

			13、采用 PLC 可编程控制系统, 更智能和稳定; 14、●依据 GB/T 7251.1-2013, 筷勺清洗机整机防护等级达到 IP46 (证明材料: 提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖公章, 未提供视作负偏离); 15、含配电箱到设备电源线				
9	★鼓泡预洗机	天顺	1、参考规格: 1500*1200*850 (具体尺寸可根据场地条件细微调整); 2、整机采用不锈钢板制造, 框架板厚 2.0mm, 水箱板厚 1.2mm, 高压水泡滚动 360 度清洗无死角, 自带进水水龙头, 配溢油口设计更好的油水分离, 智能控制, 最大压力: 29KPa, 洗涤温度: 40-50°C, 功率: 12kw/380V; 3、●依据 GB4086.9-2016, 材质检测报告符合《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》(证明材料: 提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖公章, 未提供视作负偏离); 4、含配电箱到设备电源线。	1	台	8580	8580
10	★鼓泡预洗机	天顺	1、参考规格: 1500*700*850 (具体尺寸可根据场地条件细微调整); 2、整机采用不锈钢板制造, 框架板厚 2.0mm, 水箱板厚 1.2mm, 高压水泡滚动 360 度清洗无死角, 自带进水水龙头, 配溢油口设计更好的油水分离, 智能控制, 最大压力: 29KPa, 洗涤温度: 40-50°C, 功率: 12kw/380V; 3、●依据 GB4086.9-2016, 材质检测报告符合《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》(证明材料: 提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖公章, 未提供视作负偏离); 4、含配电箱到设备电源线。	1	台	6280	6280
11	★多功能切菜机	哲克 ZAQC-608	1、材质: 整机材质食品级不锈钢 304, 刀具 SUS420J2; 2、机器重量: ≤135KG; 2、叶菜部切长度: 1-30mm(可调); 3、产量: 300-1000KG/HR; 4、电源: 220V 单相 ≤1.3KW; 6、马力: 1HP (切根菜部)+1/2HP (切叶菜部)+1/4HP (输送带); 7、皮带宽: ≥120 mm, 食品级专用输送带; 8、随机配件: 大双刀 1 组 (切叶菜部)、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘一个(切根菜部); 9、用途: 将根茎类蔬菜 (马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜: 芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬菜类) 切成丁、片、丝条状; 10、成品形状: 片、丝、丁; 11、双变频控制双头多功能切菜机: 叶菜、根茎菜切片、切丝、切丁一机全功能处理;	1	台	18850	18850



			12、叶菜部为双轴承座，丝盘采用磨具种丝，切割效果好，易维修； 13、切割尺寸：1-30mm（可调）； 14、成品形状：片、丝、丁； 15、产量：300-1000kg/hr； 16、电源：220v 单相； 17、皮带宽：120 mm； 18、功率：1.3kw；				
12	★万能蒸烤箱	极效 NC0611	1、一机多能：蒸，烤，蒸烤 3 种模式，经松实现蒸，烤，焖，炖，煎等各种烹饪方法 360 度热风循环，加热均匀且通过加湿和排湿功能来手动或自动调节内腔里所烹饪食物需要的湿度； 2、肉针模式：可探，控食物内部温度，确保大块食物的烹饪效果。排湿功能：强制排出烤制过程产生的蒸汽，保证烤制效果； 3、进口二级开门中，防止过量蒸汽从开门时涌出来人员被蒸汽灼伤。 4、探针模式：可探，控食物内部温度，确保大块食物的烹饪效果。可以同时使用中心温度设定来烹饪不同的食物； 5、●优化能源的使用以及环保，能源概念： 2）进口门胶条确保安全，门胶条具有食品接触产品安全认证证书（证明材料：食品接触产品安全认证证书扫描件加盖公章，未提供视作负偏离）； 3）食品级 304 不锈钢板具有符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的测试报告（证明材料：提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖公章，未提供视作负偏离）； 6、三重除垢系统，一重开机自动清洗锅炉，二重定时除垢提醒，三重自动除垢系统； 7、规格参考尺寸：910×810×900（具体尺寸可根据场地条件细微调整）； 8、六盘； 9、功率：12.5KW/380V；	1	台	41600	41600
13	★燃气饭柜	乐鹰 LYFZ155	1、参考规格：700*700*1247（具体尺寸可根据场地条件细微调整）； 2、煮食功能：大米、杂粮、煮粥； 3、具有 24 小时预约煮饭功能； 4、焖饭时间可调节功能：10-60 分钟； 5、具有故障自我诊断功能； 6、具有停电恢复功能（7 分钟）； 7、具有熄火安全装置、过热保护装置、定时熄火装置； 8、微电脑操作面板、明火烹煮； 9、一次蒸饭量可满足 150 人； 10、配合金锅 3 个，盖 3 个；	2	台	23500	47000



			11、最大煮饭量 7.5KG*3。				
14	全自动豆浆机	禾元 HY350B	1、产品功能: 豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊、自动脱浆、预约烧水、复位 8 大功能按键; 2、制作饮品种类: 豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、果蔬糜粥等; 3、配备数字显示屏, 自动断电保护, 电子防干烧保护; 4、全不锈钢机身, 不锈钢水龙头; 5、功率: 220V/加热 5000W/电机 1800W; 6、容量: 30-50L; 7、规格: $\Phi 450*950\text{mm}$; 8、含配电箱到设备电源线;	1	台	4875	4875
15	双动和面机	恒联 HS-30	1、料筒容积: 35L; 2、电压: 220V/2.2KW; 3、参考规格: 930*525*930 (具体尺寸可根据场地条件细微调整); 4、含配电箱到设备电源线。	1	台	6383	6383
16	自动压面机	旭众 YMZD350	1、压面厚度: 2-10mm; 2、压面宽度: 350mm; 3、功率: 220V/2.2KW; 4、参考规格: 1140*630x*1060 (具体尺寸可根据场地条件细微调整); 5、含配电箱到设备电源线。	1	台	8670	8670
17	电饼铛	新同达 YCD45-B	1、功率: 380V/4.8KW; 2、温控范围: 50-300℃; 3、生产能力: 30KG/h; 4、参考规格: 840*660*760 (具体尺寸可根据场地条件细微调整); 5、含配电箱到设备电源线。	2	台	1850	3700
18	木面板	厂制品	1、优质松木板, 钢管穿芯。 2、参考规格: 1800*800*50 (具体尺寸可根据场地条件细微调整);	1	块	550	550
19	双向调理台	厂制品	1、采用 304-2B 不锈钢板制作; 2、台面板厚 1.2mm, 侧板厚 0.8mm; 3、面板下不锈钢板加强筋厚 0.8mm; 4、柜内层板、门板厚 0.8mm; 5、配不锈钢可调式子弹脚; 6、规格: 1800*800*800 (具体尺寸可根据场地条件细微调整)	2	台	3000	6000
20	大米架	厂制品	1、整体框架采用 $38*25$ 不锈钢方管制作, 壁厚 1.2mm, 材质不锈钢方管, 规格挡间距不大于 100mm, 带不锈钢可调脚; 2、参考规格: 1200*500*250 (具体尺寸可根据场地条件细微调整)。	4	台	450	1800
21	送餐车	厂制品	1、采用 304-2B 不锈钢板制作, 平板厚度 1.0mm, 加强筋厚	2	台	1050	2100

			1. 0mm; 2、Φ32mm 厚度不锈钢圆管拉手, 配优质加重轮, 两只万向轮带刹车; 3、参考规格: 900*500*800 (具体尺寸可根据场地条件细微调整)				
22	平板推车	厂制品	1、采用 304-2B 不锈钢板制作, 平板厚度 1.2mm, 加强筋厚 1.0mm; 2、Φ32mm 厚度不锈钢圆管拉手, 配优质加重轮, 两只万向轮带刹车; 3、参考规格: 900*500*800 (具体尺寸可根据场地条件细微调整)。	2	台	980	1960
23	自助餐台	厂制品	1、台面采用 1.2mm 岩板制作; 2、柜体采用 304 不锈钢板制作; 3、下开门设计, 可储藏餐具; 4、下方配优质静音轮, 带刹车; 5、参考规格: 1500*700*800 (具体尺寸可根据场地条件细微调整)。	2	台	10000	20000
24	自助餐台	厂制品	1、台面采用 1.2mm 岩板制作; 2、柜体采用 304 不锈钢板制作; 3、下开门设计, 可储藏餐具; 4、下方配优质静音轮, 带刹车; 5、参考规格: 2600*700*800 (具体尺寸可根据场地条件细微调整)	2	台	18000	36000
25	餐厅隔断	厂制品	1、铁艺+实木板; 2、规格: L*250*1400。	20	米	500	10000
26	筷子消毒车	智厨	板材全部采用 SUS304 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm; 优质 PU 静音轮, 万向轮带刹车。内部配置消毒篮 (分格 10 格), 红外线、紫外线消毒; 下柜体, 带温控器, 定时功能; 参考规格: 800*450*800 (具体尺寸可根据场地条件细微调整)	2	台	2150	4300
27	仿瓷六格餐盘	台顺 6014	优质密胺制作, 符合标准: GB4806.7-2016 食品安全国家标准以及 QB1999-1994(2009), 质量标准: ISO/ IEC 15693 及 ISO/IEC 1800 0-3 国际标准; 参考规格: 360*260*30 (具体尺寸可根据场地条件细微调整)。	60	套	18.8	1128
28	仿瓷菜碟	台顺 2212A	1、优质密胺制作, 规格: 300*32; 2、符合标准: GB4806.7-2016 食品安全国家标准以及 QB1999-1994(2009), 质量标准: ISO/ IEC 15693 及 ISO/IEC 1800 0-3 国际标准	200	套	17.9	3580
29	仿瓷水果碟	台顺 1010A	1、优质密胺制作, 规格: 250*18 2、符合标准: GB4806.7-2016 食品安全国家标准以及 QB1999-1994(2009), 质量标准: ISO/ IEC 15693 及 ISO/IEC	200	套	10.76	2152

			1800 0-3 国际标准				
30	双层不锈钢面碗	定制	1、双层 304 不锈钢, 口径 24CM	200	套	39	7800
31	台布	定制	1、颜色: 白色 2、面料: 经编亮丝面料 3、规格: 10 米*2.4 米	1	套	2500	2500
32	★排烟风机	德粤	1、高压叶轮系采用大叶片大间距的后倾设计原理, 叶片厚度在 4mm~8mm 焊接成型, 保证其强度, 同时双侧吸风更能保证大流量高静压和高效率; 2、箱体主柱采用 5#加厚型材, 面板选用彩涂板, 内置消音棉和微孔板双层消音; 3、主轴采用 40 铬钢, 经调制热处理, 保证其强度及使用寿命; 4、处理风量: 46000-52000m ³ /h; 5、风压: 850-960Pa; 6、功率: 22KW。	1	台	36500	36500
33	★油烟净化器	越德 DY-X95-42K	1、处理风量: 46000m ³ /h; 2、油烟净化率≥95%, 非甲烷总烃去除率≥85%, 颗粒物去除率≥95%, 除臭效果≤60 无量纲(证明材料: 提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖公章, 未提供视作负偏离); 3、智能电源具有软启动, 恒流输出控制, 灭弧保护, 多次放电保护, 高压开路保护, 高压短路保护, 电源板过温保护, 高压变压器过温保护等功能; 4、电源数码显示: 数码输出端口, 通过 LED 数码管, 实时的显示工作电流或是对应的故障代码, 可以准确的判断工作状态及故障情况; 5、●电场采用菱形、多边形蜂窝结构, 确保净化效率, 增加比收尘极面积, 降低清洗频次。每个电场不超过 20 公斤, 电场尺寸为 465*350*560mm; 便于清洗维护。确保 95%净化率的前提下, 净化器进风口处理风速≥6m/秒, 有效控制设备体积; 6、为采购人能随时了解净化设备的工作状态, 净化设备可加装时时在线监控和时时在线监测, 自带运行状态、风机状态实时在线监控, 设备上具有显示屏显示设备运行工况, 故障报警, 故障代码。监控数据传输至监控平台; 8、●净化器防尘防水等级通过 GB/T4208-2017 标准测试达到 IP65 级(证明材料: 提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖公章, 未提供视作负偏离);	1	台	38100	38100
34	不锈钢管道	厂制品	1、采用优质 SUS201 不锈钢制造; 2、风管长边≤600mm 时候采用板厚: 0.8mm, 风管长边大于等于 600mm 且≤1000mm 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 并内衬加强档;	60	m ²	260	15600



			3、规格：定制。				
35	排烟管道施工土建	厂制品	含墙体开孔，修补，电缆线布施	1	项	3000	3000
36	纱窗更换	厂制品	一楼共 17 个窗户，二楼 20 个窗户，规格以现场窗户尺寸为准，材质：金刚丝网+铝合金外框。	37	扇	2600	96200
37	厨房监控系统	海康威视	1、录像机 1 台：具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 16 块 SATA 接口硬盘； 2、摄像头 16 个（含监控支架：16 个）：不低于 200 万像素，分辨率不低于 1080P(1920*1080)，帧率不低于 25(fps)，支持红外补光； 3、POE 交换机：16+2 全千兆 1 台（推荐品牌：天博国际、思科、华三）； 4、中策超六类网线，HDM I 传输器，HDM； I 分屏器，水晶头等； 5、监控硬盘 WD6TB 紫盘 2 块； 6、外加二楼原有摄像头移位到一楼； 7、监控系统与现有系统对接。	1	项	12000	12000
38	监控显示屏	创维	1、55 寸液晶显示屏，平板； 2、分辨率：3840*2160,屏幕比例：16:9； 3、能效等级：二级； 4、CPU：4 核；内置 WIFI； 5、操作系统：安卓； 6、配电视机支架：2 个,对接监控系统。	2	台	5000	10000
39	吊顶	厂制品	1、600*600 方形铝扣板，厚度，颜色与现场配套； 2、与铝扣板配套金属吊杆龙骨 3、区域：一楼烹饪间、加工区 70 平方，二楼烹饪间、洗消间 90 平方。	1	项	10000	10000
40	嵌入式平板灯	雷士	1、600*600 方形，铝扣板通用款； 2、区域：一楼烹饪间、加工区区域，二楼烹饪间、洗消间区域，含灯具安装用的材料，人工等。	38	个	100	3800
41	排水土建改造	厂制品	地沟开挖，防水施工，出水连接排水总管	1	项	3000	3000
42	不锈钢地沟	厂制品	304 不锈钢，厚度 1.0mm，规格：7000*400*100	1	项	3000	3000
43	不锈钢地沟盖板	厂制品	2mm 不锈钢制作，整体压花，防鼠，规格：400*25	50	米	115	5750
44	单头电磁大锅灶	喜德力 XDL-D800	1、参考规格：1000*1100*800 409#（具体尺寸可根据场地条件细微调整）； 2、功率：20KW/380V； 3、锅径：80CM； 4、采用耐用 409#不锈钢带翻边冲压无锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物；	3	台	10200	30600

5、依据 GB4086.9-2016, 材质检测报告符合《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》(证明材料: 提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件加盖公章, 未提供视作负偏离); 各相对应的产品检测报告
 6、全 304 不锈钢制作, 台面一体成型, 防虫, 防漏电, 防辐射三防结构, 采用防水灌封技术, 标准防水设计。炉身面板国标厚 1.5MM, 前梁国标厚 1.2MM, 背板厚国标 1.0MM, 侧板、后封板、底板国标厚 0.8MM, 门板国标厚 1.0MM;
 7、纯铜聚能线圈, 磁感强, 火力均匀强劲, 电磁炉锅具无盲区受热均匀, 特有保温结构, 最大程度的减少热量分散, 热效率高达 92% 以上;
 8、采用双通道 IGBT 驱动芯片, 确保 IGBT 在连续过流情况下仍得到可靠保护; 双核 32 位 MCU 微处理器, 能结合不同信息源进行多种数据的处理诊断和运算控制;
 9、采用 32 位高速数字信号处理器, 性能卓越, 内包含 30 多种自动保护功能锁相, 用时记忆功能, 机芯功能灵活, 可以做到 1 机多显; 扩展 485 通信, 定时定温, 智能微电脑控制系统, 超温保护、自动故障检测、电压过高过低保护, 做智能烹饪设备;
 10、八档数码显示调节, 火力大小采用高精密磁控防水感应技术, 精准掌控火力, 宽电压范围, 恒功率输出。开关组件在 30℃ 环境中 0 到 8 档, 实验 10 万次能正常使用;
 11、循环进出风口配合无刷风机, 铲片式热速度快, 降噪静音
 12、显示功能:
 1) 功率显示(显示屏带有中文故障原因, 方便维修处理);
 2) 电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量, 每天或每个月的能耗一目了然节能看得见);
 3) 故障代码显示(双 LED 显示系统, 都可以显示用电量, 当前输出功率, 故障代码都有清晰的中文显示);
 4) 电磁炉具有预约开机时间功能, 调节加热时间和自动停止加热功能;
 13、设备所需电源电缆线及即插即用端口施工, 电源线采用国标电缆, 含所需材料, 人工, 附件等

投 标 总 价 (小写): 636428 元

(大写): 陆拾叁万陆仟肆佰贰拾捌元整