

投标文件

内容：报价文件

项目名称：沟溪卫生院迁建项目智能化设备采购

项目编号：HKJ22-0205-MGY-012

供应商名称：医联网（浙江）技术股份有限公司（盖章）

供应商法定代表人：程勃（盖章）

日期：2022年6月19日

目录

- (1) 开标一览表
- (2) 报价清单（分项报价表）
- (4) 《中小企业声明函》
- (5) 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》
- (6) 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函；《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》
- (7) 供应商认为有必要提供的其它文件



一、 开标一览表

开标一览表

项目编号：HKJ22-0205-MGY-012

项目名称	工期	投标报价（元）	质量目标
沟溪卫生院迁建项目智能化设备采购	30 个日历天	小写：2288493.52	符合国家、地区及行业现行标准及本项目采购需求（按照招标文件要求一次性验收合格）。
投标总价（大写）：人民币贰佰贰拾捌万捌仟肆佰玖拾叁元伍角贰分			

注：

- 1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

供应商名称（电子签章）：医联网（浙江）技术股份有限公司

法定代表人（电子签章）：

程程

日期：2022 年 6 月 19 日



二、 分项报价表

项目编号：HKJ22-0205-MGY-012（价格单位：元）

序号	名称	品牌型号	制造商	主要技术参数	原产地	数量	单价	总价
	综合布线系统							
1	信息插座	Beild BL- MKRJ45C6	南京贝 尔顿科 技有限 公司	1、名称：六类非屏蔽模块 2、参考技术参数：符合 GB/T18233(ISO/IEC11801)、 GB50311 及 TIA/EIA568-C.2 Cat.6 标准； 免工具端接使打线简单快捷； 50 μ 镀金铜磷合金金针；保证 更好的性能 IDC 端子：磷青铜，适用 22~ 26AWG 线规单股及多股线缆； IDC 与 PCBA 采用免焊安装形 式，满足无铅环保要求； 耐 压 强 度 DC:1000V(AC:750V)1min 无击 穿和飞弧现象； 带宽达到 350MHz,符合国际最 新标准； 工作温度：-20~60℃； 三段沉浮式金针支撑结构更 好的兼容 2P/4P 水晶头；实现 数据语音互换使用 十字 Rib 分线压线盖，更好的 减少线对间的串扰，有效提高 网络传输性能； 免扎带可更换彩色尾部锁线 结构，适用 4.5-9.0mm 线径的 单股及多股线缆； 31mm 极短产品尺寸，更适用于 高密度配线环境和狭小的底 盒空间；	中国	350	11.77	4225.43
2	信息插座	Beild BL-ML121	南京贝 尔顿科 技有限 公司	1、名称：单孔面板(含面板及 底盒) 2、参考技术参数：符合 GB/T18233(ISO/IEC11801)、	中国	179	4.16	744.64

				<p>GB50311 及 TIA/EIA568-C. 2 标准；</p> <p>采用高性能 PC 材料；</p> <p>面板可上下左右微调，多面板并排安装更方便；</p> <p>面板表面支持可视化标签，每个模块化端口都可依据实际功能设置高辨识度的标识；</p> <p>燃烧性能符合 GB/T 5169. 11, UL94-V0 标准要求；</p> <p>尺寸：86*86*6mm，符合国际标准；</p> <p>极致超薄外形，安装后凸出墙面不超过 6mm，使面板能更好的融入建筑环境；</p> <p>渐进式防尘门与垂直弹簧设计，更好的延长使用寿命；</p> <p>双色面板设计，支持多达十种色彩嵌条可更换，使其更具识别性；</p> <p>支持前拆式维护，不拆下面板及前盖即可拆出模块维护；</p>				
3	信息插座	Beild BL-ML122	<p>南京贝尔顿科技有限公司</p> <p>1、名称：双孔面板（含面板及底盒）</p> <p>2、参考技术参数：符合 GB/T18233 (ISO/IEC11801)、GB50311 及 TIA/EIA568-C. 2 标准；</p> <p>采用高性能 PC 材料；</p> <p>面板可上下左右微调，多面板并排安装更方便；</p> <p>面板表面支持可视化标签，每个模块化端口都可依据实际功能设置高辨识度的标识；</p> <p>燃烧性能符合 GB/T 5169. 11, UL94-V0 标准要求；</p> <p>尺寸：86*86*6mm，符合国际标准；</p> <p>极致超薄外形，安装后凸出墙面不超过 6mm，使面板能更好的融入建筑环境；</p> <p>渐进式防尘门与垂直弹簧设计，更好的延长使用寿命；</p> <p>双色面板设计，支持多达十种</p>	中国	90	4.16	374.40	



				色彩嵌条可更换,使其更具识别性; 支持前拆式维护,不拆下面板及前盖即可拆出模块维护;				
4	跳线	Beild BL-TXC6- 2	南京贝 尔顿科 技有限 公司	1、名称:6类非屏蔽 RJ45-RJ45 跳线,2米 2、参考技术参数:符合 GB/T18233(ISO/IEC11801)、 GB50311及TIA/EIA568-C.2标 准; 线材为多芯软线,确保良好的 弯曲性能; 水晶头采用三叉高低针结构, 50 μ inch 镀金金针,确保最佳 传输性能; 壳体采用 PC+TPU 复合注塑工 艺,前硬后软,可靠卡接,保 证线缆弯曲半径; 耐压强度 DC1000V (AC 750V) 1分钟无击穿和飞弧现象; 100%的严格通过 TIA Patch Cord Cat.6 跳线单体测试; 插拔≥750次后,依然保证性 能稳定; 支持可视化色彩管理,跳线色 环满足现场更换; 支持多种深度 RJ45 端口,一 体式弯曲的水晶头弹片有利 于跳线线缆的维护与梳理;	中国	293	13.85	4058.05
5	双绞 线缆	Beild BL-6412A	南京贝 尔顿科 技有限 公司	1、名称: UTP-6类4对非屏 蔽线缆 2、参考技术参数:符合 TIA/EIA-568-C.2 和 ISO/IEC 11801 规范对于六类 线缆的要求; 线缆中心采用十字骨架; 带宽:满足 250MHz 测试符合 最新六类标准; 外径: 6.0mm ± 0.3mm ; 导体: 23AWG、实芯裸铜导线; 绝缘层: 高密度聚乙烯,绝缘 直径: 1.0mm±0.03mm; 外护套采用阻燃 PVC 材料; 阻燃等级: CM、IEC60332-1 可	中国	297 00	3.15	93555.00



				选； 工作温度：-20℃到 70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤ 9.38Ω/100m； 3、具体安装方式根据业主及 现场施工方案确定（提供信息 产业信息传输线质量监督检 验中心的六类非屏蔽链路检 测报告；）				
6	跳块	Beild BL-SJTC6	南京贝 尔顿科 技有限 公司	名称：非屏蔽六类 RJ45 水晶 头	中国	800	0.83	664.00
7	光缆	Beild BL- GL12DN-1	南京贝 尔顿科 技有限 公司	1、名称：12 芯室内单模光缆 2、参考技术参数：符合 YD/T1258.3、YD/T1258.4 标 准； 外部直径较小，有很好的弯曲 性能； 采用高支数芳纶丝增强光缆 强度，使用于光纤到桌面及楼 宇数据垂直主干的应用； 可提供多模 62.5/125、多模 50/125 以及单模等多种规格； 采用紧套光纤，具有较强的机 械保护性； 外护套采用阻燃 PVC 材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更 好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光 传输、机械性能以及燃烧特性 的要求。 3、具体安装方式根据业主及 现场施工方案确定	中国	400	4.65	1860.00
8	大对 数电 缆	Beild BL- 32512A	南京贝 尔顿科 技有限 公司	1、名称：三类非屏蔽 25 对大 对数电缆 2、参考技术参数：符合 YD/T1019、ISO/IEC 11801 和 TIA/EIA568 标准； 芯线采用拉丝退火挤塑一次 成型的串联工艺； 导体：99.99%无氧铜、直径 0.5mm；	中国	200	16.50	3300.00

				<p>绝缘：材质高密度聚乙烯、外径 0.85mm；</p> <p>护套伸长率$\geq 150\%$；</p> <p>护套抗张强度$\geq 13.5\text{Mpa}$；</p> <p>特性阻抗(Ω) 1-16MHz 100 ± 15；</p> <p>直流电阻$\leq 9.38 \Omega / 100\text{m}$；</p> <p>3、具体安装方式根据业主及现场施工方案确定</p>				
9	配线架	Beild BL- PMKC6-24	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：24 位六类非屏蔽配线架</p> <p>2、参考技术参数：符合 TIA/EIA568-C.2 标准；</p> <p>模块化端口，支持单个端口拆装或更换；</p> <p>黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固；</p> <p>高强度 PC+ABS 材料端口面框；</p> <p>可更换标示，方便端口管理；</p> <p>背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落；</p>	中国	15	387.80	5817.00
10	线管理器	Beild BL- LX2419	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：1U 单面，19 英寸水平理线器</p> <p>2、参考技术参数：符合 YD/T926.3、TIA/EIA568C 和 ISO/IEC 11801 标准；</p> <p>支持 19" 标准机柜/机架安装，高度 1U ；</p> <p>黑色烤漆 SECC 冷轧钢板，厚度 1.2mm ；</p> <p>卡接式扣板，方便布线时拆装；</p> <p>独特的 12 条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用；</p> <p>梳子式机架设计方便跳线管理；</p>	中国	15	34.63	519.45
11	跳线	Beild BL-TXC6- 2	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：6 类非屏蔽 RJ45-RJ45 跳线，2 米</p> <p>2、参考技术参数：符合 GB/T18233 (ISO/IEC11801)、GB50311 及 TIA/EIA568-C.2 标准；</p> <p>线材为多芯软线，确保良好的</p>	中国	293	13.85	4058.05

				<p>弯曲性能；</p> <p>水晶头采用三叉高低针结构，50 μ inch 镀金金针，确保最佳传输性能；</p> <p>壳体采用 PC+TPU 复合注塑工艺，前硬后软，可靠卡接，保证线缆弯曲半径；</p> <p>耐压强度 DC1000V (AC 750V) 1 分钟无击穿和飞弧现象；</p> <p>100% 的严格通过 TIA Patch Cord Cat.6 跳线单体测试；</p> <p>插拔 ≥750 次后，依然保证性能稳定；</p> <p>支持可视化色彩管理，跳线色环满足现场更换；</p> <p>支持多种深度 RJ45 端口，一体式弯曲的水晶头弹片有利于跳线线缆的维护与梳理；</p>				
12	跳线架	Beild BL- T110J100	南京贝尔顿科技有限公司	<p>1、名称：100 对 110 语音配线架</p> <p>2、参考技术参数：符合 TIA/EIA568C 标准；</p> <p>支持 19" 标准机柜/机架安装，高度 1U ；</p> <p>满足 22—26AWG 芯线端接；</p> <p>采用高性能 PC 材料；</p> <p>背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂；</p>	中国	1	90.03	90.03
13	线管理器	Beild BL- LX2419	南京贝尔顿科技有限公司	<p>1、名称：110 型过线槽</p> <p>2、参考技术参数：符合 YD/T926.3、ISO/IEC 11801 TIA/EIA568 标准；</p> <p>采用 PC 阻燃级材料；</p> <p>背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。</p>	中国	1	34.63	34.63
14	跳线	Beild BL- TX110/RJ 45-2	南京贝尔顿科技有限公司	<p>1、名称：RJ45-RJ110 跳线，2 米</p> <p>2、参考技术参数：符合 YD/T926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA568 标准；</p> <p>一端 110 鸭嘴接头，另一端 RJ45 接头；</p> <p>符合 UL94V-0 的高强度 PC 材料；</p>	中国	66	9.70	640.20



				<p>插头金属部分镀金 50 微英寸； 耐 压 强 度 DC:1000V (AC:750V) 1min 无击 穿和飞弧现象； 额定电流 1.5A； 接触电阻$\leq 1m\Omega$； 绝缘电阻$\geq 200M\Omega$； 插拔≥ 750 次后，依然保证性 能稳定；</p>				
15	配线架	Beild Beild BL-ZDH- 12LC	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：12 口光纤配线架 2、参考技术参数：符合 YD/T778-2011 标准； 光纤配线架支持机架式安装 和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证 光纤弯曲半径$\geq 40mm$，确保光 纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结 构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤 48 芯； 全钢板配线架外框结构，保证 产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚 1.5mm， 机械性能强度高，壳体各面均 能承受 250N 以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉 末涂装处理，通过 GB/T2423.17-1993 标准的烟 雾试验 48h，表面无肉眼可见 锈斑。 在同一个光纤配线架上可以 安装 1 种及以上的光纤适配 器； 可配 3 个光纤安装面板，组成 4-48 芯端口适合需求的不同 配比；</p>	中国	2	193.90	387.80
16	线管 理器	Beild BL- LX2419	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：1U 单面，光纤配线 架理线器 2、参考技术参数：符合 YD/T926.3、TIA/EIA568C 和 ISO/IEC 11801 标准； 支持 19" 标准机柜/机架安装， 高度 1U ；</p>	中国	2	34.63	69.26



				<p>黑色烤漆 SECC 冷轧钢板，厚 1.2mm；</p> <p>卡接式扣板，方便布线时拆装；</p> <p>独特的 12 条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用；</p> <p>梳子式机架设计方便跳线管理；</p>				
17	光纤盒	Beild BL-OHQ- 2LC	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：LC 单模双工适配器</p> <p>2、参考技术参数：符合 YD/T926.3、YD/T1272 和 TIA/EIA568-C 标准；</p> <p>UL94V-0 的高强度 PC 材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化；</p> <p>两个标准插头对与适配器插拔 10 次后，插入损耗小于 0.05dB；</p> <p>低插入损耗，重复性好；</p> <p>适配器中部弹性套筒的压力位 8~10N；</p> <p>任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）；</p> <p>任意标准插头通过适配器连接，回波损耗>40dB（PC），>60dB（APC）；</p> <p>适配器相对两个标准插头的损耗<0.2dB（单模），<0.1dB（多模）；</p> <p>确保光纤芯轴与插针体轴之间的距离；</p> <p>工作温度-25℃~60℃；</p>	中国	12	6.93	83.16
18	布放尾纤	Beild BL- GQTXN- LC-1	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：LC 单模尾纤</p> <p>2、参考技术参数：产品符合 YD/T926.3 标准；</p> <p>采用标准 LC 连接器；</p> <p>插入损耗小于 0.3dB；</p> <p>回波损耗大于 50dB；</p> <p>3、具体安装方式根据业主及现场施工方案确定</p>	中国	24	9.70	232.80
19	跳线	Beild BL-	南京贝 尔顿科	<p>1、名称：LC-LC 双芯单模光纤 3 米跳线</p> <p>2、参考技术参数：产品符合</p>	中国	12	44.32	531.84



		GQTXN-2LC-3	技有限公司	YD/T 926.3 标准； 采用标准 LC 连接器； 插入损耗小于 0.3dB； 回波损耗大于 50dB；				
20	机柜、机架	Beild BL-J6642	南京贝尔顿科技有限公司	1、名称：19" 机柜 (600*600*2000) 2、参考技术参数：符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准 前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件 承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活 柜体内部标识精确的“U”型位置 承重达到动态负载大于 800kg，静态负载大于 1000kg 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm 和安装梁 1.5mm，其它≥1.0mm 机柜外观处理：ICI 高强度粉末静电喷涂高温烤焗工艺 防护等级：IP20；	中国	3	1939.00	5817.00
21	跳线架	Beild BL-T110J100	南京贝尔顿科技有限公司	1、名称：100 对 110 语音配线架 2、参考技术参数：符合 TIA/EIA568C 标准； 支持 19" 标准机柜/机架安装，高度 1U； 满足 22—26AWG 芯线端接； 采用高性能 PC 材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂；	中国	1	90.03	90.03
22	线管理器	Beild BL-LX2419	南京贝尔顿科技有限公司	1、名称：10 型过线槽 2、参考技术参数：符合 YD/T926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA568 标准； 采用 PC 阻燃级材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。	中国	1	34.63	34.63
23	配线架	Beild BL-ZDH-24LC	南京贝尔顿科	1、名称：24 口光纤配线架 2、参考技术参数：符合 YD/T778-2011 标准；	中国	2	193.90	387.80

			技有限 公司	<p>光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装；</p> <p>全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径$\geq 40\text{mm}$，确保光纤性能不受布线影响；</p> <p>配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸；</p> <p>自带光纤熔接盒，最大熔纤 48 芯；</p> <p>全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；</p> <p>钢质配线架外框板厚 1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受 250N 以上垂直静压力；</p> <p>配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过 GB/T2423.17-1993 标准的烟雾试验 48h，表面无肉眼可见锈斑。</p> <p>在同一个光纤配线架上可以安装 4 种及以上的光纤适配器；</p> <p>可配 3 个光纤安装面板，组成 4-48 个端口适合需求的不同配比；</p>				
24	线管 理器	Beild BL- LX2419	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：1U 单面，19 英寸水平理线器</p> <p>2、参考技术参数：符合 YD/T926.3、TIA/EIA568C 和 ISO/IEC 11801 标准；</p> <p>支持 19" 标准机柜/机架安装</p> <p>高度 1U；</p> <p>黑色烤漆 SECC 冷轧钢板，厚度 1.2mm</p> <p>卡接式扣板，方便布线时拆装；</p> <p>独特的 12 条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用；</p> <p>梳子式机架设计方便跳线管理；</p>	中国	2	34.63	69.26
25	光纤 盒	Beild BL-OHQ- 2LC	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：LC 单模双工适配器</p> <p>2、参考技术参数：符合 YD/T926.3、YD/T1272 和 TIA/EIA568-C 标准；</p>	中国	12	6.93	83.16

				<p>UL94V-0 的高强度 PC 材料, 光泽度高, 柔韧性好, 抗冲击, 抗老化;</p> <p>两个标准插头对与适配器插拔 10 次后, 插入损耗小于 0.05dB;</p> <p>低插入损耗, 重复性好;</p> <p>适配器中部弹性套筒的压力位 8~10N;</p> <p>任意标准插头通过适配器连接, 插入损耗\leq0.35dB (含重复性);</p> <p>任意标准插头通过适配器连接, 回波损耗$>$40dB (PC), $>$60dB (APC);</p> <p>适配器相对两个标准插头的损耗 $<$ 0.2dB (单模), $<$ 0.1dB (多模);</p> <p>确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离;</p> <p>工作温度$-25^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$;</p>				
26	布放尾纤	Beild BL- GQTXN- LC-1	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称: LC 单模尾纤</p> <p>2、参考技术参数: 产品符合 YD/T 926.3 标准; 采用标准 LC 连接器; 插入损耗小于 0.3dB; 回波损耗大于 50dB;</p> <p>3、具体安装方式根据业主及现场施工方案确定</p>	中国	24	9.70	232.80
27	跳线	Beild BL- GQTXN- 2LC-3	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称: LC-LC 双芯单模光纤 3 米跳线</p> <p>2、参考技术参数: 产品符合 YD/T 926.3 标准; 采用标准 LC 连接器; 插入损耗小于 0.3dB; 回波损耗大于 50dB;</p>	中国	12	44.32	531.84
28	机柜、机架	Beild BL-J6642	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称: 19" 机柜 (600*600*2000)</p> <p>2、参考技术参数: 符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准</p> <p>前后门采用高密度的网孔设计, 可为设备和服务器提供足够的散热条件</p>	中国	2	1939.0 0	3878.00

				<p>承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活 柜体内部标识精确的“U”型位置</p> <p>承重达到动态负载大于800kg，静态负载大于1000kg 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm 和安装梁 1.5mm，其它≥1.0mm 机柜外观处理：ICI 高强度粉末静电喷涂高温烤焗工艺 防护等级：IP20；</p>				
29	机柜、机架	Beild BL-J61242	南京贝尔顿科技有限公司	<p>1、名称：19" 服务器机柜 (600*1200*2000)</p> <p>2、参考技术参数：符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准</p> <p>前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件</p> <p>承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活 柜体内部标识精确的“U”型位置</p> <p>承重达到动态负载大于800kg，静态负载大于1000kg 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm 和安装梁 1.5mm，其它≥1.0mm 机柜外观处理：ICI 高强度粉末静电喷涂高温烤焗工艺 防护等级：IP20；</p>	中国	1	3324.00	3324.00
30	光纤连接	Beild 光纤熔接、测试	南京贝尔顿科技有限公司	<p>光纤熔接、测试</p>	中国	96	16.62	1595.52
	计算机网络系统							
31	交换机	华为 S5735-L24T4S-A1	华为技术有限公司	<p>1、名称：24 口接入交换机安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥</p>	中国	8	3642.55	29140.40

			<p>50Mpps; 千兆电口≥24 个,千兆光口≥4 个; 支持 MAC 地址容量≥16K; 支持 ARP 表项≥4K; 支持 Cpu 保护技术; 支持 RIP、RIPng; 支持 Telemetry 技术, 配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析, 精准展现网络实时状态, 并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因, 发现影响用户体验的网络问题, 精准保障用户体验; 支持 10KV 业务端口防雷能力;</p>				
32	交换机	华为 S5736-S24S4XC	<p>华为技术有限公司</p> <p>1、名称：核心交换机安装、调试 2、参考技术参数：交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥210Mpps; 千兆光口≥24, 万兆 SFP+≥4, 支持业务扩展插槽数≥1（扩展支持 8 个 SFP+端口或 4 个 40GE QSFP+端口）; 为了提高设备可靠性, 支持模块化可插拔双电源, 并实际配置双电源; 配置标准 USB 接口, 支持 U 盘快速开局; 支持 MAC 地址规格≥32K; 支持 ARP 表项规格≥20000; 支持 4K VLAN, 支持 QinQ, 灵活 QinQ, 支持端口 VLAN、协议 VLAN、IP 子网 VLAN; 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+; 支持 Ipv4 路由 FIB 表≥8K, Ipv6 路由 FIB 表≥4K; 支持 802.1x、MAC 认证和 Portal 认证; 支持 CPU 保护功能; 纵向虚拟化的子节点交换机</p>		1	14777.95	14777.95

				支持堆叠； 支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网				
				络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；支持能效以太网 EEE 节能环保；				
33	接口卡	华为 SFP-GE-LX-SM1310	华为技术有限公司	1、名称：千兆光纤模块 2、参考技术参数：光模块-eSFP-GE- 单模模块 (1310nm, 10km, LC)	中国	16	443.20	7091.20
34	防火墙	华为 USG6525E	华为技术有限公司	1、名称：防火墙安装、调试 2、参考技术参数：千兆 Combo 接口 ≥8，万兆光口 ≥2，千兆 WAN 口 ≥2； SSL VPN 并发数实配 100 可扩展 500，IPSec VPN 隧道 ≥4000，虚拟防火墙数量 ≥50； 采用多核架构； 吞吐量 ≥2Gbps，最大并发连接数 ≥300 万，每秒新建连接数 ≥7 万，IPSec 吞吐量 ≥2Gbps， SSL_VPN 吞吐量 ≥300Mbps， SSL 代理吞吐量 ≥300Mbps， IPS 吞吐量 ≥1.5Gbps； 支持 1*USB2.0+1*USB3.0，设备形态 1U； ★当风扇模块出现故障时，可以在防火墙断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在 1 分钟内（提供官网产品文档说明）； 严格前后风道（提供官网产品文档说明）； 系统预定义 IPS 签名数量 ≥8000，支持用户自定义签名规	中国		51605.10	51605.10



				则，支持正则表达式，病毒库数量				
				<p>量≥500w（提供功能截图）；</p> <p>支持 NAT66, NAT64, 6RD 隧道；</p> <p>能够基于 IP、IPv6、MAC 地址、时间进行访问控制策略控制；</p> <p>支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析；</p> <p>支持对 HTTPS，POP3S，SMTPS, IMAPS 加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；（提供功能截图）；</p> <p>支持基于 URL 分类的精细化解密，提高解密性能；（提供功能截图）</p> <p>支持流探针功能，对网络中的流量进行采集；</p> <p>防火墙传统模式和云模式双栈管理模式，支持双栈切换，可缩短网络改造升级周期，将网络改造升级对用户业务的影响降到最低。</p> <p>★支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱（提供功能截图）；</p> <p>本次要求单台配置 64G 内存卡 ≥1，双电源冗余，配置 IPS、AV、URL、云沙箱 3 年许可；</p>				
35	交换机	华为 S5735-L24P4S-A1	华为技术有限公司	<p>1、名称：24 口 POE 接入交换机安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：交换容量 ≥ 330Gbps，包转发率 ≥ 50Mpps，千兆电口 ≥ 24 个，千兆光口 ≥ 4 个；</p> <p>支持 POE/POE+；</p> <p>支持 MAC 地址容量 ≥ 16K；</p> <p>支持 ARP 表项 ≥ 4K；</p> <p>支持 Cpu 保护技术；</p> <p>支持 RIP、RIPng；</p> <p>支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识</p>	中国	3	6897.30	20691.90



				<p>别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；</p> <p>支持 10KV 业务端口防雷能力；</p>				
36	集线器	<p>华为 AirEngine 5761-11</p>	<p>华为技术有限公司</p>	<p>1、名称：吸顶式 AP</p> <p>2、技术参数：室内吸顶放装式 AP，支持胖/瘦两种 AP 工作模式，支持 AP 零配置上线，由无线控制器下发配置；</p> <p>满足 Wi-Fi 6 (802.11ax) 标准，支持 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax，支持 2.4G 和 5G 双频段同时工作；</p> <p>★总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps（提供官网链接及截图，供应商提供针对本项目的三年质保的质保函）；</p> <p>支持 USB 接口，可用于拓展外置物联网；</p> <p>内置蓝牙 5.0，可用于蓝牙定位；</p> <p>支持蓝牙串口运维管理，提供证明文件；</p> <p>支持 WPA3，提供 Wi-Fi 联盟 WPA3 的认证证明；</p> <p>支持 AP 本地转发（又称直接转发）时，应用识别和 QoS 分类，针对业界常用的 Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量；</p> <p>支持最大接入用户数≥512 个单用户性能可达到 980Mbps；</p>	中国	38	2001.3 3	76050.54
37	集线器	<p>华为 AirEngine 5761-11W</p>	<p>华为技术有限公司</p>	<p>1、名称：面板 AP（墙壁式安装）</p> <p>2、技术参数：支持 2.4GHz/5GHz 双频段，5G 射频支持 802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G 射频支持 802.11ax 2x2 MU-MIMO；</p> <p>总空间流数 4；整机速率≥</p>	中国	10	1696.6 3	16966.30

印程



			<p>1. 7Gbps，提供官网链接及截图；</p> <p>上行支持 1 个 GE 自适应以太网口，下行支持 4 个 GE 口，其中一个支持 PoE out；</p> <p>内置智能天线，内置蓝牙 5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维；</p> <p>支持 AP 本地转发（又称直接转发）时，应用识别和 QOS 分类，针对业界常用的 Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量；</p> <p>支持频谱分析功能，对婴儿监视器 BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别；</p> <p>支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；</p> <p>支持 DC 供电或 802.3at/af PoE 供电，且 af 供电不降流；</p>				
38	交换机	华为 S5736-S24S4XC	<p>1、名称：核心交换机安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥210Mpps；</p> <p>千兆光口≥24，万兆 SFP+≥4，支持业务扩展插槽数≥1（扩展支持 8 个 SFP+端口或 4 个 40GE QSFP+端口）；</p> <p>为了提高设备可靠性，支持模块化插拔双电源，并实际配置双电源；</p> <p>配置标准 USB 接口，支持 U 盘快速开局；</p> <p>支持 MAC 地址规格≥32K；</p> <p>支持 ARP 表项规格≥20000；</p> <p>支持 4K VLAN，支持 QinQ，灵活 QinQ、支持端口 VLAN、协议 VLAN、IP 子网 VLAN；</p> <p>支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、</p>	中国	1	14777.95	14777.95




				OSPFv3、ISISv6、BGP4+; 支持 Ipv4 路由 FIB 表≥8K, Ipv6 路由 FIB 表≥4K; 支持 802.1x、MAC 认证和 Portal 认证; 支持 CPU 保护功能; 纵向虚拟化的子节点交换机 支持堆叠; 支持 Telemetry 技术, 配合网 络分析组件通过智能故障识 别算法对网				
				络数据进行分析, 精准展现网 络实时状态, 并能及时有效地 定界故障以及定位故障发生 原因, 发现影响用户体验的网 络问题, 精准保障用户体验; 支持能效以太网 EEE 节能环 保;				
39	接口 卡	华为 SFP-GE- LX- SM1310	华为技 术有限 公司	1、名称: 千兆光纤模块 2、参考技术参数: 光模块- eSFP-GE- 单 模 模 块 (1310nm, 10km, LC)	中国	8	443.20	3545.60
40	控制 设备	华为 AC6508	华为技 术有限 公司	1、名称: 无线控制器安装、调 试 2、参考技术参数: 支持最大管 理 AP 数量≥255 数据转发性能≥6Gbps, 提供 官网截图证明 端口要求: 千兆 GE 接口≥10, 万兆 SFP+接口≥2 提供 USB 接口, 配合 U 盘使用 可用于开局、传输配置文件、 升级文件等 支持 AC 内漫游, 支持跨 AC 间 漫游, 支持跨 VLAN 的三层漫 游 支持基于 802.11k 和 802.11v 协议的智能漫游, 解 决终端始终不漫游问题, 并提 供官网截图 支持应用识别 (如 QQ、BT、 微信等), 能针对识别出的不 同应用设定相应管控策略, 提 供官网截图。(如不满足, 可	中国	1	26965. 95	26965.95



				<p>额外配置一台应用识别设备以满足要求)</p> <p>支持 AC 内置防火墙，可实现 URL 过滤，IPS 入侵防御功能，防病毒等功能。如不满足，需额外配置一台安全设备以满足要求。保留测试权力。</p> <p>支持设备冗余备份功能，可支持 1+1 或 N+1 备份，并支持主备 AC</p>			
				<p>间配置同步</p> <p>要求实际配置 AP 授权许可 ≥ 48</p>			
41	防火墙	华为 USG6525E	华为技术有限公司	<p>1、名称：防火墙安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：千兆 Combo 接口 ≥ 8，万兆光口 ≥ 2，千兆 WAN 口 ≥ 2； SSL VPN 并发数实配 100 可扩展 500，IPSec VPN 隧道 ≥ 4000，虚拟防火墙数量 ≥ 50；</p> <p>采用多核架构；</p> <p>吞吐量 ≥ 2Gbps，最大并发连接数 ≥ 300 万，每秒新建连接数 ≥ 7 万，IPSec 吞吐量 ≥ 2Gbps， SSL_VPN 吞吐量 ≥ 300Mbps， SSL 代理吞吐量 ≥ 300Mbps， IPS 吞吐量 ≥ 1.5Gbps；</p> <p>支持 1*USB2.0+1*USB3.0，设备形态 1U；</p> <p>当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在 1 分钟内（提供官网产品文档说明）；</p> <p>严格前后风道（提供官网产品文档说明）；</p> <p>系统预定义 IPS 签名数量 ≥ 8000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量 ≥ 500w（提供功能截图）；</p> <p>支持 NAT66，NAT64，6RD 隧道；</p>		51605.10	51605.10
				<p>量 ≥ 500w（提供功能截图）；</p> <p>支持 NAT66，NAT64，6RD 隧道；</p>			



			<p>能够基于 IP、IPv6、MAC 地址、时间进行访问控制策略控制；支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析；</p> <p>支持对 HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS 加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；（提供功能截图）；支持基于 URL 分类的精细化解密，提高解密性能；（提供功能截图）</p> <p>支持流探针功能，对网络中的流量进行采集；</p> <p>防火墙传统模式和云模式双栈管理模式，支持双栈切换，可缩短网络改造升级周期，将网络改造升级对用户业务的影响降到最低。</p> <p>支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱（提供功能截图）；</p> <p>本次要求单台配置 64G 内存卡 ≥ 1，双电源冗余，配置 IPS、AV、URL、云沙箱 3 年许可；</p>				
42	交换机	华为 S5735-L24P4S-A1	<p>1、名称：24 口 POE 接入交换机安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：交换容量 $\geq 330\text{Gbps}$，包转发率 $\geq 50\text{Mpps}$；</p> <p>千兆电口 ≥ 24 个，千兆光口 ≥ 4 个</p> <p>支持 IEEE/POE+；</p> <p>支持 MAC 地址容量 $\geq 16\text{K}$；</p> <p>支持 ARP 表项 $\geq 4\text{K}$；</p> <p>支持 Cpu 保护技术；</p> <p>支持 RIP、RIPng；</p> <p>支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用</p>	中国	5	6897.30	34486.50




				户体验的网络问题，精准保障用户体验； 支持 10KV 业务端口防雷能力；				
43	交换机	华为 S5735- L32ST4X- A1	华为技术有限公司	1、名称：核心交换机安装、调试 2、参考技术参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps； 千兆光口≥24个，千兆电口≥8，万兆光口≥4个 配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 支持MAC地址容量≥16K 支持ARP表项≥4K 支持Cpu保护技术 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 支持sFlow功能 支持以太OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag），用于快速检测链路故障 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 支持10KV业务端口防雷能力	中国	1	7160.45	7160.45
44	接口卡	华为 SFP-GE- LX- SM1310	华为技术有限公司	1、名称：千兆光纤模块 2、参考技术参数：光模块- eSFP+ 单模模块 (13.0mm, 10km, LC)	中国	10	443.20	4432.00
	有线电视系统							
45	干线设备	杰和兴 8912-2G	北京杰和兴电子有限公司	光接收机：精美压铸铝合金外壳，防水、防辐射干扰性能高； 光接收器件和RF放大模块均采用进口器件，保证了整机的高性能指标及高可靠性； 工作带宽为750MHz、860MHz或	中国	1	1731.25	1731.25



				1000MHz, 可扩展光纤回传功能。满足 CATV 系统开展各功能服务需求;整机采用开关电源供电,温升小适应电压范围宽,可靠性高,交流 220V 和交流 60V 供电可选;具有光功率显示电路,发光二极管直接显示光接收功率大小,便于用户使用维护;				
46	分配网络	杰和兴 1171-5	北京杰和兴电子有限公司	电阻:75 欧姆, F 头	中国	15	1.11	16.65
47	分配网络	杰和兴 2878	北京杰和兴电子有限公司	八分支器,高屏蔽,全锡封压铸外壳;屏蔽度 RFI≥100dB;频宽:5-1000MHz;公/英制 F 头可选	中国	2	29.09	58.18
48	分配网络	杰和兴 2874	北京杰和兴电子有限公司	四分支器,高屏蔽,全锡封压铸外壳;屏蔽度 RFI≥100dB;频宽:5-1000MHz;公/英制 F 头可选	中国	3	16.62	49.86
49	分配网络	杰和兴 2773N	北京杰和兴电子有限公司	三分配器,高屏蔽,全锡封压铸外壳;屏蔽度 RFI≥100dB;频宽:5-1000MHz;公/英制 F 头可选	中国	1	18.01	18.01
50	信息插座	杰和兴 2121JP-J	北京杰和兴电子有限公司	1、名称:电视终端面板(含面板及底盒) 2、参考技术参数:TV75 欧姆同轴端口和 RJ45 端口	中国	15	33.24	498.60
51	交换机	华为 S1730S-L24T-A2	华为技术有限公司	1、名称:24 口交换机安装调试 2、参考技术参数:传输速率:10/100/1000Mbps;背板带宽:63Gbps;包转发率:42Mpps;MAC 地址表:16K	中国	1	941.80	941.80
52	分线接线箱(盒)	杰和兴 600*1200*600	北京杰和兴电子有限公司	有线电视接线箱:暗装电视接线箱(宽 600mm 高 1200mm 深 600mm),1mm 冷轧钢板材质,有线电视线接头 F 头 30 套,75-5F 头 60 个	中国	1	1218.80	1218.80
53	分线接线箱	杰和兴 300*200*120	北京杰和兴电子有限公司	有线电视接线箱:暗装分支器箱(宽 300mm*高 200mm*深 120mm),1mm 冷轧钢板材质,	中国	2	207.75	415.50

	(盒)			有线电视线接头 F 头 20 套, 75-5F 头 60 个				
54	射频同轴电缆	晨林 SYWV75-5(4P)	江苏晨林电缆有限公司	1、敷设方式：管内穿线 2、导线型号、材质、规格：SYWV75-5(4P) 四屏蔽物理发泡高频同轴电缆	中国	1200	1.80	2160.00
55	射频同轴电缆	晨林 SYWV75-9(4P)	江苏晨林电缆有限公司	1、敷设方式：管内穿线 2、导线型号、材质、规格：SYWV75-9(4P) 四屏蔽物理发泡高频同轴电缆	中国	200	6.30	1260.00
56	机柜、机架	Beild BL-J6642	南京贝尔顿科技有限公司	1、名称：19" 机柜 (600*600*2000) 2、参考技术参数：符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准 前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件 承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活 柜体内部标识精确的“U”型位置 承重达到动态负载大于 800kg，静态负载大于 1000kg 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm 和安装梁 1.5mm，其它≥1.0mm 机柜外观处理：ICI 高强度粉末静电喷涂高温烤焗工艺 防护等级：IP20；	中国	1	1939.00	1939.00
	排队叫号系统							
57	网络服务器	DELL 2U 机架式	戴尔 (中国) 有限公司	1、名称：服务器安装、调试 2、参考技术参数：2U 机架式，坚固、美观、易扩展。 10 核 2.2G 单电 16G 内存 2x2T SATA 硬盘 Raid1	中国	1	24930.00	24930.00
58	显示设备	杭州慧能 HNQDS-550101	杭州慧能科技有限公司	1、名称：55 寸多媒体一体显示终端 (候诊区等候一体机) 安装、调试 2、参考技术参数：1) 外观参数 1 整机尺寸：125 X 72 X 50cm 1 前盖铝合金拉丝金属边，黑	中国	7	8033.00	56231.00



			<p>色直角，钢化玻璃；后盖钣金钢琴烤漆</p> <p>1 安装方式：支持壁挂式、吊挂式整机嵌入式安装；支持横屏和竖屏安装。</p> <p>2) 配置参数：</p> <p>1 CPU: 标配：Cortex-A7 4 核 CPU，主频高达 1.2GHz</p> <p>1 内存：标配 1G DDR3</p> <p>1 板载存储：标配 8G</p> <p>1 操作系统：安卓 4.2 以上</p> <p>1 通讯接口：RJ45 10M/100M, WIFI 802.11 b/g/n, 可扩展 USB 3G/4G 无线通讯模块</p> <p>1 外部存储：TF 卡</p> <p>1 内置 RTC 实时时钟模块</p> <p>1 外扩设备：2 个 USB 接口</p> <p>1 内置麦格米特同等品牌电源</p> <p>1 采用 55 寸 16:9 品牌 LED 宽视角液晶屏，分辨率：1920x1080</p> <p>1 内置双声道 8Ω, 5W 高保真喇叭</p> <p>1 整机最大功耗：300W</p> <p>1 电源输入：220V, 60Hz</p> <p>1 工作温度：-10° ~ 45°</p> <p>1 工</p>				
			<p>作湿度：20%~80%</p> <p>提供产品 3C 认证证书、ISO9001 认证体系证书、提供节能证书、提供终端显示播放软件著作权证书、提供环境管理体系认证证书、提供信息安全管理体系认证证书</p>				
59	显示设备	杭州慧能科技 HNQDS-2150101	<p>杭州慧能科技有限公司</p> <p>1、名称：22 寸多媒体一体显示终端（诊室门口一体机）安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1) 外观参数</p> <p>1 整机尺寸：520x317x45mm</p> <p>1 外壳：整机 ABS+PC 材质，烤漆外壳，前盖钢化玻璃</p> <p>1 安装方式：支持嵌入式、壁挂式、吊挂式安装；支持横屏</p>	中国	18	3185.50	57339.00



			<p>和竖屏安装</p> <p>2) 配置参数:</p> <p>1 CPU: 标配: Cortex-A7 4 核 CPU, 主频高</p> <p>1 板载存储: 8G</p> <p>1 操作系统: 安卓 4.2 以上</p> <p>1 通讯接口: RJ45 10M/100M, WIFI 802.11 b/g/n, 可扩展 USB 3G/4G 无线通讯模块</p> <p>1 外部存储: TF 卡</p> <p>1 内置 RTC 实时时钟模块</p> <p>1 外扩设备: 2 个 USB 接口</p> <p>1 内置麦格米特同等品牌电源</p> <p>1 采用 21.5 寸 16:9 品牌 LED 宽视角液晶屏, 分辨率: 1920x1080</p> <p>1 内置双声道 8Ω, 2W 喇叭</p> <p>1 整机最大功耗: 40W</p> <p>1 电源输入: 220V, 60Hz</p> <p>1 工作温度: -10° ~45°</p> <p>1 工作湿度: 20%~80%</p> <p>提供产品 3C 认证证书、IS</p>				
			09001 认证体系证书、提供节能证书、提供终端显示播放软件著作权证书、提供环境管理体系认证证书、提供信息安全管理体系认证证书				
60	显示设备	杭州慧能科技 HNQDS-140102	<p>杭州慧能科技有限公司</p> <p>1、名称: 自助取单终端安装、调试</p> <p>2、参考技术参数: 1) 外形尺寸: 150x524x463cm</p> <p>2) 液晶显示屏: 横屏, 21.5 全高清广视角</p> <p>3) 触摸屏: 多点电容触摸</p> <p>4) 操作系统: Windows7</p> <p>5) 打印机: 80mm 一体式热敏打印机, 带缺纸提醒功能</p> <p>6) 主机配置: 嵌入式工控主板, Intel 4 核 CPU 主频 1.8GHz (含) 以上; 4G 内存, 64G 固态硬盘</p> <p>7) 可选配: 双目人脸识别摄像头、身份证阅读器、扫描平台</p> <p>8) 内置提示灯带</p>	中国	2	21883.00	43766.00



				<p>9)接口：1个有线RJ45接口，1个USB接口，电源开关</p> <p>10)其他配置：内置功放音箱</p> <p>11)电源输入：110~220V，交流</p> <p>12)安装方式：落地立式</p> <p>13)门诊大厅和体检中心各放一台；</p> <p>产品通过3C认证</p>				
61	扩声系统设备	杭州慧能VAD-A60	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称：功放：额定输出功率：40W</p> <p>输出形式：定阻：4-16Ω，定压110V</p> <p>频率响应：40Hz-80KHz+/-0.5dB</p> <p>电源电压：220</p> <p>设备尺寸：260x200x66（mm）</p> <p>功能：2路话筒输入、2路线路输入；话筒及线路音量均可独立调节</p>	中国	7	1800.50	12603.50
62	扩声系统设备	杭州慧能LD-A06	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称：吸顶音箱安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：安装方式：吸顶安装</p> <p>技术参数： 额定功率3-10W 定压输出70V-100V 灵敏度90dB 频率响应90-16000Hz 开孔尺寸165mm 外部尺寸192X78mm</p>	中国	14	138.50	1939.00
63	软件	杭州慧能SEVERV3.60	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称：排队系统服务器管理软件V2.0安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：（1）要求显示科室介绍信息、叫号信息；系统要求同步实现呼叫内容显示及语音的自动提示功能；</p> <p>（2）提示内容至少应包括科室名称、病人姓名、病人排队号码以及就诊科室号等内容；医生能通过软硬件呼叫器任意操作患者，实现重复呼叫、选择性呼叫、储存号码、弃号、召回、呼叫其它诊区其它楼层的患者等。</p>	中国	1	7216.00	7216.00



				★提供软件著作权证书、提供软件第三方检验报告				
64	软件	杭州慧能 V3.60	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称：护士站分诊软件安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：本系统支持和 HIS 系统接口，提供语音播报接口，系统支持医保、一卡通联网等信息，系统可设置各种数据格式，对各个科室提供数据交换，兼备管理功能，自动控制等多种方式。</p> <p>提供软件著作权证书、提供软件第三方检验报告</p>	中国	7	1640.00	11480.00
65	软件	杭州慧能 HNYFV3.60	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称：药房取药管理软件安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：通过显示屏，能够将已经完成配药的病人的信息（如姓名等）在对应的配药窗口进行显示，进而指引病人或者家属到相应的窗口进行取药。</p>	中国	1	4100.00	4100.00
66	软件	杭州慧能 HNCXV3.60	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称：抽血排队叫号系统安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：抽血处常规配备取号设备，通过刷卡、刷条码等方式，自动判断是静脉采血还是末梢采血，并获取自动排队号码进行叫号，根据缴费状态提醒患者是否需要先缴费。</p>	中国	1	820.00	820.00
67	软件	杭州慧能 HNTJV3.60D	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称：体检排队叫号系统安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：预检登记处为客户打印导检凭条指明客户的第一个检查项及预计等候时间，抽血是必检项，这里的屏幕为客户显示所有人员的等候队列及各个抽血窗口的实时等候信息，在各检查室，医生使用呼叫软件，通过系统自动推荐，为您指明下一个等候时间最短的检查项，检查室门口屏为您显示相关叫号等候信息，</p>	中国	1	1640.00	1640.00



68	软件	杭州慧能 TC-388S	杭州慧能 科技有限公司	1、名称：呼叫器软件安装、调试 2、参考技术参数：在医生办公电脑内安装软件，实现重复呼叫、选择性呼叫、储存号码、弃号、召回、呼叫其它诊区其它楼层的患者等； 提供软件著作权证书	中国	22	82.00	1804.00
69	软件	杭州慧能 HNHISDS2 .0	杭州慧能 科技有限公司	1、名称：数据接口软件安装、调试 2、参考技术参数：用于将 HIS\PACS\LIS 系统中医生信息、科室信息、医生所出诊的科室信息关系、患者挂号信息、患者缴费检查项目的基本信息，进行数据的同步以满足分诊导医系统的功能需要。 ★提供软件著作权证书、提供软件第三方检验报告	中国	1	7216.0 0	7216.00
70	软件	杭州慧能 HNVSC- A100	杭州慧能 科技有限公司	1、名称：语音软件安装、调试 2、参考技术参数：可以自定义发声规则（呼叫次数、呼叫哪些内容、字段）支持多个设备一个音源发声或者各自设备音源发声。叫号暂定两遍中文语音，一遍粤语语音	中国	1	1640.0 0	1640.00
	信息发布系统							
71	显示设备	ITC C2.5	广州市保伦电子有限公司	1、名称：户内全彩 LED 显示屏（P2.5）安装、调试 2、参考技术参数：显示屏净尺寸：3.52*2.4=8.448m ² ，屏体分辨率：1108*1216 1.LED 显示屏灯珠选用表贴三合一封装，LED 封装形式：SMD2121 黑灯。 2.LED 显示屏单个像素由 1R1G1B 构成，LED 显示屏单个模组尺寸 320mm*160mm，模组重量≤0.46kg，模组平整度≤0.2mm； 3.LED 显示屏采用≤2.5mm 点间距，像素点密度≥160000 点	中国	8.4 5	8026.0 8	67820.38



			<p>/m2;</p> <p>★4. LED 显示屏像素中心距相对偏差$\leq 1\%$; 提供第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>5. LED 显示屏正面 LED 灯接触空气, 通过环境辐射等方式散热, 通过优化的 PCB 设计将灯珠热量通过 PCB 传导至模组后面自主散热; 提供第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>6. LED 显示屏采用磁吸前维护, 可正面拆卸模组、接收卡、电源,</p>			
			<p>支持模组、接收卡等低压器件多次带电热插拔测试后都能正常工作; 提供第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>7. LED 显示屏 PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化等能力, 支持共阳方案和共阴方案的兼容性设计, 可匹配相应 LED、IC 做共阳、共阴产品, 多层电路板沉金工艺设计, 同时具有独特的消隐、节能处理、EMC 处理、智能模组存储处理功能电路; 提供第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>8. LED 显示屏支持开关电源 PFC 功能, 功率因素 0.95, 电源效率$\geq 90\%$, 并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能; 提供第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>9. LED 显示屏电源输入端使用电压比较器检测输入电压大小, 输出端运用工业级高精度运放电路检测输出负载, 能够精准检测输出电流和负载功率大小, 有效</p>			
			<p>保护电源使用稳定, 不会出现黑屏, 闪屏现象; 提供第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>10. LED 显示屏为提高显示屏色彩还原度, 采用低亮高灰技</p>			



			<p>术，亮度在 60%时灰度 $\geq 12\text{bit}$，亮度 80%时灰度 $\geq 14\text{bit}$，亮度 100%时灰度 $\geq 16\text{bit}$；</p> <p>11.LED 显示屏色温 1000K-10000K 连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节；</p> <p>12.LED 显示屏峰值功耗：$\leq 650\text{W}/\text{m}^2$，平均功耗：$\leq 217\text{W}/\text{m}^2$；提供第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>13.LED 显示屏符合 CQC3158-2016LED 显示单元节能认证技术规范的能量效率和睡眠模式功率密度要求，支持动态节能、节能待机等功能；提供第三方检测机构出具的检测报告</p> <p>14.LED 显示屏支持采用 MCU 及 FLASH 芯片，支持单点失控点检测，失控点数据回传功能；支持电源电压检测，当电</p>			
			<p>源电压高于限制电压时启动报警装置；支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移；支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能；支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；支持模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数、校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据等等，存储容量 $\geq 16\text{kb}$；支持排线、网口通讯检测；支持一键自检；</p> <p>15.LED 显示屏具备单点校正、亮度、色度校正功能，具备亮、暗线修复功能，亮度要求 $200-800\text{cd}/\text{m}^2$ 可调节，亮度均匀性 $\geq 98\%$，色度均匀性 \pm</p>			

程
印
制




			0.003Cx, Cy 之内; 16. LED 显示屏支持校正数据存储在模组里, 更换模组可自动回读校正数据; 提供第三方检测机构出具的检测报告					
			17. LED 显示屏具备软件伽马校正调节功能, 产品控制系统可实现 gamma 校正设置, 具备红绿蓝 γ 校正曲线, 用户可根据要求自行调整, 通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来实现显示效果的不断改善, 各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等; 提供第三方检测机构出具的检测报告 18. LED 显示屏 PCB 板、线材、电源、连接件需经过燃烧性能 GB/T5169.16-2017 标准试验, 阻燃等级 V-0 级; 提供第三方检测机构出具的检测报告 ★ 19. LED 显示屏依据 GB/T2423.22-2012 标准, 在-40-105℃循环测试 6 次, 测试时间 12 小时产品外观、结构功能正常; 提供第三方检测机构出具的检测报告 20、本系统为高新技术类产品, 要求生产厂家提供 LED					
			显示屏脱机控制系统软件著作权、LED 显示屏信息发布系统软件著作权、LED 显示屏远程发布平台软件著作权、LED 显示屏智慧交通控制系统软件著作权、LED 显示屏智慧控制系统软件著作权证书					
72	视频系统设备	ITC TV-8V106N	广州市保伦电子有限公司	1、名称: 视频处理器安装、调试 2、参考技术参数: 1. 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 2. 支持快捷配屏和高级配屏功能。	中国	1	8476.20	8476.20



				<p>3. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。</p> <p>4. 支持设备间备份设置。</p> <p>5. 视频输出最大带载高达 390 万像素,最大宽度 10240 像素,最大高度 8192 像素。</p> <p>6. 支持带载屏体亮度调节。</p> <p>7. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。</p> <p>8. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存,方便使用。</p> <p>9. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。</p> <p>10. 前面板配备直观的 LCD 显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。</p> <p>11. 支持音频输入输出。</p>				
73	配电箱	ITC QN	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称: 配电柜安装、调试</p> <p>2、参考技术参数: 1. 额定功率: 20KW, 输出路数: 6 路</p> <p>2. 配电柜输入电压为交流 380V±15%, 工频 50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。</p> <p>3. 内置避雷器,具有避雷防雷功能。</p> <p>4. 配电柜含多功能卡控制,具有远程控制功能。</p> <p>5. 支持通过 LED 显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电源箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。</p>	中国	1	3073.3	3073.32
74	扩声系统设备	ITC TS-603C	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称: 音箱安装、调试</p> <p>2、参考技术参数: 1. 采用 6 只 3 寸全频喇叭单元。</p> <p>2. 箱体采用 12mm 优质高密度板,精密 CNC 加工,耐磨喷漆处理。</p> <p>3. 拼接排列扬声器设计。</p> <p>4. 额定功率: 200W, 灵敏度: 95dB(1M/1W)</p>	中国	2	1729.87	3459.74
75	设备支架	ITC TS-02A	广州市保伦电	<p>支架: 固定面板孔位尺寸(长*宽): 140mm*65mm</p>	中国	1	263.15	263.15

			子有限公司	箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm				
76	结构包边等1	ITC TV-HGM0010	广州市保伦电子有限公司	1. 用于安装支撑屏体的结构及安装费用,LED 屏体安装面积 8.45m ² ; 2. 包边要求:采用 4mm 铝塑板,6mm 不锈钢进行包边 3. 室内钢结构设计,采用 Q235B 国标材料(厚度 10mm)。	中国	1	16744.65	16744.65
77	音频连接线	ITC T-K1.8	广州市保伦电子有限公司	1、名称:音频连接线安装、调试 2、参考技术参数:1.8 米音频连接线:3.5(耳机插头)-双莲花(RCA)	中国	1	27.70	27.70
78	扩声系统设备	ITC T-2500KS	广州市保伦电子有限公司	1、名称:多媒体功放机安装、调试 2、参考技术参数:1.音源具备光纤,同轴,USB,蓝牙,路线,麦克风等多路输入; 2.内置 DSP 音效处理,具备延时、混响、混音、防啸叫(7级移频)、变调(10级),人声激励,消原唱等功能。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料) 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能; 4.面板 LCD 显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态; 5.提供 3 路 RCA 线路输入,3 路平衡支持幻想电源输入; 6.内置 DSP 处理器,预置多种场景模式; 7.每路话筒音量独立可调,效果可调,音乐音量独立可调,高中低音调节; 8.内置 RS485 通讯中控集成控制能。 9.支持 USB 播放,支持 MP3、WAV、APE、FLAC 等主流音乐格式,; 10.具有开关机软启动保护功	中国	1	5314.25	5314.25



				能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护；				
				护； 11. 面板：铝合金材质， 12. 内置 48V 幻象开关控制功能。 13. 支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14. 每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15. 额定输出功率：2x500W 4R；2x350W 8R				
79	显示设备	ITC W4.75	广州市保伦电子有限公司	1、名称：户内单色 LED 屏安装、调试 2、参考技术参数：显示屏净尺寸 6.384m*0.0.76m=4.8518m ² ，屏体分辨率：1344*160； 1. LED 封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。 2. 物理点间距：4.75mm；分辨率：44321 点/m ² 。 3. 单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/m ² 。 4. 水平视角：120°；垂直视角：120°。 5. 杂点率：≤1/10000 且无连续失控点 6. 平均无故障时间：≥10000H 7. 控制方式：异步控制；驱动器件：直流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16 扫描。 8. 环境温度：存储 -35℃~+85℃，工作温度：-20℃~+50℃。 9. 亮度调节方式：软件 0 到 16 无级调节。	中国	4.8	2801.8	18438.88
80	视频系统设备	ITC TV-886E1	广州市保伦电	1、名称：控制卡安装、调试 2、参考技术参数：1. 支持控制单色 1024K 点：8192*128、	中国	1	677.27	677.27

			子有限公司	<p>5440*192、4096*256；双色512K点：8192*64、4096*128、2720*192、2048*256。</p> <p>2. 支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。</p> <p>3. 支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。</p> <p>4. 支持256个节目，每个节目划分为32个区域。</p> <p>5. 支持中英文语音播报功能</p> <p>6. 支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区。</p> <p>7. 支持节目炫彩边框、区域炫彩边框。</p> <p>8. 支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时(均支持多组显示)。</p> <p>9. 支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它RS485接口传感器。</p> <p>10. 支持遥控器功能、节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试。</p> <p>11. 支持风速</p>				
				<p>、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照等各类环境监测传感器的便捷接入和显示。</p> <p>12. 支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。</p> <p>13. 支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机。</p> <p>14. 支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库。</p> <p>15. 支持屏幕配置参数的保存与回读。</p> <p>16. 支持全能编辑器便捷支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等任意排版规则，轻松实现横屏竖排。</p>				
81	转接板	ITC TV-8812T8	广州市保伦电	<p>1、名称：转接板安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 配套转接</p>	中国	1	26.32	26.32




			子有限公司	板, 单色; 外观精美, 品质精良; 最大高度: 256 行 (16 组 T12 接口)。				
82	结构包边等 2	ITC TV-HGM0010	广州市保伦电子有限公司	1. 用于安装支撑屏体的结构及安装费用, LED 屏体安装面积 4.85m ² ; 2. 包边要求: 采用 4mm 铝塑板, 6mm 不锈钢进行包边 3. 室内钢结构设计, 采用 Q235B 国标材料 (厚度 10mm)。	中国	1	10136.82	10136.82
83	显示设备	ITC W4.75	广州市保伦电子有限公司	1、名称: 户内单色 LED 屏安装、调试 2、参考技术参数: 显示屏净尺寸 6.992*0.456=3.19m ² , 屏体分辨率: 1372*96; 1. LED 封装形式: SMD2121, 发光点颜色组合: 1R。 2. 物理点间距: 4.75mm; 分辨率: 44321 点/m ² 。 3. 单元板分辨率: 64*32, 单元板尺寸 (mm): 304*152, 白平衡亮度: 200CD/m ² 。 4. 水平视角: 120°; 垂直视角: 120°。 5. 杂点率: ≤1/10000 且无连续失控点 6. 平均无故障时间: ≥10000H 7. 控制方式: 异步控制; 驱动器件: 恒流; 刷新频率: 360Hz; 换帧频率: ≥60Hz; 驱动方式: 1/16 扫描。 8. 环境温度: 存储 -35℃ ~ +85℃ 工作温度: -20℃ ~ +50℃ 9. 亮度调节方式: 软件 0 到 16 无级调节。	中国	3.19	3801.83	12127.84
84	视频系统设备	ITC TV-886E1	广州市保伦电子有限公司	1、名称: 控制卡安装、调试 2、参考技术参数: 1. 支持控制单色 1024K 点: 8192*128、5440*192、4096*256; 双色 512K 点: 8192*64、4096*128、2720*192、2048*256。 2. 支持适配各种规格的单色/双基色 LED 显示屏。	中国	1	677.27	677.27

印程



				<p>3. 支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。</p> <p>4. 支持 256 个节目，每个节目划分为 32 个区域。</p> <p>5. 支持中英文语音播报功能</p> <p>6. 支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区。</p> <p>7. 支持节目炫彩边框、区域炫彩边框。</p> <p>8. 支持时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时(均支持多组显示)。</p> <p>9. 支持温度、温湿度、亮度传感器；，扩展支持其它 RS485 接口传感器。</p> <p>10. 支持遥控器功能、节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试。</p> <p>11. 支持风速</p>				
				<p>、风向、空气质量、噪声、大气压力、光照等各类环境监测传感器的便捷接入和显示。</p> <p>12. 支持 16 级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。</p> <p>13. 支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机。</p> <p>14. 支持二次开发，提供完整功能的 DLL 动态库。</p> <p>15. 支持屏幕配置参数的保存与回读。</p> <p>16. 支持全能编辑器便捷支持蒙古文、希伯来文、阿拉伯文等任意排版规则，轻松实现横屏竖排。</p>				
85	结构包边等 3	ITC TV-HGM0010	广州市保伦电子有限公司	<p>1. 用于安装支撑屏体的结构及安装费用,LED 屏体安装面积 3.19m²;</p> <p>2. 包边要求:采用 4mm 铝塑板,6mm 不锈钢进行包边</p> <p>3. 室内钢结构设计,采用 Q235B 国标材料(厚度 10mm)。</p>	中国	1	10136.82	10136.82

86	转接板	ITC TV-8812T8	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：转接板安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 配套转接板，双色；5PIN 背插连接，结构紧凑；最大高度：128 行（4 组 T8 接口）。</p>	中国	1	26.32	26.32
87	显示设备	ITC TV-OM400-BX	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：户外全彩 LED 屏安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. LED 灯珠选用表贴三合一等原厂铜线封装，LED 封装形式：SMD1921。显示屏净尺寸 9.6m*0.64m=6.144m²，屏体分辨率：2400*160</p> <p>2. LED 灯珠发光点颜色组合（像素结构）由 1R1G1B 构成。</p> <p>3. 采用恒流驱动方式，刷新频率 ≥1920Hz。</p> <p>4. LED 显示屏采用 ≤4.0mm 点间距，像素密度 ≥62500 点/m²。需提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>5. 模组尺寸：320*160（mm），模组分辨率 ≥80*40，规格：标准钣金；支持后维护，防护等级可达 IP54。</p> <p>6. 亮度要求满足 ≥5000CD/m²（可调），对比度可达对比度：8000:1，并支持亮度/色度校正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性 ≥98%，色度均匀性 ±0.003Cx, Cy 之内。需提供第三方检测机构出具的检测报告。</p>	中国	6.14	7940.21	48752.89
				<p>7. 为保证观看和播放效果，要求观看水平视角 ≥160°、垂直视角 ≥160°，换帧频率 ≥60Hz，灰度等级支持 12/14/16bit；要求 LED 显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。需提供第三方检测机构出具的检测报告。</p>				



			<p>8.LED 显示屏像素失控率$\leq 1/100000$，且无连续失控点。要求 LED 显示屏使用寿命 100000H，平均无故障时间：≥ 10000H。</p> <p>9.LED 显示屏需能在-10°C至40°C的温度中正常运行。</p> <p>10.LED 显示屏 PCB 板需经过 EN60695-2-11:2014 标准检测，阻燃等级 V-0 级。需提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>11.LED 显示屏需经过抗紫外线 UV 测试并符合要求。需提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>12.LED 显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性</p>					
			<p>GB2423. 17-2008 标准试验，进行 72 小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。需提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>13.LED 显示屏须经过噪音测试，并要求屏前 2 米处噪音$\leq 6\text{dB}$。需提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>14. 为充分保证模块抗氧化性，模组 PCB 板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号筒牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度$\geq 2\mu$。需提供第三方检测机构出具的检测报告。</p>					
88	显示设备	ITC TV-81C6-4G	<p>广州市保伦电子有限公司</p>	<p>1、名称：播放盒安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 最大带载面积 131 万像素；最宽 4096 像素，最高 1536 像素，尺寸可灵活设置。</p> <p>2. 全面支持智能无线终端进行控制和管理。</p> <p>3. 支持 1080P 高清分辨率输出。</p>	中国	1	5699.28	5699.28



				<p>4. 全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式。</p> <p>5. 支持 U 盘即插即播。</p> <p>6. 支持 PC、Android、ios 等智能终端进行管理。</p> <p>7. 支持 WiFi 接入局域网，支持 3G/4G 广域网。</p> <p>8. 专业 BS 架构，可通过百兆网口/WiFi/4G 模块接入网络，进行云集群管理。</p> <p>9. 支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，支持自动调节显示屏亮度。</p> <p>10. 沿用专业播控软件进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便。</p> <p>11. 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加。</p> <p>12. 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等。</p> <p>13. 支持多节目页播放。</p>				
				<p>14. 音频输出×1：支持 1/8" (3.5mm) TRS 插头输出</p> <p>15. USB 接口×2：可外接 U 盘存储（最大 128G）或者通讯设备</p> <p>16. 输出网口×2：输出信号到接收卡</p> <p>17. HDMI×1：输出 HDMI 级联输出</p> <p>18. HDMI×1：输入 HDMI 信号输入</p> <p>19. USB 接口×1：调节显示屏参数，传输节目</p> <p>20. LAN×1：接入以太网</p> <p>21. 4G×1：接入广域网</p> <p>22. WiFi×1：2.4G/5G 双频接入无线网络，提供 WiFi 热点</p>				
89	光纤盒	ITC TV-81H2F	广州市保伦电	<p>1、名称：光纤盒安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 采用分布反馈式激光器，单模双芯工作</p>	中国	2	2031.80	4063.60

			子有限公司	方式，数据传输速率高达2.5Gb/s，传输距离15千米，采用双工LC 光纤接口，传输多源数据包，支持热插拔，无需任何驱动，连接即可使用。 2. 单模双芯工作方式。 3. 数据传输速率高达2.5Gb/s，传输距离15千米。 4. 采用双工LC 光纤接口，传输多源数据包。 5. 支持热插拔，无需任何驱动，连接即可使用。				
90	配电箱	ITC KZX	广州市保伦电子有限公司	1、名称：配电柜安装、调试 2、参考技术参数：1. 额定功率：10KW，输出路数：3路 2. 配电柜输入电压为交流380V±15%，工频 50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3. 内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4. 配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5. 支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。	中国	1	2700.75	2700.75
91	结构包边等4	ITC TV-HGM0010	广州市保伦电子有限公司	1. 用于安装支撑屏体的结构及安装费用,LED 屏体安装面积6.14m ² ; 2. 室外安装，需壁挂。墙壁需要做强度试验及支撑； 3. 包边要求：采用4mm 铝塑板，6mm 不锈钢进行包边 4. 前翻盖，屏体上方需预留10cm，前翻盖维护使用； 5. 室内钢结构设计，采用Q235B 国标材料(厚度10mm)。	中国	1	1731.25	1731.25
92	显示设备	ITC TR-0746	广州市保伦电子有限公司	1、名称：显示一体机安装、调试 2、参考技术参数：1. 基于安卓系统，智能壁挂终端，支持显示会议信息、多媒体信息、宣传信息、咨询信息、广告信息	中国	6	2150.91	12905.46

				<p>等，通过后台可自定义展示的内容、布局、主题、颜色等。</p> <p>2. 显示屏:21.5 英寸、分辨率:1920*1080, 电容触摸屏, 支持10 点触摸。</p> <p>3. CPU : RK3288 四核 1.8GHzCortex-A17 ; 内存: 2G; 存储器: 16G。</p> <p>4. USB2.0*2, HDMI*1,RJ45*1, DC12V*1 耳机*1 座。</p>				
93	网络服务器	ITC TR-0700T	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称:管理主机安装、调试</p> <p>2、参考技术参数:1.HZ-LM 信息发布系统服务器是专门为信息发布系统使用的高性能服务器,配置系统软件,实现多媒体节目信息的发布、播放。</p> <p>2.要求服务器的CPU配置不低于四核/八线程/CPU主频3.4GHz(不低于至强E3 v3配置)。</p> <p>3.要求服务器内存配置不低于8G DDR4。</p> <p>4.硬盘容量至少2TB。</p> <p>5.具有2个千兆网口,带端口聚合功能</p>	中国	1	14404.00	14404.00
94	软件	ITC V1.6	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称:信息发布采编管理服务软件安装、调试</p> <p>2、参考技术参数:软件内嵌于信息发布终端,支撑设备各项基本功能运行;具备接收发布信息功能,并且支持展示多媒体信息功能。</p>	中国	6	1230.00	7380.00
95	软件	ITC V1.5	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称:信息发布平台管理软件安装、调试</p> <p>★1.支持对信息发布终端设备管理,自定义设备名称、安装位置、负责人及电话等;支持在网设备自动扫描。可添加设备群组,便于管理。(提供功能界面截图佐证)</p> <p>2.支持查看设备硬件信息,查看设备存储使用率,支持清除设备缓存,刷新/下载设备当</p>	中国	1	11698.94	11698.94

			<p>前播放画面截屏，支持设备远程控制、当前播放任务日期形式查看，设备当前开关机任务日期形式查看。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>3. 支持素材上传管理，内置转码工具，支持 png、jpg、jpeg、gif 图片格式，支持 MP4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb 视频格式，支持 mp3 音频格式，支持 doc、docx、xlsx、pdf 文件格式。</p> <p>4. 支持文件批量上传图片、一键预览、文件快速定位搜索、文件详情查看、支持列表/宫格形式查看、支持文件分组管理。（提供功能界面</p>			
			<p>截图佐证)</p> <p>5. 提供内嵌 H5 编辑器，提供 50 多个参数的调整，支持多图分层编辑，支持主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置（背景、模板、尺寸、底色）。</p> <p>6. 支持在信息发布屏插播字幕（跑马灯），自由设置文本大小、背景、颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实施预览。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>7. 支持连续播放、周期播放、垫片（即空闲）播放、插播多种播放模式，可选择离线播放、在线播放、多种播放方式，支持未结束节目撤回功能。支持千屏一面、千屏一面。</p> <p>8. 支持节目审核功能，节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人。</p> <p>9. 支持设置设备定时开关机任务、定时重启任务，可设置单次、每天、自定义执行。</p> <p>10. 支持批量调节设备音量、批量重启设备、批量对设备进</p>			

印程



				行时间同步，支持批量停用/启				
				<p>用设备，支持设备列表/官格查看，官格形式可查看设备当前截屏播放画面。</p> <p>11. 支持发布历史管理，支持资源类型、播放类型、创建日期筛选，支持已发布节目撤销。</p> <p>12. 支持操作日志查看，日志筛选，方便维修查看。</p> <p>13. 支持管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配，系统权限灵活化，自由可配。</p> <p>14. 支持启用/停用账号，停用之后账户无法登录系统，支持重置账户密码。</p> <p>15. 首页具备常见功能快捷入口，常见问题模块，支持用户查看常见问题(文字/图片)解决基本疑问，支持服务器存储空间，使用情况实时数据查看。</p> <p>16. 产品厂家获得国家版权局颁发的“信息发布 WEB 管理前端软件”“信息发布 WEB 管理服务软件”“信息发布采编管理 WEB 软件”“信息发布流媒体分发软件”“信息发布流媒体分发软件”“会议信息发布终端软件”计算机</p>				
				软件著作权登记证书，提供证书官网截图。				
96	输入设备	DELL 11 代 i5-11400 8G 512G SSD win11)21.45 英寸	戴尔 (中国) 有限公司	管理电脑：11 代 i5-11400 8G 512G SSD win11)21.45 英寸	中国	1	5124.50	5124.50
97	视频系统设备	ITC TR-0830B	广州市保伦电	1、名称：安卓盒子安装、调试 2、参考技术参数：1. 会议信息发布终端，通过连接信息发布	中国	4	3074.70	12298.80



			子有限公司	<p>系统，控制节目在终端门口屏播放。</p> <p>2. 接显示屏可对会议信息展示，可自定义展示会议主题、会议室位置&名称、会议时间、参会人员等。</p> <p>3. 支持会议门口屏场景互动，将议程同步至会议门口屏。</p> <p>4. 支持门口屏签到功能，发起人可以将会议签到二维码下发至会议室门口屏。</p> <p>5. 支持会议信息缓存、离线播放功能。</p> <p>6. CPU 性能不低于：瑞芯微 RK3288 四核 Cortex-A17 GPU Mail-T764；主频：1.8GHz</p> <p>7. 内存不低于：2G；外存规格不低于：EMMC 16G</p> <p>8. 网口：1*RJ45，千兆网口；支持 1 路 HDMI 视频输出，支持 1080P</p> <p>9. 红外信号输出：支持 1 路红外信号输出；红外学习：内置红外接收头，支持红外学习功能</p> <p>10. 继电器：支持 1 路继电器控制信号触发</p> <p>11. I/O 口：支</p>				
				持 1 路 I/O 输入信号触发				
98	软件	ITC V4.23	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：电子管理软件安装、调试</p> <p>2. 参考技术参数：软件内嵌于会议信息发布终端，支撑设备各项基本功能运行；具备接收会议信息功能，并且支持展示会议信息功能。</p>	中国	4	1230.00	4920.00
99	显示设备	杭州慧能 792C-A2	杭州慧能科技有限公司	<p>医护终端</p> <p>1) 护士站管理机安装在护士站内，用于接听病区内病床分机的呼叫以及患者信息查询、广播等基础应用功能。采用多点触控 10.1 寸电容显示屏操作。每个触摸按钮对应一个病床分机，每个触摸按钮上都可</p>	中国	1	6925.00	6925.00



			<p>添加文字描述信息。</p> <p>2) 可视对讲：可与病床智能终端、病房门口机、其他管理机双工可视对讲；可与病床分机双工对讲；对讲方式有免提、手柄、TALK 键。语音清晰，不失真。</p> <p>3) 一键呼叫管理机：可一键快速呼叫预设系统内任一管理机并全双工可视对讲。</p> <p>4) HIS 对接：可读取、调用 HIS 患者数据，并能录入或修改患者信息。</p> <p>5) 数、模系统无缝对接：同一台护士站管理机可同时管理模拟病床分机和数字病床分机，可实现双向呼叫、双向对讲。</p> <p>6) 病区门开锁：可控制病区门锁开闭，并能与探访人对讲，实现门禁管理。</p> <p>7) 主副机管理：所有的管理机都可以是管理机，也</p>			
			<p>可以是副机。副机实时同步管理机数据，减少病区内托管，操作更简单。</p> <p>8) 管理机托管：可将本管理机的病床智能终端、分机托管给其它的护士站管理机管理。</p> <p>9) 病员一览表：可显示每路病床智能终端、分机的患者信息，并支持接入病员一览表显示。</p> <p>10) 输液报警：输液完毕，病床智能终端通过外接的输液报警器可自动阻断输液，并向护士站管理机报警。</p> <p>11) 不间断呼叫：管理机可显示多路分机的呼叫，并记忆保持；不论管理机是在待机、通话、还是广播状态下，分机均能正常呼入。</p> <p>12) 等待处理：可设置结束病床智能终端、分机的主动呼叫</p>			



			<p>后，该路选键一直显示“等待处理”状态，护士需到该病床处按键取消该状态。</p> <p>13) 状态提示：病床智能终端、分机呼叫、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。</p> <p>14) 未处理事件提醒：按规则生成未处理事件，并显示在病房门口机、管理机上，随处可见拒绝遗忘。</p> <p>15) 话务管理台：呼叫中心设计思想，可视化话务管理台，呼叫队列可视化，可根据实际需求更换排序规则，默认按护理级别，更人性的用户体验。</p> <p>16) 内部通讯录：系统自动按科室生成内部通讯录，告别记背枯燥的数字，找人更高效。</p> <p>17) 呼叫上传：当病床智能终端、分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别管理机上。</p> <p>18) 分时段上传：可设定不同时段的超时无应答上传时间。</p> <p>19) 关机转移：当管理机处于关机或未连接时，可将病床智能终端、分机的呼叫转移到其它管理机上。</p> <p>20) “知晓”语音反馈：患者呼叫时，已知该呼叫的目的时，点击后病床分机播放语音“护士已知晓，请稍等”。</p> <p>21) 语音播报：病床智能终端、分机呼叫，可语音播报“XX号房XX号床呼叫”或病床终端、分机的备注信息。</p> <p>22) 同步显示：病</p>			
			<p>床智能终端、分机呼叫，管理机、病房门口机、走廊显示屏可同步显示呼叫信息。</p> <p>23) 护理级别：可设置高级、特护、普通三种护理级别或自定义护理级别。</p>			

印程



				<p>24) 自定义广播播放：可根据需求，创建、修改、删除，分区、音乐库、定时广播。可配置智能家居场景联动。</p> <p>25) 音量调节：可单独设置白天、夜晚病床智能终端、分机的呼叫音量、通话音量。</p> <p>26) 录音录像：支持 32GB SD 卡，可对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。</p> <p>27) 在线检测：可实时检测病区门口机的在线状态，方便调试、检修和维护。</p> <p>28) 持远程操作：支持 WEB 设置界面。</p> <p>29) VOIP 电话接入：支持标准 SIP 通讯协议，可与 VOIP 电话进行双向对讲。</p> <p>30) 组网方案：以太网组网方案。</p>				
100	其他电源设备安装	杭州慧能 AB-700P2	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称：管理机电源安装、调试</p> <p>输入电压：AC220+-10%，50Hz</p> <p>输出电压：12V/2A</p> <p>最多带 2 台总端（功率小于 10W，尺寸：100*50*30mm）</p> <p>2、参考技术参数：配套于管理机，每台管理机配 1 台，一般与管理机同时放在护士站。</p>	中国	1	415.50	415.50
101	服务器显示设备	杭州慧能 772MD-DP4	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称：液晶走廊显示屏安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1) 可按病床呼叫、卫生间呼叫、输液报警、护理增援状态分类显示呼叫信息；呼叫时，呼叫信息保持闪烁 10 秒，以提示正在呼叫中；</p> <p>2) 洗手间呼叫时，可滚动显示“XXXX 房 卫生间紧急呼叫”；</p> <p>3) 输液报警时，可滚动显示“XXXX 房 XXX 床 输液完毕”；</p> <p>4) 护理增援时，可滚动显示“XXXX 房 XXX 床 请求增援”；</p>	中国	1	4155.00	4155.00



				<p>5) 无呼叫时显示时间及“保持肃静”或礼貌用语等;</p> <p>6) 产品尺寸: 774*187*50mm</p> <p>7) 额定功耗: <25W</p>				
10 2	服务器显示设备	杭州慧能 HNQDS- 55YTBG	杭州慧能 科技有限公司	<p>1、名称: 55 寸病人信息显示屏安装、调试</p> <p>2、参考技术参数: 1) 多媒体控制盒安装在护士站周边的墙上, 基于局域网传输, 通过 HDMI 连接到液晶电视, 用于显示每位住院病人的姓名、住院病人的房间床位号、住院病人的护理等级等情况, 交接班、出入院统计等信息, 便于医护人员查看病员一览表。</p> <p>2) 控制液晶显示器上的信息发布, 病人一览表、液晶走廊显示屏配套硬件。</p> <p>3) 壁装在护士站走廊一侧墙壁 (HDMI 连接)。</p> <p>4) 可设置是否显示接收病人呼叫信息及标语, 如有病人呼叫则多行显示, 并显示还有多少个呼叫在等待队列, 平时可显示时间 (年月日、星期、时分)、标语、通知等信息。</p> <p>5) 实时显示科室病房住院总人数、出、入院人数、住院病人手术安排。</p> <p>6) 实时显示科室病区公告信息、值班医生等等信息, 并能播放病区的信息公告、病区宣教信</p>	中国	1	8033.0 0	8033.00
				<p>息的红灯片等多种信息。</p> <p>7) 发布信息, 一台发布者可以通过视频分配器连接多台显示屏根据需要插播紧急通知。</p> <p>8) 取代传统护士站的小黑板, 可手动/自动发布信息。</p>				
10 3	其他电源设备安装	杭州慧能 AB-700P4	杭州慧能 科技有限公司	<p>1、名称: 病房呼叫设备电源安装、调试</p> <p>2、参考技术参数: 配套于病房门口机和病床分机使用, 每台</p>	中国	3	484.75	1454.25



				电源可配 4 台分机, 12V/4A, 一般放置于设备带里面。				
10 4	显示 设备	杭州慧能 792D-KS6 (Android)	杭州慧 能科技 有限公 司	<p>1、名称：10.1 寸病房门口机安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1)采用多点触控 10.1 寸电容显示屏，安装在每个病房门口外的墙壁上，用于显示病房内的患者基本信息，以及护士简易工作站，如接听呼叫、未处理事件处置等；一个病房配置一台，可外接防水按钮。</p> <p>2)支持信息显示：病房床位预览，可显示当前日期和时间、房间号、病床号、病人姓名等基本信息。可显示该房间的责任护师和护士姓名、责任医生姓名，并能查看该房间的责任护士照片、责任医生照片，查看科室资料简介。</p> <p>3)任务提醒、处理，按规则生成未处理事件，并显示在病房门口机、管理机上，随处可见拒绝遗忘。</p> <p>4)可同步管理机显示房间内的病床呼叫信息，即分机呼叫时，病房门口机和护士站管理机的液晶屏上均同步显示呼入状态、病人信息，并显示“XX 号床 呼叫”。</p> <p>5)呼叫</p>	中国	9	2188.3 0	19694.70
				<p>对讲：可呼叫护士站管理机、医生办公室管理机，并双工可机对讲。可接听其他房间的病床分机呼叫并双工对讲。</p> <p>6)护理定位：护士按下病房门口机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，并可利用此房间分机接听其他病床呼叫、对讲；离开时可再次按下此键解除该功能。</p> <p>7)可外接紧急卫生间报警按钮、门灯。</p> <p>8)可同时显示多路分机或防</p>				



				<p>水按钮的呼叫，可选择接听，并全部记忆保持。</p> <p>9)可单独设置白天、夜晚分机的呼叫音量、通话音量。</p> <p>10)支持远程操作,支持WEB设置界面。</p>				
10 5	显示设备	杭州慧能773M-HS7(安卓)	杭州慧能科技有限公司	<p>7寸病床分机</p> <p>1)采用7寸电容触摸屏,超薄面板,含手持呼叫手柄,安装在病床上方的设备带上,每个病床一台,用于呼叫护士站,患者基本信息展示。</p> <p>2)支持呼叫/解除:可向护士站主机呼叫与解除呼叫。</p> <p>3)支持双工对讲:可与护士站主机手持双工对讲。</p> <p>4)护理定位:护士按下病房分机上的“护理”按键,该病房门口门灯常亮绿色,离开时可再次按下此键解除该功能。</p> <p>5)支持信息查询:可显示病人信息、护理标识。</p> <p>6)支持护理增援:按下分机上的“增援”键,可呼唤增派其他医护人员。</p> <p>7)支持广播播放:可通过网络接收管理机的MP3文件广播或喊话。</p> <p>8)可外接紧急卫生间报警按钮、门灯。</p> <p>9)电子床头卡:床号、护理级别、姓名、性别、年龄、安全防护信息、过敏信息、饮食信息、隔离信息。</p> <p>10)白天与夜晚模式切换:包括音量、亮屏时间、屏幕亮度等的改变,病人</p>	中国	21	1315.7 5	27630.75
				<p>可根据需要自行手动进行设置幕。</p> <p>11)外接输液报警器,输液结束或监测有异常时,可向管理机报警</p> <p>12)支持广播播放:可通过网络接收主机的MP3文件广播或</p>				



				<p>喊话</p> <p>13) 支持远程操作: 支持 WEB 设置界面</p> <p>14) 支持移动端: 将信息同步推送到移动终端和移动手环</p>				
106	按钮	杭州慧能 790EB-AL1	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称: 卫生间防水紧急呼叫按钮安装、调试</p> <p>2、参考技术参数: 1) 紧急求救按钮安装在病房内卫生间或公共卫生间内, 防水设计, 壁挂式安装可供病人紧急情况下报警; 通过二芯线连接到病房门口机或病床分机。</p> <p>2) 国际标准八六盒设计, 安装简易。防水设计, 壁挂式安装在病房的洗手间内, 可供病人紧急情况下报警;</p> <p>3) 支持呼叫/报警: 可拉线或按键报警;</p> <p>4) 支持连线方式: 与病房门口机间是无极性的两芯线连接。</p> <p>5) 与病房分机相连接, 将信息推送到护士站, 并在中文屏上显示。</p> <p>6) 同步推送到移动终端和移动手环, 就近医护及时处理。</p>	中国	18	124.65	2243.70
107	普通灯具	杭州慧能 790LGT-TU13 (七色)	杭州慧能科技有限公司	<p>1、名称: 信号提示灯</p> <p>2、参考技术参数: 1) 门灯安装在病房门品上方, 用于服务定位, 当护士看到门灯亮起时可知该病房内有呼叫服务。门灯可根据不同的护理级别显示不同的颜色。通过四芯线连接到病房门口机或病床分机。</p> <p>2) 一般一个病房只需安装一个。</p>	中国	9	124.65	1121.85
108	双绞线缆	Beild BL-6412A	南京贝尔顿科技有限公司	<p>1、名称: 信号传输线</p> <p>2、UTP-6 类 4 对非屏蔽线缆</p> <p>3、参考技术参数: 符合 TIA/EIA-568-C.2 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;</p> <p>线缆中心采用十字骨架;</p> <p>带宽: 满足 250MHz 测试符合</p>	中国	900	3.15	2835.00



				最新六类标准； 外径：6.0mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃 PVC 材料； 阻燃等级：CM、IEC60332-1 可选； 工作温度：-20℃到 70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； 3、具体安装方式按业主需求或现场施工方案确定				
109	配线	晨林 RVV2*1.0	江苏晨林电缆有限公司	1、名称：设备电源线 RVV2*1.0 2、参考技术参数：参考设计图及相关规范要求	中国	600	3.08	1848.00
110	配线	晨林 RVV2*0.5	江苏晨林电缆有限公司	1、名称：求助按钮用线 RVV2*0.5 2、参考技术参数：参考设计图及相关规范要求	中国	600	1.88	1128.00
111	配线	晨林 RVV4*0.5	江苏晨林电缆有限公司	1、名称：求助按钮/门灯用线 RVV4*0.5 2、参考技术参数：参考设计图及相关规范要求	中国	600	3.35	2010.00
112	网络服务器	DELL 2U 机架式	戴尔（中国）有限公司	1、名称：服务器安装、调试 2、参考技术参数：2U 机架式，坚固、美观、易扩展。 10 核 2.2G 单电 16G 内存 2x2T SATA 硬盘 Raid1	中国	1	24930.00	24930.00
113	视频控制设备	杭州慧能 790S-IWS-D	杭州慧能科技有限公司	1、名称：医护对讲基础管理平台安装、调试 2、参考技术参数：1) 运行在业务服务器上。整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与 HIS 系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台。 2) 采用 B/S 模式构建，Web 浏览无需安装控件，B/S 客户端通过互联网远程访问，凭科室	中国	1	11080.00	11080.00



			<p>账户权限登录系统管理平台，能够实现对异地或区域相隔较远的分院等分支机构的设备进行统一管理。</p> <p>3) 可对系统内所有呼叫设备统一进行管理。</p> <p>4) 可通过 HIS 系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理。</p> <p>5) 系统在联网的情况下，将各个病区的呼叫记录汇总至网络服务器，随时查看，有助于医院管理层对临床护理的一些基本管理。</p> <p>6) 该系统管理平台软件</p>				
			<p>的运行以否，不会影响整个医护对讲系统的基本通讯。</p>				
114	视频控制设备	杭州慧能 790S-HIS-D	<p>杭州慧能科技有限公司</p> <p>1、名称：HIS 对接平台安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：为满足不同医院 HIS 系统与本系统的医院智慧医护对讲信息系统的需要，本系统需提供 HIS 交互软件两种对接方式，分别为视图对接和 WebService 对接。供客户选择其中一种使用：</p> <p>1) 视图对接：HIS 系统提供数据库视图，交互软件使用数据库连接方式从 HIS 系统读取数据。HIS 系统需要提供只有该视图权限的用户，可以保证交互软件无法对 HIS 数据库进行任何更改，保证 HIS 系统的安全性。交互软件内部实现了数据库连接池技术，该技术可以保证数据库连接的高效复用，大大减少向数据库发起连接的频率和数量，对 HIS 服务器造成的负担很小。</p> <p>2) WebService 对接：HIS 系统按照本公司提供的 WebService 协议实现服务接口（或者本公司根据 HIS 系统</p>	浙江) 技术股份有限公司 中国	1	13850.00	13850.00

				已有的服务接口进行定制开发),交互软件作为WebService的客户端向HIS服务器请求数据。双方在开发过程中需要充分沟通,严格按照协议进行软件开发,才能保证数据准确无误。				
115	监控 摄像 设备	海康威视 DS- 2CD2T45E Y	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	1、名称:枪式摄像机 2、参考技术参数:具有400万像素CMOS传感器。 最低照度彩色不大于0.005lx,黑白不大于0.0005lx。动态范围不小于106dB。信噪比不小于62dB。需支持IP67防尘防水。(公安部检验报告证明); 补光距离不小于30米。 需支持DC12V供电,且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。	中国	23	596.75	13725.25
116	监控 摄像 设备	海康威视 DS- 2CD2345C RT-XL	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	1、名称:半球摄像机 2、参考技术参数:具有400万像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力,以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色:0.005lx(AGC开,RJ45输出),黑白:0.0005lx(AGC开,RJ45输出),最大亮度鉴别等级不小于11级。红外补光距离不小于50米。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式,且H.264和H.265都具有HighProfile编码能力。信噪比不小于55dB。(公安部检验报告证明)。 需支持三码流技术,可同时输出三路码流,主码流最高2560x1440 30fps,第三码流最大2560x1440 30fps,子码流704x576 30fps。	中国	48	573.50	27528.00



				<p>在 2560x1440 25fps 下，清晰度不小于 1400TVL。</p> <p>需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址。</p>				
				<p>需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。</p> <p>需支持智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93% 环境下稳定工作。</p> <p>设备与客户端之间用 100 米网线进行传输，数据包丢包率小于 0.1%。</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。</p> <p>需具有 1 个 RJ-45 10M/100M 自适应网络接口。</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30% 范围内变化时可以正常工作。</p> <p>设备工作状态时，支持空气放电 8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压。</p>				
11 7	监控 摄像 设备	海康威视 DS- 2CD2546F SH	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	<p>1、名称：电梯摄像机</p> <p>2、参考技术参数：支持 3 路码流，主码流视频分辨率与帧率 2560×1440 25fps，子码流视频分辨率与帧率 640×480 25fps，三码流视频分辨率 1280×720。</p> <p>最低照度彩色 0.01lx，黑白</p>	中国	2	767.25	1534.50



				<p>0.0011x。红外灯开启时,可根据被摄物的距离自动调节红外光密度功率。支持 SD 卡热插拔,最大支持 128GB SD 卡。机械碰撞防护等级应符合 IK10 的规定。(公安部检验报告证明)</p> <p>同一静止场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约 1/2。</p> <p>需具有区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、物品遗留、停车智能行为分析功能。具有 1 个 RJ45 网络接口,1 个音频输入接口,1 个音频输出接口,1 个报警输入接口,1 个报警输出接口。</p> <p>支持 PoE 供电。</p>				
118	网络系统及设备联调	海康威视 DS-3WF0BC-2NT (成对包装)	杭州海康威视数字技术有限公司	<p>1、名称:电梯网桥:2.4G 电梯网桥,802.11n 制式成对包装,距离 200 米</p> <p>2 网口设计</p> <p>成对包装</p> <p>支持轻智能统一管理功能</p>	中国	2	899.00	1798.00
119	存储设备	海康威视 10T	杭州海康威视数字技术有限公司	<p>1、名称:硬盘:10TB 监控专用硬盘,30 天录像时间</p>	中国	15	1426.00	21390.00
120	录像设备	海康威视 DS-8616N-K8/RTD	杭州海康威视数字技术有限公司	<p>1、名称:16 路录像机</p> <p>硬件规格:</p> <p>2U 标准机架式</p> <p>2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源</p> <p>8 盘位,可满配 8T 硬盘</p> <p>2 个千兆网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口</p> <p>报警 IO: 16 进 4 路 (可选配 8</p>	中国	1	3363.50	3363.50

				出) 软件性能: 输入带宽: 160M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份				
12 1	录像 设备	海康威视 DS- 8664N- I16/RTD	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	1、名称: 64路录像机: 硬件规格: 3U标准机架式 2个HDMI, 2个VGA, HDMI+VGA组内同源 16盘位, 可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO: 16进8出 支持RAID0、1、5、10, 支持全局热备盘 软件性能: 输入带宽: 320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份	中国	1	8168.5 0	8168.50
12 2	输入 设备	DELL 11 代 i5- 11400 8G 512G SSD win11)21 .45英寸	戴尔 (中 国)有 限公司	管理电脑: 11代 i5-11400 8G 512G SSD win11)21.45英寸	中国	1	5124.5 0	5124.50
12 3	显示 设备	海康威视 DS- D2046NL- C/Y	杭州海 康威视 数字技 术股份	1、名称: 拼接大屏: LCD液晶显示单元; 尺寸:46英寸; 拼缝: 3.5mm 分辨率 : 1920 × 1080	中国	4	9765.0 0	39060.00

印程
物



		有限公司	<p>60 Hz (向下兼容) ; 视角: 垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR≥10); 响应时间: 8ms(G to G); 对比度: 1200:1; 亮度: 500cd/m²; 输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口: HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 功耗: ≤ 160 W; 电源要求: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz; 寿命: ≥60000 小时; 运行温度和湿度: 0℃ ~ 40℃, 10%~80% RH (无冷凝水); 边框宽度: 2.3mm (左/上), 1.2mm (右/下) 外形尺寸: 1022.23 (W) mm × 576.77 (H) mm × 72.25 (D) mm 毛重 (含包装和配件盒): 51 ± 0.5 kg (双包) 29 ± 0.5 kg (单包) ★拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例, 自</p>				
			<p>动调整亮度值的功能, 具有动态调节画面对比度, 可提高暗阶画面亮度, 增强暗画面显示细节的功能。(提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件)</p> <p>液晶显示单元内置图像处理芯片, 能够实时分析显示内容资料, 实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。 (提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件)</p>				



				无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持 VGA、DVI、HDMI 和 DP 四种信号中任意一种信号输入，均能通过 HDMI 或者 DP 环出，且信号环通级数达到 35 级，最后一级显示无噪点。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件）				
12 4	设备 支架	海康威视 定制	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	1、名称：大屏支架 2、参考技术参数：46 寸大屏 拼接专用支架，4040 铝型材 质，不生锈、不焊接、调节灵 活	中国	1	7750.0 0	7750.00
12 5	视频 传输 设备	海康威视 DS- 6904UD/R TD	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	1、名称：解码器：高清视音频 解码器,采用 Linux 操作系统, 运行稳定可靠 输入接口:1 路 HDMI, 1 路 DVI 输出接口:4 路 HDMI, 2 路 BNC 输入分辨率: 4K: 3840 × 2160 30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080 50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200 60Hz, XVGA: 1280 × 960 60 Hz, 720p: 1280 × 720 50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024 60 Hz, XGA: 1024 × 768 60 Hz 输出分辨率: HDMI: 4K: 3840 × 2160 30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080 50/60 Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200 60 Hz (仅奇数口), 720p:		1	12183. 00	12183.00



				<p>1280 × 720 50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024 60 Hz, XGA: 1024 × 768 60 Hz BNC: 支持 PAL、NTSC 制式 编码格式: 支持 H. 265、H. 264、MPEG4、</p>				
				<p>MJPEG 等主流的编码格式; 封装格式: 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式; 音频解码: 支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码; 解码能力: 2 路 2400W, 或 4 路 1200W, 或 8 路 800W, 或 12 路 500W, 或 20 路 300W, 或 36 路 1080P, 或 72 路 720P 及以下分辨率同时实时解码 画面分割: 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16 画面分割显示。(基线 16 路, 最大支持定制到 32 画面) 接口参数: 网口: 1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 1 个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 串行接口: 1 个 RS-232 接口 (RJ45), 1 个 RS-485/RS232 复用接口 (RJ45) 音频输出接口: 4 个 3.5mm 接口 独立音频输出</p>				
12 6	开关电源设备	国产优质定制满足系统需要	国产优质	<p>1、名称: 开关电源安装、调试 2、参考技术参数: 200VA ~220V/-12V</p>	中国	6	138.50	831.00
12 7	避雷器	雷巽源 LXy-2-RJ45/12V	深圳市金巽源科技有限公司	<p>1、名称: 二合一避雷器: 供电电源: 标称放电: 5KA; 电源工作电压: 12V/DC; 最大运行电压 Uc: 18V/DC; 标称通流 In: 5KA ; 最大通流</p>	中国	15	55.40	831.00

印程



				Imax:10KA; 保护水平 Up:36V; 响应时间: <25ns; 漏电流≤20 μA; 网络: 标称放电: 5KA; 电源工作电压: 5V/DC; 最大运行电压 Uc: 8V/DC; 保护水平 Up:18V; 响应时间: <1ns; 漏电流≤20 μA; 插入损耗≤0.5dB。				
128	盘、箱、柜安装	建云 JY-1C	杭州建云电子设备有限公司	1、名称: 操作台 2、参考技术参数: 3 位操作台, 全钢框架, 长 1200*宽 900*高 750mm, 防火板灰白套色, 木模手款式,	中国	1	3878.00	3878.00
129	配线	晨林 RVV2*1.0	江苏晨林电缆有限公司	1、名称: 摄像机电源线 RVV2*1.0 2、参考技术参数: 参考设计图及相关规范要求	中国	6100	3.08	18788.00
130	双绞线缆	Beild BL-6412A	南京贝尔顿科技有限公司	1、名称: UTP-6 类 4 对非屏蔽线缆 2、参考技术参数: 符合 TIA/EIA-568-C.2 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求; 线缆中心采用十字骨架; 带宽: 满足 250MHz 测试符合最新六类标准; 外径: 6.0mm ± 0.3mm ; 导体: 23AWG、实芯裸铜导线; 绝缘层: 高密度聚乙烯, 绝缘直径: 1.0mm±0.03mm; 外护套采用阻燃 PVC 材料; 阻燃等级: CM、IEC60332-1 可选; 工作温度: -20℃到 70℃ 最大电容: ≤5.6nF/100m; 最大直流电阻: ≤9.38 Ω/100m; 产品通过 UL、CE、REACH、ROHS 认证, 并能提供证书; 提供信息产业信息传输线质量监督检验中心的六类非屏蔽链路检测报告; 提供信息产业信息传输线质量监督检验中心的单体第三	中国	6000	3.15	18900.00



				方检测报告； 3、具体安装方式根据业主及现场施工方案确定。				
13 1	视频 控制 设备	海康威视 DS-PK- LRT(433M Hz)/白色	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	<p>1、名称：控制键盘：LCD 报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；</p> <p>支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果；</p> <p>键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持 32 个遥控器；</p> <p>支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加 32 张卡片；</p> <p>主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8 个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；</p> <p>防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；</p> <p>功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；</p>	中国	1	426.25	426.25
				<p>材料：ABS；工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%~90%； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g</p>				
13 2	按钮	海康威视 DS- 1T720N	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	<p>1、名称：卫生间一键报警按钮</p> <p>2、参考技术参数：紧急按钮面板式（适合 86 底盒）钥匙复位，无钉孔,86*86*32mm</p>	中国	18	13.95	251.10



13 3	入侵报警控制器	海康威视 DS-19A08-01BN	<p>杭州海康威视数字技术有限公司</p> <p>1、名称：报警主机安装、调试 2、参考技术参数：总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个 支持 8 个无线 485 模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接 8 个无线探测器 支持 8000 条报警事件记录，2000 条操作日志和 1500 条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持 CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于 1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级，远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手</p>	中国	1	2712.50	2712.50
			<p>总线长度：每条可达 2400m（RVV2*1.5mm²） 短信报警：配合 CMK-4G 模块系列支持 电话报警：配合 CMK-4G 模块系列支持 电话数量：配合 CMK-4G 模块系列支持 4 个电话号码 配置方式：键盘编程和 4200 配置 协议：海康 SDK、NAL2300</p>				



				<p>用户：网络用户 32 个，包括管理员、操作员、安装员，制造商</p> <p>功耗：≤60W(负载供电≤40W)</p> <p>电源：AC220V</p> <p>工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%—90%</p> <p>尺寸(宽 x 高 x 深)：370 (H) *320 (W) *86 (D)；重量：< 3.5kg</p> <p>安装方式：壁挂</p>				
134	模块 (模块箱)	海康威视 DS-19M08-ZS	杭州海康威视数字技术有限公司	<p>1、名称：总线扩展模块</p> <p>2、参考技术参数：总线网络报警主机八防区扩展模块/8 个扩展防区数/31 最大级联数/2.7mA</p>	中国	3	651.00	1953.00
	出入口控制系统							
135	软件	车安 CA-Y10.S02.Y010	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：门禁管理软件安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：标准的中文操作界面。采用 Powerbuilder6.5 编程，支持任务工作，方便用户。有多种菜单模式，任意选择，可生成多种报表。严密的分级管理，操作人员责、权分明。网络功能强劲，可多台电脑联机运行。方便用户与其它的管理系统挂接，以实现统一管理</p>	中国	1	820.00	820.00
136	出入口控制设备	车安 CA-MC1414	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：四门控制器安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：工作电压：AC220V±15%；</p> <p>功耗：≤3W；</p> <p>接读卡器个数：1-4 个；</p> <p>通讯方式：TCP/IP；</p> <p>信号输入：开门按钮/门磁/消防；</p> <p>信号输出：开门信号/报警信号；</p>	中国	14	2092.50	29295.00



				<p>卡片存储容量： 30000 张； 记录存储容量： 90000 条； 规格尺寸： 273mm(L)*228mm(W)*65mm(H) ； 工作温度： -40℃~70℃； 工作湿度： 10-90%RH 无冷凝； 自带安装箱体； ★掉电数据保存时间：高速闪存设计，永不丢失。提供官网截图、并可网上查询。</p>				
137	出入口目标识别设备	车安 CA-MR0170/Y	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：读卡器安装、调试 2、参考技术参数：读卡类型：IC； 尺寸：86*86*21mm； 颜色：银色； 工作电压：DC12V 电压输入； 工作电流：≤100mA； 工作环境：-20℃—65℃； 通讯协议：韦根 26/34； 壳体材质：优质铝合金；</p>	中国	53	410.75	21769.75
138	出入口目标识别设备	车安 86L	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：出门按钮安装、调试 2、参考技术参数：颜色有白色，银灰色，大面板，使用寿命长，外观精美，开门按钮专用。 85.5*85.5mm</p>	中国	47	15.50	728.50
139	出入口执行机构设备	车安 CA-CL1	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：单门磁力锁安装、调试 2、参考技术参数：1. 单门磁力板(250KG)，通电闭合，断电开启； 2. 重量：1.9Kg； 3. 输入电压：12VDC； 4. 工作电流：450mA； 5. 静态电流：450mA；</p>	中国	46	255.75	11764.50
140	出入口执行机构设备	车安 CA-CL2	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：双门磁力锁安装、调试 2、参考技术参数：1. 双门磁力板(250KG)，通电闭合，断电开启； 2. 重量：3.8Kg； 3. 输入电压：12VDC；</p>	中国	7	488.25	3417.75

				4. 工作电流: 450mA; 5. 静态电流: 450mA;				
14 1	开关电源设备	车安 60W、5A	深圳市车安科技发展有限公司	1、名称: 专用电源安装、调试 2、参考技术参数: 额定电压: DC12V±10%; 额定电流: 5A; 额定功率: 60W; 延时: 0~5秒可调; 供电对象: 门禁、锁; 规格尺寸: 181.6mm*80mm*75mm; 工作温度: -25℃~70℃; 工作湿度: ≤95%无凝结。	中国	53	116.25	6161.25
14 2	出入口控制设备	车安 CA-EHZ2050Y	深圳市车安科技发展有限公司	1、名称: 入口控制机安装、调试 2、参考技术参数: 工作电压电流: DC 5V 2.3A; 整机功耗: 8W; 工作温度: -25℃~+70℃; 防护等级: IP54; 工作湿度: <95%, 无凝结; 尺寸: 485mm × 333mm × 110mm; 亮度: 1200cd/m2; 点阵: 16*16; 单点尺寸: φ3.75; 显示尺寸: 380mm*152mm; 颜色: 单绿; 字数: 5字双行; 通讯接口: RS485; 语音系统: 可以通过软件编辑语音和进行音量调节, 满足进出口车辆进行语音播报, 包括进出提醒、车牌播报、金额播报等。	中国	2	3797.5 0	7595.00
14 3	出入口控制设备	车安 CA-EHZ2050Y	深圳市车安科技发展有限公司	1、名称: 出口控制机安装、调试 2、参考技术参数: 工作电压电流: DC 5V 2.3A; 整机功耗: 8W; 工作温度: -25℃~+70℃; 防护等级: IP54; 工作湿度: <95%, 无凝结; 尺寸: 485mm × 333mm ×	中国	2	3797.5 0	7595.00

印程韧



				<p>110mm; 亮度: 1200cd/m2; 点阵: 16*16; 单点尺寸: ϕ 3.75; 显示尺寸: 380mm*152mm; 颜色: 单绿; 字数: 5字双行; 通讯接口: RS485; 语音系统: 可以通过软件编辑语音和进行音量调节, 满足进出口车辆通行语音播报, 包括进出提醒、车牌播报、金额播报等;</p>				
14 4	停车场管理设备	车安 CA-DU0170	深圳市车安科技发展有限公司	<p>变频道闸 工作温度: -25-70℃; 工作湿度: \leq95%, 无凝结; 工作电压: 220V\pm10%, 50Hz; 功耗: \leq180W 运行噪声: \leq60dB 防护等级: IP54 闸机的使用寿命: \geq500 万次 平均无故障工作时间: \geq10000 小时。提供官网截图、并可网上查询。 闸杆长度: 直杆 0-5 米 闸杆单程运行时间: 1.7-3 秒 (3.5 米直杆) 开闸脉宽: 低电平 200ms 左右向同步角度误差\leq3° 电机类型: 三相交流电机; 外部接口: TCP/IP。 ★嵌入式软件远程升级功能: 在闸机出现 BUG 时, 或者闸机需要增加定制功能时。可以对闸机进行远程升级; 提供官网截图、并可网上查询。 独特的运行状态上报功能: 闸机将所有的运行状态 (包括故障) 上报给上位机或者云端。提供官网截图、并可网上查询。</p>	中国	4	6122.50	24490.00
14 5	停车场管	车安 CA-EM0111	深圳市车安科技发展有限公司	<p>数字车辆检测器 1、自动关闭/防砸车。采用数字式车辆感应器, 以数字量逻</p>	中国	4	852.50	3410.00

	理设备		有限公司	<p>辑判断代替传统的模拟量开关判断，确保判断的准确性。</p> <p>2、全天候性能设计，排除了外界环境变化对系统的影响（天气变化使用时间变化等。</p> <p>3、感应量调节，确保对不同车辆的判别要求，快带反应设计，适应大车流量的运行系统。</p> <p>4、智能逻辑判断，确保各类复杂组合的判断。</p> <p>5、工作电压：24V AC/DC ±5%</p> <p>6、.功耗：<5W</p> <p>7、输出方式：继电器输出洋</p> <p>8、工作频率范围：20KHz to 170 KHz （两级可调节）</p> <p>9、反应时间：100 毫秒</p> <p>10、灵敏度：高、中、低三级可调</p>				
14 6	监控 摄像 设备	车安 CA- SP2105A	深圳市 车安科 技术发展 有限公 司	<p>1、名称：网络识别型一体摄像机</p> <p>2、参考技术参数：有效像素：200W； 分辨率：1920*1080； 图像传感器：1/2.8" CMOS； 实车动态识别实验，车牌识别准确率：白天：100.0%，夜间：100.0%； 单车牌识别时间：≤30ms； 适应车速范围：0~40km/h； 识别角度：≤45°； 最低照度：0.02Lux； 输出视频格式：H.264； 通讯接口：100M 自适应网口； 工作电压/电流：DC 12V 2A； 整机功耗：关灯<10W，开灯<15W 生； 工作温度：-30℃~+70℃； 防护等级：IP65； 工作湿度：<95%，无凝结洋；</p>			519275 4	20770.00
14 7	监控 摄像 设备	车安 摄 像机防 护罩/ 支架	深圳市 车安科 技术发展	<p>1、名称：摄像机防护罩/支架（铝合金双层防护罩长宽高330mm*110mm*90mm）</p>	中国	4	310.00	1240.00



			有限公司					
14 8	停车场管理设备	车安 CA-AU HZ3.Y0.0 0	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：停车场管理软件：标准的中文操作界面集团管理平台（BS架构）、一卡通管理平台（BS架构）、前端控制系统（CS结构），利用现代物联网技术，将整个系统的参数设置、车牌发行、财务报表、监控、维护等管理功能部署在于云端，方便用户在任何地方生、任何操作系统进行远程一卡通管理洋。</p> <p>1. 操作权限管理：对登录系统的操作员设定操作权限，使得拥有不同的操作权利。</p> <p>2. 车辆出入授权管理：对车牌身份信息的录入，授权，变更，注销，延期等进行管理。</p> <p>3. 数据管理：实现对出入场车辆事件操作管理，出入口设备状态监控，完成信息的查询，统计，打印以及数据的备份，恢复等功能。</p> <p>4. 各种机动车车牌均能识别（社会车牌、新能源车牌、军车警车消防车等）</p> <p>5. 图像对比：对出入车辆信息对比判断车辆通行。</p> <p>6. 收费管理：实现对收费标准和计费模式的设置，</p>	中国	1	1550.0 0	1550.00
				<p>可以对各类收费报表的查询。临时车收费标准随意设定、事先储值收费、优惠打折免单的设置；包月车的收费标准随意设定；团体票（包一个车位可绑定N个车牌，同时只能停放一辆车）等。</p> <p>提供国家版权局颁发的“一卡通管理软件”计算机软件著作权登记证书，提供国家版权局颁发的“通道及场区管理云平台”计算机软件著作权登记证书，提供国家版权局颁发的</p>				



				“车牌识别算法软件”计算机软件著作权登记证书。				
149	工厂灯	车安 CA-DHZ20Y	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：聚光灯安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：控制：光感自动控制开关；</p> <p>光源：20颗晶元白光LED；</p> <p>夜视距离：150米；</p> <p>光束模式：15°、30°、45°、60°、90°；</p> <p>总功耗：24W；</p> <p>输入电压：AC220V、AC24V、DC12V；</p> <p>工作环境温度：-45℃~55℃；</p> <p>防水等级：IP65；</p>	中国	4	542.50	2170.00
150	监控摄像设备	车安 CA-LHZ1020Y	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：停车场道闸立杆</p> <p>2、参考技术参数：材质：304不锈钢,不锈钢材质2mm厚度、静电塑喷防腐，配送预埋件、螺丝垫片、顶部不锈钢钢球及避雷针,喷涂银灰色</p> <p>尺寸:高1520mm,横臂支架长度350mm,立杆管径76mm。</p>	中国	4	1007.50	4030.00
151	出入口目标识别设备	车安 CA-XJF0310	深圳市车安科技发展有限公司	<p>1、名称：消费机安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：内存容量：可存储65535条消费记录；</p> <p>掉电保存：掉电资料保存时间>10年；</p> <p>黑白名单容量：16000条；</p> <p>电源：配220V电源适配器；</p> <p>电流：200mA Max:300mA；</p> <p>后备电源：锂电池2600mAH或5200mAH；</p> <p>后备时间：6个小时或12个小时；</p> <p>感应距离：≤5cm；</p> <p>读卡时间：<1秒；</p> <p>通讯方式：TCP/IP；</p> <p>尺寸：320mm(L)*180mm(H)*90mm(W)；</p> <p>重量：960g；</p> <p>工作温度：-25℃~70℃；</p> <p>工作湿度：≤95%无凝结。</p>	中国	2	2092.50	4185.00



15 2	出入口 目标 识别 设备	车安 CA- FS0230	深圳市 车安科 技术发展 有限公 司	1、名称：充值机 安装、调试 2、参考技术参数：1. 读卡距 离：2cm，发卡充值。 2. 通讯接口：RS-232/422 3. 电源：12V/450mA 4. 工作 环境温度：-25℃— 70℃ 5. 工作 环境湿度：≤95%	中国	1	2092.5 0	2092.50
15 3	软件	车安 CA- Y11.S12. Y013	深圳市 车安科 技术发展 有限公 司	1、名称：系统管理软件安装、 调试 2、参考技术参数：标准的中文 操作 界面 。 采 用 Powerbuilder6.5 编程，支持 任务工作，方便用户。有多种 菜单模式，任意选择，可生成 多种报表。严密的分级管理， 操作人员责、权分明。网络功 能强劲，可多台电脑联机运 行。方便用户与其它的管理系 统挂接，以实现统一管理	中国	1	820.00	820.00
15 4	交换 机	TP-LINK TL- SF1016D	普联技 术有限 公司	1、名称：交换机安装、调试 2、参考技术参数：16 口百兆 非网管交换机	中国	2	415.50	831.00
15 5	服务 器	DELL 2U 机架式	戴尔 (中 国)有 限公司	1、名称：服务器安装、调试 2、参考技术参数：2U 机架式， 坚固、美观、易扩展。 10 核 2.2G 单电 16G 内存 2x2T SATA 硬盘 Raid1	中国	1	24930. 00	24930.00
15 6	输入 设备	DELL 11 代 i5- 11400 8G 512G SSD win11)21 .45 英寸	戴尔 (中 国)有 限公司	管理电脑：11 代 i5-11400 8G 512G SSD win11)21.45 英寸	中国	2	5124.5 0	10249.00
15 7	出入口 目标 识别 设备	车安 CA- FS0131	深圳市 车安科 技术发展 有限公 司	1、名称：发卡器安装、调试 2、参考技术参数：1. 读卡距 离：2cm，带 IC 或 ID 2. 通讯接口：RS-232/422 3. 电源：12V/450mA 4. 工作 环境温度：-25℃— 70℃ 5. 工作 环境湿度：≤95%	中国	1	1937.5 0	1937.50
15 8	非接 触式	车安 M1	深圳市 车安科	非接触式 IC 卡	中国	200	6.20	1240.00

	IC卡		技发展有限公司					
159	双绞线缆	Beild BL-6412A	南京贝尔顿科技有限公司	<p>1、名称： UTP-6类4对非屏蔽线缆</p> <p>2、参考技术参数： 符合TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足 250MHz 测试符合最新六类标准； 外径：6.0mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：CM、IEC60332-1 可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38 Ω /100m； 产品通过UL、CE、REACH、ROHS认证，并能提供证书； 提供信息产业信息传输线质量监督检验中心的六类非屏蔽链路检测报告； 提供信息产业信息传输线质量监督检验中心的单体第三方检测报告；</p> <p>3、具体安装方式根据业主和现场施工方案确定</p>	中国	600	3.15	1890.00
160	配线	晨林 RVV2*1.5	江苏晨林电缆有限公司	<p>1、名称： 门禁通讯线缆 RVV2*1.5</p> <p>2、参考技术参数： 参考设计图及相关规范要求</p>	中国	6360	4.73	30082.80
161	配线	晨林 RVVP8*1.0	江苏晨林电缆有限公司	<p>1、名称： 门禁通讯线缆 RVVP8*1.0</p> <p>2、参考技术参数： 参考设计图及相关规范要求</p>	中国	3180	14.40	45792.00
162	配线	晨林 RVV3*2.5	江苏晨林电缆有限公司	<p>1、名称： 门禁通讯线缆 RVV3*2.5</p>	中国	300	11.03	3309.00



			有限公司	2、参考技术参数：参考设计图及相关规范要求				
163	配线	晨林 RVVSP2*0.75	江苏晨林电缆有限公司	1、名称：道闸通讯线 RVVSP2*0.75 2、参考技术参数：参考设计图及相关规范要求	中国	400	3.95	1580.00
164	配线	晨林 RVVSP2*1.0	江苏晨林电缆有限公司	1、名称：道闸通讯线 RVVSP2*1.0 2、参考技术参数：参考设计图及相关规范要求	中国	400	4.83	1932.00
165	配线	晨林 FS- RVV3*1.0	江苏晨林电缆有限公司	1、名称：道闸通讯线 FS-RVV3*1.0 2、参考技术参数：参考设计图及相关规范要求	中国	400	5.10	2040.00
	公共广播系统							
166	背景音乐系统设备	ITC T-7700	广州市保伦电子有限公司	1、名称：控制主机:1.采用工控机机箱设计，具有 17.3 英寸 LED 液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载 windows server 2008 或以上操作系统。 2.支持 1 路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有 ≥8×USB 接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。 4.配置不低于四核/i5 处理器。 5.设备支持 1 路 VGA、1 路 HDMI 输出接口，可将画面输出至大屏幕显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过 USB 接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 9.网络广播系统支持 IPv6、IPv4 网络协议。（需提供由中	中国	1	23268.00	23268.00



				华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书“基于 IPV6 的网络广播系统”)				
16 7	背景 音乐 系统 设备	ITC T- 6205	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：网络节目定时器:1. 机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。</p> <p>2. 大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示 10 路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能）</p> <p>3. 具备≥1 路钟声输出接口，≥1 路报警短路信号输入接口。</p> <p>4. 具备≥1 路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。</p> <p>5. 设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。</p> <p>6. 支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。</p> <p>7. 断电程序不丢失，来电自动恢复运行。</p> <p>8. 可进行多步编程定时控制电源。</p>	中国	1	2101.0 5	2101.05
16 8	扩声 系统 设备	ITC T- 77240B	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：IP 网络功放终端:1. 设备采用标准 19 英寸机架设计，带有 3.4 英寸 LCD 显示屏。</p> <p>2. 内置 1 路网络硬件音频解码模块。</p> <p>3. 支持 1 路线路输入和 1 路话筒输入接口，可独立调节音量。</p> <p>4. 支持高低音调节电位器控制。</p> <p>5. 具有 1 路 EMC 输入接口，具有最高优先级。</p> <p>6. 具有 1 路音频输出接口。</p> <p>7. 具有 1 路三线制强切输出接口，无需强切电源。</p>	中国	3	3397.4 1	10192.23



				<p>8. 集成数字功放，功率 $\geq 240W$；支持定压方式输出。</p> <p>9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。</p> <p>9. 具有 1 路 RJ45 网络接口，100Mbps 传输速率。</p> <p>10. 频率响应范围 80Hz ~ 16KHz。</p> <p>12. 信噪比 $>65dB$</p> <p>13. 设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到 100V 定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。</p>				
169	扩声系统设备	ITC T-105	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：天花喇叭安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：</p> <p>1. 额定功率： (100V)1.5W,3W,6W</p> <p>2. 额定功率： (70V)0.75W,1.5W,3W</p> <p>3. 灵敏度 $\geq 92dB$</p> <p>4. 频率响应 (-10dB)：110-18KHz</p> <p>5. 喇叭单元：5"×1</p>	中国	26	74.79	1944.54
170	扩声系统设备	ITC T-77500B	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：IP 网络功放终端</p> <p>:1. 设备采用标准 19 英寸机架设计，带有 3.4 英寸 LCD 显示屏。</p> <p>2. 内置 1 路网络硬件音频解码模块。</p> <p>3. 支持 1 路线路输入和 1 路话筒输入接口，可独立调节音量。</p> <p>4. 支持高低音调节电位器控制。</p> <p>5. 具有 1 路 EMC 输入接口，具有最高优先级。</p> <p>6. 具有 1 路音频输出接口。</p> <p>7. 具有 1 路三线制强切输出接口，无需强切电源。</p> <p>8. 集成数字功放，功率 $\geq 500W$；支持定压方式输出。</p> <p>9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。</p>	中国	1	4347.52	4347.52

				<p>9. 具有 1 路 RJ45 网络接口，100Mbps 传输速率。</p> <p>10. 频率响应范围 80Hz ~ 16KHz。</p> <p>12. 信噪比>65dB</p> <p>13. 设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到 100V 定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。</p>				
17 1	扩声 系统 设备	ITC T- 804	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：音柱:产品特点：外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配 2 路扬声器单元，音质更好。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 额定功率（100V）： 22.5W,45W</p> <p>2. 额定功率（70V）： 10.2W,22.5W</p> <p>3. 灵敏度：91dB±3dB</p> <p>4. 阻抗：黑:COM 白:440Ω 绿:220Ω</p> <p>5. 频率响应：50-18KHz</p> <p>6. 喇叭单元：4"×4,2.5"×1</p> <p>7. 防护等级：IP66</p> <p>8. 尺寸：150×125×615mm</p> <p>9. 重量：5.1Kg</p> <p>9. 材料：铝合金</p>	中国	6	569.24	3415.44
17 2	软件	ITC V1.0	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：数字化网络广播客户端管理软件</p> <p>2、技术参数：1. 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。</p> <p>2. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持 B/S 架构，通过网页登陆可进行终端管理、用</p>	中国	1	3216.8 6	3216.86



			<p>户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。</p> <p>3. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。</p> <p>4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听</p>			
			<p>提示音。</p> <p>5. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间 0-180S 或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。</p> <p>6. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。</p> <p>7. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。</p> <p>8. 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。</p> <p>9. 支持定时巡更功能，支持自定</p>			




浙江信源科技股份有限公司

				<p>义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间 0-30s。（提供配置界面截图）</p> <p>10. 支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。</p> <p>12. 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录</p> <p>13. 支持对 8 路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过 web 页面后台或分控客户端均可设置分区。</p> <p>14. 支持对终端设置时间显示配置，可设置 0-6 级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。</p> <p>15. 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间 0.1S-10S。</p> <p>16. 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。</p> <p>17. 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能</p>				
				<p>，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。</p> <p>18. 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。</p> <p>19. 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。</p>				
173	控制器	ITC T-7846	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：定时播放控制器安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作</p>	中国	1	3260.29	3260.29



				<p>为校时基准，与格林威治时间误差小于 0.1 秒。</p> <p>2. 液晶显示屏可显示时间；自动实现卫星自动校时，自适应全球时区，根据时区自动切换显示语音。（需提供第三方检测结构出具的检验报告）</p> <p>3. 支持与公共广播系统对接作为校时系统。</p>				
17 4	分配 网络	ITC T- 2221	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：合并式播放器：1. 设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制 CD、MP3 和收音机三种音源的播放器。</p> <p>2. 内置 USB 接口/SD 卡槽、CD 机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD 播放和 MP3 播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。</p> <p>3. CD 采用吸入式机芯；收音机采用收音模块；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达 99 个。</p> <p>4. 具备有≥1 路 USB 接口、≥1 路 SD 卡槽口、≥1 路收音 FM 天线口、≥2 路音频输出接口。</p> <p>5. 带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。</p>	中国	1	2655.0 5	2655.05
17 5	扩声 系统 设备	ITC T- 6201	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：前置放大器；1 具有 ≥5 路话筒（MIC）输入，≥3 路标准信号线路（AUX）输入，≥2 路紧急线路（EMC）输入；</p> <p>2. MIC 5 具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5 和 EMC 最高优先无限功能可通过拨动开关交替选择；</p> <p>3. 4 路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；</p> <p>4. MIC1. 2. 3. 4. 5 和 2 路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；</p> <p>5. 具有静音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。</p>	中国	1	999.97	999.97



17 6	背景 音乐 系统 设备	ITC T- 7770	广州市 保伦电 子有限 公司	IP 音频采集器（模数转换器） 1. 采集设备支持将模拟音频 采集编码成数字音频，具有 1 路 RJ45 网络接口，支持定时 采播任务、临时采播任务功 能。 2. 具有≥2 组 RCA 音频输入接 口，支持音量调节功能。 3. 采播任务支持 3 种采集音质 可选，支持普通、中级、高级 音质选择模式。	中国	1	1523.5 0	1523.50
17 7	扩声 系统 设备	ITC T- 7702A	广州市 保伦电 子有限 公司	1、名称：寻呼话筒安装、调试 2、参考技术参数：1. 采用话筒 桌面式设计，带有 7 英寸显示 屏，带触摸控制功能；显示屏 自带数字键、功能键，支持通 过触摸呼叫广播，支持呼叫分 区及多个分区，呼叫全区广 播；可支持 10 个按键自定义 一键呼叫广播功能。 2. 内置 1 路网络硬件音频解码 模块，具有 1 路 RJ45 网络接 口，100Mbps 传输速率。 3. 支持监听任意终端功能，内 置 2W 全频扬声器，实现双向 通话和网络监听。 4. 支持 1 路音频线路输入，支 持采集播放功能；具有 1 路音 频线路输出，可外接功率放大 器。 5. 支持直接操作呼叫或对讲 任意终端，支持通过话筒广播 呼叫功能，广播延时低于 100 毫秒。 6. 支持多种呼叫策略，包括无 响应转移、占线转移、关机转 移；自动接听、手动接听，支 持自定义接听提示音，支持转 移时间、无人接听时间、呼叫 等待时间自 定义。 7. 具有 1 个 3.5 耳机接口、1 路 3.5 话筒输入接口。	中国	1	2660.5 9	2660.59



				8. 具有 1 路短路输出接口、1 路短路输入接口。				
17 8	背景 音乐 系统 设备	ITC T- 7723	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>采集器</p> <p>1. 机柜式设计，拉丝铝合金面板。</p> <p>2. 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。</p> <p>★3. 支持 16 路消防短路信号输入接口(提供后台设置 16 路短路端口功能界面图佐证)</p> <p>4. 面板支持一键取消任务。</p> <p>5. 支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。</p> <p>6. 标配网络接口，全速率连接最高可达 100M。</p> <p>7. 短路接口：标准压线接线端子。</p>	中国	1	4271.3 4	4271.34
17 9	扩声 系统 设备	ITC T- 7707	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：IP 网络音箱安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 网络接口：标准 RJ45 输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路</p> <p>2. 内置≥2x20W (MAX) 的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。</p> <p>3. 具备≥1 路线路 (AUX) 输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展 2.4G 无线音频模块，实现 2.4G 无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。</p>	中国		1767.2 6	1767.26
18 0	机 柜、 机架	Beild BL-J6642	南京贝 尔顿科 技有限 公司	<p>1、名称：19" 机柜 (600*600*2000) 安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准</p> <p>前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足</p>	中国	1	1939.0 0	1939.00

				<p>够的散热条件</p> <p>承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活</p> <p>柜体内部标识精确的“U”型位置</p> <p>承重达到动态负载大于800kg，静态负载大于1000kg</p> <p>主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm 和安装梁 1.5mm，其它≥1.0mm</p> <p>机柜外观处理：ICI 高强度粉末静电喷涂高温烤焗工艺</p> <p>防护等级：IP20</p>				
181	音频连接线	ITC T-A1.8	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：音频连接线辅材</p> <p>2、参考技术参数：1.8 米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）</p>	中国	2	27.70	55.40
182	音频连接线	ITC T-K1.8	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：音频连接线辅材</p> <p>2、参考技术参数：1.8 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）</p>	中国	1	27.70	27.70
183	配线	晨林 RVV2*1.5	江苏晨林电缆有限公司	<p>1、名称：RVV2*1.5</p> <p>2、参考技术参数：参考设计图及相关规范要求</p>	中国	1000	4.73	4730.00
	多媒体会议系统							
184	显示设备	ITC TV-86820	广州市保伦电子有限公司	<p>交互智能平板</p> <p>1. 内置 1200W 高清摄像头和 8 阵列麦克风；支持拍照功能，利用前置高清摄像头，支持照片快速插入白板或生成二维码进行分享。</p> <p>★2. 手机和电脑支持混合投屏展示，支持≥4 画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。（提供符合此功能的界面截图佐证）</p> <p>3. 白板中提供三种大小笔粗，并预置 11 种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色；支持≥20 页白板书写页面；支持</p>	中国	1	30662.52	30662.52



			<p>≥10 步撤销/重复，可快速恢复白板内容。（提供符合此功能的界面截图/佐证）</p> <p>4. 手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容。</p> <p>5. 提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列。（提供符合此功能的界面截图佐证）</p> <p>6. 支持大小笔，粗细</p>			
			<p>笔头可分别设定不同颜色和粗细，快速实现内容讲解，差异化标注。</p> <p>7. 在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求。</p> <p>8. 投票软件可编辑议题及选项内容，最多可设置 10 个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持将投票结果以图片格式插入到白板。</p> <p>9. 支持 PC 下 20 点触摸，安卓下 16 点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等。</p> <p>10. 采用 4K LED 液晶显示屏，显示尺寸≥86 英寸（16：9），刷新率≥60Hz，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。</p> <p>10. 采用安卓系统，配置 Quad-Core A55 四核 1.9GHz 处理器、4G 内存、32G 存储空间，前置随通道切换的 USB 端口，实现 USB 多媒体文件播放功能</p>			


程
印
勒



				；支持内置 OPS 电脑模块。 11. 隐藏式前置端口，具有前置 HDMI*1，USB*3，USB TOUCH*1 接口				
18 5	模块 (模块 箱)	ITC TV- 8205	广州市 保伦电 子有限 公司	1、名称：电脑控制模块安装、 调试 2、参考技术参数：1. 操作系统 ： Windows7.0/Windows8.1/Win dows10/linux 2. 处理器：I5-8400T(6核6线 程，主频1.70Ghz)，芯片组： intelH110 Express，核显：英 特尔 核芯显卡 630，内存不 小于 DDR4-8G，硬盘不小于 SSD-256G	中国	1	7186.7 7	7186.77
18 6	显示 设备	ITC TV- 820W	广州市 保伦电 子有限 公司	无线投屏器 1. 无线投屏器搭配交互智能 平板和智慧黑板使用。将此设 备接入笔记本电脑等信号源 设备，即可将信号源内容显示 到交互智能平板或者智慧黑 板上。 2. 支持 Windows7/8/8.1/10； mac OS 10.12 及以上等多种 操作系统。 3. 1个接收端能同时连接8个 发射端。 4. 连接距离为12m。	中国	1	1411.3 2	1411.32
18 7	设备 支架	ITC TV- 8265MZ	广州市 保伦电 子有限 公司	1、名称：移动LM支架 2、参考技术参数：65-86英寸 交互平板移动支架	中国	1	2198.0 0	2198.00
18 8	扩声 系统 设备	ITC TS- W100	广州市 保伦电 子有限 公司	会议系统主机：1. 采用5GHz的 通信频段，拥有更强的抗干扰 能力，提供更大的带宽和传输 速度，并不受移动电话和其他 蓝牙设备干扰，确保实现最佳 的信号接收。采用128位AES 加密技术，支持WPA/WPA2无 线安全技术，防止窃听和非授 权访问，提供更高的会议系统 机密性。 2. 内置高性能双CPU处理器，	中国	1	7617.5 0	7617.50



			<p>支持 8KHz 至 96KHz 范围内的采样速率，并支持数字音量控制。</p> <p>3. 具有≥ 4.3 英寸触摸屏，具有 WIFI 网络接口，可以通过连接 POE 网络交换机扩充无线 AP 数量，提供更大的无线覆盖范围。具有 1-4 路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥ 4096 台有线会议单元，≥ 300 台无线会议单元。系统最大支持同时开≥ 8 个有线话筒和≥ 6 个无线话筒。</p> <p>4、支持 WiFi 会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和 WiFi 会议单元同时使用）。</p> <p>★5. 具有一键关机所有无线单元功能。具有 1 路 U</p>			
			<p>SB 接口，支持插入 U 盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有\geq两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）</p> <p>6. 遵循规范：IEC60914，兼容 GBT15381-94 标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE（声控）/APPLY。具有 1 路 EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。</p> <p>★7. 具有≥ 1 路 RS-485 接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥ 1 路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC 软件提供火灾报警信息。具有≥ 1 路平衡信号和≥ 1 路非平衡信号输入接口，≥ 1 路平衡信号和≥ 1 路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证）</p>			



浙江多普达科技股份有限公司


				8. PC 软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi 信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能				
				。支持中英文语言界面切换。 (提供功能界面截图佐证) (需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明), 对申请人获得研发能力成熟模型认证(CMMI 认证)的情况进行评比。获得 CMMI3 或以上的(5 级最高)提供复印件和带有官网查询地址的截图。 9. 具有丰富的会议应用功能,支持投票表决功能、会议签到功能、5 段 EQ 调节功能、广播短消息、茶水申请服务等,支持会议信息导出,满足日常会议应用所需。(提供功能界面截图佐证)(需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明) 10. 频率响应范围 20Hz~20KHz,总谐波失真 <0.05%,信噪比>85dB(A),动态范围>80dB。 10. 支持同声传译功能,系统支持传输 15+1 的有线同声传译。 需提供中国国家强制性产品认证 3C 证书复印件(并附官网查询截图佐证)。				
189	扩声系统设备	ITC TS-W101	广州市保伦电子有限公司	1、名称:会议话筒(主席机) 安装、调试 2、参考技术参数: 1. 桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风,要求内部具有 DSP 音频处理,反馈抑制功能。咪杆高度(或长度) ≤ 409mm ★2. 采用 128 位 AES 加密技术,支持 WPA/WPA2 无线安全技术。(出具满足该参数的第	中国	1	3458.35	3458.35



			<p>三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)</p> <p>3. 内置双天线以提升 WiFi 网络传输效率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)</p> <p>4. 具有≥4.3 英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID 设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。(提供自定义表决功能界面截图)</p> <p>5. 具备 USB 充电接口，兼容升级程序功能，具有 3.5mm 立体声耳机插口。标配 6 节大容量锂电池，电池容量 ≥ 14400mAh，可持续 ≥ 15 小时发言或连续 ≥ 24 小时</p>				
			<p>工作。</p> <p>6. 支持后台 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。(提供功能界面截图)</p> <p>7. 主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。</p>				
190	扩声系统设备	ITC TS-W101A	<p>1、名称：会议话筒（代表机） 2、参考技术参数： 1. 桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有 DSP 音频处理，反馈抑制功能。咪杆高度（或长度）≤ 409mm 2. 采用 128 位 AES 加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证</p>	中国	5	3458.35	17291.75



			<p>明材料)</p> <p>3. 内置双天线以提升 WiFi 网络传输效率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告, 提供相关证明材料)</p> <p>4. 具有≥ 4.3英寸彩屏, 可显示话筒开/关、ID 设置、电量, 信号强度等信息; 支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。(提供自定义表决功能界面截图)</p> <p>5. 具备 USB 充电接口, 兼容升级程序功能, 具有 3.5mm 立体声耳机插口。标配 6 节大容量锂电池, 电池容量$\geq 14400\text{mAh}$, 可持续≥ 15小时发言或连续≥ 24小时</p>				
			<p>工作。</p> <p>6. 支持后台 5 段 EQ 调节功能, 可针对发言者的声音特点调节不同的音效。(提供功能界面截图)</p> <p>7. 代表机具有申请发言功能, 主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度, 智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。</p>				
19 1	扩声 系统 设备	ITC TS- 224	<p>广州市保伦电子有限公司</p> <p>1、名称: 反馈抑制器安装、调试</p> <p>2、参考技术参数: 1. 采用 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换</p> <p>2. 支持数字信号输入输出通道提供 coaxial, AES 及光纤接口。</p> <p>3. 支持 144 x 32 的 LCD 显示屏显示参数功能, 提供 6 段 LED 显示输出电平; 每通道 24 个 LED 灯显示啸叫抑制状态数量;</p> <p>3. 每通道支持压缩、限幅、噪</p>	中国	1	3458.3 5	3458.35



				声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储 30 组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)				
19 2	光端设备 安装、 调试	ITC TS- W111	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：发射器安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 采用最新 802.11ac 方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元 ≥ 50 个。</p> <p>2. 智能 AP 采用 PoE 供电方式，安装使用简捷方便。</p> <p>3. 采用 802.11n 和 802.11ac 双频双空间流技术，提供最高约 1.2Gbps 的千兆 WiFi 接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。</p> <p>4. 无线 AP 支持包括 OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.11i 在内的多种认证加密标准。</p>	中国	1	4940.3 0	4940.30
19 3	其他 电源 设备 安装	ITC TS- W180	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>充电箱：1. 充电箱具有 ≥ 10 个 USB 接口，支持使用 USB 线充电，提供 5V 供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有 USB 接口，供设备批量充电。</p> <p>2. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。</p> <p>3. 智能自动电路保护，所有 USB 插口均具有短路保护功能和自恢复功能。</p>	中国	1	1481.9 5	1481.95
19 4	交换 机	华为 S1730S- L24T-A2	华为技 术有限 公司	<p>1、名称：24 口交换机安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：</p>	中国	1	941.80	941.80

				68Gbps; 包转发率: 42Mpps; MAC 地址表: 16K				
19 5	扩声 系统 设备	ITC T- 521UH	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称: 无线话筒安装、调试</p> <p>2、参考技术参数: 1. 频率指标: 470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 (要求满足或优于此性能), 调制方式: 宽带 FM, 频道数目: 500 个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告, 提供相关证明材料)</p> <p>2. 配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。</p> <p>3. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术; V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步, 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。</p> <p>4. 带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 具有 SCAN 自动扫频功能, 使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来, 此频率作为接收机的使用频率。</p> <p>5. 平衡和非平衡两种选择输出端, 适应不同的设备连接需求。</p> <p>6. 接收机指标: 采用二次变频超外差的接收机方式, 灵敏度: 12dB μV (80dBS/N), 灵敏度调节范围: 12-32dB μV, 频率响应: 80Hz-18KHz (\pm 3dB)。</p> <p>7. 发射机指标: 音头采用动圈式麦克风</p> <p>8. 输出功率: 3mW\sim30mW。</p>	中国	2	2711.8 3	5423.66

工程
印刷



19 6	扩声 系统 设备	ITC TS- 14PFX-4	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：调音台安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 支持≥ 8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥ 2路立体声输入接口，≥ 4路RCA输入，话筒接口幻象电源：$+48V$。</p> <p>2. 具有≥ 2组立体主输出、≥ 4路编组输出、≥ 4路辅助输出、≥ 1组立体声监听输出、≥ 1个耳机监听输出、≥ 2个效果输出、≥ 1组主混音断点插入、≥ 6个断点插入。（提供接口截图佐证）</p> <p>3. 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。</p> <p>4. 具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。</p> <p>★5. 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证）</p> <p>提供数字调音台追踪式场景音量控制方法及数字调音台软件著作权</p> <p>提供一种断电后瞬间保存的数字调音台软件著作权</p>	中国	1	4268.5 7	4268.57
19 7	扩声 系统 设备	ITC TS- P440	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：音频处理器安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：</p> <p>1. 数字音频处理器支持≥ 4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥ 4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。</p> <p>2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。</p> <p>3. 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。</p>	中国	1	4077.4 4	4077.44



				<p>4. 支持 24bit/48KHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。</p> <p>★5. 支持通过 ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制，面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）（出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）</p> <p>6. 配置双向 RS-232 接口，可用于控</p>				
				<p>制外部设备；配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。</p> <p>7. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。</p>				
198	扩声系统设备	ITC TS-608A	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：专业音箱安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 阻抗：8 Ω</p> <p>2. 频响：65Hz~20KHz</p> <p>3. 额定功率：150W</p> <p>4. 灵敏度：95dB/W/M</p> <p>5. 覆盖角度：(H)80° (V)60°</p> <p>6. 高音：3" 锥形高音单元×2</p> <p>7. 低音：8" 低音×1</p>	中国	4	7046.88	
199	扩声系统设备	ITC TS-350PI	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：专业功放安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持 0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）</p> <p>2. 采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示</p>	中国	2	3125.95	6251.90



				<p>(短路、过载、直流和过热保护, 变压器过热保护)。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告, 提供相关证明材料)</p> <p>3. 输出功率: 立体声/并联 8Ω :350W*2. 立体声/并联 4Ω :530W*2. 桥接 8Ω :1060W。</p> <p>4、采用标准 XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器, 控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。</p> <p>5.H 类高效的功率放大电路, 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护、变</p>				
				<p>压器过热保护)。(投标文件中需提供满足该参数的第三方权威机构检测报告或相关证明材料)</p>				
200	开关电源设备	ITC TS-820	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称: 电源管理器 安装、调试</p> <p>2、参考技术参数: 1. 支持 8 通道电源时序打开/关闭, 每路动作延时时间: 1 秒, 支持远程控制(上电+24V 直流信号) 8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM (报警) 端口导通—起到级联控制 ALARM (报警) 功能。</p> <p>3. 单个通道最大负载功率 2200W, 所有通道负载总功率达 6000W。输出连接器: 多用途电源插座。</p>	中国	2	865.63	1731.26
201	信息插座	国产定制	国产优质	<p>1、名称: 多媒体插座</p> <p>2、参考技术参数: 多媒体地插座全铜隐藏式, 底盒尺寸: 105*105*60; 面板尺寸: 127*127; 配置模块: 1*HDMI+1* 莲花音频</p>	中国	2	1038.75	2077.50

				+2*RJ45+1*5 孔电源+1*公卡农				
20 2	显示 设备	ITC C2.0	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>1、名称：户内全彩 LED 屏安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：显示屏净尺寸：3.52*2.4=8.448m²，屏体分辨率：2176*1216</p> <p>1.LED 显示屏灯珠选用表贴三合一铜线封装，LED 封装形式：SMD1515 黑灯。</p> <p>2.LED 显示屏单个像素由 1R1G1B 构成，LED 显示屏单个模组尺寸 256mm*128mm，模组重量≤0.255kg，模组平整度≤0.2mm；</p> <p>3.LED 显示屏采用≤2.0mm 点间距，像素点密度≥250000 点/m²；</p> <p>4.LED 显示屏像素中心距相对偏差≤1%；提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>5.LED 显示屏正面 LED 灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，通过优化的 PCB 设计将灯珠热量通过 PCB 传导至模组后面自主散热；提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>6.LED 显示屏采用磁吸前维护，可正面拆卸模组、接收卡电源，支持模</p>	中国	8.4 5	12218. 47	103246.07
				<p>组、接收卡等低压器件多次带电热插拔测试后都能正常工作；提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>7.LED 显示屏 PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化等能力，支持共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应 LED、IC 做共阳、共阴产品，多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC 处理、智能模组存储</p>				

印程
程勒



			<p>处理功能电路；提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>8. LED 显示屏支持开关电源 PFC 功能，功率因素 0.95，电源效率$\geq 90\%$，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>9. LED 显示屏电源输入端使用电压比较器检测输入电压大小，输出端运用工业级高精度运放电路检测输出负载，能够精准检测输出电流和负载功率大小，有效保护电</p>			
			<p>源使用稳定，不会出现黑屏，闪屏现象；提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>10. LED 显示屏为提高显示屏色彩还原度，采用低亮高灰技术，亮度在 60% 时灰度$\geq 12\text{bit}$，亮度 80% 时灰度$\geq 14\text{bit}$，亮度 100% 时灰度$\geq 16\text{bit}$；</p> <p>11. LED 显示屏色温 1000K-10000K 连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节</p> <p>12. LED 显示屏峰值功耗：$\leq 650\text{W}/\text{m}^2$，平均功耗：$\leq 217\text{W}/\text{m}^2$；提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>13. LED 显示屏符合 CQC3158-2016 LED 显示单元节能认证技术规定的能源效率和睡眠模式功率密度要求，支持动态节能、节能待机等功能；提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>14. LED 显示屏支持采用 MCU 及 FLASH 芯片，支持单点失控点检测，失控点数据回传功能；</p>			

程
制
印



			支持电源电压检测，当电源电压				
			<p>高于限制电压时启动报警装置；支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移；支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能；支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；支持模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数、校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据等等，存储容量$\geq 16\text{kb}$；支持排线、网口通讯检测；支持一键自检；</p> <p>15. LED 显示屏具备单点校正、亮度、色度校正功能，具备亮、暗线修复功能，亮度要求 $200\text{--}800\text{cd/m}^2$ 可调节，亮度均匀性 $\geq 98\%$，色度均匀性 $\pm 0.003\text{Cx, Cy}$ 之内；</p> <p>16. LED 显示屏支持校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据；需提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>17. L</p>				
			<p>ED 显示屏具备软件伽马校正调节功能，产品控制系统可实现 gamma 校正设置，具备红绿蓝 V 校正曲线，用户可根据要求自行调整，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来实现显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p>				

印程
印程



				<p>18LED 显示屏 PCB 板、线材、电源、连接件需经过燃烧性能 GB/T5169.16-2017 标准试验, 阻燃等级 V-0 级; 需提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>19.LED 显示屏依据 GB/T2423.22-2012 标准, 在-40-105℃循环测试 6 次, 测试时间 12 小时产品外观、结构、功能正常; 提供第三方检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告</p> <p>20、本系统为高新技术类产品, 要求生产厂家提供 LED 显示屏</p>				
				<p>脱机控制系统软件著作权、LED 显示屏信息发布系统软件著作权、LED 显示屏远程发布平台软件著作权、LED 显示屏智慧交通控制系统软件著作权、LED 显示屏智慧控制系统软件著作权证书。</p>				
203	视频系统设备	ITC TV-8860HT	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称: 发送盒</p> <p>2、参考技术参数: 1. 一路 DVI 视频输入。</p> <p>2. 一路 HDMI 高清视频输入。</p> <p>3. 一路音频输入。</p> <p>4. 四路网口输出。</p> <p>5. USB 接口控制, 可级联多台进行统一控制。</p> <p>6. 一路光探头接口。</p> <p>7. 带载能力达 230 万像素, 最高可达 3840 点, 或最高可达 3840 点</p>	中国	1	3822.6	15290.40
204	视频系统设备	ITC TV-8920P	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称: 视频处理器</p> <p>2、参考技术参数: 1. 支持 4 口拼接, 输出模式支持 520 万像素自定义输出, 水平最大 15360 像素, 纵向最大 6144 像素。</p> <p>2. 支持三画面任意布局、支持同时在屏幕上呈现 3 个或 3 个以下的画面, 画面大小自由缩</p>	中国	1	13498.21	13498.21



			<p>放、摆放，画面之间可相互叠加。</p> <p>3. 支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号；支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。</p> <p>4. 支持多组可编程全局图文叠加；支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。</p> <p>5. 支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中；支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。</p> <p>6. 支持对画面的边缘进行羽</p>			
			<p>化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合、支持画面冻结任意画面。</p> <p>7. 支持将图文字幕叠加到视频画面上的任意位置，并可设定不同的运动轨迹和速度。</p> <p>8. 支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景；支持保存32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。</p> <p>9. 支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。</p> <p>10. 输入信号：DVI-D×1、HDMI×1、GA×2；最大支持分辨率为1920×1200 60Hz，向下兼容；</p> <p>10. 输入信号：CVBS×2：NTSC/PAL 自适应。</p> <p>12. 输出信号：DVI-D×5：支持常见输出分辨率，如2048×1152 60Hz，1920×1080</p>			

程
印
韧



浙江信源股份有限公司

				60Hz; 支持自定义输出分辨率, 如 3840×660 60Hz; 支持 60Hz/50Hz/30Hz 输出帧率; 兼容 HDMI1.3 及以下版本; 其中 4 路为变成输出, 另 1 路为预览输出。				
205	配电箱	ITC KZX	广州市保伦电子有限公司	1、名称: 配电柜安装、调试 2、参考技术参数: 1. 额定功率: 20KW, 输出路数: 6 路 2. 配电柜输入电压为交流 380V±15%, 工频 50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3. 内置避雷器, 具有避雷防雷功能。 4. 配电柜含多功能卡控制, 具有远程控制功能。 5. 支持通过 LED 显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。	中国	1	3073.32	3073.32
206	输入设备	DELL 11 代 i5-11400 8G 512G SSD win11)21.45 英寸	戴尔(中国)有限公司	管理电脑: 11 代 i5-11400 8G 512G SSD win11)21.45 英寸	中国	1	5124.50	5124.50
207	结构及装饰包边	ITC TV-HGM0010	广州市保伦电子有限公司	1. 用于安装支撑屏体的结构及安装费用, LED 屏体安装面积 8.45m ² ; 2. 包边要求: 采用 4mm 铝塑板 6mm 不锈钢进行包边 3. 室内钢结构设计, 采用 Q235B 国标材料(厚度 10mm)。	中国	9.5	1731.25	16446.88
208	视频系统设备	ITC TS-9404SI	广州市保伦电子有限公司	1、名称: SDI 无缝高清输入卡安装、调试 2、参考技术参数: 1. 支持 4 路 SDI 视频信号输入, 支持热插拔。 2. 带宽高达 19Mbps 至 2.97Gbps, 支持分辨率 1080P, 兼容 HDTV。 3. 支持快速无缝切换, 无闪烁, 无黑屏。	中国	1	4113.45	4113.45



				<p>4. 支持断电现场切换记忆保护功能。</p> <p>5. 兼容各种格式的 SDI 信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。</p>				
20 9	扩声 系统 设备	ITC TS- 9408UHM	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>无缝高清矩阵切换器:1. 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置 8×8 路信号切换，支持 HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中 DVI 输入卡兼容 CVBS，YUV,S-VIDEO 信号，VGA 输入/输出卡均兼容 CVBS，YUV,S-VIDEO。</p> <p>2. 采用板卡模块化设计，支持接入 2 块输入卡、2 块输出卡、1 块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如 HDMI 矩阵，DVI 矩阵，VGA 矩阵，YUV 矩阵，Video 矩阵等。</p> <p>3. 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。</p> <p>4. 支持 1080P 分辨率，最大可支持 4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。</p> <p>5. 支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入、支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出。</p> <p>6. 支持接入</p>	中国	1	6720.0 2	6720.02
				<p>1 块控制板卡，具有 1 路 RS-232,1 路 RS-485,1 路 TCP/IP 端口 (PC 软件)</p> <p>7. HDBaseT 输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对 RS-232 和 IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展 POC 模块对外设供电。</p>				



				<p>8. 支持 KVM 坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。</p> <p>9. 本系统为高新技术类产品，根据国家要求所投公司须通过数字会议系统软件、数字会议讨论终端软件、智能混合矩阵切换嵌入软件、高清矩阵管理软件、多媒体中央控制触屏软件必须具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书</p>				
210	视频系统设备	ITC TS-9404HI	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：HDMI 无缝高清输入卡安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 支持 4 路 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座，支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入；支持热插拔。</p> <p>2. 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。</p> <p>3. 支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电保护功能。</p> <p>4. 兼容 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议。最大支持分辨率：1920X1200P60。</p>	中国	1	3069.16	3069.16
211	视频系统设备	ITC TS-9404H0	广州市保伦电子有限公司	<p>1、名称：HDMI 无缝高清输出卡安装、调试</p> <p>2、参考技术参数：1. 支持 4 路 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座，支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入；支持热插拔。</p> <p>2. 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。</p> <p>3. 支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电保护功能。</p> <p>4. 兼容 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议。最大支持分辨率：1920X1200P60。</p>	中国	1	3184.12	3184.12




21 2	输入 设备	ITC TS- 9100N	广州市 保伦电 子有限 公司	<p>网络中控主机:1、采用标准 19 英寸机柜设计, 面板具有指示灯, 可直观反馈串口、红外、设备的工作状态; 支持通过 IOS 平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。</p> <p>2、面板有≥ 4.3 英寸触摸彩屏, 可查看 IP 地址、修改 IP 地址。具备 1 路 TF 卡接口, 实现项目中的程序导入或导出。</p> <p>3、支持不同操作端对中控进行管控, 支持操作状态双向反馈功能, 对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制, 达到互联、互控的效果。</p> <p>4、采用可编程控制平台, 交互式的控制结构, 中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议, 支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。</p> <p>5、采用 32 位 Cortex-A8 ARM 架构内嵌式处理器 (配置不可低于此), 处理速度最高可达 720MHz。主机内置≥ 256MDPR 及 8GEMMC 的大容量 FLASH 存储器。</p> <p>6、内嵌智能红外学习功能模块</p>	中国	1	16620. 00	16620.00
				<p>，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码到主机, 并实现控制。支持串口环出功能, 主机的 8 路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。</p> <p>7、主机具备≥ 8 路独立可编程串口, 可收发 RS-232, RS-485 及 RS-422 信号, ≥ 8 路独立可编程 IR 红外发射口, ≥ 8 路数字 I/O 输入输出控制口, 带保护电路, ≥ 8 路弱电继电器控</p>				



				制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8. 支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 ★9、支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限（提供功能演示视频供评标查证）需提供第三方检测结构出具的检验报告， 10. 产品厂家获得国家版权局颁发的“网络中控系统逻辑处理软件”“多媒体中央控制触屏软件”				
				“Android版可编程控制软件”“IOS版可编程控制软件”计算机软件著作权登记证书，提供证书官网截图。				
213	输入设备	华为 WGR-W09	华为技术有限公司	平板电脑：内存容量 8GB；存储容量 128GB；分辨率 2560×1600；前置摄像头 800 万像素；屏幕尺寸 12.6 英寸	中国	1	7202.00	7202.00
214	路由器	TP-LINK AX3000	普联技术有限公司	1、名称：无线路由器安装、调试 2、参考技术参数：5GHz 频段带宽 2402 Mbps，2.4 GHz 频段则是 574 Mbps；五口千兆 + 1×USB 端口；向后兼容。	中国	1	401.65	401.65
215	控制器	ITC TS-9101	广州市保伦电子有限公司	1、名称：控制器安装、调试 2、参考技术参数：1. 具有≥8路手动电源控制器，内置 8 个 20A 继电器，最大负载能力 4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2. 每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能。 3. 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有 1 路网络接口，支持通过网络实现远	中国	1	2207.69	2207.69

				程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4. 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5. 具有键盘锁（LOCK）功能。 6. 机器具备 ID 识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过 ID 识别。				
216	机柜、机架	Beild BL-J6642	南京贝尔顿科技有限公司	1、名称：19" 机柜 (600*600*2000) 安装、调试 2、参考技术参数：符合 GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2 标准 前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件 承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活 柜体内部标识精确的“U”型位置 承重达到动态负载大于800kg，静态负载大于1000kg 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm 和安装梁 1.5mm，其它≥1.0mm 机柜外观处理：ICI 高强度粉末静电喷涂高温烤焗工艺 防护等级：IP20 产品通过 CE 认证，并能提供证书；	中国	1	1939.00	1939.00
	机房系统							
217	吊顶天棚	金邦 600*600* 0.8mm	广州金邦有色金属有限公司	1、600*600*0.8mm 铝合金微孔板吊顶（L型压边条）（机房+弱电间） 2、龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨（U50型）平面 3、含灯具、设备开洞及洞口加固；	中国	52.8	80.33	4241.42
218	防静电活动地板	向利 600*600* 35mm	常州市向利防静电装饰材料	1、名称：钢混抗静电地板 600*600*35mm，无边、地板高度 25cm（机房+弱电间）	中国	52.8	214.68	11335.10



			有限公司					
219	出入口台阶	向利 900mm*260mm*170mm	常州市向利防静电装饰材料有限公司	成品全钢防静电地板台面（含配套线条），定制规格长宽高（900mm*260mm*170mm），定制满足系统设计要求（机房+弱电间） 地板角钢边支架：安装高度25cm 高度平头支架，5#镀锌角钢制作，全钢防静电地板支架配件，龙骨支撑架可调节。	中国	4	415.50	1662.00
220	天棚喷刷涂料	嘉宝莉防尘涂料	嘉宝莉化工集团股份有限公司	顶面区域防尘涂料：环氧防尘涂料，（二层底漆+二层面漆），满刮腻子三道，含脚手架（机房+弱电间）	中国	52.8	62.33	3291.02
221	金属踢脚线	国产优质定制，满足系统需要	国产优质	不锈钢踢脚线安装 踢脚线高度：100mm,9 厘板基层,玻璃胶粘贴基层与面层,面层采用1.2 厚镜面不锈钢折边（机房+弱电间）	中国	65	79.50	5167.50
222	地板下防尘涂料	国产优质定制，满足系统需要	国产优质	地板下防尘涂料：环氧防尘涂料，（二层底漆+二层面漆），满刮腻子三道（机房+弱电间）	中国	52.8	41.55	2193.84
223	墙面喷刷涂料	嘉宝莉涂料	嘉宝莉化工集团股份有限公司	墙面防尘涂料：环氧防尘涂料，（二层底漆+二层面漆），满刮腻子三道，含脚手架（机房+弱电间）	中国	227.5	41.55	9452.63
224	接地母线	正泰紫铜排 30*3	浙江正泰电器股份有限公司	1、名称：接地铜牌 2、技术参数：紫铜排 30*3	中国	65	120.00	7800.00
225	接地系统	国产优质定制，满足系统需要	国产优质	接地系统：含 BVR6MM2、BVR16MM2、BVR50MM2 及绝缘子，机柜、配电柜、UPS 等设备都需接地	中国	1	1385.00	1385.00
226	UPS 不间断电源及其附属设	艾特网能泰山 UT-0200TAL-6P	深圳市艾特网能有限公司	1、名称：UPS 主机+UPS 主机底座 2、UPS 主机为 20KVA 工频 UPS，输出功率因数 ≥ 0.9 。UPS 系统应采用在线双变换拓扑结构，具有稳压功能；UPS 标准内置	中国	1	52630.00	52630.00

	备安 装			<p>输出隔离变压器； 额定电压：380/380V AC（主输入为三相三线，旁路输入为三相四线），额定频率：50Hz，电压允许变动范围：±15%，频率允许变动范围：±5%， 提供中文后台监控软件， 过载能力要求：过载 150%时转旁路前的持续工作时间不低于 60 秒；过载 125%时转旁路前的持续工作时间不低于 10 分钟；过载 110%时转旁路前的持续工作时间不低于 60 分钟。 每台 UPS 标准内置独立的主路输入开关、旁路开关、输出开关、维修旁路开关； ★所提供的设备投标产品须通过第三方泰尔检测报告并获得证书，不允许 OEM、ODM，生产单位与投标品牌必须一致，需提供证书及检测报告</p>				
				<p>供应商提供针对本项目的三年质保的质保函 3、UPS 主机底座：8#角钢制作，刷防锈漆。</p>				
22 7	蓄电 池	MCA FC12- 100(12V1 00AH)	<p>广东中 商国通 电子股 份有限 公司</p>	<p>1、名称：蓄电池：额定电压 12V，C20=100Ah，重量≥29 公斤。 本项目不接受未通过中华人民共和国工业和信息化部 and 生态环境部共同颁布的《铅蓄电池行业规范条件（2015 年本）》的制造商，磋商供应商须提供蓄电池制造商在国家工信部网站上的符合《铅蓄电池行业规范条件（2015 年本）》企业名单的公告截图。 本项目不接受 OEM 代加工生产的蓄电池产品（提供蓄电池工厂的商标注册证），蓄电池生产企业需提供全国排污许可证，生产企业与排污许可证上单位必须一致（提供证书扫描件）。</p>	中国	32	997.20	31910.40



				提供充放循环寿命检测报告，以权威机构的证书和检测报告为评议标准。				
228	UPS不间断电源及其附属设备安装	国产优质定制，满足系统需要	国产优质	1、名称：UPS输入输出配电箱：含UPS市电输入、输出、旁路（带锁），分输出：6路，预留3路分输出，含防浪涌保护器，开关配置：正泰、德力西	中国	1	8310.00	8310.00
229	蓄电池屏（柜）	国产优质定制，满足系统需要	国产优质	1、名称：电池箱+电池箱底座 2、32节装电池箱（内含16mm ² 电池直流连接电缆及80A电池直流开关） 3、电池箱底座：8#角钢制作，刷防锈漆	中国	1	2493.00	2493.00
230	配线	晨林BVR16	江苏晨林电缆有限公司	1、名称：电池连接电缆 2、参考技术参数：BVR16	中国	20	20.25	405.00
231	电力电缆	晨林YJV4*16mm ² +1*10	江苏晨林电缆有限公司	输入输出电缆：YJV4*16mm ² +1*10	中国	20	90.45	1809.00
232	电力电缆头	国产优质定制，满足系统需要	国产优质	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm ² 以下35~25mm ² 以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安	中国	2	692.50	1385.00
	综合管路系统							
233	桥架	双鑫热镀锌100*100*1.0mm	文安县双鑫五金制品厂	1、名称：水平钢制槽式热镀锌桥架 2、型号、规格：100*100*1.0mm 3、材质：钢制热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地：符合设计及相关规范要求 6、含防火封堵	中国	420	45.00	18900.00
234	桥架	双鑫钢制热镀锌	文安县双鑫五金	1、名称：垂直钢制槽式热镀锌桥架 2、型号、规格：100*100*1.0mm	中国	15	45.00	675.00

		100*100*1.0mm	金制品厂	3、材质：钢制 热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地：符合设计及相关规范要求 6、含防火封堵					
235	桥架	双鑫 钢制 热镀锌 400*100*1.0mm	文安县 双鑫五金制品厂	1、名称：水平钢制槽式热镀锌桥架 2、型号、规格：400*100*1.0mm 3、材质：钢制 热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地：符合设计及相关规范要求 6、含防火封堵	中国	420	123.00	51660.00	
236	桥架	双鑫 钢制 热镀锌 400*100*1.0mm	文安县 双鑫五金制品厂	1、名称：垂直钢制槽式热镀锌桥架 2、型号、规格：400*100*1.0mm 3、材质：钢制 热镀锌 4、类型：槽式桥架 5、接地：符合设计及相关规范要求 6、含防火封堵	中国	15	123.00	1845.00	
237	铁构件	双鑫定制	文安县 双鑫五金制品厂	1、名称：桥架支撑架安装	中国	913.5	4.50	4110.75	
238	金属结构刷油	立邦	立邦涂料（中国）有限公司	1、名称：一般钢结构 红丹防锈漆 2遍	中国	913.5	4.16	3800.16	
239	配管	宏发 JDG Φ25mm	文安县 宏发制管有限公司	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、材质：JDG 3、规格：Φ25mm 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配	中国	3200	11.25	36000.00	
240	配管	宏发 JDG Φ20mm	文安县 宏发制管有限公司	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、材质：JDG 3、规格：Φ20mm 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配	中国	1600	7.50	12000.00	
总计		大写：人民币贰佰贰拾捌万捌仟肆佰玖拾叁元伍角贰分							¥：2288493.52元，



说明：此栏内报价总价应与“报价明细表”中报价总价相一致。

投标人：医联网（浙江）技术股份有限公司（盖章）

法定代表人：程韧（盖章）



2022年6月19日

三、 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加(单位名称)衢州市柯城区沟溪乡卫生院的(项目名称)沟溪卫生院迁建项目智能化设备采购活动，提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章): 医联网(浙江)技术股份有限公司

法定代表人(盖章): 程韧



日期: 2022年6月19日

注: 1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

四、 监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业非监狱管理局（戒毒所）所属企业。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：医联网（浙江）技术股份有限公司



法定代表人（盖章）：程韧



日期：2022年6月19日

五、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业非残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：医联网（浙江）技术股份有限公司

法定代表人（盖章）：程韧

日期：2022年6月19日

六、 供应商认为有必要提供的其它文件

无。



供应商名称（盖章）：医联网（浙江）技术股份有限公司

法定代表人（盖章）：程韧

日期：2022年6月19日