



# 巴州人民医院急救诊疗中心综合项目 标识标牌制作及安装服务

## 招 标 文 件

项目编号：XJDTZFCG（GK）2024-010号

采购人：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

采购代理机构：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

日期：2024年05月



# 目 录

第一章 公开招标公告.....	1
第二章 供应商须知.....	4
供应商须知前附表.....	4
供应商须知正文部分.....	9
第三章 采购清单.....	27
第四章 合同（以最终签订合同为准）.....	29
第五章 主要投标文件的格式及其内容.....	39



## 特别提示

各供应商：

在参与本次采购项目投标时，请按公开招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应，若不响应将导致投标失败。

## 第一章 公开招标公告

### 项目概况

巴州人民医院急救诊疗中心综合项目标识标牌制作及安装服务的潜在供应商应在政采云平台 <http://www.zcygov.cn/> 在线申请获取公开招标文件，并于 2024 年 6 月 20 日 10 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：XJDTZFCG（GK）2024-010 号

项目名称：巴州人民医院急救诊疗中心综合项目标识标牌制作及安装服务

采购方式：公开招标

预算金额：243.00 万元

采购需求：包含制作及安装楼体标识部分（发光大字）、楼体入口标识（发光字）、院区导向标识、门急诊楼室内导向标识、实验楼室内导向标识、发热门诊室内导向标识、宿舍楼室内导向标识、餐厅及会议厅室内导向标识等内容，详细内容见清单。

合同履行期限（供货期限）：自合同签订之日起 60 日内完成项目所有工作。

#### 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、**落实政府采购政策需满足的资格要求：**供应商为中小企业，本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，其中小微企业预留份额：61.73%。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，须提供中小企业声明函。

#### 3、本项目基本资格要求：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；

（2）法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证；

（3）未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(6) 符合国家有关法律法规的规定；

(7) 为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

#### 4、本项目的特定资格要求：无

### 三、获取公开招标文件

时间：2024年05月31日至2024年06月07日；每天上午10时00分至14时00分，下午16时00分至20时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/> 在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费获取

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年06月20日10时30分（北京时间）

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、本项目通过“政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn/)）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未



按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。

5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书；

6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

#### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

联系人：邓洋

电话：18199225983

##### 2. 采购代理机构信息

名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地址：库尔勒市索克巴格路 6 号壹品千城商业街 2 栋 3 层 8 号

联系人：彭格

联系方式：13070001570

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名 称：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 地 址：库尔勒市巴州人民医院 联系人：邓洋 电 话：18199225983
2	采购代理机构	名 称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 地 址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号 联系人：彭格 电 话：13070001570
3	项目名称	巴州人民医院急救诊疗中心综合项目标识标牌制作及安装服务
4	项目地点	库尔勒市
5	资金来源	预算金额：243.00 万元 资金来源：自筹资金
6	采购内容	包含制作及安装楼体标识部分（发光大字）、楼体入口标识（发光字）、院区导向标识、门急诊楼室内导向标识、实验楼室内导向标识、发热门诊室内导向标识、宿舍楼室内导向标识、餐厅及会议厅室内导向标识等内容，详细内容见清单。
7	合同履行期限 （供货期）	自中标之日起 60 日内完成项目所有工作
8	质量要求	质保期：2 年 达到国家标准和采购清单标准，一次性验收合格。
9	付款方式	签订合同后支付合同金额的 30%预付款，标识标牌项目验收完成后支付至合同金额的 97%，2 年后无质量问题支付剩余 3%合同款。
10	采购规格参数	详见第三章
11	投标文件有效期	提交投标文件的截止之日起 90 天
13	投标报价	本项目报价含制作、安装、运输、人工、税金等所有费用。
14	是否接受 联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受

15	供应商 资质条件	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业,本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，其中小微企业预留份额：61.73%。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，须提供中小企业声明函。 3、本项目基本资格要求： （1）供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照； （2）法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证； （3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （6）符合国家有关法律法规的规定； （7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。
16	是否允许递交 备选投标方案	√ 不允许 □ 允许
17	招标文件领取	供应商登陆政采云平台 <a href="http://www.zcygov.cn/">http://www.zcygov.cn/</a> 在线申请获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。
18	签字和（或） 盖章要求	企业公章、法人章 企业法定代表人或其委托代理人签字
19	说明	本公开招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于公开招标文件要求。
20	评标办法	综合评分法
21	投标保证金	投标保证金金额：48000.00元（大写：肆万捌仟元整） 投标保证金的形式：由供应商基本账户转账、电汇方式一次性汇入指定账户或银行保函（必须由供应商单位基本账户开户银行开具、使用



		<p>银行保函的，并提供保函的扫描件）。</p> <p>投标保证金的开户银行及账号如下：          账户名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司          三证合一：91652801MA7756RNX2          账号：736090100100131279          开户行号：313888000101          开户行：新疆库尔勒银行股份有限公司千城支行</p> <p>投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准），保证金汇款凭证用途栏应注明：项目编号或项目名称，未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。</p>
22	投标文件 (电子加密文件) 提交时间及地点	<p>提交投标文件截止时间及开标时间：2024年06月20日10时30分(北京时间)</p> <p>投标地点及开标地点：<a href="https://www.zcygov.cn">https://www.zcygov.cn</a></p>
23	最高限价	<p>总控制价：243万元；          （投标报价不得等于或高于最高限价，否则将按无效投标处理，报价金额保留后两位小数）</p>
24	代理服务费	<p>由成交单位领取中标通知书时支付。          代理服务费的计算方法：按照国家计委计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》、《发改办价格（2011）534号》和国家发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》的收费执行，支付标准至少下浮30%执行（不含税）。</p>
25	评审专家劳务报酬	<p>计算方法及支付标准执行巴财购【2018】6号文《关于自治州政府采购专家评审费标准及支付方式的通知》。</p>
26	提出质疑的时间	<p>1、对公开招标文件提出质疑的，应当在获取公开招标文件或者公开招标公告期限届满之日起7个工作日内提出。</p> <p>2、供应商认为公开招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>3、供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p>
27	投标保证金的退还	<p>(1) 未中标供应商，自中标通知书发出之日起5个工作日内原账户退还；</p> <p>(2) 中标供应商在合同签订生效五个工作日内予以退还。</p> <p>(3) 因供应商账户问题导致无法正常时间内退付的，采购人和采购代理机构不承担相应责任；</p> <p>(4) 投标保证金退还不计付利息。</p>

28	标前准备及解密时间	<p>标前准备:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、本项目实行网上投标,采用电子响应文件。若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。</li><li>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商,并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</li><li>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>)下载专区查看,如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。</li><li>4、本项目通过“政府采购云平台(<a href="http://www.zcygov.cn">www.zcygov.cn</a>)”实行在线投标响应(电子投标),供应商应先安装“政采云电子交易客户端”,并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求,通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件,“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》;通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。</li><li>5、为确保网上操作合法、有效和安全,投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证,确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书;</li><li>6、投标供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。</li></ol>
29	废标和无效投标情形	<p>(1) 开标过程中的废标情形</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. 在主持人宣布开标会开始时,递交响应文件的供应商不足三家的;</li><li>b. 出现影响采购公正的违法、违规行为的;</li><li>c. 因重大变故,采购任务取消的。</li></ol> <p>(2) 开标过程中的无效投标情形</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. 未按照招标文件的规定缴纳投标保证金的;</li><li>b. 响应文件超过规定的时间送达的;</li></ol> <p>(3) 评标过程中的废标和无效投标的情形,由评标委员会判定,详见第二章附表评审办法。</p>
30	政府采购政策支持	<p>本项目为专门面向中小企业,其中小微企业预留份额:61.73%。 项目属性: <u>服务</u> 根据《中小企业划型标准规定》本项目对应中小企业划分标准所属行业为 <u>其他未列明行业</u>。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) 中小企业(含中型、小型、微型企业),根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库(2022)19号的规定;</li><li>(2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号);</li></ol>



		<p>(3) 财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）；</p> <p>(4) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；</p> <p>(5) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。</p> <p>(6) 《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）</p> <p>特别提示：供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。</p>
31	说明	<p>本公开招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于公开招标文件要求。</p> <p>供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p> <p>本项目公开招标文件最终解释权归采购人所有。</p>

## 供应商须知正文部分

### 一、总 则

#### 1 合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 1.3.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- 1.3.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- 1.3.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- 1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- 1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- 1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- 1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；
- 1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- 1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

- 1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- 1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
- 1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
  - 1.5.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - 1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - 1.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - 1.5.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - 1.5.5 不同供应商的投标文件相互混装；
  - 1.5.6 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规的规定。

## 2 定义

- 2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2 “采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。
- 2.3 “供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 2.4 “采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。
- 2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
- 2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
- 2.8 “公开招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。
- 2.9 “投标文件”系指供应商根据公开招标文件提交的所有文件。

## 3 采购内容

- 3.1 采购内容：详见供应商须知前附表。
- 3.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；
- 3.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标

准) 执行。

#### 4 有关说明

4.1 规范要求和实际需要的内容，在公开招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案做实质性响应。

4.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

4.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。

## 二、公开招标文件

### 5 公开招标文件

5.1 公开招标文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

#### 第一章 招标公告

#### 第二章 供应商须知

##### 供应商须知前附表

##### 供应商须知正文部分

#### 第三章 采购清单

#### 第四章 合同（以最终签订合同为准）

#### 第五章 主要投标文件的格式及其内容

5.2 供应商应认真阅读公开招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照公开招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对公开招标文件作出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

### 6 公开招标文件的澄清

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的公开招标文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为公开招标文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取公开招标文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。

### 7 公开招标文件的修改

7.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在

公开招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，将变更时间书面通知所有公开招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.2 公开招标文件的修改将以书面通知所有公开招标文件收受人，并对供应商具有约束力。

### 三、 投标文件的编制

#### 8 投标文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读公开招标文件，了解公开招标文件的要求。在充分理解公开招标文件、技术规范及标准、采购清单、合同文本（主要内容）后编制投标文件。

8.2 投标供应商编制电子投标文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

8.3 投标文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、投标文件逐一关联响应。

#### 9 投标文件的语言及计量单位

9.1 投标文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除公开招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 10 投标文件构成

供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

- (1) 投标函（详见附件 1）；
- (2) 法定代表人资格证明及授权委托书（详见附件 2）；
- (3) 报价一览表（详见附件 3）；
- (4) 供应商概况表（详见附件 4）；
- (5) 主要股东或出资人信息（详见附件 5）；
- (6) 资格证明文件（详见附件 6）
  - ① 营业执照
  - ② “信用中国”、“中国政府采购网”查询截图
  - ③ 投标保证金交纳证明（详见附件 7）
  - ④ 其它应提供的资料

(7) 诚信声明（详见附件 8）

- ①财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（详见附件 9）
- ②具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- ③参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；（详见附件 10）

(8) “重法纪、讲诚信”承诺书（详见附件 11）

(9) 反商业贿赂承诺书（详见附件 12）

(10) 商务条款偏离表（详见附件 13）

(11) 技术规格偏离表（详见附件 14）

(12) 近三年业绩表（详见附件 15）

(13) 拟派项目负责人简历表（详见附件 16）

(14) 拟投入人员配置情况表（详见附件 17）

(15) 中小企业声明函（详见附件 18）

(16) 实施方案（供应商自拟）（详见附件 19）

(17) 要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料（详见附件 20）

## 11 投标文件的格式

11.1 公开招标文件附件及公开招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

11.2 公开招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

## 12 投标报价

12.1 除本公开招标文件另有规定外，供应商应按公开招标文件所附相应的投标一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

12.2 任何有选择性的报价将不予接受。

12.3 供应商须充分注意并重视第三章“采购项目概况”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

12.4 供应商可按公开招标文件第三章“采购项目概况”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，且**投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。**

12.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

### 13 证明供应商合格的资格证明文件

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交公开招标文件所要求的资格证明文件。

### 14 证明符合公开招标文件规定的文件

供应商应逐条对公开招标文件要求的内容做出实质性响应，认真填写公开招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应公开招标文件要求。

### 15 电子投标文件的有效期

15.1 投标文件有效期：详见供应商须知前附表。

15.2 在特殊情况下，在原投标文件有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

### 16 电子投标文件的格式要求及签署

16.1 投标文件的格式应清楚工整，未实质性响应公开招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

16.2 投标文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

### 17 投标保证金

17.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各供应商必须在投标截止时间前提交。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

17.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

17.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

17.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

#### 四、 投标文件的提交

18 投标文件的提交详见供应商须知前附表。

#### 19 投标文件递交的截止时间

19.1 供应商必须在公开招标文件要求递交投标文件的截止时间前提交。

19.2 在公开招标文件要求递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

#### 20 投标文件的修改和撤回

20.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按公开招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。供应商对其投标文件进行的修改或撤回应在公开招标文件规定的投标截止时间前送达。

20.2 供应商根据公开招标文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

20.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

20.4 供应商不得在投标有效期内撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

#### 五、开 标

#### 21 开标

21.1 开标时间为公开招标文件中提交投标文件的截止时间；开标地点为公开招标文件中预先确定的地点。

21.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

21.3 开标方式：电子开评标

21.3.1 开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的投标文件可继续进行开标。

21.3.2 若提交投标文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，除公开招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

21.4.1 投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

21.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

21.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.4.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5 对未按照本公开招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

21.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

21.7 供应商不得向采购人、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

## 六、 评标、定标

### 22 评标

#### 22.1 评标小组

22.1.1 评标小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。

22.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.3 采购人就公开招标文件征询过意见的专家，不得再作为评审专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.4 采购人委托代表参加评审的，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标小组组长。

采购人委派的评审人员进入评标现场不得超过 2 人，其他无关人员不得进入评标现场。

22.1.5 评审专家由采购代理在评审专家库中，通过随机方式抽取，评标小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

22.1.6 评标小组成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

22.1.7 评标的依据为公开招标文件和投标文件。

22.1.6 评标中评标小组成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从

多数为原则决定。

## 22.2 评标纪律

22.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

22.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向相关部门报告。

22.2.3 评标小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

22.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

22.3 评标小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.3.1 审查、评价投标文件是否符合公开招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3.3 对投标文件进行比较和评价；

22.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.4 评标小组成员应当履行下列义务：

22.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

22.4.4 参与评标报告的起草；

22.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

22.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

## 23 评标原则

23.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据评标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应评标文件的投标文件按无效响应处理，评审专家应当告知提交投标文件的供应商。评标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

23.2 评审专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

## 24 详细评审

### 24.1 报价

供应商的首次报价于提交首次投标文件截止时间开启，本环节由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。唱价过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档。

### 24.2 评审方法：综合评分法。

### 24.3 评审程序

#### 24.3.1 评标小组确认评标文件

#### 24.3.2 资格性审查

评标小组对每个供应商的投标文件进行资格性审查。资格性审查是审查投标文件是否对评标文件的资格及实质性条款作出响应。对资格性审查不通过的供应商，其投标文件作无效处理。

#### 24.3.3 符合性审查

评标小组对每个供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查是审查投标文件是否对评标文件的符合及实质性条款作出响应。对符合性审查不通过的供应商，其投标文件作无效处理。

### 24.4 评标

#### 24.4.1 评标小组对每个供应商分别进行评标。

#### 24.4.2 评标文件未发生实质性变动的：

#### 24.4.3 评标文件发生实质性变动的：

##### (1) 评标

评标小组集中与接受评标文件变更的每个供应商分别进行询标。评标的内容主要是对投标文件的澄清、修正、补充、确认等。不接受评标文件变更的供应商，视为自

动退出评标，其投标文件作无效处理。

#### 24.4.4 综合评分法评审步骤

经评标确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由评标小组采用综合评分法对供应商的投标文件和报价进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

- 资格性审查表（详见附表一）
- 符合性审查表（详见附表二）
- 商务、技术评审表（详见附表三）
- 价格评审

评标小组按评标文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

评分项目	商务、技术评分	价格评分	合计
分值	70分	30分	100分

具体打分标准如下：

#### （1）商务、技术评分

评标小组分别对各供应商的商务、技术投标文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、实施方案等各种因素方面是否满足评标文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

#### （2）商务、技术得分统计

将所有评标小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到 0.01）。

#### （3）价格核准和评分

##### A. 价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果评标小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商做书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其投标文件作无效处理。

评标小组先对入围供应商的最后报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标文件作无效处理。

## B. 政策价格扣除

### 1) 中小型和微型企业产品价格扣除

a) 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

### 2) 监狱企业产品价格扣除

a) 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b) 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

### 3) 残疾人福利性单位产品价格扣除

a) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述 1. a) 条款享受评审中价格扣除。

b) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4) 供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

### C. 价格评分

评标小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足评标文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格，下同）为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

**报价得分 = (基准价 / 投标报价) × 分值。**

各投标人的投标报价低于成本价格的，投标人必须提供其详细合理的报价成本分析说明及提供所有产品生产厂家针对本项目服务的价格单并加盖产品生产厂家公章，评标委员会根据此分析认定是否属于恶意竞争。评标委员会有权拒绝恶意低价竞争的报价，作无效投标处理。



附表一：

## 资格性审查表

序号	评审内容
1	供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；
2	法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明；
3	满足政府采购政策，供应商应为中小企业，其中小微企业预留份额：61.73%。提供《中小微企业声明函》；
4	是否交纳投标保证金；
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（格式详见附件：主要股东或出资人信息填写）
结论	是否实质性响应评标文件

备注：如有一项未通过，采购人将认定整个投标文件未响应公开招标文件而予以废标处理。

附表二：

## 符合性审查表

序号	评审内容
1	是否满足项目的合同履行期限（服务期限）要求
2	是否符合招标文件的签署盖章要求
3	投标文件有效期是否为 90 天
4	报价是否固定唯一，且各报价没有超过最高限价
5	投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离
6	没有其他未实质性响应评标文件的要求
结论	是否实质性响应评标文件

备注：如有一项未通过，评标小组将认定整个投标文件未响应公开招标文件而予以废标处理。

附表三：

### 商务技术评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	备注	
1	报价	30分	以满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/报价)×分值。		
2	技术响应	20分	完全满足磋商文件第三章采购需求清单中“材质、工艺技术要求”的得20分；每有一项不满足（负偏离）的扣2分，本项分值扣完为止。	以供应商服务需求偏离表的响应情况为准	
3	企业认证	3分	1、供应商具有质量管理体系认证得1分。 2、供应商具有环境管理体系认证得1分。 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证得1分。 <b>注：需提供认监委官网查询记录盖公章</b>	提供有效认证证书复印件，不提供不得分（国家认监委可查为有效）。	
4	服务方案	项目实施方案	10分	根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行评审，方案包含： ①项目实施流程及进度安排计划②人员配置计划及分工③质量保障措施④安全保证措施⑤运输方案⑥成品保护方案⑦应急事件处理方案⑧施工环境保护措施等⑨高空作业专项方案，以上内容完全满足以上要求并且详细、描述清晰、严谨的得7-10分；内容缺少项或不具详细、描述不清晰、不严谨的得4-6分，内容简单或内容非专门针对本项目不能满足本项目实际需要的得1-3分，不提供不得分。	
5		标识制作安装方案	8分	根据供应商制定的标识制作安装方案至少包括：1 制作方法及工艺、2 安装方法及工艺、3、制作过程及制作工艺重难点分析、4 安装流程各环节技术重点，四项内容表述完整合理无缺失、无缺陷5-8分；内容表述不完整或有缺失、有缺陷得1-4分，不提供不得分。（缺失和缺陷指存在无关的内容或与实际情况不符或套用其他项目方案或涉及的规范及标准错误或内容粗略或地点区域错误或内容不全面或存在不可能实现的夸大情形）	
6		后期服务方案	6分	根据供应商提供后期服务方案进行评审，方案包含： 1、有备品备件方案详细描述，质保期内产品出现损坏可免费提供备品供采购人使用，且备品备件具有针对性、数量符合实际需求得2分。 2、售后服务方案（包括但不限于服务机构设置、服务电话、质保措施等）内容详细完整，与采购项目实际需求相适应得2分； 3、具有质保期满后的收费维修、维护内容详细描述，服务方式包括定期上门回访、电话回访，维修费用免收工时费，工料费用收取符合实际情况得2分。 全部满足得5-6分，有漏项或内容简单得2-3分，内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需要的得0-2分，本项分值扣完为止。	
7	业绩	6分	供应商自2022年5月1日至今开展过的项目业绩，每有1个得1分，本项最多得6分。	提供有效合同或中标（成交）通知书复印件	
8	团队人员	6分	供应商针对本项目配备的团队人员：每有一个成员为设计专业本科	提供人员证书及	



			及以上学历人员或具有广告设计师或平面设计师证书得 2 分，本项合计最多得 6 分。	劳动合同复印件
9	设备配置	8 分	<p>供应商针对本项目所配备的设备：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配备喷绘机得 1 分；</li> <li>2. 配备写真机得 1 分；</li> <li>3. 配备 UV 机得 1 分；</li> <li>4. 配备精密切管机得 1 分；</li> <li>5. 配备丝印机得 1 分；</li> <li>6. 具有剪板机、折弯机，压力机、铝切机有一台得 1 分；</li> <li>7. 具有切割亚克力板材的雕刻机，有一台得 1 分；</li> <li>8. 具有氩弧焊、二氧化碳保焊焊接设备，有一台得 1 分；</li> </ol> <p>本项合计最多得 8 分。</p>	注：自有设备提供设备图片及发票复印件并加盖供应商公章；若为租赁设备提供设备图片、设备发票复印件和租赁合同复印件并加盖供应商公章
10	后续服务安排及保证措施	3 分	<p>评标委员会对本项目后续服务安排及保证措施进行综合</p> <p>对本项目后续服务的安排、本地化服务及保证措施合理可行，得分 3；</p> <p>对本项目后续服务的安排、本地化服务及保证措施比较合理可行，得 2 分；</p> <p>对本项目后续服务的安排、本地化服务及保证措施基本合理可行，得 1 分。</p>	
	合计		100 分	

24.5 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

24.6 与公开招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

## 25 中标供应商的确认

25.1 评标小组推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受评标小组推荐的中标候选人，不得在评标小组推荐的中标候选人之外确定中标人。评标小组无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

25.2 采购人委托评标小组确定中标供应商。应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者公开招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

25.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

## 26 中标通知

26.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标（成交）通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

26.2 中标（成交）通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 27 拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不作任何解释。

# 七、 授予合同

## 28 签订商务合同

28.1 采购人与中标供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照公开招标文件确定的事项签订政府采购合同。

28.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 公开招标文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以

支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

28.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 29 商务合同的组成

29.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

29.1.1 中标（成交）通知书；

29.1.2 中标供应商的投标文件；

29.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

29.1.4 公开招标文件。

### 八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

31 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 九、其他事项

31 采购代理服务费用

31.1 采购代理服务费：详见供应商须知前附表。

31.2 采购代理服务费的计算基数是**中标（成交）通知书中载明的中标总金额**。

32 本公开招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

33 参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对评标小组提出的商务、技术问题  
进行答疑。



## 第三章 采购清单（详细效果图见图纸）

巴州人民医院楼宇标识（第一部分）								
序号	项目名称	材质、规格	型号	单位	数量	单价	合价	备注
一	楼体标识部分							
1	巴州人民医院	版面长*高： 38071mm*4800mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：C0 M100 Y100 K0；中文字体3300mm高、logo4800mm高，见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔，围边焊接边高100mm，环氧底漆打底，汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护，灯珠采用9mm 外露灯珠间距中到中35mm，字壳内部40*40*3mm 镀锌方管加固支撑，背钢架采用100*100*5mm 热镀锌方管焊接，字背80*40*3mm 镀锌方管焊接防锈处理，钢架底部预制基础800*800*800mm 混凝土浇筑	处	1			
2	巴州人民医院	版面长*高： 28632mm*3500mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：C0 M100 Y100 K0；见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔，围边焊接边高100mm，环氧底漆打底，汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护，灯珠采用9mm 外露灯珠间距中到中35mm，字壳内部40*40*3mm 镀锌方管加固支撑，背钢架采用40*40*3mm 热镀锌方管焊接，与幕墙内置龙骨固定，四边结构胶收边加固	处	2			
3	3号住院楼	版面高*宽：7016mm*1150mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：C0 M100 Y100 K0；见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔，围边焊接边高100mm，环氧底漆打底，汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护，灯珠采用9mm 外露灯珠间距中到中35mm，字壳内部40*40*3mm 镀锌方管加固支撑，与幕墙内置龙骨固定，四边结构胶收边加固	处	2			
4	2号住院楼	版面高*宽：7016mm*1150mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：C0 M100 Y100 K0；见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔，围边焊接边高100mm，环氧底漆打底，汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护，灯珠采用9mm 外露灯珠间距中到中35mm，字壳内部40*40*4mm 镀锌方管加固支撑，与幕墙内置龙骨固定，四边结构胶收边加固	处	2			
5	1号住院楼（河北援建）	版面高*宽： 11833mm*1150mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：C0 M100 Y100 K0；见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔，围边焊接边高100mm，环氧底漆打底，汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护，灯珠采用9mm 外露灯珠间距中到中35mm，字壳内部40*40*5mm 镀锌方管加固支撑，与幕墙内置龙骨固定，四边结构胶收边加固	处	2			



6	实验楼	版面长*高:5610mm*1800mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔,围边焊接边高 100mm,环氧底漆打底,汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护,灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm,字壳内部 40*40*6mm 镀锌方管加固支撑,与幕墙内置龙骨固定,四边结构胶收边加固	处	1			
7	餐厅	版面长*高:2377mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔,围边焊接边高 100mm,环氧底漆打底,汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护,灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm,字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑,背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架,与现场雨棚固定	处	1			
8	餐厅	版面长*高:3920mm*1800mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔,围边焊接边高 100mm,环氧底漆打底,汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护,灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm,字壳内部 40*40*7mm 镀锌方管加固支撑,与幕墙内置龙骨固定,四边结构胶收边加固	处	1			
9	宿舍楼	版面长*高:5827mm*1800mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔,围边焊接边高 100mm,环氧底漆打底,汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护,灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm,字壳内部 40*40*8mm 镀锌方管加固支撑,与幕墙内置龙骨固定,四边结构胶收边加固	处	1			
二	入口标识							
1	门诊	版面长*高:7527mm*2500mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔,围边焊接边高 100mm,环氧底漆打底,汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护,灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm,字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑,背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架,与现场雨棚固定	处	1			
2	急诊	版面长*高:4650mm*1800mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔,围边焊接边高 100mm,环氧底漆打底,汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护,灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm,字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑,背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架,与现场雨棚固定	处	1			



3	急救	版面长*高:4650mm*1800mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			
4	胸痛中心	版面长*高:4245mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*8mm 镀锌方管加固支撑, 与幕墙内置龙骨固定, 四边结构胶收边加固	处	1			
5	卒中中心	版面长*高:4245mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*8mm 镀锌方管加固支撑, 与幕墙内置龙骨固定, 四边结构胶收边加固	处	1			
6	房颤中心	版面长*高:4245mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*8mm 镀锌方管加固支撑, 与幕墙内置龙骨固定, 四边结构胶收边加固	处	1			
7	创伤中心	版面长*高:4245mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*8mm 镀锌方管加固支撑, 与幕墙内置龙骨固定, 四边结构胶收边加固	处	1			
8	特需门诊	版面长*高: 4265m*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*8mm 镀锌方管加固支撑, 与幕墙内置龙骨固定, 四边结构胶收边加固	处	1			
9	健康管理中心	版面长*高:6398mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*8mm 镀锌方管加固支撑, 与幕墙内置龙骨固定, 四边结构胶收边加固	处	1			



10	住院大厅	版面长*高:4237mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			
11	核医学科	版面高*宽:6366mm*1500mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*8mm 镀锌方管加固支撑, 与幕墙内置龙骨固定, 四边结构胶收边加固	处	1			
12	行政办公	版面长*高:4261mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y101 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*8mm 镀锌方管加固支撑, 与幕墙内置龙骨固定, 四边结构胶收边加固	处	1			
13	实验楼	版面长*高:3316mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			
14	报告厅	版面长*高:3414mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			
15	报告厅	版面长*高: 2390mm*700mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			
16	员工餐厅	版面长*高: 2933mm*700mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: CO M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			



17	宿舍楼	版面长*高:3437mm*1000mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: C0 M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			
18	发热门诊	版面长*高:5425mm*1200mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: C0 M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			
19	结核门诊	版面长*高:5129mm*1200mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: C0 M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			
20	肠道门诊	版面长*高:5120mm*1200mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: C0 M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			
21	艾滋门诊	版面长*高:5127mm*1200mm; 字体:思源黑体(加粗); 色彩: C0 M100 Y100 K0; 见设计	1.5mm 镀锌板激光切割造型及圆孔, 围边焊接边高 100mm, 环氧底漆打底, 汽车漆面漆表面喷汽车清漆保护, 灯珠采用 9mm 外露灯珠间距中到中 35mm, 字壳内部 40*40*3mm 镀锌方管加固支撑, 背钢架采用 40*40*3mm 热镀锌方管焊接三角架, 与现场雨棚固定	处	1			



## 巴州人民医院院区导向标识（第二部分）

序号	项目名称	标识编号	材质、规格	型号	单位	数量	单价	合价	备注
一	导向标识								
1	院区平面总索引标识	EX-YP	版面高*宽： 2600mm*1100mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：厚度 100mm, 见设计	1.5mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨表面烤漆，5mm 透明亚克力，内置 3mm 灯箱片背覆 5mm 白色亚克力图文 UV 印刷，内置 LED 白色光源	处	2			中英双语文字，含基础、接电、埋置电缆、电线、电源等
2	人行/车行指示标	EX-RX	版面高*宽： 2600mm*500mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：厚度 80mm, 见设计	版面为 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，发光字，表面分色烤漆，内置 LED 白色光源，字体及图标为不锈钢镂空嵌平红（白）色亚克力，颜色分布见设计，双面图案，造型、做法见设计。	处	17			中英双语文字，含基础、接电、埋置电缆、电线、电源等
3	停车场标识	EX-TC	版面高*宽： 3000mm*530mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：厚度 100mm, 见设计	版面为 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，发光字，表面分色烤漆，内置 LED 白色光源，字体及图标为不锈钢镂空嵌平白色亚克力，颜色分布见设计，双面图案，造型、做法见设计。	处	5			中英双语文字，含基础、接电、埋置电缆、电线、电源等
4	急诊指示标识	EX-JZ	版面高*宽： 3000mm*530mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：厚度 100mm, 见设计	版面为 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，发光字，字体及图标为不锈钢镂空嵌平红色亚克力，表面分色烤漆，内置 LED 白色光源，颜色分布见设计，双面图案，造型、做法见设计。	处	2			中英双语文字，含基础、接电、埋置电缆、电线、电源等
5	户外宣传栏	EX-X	版面长*高： 4700mm*2400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩：顶板宽度 500mm, 见设计	顶面为 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨；一侧立柱为 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接，字体为丝网印刷，表面分色烤漆，内置 LED 白色光源；另一侧立柱为 80*100*2mm304	处	1			中英双语文字，含基础、接电、埋置电缆、电线、电源等



				不锈钢方管，表面烤漆；宣传面板部分为前置5mm钢化玻璃、内置漫反射灯条，为可开启式液压拉杆；色分布见设计，双面图案，造型、做法见设计。				
6	草坪牌	EX-CP	版面高*宽：500mm*500mm； 字体：思源黑体（加粗）； 色彩；厚度 20mm, 见设计， 弯折角度为 45°	版面为 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆，字体及图标为丝网文印刷，颜色分布见设计，双面图案，造型、做法见设计。	处	4		中英双语文字，含基础、接电、埋置电缆、电线、电源等
7	非机动车停车场标识	EX-FJ	版面高*宽： 2400mm*350mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩； 厚度 100mm, 见设计	版面为 1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，发光字，表面分色烤漆，内置 LED 白色光源，字体及图标为不锈钢镂空嵌平白色亚克力，颜色分布见设计，双面图案，造型、做法见设计。	处	4		中英双语文字，含基础、接电、埋置电缆、电线、电源等



## 巴州人民医院门诊楼及附属（第三部分）

序号	位置	项目名称	标识编号	材质、规格	型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	门诊医技 1层	总索引标识	EX-ZS	版面长*高*厚：1300mm*1700mm*100mm； 字体：思源黑体（加粗）；弯折部分高度 为950mm弯折150°；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨， 表面分色烤漆；文字 logo 丝网印刷；画面 5mm 亚克力烤漆 uv；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
2		电梯厅索引 标识	EX-DS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源 黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤 漆，楼层信息部分激光切割镂空，内嵌铝镁合 金面板烤汽车漆，图标文字丝网印刷，挂件贴 墙安装，单条内容可更换；标识颜色、做法等 详见设计。	处	14			
3										
4		电梯轿厢内 标识	EX-DJ	版面高*宽：1300mm*250mm；字体：思源 黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢 化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	16			
5		吊挂指示标 识一	EX-DZ	版面高*宽*厚：2600mm*300mm*70mm；字 体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设 计。	M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色， 1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置 60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆， 面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容；分布、 标识颜色、做法等详见设计。	处	20			
6		吊挂指示标 识二	EX-DZ	版面高*宽*厚：1700mm*300mm*70mm；字 体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设 计。	M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色， 1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置 60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆， 面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容；分布、 标识颜色、做法等详见设计。	处	9			
7		墙面指示标 识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源 黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见 平面设计点位	尺寸 2920mm*400mm 文字部分为精品车贴，内容 为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详 见设计。	处	15			



8	墙面指示标识二	EX-QZ	1090mm*570mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸 1090mm*570mm 为文字图标不干胶雕刻；标识颜色、做法等详见设计。	处	18			
9	地面指示标识	EX-DM	版面宽：250mm，预估每处 5 平方米；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	精品防滑地贴，内容高清喷印；标识颜色、做法等详见设计。	处	10			
10	诊区入口标识	EX-ZR	版面高*宽*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；字体图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	25			
11	通道入口/指示标识	EX-TR	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字箭头不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	51			
12	区域入口标识	EX-QY	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	8			
13	扶梯索引标识	EX-FS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
14	腰线标识		版面高：100mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品透明车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	米	15			
15	推拉标识		版面高*宽：100mm*100mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品透明车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	个	200			
16	提示警示标识		版面高*宽：150mm*100mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆，图标文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	个	400			
17	地贴膜		版面高*宽：250mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	精品车贴喷印表面覆防滑斜纹地贴膜	m <sup>2</sup>	200			
18	电梯/步行梯指示标识	EX-DB	标识版面长*高*厚：450mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			



19	电梯指示标识	EX-DT	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	10			
20	步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	22			
21	步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	19			
22	电梯功能标识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为 370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	26			
23	窗口区域标识	EX-CQ	标识版面长*高：1680mm*350、 1685mm*350mm、2015mm*350mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	7			
24	窗口名称标识	EX-CM	标识版面长*高：370mm*410mm、 458mm*410mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	55			
25	等候区域标识	EX-DQ	标识版面长*高：1288mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	15			
26	护士站/分诊台标识	EX-HZ	版面长*高*厚：1600mm*300mm*70mm， 910mm*150mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置 60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容，M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色；图标不锈钢镂空嵌平白色亚克力，内置 LED 白色光源；5mm 亚克力切割成形磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	9			
27	消防疏散标识（公共）	EX-XS	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法	处	16			



					等详见设计。					
28		开水/备餐门牌	EX-GM	版面长*宽*厚:350mm*150mm*20mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	9			
29		诊室门牌	EX-ZM	版面长*宽*厚:260mm*130mm*20mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	版面1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接,表面烤漆,数字/文字镀锌板磁吸车贴覆钢化膜方便后期更换,侧面开葫芦孔固定至墙面;标识颜色、做法等详见设计。	处	107			
30		科室门牌	EX-KM	版面长*宽*厚:400mm*120mm*10mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	153			
31		手术室门牌	EX-SM	版面长*高*厚:300mm*150mm*10mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
32		净化区域内门牌	EX-JM	版面长*高*厚:400mm*120mm*5mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	47			
33		行政办公门牌	EX-XM	版面长*高*厚:400mm*120mm*10mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	12			
34		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚:200mm*80mm*5mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	44			
35		卫生间门牌(垂墙)	EX-WC	版面长*高*厚:350mm*150mm*20mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接,表面分色烤漆;文字及图形等为丝网印刷;侧面开葫芦孔固定在墙面;标识颜色、做法等详见设计。	处	16			
36		卫生间门牌(贴墙)	EX-WC	版面长*宽:607mm*178mm、700mm*166mm、787mm*289mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计	3mm亚克力雕刻立体字烤漆;标识颜色、做法等详见设计。	处	17			



37	门诊医技楼二层	电梯厅索引标识	EX-DS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆，楼层信息部分激光切割镂空，内嵌铝镁合金面板烤汽车漆，图标文字丝网印刷，挂件贴墙安装，单条内容可更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	14			
38										
39		吊挂指示标识一	EX-DZ	版面高*宽*厚：2600mm*300mm*70mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色，1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容；分布、标识颜色、做法等详见设计。	处	25			
40		吊挂指示标识二	EX-DZ	版面高*宽*厚：1700mm*300mm*70mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色，1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容；分布、标识颜色、做法等详见设计。	处	9			
41		墙面指示标识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸 2920mm*400mm 文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	25			
42		地面指示标识	EX-DM	版面宽：250mm，预估每处 5 平方米；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	精品防滑地贴，内容高清直面帖打印；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
43		诊区入口标识	EX-ZR	版面高*宽*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；字体图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	35			
44		病区入口标识	EX-ER	版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	6			



45	通道入口/指示标识	EX-TR	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字箭头不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	47			
46	区域入口标识	EX-QV	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	8			
47	扶梯索引标识	EX-FS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
48	电梯/步行梯指示标识	EX-DB	标识版面长*高*厚：450mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
49	电梯指示标识	EX-DT	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	12			
50	步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	15			
51	步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	13			
52	电梯功能标识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为 370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	27			
53	窗口区域标识	EX-CQ	标识版面长*高：1680mm*350、 1685mm*350mm、2015mm*350mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
54	窗口名称标识	EX-CM	标识版面长*高：370mm*410mm、 458mm*410mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	13			



55	等候区域标识	EX-DQ	标识版面长*高：1288mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	22			
56	护士站/分诊台标识	EX-HZ	版面长*高*厚：1600mm*300mm*70mm，910mm*150mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容，M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色；图标不锈钢镂空嵌平白色亚克力，内置 LED 白色光源；5mm 亚克力切割成形磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	10			
57	科室简介/医护一览表	EX-YR	版面长*高*厚：2400mm*1100mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；面板贴 3mm 透明亚克力切割粘接口袋，内容铜版纸打印；标识颜色、做法等详见设计	处	1			
58	消防疏散标识(公共)	EX-XS	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	32			
59	开水/备餐门牌	EX-GM	版面长*宽*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
60	诊室门牌	EX-ZM	版面长*宽*厚：260mm*130mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面 1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面烤漆，数字/文字镀锌板磁吸车贴覆钢化膜方便后期更换，侧面开葫芦孔固定至墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	75			
61	科室门牌	EX-KM	版面长*宽*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	112			
62	净化区域内门牌	EX-JM	版面长*高*厚：400mm*120mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	45			



63		行政办公门牌	EX-XM	版面长*高*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	6			
64		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	52			
65		病床号	EX-BC	圆形，版面半径：D=80mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	56			
66		卫生间门牌（垂墙）	EX-WC	版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	15			
67		卫生间门牌（贴墙）	EX-WC	版面长*宽：607mm*178mm、700mm*166mm、787mm*289mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	3mm亚克力雕刻立体字烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	20			
68		消防疏散标识（病房）	EX-SS	版面长*高*厚：300mm*240mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计	处	19			
69		病房门牌	EX-BM	识版面高*宽*厚：350mm*150mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆，图标文字丝网印刷，内容铜版纸打印方便更换，内嵌5+3mm亚克力粘接口袋。	处	19			
70	门诊医技三层	电梯厅索引标识	EX-DS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆，楼层信息部分激光切割镂空，内嵌铝镁合金面板烤汽车漆，图标文字丝网印刷，挂件贴墙安装，单条内容可更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	13			
71		吊挂指示标识	EX-DZ	版面高*宽*厚：2600mm*300mm*70mm、1700mm*300mm*70mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	M8全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色，1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置60*40*3mm镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴3M不干胶雕刻，方便后期更换内容；分布、	处	23			



					标识颜色、做法等详见设计。					
72	吊挂指示标识二	EX-DZ	版面高*宽*厚：1700mm*300mm*70mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色，1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容；分布、标识颜色、做法等详见设计。	处	9				
73	墙面指示标识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸 2920mm*400mm 文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	24				
74	地面指示标识	EX-DM	版面宽：250mm，预估每处 5 平方米；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	精品防滑地贴，内容高清喷印；标识颜色、做法等详见设计。	处	4				
75	诊区入口标识	EX-ZR	版面高*宽*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；字体图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	26				
76	通道入口/指示标识	EX-TR	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字箭头不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	44				
77	区域入口标识	EX-QY	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	6				
78	扶梯索引标识	EX-FS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	4				
79	电梯/步行梯指示标识	EX-DB	标识版面长*高*厚：450mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固	处	3				



				设计。	定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。					
80	电梯指示标识	EX-DT	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	13			
81	步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	15			
82	步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	14			
83	电梯功能标识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为 370mm*310mm；色彩、点位见设计。	电梯门头标识尺寸为 370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	25			
84	窗口名称标识	EX-CM	标识版面长*高：370mm*410mm、458mm*410mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	标识版面长*高：370mm*410mm、458mm*410mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
85	等候区域标识	EX-DQ	标识版面长*高：1288mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	标识版面长*高：1288mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	19			
86	护士站/分诊台标识	EX-HZ	版面长*高*厚：1600mm*300mm*70mm，910mm*150mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面长*高*厚：1600mm*300mm*70mm，910mm*150mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置 60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容，M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色；图标不锈钢镂空嵌平白色亚克力，内置 LED 白色光源；5mm 亚克力切割成形磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	9			
87	消防疏散标识(公共)	EX-XS	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	24			



88		开水/备餐门牌	EX-GM	版面长*宽*厚:350mm*150mm*20mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	5			
89		诊室门牌	EX-ZM	版面长*宽*厚:260mm*130mm*20mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	版面1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接,表面烤漆,数字/文字镀锌板磁吸车贴覆钢化膜方便后期更换,侧面开葫芦孔固定至墙面;标识颜色、做法等详见设计。	处	120			
90		科室门牌	EX-KM	版面长*宽*厚:400mm*120mm*10mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	126			
91		手术室门牌	EX-SM	版面长*高*厚:300mm*150mm*10mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
92		净化区域内门牌	EX-JM	版面长*高*厚:400mm*120mm*5mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	58			
93		行政办公门牌	EX-XM	版面长*高*厚:400mm*120mm*10mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	11			
94		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚:200mm*80mm*5mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴,内容为高清喷绘;覆钢化膜;标识颜色、做法等详见设计。	处	29			
95		卫生间门牌(垂墙)	EX-WC	版面长*高*厚:350mm*150mm*20mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接,表面分色烤漆;文字及图形等为丝网印刷;侧面开葫芦孔固定在墙面;标识颜色、做法等详见设计。	处	5			
96		卫生间门牌(贴墙)	EX-WC	版面长*宽:607mm*178mm、700mm*166mm、787mm*289mm;字体:思源黑体(加粗);色彩、点位见设计	3mm亚克力雕刻立体字烤漆;标识颜色、做法等详见设计。	处	9			
97	门诊医技	电梯厅索引	EX-DS	版面高*宽:2920mm*400mm;字体:思源	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接,表面分色烤	处	13			



98	四层	标识		黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	漆，楼层信息部分激光切割镂空，内嵌铝镁合金面板烤汽车漆，图标文字丝网印刷，挂件贴墙安装，单条内容可更换；标识颜色、做法等详见设计。					
99		吊挂指示标识一	EX-DZ	版面高*宽*厚：2600mm*300mm*70mm、1700mm*300mm*70mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色，1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容；分布、标识颜色、做法等详见设计。	处	18			
100		墙面指示标识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸 2920mm*400mm 文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	20			
101		地面指示标识	EX-DM	版面宽：250mm，预估每处 5 平方米；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	精品防滑地贴，内容高清喷印；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
102		诊区入口标识	EX-ZR	版面高*宽*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；字体图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	23			
103		病区入口标识	EX-BR	版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
104		通道入口/指示标识	EX-TR	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字箭头不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	34			
105		区域入口标识	EX-QY	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	7			



106	扶梯索引标识	EX-FS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
107	电梯/步行梯指示标识	EX-DB	标识版面长*高*厚：450mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
108	电梯指示标识	EX-DT	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	12			
109	步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	16			
110	步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	14			
111	电梯功能标识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	25			
112	窗口名称标识	EX-CM	标识版面长*高：370mm*410mm、458mm*410mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
113	等候区域标识	EX-DQ	标识版面长*高：1288mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	15			
114	护士站/分诊台标识	EX-HZ	版面长*高*厚：1600mm*300mm*70mm，910mm*150mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置60*40*3mm镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴3M不干胶雕刻，方便后期更换内容，M8全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色；图标不锈钢镂空嵌平白色亚克力，内置LED白色光源；5mm亚克力切割成形磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	11			



115	科室简介/医护一览表	EX-YR	版面长*高*厚：2400mm*1100mm*23mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；面板贴 3mm 透明亚克力切割粘接口袋，内容铜版纸打印；标识颜色、做法等详见设计	处	1			
116	消防疏散标识(公共)	EX-XS	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	22			
117	宣传栏	EX-XC	版面长*高：850mm*1100mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，点位见设计	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨、内置 LED 光源，内置 3mm 灯箱片，表面为分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；背面贴 3mm 白色亚克力；标识颜色、做法等详见设计	处	1			
118	开水/备餐门牌	EX-GM	版面长*宽*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	5			
119	诊室门牌	EX-ZM	版面长*宽*厚：260mm*130mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面 1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面烤漆，数字/文字镀锌板磁吸车贴覆钢化膜方便后期更换，侧面开葫芦孔固定至墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	101			
120	科室门牌	EX-KM	版面长*宽*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	66			
121	手术室门牌	EX-SM	版面长*高*厚：300mm*150mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	31			
122	净化区域内门牌	EX-JM	版面长*高*厚：400mm*120mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	88			
123	行政办公门牌	EX-XM	版面长*高*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	17			



124		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	34			
125		病床号	EX-BC	圆形，版面半径：D=80mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	62			
126		卫生间门牌（垂墙）	EX-WC	版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	13			
127		卫生间门牌（贴墙）	EX-WC	版面长*宽：607mm*178mm、700mm*166mm、787mm*289mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	3mm亚克力雕刻立体字烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	11			
128		消防疏散标识（病房）	EX-SS	版面长*高*厚：300mm*240mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	8			
129		病房门牌	EX-BM	标识版面高*宽*厚：350mm*150mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆，图标文字丝网印刷，内容铜版纸打印方便更换，内嵌5+3mm亚克力粘接口袋。	处	8			
130		门诊医技 五层	步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	13		
131	步行梯楼层号标识		EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	13			
132	电梯功能标识		EX-DG	电梯门头标识尺寸为370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
133	设备间门牌		EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	48			
134	感染楼一层	电梯厅索引标识	EX-DS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			



135	电梯轿厢内标识	EX-DJ	版面高*宽：1300mm*250mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
136	墙面指示标识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸 2920mm*400mm 文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	8			
137	诊区入口标识	EX-ZR	版面高*宽*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；字体图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	7			
138	病区入口标识	EX-BR	版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
139	通道入口/指示标识	EX-TR	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字箭头不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	9			
140	电梯指示标识	EX-DT	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
141	步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
142	步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
143	电梯功能标识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为 370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
144	窗口名称标识	EX-CM	标识版面长*高：370mm*410mm、458mm*410mm；字体：思源黑体（加粗）；	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			



				色彩、点位见设计。						
145		等候区域标识	EX-DQ	标识版面长*高：1288mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
146		护士站/分诊台标识	EX-HZ	版面长*高*厚：1600mm*300mm*70mm，910mm*150mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容，M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色；图标不锈钢镂空嵌平白色亚克力，内置 LED 白色光源；5mm 亚克力切割成形磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
147		科室简介/医护一览表	EX-YR	版面长*高*厚：2400mm*1100mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；面板贴 3mm 透明亚克力切割粘接口袋，内容铜版纸打印；标识颜色、做法等详见设计	处	1			
148		开水/备餐门牌	EX-GM	版面长*宽*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
149		诊室门牌	EX-ZM	版面长*宽*厚：260mm*130mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面 1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面烤漆，数字/文字镀锌板磁吸车贴覆钢化膜方便后期更换，侧面开葫芦孔固定至墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	21			
150		科室门牌	EX-KM	版面长*宽*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	37			
151		净化区域内门牌	EX-JM	版面长*高*厚：400mm*120mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	19			



152		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	13			
153		病床号	EX-BC	圆形，版面半径：D=80mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理；表面烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计	处	12			
154		卫生间门牌 (垂墙)	EX-WC	版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
155		卫生间门牌 (贴墙)	EX-WC	版面长*宽：607mm*178mm、700mm*166mm、787mm*289mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	3mm亚克力雕刻立体字烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
156		消防疏散标识(病房)	EX-SS	版面长*高*厚：300mm*240mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	12			
157		病房门牌	EX-BM	标识版面高*宽*厚：350mm*150mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆，图标文字丝网印刷，内容铜版纸打印方便更换，内嵌5+3mm亚克力粘接口袋。	处	19			
158	感染楼二层	电梯厅索引标识	EX-DS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
159		墙面指示标识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸2920mm*400mm文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
160		病区入口标识	EX-BR	版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
161		通道入口/指示标识	EX-TR	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字箭头不干胶雕刻，方	处	2			



				设计。	便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。					
162	电梯/步行梯指示标识	EX-DB	标识版面长*高*厚：450mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	标识版面长*高*厚：450mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
163	步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
164	步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
165	电梯功能标识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为370mm*310mm；色彩、点位见设计。	电梯门头标识尺寸为370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
166	窗口名称标识	EX-CM	标识版面长*高：370mm*410mm、458mm*410mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	标识版面长*高：370mm*410mm、458mm*410mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字及图标等为不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
167	护士站/分诊台标识	EX-HZ	版面长*高*厚：1600mm*300mm*70mm，910mm*150mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面长*高*厚：1600mm*300mm*70mm，910mm*150mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置60*40*3mm镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴3M不干胶雕刻，方便后期更换内容，M8全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色；图标不锈钢镂空嵌平白色亚克力，内置LED白色光源；5mm亚克力切割成形磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
168	消防疏散标识(公共)	EX-XS	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
169	开水/备餐门牌	EX-GM	版面长*宽*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面长*宽*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			



170		科室门牌	EX-KM	版面长*宽*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	21			
171		净化区域内门牌	EX-JM	版面长*高*厚：400mm*120mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	16			
172		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	8			
173		卫生间门牌（垂墙）	EX-WC	版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
174		消防疏散标识（病房）	EX-SS	版面长*高*厚：300mm*240mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	12			
175		病房门牌	EX-BM	标识版面高*宽*厚：350mm*150mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆，图标文字丝网印刷，内容铜版纸打印方便更换，内嵌 5+3mm 亚克力粘接口袋。	处	12			
176	实验楼一层	电梯厅索引标识	EX-DS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
177		电梯轿厢内标识	EX-DJ	版面高*宽：1300mm*250mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
178		墙面指示标识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸 2920mm*400mm 文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
179		电梯/步行梯指示标识	EX-DB	标识版面长*高*厚：450mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			



180		步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
181		步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
182		电梯功能标识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为 370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
183		科室门牌	EX-KM	版面长*宽*厚：400mm*120mm*10mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	12			
184		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	5			
185		卫生间门牌（垂墙）	EX-WC	版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
186	实验楼二层	电梯厅索引标识	EX-DS	版面高*宽：2920mm*400mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
187		诊区入口标识	EX-ZR	版面高*宽*厚：1400mm*250mm*23mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；字体图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
188		通道入口/指示标识	EX-TR	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字箭头不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
189		电梯/步行梯指示标识	EX-DB	标识版面长*高*厚：450mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			



190	步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
191	步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
192	电梯功能标识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为 370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
193	护士站/分诊台标识	EX-HZ	版面长*高*厚：1600mm*300mm*70mm， 910mm*150mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，内置 60*40*3mm 镀锌方管焊接骨架，表面分色烤漆，面贴 3M 不干胶雕刻，方便后期更换内容，M8 全丝螺杆吊筋，外套不锈钢圆管烤漆白色；图标不锈钢镂空嵌平白色亚克力，内置 LED 白色光源；5mm 亚克力切割成形磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
194	消防疏散标识(公共)	EX-XS	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
195	开水/备餐门牌	EX-GM	版面长*宽*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷绘；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
196	诊室门牌	EX-ZM	版面长*宽*厚：260mm*130mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面 1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接，表面烤漆，数字/文字镀锌板磁吸车贴覆钢化膜方便后期更换，侧面开葫芦孔固定至墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	10			
197	科室门牌	EX-KM	版面长*宽*厚：400mm*120mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	10			



198		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
199		卫生间门牌 (垂墙)	EX-WC	版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
200	实验楼三 层	电梯厅索引 标识	EX-DS	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
201		墙面指示标 识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸2920mm*400mm文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
202		电梯/步行梯 指示标识	EX-DB	标识版面长*高*厚：450mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
203		步行梯指示 标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
204		步行梯楼层 号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
205		电梯功能标 识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
206		消防疏散标 识(公共)	EX-XS	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
207		科室门牌	EX-KM	版面长*宽*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	11			



208		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	9			
209		卫生间门牌 (垂墙)	EX-WC	版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
210		步行梯指示 标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
211		步行梯楼层 号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
212		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
213		墙面指示标 识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸 2920mm*400mm 文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
214		步行梯指示 标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	4			
215		步行梯楼层 号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
216		开水/备餐门 牌	EX-GM	版面长*宽*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
217		行政办公门 牌	EX-XM	版面长*高*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	26			



				计。						
218		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
219		墙面指示标识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸2920mm*400mm文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
220		步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
221		步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
222		消防疏散标识（公共）	EX-XS	版面长*高*厚：500mm*400mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；图文丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
223		开水/备餐门牌	EX-GM	版面长*宽*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
224		行政办公门牌	EX-XM	版面长*高*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	28			
225		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
226		步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			



227	步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理， 表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
228	设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体： 思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理， 表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做 法等详见设计。	处	3			
229	墙面指示标识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源 黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见 平面设计点位	尺寸2920mm*400mm文字部分为精品车贴，内容 为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详 见设计。	处	1			
230	通道入口/指 示标识	EX-TR	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见 设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙 骨，表面分色烤漆；文字箭头不干胶雕刻，方 便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
231	区域入口标 识	EX-QY	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见 设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙 骨，表面分色烤漆；文字图标不干胶雕刻，方 便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
232	电梯指示标 识	EX-DT	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见 设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分 色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固 定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
233	步行梯指示 标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见 设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分 色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固 定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
234	步行梯楼层 号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm； 字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见 设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理， 表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
235	电梯功能标 识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为370mm*310mm；色 彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢 化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
236	行政办公门 牌	EX-XM	版面长*高*厚：400mm*120mm*10mm；字 体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理， 表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做	处	17			



				计。	法等详见设计。					
237		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	5			
238		卫生间门牌（垂墙）	EX-WC	版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	5			
239		卫生间门牌（贴墙）	EX-WC	版面长*宽：607mm*178mm、700mm*166mm、787mm*289mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	3mm亚克力雕刻立体字烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
240		墙面指示标识一	EX-QZ	版面高*宽：2920mm*400mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩见设计，不同尺寸见平面设计点位	尺寸2920mm*400mm文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
241		通道入口/指示标识	EX-TR	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字箭头不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
242		区域入口标识	EX-QY	标识版面长*高*厚：1400mm*250mm*23mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，内置龙骨，表面分色烤漆；文字图标不干胶雕刻，方便后期更换；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
243		电梯指示标识	EX-DT	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
244		步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
245		步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见	版面为5mm亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			



				设计。						
246		电梯功能标识	EX-DG	电梯门头标识尺寸为 370mm*310mm；色彩、点位见设计。	文字部分为精品车贴，内容为高清喷印；覆钢化膜；标识颜色、做法等详见设计。	处	1			
247		行政办公门牌	EX-XM	版面长*高*厚：400mm*120mm*10mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	9			
248		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			
249		卫生间门牌（垂墙）	EX-WC	版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字及图形等为丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
250		步行梯指示标识	EX-BM	标识版面长*高*厚：350mm*150mm*20mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接，表面分色烤漆；文字图标丝网印刷；侧面开葫芦孔固定在墙面；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
251		步行梯楼层号标识	EX-BL	标识版面长*高*厚：307mm*250mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面烤漆；标识颜色、做法等详见设计。	处	2			
252		设备间门牌	EX-SJ	版面长*高*厚：200mm*80mm*5mm；字体：思源黑体（加粗）；色彩、点位见设计。	版面为 5mm 亚克力切割成形，边缘磨边处理，表面分色烤漆；文字丝网印刷；标识颜色、做法等详见设计。	处	3			



## 第四章 合同（以最终签订合同为准）

甲方：

法定代表人（或负责人）：

乙方：

法定代表人（或负责人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

### 第一条 项目名称、规格、型号、数量、金额和质量

#### 1、采购项目的名称、规格、型号、数量、金额：

采购项目名称	采购名称、配置、要求规格	数量	单价(元)	小计(元)
合计(元)	小写： 大写：			

#### 2、采购项目的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

(1) 按国家标准执行；

(2) 按部颁标准执行；

(3) 按企业标准执行；

(4) 按甲乙双方商定的要求执行。（对有特殊要求的技术条件、样品或补充的技术）

3、采购项目的数量计量单位、计量方法按国家或主管部门的规定执行（国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。）。

### 第二条 采购项目货物的包装标准

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

### 第三条 采购项目资金的结算：

### 第四条 供应

乙方应在本合同签订后\_\_\_\_日内按本合同第一条约定将采购货物验收合格。

#### 第五条 采购项目的验收

乙方按本合同第四条约定将采购项目完成后，甲方应在\_\_\_\_日内根据本合同约定的项目技术规格要求和质量标准等，对项目进行检查验收。

甲方在使用过程中发现产品存在技术质量问题，甲方有权向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

#### 第六条 售后服务：

#### 第七条 履约保证金约定按招标文件规定执行：

#### 第八条 乙方的违约责任

1. 乙方不能按本合同约定完成采购项目的，乙方应向甲方偿付项目总价款的\_\_\_\_%的违约金。乙方完成部分采购项目的，除甲方同意外，按不能完成采购项目处理。甲方同意的，乙方应向甲方偿付不能完成部分项目价款的\_\_\_\_%的违约金。

2. 乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在\_\_\_\_日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。

3. 因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4. 逾期完成采购项目的，如影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付采购项目总价款的\_\_\_\_%的违约金，直至采购项目完成为止；如不影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付逾期完成部分项目价款的\_\_\_\_%的违约金。乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。如逾期完成采购项目时间超过十五日（日历日）的，按不能完成采购项目处理，且甲方有权单方解除合同，乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

5. 未按本合同第五条约定进行售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的\_\_\_\_%的违约金。

#### 第九条 甲方的违约责任

1. 甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款\_\_\_\_%的违约金。

2. 甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付

款的违约金。

3. 甲方违反本合同规定拒绝接货或不履行本合同约定义务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

#### 第十条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经有关部门确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并免于承担违约责任。

#### 第十一条 其他

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任并10日内付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 招标文件和投标文件均作为本合同的组成部分。

第十二条 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请有关部门调解，调解不成，按以下第（2）项方式处理：

（1）申请仲裁委员会仲裁。

（2）向人民法院起诉。

第十三条 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十四条 本合同经甲乙双方签字、加盖公章后生效。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

代表：

代表：

电话：

电话：

地址：

地址：

年 月 日

年 月 日



## 第五章 主要投标文件的格式及其内容

# (项目名称)

项目编号：

# 投标文件

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 附件 1:

### 投 标 函

（采购人名称）：

我公司收到贵单位（项目名称）公开招标文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1. 按照公开招标文件中的一切要求，我方完全接受公开招标文件的规定和要求愿以\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_），合同履行期限（供货期限）：\_\_\_\_\_，完成上述项目的所有工作。

2. 如果我们的投标文件被接受，我们将履行公开招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3. 我们同意按公开招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后\_90天。

4. 我们愿意提供采购人在公开招标文件中要求的所有资料。

5. 我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6. 我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7. 我方愿意遵守公开招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8. 该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9. 我们同意按公开招标文件规定，交纳\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）的投标保证金。

10. 所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地 址：

邮政编码：

联 系 人：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 2:

法定代表人身份证明书

单位名称:

地 址:

姓 名:            性别:            年龄:            职务:

系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正面）	法定代表人身份证（背面）
--------------	--------------

供应商名称（盖章）:

日期:            年    月    日



### 授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名、身份证号）我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

委托代理人无转委托。特此委托。

委托代理人：                    性 别：

身份证号码：                    电 话：

部 门：                            职 务：

法定代表人身份证（正面）	法定代表人身份证（背面）
委托代理人身份证（正面）	委托代理人身份证（背面）

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：          年  月  日



附件 3:

报价一览表

供应商名称	
项目名称	
投标报价	小写： 大写：
合同履行期限 (供货期限)	
备注	投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理，本报价项目完成所有费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 3.1

分项报价明细表

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
...							
合计							

注：如表格数量不足可延伸，此表响应“第三章 采购清单”，不得少项漏项，报价保留小数点后两位数。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 4:

供应商概况表

企业名称			
企业法人营业执照注册号			
地 址			
注册资本		企业类型	
法定代表人		成立时间	
资质类型		资质等级	
开户银行			
开户行号			
银行账号			
主营业务			
联 系 人		联系方式	
邮 箱		传 真	

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 附件 5:

### 主要股东或出资人信息

序号	名称 (姓名)	统一社会信用代码 (身份证号)	出资方式	出资金额 (万元)	占全部股 份比例	备注

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2. 出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3. 投标供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年 月 日



附件 6:

## 资格证明文件

- ① 营业执照
- ② “信用中国”、“中国政府采购网”查询截图
- ③ 投标保证金缴纳证明
- ④ 其它应提供的资料



附件 7:

投标保证金缴纳证明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附件 8:

## 诚信声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）：

\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附件：1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；  
2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；  
3、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；



## 附件 9

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告提供 2022 年度内经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书。（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表）



## 附件 10:

### 无重大违法记录的书面声明

供应商应当提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

附件 11:

## “重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称）：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司（巴州人民医院急救诊疗中心综合项目标识标牌制作及安装服务）采购活动中，保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1. 不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；
2. 不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；
3. 不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；
4. 不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；
5. 不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；
6. 不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；



7. 不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8. 不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9. 不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10. 参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 12:

## 反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

- 1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。
- 2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。
- 3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。
- 4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与本地区政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 附件 13:

### 商务条款偏离表

项目名称：巴州人民医院急救诊疗中心综合项目标识标牌制作及安装服务

序号	招标文件条 目号	招标文件的商务 条款	投标文件的商 务条款	偏离	备注
...					

注：若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 14:

技术规格偏离表

项目名称：巴州人民医院急救诊疗中心综合项目标识标牌制作及安装服务

序号	招标文件条目号	招标规格	投标规格	偏离	备注

注：若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



附件 15:

近三年业绩表

序号	项目名称	完成时间	合同金额	采购人名称	备注
...					

注：附业绩证明资料（如中标（成交）通知书或合同复印件）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件 16:

## 拟派项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		拟在本项目担任职务	
参加工作时间		从事本专业工作时间			
经 历					
年份	参加过的 项目名称	采购内容	担任职务	备注	
...					

注：附项目负责人相关资料、近三个月社保证明材料、业绩证明资料复印件（如中标（成交）通知书或合同复印件），作为本表的附件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

附件 17:

拟投入人员配置情况表

职务	姓名	职称	证书名称	证号	专业	备注
.....						

注：未做说明的人员资料由供应商自行考虑提供并附相关资料、近三个月社保证明材料。所提供的资料均附于本表后，作为本表的附件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 附件 18:

### 中、小微企业声明函（如若有的）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

**本项目为中小企业预留项目，其中小微企业预留份额：61.73%。**

\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- ①声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。
- ②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- ③不满足以上条件的供应商，可不提供《中小企业声明函》，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消成交资格等。

附件 19:

## 实施方案

附件 20:

要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料

