

二、投标报价表



单位: 元

项号	货物名称	数量 ①	产地	品牌	厂家	规格或型号	单价②	投标报价③=①×②	备注
▲1	红外高清网络摄像机	276台	浙江	大华	浙江大华技术股份有限公司	<p><u>型号: DH-IPC-HFW46X YZM-ABCD</u></p> <p>1、具有600万1/2.9英寸CMOS图像传感器, 镜头支持3.6mm、6mm、8mm可选;</p> <p><u>★2、可输出600万(3072x2048)@20fps, (详见技术文件第四章P4.1提供的检测报告第4页第12点详述)码率设定为2Mbps, RJ45输出, 清晰度:2000TVL。(详见技术文件第四章P4.1提供的检测报告第5页第15点详述)</u></p> <p>3、支持Smart H.265/H.264H智能编码, 支持ROI区域增强, SVC自适应编码功能; 4、支持红外监控距离:100米;</p> <p>5、设备支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、走廊模式、智能红外、断电保护、断网续传、用户管理、用户登录锁定、配置管理、透雾等功能;</p> <p>6、支持多种异常检测, 网络断开, IP冲突, 电压异</p>	880	242880	/

常等,并发生报警;

7、支持 50Hz: 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) 60Hz: 主码(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps);

8、支持 DC12V 供电方式,宽压设计,支持 DC12V 供电,且在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

9、支持 IP67 防护等级,在设备工作状态时,电源输入端和网络接口端均支持 6kV 峰值电压;

10、支持最低照度: 0.01Lux 彩色模式; 0.0001Lux 黑白模式;

★11、支持帧率动态控制功能,当触发报警时,视频录像帧率应自动调整至设定值;

★12、支持 IP 地址获取、IP 地址搜索功能。

13、网络断开;IP 冲突;移动检测;视频遮挡;非法访问等功能;

14、支持越界入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。

15、支持对存储卡进行读写锁定,锁定后的存储卡在移动终端或 WEB 端需要密



						<p>码才能访问。</p> <p>16、具有 20 路取流路数能力 ,以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。</p> <p>17、支持在 5%丢包率的网络环境下 ,可正常显示监视画面。</p> <p>18、提供公安部门出具的产品检测报告或产品生产厂家的产品彩页 ,并加盖投标人公章 ,详见技术文件第四章 P4.1 出具的证明文件</p>			
▲2	32 路 监控 存储 管理 机	35 台	浙江	大华	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	<p>型号 : DH-NVR5832-4K S2</p> <p>1、设备采用嵌入式 Linux 系统 ,采用双操作系统 ,支持 Normal 和 Rescue 两套系统 ,可进行切换。Rescue 系统可用来进行升级程序、修改 IP 等操作 ;</p> <p>2、支持 32 路网络视频输入 ,接入、转发并存储总码流不超过 384Mbps 的 32 路 1920×1080 格式的视频图像,同时回放码流不超过 384Mbps 的 16 路 1920×1080 格式的视频图像 ,接入 IPC 分辨率最大为 4000×3000 ;</p> <p>3、支持按照 1:1 的比例进行视频流转发 ;</p> <p>★4、内置 8 个 SATA 接口 ,可支持 10TB 硬盘(详见技术文件第四章 P4.2 检测报告第 7 页第 20 点证明) ,</p>	5500	192500	/



				<p>支持 SSD 固态硬盘 , 可配置 8 个 IPSAN 网盘 (详见 <u>技术文件第四章 P4.2 检测报告第 7 页第 20 点证明</u>);</p> <p>5、支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD , 具有一键 RAID 5 功能 ;</p> <p>6、支持 12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P 视频输出 ;</p> <p>7、支持 H.265 编码格式码流接入并解码输出 ;</p> <p>★8、支持通过 HDMI1 和 HDMI2 接口将 3840x2160 分辨率的不同码流解码同时显示输出在两个 4K 的液晶屏上 , 本地 36 分割预览。支持自行创建预览显示的布局 , <u>可组成 8 个自定义布局的窗口(详见技术文件第四章 P4.2 检测报告第 12 页第 42 点描述)</u> , 单个窗口视频源可选择。支持 VGA、HDMI1、HDMI2 屏输出 , 可输出不同的视频画面 ;</p> <p>★9、支持 4 个外置 USB 接口 , 2 个 USB2.0, 2 个 USB3.0 (后置);</p> <p>10、支持 2 个千兆以太网口 , 并支持网络容错、双网域应用等工作模式 ;</p> <p>11、支持 16 路报警输入 , 8 路报警输出接口 ;</p>		
--	--	--	--	--	--	--



					<p>12、支持语音对讲输入 , 支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲 ;</p> <p>13、支持接入符合标准 O NVIF、PSIA 协议网络摄像机 , 并支持以私有协议方式接入第三方摄像机 ;</p> <p>★14、支持将 IPC 接入配置以 CSV 格式文件导入或导出本机 , CSV 格式文件允许用户编辑 ;</p> <p>15、支持可选主码流、子码流进行录像。支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式定时、事件录像参数可独立设置 , 包括码率、帧率等参数。支持定时、报警抓图计划设置 ;</p> <p>16、支持录像自动续传功能 , 能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR ;</p> <p>★17、支持在两个主通道画面上分别叠加 1 个其他通道的小画面视频 , <u>包括编码并可在 36 画面预览模式下预览(详见技术文件第四章 P4.2 检测报告 17 页第 67 点内容详述)</u> ;</p> <p>18、针对不通通道 , 可分别配置相应的存储容量 , 或可设置不同的存储磁盘 ;</p> <p>19、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放 ; 支持基于智能侦</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



					<p>测的事件检索、回放与备份功能 ;</p> <p>20、支持报警预录 , 配置预录时间为 30 秒 , 在报警录像发生时 , 如果之前没有在录像 , 将会把录像开启之前的 1-30 秒时间内的视频数据也录到该录像文件中 ;</p> <p>21、支持配额管理 , 对同一通道的主码流、辅码流、图片分别分配不同的存储空间 ;</p> <p>22、支持录像切片回放功能实现录像的快速查找 , 通过录像切片回放可以按时间进度将一段长录像分成 4/8/16 小份 , 然后进行多画面同时回放 , 迅速定位目标 , 节省录像查找时间 ;</p> <p>23、支持对指定的录像进行标签并归档 , 便于后续查看 , 最大支持 1024 个标签并可进行查询 ;</p> <p>24、支持对关键数据加锁并归档 , 只有解锁后录像才可被覆盖 ;</p> <p>25、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 , 日志信息需包含时间、类型、用户、主机地址、参数类型、通道号以及事件描述等信息 , 便于设备工作状态、报警记录和异常情况的分析与统计 ;</p> <p>26、支持浓缩播放功能 ,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



						能对视频录像按智能分析类别进行检索,对符合设定条件的视频正常速度播放,其他视频按设定速度播放。 27、提供公安部门出具的产品检测报告或产品生产厂家的产品彩页,并加盖投标人公章,详见技术文件第四章 P4.2 出具的证明文件			
3	监视器	35 台	青岛	海信	海信视像科技股份有限公司	<p>型号 : 50H55E</p> <p>1、显示 : LED 背光 ; 物理分辨率 3840×2160 ; 2、亮度 300cd/m² ; 对比度 5000:1 , 功耗 : 125W ; 3、50 寸 ;</p>	5600	196000	/
4	24 口 汇聚交换机	35 台	福建	锐捷	福建星网锐捷通讯股份有限公司	<p>型号 : RG-NBS5628XG</p> <p>★1、固化 10/100/1000M 以太网电端口 : 24 , <u>固化 10G 万兆 SFP 光接口 : 4 个</u> , (详见技术文件第四章 P4.5.2 检测报告第 2、5 页所述内容) 整机最大可用千兆口 : 28 ; 2、交换容量 : 3.36Tbps , 包转发率 : 126Mpps ; 3、所投设备 MAC 地址 : 12K。 4、设备采用静音无风扇节能设计,且支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术 ; 5、为了保证交换机使用寿命,所投产品的端口防雷 : 10KV, 供货时提供官网链接及截图证明 6、支持专门针对 CPU 的保护机制,能够针对发往 C</p>	3500	122500	/



						<p>PU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理,保护交换机在各种环境下稳定工作;</p> <p>7、支持虚拟路由器冗余协议 VRRP,有效保障网络稳定。</p> <p>8、支持虚拟化技术,可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理;</p> <p>9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理,要求所投交换机支持管理平台的集中管理,能够实现拓扑呈现,链路状态呈现,远程配置等,实配管理平台的授权及配套软件;</p> <p>10、★所投产品支持 ITU-TG.8032 国际公有环网协议 ERPS,并且链路故障的收敛时间:55ms;</p> <p>11、★所投产品支持快速链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能;</p>			
5	存储硬盘	35 块	北京	希捷	希捷(中国)有限公司	<p>型号: ST6000DM003 3.5 英寸 6TB 5400RPM 256M SATA</p>	1200	42000	/
6	枪机支架	276 个	南宁	/	定制	壁装支架	60	16560	/
7	电源适配器	276 个	浙江	大华	浙江大华技术股份有限公司	<p>型号: DH-PFM300 12V2A</p>	40	11040	/

2020年农村基层治安防控摄像头安装(项目编号:NNZC2020-G1-080003-GXGL)

8	电源线	32000米	广东	华夏盛世	广东远洋线缆科技有限公司	<u>型号:RVV2*1.5AL</u> RVV2*1.5,200米/卷	3	41400	/
9	钢绞线	50000米	广东	华夏盛世	广东远洋线缆科技有限公司	<u>型号:R-7</u> 1、热镀锌钢绞线1×7×2. 2、 2、含钢绞线布放及施工	4	200000	/
10	网线	13600米	广东	华夏盛世	广东远洋线缆科技有限公司	<u>型号:UTP5e-HSYV4*2*0.5</u> 1、Cat5e非屏蔽双绞线; 2、LSZH(低烟无卤)防火等级,24AWG; 3、工作温度为-20~60°C; 4、标准:符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求; 5、所用材料符合RoHS要求; 6、并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证; 7、性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准; 8、标准装箱长度:305m±1.5m; 9、芯线规格:24AWG,无氧铜; 10、线缆结构:4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,有撕裂绳;	4	54400	/
11	光纤	38000米	武汉	烽火	烽火通信科技股份有限公司	<u>型号:FH-GB-4B</u> 1、芯数:4芯(单模); 2、用途:架空、管道、监控、安防、网络;	15	570000	/

2020年农村基层治安防控摄像头安装(项目编号: NNZC2020-G1-080003-GXGL)

						<p>3、具有很好的机械性能和温度特性；</p> <p>4、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；</p> <p>5、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护；</p> <p>6、良好的抗压性和柔软性；</p> <p>7、双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力；</p> <p>8、使用温度：-40℃~+60℃；</p> <p>9、防护等级：IP65；</p> <p>10、弯曲半径：静态10倍光缆外径；</p> <p>11、动态20倍光缆外径。</p> <p>12、含立杆、基础、设备箱等；</p>			
12	机柜	35个	广西	晨松	广西晨松电气设备有限公司	<p>型号：CS-J1-6UA</p> <p>1、6U机柜</p> <p>2、规格：550*300*400</p> <p>3、立柱：1mm</p>	2150	75250	/
13	光纤收发器	276套	浙江	大华	浙江大华技术股份有限公司	<p>型号：HXSS-S100W-25-A/B</p> <p>1、1个1.25G光纤接口，4个100M/1000M自适应RJ45口；</p> <p>2、传输波长：TX1550nm，RX1330nm；</p> <p>3、传输距离：3KM</p>	360	99360	/
14	辅助材料	1项	南宁	/	定制	PVC线管、线槽、水晶头、网络跳线、电源插座等五金	120000	120000	/



2020年农村基层治安防控摄像头安装(项目编号:NNZC2020-G1-080003-GXGL)

						配件。			
15	智慧网络管理平台	1套	北京	颐养自在通	颐养自在通信息技术有限公司	<p>型号:智慧网络管理平台V1.0</p> <p>★1、管理软件有计算机软件著作权登记证书,并提供证书复印件,详见技术文件第四章 P4.4 出具的证明文件</p> <p>2、支持地图展现,支持短信、邮箱推送设备告警信息;</p> <p>3.系统功能包含前端设备故障管理,用户管理、角色管理、权限管理、系统菜单管理、操作日志 系统用户初始化,可以对不同角色不同权限的用户进行管理。</p>	35000	35000	/
16	施工费	1项	南宁	定制	/	含监控系统的综合布线、设备安装及调试等。	150000	150000	/

合计金额大写:人民币 贰佰壹拾陆万捌仟捌佰玖拾元整 (¥2168890.00元)

投标货物中,属于小微企业生产的产品总值为¥ 0 元,占本投标报价的比例为 0 %;属于优先采购节能产品总值为¥ 196000 元,占本投标报价的比例为 9.04 %;属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 元,占本投标报价的比例为 0 %。

交货期:合同签订之日起 55 日(日历日)内安装调试完毕,并且验收合格

投标人(盖单位公章): 广西前端智能科技有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章): 谭忠丹

日期: 2020 年 08 月 03 日