

# 开标一览表

序号	安装地点	采购名称	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	投标产品厂家、规格、型号
一	都安县 城百才 公园景 观投光 灯维修 工程	WY 线性洗墙灯	66	套	253.00	16698.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-1000-18WY-D24 ★控制方式：DMX512 3 段；LED:WY 双色温，色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：24W；尺寸：1000*40*52mm；防护等级：IP65。
		RGBW 鸟巢投光灯	437	套	388.00	169556.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-230-24CW-D24-0.5M ★控制方式：DMX512；LED:24*RGBW(W:4000K)；光束角度：60°；工作电压：24VDC；额定功率：48W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP67。
		WY 瓦楞投光灯	108	套	204.00	22032.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLF-115-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定功率：12W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		RGBW 投光灯	30	套	321.00	9630.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLC-100-10CW-D24-0.5M ★控制方式：DMX512；LED:10*RGBW(W:4000K)；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：20W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP67。
		COB-W 投光灯	8	套	568.00	4544.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：PJL-2COB-W40-A110T ★控制方式：开\关；LED:2*COB(Cct:4000K)；光束角:60°；输入电压：110~240VAC；额定功率：100W；工作温度：-30~55° C；防护等级：IP65。
		WY 投光灯	355	套	287.00	101885.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLE-76-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定功率：6W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。

		RGBW 点光源	180	套	56.00	10080.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PILA-100-6CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:6*RGBW(W:4000K)； 光束角度：120°；尺寸：D100*H68mm；工作电 压：24VDC；额定功率：12W；工作温度：-30° ~55° C；防护等级：IP65。
		信号控制箱	3	台	2681.00	8043.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置：1*16A 漏电保护断路器,1*20KA 浪涌保 护器,4 位电源插座；尺寸： 593.0*511.0*251.0mm；材质：SUS304；表面处 理：拉丝，挂壁式。
		信号分控箱	43	台	1001.00	43043.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-SUB-593X610X241 ★配置：1*16A 漏电保护断路器,1*20KA 浪涌保 护器,4 位电源插座；尺寸： 593.0*610.0*241.0mm；材质：SUS304；表面处 理：拉丝，挂壁式。
		智能交流配电 箱	3	台	4706.00	14118.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-300-30WY-D24 ★配置：1*95A 三相交流接触器,6*63A-2P 空开, 尺寸：593.0*511.0*251.0mm；安装方式：挂壁式； 输入电压：220~380VAC；工作温度：-30° C~55° C；材质：SUS304；防护等级：IP30。配合云端 服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理 功能，包括即时和定时合闸、拉闸，以及照明强 电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功 率因数等数据采集、上报，存储、统计功能。
		二合一配电地 箱	2	台	5042.00	10084.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：G-DPDC ★成套配电箱安装：悬挂嵌入式(半周长 1m)
		路由器	3	台	745.00	2235.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：R300 ★4G 工业级路由器，制式：全网通，含电源适配 器、WIFI 及 4G 天线，标准 DIN 导轨安装及挂壁 安装；尺寸：267*96*28mm；输入电压：5-36VDC； 额定功率：3W；工作温度：-40° ~75° C；防护 等级：IP30。

		主控器	2	台	4228.00	8456.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：J1900 ★工业级无风扇工控机，配置：intel 赛扬 J1900, 2G 内存, 32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口, WIN10 系统；输入电压：85~264VAC 47~63Hz(外置电源)；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP50；尺寸：234*211*52mm；外壳颜色：银灰色。
		BTS 同步时钟	3	套	704.00	2112.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能：从 GPS 卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备，从而达到整个系统的时间同步；接口：RS232；尺寸：182*71*43mm；输入电压：85~264VAC 47~64Hz；额定功率：5W；工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP50。
		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：TL-SF1008 ★工业级以太网交换机，8 口百兆，不含电源适配器，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装，铝合金外壳；尺寸：137*100*38mm；输入电压：9.6~60VDC，支持三种电源同时供电；额定功率：3W；工作温度：-40°~75°；防护等级：IP30。
		DMX512 控制器	12	台	2660.00	31920.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号:DMX512；输出通道:512 通道*8 端口=4096 通道；额定电压:85~264VAC；功率:Max15W；工作温度:-30° C~+55° C；防护等级:IP20。
		开关电源	165	台	1309.00	215985.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放橡胶套软电缆 (3*16+2*10 mm <sup>2</sup> )	176	m	85.00	14960.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*16+2*10 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 4*35+1*25 mm <sup>2</sup>	24	m	106.00	2544.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*35+1*25 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 70 mm <sup>2</sup> 以下)

室外布放橡胶套 软电缆电缆 3*2.5 mm <sup>2</sup>	1600	m	11.00	17600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*2.5 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
室外布放电缆 2*4 mm <sup>2</sup>	4600	m	11.00	50600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
室外布放电缆 2*6 mm <sup>2</sup>	800	m	12.00	9600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
室外阻水双绞 线 超五类，户外 防水型	1200	m	5.00	6000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放 4 对以下
PVC 管（直径 32mm）	7080	m	16.00	113280.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径 (32mm 以内)
布放光缆（6 芯）	1300	m	6.00	7800.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：6 芯 布放光缆，管内穿放 12 芯以下
LED 单模双纤内 电光纤收发器	12	台	496.00	5952.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：OTH-CLX-LED804 ★传输距离：25KM；传输速度：10/100/1000Mbps； 光纤接口：SC；产品尺寸：140*110*30mm；输入 电压：110V~240VAC 50/60Hz；额定功率：10W； 工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP20。
4 口单模光纤熔 接盒	12	个	215.00	2580.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：FL-4P-SC 配置：4 口单模法兰接口；光纤接口：SC；材质： 烤漆铁板 T=0.8MM；尺寸：200*110*35mm。
布放尾纤	24	根	56.00	1344.00	生产厂家：威普达 规格型号：单芯 布放尾纤 终端盒至光纤配线架
水泥路面破除	42.6	m <sup>2</sup>	90.00	3834.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 小型机械挖填沟槽，风镐开挖路面，风镐开挖路 面厚度 250mm 以下
路面恢复	42.6	m <sup>2</sup>	1355.00	57723.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 机械回填沟槽，杂砂石、混凝土面
挖沟槽土方	360	m <sup>3</sup>	84.00	30240.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 小型机械挖填沟槽，风镐开挖路面，风镐开挖路 面厚度 250mm 以下

		铺种草皮	1500	m <sup>2</sup>	34.00	51000.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 养护期一年
		防火堵洞	0.80	m <sup>3</sup>	1.00	0.80	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火胶泥
		送配电装置系统	1	系统	1351.00	1351.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电（综合）
		接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试，接地网
		灯具拆除（拆除旧灯具）	463	套	8.00	3704.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 荧光灯具拆除
		电源线拆除	500	套	2.00	1000.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司
		配电箱底座	0.43	m <sup>2</sup>	504.00	216.72	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 混凝土，小型构件{碎石 GD20，C20 商品普通砼 C20}
合计：1053749.52							
二	都安县城东公园 安定、安阳双塔 景观投光灯 维修工程	WY 瓦楞投光灯	648	套	204.00	132192.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLF-115-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定功率：12W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		WY 投光灯	56	套	287.00	16072.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLE-76-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定功率：6W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		灯笼	55	套	207.00	11385.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 ★控制方式：APP, 遥控器，无线控制；灯头型号：E27；LED:RGB+WY(2700~6000K 可调)；输入电压：110~240VAC 50/60Hz；额定功率：20W；工作温度：-30°~55° C。
		WY 线性洗墙灯	159	套	253.00	40227.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-1000-18WY-D24 ★控制方式：DMX512 3 段；LED:WY 双色温，色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：24W；尺寸：1000*40*52mm；防护等级：IP65。

		WY 线性洗墙灯	32	套	185.00	5920.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-520-9WY-D24 ★控制方式：DMX512 1 段；LED:WY 双色温；色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：14W；尺寸：520*40*52mm；防护等级：IP65。
		WY 线性洗墙灯	1	套	370.00	370.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-520-9WY-D24 ★控制方式：DMX512 1 段；LED:WY 双色温；色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：14W；尺寸：370*40*52mm；防护等级：IP65。
		信号控制箱	1	台	2681.00	2681.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置：1*16A 漏电保护断路器，1*20KA 浪涌保护器，4 位电源插座；尺寸：593.0*511.0*251.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		信号分控箱	2	台	1001.00	2002.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-SUB-593X610X241 ★配置：1*16A 漏电保护断路器，1*20KA 浪涌保护器，4 位电源插座；尺寸：593.0*610.0*241.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		路由器	1	台	745.00	745.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：R300 ★4G 工业级路由器，制式：全网通，含电源适配器、WIFI 及 4G 天线，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装；尺寸：267*96*28mm；输入电压：5-36VDC；额定功率：3W；工作温度：-40°~75° C；防护等级：IP30。
		主控器	1	台	4228.00	4228.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：J1900 ★工业级无风扇工控机，配置：intel 赛扬 J1900, 2G 内存，32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口，WIN10 系统；输入电压：85~264VAC 47~63Hz (外置电源)；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP50；尺寸：234*211*52mm；外壳颜色：银灰色。

		BTS 同步时钟	1	套	704.00	704.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能：从 GPS 卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备，从而达到整个系统的时间同步；接口：RS232；尺寸：182*71*43mm；输入电压：85~264VAC 47~64Hz；额定功率：5W；工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP50。
		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：TL-SF1008 ★工业级以太网交换机，8 口百兆，不含电源适配器，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装，铝合金外壳；尺寸：137*100*38mm；输入电压：9.6~60VDC，支持三种电源同时供电；额定功率：3W；工作温度：-40° ~75° ；防护等级：IP30。
		DMX512 控制器	5	台	2660.00	13300.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号：DMX512；输出通道：512 通道*8 端口=4096 通道；额定电压：85~264VAC；功率：Max15W；工作温度：-30° C~+55° C；防护等级：IP20。
		开关电源	47	台	1309.00	61523.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放橡胶套软电缆 (3*16+2*10 mm <sup>2</sup> )	50	m	85.00	4250.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*16+2*10 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 型号：(2*4 mm <sup>2</sup> )	510	m	11.00	5610.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	100	m	12.00	1200.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外阻水双绞线(超五类，户外防水型，4*2*0.5)	600	m	5.00	3000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放 4 对以下

		PVC管(直径32mm)	640	m	16.00	10240.00	生产厂家:百色市华泰机电设备有限公司 型号:32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径(32mm以内)
		水泥路面破除	1.5	m <sup>2</sup>	90.00	135.00	厂家:广西麟祉照明科技有限公司 小型机械挖填沟槽,风镐开挖路面,风镐开挖路面厚度250mm以下
		挖沟槽土方	7.2	m <sup>2</sup>	84.00	604.80	厂家:广西麟祉照明科技有限公司 小型机械挖填沟槽,风镐开挖路面,风镐开挖路面厚度250mm以下
		路面恢复	42.60	m <sup>2</sup>	1355.00	57723.00	厂家:广西麟祉照明科技有限公司 机械回填沟槽,杂砂石、混凝土面
合计: 375173.80							
三	都安县城江城区澄江河密洛陀码头景观投光灯维修工程	WY投光灯	26	套	287.00	7462.00	生产厂家:广西麟祉照明科技有限公司 规格型号:PJLE-76-6WY-D24 ★控制方式:DMX512;LED:2700K~6000K色温可调;光束角度:25°;工作电压:24VDC;额定功率:6W;工作温度:-30°~55°C;防护等级:IP65。
		RGBW台阶灯	120	套	361.00	43320.00	生产厂家:广西麟祉照明科技有限公司 型号:SPL-80-6CW-D24 ★控制方式:DMX512;LED:6*RGBW(W:4000K);光束角度:60°;工作电压:24VDC;额定功率:12W;工作温度:-30°C~55°C;防护等级:IP68。
		RGBW投光灯	150	套	321.00	48150.00	生产厂家:广西麟祉照明科技有限公司 规格型号:PJLC-100-10CW-D24-0.5M ★控制方式:DMX512;LED:10*RGBW(W:4000K);光束角度:35°;工作电压:24VDC;额定功率:20W;工作温度:-30°~55°C;防护等级:IP67。
		RGBW投光灯	20	套	375.00	7500.00	生产厂家:广西麟祉照明科技有限公司 规格型号:PJLD-230-24CW-D24 ★控制方式:DMX512;LED:24*RGBW(W:4000K);光束角度:60°;工作电压:24VDC;额定功率:48W;工作温度:-30°~55°C;防护等级:IP68。
		信号控制箱	1	台	2681.00	2681.00	生产厂家:广西麟祉照明科技有限公司 规格型号:UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置:1*16A漏电保护断路器,1*20KA浪涌保护器,4位电源插座;尺寸:593.0*511.0*251.0mm;材质:SUS304;表面处理:拉丝,挂壁式。

		信号分控箱	8	台	1001.00	8008.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-SUB-593X610X241 ★配置：1*16A 漏电保护断路器, 1*20KA 浪涌保护器, 4 位电源插座；尺寸： 593.0*610.0*241.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		智能交流配电箱	1	台	4706.24	4706.24	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-300-30WY-D24 ★配置：1*95A 三相交流接触器, 6*63A-2P 空开，尺寸：593.0*511.0*251.0mm；安装方式：挂壁式；输入电压：220~380VAC；工作温度：-30° C~55° C；材质：SUS304；防护等级：IP30。配合云端服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理功能，包括即时和定时合闸、拉闸，以及照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功率因数等数据采集、上报，存储、统计功能。
		路由器	1	台	745.00	745.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：R300 ★4G 工业级路由器，制式：全网通，含电源适配器、WIFI 及 4G 天线，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装；尺寸：267*96*28mm；输入电压：5-36VDC；额定功率：3W；工作温度：-40° ~75° C；防护等级：IP30。
		主控器	1	台	4228.00	4228.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：J1900 ★工业级无风扇工控机，配置：intel 赛扬 J1900, 2G 内存，32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口，WIN10 系统；输入电压：85~264VAC 47~63Hz (外置电源)；工作温度：-30° ~55° C；防护等级：IP50；尺寸：234*211*52mm；外壳颜色：银灰色。
		BTS 同步时钟	1	套	704.00	704.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能：从 GPS 卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备，从而达到整个系统的时间同步；接口：RS232；尺寸：182*71*43mm；输入电压：85~264VAC 47~64Hz；额定功率：5W；工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP50。

		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：TL-SF1008 ★工业级以太网交换机，8口百兆，不含电源适配器，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装，铝合金外壳；尺寸：137*100*38mm；输入电压：9.6~60VDC，支持三种电源同时供电；额定功率：3W；工作温度：-40°~75°；防护等级：IP30。
		DMX512 控制器	2	台	2660.00	5320.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号：DMX512；输出通道：512 通道*8 端口=4096 通道；额定电压：85~264VAC；功率：Max15W；工作温度：-30° C~+55° C；防护等级：IP20。
		开关电源	30	台	1309.00	39270.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放电缆 (3*2.5 mm <sup>2</sup> )	200	m	13.00	2600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*2.5 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	2000	m	11.00	22000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	200	m	12.00	2400.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外阻水双绞 线(超五类，户 外防水型， 4*2*0.5)	1300	m	5.00	6500.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放 4 对以下
		PVC 管(直径 32mm)	2600	m	16.00	41600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称 口径(32mm 以内)
		送配电装置系 统	1	系统	1351.00	1351.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电 (综合)
		接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试，接地网

合计：250544.24

合计：250544.24							
四	都安县城区达兴桥景观投光灯维修工程	WY 线性洗墙灯	176	套	253.00	44528.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-1000-18WY-D24 ★控制方式：DMX512 3 段；LED:WY 双色温，色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：24W；尺寸：1000*40*52mm；防护等级：IP65。
		RGBW 线性洗墙灯	294	套	293.00	86142.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-1000-18CW-D24 ★控制方式：DMX512 3 段，LED:RGBW (W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：36W，尺寸：1000*40*52mm，防护等级：IP65
		RGBW 投光灯	48	套	375.00	18000.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLD-230-24CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:24*RGBW (W:4000K)；光束角度：60°；工作电压：24VDC；额定功率：48W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP68。
		RGBW 点光源	256	套	56.00	14336.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PILA-100-6CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:6*RGBW (W:4000K)；光束角度：120°；尺寸：D100*H68mm；工作电压：24VDC；额定功率：12W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		信号控制箱	1	台	2681.00	2681.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置：1*16A 漏电保护断路器，1*20KA 浪涌保护器，4 位电源插座；尺寸：593.0*511.0*251.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		智能交流配电箱	17	台	4706.24	80006.08	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-300-30WY-D24 ★配置：1*95A 三相交流接触器，6*63A-2P 空开，尺寸：593.0*511.0*251.0mm；安装方式：挂壁式；输入电压：220~380VAC；工作温度：-30° C~55° C；材质：SUS304；防护等级：IP30。配合云端服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理功能，包括即时和定时合闸、拉闸，以及照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功率因数等数据采集、上报，存储、统计功能。
		动力箱	1	台	730.00	730.00	厂家：祥瑞五金机电 ★成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 1m)
		不锈钢开关箱	1	台	786.00	786.00	厂家：祥瑞五金机电 ★成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 1m)

空气开关	1	组	1080.00	1080.00	生产厂家: 正泰 规格型号: 2P 户内隔离开关、负荷开关(电流 A2000 以下)
穿刺线夹	8	个	125.00	1000.00	厂家: 祥瑞五金机电 电缆穿刺线夹 电缆穿刺线夹(截面 120 mm <sup>2</sup> 以下)
接地铜排	1	块	549.00	549.00	厂家: 祥瑞五金机电 接地板(板)制作、安装, 接地极板, 铜板
T 接线端子	8	个	30.00	240.00	厂家: 祥瑞五金机电 焊铜接线端子 导线截面(120 mm <sup>2</sup> 以内)
路由器	1	台	745.00	745.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: R300 ★4G 工业级路由器, 制式: 全网通, 含电源适配器、WIFI 及 4G 天线, 标准 DIN 导轨安装及挂壁安装; 尺寸: 267*96*28mm; 输入电压: 5-36VDC; 额定功率: 3W; 工作温度: -40° ~75° C; 防护等级: IP30。
主控器	1	台	4228.00	4228.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: J1900 ★工业级无风扇工控机, 配置: intel 赛扬 J1900, 2G 内存, 32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口, WIN10 系统; 输入电压: 85~264VAC 47~63Hz(外置电源); 工作温度: -30° ~55° C; 防护等级: IP50; 尺寸: 234*211*52mm; 外壳颜色: 银灰色。
BTS 同步时钟	1	套	704.00	704.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能: 从 GPS 卫星上获取标准的时间信号, 将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备, 从而达到整个系统的时间同步; 接口: RS232; 尺寸: 182*71*43mm; 输入电压: 85~264VAC 47~64Hz; 额定功率: 5W; 工作温度: -30° C~55° C; 防护等级: IP50。
交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: TL-SF1008 ★工业级以太网交换机, 8 口百兆, 不含电源适配器, 标准 DIN 导轨安装及挂壁安装, 铝合金外壳; 尺寸: 137*100*38mm; 输入电压: 9.6~60VDC, 支持三种电源同时供电; 额定功率: 3W; 工作温度: -40° ~75° ; 防护等级: IP30。
DMX512 控制器	4	台	2660.00	10640.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号: DMX512; 输出通道: 512 通道*8 端口=4096 通道; 额定电压: 85~264VAC; 功率: Max15W; 工作温度: -30° C~+55° C; 防护等级: IP20。

	开关电源	92	台	1309.00	120428.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
	室外布放橡胶套软电缆 (3*16+2*10 mm <sup>2</sup> )	208	m	85.00	17680.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*16+2*10 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
	室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	3100	m	11.00	34100.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
	室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	300	m	12.00	3600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
	室外布放铝芯电缆 95 m <sup>2</sup>	32	m	34.00	1088.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：95 m <sup>2</sup> 铝芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面 120 mm <sup>2</sup> 以下)
	电流互感器	3	台	290.00	870.00	厂家：祥瑞五金机电 互感器安装 电流互感器(电流 A2000 以下)
	室外阻水双绞线(超五类，户外防水型，4*2*0.5)	1200	m	5.00	6000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放 4 对以下
	PVC 管(直径 32mm)	1800	m	16.00	28800.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径(32mm 以内)
	PVC 管(直径 25mm)	200	m	13.00	2600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：25mm 半硬质阻燃管暗敷设，半硬质阻燃管公称口径(25mm 以内)
	送配电装置系统	1	系统	1351.00	1351.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电(综合)
	接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试，接地网
合计：484911.08						

五	都安县城区二桥景观投光灯维修工程	WY 投光灯	172	套	287.00	49364.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLE-76-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定功率：6W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		RGBW 点光源	290	套	56.00	16240.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PILA-100-6CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:6*RGBW(W:4000K)；光束角度：120°；尺寸：D100*H68mm；工作电压：24VDC；额定功率：12W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		RGBW 线性洗墙灯	458	套	293.00	134194.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-1000-18CW-D24 ★控制方式：DMX512 3段，LED:RGBW(W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：36W，尺寸：1000*40*52mm，防护等级：IP65
		RGBW 线性洗墙灯	2	套	185.00	370.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-500-8CW-D24 ★控制方式：DMX512 2段，LED:RGBW(W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：21W，尺寸：500*40*52mm，防护等级：IP65
		RGBW 投光灯	40	套	375.00	15000.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLD-230-24CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:24*RGBW(W:4000K)；光束角度：60°；工作电压：24VDC；额定功率：48W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP68。
		信号控制箱	1	台	2681.00	2681.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置：1*16A 漏电保护断路器，1*20KA 浪涌保护器，4 位电源插座；尺寸：593.0*511.0*251.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		信号分控箱	34	台	1001.00	34034.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-SUB-593X610X241 ★配置：1*16A 漏电保护断路器，1*20KA 浪涌保护器，4 位电源插座；尺寸：593.0*610.0*241.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		动力箱	1	台	730.00	730.00	厂家：祥瑞五金机电 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 1m)
		不锈钢开关箱	1	台	786.00	786.00	厂家：祥瑞五金机电 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 1m)

	空气开关	1	组	1080.00	1080.00	生产厂家：正泰 规格型号：2P 户内隔离开关、负荷开关(电流 A2000 以下)
	接地铜排	1	块	549.00	549.00	厂家：祥瑞五金机电 接地极(板)制作、安装 接地极板 铜板
	T 接线端子	8	个	30.00	240.00	厂家：祥瑞五金机电 焊铜接线端子 导线截面(120 mm <sup>2</sup> 以内)
	电流互感器	3	台	290.00	870.00	厂家：祥瑞五金机电 互感器安装 电流互感器(电流 A 2000 以下)
	智能交流配电箱	1	台	4706.24	4706.24	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-300-30WY-D24 ★配置：1*95A 三相交流接触器，6*63A-2P 空开， 尺寸：593.0*511.0*251.0mm；安装方式：挂壁式； 输入电压：220~380VAC；工作温度：-30° C~55° C；材质：SUS304；防护等级：IP30。配合云端 服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理 功能，包括即时和定时合闸、拉闸，以及照明强 电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功 率因数等数据采集、上报，存储、统计功能。
	路由器	1	台	745.00	745.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：R300 ★4G 工业级路由器，制式：全网通，含电源适配 器、WIFI 及 4G 天线，标准 DIN 导轨安装及挂壁 安装；尺寸：267*96*28mm；输入电压：5-36VDC； 额定功率：3W；工作温度：-40° ~75° C；防护 等级：IP30。
	主控器	1	台	4228.00	4228.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：J1900 ★工业级无风扇工控机，配置：intel 赛扬 J1900, 2G 内存, 32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口, WIN10 系统；输入电压：85~264VAC 47~63Hz(外置电源)；工作温度：-30° ~55° C； 防护等级：IP50；尺寸：234*211*52mm；外壳颜 色：银灰色。
	BTS 同步时钟	1	套	704.00	704.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能：从 GPS 卫星上获取标准的时间信号，将 这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系 统中需要时间信息的设备，从而达到整个系统的 时间同步；接口：RS232；尺寸：182*71*43mm； 输入电压：85~264VAC 47~64Hz；额定功率：5W； 工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP50。

		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：TL-SF1008 ★工业级以太网交换机，8口百兆，不含电源适配器，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装，铝合金外壳；尺寸：137*100*38mm；输入电压：9.6~60VDC，支持三种电源同时供电；额定功率：3W；工作温度：-40°~75°；防护等级：IP30。
		DMX512 控制器	8	台	2660.00	21280.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号：DMX512；输出通道：512 通道*8 端口=4096 通道；额定电压：85~264VAC；功率：Max15W；工作温度：-30° C~+55° C；防护等级：IP20。
		开关电源	81	台	1309.00	106029.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放橡胶套 软电缆 (3*16+2*10 mm <sup>2</sup> )	295	m	85.00	25075.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*16+2*10 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (3*95+2*50 mm <sup>2</sup> )	30	m	306.00	9180.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*95+2*50 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面 120 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	5160	m	11.00	56760.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	360	m	12.00	4320.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外阻水双绞 线(超五类，户 外防水型， 4*2*0.5)	1200	m	5.00	6000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放 4 对以下
		PVC 管(直径 32mm)	2600	m	16.00	41600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径(32mm 以内)

		铁管（直径110mm）	24	m	100.00	2400.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：110mm 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(100mm 以内)
		送配电装置系统	1	系统	1351.00	1351.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 ★送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电（综合）
		接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试，接地网
合计：542515.24							
六	都安县城二桥至达兴桥澄江河两岸景观投光灯维修工程	WY 线性洗墙灯	3134	套	253.00	792902.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-1000-18WY-D24 ★控制方式：DMX512 3 段；LED:WY 双色温，色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：24W；尺寸：1000*40*52mm；防护等级：IP65。
		WY 线性洗墙灯	6	套	185.00	1110.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-520-9WY-D24 ★控制方式：DMX512 1 段；LED:WY 双色温；色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：14W；尺寸：520*40*52mm；防护等级：IP65。
		WY 线性洗墙灯	2	套	137.00	274.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-370-6WY-D24 ★控制方式：DMX512 1 段；LED:WY 双色温；色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：9W；尺寸：370*40*52mm；防护等级：IP65。
		RGBW 投光灯	638	套	321.00	204798.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLC-100-10CW-D24-0.5M ★控制方式：DMX512；LED:10*RGBW(W:4000K)；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：20W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP67。
		RGBW 投光灯	28	套	375.00	10500.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLD-230-24CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:24*RGBW(W:4000K)；光束角度：60°；工作电压：24VDC；额定功率：48W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP68。
		RGBW 鸟巢投光灯	315	套	388.00	122220.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-230-24CW-D24-0.5M ★控制方式：DMX512；LED:24*RGBW(W:4000K)；光束角度：60°；工作电压：24VDC；额定功率：48W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP67。

		WY 投光灯	44	套	287.00	12628.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLE-76-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定功率：6W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		信号控制箱	2	台	2681.00	5362.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置：1*16A 漏电保护断路器，1*20KA 浪涌保护器，4 位电源插座；尺寸：593.0*511.0*251.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		信号分控箱	130	台	1001.00	130130.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-SUB-593X610X241 ★配置：1*16A 漏电保护断路器，1*20KA 浪涌保护器，4 位电源插座；尺寸：593.0*610.0*241.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		智能交流配电箱	2	台	4706.24	9412.48	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-300-30WY-D24 ★配置：1*95A 三相交流接触器，6*63A-2P 空开，尺寸：593.0*511.0*251.0mm；安装方式：挂壁式；输入电压：220~380VAC；工作温度：-30° C~55° C；材质：SUS304；防护等级：IP30。配合云端服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理功能，包括即时和定时合闸、拉闸，以及照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功率因数等数据采集、上报，存储、统计功能。
		路由器	2	台	745.00	1490.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：R300 ★4G 工业级路由器，制式：全网通，含电源适配器、WIFI 及 4G 天线，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装；尺寸：267*96*28mm；输入电压：5-36VDC；额定功率：3W；工作温度：-40°~75° C；防护等级：IP30。
		主控器	2	台	4228.00	8456.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：J1900 ★工业级无风扇工控机，配置：intel 赛扬 J1900, 2G 内存，32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口，WIN10 系统；输入电压：85~264VAC 47~63Hz (外置电源)；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP50；尺寸：234*211*52mm；外壳颜色：银灰色。

		BTS 同步时钟	2	套	704.00	1408.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能：从 GPS 卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备，从而达到整个系统的时间同步；接口：RS232；尺寸：182*71*43mm；输入电压：85~264VAC 47~64Hz；额定功率：5W；工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP50。
		交换机	2	台	1062.00	2124.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：TL-SF1008 ★工业级以太网交换机，8 口百兆，不含电源适配器，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装，铝合金外壳；尺寸：137*100*38mm；输入电压：9.6~60VDC，支持三种电源同时供电；额定功率：3W；工作温度：-40° ~75° ；防护等级：IP30。
		DMX512 控制器	21	台	2660.00	55860.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号：DMX512；输出通道：512 通道*8 端口=4096 通道；额定电压：85~264VAC；功率：Max15W；工作温度：-30° C~+55° C；防护等级：IP20。
		开关电源	417	台	1309.00	545853.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	14226	m	11.00	156486.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	7764	m	12.00	93168.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外阻水双绞线(超五类，户外防水型，4*2*0.5)	8745	m	5.00	43725.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放 4 对以下
		PVC 管(直径 32mm)	23878	m	16.00	382048.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径(32mm 以内)
		切割水泥路面 (200mm*300mm)	147	m <sup>2</sup>	90.00	13230.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 小型机械挖填沟槽，风镐开挖路面，风镐开挖路面厚度 250mm 以下

		切割水泥路面 (200mm*300mm)	147	m <sup>2</sup>	90.00	13230.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 机械回填沟槽，杂砂石、混凝土面
		路面恢复	147	m <sup>2</sup>	1355.00	199185.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 人工挖填沟槽，人工回填沟槽土方
		挖沟槽土方	513	m <sup>3</sup>	84.00	43092.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 养护期一年
		铺种草皮	900	m <sup>2</sup>	39.00	35100.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径 (32mm 以内)
		布放光缆(6芯)	7500	m	6.00	45000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：6芯 布放光缆 管内安放 12 芯以下
		LED 单模双纤内 电光纤收发器	46	台	496.00	22816.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：OTH-CLX-LED804 ★传输距离：25KM；传输速度：10/100/1000Mbps； 光纤接口：SC；产品尺寸：140*110*30mm；输入 电压：110V~240VAC 50/60Hz；额定功率：10W； 工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP20。
		4 口单模光纤熔 接盒	46	个	215.00	9890.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：FL-4P-SC 配置：4 口单模法兰接口；光纤接口：SC；材质： 烤漆铁板 T=0.8MM；尺寸：200*110*35mm。
		布放尾纤	92	根	56.00	5152.00	生产厂家：威普达 规格型号：单芯 布放尾纤 终端盒至光纤配线架
		送配电装置系 统	1	系统	1351.00	1351.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 ★送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电（综 合）
		接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试，接地网
合计：2968937.48							
七	都安县 城区二 桥至达 兴桥澄 江河两 岸景观 亮化旧	拆除旧灯具	6023	套	9.00	54207.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 荧光灯具拆除 单管
		电源线拆除	6000	m	3.00	18000.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 铜芯电力电缆拆除(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
		拆除 PVC 管	2000	m	3.00	6000.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内 敷设(公称口径 20mm 以内)

	灯具拆除工程	驱动电源设备拆除	500	套	115.00	57500.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 成套配电箱拆除
合计：135707.00							
八	都安县城区风来风雨桥景观亮化灯维修工程	WY 线性洗墙灯	145	套	293.00	42485.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-1000-18WY-D24 ★控制方式：DMX512 3 段；LED:WY 双色温，色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：24W；尺寸：1000*40*52mm；防护等级：IP65。
		RGBW 线性洗墙灯	154	套	293.00	45122.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-1000-18CW-D24 ★控制方式：DMX512 3 段，LED:RGBW(W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：36W，尺寸：1000*40*52mm，防护等级：IP65
		RGBW 线性洗墙灯	2.00	套	185.00	370.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-500-8CW-D24 ★控制方式：DMX512 2 段，LED:RGBW(W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：21W，尺寸：500*40*52mm，防护等级：IP65
		RGBW 线性洗墙灯	10	套	138.00	1380.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-370-6CW-D24 ★控制方式：DMX512 1 段，LED:RGBW(W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：12W，尺寸：370*40*52mm，防护等级：IP65
		双色温点光源	1490	套	124.00	184760.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 ★控制方式：DMX512，LED:6*2700K~6000K 可调，光束角度：120°，尺寸：D80*H68mm，工作电压：24VDC，额定功率：12W，工作温度：-30°~55° C，防护等级：IP65
		RGBW 点光源	248	套	56.00	13888.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PILA-100-6CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:6*RGBW(W:4000K)；光束角度：120°；尺寸：D100*H68mm；工作电压：24VDC；额定功率：12W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		WY 投光灯	64	套	287.00	18368.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLE-76-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定功率：6W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。

		灯笼	48	套	207.00	9936.00	生产厂家：千影家居 规格型号：120cm ★控制方式：APP, 遥控器, 无线控制; 灯头型号：E27; LED:RGB+WY(2700~6000K 可调); 输入电压：110~240VAC 50/60Hz; 额定功率：20W; 工作温度：-30°~55° C。
		WY 瓦楞投光灯	1604	套	204.00	327216.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLF-115-6WY-D24 ★控制方式：DMX512; LED:2700K~6000K 色温可调; 光束角度：25°; 工作电压：24VDC; 额定功率：12W; 工作温度：-30°~55° C; 防护等级：IP65。
		信号控制箱	1	台	2681.00	2681.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置：1*16A 漏电保护断路器, 1*20KA 浪涌保护器, 4 位电源插座; 尺寸：593.0*511.0*251.0mm; 材质：SUS304; 表面处理：拉丝, 挂壁式。
		信号分控箱	8	台	1001.00	8008.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-SUB-593X610X241 ★配置：1*16A 漏电保护断路器, 1*20KA 浪涌保护器, 4 位电源插座; 尺寸：593.0*610.0*241.0mm; 材质：SUS304; 表面处理：拉丝, 挂壁式。
		智能交流配电箱	1	台	4706.24	4706.24	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-300-30WY-D24 ★配置：1*95A 三相交流接触器, 6*63A-2P 空开, 尺寸：593.0*511.0*251.0mm; 安装方式：挂壁式; 输入电压：220~380VAC; 工作温度：-30° C~55° C; 材质：SUS304; 防护等级：IP30。配合云端服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理功能, 包括即时和定时合闸、拉闸, 以及照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功率因数等数据采集、上报, 存储、统计功能。
		路由器	1	台	745.00	745.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：R300 ★4G 工业级路由器, 制式：全网通, 含电源适配器、WIFI 及 4G 天线, 标准 DIN 导轨安装及挂壁安装; 尺寸：267*96*28mm; 输入电压：5-36VDC; 额定功率：3W; 工作温度：-40°~75° C; 防护等级：IP30。

		主控器	1	台	4228.00	4228.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：J1900 ★工业级无风扇工控机，配置：intel 赛扬 J1900, 2G 内存, 32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口, WIN10 系统；输入电压：85~264VAC 47~63Hz(外置电源)；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP50；尺寸：234*211*52mm；外壳颜色：银灰色。
		BTS 同步时钟	1	套	704.00	704.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能：从 GPS 卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备，从而达到整个系统的时间同步；接口：RS232；尺寸：182*71*43mm；输入电压：85~264VAC 47~64Hz；额定功率：5W；工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP50。
		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：TL-SF1008 ★工业级以太网交换机，8 口百兆, 不含电源适配器，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装，铝合金外壳；尺寸：137*100*38mm；输入电压：9.6~60VDC，支持三种电源同时供电；额定功率：3W；工作温度：-40°~75°；防护等级：IP30。
		DMX512 控制器	7	台	2660.00	18620.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号:DMX512；输出通道:512 通道*8 端口=4096 通道；额定电压:85~264VAC；功率:Max15W；工作温度:-30° C~+55° C；防护等级:IP20。
		开关电源	220	台	1309.00	287980.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放橡胶套 软电缆 (3*16+2*10 mm <sup>2</sup> )	160	m	85.00	13600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*16+2*10 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	3600	m	11.00	39600.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)

		室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	720	m	12.00	8640.00	生产厂家: 百色市华泰机电设备有限公司 型号: 2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设, 普通敷设, 电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外阻水双绞 线(超五类, 户 外防水型, 4*2*0.5)	1900	m	5.00	9500.00	生产厂家: 百色市华泰机电设备有限公司 型号: 4*2*0.5 双绞线缆, 管内穿放 4 对以下
		PVC 管(直径 32mm)	2100	m	16.00	33600.00	生产厂家: 百色市华泰机电设备有限公司 型号: 32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径 (32mm 以内)
		PVC 管(直径 40mm)	35	m	13.00	455.00	生产厂家: 百色市华泰机电设备有限公司 型号: 40mm 半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管公称口径 (40mm 以内)
		送配电装置系 统	1	系统	1351.00	1351.00	厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电(综合)
		接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试, 接地网
合计: 1079942.24							
九	都安县 城区江 滨公园 石头流 水瀑布 景观亮 化灯维 修工程	RGBW 投光灯	50	套	321.00	16050.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: PJLC-100-10CW-D24-0.5M ★控制方式: DMX512; LED:10*RGBW(W:4000K); 光束角度: 35°; 工作电压: 24VDC; 额定功率: 20W; 工作温度: -30°~55° C; 防护等级: IP67。
		信号控制箱	1	台	2681.00	2681.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置: 1*16A 漏电保护断路器, 1*20KA 浪涌保 护器, 4 位电源插座; 尺寸: 593.0*511.0*251.0mm; 材质: SUS304; 表面处 理: 拉丝, 挂壁式。
		信号分控箱	1	台	1001.00	1001.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: UCZ-SUB-593X610X241 ★配置: 1*16A 漏电保护断路器, 1*20KA 浪涌保 护器, 4 位电源插座; 尺寸: 593.0*610.0*241.0mm; 材质: SUS304; 表面处 理: 拉丝, 挂壁式。

		智能交流配电箱	2	台	4076.00	8152.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: PJLA-300-30WY-D24 ★配置: 1*95A 三相交流接触器, 6*63A-2P 空开, 尺寸: 593.0*511.0*251.0mm; 安装方式: 挂壁式; 输入电压: 220~380VAC; 工作温度: -30° C~55° C; 材质: SUS304; 防护等级: IP30。配合云端服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理功能, 包括即时和定时合闸、拉闸, 以及照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功率因数等数据采集、上报, 存储、统计功能。
		路由器	1	台	745.00	745.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: R300 ★4G 工业级路由器, 制式: 全网通, 含电源适配器、WIFI 及 4G 天线, 标准 DIN 导轨安装及挂壁安装; 尺寸: 267*96*28mm; 输入电压: 5-36VDC; 额定功率: 3W; 工作温度: -40° ~75° C; 防护等级: IP30。
		主控器	1	台	4228.00	4228.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: J1900 ★工业级无风扇工控机, 配置: intel 赛扬 J1900, 2G 内存, 32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口, WIN10 系统; 输入电压: 85~264VAC 47~63Hz(外置电源); 工作温度: -30° ~55° C; 防护等级: IP50; 尺寸: 234*211*52mm; 外壳颜色: 银灰色。
		BTS 同步时钟	1	套	704.00	704.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能: 从 GPS 卫星上获取标准的时间信号, 将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备, 从而达到整个系统的时间同步; 接口: RS232; 尺寸: 182*71*43mm; 输入电压: 85~264VAC 47~64Hz; 额定功率: 5W; 工作温度: -30° C~55° C; 防护等级: IP50。
		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: TL-SF1008 ★工业级以太网交换机, 8 口百兆, 不含电源适配器, 标准 DIN 导轨安装及挂壁安装, 铝合金外壳; 尺寸: 137*100*38mm; 输入电压: 9.6~60VDC, 支持三种电源同时供电; 额定功率: 3W; 工作温度: -40° ~75° ; 防护等级: IP30。
		DMX512 控制器	1	台	2660.00	2660.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号: DMX512; 输出通道: 512 通道*8 端口=4096 通道; 额定电压: 85~264VAC; 功率: Max15W; 工作温度: -30° C~+55° C; 防护等级: IP20。

		开关电源	5	台	1309.00	6545.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	500	m	11.00	5500.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> ★铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	100	m	12.00	1200.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> ★铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外阻水双绞 线(超五类，户 外防水型， 4*2*0.5)	40	m	5.00	200.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放 4 对以下
		PVC 管(直径 25mm)	190	m	13.00	2470.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：25mm 半硬质阻燃管暗敷设，半硬质阻燃管公称口径 (25mm 以内)
		送配电装置系 统	1	系统	1351.00	1351.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电(综合)
		接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试，接地网
合计：55486.00							
十	都安县 城区密 洛陀公 园都安 阁景观 灯维修 工程	双色温点光源	980	套	124.00	121520.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 ★控制方式：DMX512, LED:6*2700K~6000K 可调, 光束角度：120°，尺寸：D80*H68mm, 工作电压： 24VDC, 额定功率：12W, 工作温度：-30°~55° C, 防护等级：IP65
		WY 线性洗墙灯	379	套	293.00	111047.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-1000-18WY-D24 ★控制方式：DMX512 3 段；LED:WY 双色温, 色温： 2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压： 24VDC；额定功率：24W；尺寸：1000*40*52mm； 防护等级：IP65。

		WY 线性洗墙灯	49.00	套	185.00	9065.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: WWLA-520-9WY-D24 ★控制方式: DMX512 1段; LED:WY 双色温; 色温: 2700~6000K 可调; 光束角度: 35°; 工作电压: 24VDC; 额定功率: 14W; 尺寸: 520*40*52mm; 防护等级: IP65。
		WY 线性洗墙灯	31.00	套	137.00	4247.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: WWLA-370-6WY-D24 ★控制方式: DMX512 1段; LED:WY 双色温; 色温: 2700~6000K 可调; 光束角度: 35°; 工作电压: 24VDC; 额定功率: 9W; 尺寸: 370*40*52mm; 防护等级: IP65。
		WY 瓦楞投光灯	940	套	204.00	191760.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: PJLF-115-6WY-D24 ★控制方式: DMX512; LED:2700K~6000K 色温可调; 光束角度: 25°; 工作电压: 24VDC; 额定功率: 12W; 工作温度: -30°~55° C; 防护等级: IP65。
		WY 投光灯	80	套	292.00	23360.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: PJL-WY27T-A110T ★控制方式: DMX512, LED:WY (Cct:3000~6000K 可调), 光束角:60°, 输入电压: 110~240VAC, 额定功率: 72W, 工作温度: -30~55° C, 防护等级: IP67
		灯笼	68	套	207.00	14076.00	生产厂家: 千影家居 规格型号: 120cm ★控制方式: APP, 遥控器, 无线控制; 灯头型号: E27; LED:RGB+WY (2700~6000K 可调); 输入电压: 110~240VAC 50/60Hz; 额定功率: 20W; 工作温度: -30°~55° C。
		信号控制箱	1	台	2681.00	2681.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置: 1*16A 漏电保护断路器, 1*20KA 浪涌保护器, 4 位电源插座; 尺寸: 593.0*511.0*251.0mm; 材质: SUS304; 表面处理: 拉丝, 挂壁式。
		信号分控箱	6	台	1001.00	6006.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: UCZ-SUB-593X610X241 ★配置: 1*16A 漏电保护断路器, 1*20KA 浪涌保护器, 4 位电源插座; 尺寸: 593.0*610.0*241.0mm; 材质: SUS304; 表面处理: 拉丝, 挂壁式。

		智能交流配电箱	1	台	4076.00	4076.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-300-30WY-D24 ★配置：1*95A 三相交流接触器，6*63A-2P 空开，尺寸：593.0*511.0*251.0mm；安装方式：挂壁式；输入电压：220~380VAC；工作温度：-30° C~55° C；材质：SUS304；防护等级：IP30。配合云端服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理功能，包括即时和定时合闸、拉闸，以及照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功率因数等数据采集、上报，存储、统计功能。
		路由器	1	台	745.00	745.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：R300 ★4G 工业级路由器，制式：全网通，含电源适配器、WIFI 及 4G 天线，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装；尺寸：267*96*28mm；输入电压：5-36VDC；额定功率：3W；工作温度：-40° ~75° C；防护等级：IP30。
		主控器	1	台	4228.00	4228.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：J1900 ★工业级无风扇工控机，配置：intel 赛扬 J1900, 2G 内存，32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口，WIN10 系统；输入电压：85~264VAC 47~63Hz(外置电源)；工作温度：-30° ~55° C；防护等级：IP50；尺寸：234*211*52mm；外壳颜色：银灰色。
		BTS 同步时钟	1	套	704.00	704.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能：从 GPS 卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备，从而达到整个系统的时间同步；接口：RS232；尺寸：182*71*43mm；输入电压：85~264VAC 47~64Hz；额定功率：5W；工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP50。
		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：TL-SF1008 ★工业级以太网交换机，8 口百兆，不含电源适配器，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装，铝合金外壳；尺寸：137*100*38mm；输入电压：9.6~60VDC，支持三种电源同时供电；额定功率：3W；工作温度：-40° ~75° ；防护等级：IP30。
		DMX512 控制器	6	台	2660.00	15960.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号：DMX512；输出通道：512 通道*8 端口=4096 通道；额定电压：85~264VAC；功率：Max15W；工作温度：-30° C~+55° C；防护等级：IP20。

		开关电源	126	台	1309.00	164934.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放橡胶套 软电缆 (3*16+2*10 mm <sup>2</sup> )	200	m	85.00	17000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*16+2*10 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	3000	m	11.00	33000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 2*6 mm <sup>2</sup> )	200	m	12.00	2400.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*1.5 mm <sup>2</sup> )	236	m	10.00	2360.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*1.5 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外阻水双绞 线(超五类，户 外防水型， 4*2*0.5)	900	m	5.00	4500.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放 4 对以下
		PVC 管(直径 16mm)	222	m	12.00	2664.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：16mm 半硬质阻燃管暗敷设，半硬质阻燃管公称口径 (16mm 以内)
		PVC 管(直径 32mm)	616	m	16.00	9856.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径 (32mm 以内)
		铝合金线槽	15	m	69.00	1035.00	生产厂家：耐坚 型号：100mm*50mm*1.0mm， 铝合金，塑料线槽安装 宽×高(100×27mm 以内)
		送配电装置系 统	1	系统	1351.00	1351.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电(综合)
		接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试，接地网
		灯具拆除	544	套	9.00	4896.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 荧光灯具拆除

		电源线拆除	500	套	3.00	1500.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 铜芯电力电缆拆除(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
		驱动电源设备拆除	100	套	115.00	11500.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 成套配电箱拆除，
		小青瓦屋面	47.6	m <sup>2</sup>	58.00	2760.80	生产厂家：雅居坊 型号：157449337912104 小青瓦 椽子上铺设{混合砂浆 1：1：4}
合计：771230.80							
十一	都安县城区三桥景观亮化灯维修工程	WY 线性洗墙灯	866	套	293.00	253738.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-1000-18WY-D24 ★控制方式：DMX512 3 段；LED:WY 双色温，色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：24W；尺寸：1000*40*52mm；防护等级：IP65。
		WY 线性洗墙灯	18	套	185.00	3330.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-520-9WY-D24 ★控制方式：DMX512 1 段；LED:WY 双色温；色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：14W；尺寸：520*40*52mm；防护等级：IP65。
		WY 线性洗墙灯	35	套	137.00	4795.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：WWLA-370-6WY-D24 ★控制方式：DMX512 1 段；LED:WY 双色温；色温：2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：9W；尺寸：370*40*52mm；防护等级：IP65。
		RGBW 线性洗墙灯	418	套	293.00	122474.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-1000-18CW-D24 ★控制方式：DMX512 3 段，LED:RGBW(W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：36W，尺寸：1000*40*52mm，防护等级：IP65
		RGBW 线性洗墙灯	9	套	185.00	1665.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-500-8CW-D24 ★控制方式：DMX512 2 段，LED:RGBW(W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：21W，尺寸：500*40*52mm，防护等级：IP65
		RGBW 线性洗墙灯	9	套	138.00	1242.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-370-6CW-D24 ★控制方式：DMX512 1 段，LED:RGBW(W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：12W，尺寸：370*40*52mm，防护等级：IP65
		RGBW 线性洗墙灯	9	套	138.00	1242.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-370-6CW-D24 ★控制方式：DMX512 1 段，LED:RGBW(W:4000K)，光束角度：35°，工作电压：24VDC，额定功率：12W，尺寸：370*40*52mm，防护等级：IP65

		RGBW 点光源	416	套	56.00	23296.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PILA-100-6CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:6*RGBW(W:4000K)； 光束角度：120°；尺寸：D100*H68mm；工作电压：24VDC；额定功率：12W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		RGBW 投光灯	48	套	375.00	18000.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLD-230-24CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:24*RGBW(W:4000K)； 光束角度：60°；工作电压：24VDC；额定功率：48W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP68。
		WY 投光灯	26	套	292.00	7592.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJL-WY27T-A110T ★控制方式：DMX512，LED:WY(Cct:3000~6000K可调)，光束角:60°，输入电压：110~240VAC，额定功率：72W，工作温度：-30~55° C，防护等级：IP67
		WY 瓦楞投光灯	1008	套	204.00	205632.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLF-115-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定功率：12W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		WY 投光灯	16	套	287.00	4592.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLE-76-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定功率：6W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP65。
		信号控制箱	1	台	2681.00	2681.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置：1*16A 漏电保护断路器，1*20KA 浪涌保护器，4 位电源插座；尺寸：593.0*511.0*251.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		信号分控箱	73	台	1001.00	73073.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-SUB-593X610X241 ★配置：1*16A 漏电保护断路器，1*20KA 浪涌保护器，4 位电源插座；尺寸：593.0*610.0*241.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。

		智能交流配电箱	2	台	4076.00	8152.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: PJLA-300-30WY-D24 ★配置: 1*95A 三相交流接触器, 6*63A-2P 空开, 尺寸: 593.0*511.0*251.0mm; 安装方式: 挂壁式; 输入电压: 220~380VAC; 工作温度: -30° C~55° C; 材质: SUS304; 防护等级: IP30。配合云端服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理功能, 包括即时和定时合闸、拉闸, 以及照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功率因数等数据采集、上报, 存储、统计功能。
		路由器	2	台	745.00	1490.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: R300 ★4G 工业级路由器, 制式: 全网通, 含电源适配器、WIFI 及 4G 天线, 标准 DIN 导轨安装及挂壁安装; 尺寸: 267*96*28mm; 输入电压: 5-36VDC; 额定功率: 3W; 工作温度: -40° ~75° C; 防护等级: IP30。
		主控器	2	台	4228.00	8456.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: J1900 ★工业级无风扇工控机, 配置: intel 赛扬 J1900, 2G 内存, 32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口, WIN10 系统; 输入电压: 85~264VAC 47~63Hz(外置电源); 工作温度: -30° ~55° C; 防护等级: IP50; 尺寸: 234*211*52mm; 外壳颜色: 银灰色。
		BTS 同步时钟	1	套	704.00	704.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能: 从 GPS 卫星上获取标准的时间信号, 将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备, 从而达到整个系统的时间同步; 接口: RS232; 尺寸: 182*71*43mm; 输入电压: 85~264VAC 47~64Hz; 额定功率: 5W; 工作温度: -30° C~55° C; 防护等级: IP50。
		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: TL-SF1008 ★工业级以太网交换机, 8 口百兆, 不含电源适配器, 标准 DIN 导轨安装及挂壁安装, 铝合金外壳; 尺寸: 137*100*38mm; 输入电压: 9.6~60VDC, 支持三种电源同时供电; 额定功率: 3W; 工作温度: -40° ~75° ; 防护等级: IP30。
		DMX512 控制器	13	台	2660.00	34580.00	生产厂家: 广西麟祉照明科技有限公司 规格型号: LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号: DMX512; 输出通道: 512 通道*8 端口=4096 通道; 额定电压: 85~264VAC; 功率: Max15W; 工作温度: -30° C~+55° C; 防护等级: IP20。

	开关电源	231	台	1309.00	302379.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
	室外布放橡胶套 软电缆 (3*16+2*10 mm <sup>2</sup> )	220.00	m	85.00	18700.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*16+2*10 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
	室外布放电缆 (3*35+2*16 mm <sup>2</sup> )	160.00	m	91.00	14560.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*35+2*16 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 35 mm <sup>2</sup> 以下)
	室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	3200.00	m	11.00	35200.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
	室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	1100.00	m	12.00	13200.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
	室外阻水双绞 线(超五类，户 外防水型， 4*2*0.5)	2800.00	m	5.00	14000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放 4 对以下
	PVC 管(直径 32mm)	4300.00	m	16.00	68800.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径 (32mm 以内)
	切割水泥路面 200mm*300mm	7.20	m <sup>2</sup>	90.00	648.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 小型机械挖填沟槽，风镐开挖路面，风镐开挖路面厚度 250mm 以下
	路面恢复	7.20	m <sup>2</sup>	1355.00	9756.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 机械回填沟槽，杂砂石、混凝土面
	混凝土楼板打 孔	4	个	118.00	472.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (200mm 以内)
	挖沟槽土方	5.60	m <sup>3</sup>	84.00	470.40	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 人工挖填沟槽，人工回填沟槽土方
	送配电装置系 统	1	系统	1351.00	1351.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 送配电装置系统调试 1KV 以下交流供电(综合)

		接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试，接地网
合计：1257027.40							
十二	都安县 城区一 桥景观 亮化灯 维修工 程	WY 投光灯	150	个	287.00	43050.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLE-76-6WY-D24 ★控制方式：DMX512；LED:2700K~6000K 色温可 调；光束角度：25°；工作电压：24VDC；额定 功率：6W；工作温度：-30°~55° C；防护等级： IP65。
		点光源灯串	120	套	473.00	56760.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 ★控制方式：DMX512 (SM16512PK), LED:6*RGB+2*W(4000K), 光束角 度：120°，单点尺寸：D40*H20mm, 25P/串, 10 串/ 米, 工作电压：24VDC, 额定功率：2*25=50W, 工 作温度：-30°~55° C, 防护等级：IP65
		RGBW 投光灯	86	套	321.00	27606.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLC-100-10CW-D24-0.5M ★控制方式：DMX512；LED:10*RGBW(W:4000K)； 光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率： 20W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP67。
		RGBW 点光源	300	套	56.00	16800.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PILA-100-6CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:6*RGBW(W:4000K)； 光束角度：120°；尺寸：D100*H68mm；工作电 压：24VDC；额定功率：12W；工作温度：-30° ~55° C；防护等级：IP65。
		RGBW 线性洗墙 灯	157	套	293.00	46001.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-500-8CW-D24 ★控制方式：DMX512 3 段；LED:WY 双色温, 色温： 2700~6000K 可调；光束角度：35°；工作电压： 24VDC；额定功率：24W；尺寸：1000*40*52mm； 防护等级：IP65。
		RGBW 线性洗墙 灯	2	套	185.00	370.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-500-8CW-D24 ★控制方式：DMX512 2 段, LED:RGBW(W:4000K), 光束角度：35°，工作电压：24VDC, 额定功率： 21W, 尺寸：500*40*52mm, 防护等级：IP65
		RGBW 线性洗墙 灯	2	套	138.00	276.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-370-6CW-D24 ★控制方式：DMX512 1 段, LED:RGBW(W:4000K), 光束角度：35°，工作电压：24VDC, 额定功率： 12W, 尺寸：370*40*52mm, 防护等级：IP65

		RGBW 投光灯	20	套	375.00	7500.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLD-230-24CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:24*RGBW(W:4000K)； 光束角度：60°；工作电压：24VDC；额定功率： 48W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP68。
		信号控制箱	1	台	2681.00	2681.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置：1*16A 漏电保护断路器,1*20KA 浪涌保 护器,4 位电源插座；尺寸： 593.0*511.0*251.0mm；材质：SUS304；表面处 理：拉丝，挂壁式。
		信号分控箱	14	台	1001.00	14014.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-SUB-593X610X241 ★配置：1*16A 漏电保护断路器,1*20KA 浪涌保 护器,4 位电源插座；尺寸： 593.0*610.0*241.0mm；材质：SUS304；表面处 理：拉丝，挂壁式。
		智能交流配电箱	2	台	4076.00	8152.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-300-30WY-D24 ★配置：1*95A 三相交流接触器,6*63A-2P 空开, 尺寸：593.0*511.0*251.0mm；安装方式：挂壁式； 输入电压：220~380VAC；工作温度：-30° C~55° C；材质：SUS304；防护等级：IP30。配合云端 服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理 功能，包括即时和定时合闸、拉闸，以及照明强 电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功 率因数等数据采集、上报，存储、统计功能。
		路由器	1	台	745.00	745.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：R300 ★4G 工业级路由器，制式：全网通，含电源适配 器、WIFI 及 4G 天线，标准 DIN 导轨安装及挂壁 安装；尺寸：267*96*28mm；输入电压：5-36VDC； 额定功率：3W；工作温度：-40°~75° C；防护 等级：IP30。
		主控器	1	台	4228.00	4228.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：J1900 ★工业级无风扇工控机，配置：intel 赛扬 J1900,2G 内存,32G SSD WIFI,6*USB,6*COM, 双网口,WIN10 系统；输入电压：85~264VAC 47~63Hz(外置电源)；工作温度：-30°~55° C； 防护等级：IP50；尺寸：234*211*52mm；外壳颜 色：银灰色。

		BTS 同步时钟	1	套	704.00	704.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能：从 GPS 卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备，从而达到整个系统的时间同步；接口：RS232；尺寸：182*71*43mm；输入电压：85~264VAC 47~64Hz；额定功率：5W；工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP50。
		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：TL-SF1008 ★工业级以太网交换机，8 口百兆，不含电源适配器，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装，铝合金外壳；尺寸：137*100*38mm；输入电压：9.6~60VDC，支持三种电源同时供电；额定功率：3W；工作温度：-40° ~75° ；防护等级：IP30。
		DMX512 控制器	7	台	2660.00	18620.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号：DMX512；输出通道：512 通道*8 端口=4096 通道；额定电压：85~264VAC；功率：Max15W；工作温度：-30° C~+55° C；防护等级：IP20。
		开关电源	77	台	1309.00	100793.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放橡胶套软电缆 (3*16+2*10 mm <sup>2</sup> )	180.00	m	85.00	15300.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：3*16+2*10 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 16 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	2400.00	m	11.00	26400.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	440.00	m	12.00	5280.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		布放网线	1600.00	m	5.00	8000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：0.5mm 超五类，户外防水型，双绞线缆，管内穿放 4 对以下

		PVC管(直径32mm)	3376.00	m	16.00	54016.00	生产厂家:百色市华泰机电设备有限公司 型号:32mm-W 半硬质阻燃管暗敷设半硬质阻燃管公称口径(32mm以内)
		动力箱	1	台	1212.00	1212.00	厂家:祥瑞五金机电 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m)
		不锈钢开关箱	1	台	786.00	786.00	厂家:祥瑞五金机电 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m)
		空气开关	1	组	1080.00	1080.00	生产厂家:正泰 规格型号:2P 户内隔离开关、负荷开关(电流A2000以下)
		穿刺线夹	8	个	125.00	1000.00	生产厂家:祥瑞五金机电 电缆穿刺线夹 电缆穿刺线夹(截面120mm <sup>2</sup> 以下)
		接地铜排	1	块	549.00	549.00	生产厂家:祥瑞五金机电 接地极(板)制作、安装 接地极板 铜板
		T接线端子	4	个	30.00	120.00	厂家:祥瑞五金机电 焊铜接线端子 导线截面(120mm <sup>2</sup> 以内)
		电流互感器	3	台	290.00	870.00	厂家:祥瑞五金机电 互感器安装 电流互感器(电流A2000以下)
		送配电装置系统	1	系统	1351.00	1351.00	厂家:广西麟祉照明科技有限公司 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)
		接地装置	1	系统	937.00	937.00	厂家:广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试,接地网
合计: 466263.00							
		RGBW点光源	216	套	56.00	12096.00	生产厂家:广西麟祉照明科技有限公司 规格型号:PILA-100-6CW-D24 ★控制方式:DMX512;LED:6*RGBW(W:4000K); 光束角度:120°;尺寸:D100*H68mm;工作电压:24VDC;额定功率:12W;工作温度:-30°~55°C;防护等级:IP65。
		RGBW线性洗墙灯	174	套	293.00	50982.00	生产厂家:广西麟祉照明科技有限公司 型号:WWLA-1000-18CW-D24 ★A系列(带挡板);控制方式:DMX512 3段; LED:RGBW(W:4000K);光束角度:35°;工作电压:24VDC;额定功率:36W,尺寸:1000*40*52mm; 防护等级:IP65。

十三	都安县城元风雨桥景观亮化灯维修工程	RGBW 线性洗墙灯	5	套	185.00	925.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 型号：WWLA-500-8CW-D24 ★A 系列（带挡板）；控制方式：DMX512 2 段；LED:RGBW(W:4000K)；光束角度：35°；工作电压：24VDC；额定功率：21W；尺寸：500*40*52mm；防护等级：IP65。
		RGBW 投光灯	120	套	375.00	45000.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLD-230-24CW-D24 ★控制方式：DMX512；LED:24*RGBW(W:4000K)；光束角度：60°；工作电压：24VDC；额定功率：48W；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP68。
		信号控制箱	1	套	2681.00	2681.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-MAIN-593X511X251 ★配置：1*16A 漏电保护断路器,1*20KA 浪涌保护器,4 位电源插座；尺寸：593.0*511.0*251.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		信号分控箱	4	套	1001.00	4004.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：UCZ-SUB-593X610X241 ★配置：1*16A 漏电保护断路器,1*20KA 浪涌保护器,4 位电源插座；尺寸：593.0*610.0*241.0mm；材质：SUS304；表面处理：拉丝，挂壁式。
		智能交流配电箱	1	台	4076.00	4076.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：PJLA-300-30WY-D24 ★配置：1*95A 三相交流接触器,6*63A-2P 空开,尺寸：593.0*511.0*251.0mm；安装方式：挂壁式；输入电压：220~380VAC；工作温度：-30° C~55° C；材质：SUS304；防护等级：IP30。配合云端服务器软件实现照明强电回路的远程控制管理功能，包括即时和定时合闸、拉闸，以及照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功率因数等数据采集、上报，存储、统计功能。
		路由器	1	台	745.00	745.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：R300 ★4G 工业级路由器，制式：全网通，含电源适配器、WIFI 及 4G 天线，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装；尺寸：267*96*28mm；输入电压：5-36VDC；额定功率：3W；工作温度：-40°~75° C；防护等级：IP30。

		主控器	1	台	4228.00	4228.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：J1900 ★工业级无风扇工控机，配置：intel 赛扬 J1900, 2G 内存, 32G SSD WIFI, 6*USB, 6*COM, 双网口, WIN10 系统；输入电压：85~264VAC 47~63Hz(外置电源)；工作温度：-30°~55° C；防护等级：IP50；尺寸：234*211*52mm；外壳颜色：银灰色。
		BTS 同步时钟	1	台	704.00	704.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：GPS_BTS_CLOCK_100 ★功能：从 GPS 卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备，从而达到整个系统的时间同步；接口：RS232；尺寸：182*71*43mm；输入电压：85~264VAC 47~64Hz；额定功率：5W；工作温度：-30° C~55° C；防护等级：IP50。
		交换机	1	台	1062.00	1062.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：TL-SF1008 ★工业级以太网交换机，8 口百兆，不含电源适配器，标准 DIN 导轨安装及挂壁安装，铝合金外壳；尺寸：137*100*38mm；输入电压：9.6~60VDC，支持三种电源同时供电；额定功率：3W；工作温度：-40°~75°；防护等级：IP30。
		DMX512 控制器	3	套	2660.00	7980.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 规格型号：LCU-SUB-DMX-08C ★传输信号:DMX512；输出通道:512 通道*8 端口=4096 通道；额定电压:85~264VAC；功率:Max15W；工作温度:-30° C~+55° C；防护等级:IP20。
		开关电源	59	台	1309.00	77231.00	生产厂家：明纬企业股份有限公司 规格型号：ERP-350-24 ★输出电压：24Vdc；输出功率：350W；输入电压：180~264VAC，254~370VDC；外形尺寸：220.0*130.0*48.0mm。
		室外布放电缆 (2*4 mm <sup>2</sup> )	1800	台	11.00	19800.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*4 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)
		室外布放电缆 (2*6 mm <sup>2</sup> )	200	台	12.00	2400.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：2*6 mm <sup>2</sup> 铜芯电力电缆敷设，普通敷设，电缆(截面 10 mm <sup>2</sup> 以下)

		室外阻水双绞线（超五类，户外防水型，4*2*0.5）	800	m	5.00	4000.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：4*2*0.5 双绞线缆，管内穿放4对以下
		PVC管（直径32mm）	1400	m	16.00	22400.00	生产厂家：百色市华泰机电设备有限公司 型号：32mm-W 半硬质阻燃管暗敷半硬质阻燃管公称口径（32mm以内）
		送配电装置系统	1	m	1351.00	1351.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合）
		接地装置	1	m	937.00	937.00	厂家：广西麟祉照明科技有限公司 接地装置调试，接地网
合计：250506.00							
十四	控制软件	云端全城夜景灯光控制软件	1	套	112000.00	112000.00	生产厂家：广西麟祉照明科技有限公司 ★1、基于云端服务器，实现不受地理位置和时间限制的都安全城夜景灯光控制。 ★2、具有灯光节目、灯光场景的设置、切换，即时开灯/关灯和定时开灯/关灯设置功能。 ★3、具备照明强电回路的远程控制管理功能，包括即时和定时合闸、拉闸，以及照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗、功率因数等数据采集、上报，存储、统计功能。 ★4、提供PC机端的管理平台软件。平台软件要求人机界面简明友好，操作简便，实现全城夜景灯光系统操作管理的所有功能。 ★5、提供安装在智能手机端使用的物联网智能照明系统APP软件。要求兼容安卓操作系统，人机界面简明友好，操作简便，具备远程灯光节目切换、灯光场景切换、强电回路远程控制、定时设置功能；具有远程查看照明强电回路的电流、电压、瞬时功率、累计功耗数据功能。
报价总合计（包含产品、安装、调式、税费等所有费用）：人民币（大写）玖佰捌拾万零叁仟玖佰玖拾叁元捌角（¥9803993.80元）							
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							

