

2. 投标报价表

项目名称：莲塘镇东鹿小学、八步区第二初级中学食堂设备采购及安装项目

项目编号：HZZC2020-G1-020058-CXSY

货币单位：人民币

编号	货物名称	品牌、型号	技术参数、性能配置	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
一、厨房设备								
首层厨房								
蔬菜/肉类加工区/切配间								
1	带隔渣星盆	国誉、定制（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	1、规格：1000*700*950； 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；星盆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，星盆规格 1000*900*350；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，柜身采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；配 φ38 可调子弹脚 4 个，带过滤隔渣箱，配立式摇龙头。必须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。	13	台	2835	36855	
2	双层工作台	国誉、定制	规格：1500*700*950 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 φ51 可调子弹脚。	6	台	2346	14076	
3	多功能切菜机	合嘉信、WQ30	1、规格：580*420*850； 2、额定电压：380V； 3、整机重量 50kg；	2	台	11780	23560	

			4、电机功率: 1.5kw; 5、生产能力: 200~1000kg/h。					
4	全自动土豆脱皮机	合嘉信、TP350	1、规格: 30kg/h; 2、额定电压 220V; 3、整机重量 30kg; 4、电机功率 1.5kw; 5、生产能力 30kg/h。	2	台	8527	17054	
5	绞切两用机	合嘉信、JQ22	1、规格: 540*400*850; 2、额定电压 220V; 3、整机重量 90kg; 4、电机功率 1.5kw; 5、生产能力 320kg/h。	2	台	8926	17852	
6	移动式厨房置物层架	国誉、定制	1、规格: 1200*500*1550; 2、材质: 主架采用 1.0mm 厚优质不锈钢 38x38 方管; 支管采用 1.0mm 厚优质不锈钢板 25x25 方管, 间距 30mm; 条式层架采用 1.5mm 厚优质不锈钢板 25x25 方管, 柱脚采用 1.0mm 厚 Φ 38mm 不锈钢管及高度可调 整钢脚; 3、须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告。(提供检测报告复印件)	11	台	1780	19580	
7	不锈钢送餐车	国誉、定制	1、规格: 1400*600*900 (平板车) 2、架体采用 1.5mm 雪花砂贴不锈钢板, 配两个定向 4" 重型脚轮、两个 4" 带刹车万向重型脚轮。	4	台	2400	9600	
8	抽湿机	超宝、CB-50	除湿量: 50L/D	2	台	1948	3896	
9	高身四门雪柜	达克斯、Q1.0E-S4	1、规格: 1200*700*2100; 2、容量: 1272L, 可放 2/1GN 盆; 3、温度范围: 0~-5℃/0~-18℃; 4、匹数: 3/4;	2	台	12279	24558	

			5、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a）；					
10	带沥水双层工作台	国誉、定制	1、规格：1800*800*800 2、材质：台面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配Φ51可调子弹脚，中间下排水。	4	台	2855	11420	
11	刀具砧板存放柜	国誉、定制	1、规格：1500*700*950 2、材质：台面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配Φ51可调子弹脚； 3、消毒方式：紫外线。	2	台	4199	8398	
12	带隔渣星盆	国誉、定制（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	1、规格：400*400*950 2、材质：台面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；星盆采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，星盆规格400*400*800；柜身采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；配Φ38可调子弹脚；带过滤隔渣箱，配立式摇把龙头。 3、须提供具有CMA、CNAS认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。（提供检测报告复印件）。	1	台	2835	2835	
更衣室/副食库/主食库								
13	不锈钢衣柜	国誉、定制	1、规格：950*420*1800 2、采用1.0mm雪花砂贴不锈钢板。	4	台	4768	19072	
14	高身四门雪柜	达克斯、Q1.0E-S4	1、规格：1200*700*2100； 2、容量：1272L，可放2/1GN盆；	2	台	12279	24558	

			3、温度范围：0~-5℃/0~-18℃； 4、匹数：3/4； 5、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a）；					
15	移动式厨房置物层架	国誉、定制	1、规格：1200*500*1550； 2、材质：主架采用1.0mm厚优质不锈钢38x38方管；支管采用1.0mm厚优质不锈钢板25x25方管，间距30mm；条式层架采用1.5mm厚优质不锈钢板25x25方管，柱脚采用1.0mm厚Φ38mm不锈钢管及高度调整钢脚； 3、须提供具有CMA、CNAS认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。（提供检测报告复印件）	5	台	1780	8900	
16	移动式厨房置物层架 （移动式厨房置物层架）	国誉、定制	1、规格：1200*500*1550； 2、材质：主架采用1.0mm厚优质不锈钢38x38方管；支管采用1.0mm厚优质不锈钢板25x25方管，间距30mm；条式层架采用1.5mm厚优质不锈钢板25x25方管，柱脚采用1.0mm厚Φ38mm不锈钢管及高度调整钢脚； 3、须提供具有CMA、CNAS认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。（提供检测报告复印件）	5	台	1780	8900	
17	米面地架	国誉、定制	1、规格：1090*500*800 2、材质：主架采用1.0mm厚优质不锈钢38x38方管；层板采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，柱脚采用Φ38mm不锈钢管及高度调整钢脚。	8	台	1100	8800	
	煲汤/烹饪区							
18	双门40盆蒸饭柜（商用名厨、定制（ZZ-C12A 15KW 3N系列）电磁蒸柜）		1、规格：1445*1015*1280； 2、材料：（40盘），功率36KW/380V；电磁感应加热，仿真明火技术，产生103度高温蒸汽，	4	台	17936	71744	

			6、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 7、喇叭形隧道散热风道设计、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 8、PPS 材质齿形线圈组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线圈； 9、数码管显示，直观显示当前工作状态的火力强度及锅具温度； 10、≥ IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 11、全不锈钢制作，坚固耐用，配备高档水龙头； 12、三防结构，防水、防油烟、防虫。				
20	炉台拼板	国誉、定制	1、规格：400*1050*800+400 2、材质：台面 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板，柜外壳 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板，柜门板 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板，柜柱脚：Φ50*1.5mm 不锈钢管、不锈钢可调钢脚。	8	台	1180	9440
21	电磁单头大锅炉	名厨、定制	1、规格：1000*1050*800+400； 2、功率：20kw/380v； 3、技术规格及功能：（1）金属“框架式结构”，炉面板采用高厚不锈钢板，炉面板 1.2mm 厚，侧板 1.0mm 厚，炉芯凹型 6mm 厚微晶陶瓷板，直径 Φ500mm，电磁加热、仿真明火技术；（2）锅台有防水渗漏复合结构、锅具、背板可拆卸，炉脚可调节，具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能；（3）全密封灌胶显示盒设计，防水防油烟，智能故障代码显示；可实时用数字显示锅具温度和火力大小；（4）五档火力控制；（5）线圈组件具备齿形弧度支架分布绕线结构，可实现立体各维度空间加热，线圈与锅具之间距	9	台	29360	264240

			底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 ϕ 51 可调子弹脚。					
24	双层工作台	国誉、定制	1、规格：1200*700*950 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 ϕ 51 可调子弹脚。	3	台	2346	7038	
25	带隔渣星盆	国誉、定制（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	1、规格：1000*700*950； 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；星盆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，星盆规格 700*500*350；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；配 ϕ 38 可调子弹脚 4 个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。 3、须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。	2	台	2835	5670	
26	不锈钢送餐车	国誉、定制	规格：1200*600*900（双层餐车） 柜身采用 1.2mm 雪花砂贴不锈钢板，配两个定向 4" 重型脚轮、两个 4" 带刹车万向重型脚轮。	4	台	2400	9600	
27	单门保鲜留样柜	达克斯、LG350	1、规格：LG350/620*635*2011； 2、容量：350L； 3、温度范围：+1/+4℃； 4、匹数：1/4； 5、雪种：采用无 CFC 环保雪种（R600a）。	2	台	3160	6320	
28	高身四门雪柜	达克斯、Q1.0E-S4	1、规格：1200*700*2100； 2、容量：1272L，可放 2/1GN 盆；	2	台	12279	24558	

			3、温度范围：0~-5℃/0~-18℃； 4、匹数：3/4； 5、雪种：采用无CFC环保雪种（R404a）；					
29	带隔渣星盆	国誉、定制（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	1、规格：700*700*950 2、材质：台面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；星盆采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，星盆规格400*400*300；柜身采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；配φ38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头； 3、须提供具有CMA、CNAS认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。（提供检测报告复印件）。	2	台	2426	4852	
30	双层工作台	国誉、定制	1、规格：1500*700*950 2、材质：台面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；柜身采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配φ51可调子弹脚。	2	台	2346	4692	
31	抽湿机	超宝、CD-50	规格：1000*1050*800+400	2	台	1948	3896	
32	燃气大锅炉	国誉、定制（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	1、规格：1000*1050*800+400 2、材质：炉面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板，侧板采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板；主架采用50x50x5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配φ51可调子弹脚；配1个直径800mm大锅，配1个1.6尺小锅；燃气量：90KW。配优质摇摆水龙头及循环降温系统。 功率：0.75KW。	1	台	7190	7190	

售卖区									
33	双星洗手盆	国誉、定制（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	1、规格：800*400*400 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；星盆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，星盆规格 300*300*250；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；配 φ38 可调子弹脚 4 个，带过滤残渣箱，配立式摇摆龙头。	1	台	2100	2100		
34	双层工作台	国誉、定制	1、规格：600*700*800 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 φ51 可调子弹脚。	1	台	1948	1948		
35	洁净自动恒温售卖机	国誉、定制	1、规格：1800*700*800 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，柜身 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，内胆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，配二组 3KW 发热线、微电脑智能电器控制装置；配 φ51 可调脚；功率 380V/16KW；配 5 套 1/1GN 盆连盖。	13	台	6477	84201		
36	双层工作台	国誉、定制	1、规格：650*650*900 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 φ51 可调子弹脚。	1	台	2346	2346		
37	保温饭桶车	国誉、定制	1、规格：650*650*900 2、配万向加强轮； 3、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，	14	台	2850	39900		

38	带隔渣星盆	国誉、定制（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	底衬不锈钢磨砂贴塑板加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，门采用平开式结构 滑动轻便灵活。					
			1、规格：700*700*950 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；星盆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，星盆规格 400*400*300；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；配 φ 38 可调子弹脚 4 个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头； 3、须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。（提供检测报告复印件）。	2	台	2426	4852	
39	双层工作台	国誉、定制	1、规格：1200*700*950 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 φ 51 可调子弹脚。	9	台	2346	21114	
40	抽湿机	超宝、CB-50	除湿量：50L/D	2	台	1948	3896	
41	单通荷台柜	国誉、定制	1、规格：1800*700*950 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 φ 51 可调子弹脚。	4	台	4978	19912	
42	双层工作台	国誉、定制	1、规格：550*500*800 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板。	3	台	1500	4500	

			砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 门采用吊轮式结构滑动轻便灵活; 配 $\phi 51$ 可调子弹脚。					
		洗消区						
43	收糠台	国誉、定制	1、规格: 1000*700*950 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 底衬不锈钢加强梁; 柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 门采用吊轮式结构滑动轻便灵活; 配 $\phi 51$ 可调子弹脚。	2	台	1639	3278	
44	带隔渣星盆	国誉、定制(水龙头品牌型号: 君畅牌、JC-1221)	1、规格: 1000*700*950; 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 星盆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 星盆规格 700*500*350; 柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 配 $\phi 38$ 可调子弹脚 4 个, 带过滤隔渣箱, 配立式摇摆龙头。 3、须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。	6	台	2835	17010	
45	10KW 智能开水器 (非储水式)	国誉、定制(水龙头品牌型号: 君畅牌、JC-1221)	1、规格: 340*225*631, 49L/小时; 2、电压: 380V; 3、功率: 10KW; 4、材料: 选用优质水龙头, 不锈钢外壳及内胆, 环保材料保温层, 配不锈钢底座。	2	台	4190	8380	
46	双层工作台	国誉、定制	1、规格: 1500*700*800 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 底衬不锈钢加强梁; 柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 门采用吊轮式结构滑动轻便灵活; 配 $\phi 51$ 可调子弹脚。	3	台	2346	7038	

47	移动式厨房置物层架	国誉、定制	可调子弹脚。 1、规格：1200*500*1550； 2、材质：主架采用 1.0mm 厚优质不锈钢 38x38 方管；支管采用 1.0mm 厚优质不锈钢板 25x25 方管，间距 30mm；条式层架采用 1.5mm 厚优质不锈钢板 25x25 方管，柱脚采用 1.0mm 厚 Φ38mm 不锈钢管及高度调整钢脚； 3、须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。（提供检测报告复印件）	2	台	1780	3560		
48	推车式消毒柜（亿盟牌 RTP-1300 电加热式餐具消毒柜）	亿盟、定制（RTP-1300 系列）	1、规格：1850*800*1800mm； 2、容量：1500L 可放快餐盘 1200 只或 600 套（1 盆 1 碗），配不锈钢活动车 2 台，不锈钢线抽斗 8 只； 3、消毒温度：高温消毒（大于 100 摄氏度）； 4、消毒方式：红外线； 5、消毒时间：≥60min； 6、电源电压：380V； 7、电源频率：50（Hz）； 8、额定功率：6000W； 9、利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及杀菌储存等功能于一身； 10、由室温至 150℃温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能； 11、全不锈钢结构； 12、采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐	2	台	24980	49960		

			用、安全、可靠、环保等特点。 13、满足 GB 17988-2008《食品安全和卫生要求》要求，并提供并提供 2018 年以来第三方检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件）。						
	餐厅设备								
49	不锈钢回收车	国誉、定制	1、规格：1300*650*900 2、配万向加强轮； 3、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢磨砂贴塑板加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，门采用平开式结构，滑动轻便灵活。	5	台	3788	18940		
50	自动恒温饮水机	碧丽、JQ-4（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	1、型号：1250*410*1100 2、功率/电压：4.5KW/380V； 3、容量：开水 45 升/时 温开水 250 升/时； 4、水龙头：4 个。	3	台	27850	83550		
51	不锈钢洗碗槽	国誉、定制（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	1、规格：2400*600*950 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，星盆规格 2200*450*350；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；配 38 号滴水子弹脚 4 个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头。	1	台	4360	4360		
52	不锈钢六人餐桌	国誉、定制	1、规格：1800*1400*700 2、材质：外体 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，内板 0.8mm 挡水板，1.0mm 厚不锈钢方管脚。	117	套	3250	380250		
	二层厨房								
	餐厅设备								

53	不锈钢回收车	国誉、定制	1、规格：1300*650*900 2、配万向加强轮； 3、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢磨砂贴塑板加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，门采用平开式结构 滑动轻便灵活。	5	台	4150	20750	
54	自动恒温饮水机	碧丽、JQ-4(水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221)	1、型号：1250*410*1100 2、功率/电压：4.5KW/380V； 3、容量：开水 45 升/时 温开水 250 升/时； 4、饮水龙头：4 个。	4	台	27850	111400	
55	不锈钢六人餐桌	国誉、定制	1、规格：1800*1400*700 2、材质：外体 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板，内板 0.8mm 挡水板，1.0mm 厚不锈钢方管脚。	127	套	3250	412750	
56	不锈钢洗碗槽	国誉、定制(水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221)	1、规格：2400*600*950 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；星盆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，星盆规格 2200*450*350；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；配 φ38 可调子弹脚 4 个，带过滤隔渣箱，配立式摆龙头。		台	4360	8720	
57	更衣室/洗消区 抽湿机	超宝、CB-50	除湿量：50L/D		台	1948	1948	
58	收餐台	国誉、定制	1、规格：1000*700*950 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 φ51 可调子子弹脚。	1	台	1639	1639	

59	带隔渣星盆	国誉、定制(水龙头品牌型号:君畅牌、JC-1221)	1、规格: 1000*700*950; 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 星盆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 星盆规格 700*500*350; 柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 配 $\phi 38$ 可调子弹脚 4 个, 带过滤隔渣箱, 配立式摇摆龙头。 3、须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。	3	台	2835	8505	
60	双层工作台	国誉、定制	1、规格: 1000*700*950 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 底衬不锈钢加强梁; 柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 门采用吊轮式结构滑动轻便灵活; 配 $\phi 51$ 可调子弹脚。	1	台	2260	2260	
61	10KW 智能开水器 (非储水式)	国誉、定制(水龙头品牌型号:君畅牌、JC-1221)	1、规格: 340*225*631, 49L/小时; 2、电压: 380V; 3、功率: 10KW; 4、材料: 选用优质水龙头, 不锈钢外壳及内胆, 柜体材料保温层, 配不锈钢底座。	1	台	4190	4190	
62	移动式厨房置物层架	国誉、定制	1、规格: 1200*500*1550; 2、材质: 主架采用 1.0mm 厚优质不锈钢 38x38 方管; 层板采用 1.0mm 厚优质不锈钢板 25x25 方管; 间距 30mm; 条式层架采用 1.5mm 厚优质不锈钢板 25x25 方管, 柱脚采用 1.0mm 厚 $\phi 38$ mm 不锈钢管及高度调整钢脚; 3、须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。(提供检测报告复印件)	1	台	1780	1780	

63	推车式消毒柜（亿盟牌 RTP-1300 电加热式餐具亿盟、定制（RTP-1300 系列）消毒柜）	1、规格:1850*800*1800mm; 2、容量:1500L 可放快餐盘 1200 只或 600 套（1 盆 1 碗），配不锈钢活动车 2 台，不锈钢线抽斗 8 只; 3、消毒温度: 高温消毒（大于 100 摄氏度）; 4、消毒方式: 红外线; 5、消毒时间: $\geq 60\text{min}$; 6、电源电压: 380（V）; 7、电源频率: 50（Hz）; 8、额定功率: 6000（W）; 9、利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身; 10、由室温至 150℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能; 11、全不锈钢结构; 12、采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。 13、满足 GB 17988-2008《餐具消毒柜安全卫生要求》要求，并提供并提供 2018 年以第三方检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件）。	1	台	24980	24980	
64	不锈钢工衣柜	国誉、定制	2	台	4768	9536	
	面点加工区						
65	移动式厨房置物层架	国誉、定制	2	台	1780	3560	

			方管; 文管采用 1.0mm 厚优质不锈钢板 25x25 方管, 间距 30mm; 条式层架采用 1.5mm 厚优质不锈钢板 25x25 方管, 柱脚采用 1.0mm 厚 Φ 38mm 不锈钢管及高度调整钢脚; 3、须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。(提供检测报告复印件)					
66	高身四门雪柜	达克斯、Q1.0E-S4	1、规格: 1200*700*2100; 2、容量: 1272L, 可放 2/1GN 盆; 3、温度范围: 0~-5℃/0~-18℃; 4、匹数: 3/4; 5、雪种: 采用无 CFC 环保雪种 (R404a);	2	台	12279	24558	
67	带隔渣星盆	国誉、定制(水龙头品牌型号: 君畅牌、JC-1221)	1、规格: 700*700*950 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 星盆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 星盆规格 400*400*300; 柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 配 Φ 38 可调子弹脚 4 个, 带边撑, 配立式摇摆龙头; 3、须提供具有 CMA、CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。(提供检测报告复印件)。	2	台	2436	4872	
68	搅拌机	合嘉信、BS30	1、规格: 750*810*1200; 2、额定电压: 220V; 3、整机重量 150kg; 4、电机功率: 1.5kw; 5、生产能力: 30L。	2	台	11580	23160	
69	压面机	合嘉信、AG130-25	1、规格: 600*705*1120; 2、额定电压: 380V;	2	台	6950	13900	

			3、整机重量 126kg; 4、电机功率: 1.5kw; 5、生产能力: 链条传动, 压辊长 300mm, 转速 125r/min, 可调 1~18mm, 线速 1.1m/s。				
70	和面机	合嘉信、HJ25	1、规格: 915*485*1300; 2、额定电压: 380V; 3、整机重量 146kg; 4、电机功率: 2.4kw; 5、生产能力: 容积 22kg, 搅拌转速 110~260r/min, 桶转速 13~19r/min 链条传动。	2	台	8625	17250
71	面粉车	国誉、定制	1、规格: 550*550*550; 2、采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 配两个定向 4" 重型脚轮、两个 4" 带刹车万向重型脚轮。	4	台	5130	20520
72	不锈钢案板台	国誉、定制	1、规格: 1800*800*800 2、面板采用 80mm 优质枫木板, 1.5mm 不锈钢机件件加固, 脚柱用 $\phi 51 \times 1.5$ 不锈钢磨砂管, 配不锈钢可调子弹脚。	2	台	3660	7320
73	储碗柜	国誉、定制	1、规格: 1200*500*1800; 2、材质: 台面采用 1.5mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 底衬不锈钢加强梁, 柜身采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 门采用吊轮式结构滑动方便灵活, 配 $\phi 51$ 可调子弹脚。	2	台	5849	11698
74	饼盘车	国誉、定制	1、规格: 450*640*1200; 2、材料: 柜身采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 层板采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 底衬 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 带刹车万向重型脚轮。	2	台	2930	5860
烘焙加工区							

75	双通荷台柜	国誉、定制	1、规格：1800*800*800 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 ϕ 51 可调子弹脚。	2	台	5270	10540	
76	醒发箱	厨宝、定制	1、规格：620*820*1650； 2、额定电压：220V； 3、整机重量 150kg； 4、电机功率：4kw。	2	台	2850	5700	
77	300L 烤蒸一体机	国誉、定制	1、规格：1220*920*1650 2、额定电压：380V； 3、整机重量 150kg； 4、电机功率：22kw。	2	台	14380	28760	
78	纱网储碗柜（不锈钢储物柜）	国誉、定制	1、规格：1300*500*1800 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配 ϕ 51 可调子弹脚。 3、须满足 QB/T 2139.4-1995 <不锈钢厨房设备贮藏柜 吊柜>，并提供国家机械产品质量监督检验中心出具的检测报告（提供检测报告复印件及网站截图）。	2	台	5700	11400	
售卖间								
79	双层工作台	国誉、定制	1、规格：1200*700*950 2、材质：台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板。	4	台	2346	9384	

80	洁净自动恒温售卖机	国誉、定制	板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配Φ51可调子弹脚。 1、规格：1800*700*800 2、材质：台面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板，柜身1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，内胆采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，配二组3KW发热线、微电脑智能电器控制装置；配Φ51可调脚；功率：380V/6KW；配5套1/1GN盆连盖。	10台	6477	64770
81	保温饭桶车	国誉、定制	1、规格：650*650*900 2、配万向加强轮； 3、材质：台面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢磨砂贴塑板加强梁；柜身采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，门采用平开式结构滑动轻便灵活。	8台	2850	22800
82	双通荷台柜	国誉、定制	1、规格：1800*800*800 2、材质：台面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板，底衬不锈钢加强梁；柜身采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配Φ51可调子弹脚。	2台	5270	10540
83	带隔渣星盆	国誉、定制（水龙头品牌型号：君畅牌、JC-1221）	1、规格：700*700*950 2、材质：台面采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；星盆采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，星盆规格400*400*300；柜身采用1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板，层板采用1.2mm厚不锈钢磨砂贴塑板；配Φ38可调子弹脚4个，带过滤隔渣箱，配立式摇摆龙头； 3、须提供具有CMA、CNAS认证资质的第三方检测机构出具的设备有效的检测报告。（提供	2台	2436	4872

			检测报告复印件)。						
84	抽湿机	超宝、CB-50	除湿量: 50L/D	2	台	1948	3896		
85	单通荷台柜	国誉、定制	1、规格: 1800*700*950 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 底衬不锈钢加强梁; 柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 门采用吊轮式结构滑动轻便灵活; 配 ϕ 51 可调子弹脚。	3	台	4978	14934		
86	电磁双头面粉炉	名厨、定制	1、规格: 1500*700*800 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 柜身 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 内胆采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 配二组 3KW 发热线、微电脑智能电器控制装置; 配 ϕ 51 可调脚; 功率: 380V/9+9KW。	1	台	27480	27480		
87	双层工作台	国誉、定制	1、规格: 500*550*800 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 底衬不锈钢加强梁; 柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 门采用吊轮式结构滑动轻便灵活; 配 ϕ 51 可调子弹脚。	1	台	2200	2200		
88	双层工作台	国誉、定制	1、规格: 1400*700*800 2、材质: 台面采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 底衬不锈钢加强梁; 柜身采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板, 层板采用 1.2mm 厚不锈钢磨砂贴塑板; 门采用吊轮式结构滑动轻便灵活; 配 ϕ 51 可调子弹脚。	2	台	2346	4692		
二、抽排系统									
一楼抽排系统									

89	不锈钢环保烟罩	国誉、定制	1、规格: L*1200*500 2、材质: 外体 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 内板 0.8mm 挡水板	11	米	1740	19140	
90	不锈钢环保烟罩	国誉、定制	1、规格: L*1200*500 2、材质: 外体 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 内板 0.8mm 挡水板	12.8	米	1740	22272	
91	不锈钢环保烟罩	国誉、定制	1、规格: L*1200*500 2、材质: 外体 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 内板 0.8mm 挡水板	3.8	米	1740	6612	
92	不锈钢油网	国誉、定制	1、规格: 500*500 2、材质: 外体 0.6mm 不锈钢磨砂贴塑板	27.6	米	410	11316	
93	不锈钢过渡板	国誉、定制	1、规格: L*1000*20 2、材质: 外体 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板	27.6	米	450	12420	
94	防火型抽油烟风管	国誉、定制	1. 不锈钢风管制作安装 $\delta = 1.2\text{mm}$ 2. 材质: 不锈钢磨砂贴塑板 3. 形状规格: 矩形 1500*1200/1200*600/600*600 4. 板材厚度: 0.8mm 5. 接口形式: 咬口 6. 风管附件、支架设计要求: $50*50*5$ 法兰及支吊架 7. 法兰及支吊架除锈、刷油: 红丹防锈漆二遍	596	m ²	410	244360	
95	离心式抽风柜 (离心式消防排烟风机)	格利达、型号定制 (GLD-SX-18 系列)	1. 型式: 低噪声排烟风柜 2. 规格: 22KW/380V, 52000 风量、680Pa 3. 材料: 标配。 4. 风机软接: 硅橡胶耐高温防火布 1.2mm 5. 减震器: 弹簧减震器 6. 支架材质、规格: 10#槽钢 7. 除锈、刷油设计要求: 除微锈、防锈漆 2 遍、	1	台	43680	43680	

			调和漆 2 遍						
96	离心式抽风柜（离心式排烟风机） 消防排烟风机	格利达、型号定制（GLD-SX-184 系列）	1. 型式：低噪声排烟风柜 2. 规格：15KW/380V，45000 风量、580Pa 3. 材料：标配。 4. 风机软接：硅橡胶耐高温防火布 1.0mm 5. 减震器：弹簧减震器 6. 支架材质、规格：10#槽钢 7. 除锈、刷油设计要求：除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍	1	台	36950	36950		
97	油烟静电处理器	科蓝、BS-216J-60K	1. 规格：1500*1800*1450 2. 风量：62000m³/h 3. 材料：高频静电除油烟 4. 功率：6kw/220v	1	台	68750	68750		
98	油烟静电处理器	科蓝、BS-216J-40K	1. 规格：1200*1500*1450 2. 风量：38000m³/h 3. 材料：高频静电除油烟 4. 功率：6kw/220v	1	台	53760	53760		
99	启动电箱	格利达、定制	1. 形式：降压启动方式 2. 规格：400*500*350 3. 功率：22KW/380V	1	套	4560	4560		
100	启动电箱	格利达、定制	1. 形式：降压启动方式 2. 规格：380*420*320 3. 功率：15kW/380V	1	套	3926	3926		
101	管道法兰	国誉、定制	1. 类型：法兰 1500*1200/1200*600/800*600/600*600 2. 材料：3#国标角铁	96	套	150	14400		
102	管道吊杆/码墙支架/立架	国誉、定制	1. 类型：1200*600/800*600 2. 材料：3#国标角铁	58	套	145	8410		

103	风机支架	国誉、定制	1. 形式: 平台式 2. 规格: 1500*1600*2000 3. 材料: 10#国标槽钢, 4#角钢 4. 除锈、刷油设计要求: 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍	2	套	2300	4600	
104	静电处理器支架	国誉、定制	1. 形式: 平台式 2. 规格: 1200*1500*2000 3. 材料: 10#国标槽钢, 4#角钢 4. 除锈、刷油设计要求: 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍	2	套	2218	4436	
105	风机减震器	格利达、定制	1. 规格: 500KG 2. 型式: 阻尼式内置弹簧	32	套	400	12800	
106	软连接	国誉、定制	1. 类型: 帆布软连接规格: 1100*1100 2. 材料: 耐油耐高温	4	套	580	2320	
107	防火阀	雄健、定制	1. 类型: 风管防火阀 2. 规格: 自动式带温度熔点 3. 材料: 矩形, 800*600	2	个	3950	7900	
108	止回阀	雄健、定制	1. 类型: 风管防烟阀 2. 规格: 自动式带温度熔点 3. 材料: 矩形, 800*600	2	个	3200	6400	
109	五金杂件	国誉、定制	铁构件: 300KG	1	项	6200	6200	
二楼抽排系统								
110	不锈钢环保烟罩	国誉、定制	1、规格: L*1000*500 2、材质: 外体 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 内板 0.8mm 挡水板	3	米	1700	5100	
111	不锈钢环保烟罩	国誉、定制	1、规格: L*1000*500 2、材质: 外体 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 内板 0.8mm 挡水板	2.3	米	1700	3910	

112	不锈钢环保烟罩	国誉、定制	1、规格: L*1000*500 2、材质: 外体 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 内板 0.8mm 挡水板	2.3	米	1700	3910	
113	不锈钢油网	国誉、定制	1、规格: 500*500 2、材质: 外体 0.6mm 不锈钢磨砂贴塑板	7.6	米	410	3116	
114	不锈钢过渡板	国誉、定制	1、规格: L*1000*20 2、材质: 外体 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板	5.3	米	450	2385	
115	防火型抽油烟风管	国誉、定制	1. 不锈钢风管制作安装 $\delta = 0.8\text{mm}$ 2. 材质: 不锈钢磨砂贴塑板 3. 形状规格: 矩形, 800*600/600*600 4. 板材厚度: 0.8mm 5. 接口形式: 咬口 6. 风管附件、支架设计要求: $\angle 50*50*5$ 法兰及支架 7. 法兰及支架架除锈、刷油: 红丹防锈漆二遍	261	m ²	410	107010	
116	离心式抽风柜 (离心式格利达、型号定制 (GLD-SX-18) 系列) 消防排烟风机		1. 型式: 低噪声排烟风柜 2. 规格: 7.5KW/380V, 24000 风量、520Pa 3. 材质: 标配。 4. 风机联接: 硅橡胶耐高温防火布 1.0mm 5. 减震器: 弹簧减震器 6. 支架材质、规格: 10#槽钢 7. 除锈、刷油设计要求: 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍 8. 符合 BJ/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、BJ/T 10281-2014《消防排烟通风机》、GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》要求, 具有机械工业风机产品质量监督检测中心出具的检验报告;	1	台	22490	22490	
117	离心式抽风柜 (离心式格利达、型号定制 (GLD-SX-18) 系列)		1. 型式: 低噪声排烟风柜	1	台	17299	17299	

	消防排烟风机)	系列)	2. 规格: 5.5KW/380V, 18000 风量、420Pa 3. 材料: 标配。 4. 风机软接: 硅橡胶耐高温防火布 1.0mm 5. 减震器: 弹簧减震器 6. 支架材质、规格: 10#槽钢 7. 除锈、刷油设计要求: 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍 8. 符合 BJT/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、BJ/T 10281-2014《消防排烟通风机》、GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》要求, 具有机械工业风机产品质量监督检测中心出具的检验报告;				
118	油烟静电处理器	科蓝、BS-216J-30K	1. 规格: 1200*1400*1260 2. 风量: 28000m³/h 3. 材料: 高频静电除油烟 4. 功率: 6kw220v	1	台	43850	43850
119	油烟静电处理器	科蓝、BS-216J-26K	1. 规格: 1200*1400*1260 2. 风量: 25000m³/h 3. 材料: 高频静电除油烟 4. 功率: 6kw220v	1	台	43850	43850
120	启动电箱	格利达、定制	1. 形式: 降压启动方式 2. 规格: 200*250*150 3. 功率: 7.5KW/380V	1	套	3600	3600
121	启动电箱	格利达、定制	1. 形式: 降压启动方式 2. 规格: 350*400*150 3. 功率: 11KW/380V	1	套	3600	3600
122	管道法兰	国誉、定制	1. 类型: 法兰 600*700 2. 材料: 3#国标角铁	50	付	150	7500
123	管道吊杆/码墙支架/立	国誉、定制	1. 类型: 600*700	36	付	145	5220

架		2. 材料: 4#国标角铁					
124	风机支架	1. 形式: 平台式 2. 规格: 1200*1500*2000 3. 材料: 10#国标槽钢, 4#角钢 4. 除锈、刷油设计要求: 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍	2	套	2300	4600	
125	静电处理器支架	1. 形式: 平台式 2. 规格: 1200*1500*2000 3. 材料: 10#国标槽钢, 4#角钢 4. 除锈、刷油设计要求: 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍	2	套	2218	4436	
126	风机减震器	1. 规格: 200KG 2. 型式: 阻尼式内置弹簧	32	套	360	11520	
127	软连接	1. 类型: 帆布软连接规格: 1100*1100 2. 材料: 耐油耐高温	3	套	580	1740	
128	防火阀	1. 类型: 风管防火阀 2. 规格: 自动式带温度熔断点 3. 材料: 矩形, 800*600	2	个	3950	7900	
129	止回阀	1. 类型: 风管防火阀 2. 规格: 自动式带温度熔断点 3. 材料: 矩形, 800*600	2	个	3200	6400	
130	五金杂件	铁构件: 300KG	1	项	6200	6200	
三、鲜风系统							
一楼鲜风系统							
131	柜式离心鲜风机 (离心式消防排烟风机)	1. 型式: 低噪声排烟风机 2. 规格: 5.5KW/380V, 18000 风量、420Pa 3. 材料: 标配。 4. 风机软接: 硅橡胶耐高温防火布 1.0mm	1	台	17480	17480	

				5. 减震器:弹簧减震器 6. 支架材质、规格:10#槽钢 7. 除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 8. 符合BJ/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、BJ/T 10281-2014《消防排烟通风机》、GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》要求,具有机械工业风机产品质量监督检测中心出具的检验报告;				
132	柜式离心鲜风机(离心格利达、型号定制(GLD-SX-18系列) 式消防排烟风机)			1. 型式:低噪声排烟风柜 2. 规格:7.5KW/380V, 24000 风量、520Pa 3. 材料:标配。 4. 风机软接:硅橡胶耐高温防火布 1.0mm 5. 减震器:弹簧减震器 6. 支架材质、规格:10#槽钢 7. 除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 8. 符合BJ/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、BJ/T 10281-2014《消防排烟通风机》、GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》要求,具有机械工业风机产品质量监督检测中心出具的检验报告;	1	台	22490	22490
133	启动电箱	格利达、定制		1. 形式:降压启动方式 2. 规格:200*250*150 3. 功率:7.5KW/380V	1	套	3600	3600
134	启动电箱	格利达、定制		1. 形式:降压启动方式 2. 规格:200*250*150 3. 功率:5.5KW/380V	1	套	2846	2846
135	送鲜风机机架	国誉、定制		1. 形式:平台式	2	套	1836	3672


			2. 规格: 1200*1200*2000 3. 材料: 10#国标槽钢, 4#角钢 4. 除锈、刷油设计要求: 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍						
136	送鲜风机避震装置	国誉、定制	1. 规格: 200KG 2. 型式: 阻尼式内置弹簧	16	套	400	6400		
137	可调鲜风咀	国誉、定制	1. 类型: 不锈钢鲜风口 2. 规格: 牛眼式 $\phi 150$	56	个	225	12600		
138	送新风管、弯头、变径、三通	国誉、定制	1. 不锈钢风管制作安装 $\delta = 0.8\text{mm}$ 2. 材质: 不锈钢板 3. 形状规格: 矩形, 500*400/400*400/300*300 4. 板材厚度: 0.8mm 5. 接口形式: 咬口 6. 风管附件、支架设计要求: $\angle 50*50*5$ 法兰及支吊架 7. 法兰及支吊架除锈、刷油: 红丹防锈漆二遍	425	m^2	420	178500		
139	法兰、吊码	国誉、定制	1. 类型: 法兰 500*400/400*400 2. 材料: 3#国标角铁	80	对	180	14400		
140	鲜风百叶	国誉、定制	1. 类型: 不锈钢百叶风口 1500*1000 2. 材料: 1.2mm 不锈钢	2	套	4836	9672		
141	软连接	国誉、定制	1. 类型: 帆布软连接 规格 1200*1500 2. 材料: 耐油耐高温	2	套	580	1160		
142	五金杂件	国誉、定制	铁构件: 400KG	1	项	4800	4800		
二楼鲜风系统									
143	柜式离心鲜风机 (离心式消防排烟风机)	格利达、型号定制 (GLD-SX-18 系列)	1. 型式: 低噪声排烟柜 2. 规格: 4KW/380V, 15000 风量、420Pa 3. 材料: 标配。	1	台	14180	14180		

			4. 风机软接:硅橡胶耐高温防火布 1.0mm 5. 减震器:弹簧减震器 6. 支架材质、规格:10#槽钢 7. 除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍 8. 符合 BJ/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、BJ/T 10281-2014《消防排烟通风机》、GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》要求,具有机械工业风机产品质量监督检测中心出具的检验报告;					
144	柜式离心鲜风机(离心式消防排烟风机)	格利达、型号定制(GLD-SX-18系列)	1. 型式:低噪声排烟风柜 2. 规格:5.5KW/380V, 18000 风量、420Pa 3. 材料:标配。 4. 风机软接:硅橡胶耐高温防火布 1.0mm 5. 减震器:弹簧减震器 6. 支架材质、规格:10#槽钢 7. 除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍 8. 符合 BJ/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》、BJ/T 10281-2014《消防排烟通风机》、GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》要求,具有机械工业风机产品质量监督检测中心出具的检验报告;	1	台	17550	17550	17550
145	启动电箱	格利达、定制	1. 形式:降压启动方式 2. 规格:200*250*150 3. 功率:5.5KW/380V	1	套	3180	3180	3180
146	启动电箱	格利达、定制	1. 形式:降压启动方式 2. 规格:200*250*150 3. 功率:4KW/380V	1	套	2850	2850	2850

147	送鲜风机机架	国誉、定制	1. 形式: 平台式 2. 规格: 1000*1200*2000 3. 材料: 10#国标槽钢, 4#角钢 4. 除锈、刷油设计要求: 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍	2	套	1836	3672	
148	送鲜风机避震装置	国誉、定制	1. 规格: 200KG 2. 型式: 阻尼式内置弹簧	8	套	350	2800	
149	可调鲜风咀	国誉、定制	1. 类型: 不锈钢鲜风口 2. 规格: 牛眼式 $\phi 150$	42	个	225	9450	
150	送新风管、弯头、变径、三通	国誉、定制	1. 不锈钢风管制作安装 $\delta = 0.8\text{mm}$ 2. 材质: 不锈钢板 3. 形状规格: 矩形, 500*400/400*400/300*300 4. 板材厚度: 0.8mm 5. 接口形式: 咬口 6. 风管附件、支架设计要求: 50*50*5 法兰及支吊架 7. 法兰及支吊架除锈、刷油、防锈漆二遍	175	m ²	420	73500	
151	法兰、吊码	国誉、定制	1. 类型: 法兰 500*400 2. 材料: 4#国标角铁	30	对	180	5400	
152	鲜风百叶	国誉、定制	1. 类型: 不锈钢百叶风口 1500*1000 2. 材料: 1.2mm 不锈钢	2	套	4836	9672	
153	软连接	国誉、定制	1. 类型: 帆布软连接 规格: 1100*1000 2. 材料: 耐油耐高温	2	套	550	1100	
154	五金杂件	国誉、定制	铁构件: 200KG	1	项	4800	4800	
四、厨房杂件								
155	不锈钢饭桶	国誉、定制	500mm	50	个	180	9000	

156	不锈钢菜桶	国誉、定制	500mm		50	个	238	11900	
157	不锈钢碗	国誉、定制	加厚不锈钢粉碗 20cm 优质正材不锈钢板		1400	个	36	50400	
158	圆荷木砧板	国誉、定制	直径 46cm*厚 7cm, 铁木		30	块	350	10500	
159	大炒锅	国誉、定制	Φ800 加厚		1	个	280	280	
160	不锈钢炒壳	国誉、定制	12 两		45	个	79	3555	
161	不锈钢炒壳	国誉、定制	6 两, 分菜用		45	个	75	3375	
162	不锈钢锅铲	国誉、定制	1 号		28	个	61	1708	
163	不锈钢锅铲	国誉、定制	3 号 (比 1 号铲小)		24	个	55	1320	
164	复合不锈钢桑刀	国誉、定制	刃长约 204mm		25	把	290	7250	
165	复合不锈钢湾刀	国誉、定制	刃长约 198mm		25	把	300	7500	
166	长柄油筛网	国誉、定制	直径 34cm*柄长 1.2 米		16	个	65	1040	
167	钢水勺	国誉、定制	直径 20cm, 容量 6 斤		20	个	41	820	
168	不锈钢圆盆	国誉、定制	直径 70cm*高 22cm		60	个	245	14700	
169	电子地称	国誉、定制	150KG		2	台	1100	2200	
170	塑胶筐	国誉、定制	长度 60cm*宽度 40cm*高 28cm		35	个	90	3150	
171	塑胶筐	国誉、定制	长度 55.6cm*宽度 40.8cm*高 17cm		40	个	68	2720	
172	塑胶圆筐	国誉、定制	直径 48cm*高度 8cm		30	个	49	1470	
173	塑胶白桶	国誉、定制	120L		20	个	220	4400	
174	不锈钢饭盘	国誉、定制	60*40, 深度 4.8cm		60	个	42	2520	
175	不锈钢多孔盘	国誉、定制	60*40, 深度 4.8cm		60	个	45	2700	
176	饮水机	国誉、定制	冷热双出水		10	台	400	4000	
177	变频空调	海尔、KFR-35GW/07MVP81U1	3 匹, 能效等级: 一级能效变频/定频: 立柜式冷		6	台	8175	49050	

		暖类型：自动清洁，易拆洗						
总计： 报价应包含设备、随配附件、备品备件、运输、工具、包装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用总和，直至按采购人（业主）要求安装交付使用，采购人（业主）不再支付中标价格以外的任何费用。								4068923.00 元
其他售后承诺： 1. 质保期：一年（从安装、验收合格并交付使用之日算起），终身维修。（若厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能（配置）要求中另有要求的，按厂家规定或技术参数及性能（配置）要求保修）。 2. 交付使用期：合同签订之日起 25 天（日历天）内将货物交货完毕并安装调试合格。 3. 交货地点：采购人指定地点。								

投标人（单位公章）： 常州厨房设备有限公司
 法定代表人或委托代理人签名：

2020 年 08 月 07 日