


## (二) 磋商报价表

采购项目编号: GGZC2021-C1-00454-GXCJ

采购项目名称: 贵港市郁江流域森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(森林消防设备采购)

金额单位: 人民币(元)

| 项<br>号      | 货<br>物<br>名<br>称 | 数<br>量<br>及<br>单<br>位<br><br>① | 品<br>牌 | 规<br>格<br>型<br>号 | 制<br>造<br>商                  | 原<br>产<br>地 | 参<br>数<br>性<br>能、指<br>标<br>及<br>配<br>置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单<br>价<br><br>② | 竞<br>标<br>报<br>价<br><br>③=①×<br>② |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 一、专业扑火队能力建设 |                  |                                |        |                  |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                   |
| 1           | 扑火机具设备           |                                |        |                  |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                   |
| 1.1         | 便携式风力灭火机(国产)     | 350<br>台                       | 维泰     | 6MF-32-<br>78    | 刑台维泰<br>森林防火<br>器材制造<br>有限公司 | 中国          |  整机:<br>1、工作方式: 便携式。<br>2、稳定性能: 翻转 360 度不熄火。<br>3、发动机型式: 风冷二冲程。<br>4、燃油: 汽油和二冲程机油的混合油, 混合比例 25:1<br>5、功率: 4.0kW<br>6、转速: 7000 转/分钟<br>7、有效风力灭火距离: 2.3m,<br>8、出风口风量: 0.51m³/s<br>9、距风机中心 2.5 米处风速: 32m<br>10、常温起动时间: 5s<br>11、耳旁噪音: 105dB (A)<br>12、叶轮静平衡试验符合 GB/T1028-2008 规定。<br>13、启动方式: 具备电启动和手启动功能。<br>启动器: 涡流罩为金属材质且手启动的启动轮为铝合金材质, 内置式 | 2690            | 941500                            |

|     |          |      |    |         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
|-----|----------|------|----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |          |      |    |         |                              | <p>启动弹簧。电启动在启动发动机时不可用齿轮作为启动媒介。通过电启动专用装置的启动端子插入涡流罩启动器的电启动辅助功能件直接驱动曲轴上的启动端子旋转从而启动风机。风力灭火机能用自带的发动机产生的电能为手机充电，并可通过连接线提供照明服务。</p> <p>14、电启动装置：</p> <p>(1)形式：便携式</p> <p>(2)整机净重量：7.9kg</p> <p>(3)外形尺寸（mm）：312X313X148</p> <p>(4)连接装置：工业接头、插座</p> <p>(5)配套电池要求：6Ah、12V，充电时间 4~6h，充满工作次数 50</p> <p>15、每 20 台机器配备一组电启动专用装置</p> |      |        |
| 1.2 | 背负式风力灭火机 | 50 台 | 维泰 | EB-9500 | 刑台维泰<br>森林防火<br>器材制造<br>有限公司 | <p>中国</p> <p>1、风机符合 T/CNFMA B001-2018、GB/T10280-2008 规定</p> <p>2、工作方式：背负式</p> <p>3、启动方式：手启动</p> <p>4、发动机型式：风冷二冲程</p> <p>5、排气口温度：227℃</p> <p>6、发动机温度：化油器进气口温度 42℃；火花塞座 232℃</p> <p>7、燃油：汽油和二冲程机油的混合油，混合比例 25:1。</p> <p>8、发动机排量：77CC</p> <p>9、发动机功率和标定转速</p> <p>3.5kW/7000r/min</p>                                     | 2700 | 135000 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>10、有效风力灭火距离：2.3m</p> <p>11、出风口风量：0.47m<sup>3</sup>/s</p> <p>12、常温起动时间：5s</p> <p>13、耳旁噪音：101dBA</p> <p>14、手把振动：1.9m/s<sup>2</sup></p> <p>15、油箱：2.3L</p> <p>16、一次加满油连续工作时间<br/>90min</p> <p>17、可选配三种出风口（减少和地面的接触）：<br/> （1）适用于干燥地面的半球托举<br/> 插拔式矩形出风口；<br/> （2）适用于湿润地面的半球托举<br/> 插拔式椭圆形鸭舌出风口<br/> （3）插拔式圆形出风口，出风口<br/> 直径 8cm</p> <p>18、风筒形式：可伸缩式，符合<br/>T/CNFMA B001-2018 规定。</p> <p>19、出风筒最大直径 12cm</p> <p>20、出风筒最小直径 10cm</p> <p>21、整体结构：整机背架与发动机<br/>之间为弹簧浮点式减震结构；机器<br/>主机底部主要采用耐用和防火金<br/>属材料；</p> <p>22、人体工程学设计背带，直接连<br/>接在油箱上，降低机器重心，减少<br/>使用时液体晃动。同时背带有快速<br/>解开按钮，确保防火应急危险场景<br/>下迅速松脱。符合 T/CNFMA<br/>B001-2018 规定</p> <p>23、采用 144mm<sup>2</sup> 大面积空滤滤芯，</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |        |      |     |       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
|-----|--------|------|-----|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|     |        |      |     |       |             |    | <p>确保复杂环境下进气通畅。</p> <p>24、油门操控把手具有防静电功能，可前后 180° 无级无限调节。</p> <p>25、整机净质量 9.3kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| 2   | 扑火队员装备 |      |     |       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 2.1 | 数字对讲机  | 18 台 | 海能达 | PD680 | 海能达通信股份有限公司 | 中国 | <p>1. 支持远程监听、呼叫提示、激活和邀毙等补充业务，软件可升级；</p> <p>2. 采用 TDMA 技术，在数字直通模式下，支持一个信道下的 2 组通话；</p> <p>3. 通过 LED 指示灯和提示音指示两种方式获知电池电量；</p> <p>4. 具有对讲机读写频密码错误次数超限后，对讲机将进入锁定状态，需要申请授权解锁才能重新使用对讲机；</p> <p>5. 支持第三方用户通过二次开发接口接收或发送数字音频数据；</p> <p>6. 可隐藏式菜单，可将不需要进行操作的子菜单进行隐藏处理，避免误操作；</p> <p>7. 频率：UHF:400-527MHz；<br/>VHF:136-174MHz；</p> <p>8. 信道数：1020；</p> <p>9. 区域容量：64；；</p> <p>10. 工作电压：7.4V；</p> <p>11. 工作温度范围：-30℃~+60℃；</p> <p>12. 信道间隔：25KHz/12.5KHz；</p> <p>13. 音频失真：3%；</p> <p>14. 采用 AMBE++ 声码器；</p> <p>15. 防水防尘：IP67 标准；</p> | 3100 | 55800 |

|     |       |     |    |                |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
|-----|-------|-----|----|----------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |       |     |    |                |               |    | 16. 模拟，数字双模制式；<br>17. 语音加密功能为 64 位加密技术；<br>18. 信道语音播报功能；<br>19. 一键呼叫功能；<br>20. 可内置倒放报警模块；<br>21. 语音压扩功能；<br>22. 具有 1.8 寸 LCD 液晶彩屏，支持显示 4 行汉字，最多支持显示 30 个汉字。能够清晰的显示各种丰富的提示信息；<br>23. 带数字键盘；<br>24. 金属边框超薄设计，尺寸 119×55×27mm, 重量 310g；<br>25. 具有集群功能；<br>26. 符合军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G；<br>27. 对讲机标配原厂锂电池容量 1500mAh；<br>28. 能与现有数字中继及数字手持机互通，同时能与现有同频同播基站对接。<br><b>▲29. 产品通过《工业和信息化部无线电管理局》型号核准，提供型号核准证复印件</b> |       |        |
| 2.2 | 小型无人机 | 6 台 | 大疆 | 御 Mavic Air 2S | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 中国 | 1. 全向感知系统(前后下双目视觉系统，左右单目视觉系统，上下红外传感器)<br>2. 对角线轴距：354 mm<br>3. 最大上升速度 5 m/s (S 模式)<br>4 m/s (P 模式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20000 | 120000 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>4. 最大下降速度 3 m/s (S 模式)<br/>3 m/s (P 模式)</p> <p>5. 最大飞行距离: 8 公里</p> <p>6. 最大水平飞行速度(海平面附近无风): 72 km/h (S 模式)</p> <p>7. 最大起飞海拔高度: 6000 m</p> <p>8. 最长飞行时间(无风环境) :<br/>31 分钟 (25 km/h 匀速飞行)</p> <p>9. 最长悬停时间(无风环境): 29 分钟</p> <p>10. 最大续航里程(无风环境): 18 km (50 km/h 匀速飞行)</p> <p>11. 最大抗风等级: 5 级风</p> <p>12. 最大可倾斜角度: 35° (S 模式) 25° (P 模式)</p> <p>13. 最大旋转角速度: 200° /s</p> <p>14. 工作环境温度: -10° C - 40° C</p> <p>15. 工作频率: 2.400 - 2.483GHz<br/>5.725 - 5.850 GHz</p> <p>16. 发射功率 (EIRP): 2.400 -<br/>2.4835 GHz FCC: 26 dBm CE: 20 dBm<br/>SRRC: 20 dBm MIC: 20 dBm</p> <p>17. 5.725-5.850 GHz FCC: 26 dBm<br/>CE: 14 dBm SRRC: 26 dBm GNSS<br/>GPS+GLONASS</p> <p>18. 悬停精度 垂直: ± 0.1 m (视觉定位正常工作时); ± 0.5 m<br/>(GPS 正常工作时)</p> <p>19. 水平: ± 0.3 m (视觉定位正常工作时); ± 1.5 m (GPS 正常</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>工作时)</p> <p>20. 机载内存 8 GB</p> <p>21. 影像传感器: 1 英寸 CMOS</p> <p>22. 有效像素: 2000 万</p> <p>23. 镜头 视角: 77 °</p> <p>24. 等效焦距: 28 mm</p> <p>25. 光圈: f/2.8 - f/11</p> <p>26. 对焦点: 1 m 至无穷远 (带自动对焦)</p> <p>27. ISO 范围 视频: 100 - 6400</p> <p>28. 照片: 100 - 3200 (自动) 100 - 12800 (手动)</p> <p>29. 快门速度 电子快门: 8 - 1/8000 s</p> <p>30. 最大照片尺寸 5472×3648</p> <p>31. 照片拍摄模式: 单张拍摄</p> <p>32. 多张连拍 (BURST): 3/5 张</p> <p>33. 自动包围曝光 (AEB): 3/5 张 @0.7EV 步长</p> <p>34. 定时拍摄 (间隔: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW: 5/7/10/15/20/30/60 秒)</p> <p>35. 录像分辨率 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p</p> <p>36. FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p</p> <p>37. 视频最大码率 100 Mbps</p> <p>38. 色彩模式 Dlog-M (10bit), 支持 HDR video (HLG 10bit)</p> <p>39. 支持文件系统 FAT32 ( 32 GB)</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |                    |       |     |           |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
|-----|--------------------|-------|-----|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                    |       |     |           |               |    | exFAT (> 32 GB)<br>40. 图片格式 JPEG / DNG (RAW)<br>41. 视频格式 MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H. 264, HEVC/H. 265)                                                                                                                                                                       |      |        |
| 2.3 | 专业防水高倍望远镜          | 30 副  | 欧尼卡 | 12x50     | 欧尼卡光学(武汉)有限公司 | 中国 | 1. 12x 特高真实倍率, 5 0MM 超大口径, 边缘像质清晰, 高亮视场;<br>2. BAK4 棱镜材质, 多层镀膜, 视像锐利清晰;<br>3. 专业防水防雾, 通过 1m 水深浸泡 30 分钟测试, 强韧坚固, 持久耐用;<br>4. 优质胶皮, 舒适手感;<br>5. 全金属镜身 (包括镜筒), 时尚个性<br>6. 尺寸(长×宽×高): 173*193*65 (mm)<br>7. 重量: 1.05kg                                                        | 1500 | 45000  |
| 2.4 | 防静电作训迷彩服(含帽子, 迷彩鞋) | 300 套 | 际华  | 5303、07 款 | 内蒙古 5303 工厂   | 中国 | <b>衣服:</b> 服装材质面料采用防静电网格纯棉布料。按照 GB8965.1-2009 标准, 断裂强力: 经向 1829N、纬向 777N, 撕破强力: 经向 43.3N、纬向 34.6N, 接缝强力(后档、肩缝) 330N, PH 值 6.8, 甲醛含量 145mg/kg, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐磨性强等特点, 并具有吸湿排汗性。左臂有“中国森林消防”臂章, 左前胸有“中国森林消防”胸牌, 服装款式为夹克式。<br><b>帽子:</b> 采用迷彩纯棉布料。具有透气效果, 帽檐长而挺, 带有包边 | 405  | 121500 |

|     |                           |      |    |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
|-----|---------------------------|------|----|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |                           |      |    |              |                  | 设计视觉更加立体,帽子后面采用魔术贴设计更为透气且合适各大小头型<br><b>迷彩鞋:</b> 鞋底部选用高品质橡胶具有耐磨防滑,防腐蚀、鞋面材质为陆军迷彩耐磨材料具有透气、吸汗、防臭、防霉、抑菌、缓冲等特点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 2.5 | 防静电阻燃服<br>(含新型加厚头盔,靴子,手套) | 300套 | 维泰 | WTSF-Z0<br>1 | 邢台维泰森林防火器材制造有限公司 | 中国<br>衣服:服装材质为0.8x10mm 网格<br>富贡缎永久性阻燃纯棉布料。<br>洗后阻燃性能: 经向损毁长度60mm<br>洗后纬向损毁长度 70mm, 洗后纬向续燃时间 0S<br>洗后经向阴燃时间 0s, 洗后纬向阴燃时间 0S<br>衣料断裂强力: 洗前经向 1222N, 纬向 674N,<br>洗后经向 1200N, 纬向 536N;<br>衣料撕破强力, 经向 39N, 纬向 26N<br>接缝强力(后裆肩缝) 475N, 针距 13 针/3cm<br>甲醛含量: 252mg/kg<br>耐洗涤次数: 50 次<br>带电电荷量: 0.47mg/kg 点对点电阻; 9.0x10 <sup>10</sup> Ω<br>阻燃效果符合: GB12014-2009《防静电服》点对点电阻 B 级, 续燃时间、经、纬向小于 2 秒, 阻燃时间经、纬向小于 3 秒, 布料为 30/2×10 108×56 全棉永久性阻燃网格 | 980 | 294000 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>10x8mm 防静电直贡缎橘红色阻燃布，服装加工前布料经防缩水、防潮、防静电及全工艺处理。服装加工采用三股及双缝线加固缝制，裆布采用科学的包裆处理，前胸及后背上下有双道醒目的宽度为2.5cm 的夜光带，双臂及腿部有反光标志，左臂有“中国森林消防”臂章，后背印有“森林消防及 SENFANG 拼音字样”，左胸前有“中国森林消防”字样，衣领可立，衣前襟结合采用拉链及五颗铜色金属四合扣，便于穿脱。衣袋应带兜盖，每个兜盖应加有两个粘贴，粘贴部位均以交叉缝制以免开线，以免集存飞溅熔融金属或火花，腰带裤环及易开线部位全部经打结机打结防止开线。</p> <p><b>头盔：</b>盔体为橘红色，盔体材质选用优质工程 ABS 塑料制作，盔体中上部有长 300mm 及宽 20mm 的加强筋，盔体内侧有缓冲网及可自行调节松紧卡扣，防护镜片选用优质 AS（丙烯晴-苯乙烯树脂），左右视野 105；上视野 7；下视野 45；盔体两侧有夜间反光的“森林消防”字样，正前方有“中国森林防火”标徽，前带有透明防护面罩，面罩厚度为 3.0mm，头盔下檐及四周带有阻燃披肩，披肩长度为 25cm，使披肩和上衣连为一体，起到头部及</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|     |         |       |    |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |     |       |
|-----|---------|-------|----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         |       |    |       |               | <p>脖子部位的保护作用,披肩为隔热铝箔组成, 执行标准符合 GB811-2010 标准要求。</p> <p><b>防扎鞋:</b> 高腰沙漠迷彩色设计, 鞋面采用反毛皮包裹,底内由防刺穿层和隔热层组成,由优质橡胶模压成型,在鞋帮与鞋底进行两次粘合和缝合整理,鞋帮不能开胶。脚趾部位有钢包头,每平方厘米可以受压力&gt;300 牛顿。鞋体弯折超过 150 度,性能依然良好。扑火靴上部有收紧设计,有效防止火星和灰尘进入。高鞋帮设计,迷彩色,美观抗刮耐磨;具有防尘、防滑、防砸、防扎、防水、防割的特性。鞋底采用军用阻燃橡胶制作,耐磨性好,鞋底厚度 1.2cm,鞋底带有防滑块。防穿刺材料为 50 锰钢,锰钢厚度为 0.8mm ,鞋底折弯 360 度无裂痕。鞋腰高度为 21cm,鞋腰外侧有醒目的“中国森林防火”标志,标志直径为 4.5cm 防火手套,手掌及手背为优质纯厚牛皮,手套选用标准五指手套,手套尾部带有 10×10/68×38 橘红色纯棉阻燃布,阻燃布经防缩水、防潮处理,加工工艺细致无瑕疵,阻燃布的部分长度 25cm。</p> |                                                |     |       |
| 2.6 | 防暴强光手电筒 | 150 支 | 神火 | C8-R5 | 深圳市神火照明有限责任公司 | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 结构设计的呼救信号功能,针对复杂的消防使用现场而设计,可有效提示消防员安全状况及搜巡消 | 400 | 60000 |

|  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | 司 | <p>防员当前位置。</p> <p>2. 表面经深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中或腕挎式携带，配有方便安装在消防帽盔上的万向结，可任意调结照射方向，完全解放双手作业，操作简单方便。</p> <p>3. 全密封设计，可浸水试验；高硬度合金外壳，且抗摔性达到1米高度跌落不影响功能；耐高低温、高湿性能好，可以在各种恶劣环境条件下正常使用。</p> <p>4. 高容量锂电池，容量大、寿命长、自放电率低，经济环保。</p> <p>5. 光源采用大功率高亮度正白光LED，耗能少，使用寿命长达10万小时；铝车制反光杯采用高科技表面处理工艺，反光效率高、散热性能好，灯具照射距离可达500米，在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用，可视距离达5000米。</p> <p>6. 低电压警示功能设计，可了解电池剩余电量，灯具内部电路采用单片机设计，具有过充、短路保护功能。</p> <p>7. 充电器采用芯片控制充电，具有恒流、恒压充电、过充保护、短路保护、充满转灯等功能。</p> <p>8. 参数：</p> <p>电压：3.7V</p> <p>容量：2.2Ah</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                             |  |  |  |  |  |  | 功率: 3W<br>光源: LED<br>防爆标志: ExdIICT6<br>防护等级: IP67<br>强光时间: 4h<br>工作光时间: 8h<br>充电时间: 6h<br>BJ650X 灯静止 30 秒可启动呼救功能<br>外形尺寸: 32X140mm<br>重量: 140g |  |  |
| 合计金额大写: 人民币 <u>壹佰柒拾柒万贰仟捌佰元整</u> (¥ <u>1772800.00</u> )      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |
| 1. 交付时间: 自合同签订之日起 10 个工作日内, 全部货物到达现场部署安装调试并验收合格交付使用         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |
| 2. 交付地点: 采购人指定地点                                            |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |
| 竞标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥ 0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0 %; |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |
| 属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 0 %。      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |

注:

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, 否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性磋商采购文件中列明采购专用耗材的, 应按竞争性磋商采购文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, 否则其响应文件作无效处理。

磋商供应商名称 (盖章): 广西天奇联合贸易有限公司

法定代表人或法定代表人授权代表 (签字): 李计

报价时间: 2021 年 7 月 5 日