

单位（元）

序号	项目名称	品牌	单位	数量	单价
一、2#楼冷热源及管道系统					
1	四管制风冷螺杆热泵机组 1、名称:四管制风冷螺杆热泵机组 2、规格:同时制冷制热:冷量 860KW, 热量 1082KW 3、减振: 橡胶减振 4、控制方式: 主模块机组配远控面板, 安装于使用部门办公区域。 5、其它: 全年使用冷热源, 含流量开关 品牌参照或相当于: 克莱门特、顿汉布什、开利、特灵	克莱门特	台	3	977536.61
2	四管制风冷螺杆热泵机组 1、名称:四管制风冷螺杆热泵机组 2、规格:同时制冷制热:冷量 716KW, 热量 907KW 3、减振: 橡胶减振 4、控制方式: 主模块机组配远控面板, 安装于使用部门办公区域。 5、其它: 全年使用冷热源, 含流量开关 品牌参照或相当于: 克莱门特、顿汉布什、开利、特灵	克莱门特	台	1	824265.48
3	空调循环水泵 (卧式) 1、名称:空调循环水泵安装(卧式) 2、规格: 水流量 390 吨/小时, 扬程 32 米, 室外安装 3、减振: 弹簧减振 品牌参照或相当于: 南方、广一、凯泉	凯泉	台	3	16265.34
4	空调循环水泵 (卧式) 1、名称:空调循环水泵安装(卧式) 2、规格: 水流量 440 吨/小时, 扬程 32 米, 室外安装 3、减振: 弹簧减振 品牌参照或相当于: 南方、广一、凯泉	凯泉	台	3	16821.42

5	<p>全程综合水处理器</p> <p>1、名称:全程综合水处理器</p> <p>2、接口口径: DN250</p> <p>3、材质: 碳钢</p> <p>4、承压: 1.6MPa</p> <p>品牌参照或相当于:上海华通、南京恒恩、东莞珀蓝特</p>	南京恒恩	台	1	24825.00
6	<p>全程综合水处理器</p> <p>1、名称:全程综合水处理器</p> <p>2、接口口径: DN300</p> <p>3、材质: 碳钢</p> <p>4、承压: 1.6MPa</p> <p>品牌参照或相当于:上海华通、南京恒恩、东莞珀蓝特</p>	南京恒恩	台	1	24825.00
7	<p>膨胀水箱</p> <p>1、名称:膨胀水箱</p> <p>2、容积 V=1.5m³ m³, 配浮球阀、进水口, 出水口, 溢流口、排污口</p> <p>3、材质: 不锈钢</p> <p>4、其它: 含支架、橡塑保温</p>	国优	只	2	2317.00
8	<p>水泵自动控制柜</p> <p>1、名称:水泵自动控制柜</p> <p>2、参数: 水泵功率 45KW, 两用一备</p> <p>3、含 LOGO! 控制器及软件、电柜钢基础, 实现故障自动切换, 定时自动轮换功能</p> <p>4、其它: 防雨型</p>	国优	套	1	23170.00
9	<p>水泵自动控制柜</p> <p>1、名称:水泵自动控制柜</p> <p>2、参数: 水泵功率 55KW, 两用一备</p> <p>3、含 LOGO! 控制器及软件、电柜钢基础, 实现故障自动切换, 定时自动轮换功能</p> <p>4、其它: 防雨型</p>	国优	套	1	24494.00
10	<p>压差控制旁通阀组</p> <p>1、名称:压差控制旁通阀组</p> <p>2、规格: DN200</p> <p>3、其它: 含同管径蝶阀 3 只、旁通管路、压差旁通阀、执行器</p> <p>品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一、</p>	上海华通	套	2	12445.60

11	工业液体温度计 1、名称:工业液体温度计(表盘式) 2、参数:量程 0℃-100℃, DN20 3、结构型式: 径向型 4、其它: 探针为不锈钢 304 材质 品牌参照或相当于:上海华通、鹤山、上海仪表	上海华通	支	30	131.08
12	压力仪表 1、名称:压力表 2、参数: 量程 0-1.6MPa, DN15 3、材质: 不锈钢 304 材质 4、其它: 配 DN15 铜质球阀、表弯 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一、	上海华通	支	42	85.40
13	自动排气阀 1、名称:自动排气阀 2、规格: DN20 3、材质: 铜质丝口连接 4、其它: 配 DN20 球阀 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一、	上海华通	套	44	129.09
14	泄水阀 1、名称:泄水阀 2、规格: DN25 3、其它: 铜质丝口球阀 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一、	上海华通	个	38	93.34
15	铜球阀 1、名称:铜球阀 2、规格: DN32 3、其它: 铜质丝口球阀 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一、	上海华通	个	5	91.36
16	手动法兰式蜗轮蝶阀 1、名称:手动法兰式蜗轮蝶阀 2、规格: DN150 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一、	上海华通	个	4	593.81
17	手动法兰式蜗轮蝶阀 1、名称:手动法兰式蜗轮蝶阀 2、规格: DN200 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海	上海华通	个	32	989.03

	冠龙、上海标一、				
18	手动法兰式蜗轮蝶阀 1、名称:手动法兰式蜗轮蝶阀 2、规格: DN250 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一、	上海华通	个	6	1153.87
19	手动法兰式蜗轮蝶阀 1、名称:手动法兰式蜗轮蝶阀 2、规格: DN300 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一、	上海华通	个	3	1456.40
20	不锈钢软接 1、名称:不锈钢软接 2、规格: DN200 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、上海环新	秀辉	个	22	1946.28
21	不锈钢软接 1、名称:不锈钢软接 2、规格: DN250 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、上海环新	秀辉	个	6	2343.48
22	丝口铜过滤器 1、名称:丝口铜过滤器 2、规格: DN32 3、连接形式:丝口连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、埃美柯	秀辉	个	1	146.96
23	法兰过滤器 1、名称:铸铁法兰过滤器 2、规格: DN200 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	11	2135.61
24	法兰过滤器 1、名称:铸铁法兰过滤器 2、规格: DN250 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	3	3803.19

25	法兰止回阀 1、名称:法兰止回阀 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	3	1789.39
26	法兰止回阀 1、名称:法兰止回阀 2、规格:DN250 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	3	1986.00
27	法兰不锈钢波纹管 1、名称:法兰不锈钢波纹管 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	秀辉	个	4	1986.66
28	法兰不锈钢波纹管 1、名称:法兰不锈钢波纹管 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、上海环新	秀辉	个	4	3987.23
29	无缝钢管 1、名称:无缝钢管 2、规格:Ø630×18 3、连接形式:焊接连接 4、其它:含管道压力试验、冲洗、管件	五洲	m	5	2065.44
30	无缝钢管 1、名称:无缝钢管 2、规格:Ø325×8.0 3、连接形式:焊接连接 4、其它:含管道压力试验、冲洗、管件	五洲	m	114	1688.10
31	无缝钢管 1、名称:无缝钢管 2、规格:Ø273×7.0 3、连接形式:焊接连接 4、其它:含管道压力试验、冲洗、管件	五洲	m	165	882.45
32	无缝钢管 1、名称:无缝钢管 2、规格:Ø219×6.0 3、连接形式:焊接连接	五洲	m	269	532.25

	4、其它：含管道压力试验、冲洗、管件				
33	无缝钢管 1、名称：无缝钢管 2、规格：Ø159×4.5 3、连接形式：焊接连接 4、其它：含管道压力试验、冲洗、管件	五洲	m	162	339.61
34	镀锌钢管 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其它：含管道压力试验、冲洗、管件	湖光	m	40	40.38
35	管道支架 1、名称：管道支架 2、国标镀锌角钢、按设计图纸要求制作	国优	kg	4144 .69	16.55
36	管道支架刷油 刷红丹防锈漆两遍	国优	kg	4144 .69	13.24
37	铝板保护层 1、名称：铝板保护层 2、板材厚度：0.5mm 4、安装部位：室外风管水管保温层表面	中铝	m ²	750	132.40
38	橡塑保温绝热棉(空调水管) 1、名称：橡塑保温绝热棉(铝箔贴面)(空调水管) 管道Ø57mm 以下(厚度) 15 2、规格：难燃 B1 级 品牌参照或相当于：阿莱斯、凯门富莱斯、赢胜	赢胜	m ³	0.12	2681.10
39	橡塑保温绝热棉(空调水管) 1、名称：橡塑保温绝热棉(铝箔贴面)(空调水管) 管道Ø325mm 以下(厚度) 35 2、规格：难燃 B1 级 品牌参照或相当于：阿莱斯、凯门富莱斯、赢胜	赢胜	m ³	3.46	2681.10

40	橡塑保温绝热棉(空调水管) 1、名称:橡塑保温绝热棉(铝箔贴面)(空调水管) 管道Ø325mm 以下(厚度) 40 2、规格: 难燃 B1 级 品牌参照或相当于: 阿莱斯、凯门富莱斯、赢胜	赢胜	m ³	20.49	2681.10
41	橡塑保温绝热棉(空调水管) 1、名称:橡塑保温绝热棉(铝箔贴面)(空调水管) 管道Ø630mm 以下(厚度) 40 2、规格: 难燃 B1 级 品牌参照或相当于: 阿莱斯、凯门富莱斯、赢胜	赢胜	m ³	0.42	2681.10
42	电动蝶阀(热泵进水口电动关断阀) 1、名称:电动蝶阀(空调水系统切换) 2、规格: DN200 3、其它: 承压 1.6MPa, 含执行器 品牌参照或相当于: 上海华通、搏力谋、沃茨、艾西、欧文托普	搏力谋	只	8	6593.52
43	设备工字钢基础(土建) 2#楼屋面设备架空基础钢构 1. 40#A 工字钢横梁及支架 2. 500×500×20mm 钢板底座 3. 满焊连接 4. 表面防腐处理	国优	t	10.561	10466.22

二、3#楼冷热源及管道系统

1	四管制风冷螺杆热泵机组(血液病房、内外科 ICU 非净化区、静配全年使用冷热源) 1、名称:四管制风冷螺杆热泵机组 2、规格: 同时制冷制热: 冷量 572KW, 热量 723KW 3、减振: 橡胶减振 4、控制方式: 主模块机组配远控面板, 安装于使用部门办公区域。 5、其它: 全年使用冷热源, 含流量开关 品牌参照或相当于: 克莱门特、顿汉布什、开利、特灵	克莱门特	台	2	704055.45
---	---	------	---	---	-----------

2	<p>空调循环水泵安装(卧式)</p> <p>1、名称:空调循环水泵安装(卧式)</p> <p>2、规格: 水流量 160 吨/小时, 扬程 32 米, 室外安装</p> <p>3、减振: 弹簧减振</p> <p>品牌参照或相当于: 南方、广一、凯泉</p>	凯泉	台	6	6454.50
3	<p>全程综合水处理器</p> <p>1、名称:全程综合水处理器</p> <p>2、接口口径: DN200</p> <p>3、材质: 碳钢</p> <p>4、承压: 1.6MPa</p> <p>品牌参照或相当于:上海华通、南京恒恩、东莞珀蓝特</p>	南京恒恩	台	1	24825.00
4	<p>全程综合水处理器</p> <p>1、名称:全程综合水处理器</p> <p>2、接口口径: DN150</p> <p>3、材质: 碳钢</p> <p>4、承压: 1.6MPa</p> <p>品牌参照或相当于:上海华通、南京恒恩、东莞珀蓝特</p>	南京恒恩	台	2	24825.00
5	<p>膨胀水箱</p> <p>1、名称:膨胀水箱</p> <p>2、容积 V=1m³, 配浮球阀、进水口, 出水口, 溢流口、排污口</p> <p>3、材质: 不锈钢</p> <p>4、其它: 含支架、橡塑保温</p>	国优	只	2	1986.00
6	<p>水泵自动控制柜</p> <p>1、名称:水泵自动控制柜</p> <p>2、参数: 水泵功率 22KW, 两用一备</p> <p>3、含 LOGO! 控制器及软件、电柜钢基础, 实现故障自动切换, 定时自动轮换功能</p> <p>4、其它: 防雨型</p>	国优	套	2	19198.00
7	<p>压差控制旁通阀组</p> <p>1、名称:压差控制旁通阀组</p> <p>2、规格: DN150</p> <p>3、其它: 含同管径蝶阀 3 只、旁通管路、压差旁通阀、执行器</p> <p>品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一</p>	上海华通	套	4	11121.60

8	工业液体温度计 1、名称:工业液体温度计(表盘式) 2、参数:量程 0℃-100℃, DN20 3、结构型式: 径向型 4、其它: 探针为不锈钢 304 材质 品牌参照或相当于:上海华通、	上海华通	支	8	131.08
9	压力仪表 1、名称:压力表 2、参数: 量程 0-1.6MPa, DN15 3、材质: 不锈钢 304 材质 4、其它: 配 DN15 铜质球阀、表弯 品牌参照或相当于:上海华通、鹤山、上海仪表	上海华通	支	20	85.40
10	自动排气阀 1、名称:自动排气阀 2、规格: DN20 3、材质: 铜质丝口连接 4、其它: 配 DN20 球阀 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	套	36	129.09
11	泄水阀 1、名称:泄水阀 2、规格: DN25 3、其它: 铜质丝口球阀 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	26	93.34
12	铜球阀 1、名称:铜球阀 2、规格: DN32 3、其它: 铜质丝口球阀 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、埃美柯	上海华通	个	3	91.36
13	手动法兰式蜗轮蝶阀 1、名称:手动法兰式蜗轮蝶阀 2、规格: DN125 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	9	512.39
14	手动法兰式蜗轮蝶阀 1、名称:手动法兰式蜗轮蝶阀 2、规格: DN150 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	15	593.81

15	手动法兰式蜗轮蝶阀 1、名称:手动法兰式蜗轮蝶阀 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	13	989.03
16	不锈钢软接 1、名称:不锈钢软接 2、规格:DN125 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、上海环新	秀辉	个	6	1028.75
17	不锈钢软接 1、名称:不锈钢软接 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、上海环新	秀辉	个	6	1451.77
18	不锈钢软接 1、名称:不锈钢软接 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、上海环新	秀辉	个	8	1946.28
19	丝口铜过滤器 1、名称:丝口铜过滤器 2、规格:DN32 3、连接形式:丝口连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、埃美柯	秀辉	个	1	146.96
20	法兰过滤器 1、名称:铸铁法兰过滤器 2、规格:DN125 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	3	866.56
21	法兰过滤器 1、名称:铸铁法兰过滤器 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	3	1180.35

22	法兰过滤器 1、名称:铸铁法兰过滤器 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	4	2135.61
23	法兰止回阀 1、名称:法兰止回阀 2、规格:DN125 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	3	1021.47
24	法兰止回阀 1、名称:法兰止回阀 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、上海冠龙、上海标一	上海华通	个	3	1118.12
25	法兰不锈钢波纹管 1、名称:法兰不锈钢波纹管 2、规格:DN125 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、上海环新	秀辉	个	2	1727.82
26	法兰不锈钢波纹管 1、名称:法兰不锈钢波纹管 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 品牌参照或相当于:上海华通、秀辉、上海环新	秀辉	个	2	1986.66
27	无缝钢管 1、名称:无缝钢管 2、规格:0630×18 3、连接形式:焊接连接 4、其它:含管道压力试验、冲洗、管件	五洲	m	6	2065.44
28	无缝钢管 1、名称:无缝钢管 2、规格:0219×6.0 3、连接形式:焊接连接 4、其它:含管道压力试验、冲洗、管件	五洲	m	140	532.25

29	无缝钢管 1、名称:无缝钢管 2、规格:Ø159×4.5 3、连接形式:焊接连接 4、其它:含管道压力试验、冲洗、管件	五洲	m	213	339.61
30	无缝钢管 1、名称:无缝钢管 2、规格:Ø133×4.0 3、连接形式:焊接连接 4、其它:含管道压力试验、冲洗、管件	五洲	m	155	266.12
31	镀锌钢管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、其它:含管道压力试验、冲洗、管件	湖光	m	40	40.38
32	镀锌钢管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、其它:含管道压力试验、冲洗、管件	湖光	m	20	33.76
33	管道支架 1、名称:管道支架	国优	kg	1907.69	16.55
34	管道支架刷油 刷红丹防锈漆两遍	国优	kg	1907.69	13.24
35	铝板保护层 1、名称:铝板保护层 2、板材厚度:0.5mm 4、安装部位:室外风管水管保温层表面		m ²	350	132.40
36	橡塑保温绝热棉(空调水管) 1、名称:橡塑保温绝热棉(铝箔贴面)(空调水管)管道Ø57mm以下(厚度)15 2、规格:难燃B1级 品牌参照或相当于:阿乐斯、凯门富乐斯、赢胜	赢胜	m ³	0.17	2681.10
37	橡塑保温绝热棉(空调水管) 1、名称:橡塑保温绝热棉(铝箔贴面)(空调水管)管道Ø325mm以下(厚度)35	赢胜	m ³	7.4	2681.10

	2、规格：难燃 B1 级 品牌参照或相当于：阿莱斯、凯门 富莱斯、赢胜				
38	橡塑保温绝热棉(空调水管) 1、名称：橡塑保温绝热棉(铝箔贴 面)(空调水管) 管道Ø325mm 以下 (厚度) 40 2、规格：难燃 B1 级 品牌参照或相当于：阿莱斯、凯门 富莱斯、赢胜	赢胜	m ³	4.56	2681.10
39	橡塑保温绝热棉(空调水管) 1、名称：橡塑保温绝热棉(铝箔贴 面)(空调水管) 管道Ø630mm 以下 (厚度) 40 2、规格：难燃 B1 级 品牌参照或相当于：阿莱斯、凯门 富莱斯、赢胜	赢胜	m ³	0.51	2681.10
40	电动蝶阀(热泵进水口电动关断阀) 1、名称：电动蝶阀(空调水系统切 换) 2、规格：DN200 3、其它：承压 1.6MPa, 含执行器 品牌参照或相当于：上海华通、搏力 谋、沃茨、	搏力谋	只	4	6593.52
三、2#楼冷热源系统配电					
1	配电箱 2#DAT. RB1~4 1、安装方式：落地安装 2、箱内主要元器件品牌参照或相当 于：ABB、西门子、施耐德	桔恩	台	4	48977.82
2	配电箱 2#DAT. RB5 1、安装方式：落地安装 2、箱内主要元器件品牌参照或相当 于：ABB、西门子、施耐德	桔恩	台	1	37538.89
3	铜芯电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kv-4x240+1x120m m ² 1、具有 3C 认证, ISO9000 认证 2、品牌参照或相当于：亨通、江南、 桂林国际、华能	江南	m	631. 22	1745.24

4	铜芯电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kv-4x185+1x95m ² 1、具有 3C 认证, ISO9000 认证 2、品牌参照或相当于: 亨通、江南、桂林国际、华能	江南	m	49.6 7	1336.44
5	铜芯电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kv-4x120+1x70m ² 1、具有 3C 认证, ISO9000 认证 2、品牌参照或相当于: 亨通、江南、桂林国际、华能	江南	m	18.0 8	879.16
6	铜芯电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kv-4x95+1x50m ² 1、具有 3C 认证, ISO9000 认证 2、品牌参照或相当于: 亨通、江南、桂林国际、华能	江南	m	17.6 2	720.64
7	镀锌钢制槽式桥架 400x200x1.5mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装 2、品牌:参照或相当于: 乔顿、宏际、一通	中电	m	20.1 8	367.41
8	镀锌钢制槽式桥架 200x100x1.2mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装 2、品牌:参照或相当于: 乔顿、宏际、一通	中电	m	19.2	166.82
9	防晒防水热镀锌钢制槽式桥架 200x100x1.2mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装 2、品牌:参照或相当于: 乔顿、宏际、一通	中电	m	25.7	250.24
10	桥架支架制作安装 1、材质: 横杆、吊杆均采用 L40*4 角钢	国优	kg	80.4 2	16.55
11	手工除轻锈	国优	kg	80.4 2	6.62
12	桥架支架刷油 刷红丹防锈漆二遍, 调和漆二遍	国优	kg	80.4 2	19.86
四、3#楼冷热源系统配电					
1	铜芯电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kv-4x150+1x70m ² 1、具有 3C 认证, ISO9000 认证 2、品牌参照或相当于: 亨通、江南、	江南	m	69.9 8	1059.17

	桂林国际、华能				
2	铜芯电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kv-4x35+1x16m m ² 1、具有 3C 认证, ISO9000 认证 2、品牌参照或相当于: 亨通、江南、桂林国际、华能	江南	m	84.8 7	267.57
3	铜芯电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kv-4x25+1x16m m ² 1、具有 3C 认证, ISO9000 认证 2、品牌参照或相当于: 亨通、江南、桂林国际、华能	江南	m	37.0 1	202.41
4	铜芯电力电缆普通敷设 WDZA-YJY-0.6/1kv-5x6m m ² 1、具有 3C 认证, ISO9000 认证 2、品牌参照或相当于: 亨通、江南、桂林国际、华能	江南	m	353. 51	54.79
5	镀锌钢制槽式桥架 300x150x1.5mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装 2、品牌:参照或相当于: 乔顿、宏实际、一通	中电	m	35.3 8	214.49
6	镀锌钢制槽式桥架 200x100x1.2mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装 2、品牌:参照或相当于: 乔顿、宏实际、一通	中电	m	9.14	166.82
7	防晒防水热镀锌钢制槽式桥架 300x100x1.5mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装 2、品牌:参照或相当于: 乔顿、宏实际、一通	中电	m	69.6 1	277.05
8	防晒防水热镀锌钢制槽式桥架 200x100x1.2mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地、附件安装 2、品牌:参照或相当于: 乔顿、宏实际、一通	中电	m	24.5 2	250.24
9	桥架支架制作安装 1、材质: 横杆、吊杆均采用 L40*4 角钢	国优	kg	155. 68	16.55

10	手工除轻锈	国优	kg	155. 68	6.62
11	桥架支架刷油 刷红丹防锈漆二遍，调和漆二遍	国优	kg	155. 68	19.86
五	暂列金		项	1	223500.00