


2、竞标报价表

项目名称：广西壮族自治区富川县麦岭动物卫生监督检查站设备采购 项目编号：HZZC2021-J1-230316-GXTZ 分标（如有）：无

供应商名称：南宁赣赞实验设备有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	手动喷雾消毒机	4 台	涌绿牌	16 升	台州涌绿农业科技 有限公司	台州	背负式，容量：16升，.PP环保材质，胶管：120cm，压力：0.25-0.45MPA，规格：50×35×15。	200.00	800.00
2	电动消毒机	4 台	谷立德	gl-s102 01	山东格林 农机有限 公司	山东	1. 工作环境：-10℃至 25℃； 2. 空气湿度：35-90； 3. 药箱容积：15 升； 4. 油箱容量：2 升； 5. 产品重量：8.8 公斤； 6. 外形尺寸（长×宽×高）： 1070mm*270mm*305mm； 7. 耗油量：3L/小时，阀门可调； 8. 使用燃油：92#及以上汽油； 9. 电源：12 伏充电电池； 10. 点火电压：12V； 11. 化油器：自吸式；	3500.00	14000.00



							12. 喷雾类型: 细水雾和烟雾; 13. 产品机身: 304 不锈钢。		
3	车辆全 自动喷 雾消毒 通道	1 套	上海 景亭	JTG-30	上海景亭 环保科技 有限公司	上海	1. 车辆通道: 12 米长, 5 米宽, 6 米铁皮蓬; 2. 消毒喷雾装置: 高压主机一台, 地磁感应 系统 1 套, 液压管 1 根, 双重过滤器 1 套, 自动比例加药泵 1 个, 喷雾立杆 10 根, 地 喷系统 1 套, 抗高压尼龙管 50 米, 阀接 10 个。	129100.00	129100.00
4	消毒药 品	50 瓶	兴达	浓戊二 醛溶液	广州市兴 达动物药 业有限公 司	广州	1. 适用对象: 畜禽通用 2. 药品通用名: 浓戊二醛溶液 3. 有效期: 24 个月 4. 药品类别: 消毒剂 5. 药品分类: 非处方药 6. 有效成分及含量: 20% 7. 净含量: 1000ml/瓶	40.00	2000.00
5	医疗废 物桶	2 个	四月 春末	60L	泗洪四月 春末电子 商务有限 公司	江苏	容量: 60L 形状: 长筒形 颜色分类: 60 升医疗 (黄色) / 脚踏款 垃圾桶类型: 脚踏式 外壳材质: 塑料 适用场景: 工业使用 开合方式: 脚踏式	80.00	160.00



6	采样箱	1 个	弘牧	HM-CY1	安徽弘牧防疫检疫装备制造有限公司	安徽	1. 箱体框架为铝合金，金属包角； 2. 打开方式：上开口设计，内有双层 4 个托盘，展开后形成操作台，能摆放常规检疫工作器械和瓶皿、试管、试剂及检疫印章、方便现场操作和卫生消毒擦洗； 3. 采样箱内配：采样器、培养皿、染色缸、采血器、手术剪、采样清单、标签、密封采样袋、采样刀、解剖刀、一次性手套、试管、试管架、充电手电、载玻片、铝合金器械箱； 4. 外形尺寸：350mm×185mm×300mm.	400.00	400.00
7	动物疫病快速检测箱	1 个	博宇润	BYR-JCX-1	泰州市博宇润实验设备有限公司	泰州	包含：微型绞肉机、微型天平（称量 5-20 克）、调温电炉或酒精灯、研钵、磨口测毒瓶（带磨口二节头）、短管漏斗、玻璃烧杯（50ml）、有机玻璃微型试管架（9 孔）、尖剪刀、镊子、蒸馏水（100ml）、小试管（12*75 mm）4 支、黄俎黄脂测定管（带具塞）、塑料吸管 2 支、玻璃棒 2 根、试管刷 2 支、镀铬采样盒、表面皿、试管夹、牙签（检测盒内装）、玻片（检测盒内装）、滤纸 15 张、毛巾、稀释瓶、疾病病理彩色图谱、0.3%石炭酸溶液、10%硫酸铜溶液 2 瓶、PH 试纸、0.2%联苯胺溶液、1%过氧化氢溶	2000.00	2000.00

							液、纳氏试剂、10%氢氧化钠溶液、20%酒石酸溶液、10%碳酸钠溶液、无水硫酸钠、95%乙醇（酒精）、蒸馏水、亚硝基铁氰化钠（检测盒内装（微量离心管））6支、灭菌生理盐水、5%氢氧化钠溶液（5ml装）、5%氢氧化钠溶液（45ml装）、10%硫酸铜溶液（45ml装）-各种检测试剂盒（内装相关试剂与器材）。		
8	检疫工作箱	1个	博宇润	BYR-JY-1	泰州市博宇润实验设备有限公司	泰州	包含：检疫刀、检疫钩、磨刀棒、听诊器、平皿、检疫手套、放大镜、载玻片、直剪、刀柄、刀片、体温计、采血器、铝合金箱。	400.00	400.00
9	口罩	1000个	心科	三层防护口罩	启东莱蓝贸易有限公司	启东	型号：一次性口罩 动能：防雾霾、防尘 材质：无纺布 颜色分类：蓝色三层优质熔喷布 适用对象：成人 安全标准：中国 GB\T 18830 标准	0.50	500.00
10	手套	2000对	娱狐	pvc	泉州猴塞雷贸易有限公司	泉州	一次性乳胶手套，密封无渗透，防止感染，韧性强，耐穿刺，乳胶材质	0.20	400.00
11	鞋套	500对	逆风	蓝色厚款	深圳市逆风家居用品有限公司	深圳	材质：PE 功能：防尘 使用空间：室内	0.40	200.00

					司		颜色分类：塑料加厚		
12	防护服	60 套	宇安	医用全身连体	安士医疗集团有限公司	河南	材质：PP 材质，一层无纺布，薄款。用于普通防尘、参观、养殖、隔离、酵素等场所防尘透气，贴心防护 颜色：蓝色	15.00	900.00
13	医用采样冷藏箱	2 个	艾森斯	20 升拉杆款	浙江艾森斯冷藏科技有限公司	浙江	1. 容量：20L； 2. 食品级标准，gsp 医疗冷链认证带温度计显示。	500.00	1000.00
14	兽医听诊器	4 个	丹威	/	丹阳市丹威医疗仪器有限公司	丹阳	旋扣式双用，高低音调杂音。	40.00	160.00
15	应急灯	2 盏	荣者	T208-9800W	深圳市荣者光电科技发展有限公司	深圳	9800W，续航 16-32 小时，可见光 250 平方米。	200.00	400.00
16	动物扑杀器	2 个	弘牧	HMPS-2B	安徽弘牧防疫检疫装备制造有限公司	安徽	1. 输入电压：220V； 2. 输出电压：165-265V； 3. 主机重量：17KG； 4. 输出负载：500VA/300V； 5. 环境温度：0℃-40℃； 6. 电击棒长：110cm*200cm（可收缩）。	4000.00	8000.00
17	非接触式远程	3 个	优利德	ut300s	优利德科技(中国)	东莞	1. 采用超低功耗智能设计；	150.00	450.00




	测温仪				股份有限公司		2. 超低功耗设计确保产品能够更长时间的工作, 为用户减少频繁更换电池及工作时欠电的烦恼, 智能设计帮助用户更方便测试、更快捷捕捉到物体的真实值; 3. UT300S 测量范围: $-32^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$, 单点激光瞄准, 白色背光, 测量同步显示最大或最小值, 摄氏/华氏选择, 电池电量动态监测, 低电压指示, 发射率可调, 高低限值温度声音报警。		
18	温湿度计	2 个	天津风洋	WS-1	天津风洋仪器仪表工贸有限公司	天津	1. 温度: $(-20 \sim +50)^{\circ}\text{C}$; 2. 相对湿度: $0 \sim 99.9\%\text{RH}$; 3. 最小分格: $1^{\circ}\text{C} \quad 1\%\text{RH}$; 4. 仪器误差: $(-20 \sim 0)^{\circ}\text{C} \pm 1.5^{\circ}\text{C}$, $(0 \sim +50)^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 不大于 $\pm 5\%\text{RH}$, $(30\% \sim 99.9\%\text{RH})$ 5. 外型尺寸及重量: $\Phi 122\text{mm} \times 30\text{mm}$, 0.3Kg。	150.00	300.00
19	活动板房	2 间	安美捷	3*6*2.6 米	广西安美捷活动板房有限公司	广西	50 型防火玻璃棉夹芯板; 地板为动玻镁板, $3 \times 6 \times 2.6$ 米。	18000.00	36000.00
20	双蹲位移动厕所	1 间	安美捷	2.3*1.1 *2.3m	广西安美捷活动板房有限公司	广西	50 型彩钢泡沫夹芯板, 地板为铝铁板, $2.3 \times 1.1 \times 2.3\text{m}$ 。	8000.00	8000.00

21	发电机	2 台	玉柴	YC4800X	广西玉柴动力股份有限公司	广西	1. 启动方式：手启动/电启动； 2. 排量：296ml； 3. 标定功率油耗：≤1.0L/h； 4. 机油容量：1.1L； 5. 柴油容量：12.5/16L； 6. 电 压：220V； 7. 输出功率：3.5KW； 8. 频率：50Hz； 9. 相数：单相； 10. 电压畸变率：≤10%； 11. 工作环境温度：≤40° C； 12. 功率因数：cosΦ=1； 13. 绝缘等级：F； 14. 直流电压：12V； 15. 直流电流：8.3A。	7000.00	14000.00
22	公路检查站标志	1 块	集励	1800*300	贺州市集励商贸有限公司	贺州	1600*1200 (mm)；铝板为底，面贴超强级反光膜，蓝底白字。	3500.00	3500.00
23	电脑	2 台	联想	ThinkCenter M730e-A012	联想（北京）有限公司	北京	1. 处理器：英特尔第十代酷睿 Intel i5-10500 处理器、核数：6 核、主频：3.1Ghz 的处理器； ▲2. 芯片组：B460 英特尔芯片组，不接受低端 A 系列、H 系列芯片组；	5000.00	10000.00

						▲3. 内存：8G DDR4 内存，预有空余槽位； 4. 硬盘： TB SATA3 7200rpm 硬盘，可支持后期升级； 5. 显卡：集成 HD630 高清显卡支持多分屏显示； 6. 声卡：集成 HD Audio 声卡，支持 5.1 声道； 7. 网卡：集成千兆网卡，预有无线网卡余槽位支持后期升级； ▲8. 接口：6 个 USB 3.0 端口，2 个前置 3.0 USB （支持 USB 保护功能：可以设置外来 U 盘只读模式，只能从 USB 接口拷贝数据到电脑，无法从电脑考据数据到 USB 设备，支持设置除 USB 键盘鼠标外设备全部禁用；1 个串口，VGA+DP 4K 高清输出接口； ▲9. 插槽：2 个 PCI-E 插槽，1 个 PCIX16 插槽，1 个 M.2 插槽，满足后期升级扩展需求； 10. 光驱：无光驱； ▲11. 显示器：同品牌 21.5 寸低蓝光显示器，分辨率：1920x1080，双高清输入接口； 12. 键鼠：USB 多功能抗菌防水键盘+USB 鼠	
--	--	--	--	--	--	--	--

							标; ▲13. 机型: 立式机箱, 内置散热倒风罩风道朝机箱后部, 避免过多灰尘吸附在机器内, 可有效降低内部灰尘延长使用寿命, 配置顶置电源开关键, 机箱体积不大于 8L, 支持免工具维护检查, 支持安全锁, 保障内部存储备件安全; ▲14. 音响: 机箱内置音响功率: 2W; ▲15. 故障快速定位指示灯: 1 个电源指示灯, 1 个硬盘指示灯, 1 个内存主板指示灯, 可观察机箱外指示灯快速定位设备故障问题, 快速处理相应问题; 16. 电源: 额定功率 200W 节能电源; ▲17. 系统: 出厂预装 win10 正版操作系统, 并且可以完美支持 win7 系统, 解决 win10 部分应用不兼容问题; ▲18. 产品通过强制认证: 投标提供中国强制 3C 认证复印件, 中国强制节能认证复印件。		
24	多功能一体机	2 台	惠普	Laser MFP 138pnw	中国惠普有限公司	北京	1. 产品定位: 多功能商用一体机; 2. 产品类型: 黑白激光多功能一体机; 3. 涵盖功能: 打印/复印/扫描/传真;	2500.00	5000.00



						4. 最大处理幅面: A4; 5. 耗材类型: 鼓粉一体; 6. 耗材容量: 硒鼓 HP Laser 110A: 1500 页; 7. 预热时间: 32 秒; 8. 网络功能: 有线网络打印; 9. 黑白打印速度: A4: 20ppm, letter: 21ppm; 10. 打印分辨率: 标准: 600×600dpi, 最佳: 1200×1200dpi; 11. 首页打印时间: 黑白: 8.3 秒 (就绪), 18 秒 (睡眠); 12. 打印语言: SPL; 13. 月打印负荷: 1-2 万页, 大约 1 万页; 14. 打印其它性能: 手动双面打印和书册打印, 多页合并打印, 跳过空白页, 海报打印, 水印; 15. 复印速度: A4: 20cpm, letter: 21cpm; 16. 连续复印: 1-99 页。			
25	药品柜	1 个	名镁	900*450*1800mm	广州市名镁实验室设备有限公司	广州	1. 规格尺寸: 900*450*1800mm; 2. 外壳: 采用 8mm 瓷白色 PP (聚丙烯) 板材, 经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 降低环境污染,	5000.00	5000.00




						维护使用者的健康; 3. 柜体: 采用一体成型、无缝焊技术, 极大的加强了柜体的结构性, 有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。下柜门带双锁, 符合试剂药品双锁管理要求; 4. 层板: 采用 8mm 厚优质纯料 PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边, 立边整体焊接成型, 可随意抽取放在合适的隔层, 自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋, 增强层板自身承重, 四周立边可获得一定程度防溢效果; 5. 视窗: 采用 5mm 钢化玻璃制作, 相比普通玻璃提升 2~3 倍的极冷极热性能, 提高 3~5 倍的强度, 而且极大的提高了安全性; 6. 门把手: 采用耐酸碱 PP 桥式把手, 耐腐蚀性能好; ▲7. 门合页: 采用全 PP 防腐材质模具开模成型四连杆铰链, 材质性能必须满足以下耐腐蚀测试: ▲7.1 试样用 90%硫酸溶液浸泡 48h 后, 外观应无明显可见的裂纹、破损及变形; ▲7.2 试样用 31%盐酸溶液浸泡 48h 后, 外	
--	--	--	--	--	--	---	--

							观应无明显可见的裂纹、破损及变形； ▲7.3 试样用 15%硝酸溶液浸泡 48h 后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形； ▲7.4 试样用 52%氢氧化钠溶液浸泡 48h 后，外观应无明显可见； 8. 配件：采用耐强酸、强碱材质合页、碰珠、螺丝，拉门采用同质 PP 聚丙烯材料制作。		
26	文件柜	4 个	紫朝	1800*850*390mm	洛阳紫茂办公家具有限公司	洛阳	高宽深：1800mm×850mm×390mm，二斗，1.4mm 厚冷轧钢板	500.00	2000.00
27	分体式空调	3 台	海尔	KFR-50LW/01XDA82U1	青岛海尔空调器有限公司	青岛	1. 毛重：35.0kg； 2. 能效等级：二级； 3. 能效变频/定频：变频； 4. 类型：立柜式； 5. 匹数：2 匹； 6. 冷暖类型：冷暖； 7. 功能：智能调节，独立除湿。	6000.00	18000.00
28	办公椅	4 张	鸿匠	精钢材质	广州鸿匠家居有限公司	广州	精钢材质，高背 PU 皮，乳胶坐垫。	200.00	800.00
29	办公桌	4 张	鸿匠	1400*600*750mm	广州鸿匠家居有限公司	广州	1. 长宽高：1400mm×600mm×750mm； 2. 材质：桌面高密度高纤维环保板材，侧柜是实木颗粒板材材质。	550.00	2200.00

30	木制沙发	1 套	德满居	198*75*94mm	赣州市南康区德满居家具有限公司	赣州	1. 风格:现代中式; 2. 适用人数:组合; 3. 颜色分类:三人位沙发; 4. 饰面材质:其他; 5. 饰面工艺:油漆工艺; 6. 饰面油漆工艺:喷漆; 7. 沙发组合形式:其他; 8. 是否带储物空间:否; 9. 木质材质:橡胶木; 10. 木质结构工艺:榫卯结构; 11. 是否组装:组装; 12. 款式定位:经济型; 13. 尺寸:1980x750x940mm。	2000.00	2000.00
31	执法记录仪	2 台	警王	DSJ-JWFB7A1	山西警王智能科技有限公司	山西	1. 安霸 H22 芯片; 2. 4000 万像素 1440P; 3. 水平视角 110 度以上; 4. 所有分辨率几何失真小于 3.5%; 5. 内置 6 颗红外夜视灯可视距离 15 米以上; 6. 内置存储 32G; 7. 激光灯; 8. 可拆卸电池 2900 毫安单电池续航可达 9. 5h 以上;	1000.00	2000.00

							9. 语音播报功能, 数字放大功能, 分类标记功能 防爆, 防摔, 防水; 10. 选配 4G 传输功能 视频编码 H. 265; 11. 显示屏尺寸 2 寸; 12. 机身尺寸 86mm*59mm*31mm; 13. 重量 159g; 14. 机身内置红蓝声光警示灯照明补光灯。		
32	公路路障警示标志	2 个	大路通	/	广西南宁大路通交通设施有限公司	广西	道路施工牌/导向牌 规格: 50*100CM	150.00	300.00
33	监控系统	1 套	海康威视	HIKVISION DS-D502 4FR-J	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	8 路监控主机: 1 台 300 万枪机摄像头: 6 个 交换机: 1 台 8 口 POE 超五类网线: 360 米 监控硬盘: 2T 显示器: 21 寸	8000.00	8000.00
34	照相机	2 台	索尼	a6400	索尼(中国)有限公司	北京	1. 16-50 镜头; 2. 传感器尺寸: APS-C; 3. 画幅: 23.5*15.6mm; 4. 有效像素: 2420 万高像素; 5. 数码变焦: 8 倍; 6. 影像处理器: Bionz X;	9000.00	18000.00




							7. 最高分辨率: 6000×4000; 8. 高清摄像: 4K 超高清视频 (2160) 。		
35	录音笔	2 支	索尼	PCM-A10	索尼 (中国) 有限公司	北京	1. 内存容量: 16 GB*2; 2. 最长录音时间: (内置存储空间: 16 GB) MP3 48kbps (单声道): 636 小时; MP3 128kbps: 238 小时; MP3 192kbps: 159 小时; MP3 320kbps: 95 小时, 25 分钟; LPCM 44.1kHz, 16bit: 21 小时 35 分钟; LPCM 96.1kHz, 24bit: 6 小时 35 分钟; 3. 尺寸 (宽×高×深): 39.2 x 109.5 x 16.0 mm; 4. 输入/输出; 5. 内置麦克风 可调节麦克风 (3 个方向); 6. 录音格式 Linear PCM/MP3。	2000.00	4000.00
36	头戴式 应急照明灯	10 个	视尔亮牌	SL-V2	中山视尔亮照明科技有限公司	中山	LED 锂电充电式防水头灯	70.00	700.00
37	对讲机	5 台	警王	800	山西警王智能科技有限公司	山西	1. 频率范围: 400.000-470.000MHz; 2. 信道: 16 个频道; 3. 天线配置: 加感天线;	200.00	1000.00

						4. 天线阻抗：50 瓩； 5. 接地方式：负极； 6. 体积：140mm*62mm*42mm； 7. 发射电流：2400mA； 8. 灵敏度：<0.16uV(12dB SINAD)； 9. 静噪灵敏度：<0.2uV； 10. 互调抗干扰：50dB； 11. 音频功率：500mVV； 12. 接收电流：100mA； 13. 电池容量：超长待机锂电池容量大于2000mAh； 14. 功率：6W； 15. 通讯距离 2-3 公里。		
38	强光手电	4 个	新标 警安	/	浙江新警 安消防设 备有限公 司	浙江 材质：铝合金 额定电压： DC3.7V 灯珠：T6 额定容量： 2400mAh 额定功率（LED）： 10W 光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h 档位：强光/弱光/爆闪 连续放电时间：6h（强光）/10h（工作光） /15h（频闪）	200.00	800.00



							亮度: 780lm 射程: 900M 充电时间: <6h 电池使用寿命: 1000 (循环) 外形尺寸: 头部Φ45mm×1160mm 重量 : 0.3kg 防水性等级 IP-X4		
39	强力照明灯	8 个	久量牌	7310	广东久量股份有限公司	广东	充电式 LED 强力照明灯, 功率: 1.5W, 电池容量 1800mAh, 大功率灯珠, 使用时间 7.5-15 小时	400.00	3200.00
40	反光背心	10 件	特需	/	南宁市特需劳动防护用品有限责任公司	南宁	涤纶网布, 高亮反光材料, 适合户外工作/公路/运输/建筑/码头/机场等	60.00	600.00
41	充电停车指示牌	4 块	大路通	/	广西南宁大路通交通设施有限公司	广西	材料: 灯体 LED, 手柄 ABS、高亮 LED 灯珠, 充电式	40.00	160.00
42	污水处理一体机	1 台	优普	UPFS-II I-200L	四川优普超纯科技有限公司	四川	一、主要技术参数: 1. 电源部分 1.1 电压: 220V/50HZ; 1.2 功率: 1000W; 2. 处理标准 2.1 处理标准: 污水综合排放 (GB	131000.00	131000.00



						8978-1996) 三级标准; 2.2 处理效果 2.2.1 粪大肠菌群数 (MPN/L) : 500; 2.2.2 COD_{Cr}: 500 (mg/l); 2.2.3 BOD₅: 300 (mg/l); 2.2.4 挥发酚: 2 (mg/l); 2.2.5 PH: 6-9; ▲2.2.6 处理量: 0.2/D; 2.2.7 其他重金属等指标应符合污水综合排放标准 GB 8978-1996 表 2 第二类污染物最高限量三级标准相关要求; 2.2.8 处理工艺: “集水箱→均质→筛网过滤→PH 预调→絮凝→重金属捕捉→沉淀→过滤→中间水箱→SMBR 硝化→微电解→化学氧化→中和→SMBR 分离→氧化消毒→达标排放”; 3. 主机 3.1 壳体: ▲3.1.1 材质: ABS 一体成型, 表面电泳喷塑处理, 防腐耐用; 3.1.2 整机尺寸: L1200*D750*H1300mm; 3.1.3 设备净重: 200kg;		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



						3.1.3 运行重量: 400kg; 3.1.4 数量: 1 台; 3.2 底板 3.2.1 底板带 4 个固定万向轮和 4 个活动万向轮, 可以移动和锁定, 方便设备保养和维修; 3.2.2 底板承压: 2000kg/m²; 3.3 主增压泵 3.3.1 电压: 220v/50HZ; 3.3.2 电流: 1.5A; 3.3.3 功率: 300W; 3.3.4 扬程: 25 米; 3.3.5 吸程: 8 米; 3.3.6 流量: 2.5 m³/Hr; 3.3.7 管径: 25mm; 3.3.8 重量: 8.0kg; ▲3.3.9 材质: ABS, 整体铸造一次成型; 3.3.10 数量: 1 台; 3.4 加药泵 3.4.1 电压: 220v/50HZ; 3.4.2 电流: 0.8A; 3.4.3 功率: 20W;		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						3.4.4 流量: 0-1L/Hr; 3.4.5 信号: 具有信号控制信号功能, 可以直接控制加药量大小; 3.4.6 管径: 6mm; 2.3.7 重量: 0.52kg; 2.3.8 材质: PVDF; 3.4.9 数量: 4 台; 4. 系统功能 4.1 水质运行检测指标 4.1.1 物理指标: 液位、流量、压力、温度; 4.1.2 化学指标: PH; 4.2 PH 传感器 4.2.1 检测项目: PH; 4.2.2 测量范围: 0-14ph; 4.2.3 准确度: ± 0.2 pH; 4.2.4 分辨率: 0.1pH; 4.2.5 稳定性: 0.02 pH/24 小时; 4.2.6 pH 标准溶液: 4.01/6.86/9.18; 4.2.7 供电电源: AC 220V$\pm$10%; 4.2.8 温度补偿: 0 - 100 $^{\circ}$C 手动/自动 (NTC10K); 4.2.9 输出信号: 开关量和 4—20mA 隔离保		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						护输出 最大环路电阻 300 Ω; 4.2.10 报警输出: 高低限报警触点各一组 (3A/250 V AC), 常开/常闭触点继电器输出, 可以控制药泵和电磁阀等驱动负载; 4.3 通过在线 PH 仪表控制加药泵的运行和停止, 具有迟滞量设置功能; 4.4 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止; 4.5 具有 U-PVC 前置过滤器, 方便清洗和更换。 ▲4.6 配置全自动聚丙烯酰胺纤维过滤装置, 具有一键反洗、排空功能; ▲4.7 配置全自动絮凝沉淀过滤系统, 可以自动完成絮凝剂的添加、聚合反应、沉淀和沉淀物过滤; 4.8 配置 PH 预调反应装置, 通过传感器在线监控水质, 根据需要添加相应药剂, 完成水质酸碱度控制; ▲4.9 配置全自动生物硝化装置, 采用 SMBR 生物膜工艺, 可以自动完成废水生物降解工作, 有效降低水质的 COD 和 BOD 浓度, 降解率大于 90%;		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						▲4.10 配置重金属专用捕捉去除装置，可以自动高效去除废水中 30 多种常见重金属，浓度适应范围宽，去除彻底； 4.11 配置生物活性炭吸附装置，可以吸附水中残留微量重金属，残留消毒剂和水微量色素类物质，降低水的悬浮物； ▲4.12 配置光波催化装置，有效杀灭水中的大肠杆菌及致病菌等病原性微生物和分解微量重金属离子； 4.13 所有过滤器采用螺纹快开方式连接，具有硅胶 O 型圈，方便更换，过滤器及反应箱可以承受 10 公斤以上的压力； 4.14 设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修； ▲4.15 配置有机溶剂封闭装置，避免有害溶剂气体的挥发和废液容器的泄露，产品构成：由密封抽取装置+废液收集装置组成，避免有害溶剂气体的挥发和废液容器的泄露危及人的健康和环境的破坏，安全盖：安全进样（溶剂抽取）采用新材料和特殊工艺设计的安全盖具备密封和阻隔两大功能，可	
--	--	--	--	--	--	--	--

						有效阻止 99%以上的有害溶剂气体挥发出来，同时集成空气阀可将外部空气中 1um 以上的灰尘阻隔，防止昂贵溶剂被污染； ▲4.16 所用溶剂封闭产品安全盖有 174 项的 REACH 认证，保证产品成分中无 174 项的高度关注物质，检测结果符合 REACH 认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比 0.1%。 5. 控制系统功能 5.1 采用 FSPLC 控制技术，该技术优势在于 PLC、大功率继电器放大电路和显示界面是一个整体，具有 4 路模拟量输入和输出，可以直接接各种模拟量、数字量传感器，开关量输入、输出点数大于 20 点，显示屏尺寸 7 寸； 5.2 控制系统采用交互式图形化制界面，可以完成系统控制、参数设置、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加等功能； 5.3 控制系统具有远程控制功能，通过 WEB、PC 端、移动端完成对系统运行监控、参数设置、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加等功能；	
--	--	--	--	--	--	--	--

							5.4 系统能完成水质在线监测和控制，完成相关系统的正常运行； 5.5 系统具有软件、硬件升级功能，方便后续功能扩展； 6. 系统配置 6.1 综合实验室废水处理机：1 台； 6.2 集水箱（200L）：1 个； 6.3 处理药剂：1 套； 6.4 维修工具：1 套； 6.5 进出水口相关管路的改造：1 项； 6.6 满足日常所需备品备件：1 批； 6.7 操作说明、合格证等：1 套； 6.8、有机溶剂封闭装置：1 套；		
43	手提电脑	2 台	联想	ThinkPad E14-217	联想（北京）有限公司	北京	1. 处理器型号：i5-1135G7； 2. 核心：四核； 3. 线程数：8 线程； 4. 插槽数量：1XSO-DIMM； 5. M.2 接口数量：1； 6. SATA 接口数量：1； 7. 显卡类型：GDDR4； 8. 显存位宽：其他； 9. 屏幕尺寸：14.0 英寸；	6200.00	12400.00

							10. 屏幕类型: LED 背光; 11. 物理分辨率: 1920×1080; 12. 显示比例: 宽屏 16:9; 13. 显示端口: HDMI 接口, 其他; 14. 音频端口: 耳机, 麦克风二合一接口 3.5mm; 15. 有限网络 RJ45: 10/100/1000Mbps; 16. 局域网: 10/100/1000Mbps; 17. 电池容量: 35Wh; 18. 固态硬盘: 512GB; 19. 内存容量: 8GB; 20. 系统: windows 10 带 Office。		
合计金额大写: 人民币肆拾肆万玖仟捌佰叁拾元整 (¥449830.00 元) 交货期: 自合同签订之日起 60 天内交付, 并经采购人验收通过。									

法定代表人或者委托代理人 (签字):

陈武元

供应商 (盖公章): 南宁赣赞实验设备有限公司

日期: 2021 年 9 月 26 日



7、售后服务承诺

为业主提供最满意的服务，实现经济效益和社会效益的双赢，我公司承诺本次投标提供优等产品，并本着对客户认真负责的态度，在向用户发送货物前，均由技术人员确认设备无任何故障后，再向用户发送货物产品，并制定以下服务条款。

免费送货上门、安装调试及培训：

我们提供送货上门服务。所有仪器到货后，我公司立即安排工程师上门对所有设备进行安装调试。直至所有设备能够正常运行。并对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，直至能独立操作，简单故障排除。培训的主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造和原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急状况的处理等。

质量保证：

我公司所提供的货物都是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家有关认证标准及安全规定的原厂合格产品。

质保期：

按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期为一年，设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，我公司将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由我公司负责。

产品保质、保修责任：

产品质保期内，货物在正常使用情况下出现非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题的，我公司免费予以技术服务、免费上门修理维护，免费更换零部件或货物更换。后续定期走访用户，做好仪器保养和维护工作。

因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，我公司也帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。



特殊情况无法修复的，质保期内我公司无条件更换新货物或提供代用货物；或采取使货物可正常运转的措施。

质保期后故障问题处理：

质保期满后，为客户提供终生维修、保养服务。

接到故障通知后，我公司确定为一般情况，如果是使用问题或小故障，工程师远程协助用户解决问题；如果非小故障或是需要上门服务的，我公司立即安排工程师上门服务。

如我公司确定为紧急情况。则立即启动应急预案。紧急情况处理小组的领导（由用户和我公司人员共同组成）立刻调派我公司的资深专家和用户相关人员。首先尽最大可能收集事件相关信息，确定事件类别、事件来源，保护证据，以便缩短应急响应时间。根据收集的信息，紧急情况处理小组立刻采取措施抑制事件的影响进一步扩大，限制潜在的损失与破坏。根据实际情况，技术专家进行系统的恢复工作。如果是应用软件重大故障，我公司保证4小时内解决问题，恢复故障设备。如果项目组难以短时间内解决故障，及时申请公司技术支持中心派专家，必要时申请相关软硬件厂家的技术专家到现场协助排除故障。在问题得到解决、设备恢复工作后，回顾并整理该事件的各种相关信息，尽可能地把所有情况记录到文档中，并完成《紧急事件处理结果报告》。提交《紧急事件处理结果报告》。应急行动结束。

巡检：

质保期内，进行每2个月1次巡检，1年6次巡检，并提供每次相关巡检报告，质保期内相关巡检费用、差旅费、住宿费、车费、服务费等由我公司全部承担。

本地户售后服务

我公司具有独立的本地化售后团队，且在当地设有常用配件库。为采购人提供污水处理一体机设备使用和应用支持，每年免费提供3次上门设备巡修服务。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）： 南宁赣赞实验设备有限公司

日期： 2021年9月26日



广西壮族自治区富川县麦岭动物卫生监督检查站设
备采购

项目编号: HZZC2021-J1-230316-GXTZ

谈判文书

南宁赣赞实验设备有限公司 :

请提供最终报价。

应答文件应于 2021 年 9 月 29 日 12 时 00 分前交回

谈判小组成员 (签字): 廖影举 陆建 廖影举

应答文件

最终报价为: (大写) 肆拾贰万元整

(小写) 420000.00 元

递交时间: 2021 年 9 月 29 日 12 时 35 分

竞标人: 南宁赣赞实验设备有限公司

竞标人代表 (签字): 陈武元

应答文件附件：（如报价有改变请提供）

广西壮族自治区富川县麦岭动物卫生监督检查站设备采购

项目编号：HZZC2021-J1-230316-GXTZ

项号	货物名称	数量	单位	单价	总价
1	手动喷雾消毒机	4	台	200	800
2	电动消毒机	4	台	3500	14000
3	车辆全自动喷雾消毒通道	1	套	115270	115270
4	消毒药品	50	瓶	40	2000
5	医疗废物桶	2	个	80	160
6	采样箱	1	个	400	400
7	动物疫病快速检测箱	1	个	2000	2000
8	检疫工作箱	1	个	400	400
9	口罩	1000	个	0.5	500
10	手套	2000	对	0.2	400
11	鞋套	500	对	0.4	200
12	防护服	60	套	15	900
13	医用采样冷藏箱	2	个	500	1000
14	兽医听诊器	4	个	40	160
15	应急灯	2	盏	200	400
16	动物扑杀器	2	个	4000	8000
17	非接触式远程测温仪	3	个	150	450
18	温湿度计	2	个	150	300
19	活动板房	2	间	18000	36000
20	双蹲位移动厕所	1	间	8000	8000

竞标人代表签字：陈武元

21	发电机	2	台	7000	14000
22	公路检查站标志	1	块	3500	3500
23	电脑	2	台	5000	10000
24	多功能一体机	2	台	2500	5000
25	药品柜	1	个	5000	5000
26	文件柜	4	个	500	2000
27	分体式空调	3	台	6000	18000
28	办公椅	4	张	200	800
29	办公桌	4	张	550	2200
30	木制沙发	1	套	2000	2000
31	执法记录仪	2	台	1000	2000
32	公路路障警示标志	2	个	150	300
33	监控系统	1	套	8000	8000
34	照相机	2	台	9000	18000
35	录音笔	2	支	2000	4000
36	头戴式应急照明灯	10	个	70	700
37	对讲机	5	台	200	1000
38	强光手电	4	个	200	800
39	强力照明灯	8	个	400	3200
40	反光背心	10	件	60	600
41	充电停车指示牌	4	块	40	160
42	污水处理一体机	1	台	115000	115000
43	手提电脑	2	台	6200	12400

竞标人：南宁赣赞实验设备有限公司

竞标人代表（签字）：陈武元

日期：2021年9月29日