

## (2) 竞标报价表

项号	货物名称	数量 ①	货物全称、 品牌、生产 厂家及国 别	规格型号	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	音响 (功 放+ 音箱 +话 筒)	6套	音箱(丹唛仕)、功放(唐成)、无线话筒(BBS)、广州丹唛仕电子有限公司(音箱)、恩平市唐成电子厂(唐成)、深圳市好兄弟电子有限公司(BBS)/中国	<p>一、音箱：<b>型号:k-888B</b></p> <p>★1、驱动单元，2个3寸双磁钕磁高音，低音单10寸120钕磁；</p> <p>2、功率额定200瓦，最大500瓦；</p> <p>3、阻抗8欧姆；</p> <p>4、频率响应：20Hz-20KHz；</p> <p>二、功放性能特点：<b>型号：CK530</b></p> <p>1、合并级智能双效果芯片功放机；</p> <p>2、高品质液晶显示屏，程序菜单化，让控制清楚简单；</p> <p>★3、最新数字移频功能，有效抑制啸叫；</p> <p>★4、最新48BIT双混响叠加效果处理线路；</p> <p>5、具有数字机型的开机参数储存；</p> <p>6、技术参数：音频输入4路系统输入，2路带音乐音量限制；</p> <p>7、麦克风输入5系统：前面3，后面2，带话筒音量限制，USB播放器；</p> <p>8、效果输出，频率响应：20hz-20K；</p> <p>9、THD失真：0.03%；</p> <p>10、输入灵敏度麦克风：9mV；</p> <p>11、输入灵敏度音乐：9mV；</p> <p>12、麦克风输入阻抗：600Ω；</p> <p>★13、每通道输出功率：</p>	5,000.00	30,000.00	无



			<p>600W+600W(主声道) (4Ω, EIAJ)。</p> <p>三、无线话筒：<b>型号:UT-58</b></p> <p>★1、接收机技术参数频率范围:640-690MHz 频道总数:200CH;</p> <p>★2、频率间隔:250KHz 频率宽度:50MHz;</p> <p>3、信号信噪比:50dB 频率稳定度:±10ppm;</p> <p>4、接收方式:超外差二次变频;</p> <p>5、接收灵敏度:-95dBm;</p> <p>6、音频输出:平衡输出和混合输出 发射功率:3-30mW;</p> <p>7、电源规格:100-240V 50-60Hz 12VDC (开关电源适配器);</p> <p>8、腰包技术参数频率范围:640-690MHz 频道总数:200CH;</p> <p>9、频率间隔:250KHz 频率宽度:50MHz;</p> <p>10、频率振荡模式:PLL 相位锁定频率合成;</p> <p>11、手持功率:30mW;</p> <p>12、发射方式:CPU 控制载波生成+ 导频识别码生成频率稳定度:±4KHz;</p> <p>13、显示方式:LCD+多色彩背光屏 头 类型:电容式电池规格:锂电池 3.7V 1700mAh 满电工作时间:8-12 小时;</p>		
--	--	--	--	--	--





2	音响 (功 放+ 音箱 +话 筒)	2套	音箱(丹唛仕)、功放(唐成)、无线话筒(BBS)、广州丹唛仕电子有限公司(音箱)、恩平市唐成电子厂(唐成)、深圳市好兄弟电子有限公司(BBS)/中国	<p>一、音箱：<b>型号:k-888B</b></p> <p>★1、驱动单元，2个3寸双磁钕磁高音，低音单10寸120钕磁；</p> <p>2、功率额定200瓦，最大500瓦；</p> <p>3、阻抗8欧姆；</p> <p>4、频率响应：20Hz-20KHz；</p> <p>二、功放性能特点：<b>型号：CK530</b></p> <p>1、合并级智能双效果芯片功放机</p> <p>★2、高品质液晶显示屏，程序菜单化，让控制清楚简单；</p> <p>★3、最新数字移频功能，有效抑制啸叫；</p> <p>★4、最新48BIT双混响叠加效果处理线路、演唱轻松自然，空间感更加细腻；</p> <p>★5、具有数字机型的开机参数储存；</p> <p>★6、技术参数：音频输入4路系统输入，2路带音乐音量限制；</p> <p>★7、麦克风输入5系统：前面3，后面2带话筒音量限制，USB播放器；</p> <p>8、效果输出，频率响应：20hz-20K</p> <p>9、THD失真：0.03%；</p> <p>10、输入灵敏度麦克风：9mV；</p> <p>11、输入灵敏度音乐：9mV；</p> <p>12、麦克风输入阻抗：600Ω；</p> <p>13、每通道输出功率：600W+600W(主声道)(4Ω, EIAJ)；</p> <p>三、无线话筒：<b>型号:UT-58</b></p>	10,000.00	20,000.00	无
---	----------------------------------	----	--	---	-----------	-----------	---




			<p>★1、接收机技术参数频率范围:640-690MHz 频道总数:200CH;</p> <p>★2、频率间隔:250KHz 频率宽度:50MHz;</p> <p>3、信号信噪比:50dB 频率稳定度:±10ppm;</p> <p>4、接收方式:超外差二次变频</p> <p>5、接收灵敏度:-95dBm</p> <p>6、音频输出:平衡输出和混合输出 发射功率:3-30mW;</p> <p>7、电源规格:100-240V 50-60Hz 12VDC (开关电源适配器);</p> <p>8、腰包技术参数频率范围:640-690MHz 频道总数:200CH</p> <p>9、频率间隔:250KHz 频率宽度:50MHz</p> <p>10、频率振荡模式:PLL 相位锁定频率合成;</p> <p>11、手持功率:30mW</p> <p>12、发射方式:CPU 控制载波生成+ 导频识别码生成频率稳定度:±4KHz</p> <p>13、显示方式:LCD+多色彩背光屏 头 类型:电容式电池规格:锂电池 3.7V 1700mAh 满电工作时间:8-12 小时;</p>			
3	音响 (功	3套	<p>音箱(丹唛仕)、功放(唐成)、无线话筒</p> <p>一、音箱:型号:k-888B</p> <p>★1、驱动单元,2个3寸双磁钕磁</p>	15,000.00	45,000.00	无





放+ 音箱 +话 筒)		<p>(BBS )、无线会议话筒 (卡帝)、广州丹唛仕电子有限公司(音箱)、恩平市唐成电子厂(唐成)、深圳市好兄弟电子有限公司, (BBS)、广州卡帝电子科技有限公司(卡帝会议话筒)/中国</p>	<p>高音, 低音单 10 寸 120 钹磁;</p> <p>2、功率额定 200 瓦, 最大 500 瓦;</p> <p>3、阻抗 8 欧姆;</p> <p>4、频率响应: 20Hz-20KHz;</p> <p>二、功放性能特点: <b>型号: CK530</b></p> <p>1、合并级智能双效果芯片功放机;</p> <p>★2、高品质液晶显示屏, 程序菜单化, 让控制清楚简单;</p> <p>★3、最新数字移频功能, 有效抑制啸叫 ;</p> <p>★4、最新 48BIT 双混响叠加效果处理线路, ;</p> <p>★5、具有数字机型的开机参数储存 ;</p> <p>★6、技术参数: 音频输入 4 路系统输入, 2 路带音乐音量限制;</p> <p>★7、麦克风输入 5 系统: 前面 3, 后面 2 带话筒音量限制, USB 播放器 ;</p> <p>8、效果输出 , 频率响应: 20hz-20K</p> <p>9、THD 失真: 0.03% ;</p> <p>10、输入灵敏度麦克风: 9mV;</p> <p>11、输入灵敏度音乐: 9mV;</p> <p>12、麦克风输入阻抗: 600 Ω ;</p> <p>★ 13、每通道输出功率 : 600W+600W(主声道) (4 Ω, EIAJ);</p> <p>三、无线话筒: <b>型号: UT-58</b></p> <p>★ 1、接收机技术参数频率范围: 640-690MHz 频道总数: 200CH;</p> <p>★ 2、频率间隔 : 250KHz 频率宽</p>	
----------------------	--	--	---	--




			<p>度:50MHz;</p> <p>3、信号信噪比:50dB 频率稳定度: ±10ppm;</p> <p>4、接收方式:超外差二次变频</p> <p>5、接收灵敏度:95dBm</p> <p>6、音频输出:平衡输出和混合输出 发射功率:3-30mW;</p> <p>7、电源规格:100-240V 50-60Hz 12VDC (开关电源适配器);</p> <p>8、腰包技术参数 频率范 围:640-690MHz 频道总数:200CH</p> <p>9、频率间隔:250KHz 频率宽 度:50MHz</p> <p>10、频率振荡模式:PLL 相位锁定频 率合成;</p> <p>11、手持功率:30mW</p> <p>12、发射方式:CPU 控制载波生成+ 导频识别码生成 频率稳定度:± 4KHz</p> <p>13、显示方式:LCD+多色彩背光屏音 头</p> <p>类型:电容式电池 规格:锂电池 3.7V 1700mAh 满电工作时间:8-12 小时;</p> <p>四、无线会议话筒: <b>型号: N-1200</b></p> <p>1、两通道接收信号;</p> <p>2、振荡方式:锁相环频率合成;</p> <p>3、采用红外自动对频技术,每通道 有 64 个信道可选,每个信道以</p>		
--	--	--	---	--	--





			<p>0. 25MHz 步进;</p> <p>4、UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;</p> <p>5、同一场合可供 20 套机同时使用, 即可同时使用 20 台接收机和 40 个发射器;</p> <p>6、接收机独立 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号强弱和音频大小指示, 发射器 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、静音状态、当前电量;</p> <p>7、接收机背面设置 2 条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体;</p> <p>8、同时设置 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备;</p> <p>9、话筒耗电量为 80mA, 使用 1.5V 电池 (4 粒) 供电, 可连续使用 16 小时;</p> <p>10、咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态 (工作时灯环显示蓝光);</p> <p>★11、使用距离: 空旷环境: 80-100 米, 复杂环境: 50-60 米;</p>			
4	音响 (功放+ 音箱	1 套	<p>音箱(君辉)、功放(DAM)、无线话筒(BBS)、无线会议话筒(卡帝)、调音台</p> <p>一、音箱: <b>型号: KP-4012</b></p> <p>★1、12 寸全频音箱;</p> <p>2、频率响应/FRE. RESPONSE 53 赫兹 -20k 赫兹 ± 3dB ;</p>	20,000.00	20,000.00	无



+话 筒+ 调音 台+ 均衡 器)	SOUNDCARFTF 声艺、均衡器 DBX、  广州君辉音 响设备有限 公司(音箱)、 第一兴商 (功放)、 深圳市好 兄弟电子 有限公司 (BBS)、广 州卡帝电子 科技有限公 司(卡帝会议 话筒)、安恒 利有限公司 (声艺)、安恒 利有限公司 (DBX)	<p>★3、单元/DRIVERS 12"低音单元 /45 芯高音驱动器承受功率/POWER 400W 连续, 1600W 峰值 ;</p> <p>4、灵敏度/SENSITIVITY 93dB ± 3dB 最高音压/MAX. SPL 126dB 连续,</p> <p>5、132dB 峰值 阻抗/IMPEDANCE 8 欧姆</p> <p>6、扩散角度/DISPERSION 70° 水平, 100° 垂直(-6dB) ;</p> <p>7、输入插座/CONNECTORS 2 个 4 心 插座 表面涂装/FINISH 细点黑色 喷漆 ;</p> <p>8、单元护网/ENCLOSURE 黑色铁网</p> <p>9、尺寸/SIZE(mm) (宽) 370 x (高) 578x (深)370 重量/WEIGHT 18 公斤;</p> <p>二、功放性能特点:<b>型号: T600</b></p> <p>★1、声道: 2 输出功率: 600W*2 ;</p> <p>2、尺寸: 96mm*483mm*400mm</p> <p>3、重量: 25kg 阻抗: 8Ω</p> <p>4、内置限幅电`路, 减少失真, 同 时保护扬声系统;</p> <p>三、无线话筒: <b>型号: UT-58</b></p> <p>★1、接收机技术参数频率范 围:640-690MHz 频道总数:200CH;</p> <p>★2、频率间隔 :250KHz 频率宽 度:50MHz;</p> <p>3、信号信噪比 :50dB 频率稳定度: ±10ppm;</p> <p>4、接收方式:超外差二次变频</p>			
----------------------------------	--	--	--	--	--






			<p>5、接收灵敏度:95dBm</p> <p>6、音频输出:平衡输出和混合输出 发射功率:3-30mW;</p> <p>7、电源规格:100-240V 50-60Hz 12VDC (开关电源适配器);</p> <p>8、腰包技术参数频率范围:640-690MHz 频道总数:200CH</p> <p>9、频率间隔:250KHz 频率宽度:50MHz</p> <p>10、频率振荡模式:PLL 相位锁定频率合成;</p> <p>11、手持功率:30mW</p> <p>12、发射方式:CPU 控制载波生成+ 导频识别码生成频率稳定度:± 4KHz</p> <p>13、显示方式:LCD+多色彩背光屏音 头 类型:电容式电池规格:锂电池 3.7V 1700mAh 满电工作时间:8-12 小时;</p> <p><b>四、会议话筒 型号: N-1400</b></p> <p>1、四通道接收信号;</p> <p>2、振荡方式:锁相环频率合成;</p> <p>3、采用红外自动对频技术,每通道 有 64 个信道可选,每个信道以 0.25MHz 步进;</p> <p>4、UHF 频段传输信号,频率范围: 500MHz-900MHz;</p> <p>5、同一场合可供 20 套机同时使用,</p>		
--	--	--	--	--	--




			<p>即可同时使用 20 台接收机和 40 个发射器；</p> <p>6、接收机独立 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号强弱和音频大小指示，发射器 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、静音状态、当前电量；</p> <p>7、接收机背面设置 2 条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；</p> <p>8、同时设置 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>9、话筒耗电量为 80mA，使用 1.5V 电池（4 粒）供电，可连续使用 16 小时；</p> <p>10、咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）；</p> <p>★11、使用距离：空旷环境：80-100 米，复杂环境：50-60 米；</p> <p>★五、调音台：</p> <p>1、输入通道规格 8/12 路 内置 24 比特效果器：<b>型号：EFX12</b></p> <p>2、观察信号电平的 LED，监控信号电平状态 精密的 GB30 话筒前置放大器</p> <p>3、外置效果处理的插入点</p> <p>4、频率响应：话筒/线路输入到任</p>		
--	--	--	---	--	--





			<p>何输出端, <math>\pm 1.5\text{dB}</math>, <math>20\text{Hz} - 20\text{kHz}</math></p> <p>•</p> <p>5、总谐波失真+噪声: 话筒灵敏度  <math>-30\text{dB}</math>、混音输出 <math>+14\text{dBu}</math>, <math>0.019\%</math>  <math>@1\text{kHz}</math>•</p> <p>6、噪声: 话筒输入等效噪声 EIN(较大增益), <math>-127\text{dB}</math>(原阻抗 <math>150\Omega</math>)•</p> <p>7、通道间串音(<math>1\text{kHz}</math>): 通道哑音:  <math>95\text{dB}</math>; 推子关闭(参考标志<math>+10</math>):  <math>95\text{dB}</math>;</p> <p>8、AUX 发送口关闭: <math>88\text{dB}</math>•</p> <p>9、EQ(单声道输入): HF: <math>12\text{kHz} \pm 15\text{dB}</math>; MF(扫频): <math>150\text{Hz} - 3.5\text{kHz}</math>,  <math>\pm 15\text{dB}</math>; LF: <math>80\text{Hz} \pm 15\text{dB}</math>; Q(MF):  <math>0.8</math>•</p> <p>10、消耗电能: 交流电源: 低于 <math>35\text{W}</math>  • 工作温度: <math>5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}</math>•</p> <p>11、输入 / 输出电平: 话筒输入:  较大 <math>+15\text{dBu}</math>; 线路输入: 较大  <math>+30\text{dBu}</math>;</p> <p>12、立体声输入: 较大 <math>+30\text{dBu}</math>; 混音输出: 较大 <math>20\text{dBu}</math>; 耳机输出 (<math>150\Omega</math>): <math>300\text{mW}</math>•</p> <p>13、输入 / 输出阻抗: 话筒输入:  <math>2\text{k}\Omega</math>; 线路输入: <math>10\text{k}\Omega</math>;</p> <p>14、立体声输入: <math>65\text{k}\Omega</math>, <math>35\text{k}\Omega</math>;</p> <p>15、输出阻抗: <math>150\Omega</math>, <math>75\Omega</math>•</p> <p>16、尺寸: <math>432\text{mm} \times 91\text{mm} \times 362\text{mm}</math>•</p> <p>六、双 31 段均衡器: 型号: 231</p>		
--	--	--	---	--	--



				<p>★1、TRS 或 XLR 差分平衡输入和输出,</p> <p>2、可立体声或由左右声道相加而合成的超低音;</p> <p>3、两通道均有 x10 范围选择开关, 两个通道均有 40Hz 高通滤波器;</p> <p>4、所有的输出均带相位反转开关, 所有频段上的输出电平均可独立调整 ;</p> <p>5、电子平衡/非平衡输入伺服式平衡/非平衡输出;</p> <p>6、输入和输出均有射频滤波器、XLR, 排状接线端子和 1/4"TRS 接口、18dB/F88;</p>			
5	吊装投影机	9 台	投影机 SONY 索尼-索尼 (中国) 有限公司/中国	<p><b>型号:VPL-EW575</b></p> <p><b>一、基本参数:</b></p> <p>★1、系统采用 3LCD 显示技术, 高清投影机</p> <p>2、芯片技术: 0.64" (16.3 毫米) ×3, 纵横比 16:10;</p> <p>★3、光源技术: 高压汞灯, 灯泡功率 280W;</p> <p>★4、光源寿命: 3000 小时 (标准模式), 3500 小时 (低亮模式);</p> <p>★5、亮度输出: 5000 流明;</p> <p>6、对比度: 2500:1;</p> <p>★7、分辨率: 物理分辨率 1920×1200;</p> <p>★8、整机功耗: 355W;</p> <p>9、投影镜头: 1.45 倍手动变焦, 镜</p>	15,000.00	135,000.00	无





			<p>头位移(垂直: +/- 5%, 水平: +/- 4%) 投射比:1.5-2.2:1;</p> <p>10、梯形校正: 纵向+/-30, 横向 +/-20 度;</p> <p>11、重量: 5.7kg 公斤;</p> <p><b>应用功能:</b></p> <p>★12、精确镜头位移功能, 几何纠错功能可对不规则画面的进行四角调节;</p> <p>★13、可扩展无线连接, 选配无线模块必须跟投影机相同品牌;</p> <p>14、自动节能功能(灯泡输出亮度根据放映画面的亮度自行调整, 在放映黑暗画面时, 灯泡输出会自动降低);</p> <p>15、ACF 高级清晰聚焦镜头, 大镜头直径和小像素尺寸能够确保画面的色彩艳丽;</p> <p>16、支持 PJLink 网络控制协议, 可以通过 RJ45 接口连网控制;</p> <p>17、支持 USB 连接, 可播放画面和音频。使用此功能时, 用户无需安装任何驱动, 实现便捷的连接使用;</p> <p><b>二、标配信号输入输出端口:</b></p> <p>★18、数字视频: HDMI ×1;</p> <p>19、模拟视频: VGA (D-SUB) ×1、S视频×1、视频×1、VGA×1 (输出接口);</p> <p><b>商务要求:</b></p>		
--	--	--	--	--	--




			<p>★如采购货物含国家强制节能产品的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人在投标文件中必须提供<b>处于有效期内的节能产品认证证书复印件</b>，否则相应投标无效。</p>			
6	吊装 投影仪	1台	<p>投影机 SONY 索尼-索尼 (中国) 有限公司/中国</p> <p><b>型号:VPL-F600X</b></p> <p>1、分辨率：物理分辨率 1024*768</p> <p>2、亮度(流明): 6500ANSI (ISO21118 标准);</p> <p>★3、对比度：2500: 1</p> <p>4、成像系统：液晶板 3LCD, 液晶板尺寸：0. 79 英寸</p> <p>5、整机功耗：最大：430W, 待机：12W (标准)，3W (低)</p> <p>★6、灯泡：：360W 高压汞灯泡，寿命 4500 小时超长灯泡寿命</p> <p>7、镜头：全阵列高清晰聚集镜头</p> <p>8、重量：8. 1KG;</p> <p>9、接口：2 路独立 VGA 输入接口、1 路 DVI-D 输入, 1 路独立 VGA 输出接口, S-VIDEO*1, RS-232*1</p> <p>10、有画面冻结, 智能 APA (像素自动调整) 功能;</p> <p>11、安全四重保险：防盗棒, 密码保护安全锁, 面板锁; 安全标签。</p> <p>12、12 比特 3D 伽玛校正</p> <p>13、采用无机配向模技术, 延长液晶面板使用寿命</p>	20,000.00	20,000.00	无





				<p>14、提供厂商整机叁年质保服务。</p> <p>15、如采购货物含国家强制节能产品的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人在投标文件中必须提供<b>处于有效期内的节能产品认证证书复印件</b>，否则相应投标无效)</p>			
7	180寸投影幕布	4面	投影幕布、JK经科、广州市经科教学设备有限公司/中国	<p><b>型号:180寸</b></p> <p>1、电动遥控白朔幕布，电动幕布材质：白塑幕布尺寸：幕布比例：16:10</p>	5,000.00	20,000.00	无
8	120寸投影幕布	6面	投影幕布、JK经科、广州市经科教学设备有限公司/中国	<p><b>型号:120寸</b></p> <p>1、电动遥控白朔幕布，电动幕布材质：白塑幕布尺寸：幕布比例：16:10</p>	3,500.00	21,000.00	无
9	▲液晶触控一体机（含教学互动软件）	7台	液晶触控一体机（东方中原）、北京东方中原数码科技有限公司/中国	<p><b>型号:DS-75IWMS-L02PA</b></p> <p><b>一、基本配置</b></p> <p>★1、显示屏：75英寸液晶屏，防撞击，防眩光，在强光照射下仍可正常书写。</p> <p>2、图像物理高清分辨率：3840×2160。</p> <p>3、对比度5000:1；亮度：500cd/m2。</p> <p>★4、防眩光功能：采用4mm厚AG钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，<b>反射率0.96%</b>。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）</p> <p>★5、触摸技术：红外感应技术，</p>	22,000.00	154,000.00	无





			<p>10 点触控，支持安卓、windows 系统 10 笔同时书写。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>6、接口要求：输入接口：ANT RF ×1、HDMI×2、AV IN×1、YPbPr×1、VGA×1、Touch USB×1、TV USB×1、RJ45×1、RS232×1、WIFI×1；</p> <p>输出接口：AV OUT×1、耳机×1、SPDIF ×1。</p> <p>7、前置接口：HDMI×1，Touch USB ×1，TV USB×1，PC USB×2；USB 支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取。</p> <p>★8、板面快捷键：双边各有 18 个物理快捷功能键，有中文、英文标识，支持点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用物理快捷键可对 PPT 演示文档进行上下翻页控制。</p> <p>（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>★9、前置按键：前面板具有安卓、音量、频道、电源、菜单等功能物理按键，支持一键开机/关机。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>10、一键锁定/解锁功能：支持通过遥控器一键或按键组合键锁定/解</p>		
--	--	--	---	--	--





			<p>锁触摸功能及前置按键，防止课间学生擅自操作电脑。</p> <p>★11、红外框防光干扰：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射 200K LUX 光强度的光进行干扰，然后进行正常书写功能测试灯与屏的垂直距离为 1M，此种情况下设备可正常工作。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>12、智能光控及温控功能：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；自动温度监测，高温报警（支持不同颜色提示）、断电保护。</p> <p>13、无信号源自动关机：当外接电脑设备时，整机处于关机上电状态下，则接上外接电脑后自动开机；开机后，若检测不到信号源，设备将自动关机。</p> <p><b>二、电脑模块</b></p> <p>1、插拔式 OPS 微型 PC 设计，CPU <b>Intel Core I3</b>、内存 <b>4GB</b>、固态硬盘 <b>128G</b>；开放式可插接 INTEL 规范接口（OPS 接口），双面合计 80 针。</p> <p>2、支持 WIFI 无线网络，带双天线，带 RJ45 接口 100M/1000Mbps。</p> <p>3、具备电源（POWER）开关按键和 RESET（重置）孔。</p>		
--	--	--	--	--	--





			<p>4、接口：LINE OUT×1，MIC IN×1，HDMI×1，RJ45×1，WIFI×2，USB×4。</p> <p>5、支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ；DC output:19V/5A。</p> <p><b>三、安卓功能</b></p> <p>1、安卓系统版本 5.0，CPU：双核 A53 架构，主频 1.4GHz，GPU Mali450MP4，RAM 1G，ROM 8G。</p> <p>★2、前面板具有安卓系统的物理按键，方便安卓、windows 系统切换。</p> <p>★3、支持多屏互动功能：支持 2 分屏、3 分屏等多种分屏模式，分屏状态下可选择不同颜色笔进行板书，也可以一边书写，一边擦除。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>★4、支持在安卓系统下 10 笔或以上书写、批注；支持屏幕左右两侧物理快捷键的调用，实现安卓白板软件的批注、擦除等功能。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>★5、应用加锁：可对应用程序进行设置密码锁定管理。</p> <p>6、文件分类：对 TV 多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，包括文档、音乐、视频、图片、应</p>		
--	--	--	---	--	--





			<p>用，检索后可直接在界面中打开。</p> <p>7、具有安卓版本的电子白板软件，并支持在安卓系统下对屏幕左右两侧物理按键进行调用。</p> <p><b>四、遥控器功能</b></p> <p>1、遥控距离 4 米，受控左右角度 30 度，支持环境光干扰，即在各种环境光 2000lx 时遥控距离 3 米。</p> <p>★2、支持通过遥控器一键打开白板软件，快速进入板书批注状态；支持通过遥控器对 OFFICE PPT 上下翻页。</p> <p>3、支持模拟键盘一键启动 WINDOWS 开始菜单、一键打开白板软件、F1~F12 功能键、Alt+Tab、Space（空格）、Alt+F4、Right（鼠标右键）、上下左右方向键、缩放。</p> <p>4、支持遥控器和一键关闭显示屏，进入节能状态，并通过触摸或者按任意键唤醒屏幕。</p> <p>5、支持遥控器一键锁屏功能，锁定后机器无触摸操作，机器上所有物理按键无作用，遥控器上除了童锁建，其它功能均无效。</p> <p><b>五、设计要求</b></p> <p>1、材质结构：一体机外部没有任何内部功能模块的连接线，采用铝合金机身设计，表面为金属拉丝氧化处理，前面框采用无锐角安全设计。</p>		
--	--	--	--	--	--






			<p>2、一键开关机及一键节能功能：一键节能后，整机功率降低超过 85%。</p> <p>3、为保证设备在使用过程中的稳定性，要求液晶触摸一体机产品通过了 GB/T 17626. 2-2018 的标准进行的静电放电抗扰度试验，产品在接触放电施加±4KV 电压，空气放电±8KV 的环境下可正常工作；通过了 GB/T 17626. 5-2008 浪涌（冲击）抗扰度试验，防雷击 4 级标准。</p> <p>4、液晶触摸一体机平均无故障运行时间（MTBF）12 万小时。</p> <p><b>六、白板软件功能</b></p> <p>★1、软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。</p> <p>2、一键切换，保留操作背景：可以一键切换书写和鼠标的两种状态，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不是新建一个页面。教师可快速对当前页面进行批注。</p> <p>3、绘图智能识别和角度编辑功能：要求软件具备绘图智能识别和角度编辑功能：①. 在屏幕上任意手工绘制一个圆或多边形，软件能自动识别成规则图形，例如不规范的圆会</p>			
--	--	--	--	--	--	--






			<p>变为规范的圆或椭圆；②. 对上述识别的多边形可进行顶点拉伸，角度值跟随拉伸过程实时标注和变化；</p> <p>③. 对该多边形可回放观察顶点的完整拉伸变化过程，方便学生观察图形变化。</p> <p>4、页面扩展和漫游功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。</p> <p>5、边写边擦：在白板软件页面上，可同时用一只手书写，另一只手握拳擦除。</p> <p>6、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内 10 种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。</p> <p>7、图形绘制和填充：可以绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等 9 种常用图形；绘制的图形都可以实现大小调整、旋转、删除、锁定、复制、</p>			
--	--	--	---	--	--	--





			<p>切片、图层调整、镜像、克隆、导出等功能；能对绘图的几何图形的内封闭区域进行颜色填充。</p> <p>★8、手写识别及汉字教学功能：为方便教师展开汉字教学，教师可以在白板任意空白位置上（不需要老师事先拉出田字格等特殊背景）手写一个汉字，系统可以自动识别为正规文本。老师可以马上点击进入对该汉字进行学习，要求汉字学习具备偏旁部首说明、多音字拼读、笔顺描述和组词功能，并具备汉字的描红功能，要求软件可以模拟汉字的真实描红，能根据用户书写笔顺是否正确显示或不显示描红笔划。汉字教学提供按拼音首字母归类，例如屏幕上显示该字母下 100 或以上汉字，任意选取一个汉字可实现上述汉字学习功能，并支持关键字搜索。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>★9、菜单隐藏、跟随功能：菜单可隐藏到屏幕左右两侧，增加书写面积。教师站屏幕任何一边，不用走动，可点击左右两边的软快捷键使教学支撑系统软件即刻跟随到同一端，可即刻调出所有软件的功能菜单。（竞标时提供对应的国家认证</p>			
--	--	--	---	--	--	--




			<p>认可的检测机构出具的检验报告复印件)；</p> <p>★10、对象回放功能：在白板上软件页面上，创建2个的可见对象，任意选择其中一个对象，对该对象进行移动、拉伸等操作，可自定义回放该对象在某个时间段的运动轨迹，回放中不会出现其他对象，方便突出教学重点或进行教学对比。</p> <p>11、课件背景设置：提供常用白、绿、黑颜色背景、提供15种常用作业本背景模板，包括：田字拼音、汉语拼音、拼音写字、单行簿、双行簿、课文簿、作文簿、数学簿、数字簿、小、中大方格、田字格、英文、五线谱等教学背景；并支持自定义背景颜色、背景图片，可设置背景图片放置方式，包括平铺、拉伸、居中等方式，可设置默认页面背景，之后新增的页面都为默认页面背景，自定义的背景图片设为默认背景可保存在白板软件里，方便调用，适用于各种教学场景。</p> <p>12、调用教学应用：软件提供的教学应用包括：学科工具、资源、实验、题库、思维导图、课堂游戏、VR全景及其他可自定义嵌入的应用。每种教学应用都提供文字和图标识，通过标签页面和主页图标</p>		
--	--	--	---	--	--






			<p>均可切换不同种类教学应用。提供右键把应用插入到白板软件的功能。</p> <p>★13、课堂游戏：课堂游戏工具是专为用户备课时制作课堂游戏之用的，提供多种模板和游戏方式给用户使用和选择。模板包括：“分类”、“填空”、“找答案”、“竞争游戏”和“数学工具”，而每个模板下均提供多个游戏主题，分类提供单人游戏、多人竞技游戏或计时游戏；填空模板游戏规则是填空完后再改对错。提供游戏列表，在列表中提供编辑、打开、插入页面、删除等功能。可打开文件所在的文件夹，方便取走文件，并可保存为课件。</p> <p>14、教学辅助工具：有 70 种的教学展示辅助工具，并提供工具名称清单列表。常用工具：包括屏幕幕布、浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、手写输入、摄像头/展台、计算器、图片工具、魔术贴纸、VR 全景图、转盘、屏幕锁定、三角板（双游标）、直尺（双游标）、量角器（双游标）、圆规。通用类辅助工具：包括国旗与首都、动物、名著、柱状图、条形图、饼图、万年历、历史大事件、</p>		
--	--	--	---	--	--






			<p>交通规则。</p> <p>★15、绘图工具种类:绘图工具种类有:通用:形状、箭头、线条、国家地图、国旗;金融:银行、保险、证券;电力:安全标志、其他;交通:交通标志;生活:天气图标;公共安全:消防、军队符号;教育:语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育在内9门学科,共计900个学科绘图工具。</p> <p>(竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件);</p> <p>16、思维导图:可制作思维导图,提供编辑面板,可收起或展开,提供中英文,可切换编辑和禁用编辑状态,提供多种主题,按键有文字标识,容易理解。要求功能有:新增节点、删除节点、节点链接图片、缩放导图、自定义字体颜色和节点背景颜色、自定义思维导图背景图和节点背景图、可以收起和展开节点、可保存为图片或可再编辑文件,两种都可以插入到白板页面里,提供思维导图列表,点击可打开已有思维导图文件重新编辑,在白板上点击插入的思维导图,可再次编辑和查看,并可保存为课件。可打开文件所在的文件夹,方便取走</p>			
--	--	--	---	--	--	--






			<p>文件。</p> <p>★17、图片素材种类：软件提供包括学科符号等各类型图片 5000 幅，学科和种类包括英语、数学、化学、物理、地理、生物、美术、音乐、科学、地图、标志、国旗、自然、植物、职业、宗教、科学、季节、运动、符号、科技、工具、运输、旅行等 40 种以上教学过程会用到的常用素材图片；图片的格式包括 jpg、png、bmp、gif。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>18、图片素材功能：拖动素材库中的图片可以直接插入到白板软件页面中，也支持多选图片批量插入白板软件页面中，可以逐一或批量删除图片，可以通过拖动图片白板软件页面或文件夹、桌面的图片进去素材库，可把图片添加到素材库中。素材库中的图片可以进行放大缩小。可以直接选择电脑里面的图片。</p> <p>★19、配套试题工具：配套试题工具，可按年份、地区和题型的结构树形式归类展开试题，可以打开查看、编辑试题内容和试题答案，可以新增和批量导入试题；提供过往 2 年全国各地试题、主要城市中考试题和答案；并配有课后练习题库；</p>			
--	--	--	--	--	--	--






			<p>配套试题工具有统计和查询功能： 系统提供 12 种组合条件用于统计和查询，统计和查询结果可以导出和打印；可以查看各题型题目的分布情况，各类型题目数量和所占比例，支持用饼图方式呈现题型分布情况；配套试题工具提供组卷功能： 教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习和考核，生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成 AB 卷或平行卷相关功能，还可以设置试题排序、卷头编辑功能。 组卷后可以导出试卷（含答案或不含答案）或只导出答案，组卷后也可存入试卷库中。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>★20、配套实验软件：提供仿真实验软件，配备有学习体验的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识的分类和展开； 同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需</p>		
--	--	--	--	--	--





				<p>的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。<b>实验总数量 525 个</b>，每个实验都有对应的动画进行模拟实验。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>★21、配套教学资源：提供共 20 门科目的资源，能通过白板软件直接调用，20 门科目分别是：初中语文、数学、英语、生物、化学、物理、地理、历史；高中语文、数学、生物、化学、物理、地理、历史；小学科学、数学、语文、英语；幼儿资源；幼儿资源包括：健康、语言、社会、科学、艺术共 5 类资源。共计 6G 以上单机精品教学资源库。（竞标时提供对应的国家认证认可的检测机构出具的检验报告复印件）；</p> <p>22、软件网络资源：在白板软件里提供网上资源中心的链接，打开并登录网络教学资源网站，资源网站提供 JAVA 动态交互课件、Flash 动画课件，另外提供图片、视频、课件等类别的多媒体资源，在平台首页智能统计和显示各类别的资源总数。资源网站提供 7000 个 Java 动</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--






			<p>态交互课件、12000 个 Flash 动画课件，共计资源总数达到 144000 个。</p> <p>提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版教材的资源。</p> <p>23、央馆网络资源：在白板软件里提供央馆资源网站的链接，可登录央馆资源网站，可下载央馆资源网站的资源。</p> <p>24、PPT/Word 标注和保存：可以在常用工具软件中（如 WORD/PowerPoint/Excel 等文档）生成注释保存，从而达到方便操作的作用。</p> <p>25、手写识别：支持手写识别功能：可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。</p> <p>26、页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出单页面、所</p>			
--	--	--	--	--	--	--





			<p>选页面、全部页面，并保存为多种图片格式，如 gif, jpg, bmp, png 等。</p> <p>支持页面缩放和设置页面显示比例。可以一键删除无内容页面。</p> <p>27、云存储云下载课件：提供白板课件上传和下载的功能，无需打开云平台，直接在白板软件里把白板课件上传到云平台保存，从白板软件页面下载已保存在云平台的白板课件，支持下载后打开下载文件夹或直接读取白板课件，支持快速登录和注册云平台用户和操作忘记密码，方便教师利用网络存储和下载课件。</p> <p>★28、二维码分享：白板软件里每一页上都提供分享页面的二维码，手机移动设备在不需接入局域网的情况下就可通过扫描白板软件页面上的二维码，下载当前课件的所有页面到移动设备上。实现课件分享和学习。</p> <p>★29、无线传屏和镜像功能：安装了白板软件的大屏接收端可同时连接 20 个移动设备，并可对各个移动设备进行连接管理，要求：</p> <p>①在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口，查看每个设备名称。</p> <p>②提供对每个电脑客户端画面预览的开关，打开则可以观看某个电脑</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>客户端设备的动态画面，例如电脑客户端正在播放一个视频。可以一键开启所有电脑客户端的画面预览，观看所有电脑客户端的动态画面。</p> <p>③随时可以断开其中某个设备的连接。</p> <p>④可以同时选择多个移动设备，批量向这些设备进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件，并可以选择保存、打开或直接插入白板页面三种操作。</p> <p>⑤可以显示同一网段内的其他大屏幕接收端列表，并可以将某个移动设备转投到其他大屏幕接收端。</p> <p>★七、其它要求：</p> <p>1、如采购货物含国家强制节能产品的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人在投标文件中必须提供<b>处于有效期内的节能产品认证证书复印件</b>，否则相应投标无效。</p>			
10	立式空调	24台	<p>立式柜机空调(奥克斯)、奥克斯集团有限公司/中国</p> <p><b>型号:KFR-72LW/BpR3NHA2+1</b></p> <p>1、立式柜机空调，</p> <p>★2、冷暖型，3匹，30-40平方，</p> <p>★3、2级，定额，冷量额定 7250W，</p> <p>4、热量额定 8100W</p> <p>5、制冷功率额定 2257W，</p> <p>6、制热功率额定 2300W。</p>	6,000.00	144,000.00	无





			<p>7、内机噪音 43-46dB (高档. 超强风档)</p> <p>8、外机噪音 56dB 循环风量 1200 立方/h 氟 电压 220V;</p>			
11	组合式拖拉黑板	6套	<p><b>型号: MJ1240</b></p> <p>尺寸结构:</p> <p>★1、4400mm*1310mm 左右推拉结构, 两块或四块组合设计(具体可根据用户需求定制),</p> <p>★2、面板: 环保教学专用彩色涂层钢板, 浅米黄色, 厚度 0.3mm, 硬度 4H, 光泽度 10GU, 板面可吸附磁针、磁片, 书写面光滑、平整, 颜色均匀, 坚固耐用、哑光, 投影可视效果佳, 降低视疲劳, 有效的保护学生视力健康。</p> <p>★3、内芯材料: 高密度泡沫板夹层, 密度 28kg/m<sup>3</sup>, 泡沫板经过双面双砂处理, 防潮不变形, 面层平整, 无折痕, 不变形, 吸音强且环保。</p> <p>★4、背板材料: 采用优质防锈热镀锌钢板, 厚度 0.2mm;</p> <p>★5、胶合剂: 采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆, 胶合牢固、经久耐用, 永不脱壳, 各项指标均符合国家环保要求。</p> <p>边框材料: 采用 90×50mm 特制双轨道 (内轨道、外滑轨) 高档仿不锈钢铝型材;</p>	2,400.00	14,400.00	无






			<p>★6、耐腐蚀、耐磨性达到 GB/T5237-2000 标准。</p> <p>★7、轨道与灰槽一体化设计，更便于清洁。</p> <p>★8、包角材料：采用防老化抗疲劳 ABS 工程塑料；</p> <p>★9、滑轮：每块移动黑板都安装优质正向吊装一体化组合滑轮（承重轮 4 个一组。定向轮 2 个一组）。</p> <p>★10、需为平行对称结构双 U 型一体化轨道，支持活动板垂直吊装，不接受偏装。上下均安装，数目 12 个；使活动板活动状态下受力均匀，有效减少噪音及故障率；</p> <p>11、安装维护：正面无可见安装件，整体结构扣接牢固，无任何安全隐患。</p> <p>12、限位：黑板边框内部两侧安装限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，卡手；</p> <p>13、安全性：带有自锁装置，液晶触摸一体机或电子白板不使用时，可以将推拉板锁定遮住达到保护触控一体机；</p> <p>14、耗材：红、蓝笔各一支；红、蓝墨水各一瓶、板擦一套</p> <p>15、提供厂商整机叁年质保服务。</p>			
12	钢琴	3 台	<p>钢琴(奥舍)、上海兰语钢琴有限公司、中国</p> <p><b>型号:UP-123B5</b></p> <p>1、外观颜色：黑色亮光，琴弦，踏</p>	20,000.00	60,000.00	无




				板纯铜脚踏/精钢脚踏, 榔头, 榔头 琴键实木琴键-逐键配重工艺弦轴 钉镀钛乌金弦轴钉; 2、三年内免费保修;			
13	乐谱架	20个	乐谱架、中山市向氏鑫源家具有限公司	<b>型号:定做</b> 1、铝合金手摇画架、配置托盘画板、铝合金折叠收缩、结实耐用、手摇式升降锯齿卡位、伸缩支架卡扣固定。	100.00	2,000.00	无
14	烤箱 (陶艺窑炉)	2台	烤箱(卓驰)、杭州卓驰仪器有限公司/中国	<b>型号: SX3-3</b> 纤维电阻炉性能特点: 1、升温速度快, 20分钟内可升到1000℃ 2、精度高, 在1000度的高温下误差为“0” 3、一体化制作, 无需安装, 接上电源即可使用 4、控制系统采用LTDE技术, 具有30波段可编程功能, 二级超温保护。 5、重量比传统电炉轻70%, 外形小, 工作室尺寸大, 同样的外型尺寸比传统电炉工作尺寸大50% 本节能纤维电阻炉(陶瓷纤维马弗炉), 解决了原节能纤维电阻炉, 安装、连接、调试等繁琐准备工作。 6、只需接通电源即可工作。 7、炉胆采用超轻质材料, 是原节能纤维电阻炉重量的五分之一, 升温速度是原节能纤维电阻炉的三倍(速度可调)。控制系统采用LTDE	20,000.00	40,000.00	无






				<p>技术, 全自动智能化控制, 具有 30 段编程, 曲线升温、自动恒温、自动关机, PID+SSR 系统同步协调控制, 使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能。</p> <p>8、具有自动恒温及时间控制功能, 并设有二级超温自动保护功能, 控制可靠, 使用安全, 控制仪位于箱体下方, 一体化制作, 炉体和温控器的电气连接出厂前已完成, 通上电源即可使用。</p> <p>9、尺寸: 300mm200mm150mm</p>			
15	拉胚机	10 张	拉胚机 (漫咖)、漫咖陶瓷文化发展有限公司/中国	<p><b>型号:CR-200CW</b></p> <p>1、大功率 200W 教学专用款</p>	1, 500. 00	15, 000. 00	无
16	电视	1 台	电视机 (丽佳显)、广州丽显电子科技有限公司/中国	<p><b>型号:LX-1000</b></p> <p>1、4K 背光类型: LED, 屏体分辨率 3840(H)×2160, (V)视角 178° 颜色 66. 8m, 亮度 350cd/m2, 对比度 1900/3/23 08:01:00, 响应时间 4ms, 有效显示面积 2195(H)×1230mm(V)。</p> <p>2、主板配置 (620. 81), 网线端口 (RJ45): 一组, 音频输入端口 (Ypbpr): 一组, 复合视频 (CVBS) 端口: 一组, 电脑音频输入 (PC AUDIO) 端口: 一组, 电脑视频输入 (VGA) 端口: 一组, 高清视频输入 (HDMI) 端口: 三组, 模拟信号输</p>	43, 000. 00	43, 000. 00	无






				<p>入 (RF) 端口: 一组, 同轴 (COAX) 端口: 一组, 音频输出 (EARPHONE OUT) 端口: 一组, 内存卡 (TF) 端口: 一组, 多媒体 (USB. 3.0) 端口: 一组, 多媒体 (USB. 2.0) 端口: 一组。安卓 (Android) 5.1, 图像制式: PAL, 声音制式: BG、DK、I、MN, 解码: 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等。</p> <p>3、喇叭类型: 内置喇叭高低音。</p> <p>4、喇叭功率: 10W×2。交流电: 100~240V 50/60Hz。</p> <p>5、背光参数 180V, 600-700ma*2。</p> <p>6、整机功率 230W。待机功率 0.5W。</p> <p>7、2258×1300.2×60mm。</p> <p>8、壁挂尺寸 (长*宽) 900×709MM。</p> <p>9、相对湿度 80%, 存储湿度-10~60℃, 使用湿度 0~40℃。</p>			
17	洗手池	1 件	洗手池、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定做</b></p> <p>1、全自动感应或脚踏、触碰几种给水方式, 避免人员的手部碰触, 有效防止洗手时的交叉感染。</p> <p>2、配备 40-50L 热水器和恒温供水装置, 水温可根据客户的使用习惯 20° —75° 自由设定。</p> <p>3、水池内部采用圆弧角度、无缝焊接、深度打磨、抛光处理。无死角、易于清洁消毒处理, 有效防止细菌</p>	3,600.00	3,600.00	无






				滋生。 4、配套设备完善，配有自动给药机，耐高温洗手刷及出刷器。5um 高效过滤器，照明灯及防雾整装镜辅助设备，使洗手成享受。			
18	书报架	3 件	书报架 \ 中山市向氏鑫源家具有限公司 / 中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、面板材料 E1 级三聚氰胺面贴板，厚度 25mm，里材 E1 级板材，特性，耐磨性和耐高温性强，表面污渍易于清理，握钉力好，防水性好，<b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r，耐磨测试 250R 无透底现象；</b></p> <p>2、<b>表面耐划痕 1.8N；</b></p> <p>3、<b>甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准；</b>表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p>★4、表面环保油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>★5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>6、符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	500.00	1,500.00	无
19	课桌	12 张	课桌、中山市向氏鑫源家具有限公司 / 中	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、板面采用 E1 级多层实木板面贴</p>	500.00	6,000.00	无






		国	<p>优质鸭嘴边防火板，厚度 25mm，里材 E1 级板材，特性，耐磨性和耐高温性强，表面污渍易于清理，握钉力好，防水性好，<b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r；</b></p> <p><b>2、表面耐划痕 1.8N；</b></p> <p><b>3、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准；</b></p> <p>4、表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；</p> <p>5、表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p>6、前后脚管：采用优质 <math>\phi</math> 50MM 冷轧圆管，（壁厚 1.5MM）钢挡板：采用优质冷轧钢板经冲压折弯一体成型（壁厚 1.0MM）书网管：采用优质 <math>\phi</math> 14MM 冷轧圆管（壁厚 1.0MM）连接杆：采用优质 <math>\phi</math> 50MM 圆形冷轧管（壁厚 1.5MM）脚轮：采用优质 <math>\phi</math> 50MM 尼龙静音万向带刹车脚轮。</p> <p>7、桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠，结构稳定；</p> <p>8、脚轮旋钮可高低调节 1.5 厘米，确保拼接平整。</p> <p>★9、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含</p>			
--	--	---	--	--	--	--




				量控制指标完全符合要求。 10、符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。			
20	讲台	1 张	讲台、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、柜体主料用 1.0mm 冷轧钢板, 折弯焊接而成, 上环高为 30mm, 下环高为 46mm, 侧板厚为 25mm, 门板厚为 20mm, 层板用料 0.9mm, 厚度为 20mm, 承重 50KG, 层板标准深度为 360mm, 上下间距为 350mm 左右为一层, 上下可调, 在下环内暗藏四个调节脚, 地不平时可调水平;</p> <p>2、表面采用静电环保粉末喷涂, 粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。</p> <p>3、优质五金锁具及拉手, 塑胶拉手等。</p> <p>4、定置线: 采用优质 0.45mm 磨砂 pvc, 防水, 防晒, 耐磨, 自带背胶, 对桌面物品放置进行定置, 以黄色标线为准, 为每样物品设定好位置, 统一进行放置;</p> <p>★5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	1,500.00	1,500.00	无
21	课桌椅	25 张	课桌椅、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、采用 PP 加纤白色椅背</p> <p>2、采用全新高弹海绵</p>	150.00	3,750.00	无






				<p>3、采用 12mm 座板</p> <p>4、白色喷涂脚架架子；</p> <p>5、钢脚 15 厘实心钢筋电镀架.带软包</p> <p>★6、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
22	长桌	2 张	<p>长桌、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国</p>	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、基材采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率 9%，不翘曲、变形，无疤结，无虫眼，无鼓包、起泡。</p> <p>2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺 8 道，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际 E1 级环保标准，有光泽，耐久性能好，</p> <p>3、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用；</p> <p>★4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	5,000.00	10,000.00	无
23	长桌椅	58 张	<p>长桌椅、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国</p>	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、基材采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，<b>木材含水率 9%</b>，不翘曲、变形，无疤结，无虫眼，</p>	350.00	20,300.00	无





				<p>无 鼓 包 、 起 泡 。</p> <p>2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺 8 道，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际 E1 级环保标准，有光泽，耐久性能好，</p> <p>3、整件家具采用榫卯结构。</p> <p>★4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
24	多媒体讲台	7 张	多媒体讲台、 中山市向 氏鑫源家 具有限公 司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、面板采用优质白橡木主材含水率 9%~12% 国标\板材基材选用 18mm 优质实木多层板，9mm 背板成型制作，经过烘干、防潮、防蛀、防腐等化学处理，环保标准基材，抗弯性能强,不易变形特性，耐磨性和耐高温性强,表面污渍易于清理,握钉力好，防水性好，<b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r; 表面耐划痕 1.8N; 甲醛释放量 0.2mg/L 符合 E1 标准</b>，表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p>2、QB/T 3657.1-1999 聚氨酯清漆涂饰工艺规范 GB18581-2001 室内装</p>	1,800.00	12,600.00	无





				<p>饰装修材料 溶剂型木器涂料中有 害物质限量：胶水要求游离甲醛： 1g/Kg 苯：0.2g/Kg，甲苯+二甲苯： 10g/Kg 总挥发性有机物：50g/L。</p>			
25	带矮柜的长椅	21.6米	带矮柜的长椅、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、基材：采用 E1 级多层实木板，座面采用头层牛皮，纹路细致均匀/色泽均匀不花，内材：采用 55 度以上高密度 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好。密度 32KG/M3，拉伸强度 90Kpa，撕裂强度 2.0N/CM。</p> <p>2、压陷性能：压陷 25%时的硬度 120N；60%/25%压陷比 1.8；</p> <p>3、75%压缩永久变形 8%。</p> <p>4、达到国家阻燃标准及 GB/T10802-2006 标准。</p> <p>5、优质绿色环保产品，甲醛含量 3.2mg/100g，密度 780kg/m3，静曲强度 31.2Mpa，吸水膨胀率 8.1%。</p> <p>6、漆面：PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，硬度达 3H 级以上。腻子粉.清漆 钢琴烤漆面。</p> <p>7、封边：应使用与贴面用材种类相同的实木封边，符合欧洲环保要求，采用 16-18 道烤漆工艺或喷漆工艺。</p> <p>8、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；</p>	2,000.00	43,200.00	无






26	画架	24 件	画架、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<b>型号:定制</b> 1、铝合金手摇画架、配置托盘画板、铝合金折叠收缩、结实耐用、手摇式升降锯齿卡位、伸缩支架卡扣固定；	150.00	3,600.00	无
27	长桌 (书画桌)	2 张	书画桌、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<b>型号:定制</b> 1、基材采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理， <b>木材含水率 9%</b> ，不翘曲、变形，无疤结，无虫眼，无鼓包、起泡。 2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺 8 道，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际 E1 级环保标准，有光泽，耐久性能好， 3、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。	8,000.00	16,000.00	无
28	置物柜	43.74 平米	置物柜、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<b>型号:定制</b> 1、板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板，厚度 25mm，里材 E1 级板材，特性，耐磨性和耐高温性强，表面污渍易于清理，握钉力好，防水性好， <b>表面耐磨-磨损值 60mg/100r；表面耐划痕 1.8N；</b> <b>2、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准；</b> 3、表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、	600.00	26,244.00	无






				<p>裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；锁具用整块铜料车铣成型，弹珠设计，开关达 20000 次以上无损坏，开关灵活顺畅。</p> <p>★4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>		
29	置物柜	8.1 平方米	<p>置物柜、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国</p>	<p>型号:定制</p> <p>1、板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板，厚度 25mm，里材 E1 级板材，特性，耐磨性和耐高温性强，表面污渍易于清理，握钉力好，防水性好，表面耐磨-磨耗值 60mg/100r；表面耐划痕 1.8N；</p> <p>2、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p>3、锁具用整块铜料车铣成型，弹珠设计，开关达 20000 次以上无损坏，开关灵活顺畅；</p> <p>★4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含</p>	1,800.00	14,580.00





				量控制指标完全符合要求			
30	矮柜	12.7 米	矮柜、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板, 厚度 25mm, 里材 E1 级板材, 特性, 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好, <b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r; 表面耐划痕 1.8N;</b></p> <p>2、<b>甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准;</b> 表面耐高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂;</p> <p>3、锁具用整块铜料车铣成型, 弹珠设计, 开关达 20000 次以上无损坏, 开关灵活顺畅;</p> <p>★4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求;</p>	1,000.00	12,700.00	无
31	椅子	43 张	椅子、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、采用 PP 加纤白色椅背</p> <p>2、采用全新高弹海绵</p> <p>3、采用 12mm 座板</p> <p>4、白色喷涂脚架</p> <p>5、黑色 PU 脚轮</p> <p>★6、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含</p>	300.00	12,900.00	无





				量控制指标完全符合要求。(竞标时提供五金件 8 大重金属检测报告复印件)			
32	椅子	140 张	椅子、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、尼龙配件</p> <p>2、固定扶手</p> <p>3、靠背铝合金电镀连接件</p> <p>4、粉体喷涂灰色脚架</p> <p>5、定形海绵</p> <p>6、坐板可翻起前后堆放</p> <p>7、可折叠、收纳</p> <p>8、铝合金支架写字板</p> <p>★9、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	450.00	63,000.00	无
33	椅子	5 张	椅子、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、60mm 大 (PA) 脚轮 三十万周轮测试。</p> <p>2、采用不锈钢一次注塑成型五星脚，静压测试 1500KG 以上，高于 BIFMA 测试标准。</p> <p>3、气杆，采用 2.0mm 优质无缝钢管制作，30 万次升降、左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃ -+50℃，盐雾测试 8 级，气压升降高度调节 80mm</p> <p>4、机械底盘，三档锁定，3.0 厚冷轧板冲压成形，耐久性测试 30 万，</p>	550.00	2,750.00	无






			<p>机构运动无干涉, 无噪音。背部倾仰力度调节范围: 14KG-25KG, 倾仰力度精准、均匀。</p> <p>5、椅座 50#高密、高弹美标防火定型海棉, 30 万次冲压耐久测试不变形。</p> <p>6、木板厚度: 14mm-15mm 密度 600KG/m<sup>3</sup> 经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变</p> <p>7、杜邦 PA 加玻璃纤维注塑成型背框、座壳、头枕。</p> <p>8、尼龙注塑一次成形固升降扶手。</p> <p>9、西皮, 抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。</p> <p>10、黑色背框高背椅, 符合 BIFMA5. 1 测试标准。符合 EN1335 测试标准。</p> <p>★11、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
34	瑜伽垫/练功垫	16 张	<p>瑜伽垫、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国</p> <p><b>型号:定制</b></p> <p>1、1850mm*80mm*30mm 高密度瑜伽垫、经久耐用不变形、闭孔式发泡技术减缓冲击、快速回弹体感舒适、强力防滑具有良好的抓地防滑效果。</p>	150.00	2,400.00	无
35	木工桌	8 张	<p>木工桌、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国</p> <p><b>型号:定制</b></p> <p>1、板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板, 厚度 25mm, 里</p>	2,000.00	16,000.00	无






			<p>材 E1 级板材, 特性, 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好, <b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r;</b></p> <p><b>2、表面耐划痕 1.8N;</b></p> <p><b>★3、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准;</b></p> <p>4、表面耐高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂;</p> <p><b>★5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</b></p>			
36	操作台	1 张	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、柜体主料用 1.0mm 冷轧钢板, 折弯焊接而成, 上环高为 30mm, 下环高为 46mm, 侧板厚为 25mm, 门板厚为 20mm, 层板用料 0.9mm, 厚度为 20mm, 承重 50KG, 层板标准深度为 360mm, 上下间距为 350mm 左右为一层, 上下可调。在下环内暗藏四个调节脚, 地不平时可调水平</p> <p><b>★2、表面采用静电环保粉末喷涂, 粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂。</b></p> <p>3、优质五金锁具及拉手, 塑胶拉手等。</p>	2,000.00	2,000.00	无






				<p>4、定置线：采用优质 0.45mm 磨砂 pvc，防水，防晒，耐磨，自带背胶，对桌面物品放置进行定置，以黄色标线为准，为每样物品设定好位置，统一进行放置；</p> <p>★5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
37	展示台	1 张	<p>展示台、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国</p>	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板，厚度 25mm，里材 E1 级板材，特性，耐磨性和耐高温性强，表面污渍易于清理，握钉力好，防水性好，<b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r；</b></p> <p><b>2、表面耐划痕 1.8N；</b></p> <p><b>★3、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准；</b></p> <p>4、表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p>★5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	1,500.00	1,500.00	无
38	发言台	1 张	<p>发言台、中山市向氏鑫源家具有限公司/</p>	<p>1、板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板，厚度 25mm，里</p>	2,000.00	2,000.00	无






			中国	<p>材 E1 级板材, 特性, 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好, <b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r;</b></p> <p><b>2、表面耐划痕 1.8N;</b></p> <p><b>★3、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准;</b></p> <p>4、表面耐高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂;</p> <p><b>★5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</b></p>			
39	主席 台桌	3 张	主席台桌、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板, 厚度 25mm, 里材 E1 级板材, 特性, 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好, <b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r;</b></p> <p><b>2、表面耐划痕 1.8N;</b></p> <p><b>★3、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准;</b></p> <p>4、表面耐高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂;</p>	2,000.00	6,000.00	无






				★5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。			
40	会议桌	15张	会议桌、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板，厚度 25mm，里材 E1 级板材，特性，耐磨性和耐高温性强，表面污渍易于清理，握钉力好，防水性好，<b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r;</b></p> <p><b>2、表面耐划痕 1.8N;</b></p> <p><b>★3、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准;</b></p> <p>4、表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p><b>★5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</b></p>	1,200.00	18,000.00	无
41	办公桌	6张	办公桌、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、(颜色备选)板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板，厚度 25mm，里材 E1 级板材，特性，耐磨性和耐高温性强，表面污渍易于清理，握钉力好，防水性好，<b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r;</b></p>	1,500.00	9,000.00	无






			<p>2、表面耐划痕 1.8N;</p> <p>★3、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准;</p> <p>4、表面耐高温、耐香烟灼烧, 85-240 秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂;</p> <p>★5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
42	办公椅	6 张	<p>办公椅、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国</p> <p>型号:定制</p> <p>1、60mm 大 (PA) 脚轮 三十万周轮测试。</p> <p>2、采用不锈钢一次注塑成型五星脚, 静压测试 1500KG 以上, 高于 BIFMA 测试标准。</p> <p>3、气杆, 采用 2.0mm 优质无缝钢管制作, 30 万次升降、左右晃动测试, 无偏载降落现象, 使用环境-40℃ --+50℃, 盐雾测试 8 级, 气压升降高度调节 80mm。</p> <p>4、机械底盘, 三档锁定, 3.0 厚冷轧板冲压成形, 耐久性测试 30 万, 机构运动无干涉, 无噪音。背部倾仰力度调节范围: 14KG-25KG, 倾仰力度精准、均匀。</p> <p>5、椅座 50#高密、高弹美标防火定型海绵, 30 万次冲压耐久测试不变</p>	300.00	1,800.00	无






				<p>形。</p> <p>6、木板厚度：14mm-15mm 密度 600KG/m<sup>3</sup> 经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变。</p> <p>7、PA 加玻璃纤维注塑成型背框、座壳、头枕。</p> <p>8、尼龙注塑一次成形固升降扶手。</p> <p>9、西皮，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。</p> <p>10、黑色背框高背椅，符合 BIFMA5.1 测试标准。符合 EN1335 测试标准。</p> <p>★11、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
43	室内滑梯	1 件	室内滑梯、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、面板选用 PE 环保工程塑料吹塑而成，桌面底部框架中间两条横杆连接，经久耐用、色彩鲜艳、不易褪色。钢管由气动金属切管机制断，再由全自动保护焊机连接，焊斑光滑平整，垂直大方，磨砂静电喷塑，桌腿底部配有防火垫，使用更安全，高度可调节 3 公分。</p> <p>★2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	5,000.00	5,000.00	无
44	弧形	1 套	弧形木质长椅、中山市	<p><b>型号:定制</b></p>	6,000.00	6,000.00	无





	木质 长椅 (定制)		向氏鑫源家具有限公司/中国	<p>1、皮面主体：颜色可选粉色黄色为主。</p> <p>2、面料：选用真皮做面料，通过 3M 防污处理及不助燃处理包括防油污、防水、防磨损及抗尘埃，确保双面磨擦可达 10 万次。</p> <p>3、框架：采用窑干的硬木以螺钉加胶制成框架，并用西德连接件予以加固，充分保证沙发结构稳固。</p> <p>4、内材：采用 55 度以上高密度 PU 成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好。密度 32KG/M3，拉伸强度 90Kpa，撕裂强度 2.0N/CM。压陷性能：压陷 25%时的硬度 120N；60%/25% 压陷比 1.8；75%压缩永久变形 8%。具有硬度适中，不变形等特点。达到国家阻燃标准及 GB/T10802-2006 标准。</p> <p>5、成型弯板：高频热成型弯曲板。</p> <p>6、弹簧：65Mn 弹簧钢丝，采用原厂锥形弹簧，能紧连在一起，使人坐得舒适，并能在长期负重状态下保持良好性能。</p> <p>★7、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
45	沙发 卡座	10 米	沙发卡座、中山市向氏鑫源家具有限公司/	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、50 硬海绵.面料:真皮,</p>	1,000.00	10,000.00	无





	(定制)		中国	<p>2、抗张强度二型 15N/m<sup>2</sup>，撕裂强度二型 35N/mm，断裂伸长率 80%；</p> <p>3、厚度二型 1.5mm，纹路细致均匀泽均匀不花，</p> <p>4、海绵：高弹优质环保海绵密度 32KG/M3，回弹力 50%，压陷硬度 110N，压缩变形率 5.5%</p> <p>5、脚架：优质 304 不锈钢五金架，内部结构采用高密度回弹复合海绵，底层优质 E 0 白橡木成型框架结构，座感舒适，富有弹性，符合人体工学原理。</p> <p>★6、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
46	接待台	1 张	接待台、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国	<p><b>型号：定制</b></p> <p>1、(颜色备选) 板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板，厚度 25mm，里材 E1 级板材，特性，耐磨性和耐高温性强，表面污渍易于清理，握钉力好，防水性好，<b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r；</b></p> <p><b>2、表面耐划痕 1.8N；</b></p> <p><b>★3、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准；</b></p> <p>4、表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、</p>	2,000.00	2,000.00	无





				<p>腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p>★5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
47	接待台椅子	4张	<p>接待台椅子、 中山市向 氏鑫源家 具有限公 司/中国</p>	<p><b>型号:定制</b></p> <p>1、60mm大(PA)脚轮 三十万周轮测试。</p> <p>2、采用不锈钢一次注塑成型五星脚，静压测试1500KG以上，高于BIFMA测试标准。</p> <p>3、气杆，采用2.0mm优质无缝钢管制作，30万次升降、左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃--50℃，盐雾测试8级，气压升降高度调节80mm。</p> <p>4、机械底盘，三档锁定，3.0厚冷压板冲压成形，耐久性测试30万，机构运动无干涉，无噪音。背部倾仰力度调节范围：14KG-25KG，倾仰力度精准、均匀。</p> <p>5、椅座50#高密、高弹美标防火定型海棉，30万次冲压耐久测试不变形。</p> <p>6、木板厚度：14mm-15mm 密度600KG/m<sup>3</sup> 经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变</p> <p>7、杜邦PA加玻璃纤维注塑成型背框、座壳、头枕。</p>	294.00	1,176.00	无





			<p>8、尼龙注塑一次成形固升降扶手。</p> <p>9、西皮，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。</p> <p>10、黑色背框高背椅，符合 BIFMA5.1 测试标准。符合 EN1335 测试标准。</p> <p>★11、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>			
48	功能室墙上置物架	16套	<p>墙上置物架、中山市向氏鑫源家具有限公司/中国</p> <p><b>型号:定制</b></p> <p>1、(颜色备选) 板面采用 E1 级多层实木板面贴优质鸭嘴边防火板，厚度 25mm，里材 E1 级板材，特性，耐磨性和耐高温性强，表面污渍易于清理，握钉力好，防水性好，<b>表面耐磨-磨耗值 60mg/100r;</b></p> <p><b>2、表面耐划痕 1.8N;</b></p> <p><b>★3、甲醛释放量 5.0mg/100g 符合 E1 标准;</b></p> <p>4、表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p><b>★5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</b></p>	1,000.00	16,000.00	无
<p>报价合计 (包含装卸、运输等所有费用)：(大写) 人民币 <u>壹佰壹拾叁万陆仟伍佰元</u> (¥ 1136500.00 元)。</p>						





无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）
竞标人（盖单位公章）：广西南宁雅悦音响器材有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 