

3.1. 竞标报价表

项号	货物名称	数量 ①	单位	品牌型号	技术参数	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	高清远程庭审主机	1	台	科达、 SVR2930-D 08E-S	<p>1) 采用嵌入式架构, Linux 操作系统, 安全可靠, 稳定性高;</p> <p>2) 采用一体化嵌入式架构, 内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块;</p> <p>3) ★视频支持 8 路 SDI 输入, 6 路 HDMI 输入, 4 路 DVI 视频输入; 6 路 DVI 视频输出, 4 路 HDMI 输出, 2 路 SDI 输出;</p> <p>4) 网口支持 2 路 100M/1000M 自适应网口, 支持双网隔离, 网络容错, 负载均衡;</p> <p>5) ★音频支持 12 个 Mic in 幻象输入、4 个 line in; 3 个 line out、2 个 XLR out 接口; 控制支持 4 路 RS485 控制接口, 4 路 RS232 控制接口, 4 路红外输出, 1 路红外接收;</p> <p>6) ★内置 8 寸电容触控屏, 分辨率支持 1024*600, 支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示;</p> <p>7) 视频支持 H.264 和 H.265 编码, 支持 1080P、720P、D1 合成图像分辨率; 音频默认采用 AAC_LC (采样率可达 48Khz, 码率可达 128Kbps) 还可支持 G.722、PCMA、PCMU、ADPCM 等音频格式;</p> <p>8) ★内置双 DVD 刻录光驱或双蓝光刻录光驱, 支持光驱热插拔 (无需拆机箱);</p> <p>9) 支持 1080P60 帧 SDI 相机, 支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控;</p> <p>10) 支持接入图像的多种画面合成方式, 共计 11 种合成画面风格, 至多可同时接入 9 路通道参与合成;</p> <p>11) 支持 2 路独立示证编码并参与合成, 支持 HDMI、DVI 两种信号;</p> <p>12) 支持摄像机与话筒关联, 实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像, 激励优先级可设; 支持本地音频和远端音频的语音激励模式, 支持语音激励开关;</p>	¥185,000	¥185,000	无



					13) 支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节； 14) 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪等功能，合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖； 15) 支持一键开启、停止刻录（开庭/闭庭），支持一键暂停（休庭/复庭）； 16) 支持 MP4 文件录制，并支持该文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 17) 支持 Hash 校验，验证刻录后的文件完整性； 18) 支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；支持标准 MP4 文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准 MP4 文件，且数据完全一致； 19) 支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调； 20) ★支持前端画面虚焦，画面过亮、过暗等异常画面智能检测； 21) ★支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调； 22) ★支持画面视频源丢失告警； 23) ★支持 Raid5，支持硬盘 Smart 信息显示和坏道检测； 24) 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准 snmp 协议，支持接入标准网管平台； 25) ★支持多方庭审，支持 H.323 视频会议协议，支持 H.239 双流协议，支持无缝接入视频会议，最大支持 4 路远程点，5 方视频会议； 26) 支持开庭须知播放，在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到电视机； 27) 支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置； 28) ★可无缝接入广西法院音视频综合管理系统，实现在高院对庭审音视频的查看和监听。		
2	书记员管理软	1	套	科达、 TCS-100	1. 支持一键开庭/休庭，开庭之后自动开始录像与刻录，自动调取球机预置位，自动开启语音激励；	¥5,000	无

	件				2. ★支持一键证据展示，快速切换各个证据源，证据音视频全部记录在录像中； 3. 支持手动语音激励控制，书记员一键开关语音激励，一键激励特定摄像机画面；支持话筒音量大小控制，手动静音； 4. 同屏直观查看庭审现场合成画面；查看庭审主机刻录状态，可以手动控制开/停刻录； 5. 支持庭审直播控制，允许书记员在法庭发生异常事件时关闭直播； 6. 支持笔录模版功能，可以导入、导出庭审常用笔录模版； 7. 支持 WORD 界面庭审笔录，笔录可保存为 doc 格式；可以调用常用语，提高笔录的效率；支持手动、自动重点标注； 8. ★支持庭审主机的光盘刻录状态监测，提示光盘刻录状态、光盘剩余容量； 9. 支持文字交流功能，书记员可以与观看直播的领导进行文字交流； 10. 支持庭审记录功能，可以查看当前案件之前庭审的笔录内容； 11. 支持笔录和录像同屏笔录校对，校对时可以对庭审录像进行回放，通过重点标注可以快速定位录像； 12. 支持笔录刻盘，将笔录文件刻录到光盘中； 13. ★支持远程提讯模板功能，可以保存提讯每个远程点的 IP、画面配置，可以直接选择远端点快速开始提讯。			
3	高清视频会议终端	2	台	科达、H850-B	1. 采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非 PC 架构、非工控机架构。 2. 会议速率支持 128Kbps—8Mbps。 3. 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准。 4. ★支持 H. 263、H. 264、H. 264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议。 5. ★支持与田阳区人民法院原有视频会议终端进行 H. 264、MPEG4 编解码协议的双向互联互通。 6. 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1 Annex C、G. 719、MPEG4-AAC LC/LP 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。 7. ★支持 H. 239 标准双流协议，支持与田阳区人民法院原有视频会议终端进行 H. 239 双流协议的双向互联互通。	¥105,000 	¥210,000 	无

					8. ★支持 1080p、720p、720p 高清视频编解码，并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。 9. 支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能，在保证主流视频 1080p 60fps 前提下，第二路视频流 1080p30fps。 10. ★提供 3 路独立的高清视频输入接口、2 路高清输出接口，其中需包含 1 路 3G-SDI 高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供 1 路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 11. 提供 4 路音频输入接口，4 路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 12. 支持 1 个 RJ11 电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 13. 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文字会场名、横幅、滚动字幕。 14. 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 15. 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 16. PC 安装双流软件后，可以通过无线网络将 PC 桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 17. 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 18. 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 19. 提供 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持 IP 线路备份。 20. ★具备较强的网络抗丢包能力，与田阳区人民法院原有视频会议终端配合时，在 IP 网络达到 12% 丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，20% 的丢包率情况下视频会议仍可进行。	
4	高清会议摄像机	2	只	科达、MOON50-1080P30	1. 与高清视频会议终端同一品牌； 2. 支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； 3. 镜头采用 1/3" HD CMOS，支持 1080p60、	 ¥29,500 ¥59,000 无

					1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30 等高清信号输出； 4. 支持 12 倍光学变焦； 5. 支持广角镜头，水平视角 72°； 6. 视频输出支持 3G-SDI、DVI 接口，在不增加任何硬件设备的情况下满足 1080p60fps 高清信号的长距离（不低于 80 米）无衰减传输； 7. 支持 RS232 控制接口，支持标准 VISCA 协议的菊花链控制； 8. 支持全中文 OSD 菜单，方便调试； 9. 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能； 10. 水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30° ~90°； 11. 支持保存不少于 100 个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置； 12. 支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机反向控制终端，方便调试。			
5	有线 鹅颈 发言 话筒	2	只	宝迪声、 D-18	1、频率响应 (Hz) : 40Hz-16KHz; 2、指向性 : 超心型指向; 3、输出阻抗(欧姆) : 200Ω ; 4、灵敏度 : -40dB±2dB; 5、供电电压 : DC3V; 6、咪管长度: 465mm; 7、咪线长度、配置: 8米单芯、自带线+6. 35 单声道插嘴; 8、单支话筒重量: 0. 45KG; 9、输出、指示: 不平衡、座灯、管灯; 10、开关: 电子轻触; 11、抗手机、电磁、高频干扰; 12、出厂配置: 话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡。	¥2, 250	¥4, 500	无
6	电视 机	6	台	海信、 65V1A	1. 65 英寸, 16: 9, 4K, 1080P, 1920*1080, 亮度 800(cd/m2), 对比度 10000:1, 刷屏率 60HZ, 响应时间 4ms。输入接口 HDMI1.3A, 分量输入, 音视频输入*2, VGA 音视频输入, S 端子。输出接口 耳机, 同轴, 音视频输出	¥5, 800	¥34, 800	无
7	电视 机移	6	套	NB 、 AVA1500-6	1. 材质: SPCC 冷轧板, 承重重量: 60 公斤, 黑色。	¥1, 800	¥10, 800	无

	动推车		0-1P					
8	高清视频解码器	2	台	科达、KDM2510-D 01F-4K	1、支持 H.264, 输出接口 1×HDMI, 1×VGA, 1×BNC; 2、支持最高解码分辨率为 QXGA (2048×1536); 3、解码性能为 2×1080P、4×720P、9×D1 和 16×CIF; 4 支持解码第三方厂家国标码流。	¥8,600	¥17,200	无
9	千兆交换机	2	台	H3C、MS4016P	1. 以太网交换机主机(支持 16 个 100/1000BASE-T 网口, 交流供电), 整机交换容量 48Gbps, 包转发率 32Mpps。	¥1,350	¥2,700	无
10	高品质音箱	2	套	惠威、D1010-IV	1. 功放系统 45W*2RMS, 声学系统 10-60W\5.25 英寸中低音, 豪华玫瑰木。	¥1,200	¥2,400	无
11	设备机柜	2	只	东阳、1200*600*600	1. 托盘尺寸: 1166X600X600mm; 2. 类型: 服务器机柜; 3. 标准: 22U 19 英寸; 4. 颜色: 黑色; 5. 用途: 网络设备及服务器设备; 6. 立梁厚度: 2.0mm; 7. 托盘厚度: 1.2mm; 8. 钢板厚度: 1.2mm; 9. 表面处理: 脱脂、磷化静电喷涂; 10. 承重: 800KG; 11. 材质: 冷轧钢。	¥2,000	¥4,000	无
12	实物展台	1	台	鸿合、HZ-V670	1、分辨率 500 万像素, 解像度 900TV 线, 整机 220 倍放大, 水平旋转 330 度; 2、RGB 输入输出 DB15FLC 各 2 组, RGB 输出 分辨率 XGA, 720P SXGA, WXGA16:9, 镜头输出 像素 200 万, RS232 接口, 视频输入 RCA 1 组, 视频输出 RCA 1 组, S-VIDEO 1 组; 3、2 个 1.0W LED 侧灯, 投影机开关/信号 输入切换通过 RS232 控制。	¥3,500	¥3,500	无
13	高清视频编码器	1	台	科达、KDM2410-C 01HS	1. H.265/H.264, 1920*1200/1080P/720P/D1/CIF; 2、支持 1 路 DVI-I 或 BNC (CVBS 或 SDI 信 号) 输入, 1 路 HDMI 环通输出; 3、1×RS232, 1×RS485, 2×音频输入, 1×音频输出, 2×告警输入, 1 路告警输出。	¥8,600	¥8,600	无
14	线路及辅助材	1	项	绿联、HDMI-101	1. 高清音频线缆、高清 SDI 线缆、话筒线缆、网络线缆、排插、VGA 头, 卡隆, 莲花, BNC 等安装所需所有的接头等。	¥20,000	¥20,000	

料+ 系统 安装 调试			2、三方远程庭审系统整体安装设备与整体 调试对接系统工作。		
----------------------	--	--	----------------------------------	--	--

总报价（人民币大写）：伍拾陆万柒仟伍佰元整（¥567500.00）

交货期：自签订合同之日起 20 日内完成供货及安装，并调试交付正常使用；

竞标报价含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：2020年11月20日

