


2. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号: HCZC2021-G1-270069-2/1-1 投标人名称: 北京沁润泽环保科技有限公司					
单位: 元					
项号	货物名称	数量	品牌及厂家	规格型号	投标报价
1	篮式过滤器	1	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号: QRZ-LV-80 规格: 1、进水量: 20~30m ³ /h; 2、过滤孔径: 800 μm; 3、工作压力: ≥0.3MPa; 4、设计压力: 0.5MPa; 5、维修内容: 更换滤网, 规格与原设备匹配。	4900.00
2	电磁流量计	1	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号: FET-1031-50 规格: 1、结构形式: 一体式; 2、测量介质: pH=6~9, 电导率≥20000 μs/cm, 垃圾渗滤液; 3、测量范围: 3.5~38m ³ /h; 4、管道口径: DN50; 5、电极材质: 316 不锈钢; 6、压力等级: 1.0MPa; 7、防护等级: IP65; 8、供电电源: DC24V; 9、精度等级: ±2%。	2700.00
3	在线 pH 计	1	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号: PH-8500A	3400.00
					③=①×②

				北科瑞达仪器科技股份有限公司	规格: 1、结构形式: 分体式; 2、测量介质: pH=6~9, 电导率 \geq 20000 μ s/cm, 垃圾渗滤液; 3、测量范围: 0~14; 4、管道口径: DN50; 5、电极材质: 复合电极; 6、防护等级: IP65; 7、供电电源: DC24V; 8、精度等级: 0.01pH; 9、工作温度: 0~50℃; 10、工作湿度: \leq 85%RH(非冷凝)。			
4	机械压力表	1	只	北京 北京布萊迪-北 京布萊迪仪器 表公司	型号: YHFN-63 规格: 1、测量范围: 0~0.6MPa; 2、径向安装; 3、精度等级: 1.6 级; 4、介质: pH=6~9, 电导率 \geq 20000 μ s/cm, 垃圾渗滤液。	100.00	100.00	
5	▲一级反硝化罐	1	座	 北京沁润泽-北 京沁润泽环保 科技有限公司	型号: QRZ-GT-120080 规格: 1、尺寸: Φ 12.0 \times 8.0m; 2、材质: 碳钢防腐; 3、含罐体、管道接口、爬梯、护栏及其他配套设备等; 4、板材厚度: 底板 12mm, 壁板 8~10mm。	778000.00	778000.00	
6	▲一级硝化罐	1	座	北京 北京沁润泽-北 京沁润泽环保 科技有限公司	型号: QRZ-GT-140080 规格:	1167000.00	1167000.00	1167000.00

					技术有限公司	1、尺寸: $\Phi 14.0 \times 8.0\text{m}$; 2、防腐: 碳钢防腐; 3、含罐体、管道接口、爬梯、护栏及其他配套设备等; 4、板材厚度: 底板 12mm, 壁板 8~10mm。		
7	二级反硝化罐	1	座	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号: 设计配套 规格: 1、尺寸: $\Phi 7.2 \times 9.0\text{m}$; 2、材质: 碳钢防腐; 3、维修内容: 除锈、防腐、封堵不使用的管口。	60000.00	60000.00
8	二级硝化罐	1	座	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号: 设计配套 规格: 1、尺寸: $\Phi 3.6 \times 9.0\text{m}$; 2、材质: 碳钢防腐; 3、维修内容: 除锈、防腐、封堵不使用的管口。	36000.00	36000.00
9	潜水搅拌机	2	台	南京	南京蓝领-南京蓝领环境科技有限公司	型号: QJB5/12-620/3-480 规格: 1、叶轮直径: 620mm; 2、叶轮转速: 480rpm; 3、电机功率: 5.0kw; 4、材质: 不锈钢 304; 5、防护等级: IP68。	12700.00	25400.00
10	潜水搅拌机	2	台	南京	南京蓝领-南京蓝领环境科技有限公司	型号: QJB2.2/8-320/3-740 规格: 1、叶轮直径: 320mm; 2、叶轮转速: 740rpm;	5000.00	10000.00

						3、电机功率: 2.2kw; 4、材质: 不锈钢 304; 5、防护等级: IP68。			
11	罗茨鼓风机	2	台	无锡	宜友-无锡宜友 机电制造有限公司	型号: BC8016S 规格: 1、风量: 29.08m3/min; 2、风压: 80kPa; 3、功率: 55kw; 4、配件: 含进出口消音器。	45400.00	90800.00	
12	▲旋混曝气器	50	套	上海	泰誉-上海泰誉 节能环保科技有 限公司	型号: TL-900 规格: 1、通气量: 0.6~1.0m3/min; 2、转移效率: 21%~24%; 3、材质: UHMWPE+PTFE。	1800.00	90000.00	
13	碳源投加装置	1	套	北京	北京沁润泽-北 京沁润泽环保科 技有限公司	型号: QRZ-PT-5000 规格: 1、计量箱: V=5m3, 材质 PE; 2、计量泵: 流量=120L/h, 压力 5bar, 0.37kw; 3、配套管阀件及支架等。	34200.00	34200.00	
14	碱投加装置	1	套	北京	北京沁润泽-北 京沁润泽环保科 技有限公司	型号: QRZ-PT-500 规格: 1、计量箱: V=500L, 材质 PE; 2、计量泵: 流量=20L/h, 压力 5bar, 0.04kw; 3、搅拌机: 0.37kw; 4、配套成套机架、管阀件及其他辅 助设备等。	22200.00	22200.00	
15	硝化液回流泵	2	台	无锡	川源(中国)-川	型号: G33-80-2P	5200.00	10400.00	

					源 (中国) 机械 有限公司	规格: 1、流量: 35m ³ /h; 2、扬程: 13.5m; 3、材质: 叶轮不锈钢 304; 4、污泥浓度: 8~12g/L。 5、功率 2.2kw		
16	消泡装置	1	套	北京	北京沁润泽-北 京沁润泽环保科 技有限公司	型号: QRZ-PT-500 规格: 1、计量箱: V=500L, 材质 PE; 2、计量泵: 流量 20L/h, 压力 5bar, 功率 40w; 3、搅拌机: 0.37kw; 4、配套机架、管阀件及其他辅 助设备等。	22200.00	22200.00
17	消泡水泵	1	台	无锡	川源 (中国) 机械 源 (中国) 机械 有限公司	型号: CS7-80-2P 规格: 1、流量: 52m ³ /h; 2、扬程: 21m; 3、材质: 叶轮不锈钢 304; 4、污泥浓度: 8~12g/L。 5、功率 5.5kw	8200.00	8200.00
18	冷却塔	1	台	东莞	菱科-飞扬实业 集团(广东)有限 公司	型号: LKN-300H 规格: 1、冷却水量: 300m ³ /h; 2、外壳材质: 玻璃钢; 3、电机: 全封闭防水型; 4、风机: 轴流风扇, 皮带传送;	73900.00	73900.00

						5、温度：进水 37℃，出水 32℃； 6、洒水系统材质：A.L&G.I； 7、胶片材质：耐高温型 PP； 8、入风系统：PVC。		
19	换热器	1	台	江阴	丹尼尔-江阴丹 尼尔冷却器（江 阴）有限公司	型号：BB150H 规格： 1、处理量：300m3/h（冷水）； 2、板片材质：不锈钢； 3、温度：热水侧进口 40℃，出口 33℃；冷水侧进口 32℃，出口 37℃； 4、接管口径：DN150。	128400.00	123400.00
20	冷却污水泵	1	台	无锡	川源（中国）-川 源（中国）机械 有限公司	型号：G325-200-4P 规格： 1、流量：200m3/h； 2、扬程：20m； 3、材料：叶轮不锈钢 304； 4、污水浓度：8~12g/L。 5、功率 15kw。	19800.00	19800.00
21	冷却清水泵	1	台	无锡	川源（中国）-川 源（中国）机械 有限公司	型号：G325-200-4P 规格： 1、流量：200m3/h； 2、扬程：20m； 3、材料：铸铁； 4、污水浓度：8~12g/L。 5、功率 15kw。	20400.00	20400.00
22	在线 pH 仪	2	台	石家庄	河北科瑞达-河 北科瑞达仪器科 技股份有限公司	型号：PH-8500A 规格： 1、结构形式：分体式； 2、测量介质：pH=6~9，电导率≥ 20000 μs/cm，垃圾渗滤液；	3400.00	6800.00

						3、测量范围：0~14； 4、管道口径：DN50； 5、电极材质：复合电极； 6、防护等级：IP65； 7、供电电源：DC24V； 8、精度等级：0.01pH。		
23	便携 DO 仪	1	台	石家庄	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号：DO-3000 规格： 1、测量范围：0~20mg/L； 2、准确度：±0.3%； 3、电极特征：极管型。	7000.00	7000.00
24	双金属温度计	2	只	上海	上海飞龙-上海飞龙仪表电器有限公司	型号：WSS-511 规格： 1、测量范围：0~50℃； 2、精度等级：1.5级。	500.00	1000.00
25	压力表	12	只	北京	北京布莱迪-北京布莱迪仪器仪表公司	型号：YBN-163 规格： 1、测量范围：0~0.6MPa； 2、径向安装； 3、精度等级：1.6级； 4、介质：pH=6~9，电导率≥20000 μs/cm，垃圾渗滤液。	100.00	1200.00
26	电磁流量计	2	台	石家庄	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号：FET-1031-100 规格： 1、结构形式：一体式； 2、污泥浓度：8~12g/L； 3、测量范围：15~150m³/h； 4、管道口径：DN100； 5、电极材质：316 不锈钢；	3400.00	6800.00

						6、压力等级: 1.0MPa; 7、防护等级: IP65; 8、供电电源: DC24V; 9、精度等级: ±2%; 10、安装位置: 生化系统污泥回流至反硝化池前。			
27	电磁流量计	2	台	石家庄	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号: FET-1031-65 规格: 1、结构形式: 一体式; 2、污泥浓度: 8~12g/L; 3、测量范围: 6.2~65m³/h; 4、管道口径: DN65; 5、电极材质: 316 不锈钢; 6、压力等级: 1.0MPa; 7、防护等级: IP65; 8、供电电源: DC24V; 9、精度等级: ±2%; 10、安装位置: 生化系统硝酸盐回流至反硝化池。	2900.00	5800.00	
28	液位计	1	台	石家庄	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号: ULM-8910 规格: 1.量程 0-10m; 2.投入式液位计; 3. 电压等级 DC24v 和传输信号 4-20mA; 5.安装位置二级硝化池, 作用控制 UF 进水泵启停。	1300.00	1300.00	
29	UF 进水泵	2	台	无锡	川源(中国)-川源(中国)机械有限公司	型号: G310-100-2P 规格: 1、流量: 80m³/h;	9600.00	19200.00	

						2、扬程: 23m; 3、污泥浓度: 8~12g/L。 4、功率 7.5kw。		
30	袋式过滤器	1	台	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号: QRZ-DF2 规格: 1、过滤精度: 800um; 2、维修内容: 更换滤袋。	6000.00	6000.00
31	▲UF 系统	1	套	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号: QRZ-UF-200 规格: 1、处理量: 200m3/d; 2、膜组件: 管式超滤膜, PVDF 材质, 膜组件数量 5 支/套, 单支膜面积 27.2m2; 3、循环泵: Q=280m3/h, H=52m, 品牌: 川源, 型号: 300-200-2P, 数量 1 台; 4、膜架: 控制柜, 管阀件; 5、维修内容: 更换现有 4 支膜元件, 新增 1 支膜元件, 更换循环泵。	457900.00	457900.00
32	UF 清洗泵	1	台	无锡	川源(中国)-川源(中国)机械有限公司	型号: G310-100-2P 规格: 1、流量: 80m3/h; 2、扬程: 23m; 3、材质: 过流部件不锈钢 304; 4、介质: 清洗水, pH=2~12。 5、功率 7.5kw。	9600.00	9600.00
33	压力传感器	1	台	南京	博德-南京锐颖传动控制技术有限公司	型号: 30.600G 规格: 1、测量范围: 0~0.1MPa; 2、测量精度: ±0.5%;	700.00	700.00

							3、供电电源: DC24V; 4、防护等级: IP65。			
34	双金属温度计	2	只	上海	上海飞龙-上海 飞龙仪表电器有 限公司		型号: WSS-511 规格: 1、测量范围: 0~50℃; 2、电极长度: 100mm; 3、精度等级: 1.5 级。	200.00	400.00	
35	电磁流量计	1	台	石家庄	河北科瑞达-河 北科瑞达仪器科 技股份有限公司		型号: FET-1031-250 规格: 1、结构形式: 一体式; 2、污泥浓度: 8~12g/L; 3、测量范围: 140~300m3/h; 4、管道口径: DN250; 5、电极材质: 316 不锈钢; 6、压力等级: 1.0MPa; 7、防护等级: IP65; 8、供电电源: DC24V; 9、精度等级: ±2%; 10、安装位置: UF 循环泵后管路。	4700.00	4700.00	
36	电磁流量计	1	台	石家庄	河北科瑞达-河 北科瑞达仪器科 技股份有限公司		型号: FET-1031-65 规格: 1、结构形式: 一体式; 2、测量范围: 6.2~65m3/h; 3、管道口径: DN65; 4、电极材质: 316 不锈钢; 5、压力等级: 1.0MPa; 6、防护等级: IP65; 7、供电电源: DC24V; 8、精度等级: ±2%; 9、安装位置: UF 产水管路。	2900.00	2900.00	

37	电磁流量计	1	台	石家庄	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号: FET-1031-100 规格: 1、结构形式: 一体式; 2、污泥浓度: 8~12g/L; 3、测量范围: 15~150m ³ /h; 4、管道口径: DN100; 5、电极材质: 316 不锈钢; 6、压力等级: 1.0MPa; 7、防护等级: IP65; 8、供电电源: DC24V; 9、精度等级: ±2%; 10、安装位置: UF 进水管路。	3400.00	3400.00
38	浮子流量计	2	台	余姚	余姚振兴-余姚市振兴流量仪表厂	型号: LZS-50 规格: 1、测量范围: 0~20m ³ /h; 2、材质: PVC。	200.00	400.00
39	机械压力表	4	只	北京	北京布莱迪-北京布莱迪仪器仪表公司	型号: YHFN-63 规格: 1、测量范围: 0~0.6MPa; 2、精度等级: 1.6 级; 3、介质: 6~9, 电导率≥20000 级渗透液。	100.00	400.00
40	液位变送器	2	台	南京	博德-南京锐颖传动控制技术有限公司	型号: 18.601G 规格: 1、测量范围: 0~8m; 2、供电电源: DC24V。	1000.00	2000.00
41	原水循环泵	1	台	杭州	南方泵-南方泵业股份有限公司	型号: CDMF32-2-2 规格: 1、流量: 28m ³ /h;	6100.00	6100.00

						2、扬程: 23m; 3、材质: 过流部件不锈钢 304。 4、功率 3.0kw。		
42	加酸泵	2	台	上海	赛高-意大利赛 高计量泵(中国) 有限公司	型号: MS1B108A 规格: 1、流量: 60L/h; 2、出口压力: 10bar; 3、材质: 泵头 PVDF。 4、功率 0.37kw。	1000.00	2000.00
43	▲NF 系统	1	套	北京	北京润德-北 京润德技术 有限公司	型号: QRZ-NF-200 规格: 1、膜元件: 总膜面积 592m ² , 16 支, 单支面积 37m ² ; 2、压力容器: 4 芯/支, 4 支, 300psi; 3、进水泵: Q=10m ³ /h, H=25.5m, N=1.1kw, 品牌: 南方, 型号: CDMF10-3, 数量 1 台; 保安过滤器: Q=10m ³ /h, 10 μm, 数量 1 台; 高压泵: Q=10m ³ /h, H=191m, N=5.5kw, 品牌: 南方, 型号: CDMF10-21, 数量 1 台; 循环泵: Q=40m ³ /h, H=33m, N=5.5kw, 品牌: 南方, 型号: CDMF42-2-2, 数量 1 台; 7、控制柜、膜架、管阀件。	234100.00	234100.00
44	阻垢剂投加药 泵	1	台	上海	赛高-意大利赛 高计量泵(中国) 有限公司	型号: AKS603 规格: 1、流量: 5L/h; 2、出口压力: 10bar;	900.00	900.00

						3、维修内容：更换加药泵。 4、功率 0.02kw。		
45	硫酸罐	1	个	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号：QRZ-CT-5000 规格： 1、容积：V=5000L； 2、材质：碳钢防腐。	10600.00	10600.00
46	pH测定仪	1	个	石家庄	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号：PH-8500A 规格： 1、结构形式：分体式； 2、测量介质：pH=6~9，超滤产水； 3、测量范围：0~14； 4、管道口径：DN50； 5、电极材质：复合电极； 6、防护等级：IP65； 7、供电电源：DC24V； 8、精度等级：0.01pH	3400.00	3400.00
47	电导率测定仪	1	个	石家庄	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号：CCT-5300E 规格： 1、结构形式：分体式； 2、测量范围：0~100ms/cm； 3、测量精度：±1%； 4、供电电源：DC24V； 5、防护等级：IP65； 6、介质：超滤产水，pH=6~9。	4200.00	4200.00
48	电导率测定仪	1	个	石家庄	河北科瑞达-河北科瑞达仪器科技股份有限公司	型号：CCT-3300E 规格： 1、结构形式：分体式； 2、测量范围：0~10ms/cm； 3、测量精度：±1%； 4、供电电源：DC24V；	3000.00	3000.00

						5、防护等级: IP65; 6、介质: 纳滤产水。			
49	浮子流量计	1	批	余姚	余姚振兴-余姚市 振兴流量仪表厂	型号: 设计配套 规格: 量程配套, PVC。	2400.00	2400.00	
50	液位变送器	2	个	南京	博德-南京锐颖 传动控制技术有 限公司	型号: 18.601G 规格: 1、测量范围: 0~8m; 2、供电电源: DC24V;	1000.00	2000.00	
51	压力传感器	2	个	南京	博德-南京锐颖 传动控制技术有 限公司	型号: 30.600G 规格: 1、测量范围: 0~1.0MPa; 2、测量精度: $\pm 0.5\%$; 3、供电电源: DC24V; 4、防护等级: IP65。	700.00	1400.00	
52	压力传感器	2	个	南京	博德-南京锐颖 传动控制技术有 限公司	型号: 30.600G 规格: 1、测量范围: 0~4.0MPa; 2、测量精度: $\pm 0.5\%$; 3、供电电源: DC24V; 4、防护等级: IP65。	700.00	1400.00	
53	压力表	4	个	北京	北京布莱迪-北 京布莱迪仪器仪 表公司	型号: YHFN-63 规格: 1、测量范围: 0~1.0MPa; 2、径向安装; 3、精度等级: 1.6级。	100.00	400.00	
54	压力表	2	个	北京	北京布莱迪-北 京布莱迪仪器仪 表公司	型号: YHFN-63 规格: 1、测量范围: 0~4.0MPa; 2、径/轴向安装;	100.00	200.00	

55	▲RO 系统	1	套	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	3、精度等级: 1.6 级。 型号: QRZ-RO-200 规格: 1、膜元件: 总膜面积=740m ² , 20 支; 2、压力容器: 4 芯/支, 5 支, 300psi; 3、进水泵: Q=10m ³ /h, H=25.5m, N=1.1kw, 品牌: 南方, 型号: CDMF10-3, 数量 1 台; 4、保安过滤器: Q=10m ³ /h, 5 μm, 数量 1 台; 5、高压泵: Q=10m ³ /h, H=201m, N=11kw, 品牌: 南方, 型号: CDMF10-22, 数量 1 台; 6、循环泵: Q=40m ³ /h, H=33m, N=5.5kw, 品牌: 南方, 型号: CDMF42-2-2, 数量 1 台; 控制柜、膜架、管阀件。	208600.00	208600.00	
56	清洗泵	1	台	杭州	南方泵业股份有限公司	型号: CDMF42-2-2 规格: 1、流量: 35m ³ /h; 2、扬程: 36m; 3、功率: 5.5kw; 4、材质: 过流部件不锈钢。	7700.00	7700.00	
57	清洗保安过滤器	1	台	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号: QRZ-BL-5 规格: 1、流量: 35m ³ /h; 2、过滤精度: 5um;	1700.00	1700.00	
58	阻垢剂加药泵	1	台	北京	赛高-意大利赛高计量泵(中国)	型号: AKS603 规格:	900.00	900.00	

				有限公司	1、流量: 5L/h; 2、出口压力: 10bar; 3、维修内容: 更换加药泵。 4、功率 0.02kw。			
59	pH 测定仪	1	个	石家庄 河北科瑞达-河 北科瑞达仪器科 技股份有限公司	型号: PH-8500A 规格: 1、结构形式: 分体式; 2、测量介质: pH=6~9, 纳滤产水; 3、测量范围: 0~14; 4、管道口径: DN50; 5、电极材质: 复合电极; 6、防护等级: IP65; 7、供电电源: DC24V; 8、精度等级: 0.01pH。	3400.00	3400.00	
60	电导率测定仪	1	个	石家庄 河北科瑞达-河 北科瑞达仪器科 技股份有限公司	型号: CCT-5300E 规格: 1、结构形式: 分体式; 2、测量范围: 0~100ms/cm; 3、测量精度: ±1%; 4、供电电源: DC24V; 5、防护等级: IP65; 6、介质: 纳滤产水, pH=6~9。	4200.00	4200.00	
61	电导率测定仪	1	个	石家庄 河北科瑞达-河 北科瑞达仪器科 技股份有限公司	型号: CCT-3300E 规格: 1、结构形式: 分体式; 2、测量范围: 0~10ms/cm; 3、测量精度: ±1%; 4、供电电源: DC24V; 5、防护等级: IP65; 6、介质: 反渗透产水, pH=6~9。	3000.00	3000.00	

62	浮子流量计	1	批	余姚	余姚振兴-余姚市振兴流量仪表厂	型号: 设计配套 规格: 量程配套, PVC。	800.00	800.00
63	压力传感器	2	个	南京	博德-南京锐颖传动控制技术有限公司	型号: 30.600G 规格: 1、测量范围: 0~1.0MPa; 2、测量精度: $\pm 0.5\%$; 3、供电电源: DC24V; 4、防护等级: $\geq IP65$ 。	700.00	1400.00
64	压力传感器	2	个	南京	博德-南京锐颖传动控制技术有限公司	型号: 30.600G 规格: 1、测量范围: 0~4.0MPa; 2、测量精度: $\pm 0.5\%$; 3、供电电源: DC24V; 4、防护等级: IP65。	700.00	1400.00
65	压力表	4	个	北京	北京布莱迪-北京布莱迪仪器仪表公司	型号: YHFN-63 规格: 1、测量范围: 0~1.0MPa; 2、径/轴向安装; 3、精度等级: 1.6 级。	100.00	400.00
66	压力表	2	个	北京	北京布莱迪-北京布莱迪仪器仪表公司	型号: YHFN-63 规格: 1、测量范围: 0~4.0MPa; 2、径/轴向安装; 3、精度等级: 1.6 级。	100.00	200.00
67	板框脱水机	1	套	杭州	杭州顺源-杭州顺源过滤机械有限公司	型号: XMYZB18/630-UB 规格: 1、脱水形式: 厢式压滤; 2、过滤面积: 18m ² ; 3、滤板材质: 增强型聚丙烯;	23400.00	23400.00

						4、主体材质：碳钢。			
68	PAM 加药装置	1	套	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号：QRZ-PT-500-2 规格： 1、计量箱：V=500L； 2、计量泵：流量 60L/h，压力 10bar，功率 0.37kw； 3、搅拌机：0.55kw； 4、含成套机架及管阀件等。	14100.00	14100.00	14100.00
69	螺杆泵	2	台	上海	中成-上海中成泵业制造有限公司	型号：G30-1 规格： 1、流量：5m³/h； 2、扬程：60m； 3、材质：转予不锈钢 304。 4、功率 2.2kw。	16300.00	32600.00	32600.00
70	管阀件及安装辅材	1	项	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号：设计配套 规格：含管道、阀门、支架等。	69600.00	69600.00	69600.00
71	电气系统及安装辅材	1	项	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号：设计配套 规格：含 PLC 系统、电缆、桥架等。	180000.00	180000.00	180000.00
72	系统改造	1	项	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号：设计配套 规格：现有设备、管道系统改造。	144000.00	144000.00	144000.00
73	安装调试及试运行	1	项	北京	北京沁润泽-北京沁润泽环保科技有限公司	型号：设计配套 规格：安装调试包括预处理系统、生化系统、膜系统、MBR 系统、纳滤系统、RO 系统、污泥处理系统等，并进行全线联调以及试运行，不含	180000.00	180000.00	180000.00

							水电、药剂费等。		
							型号：设计配套 规格： 1、反硝化罐基础：Φ12.5m，1座， C30 混凝土； 2、硝化罐基础：Φ14.5m，1座， C30 混凝土； 3、其他设备基础：水泵、风机等。	360000.00	360000.00
74	▲设备基础	1	项	北京	北京沁润泽-北 京沁润泽环保科 技有限公司		型号：设计配套 规格： 车间内膜系统基础改造、修复，墙 体/池体开洞、修复等。	35000.00	35000.00
75	零星土建工程	1	项	北京	北京沁润泽-北 京沁润泽环保科 技有限公司				
76	合计								4690000.00

合计金额大写：人民币 肆佰陆拾玖万元整 (¥ 4690000.00)

投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥119800.00元（具体明细详见附表一，附表格式自拟），占本投标报价的比例为2.42%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00元（具体明细详见附表二，附表格式自拟），占本投标报价的比例为0%；属于广西工业产品的产品总值为¥0.00元（具体明细详见附表三，附表格式自拟），占本投标报价的比例为0%。

注：以上报价含产品价、运输费（含装卸费）、集成费、保险费、培训费、安装调试费、税费、产品检测费、产品质保期内维护费等完成本项目招标文件规定的所有费用。

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用提供报价。

法定代表人或委托代理人（签字）
王本银

投标人名称（盖章）：北京沁润泽环保科技有限公司

日期：2021年6月21日