

二、竞标报价表

项 序 号	货物名称	数量 ①	单位	品牌、型号	技术参数及性能配置要求	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	三方位扭腰器	25	套	大康、三方位扭腰器	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告，并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证；</p> <p>规格:1295×1450×1355mm 主要承载立柱尺寸:Φ114×3.0mm 主要承载横梁尺寸:Φ32×3.0mm 主要材料:钢管 安装方式:直埋式 关键特性:内置阻尼装置 表面处理:磷化-抛丸-喷塑，塑粉为室外专用粉末，保持8年以上不褪色。</p>	4840	121000	
2	二方位 上肢牵引器	25	套	大康、二方位 上肢牵引器	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告，并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证；</p> <p>规格:765×825×2410mm 主要承载立柱尺寸:Φ114×3.0mm 主要承载横梁尺寸:Φ60×3.0mm 主要材料:钢管 安装方式:直埋式 关键特性:转动部分有限位 表面处理:磷化-抛丸-喷塑，塑粉为室外专用粉末，保持8年以上不褪色。</p>	4250	106250	
3	双人钟摆器	25	套	大康、双人钟摆器	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告，并经北京</p>	4330	108250	



					NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证; 规格:1070×745×1355mm 主要承载立柱尺寸:Φ114×3.0mm 主要承载横梁尺寸:Φ60×3.0mm 主要材料:钢管 安装方式:直埋式 关键特性:内置限位 表面处理:磷化-抛丸-喷塑,塑粉为室外专用粉末,保持8年以上不褪色。		
4	双联太空漫步机	25	套	大康、双联太空漫步机	★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准,获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告,并经北京NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证; 规格:1940×548×1250mm 主要承载立柱尺寸:Φ114×3.0mm 主要承载横梁尺寸:Φ42×3.0mm 摆杆尺寸:Φ60×3.0mm 主要材料:钢管 安装方式:直埋式 关键特性:内置限位装置 表面处理:磷化-抛丸-喷塑,塑粉为室外专用粉末,保持8年以上不褪色。	5300	132500
5	不锈钢棋牌桌	25	套	大康、不锈钢棋牌桌	★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准,获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告,并经北京NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证; 规格:1780×1780×760mm 主要承载立柱尺寸:Φ114×3.0mm 主要承载横梁尺寸:Φ60×3.0mm 主要材料:钢管 安装方式:直埋式 表面处理:磷化-抛丸-喷塑,塑粉为室外专用粉末,保持8年以上不褪色。	3720	93000



6	健骑机	25	套	大康、健骑机	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准,获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告,并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证</p> <p>规格:1440×594×940mm</p> <p>主要承载立柱尺寸:Φ114×3.0mm</p> <p>主要承载横梁尺寸:Φ89×3.0mm</p> <p>主要材料:钢管</p> <p>安装方式:直埋式</p> <p>关键特性:内置阻尼装置</p> <p>表面处理:磷化-抛丸-喷塑,塑粉为室外专用粉末,保持8年以上不褪色。</p>	3880	97000
7	划船器	25	套	大康、划船器	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准,获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告,并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证</p> <p>规格:1320×930×1020mm</p> <p>主要承载立柱尺寸:Φ48×3.0mm</p> <p>主要承载横梁尺寸:Φ60×3.0mm</p> <p>主要材料:钢管</p> <p>安装方式:直埋式</p> <p>关键特性:内置阻尼</p> <p>表面处理:磷化-抛丸-喷塑,塑粉为室外专用粉末,保持8年以上不褪色。</p>	3460	86500
8	手腕旋转训练器	25	套	大康、手腕旋转训练器	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准,获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告,并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证</p> <p>外形尺寸(长×宽×高)985mm×320mm×1400mm</p> <p>主要承载立柱材料及尺寸:Φ114 mm×3mm</p> <p>主要承载横梁材料及尺寸:Φ60 mm×3 mm</p> <p>安装方式:直埋式</p>	2500	62500

					表面处理:磷化-抛丸-喷塑,塑粉为室外专用粉末,保持8年以上不褪色。			
9	不锈钢指示牌	25	个	大康、不锈钢指示牌	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准,获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告,并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证外形尺寸(长×宽×高):1305×114×1570mm</p> <p>主要承载立柱尺寸Φ114×3.0mm</p> <p>主要承载横梁尺寸:Φ25×2.0mm</p> <p>主要材料:钢管</p> <p>安装方式:预埋式</p> <p>表面处理:磷化-抛丸-喷塑,塑粉为室外专用粉末,保持8年以上不褪色。</p>	3050	76250	
10	腹肌板	25	个	大康、腹肌板	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准,获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告,并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证</p> <p>规格:1500×600×550mm</p> <p>主要材料:钢管</p> <p>主要承载立柱尺寸:Φ42×3.0mm</p> <p>主要承载横梁尺寸:Φ60×3.0mm</p> <p>安装方式:预埋式</p> <p>表面处理工艺:酸洗、磷化处理,一次性静电粉末喷塑,焊接工艺:Co2气体保护焊,保持8年以上不褪色。</p>	3600	90000	
11	跷跷板	25	套	大康、跷跷板	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准,获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告,并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证</p> <p>外形尺寸(长×宽×高):2100×380×910mm</p>	3580	89500	

					<p>主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸: $\Phi 89 \times 3.0\text{mm}$ 主要材料: 钢管 安装方式: 预埋式 表面处理: 磷化-抛丸-喷塑, 塑粉为室外专用粉末, 保持8年以上不褪色。</p>			
12	二方位蹬力器	25	套	大康、二方位蹬力器	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准, 获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告, 并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证 外形尺寸(长×宽×高): $2090\text{mm} \times 435\text{mm} \times 1650\text{mm}$ 主要材料: 钢管 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸: $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 安装方式: 预埋式 表面处理: 磷化-抛丸-喷塑, 塑粉为室外专用粉末, 保持8年以上不褪色。</p>	3130	78250	
13	手部揉推训练器	25	套	大康、手部揉推训练器	<p>★产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准, 获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告, 并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证 外形尺寸(长×宽×高): $1150\text{mm} \times 1150\text{mm} \times 1265\text{mm}$ 主要承载立柱材料及尺寸: $\Phi 114 \text{ mm} \times 3\text{mm}$ 主要承载横梁材料及尺寸: $\Phi 60 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ 安装方式: 直埋式 表面处理: 磷化-抛丸-喷塑, 塑粉为室外专用粉末, 保持8年以上不褪色。</p>	3600	90000	

14	SMC 标准移动篮球架	1	副	大康、SMC 标准移动篮球架	<p>★产品符合 GB19272-2011 《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告，并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证</p> <p>外形尺寸(长×宽×高):4815mm×1800mm×3945mm</p> <p>主要承载立柱材料及尺寸: □150mm×150 mm×4.0mm</p> <p>主要承载横梁材料及尺寸: □140mm×140×4.0mm</p> <p>安装方式:配重箱式</p> <p>表面处理:磷化-抛丸-喷塑, 塑粉为室外专用粉末, 保持8年以上不褪色。</p>	15200	15200
15	SMC 标准地埋方管篮球架	12	副	大康、SMC 标准地埋方管篮球架	<p>★产品符合 GB19272-2011 《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告，并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证</p> <p>外形尺寸(长×宽×高):3050mm×1800mm×3945mm</p> <p>主要承载立柱材料及尺寸: □180mm×180 mm×4.0mm</p> <p>主要承载横梁材料及尺寸: 3mm 钢板</p> <p>安装方式:预埋式</p> <p>表面处理:磷化-抛丸-喷塑, 塑粉为室外专用粉末, 保持8年以上不褪色。</p>	9800	117600
16	SMC 乒乓球台	30	张	大康、SMC 乒乓球台	<p>★产品符合 GB19272-2011 《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，获得国家体育用品质量监督检验中心检验报告，并经北京 NSCC 国体世纪体育用品质量认证中心认证</p> <p>外形尺寸(长×宽×高):2740mm×1525mm×912mm</p> <p>主要承载立柱材料及尺寸:</p>	3450	103500



					Φ60 mm×3.0mm 主要承载横梁材料及尺寸 Φ32 mm×2.5mm 安装方式:预埋式 表面处理:磷化-抛丸-喷塑,塑粉为室外专用粉末,保持8年以上不褪色。			
17	足球门	8	副	雷赢、足球门	外形尺寸(长×宽×高):1800mm×600mm×1200mm 主要承载立柱材料及尺寸: Φ60 mm×2.0mm 安装方式:固定 表面处理:磷化-抛丸-喷塑,塑粉为室外专用粉末,保持8年以上不褪色。	2300	18400	
总报价(人民币大写): 壹佰肆拾捌万伍仟柒佰元整 (¥ 1485700 元)								
交货完工时间: 合同签订 30 天内。								
交货地点: 甲方指定地点。								
竞标报价包含货物、随配附件、备品备件以及运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。								

供应商(公章) 广西格澜科技服务有限公司

法定代表人或委托代理人签字

日期 2020年11月27日



竞标说明:

- 1、供应商必须加盖公章并签字,无签字、盖公章的竞标无效。
- 2、若此表由多页构成的,应逐页加盖供应商公章,并由法定代表人(或委托代理人)签字,否则竞标无效。

广西中信恒泰工程顾问有限公司
2020年室外体育器材采购项目
项目编号: YLZC2020-J1-000721-GXZX

谈判记录

竞标单位: 广西格澜科技发展有限公司

- 1、请承诺贵公司的最终报价不改变原竞标报价表的采购需求和服务;
- 2、请作最终报价。

请以书面密封形式在 10:15 时前送达广西中信恒泰工程顾问有限公司
玉林分公司(玉林市连胜路38-1号)评标室外。

评委代表签字: 李天斌

2020年11月27日

承诺: 最终报价
我公司承诺的最终报价不改变原竞标报价表的采购需求和服务。

序号	货物名称	数量①	单位	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	三方位扭腰器	25	套	4840	121000	
2	二方位上肢牵引器	25	套	4250	106250	
3	双人钟摆器	25	套	4330	108250	
4	双联太空漫步机	25	套	5300	132500	
5	不锈钢棋牌桌	25	套	3720	93000	
6	健骑机	25	套	3880	97000	
7	划船器	25	套	3460	86500	
8	手腕旋转训练器	25	套	2500	62500	
9	不锈钢指示牌	25	个	3050	76250	
10	腹肌板	25	个	3600	90000	
11	跷跷板	25	套	3580	89500	
12	二方位蹬力器	25	套	3130	78250	
13	手部揉推训练器	25	套	3600	90000	
14	SMC标准移动篮球架	1	副	15200	15200	
15	SMC标准地理方管篮球架	12	副	9800	117600	
16	SMC乒乓球台	30	张	3450	103500	
17	足球门	8	副	2050	16400	

最终竞标总报价:(大写): 壹佰肆拾捌万叁仟柒佰零拾零元
零角零分

(小写): 1483700 元

(大写参照: 壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾)

竞标单位: 广西格澜科技发展有限公司

法定代表人(委托代理人)签字或盖章: 李天斌

日期: 2020年11月27日

