


项号	货物名称 (采购标的)	数量 (单位) ①	产地	品牌及厂家	规格、型号	单价 ②	
1	学生桌椅	810套	浙江	翔鹰、永康市翔鹰教学设备有限公司	型号: XY-03210# 课桌椅技术参数  图 1  图 2 课桌 材质: 采用国标 E1 级 1.8 高密度热压防火板, PP 工程塑料注塑包边一次成型。抗压、耐磨、耐冲击。 尺寸: 450mm×600mm±5mm。周围及底部完全无毛边, 光滑安全。右上角带笔槽, 笔槽尺寸: 205*30mm*±5mm。提供符合以上参数的桌面板样品 1 块。 功能: 靠胸前处必须有一内弧造型设计。(如下图 3)  图 3	380.00	

				1. 书籍 材质：采用 DC03 优质冷轧板厚度为 0.8mm，采用 液压机拉伸一次成型无拼接。 尺寸：抽屉头尺寸为宽 460*深 300*高 150mm。（如 下图 4、5）  图 4  图 5 2. 桌钢架 材质及形状：椭圆形钢管。焊接全为满焊。 尺寸：外管为 34*64*1.2mm 扁圆冷轧钢管，内管 为 25*54*1.2mm 扁圆冷轧钢管，底脚采用 30*60*1.2mm 扁圆冷轧钢管。 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。 附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落 现象。 3. 桌子置物篮 尺寸：采用$\varnothing 19\text{mm}$ 圆管、$\varnothing 5\text{mm}$ 钢筋弯曲焊接成型。 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。 附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落 现象。  图 6 4. 脚垫 材质：采用 pp 塑料一体注塑而成，自锁式安装， 无需螺丝，耐用不脱落。 尺寸：厚 8mm，超级耐磨。		
--	--	--	--	---	--	--

				5. 挂钩 每套桌体配置挂物勾，采用 PP 工程塑料注塑一次成型，实用轻巧（如下图 7、8） 图 7 图 8 椅子 1. 苹果型靠背 尺寸为：高 365mm×宽 430mm×厚 5mm。 形状功能：依据学生脊椎的曲线经心琢磨打造，形状中间内陷，中上部必须带苹果型手提口，中部带 4 条透气槽尾部带 n 型透气孔，靠背板中下部曲线突出需起到腰部支撑作用！ 材质：采用 PP 工程塑料注塑一次成型，带 4 条透气槽，靠背反面支撑杆顶端处必须有三条以上 15mm×20mm 厚≥2.5mm 的加强筋。（如下图 9、10） 注：必需提供符合以上技术标准的椅靠背样板 1 块以供评标。 9 正面图， 图 10 加 强筋 2. 座板 尺寸：宽 410mm*深 370mm*厚 5mm。 材质：采用 PP 工程塑料注塑一次成型，在座板上中间带 4 条透气槽条口内陷，考虑到南方长时间炎热可满足学生长时间久坐能舒适透气。 注：必需提供符合以上技术标准的椅座板 1 块以供评标。（如下图 11）	
--	--	--	--	---	--

					 图 11 3. 椅钢架 材质及形状：椭圆形钢管。焊接全为满焊。 尺寸：外管为 34*64*1.2mm 扁圆冷轧钢管，内管为 25*54*1.2mm 扁圆冷轧钢管，底脚采用 25*54*1.4mm 扁圆冷轧钢管。 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象，烤漆粉经省级以上（含省级）质检部门检测，符合安全标准。		
2	学生书包柜	18 套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-10032 参考图片：  1. 规格尺寸长5170*宽400*高900MM 2. 材质：采用15mm厚环保面漆板制作，防烫、防火、防划，3. 经过防虫、防腐等化学处理，干燥含水率低，平整度好，性能稳定，不易变形： 4. 符合：GB18580-2001甲醛释放限量国家强制性标准，柜体颜色为米黄色与教室课桌面板颜色相呼应。	4200.00	
3	教室劳动工具柜	18 套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-1501# 1. 规格：长 1200* 宽 600* 高 2000mm ， 2. 28*28*1.2：304#不锈钢焊接外框龙架，3. 面板4mm 铝塑板封装，箱体内衬隔单层板 4. 平开门制作，5. 不锈钢膨胀螺栓固定于墙面。	1350.00	
4	教室图书柜	18 套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-3200# 参考图片：  1. 规格尺寸长1150* 宽400*高2000MM 2. 材质：采用18mm厚环保面漆板制作，防烫、防火、防划，3. 经过防虫、防腐等化学处理，干燥含水率低，平整度好，性能稳定，不易变形，门板颜色为苹果绿色、柜体颜色为米黄色。	1580.00	

5	多功能钢制讲台	18 个	浙江	翔鹰、永康市翔鹰教学设备有限公司 型号: KSJ-010020# 参考图片:  1、尺寸: 长890*宽600*高900 (mm) 2、桌面: 必须采用ABS工程塑料经大型注塑机一体成型。尺寸必须为: 长890mm*宽600mm*厚40mm±2mm。前面带□形挡物线, 尺寸必须为高60mm*宽30mm*长1950mm±2mm。竞标时必须提供符合以上参数的讲台面板1块。 钢架: 采用75mm*75mm±1mm厚度≥1.2mm矩形方管, 封板为上海宝钢≥1.2mm冷轧钢板经冲孔折弯焊接成型。钢架尺寸为长700*宽450 (mm)±5mm。底部带可调节螺丝, 上部带抽屉, 采用三聚氰胺多层防火板PVC封边; 底部离地面设有一层钢制托板, 可放置各种教材器具。	1450.00	
6	讲台座椅	18 只	浙江	翔鹰、永康市翔鹰教学设备有限公司 型号: XY-2560# 椅子 1. 苹果型靠背 尺寸为: 高365mm×宽430mm×厚5mm。 形状功能: 依据学生脊椎的曲线经心琢磨打造, 形状中间内陷, 中上部必须带苹果型手提口, 中部带4条透气槽尾部带n型透气孔, 靠背板中下部曲线突出需起到腰部支撑作用! 材质: 采用PP工程塑料注塑一次成型, 带4条透气槽, 靠背反面支撑杆顶端处必须有三条以上15mm×20mm厚≥2.5mm的加强筋。 参考课座椅技术参数附表: 加强筋 2. 座板 尺寸为: 宽410mm*深370mm*厚5mm。 材质: 采用PP工程塑料注塑一次成型, 在座板上中间带4条透气槽条口内陷, 考虑到南方长时间炎热可满足学生长时间久坐能舒适透气。 3. 椅钢架 材质及形状: 椭圆形钢管。焊接全为满焊。 尺寸: 外管为34*64*1.2mm扁圆冷轧钢管, 内管为25*54*1.2mm扁圆冷轧钢管, 底脚采用25*54*1.4mm扁圆冷轧钢管。 表面涂装: 焊接完成之钢管架, 经高温粉体烤漆。附着力特强, 长时间使用也不会产生表面漆剥落	205.00	

					现象。		
7	多功能办公桌	40 套	广东	卡斯杰/ 卡斯杰家具有限公司	型号: KSJ-6800# 参考图片:  卡位带书柜桌面式屏风隔断 规格: 主台: 1100*600*900mm(H) 副柜: 1400*300*1100mm(H)。1、基材: 实木芯免漆板, 经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 具有抗弯能力强, 不变形等特点, 面板25mm厚, 不褪色。三聚氰胺贴面, 防火、防静电、耐磨; 符合GB18580-2001检验标准的E1级环保型基材(密度750kg/ m3, 静曲强度≥20MPa); 2、封边用材: 优质PVC同色封边, 封边1.5mm厚 ; 3、面板, 层板, 台立板厚度为25mm, 其余16mm, 带桌屏。门板颜色为苹果绿色、柜体颜色为米黄色。	1600.00	
8	办公椅	40 个	广东	卡斯杰/ 卡斯杰家具有限公司	型号: KSJ-4506# 实木椅: 材质, 带扶手实木椅, 尺寸: 45*50*90cm, 坐高: 约 45cm (高度可配桌子), 油漆: 华润聚氨脂环保漆	400.00	
9	办公茶吧柜	8 台	广东	卡斯杰/ 卡斯杰家具有限公司	型号: KSJ-1245# 1. 贴面用材: 优质胡桃木木皮或红檀泰柚木皮, 厚度≥0.6mm; 2. 内材: 优质中密度纤维板, E1级优质绿色环保型高密度板或 中密度纤维板, 达国际E1级标准, 甲醛释放量 (mg/m³) ≤0.11, 同时含水率≤8%, 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.1mg/m².h, 经高温防潮、防腐、防虫处理, 永久不变形; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》。 3. 油漆面漆采用品牌家具油漆: 挥发性有机化合物 (VOC含量≤600g/L, 苯含量≤0.03%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总≤10%, 游离二异钢酸酯(TDI、HDI) 含量总和≤0.03%, 卤代烃含量≤0.03%, 面漆: 符合GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料, 面漆 光泽 (60°) <80 底漆: 符合GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物	750.00	

					质限量》聚氨酯类涂料，底漆，漆膜硬度$\geq 2H$，五底三面工艺处理。 4. 胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；甲醛释放量$\leq 0.06g/kg$；苯$\leq 0.02mg/g$；甲苯+二甲苯$\leq 0.06mg/g$；总挥发性有机物 $\leq 50g/L$； 5. 五金件：（三合一连接件、铰链、导轨、拉手：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 100小时），所有五金配件全部经过防锈、防腐处理； 6. 整体规格：800*400*800（mm）		
10	接待室沙发	1 套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-2648# 参考图片：  1+1+3环保皮饰面，光泽度好，透气性好，柔软而富有弹性，"45kg/cm³高密度海绵，耐冲击，回弹力强，优质橡木架结构，经防腐防虫处理，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上。蛇形弹簧。坐感舒适，不易变形。	2400.00	
11	茶几	1 套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-720# 规格：长1200*宽600*高450 原木胡桃木皮贴面，胡桃木皮厚度为0.6MM，基材选用"绿源牌"E1环保型环保高密度纤板基材，经防腐处理、防虫，密度高达780KG/M³，甲醛释放量达到E1环保标准，黏结采用冷、热压工艺，黏合强度高、韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。表面油漆采用国标高标聚脂清油漆，采用五底三面八次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上。，五金架子镀锌方钢焊接、整体高温环保喷涂工艺。	600.00	
12	电热烧水壶	8 个	广东	苏泊尔、浙江苏泊尔炊具股份有限公司	型号：1542# 电热烧水壶、家用自动断电、1.8L、不锈钢材质、双层、功率1800W	110.00	
13	会议室桌椅	6 米	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-36100# 参考图片：	1270.00	

					 规格：长6000宽1800高原木胡桃木皮贴面，胡桃木皮厚度为0.6MM，基材选用“绿源牌”E1环保型环保高密度纤板基材，经防腐处理、防虫，密度高达780KG/M3，甲醛释放量达到E1环保标准，黏结采用冷、热压工艺，黏合强度高、韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。表面油漆采用国标高标聚脂清油漆，采用五底三面八次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上。		
14	会议室椅子	25 张	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-1200# 1. 木制基材颜色：基材为橡胶木，颜色为红木色； 2. 面料：采用环保西皮，厚度$\geq 1.1\text{mm}$以上； 3. 海绵：75%压缩永久变形$\leq 7\%$，回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度$\geq 90\text{kpa}$，伸长率$\geq 180\%$，撕裂强度$\geq 3.0\text{N/cm}$，千热老化后拉伸强度$\geq 175\text{kpa}$，千热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 170\text{kpa}$； 4. 椅架油漆面漆和油漆底漆要求：挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 600\text{g/L}$，苯含量$\leq 0.3\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总$\leq 10\%$，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.1\%$，卤代烃含量$\leq 0.1\%$，面漆：符合GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料，面漆 光泽（60°）≤ 80 底漆：符合GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料，底漆。	450.00	
15	办公室桌	1 套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-130# 参考图片：  桌子：规格1800×1600×750mm，侧脚采用优质加厚钢架，质地坚硬，牢固耐用，外观简约大方；台面侧柜用优质三聚氰胺板，具有耐磨防潮防霉防刮花易清洁特点，使用25mm厚度板材，结实牢固性好，加厚1.5MM热熔封边，平滑不割手，不爆边；2、基材：高密度实木颗粒板，符合国际E1	2100.00	

					级标准，具有防火、防刮、耐磨等特点，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，含水率达到国家标准。		
16	办公室椅	1 个	广东	卡斯杰/ 卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-22000# 参考图片：  椅子：优质升降气压杆，升降自如，转动顺畅，纯棉网布，坐感舒适，透气性好，可升降，可转动，多功能底盘可向后调节，可躺功能。	598.00	
17	办公室书柜	3 套	广东	卡斯杰/ 卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-12500# 参考图片：  书柜：规格850*400*2000MM，贴面材料：采用优质胡桃木实木皮，厚度0.6mm以上，含水率低于12%。基材：采用E0级优质环保型定向刨花板，符合国家强制性标准GB18580-2001<室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量>甲醛释放量。油漆：采用中国名牌环保PU聚酯漆，油漆产品符合GB18581-2001及CNCA-12C-049：2004标准，通过ISO14025认证。	1180.00	
18	办公屏风书架	2 套	广东	卡斯杰/ 卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-12500# 参考图片：  规格：900*2000*420热镀锌管满焊焊接、整体高温环保喷涂工艺、三胺板(即板、环保板)把中纤板或刨花板在表面经高温高压贴纸的装饰板。优质五金配件、（拼色方案）	900.00	
19	洽谈桌椅	1 套	广东	卡斯杰/ 卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-16000# 参考图片：	980.00	

				具有限公司	 椅：56*56*90CM 桌子 80*80*75CM 1. 木制基材颜色：基材为橡胶木，颜色为红木色； 2. 面料：采用环保布艺，厚度$\geq 1.1\text{mm}$以上； 3. 海绵：75%压缩永久变形$\leq 7\%$，回弹率$\geq 45\%$，拉伸强度$\geq 90\text{kpa}$，伸长率$\geq 180\%$，撕裂强度$\geq 3.0\text{N/cm}$，千热老化后拉伸强度$\geq 175\text{kpa}$，千热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 170\text{kpa}$； 4. 椅架油漆面漆和油漆底漆要求：挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 600\text{g/L}$，苯含量$\leq 0.3\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总$\leq 10\%$，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.1\%$，卤代烃含量$\leq 0.1\%$，面漆：符合GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料，面漆光泽（60°）≤ 80 底漆：符合GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料，底漆。		
20	主持演讲台	1个	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-5300# 参考图片：  规格：1100型，原木胡桃木皮贴面，胡桃木皮厚度为0.6MM，基材选用“绿源牌”E1环保型环保高密度纤板基材，经防腐处理、防虫，密度高达780KG/M3，甲醛释放量达到E1环保标准，黏结采用冷、热压工艺，黏合强度高、韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。表面油漆采用国标高标聚脂清油漆，采用五底三面八次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上。	1050.00	
21	折叠培训条桌	129个	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：ZJ-5680# 环保面板，冷轧钢，表面经高温静电喷涂，五金件手拉折叠开关，脚轮：耐磨 2.5 英寸 PU 脚轮。	660.00	

							
22	文件柜	5 组	广东	卡斯杰/ 卡斯杰家具有限公司	型号: ZJ-8600# 参考图片:  五层文件柜 尺寸: W850*D360*H2045MM 采用厚度为非标 0.6mm 的上海宝钢, 颜色为喷塑亚光白, 表面均采用清洗、除锈、酸洗、磷化和静电喷涂工艺, 涂层坚固, 表面光滑美观大方。	600.00	
23	会议室音响 (含无线话筒、无线接收器)	1 对	广东	JUSBE 佳比、广州佳比亚电子科技有限公司	型号: 1、教学多媒体2.4G无线有源音箱 (含无线话筒、无线接收器) 2、2.0声道有源音箱, 内置功率放大器、5寸进口全频低音喇叭、3寸进口高音喇叭。 3、备有HCT环保麦克风插口、1000套同时使用不串频、近距离对频、抗干扰性强、安装调试简单、声音清晰、性能稳定。 4、麦克风音量、音乐音量独立调节。 5、外置接插式电源线方便升级安装。 6、1组莲花音频输入、1组莲花录音输出。1组有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。 7、1路6.5毫米话筒输入插口、DC6V供电与外置电话话筒连接不用电池。; 8、外置USB2.4G无线话筒和无线蓝牙输入扩展功能。 9、适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。 10、铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。 11、使用频率: 2400-2485MHz 12、输出功率: 2*60W 13、灵敏度: 90dB±177;2 dB 14、频率响应: 20Hz-20KHz 15、信噪比: 2 dB 16、2.4G抗干扰射频技术、同一个无线麦克风、能在不同的教室接收机上使用、近距离开机自动对频对频成功有语音提示, 无须专人管理。 17、1.8寸LCD液晶显示屏, 显示充电中、低电量、发射机与接收机信号锁定、音量大小、PPT无线翻	2390.00	

					页功能和ACG。 18、功能按键采用金属密封式轻触开关、手感好巨有防水、防潮、防尘的功能,性能稳定持久耐用。 19、音量大小调节数字液晶显示、U型背夹设计方便使用 20、内/外置麦克风切换功能、手持、领夹多种使用方式。一键静音功能方便老师与他人勾通. 无音频信号输入自动降噪静音功能。 21、远距离电子激光教鞭、根据用户要求可增加PPT翻页功能。 22、锂电池供电环保节能、连续工作12个小时、待机时间60天。 23、传输范围：视环境变化约20M 24、接收灵敏度：85dB±2dB。 25、工作频率：2400-2485MHz。 26、调制方式：QPSK 27、净尺寸：190*150*290 mm3 28、净重：5.5 Kg 29、电源：交流220V / 50Hz		
24	数码节能饮水机	8 台	广东	碧涑/广东碧涑节能设备有限公司	碧涑：JA-3A30 (1) 水胆容量：24L，采用不锈钢材质； (2) 功率：3KW； (3) 电源：220V，50Hz； (4) 产水量：全温机，温开水 150L/H，可供 100 人饮用； (5) 过滤等级：3 级过滤； (6) 尺寸：920mm*40mm5*780mm（±2%）； (7) 材质：不锈钢板，水槽厚度为 0.8mm、门板厚度 0.5mm、侧板厚度为 0.4mm； (8) 温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出； (9) 采用国际知名品牌的温度检测芯片和国际知名品牌的控制芯片； (10) 进水电磁阀必须采用 4.5V 低压脉冲电磁阀控制； (11) 内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统； (12) ★龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。 (13) 采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢波纹管、外管为 PPR 管（提供相关技术说明及技术证书）；	5800.00	

				(14) 排水漏斗下水口连接的排水管必须为 PP-R 环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏； (15) ★泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。 (16) 须具备以下功能： 1. 微电脑智能控制，并带定时开关功能； 2. 数码显示水温； 3. 电压带高低压保护； 4. 温度过高保护； 5. 电路板盒子具有高度防水功能； 6. 产品必须带有防干烧功能；		