

谈判报价表

采购项目编号:WXZC2019-J1-00238-GSZX

采购项目名称:万秀区社区居家养老服务中心视频设备采购

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格型号	技术参数及性能配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
1	46 寸超窄边液晶拼接单元	21 台	云商视讯 YS-SP4635A	1) 46 寸, 采用三星原装进口 DID 工业级 A+液晶面板, LED 背光, 双边边框拼缝 $\leq 3.5\text{mm}$ 物理分辨率 1920*1080, 画面比率 16: 9, 亮度 $\leq 500\text{cd}/\text{m}^2$ 单屏外观尺寸: 1021.98× 576.57 mm; 2) 色彩还原能力 16.7M, 亮度 450cd/m^2; 3) 响应时间 8ms; 4) 视频接口 1 个 DVI、1 个 HDMI、1 个 VGA 接口, 5) ▲控制接口 1 个输入 RS-232 接口, 1 个输出 RS-232 接口, 1 个红外接口, 1 个 USB 接口, 具备 U 盘内视频, 文档等文件的直接播放功能; 液晶单元软件程序支持通过 USB 口升级; 6) ▲整机具备防炫光功能; 7) 显示单元采用 3D 高画质图像数字处理技术, 可有效消除杂波干扰, 边缘锯齿现象; 8) 具备三色指示灯显示工作状态: 红色表示待机、绿色表示正常运行、橙色表示温度过高风扇开启; 9) ▲显示单元具备色彩诊断能力,	8500	178500

				并能对色彩进行自动修正; 10) 显示单元连续运行 3000 小时, 背光 LED 光衰 0.3%; 11) 当输入 VGA 信号时, 大屏会自动调整 VGA 图像的参数以适应屏幕; 12) 显示单元的图像重显率为 100%; 13) ▲液晶单元具备自动、16:9、4:3 三种图像缩放显示模式; 14) 液晶单元具备图像镜像显示功能 15) 显示单元的色彩还原准确性指标 $\Delta E0.9$; 16) 液晶单元具备静电防滑功能, 依据 GB/T 17626.2-2006 标准, 产品符合静电防护 A 级要求; 17) 液晶单元具备防辐射干扰功能, 符合 GB9254-2008—30MHz~1000MHz 辐射骚扰场强限值要求; 18) ▲2K 嵌入式液晶拼接控制器(内置于整机拼接单元), 图像拼接控制, 任意组合拼接, 工业标准设计; 支持 HDMI 输入、DVI 输入、视频输入、VGA 输入等输入, 全数字处理单元, 支持高清 1920X1080 分辨率, RS232 或 RJ45 接口控制。		
2	46 寸超窄边液晶拼接单元	6 台	云商视讯 YS-SP4635A	1) 46 寸, 采用三星原装进口 DID 工业级 A+液晶面板, LED 背光, 双边框拼缝 $\leq 3.5\text{mm}$ 物理分辨率 1920*1080, 画面比率 16: 9, 亮度 $\leq 500\text{cd/m}^2$	8500	51000

				单屏外观尺寸：1021.98× 576.57 mm; 2) 色彩还原能力 16.7M, 亮度 450cd/m²; 3) 响应时间 8ms; 4) 视频接口 1 个 DVI、1 个 HDMI、1 个 VGA 接口, 5) ▲控制接口 1 个输入 RS-232 接口, 1 个输出 RS-232 接口, 1 个红外接口, 1 个 USB 接口, 具备 U 盘内视频, 文档等文件的直接播放功能; 液晶单元软件程序支持通过 USB 口升级; 6) ▲整机具备防炫光功能; 7) 显示单元采用 3D 高画质图像数字处理技术, 可有效消除杂波干扰, 边缘锯齿现象; 8) 具备三色指示灯显示工作状态: 红色表示待机、绿色表示正常运行、橙色表示温度过高风扇开启; 9) ▲显示单元具备色彩诊断能力, 并能对色彩进行自动修正; 10) 显示单元连续运行 3000 小时, 背光 LED 光衰 0.3%; 11) 当输入 VGA 信号时, 大屏会自动调整 VGA 图像的参数以适应屏幕; 12) 显示单元的图像重显率为 100%; 13) ▲液晶单元具备自动、16:9、4:3 三种图像缩放显示模式; 14) 液晶单元具备图像镜像显示功能	
--	--	--	--	--	--

				15) 显示单元的色彩还原准确性指标 $\Delta E0.9$; 16) 液晶单元具备静电防滑功能, 依据 GB/T 17626.2-2006 标准, 产品符合静电防护 A 级要求; 17) 液晶单元具备防辐射干扰功能, 符合 GB9254-2008—30MHz~1000MHz 辐射骚扰场强限值要求; 18) ▲2K 嵌入式液晶拼接控制器(内置于整机拼接单元), 图像拼接控制, 任意组合拼接, 工业标准设计; 支持 HDMI 输入、DVI 输入、视频输入、VGA 输入等输入, 全数字处理单元, 支持高清 1920X1080 分辨率, RS232 或 RJ45 接口控制。		
3	拼接屏落地钢结构支架	27 单元	定制	根据现场情况定制, 超薄前维护伸缩式框架系材质采用高硬度金属铝型材, 支架采用全金属 SECC 板激光数控加工而成, 材质采用优质钢管管和优质铝型材, 具有上下, 左右, 前后调节功能; 加装侧面装饰边框。	650	17550
4	拼接屏 HDMI 矩阵控制服务器	1 台	云商视讯 YS-CLQ8V21	1、支持 8 路 HDMI 信号输入, 21 路 HDMI 输出。所有信号都可不受限制的在拼接大屏的全屏范围内实现任意移动、复制、单屏、全屏等显示模式; FPGA 硬件架构; 2、输入采集卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等所有模块均为插卡式设计; 槽位数 2 个输入槽位、2 个输出槽位;	25000	25000

				▲3、最大输入分辨率：4096×2160，支持网络、数字、模拟信号输入； 4、支持 HDMI、DVI-D、VGA、SDI、BNC 等接口； 5、支持 RRTA 技术，支持报警联动，高清回显； 6、支持开窗漫游，支持去黑边、局部放大； 7、可扩展支持 IPAD 及安卓系统平板进行可视化操作； 8、每个窗口可在输出的画面中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上，画面显示没有区域范围上的边界限制； ▲9、每个窗口的画面大小可任意进行缩放，可单独或组合对高度、宽度进行放大或缩小，通过独有的视频处理算法保证画质不受损失； 10、支持冗余风扇设计，自动温度控制，支持过热保护及过热报警； 11、DVI/VGA 输入延迟 30ms； 12、设备操作延时 80ms； 13、信号切换时间 170ms； 14、同输出口播放相同画面的同步性小于 1 帧； 15、切换预案所需时间≤150ms		
5	拼接屏 HDMI 矩阵 控制服务 器	1 台	云商视讯 YS-SZHDMI12	1、支持 8 路 HDMI 信号输入，8 路 HDMI 输出。所有信号都可不受限制的在拼接大屏的全屏范围内实现任意移动、	6800	6800

			复制、单屏、全屏等显示模式； FPGA 硬件架构； 2、输入采集卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等所有模块均为插卡式设计；槽位数 2 个输入槽位、2 个输出槽位； ▲3、最大输入分辨率：4096×2160，支持网络、数字、模拟信号输入； 4、支持 HDMI、DVI-D、VGA、SDI、BNC 等接口； 5、支持 RRTA 技术，支持报警联动，高清回显； 6、支持开窗漫游，支持去黑边、局部放大； 7、可扩展支持 IPAD 可视化操作； 8、每个窗口可在输出的画面中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上，画面显示没有区域范围上的边界限制； ▲9、每个窗口的画面大小可任意进行缩放，可单独或组合对高度、宽度进行放大或缩小，通过独有的视频处理算法保证画质不受损失； 10、支持冗余风扇设计，自动温度控制，支持过热保护及过热报警； 11、DVI/VGA 输入延迟 30ms； 12、设备操作延时 80ms； 13、信号切换时间 170ms； 14、同输出口播放相同画面的同步性		
--	--	--	--	--	--

				小于 1 帧； 15、切换预案所需时间 170ms		
6	控制主机	1 台	联想 T4900V	1. CPU: I5 10400 处理器 2. 内存: 8G DDR4 2666 3. 256SSD+1TB 硬盘 4. 集成千兆网卡/集成显卡 5. 防水抗菌键盘/ USB 光电鼠标 1000DPI 6. 串口/并口/VGA/HDMI 7. 预装正版 win10, 支持 WIN7 8. 三年有限保修及上门 9. 前 4 后 4 USB/220V 180W 电源 10. 15L 机箱 显示器: 23.8 寸显示器	6500	6500
7	屏幕控制 软件	1 套	云商视讯 2020-LED2.0	1. 采用 RZ 图像像素动态逐点切割解 析处理技术, 对画面细节进行补偿, 可使低像素图像在全高清显示屏中 清晰再现; 2. 采用逐行扫描驱动技术, 提升画 面的流畅; 3. 完美支持 Windows Xp/Vista/7/8 等各种版本电脑操作系统; 4. 采用画面边缘锐化技术, 减少边缘 “锯齿”; 5. 动态画面加帧补偿技术、3D 动态 数字降噪技术、自动色彩校正技术、 3D 运补偿技术、非线性缩放技术, 等多种国际先进图像处理技术; 6. 图像边框校正技术, 纠正图像错 位, 实现完整全高清信号实时处理。 7. 手动\定时\预设、智能温控, 多信号分屏显示, 整屏显, 任意组合 显示。 ▲8. 支持可视化界面管理, 所见即所 得, 让系统更易用、更可靠。对任意 信号源视窗进行实时回显和预览, 在	12000	12000

			控制客户端前即可看到整个幕墙上的显示效果。 ▲9. 支持自由操控，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、整屏和画中画、漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等）；自动识别和适应的变化，方便的拖放操作。 10. 具备中控功能，可实现可编辑中控，多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵，电源设备开关，摄像头的转动方向，设备音量，灯光空调开关等中控功能。 11. 支持 KVM 操作功能，可以实现对 PC 电脑播放的 PPT 的翻页（上一页、下一页）操作。 12. 支持软件界面自定义，支持多级管理模式。 13. 支持不少于 20 路实时动态图像预览。 14. 支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 15. 支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。 16. 支持记住密码和自动登陆功能。 ▲17. 支持互动呈现功能，在 PC 端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效	
--	--	--	--	--

				果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 18. 场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。 19. 支持显示预案设置、存储、调用，支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称。 ▲20. 支持分辨率自适应功能，可在安卓手机、平板上完美呈现，稳定运行；建议使用支持 5G 频段 WiFi 网络的安卓平板或手机，安卓系统 5.1 版本以上。支持 80 路应用投屏管理（以 1080P 终端为计算基准）或 80 路桌面投屏管理，支持 HA；支持自定义或标准分辨率预先在后台打开应用程序，实现应用监控或管理，需要时实现一键投屏，画面墙功能开窗占用 21. 可实现视频信号、RGB 信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发。		
8	LED 电子显示屏	1 套	众彩光电 P10-V01	室内单红 P10LED 显示单元，铝合框架，壁挂支架，393X41cm，1.61 m²	2000	2000

9	智能一体液晶显示屏	4 台	海信 HZ65H55	1. 65 寸 LED 背光液晶屏，分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 2. 显示比例：16:9；可视角度：≥178°；亮度：≥400cd/m2；静态对比度：≥4000:1； 3. 采用 DLED 背光设计，整机平均无故障时间≥120000 小时。 4. 单屏尺寸（长*宽*厚）mm：1459×841×87mm 5. 正面无接口及按键，整机简洁、美观。 6. 内置双腔六驱大音响，六颗喇叭，高音低音全覆盖，功率为 15W×2，支持立体声输出，支持 DTS、杜比双解码，杜比音效处理。 7. CPU：四核 1.4GHz 64 位处理器、GPU：四核 MaliT720MP2、存储(ROM)：DDR4 1.5GB（12Gb）、内存（RAM）：8GB（64Gb）。 安卓系统采用新一代机芯，高性能，2 核 A73+2 核 A53 主频 1.7GHz，4 核 Mali-G51 GPU，系统内存 3GB，存储容量 32GB，保证系统性能稳定流畅。 8. 采用 Android8.0 触控大屏操作系统，支持多任务分屏协作。 9. 可选配 Windows 会议模块系统。 10. 支持网络共享，通过一根网线连接到整机，可以实现 Android 系统和 Windows 系统都上网。 11. 整机接口：USB 输入 3；Touch USB 1；OPS 接口 1；HDMI 输入 2；HDMI 输出 1；VGA 输入 1；VGA 音频输入 1；SPDIF 输出 1；耳机输出 1；以太网口 RJ45 1；串口（RS232）1；	6500	26000
10	VR 体验终端	1 套	Pico Neo 2	1、头戴式显示； 2、分辨率 2160*1200,90HZ 刷新率； 3、AMOLED，32 颗光电传感器与定位器； 4、内置 3.5 接口，操控手柄*2 个，定位器*2 个，瞳距调节，镜头距离调节，内置麦克风，前置摄像头； 5、无线控制手柄，广角定位、电磁追踪	5800	5800

				6、内置可充电锂离子电池		
11	VR 触控同步监视器	1 台	宇柯世纪 YK-6500C	1. 65 寸 LED 背光液晶屏，分辨率 3840*2160，A 级屏幕。 2. 显示比例：16:9；可视角度：≥ 178°；亮度：≥400cd/m2；静态对比度：≥4000:1； 3. 采用 DLED 背光设计，整机平均无故障时间≥120000 小时。 4. 单屏尺寸（长*宽*厚）mm：1480.5*857.5*68.5 5. 正面无接口及按键，整机简洁、美观。 6. 内置双腔六驱大音响，六颗喇叭，高音低音全覆盖，功率为 15W×2，支持立体声输出，支持 DTS、杜比双解码，杜比音效处理。 7. 安卓系统采用新一代机芯，高性能，2 核 A73+2 核 A53 主频 1.7GHz，4 核 Mali-G51 GPU，系统内存 3GB，存储容量 32GB，保证系统性能稳定流畅。 8. 采用 Android8.0 触控大屏操作系统，支持多任务分屏协作。 9. 可选配 Windows 会议模块系统。 10. 支持网络共享，通过一根网线连接到整机，可以实现 Android 系统和 Windows 系统都上网。 11. 整机接口：USB 输入 3；Touch USB 1；OPS 接口 1；HDMI 输入 2；HDMI 输出 1；VGA 输入 1；VGA 音频输入 1；SPDIF 输出 1；耳机输出 1；以太网口 RJ45 1；串口（RS232）1；	7800	7800
12	VR 控制主机	1 台	联想 拯救者刃 7000	1. CPU：i5-10400 处理器 2. 内存：16G DDR4 2666 3. 512GSSD+1TB 硬盘 4. 集成千兆网卡 5. RTX2060Super-8G 独显 6. 防水抗菌键盘/ USB 光电鼠标 1000DPI 7. 内置蓝牙无线 8. 串口/并口/VGA/HDMI 9. 预装正版 win10，支持 WIN7 10. 三年有限保修及上门 11. 前 4 后 4 USB/220V 180W 电源	8500	8500

				12. 15L 机箱 显示器: 23 寸显示器		
13	摄像头	15 台	海康威视 DS-2CD3T46WD	1、400 万 1080P 像素; 2、1/4" CMOS 传感器; 3、彩 色 1.0Lux@F1.2, 黑 白 0.1 Lux@F1.2; 4、可调视角: 超强夜视 30 米 2 粒进 口灯高能红外灯, 高亮度、低功耗、 寿命长 5、1080P 25 帧	500	7500
14	监控硬盘 录像机	1 台	海康威视 DS-7916N-k4	1、支持 16 路视频通道: 2、支持 16 路 1080P 输入: 模式根据 需求可任意选择; 3、支持 4 回放通道数: 支持多路录 像播放. 4、可以装 4 个硬盘	2500	2500
15	硬盘	4 块	西数 WD60EJRX	西部数据 (WD) 企业级监控级机械硬 盘硬盘 1. 容量: 6TB 2. 转速缓存: 5400RPM/64MB 3. 接口类型: SATA6 4. 尺寸: 147*101.6*25.4mm 5. 支持 8 块硬盘、32 路优化型高清 摄像头的监控和安全系统方案。	1100	4400
16	支架	15 套	定制	摄像枪专用支架, 防水铝合金材质, 可调节水平俯仰角度	25	375
17	POE 交换机	1 台	TP-LINK TL-SG2024	24 口千兆 POE 交换机 支持 8K 的 MAC 地址表深度 产品尺寸(mm): 440mm×180mm×44mm 网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、 IEEE 802.1p、IEEE 802.1q 速度: 以太网 10Mbps 半双工, 20Mbps 全双工 快速以太网 100Mbps 半双工,	1500	1500

				200Mbps 全双工 千兆以太网 2000Mbps 全双工 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN		
18	监视器	1 台	冠捷 Q3279VWFD8	32 英寸 16:9 高清液晶显示器, 白色 显示亮度: 250cd/m ² (点距: 0.2727(H)x0.2727(V)mm 色数: 10.7 亿 产品尺寸 (mm): 显示器(含支架/ 底座): 729.6(W)x533(H)x153.2(D)mm 接口: VGA*1、音频/耳机输出*1、 DVI*1、HDMI*1、DP*1	1500	1500
总报价: 人民币叁拾陆万伍仟贰佰贰拾伍元 (¥365225.00)。						
交货期: 自签订合同之日起 10 日内(日历日)交付使用。						
交货地点: 采购人指定地点。						
质保期: 自验收合格之日起壹年内。						

注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位数。

2. 各供应商必须就“项目采购需求和说明”中所有内容作完整唯一报价, 否则, 其响应文件无效。

3. 此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数, 即竞标总价。竞标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

4. 若此表由多页构成的, 需逐页加盖供应商公章。

供应商: 梧州市莱特网络科技有限公司

法定代表人或委托代理人: 韦玮

日期: 2020 年 7 月 28 日