

2. 竞标报价表

项目名称: 购置生活设施、图书、课桌凳 (第二年) 项目编号: YLZC2021-J1-020144-GXHC 分标 (如有): 无
 供应商名称: 天津智胜书海教育科技有限公司

单位: 元

项号	标的的名称	数量及单位②	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
一、购置生活设施									
1	学生架床	800 床	远涛	DZ01295	广西远涛家具制造有限公司	中国	①床架规格: L*W*H=2000*910*1770 (mm), 上下辅面间的层间净高为 1000mm。整体喷涂采用新型环氧树脂高温汽车烤漆工艺, 钢制部分采用优质冷轧钢板一次轧制而成。②床板大小与床匹配, 使用天然实木杉木板制成。③架床配备有鞋架、蚊帐架和中置共用阁楼扶梯, 整体使用卡扣式安装, 架构之间咬合紧密, 安全稳固, 大方美观。床柱: 一面为菱形带弧度, 立柱两侧有 2 条向内凹的加强筋, 上短横梁与立柱用塑料件连接为一体成 90 度弧度, 直角处为圆角, 安全美观。护角套: 采用全新 PP 塑料经折弯一体成型。尺寸为长 123mm*宽 123mm, 厚度为 3.5mm。床档: 床档型材 90mm×40mm×1.2mm 冷轧板滚花成异型管 (不能用闭合钢管), 以起到产品里外可双面喷涂; 横梁中间带内凹加强筋增加横梁的强度。横梁上下为半圆形弧度, 防止身体的磕碰到有直角地方, 材料厚度为 1.2mm; 鞋架: 采用 20*20*1.2mm 方管, Φ16*1.2mm 焊接成型。木制件床板: 1950 mm×860 mm (长×宽); 采用厚度 15mm 的杉木板; 每块床板的拼装板料数量最多不得超过 8 块; 固定横条 4 条, 规格为 30mm×20mm 的实木方料。床板所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理, 不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料, 材质符合国家标	808.00	646400.00

							准要求。每张双层床配 2 块床板。 油漆喷涂：采用环氧树脂喷涂、高温汽车烤漆工艺烘烤成型。油漆特性：驼灰色漆面耐氧化度高、中间带有银色垂纹、色度耐久性、耐磨性优异，能确保在折旧率较高的学生宿舍使用环境下，长期保持崭新的漆面。		
2	食堂餐桌	80 张	浩慧	HH-CZ24	广西浩慧家具有限公司	中国	L2400*B600*H750mm，桌面规格：240*60*75cm，材质：1mm 不锈钢；餐桌形状：长方形带凳子：8 人座，可用水清洗。	1610.00	128800.00
3	学生饮水机	6 台	艾迪卫	EW-800	上海艾迪卫实业有限公司	中国	1、设备应为驻立式，220V-3KW，适用原水压力 0.05-0.6MPa，全自动微电脑控制，定时开关机功能，机器内应具有净化、加热部件和一键消毒功能； 2、直饮水设备整机及主要涉水产品应取得水质检验合格报告、涉水产品卫生许可批件、卫生安全评价报告复印件；（已在谈判文件中提供） 3、设备水处理工艺须符合以下要求： 饮水机出水水质应符合经卫生行政许可的相应水质标准和规范要求。（水处理工艺中不得使用反渗透技术） （1）超滤净水器处理工艺要求：聚丙烯 PP 滤芯→颗粒/压缩活性炭→聚丙烯 PP 滤芯→超滤膜→加热装置→饮用温水。 出水水质应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》的要求。 4、设备应取得相应的国家强制认证（即 3C 或全国工业产品生产许可证），并提供所投设备型式检验报告。（已在谈判文件中提供） 5、出水水温：20℃~40℃的温开水。也可根据环境气温变化情况和学校实际需求，适当提高水温温度，且设备应具备自由可调的水温调节的装置，最高可调至 100℃。 6、出水流量：每个水嘴流量应不低于每分钟 0.6 升。 7、水嘴要求宜采用电磁阀控制，电磁阀需采用断电自闭式的方式，且出水口配有不锈钢水嘴，应符合《陶瓷片密封水嘴》GB18145	5350.00	32100.00

					或《水嘴通用技术条件》QB1334 标准的不锈钢水嘴。 8、加热方式：连续性加热技术，（连续性加热技术需在投标文件中写明具体容积）等符合节能要求的加热方式； 9、设备外表：应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护； 10、外壳材质：钣金外壳（外壳外表面含上下、前后、左右共六面）采用镀锌板双面喷塑，厚度 0.8-1.0mm，防腐防锈防指纹，经久耐用。 11、直饮水设备整机外形尺寸要求：水嘴高度根据使用区域学生身高设置，设备高度不超过 1300mm；取水口高度不超过 110mm，且只适用于学生使用盛器接水。 12、水嘴：直饮水设备的温水龙头间距不小于 280mm，水嘴高度根据使用区域学生身高设置，且只适用于使用盛器接水。 13、避免学期期间供水中断，滤材不宜在学期内更换或方便更换，确保学生用水安全； 14、直饮水设备具有一键消毒功能。 15、其他 专供特征 1：亮黑色搭配，外观庄重大气，更加防污； 专供特征 2：IP44 防护标准，适合教室周围安装环境，关怀特殊人群； 专供特征 3：采用行业领先步进式加热与热交换技术，物理降温，杜绝阴阳水 专供特征 4：取水高度 100cm，适合中小学学生平均身高，充满关怀特定人群的使用情况； 专供特征 5：纯温水解决方案，饮水不怕烫伤，更加安全； 专供特征 6：标配采用国际先进的 UF 膜，过滤标准符合中小学直饮水标准。 16、产品功能介绍 （1）全新轻触按键液晶显示； （2）经典黑白配，全模具生产，美观大方，高端不锈钢材质，	
--	--	--	--	--	--	--

						外加三防喷塑处理； (3) 采用连续式加热技术专利（TN 加热模块），消除了阴阳水混合水，千沸水，快速恒温连续供应开水； (4) 加热净化一体机，内置净化，实现加热净化完全匹配化，无需占用多余的空间； (5) 智能管理技术：耐高温的显示屏，更加清楚方便的的设置和显示机器工作状态（北京时间、温度、是否可饮用、定时开关机、加热模式、水位状态、补水缺水状态、临时运行、节假日功能、缺水超温报警等）都非常直观的显示出来，方便人机交流，整个机器控制，都采用电脑主板来进行智能化管理，做到无人值守，自我管理； (6) 出水按键：采用轻触式按钮，智能控制，按键按下后取水38秒自动断水；出水嘴倒喇叭状导流防喷溅设计； (7) 接水盘人性化凹槽设计：大容量7cm深度接水盒，容纳更多溢水，不锈钢滤网，防止固定杂质进入接水盒，方便清洁。		
4	图书、阅览室	32000本				详见 4.1-4.6		
4.1	图书	32000本	全国各大出版社	正规出版物	全国各大出版社	中国 一、本次招标采购图书为2019年以后（含2019年）出版或印刷的正版图书。 (1) 封面印刷： 套印准确，字图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。 (2) 插图印刷： ①套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； ②网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，版感好； ③墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致； (3) 正文印刷： ①压力：压力适度，全书前后轻重一致；	16.50	528000.00

						②墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度； ③套印：版面端正，正反套印准确； ④文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎； ⑤其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨； (4) 装订： ①开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头； ②书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正； ③全书页码折正，书面平服，无皱折(八字折等)； ④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页； ⑤其它：书页整洁，无脏污、破页、野胶。 ▲二、投标的所有图书均为正版发行，出版手续齐全，无知识产权、版权纠纷。 ▲三、采购人将随机抽样对供货图书进行 ISBN 号的检测，一旦发现盗版图书，将取消其供书资格并上报相关行政监督部门进行处罚。经验收后，发现图书质量不合格的图书，成交供应商须予以退换。 四、免费提供每册图书粘贴条形码、盖章、MARC 数据著录、贴书标等图书加工。配套编目数据随书免费提供标准、规范、详尽的 CNMARC 编目数据；参见《中国机读目录格式使用手册》) 并且其数据须完全符合采购人图书集成管理系统的格式及运行要求，以下机读数据需必备：001 (自动生成)、010 国际标准书号、100 通用处理数据、101 作品语种、102 出版或制作国别、105 编码数据字段 (文字资料、专著)、106 编码数据字段 (文字资料：形态特征)、200 题名与责任说明项、205 版本说明项、210 出版发行项、215 载体形态项、225 丛编项、300 一般性附注、304 题名与责任说明附注、330 内容提要或文摘、510 并列正题		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						名、517 其它题名、606 科学名称主题、690 中国图书馆分类法分类号、“7” 知识责任块（700 个人名称——主要知识责任、701 个人名称——等同知识责任、702 个人名称——次要知识责任、710 团体名称——主要知识责任、711 团体名称——等同知识责任、712 团体名称——次要知识责任）、801 记录来源、905 馆藏信息。提供的所有数据都能在采购人系统无障碍的使用，所有数据均以字段完整的 CNMARC 格式提供。			
4.2	书架	40 个	世纪联合	SJLH-009	南宁世纪联合办公家具制造有限公司	中国	1. 规格:950mm（长）×450mm（宽）×2000mm（高） ▲2. 采用材料：钢板为优质冷轧钢板，立柱 1.2 mm、搁板 1.0 mm、侧板 1.0 mm、挂板 1.0 mm、顶板 1.0 mm、整体焊接框式底梁 1.0 mm；书架中隔棒（挡书条）1.0mm，采用一次冲压成型工艺生产，中隔棒（挡书条）的宽度 20mm。 ▲3. 加工要求：搁板为双面可调试，立柱、搁板、书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2 mm 以内；书架尺寸长按组距计算；立柱的正面宽为（45~50）mm，长度偏差应控制在±2 mm 以内；立柱上挂板；立柱调节孔 20 个；组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 ▲4. 塑粉要求：可溶性铅：90mg/kg，可溶性镉：75mg/kg，可溶性铬 60mg/kg，可溶性汞 60mg/k，游离甲醛（ng/kg0.95）。金属喷漆（塑）涂层：附着力 1 级、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀（100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、耐碱性（5%NaOH）168h 无异常、耐酸性（3%HCl）500h 无异常、金属件涂层耐湿热性（500h 后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象）、耐老化性 100h（变色 2、失光 2、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象）。	690.00	27600.00

							(提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告复印件, 否则竞标无效。)(已在谈判文件中提供) 5. 表面处理: 金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理, 磷化处理后形成的磷化膜应符合 GB/T6807 的要求。采用不含二氧化硫、磷等重金属及有机挥发物, 环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑, 静电喷涂、高温固化, 单面涂层厚度 0.08mm, 达到环保标准。 ▲6. 全拆装结构: 侧板采用冷轧钢板与铝合金型材尺寸 (61*87*1.2mm) 相结合侧板左右配有标签框, 图书架颜色为灰白色, 可双面 6 层放图书。(提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告复印件, 否则竞标无效。)(已在谈判文件中提供)		
4.3	书立	100 组	无	无	无	中国	无印风, 金属书立	10.00	1000.00
4.4	阅览桌椅	6 套	浩慧	HH-YZ28	广西浩慧家具有限公司	中国	规格: 2000*900*760mm, 基材为 25mmE1 级密度板, 外贴 1mm 防火板, 同色 PVC 封边; 红枫亚光色。钢制工字型桌架 1.2mm 优质冷轧钢板酸洗全焊接而成, 圆角, 表面光滑, 中间挡板高 400mm, 桌脚为 30*60 椭圆管, 厚度为 1.2mm, 防滑注塑脚垫。椅子高靠背。配套椅子	1500.00	9000.00
4.5	电脑	1 台	清华同方	超越 E500-30837	同方股份有限公司	中国	一、参数要求: 1、▲CPU: 英特尔最新第十代酷睿六核处理器 I5-10400, 主频 2.9GHz; 2、内存: 8G DDR4 2666MHZ, 2 个 DIMM 插槽, 最大支持 32G; 3、硬盘: 128G SSD 固态硬盘+1T SATA3 7200 转机械硬盘, 原厂支持双硬盘位, 带硬盘减震设计; 4、▲主板: Intel B400 及以上芯片组, 与主机同品牌; 扩展 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1、1 个 PCI; 不占用扩展插槽或增加外设, 扩展第二串口和并口; 主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡, 原厂可配置同品牌网络信号防雷器, 防雷器通过权威部门检测认可并有省级以上检测机构的相关检测报告。(已	4600.00	4600.00

					在谈判文件中提供) 5、显示器：23.8 寸 LED 显示器，分辨率 1920*1080，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 6、键鼠：USB 光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔； 7、机箱：顶置电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸，机型体积 15L；8 个 USB 接口，6 个原生 USB3.1Gen1 接口；整机防尘等级不低于国际标准 IP5X 级； 8、电源：200W 节能电源； 二、▲基础软件功能要求： 1) 所有功能基于 Windows 平台，一键同传；方便操作主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点； 2)、支持终端数据加密保护和安全域数据管理功能，具备用户操作管控和行为审计功能；安全虚拟分区自主配置，无容量限制；安全虚拟分区自主配置，无容量限制；用户涉密数据加密后，实时保护，即使离开加密分区仍为密文，为用户的私密数据建立坚固的安全屏障；具备安全环境下网络工作域功能，涉密人员可网络共享资料、协同办公，同时通过对拷贝管理、截屏管理、打印管理、键盘管理、网络管理，以及安全权限管理，全方位防止内部人员的主动泄密；具备用户行为日志管理，审计违规操作，做到有据可查；支持对移动设备进行加密处理； 3)、出厂预安装 Windows 10 正版操作系统，操作系统不接受开机二次安装，需体现在装箱清单内。 三、▲桌面终端管理软件要求： 1. 性能监控，可实时以图表的形式显示出终端机 CPU/内存使用率，数据下载或上传流量。存储的分区以及使用情况。终端在线机器的监控状况。（提供功能截图并加盖原厂公章）（已在谈判文件中提供） 2. 网站访问控制：用户可以灵活定义黑白名单，对被管理机的网络访问进行审计和控制；限制用户对非法网站网页的有效网络访		
--	--	--	--	--	---	--	--

						问。可以控制是否允许用户的上网具体时间。（提供功能截图并加盖原厂公章）（已在谈判文件中提供） 3. 管理员可以远程卸载客户端，且可以设置或者重置卸载密码。终端用户没有卸载密码的情况下无法卸载或者退出客户端。 4. 支持模板的功能，管理员可以将配置的策略以模板的形式导出或者导入，支持对模板进行编辑以及删除等功能。 5. 在没有安装客户端的软件终端准入控制系统客户端的主机，对其采取安全隔离措施，使其网络设备不能正常工作，从而无法成功接入到内部网络中。可通过网页重定向方式，指向服务端下载安装客户端。 6. 电源管理，支持可以设置不同的时间段，让计算机在某个时间段关机、关闭显示器、休眠等功能，可对节能绩效以图表的形式显示出来。（提供功能截图并加盖原厂公章）（已在谈判文件中提供） 7. 可完成内外网或跨网段对终端、桌面单个或者批量远程开机、关机、重启、注销。 8. 可统计计算机基本信息，包括计算机名称，网络，操作系统版本，登录用户，进程信息，网络共享信息，登录时间，开机启动项等信息。 9. 支持同时对多个终端或者桌面进行监控，可同时对一组计算机进行集中监控，实时查看单个桌面或者终端的的屏幕快照。 10. 为了保证计算机的数据以及系统的安全，可防止未经授权的存储设备接入到终端上。可以通过管理软件配置整个网络内只有经过授权的U盘才可以接入，可以设置注册过的U盘的权限严格的移动存储管理机制，可以设置外设的详细权限（创建、读取、写入、重命名、删除）。 四、▲质量和服务保证： 1、投标产品具有 3C 认证、节能认证；（已在谈判文件中提供） 2、投标产品具备省级以上检测机构出具的平均无故障时间（MTBF）大于 100 万小时认证；（已在谈判文件中提供）		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							五、售后服务：原厂3年免费保修服务，下1自然日上门修复（节假日不休），免人力+部件费用，所有部件均为电脑原厂部件。		
4.6	扫描枪	2台	得力	14880.00	得力集团有限公司	中国	(1) 按键寿命：3000万次 (2) 光源类型：650nm 纳米可视激光二极管 (3) 使用方式：手持式或支架安装 (4) 误码率：1/500万 (5) 安全性能：符合国家二级激光安全标准 (6) 支持接口：RS232, PS2 键盘, USB 等接口。 (7) 扫描速度快 (8) 精度高 (9) 解码能力强，误码率低 (10) 抗震、抗摔、抗干扰能力强，使用稳定	200.00	400.00
三、购置课桌凳									
1	课桌凳	800套	远涛	DZ0812	广西远涛家具制造有限公司	中国	产品技术参数，详细性能说明： 课桌椅样式图及颜色要求：学生课桌椅钢件部分颜色为浅灰色，PP件颜色为宝石蓝色，桌面为（护眼型）米黄板色。 (1) 课桌 材质：采用国标E1级1.8高密度热压防火板，PP工程塑料注塑一次成型。抗压、耐磨、耐冲击。 尺寸：455mm×605mm±5mm。周围及底部完全无毛边，光滑安全。 笔槽尺寸：215*35mm。桌面重量≥3.7KG 功能：桌面四周带圆角，靠胸前部位必须带一人性化凹槽。 书箱 材质：采用DC03优质冷轧板厚度为0.8mm，采用液压机拉伸一次成型无拼接。 尺寸：抽屉头尺寸为宽460*深300*高150mm。 桌钢架 材质及形状：椭圆形钢管。焊接全为满焊。 尺寸：外管34*64*1.2mm扁圆冷轧钢管，内管25*54*1.2mm扁圆	370.00	296000.00

冷轧钢管。

表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。

置物篮

尺寸：采用 $\varnothing 13\text{mm}$ 圆管、 $\varnothing 5\text{mm}$ 钢筋弯曲焊接成型。

表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。

脚垫

材质：采用 pp 塑料一体注塑而成，自锁式安装，无需螺丝，永不脱落。

尺寸：厚 8mm，超级耐磨。

挂钩

采用 PP 工程塑料注塑一次成型，实用轻巧

(2) 椅子

材质：采用 pp 耐冲击塑料新料一体射出成型。

尺寸：长 420mm $\times$ 宽 330mm，允许 $\pm 5\text{mm}$ 。净重 $\geq 0.7\text{kg}$

说明：靠背上方带可移动手柄，尺寸为：110mm $\times$ 35mm $\pm 3\text{mm}$ ，靠背上带 10 条水波

形透气槽。靠背依据青少年脊椎的曲线经心琢磨打造，形状中间内陷，两侧包覆，如此我们靠坐时，背脊及两侧肌肉将能得到完美的包覆机支撑，免去因久坐而照成肌肉的酸痛及脊椎侧弯。

座板

材质：采用全新 pp 耐冲击塑料新料一体射出成型。

尺寸：长 410mm $\times$ 宽 375mm，允许 $\pm 5\text{mm}$ 。净重 $\geq 1.1\text{kg}$

说明：座位两侧带双脚凹槽，在学生长时间学习坐之，免去对臀部骨盆所照成的

伤害。我们采取轮廓化设计，中间内陷，如此即可充分分散上身的垂直重量，借于减轻臀部及腰椎的压力。坐垫前缘并采用符合人体工学波浪式设计，借此可无形中矫正坐姿，进而能让脚内膝得到分散式的支撑，缓解因为久坐造成的不适与酸痛。我们在座

						板上设计有 12 条水波形透气槽，久坐舒适透气。 钢架 材质及形状：椭圆形钢管。焊接全为满焊。 尺寸：外管 30*60*1.2mm 扁圆冷轧钢管，内管 25*54*1.2mm 扁圆冷轧钢管。 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫 材质：采用 PP 塑料一体注塑而成。 尺寸：厚 8mm。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

合计金额大写：人民币 壹佰陆拾柒万叁仟玖佰元整 （¥ 1673900.00）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥36700.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 2.19 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0.00 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效处理。
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效处理。
7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字）：卢迪

供应商（盖公章）：天津智胜书海教育科技有限公司

日期：2021 年 8 月 20 日