

## 二、开标一览表

### 开标一览表

项目名称：宁明县坚果加工交易中心工程项目设备采购（重）

项目编号：CZZC2023-G1-220102-GXYJ（重） 分标：/

投标人名称：云南奥福实业有限公司 单位：元

单位：元


序号	货物名称	数量	投标报价	备注
1	40T 料池	1 个	59000.00	
2	青果输料螺旋	1 套	15600.00	
3	青果提升输送机 1	1 台	79500.00	
4	青果提升输送机 2	1 台	38100.00	
5	青果除杂分级筛	1 台	96500.00	
6	坚果脱皮机	2 台	193000.00	
7	坚果脱皮机	2 台	139000.00	
8	果皮平面输送机	1 台	45000.00	
9	果皮提升机	1 台	57000.00	
10	壳果平面输送机	1 台	45000.00	
11	清洗提升机	1 台	45000.00	
12	壳果清洗一体机	1 台	58500.00	
13	壳果浮选机	1 台	89500.00	
14	沥水风干输送机	1 台	39700.00	
15	色选提升机	1 台	5200.00	
16	夏果色选机	1 台	176500.00	
17	果皮平面输送机	1 台	3960.00	
18	壳果平面输送机	1 台	7920.00	



19	备用人工分拣输送机 1	1 台	7095.00	
20	备用人工分拣输送机 2	1 台	5610.00	
21	烘房上料提升机	1 台	31500.00	
22	烘房上料汇总输送机	1 台	9900.00	
23	烘房进料平输机	1 台	39800.00	
24	烘房进料平输机	1 台	39800.00	
25	烘干房	12 台	1158000.00	
26	烘干房电缆线	1 件	19200.00	
27	烘房下料平输机 1	1 台	46200.00	
28	烘房下料平输 2	1 台	46200.00	
29	X 光提升机	1 台	6200.00	
30	X 光机	1 台	386000.00	
31	分级提升机	1 台	12400.00	
32	壳果精准分级暂存一体机	1 台	89500.00	
33	壳果平面输送机	1 台	14000.00	
34	打包提升机	1 台	11000.00	
35	吨袋封包机	1 台	43000.00	
36	壳果提升机	1 台	15000.00	
37	控制柜	1 套	25000.00	
38	料仓	1 台	9500.00	
39	坚果开口机	8 台	392000.00	
40	开口上料平面输送机	1 台	14500.00	
41	开口上料提升机	1 台	6400.00	
42	开口后出料输送机	1 台	17500.00	
43	粉尘筛粉提升机	1 台	4900.00	
44	粉尘振动筛粉机	1 台	29500.00	
45	人工分拣输送机	1 台	4000.00	



46	储料仓提升机	1 台	7000.00	
47	储料仓	1 台	22000.00	
48	出料平面输送机	1 台	4000.00	
49	杀青提升机	1 台	5600.00	
50	高温连续杀青机	1 台	165000.00	
51	入味提升机	1 台	4900.00	
52	滚筒连续入味机	1 台	67000.00	
53	振动脱水提升机	1 台	4375.00	
54	振动脱水机	1 台	29500.00	
55	储料仓提升机	1 台	6600.00	
56	入味后静置仓	1 台	22000.00	
57	烘房上料提升机	1 台	9100.00	
58	烘烤房	2 套	197200.00	
59	烤房上料汇总输送机	1 台	12250.00	
60	烘房上料输送机	1 台	12250.00	
61	烘房下料平输送机	1 台	17500.00	
62	烘房下料汇总输送机	1 台	11375.00	
63	杀菌提升机	1 台	5775.00	
64	紫外线短波杀菌机	1 台	58600.00	
65	多功能抽充封袋一体机	1 台	12500.00	
66	控制柜	1 套	25000.00	
67	料仓	1 台	9500.00	
68	取仁上料提升机	1 台	6270.00	
69	取仁上平面输送机	1 台	12300.00	
70	壳果出料平面输送机	1 台	12300.00	
71	坚果取仁机	4 台	159200.00	
72	坚果取仁机机架	4 台	4000.00	



73	震动筛分提升机	1 台	6600.00	
74	仁壳震动筛分机	1 台	29500.00	
75	人工分拣输送机	1 台	6600.00	
76	果仁色选提升机	1 台	9570.00	
77	夏果色选机	1 台	159500.00	
78	色选机机架不锈钢材质	1 台	2200.00	
79	色选后果壳平输机	1 台	8745.00	
80	色选后果仁平输机	1 台	5940.00	
81	果仁清洗提升机	1 台	8250.00	
82	超声波 清洗风干一体机	1 台	58500.00	
83	过桥平面输送机	1 台	5940.00	
84	果仁清水清洗机	1 台	58500.00	
85	果仁平面输送机	1 台	3300.00	
86	沥水风干输送机	1 台	16500.00	
87	果仁烘干提升机	1 台	11220.00	
88	烘房上平面输送机	1 台	8250.00	
89	烘烤房	1 间	98500.00	
90	烘房下料平面输送机	1 台	14025.00	
91	果仁提升机	1 台	9900.00	
92	果仁分级机	1 台	88500.00	
93	果仁暂存箱	1 台	175500.00	
94	果仁平面输送机	1 台	22770.00	
95	果仁分拣输送机	1 台	12210.00	
96	过桥平面输送机	1 台	1650.00	
97	果仁汇总平面输送机	1 台	4950.00	
98	紫外线杀菌提升机	1 台	4620.00	



99	紫外线杀菌平面输送机	1 台	12045.00	
100	紫外线杀菌炉	1 台	56000.00	
101	人工分拣输送机	1 个	6600.00	
102	多功能抽充封袋一体机	1 台	25000.00	
合计金额： <u>伍佰伍拾壹万贰仟壹佰陆拾伍元整</u> （大写） <u>5512165.00</u> （小写）				
交货期：自合同签订之日起 15 天内交付使用				
交货地点：采购人指定地点				

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：张静

投标人名称（电子签章）：云南奥福实业有限公司

日期：2023 年 8 月 10 日



### 三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

#### 1、报价明细表

项号	货物名称	数量 ①	品牌型号、生产厂家及国别	技术参数及性能、配置			单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
				技术参数及性能	标准配置 部件	附加 部件			
1	40T 料池	1 个	澳福智能、 9500*9500*7000（不含混泥土基建）	规格尺寸（mm）： 9500*9500*7000（不含混泥土基建） 2、骨架 200*100*3、 侧板 10mm 压波成型、 底板冲圆接孔、6mm 不锈钢板起架成型、 支架骨架 150*150*6mm、成型通风冷却风机为 50kw 轴流风机	/	/	59000.00	59000.00	
2	青果输	1 套	澳福智能、螺	1、规格尺寸（mm）：	/	/	15600.00	15600.00	



	料螺旋		旋直径 800、 长 4500*300*1500	螺旋直径 800、长 4500*300*1500 2、功率：12kw 3、台达智能 PLC，台 达 15 寸触屏，自动控 制系统，速度可调、 控制下料均匀，下料 顺畅、不堵料 5mm 加 厚材质碳钢、含变频 驱动电机、速度可调、 控制下料均匀，下料 顺畅、不堵料					
3	青果提 升输送 机 1	1 台	澳福智能、 15000*1320 (304 不锈钢 链板)	1、规格尺寸 (mm) : 15000*1320 (304 不 锈钢链板) 2、功率：6.2kw 3、链板厚 6mm、不锈 钢机架 200*200*1.6、	/	/	79500.00	79500.00	




				驱动电机、可变频调速, 智能安全系统(自动感应不夹果、不夹手)					
4	青果提升输送机 2	1 台	澳福智能、7200*1320 (304 不锈钢链板)	1、规格尺寸 (mm) : 7200*1320 (304 不锈钢链板) 2、功率: 6.2kw 3、链板厚 6mm、不锈钢机架 200*200*1.6、驱动电机、可变频调速, 智能安全系统(自动感应不夹果、不夹手)	/	/	38100.00	38100.00	
5	青果除杂分级筛	1 台	澳福智能、5QC-10000	1、规格尺寸 (mm) : 13000*1600*3600, 产能≥20T/H, 滚筛直径: 2970	/	/	96500.00	96500.00	



				<p>2、功率：8.4kw</p> <p>3、316 不锈钢冲孔网、 不锈钢机架</p> <p>200*200*1.6、滚筒</p> <p>6.5mm 厚，根据脱皮 加工量自动调速，自 动分流.</p>					
6	坚果脱皮机	2 台	澳福智能、 6TJ-5000	<p>1、规格尺寸（mm）23 轴长： 4800*3000*3800，净 重 3275KG</p> <p>2、功率：35kw</p> <p>▲3、智能 PLC，台达 15 寸触屏，机架采用 200*200*1.6、6.5mm 加厚不锈钢方管、配 有进果分料螺旋、脱 皮压板根据果子大小</p>	/	/	96500.00	193000.00	



				分阶段独立式调整、 脱皮率 97.5%以上、 干净无刮痕、不漏果、 PLC 控制液压系统根据 果子大小自动调节。					
7	坚果脱 皮机	2 台	澳福智能、 6TJ-5000	1、规格尺寸 (mm) : 17 轴长: 1800*2200*3800, 净 重 1975 2、功率: 22kw ▲3、智能 PLC, 台达 15 寸触屏, 机架采用 200*200*1.6、6.5mm 加厚不锈钢方管、配 有进果分料螺旋、脱 皮压板根据果子大小 分阶段独立式调整、	/	/	69500.00	139000.00	




				脱皮率 97.5%以上、 干净无刮痕、不漏果、 PLC 控制液压系统根 据果子大小自动调 节。					
8	果皮平 面输送 机	1 台	澳福智能、 8500*1320, 304 不锈钢链 板	1、规格尺寸 (mm) : 8500*1320, 304 不锈 钢链板 2、功率: 7.2kw ▲3、链板厚 8mm、不 锈钢机架 200*200*2.5、含驱动 电机, 智能安全系统 (自动感应不夹果、 不夹手)	/	/	45000.00	45000.00	
9	果皮提 升机	1 台	澳福智能、 19800*1320, 316 不锈钢链	1、规格尺寸 (mm) : 19800*1320, 316 不 锈钢链板	/	/	57000.00	57000.00	



			板	2、功率：5.2kw ▲3、链板厚 8mm、不锈钢机架 200*200*2.5、含驱动电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
10	壳果平面输送机	1 台	澳福智能、18500*1320, 316 不锈钢链板	1、规格尺寸（mm）：18500*1320, 316 不锈钢链板 2、功率：8.2kw 3、链板厚 8mm、不锈钢机架 200*200*2.5、含驱动电机，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）	/	/	45000.00	45000.00	
11	清洗提升机	1 台	澳福智能、18500*1320,	1、规格尺寸（mm）：18500*1320, 316 不	/	/	45000.00	45000.00	



			316 不锈钢链板	<p>锈钢链板</p> <p>2、功率：8.2kw</p> <p>▲3、链板厚 8mm、不锈钢机架</p> <p>200*200*2.5、含驱动电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）</p>					
12	壳果清洗一体机	1 台	澳福智能、5KS-10000	<p>▲1、规格尺寸（mm）：12000*2200*5800，滚筒直径 2350mm、洗净率：98.76%，全 304 不锈钢材质，一节筛皮，三节清洗</p> <p>2、功率：9.5kw</p> <p>3、台达智能 PLC，台达 15 寸触屏，自动控制系统，自动循环用</p>	/	/	58500.00	58500.00	



				水、滚筒式旋转清洗、采用食品级毛刷、果皮自动输出（配有网孔输送带）、含变频器调速驱动电机、洗净率 98%、加厚 4.1MM 滚筒，全 316 不锈钢					
13	壳果浮选机	1 台	澳福智能、5BF-8000	<p>1、规格尺寸（mm）：9000*1920, 全 316 不锈钢材质</p> <p>2、功率：6kw</p> <p>3、台达智能 PLC，台达 15 寸触屏, 自动控制系统，自动循环用水，浮选空壳果、落地果、不锈钢材质、输出长 6.5 米、循环用水、配不锈钢网链</p>	/	/	89500.00	89500.00	



				输送带，配强力沥水 风干机					
14	沥水风 干输送 机	1 台	澳福智能、 17500*910*12 00,316 材质网 链输送	1、规格尺寸（mm）： 17500*910*1200, 316 材质网链输送 2、功率：2.2kw 3、链板厚 6mm、不锈 钢机架 200*200*1.6、 含驱动电机，智能安 全系统（自动感应不 夹果、不夹手）配 10 台沥水风机（550w）	/	/	39700.00	39700.00	
15	色选提 升机	1 台	澳福智能、 12200*660	1、规格尺寸（mm）： 12200*960 2、功率：7.5kw ▲3、链板厚 8mm、不 锈钢机架 200*200*2.5、含驱动	/	/	5200.00	5200.00	



				电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
16	夏果色选机	1台	澳福智能、AF-SX1600，履带1.6米宽，全316不锈钢材质	<p>▲1、规格尺寸（mm）：履带1.6米宽，全316不锈钢材质</p> <p>2、功率：13kw</p> <p>▲3、工业触控电脑：高清相机17个，像素5400pix.</p>	/	/	176500.00	176500.00	
17	果皮平面输送机	1台	澳福智能、12400*1300	<p>1、规格尺寸（mm）：12400*1300</p> <p>2、功率：1.5kw</p> <p>3、双层链板，果皮、壳果自动分流，链板厚10mm，不锈钢机架200*200*1.6、含驱动电机，智能安全系统</p>	/	/	3960.00	3960.00	



				(自动感应不夹果、不夹手)					
18	壳果平面输送机	1台	澳福智能、 14800*1510, 带人工辅助分拣	1、规格尺寸(mm): 14800*1510,带人工辅助分拣 2、功率:12.2kw ▲3、链板厚8mm、不锈钢机架 200*200*2.5、含驱动电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	7920.00	7920.00	
19	备用人工分拣输送机 1	1台	澳福智能、 14300*510	1、规格尺寸(mm): 14300*510 2、功率:7.5kw 3、不锈钢机架 200*200*2.5、含驱动电机、智能安全系统	/	/	7095.00	7095.00	



				(自动感应不夹果、不夹手)					
20	备用人工分拣输送机 2	1 台	澳福智能、10400*910	1、规格尺寸 (mm) : 10400*910 2、功率: 12.5kw 3、不锈钢机架 200*200*2.5、含驱动电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	5610.00	5610.00	
21	烘房上料提升机	1 台	澳福智能、7500*510,全304 不锈钢链板	1、规格尺寸 (mm) : 7500*510,全 304 不锈钢链板 2、功率: 12.2kw 3、链板厚 8mm、不锈钢机架 200*200*2.5、含驱动电机, 可变频调速, 智能安全系统	/	/	31500.00	31500.00	



				(自动感应不夹果、不夹手)					
22	烘房上料汇总输送机	1台	澳福智能、6000*510	1、规格尺寸(mm): 6000*510 2、功率: 12.2kw ▲3、链板厚8mm、不锈钢机架 200*200*2.5、含驱动电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	9900.00	9900.00	
23	烘房进料平输送机	1台	澳福智能、27000*510,(分两条制作)	1、规格尺寸(mm): 27000*510,(分两条制作) 2、功率: 14.4kw ▲3、链板厚8mm、不锈钢机架 200*200*2.5、含驱动	/	/	39800.00	39800.00	



				电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、 不夹手)					
24	烘房进 料平输 机	1 台	澳福智能、 27000*510,(分 两条制作)	1、规格尺寸 (mm) : 27000*510, (分两条 制作) 2、功率: 14.4kw ▲3、链板厚 8mm、不 锈钢机架 200*200*2.5、含驱动 电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、 不夹手)	/	/	39800.00	39800.00	
25	烘干房	12 台	澳福智能、 5HGKB-60	▲1、规格尺寸 (mm) : 7500*4500*3600, 容 量≥37.67 吨, 52 叶 片超大风量双风机 ▲2、功率: 62.7kw	/	/	96500.00	1158000.00	



				<p>▲3、智能 PLC14.7 寸触屏自动控制系统，外墙为 200mm 厚聚氨酯保温板、烘干后坚果产品上中下水份均匀度控制在<math>\leq 0.7\%</math>、热源为 40 匹空气能热泵、52 片双叶轮风机、风机参数为：3150*2390*3748mm、，最高可达温度<math>\geq 85^{\circ}\text{C}</math>、智能自动编程、自动控温，果仁粘壳率<math>\leq 1.5\%</math>，上中下水份均匀度控制在<math>\leq 0.7\%</math>，360 旋转摄像头监控、红外线感应、自动上料、下料装置、</p>					
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



				智能检测壳果水分。					
26	烘干房 电缆线	1 件	/	6+1 芯全铜电缆线	/	/	19200.00	19200.00	
27	烘房下 料平输 机 1	1 台	澳福智能、 28000*510(分 两条制作)	1、规格尺寸 (mm) : 28000*510(分两条制 作) 2、功率: 14. 4kw 3、链板厚 8mm、不锈 钢机架 200*200*2. 5、 含驱动电机、智能安 全系统 (自动感应不 夹果、不夹手)	/	/	46200.00	46200.00	
28	烘房下 料平输 2	1 台	澳福智能、 28000*510	1、规格尺寸 (mm) : 28000*510 2、功率: 14. 4kw 3、链板厚 8mm、不锈 钢机架 200*200*2. 5、 含驱动电机、智能安	/	/	46200.00	46200.00	



				全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
29	X光提升机	1台	澳福智能、 2600*510	1、规格尺寸（mm）： 2600*510 2、功率：12.2kw 3、链板厚8mm、不锈钢机架200*200*2.5、含驱动电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）	/	/	6200.00	6200.00	
30	X光机	1台	澳福智能、600型，含出料平输	▲1、规格尺寸（mm）： 输送面宽1000mm ▲2、产量：5000kg/h ▲3、选净率98%、	/	/	386000.00	386000.00	
31	分级提升机	1台	澳福智能、 5200*510	1、规格尺寸（mm）： 5200*510 2、功率：12.2kw	/	/	12400.00	12400.00	



				3、链板厚 8mm、不锈钢机架 200*200*2.5 含驱动电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
32	壳果精准分级暂存一体机	1 台	澳福智能、5GF-3000	▲1、规格尺寸 (mm):, 9600*2500*3 500 分级暂存一体机, 加工量≥120 吨/天) 2、功率: 17.2kw ▲3、智能 PLC12.7 寸触屏自动控制系统, 机架 200*200*3、316 不锈钢材质、加厚滚筒 6mm、分级精准±0.5mm、等级孔直径 18、20、22、24、26、	/	/	89500.00	89500.00	



				28、30、32、34、36、 36 以上					
33	壳果平面输送机	1 台	澳福智能、 9000*510	1、规格尺寸 (mm) : 9000*510 2、功率: 2.2kw 3、链板厚 6mm、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	14000.00	14000.00	
34	打包提升机	1 台	澳福智能、 4800*510、316 食品级材质	1、规格尺寸 (mm) : 4800*510, 316 食品级材质 2、功率: 12.2kw 3、链板厚 6mm、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统 (自动感应不	/	/	11000.00	11000.00	



				夹果、不夹手)					
35	吨袋封包机	1台	澳福智能、 13000*2500*3500 500	1、规格尺寸 (mm) : 13000*2500*3500 2、功率: 13kw ▲3、光电感应监控, 自动缝包、100-1000 公斤自动定量打包, 随意调控、重精准率 ±0.5g、配有输送带, 输送缝包、 可根据袋子大小调节 高度。分等级分批次 打包。	/	/	43000.00	43000.00	
36	壳果提升机	1台	澳福智能、材 质, 提升高度 及尺寸待确定	材质, 提升高度及尺 寸待确定 链板厚 6mm、不锈钢 机架 200*200*1.6、 含驱动电机, 可变频	/	/	15000.00	15000.00	



				调速，智能安全系统 (自动感应不夹果、 不夹手)					
37	控制柜	1 套	澳福智能、 1500*900*500	1、规格尺寸 (mm) : 1500*900*500 ▲2、机柜 304 不锈 钢, 10 寸触摸屏, 含 全铜芯控制电线。智 能一体化控制, 内部 配置:PLC 系统; 物联网手机 APP 远程 操控 (启动、停机、 速度、温度); 大屏幕显示各设备使 用时长, 整条加工线 的图像回传, 统计加 工量, 显示在运行设 备的各项参数, 健康	/	/	25000.00	25000.00	



				系统管理、故障报警。					
38	料仓	1 台	澳福智能、 22000*15200	1、规格尺寸（mm）： 22000*15200 2、功率：3kw 3、不锈钢 304 机架 200*200 及 200*200 方管焊接, 6. 5MM 加厚 板材	/	/	9500.00	9500.00	
39	坚果开口机	8 台	澳福智能、 6JK-18	1、规格尺寸（mm）： 1600*1970*180 2、功率：15. 5kw ▲3、加工位：18 颗/ 次，加工直径 12-36mm、弧度 200-360° PLC 控制系 统。	/	/	49000.00	392000.00	
40	开口上料平面	1 台	澳福智能、 19300*1110	1、规格尺寸（mm）： 19300*1110, 316 材	/	/	14500.00	14500.00	



	输送机			质，红外线自动分料装置 2、功率：12.2kw 3、不锈钢机架 200*200*3、含驱动电机、智能安全系统(自动感应不夹果、不夹手)					
41	开口上料提升机	1台	澳福智能、 3800*710, 316 材质	1、规格尺寸 (mm) : 3800*710, 316 材质 2、功率：11.5kw 3、不锈钢机架 200*200*3、含驱动电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）	/	/	6400.00	6400.00	
42	开口后出料输	1台	澳福智能、 10000*1210	1、规格尺寸 (mm) : 10000*1210,	/	/	17500.00	17500.00	






	送机			3、不锈钢机架 200*200*3、含驱动电机、智能安全系统(自动感应不夹果、不夹手)					
43	粉尘筛粉提升机	1台	澳福智能、 2800*710, 316 材质	1、规格尺寸 (mm) : 12800*710, 316 材质 2、功率: 11.5kw 3、不锈钢机架 200*200*3、含驱动电机, 可变频调速 , 智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	4900.00	4900.00	
44	粉尘振动筛粉机	1台	澳福智能、 5FS-2000	1、规格尺寸 (mm) : 13060*610, (全 316 材质) 2、功率: 11.5kw 3、智能 PLC12.7 寸触	/	/	29500.00	29500.00	

				屏自动控制系统，全316不锈钢材质材质、机架 200*200、5MM 焊接、筛片可根据大小更换、振动将粉尘、碎末分离					
45	人工分拣输送机	1 台	澳福智能、13000*710, 316 材质	1、规格尺寸 (mm) : 13000*710, 316 材质 2、功率: 11.5kw 3、不锈钢机架 200*200*3、含驱动电机、智能安全系统(自动感应不夹果、不夹手)	/	/	4000.00	4000.00	
46	储料仓提升机	1 台	澳福智能、14000*710, 316 材质	1、规格尺寸 (mm) : 14000*710, 316 材质 2、功率: 7.5kw 3、不锈钢机架	/	/	7000.00	7000.00	



				200*200*3、含驱动电机、智能安全系统(自动感应不夹果、不夹手)					
47	储料仓	1 台	澳福智能、 12000*12000* 9000	1、规格尺寸 (mm) : 12000*12000*9000 2、全 316 不锈钢材质	/	/	22000.00	22000.00	
48	出料平面输送机	1 台	澳福智能、 12300*1110	1、规格尺寸 (mm) : 12300*1110 2、功率: 7.5kw 3、链板厚 6mm、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	4000.00	4000.00	
49	杀青提升机	1 台	澳福智能、 3200*710	1、规格尺寸 (mm) : 3200*710 2、功率: 11.5kw	/	/	5600.00	5600.00	



				3、链板厚 6mm、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
50	高温连续杀青机	1 台	澳福智能、6GS-3000	1、规格尺寸（mm）：7925*5450*4200, 316 不锈钢材质 2、功率：37.5kw ▲3、台达智能 PLC，台达 15 寸触屏触屏自动控制系统，生产速度及温度可调整、温度 120-210℃、1-2.3 分钟，料厚约 50mm、产量 7000kg/h、液化气最大耗气量：	/	/	165000.00	165000.00	



				6.5kg/h					
51	入味提升机	1台	澳福智能、 12800*1010	1、规格尺寸（mm）： 12800*1010，（全316材质） 2、功率：11.5kw 3、链板厚6mm、不锈钢机架200*200*1.6、含驱动电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）	/	/	4900.00	4900.00	
52	滚筒连续入味机	1台	澳福智能、 6GR-200	1、规格尺寸（mm）： 12600*1900*1200，含料液搅拌罐 2、功率：23.7kw ▲3、台达智能PLC，台达15寸触屏触屏自动控制系统，机架	/	/	67000.00	67000.00	



				200*200*6、加厚 5MM、316 不锈钢材质方管两、边侧板 7.5mm 不锈钢板材成型、滚筒旋转连续入味、滚筒 316 不锈钢焊接、变频调速、自动上料、自动下料。					
53	振动脱水提升机	1 台	澳福智能、12500*710、316 材质	1、规格尺寸 (mm) : 12500*710, (全 316 材质) 2、功率: 7.5kw 3、链板厚 6mm、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机, 可变频调速, 智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	4375.00	4375.00	



54	振动脱水机	1台	澳福智能、 13060*1210, (全316材质)	1、规格尺寸(mm): 13060*1210,(全316材质) 2、功率:7.5kw 3、全食品级316材质,振动脱水加微压喷水装置	/	/	29500.00	29500.00	
55	储料仓提升机	1台	澳福智能、 4000*710,(全316材质)	1、规格尺寸(mm): 4000*710,(全316材质) 2、功率:11.5kw 3、不锈钢机架 200*200*3、含驱动电机,变频调速,智能安全系统(自动感应不夹果、不夹手)	/	/	6600.00	6600.00	
56	入味后静置仓	1台	澳福智能、 12000*6000*5	1、规格尺寸(mm): 12000*6000*5000	/	/	22000.00	22000.00	



			000	2、全 316 不锈钢材质, 静置使果仁入味更佳					
57	烘房上料提升机	1 台	澳福智能、5200*510*2600, (全 316 材质)	1、规格尺寸 (mm) : 5200*510*2600, (全 316 材质) 2、功率: 12. 2kw 3、不锈钢机架 200*200*1. 6、含驱动电机, 可变频调速, 智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	9100.00	9100.00	
58	烘烤房	2 套	澳福智能、5GHKB-3000	▲1、规格尺寸 (mm) : 12250*4800*5350, (低、高温两用) 带缓冲功能 ▲2、功率: 65kw ▲3、整机全 316 食品	/	/	98600.00	197200.00	



				<p>级不锈钢 200*200、5MM 材质外、墙为 316 面板及防火级岩棉保温板、热源为高功率空气能热泵及电辅、容量为 25-30 吨、最高温度 160℃、PLC 全电脑自动控温及排湿、带缓冲功能，摄像头监控、红外线感应、自动上料、下料装置、智能检测壳果水分。</p>					
59	烤房上料汇总输送机	1 台	澳福智能、7000*510, (全 316 材质)	<p>1、规格尺寸 (mm) : 7000*510, (全 316 材质) 2、功率: 12. 2kw 3、不锈钢机架</p>	/	/	12250.00	12250.00	



				200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
60	烘房上料输送机	1台	澳福智能、3500*510, 2条（全316材质）	1、规格尺寸（mm）：3500*510, 2条（全316材质） 2、功率：13kw 3、不锈钢机架200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）	/	/	12250.00	12250.00	
61	烘房下料平输送机	1台	澳福智能、5000*510, 2条	1、规格尺寸（mm）：5000*510, 2条 2、功率：13kw 3、链板厚6mm、不锈钢机架200*200*1.6、	/	/	17500.00	17500.00	



				含驱动电机、智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
62	烘房下料汇总输送机	1台	澳福智能、65000*510, (全316材质)	1、规格尺寸（mm）：65000*510,（316材质） 2、功率：12.2kw 3、不锈钢机架200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）	/	/	11375.00	11375.00	
63	杀菌提升机	1台	澳福智能、3300*710, (316材质)	1、规格尺寸（mm）：3300*710,（316材质） 2、功率：11.5kw 3、不锈钢304机架200*200、方管5MM焊	/	/	5775.00	5775.00	



				接、全食品级材质、 含驱动电机) 变频 调速					
64	紫外线 短波杀 菌机	1 台	澳福智能、 9600*1800*14 00	1、规格尺寸 (mm) : 9600*1800*1400 2、功率: 13kw ▲3、台达智能 PLC, 台达 15 寸触屏自动 控制系统, 选用高透 光率、高纯度的石英 套管, 紫外线透过率 在 96%以上, 其中真 正具有杀菌作用的是 uv-C 波紫外线, 254.7nm 左右的紫外 线最佳	/	/	58600.00	58600.00	
65	多功能 抽充封	1 台	澳福智能、 5SD-40	▲1、规格尺寸 (mm) : 整机 316 不锈钢	/	/	12500.00	12500.00	




	袋一体机			<p>2、功率：22kw</p> <p>▲3、全新一代抽真空（抽气）、充氮气、喷码、封口多功能一体机，跟市场上普通抽气封口机有完全不同的工作方式：抽气（抽真空）充气由一个气嘴随封口输送跟走连续完成，即能使产品能达到真正的抽真空的效果又提高了工作效率，整机由三个独立控制系统分别控制抽气充气（跟走）、封口、喷码，再与巧妙的机械设计结合最终将三大部分</p>					
--	------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



				的动作配合的恰到好处					
66	控制柜	1套	澳福智能、 2800*1900*500（不锈钢机箱）	<p>▲1、规格尺寸（mm）：2800*1900*500（不锈钢机箱）</p> <p>▲2、机柜 316 不锈钢，10 寸触摸屏，含全铜芯控制电线。智能一体化控制，内部配置：PLC 系统。物联网手机 APP 远程操控（启动、停机、速度、温度）；</p> <p>大屏幕显示各设备使用时长，整条加工线的图像回传，统计加工量，显示在运行设备的各项参数，健康</p>	/	/	25000.00	25000.00	



				系统管理、故障报警。					
67	料仓	1 台	澳福智能、 12000*8200	1、规格尺寸（mm）： 12000*8200 2、功率：13kw 3、全 316 不锈钢材质	/	/	9500.00	9500.00	
68	取仁上 料提升 机	1 台	澳福智能、 3800*710、全 316 材质	1、规格尺寸（mm）： 3800*710 全 316 不 锈钢材质 2、功率：11.5kw 3、链板厚 6mm、不锈 钢机架 200*200*1.6、 含驱动电机，可变频 调速，智能安全系统 （自动感应不夹果、 不夹手）	/	/	6270.00	6270.00	
69	取仁上 平面输 送机	1 台	澳福智能、 8700*710(PVC 食品级皮带)	1、规格尺寸（mm）： 8700*710（PVC 食品 级皮带）含气动自动	/	/	12300.00	12300.00	




			含气动自动分料装置	分料装置 2、功率：11.5kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)					
70	壳果出料平面输送机	1台	澳福智能、8700*710、316材质	1、规格尺寸(mm)：8700*710 全316不锈钢材质 2、功率：12.2kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	12300.00	12300.00	
71	坚果取仁机	4台	澳福智能、6PJ-28	1、规格尺寸： 长：260cm 宽：170cm	/	/	39800.00	159200.00	





				高: 170cm, 全 316 材质 净重 1652KG ▲2、功率: 12.5kw ▲3、台达 PLC 控制及台达显示屏、完整率: 整仁+半仁≥97%、 一次取仁 26 个, 果子无破损、对撞式取仁、反打率: 1.5%以内、取仁直径: 12—34mm					
72	坚果取仁机机架	4 台	澳福智能、按取仁机定制	按取仁机定制, 全 316 不锈钢材质	/	/	1000.00	4000.00	
73	震动筛分提升机	1 台	澳福智能、9000*910、全 316 不锈钢材质	1、规格尺寸 (mm): 9000*910, 全 316 不锈钢材质 2、功率: 13kw	/	/	6600.00	6600.00	

				3、链板厚 6mm、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
74	仁壳震动筛分机	1 台	澳福智能、 13060*1510 (全 316 材质)	1、规格尺寸 (mm) : 13060*1510 (全 316 不锈钢材质) 2、功率: 13kw 3、智能 PLC12.7 寸触屏自动控制系统, 全 316 不锈钢材质材质、机架 200*200*3、6MM 焊接	/	/	29500.00	29500.00	
75	人工分拣输送机	1 台	澳福智能、 14000*1010 (全 316 不锈)	1、规格尺寸 (mm) : 14000*1010 (全 316 不锈钢材质带)	/	/	6600.00	6600.00	





			钢材质)	2、功率：12.2kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
76	果仁色选提升机	1台	澳福智能、 <b>15800*1010</b> (全316不锈钢材质)	1、规格尺寸(mm): 15800*1010(全316不锈钢材质) 2、功率：13kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机，可变频调速，智能安全系统(自动感应不夹果、不夹手)	/	/	9570.00	9570.00	
77	夏果色选机	1台	澳福智能、 <b>5SX-5000</b>	1、规格尺寸(mm): 1700,履带1.7米宽, 全316不锈钢材质	/	/	159500.00	159500.00	

				<p>2、功率：13kw</p> <p>▲3、工业触控电脑： 具有智能报警系统， 可加载更新多款程序，可实时监测设备运行状态； 可实时图像采集捕捉，让物料清晰可见； 基于 X86 系统开发的界面，人机交互优质，操作方便； 基于 AI 图像技术，让物料更易区分； 能实时在线操作，可联网可远程操控； 具有色选和型选功能。</p>					
78	色选机	1 台	澳福智能、	SX-1600-JG，根据色	/	/	2200.00	2200.00	



	机架不 锈钢材 质		SX-1600-JG	选机尺寸定制，高度 为 2800MM。					
79	色选后 果壳平 输机	1 台	澳福智能、 5300*300 (316 全不锈 钢)	1、规格尺寸 (mm) : 5300*300 (316 全不 锈钢) 2、功率: 12kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动 电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、 不夹手)	/	/	8745.00	8745.00	
80	色选后 果仁平 输机	1 台	澳福智能、 3600*510 (316 全不锈 钢)	1、规格尺寸 (mm) : 3600*510 (316 全不 锈钢) 2、功率: 15kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动	/	/	5940.00	5940.00	



				电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、 不夹手)					
81	果仁清洗提升机	1台	澳福智能、 5000*910 (316全不锈钢)	1、规格尺寸(mm): 5000*910(316全不 锈钢) 2、功率:11.5kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动 电机,变频调速, 智能安全系统(自动 感应不夹果、不夹手)	/	/	8250.00	8250.00	
82	超声波清洗风干一体机	1台	澳福智能、 6CQ-5000	1、规格尺寸(mm): 9000*1900*1400 (全316材质) 2、功率:16kw 3、台达智能PLC,台 达15寸触屏,自动控	/	/	58500.00	58500.00	



				制系统，自动循环用水、输送带不卡果仁易清理，霉菌不残留。全 316 不锈钢材质、配 316 食品级不锈钢网链输送带、变频调速					
83	过桥平面输送机	1 台	澳福智能、3600*510	1、规格尺寸（mm）：3600*910 2、功率：13kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）	/	/	5940.00	5940.00	
84	果仁清水清洗机	1 台	澳福智能、6QX-5000	1、规格尺寸（mm）：9500*1500*1400（316 全不锈钢）	/	/	58500.00	58500.00	



				<p>2、功率：15kw</p> <p>3、台达智能 PLC，台达 15 寸触屏, 自动控制系统, 自动循环用水、输送带不卡果仁易清理, 霉菌不残留。全 316 不锈钢材质、配 316 食品级不锈钢网链输送带、可变频调速</p>					
85	果仁平面输送机	1 台	<p>澳福智能、5000*510*1400(全 316 不锈钢)</p>	<p>1、规格尺寸 (mm) : 5500*1500*1400 (316 全不锈钢)</p> <p>2、功率：15kw</p> <p>3、台达智能 PLC，台达 15 寸触屏, 自动控制系统, 自动循环用水、输送带不卡果仁</p>	/	/	3300.00	3300.00	



				易清理, 霉菌不残留。 全 316 不锈钢材质、 配 316 食品级不锈钢 网链输送带、可变频 调速					
86	沥水风 干输送机	1 台	澳福智能、 1000*1050 (316 全不锈 钢)	1、规格尺寸 (mm) : 1000*1050 (316 全不 锈钢) 2、功率: 14.5kw 3、链板厚 6mm, 不锈 钢机架 200*200*1.6, 含驱动电机, 可变频 调速。配 6 台沥水风 机 (550w)	/	/	16500.00	16500.00	
87	果仁烘 干提升 机	1 台	澳福智能、 6800*510 (316 全不锈 钢)	1、规格尺寸 (mm) : 6800*510 (316 全不 锈钢) 2、功率: 13kw	/	/	11220.00	11220.00	



				3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机，可变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
88	烘房上平面输送机	1台	澳福智能、5000*510、316全不锈钢	1、规格尺寸（mm）：5000*510 316 全不锈钢 2、功率：12.2kw 3、链板厚 6mm、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）	/	/	8250.00	8250.00	
89	烘烤房	1间	澳福智能、5GHKB-3000	▲1、规格尺寸（mm）：12250*3800*5350，（低、高温两用）带缓冲功能	/	/	98500.00	98500.00	



				<p>▲2、功率：16kw</p> <p>▲3、整机全 316 食品级不锈钢 200*200、5MM 材质外、墙为 316 面板及防火级岩棉保温板、热源为高功率空气能热泵及电辅、容量为 25-30 吨、最高温度 160℃、PLC 全电脑自动控温及排湿、带缓冲功能，摄像头监控、红外线感应、自动上料、下料装置、智能检测壳果水分。</p>					
90	烘房下料平面输送机	1 台	澳福智能、8500*510*700 (316 材质)	1、规格尺寸 (mm) : 8500*510*700 (316 材质)	/	/	14025.00	14025.00	



				2、功率：13.2kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）					
91	果仁提升机	1台	澳福智能、 6000*510 (316全不锈钢)	1、规格尺寸(mm): 6000*510(316全不锈钢) 2、功率：12.2kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机，变频调速，智能安全系统（自动感应不夹果、不夹手）	/	/	9900.00	9900.00	
92	果仁分级机	1台	澳福智能、 10200*3000*3500、316全不	1、规格尺寸(mm): 10200*3000*3500 316全不锈钢	/	/	88500.00	88500.00	



			锈钢	2、功率：13kw ▲3、高震频、低噪音，果仁分级精准，根据企业客户定制筛孔直径，可分 10 个等级。					
93	果仁暂存箱	1 台	澳福智能、 14000*6000*5 000	1、规格尺寸 (mm), 14000*6000*5 000 2、全食品级 316 材质，分等级暂存后打包。10 个等级暂存	/	/	175500.00	175500.00	
94	果仁平面输送机	1 台	澳福智能、 6900*510, 2 条	1、规格尺寸 (mm) : 6900*510, 2 条 2、功率：14.4kw 3、链板厚 6mm、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统（自动感应不	/	/	22770.00	22770.00	



				夹果、不夹手)					
95	果仁分 拣输送 机	1 台	澳福智能、 17400*710 (316 全不锈 钢)	1、规格尺寸 (mm) : 17400*710 (316 全不 锈钢) 2、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动 电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、 不夹手)	/	/	12210.00	12210.00	
96	过桥平 面输送 机	1 台	澳福智能、 11000*510、 316 全不锈钢	1、规格尺寸 (mm) : 11000*510 316 全不 锈钢 2、功率: 11.5kw 3、链板厚 6mm、不锈 钢机架 200*200*1.6、 含驱动电机、智能安 全系统 (自动感应不 夹果、不夹手)	/	/	1650.00	1650.00	



97	果仁汇总平面输送机	1台	澳福智能、 3000*510 (316全不锈钢)	1、规格尺寸(mm): 3000*510(316全不锈钢) 2、功率:11.5kw 3、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、不夹手)	/	/	4950.00	4950.00
98	紫外线杀菌提升机	1台	澳福智能、 2800*510、316 全不锈钢	1、规格尺寸(mm): 2800*510 316全不锈钢 2、功率11.5kw 3、链板厚6mm、不锈钢机架200*200*1.6、含驱动电机,变频调速,智能安全系统 (自动感应不夹果、	/	/	4620.00	4620.00



				不夹手)					
99	紫外线 杀菌平 面输送 机	1 台	澳福智能、 9300*910、316 全不锈钢	1、规格尺寸 (mm) : 9300*910 316 全不锈 钢 2、功率: 14.2kw 3、链板厚 6mm、不锈 钢机架 200*200*1.6、 含驱动电机, 变频 调速, 智能安全系统 (自动感应不夹果、 不夹手)	/	/	12045.00	12045.00	
100	紫外线 杀菌炉	1 台	澳福智能、 12600*800*14 00、316 全不 锈钢	1、规格尺寸 (mm) : 12600*800*1400 316 全不锈钢 ▲2、功率: 13kw ▲3、选用高透光率、 高纯度的石英套管, 紫外线透过率在 96%	/	/	56000.00	56000.00	



				<p>以上，其中真正具有杀菌作用的是 uv-C 波紫外线，254.7nm 左右的紫外线最佳。紫外线可以杀灭各种微生物，包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等，具有广谱性。其杀菌原理是通过紫外线对细菌、病毒等微生物的照射，以破坏其机体内 DNA(去氧核糖核酸)的结构，使其立即死亡或丧失繁殖能力。</p>					
101	人工分	1 个	澳福智能、	1、规格尺寸 (mm) :	/	/	6600.00	6600.00	



	拣输送机		12600*710, (316 全不锈 钢)	12600*710, (316 全 不锈钢) 2、不锈钢机架 200*200*1.6、含驱动 电机、智能安全系统 (自动感应不夹果、 不夹手)					
102	多功能 抽充封 袋一体 机	1 台	澳福智能、 600/2sA 304 不锈钢 10200*2200*2 500	▲1、规格尺寸 (mm) : 10200*2200*2500, 316 全不锈钢 2、功率: 12kw ▲3、全新一代抽真空 (抽气)、充氮气、 喷码、封口多功能一 体机, 跟市场上普通 抽气封口机有完全不 同的工作方式: 抽气 (抽真空) 充气由一	/	/	25000.00	25000.00	



				个气嘴随封口输送跟走连续完成，即能使产品能达到真正的抽真空的效果又提高了工作效率，整机由三个独立控制系统分别控制抽气充气（跟走）、封口、喷码，再与巧妙的机械设计结合最终将三大部分的动作配合的恰到好处					
竞标总报价（人民币大写）： <u>伍佰伍拾壹万贰仟壹佰陆拾伍元整</u> （¥ <u>5512165.00</u> 元）									
交货期：自合同签订之日起 15 天内交付使用									
交货地点：采购人指定地点									
竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、检测的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。									





供应商(公章)

云南奥福实业有限公司

法定代表人或委托代理人签字

张静

日期 2023年8月10日



说明:

- 1、供应商必须加盖公章并签字，无签字、盖公章的投标无效。
- 2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。