

2、竞标报价表格式

序号	货物名称	生产厂家、型号规格及要求	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元)③= ①×②	备注
前端设备:						
	64路 16盘 位录 像机	生产厂家：海康威视 型号：DS-8664N-I16 • 支持萤石云服务； • 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； • 支持最高 1200W 高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； • 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； • 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，其中 HDMI1 支持 4K 高清分辨率输出； • 便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能； • 支持海康 Smart IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； • 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； • 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放； • 支持标签定义、查询、回放录像文件； • 支持重要录像文件加锁保护功能； • 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； • 支持 16 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份； • 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10； • 双千兆网卡，支持多址设定等应用； • 支持 GB28181 协议、Ehome 协议接入平台； • 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。	6 台	8934	53604	
2	硬盘	生产厂家：西数紫盘 型号：WD40PURX, 监控专用紫盘，SATA 6 Gb/s 接口，缓存 64MB，转速 5400~7200 智能调节，4TB 容量	96 块	845	81120	30 天录像
3	机柜	生产厂家：金盾 型号：ND6842 600*800*2 米 42U	1 个	6439.25	6439.25	

1	电视柜	3800*2350*600	1套	13456	13456	
5	专业监视器 50寸 4K	<p>生产厂家：海康威视</p> <p>型号：DS-D5050UQ</p> <p>高清晰画质，高对比度，拥有 4K*2K 超清显示，影像出众；</p> <p>4K 锐腾核心，64 位处理器，拥有强悍的图像处理能力，对各类视频信号进行智能优化，大幅改善画质；</p> <p>采用超宽视角屏幕（上下左右）178°；</p> <p>采用工业级超薄设计，使用方便、美观；</p> <p>信号输入状态图像自适应重显率；</p> <p>3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰；</p> <p>具有强抗干扰能力的高清数字音频同轴输出；</p> <p>2 个 HDMI 接口支持超高清图像输入，PC 接口兼容模拟设备接入；</p> <p>支持 7x18 小时使用时长。</p>	6台	8345.5	50073	
6	15米 HDMI 线	生产厂家：秋叶原	6条	500.76	3004.56	

前端设备：

7	400万 筒机	<p>生产厂家：海康威视</p> <p>型号：DS-2CD3T46WD-I5</p> <p>400万，筒型网络摄像机，红外 50 米，支持 H.265 编码</p>	158 个	602	95116	
8	200万 半球	<p>生产厂家：海康威视</p> <p>型号：DS-IPC-T12H-IA/POE</p> <p>200万 1/2.7" CMOS 半球型网络摄像机，红外 30 米，支持 H.265 编码，带 POE 供电</p>	49 个	480	23520	
9	电梯 半球	<p>生产厂家：海康威视</p> <p>型号：DS-2CD3525FDV2-I</p> <p>200万 1/2.7" 电梯专用半球，防爆型</p>	49 个	592	29008	
10	支架	<p>生产厂家：海康威视</p> <p>型号：DS-1212ZJ</p> <p>海康白. 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装</p>	207 个	48.5	10039.5	49个 网桥 支架
11	电源	<p>生产厂家：海康威视</p> <p>型号：DS-2FA1202-B</p> <p>本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源 具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得 3C 认证，良好的 EMC 性能，符合环保 体积小，外观新颖，应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品 防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能</p>	49 个	36.3	1778.7	

传输设备、辅助材料:

10	水晶头	生产厂家: 海康威视 型号: DS-1M01 海康威视超五类水晶头	10 盒	55	550	
11	18口 POE 供电交换机	生产厂家: 海康威视 型号: DS-3E0318P-E 18口 POE 交换机, 16 百兆 PoE 电口, 2 千兆级联口. 支持 PoE 8 芯供电技术, 降低网线电源损耗. 支持重要端口数据保障. 平均无故障时间 MTBF ≥ 10 万小时. 全金属封闭结构, 端口防雷: 4KV, 电源防雷: 4KV	17 个	1029	17493	带 2 光口
11	9口 POE 供电交换机	生产厂家: 海康威视 型号: DS-3E0109P-E 9口 PoE 交换机, 8 百兆 PoE 电口, 1 千兆级联口. 支持 PoE 8 芯供电技术, 降低网线电源损耗. 支持重要端口数据保障. 平均无故障时间 MTBF ≥ 10 万小时. 全金属封闭结构, 端口防雷: 4KV, 电源防雷: 4KV	3 个	595.15	1785.45	
15	12光 12电 千兆 交换机	生产厂家: 海康威视 型号: DS-3E0524TF-E 全千兆网络数据交换 12 千兆 SFP 光口, 12 千兆电口 10/100/1000BaseT (X) (RJ45 接口) 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 网络标准 存储转发交换方式 数据交换延时小于 5us 宽温型工作温度范围, -5 ~ 50°C 坚固式高强度金属外壳 19 英寸 1U 标准机架安装	2 个	1654	3308	

16	电梯 专用 无线 网桥	<p>生产厂家：海康威视 型号：DS-3WFOAC-2NE</p> <p>DS-3WFOAC-2NE 是海康威视专门针对电梯无线视频传输开发的产品，适用于 100 米以内的电梯井内部监控视频传输。 监控专用设计，200 万高清摄像头零卡顿采用透明网桥技术，NVR 可自动发现和管理网络中的摄像头。</p> <p>无线抗干扰能力强，视频传输吞吐量提升 20%以上，200 万高清摄像头监控零卡顿。</p> <p>最大发射功率 20dBm。</p> <p>8dBi 高增益定向天线。</p> <p>自动桥接设计，零配置安装</p> <p>成对包装，黑白设计，易维护。</p> <p>上电即可使用，无需用户配置。</p> <p>双供电模式，安装部署更方便</p> <p>支持 9V-12V DC 直接供电和被动 PoE 网线供电两种方式，安装简单易用。</p> <p>多级信号强度指示灯</p> <p>采用多级信号强度指示灯设计，通过不同的颜色用于显示当前桥接对端设备的信号强度。</p> <p>安装设备时，可以根据信号度指示灯的亮灭情况，找到最好的安装位置和方向。</p>	49 个	967.23	47394.27
17	光模 块	<p>生产厂家：海康威视 型号：HK-SFP-1.25G-20-1310-E HK-SFP-1.25G-20-1550-E</p> <p>传输速率为 1.25Gbps；</p> <p>光纤接口为标准 LC；</p> <p>单模光纤，传输距离可达 10、20 公里；</p> <p>多模光纤，传输距离为 1 公里；</p> <p>工作环境温度为 0~70℃；</p> <p>安装简便、即插即用。</p>	17 对	482.869	8208.77
18	超五 类网 线	<p>生产厂家：海康威视 型号：DS-1LN5E-E/E</p> <p>监控专用网线，一箱 305 米，0.45MM 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CMX，采用高质量线芯，99.91%无氧铜，纯度高，电阻小。</p>	69 箱	964	66516
19	电源 线	<p>生产厂家：科宇达 型号：RVVB2*0.75</p> <p>RVVB 两芯扁形护套线 2*0.75 平方 (200 米/卷)</p>	20 卷	578	11560
20	RVC 线 管		1 批	16343.32	16343.32
21	12 芯 光纤		1 批	20346	20346
22	光纤 收发 器		3 对	684.45	2053.35



电箱、 川插、 水晶 头、胶 位、胶 布、螺 丝等		1 批	12368	12368	
---	--	-----	-------	-------	--

数字加强版（彩屏版）电梯无线主机对讲系统（管理中心）：

24	数字 无线 50 局 主机	生产厂家：互联创 型号：L19-50 可控制 50 部电梯, DPMR 协议(显示器)	1 台	3600.00	3600.00	可控制 50 部电梯, DPMR 协议
25	数字 专用 电源	生产厂家：互联创 型号：HLC-U 应急供电 24 小时	1 台	380.00	380.00	应急供电 24 小时
26	数字 专用 天线	配套 型号：50--5 专业必配	1 个	120.00	120.00	专业必配
27	转接 4G 全 网通		1 个	580.00	580.00	

数字加强版（L19）电梯机房发射设备配置（楼顶机房安装）：

28	数字 一局 分机	生产厂家：互联创 型号：L19-1 可控制一部, DPMR 协议	49 台	1200.00	58800.00	可控制一部, DPMR 协议
29	数字 专用 电源	生产厂家：互联创 型号：HLC-U 应急供电 24 小时	49 台	300.00	14700.00	应急供电 24 小时
30	数字 专用 天线	配套 型号：50--3 专业必配	49 个	120.00	5880.00	专业必配

电梯四方配置：

31	轿厢 副机	生产厂家：互联创 型号：N-FJ 每个轿厢一个	49 个	280.00	13720	每个轿厢一个
----	----------	-------------------------------	---------	--------	-------	--------

12	机房电话	生产厂家：互联创 型号：H-JF 每个机房一个	49 个	240.00	11760.00	每个 机房 一个
11	外置副机	生产厂家：互联创 型号：W-FJ 每个电梯底坑一个（检修）	49 个	240.00	11760.00	每个 电梯 底坑 一个
11	外置副机	生产厂家：互联创 型号：W-FJ 每个电梯轿顶一个（检修）	49 个	230.00	11270.00	每个 电梯 轿顶 一个
15	控制线	生产厂家：互联创	49 根			配套

报价合计（人民币大写）：柒拾万柒仟陆佰伍拾伍元壹角柒分（707655.17元）

交货时间：签订合同后30天（日历天）内

交货地点：采购单位指定地点

竞标报价指货物、服务管理、随配附件、备品备件、运抵指定交货地点、备安装、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金、培训相关人员费用及其他所有成本费用的总和。

竞标人（盖公章）：广西容县仟创安防电子设备有限公司

法定代表人或委托代理人签名：何秀琛

日期：2020年8月14日

