

三、(2) 竞标报价表

项目名称: 2020 年度检察机关业务装备项目

项目编号: QZZC2020-J1-50001-FHGJ

序号	货物名称	品牌、型号、生产厂家	技术参数 (规格)	单位	数量	单价	总价	备注
1	台式计算机	联想 启天 M428/联想中国有限公司	1、CPU: Intel 酷睿 i5-9500; 2、主板: Intel360 系列芯片组; 3、内存: 8GDDR4, 最大支持 32G 内存 4、硬盘: 1T; 5、显卡: 集显; 6、声卡: 集成 HDAudio, 支持 5.1 声道提供前 2 后 3 共 5 个音频接口; 7、网卡: 集成千兆网卡; 8、电源: 180W85Plus 节能电源; 9、光驱: DVD 刻录; 10、扩展插槽: 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1、1 个 PCI 槽位, 充分支持客户旧有的业务系统及设备应用需求; ★11、接口: 标配 10 个 USB 接口 (前置 2 个 USB3.1Gen2+4 个 USB3.1Gen1, 后置 4 个 USB2.0)、PS/2 接口、串口、VGA+HDMI 接口 (VGA 非转接); ★12、机箱: 标准立式机箱, 16L, 前置蜂窝进风孔设计, 有效空气流通, 促进散热, 顶置顶置提手和电源开关键, 方便移动办公使用, 同品牌键盘鼠标; 13、安全特性: 具备智能 USB 屏蔽技术, 可在 BIOS 中设置 USB 口仅识别键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止 U 盘病毒入侵及数据非法拷贝, 有效防止数据丢失; 14、★显示器: 原厂同品牌 23 寸液晶显示器, 分辨率 1920x1080, 屏幕比例 16:9 亮度不低于 250, 响应时间 5ms, VGA+DVI 双接口, 要求能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换, 具有低蓝光调节功能; ★15、配套主机同品牌应用管理软件, 具备网络同传及硬盘保护等功能: (1). 通过 ADS 虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 (2). 无需安装任何硬件, 终端连上网络就可以启动进入各种 Windows 桌面云环境。	台	5	4950.00	24750.00	



		(3). 断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 (4). 不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 (5). 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 (6). 服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 (7). 支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 (8). 智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 (9). 部署过程中，根据管理策略自动修改 IP 地址和计算机名称。 (10). 服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 (11). 客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 (12). 客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 (13). 客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。 (14). 系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 (15). 支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 (16). 支持包括 3DMAX、autocad、maya2010 以上等大型软件的运行。 (17). 支持机房原有产品实现互通统一管理。 二、资质及服务 1、★性能认证：投标产品通过 3C 节能认证，节能认证，为保证用户的数据等相关信息安全，竞标产品生产厂家或竞标人具备信息安全服务一级以上（含一级）资质（以资质证书复				
--	--	--	--	--	--	--



			印件为准)；投标产品 MTBF 平均无故障 100 万小时；生产厂家通过服务体系获得 CCCS 五星钻石级认证； 2、保修服务：原厂三年保修，全年 365 天不休服务保修服务，第二自然日上门可通过厂家大客户专线 400 和 800 售后服务热线查询； 3、★投标人在签订合同时提供该生产厂家针对此项目满足用户要求的供货证明和售后服务证明原件。					
2	笔记本电脑	华为 matebook D14/华为 技术有限公司	CPU 类型：Intel 酷睿 i5 10210U 内存：16G DDR4 内存 硬盘：512G 固态 屏幕：14 英寸 显卡：AMD Radeon MX250 操作系统：Win10 64 位系统	台	2	6780.00	13560.00	
3	移动工作站	联想 P15v/联想中国有限公司	★1、CPU：英特尔®酷睿™I7-10750H 处理器 ★2、内存：16GB DDR4 内存， 3、硬盘：512GB PCIe-NVMe 固态硬盘； ★4、显示屏：15.6 英寸 FHD LED 背光显示屏，1920*1080 分辨率，支持 180 度屏幕开合 5、操作系统：Windows® 10 中文版 ★6、显卡：独立显卡，显存 4G 7、无线局域网卡：Intel 8265AC 8、网卡：Intel 千兆以太网卡 9、摄像头：高清摄像头，配备黑阀物理开关 10、接口：2 个 USB3.1 接口，1 个 USB Type-C 接口，其中一个支持 Thunderbolt 3（雷电 3，传输速度是 USB3.0 的 8 倍，USB Type-C 的 4 倍），RJ45 以太网接口，SD 读卡器，耳机/麦克风二合一接口，电脑安全锁孔 11、定点设备类型：TrackPoint 指点杆+多点触摸板 12、键盘类型标准：6 行全尺寸浮岛式防泼溅键盘 13、电池：支持疾速快充技术，1 小时充电 80%* 14、安全特性：高强度金属铰链，历经开合 3 万次以上；，按压式指纹生物指纹功能，确保机器信息安全，必配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能 15、机身材料：石墨黑颜色的机型，PPS 外壳材质，底部镁铝合金材质，机身厚度 22.7mm 16、通用管理特性：键盘导流槽设计，底部 2 个导水孔/ APS 硬盘保护技术，五倍防撞击保护，Active Protection System/三级散热系统 17、重量：2.1 千克，	台	1	9450.00	9450.00	



			18、保修期限及类型：1 年部件和人工（系统电池 1 年），1 年上门服务，1 年意外保护 19、附带的正版软件：Office 家庭学生版、定制版电脑管家 ★20、投标产品生产厂商售后服务体系通过 CCCS 认证，节能认证，要求所有配件在出厂时为原配配件；签订合同是必须出具厂商供货证明函原件及售后服务承诺书。				
4	笔记本电脑	联想 昭阳 K4e-IML/ 联想中国有限公司	1、中央处理器：第十代英特尔®酷睿™四核处理器 I5-10210U (1.6GHz, Turbo to 4.2GHz, 6MB 缓存)； 2、显示屏：14" FHD LED 防眩光液晶显示屏 (1920x1080)，配置合金转轴，屏幕 180 度平放，更加牢固、美观、耐用； 3、显卡：显存 2G GDDR5 独立显卡，支持双显卡切换； 4、声卡：HD Audio 高保真立体声； 5、★内存：出厂原装 16GB DDR4L 2666MHz 内存（出厂原装，不接受另加配件）； 6、★硬盘：256G 出厂原装 M2 PCIE NVME 固态硬盘（运行速度，可达普通 SATA 固态硬盘的运行速度两倍）+1000G 机械硬盘；（出厂原装，不接受另加配件）； 7、光驱：无光驱； 8、键盘：浮岛式排水型防泼溅键盘； 9、★摄像头：720P 高清摄像头；配备 PPC 物理防窥功能。 10、预装 window10 正版操作系统，有正版标签。 11、网卡：802.11AC 无线局域网卡及集成千兆网卡（集成蓝牙 5.0 设备）； 12、标准接口：5*USB 接口其中 2 个 TYPE-C、HDMI、audio、RJ45、多合一读卡器； 13、内置麦克风：有； 14、电池：内置 45Whr 锂电池，支持快充技术，1 小时可充满 80%； 15、重量：整机重量 1.5Kg（包含电池），厚度 17.9mm。 16、机身：双面金属材质 二、软件要求： 1、预装正版 Windows 操作系统 三、认证及服务要求： 1、整机认证：投标产品通过 3C 认证、节能认证； ★2、售后服务：竞标产品生产厂商售后服务体系必须通过 CCCS 钻石五星认证（提供认证	台	3	5950.00	17850.00



			证书复印件)；提供整机生产厂家1年保修，下一自然日(包含节假日)免费上门维修服务，400(支持手机拨打)或800 服务中心热线 24 小时免费技术支持服务(节假日无休)；可以通过机器序列号与服务中心确认。 3、★为了保证服务质量，签订合同时提供生产厂商针对本项目本项货物的供货证明及售后服务承诺函原件。				
5	平板电脑	华为 MatePad(5G/10.4英寸)/华为技术有限公司	主要参数 处理器: Hisilicon Kirin 820 系统内存: 6GB 存储容量: 128GB 屏幕参数 屏幕尺寸: 10.4 英寸 分辨率: 2000×1200 屏幕特性: IPS 屏 屏幕描述: 多点触控, 电容式触摸屏 网络通讯 网络制式: 支持 5G 网络, 支持 4G 网络 WiFi 功能: 内置 WIFI, 802.11ax 蓝牙功能: 支持蓝牙, 5.0 媒体功能 摄像头: 前置 800 万后置 800 万 摄像辅助: 自动对焦, 闪光灯 扬声器: 内置扬声器 音频功能: 内置音效芯片 格式支持 音频格式: MP3 视频格式: MP4 图片格式: JPG 文本格式: TXT 应用功能 预装软件: 随机软件 接口按键 其它接口: 3.5mm 耳机插孔 按钮 电源按键, 音量按键 其它 续航时间: 具体时间视使用环境而定 电池类型: 7250mAh 电池 电源适配器: 100V-240V 自适应交流电源供应器	台	2	3950.00	7900.00
6	打印一体机	惠普 HP LaserJet Pro	产品类型: 彩色激光一体机 使用场景: 大型办公 网络打印: 无线/有线网络打印 最大处理幅面: A4	台	4	5800.00	23200.00



		M281fdw/ 中国惠普 有限公司	涵盖功能: 打印/复印/扫描/传真 接口类型: USB 2.0 接口, 内置高速以太网 10/100/1000 Base-TX 网络端口; 802.11n 2.4/5GHz 无线 打印参数 打印速度: 21 (黑白、彩色) 打印分辨率: 600×600dpi 打印机语言: HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF 首页打印时间: 黑白(A4, 就绪模式): 仅需 10.6 秒; 黑白(A4, 休眠模式): 仅需 12.2 秒彩色 (A4, 就绪模式): 仅需 12.3 秒; 彩色(A4, 休 眠模式): 仅需 12.6 秒 复印参数 复印速度: 21 页/分钟 复印分辨率: 600×600dpi 连续复印: 1-99 页 复印缩放: 25%-400% 扫描参数 扫描类型: 平板式 扫描元件: ADF 扫描速度: 26 页/分钟 扫描分辨率: 高达 300 x 300 dpi (ADF), 高达 1200 x 1200 dpi (平板); 高达 300 x 300 dpi (彩 色及单色 ADF), 高达 1200 x 1200 dpi (平板) 色彩位数: 24 位 (彩色); 8 位 (单色) 传真参数 传真分辨率: 300×300 dpi 功耗参数 电源: AC220-240V, 50/60Hz 噪音 噪声功率: 6.4 B(A) (单色) 单面; 6.3 B(A) (彩 色) 单面; 6.3 B(A) (单色) 双面; 6.3 B(A) (彩 色) 双面; 噪声功率(就绪): 2.6 B(A); 待机 声压(打印): 50 dB(A) (单色) 单面; 50 dB(A) (彩色) 单面; 50 dB(A) (单色) 双面; 49dB(A) (彩色) 双面; 待机声压(就绪): 16 dB(A) 外观参数 尺寸: 420×421.7×334.1mm 重量: 18.7kg				
7	录音笔	索尼 ICDUX544 F/索尼 (中国)有	容量: 8G 录音格式: MP3; Linear PCM 录音时间: MP3 录音模式 8kbps(单声道): 约 2147 小时; MP3 录音模式 48kbps(单声道): 约	支	3	1950.00	5850.00



		限公司	357 小时; MP3 录音模式 128kbps:约 134 小时; MP3 录音模式 192kbps:约 89 小时 25 分钟; LPCM 44.1kHz, 16bit:约 12 小时 05 分钟 录音功能: 具备立体声录音功能 频率范围: MP3 8kbps(单声道):约 50-3400Hz; MP3 48kbps(单声道):约 50-14000Hz; MP3 128kbps:约 50-16000Hz; MP3 192kbps:约 50-20000Hz; LPCM 44.1kHz, 16bit:约 50-20000Hz 播放参数 音乐播放格式: MP3 收音功能: 无收音功能				
8	高拍仪	良田 S620A3D/ 深圳市良 田科技有 限公司	扫描光源 自然光+LED(按键控制, 亮度三级可调) 接口类型: USB2.0 扫描参数 主摄像头参数: 500 万 副摄像头参数: 200 万 扫描方式: CMOS 标准分辨率 主摄像头像素:2592×1944dpi, 副摄像头像 素:1600×1200dpi 扫描幅面 A3、A4、A5、A6、A7、证件类 输出文件格式 PDF、WORD、TXT; 扫描图片格式: JPG、TIF、 PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS; 录像格式: AVI、WMV	台	1	1350.00	1350.00
9	LED 电子屏	强力巨彩 P3.75/厦 门强力巨 彩光电科 技有限公 司	颜色种类 单色红色 产品规格 $\Phi 3.75$ 像素直径 3.75mm 点中心距 4.8mm 像素密度 43800 点/m ² 单元板尺寸 304×152mm; 显示规格 屏体分辨率 64×32 显示基色 单色 像素组成 1R 显示颜色 256 色 等级灰度 256 级 可视角度 水平: 120° 垂直: 60° 可视距离 4-12m 亮度 900cd/m ² 显示模式 同步显示 电气规格 最大功率 500W/m ²	平方	2.5	2500.00	6250.00



			平均功率 350W/m² 工作电压 AC 220V±15% 47-64HZ 其他规格 驱动方式 1/16 扫描 (动态) 传输距离 5 类双绞线<120 米 (无中继) 光纤: 多模 550 米, 单模 10 千米 工作环境 工作温度: -10-50℃ 工作湿度: 10%-90%RH 使用寿命 100000 小时 产品重量 30Kg/m² 其他性能 换帧速度: 120 (帧/秒) 盲点率: 万分之二 整屏包含电源、控制软件、支持手机 APP 调试 及屏幕外框结构、电缆、通信线、线管线槽等				
10	LED 电子 屏无 线控 制模 块	灵信 W8-WIFI/ 上海灵信 视觉技术 股份有限 公司	带载: 单: 2048*64 1024*128 双: 1024*64 512*128 存储容量: 4MByte 适配范围: 各种规格的单色, 双基色 LED 显 示屏 软件功能: 集群管理/多区域显示/多语言版本 节目数量: 支持 128 个节目, 每个节目划分 为 16 个区域 区域类型: 图文/字幕/动画/时间/模拟时钟/ 正负计时/温度/农历 边框显示: 节目流水边框/区域流水边框 时钟显示: 数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计 时 开机画面: 支持开机画面, 开机节目 (任意节 目) 回读功能: APP 节目回读 智能走线: 支持智能走线 通讯接口: WIFI, USB 显示接口: 8 组 HUB12 接口, 4 组 HUB08 接 口 传 感 器: 温度传感器, 温湿度传感器 亮度调节: 16 级亮度, 支持分时自动调亮/软 件调亮 远程开关: 支持定时自动开关机/软件开关机 工作电压: 5V 最大功率: 小于 1W 工作温度: -40℃-85℃ 二次开发: 提供完整功能的 DLL 动态库 配套软件: LED Player 6.2, LED 屏管家 APP	块	4	780.00	3120.00
11	室外 LED 电子	强力巨彩 P3.75/厦 门强力巨	颜色种类 单色红色 产品规格 Φ3.75 像素直径 3.75mm	平 方	2.5	2500.00	6250.00



	屏	彩光电科 技有限公 司	点中心距 4.8mm 像素密度 43800 点/m² 单元板尺寸 304×152mm; 显示规格 屏体分辨率 64×32 显示基色 单色 像素组成 1R 显示颜色 256 色 等级灰度 256 级 可视角度 水平: 120° 垂直: 60° 可视距离 4-12m 亮度 900cd/m² 显示模式 同步显示 电气规格 最大功率 500W/m² 平均功率 350W/m² 工作电压 AC 220V±15% 47-64HZ 其他规格 驱动方式 1/16 扫描 (动态) 传输距离 5 类双绞线<120 米 (无中继) 光纤: 多模 550 米, 单模 10 千米 工作环境 工作温度: -10-50℃ 工作湿度: 10%-90%RH 使用寿命 100000 小时 产品重量 30Kg/m² 其他性能 换帧速度: 120 (帧/秒) 盲点率: 万分之二 整屏包含电源、控制软件、支持手机 APP 调试 及屏幕外框结构、电缆、通信线、线管线槽等				
12	便携 式打 印机	佳能 IP110/佳 能(中国) 有限公司	产品定位: 便携式打印机 最大打印幅面: A4 打印速度: 黑白: 约 9.0ipm 彩色: 约 5.8ipm 照片 (4"x6"图像): 约 53 秒 最高分辨率: 9600×2400dpi 墨盒类型: 一体式墨盒 墨盒数量: 五色墨盒 网络打印: 支持无线网络打印 接口类型: USB	台	5	2650.00	13250.0
13	电子 相册	Kodak/柯 达 RWF-108/ 柯达(中 国)股份 有限公司	触摸屏: G+G 屏幕: 10.1 吋 IPS 屏 屏幕分辨率: 1280*800 存储容量: 8G WIFI: 支持 电池: 4000mA 背景音乐: 支持	台	6	2350.00	14100.0 0



14	微单相机(套机)	索尼 A6400 套机/索尼(中国)有限公司	类型: 微单 传感器: APS-C 画幅 (23.5*15.6mm) 传感器类型: CMOS 有效像素: 2420 万 高清摄像: 4K 超高清视频 连拍速度: 支持 (最高约 11 张/秒) 显示屏像素: 92 万像素液晶屏 镜头: 18-135mm f/3.5-5.6 OSS	台	1	9980.00	9980.00	
15	三针档案装订机	慧梦 YX-3/上海慧梦办公设备有限公司	装订厚度: 0—30mm 尺寸: 40*60cm 装订方式: 手动 重量: 10KG 以下 打孔能力: 25mm 孔距: 83mm 孔径: 4mm	台	2	1100.00	2200.00	
16	警戒摄像头立杆	海康 监控杆/杭州海康威视	杆高: 4 米 工艺: 镀锌管烤漆	个	10	1350.00	13500.00	
17	硬盘	西部数据 WD60PURX /西部数据公司	适用类型: 监控硬盘 硬盘容量: 6TB 硬盘尺寸: 3.5 英寸 缓存: 64MB 转速: 7200rpm	个	4	1650.00	6600.00	
18	报警系统	海康威视 DS-K2604 /杭州海康威视	输出功率: 15W 额定电压: 12V 额定电流: 320ma 报警声压: 110dB 探测器: 二元红外传感器	套	2	6800.00	13600.00	
19	门户网站	博金科技定制	门户网站 按用户使用要求制作	项	1	45000.00	45000.00	
20	除湿机	格力 DH40EH/珠海格力电器股份有限公司	显示方式: LED 液晶显示 控制方式: 电脑式 按键方式: 轻触式按键 除湿原理: 冷却除湿 除湿类型: 智能除湿 日除湿量: 37.8L/24h (30℃/RH80%) 适用面积: 20-80 m² 运转噪音: 45db 排水方式: 水箱排水/接管连续排水 制冷剂: R290 贮水器容量: 7L 电源及其它 电源电压: 220V/50Hz 额定功率: 650W 颜色: 高亮白	台	1	3580.00	3580.00	



			重量: 22kg 外型尺寸: 461×348×655mm					
21	无线吸尘器	小米 米家手持无线吸尘器 1C/北京小米科技有限公司	产品类型: 手提式 集尘方式: 尘杯集尘 尘杯容量: 0.5L 连续使用时间: 60 分钟 功能参数 吸尘能力: 99.97%过滤效果, 99%除螨率 其它参数 产品功率: 400W 电源性能: 额定电压 25.2V 外形尺寸: 1208×256×204.5mm 产品重量: 3.5kg 产品附件 电源适配器×1, 二合一扁吸×1, 二合一毛刷×1, 延长杆×1, 电动除螨刷×1, 软绒滚刷×1, 充电收纳二合一支架×1, 说明书×1 其他性能 10 万转无刷马达 20kPa 真空度 120AW 吸入功率	台	1	2450.00	2450.00	
22	投影仪升降器	艾瑞尔 投影机电动吊架支架/艾瑞尔有限公司	投影机电动吊架支架 遥控升降 交剪式投影仪吊架隐藏式投影吊支架 [厚款]手动限位 2.5 米行程	台	1	3500.00	3500.00	
23	网线寻线仪	得力 DL335001/得力集团有限公司	特殊功能: 60V 耐压保护 显示方式: LED 灯 输出信号电平: 15Vp-p (频率可调) 其他功能 1: 灵敏度可调 其他功能 2: 低电压检测 其他功能 3: 耳机功能 对线功能: 有 模拟寻线功能: 有 带电寻 POE 交换机: 有 灵敏度可调: 有 照明手电筒: 有 配件: 发射器、接收器 9V 电池 1 个、1.5V 电池 3 个 RJ11 适配线、耳机 鳄鱼夹适配线、RJ45 适配线	台	1	380.00	380.00	
24	光纤跳线	博扬 BY-3052S/深圳中为思创科	电信级光纤跳线尾纤 3 米 LC-LC (UPC) 单模双芯双工 Φ2.0 跳纤光纤线网线	条	30	20.00	600.00	

		技有限公司					
25	光纤跳线	博扬 BY-5052S /深圳中 为思创科 技有限公司	电信级光纤跳线尾纤 5 米 LC-LC(UPC) 单模双 芯双工 Φ2.1 跳纤光纤线网线	条	40	30.00	1200.00
26	光纤跳线	博扬 BY-10052 S/深圳中 为思创科 技有限公司	电信级光纤跳线尾纤 10 米 LC-LC(UPC) 单模 双芯双工 Φ2.2 跳纤光纤线网线	条	30	45.00	1350.00
27	光纤跳线	博扬 BY-5512S /深圳中 为思创科 技有限公司	电信级光纤跳线尾纤 5 米 LC-SC 单模双工 (9/125 2.0) 机房专用光纤线	条	40	30.00	1200.00
28	光纤跳线	博扬 BY-3512S /深圳中 为思创科 技有限公司	电信级光纤跳线尾纤 3 米 LC-SC 单模双工 (9/125 2.0) 机房专用光纤线	条	40	20.00	800.00
29	无人机	大疆 悟 Inspire 2 T650/深 圳市大疆 创新科技 有限公司	无人机类型: 消费级无人机, 专业级无人机, 商 用无人机, 多轴 动力系统: 电动 轴数: 4 最大起飞重量: 4000g 飞行时间: 27 分钟 悬停精度: 垂直: ±0.5m(下视视觉系统启用: ±0.1m); 水平: ±1.5m(下视视觉系统启用: ± 0.3m) 最大上升速度: 6m/s 最大下降速度: 4m/s 最大水平飞行速度: 108km/h 最大飞行海拔高度: 5000m 工作环境温度: -10℃至 40℃ 相机 内置相机: 是 视频拍摄: 支持 感知系统 感应系统: 视觉定位系统, 前视障碍物感知系 统	台		35800.0 0 35800.0	



			云台 可控转动范围：俯仰：-130°至+40°；横滚： ±20°；水平：±320° 增稳云台：是 遥控器 附带遥控器：是 工作频率：2.400-2.483GHz；5.725-5.850GHz 其它性能 APP控制：支持 电池容量：4280mAh 重量：3290g 其它性能：下视视觉系统，前视视觉系统，顶部 红外感知系统，障碍物感知				
30	无人 机云 台	大疆 Zenmuse X7/深圳 市大疆创 新科技有 限公司	相机参数 传感器 传感器尺寸（照片）：23.5×15.7 mm 传感器尺寸（最大视频尺寸）：23.5×12.5 mm 有效像素：24MP 支持的镜头 DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH（带 遮光罩和配重环/滤镜） DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH（带遮光罩和配重 环/滤镜） DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH（带遮光罩和配重 环/滤镜） DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH（带遮光罩和配重 环/滤镜） 支持的存储卡类型 MicroSD 卡：传输速度达 到 Class 10 及以上或 UHS-1 评级，写入速度 为 15MB/s 以上的 Micro SD 卡，最大支持 128 GB 容量 SSD 卡：DJI CINESSD 图像尺寸 3:2 (6016 × 4008) 16:9 (6016 × 3376) 4:3 (5216 × 3912) 图像储存格式 DJI CINESSD: DNG Micro SD: DNG, JPEG, DNG+JPEG 工作模式 拍照模式，录像模式，回放模式 拍照模式 Micro SD: 单拍，BURST 连拍 (3/5/7/10 张)，AEB 连拍 (3/5 张)，定 时拍摄 CINESSD: RAW BURST 连拍 (3/5/7/10/14/∞ 张)，使用无限连拍时最 高帧率为 20fps，具体无限连拍张数受存储卡 容量及电池电量限制 快门速度 电子快门：1/8000 - 8s 机械快门：1/1000 - 8s (DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH 不支持机械快门) ISO 范围 照片：100 - 25600	台	1	13000.0 0	13000.0 0



			视频: 100 - 1600 (EI 模式开启); 100 - 6400 (EI 模式关闭) 云台参数 角度抖动量 $\pm 0.005^{\circ}$ 安装方式 可拆式 可控转动范围 俯仰: $+40^{\circ}$ 至 -125° ; 平移: $\pm 300^{\circ}$; 横滚: $\pm 20^{\circ}$ 结构设计范围 俯仰: $+50^{\circ}$ 至 -130° ; 平移: $\pm 330^{\circ}$; 横滚: $+90^{\circ}$ 至 -50° 最大控制转速 俯仰: $180^{\circ}/s$; 横滚: $180^{\circ}/s$; 平移: $360^{\circ}/s$				
31	无人机镜头	大疆 Zenmuse X7 DL-S 16mm F2.8 ND ASPH 镜头/深圳市大疆创新科技有限公司	焦距: 16mm 35mm 等效焦距: 24mm 光圈范围: F2.8-F16 滤镜口径: 46mm	台	1	8500.00	8500.00
32	无人机镜头	大疆 Zenmuse X7 DL 50mm F2.8 LS ASPH 镜头/深圳市大疆创新科技有限公司	焦距: 50mm 35mm 等效焦距: 75mm 光圈范围: F2.8-F16 滤镜口径: 46mm	台	1	8500.00	8500.00
33	无人机电池	大疆 TB50 智能飞行电池/深圳市大疆创新科技有限公司	容量: 4280 mAh 电压: 22.8 V 电池类型: LiPo 6S 能量: 97.58 Wh 电池整体重量: 约 515 g 充电环境温度: 5°C 至 40°C 电池使用温度: -10°C 至 40°C 最大充电功率: 180 W	台	2	1500.00	3000.00
34	无人机镜头收纳盒	大疆 Zenmuse X7 DL/DL-S 镜头收纳盒//深圳市大疆创新科技有限公司	可同时收纳 4 枚镜头, 它采用硬质外壳设计, 能够承受一定外部压力, 存储或运输过程中提供更多的保护。	个	1	1580.00	1580.00

35	毒品仿真模型（便携式）	上海 TCT 毒品样本模型/上海 TCT	产品内部：形象逼真，禁毒宣传教育更加直观、实用性较高；每种独立包装的产品均配备独立的详细产品介绍及标牌，更具知识性。 用途：禁毒教育基地、禁毒宣传教育	套	1	6800.00	6800.00	
36	仿真囚犯	博金定制	1.75 米真人大小	个	2	8000.00	16000.00	
37	移动多媒体音箱	漫步者 PP506	压缩式号角高音 6.5 寸中低音 内置蓝牙、sbc 解码器 支持 USB 插卡播放 话筒无线有线双输入 内置大容量电池	台	1	4350.00	4350.00	
38	无线话筒套装	湖山 DS-U5	类型：手持式、领夹式 传输方式：无线	套	2	3500.00	7000.00	
39	拳击不倒翁	华辉 XW-BDW	尺寸标准：整体高 1530mm~1780mm，人体高 700mm，极限偏差±5mm。 技术指标：橡胶表面，内芯 EVA 发泡制，一次性成型；1530mm~1780mm 之间可分 6 档（50mm/档）调节；人形靶硬度（邵氏 C）45~50°（厚度 4mm）；聚氨酯硬度（邵氏 C）30~35°。底座为塑料桶（使用时内装水或沙），最大容量 90kg。连接杆为铸铁包塑，铸铁直径 20mm。	个	2	1380.00	2760.00	
40	拳击手套	华辉 XW-QT10	面料采用超细纤维聚氨酯合成革，内胆采用聚氨酯发泡，吸收能量效果好；缝合针距 9~10 针/3cm，压线针距 7~8 针/3cm；内胆采用聚氨酯发泡一次成型，防止拳峰、手腕部位受伤；掌心透气，握感好。	套	6	350.00	2100.00	
41	拳击保护（护头、护肘、护膝、护裆）	华辉 WJXL-HLS D	1、规格：大号（适用于身高 170-185cm） 中号（适用于身高 160-170cm） 2、结构：全套由 5 件套组成，分为护头、护胸、护裆、护小腿、拳击手套（护齿、护脚背另配） 3、主要参数 3.1. 护头：采用高弹性 EVA 发泡、PU 革制成 3.2. 护胸：采用 EVA 发泡、工程塑料和抗撕裂什津布制成 3.3. 护裆：采用 ABS 工程塑料铸压，外套纯棉布制作 3.4. 护小腿：采用 EVA 发泡、工程塑料和抗撕裂什津布制成 3.5. 拳击手套：采用乳胶发泡、海棉、PU 仿皮革外套制成 3.6. 护齿：可食性橡胶、配塑料盒包装 3.7. 护脚背：采用 EVA 发泡、松紧布织成	套	2	1100.00	2200.00	



42	拳击背心	华辉 1304C1	颜色: 红、蓝、黑 材质工艺: 牛津布面料车缝 功能: 搏击健身训练使用, 保护胸部、腹部、肋部。	件	2	180.00	360.00	
43	拳击手靶	华辉 乙型	规格: 24X19X5cm, 牛津帆布、高弹性 EVA 发泡、海棉制	个	4	150.00	600.00	
44	拳击脚靶	华辉 XW-TB	产品尺寸: 长×宽×高=400mm(误差±10mm)×宽 200mm(误差±10mm)×厚 80mm(误差±5mm)。 产品参数: 外层为耐磨耐水解牛津布, 竖墙为高密防刮 1000D 牛津布, 内胆为 EVA 发泡。击打面和靶背面为深蓝色, 竖墙为卡其色。撕裂强度 60N, 剥离强度 90N, 摩擦色牢度 4 级, 车线缝合强度 200N, 24h 耐水解, 内胆硬度邵氏 16-20°, 耐磨 1kg/300 转无破损。五、环境适应性: 在 -30℃~+50℃ 环境下能正常使用。	个	4	220.00	880.00	
45	摔跤假人	华辉 XW-SJPR	尺寸标准: 高 1650mm, 极限偏差±2mm, 重 50kg, 极限偏差±0.5kg。 技术指标: 摔跤橡皮人硬度(邵氏 C) 45-50°(厚度 4mm); 聚氨酯硬度(邵氏 C) 30-35°。撕裂强度 60N, 剥离强度 90N, 耐磨 1kg/转, 接缝强度 200N, 24H 耐水解, 摩擦色牢度 3.5 级。填充物品质符合国家和行业相关要求。	个	1	1500.00	1500.00	
46	哑铃	华辉 JX186	20KG 包胶	对	3	350.00	1050.00	

总报价(人民币大写): 叁拾陆万捌仟捌佰元整(¥:368800.00 元)

交货期: 自签订合同之日起 28 个日历天内安装调试完毕并通过验收。

交货地点: 采购人指定地点。

法定代表人或委托代理人签字:

供应商公章: 钦州市博金科技有限公司

2021 年 01 月 05 日