

3、竞标报价表

项号	货物名称	数量 ①	品牌型号、生产厂家	技术参数及性能、配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=① ×②	备注
1	高清网络半球摄像机	97	恒生 HISOME-CIPD-16S、杭州恒生数字设备有限公司	<p>★1、采用 H. 264 视频压缩技术，技术标准须满足教育部颁布的 JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查）</p> <p>★2、1/3 英寸 200 万像素 CMOS；镜头 2.8mm，分辨率可达 1920×1080，最大帧率 25 帧/秒。</p> <p>3、防水防尘等级 IP66。</p> <p>4、电子彩转黑；支持红外功能。</p> <p>5、自动白平衡，自动增益，自动电子快门，适用不同监控环境。</p> <p>6、支持双码流，可同时支持传输 1080P 和 D1 分辨率的视频流。</p> <p>7、支持图像翻转、镜像。</p> <p>★8、内置拾音器；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查）</p> <p>★9、1 路 RJ45 接口，1 路同轴 IP（非同轴模拟）接口。支持 RJ45 高清视频输出，支持同轴 IP 高清视频输出（非同轴模拟高清输出）；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查）</p> <p>10、支持 Micro SD 卡存储。</p> <p>11、支持 POE 供电；支持 MIC 输入。</p> <p>12、内置 WEB 服务器，可通过 IE 浏览器观看图像并实现报警，录像及摄像机前端设置等，操作方便，界面友好。</p> <p>13、支持多种报警功能，移动侦测报警，I/O 报警，磁盘报警，支持报警联动。</p> <p>14、支持远程升级，一键恢复功能，操作简单。</p> <p>15、支持多级用户管理，权限自定义，安全性高。</p> <p>16、铝塑外壳，内部防雷防静电设计，可靠性高。</p> <p>17、内部三轴结构，方便摄像机角度调节。</p> <p>18、软硬件看门狗，故障自动恢复。</p> <p>★19. 为保护原有标准化考场系统投资，该产品能直接对接到学校现有巡查平台 SIP 服务器上，接受校级指挥中心现有的 SIP 服务器软件（恒生 HISOME-ClientManager，不接受更换软件，如现</p>	2800	271600	

				<p>有软件需二次开发，费用由中标人承担）指挥，实现高清、标清同时传输；通过学校现有的 SIP 服务器软件（恒生 HISOME-ClientManager，不接受更换软件，如现有软件需二次开发，费用由中标人承担），实现录像查询、回放等功能；能利用已有标清考场系统的 BNC 视频线传输同轴 IP（非同轴模拟）网络高清视频信号。</p> <p>★20. 签订合同后 3 个工作日内出具货物来源合法且取得原厂售后服务的有效证明材料。</p>			
2	SIP 路由/分发转发服务器	2	<p>恒生 HISOME-SIP7600TDF、杭州恒生数字设备科技有限公司</p>	<p>1. 满足校级 SIP 路由分发转发服务应用需求；</p> <p>2. ★符合教育部颁布的 JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》要求，采用嵌入式设计，LINUX 操作系统；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查）</p> <p>3. 支持 SIP 代理服务和 SIP 注册认证服务；</p> <p>4. SIP-URI 统一命名规则、分级命名、联合定位；</p> <p>5. SIP-URI 组、用户、树形列表管理；</p> <p>6. SIP 终端的接入认证功能、访问呼叫过程控制、远程访问限制控制；</p> <p>7. 建立 SIP 路由器间的信任关系；</p> <p>8. 支持脚本路由配置；</p> <p>9. 完整的 NAT 穿越支持；</p> <p>10. 支持多种复杂网络的应用；</p> <p>11. 支持信令转发服务和媒体流转发服务；</p> <p>12. 支持实时媒体流的转发；</p> <p>13. 支持高清/标清视频多路复用和视频路由控制功能；</p> <p>14. 支持 TCP/IP、DHCP 和 PPPoE、SIP、RTP、RTCP；10M/100M/1000M 自适应以太网接口；</p> <p>15. ★支持访问控制功能，可关闭不必要的服务和端口；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查）</p> <p>16. ★支持动态路由功能，在链路中断的情况下可以直接向上一级或是同级注册；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查）</p> <p>17. ★能与原有标准化考点巡查平台有效连接，与原有标准化考点 SIP 路由分发转发服务器（产品品牌型号：HISOME-SIP7600TDF）形成双机热备，保障系统的连续运行和服务；能够指挥原有标准化考点音视频解码设备（产品品牌型号：HISOME-M3532E）；能够指挥原有标准化考点网络硬盘录像机，能回放、下载原有录像机任意一路通道的录像文件。</p>	65000	130000	

3	32路硬盘录像机	2	<p>恒生 HISOME-NVR4032 S、杭州恒生数字设备科技有限公司</p> <p>★1、采用嵌入式设计； ★2、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； ★3、最高可支持 32 路网络高清音视频输入；可扩展同轴 IP 输入； 4、可接驳网络摄像机、网络快球； 5、支持 600W 像素高清网络视频的预览、存储与回放； 6、支持 IPC 配置管理； 7、支持 HDMI、VGA、CVBS 同时输出，HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920x1080p； 8、支持一键开启录像功能； 9、支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； 10、图像预览与回放时，支持音量大小调节； 11、支持预览与回放界面实时截图功能；； 12、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放； 13、支持同步回放及多路同步倒放； 14、支持标签定义、查询、回放录像文件； 15、支持重要录像文件加锁保护功能； 16、支持 8 个 SATA 接口，可用于录像和备份； 17、双千兆网卡，支持网络容错等应用； ★18、通过现有校级指挥中心的 SIP 路由服务器管理软件（恒生 HISOME-Client Manager，不接受更换软件，如现有软件需二次开发，费用由中标人承担），能回放本机任意一路通道的录像文件。 ★19、签订合同后三个工作日内出具货物来源合法且取得原厂售后服务的有效证明材料。</p>	62000	124000
4	8路硬盘录像机	1	<p>恒生 HISOME-NVR4008 S、杭州恒生数字设备科技有限公司</p> <p>★1、采用嵌入式设计； ★2、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； ★3、最高可支持 8 路网络高清音视频输入；可扩展同轴 IP 输入； 4、可接驳网络摄像机、网络快球； 5、支持 600W 像素高清网络视频的预览、存储与回放； 6、支持 IPC 配置管理； 7、支持 HDMI、VGA、CVBS 同时输出，HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920x1080p； 8、支持一键开启录像功能； 9、支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； 10、图像预览与回放时，支持音量大小调节； 11、支持预览与回放界面实时截图功能；； 12、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通</p>	22000	22000

			<p>道的当前录像进行回放;</p> <p>13、支持同步回放及多路同步倒放;</p> <p>14、支持标签定义、查询、回放录像文件;</p> <p>15、支持重要录像文件加锁保护功能;</p> <p>16、支持 8 个 SATA 接口, 可用于录像和备份;</p> <p>17、双千兆网卡, 支持网络容错等应用;</p> <p>★18、通过现有校级指挥中心的 SIP 路由服务器管理软件 (恒生 HISOME-ClientManager, 不接受更换软件, 如现有软件需二次开发, 费用由中标人承担), 能回放本机任意一路通道的录像文件。</p> <p>★19、签订合同后 3 个工作日内出具货物来源合法且取得原厂售后服务的有效证明材料。</p>			
5	UPS 电源 (含电池及电池柜)	2	<p>英威腾 HT1103L、深圳市英威腾电气股份有限公司</p> <p>★1、双变换在线式 UPS, 单相 220V 输入单相 220V 输出, 容量为: 3000VA 高频在线式, 输出功率因数 0.9。</p> <p>2、输入功率因数 0.97, 最大充电电流: 8A。</p> <p>★3、市电输入电压范围 111VA-287VAC、输入频率范围: 40HZ~70HZ (可设定), 市电输入功率因素: 0.97@ (100%负载) lsgy。</p> <p>4、输出电压 220VAC±1%、浪涌比率: 3:1。</p> <p>5、谐波失真: 6%THD(非线性负载)、效率主路模式电池充满 86%。</p> <p>6、转换时间: 0ms、波形: 正弦波、直流电压: DC94V</p> <p>★7、LED+LCD 3.1 寸彩色大液晶显示屏方便直观熟悉 UPS 和了解 UPS 运行状态、主路模式效率 86.0% (电池充满) DSP 全数字化控制。</p> <p>8、整流器 IGBT 整流技术, 提升整流器可靠性, 降低整流器开关损耗。</p> <p>逆变器采用两电平高频 PWM 控制, 输出纯净的正弦波。</p> <p>9、标配 RS232 通讯接口, 可选配智能卡 (可插拔 DB9 干接点卡)、紧急关机、USB (B 型 USB 口)、SNMP 卡、浪涌保护单元。</p> <p>10、提供浪涌保护功能, 同时做了电磁传导和电磁辐射处理, 减少 UPS 对电网中其它敏感设备的影响。</p> <p>★11、UPS 主机具有电池正负极反接保护能力并不烧坏 UPS, 正负极正确接入 UPS 后 UPS 无故障完全正常运行工作。</p>	30000	60000	
6	管理电脑	2	<p>主机: 宏碁 Veriton D650</p> <p>i5-9400F 8G 256GSSD+1T 4G 独显 23.5 英寸显示器</p>	5500	11000	

			9031, 显示器: 宏碁 N238IA、 宏碁电 脑(上 海)有 限公 司			
7	2联 控制 台	2	国产定 制	1、2联操作位 2、材质: 1.2mm 优质冷轧钢板 3、表面处理: 静电喷塑, 放置校级巡查服务器、 客户端主机 4、内预留强电插排、交换机位置及接地螺栓; 内 部每联配1个层板, 1个风扇; 开敞式设计 5、免工具操作设计	3000	6000
8	服 务 器 机 柜	2	国产定 制	标准 42U 机柜, 高强度钢质框架二组高速排气扇	4250	8500
9	监 控 硬 盘	9	日立 HUS7240 40ALE64 1、日立 (中国) 有限公 司	接口: SATA 接口 转速: 5400rpm 容量: 4TB 缓存: 64MB	850	7650
10	手 机 屏 蔽 器	97	鹿鸣 201、济 南中经 鹿鸣信 息科技 有限公 司	★1. 屏蔽 GSM/CDMA/DCS/PHS/3G/4G/WIFI 七路频 段; 设备由 7 个独立工作电路组成, 防止频率过 宽功率降低屏蔽效果差; 2. 发射频率: 870-880MHz、925-960MHz、 1805-1920MHz、2010-2025MHz、2110-2175MHz、 2300-2485MHz、2555-2655MHz; 3. 进口机芯, 工作效率更高, 采用国外先进技术, 延长使用寿命; 4. 天线采用内置全向鞭状天线, 不用外接天线, 安装使用管理简便; 5. 内置开关电源, 保证信号的稳定性、准确性; 操作简单, 接通电源即可运行; 6. 缓启动电路设计, 有效避免开机时出现打火现 象; 7. 产品采用高质量静音风扇, 工作状态时噪音小, 不影响学生考试; 8. 产品通过公安部安全与警用电子产品质量检测	780	75660

				中心针对电子产品<<浪涌冲击抗扰度试验>>符合 GB/T17626.5-2008 中严酷等级的测试, 以确保集成度高, 质量可靠; 9. 发射功率 10W; 10. 有效屏蔽半径 30 米; (发射和接收设备距离 230 米);			
11	金属探测器	97	鹿鸣 MD-3003 B1、济南中经鹿鸣信息科技有限公司	1. 探测速度 0-1.8M/S, 常规速度 1M/S; 2. 最高探测灵敏度: 0.7¢的大头针针尖; 3. 产生的辐射磁场表面任何一点磁感强度小于 20 µ T; 4. 设备抗相互干扰。	120	11640	
12	无线隐形耳机探测器	12	鹿鸣 GP-006、济南中经鹿鸣信息科技有限公司	1. 通过主动发射电磁信号激发隐形耳机发出啸叫声实现隐形耳机探测 2. 可发射只有隐形耳机携带者才能收听到的警告语音信号, 实现考试开始前人性化的再次作弊警告 3. 可连续工作 2 小时以上 4. 具有免拆电池仓, 可快速更换备用电池	500	6000	
13	考场时钟	97	康巴丝 6112、山东康巴丝钟表有限公司	14 英寸石英钟	90	8730	
14	光纤	1200	安润达 GYXTW12、济南亚凯智能科技有限公司	室外 12 芯单模光纤	8	9600	
15	铠装电源线	1200	安润达 铠装 2*2.5 电源线、济南亚凯智能科技有限公司	铠装 2*2.5 电源线	8	9600	
16	室内	4850	安润达 UTP	超过 Cat5E 类标准, 高性能的高速电缆, 支持带宽 350MHz, 可以支持千兆以太网的应用。	2	9700	

	超五类双绞线		CAT5E、 济南亚 凯智能 科技有 限公司			
17	PVC 线管、 线槽	1000	国产定 制	阻燃 PVC20 线管、线槽	2	2000
18	周边 配套 设备 及辅 材	97	国产定 制	含光纤收发器、POE 交换机、排插、尾纤、耦合器、及接头等施工辅材；	100	9700

总报价（人民币大写）：柒拾捌万叁仟叁佰捌拾元整（¥ 783380.00 元）

交货时间：自合同签订之日起 10 日内交货安装完毕并验收合格

交货地点：河池市采购人指定地点

竞标报价包含服务的价格，必要的保险费用和各项税金，其他如设备、人员、耗材、差旅费、杂费和管理费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等全部服务产生费用。

竞标人（公章）：广西水元素科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字：李梅玲

日期：2020 年 5 月 27 日

竞标说明：

1、在竞标报价表中，竞标人必须详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号；否则，竞标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

河池市 2020 年国家教育考试标准化考场扩建、新建
项目（HCZC2020-J1-000087-DSGS）
谈判记录(一)

广西火元素科技有限公司：

请作最终竞标报价。

请于 9.43 前交回

记录人：

评委(谈判小组)代表：

李玉匀

竞标人代表：

李循发

竞标单位：广西火元素科技有限公司

2020年5月27日

河池市 2020 年国家教育考试标准化考场扩建、新建
项目 (HCZC2020-J1-000087-DSGS)
谈判应答文件 (一)

请在此填写应答内容:

总报价: (¥ 783000.00 元)

人民币 (大写): 柒拾捌万叁仟元整

法定代表人或其委托代理人签名或盖章:

李循发

竞标单位: 广西火元素科技有限公司

2020年5月27日