

二、竞标函附表

序号	货物名称	技术参数 (规格)	数量 ①	单位	单价 (元)②	合计 (元) ③=①×②
1	拾音器	科达 SY201 高保真拾音器, 全向单电容咪头, 适用于 10~50 平方米拾音范围, 频率响应: 20Hz~20kHz, 阻抗: 600 欧姆非平衡, 灵敏度: -35dB, 信噪比: 75dB	1	个	510	510
2	全景摄像机	科达 IPC2431-HN-SIR40-Z3009 高清防暴半球型网络摄像机, 2.8-12mm AF 电动镜头, 40 米红外, 1/3"400W 像素高性能传感器, 宽动态, 低照度, 防暴结构。H. 265/H. 264, 1080P/720P/D1, 30fps。基础智能。1×RS485, 2×Line IN, 1×Line OUT, 1×告警输入输出, 1×模拟视频输出, 1×内置 TF 卡槽。功耗 10W, AC24V/DC12V/PoE。IP67。	3	台	3000	9000
3	枪式摄像机	科达 IPC2452-HN-SIR50-Z2812 1. 设备应为高清红外防水枪型网络摄像机, 应采用工业级嵌入式架构, 采用专用芯片和嵌入式操作系统, 稳定可靠。 2. 设备应采用 1/3 英寸高性能 400 万像素传感器, 最低照度至少为 0.05Lux (彩色), 0Lux (红外)。 3. 设备应具备焦距 2.8-12mm 电动变焦镜头。 4. 设备应采用高效的 H. 265 视频编码算法, 节省带宽、存储。同时支持 H. 264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码, 兼容不支持 H. 265 的 NVR、平台等。 5. 最大支持分辨率 2592×1520, 1-20fps 可调。 6. 支持双码流。 7. 支持强光抑制, 对强光点附近区域补偿。支持 SMART IR 功能, 解决过曝或曝光不足等问题。 8. 支持宽动态, 适应逆光环境。支持透雾, 在特定	11	台	2860	31460

		<p>环境下开启透雾功能，能提升图像通透度，使画面更清晰。支持 ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。</p> <p>9. 设备应内置红外补光，红外照射距离 40 米。</p> <p>10. 设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能</p> <p>11. 设备应满足 IP66 级防护要求。</p> <p>12. 设备应能在 DC12V±25%范围内正常工作。</p> <p>13. 设备应满足工作温度-30℃~+60℃。</p>				
4	对讲服务器	<p>科达 KD-DJS-1100</p> <p>对讲服务器，提供设备管理及音视频文件存储功能，提供与友商安防管理系统对接控制的软件接口。</p>	1	台	13000	13000
5	对讲主机	<p>科达 KD-DJZJ-1100</p> <p>对讲主机，10 寸智能触摸电容屏。支持与分机或主机的双向可视对讲。对分机报警状态显示及监听监视等功能。</p>	1	台	4600	4600
6	可视对讲分机	<p>科达 KD-DJFJ-1100</p> <p>可视对讲分机，内置扬声器、麦克风及摄像头，实现与主机的实时可视对讲。支持回声抵消及广播等功能。</p>	3	台	2800	8400
7	超五类双绞线	<p>国产优质</p> <p>超五类非屏蔽双绞线</p>	2	箱	480	960
8	供电线缆	<p>国产优质</p> <p>RVV 2*1.0</p>	500	米	2	1000
9	电脑	<p>联想 启天 M415</p> <p>1. CPU: Intel Core i5-7400; ;</p> <p>2. 主板: Intel B250 芯片组;</p> <p>3. 内存: 4G DDR4 2133MHz 内存;</p> <p>4. 显卡: 1G 独立显卡;</p> <p>5. 声卡: 集成 HD Audio, 支持 5.1 声道 (提供前 2 后 3 共 5 个音频接口);</p> <p>6. 硬盘: 1TB SATA 硬盘;</p> <p>7. 光驱: DVDRW;</p>	62	台	5000	310000

		<p>8. 扩展槽：1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1、1 个 PCI</p> <p>9. 键盘、鼠标：PS2 防水抗菌键盘、USB 光电鼠标；</p> <p>10. I/O 接口：原生 USB≥10（4×USB3.1 Gen 1，2×USB3.1 Gen 2，4×USB2.0，前置 6 个，后置 4 个，方便连接外部设备），PS/2 接口，串口</p> <p>11. 显示器：与主机同品牌 21.5 寸 LED 显示器，分辨率 1920x1080（16：9），亮度不低于 250，对比度不低于 1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI 接口，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，投标时提供功能性截屏</p> <p>12. 机箱：≤15L 相同品牌标准立式机箱，前置蜂窝进风孔设计，有效空气流通，促进散热，顶置提手和电源开关键，方便移动办公使用；机箱内置光触媒风扇，可有效杀菌、防霉，分解甲醛、苯类等有害物质，确保医疗办公环境健康，签订合同前需提供功能证明文件复印件；</p> <p>13. 安全：具备智能 USB 屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效 U 盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失；</p> <p>14. 电源：基于节能减排，高效节能电源不高于 180W；</p> <p>15. 操作系统：预装正版操作系统。</p>				
10	激光打印机	<p>惠普 LaserJet Pro M1139</p> <p>打印/复印/扫描黑白激光一体机</p>	52	台	1500	78000
11	彩色喷墨打印机	<p>爱普生 L4168</p> <p>打印/复印/扫描彩色喷墨打印一体机</p>	14	台	1480	20720
12	A3 幅面彩色复印机	<p>东芝 FC-2010AC</p> <p>A3 幅面彩色数码复印机，复印/打印/网络打印速度（黑白）：20 张/分钟、（彩色）20 张/分钟，10.1 英寸彩色中文液晶多点触控磨砂操作屏，（上下可调 90 度）；</p>	2	台	15200	30400
13	快速扫描仪	<p>富士通 IX500</p> <p>1. A4 幅面，支持双面。 2. 分辨率：100-600dpi。 3. 扫描速度：25ppm 4. 图像传感器：三色 LED； 5. 功能\详细配置：文件、票据、图片、照片、名片。 6. 进纸器：50 张 80g 纸 7. USB3.0；</p>	6	台	2500	15000


		8.其它: wifi;				
14	笔记本电脑	联想 K43C-80 1、笔记本显示器: 14.0 寸 FHD 高清防眩光超液晶显示屏 (1920*1080), 配置合金转轴, 屏幕支持 180 度平放, 更加牢固、美观、耐用。2、CPU: intel 酷睿 CPU: intel 酷睿 i5-8250U 处理器 3、内存: ≥8G DDR4 2400MHz 内存, 内存插槽数≥1; 最大支持 20G DDR4 2400MHz 内存。4、显卡: 独立显卡显存≥2GB 5、硬盘: ≥1000G SATA 机械硬盘 5、网卡: ≥千兆网卡 6、键盘、触摸版: 全新浮岛式键盘; 全尺寸多点触控板, 按键与触控板分离, 方便使用。7、安全性: 可选指纹识别器, 能与指纹识别器结合的密码管理功能 8、接口: ≥2 个 USB 3.0(含 1 个 PowerUSB), 2*TYPE-C (其中 1*Gen2 全功能), 1*USB2.0, 接口, HDMI 接口。9、重量: ≤1.68Kg (含电池) 10、电池: 最低配置 45Whr (瓦时) 电池; 11、操作系统: 预装 Windows 正版操作系统, 支持一键恢复操作系统 (非 Windows 自带功能), 可保留出厂备份和用户自定义备份;	28	台	5500	154000
15	手写板	汉王 ESP370U 1、感应方式: 电磁压感应。2、接口类型 : USB。3、颜色: 黑色。	4	台	785	3140
16	有线耳麦	森海塞尔 PC7 头戴耳麦	33	对	310	10230
17	二代身份证阅读器	华视 CVR-100UC 二代身份证信息读取	1	台	4000	4000
18	验钞机	三木 9466 计数显示屏: 有 点钞速度: ≥900 张/分钟	1	台	1400	1400
19	安检门	洪威 WB432 报警方式: 声音和立柱灯同时报警定位显示金属物体位置 探测区域: 6 区 显示方式: 8 位数码管显示 灵敏度等级: 0-99 可调节可分别满足不同场所需要 通道尺寸: 200 (高) 80 (宽) 67(深 CM) 电源: 202V AC 50\60HZ 功率: 35W 通道尺寸: 200 (高) 80 (宽) 67(深 CM) 外形尺寸: 222 (高) 80 (宽) 67 (深 CM) 包装尺寸: 门板 230×72×25CM (2 块\箱) 主机箱 78*47*28CM (1 个\箱)	2	台	11000	22000

20	实验台	国产定制 实验台、包含挂装物品柜	1	台	8000	8000
21	冷藏柜	海尔 SL-1020C2D2 立式四门双温，电源：220V/50HZ，额定电流：3.4A， 额定功率：410W，有效容积：冷藏 500L、冷冻 500L， 噪声不高于 61dB。	1	台	6600	6600
22	手持金属探测器	洪威 WB-5005B1 探测灵敏度：φ 2.0mm 钢球 报警方式：声光同步报警，支持震动报警及耳机插孔 电源：9V 电池（6F22ND），可配备充电电池 消耗功率：待机 36mW，报警 250mW，震动 450mW 工作电流：待机 3-5mA，报警<30mA，震动<55mA 工作温度：-25℃~65℃	4	台	2000	8000
23	物证区显示大屏(65寸电视机)	创维 5T 显示物证中心系统涉案物品在存情况；	1	台	4550	4550
24	案管区智能设备	华资 定制 包含主柜一个、副柜 1 个，供 24 个柜子。主柜规格： 1210×1800×450(长高深)，12 个柜格；副柜规格： 1210×1800×450(长高深)，12 个柜格。支持三种 开锁方式，分别是 IC 卡、二维码扫描、业务软件控制、 有显示屏；	1	台	45000	45000
25	物证中心硬件设备	华资 定制 包含主柜一个，1210×1800×450(长高深)，12 个 柜格。支持三种开锁方式，分别是 IC 卡、二维码扫描、 业务软件控制、有显示屏；	1	台	37200	37200
		华资 定制 副柜： 1、尺寸：1210*1800*450(宽*高*深)； 2、柜格：共 4 个柜格，一列 2 格，两列 4 格，柜体 深灰色，柜门米白色，柜门中空放置透明亚克力板； 3、功能：支持业务软件控制开柜、IC 卡刷卡开柜； 4、工艺：冷轧板 1.0 厚度。	4	台	15150	60600
		华资 定制 副柜： 1、尺寸：1210*1800*450(宽*高*深)， 2、柜格：6 个柜格，一列 3 格，两列 6 格，柜体深 灰色，柜门米白色，柜门中空放置透明亚克力板； 3、功能：支持业务软件控制开柜、IC 卡刷卡开柜； 4、工艺：冷轧板 1.0 厚度。	4	台	15150	60600

		<p>华资 定制</p> <p>副柜： 1、尺寸：1210*1800*450(宽*高*深)， 2、柜格：12个柜格， 一列6格， 两列12格， 柜体深灰色， 柜门米白色， 柜门中空放置透明亚克力板； 3、功能：支持业务软件控制开柜、IC卡刷卡开柜； 4、工艺：冷轧板1.0厚度。</p>	12	台	15150	181800
26	案管中心硬件设备	<p>华资 定制</p> <p>副柜： 1. 尺寸：1210*1800*450(宽*高*深)； 2. 柜格：共4个柜格， 一列2格， 两列4格， 柜体深灰色， 柜门米白色， 柜门中空放置透明亚克力板； 3. 功能：支持业务软件控制开柜、IC卡刷卡开柜； 4. 工艺：冷轧板1.0厚度。</p>	4	台	11362.5	45450
	竞标总报价	人民币大写壹佰壹拾柒万伍仟陆佰贰拾元整（¥：1175620）				
	交货期	签订合同之日起 7 个日历天内完成供货并安装调试及交付正常使用。				
	备注	费用包括货物、货物包装、装卸运输、保险、税费以及货物的检测、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、培训等所发生的一切费用。				

供应商：广西茂讯科技有限公司

法定代表人（负责人）：



周弘

日期：2020年06月19日

广西嘉泓景工程项目管理有限公司

靖西市公安局法制办案中心办公设备采购项目

(BSZC2020-J1-250311-GXJH)

谈判记录

广西茂讯科技有限公司：

1、是否能按照采购文件要求的技术参数及性能提供货物：

可以满足

2、是否能在规定时间内完成供货：

可以

3、是否能兑现售后服务的承诺：

可以

谈判小组签字：

张福安 董毅 陈岩

竞标人代表签字：

周弘

记录人签字：

伍珍值

日期：2020年6月24日

广西嘉泓景工程项目管理有限公司

靖西市公安局法制办案中心办公设备采购项目

(BSZC2020-J1-250311-GXJH)

商务部分谈判记录

广西茂讯科技有限公司：

请贵公司考虑在市场合理价格范围内对本次项目的商务部分作出第二次（最终）
报价：

大写：壹佰壹拾柒万伍仟伍佰伍拾元整

小写：1175550.00

注：此是第 2 次报价，请于 2020 年 6 月 24 日 11 时 19 分前将应答文件密封交回。

谈判小组签字：[Signature]

竞标人代表签字：

[Signature]

日期：2020 年 6 月 24 日