

第二章 报价表

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、 生产厂家及国别	规格型号	单价 (元)②	单项合价 (元)③= ①×②	备注
1	交换机扩展板	2 块	货物名称： 交换机扩展版； 品牌：H3C； 生产厂家： 杭州新华三技术有限公司； 国别：中国	型号：H3C LSWM2SP8P 1. 8 端口万兆 SFP Plus 接口板×1； 2. SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC)×4； 3. 适用于 H3C LS-5560X-54C-EI。	11,450	22,900	无
2	KVM 切换器	1 台	货物名称： KVM 切换器； 品牌：ATEN； 生产厂家： 北京宏正腾达科技有限公司； 国别：中国	型号：ATEN CE110SM 1. 8 口 KVM 切换器，抽拉式机身设计，仅占用 1U 机架空间； 2. 整合 17"LCD 屏幕与 KVM 控制端切换器于单一抽拉式机身内； 3. 支持配备 PS2 或 USB 键盘和鼠标的服务器与控制端。	7,500	7,500	无
3	多媒体资产管理系统分布式节点服务器	3 台	货物名称： 多媒体资产管理系统分布式节点服务器； 品牌：SOBEY； 生产厂家：	型号：SOBEY MAH-HP 一、硬件： 1. DELL R740 19 寸 2U 机架式服务器； ★2. CPU: Intel Xeon Silver 4208 2.1GHz(8 核)×2；内存：64GB； 3. 系统硬盘：1TB 机械硬盘，SATA 接口，7200RPM×2； 4. 数据硬盘：480GB 固态硬盘，SATA 接口×2； 5. RAID 控制器：板载 RAID 控制器，支持 RAID0、1、5、10、50； 6. 其他：集成千兆以太网接口×4、冗余电源	82,450	247,350	无

		<p>成都索贝数码科技股份有限公司；</p> <p>国别：中国</p>	<p>7. 操作系统：CentOS 64bit 版，基 RedHat Linux 企业版的完全开放版本，高安全性、高稳定性，支持虚拟化 Docker；MAH 媒资管理系统 V1.0；</p> <p>8. 融合媒体内容管理平台。系统数据服务软件包。提供数据存储和引擎服务，根据业务数据特征设计适当的存储方案并建立数据间的联系，多维度数据属性记录，是实现数据关联分析的基础等。包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量分布式发布订阅消息服务；</p> <p>二、软件</p> <p>1. 媒资平台数据服务软件包，包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量分布式发布订阅消息服务；</p> <p>2. 媒资分布式计算服务软件包，包括：分布式搜索引擎、智能处理引擎、数据挖掘组件、分布式工作流引擎、业务组件执行器、媒体处理引擎；</p> <p>3. 媒资业务引擎服务软件包，包括业务数据的逻辑封装和整个平台通用数据的访问引擎；</p> <p>4. 媒资数据接口服务软件包，包含业务 API、业务数据访问 API 以及通用数据访问 API；</p> <p>5. 媒资分布式框架及系统服务软件包，包括：负载均衡、分布式框架、分布式订阅消息服务、系统配置和管理、业务系统配置和管理组成，用户管理、系统接入管理；</p> <p>6. 媒资系统核心软件包，实现对各种媒资数据的组织管理。包括：检索服务、编目服务，数据结构，空间管理等；</p> <p>7. 媒资系统支持版权信息著录：可对素材的使用年限、次数、授权区域、版权所有者、版权使用者、版权使用方式等的版权信息进行著录和浏览，著录时可单个素材著录，也可选择同一页中的素材进行批量著录操作；</p>			
--	--	-------------------------------------	---	--	--	--

				<p>8. 检索版权信息得到的素材列表可以导出 excel, 包含所有版权信息;</p> <p>★三、软件定制:</p> <p>1. MAM 媒资系统升级服务, 数据迁出工具软件定制开发;</p> <p>2. MAM 媒资系统 IBM 磁带库数据迁出技术支持服务, 数据导入 ODA 蓝光库工具定制开发;</p> <p>3. 制作系统归档媒资流程定制开发 (含归档状态显示)。</p>			
4	媒资编辑 上载	1 套	<p>货物名称: 媒资编辑上载;</p> <p>品牌: SOBEY;</p> <p>生产厂家: 成都索贝数码科技 股份有限公司;</p> <p>国别: 中国</p>	<p>型号: SOBEY NOVA10</p> <p>1. 惠普 Z4G4 高性能计算机;</p> <p>★2. CPU: Intel 四核至强 W-2123 3.6GHz;</p> <p>3. 内存: 16GB 内存;</p> <p>4. 系统盘: 1 块 480GB SSD 固态硬盘;</p> <p>5. 数据盘: 1 块 2000GB SATA;</p> <p>6. 显卡: NVIDIA 2GB 高性能 PCI-E 显卡;</p> <p>7. 显示器: 24" 宽屏液晶显示器;</p> <p>8. I/O 卡: SOBEY MG 广播级高标清数字接口卡;</p> <p>9. 配件: 监听音箱;</p> <p>10. 其它: 集成声卡, 集成千兆网卡, DVD-ROM、标准键盘、鼠标;</p> <p>11. 加密狗: 精编宏狗+USB 延长线;</p> <p>12. Microsoft Windows 10 Pro 64 位;</p> <p>13. 高标清上下载软件有界;</p> <p>14. 媒资编辑系统软件;</p> <p>15. 文件介质上下载软件;</p> <p>16. 要求并入上载采集系统流程, 与上载采集系统无缝衔接, 保证媒资日常采集、上载流程;</p> <p>17. 支持多种介质内容的上载, 包括传统磁带, DVD 光盘, Sony XDCAM 光盘, 松下 P2 卡, 本地磁盘和移动硬盘等数字和模拟介质内容采集上载;</p>	58,400	58,400	无

			<p>18. 支持多种制播设备，包括 XDCAM 录像机，XDCAM U1/2 驱动器，高标清录像机和 P2 读卡器。支持基于 9Pin Remote 协议控制录像机设备，完成磁带内容快速定位；</p> <p>19. 支持富媒体数字文件的上载，包括音视频，音频，图片和文档等；</p> <p>20. 支持将相近内容的图片文件以图片包形式导入；</p> <p>21. 支持上载采集过程中，预览各类型上载内容的预览，包括音视频文件，SDI 信号，复合/分量信号，XDCAM 素材，图片包，音频和文档等；</p> <p>22. 支持边上载边编目，对内容的基本编目信息进行初次填写，提高后续编目效率；</p> <p>23. 支持 SDI 信号采集时，能够根据用户配置的编码格式同时生成的高低码率数字文件，同时能够自动适应高标清信号源；</p> <p>24. 支持对导入指定格式的 Excel 的模拟磁带数据，完成快速数字化工作；</p> <p>25. 支持从上载来源中继承元数据信息，包括 XDCAM 元数据，P2 元数据，DVD 光盘元数据等；</p> <p>26. 支持上载任务的集中管理，包括查看上载任务进度，状态和失败原因，删除等待和失败的上载任务，重做失败的上载任务；</p> <p>27. 支持完整的高清和标清采集手段；</p> <p>28. 支持高低码率同时采集；</p> <p>29. 支持无压缩和压缩的高标清格式；</p> <p>30. 通过 IT 接口（1394 或以太网接口）直接采集 Long GOP 文件（HDV、DVCPRO 50）；</p> <p>31. 采集中可以预处理素材；</p> <p>32. 可实现素材上载前的挑选，也可实现素材的随编随上；</p> <p>33. 支持镜头挑选、EDL 上载方式；</p> <p>34. 高清素材上载时高码流、低码流自动关联；</p> <p>35. 支持介质整体上载（用于应急场景），上载后的素材可保存到指定的目录；</p>			
--	--	--	--	--	--	--


				<p>36. 智能化场景合并、拆分和重组操作及场景标注;</p> <p>37. 支持 EDL 上载;</p> <p>38. 支持时间线合成下载到 XDCAM 和 P2;</p> <p>39. 支持水平适配、垂直适配等多种上下变换方式;</p> <p>40. 蓝光支持下载素材、EDL 和节目。</p>			
5	磁盘阵列升级	2套	<p>货物名称: 磁盘阵列升级;</p> <p>品牌: DATATOM;</p> <p>生产厂家: 上海德拓信息技术有限公司;</p> <p>国别: 中国</p>	<p>型号: DATATOM Infinity N1600S</p> <p>1. 基于 64 位 Linux 系统开发, NAS / IP-SAN 统一存储, 4 千兆接口;</p> <p>★2. 单机磁盘插槽数不低于 16 个, 本次项目配置 17 块 4TB 硬盘。最大可以扩展至 120 个, 支持 SAS/SATA/SSD 硬盘混插;</p> <p>3. 媒体专用存储, 可以用于制作、媒资、采集、播出、新媒体等等媒体应用环境, 读写机制可以针对大文件、小文件不同应用环境的优化操作;</p> <p>4. 设备支持 CIFS、NFS、FTP、ISCSI、HTTP、AFP 协议访问, 支持 RAID0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60, 支持本地、箱体、全局热备盘, 支持 SAS 扩展柜;</p> <p>5. 设备支持存储池管理: 创建、修改、扩展、删除存储池; 卷管理: 创建、修改、扩展、删除卷;</p> <p>6. 提供 xfs、ext2、ext3 文件系统, 支持文件系统扩容; 提供复制、移动、快传、删除等文件(夹) (可批量操作), 可实时了解任务状态;</p> <p>7. 支持卷级别的用户(组)配额, 支持空间和文件个数配额两种。可设置告警阈值, 以便及时提醒用户;</p> <p>8. 可设置用户(组)对共享的访问权限, 包括“只读”和“读写”, 提供加入 Windows AD 域, 域中用户(组)可直接访问有权限的共享, 可批量导入导出用户数据;</p> <p>9. 可以提供素材检索功能, 通过 WEB 和客户端迅速实时的在大量数据中检索出需要的素材;</p> <p>10. 实时监控用户正在访问的素材文件, 可以随时中断非法访问链接。可以实现网管监控, 监控访问站点的 CPU、内存和指定进程;</p>	190,950	381,900	无

				<p>11. 可以提供磁盘自动预警，包括磁盘健康状态预警、RAID 健康状态预警、读写峰值预警能够自动检测磁盘健康状态通过邮件、声光、客户端弹窗进行告警；</p> <p>12. 可以提供详尽的软硬件状态信息，包括 CPU、内存、风扇、卷空间、共享服务、IOPS 等；</p> <p>13. 支持高级报表功能，提供数据量和文件数量增长、当天 IO 曲线分布、用户（组）指定时间段内登陆时长（可导出）等；</p> <p>14. 无缝对接中心存储系统，保障业务联通，媒资日常生产归档；</p> <p>★15. 对 IBM 带库进行数据整理与迁移；</p> <p>16. 16 盘位 NAS 存储，单机系统升级分布式存储，（硬件升级、软件升级、续保一年、数据迁移所涉及存储原厂技术服务等）。</p>			
6	高清监视器	3 台	<p>货物名称： 高清监视器；</p> <p>品牌：OSEE；</p> <p>生产厂家： 北京时代奥视科技股份有限公司；</p> <p>国别：中国</p>	<p>型号：OSEE LMW-215-3G</p> <p>1. 17.3 寸液晶监视器：屏幕尺寸：17.3"，16: 9 屏幕，分辨率：1920×1080；</p> <p>2. 色彩：16.2M，视角：178° H×178° V，背光：WLED；</p> <p>3. 2 路 3G/HD/SD-SDI 视频输入，1 路环通输出，1 路复合信号输入；</p> <p>4. 1 路 HDMI 输入，兼容 DVI-D，HDMI Type-A 连接器，1 路模拟立体声音频输入；</p> <p>5. 1 路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485 输入带环通输出，1 路 USB 端口；</p> <p>6. 支持面板的自动色彩校正功能；</p> <p>7. 多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16 通道音频表显示（VU & PPM）；</p> <p>8. 支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持 HDMI 信号嵌入音频解嵌，支持 IMD 功能和三色 TALLY 显示；</p> <p>9. 支持 Scan, Native, Aspect Ratio, Marker, Blue Only.</p>	13,750	41,250	无
7	专用传送线缆	4 根	<p>货物名称： 专用传送线缆；</p>	<p>型号：定制</p>	2,225	8,900	无

			品牌: 定制; 生产厂家: 定制; 国别: 中国	1. 40G QSFP+ AOC 有源光缆 转 8LC 兼容 H3C QSFP-8LC-AOC-10 米, 2 根; 2. 40G QSFP+ AOC 光缆 10 米兼容 H3C 交换机 QSFP-AOC-10 米, 2 根。			
8	工业除湿机	2 台	货物名称: 工业除湿机; 品牌: PARKOO; 生产厂家: 广州东奥电气有限公司; 国别: 中国	型号: YDAA-8158EB 1. 专业工业除湿机, 微电脑全自动控制; 2. 超大液晶屏显示, 当前环境温、湿度, 运行状态实时监控; 3. 特有湿度 1%RH 可调功能, 湿度设定范围 10%-98%RH; 4. 1-24 小时定时关机功能; 高效自动化霜系统, 低温适用; 5. 完善的系统故障自动诊断功能, 可快速诊断机组运行故障; 6. 可连续软管实现连续排水功能, 底部装有万向轮, 可自由移动; 7. 采用高品质离心风机, 风力强劲、气流均匀、噪音低; 8. 采用合格品牌压缩机, 性能稳定, 除湿效果持久、强劲。	3,450	6,900	无
9	磁带机	1 台	货物名称: 磁带机; 品牌: IBM; 生产厂家: IBM; 国别: 中国	型号: IBM L05015 适用于 IBM 3584 数据流磁带库数据流磁带机。	23,800	23,800	无
10	高清光盘录像机	1 台	货物名称: 高清光盘录像机; 品牌: SONY; 生产厂家: 索尼(中国)有限公司; 国别: 中国	型号: PDW-HD1200 ★1、记录介质为专业蓝光盘 ★2、记录高清 1920x1080 MPEG HD422 50Mbps 码流以及 MPEG IMX 50/40/30Mbps 和 DVCAM 高清信号; 3、低码率素材记录; 4、具有单机 EDL 编辑功能; 5、作为网络制作的应急备份方案, 可以作为线性编辑系统的放机; 6、能够类似磁带操作, 自动记忆预卷好的回放停止点并在下次回放时从该点开始播放; ★7、视频输入输出: 模拟复合输出、HDMI 输出、以及 HD-SDI 输入输出; 8、其他接口: 1000 兆以太网接口, IEEE1394 输入输出, RS-422A 遥控;	124,800	124,800	无

				<p>9、尺寸小巧，半机架宽；</p> <p>10、可提供交流、直流、电池三种方式供电；</p> <p>11、具有输出上下变换功能，以及输入上变换功能；</p> <p>12、模拟音频输出：XLR型3针（公）（x2）（通道可选），+4/0/-3/-6 dBu（可选），600 Ω，低阻抗，平衡；</p> <p>13、模拟音频监视器：XLR型3针（公）（x2），+4 dBu，600 Ω，低阻抗，平衡；</p> <p>14、耳机输出：JM-60 立体声耳机插孔（x1），-13 dBu，8 Ω，不平衡；</p> <p>15、时间码输出 BNC（x1），SMPTE 时间码，1.0 Vp-p/75 Ω/不平衡；</p> <p>16、i.LINK：IEEE 1394 6 针（x1），内容访问模式；</p> <p>17、以太网 RJ-45（x1），100BASE-T：IEEE 802.3ab，100BASE-TX：IEEE 802.3u，10BASE-T：IEEE 802.3；</p> <p>USB：（x2）用于维护、USB 键盘、USB 鼠标；</p> <p>★19、提供原生产厂家专业技术工程师上门培训服务；</p> <p>20、为保证投标设备为原厂正品，签订合同后三个工作日内提供原生产厂家针对本次项目出具的产品售后服务承诺书原件。</p>			
11	光盘驱动器	3 台	<p>货物名称： 光盘驱动器；</p> <p>品牌：SONY；</p> <p>生产厂家： 索尼(中国)有限公司；</p> <p>国别：中国</p>	<p>型号：PDW-U2</p> <p>1. 可处理所有格式的内容：XDCAM HD422、XDCAM HD 和 XDCAM SD；</p> <p>2. 此装置还允许使用“用户数据”内容夹记录数据内容；</p> <p>3. 支持四层一次写入（PFD128QLW）、双层（PFD50DLA）和单层（PFD23A）专业光盘，允许在 HD422 50 Mbps 下进行逾四小时的录制，提供超大的容量和新颖的工作流程功能；</p> <p>4. 凭借新开发的 2 通道 1 头 DCHS 驱动程序，提供快于 PDW-U1 2.6 倍（读）/ 1.5 倍（写）的速度；</p> <p>5. 允许用户通过 USB 电缆在 PC 上直接访问专业光盘上的内容；</p> <p>6. 系统支持超高速 USB（USB3.0）接口和高速 USB 2.0 接口。</p>	24,880	74,640	无

12	高清视频编码器	1台	<p>货物名称： 高清视频编码器；</p> <p>品牌：ARCVIDEO；</p> <p>生产厂家： 杭州当虹科技有限公司；</p> <p>国别：中国</p>	<p>型号：Arcvideo-Live-1300</p> <p>1. 操作系统需采用 Linux 系统，以减少病毒，黑客等攻击，编转码设备需配置双电源，保证 7*24 小时的连续、低风险地稳定工作；</p> <p>2. 支持在网管界面上实时监控网口的连接状态与负载状况；</p> <p>★3、支持 SRT 协议输入，支持 Caller、Listener、Rendezvous 三种模式数据接收以及 AES 解密；</p> <p>★4、支持用 IPv6 协议进行通信和数据传输，并可以在网管界面上配置；</p> <p>★5、每 1U 单位的机架空间，支持 4 路 H.264 高清 1 进 1 出（1080 50i 进，1080 50i 出）直播转码能力；</p> <p>6、网管系统支持统一素材管理功能，可管理各种台标、动态图片序列、垫片和预设文字等素材，在创建任务时可直接引用；</p> <p>★7、支持将实时转码输出的码流录制 TS 和 MP4 格式文件，支持对录制文件按预设的时间自动切成连续编号的多个文件；MP4 文件支持索引前置，即 MOOV Box 要在 MDAT Box 前，以更好地支持终端的播放；</p> <p>★8、在不中断直播任务的前提下，支持对直播任务中的每一路子路的分辨率、码率、帧场模式、帧率、输出地址、输出端口、补帧延时等参数进行动态的修改，支持参数动态修改后输出流不卡顿；</p> <p>★9、支持添加多个动态图片序列功能以支持二维码、广告等业务，位置、帧率、初始状态和是否循环显示等可设置，支持用鼠标直接在视频画面上进行位置处理；</p> <p>10、支持转码时的动态文字叠加，文字支持宏定义，文字的字体、字号、颜色、透明度、背景颜色、位置、宽度高度、黑边可设置，文字滚动方式以及速度可设置，支持用鼠标直接在视频画面上进行位置处理；</p> <p>★11、支持 TS Over UDP、Apple HLS、Adobe RTMP 的备份输出，支持 4 个</p>	109,800	109,800	无
----	---------	----	---	---	---------	---------	---

			<p>不同地址的备份支持输出 UDP 组播流在 CBR 模式下总码率设置并可以根据编码参数自动计算，并且输出流码率在设定值的基础上浮动范围不能超过 5%；</p> <p>★12、支持 PAFF 和 MBAFF 编码模式，并且场输出时支持顶场优先与底场优先设置。</p>			
<p>报价合计(包含装卸、运输等所有费用)：(大写)人民币<u>壹佰壹拾万捌仟壹佰肆拾元整</u> (¥1,108,140.00 元)</p> <p>竞标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 0 元，占本竞标报价的比例为 \ %；</p> <p>属于优先采购节能产品总值为¥ 0 元，占本竞标报价的比例为 0 %；</p> <p>属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 元，占本竞标报价的比例为 0 %。</p>						
<p>无 分标(此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”)</p>						
<p>竞标人(盖单位公章)：成都索贝数码科技股份有限公司</p>						
<p>法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：</p>						

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

