

岑溪市基层武装部规范化建设采购

供应商名称：岑溪市益辉商贸有限公司

供应商地址：岑溪市建设四街 16 号一楼

中标（成交）金额：人民币壹佰壹拾玖万柒仟壹佰伍拾伍元捌角（¥1197155.80 元）

序号	项目	名称	规格及要求	单位	数量	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②	备注
1	办公室 (与资料室合并)	壁挂空调	商品名称：1.5 匹二级能效冷暖壁挂式空调 空调类型：壁挂式空调 中央空调类型：否 匹数：1.5 匹(3500W) 冷暖类型：冷暖电辅 定/变频：变频 ★制冷量 (W)：3500 (200-4200) ★制冷功率 (W)：900 (90-1500) 制冷面积(m ²)：15-23 (m ²) 制热量 (W)：4400 (200-5620) 制热功率 (w)：1220 (90-1730) 制热面积(m ²)：17-23 (m ²)，电辅加热 (W)：1050 ★内机噪音 dB(A)：18-37-42，外机噪音 dB(A)：50 循环风量(m ³ /h)：660 产品特色超静音，独立除湿（含安装安装）	台	1	3300	3300	
		A4 碎纸机	碎纸方式：段状 碎纸效果：2×15mm 碎纸能力：6 张/次 ★碎纸速度：2.5 米/分 碎纸宽度：220mm ★碎纸箱容积：18L 连续碎纸时间：6min 保密等级：4 级 产品特性：过热保护、手动退纸 电源电压：220V/50Hz 工作噪音：58dB	个	1	475	475	
		电话机	型号参数：时尚简约型，主要功能来电提醒，免提通话，R 键功能，免电池，防震设计，双接口设计，通话语音清晰	个	1	160	160	
		A4 传真机	参数：免碳带一体热敏传真机，技术指标调制解调器速度 9.6k； 自动降速 bps	台	1	1590	1590	

		传送速度 15 秒/页 扫描方式 CIS 图像传感器 打印宽度 208mm 图象品质 中间色调 64 级 报告/参考 报告, 传真报告 拨号 10 组单触拨号器 便利设施 逐次多站点发送 (20 个站点) 电话接口 RJ11 内存 约 28 页的存储器接收容量 功率 待机约 1.5W, 传送约 13W, 接收约 30W, 复印约 35W, 大约 110W 工作湿度 20-80%, 工作温度 5-35℃					
	1.4 米 简约实 木办公 桌 (含 橡木办 公椅)	1.4 米简约实木办公桌 (含橡木办公椅)	套	3	2280	6840	
	照明灯 具	材质工艺: 600*600 平板灯 2 个, 4 平方空调电源线, 2.5 平方插座照明线, 线槽, 开关插座, 漏电开关, 底盒, 旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	2580	2580	
	百叶垂 直窗帘	材质工艺: 定制 3400*3000 及 1480*2200 遮光垂直窗帘, 采用烤瓷加厚铝合金轨道, 铝合金支架座, 中档亚麻面料。	套	1	1600	1600	
	12 门加 厚服装 柜	材质工艺: 12 门加厚柜, 90*40*185CM, ★材料工艺: 采用优质冷轧钢板, 酸洗, 内外均用先进磷化处理, 静电粉末喷塑。薄边设计, 制作精良, 无毒无味且环保经久耐用, 空间面积实用, 外形典雅美观。	套	3	1380	4140	
	加厚文 件柜	材质工艺: 采用优质加厚冷轧钢板五层柜, 规格 185*90*40CM, ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好。	套	3	1160	3480	
	广告制 度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	7850	7850	
	门口标 识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	160	160	
	采购办 公室墙 面腻子	面积: 23000*3500mm 材质工艺: 角线, 基层处理平整, 刷界面剂, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三	项	1	2400	2400	

		粉	遍，打磨平整。					
		采购办公室墙面乳胶漆	面积：23000*3500mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	1040	1040	
		拆墙	办公室与资料室之间旧砌砖墙拆除及垃圾清理搬运	项	1	1300	1300	
	国防教育室	主题墙正面（含国防教育室标识字）	面积：4000*3300*100 mm 材质工艺：定做木工底板，木工造型，轻钢龙骨，基层处理平整，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整，底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍+PVC板UV精喷字，排版+安装。	项	1	3880	3880	
		主题墙背面	面积：4000*3300*120mm 材质工艺：定做木工底板，木工造型，轻钢龙骨，基层处理平整，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整，底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍+亚光喷绘，排版+安装。	项	1	3700	3700	
		前言	面积：4000*3300*80mm，3幅叠加 材质工艺：基层打磨处理平整，+18mmPVC板UV精喷，异形雕刻切割，排版+安装。	项	1	2260	2260	
		新增忍辱负重篇标识字	字大38，共5个。 材质工艺：基层处理平整，20mm厚结皮板UV精喷，异形雕刻切割，排版+安装。	套	1	2260	2260	
		忍辱负重板块墙面腻子粉	面积：9650*3300*200mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	870	870	
		忍辱负重板块墙面乳胶漆	面积：9800*3300*200mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	377	377	
		忍辱负重板块上墙效果	面积：9800*2000mm 材质工艺：防潮18MM厚PVC板UV精喷，雕刻切割，设计排版+安装。	项	1	5980	5980	
		新增民族崛起篇标识字	字大38，共5个。 材质工艺：基层处理平整，20mm厚结皮板UV精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
		民族崛起板块墙面木	材质工艺：石膏板，实木板，轻钢龙骨，吊杆，木工造型，方通造型，机械，安装。	平方	24	220	5280	

	工造型						
	民族崛起板块墙面腻子	面积：11000*3300*300mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	1258	1258	
	民族崛起板块墙面乳胶漆	面积：11000*3300*300mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	468	468	
	民族崛起板块上墙效果	面积：11000*2000mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计排版+安装。	项	1	6735	6735	
	新增辉煌腾飞篇标识字	字大 38，共 5 个。 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	辉煌腾飞板块墙面木工造型	材质工艺：石膏板，实木板，轻钢龙骨，吊杆，木工造型，方通造型，机械，安装。	平方	9	220	1980	
	辉煌腾飞板块墙面腻子粉	面积：8000*3300mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	780	780	
	辉煌腾飞板块墙面乳胶漆	面积：8000*3300mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	338	338	
	辉煌腾飞板块上墙效果	面积：8000*2000mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计排版+安装	项	1	4570	4570	
	新增国防马路篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	国防马路板块墙面木工造型	材质工艺：石膏板，实木板，轻钢龙骨，吊杆，木工造型，方通造型，机械，安装。	平方	12.5	220	2750	
	国防马路板块墙面腻子	面积：13200*3300mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三	项	1	1320	1320	

		子粉	遍，打磨平整。					
		国防马路板块墙面乳胶漆	面积：13200*3300mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	572	572	
		国防马路板块上墙效果	面积：13200*2000mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	7920	7920	
		采购展厅方通吊顶材料	材质工艺：U 型生态木方通，轻钢龙骨，吊杆，机械切割，安装	套	59	210	12390	
		展厅灯光效果	射灯 35 个，筒灯 18 个，条形一体 LED 灯 10 条 材质工艺：电源线，开关插座，漏电开关，底盒，一体化射灯，一体化筒灯，（白光及黄光 6500K），安装。	平方	1	7880	7880	
		拆旧费	国防教育室：旧线槽、旧电线、旧插座及旧风扇拆除。	项	1	1000	1000	
		采购天花顶刮水泥底色材料	含旧天花顶及墙面孔洞、坑位填补找平，天花顶及四周墙面 30CM 范围刮水泥色涂料。	项	1	4900	4900	
		现场清洁费	地面及周界清洁，垃圾搬运处理安装。	项	4	160	640	
2	办公室（与资料室合并）	A4 碎纸机	碎纸方式：段状 碎纸效果：2×15mm 碎纸能力：6 张/次 ★碎纸速度：2.5 米/分 碎纸宽度：220mm ★碎纸箱容积：18L 连续碎纸时间：6min 保密等级：4 级 产品特性：过热保护、手动退纸 电源电压：220V/50Hz 工作噪音：58dB	个	1	475	475	
		电话机	型号参数：时尚简约型，主要功能来电提醒，免提通话，R 键功能，免电池，防震设计，双接口设计，通话语音清晰。	个	1	160	160	
		A4 传真机	参数：免碳带一体热敏传真机，技术指标调制解调器速度 9.6k； 自动降速 bps 传送速度 15 秒/页	台	1	1590	1590	

		扫描方式 CIS 图像传感器 打印宽度 208mm 图象品质 中间色调 64 级 报告/参考 报告, 传真报告 拨号 10 组单触拨号器 便利设施 逐次多站点发送 (20 个站点) 电话接口 RJ11 内存 约 28 页的存储器接收容量 功率 待机约 1.5W, 传送约 13W, 接收约 30W, 复印约 35W, 大约 110W 工作湿度 20-80%, 工作温度 5-35℃				
	1.4 米 简约实 木办公 桌 (含 橡木办 公椅)	1.4 米简约实木办公桌 (含橡木办公椅)	套	1	2280	2280
	采购天 花吊顶 材料	材质工艺: 600*600 mm 方形铝扣吊顶, 轻钢 龙骨, 吊杆, 玻璃胶, 安装。	平方	16	180	2880
	照明灯 具	材质工艺: 600*600mm 平板灯 2 个, 4 平方空 调电源线, 2.5 平方插座照明线, 线槽, 开关 插座, 漏电开关, 底盒, 旧线槽、旧电源线、 旧插座、旧风扇拆除。	项	1	2350	2350
	百叶垂 直窗帘	材质工艺: 定制 2200*2900 遮光垂直窗帘, 采 用烤瓷加厚铝合金轨道, 铝合金支架座, 中档 亚麻面料。	套	1	1080	1080
	12 门加 厚服装 柜	材质工艺: 12 门加厚柜, 90*40*185CM, ★材料工艺: 采用优质冷轧钢板, 酸洗, 内外 均用先进磷化处理, 静电粉末喷塑。薄边设计, 制作精良, 无毒无味且环保经久耐用, 空间面 积实用, 外形典雅美观。	套	3	1380	4140
	加厚文 件柜	材质工艺: 采用优质加厚冷轧钢板五层柜, 规 格 185*90*40CM, ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外 观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防 锈性好。	套	3	1160	3480
	广告制 度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成 型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂 在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	5660	5660
	门口标 识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成 型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂 在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	160	160
	办公室	面积: 16000*3200 mm	项	1	1530	1530

	墙面腻子	材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。					
	办公室墙面乳胶漆	面积：16000*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	918	918	
	环保加厚地板革	材质工艺：采用耐磨型 PVC 材质，表面工艺为 3D 凹凸纹理，地板结构为多层复合地板（共分五层：包括底层网格防水层、白芯塑胶层、印刷面料层、PVC 耐磨层、UV 表面处理层），产品厚度：1.8MM	平方	16	140	2240	
情况研究室	壁挂空调	商品名称：1.5 匹二级能效冷暖壁挂式空调 空调类型：壁挂式空调 中央空调类型：否 匹数：1.5 匹(3500W) 冷暖类型：冷暖电辅 定/变频：变频 ★制冷量（W）：3500（200-4200） ★制冷功率（W）：900（90-1500） 制冷面积（m ² ）：15-23（m ² ） 制热量（W）：4400（200-5620） 制热功率（w）：1220（90-1730） 制热面积（m ² ）：17-23（m ² ），电辅加热（W）：1050 ★内机噪音 dB(A)：18-37-42，外机噪音 dB(A)：50 循环 风量（m ³ /h）：660 产品特色超静音，独立除湿（含安装安装）。	台	1	3300	3300	
	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	套	2	2280	4560	
	采购天花吊顶材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	14	180	2520	
	照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座，漏电开关，底盒，旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	2350	2350	
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 1800*2900mm 遮光垂直窗帘，采用烤瓷加厚铝合金轨道，铝合金支架座，中档亚麻面料。	套	1	758	758	
	广告制	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成	项	1	2325	2325	

	度牌	型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。					
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
	墙面腻子	面积：15000*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	1440	1440	
	墙面乳胶漆	面积：15000*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍	项	1	624	624	
	环保加厚地板革	材质工艺：采用耐磨型 PVC 材质，表面工艺为 3D 凹凸纹理，地板结构为多层复合地板（共分五层：包括底层网格防水层、白芯塑胶层、印刷面料层、PVC 耐磨层、UV 表面处理层），产品厚度：1.8MM	平方	14	140	1960	
	拆墙	情况研究室旧砌砖墙拆除及垃圾清理搬运	项	1	1250	1250	
物资器材库	定制盾牌架	定制盾牌架 2 套（2000*2000*600mm），分三层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可调节：可调节；加强型层板，加粗加厚立柱	套	2	3600	7200	
	定制单兵装备存放架	定制单兵装备存放架 2 套：其中（2400*2000*580mm）2 套，分五层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可调节：可调节；加强型层板，加粗加厚立柱	套	2	3260	6520	
	采购天花吊顶材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	14	180	2520	
	照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座。旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	1660	1660	
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 1600*2900mm 遮光窗帘，采用 35MM 罗马防火涂料杆，铝合金支架座。	套	1	627	627	
	制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	700	700	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
	器材库木工隔断	材质工艺：定制双面木工墙面，轻钢龙骨，基层处理平整，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍	平方	10.88	260	2828.8	
	墙面腻子	面积：15000*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，	项	1	1440	1440	

		有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。					
	墙面乳胶漆	面积：15000*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	624	624	
	室内房门	面积：2000*900 mm 材质工艺：镀锌铁艺，静电喷塑，无毛刺雕刻成型，氩弧点焊，旧门拆除，水泥封装，机械，安装。	副	1	1600	1600	
	环保加厚地板革	材质工艺：采用耐磨型 PVC 材质，表面工艺为 3D 凹凸纹理，地板结构为多层复合地板（共分五层：包括底层网格防水层、白芯塑胶层、印刷面料层、PVC 耐磨层、UV 表面处理层），产品厚度：1.8MM	平方	14	140	1960	
	旧墙修补	原墙面腻子铲除、补防水涂层。	项	1	900	900	
国防教育室	前言	面积：800*2300*18 mm 材质工艺：基层打磨处理平整，18mmPVC 板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	项	1	1060	1060	
	新增忍辱负重篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	忍辱负重板块墙面腻子粉	面积：6700*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	660	660	
	忍辱负重板块墙面乳胶漆	面积：6700*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	286	286	
	辉煌腾飞板块墙面木工造型	材质工艺：石膏板，实木板，轻钢龙骨，吊杆，木工造型，方通造型，机械，安装。	平方	4	220	880	
	忍辱负重板块上墙效果	面积：6700*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	4160	4160	
	新增民族崛起篇标识字	字大 38，共 5 个。 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	民族崛起板块	面积：6300*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，	项	1	1258	1258	

	墙面腻子粉	有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。					
	民族崛起板块墙面乳胶漆	面积：6300*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	468	468	
	民族崛起板块上墙效果	面积：6300*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装	项	1	3900	3900	
	新增辉煌腾飞篇标识字	字大 38，共 5 个。 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	辉煌腾飞板块墙面腻子粉	面积：7100*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	690	690	
	辉煌腾飞板块墙面乳胶漆	面积：7100*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	299	299	
	辉煌腾飞板块上墙效果	面积：7100*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	4500	4500	
	新增国防安平篇标识字	字大 38，共 5 个。 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	国防安平板块墙面腻子粉	面积：9900*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	900	900	
	国防安平板块墙面乳胶漆	面积：13200*3300mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	390	390	
	国防安平板块上墙效果	面积：13200*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	6000	6000	
	采购展厅方通	材质工艺：U 型生态木方通，轻钢龙骨，吊杆，机械切割，安装。	平方	42	210	8820	

		吊顶材料					
		展厅灯光效果	射灯 35 个，筒灯 18 个，条形一体 LED 灯 10 条。 材质工艺：电源线，开关插座，漏电开关，底盒，一体化射灯，一体化筒灯，（白光及黄光 6500K），安装。	项	1	6100	6100
		采购天花顶刮水泥底色材料	含旧天花顶及墙面孔洞、坑位填补找平，天花顶及四周墙面 30CM 范围刮水泥色涂料。	项	1	3600	3600
		拆旧费	国防教育室：旧线槽、旧电线、旧插座及旧风扇拆除。	项	1	800	800
		现场清洁费	地面及周界清洁，垃圾搬运处理安装。	工	4	160	640
3	武装部办公室	A4 碎纸机	碎纸方式：段状 碎纸效果：2×15mm 碎纸能力：6 张/次 ★碎纸速度：2.5 米/分 碎纸宽度：220mm ★碎纸箱容积：18L 连续碎纸时间：6min 保密等级：4 级 产品特性：过热保护、手动退纸 电源电压：220V/50Hz 工作噪音：58dB	个	1	475	475
		电话机	型号参数：时尚简约型，主要功能来电提醒，免提通话，R 键功能，免电池，防震设计，双接口设计，通话语音清晰。	个	1	160	160
		A4 传真机	参数：免碳带一体热敏传真机，技术指标调制解调器速度 9.6k； 自动降速 bps 传送速度 15 秒/页 扫描方式 CIS 图像传感器 打印宽度 208mm 图象品质 中间色调 64 级 报告/参考 报告，传真报告 拨号 10 组单触拨号器 便利设施 逐次多站点发送(20 个站点) 电话接口 RJ11 内存 约 28 页的存储器接收容量 功率 待机约 1.5W, 传送约 13W, 接收约 30W, 复印约 35W, 大约 110W 工作湿度 20-80%，工作温度 5-35℃	台	1	1590	1590

	1.4 米 简约实 木办公 桌（含 橡木办 公椅）	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	套	1	2280	2280	
	采购天 花吊顶 材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	13	180	2340	
	照明灯 具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座，漏电开关，底盒，旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	1600	1600	
	百叶垂 直窗帘	材质工艺：定制 1400*2900mm 遮光垂直窗帘，采用烤瓷加厚铝合金轨道，铝合金支架座，中档亚麻面料。	套	1	800	800	
	12 门加 厚服装 柜	材质工艺：12 门加厚柜，90*40*185CM， ★材料工艺：采用优质冷轧钢板，酸洗，内外均用先进磷化处理，静电粉末喷塑。薄边设计，制作精良，无毒无味且环保经久耐用，空间面积实用，外形典雅美观。	套	3	1380	4140	
	加厚文 件柜	材质工艺：采用优质加厚冷轧钢板五层柜，规格 185*90*40CM， ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好。	套	3	1160	3480	
	广告制 度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	4725	4725	
	门口标 识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
情况研 究室	1.4 米 简约实 木办公 桌（含 橡木办 公椅）	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	套	2	2280	4560	
	采购天 花吊顶 材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	18	180	3240	
	照明灯 具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座，漏电开关，底盒，旧线槽、旧电源线、	项	1	1978	1978	

		旧插座、旧风扇拆除。					
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 1200*2900mm 遮光垂直窗帘，采用烤瓷加厚铝合金轨道，铝合金支架座，中档亚麻面料。	套	1	750	750	
	广告制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	2325	2325	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
物资器材库	定制盾牌架	定制盾牌架 2 套(2000*2000*600mm)，分三层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可调节：可调节；加强型层板，加粗加厚立柱。	套	2	3600	7200	
	定制单兵装备存放架	定制单兵装备存放架 2 套：其中 (2400*2000*580mm) 2 套，分五层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可调节：可调节；加强型层板，加粗加厚立柱。	套	2	3260	6520	
	采购天花吊顶材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	14	180	2520	
	照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座。旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	1660	1660	
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 1700*2800mm，1200*2800mm 遮光窗帘，采用 35MM 罗马防火涂料杆，铝合金支架座。	套	1	1096	1096	
	制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	700	700	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
	墙面腻子	面积：15000*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	1440	1440	
	墙面乳胶漆	面积：15000*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	624	624	
	室内房门	面积：2000*900 mm 材质工艺：镀锌铁艺，静电喷塑，无毛刺雕刻成型，氩弧点焊，旧门拆除，水泥封装，机械，安装。	副	1	1600	1600	
	环保加	材质工艺：采用耐磨型 PVC 材质，表面工艺为	平方	14	140	1960	

	厚地板革	3D凹凸纹理，地板结构为多层复合地板（共分五层：包括底层网格防水层、白芯塑胶层、印刷面料层、PVC耐磨层、UV表面处理层），产品厚度：1.8MM。					
	旧墙修补	物资器材库：原墙面腻子铲除、补防水涂层。	项	1	900	900	
国防教育室	前言	面积：1400*2300*18 mm 材质工艺：基层打磨处理平整，+18mmPVC板UV精喷，异形雕刻切割及安装。	项	1	1600	1600	
	荣誉墙展示板块	面积：3000*3200*800 mm 材质工艺：定做木工底板，木工造型，轻钢龙骨，基层处理平整，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整，底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍+PVC板UV精喷字，排版+安装。	项	1	6500	6500	
	新增忍辱负重篇章标识字	字大38，共5个。 材质工艺：基层处理平整，20mm厚结皮板UV精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	忍辱负重板块墙面腻子粉	面积：6500*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	585	585	
	忍辱负重板块墙面乳胶漆	面积：6500*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	253	253	
	忍辱负重板块上墙效果	面积：6500*2000 mm 材质工艺：防潮18MM厚PVC板UV精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	3900	3900	
	民族崛起板块墙面腻子粉	面积：8200*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	750	750	
	民族崛起板块墙面乳胶漆	面积：8200*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	325	325	
	民族崛起板块上墙效果	面积：8200*2000 mm 材质工艺：防潮18MM厚PVC板UV精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	4800	4800	
	新增辉	字大38，共5个。	套	1	2260	2260	

	辉煌腾飞篇标识字	材质工艺：基层处理平整，20mm厚结皮板UV精喷，异形雕刻切割及安装。					
	辉煌腾飞板块墙面腻子粉	面积：6600*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	600	600	
	辉煌腾飞板块墙面乳胶漆	面积：6600*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	260	260	
	辉煌腾飞板块上墙效果	面积：6600*2000 mm 材质工艺：防潮18MM厚PVC板UV精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	3900	3900	
	新增国防三堡篇标识字	字大38，共5个。 材质工艺：基层处理平整，20mm厚结皮板UV精喷，异形雕刻切割及安装	套	1	2260	2260	
	国防三堡板块墙面腻子粉	面积：10800*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	900	900	
	国防三堡板块墙面乳胶漆	面积：10800*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	390	390	
	国防三堡板块上墙效果	面积：10800*2000 mm 材质工艺：防潮18MM厚PVC板UV精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	6600	6600	
	采购展厅方通吊顶材料	材质工艺：U型生态木方通，轻钢龙骨，吊杆，机械切割，安装	平方	73	210	15330	
	展厅灯光效果	射灯46个，筒灯26个，条形一体LED灯10条 材质工艺：电源线，开关插座，漏电开关，底盒，一体化射灯，一体化筒灯，（白光及黄光6500K），安装	项	1	8300	8300	
	采购天花顶刮水泥底色材料	含旧天花顶及墙面孔洞、坑位填补找平，天花顶及四周墙面30CM范围刮水泥色涂料。	项	1	5540	5540	

		拆旧费	国防教育室：老旧瓷砖拆除及搬运清理、旧线槽、旧电线、旧插座及旧风扇拆除	项	1	2600	2600	
		现场清洁费	地面及周界清洁，垃圾搬运处理安装	工	4	160	640	
4	办公室 (与资料室合并)	A4 碎纸机	碎纸方式：段状 碎纸效果：2×15mm 碎纸能力：6 张/次 ★碎纸速度：2.5 米/分 碎纸宽度：220mm ★碎纸箱容积：18L 连续碎纸时间：6min 保密等级：4 级 产品特性：过热保护、手动退纸 电源电压：220V/50Hz 工作噪音：58dB	个	1	475	475	
		电话机	型号参数：时尚简约型，主要功能来电提醒，免提通话，R 键功能，免电池，防震设计，双接口设计，通话语音清晰。	个	1	160	160	
		A4 传真机	参数：免碳带一体热敏传真机，技术指标调制解调器速度 9.6k； 自动降速 bps 传送速度 15 秒/页 扫描方式 CIS 图像传感器 打印宽度 208mm 图象品质 中间色调 64 级 报告/参考 报告，传真报告 拨号 10 组单触拨号器 便利设施 逐次多站点发送(20 个站点) 电话接口 RJ11 内存 约 28 页的存储器接收容量 功率 待机约 1.5W，传送约 13W，接收约 30W，复印约 35W，大约 110W 工作湿度 20-80%，工作温度 5-35℃	台	1	1590	1590	
		1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	套	1	2280	2280	
		采购天花吊顶材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	15	180	2700	
		照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关	项	1	1800	1800	

		插座, 漏电开关, 底盒, 旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。					
	百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 2600*2800 遮光垂直窗帘, 采用烤瓷加厚铝合金轨道, 铝合金支架座, 中档亚麻面料。	套	1	983	983	
	12 门加厚服装柜	材质工艺: 12 门加厚柜, 90*40*185CM, ★材料工艺: 采用优质冷轧钢板, 酸洗, 内外均用先进磷化处理, 静电粉末喷塑。薄边设计, 制作精良, 无毒无味且环保经久耐用, 空间面积实用, 外形典雅美观。	套	3	1380	4140	
	加厚文件柜	材质工艺: 采用优质加厚冷轧钢板五层柜, 规格 185*90*40CM, ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好。	套	3	1160	3480	
	广告制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	4830	4830	
	门口标识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	160	160	
情况研究室	1.4 米简约实木办公桌 (含橡木办公椅)	1.4 米简约实木办公桌 (含橡木办公椅)	套	2	2280	4560	
	采购天花吊顶材料	材质工艺: 600*600mm 方形铝扣吊顶, 轻钢龙骨, 吊杆, 玻璃胶, 安装。	平方	14	180	2520	
	照明灯具	材质工艺: 600*600mm 平板灯 2 个, 4 平方空调电源线, 2.5 平方插座照明线, 线槽, 开关插座, 漏电开关, 底盒, 旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	2350	2350	
	百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 2900*2800mm、2600*2800mm 遮光垂直窗帘, 采用烤瓷加厚铝合金轨道, 铝合金支架座, 中档亚麻面料。	套	2	1039	2078	
	广告制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	2325	2325	
	物资器材库	定制盾牌架 2 套(2000*2000*600mm), 分三层, 每层承重: 300KG; 材质: 优质冷轧钢; 高度是否可调节: 可调节; 加强型层板, 加粗加厚立柱。	套	2	3600	7200	

	定制单兵装备存放架	定制单兵装备存放架 2 套：其中（2000*2000*580mm）2 套，分五层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可调节：可调节；加强型层板，加粗加厚立柱。	套	3	2980	8940	
	采购天花吊顶材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	14	180	2520	
	照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座。旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	1660	1660	
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 1700*2800mm、2600*2800mm 遮光窗帘，采用 35MM 罗马防火涂料杆，铝合金支架座。	套	2	1391	2782	
	制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	700	700	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
国防教育室	前言	面积：1400*2300*18 mm 材质工艺：基层打磨处理平整，+18mmPVC 板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	项	1	1600	1600	
	新增忍辱负重篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	忍辱负重板块墙面腻子粉	面积：8900*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	810	810	
	忍辱负重板块墙面乳胶漆	面积：6500*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	351	351	
	忍辱负重板块上墙效果	面积：9000*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	5400	5400	
	新增民族崛起篇标识字	字大 38，共 5 个。 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	民族崛起板块	面积：9200*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，	项	1	840	840	

	墙面腻子粉	有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。					
	民族崛起板块墙面乳胶漆	面积：9200*3000mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	325	325	
	民族崛起板块上墙效果	面积：9200*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	5400	5400	
	新增辉煌腾飞篇标识字	字大 38，共 5 个。 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	辉煌腾飞板块墙面腻子粉	面积：7100*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	630	630	
	辉煌腾飞板块墙面乳胶漆	面积：7100*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	273	273	
	辉煌腾飞板块上墙效果	面积：7100*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	4290	4290	
	新增国防安平篇标识字	字大 38，共 5 个。 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	国防安平板块墙面腻子粉	面积：12800*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	1140	1140	
	国防安平板块墙面乳胶漆	面积：12800*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	494	494	
	国防安平板块上墙效果	面积：12800*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	7800	7800	
	采购展厅方通	材质工艺：U 型生态木方通，轻钢龙骨，吊杆，机械切割，安装。	平方	75	210	15750	

		吊顶材料					
		展厅灯光效果	射灯 48 个，筒灯 28 个，条形一体 LED 灯 12 条。 材质工艺：电源线，开关插座，漏电开关，底盒，一体化射灯，一体化筒灯，（白光及黄光 6500K），安装。	项	1	9265	9265
		采购天花顶刮水泥底色材料	含旧天花顶及墙面孔洞、坑位填补找平，天花顶及四周墙面 30CM 范围刮水泥色涂料。	项	1	5860	5860
		拆旧费	国防教育室：老旧瓷砖拆除及搬运清理、旧线槽、旧电线、旧插座及旧风扇拆除	项	1	1000	1000
		现场清洁费	地面及周界清洁，垃圾搬运处理安装	工	4	160	640
5	办公室 (与资料室合并)	A4 碎纸机	碎纸方式：段状 碎纸效果：2×15mm 碎纸能力：6 张/次 ★碎纸速度：2.5 米/分 碎纸宽度：220mm ★碎纸箱容积：18L 连续碎纸时间：6min 保密等级：4 级 产品特性：过热保护、手动退纸 电源电压：220V/50Hz 工作噪音：58dB	个	1	475	475
		电话机	型号参数：时尚简约型，主要功能来电提醒，免提通话，R 键功能，免电池，防震设计，双接口设计，通话语音清晰。	个	1	160	160
		A4 传真机	参数：免碳带一体热敏传真机，技术指标调制解调器速度 9.6k； 自动降速 bps 传送速度 15 秒/页 扫描方式 CIS 图像传感器 打印宽度 208mm 图象品质 中间色调 64 级 报告/参考 报告，传真报告 拨号 10 组单触拨号器 便利设施 逐次多站点发送(20 个站点) 电话接口 RJ11 内存 约 28 页的存储器接收容量 功率 待机约 1.5W, 传送约 13W, 接收约 30W, 复印约 35W, 大约 110W 工作湿度 20-80%，工作温度 5-35℃	台	1	1590	1590

	1.4 米 简约实 木办公 桌（含 橡木办 公椅）	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	套	2	2280	4560	
	采购天 花吊顶 材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	33	180	5940	
	照明灯 具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座，漏电开关，底盒，旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	2690	2690	
	百叶垂 直窗帘	材质工艺：定制 1700*2800mm 遮光垂直窗帘，采用烤瓷加厚铝合金轨道，铝合金支架座，中档亚麻面料。	套	2	700	1400	
	12 门加 厚服装 柜	材质工艺：12 门加厚柜，90*40*185CM， ★材料工艺：采用优质冷轧钢板，酸洗，内外均用先进磷化处理，静电粉末喷塑。薄边设计，制作精良，无毒无味且环保经久耐用，空间面积实用，外形典雅美观。	套	3	1380	4140	
	加厚文 件柜	材质工艺：采用优质加厚冷轧钢板五层柜，规格 185*90*40CM， ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好；	套	3	1160	3480	
	广告制 度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	4830	4830	
	门口标 识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	副	1	160	160	
	办公室 及资料 室旧墙 修补	原墙面腻子铲除、补防霉涂层、粉刷腻子	项	1	900	900	
	资料室 拆柜、 拆墙	办公室与资料室：旧木柜、砌砖墙拆除清理搬运。	项	1	1300	1300	
情况研 究室	1.4 米 简约实 木办公 桌（含 橡木办	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	套	2	2280	4560	

	公椅)						
	采购天花吊顶材料	材质工艺: 600*600mm 方形铝扣吊顶, 轻钢龙骨, 吊杆, 玻璃胶, 安装。	平方	20	180	3600	
	照明灯具	材质工艺: 600*600mm 平板灯 2 个, 4 平方空调电源线, 2.5 平方插座照明线, 线槽, 开关插座, 漏电开关, 底盒, 旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	2350	2350	
	百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 1700*2800mm 遮光垂直窗帘, 采用烤瓷加厚铝合金轨道, 铝合金支架座, 中档亚麻面料。	套	1	700	700	
	广告制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	2560	2560	
	门口标识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	副	1	160	160	
物资器材库	定制盾牌架	定制盾牌架 2 套(2000*2000*600mm), 分三层, 每层承重: 300KG; 材质: 优质冷轧钢; 高度是否可调节: 可调节; 加强型层板, 加粗加厚立柱。	套	2	3600	7200	
	定制单兵装备存放架	定制单兵装备存放架 2 套: 其中 ((2000*2000*580mm) 2 套, 分五层, 每层承重: 300KG; 材质: 优质冷轧钢; 高度是否可调节: 可调节; 加强型层板, 加粗加厚立柱	套	3	2980	8940	
	采购天花吊顶材料	材质工艺: 600*600mm 方形铝扣吊顶, 轻钢龙骨, 吊杆, 玻璃胶, 安装。	平方	14	180	2520	
	照明灯具	材质工艺: 600*600mm 平板灯 2 个, 2.5 平方插座照明线, 线槽, 开关插座。旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	1660	1660	
	百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 1700*2800mm、2600*2800mm 遮光窗帘, 采用 35MM 罗马防火涂料杆, 铝合金支架座。	套	2	1391	2782	
	制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	700	700	
	门口标识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	副	1	160	160	
	原国防教育室墙面及地脚修	原墙面腻子铲除、修补封面及防水涂层	项	1	1160	1160	

		补						
		现场清洁费	地面及周界清洁，垃圾搬运处理安装	工	4	160	640	
6	办公室 (与资料室合并)	A4 碎纸机	碎纸方式：段状 碎纸效果：2×15mm 碎纸能力：6 张/次 ★碎纸速度：2.5 米/分 碎纸宽度：220mm ★碎纸箱容积：18L 连续碎纸时间：6min 保密等级：4 级 产品特性：过热保护、手动退纸 电源电压：220V/50Hz 工作噪音：58dB	个	1	475	475	
		电话机	型号参数：时尚简约型，主要功能来电提醒，免提通话，R 键功能，免电池，防震设计，双接口设计，通话语音清晰。	个	1	160	160	
		A4 传真机	参数：免碳带一体热敏传真机，技术指标调制解调器速度 9.6k； 自动降速 bps 传送速度 15 秒/页 扫描方式 CIS 图像传感器 打印宽度 208mm 图象品质 中间色调 64 级 报告/参考 报告，传真报告 拨号 10 组单触拨号器 便利设施 逐次多站点发送(20 个站点) 电话接口 RJ11 内存 约 28 页的存储器接收容量 功率 待机约 1.5W，传送约 13W，接收约 30W，复印约 35W，大约 110W 工作湿度 20-80%，工作温度 5-35℃	台	1	1590	1590	
		1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	套	2	2280	4560	
		采购天花吊顶材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	32	180	5760	
		照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座，漏电开关，底盒，旧线槽、旧电源线、	项	1	2690	2690	

		旧插座、旧风扇拆除。					
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 1700*2800mm、1600*2800mm 遮光垂直窗帘，采用烤瓷加厚铝合金轨道，铝合金支架座，中档亚麻面料	套	2	700	1400	
	12 门加厚服装柜	材质工艺：12 门加厚柜，90*40*185CM， ★材料工艺：采用优质冷轧钢板，酸洗，内外均用先进磷化处理，静电粉末喷塑。薄边设计，制作精良，无毒无味且环保经久耐用，空间面积实用，外形典雅美观。	套	3	1380	4140	
	加厚文件柜	材质工艺：采用优质加厚冷轧钢板五层柜，规格 185*90*40CM， ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好；	套	3	1160	3480	
	广告制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	4830	4830	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
	办公室及资料室墙面修补	原墙面腻子铲除、补防霉涂层、粉刷腻子。	项	1	500	500	
物资器材库	定制盾牌架	定制盾牌架 2 套(2000*2000*600mm)，分三层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可调节：可调节；加强型层板，加粗加厚立柱。	套	2	3600	7200	
	定制单兵装备存放架	定制单兵装备存放架 2 套：其中 ((2000*2000*580mm) 2 套，分五层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可调节：可调节；加强型层板，加粗加厚立柱。	套	2	2980	5960	
	采购天花吊顶材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	16	180	2880	
	照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座。旧线槽、旧电源线、旧插座拆除。	项	1	1760	1760	
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 1700*2800mm 遮光窗帘，采用 35MM 罗马防火涂料杆，铝合金支架座。	套	1	700	700	
	制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	700	700	
	门口标	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成	项	1	160	160	

		识牌	型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。					
		旧房门封闭停用	材质工艺: 定制双面木工墙面, 轻钢龙骨, 基层处理平整, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍。	平方	4.2	260	1092	
		墙面腻子	面积: 16200*3000 mm 材质工艺: 角线, 基层处理平整, 刷界面剂, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍, 打磨平整。	项	1	1470	1470	
		墙面乳胶漆	面积: 15000*3200 材质工艺: 底漆刷一遍, 环保乳胶漆刷一遍。	项	1	657	657	
		室内房门	面积: 2000*900 mm 材质工艺: 镀锌铁艺, 静电喷塑, 无毛刺雕刻成型, 氩弧点焊, 旧门拆除, 水泥封装, 机械, 安装。	副	1	1600	1600	
		墙壁开孔	破开墙壁, 彻成 2200*900mm 的门洞, 预留安装新房门位置, 含废料清运。	项	1	1500	1500	
		旧墙修补	原墙面腻子铲除、补防霉涂层	项	1	1600	1600	
		现场清洁费	地面及周界清洁, 垃圾搬运处理安装	工	4	160	640	
7	办公室	A4 碎纸机	碎纸方式: 段状 碎纸效果: 2×15mm 碎纸能力: 6 张/次 ★碎纸速度: 2.5 米/分 碎纸宽度: 220mm ★碎纸箱容积: 18L 连续碎纸时间: 6min 保密等级: 4 级 产品特性: 过热保护、手动退纸 电源电压: 220V/50Hz 工作噪音: 58dB	个	1	475	475	
		电话机	型号参数: 时尚简约型, 主要功能来电提醒, 免提通话, R 键功能, 免电池, 防震设计, 双接口设计, 通话语音清晰。	个	1	160	160	
		A4 传真机	参数: 免碳带一体热敏传真机, 技术指标调制解调器速度 9.6k; 自动降速 bps 传送速度 15 秒/页 扫描方式 CIS 图像传感器 打印宽度 208mm 图象品质 中间色调 64 级 报告/参考 报告, 传真报告 拨号 10 组单触拨号器	台	1	1590	1590	

		便利设施 逐次多站点发送(20 个站点) 电话接口 RJ11 内存 约 28 页的存储器接收容量 功率 待机约 1.5W, 传送约 13W, 接收约 30W, 复印约 35W, 大约 110W 工作湿度 20-80%, 工作温度 5-35℃					
	1.4 米 简约实 木办公 桌 (含 橡木办 公椅)	1.4 米简约实木办公桌 (含橡木办公椅)	套	3	2280	6840	
	采购天 花吊顶 材料	材质工艺: 600*600mm 方形铝扣吊顶, 轻钢龙骨, 吊杆, 玻璃胶, 安装。	平方	29	180	5220	
	照明灯 具	材质工艺: 600*600mm 平板灯 2 个, 4 平方空调电源线, 2.5 平方插座照明线, 线槽, 开关插座, 漏电开关, 底盒, 旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	2370	2370	
	百叶垂 直窗帘	材质工艺: 定制 3300*2800mm、1700*2800mm 遮光垂直窗帘, 采用烤瓷加厚铝合金轨道, 铝合金支架座, 中档亚麻面料。	套	2	950	1900	
	广告制 度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	4600	4600	
	门口标 识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	160	160	
	办公室 墙面腻 子粉	面积: 25000*3200 mm 材质工艺: 角线, 基层处理平整, 刷界面剂, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍, 打磨平整。	项	1	2400	2400	
	办公室 墙面乳 胶漆	面积: 25000*3200 mm 材质工艺: 底漆刷一遍, 环保乳胶漆刷一遍。	项	1	1040	1040	
	办公室 及资料 室墙面 修补	原墙面腻子铲除、补防霉涂层、粉刷腻子。	项	1	900	900	
资料室	12 门加 厚服装 柜	材质工艺: 12 门加厚柜, 90*40*185CM, ★材料工艺: 采用优质冷轧钢板, 酸洗, 内外均用先进磷化处理, 静电粉末喷塑。薄边设计, 制作精良, 无毒无味且环保经久耐用, 空间面积实用, 外形典雅美观。	套	3	1380	4140	

	加厚文件柜	材质工艺：采用优质加厚冷轧钢板五层柜，规格 185*90*40CM， ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好。	套	3	1160	3480	
	广告制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	800	800	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
	墙面腻子粉	面积：15200*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	1470	1470	
	墙面乳胶漆	面积：15200*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍	项	1	637	637	
	办公室及资料室墙面修补	原墙面腻子铲除、补防霉涂层、粉刷腻子	项	1	500	500	
	资料室拆柜、拆墙	资料室：旧木柜、砌砖墙拆除清理搬运	项	1	1100	1100	
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 2000*2800mm 遮光垂直窗帘，采用烤瓷加厚铝合金轨道，铝合金支架座，中档亚麻面料。	套	1	760	760	
情况研究室	采购天花吊顶材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。	平方	13	180	2394	
	照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座，漏电开关，底盒，旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	1560	1560	
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 2000*2800mm 遮光垂直窗帘，采用烤瓷加厚铝合金轨道，铝合金支架座，中档亚麻面料。	套	1	780	780	
	广告制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	2900	2900	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
	墙面腻子	面积：14600*3200 mm	项	1	1401	1401	

		子粉	材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。					
		墙面乳胶漆	面积：14600*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍	项	1	611	611	
		拆柜、拆墙安装服务	情况研究室：旧木柜、砌砖墙拆除清理搬运	项	1	1100	1100	
	物资器材库	定制盾牌架	定制盾牌架 2 套(2000*2000*600mm),分三层,每层承重: 300KG; 材质: 优质冷轧钢; 高度是否可调节: 可调节; 加强型层板, 加粗加厚立柱	套	2	3600	7200	
		定制单兵装备存放架	定制单兵装备存放架 2 套: 其中((2000*2000*580mm) 2 套, 分五层, 每层承重: 300KG; 材质: 优质冷轧钢; 高度是否可调节: 可调节; 加强型层板, 加粗加厚立柱	套	3	2980	8940	
		采购天花吊顶材料	材质工艺: 600*600mm 方形铝扣吊顶, 轻钢龙骨, 吊杆, 玻璃胶, 安装。	平方	30	180	5400	
		照明灯具	材质工艺: 600*600mm 平板灯 2 个, 2.5 平方插座照明线, 线槽, 开关插座。旧线槽、旧电源线、旧插座拆除。	项	1	1500	1500	
		百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 1700*2800mm, 2000*2800mm 遮光窗帘 2 套, 采用 35MM 罗马防火涂料杆, 铝合金支架座。	套	1	1590	1590	
		制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	700	700	
		门口标识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	160	160	
		墙面腻子粉	面积: 23200*3200 mm 材质工艺: 角线, 基层处理平整, 刷界面剂, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍, 打磨平整。	项	1	2227	2227	
		墙面乳胶漆	面积: 23200*3200 mm 材质工艺: 底漆刷一遍, 环保乳胶漆刷一遍。	项	1	965	965	
		拆柜、拆墙安装服务	物资器材库: 旧木柜、砌砖墙拆除清理搬运。	项	1	1100	1100	
国防教育室	前言	面积: 1400*2300*18 mm 材质工艺: 基层打磨处理平整, +18mmPVC 板 UV 精喷, 异形雕刻切割及安装。	项	1	1600	1600		
	新增忍	字大 38, 共 5 个。	套	1	2260	2260		

	辱负重 篇标识 字	材质工艺：基层处理平整，20mm厚结皮板UV精喷，异形雕刻切割及安装。					
	忍辱负 重板块 墙面腻 子粉	面积：8400*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	810	810	
	忍辱负 重板块 墙面乳 胶漆	面积：8400*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	325	325	
	忍辱负 重板块 上墙效 果	面积：8400*2000 mm 材质工艺：防潮18MM厚PVC板UV精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	5100	5100	
	新增民 族崛起 篇标识 字	字大38，共5个。 材质工艺：基层处理平整，20mm厚结皮板UV精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	民族崛 起板块 墙面腻 子粉	面积：6200*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	840	840	
	民族崛 起板块 墙面乳 胶漆	面积：6200*3000mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	325	325	
	民族崛 起板块 上墙效 果	面积：6200*2000 mm 材质工艺：防潮18MM厚PVC板UV精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	3720	3720	
	新增辉 煌腾飞 篇标识 字	字大38，共5个。 材质工艺：基层处理平整，20mm厚结皮板UV精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	辉煌腾 飞板块 墙面腻 子粉	面积：7300*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	660	660	
	辉煌腾 飞板块 墙面乳 胶漆	面积：7300*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	286	286	
	辉煌腾	面积：7300*2000 mm	项	1	4500	4500	

		飞板块 上墙效果	材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。					
		新增国防 诫谏 篇标识 字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
		国防诫 谏板块 墙面腻子 粉	面积：11500*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	1035	1035	
		国防诫 谏板块 墙面乳 胶漆	面积：11500*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	448	448	
		国防诫 谏板块 上墙效果	面积：1500*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	6900	6900	
		采购展 厅方通 吊顶材 料	材质工艺：U 型生态木方通，轻钢龙骨，吊杆，机械切割，安装。	平方	32	210	6720	
		展厅灯 光效果	射灯 24 个，筒灯 14 个，条形一体 LED 灯 8 条 材质工艺：电源线，开关插座，漏电开关，底盒，一体化射灯，一体化筒灯，（白光及黄光 6500K），安装。	项	1	4968	4968	
		采购天 花顶刮 水泥底 色材料	含旧天花顶及墙面孔洞、坑位填补找平，天花顶及四周墙面 30CM 范围刮水泥色涂料。	项	1	3320	3320	
		拆旧费	国防教育室：老旧瓷砖拆除及搬运清理、旧线槽、旧电线、旧插座及旧风扇拆除	项	1	1000	1000	
		现场清 洁费	地面及周界清洁，垃圾搬运处理安装	工	4	160	640	
8	办公室 （与资 料室合 建）	A4 碎 纸机	碎纸方式：段状 碎纸效果：2×15mm 碎纸能力：6 张/次 ★碎纸速度：2.5 米/分 碎纸宽度：220mm ★碎纸箱容积：18L 连续碎纸时间：6min 保密等级：4 级	个	1	475	475	

		<p>产品特性：过热保护、手动退纸</p> <p>电源电压：220V/50Hz</p> <p>工作噪音：58dB</p>				
	电话机	<p>型号参数：时尚简约型，主要功能来电提醒，免提通话，R键功能，免电池，防震设计，双接口设计，通话语音清晰。</p>	个	1	160	160
	A4 传真机	<p>参数：免碳带一体热敏传真机，技术指标调制解调器速度 9.6k；</p> <p>自动降速 bps</p> <p>传送速度 15 秒/页</p> <p>扫描方式 CIS 图像传感器</p> <p>打印宽度 208mm</p> <p>图象品质 中间色调 64 级</p> <p>报告/参考 报告，传真报告</p> <p>拨号 10 组单触拨号器</p> <p>便利设施 逐次多站点发送(20 个站点)</p> <p>电话接口 RJ11</p> <p>内存 约 28 页的存储器接收容量</p> <p>功率 待机约 1.5W, 传送约 13W, 接收约 30W, 复印约 35W, 大约 110W</p> <p>工作湿度 20-80%，工作温度 5-35℃</p>	台	1	1590	1590
	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	1.4 米简约实木办公桌（含橡木办公椅）	套	3	2280	6840
	采购天花吊顶材料	<p>材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装。</p>	平方	24	180	4320
	照明灯具	<p>材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座，漏电开关，底盒，旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。</p>	项	1	2430	2430
	百叶垂直窗帘	<p>材质工艺：定制 2200*2800mm、1800*2800mm 遮光垂直窗帘，采用烤瓷加厚铝合金轨道，铝合金支架座，中档亚麻面料</p>	套	2	760	1520
	12 门加厚服装柜	<p>材质工艺：12 门加厚柜，90*40*185CM，</p> <p>★材料工艺：采用优质冷轧钢板，酸洗，内外均用先进磷化处理，静电粉末喷塑。薄边设计，制作精良，无毒无味且环保经久耐用，空间面积实用，外形典雅美观。</p>	套	3	1380	4140
	加厚文件柜	<p>材质工艺：采用优质加厚冷轧钢板五层柜，规格 185*90*40CM，</p>	套	3	1160	3480

		★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好；					
	广告制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	4705	4705	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
	办公室及资料室墙面修补	线槽拆除，制度牌拆除后的墙面修复。	项	1	600	600	
	采购天花吊顶材料	材质工艺：600*600mm 方形铝扣吊顶，轻钢龙骨，吊杆，玻璃胶，安装	平方	11	180	1980	
	照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座，漏电开关，底盒，旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	1600	1600	
	百叶垂直窗帘	材质工艺：定制 2200*2800mm 遮光垂直窗帘，采用烤瓷加厚铝合金轨道，铝合金支架座，中档亚麻面料。	套	1	850	850	
	广告制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，，排版+安装。	项	1	2348	2348	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	160	160	
	墙面腻子粉	面积：13200*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	1320	1320	
	墙面乳胶漆	面积：13200*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	572	572	
	墙壁开孔	破开墙壁，彻成 2200*900mm 的门洞，预留安装新房门位置，含废料清运。	项	1	1500	1500	
物资器材库	定制盾牌架	定制盾牌架 2 套(2000*2000*600mm)，分三层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可调节：可调节；加强型层板，加粗加厚立柱	套	2	3600	7200	
	定制单兵装备存放架	定制单兵装备存放架 2 套：其中（2000*2000*580mm）2 套，分五层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可	套	2	2980	5960	

		调节: 可调节; 加强型层板, 加粗加厚立柱					
	采购天花吊顶材料	材质工艺: 600*600mm 方形铝扣吊顶, 轻钢龙骨, 吊杆, 玻璃胶, 安装。	平方	14	180	2520	
	照明灯具	材质工艺: 600*600mm 平板灯 2 个, 2.5 平方插座照明线, 线槽, 开关插座。旧线槽、旧电源线、旧插座拆除。	项	1	1700	1700	
	百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 2000*2800mm 遮光窗帘, 采用 35MM 罗马防火涂料杆, 铝合金支架座。	套	1	756	756	
	制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	700	700	
	门口标识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	160	160	
	旧房门封闭停用	材质工艺: 定制双面木工墙面, 轻钢龙骨, 基层处理平整, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍。	平方	4.6	260	1196	
	墙面腻子	面积: 16200*3000 mm 材质工艺: 角线, 基层处理平整, 刷界面剂, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍, 打磨平整。	项	1	1470	1470	
	墙面乳胶漆	面积: 15000*3200mm 材质工艺: 底漆刷一遍, 环保乳胶漆刷一遍	项	1	657	657	
	室内房门	面积: 2000*900 mm 材质工艺: 镀锌铁艺, 静电喷塑, 无毛刺雕刻成型, 氩弧点焊, 旧门拆除, 水泥封装, 机械, 安装。	副	1	1600	1600	
	旧墙修补	原墙面腻子铲除、补防霉涂层。	项	1	800	800	
国防教育室	前言	面积: 1400*2300*18 mm 材质工艺: 基层打磨处理平整, +18mmPVC 板 UV 精喷, 异形雕刻切割及安装。	项	1	1600	1600	
	新增忍辱负重篇标识字	字大 38, 共 5 个 材质工艺: 基层处理平整, 20mm 厚结皮板 UV 精喷, 异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	忍辱负重板块墙面腻子粉	面积: 6400*3000 mm 材质工艺: 角线, 基层处理平整, 刷界面剂, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍, 打磨平整。	项	1	570	570	
	忍辱负重板块墙面乳胶漆	面积: 6400*3000 mm 材质工艺: 底漆刷一遍, 环保乳胶漆刷一遍。	项	1	247	247	

	胶漆						
	忍辱负重板块上墙效果	面积：6500*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	3900	3900	
	新增民族崛起篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	民族崛起板块墙面腻子粉	面积：6500*3000mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	600	600	
	民族崛起板块墙面乳胶漆	面积：6200*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	260	260	
	民族崛起板块上墙效果	面积：6800*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	4160	4160	
	新增辉煌腾飞篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	辉煌腾飞板块墙面腻子粉	面积：6000*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	540	540	
	辉煌腾飞板块墙面乳胶漆	面积：6000*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	234	234	
	辉煌腾飞板块上墙效果	面积：6300*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	3900	3900	
	新增国防大业篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	国防大业板块墙面腻子粉	面积：5980*3000mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三	项	1	540	540	

		子粉	遍，打磨平整。					
		国防大 业板块 墙面乳 胶漆	面积：5980*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	238	238	
		国防大 业板块 上墙效 果	面积：6250*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	5700	5700	
		采购展 厅方通 吊顶材 料	材质工艺：U 型生态木方通，轻钢龙骨，吊杆，机械切割，安装。	平方	36	210	7560	
		展厅灯 光效果	射灯 24 个，筒灯 14 个，条形一体 LED 灯 8 条 材质工艺：电缆线，开关插座，漏电开关，底盒，一体化射灯，一体化筒灯，（白光及黄光 6500K），安装。	项	1	5100	5100	
		采购天 花顶刮 水泥底 色材料	含旧天花顶及墙面孔洞、坑位填补找平，天花顶及四周墙面 30CM 范围刮水泥色涂料。	项	1	3590	3590	
		拆旧费	国防教育室：老旧瓷砖拆除及搬运清理、旧线槽、旧电线、旧插座及旧风扇拆除。	项	1	1000	1000	
		现场清 洁费	地面及周界清洁，垃圾搬运处理安装。	工	4	160	640	
9	办公室	A4 碎 纸机	碎纸方式：段状 碎纸效果：2×15mm 碎纸能力：6 张/次 ★碎纸速度：2.5 米/分 碎纸宽度：220mm ★碎纸箱容积：18L 连续碎纸时间：6min 保密等级：4 级 产品特性：过热保护、手动退纸 电源电压：220V/50Hz 工作噪音：58dB	个	1	475	475	
		电话机	型号参数：时尚简约型，主要功能来电提醒，免提通话，R 键功能，免电池，防震设计，双接口设计，通话语音清晰。	个	1	160	160	
		A4 传 真机	参数：免碳带一体热敏传真机，技术指标调制解调器速度 9.6k； 自动降速 bps 传送速度 15 秒/页	台	1	1590	1590	

		扫描方式 CIS 图像传感器 打印宽度 208mm 图象品质 中间色调 64 级 报告/参考 报告, 传真报告 拨号 10 组单触拨号器 便利设施 逐次多站点发送(20 个站点) 电话接口 RJ11 内存 约 28 页的存储器接收容量 功率 待机约 1.5W, 传送约 13W, 接收约 30W, 复印约 35W, 大约 110W 工作湿度 20-80%, 工作温度 5-35℃					
	百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 2200*2800mm、1800*2800mm 遮光垂直窗帘, 采用烤瓷加厚铝合金轨道, 铝合金支架座, 中档亚麻面料	套	2	960	1920	
	12 门加厚服装柜	材质工艺: 12 门加厚柜, 90*40*185CM, ★材料工艺: 采用优质冷轧钢板, 酸洗, 内外均用先进磷化处理, 静电粉末喷塑。薄边设计, 制作精良, 无毒无味且环保经久耐用, 空间面积实用, 外形典雅美观。	套	3	1380	4140	
	加厚文件柜	材质工艺: 采用优质加厚冷轧钢板五层柜, 规格 185*90*40CM, ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好;	套	3	1160	3480	
	广告上墙制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	4900	4900	
	门口标识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	160	160	
情况研究室	百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 2200*280mm0 遮光垂直窗帘, 采用烤瓷加厚铝合金轨道, 铝合金支架座, 中档亚麻面料。	套	1	900	900	
	广告上墙制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	3360	3360	
	门口标识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	160	160	
国防教育室	前言	面积: 1400*2300*18mm 材质工艺: 基层打磨处理平整, +18mmPVC 板 UV 精喷, 异形雕刻切割, 排版+安装。	项	1	1600	1600	
	新增忍辱负重	字大 38, 共 5 个 材质工艺: 基层处理平整, 20mm 厚结皮板	套	1	2260	2260	

	篇标识字	UV 精喷，异形雕刻切割，排版+安装。					
	忍辱负重板块墙面腻子粉	面积：6300*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	570	570	
	忍辱负重板块墙面乳胶漆	面积：6300*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	247	247	
	忍辱负重板块上墙效果	面积：6600*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	3960	3960	
	新增民族崛起篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	民族崛起板块墙面腻子粉	面积：7200*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	660	660	
	民族崛起板块墙面乳胶漆	面积：7200*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	286	286	
	民族崛起板块上墙效果	面积：7500*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	4500	4500	
	新增辉煌腾飞篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	辉煌腾飞板块墙面腻子粉	面积：6000*3000mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	570	570	
	辉煌腾飞板块墙面乳胶漆	面积：6000*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	247	247	
	辉煌腾飞板块	面积：6300*2000 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕	项	1	3960	3960	

		上墙效果	刻切割, 设计制作, 安装。					
		新增国防糯垌篇标识字	字大 38, 共 5 个 材质工艺: 基层处理平整, 20mm 厚结皮板 UV 精喷, 异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
		国防糯垌板块墙面腻子粉	材质工艺: 角线, 基层处理平整, 刷界面剂, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍, 打磨平整。	项	1	630	630	
		国防糯垌板块墙面乳胶漆	面积: 7000*3000 mm 材质工艺: 底漆刷一遍, 环保乳胶漆刷一遍。	项	1	273	273	
		国防糯垌板块上墙效果	面积: 7300*2000 mm 材质工艺: 防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷, 雕刻切割, 设计制作, 安装。	项	1	5700	5700	
		采购展厅方通吊顶材料	材质工艺: U 型生态木方通, 轻钢龙骨, 吊杆, 机械切割, 安装。	平方	38	210	7980	
		展厅灯光效果	射灯 26 个, 筒灯 12 个, 条形一体 LED 灯 6 条 材质工艺: 电缆线, 开关插座, 漏电开关, 底盒, 一体化射灯, 一体化筒灯, (白光及黄光 6500K), 安装。	项	1	5390	5390	
		采购天花顶刮水泥底色材料	含旧天花顶及墙面孔洞、坑位填补找平, 天花顶及四周墙面 30CM 范围刮水泥色涂料。	项	1	3680	3680	
		拆旧费	国防教育室: 老旧瓷砖拆除及搬运清理、旧线槽、旧电线、旧插座及旧风扇拆除。	项	1	1000	1000	
		现场清洁费	地面及周界清洁, 垃圾搬运处理安装。	工	4	160	640	
10	办公室 (与资料室合建)	壁挂空调	商品名称: 1.5 匹二级能效冷暖壁挂式空调 空调类型: 壁挂式空调 中央空调类型: 否 匹数: 1.5 匹(3500W) 冷暖类型: 冷暖电辅 定/变频: 变频 ★制冷量 (W): 3500 (200-4200) ★制冷功率 (W): 900 (90-1500) 制冷面积(m²): 15-23 (m²)	台	1	3300	3300	

		<p>制热量 (W): 4400 (200-5620)</p> <p>制热功率 (w): 1220 (90-1730)</p> <p>制热面积(m²): 17-23 (m²), 电辅加热 (W): 1050</p> <p>★内机噪音 dB(A): 18-37-42, 外机噪音 dB(A): 50 循环风量(m³/h): 660</p> <p>产品特点超静音, 独立除湿 (含安装安装)</p>					
	A4 碎纸机	<p>碎纸方式: 段状</p> <p>碎纸效果: 2×15mm</p> <p>碎纸能力: 6 张/次</p> <p>★碎纸速度: 2.5 米/分</p> <p>碎纸宽度: 220mm</p> <p>★碎纸箱容积: 18L</p> <p>连续碎纸时间: 6min</p> <p>保密等级: 4 级</p> <p>产品特性: 过热保护、手动退纸</p> <p>电源电压: 220V/50Hz</p> <p>工作噪音: 58dB</p>	个	1	475	475	
	电话机	<p>型号参数: 时尚简约型, 主要功能来电提醒, 免提通话, R 键功能, 免电池, 防震设计, 双接口设计, 通话语音清晰。</p>	个	1	160	160	
	A4 传真机	<p>参数: 免碳带一体热敏传真机, 技术指标调制解调器速度 9.6k;</p> <p>自动降速 bps</p> <p>传送速度 15 秒/页</p> <p>扫描方式 CIS 图像传感器</p> <p>打印宽度 208mm</p> <p>图象品质 中间色调 64 级</p> <p>报告/参考 报告, 传真报告</p> <p>拨号 10 组单触拨号器</p> <p>便利设施 逐次多站点发送(20 个站点)</p> <p>电话接口 RJ11</p> <p>内存 约 28 页的存储器接收容量</p> <p>功率 待机约 1.5W, 传送约 13W, 接收约 30W, 复印约 35W, 大约 110W</p> <p>工作湿度 20-80%, 工作温度 5-35℃</p>	台	1	1590	1590	
	1.4 米简约实木办公桌 (含橡木办公椅)	<p>1.4 米简约实木办公桌 (含橡木办公椅)</p>	套	3	2280	6840	
	采购天花吊顶	<p>材质工艺: 600*600mm 方形铝扣吊顶, 轻钢龙骨, 吊杆, 玻璃胶, 安装。</p>	平方	25	180	4500	

	材料					
	照明灯具	材质工艺：600*600mm 平板灯 2 个，4 平方空调电源线，2.5 平方插座照明线，线槽，开关插座，漏电开关，底盒，旧线槽、旧电源线、旧插座、旧风扇拆除。	项	1	2660	2660
	12 门加厚服装柜	材质工艺：12 门加厚柜，90*40*185CM， ★材料工艺：采用优质冷轧钢板，酸洗，内外均用先进磷化处理，静电粉末喷塑。薄边设计，制作精良，无毒无味且环保经久耐用，空间面积实用，外形典雅美观。	套	3	1380	4140
	加厚文件柜	材质工艺：采用优质加厚冷轧钢板五层柜，规格 185*90*40CM， ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好。	套	3	1160	3480
	广告制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	5350	5350
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	2	160	320
	办公室墙面腻子粉	面积：20000*3200 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	1920	1920
	办公室墙面乳胶漆	面积：20000*3200 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	832	832
	办公室及资料室墙面修补	旧瓷砖，线槽拆除，制度牌拆除后的墙面修复。	项	1	1600	1600
	环保加厚地板革	材质工艺：采用耐磨型 PVC 材质，表面工艺为 3D 凹凸纹理，地板结构为多层复合地板（共分五层：包括底层网格防水层、白芯塑胶层、印刷面料层、PVC 耐磨层、UV 表面处理层），产品厚度：1.8MM	平方	25	140	3500
	旧瓷砖拆除	旧瓷砖开砸、拆除清理搬运。	项	1	2500	2500
物资器材库	定制盾牌架	定制盾牌架 2 套(2000*2000*600mm)，分三层，每层承重：300KG；材质：优质冷轧钢；高度是否可调节：可调节；加强型层板，加粗加厚立柱。	套	2	3600	7200
	定制单	定制单兵装备存放架 2 套：其中	套	2	2980	5960

	兵装备存放架	((2000*2000*580mm) 2套, 分五层, 每层承重: 300KG; 材质: 优质冷轧钢; 高度是否可调节: 可调节; 加强型层板, 加粗加厚立柱。					
	采购天花吊顶材料	材质工艺: 600*600mm 方形铝扣吊顶, 轻钢龙骨, 吊杆, 玻璃胶, 安装。	平方	25	180	4500	
	照明灯具	材质工艺: 600*600mm 平板灯 2 个, 2.5 平方插座照明线, 线槽, 开关插座。旧线槽、旧电源线、旧插座拆除。	项	1	1970	1970	
	百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 2000*2800mm 遮光窗帘, 采用 35MM 罗马防火涂料杆, 铝合金支架座。	套	1	980	980	
	制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	1500	1500	
	门口标识牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上, 规格根据现场定做, 排版+安装。	项	1	160	160	
	墙面腻子粉	面积: 20000*3200 mm 材质工艺: 角线, 基层处理平整, 刷界面剂, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍, 打磨平整。	项	1	1920	1920	
	墙面乳胶漆	面积: 20000*3200 mm 材质工艺: 底漆刷一遍, 环保乳胶漆刷一遍。	项	1	832	832	
	百叶垂直窗帘	材质工艺: 定制 1900*2800mm 遮光垂直窗帘, 采用烤瓷加厚铝合金轨道, 铝合金支架座, 中档亚麻面料。	套	1	850	850	
	旧木柜拆除、旧墙修补	原木柜拆除、搬运清理, 原墙面腻子铲除、补防霉涂层。	项	1	2600	2600	
	前言	面积: 1400*2300*18 mm 材质工艺: 基层打磨处理平整, +18mmPVC 板 UV 精喷, 异形雕刻切割, 排版+安装。	项	1	1600	1600	
	新增忍辱负重篇标识字	字大 38, 共 5 个 材质工艺: 基层处理平整, 20mm 厚结皮板 UV 精喷, 异形雕刻切割, 排版+安装。	套	1	2260	2260	
	忍辱负重板块墙面腻子粉	面积: 5500*3000mm 材质工艺: 角线, 基层处理平整, 刷界面剂, 有缝处贴嵌缝带, 腻子粉, 胶水, 满刮腻子三遍, 打磨平整。	项	1	495	495	
	忍辱负重板块墙面乳胶漆	面积: 6300*3000 mm 材质工艺: 底漆刷一遍, 环保乳胶漆刷一遍。	项	1	247	247	

国防教育室	胶漆						
	忍辱负重板块 上墙效果	面积：6500*2500 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	4890	4890	
	新增民族崛起 篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	民族崛起板块 墙面腻子粉	面积：7000*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	660	660	
	民族崛起板块 墙面乳胶漆	面积：7000*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	273	273	
	民族崛起板块 上墙效果	面积：7300*2500 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	5490	5490	
	新增辉煌腾飞 篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	辉煌腾飞板块 墙面腻子粉	面积：4300*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三遍，打磨平整。	项	1	390	390	
	辉煌腾飞板块 墙面乳胶漆	面积：4300*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	169	169	
	辉煌腾飞板块 上墙效果	面积：4600*2500 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	3450	3450	
	新增国防水纹 篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	国防水纹板块 墙面腻子粉	面积：5600*3000 mm 材质工艺：角线，基层处理平整，刷界面剂，有缝处贴嵌缝带，腻子粉，胶水，满刮腻子三	项	1	510	510	

		子粉	遍，打磨平整。					
		国防水纹板块墙面乳胶漆	面积：5600*3000 mm 材质工艺：底漆刷一遍，环保乳胶漆刷一遍。	项	1	221	221	
		国防水纹板块上墙效果	面积：6000*2500 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	4500	4500	
		采购展厅方通吊顶材料	材质工艺：U 型生态木方通，轻钢龙骨，吊杆，机械切割，安装	平方	25	210	5250	
		展厅灯光效果	射灯 16 个，筒灯 10 个，条形一体 LED 灯 6 条 材质工艺：电缆线，开关插座，漏电开关，底盒，一体化射灯，一体化筒灯，（白光及黄光 6500K），安装。	项	1	3900	3900	
		采购天花顶刮水泥底色材料	含旧天花顶及墙面孔洞、坑位填补找平，天花顶及四周墙面 30CM 范围刮水泥色涂料。	项	1	3030	3030	
		拆旧费	国防教育室：老旧瓷砖、旧木箱拆除及搬运清理、旧线槽、旧电线、旧插座及旧风扇拆除。	项	1	2900	2900	
		现场清洁费	地面及周界清洁，垃圾搬运处理安装。	工	4	160	640	
11	国防教育室	前言	面积：1400*2300*18 mm 材质工艺：基层打磨处理平整，+18mmPVC 板 UV 精喷，异形雕刻切割，排版+安装。	项	1	1600	1600	
		新增忍辱负重篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割，排版+安装。	套	1	2260	2260	
		忍辱负重板块墙面木工造型	面积：1300*2500*150 mm 材质工艺：石膏板，实木板，轻钢龙骨，吊杆，木工造型，方通造型，机械，安装。	项	1	900	900	
		忍辱负重板块灯箱	面积：1500*900*100 mm 材质工艺：拉布灯箱专用型材，铝合金卡边槽，LED 散光单元模块，独立开关电源，UV 软膜布，安装。	项	1	3600	3600	
		忍辱负重板块上墙广	面积：11800*2500 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	7800	7800	

	告						
	新增民族崛起篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2260	2260	
	民族崛起板块墙面木工造型	面积：1300*2500*150 mm 材质工艺：石膏板，实木板，轻钢龙骨，吊杆，木工造型，方通造型，机械，安装。	项	1	1800	1800	
	民族崛起板块上墙广告	面积：11000*2500 mm 材质工艺：多层防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	8400	8400	
	新增辉煌腾飞篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2107	2107	
	辉煌腾飞板块灯箱	面积：1500*900*100 mm 材质工艺：拉布灯箱专用型材，铝合金卡边槽，LED 散光单元模块，独立开关电源，UV 软膜布，安装。	项	1	2030	2030	
	辉煌腾飞板块亚克力效果	面积：2000*2000 mm 材质工艺：异形切割亚克力材料+18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，设计制作，安装。	幅	1	3625	3625	
	辉煌腾飞板块上墙广告	面积：12900*2500 mm 材质工艺：防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	8390	8390	
	新增国防理论篇标识字	字大 38，共 5 个 材质工艺：基层处理平整，20mm 厚结皮板 UV 精喷，异形雕刻切割及安装。	套	1	2327	2327	
	国防理论板块上墙广告	面积：2500*2500 mm 材质工艺：多层防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，雕刻切割，设计制作，安装。	项	1	1966	1966	
	新时代风彩板块上墙广告灯箱	面积：1500*2500*100mm 材质工艺：拉布灯箱专用型材，铝合金卡边槽，LED 散光单元模块，独立开关电源，UV 软膜布，安装。	套	1	5399	5399	
	国家安全形势	面积：3200*2500 mm 材质工艺：多层防潮 18MM 厚 PVC 板 UV 精喷，	项	1	5180	5180	

		板块上墙广告	雕刻切割, 设计制作, 安装。					
		展厅灯光效果	射灯 36 个, 筒灯 20 个 材质工艺: 电缆线, 开关插座, 漏电开关, 底盒, 一体化射灯, 一体化筒灯, (白光及黄光 6500K), 安装。	项	1	2800	2800	
		现场清洁费	地面及周界清洁, 垃圾搬运处理安装	工	2	160	320	
12	办公室 与资料 室合并	A4 碎纸机	碎纸方式: 段状 碎纸效果: 2×15mm 碎纸能力: 6 张/次 ★碎纸速度: 2.5 米/分 碎纸宽度: 220mm ★碎纸箱容积: 18L 连续碎纸时间: 6min 保密等级: 4 级 产品特性: 过热保护、手动退纸 电源电压: 220V/50Hz 工作噪音: 58dB	个	1	475	475	
		电话机	型号参数: 时尚简约型, 主要功能来电提醒, 免提通话, R 键功能, 免电池, 防震设计, 双接口设计, 通话语音清晰。	个	1	160	160	
		A4 传真机	参数: 免碳带一体热敏传真机, 技术指标调制解调器速度 9.6k; 自动降速 bps 传送速度 15 秒/页 扫描方式 CIS 图像传感器 打印宽度 208mm 图象品质 中间色调 64 级 报告/参考 报告, 传真报告 拨号 10 组单触拨号器 便利设施 逐次多站点发送(20 个站点) 电话接口 RJ11 内存 约 28 页的存储器接收容量 功率 待机约 1.5W, 传送约 13W, 接收约 30W, 复印约 35W, 大约 110W 工作湿度 20-80%, 工作温度 5-35℃	台	1	1590	1590	
		加厚文件柜	材质工艺: 采用优质加厚冷轧钢板五层柜, 规格 185*90*40CM, ★采用环保的无磷有机皮膜转换层、涂层外观、结晶致密附着力、机械强度、耐磨性和防锈性好;	套	3	1160	3480	
		广告制度牌	材质工艺: 采用有机板高精度切割, 激光热成型工艺, 直接把标志、文字、图形等色彩喷涂	项	1	5500	5500	

		在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。					
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	副	2	160	320	
物资器材库	单兵帐篷	材料：170T 防紫外线 银胶布；底布：涤纶布；帐杆：玻璃纤维杆；帐杆直径：7mm；展开尺寸：长 200*宽 100*高 100cm；重量：1.2 公斤左右	套	30	220	6600	
	森林灭火风机	国标	台	2	768	1536	
	防火服装	国标	套	10	190	1900	
	防火头盔	国标	顶	10	165	1650	
	防火靴	国标	双	10	150	1500	
	防火手套	国标	对	10	65	650	
	防火腰带	国标	条	10	88	880	
	救生圈	符合 MSC.81（70）《救生设备试验》标准、竞标文件中必须附有检验报告。 1、高密度聚乙烯外壳，聚氨酯泡沫填充 2、外径 710mm ± 5mm 内径 440mm ± 5mm 厚度 110mm ± 5mm 3、浮力：14.5KG（适合体重 450 斤的人使用） 4、重量 2.5KG ± 0.1KG	个	30	90	2700	
	手持喊话器	材质规格：口径 230mm ± 5mm 高度 350mm ± 5mm 传送距离：500-800 米；输出功率：50w；失真率：5% MAX；自带音乐：警报 音乐；播放功能：USB SD AUX；录音时间：120 秒；工作电压：DC 12V；工作电源：专用锂电池、8 节 2 号电池、汽车电源	个	4	150	600	
	战术对讲机	产品规格：55*28*120mm ± 2mm； 天线长度：121mm ± 5mm；频率范围：400-470（MHz）；射频输出功率：20（W）；理论通讯距离：1-4（km）；信号：16 个信道；电压：7.4V； 电池类型：锂电池；电池容量：7800；重量：184g； ★纯铜天线底座，通讯质量较高较强；纯铜制作成环，坚固耐摔； ★采用语音压阔技术可减少环境噪音，降噪音质更清晰洪亮；采用微型元器件，压缩体积，	个	4	386	1544	

		佩戴不累					
	战术手电	材料：铝合金；防水：IPX5；灯珠：T6；射程：200-500m；电池：18650 或 AAA*3（7号干电池）；功率：10W；重量：约 130g；尺寸：135*39*28mm ± 2mm； 功能：强光-中光-弱光-闪光-SOS；变焦：伸缩调焦 1、5档调节橡胶尾帽开关 2、拉伸前 135mm ± 5mm，拉伸后 157mm ± 5mm 3、5米外散光照射，光斑直径 20米左右	个	4	160	640	
	太阳能应急照明灯	国标	个	4	270	1080	
	防刺服	产品通过部级检测中心严格的 8 项检测、竞标文件中必须附有检验报告。 采用经粹火的小块钨钢片，鱼鳞式排列在防刺内胆中，加入防震垫 防护等级：24 焦耳动能，不露刀尖 防刺面料密度：2.6KG/m ² ，单层密度 184g/m ² ± 5g/m ² ，防刺材料重量：830g/m ² ± 5g/m ² （防护面积 0.3 m ² ）	套	3	638	1914	
	防爆叉	国标	套	3	128	384	
	野战行军锅	国标	个	3	560	1680	
	不锈钢行军盘	国标	个	8	126	1008	
	菜刀	三合钢夹普通菜刀	把	2	80	160	
	长方形砧板	30 公分 X40 公分	个	2	70	140	
	战备铁锹（小号）	国标	把	30	55	1650	
	液压剪	材质：经高频淬火炼制刀口平整，剪硬度高，剪切迅速；包胶手柄工学设计，防滑凹槽更省劲；采用优质铬钒钢原料，加厚处理，黄油擦身不易生锈	把	1	430	430	
	消防水桶	材质：不锈钢制作	个	4	68	272	
	森林灭火把	材质：全长：185cm ± 5cm；总重：约 1.5kg；胶条长度：55cm ± 2cm；木杆长度：130cm，采用优质木料，不易断、木质硬；胶条宽度：3cm，采用轮胎橡胶，不易燃、超耐磨、气味小、韧度高	个	10	42	420	

	救援绳	通过安全防护品质质量监督认证、竞标文件中必须附有检验报告。 1、外皮采用丙纶材质，紧密编织，纹路清晰；内芯采用高强丙纶材质，每股都具有高强度拉力 2、绳头采用 PP 管包裹，保护绳子不受磨损 3、9.5mm 绳索拉力测试可达 12kN，约 1200 公斤 4、绳索单米重量仅为 42g，重量轻，易携带 5、可在水中浮起，耐脏耐老化	条	4	225	900	
	制度牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	项	1	2680	2680	
	门口标识牌	材质工艺：采用有机板高精度切割，激光热成型工艺，直接把标志、文字、图形等色彩喷涂在有机板上，规格根据现场定做，排版+安装。	副	1	160	160	
	现场清洁费	地面及周界清洁，垃圾搬运处理安装	工	4	160	640	
总报价（人民币大写）：壹佰壹拾玖万柒仟壹佰伍拾伍元捌角（¥1197155.8 元）							
交货期：所有招标内容于 2020 年 11 月 18 日前全部完工，经验收合格后交付业主使用。							