

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	多功能移动照明系统	15 套	奥盾	FW6128	浙江隆业电器科技有限公司	中国浙江	1 电池额定电压 V DC25.2 2 电池额定容量 Ah 22 3 光源(LED) 额定功率 W 2x30 平均使用寿命 h100000 4 照度 50 米处中心照度 lx >3;5 米处中心照度 lx >200 5 照明角度水平方向度 ≥ 180;垂直方向度 ≥180 6 照明形式 聚光/泛光 7 连续照明时间 h ≥8 8 充电器输入电压 v AC220 9 摄像头像素万 800 10 视频 / 图片格式 MP4/JPEG 11 摄像存储空间容量 G 64 12 警示灯颜色 红/黄 13 扩音器(喇叭)功效 W 20~30 14 电池使用寿命 循环 约 500 15 充电时间 h ≤6 16 外形尺寸(长x宽x高) 收缩状态 mm 365x330x620 升起状态 mm 365x330x1800 17 重量 Kg 16.6±0.5 18 使用环境 °C -20~40 19 防护等级 灯头 IP65 箱体 1 IP54	10350.00	155250.00

2	水鞋	100 双	三五三 —	1806	阜阳市 旭升塑 料制品	中国 安徽	鞋底材质:PVC 牛筋底 码:39-45 内衬材质:防滑内 衬 颜 色:黑色 重量:约 1.2 公斤 1806(牛筋底):舒适柔软材质 防滑耐磨减震抓地性强	70.00	7000.00
3	救生缓降器	34 套	欣达	XDTH30L X	浙江冰 峰户外 超级工 厂	中国 浙江	航空钢丝绳高强度耐高温 逃生缓降器 承重 1500 公斤左右 配置高度 负荷范围 直径高达 4.2mm 35-100kg 多根钢丝捻合编织而成 负 荷范围 35-100kg ①下降 速度 (0.16-1.5M/S) ②负 荷 范围(35-100kg)	1800.00	61200.00
4	雨衣	200 件	雨晨	YCO11	临沂市 兰山区 与晨雨 具厂	中国 山东	名称:长款雨衣颜色: 黑 尺码:XL/2XL/3XL/4XL 面料 成分 面料:春亚纺 190T 里布:春 亚纺 150 季节:四季通用 场合:户外/日常/工作/徒步	48.00	9600.00
5	四轮防汛排 涝移动泵车	3 辆	豫工	R4105ZL D	河南豫 工机械 有限公 司	中国 河南	柴油机大功率排水泵 功率 66KW(89HP) 转速 1500 转/分 型式 直列, 4 缸, 水冷, 直 喷 自吸排污泵 进水口直径 250mm 出水口直径 250mm 额 定 流 量 - 扬 程 A 500m ³ /h-15 额定流量-扬程 B 最大吸程 6m 泵转速 1450Rpm 泵壳 铸铁 泵轴 45#钢 叶轮 铸铁 密封 填料 配置 柴油机 1 台 普通仪表盘 1 个 水泵 1 台 联轴器 1 套 四轮拖车 1 台	150000.00	450000.00

							支撑柱脚 4 个 柴油机防雨罩 1 个 油箱 1 个 电瓶 1 台 包装 塑料膜 尺寸 2400*1600*2000		
6	编织袋	20000 个	科化	LH01	温州科 化塑料 制品有 限公司	中国 浙江	产品名称:防汛防水覆膜白色 编织袋产品 原料:PP 聚丙烯 产品工艺:彩印/普印/复膜/ 套内膜/罐装口/锁边/等定制 工艺 产品用途: 防洪	1.80	36000.00
7	水域救援头 盔	200 顶	森顺	MS-BBWJ YTK-0927	东台森 顺安全 设备有 限公司	中国 江苏	【品名】:水域救援头盔 【材质】:外壳高强度 ABS 材 质、内芯高密度 EVA 材质 【尺寸】:长 27CM , 宽 22CM , 深度 15CM 【重量】:头盔净重 0.35KG , 带导轨头盔净重± 0.5KG 【透气系统】:11 个透气孔 【适用人群】:成人 【适用范围】:水上救援/消防 队/水利部门/船舶海洋	220.00	44000.00
8	防护救援手 套	200 双	森顺	MS-0416	东台森 顺安全 设备有 限公司	中国 江苏	【品名】:水域救援手套 【尺 码】:成人均码 【颜色】:黑色 【重量】:净重± 0.2kg 【适 合人群】:紧急救援人员 【使用范围】:水域救援、消 防救援、急速救援等面料材 质 面料采用 450D 涤纶布填充 面料 PVC 泡棉材料	207.00	41400.00
9	救生衣	100 件	森顺	MKW-86- 5	东台森 顺安全 设备有 限公司	中国 江苏	尺寸 均码 厚度 适中 版型 标准型 填充物 聚乙烯泡沫塑料 正 面	80.00	8000.00
10	警示背心	100 件	素媛	SY-0708	义乌市 嘉媛服 饰有限 公司	中国 浙江	耐磨易清洗耐干 名称:反光马甲 尺 码: 均 码 [± 2cm][胸 宽 58cm , 衣长 70cm]	50.00	5000.00

							主面料: 120 克/m²经遍布、100%聚 酯纤维 厚度:适中 舒适性:舒适 反 光:380 超亮反光条:高亮化纤		
11	防水电筒	200 把	神火	L6-XPE	深圳市 神火照 明实力 工厂	中国 深圳	灯芯 LED 功率 10W 射程 300 米 电池 2000mAh 续航 1.5-5h 重量 180g 光杯 铝合金 尺寸 159*45*28mm 档位 强光-中光马	219.00	43800.00
12	快速接头	3 件	豫工	YG-368Y	河南豫 工机械 有限公 司	中国 河南	产品参数：快速接头 10 寸， 四爪公母通用，材质铝制	500.00	1500.00
13	10 寸进水管	21 米	豫工	YG-0962	河南豫 工机械 有限公 司	中国 河南	品名 大口径负压橡胶管 牌号 钢丝缠绕负压橡胶管 材质 丁苯橡胶，耐磨负压 钢丝胶管 用途 吸排水，吸排砂，吸排 油，卸灰，输送耐酸 碱，耐 高温 长度 7 米 壁厚 10-50mm 口径 10 寸	300.00	6300.00
14	10 寸出水管	60 米	豫工	YG-0961	河南豫 工机械 有限公 司	中国 河南	产品参数：10 寸出水管，全 新 pec 材质，高压耐磨，安 全无毒	210.00	12600.00
15	4 寸抽水机	8 台	环洋	RZ188FA	浙江核 桃山谷 机电科 技有限 公司	中国 浙江	尺寸:65X48X60.5CM 4 寸电启动大功率柴油机水 泵 动力 RZ188FA 扬程 25m 吸程 7m 不虚标 流量 80m³/h 转 速 3600r/min 口 径 100mm 重量 76.9kg 排量 456cc	5550.00	44400.00
16	4 寸进水管	56 米	环洋	RZ-1078	浙江核 桃山谷	中国 浙江	产品参数：材质 PVC 镀锌钢 丝，壁厚 7mm	89.00	4984.00

					机电科技有限公司				
17	4寸出水管	720米	环洋	RZ-1088	浙江核 桃山谷 机电科 技有限 公司	中国 浙江	产品参数：4寸出水管，全新 pec 材质，高压耐磨，安全 无毒	48.00	34560.00
18	4寸接头	24套	环洋	HY-101	浙江核 桃山谷 机电科 技有限 公司	中国 浙江	产品参数：4寸内扣式接口， 内径100mm.材质：铝。	33.00	792.00
19	水下救援机 器人	2套	康荣	20220424 17	霸州市 康荣电 力设备 有限公 司	中国 河北	速度快:遥控范围1000米。 每秒5米的速度 操作简单:智能化产品，无需 船只驾驶技术，只需通过 操作遥控手柄即可让智能救 生圈到达求助者身边。动力 救生圈性能特点 1. 材 料 尺 寸 长 宽 高 103*79*20CM 2.外壳材料 HDPE 3.重量 12KG 4.空载速度 5 米/秒 5 载人(80KG)1-3 米/秒 6.提供浮力 30KG 7.续航时间≥50 分钟 8.遥控距离 1000 米 9.一键返航精度≤2 米 10.支持正反面使,开机即用， 无需对码 11.20 米高空抛投 使用	75050.00	150100.00
20	棉被	430床	刘伶俐	LZ-1718	南通刘 伶俐家 纺有限 公司	中国 江苏	产品参数：200*230cm,材 质：棉。净重7斤。（含被 套，被芯）	302.00	129860.00
21	橡皮艇	2套	海嘉	HJ-330	青岛一 喆船艇 有限公 司	中国 山东	【产品材质】 1、船体材料-----PVC 材料 —加厚 PVC 汽艇专用布双面 涂层，抗磨损耐用耐盐碱和 日光照射、具有高强度抗老 化耐腐蚀，拉伸强度均值≥	54000.00	108000.00

						70Mpa,断裂应变率均值≥30,≥20小时耐光色度牢固,耐高温抗老化性能:≥7x24小时耐高温老化试验,不粘结,不变形,不褪色,不脱层;耐磨损性能:≥48小时耐磨性能无磨损;耐油污性能:≥4小时,涂饰油污后无龟裂、破裂等。 2、粘接结构和胶-----浮筒采用热融合双侧热压技术,气密性更强;配件粘接胶采用专用聚氨酯胶,具有高持久力并耐热、耐寒、耐胶水的性能,适合抗洪抢险,应急救援;武警消防;海事勘探等作业。 3、船尾板-----船尾板采用采用高密度桦木,外表曾表层均涂有3层腻子,3层防腐漆!其特点是优良的耐用性和耐海水腐蚀。另外这种多层胶合板表面喷涂P.U漆,对海水、阳光、燃油有特别的防护作用。 4、艇身间隔膜-----艇身内部的间隔膜不仅能保护各个气室安全完全的密封,并且也可以灵活的调节各个锥体部分的压力平衡。 【气囊材料】加厚PVC材料 【船底板材料】12MM铝合金底板 【型号】HJ-330 【艇总长】330cm 【艇总宽】152cm 【舷气囊直径】42cm 【气囊数】3+1个 【承载人数】4-5人 【充气压力】≥0.25Bar 【艇净重】65kg 【承载重量】500kg	
--	--	--	--	--	--	--	--





					【配置动力】4-15 马力 【颜色分类】 红+黑，黑，黄黑，浅灰，深灰，橙色，深蓝，天蓝，军绿，白色等，可选 【配 件】橡皮艇一条，加厚铝合金底板一套、加厚耐腐铝合金船桨二支、坐板二块、帆布便携包一个、脚踏式气泵一个、维修工具一套 雅马哈 2 冲 15 马力船外机： 两冲程船外机系列，它主要是针对商业使用开发的，如渔船和客船。该系列用于恶劣条件，包括每日使用，适用于长时间连续工作的情况。在多个位置增强了强度和耐用性，如滚柱轴承，曲轴和气缸体，改进了水泵，从而确保了足够的冷却效果，在耐用性和可靠性方面进行了实质性改善。 主要参数： 机油供给：预混 机型：15FMHL 随机油箱：24L 尾板高度：567mm 螺旋桨：9" 铝 净重：36-39kg 启动方式：手动启动 排气量：246cc 操舵系统：后操 缸数：2 调整和倾斜方式：手动倾斜 最大油耗：7.3l/h 发动机类型：L2 全 油 门 操 作 范 围：4500-5500RPM 螺旋桨最大输出功率对应转速：11kw(15ps)/5000r/min RB330 滚轮拖车 我公司生产加工的船用拖车，主要适用于游艇，汽艇，	
--	--	--	--	--	---	--

						钓鱼艇，摩托艇，沙滩四驱等多种船型。 主要参数： 尺寸：4050 x1550mm 载重：400 KG 轮胎：165R13CX2 轴数：单轴 重量：200KG 主要配件： *热镀锌厚 0.2MM *千斤顶 *绞盘&PU 材料顶托轮 *真空轮胎&热镀锌钢圈 *底拖轮 *U 型螺丝&不锈钢防松帽 *LED 防水尾灯 *轮毂 *滚轮		
22	冲锋舟	2套	海嘉	HJRB-400	青岛一喆船舶有限公司	中国 山东 玻璃钢冲锋舟 400 型简介： 1、玻璃钢防汛冲锋舟以船外机为动力，专用于防汛抢险的玻璃钢舟。具有重量轻、不沉性好、抗损坏能力强等特点，可在内河 B 类航区中防汛抢险救灾使用。 2、基体材料为通用型不饱和聚酯树脂，增强材料为十层玻璃纤维及制品，胶衣为船用耐水型聚酯树脂。表面光滑，平整光洁，无划痕、龟裂、分层、硬伤、气泡等缺陷。舟体内壳应为乳白色，外壳为橙色，色泽一致，表面增强防滑处理。 3、基体材料固化后树脂浇铸体试样：厚度≥4MM，重点部位≥5M，部位拉伸伸长率≥8.0%，拉伸强度≥110Mpa,20小时 UV 紫外线老化性能测试中无褪色，无变形。 4、主要尺寸： 型号：HJRB-400	70435.00	140870.00

						规格： 400cmx135cmx60cm 材料：优质玻璃钢制造 乘员：6-8 人 载重：600 公斤 吃水深度：25cm 尾板高度：530mm 动力：尾部可挂 15-30 马力 船外机 航区：内河 B 级 二、基本配置 1、全玻璃钢船体 2、双层内胆 3、全艇不锈钢拉环、吊环 三、动力配置（根据客户要求合理配置）尾部可挂 15-30 马力船外机 RB330 滚轮拖车 主要适用于游艇，汽艇，钓鱼艇，摩托艇，沙滩四驱等多种船型。 主要参数： 尺寸：4050 x1550mm 载重：400 KG 轮胎：165R13CX2 轴数：单轴 重量：200KG 主要配件： *热镀锌厚 0.2MM *千斤顶 *绞盘&PU 材料顶托轮 *真空轮胎&热镀锌钢圈 *底拖轮 *U 型螺丝&不锈钢防松帽 *LED 防水尾灯 *轮毂 *滚轮 雅马哈 2 冲 15 马力船外机： 两冲程船外机系列，它主要是针对商业使用开发的，如渔船和客船。该系列用于恶劣条件，包括每日使用，适用于长时间连续工作的情		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



					况。在多个位置增强了强度和耐用性，如滚柱轴承，曲轴和气缸体，改进了水泵，从而确保了足够的冷却效果，在耐用性和可靠性方面进行了实质性改善。 主要参数： 机油供给：预混 机型：15FMHS 随机油箱：24L 尾板高度：442mm 螺旋桨：9" 铝 净重：36-39kg 启动方式：手动启动 排气量：246cc 操纵系统：后操 缸数：2 调整和倾斜方式：手动倾斜 最大油耗：7.3l/h 发动机类型：L2 全油门操作范围：4500-5500RPM 螺旋桨最大输出功率对应转速：11kw(15ps)/5000r/min	
合计金额大写：人民币 <u>壹佰肆拾玖万伍仟贰佰壹拾陆元整</u> (¥ 1495216.00)						