














武警第四中队食堂设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
|---------------|----------------|-----------------|----|----|---|---|
| 一、仓库 | | | | | | |
| 1 | 米面柜 | 1200*600*100mm | 2 | 台 | 1. 层架整体采用框架嵌入式结构； 2. 主框架采用 38*25 管厚 1.0mm 不锈钢； 3. 层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管； 4. 柱脚采用 Φ38mm 不锈钢管。 |  |
| 2 | 四层货架 | 1500*500*1550mm | 2 | 台 | 1. 层板采用 1.0mm 优质不锈钢板； 2. 主框架采用 38*25 管厚 1.0mm 不锈钢； 3. 柱脚采用 Φ38mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 |  |
| 3 | 平板推车 | 900*600*900mm | 2 | 台 | 1. 采用优质不锈钢板厚 1.0mm 制作； 2. 配万向刹车轮，U 型弯管手把。 |  |
| 二、初加工区 | | | | | | |
| 1 | 收残台 | 700*700*950mm | 1 | 台 | 1. 台面板采用 1.0mm201#雪花不锈钢板； 2. 支架、通脚用 38x1.0mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4. 收残口：上口 250mm，下口 150mm； 5. 加强筋采用 1mm 优质雪花不锈钢板折弯。 |  |
| 2 | 不锈钢调理水池 | 1800*700*800mm | 1 | 台 | 1. 面板采用 1.2mm 优质 304#不锈钢板； 2. 支架、通脚用 38x1.0mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 38mm 不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用 1.2mm 不锈钢板； 5. 每盆单独配水龙头。 |  |
| 3 | 商用冰柜 (核心产品) | 1200*700*1975mm | 1 | 台 | 1. 电压：220v 功率：0.395kw 容量：901L 冷藏容积 452L 冷冻容积 449L, 冷冻容积制冷方式：直冷 温度范围：保鲜' +10℃~-5℃ 冷冻' 0℃~-18℃，直冷双温立柜； ●2. 箱体由高压环戊烷节能环保发泡剂发泡成型（合同签订生效后按招 | |







| | | | | | | |
|---|---------|----------------|---|---|--|---|
| | | | | | <p>标人的要求提供生产厂家六个月内采用环戊烷发票的复印件，加盖生产厂家公章），保温效果时长、环保卫生；</p> <p>3. 符合 GB4806.9-2016 标准；</p> <p>●4. 加厚型 50mm 发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；产品符合 GB 26920.2-2015《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》标准，须在投标文件中提供 CMA 及 CNAS 资质检测机构检测的一级能源效率检测报告复印件（型号与投标产品必须一致），合同签订生效后须按招标人的要求提供加盖生产厂家公章的复印件；</p> <p>●5. 符合 GB4706.13-2014、GB4706.1-2005 及 GB/T2423.1-2008 标准，须在投标文件中提供检测报告复印件，合同签订生效后须按招标人的要求提供加盖生产厂家公章的复印件；</p> <p>6. 符合 GB/T26572-2011、GB/T 26125-2011 标准。</p> |  |
| 4 | 水槽 | 3000*400*800mm | 1 | 台 | <p>1. 层架整体采用框架嵌入式结构；</p> <p>2. 主框架采用 38*25 管厚 1.2mm 不锈钢；</p> <p>3. 层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管；</p> <p>4. 柱脚采用 Φ38mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 每盆单独配水龙头。</p> |  |
| 6 | 砧板刀具工作台 | 700*700*800mm | 1 | 台 | <p>1. 工作台面采用 1.0mm 优质不锈钢板；</p> <p>2. 支架、通脚用 Φ38x0.8mm 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.0mm 优质不锈钢板折弯。</p> |  |
| 7 | 单通打荷台 | 1200*100*800mm | 2 | 台 | <p>1. 台面采用优质不锈钢板厚 1.0mm；</p> <p>2. 侧板用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3. 柜内层板用 0.8Φmm 优质不锈钢板；</p> <p>4. 趟门用 0.8mm 不锈钢板；</p> <p>5. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯；</p> <p>6. 支架管用 25*13mm 不锈钢方管，不锈钢可调脚。</p> |  |


| | | | | | | |
|----|---------------|------------------|---|---|---|---|
| 8 | 六格保温台 | 2100*700*800mm | 2 | 台 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 面板采用 1.0mm 优质不锈钢板; 2. 支架、通脚: $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 加强筋 1.0mm 不锈钢板材折弯而成; 4. 可调子弹脚: $038\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 锈钢子弹脚; 5. 功率 3KW。 |  |
| 10 | 电大锅 (核心产品) | 1100*1150*1200mm | 1 | 台 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电压/功率: 380V/20KW; 2. 整体采用优质不锈钢板制作 (面板 1.2mm 厚, 其它 1.0mm), 单独配置直径 800mm 反边锅和水龙头; 3. 原装驱动芯片, 保护功能更完善, 具有过流、过载、短路保护功能; 4. 主板为贴片, 生产工艺更精, 结构设计更美观, 集成度更高; 5. 直流风机, 无漏电隐患, 直流风机转速更快, 功率更小, 耗能更低, 散热效果更好, 稳定性更强; 6. 采用霍尔传感技术, 加热功率实时显示, 检测更精准; 7. 行业内首家采用灌封一体式变压技术; 8. 显示屏显示尺寸 165mm*90mm+/-5mm, 机芯壳是使用高密度防火 ABS 抽粒料材质的塑料材质, 能有效防止触电漏电; 9. 显示器能具体显示实时监控电磁炉的实时功率、IGBT 模块实时温度; 10. 突跳式磁敏感应调节火力大小, 无机械疲劳, 无死角, 大大提高稳定性和操作性; 11. 十档滑杆磁控开关, 精细化火力分布设计, 满足厨师的火力精准需求; ●12. 所投产品通过“缺相工作”项目的检测, 且试验后, 产品正常工作, 无损坏。【须在投标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标志的省级或以上检测机构出具的检测报告复印件, 合同签订生效后, 按招标人的要求提供加盖生产厂家公章的复印件; ●13. 所投产品在启动工作 1h, 然后在取走锅具或按下停止开关后, 1min30s 能转换成待机状态, 达到节能效果, 【须在投标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标志的省级或以上检测机构出具的检测报告复印件, 合同签订生效后, 按招标人的要求提供加盖生产厂家公章的复印件; ●14. 所投产品在 1.06 倍额定相电压条件下, 轮流将三相交流电源任意 |  |










| | | | | | | |
|----|------------------|-------------------|---|---|---|---|
| | | | | | <p>一相断掉，器具工作 30min，将相线接好电磁灶能正常工作，无损坏。【须在投标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标志的省级或以上检测机构出具的检测报告复印件，合同签订生效后，按招标人的要求提供加盖生产厂家公章的复印件；</p> <p>★15. 所投产品具有食品接触产品安全认证证书、中国节能产品认证证书。【可以在投标文件中提供有效证书复印件】。</p> | |
| 11 | 炉拼台 | 300*1100*800+400 | 2 | 台 | <p>1. 采用优质不锈钢板厚 1.0mm 制作；</p> <p>2. 可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚。</p> |  |
| 12 | 单门电蒸饭车 (核心产品) | 720*670*1530mm | 1 | 台 | <p>1. 外形尺寸：≥720*670*1530mm；功率/电压：12KW/380V；蒸饭量：60kg；可供人数：300 人；盆数：12；结构形式：单门；配 12 个加厚蒸饭盘；</p> <p>2. 微电脑触摸屏控制系统，程序控制，无需人工干预，缺水防干烧功能，时间预约功能，温度时间显示功能；</p> <p>●3. ①托盘及托盘支承架的结构设计科学，无论在烹饪间隔内或者深度的 50%伸出在外时，托盘都不会从支承架上掉落及倾斜，避免发生砸伤或烫伤事故，保障操作人员的人身安全；②与食品直接接触的部件（蒸盘/内壁）采用 06Cr19Ni10 不锈钢制作，符合 GB4806.9-2016 标准要求；③密封圈选用干净无毒的硅胶材质，其按 GB31604.1 及 GB5009.156 的规定通过迁移试验，符合 GB4806.11-2016 标准要求；</p> <p>●4. 蒸饭柜电热管为日用管状电热元件，采用耐高温、耐腐蚀的 316 不锈钢材质制作，且符合 JB/T4088-2012《日用管状电热元件》标准，须在投标文件中提供 CMA 标识蒸饭柜电热管（316 不锈钢）检测报告复印件，合同签订生效后须按招标人的要求提供加盖生产厂家公章的复印件；</p> <p>5. 产品符合 IEC 60335-1-2004 及 IEC60335-2-42:2002 标准。</p> |  |
| 13 | 燃气单头矮汤炉 | 1000*1100*800+400 | 1 | 台 | <p>1. 炉面采用 1.0mm 不锈钢板制作；</p> <p>2. 炉身及炉背板采用 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3. 炉体骨架采用 40X40X3.5mm 角钢；</p> <p>4. 扁铁炉花采用铸件；炉通脚内含子弹脚；</p> <p>5. 脉冲电子打火。</p> |  |











| | | | | | | |
|------|--------------------------|----------------------|---|---|---|---|
| 14 | 消毒柜 (双门高温热风循环) (核心产品) | 1310*660*1970mm | 1 | 台 | <p>1. 尺寸: $\geq 1310*660*1970\text{mm}$; 功率/电压: $\geq 3.2\text{KW}/220\text{V}$; 外壳采用无磁不锈钢板制作, 高压整体发泡保温层, 移动式层架, 方便使用, 一体式折边豪华把手, 耐高温循环风机, 消毒无死角, 内设超高温保护功能, 使用更安全; 定温定时功能;</p> <p>●2. 产品依据 GB17988-2008 标准检测合格, 内部采用远红外发热管加热, 120°C 以上高温消毒, 符合二星级消毒柜要求, 对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值 > 4.00, 须在投标文件中提供消毒柜省级疾控中心检测报告复印件, 合同签订生效后须按招标人的要求提供加盖生产厂家公章的复印件;</p> <p>●3. 消毒柜食品接触部位 (内壁/层架、网架) 依据《GB4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准检测合格, 须在投标文件中提供安全试验报告复印件 (覆盖型号须包含投标产品), 合同签订生效后须按招标人的要求提供加盖生产厂家公章的复印件;</p> <p>●4. 产品依据卫生部颁发《消毒技术规范》标准检测, 对大肠杆菌杀灭对数值 > 5.00, 须在投标文件中提供检测报告 (具有 CMA 及 CNAS 标识) 复印件, 合同签订生效后须按招标人的要求提供加盖生产厂家公章的复印件;</p> <p>5. 产品符合 IEC 60335-1-2004 标准。</p> |  |
| 三、餐厅 | | | | | | |
| 2 | 保温饭桶 | $\Phi 420\text{mm}$ | 1 | 台 | 60L, 不锈钢发泡保温 |  |
| 3 | 保温汤桶 | $\Phi 420\text{mm}$ | 1 | 台 | 60L, 不锈钢发泡保温 |  |
| 4 | 餐桌 | $\Phi 1600\text{mm}$ | 5 | 套 | 8 位, 直径 1.6 米, PVC 材质, 带 8 张钢架椅。 |  |










| 四、排烟系统 | | | | | | |
|--------|------------------------|-------------|-----|---|---|---|
| 1 | 商用油烟净化器一体机环保 (核心产品) | L1300*500mm | 1 | 台 | <p>高效：净化效率超过国家饮食行业油烟排放标准 GB18483-2001，完全达到国际大型饮食业规模要求，操作简单。环保：设备运行时不要任何辅助净化添加剂，油烟净化率高达 96%以上，异味出去率 80%以上。净化后可以实现低空排放。</p> <p>节能：一体化设计，节省空间不占地，可独立运行，运行成本低。</p> <p>1. 板材：国标 201 1.2mm 优质不锈钢材质； 2. 额定电压：380V； 3. 装机功率：2200W； 4. 额定频率：50HZ1。</p> |  |
| 2 | 油烟网 | 1000*550mm | 4.2 | 米 | 采用 0.8mm304#优质不锈钢磨砂板制作。 |  |
| 3 | 不锈钢墙板 | L960*20mm | 4.2 | 米 | 采用 0.8mm304#优质不锈钢磨砂板制作。 |  |
| 4 | 集烟管 | 480*480mm | 4.2 | 米 | 采用 1.0mm 优质镀锌板 |  |
| 5 | 排烟管 | 400*480mm | 5 | 米 | 采用 1.1mm 优质镀锌板 |  |
| 6 | 风机、静化变接 | 定制 | 3 | 个 | 采用 1.0mm 优质镀锌板 |  |
| 7 | 90° 弯头 | 定制 | 4 | 个 | 采用 1.0mm 优质镀锌板 |  |









| | | | | | | |
|----|-----------------|-------|---|---|--|---|
| 8 | 油烟净化器 (核心产品) | 风柜匹配 | 1 | 套 | 1. 处理风量:8000m ² 2. 法兰尺寸: 503*612mm; 3. 重量: 70kg4; 4. 功耗: 500W。 |  |
| 9 | 净化器支架 | 净化器配套 | 1 | 套 | 与净化器配套; 50#角钢制作; |  |
| 10 | 离心风机 | 4KW | 1 | 台 | 1. 全压:1139-724pa2. 噪声: ≤83db(A)3. 流量: 6677-13353m ³ Vh4. 转速: 1450(r/min)。 |  |
| 11 | 风机支架 | 风机配套 | 1 | 套 | 与风机配套; 50#角钢制作; |  |
| 12 | 软接 | 风机配套 | 1 | 项 | 优质帆布制作; |  |
| 13 | 风机保护器 | 定制 | 1 | 台 | 4KW, 与风机配套; 电机过压、过流保护。 |  |
| 14 | 角码支架 | 定制 | 5 | 套 | 与风机配套; 30#角钢制作 | |
| 15 | 吊杆 | 定制 | 5 | 套 | 采用Φ10 厘米镀锌罗纹杆, 套不锈钢管。 | |
| 16 | 法兰 | 定制 | 5 | 套 | 与风管大小配套, 采用 30x30 角钢制作。 | |
| 17 | 五金配件 | / | 1 | 项 | 安装过程中必需的膨胀钉、自攻钉、电缆、高压管、穿线管、玻璃胶、焊条、切割片、防锈漆、抛光蜡、胶布、生料带等配件 |  |










| 五、鲜风系统 | | | | | | |
|--------|--------|-----------|----|---|---|---|
| 1 | 新风机 | 1.1KW | 1 | 台 | 送风距离：≤30米 1. 功率：1.1KW/380V； 2. 风量：18000； 3. 耗水量：30-40L/h； 4. 噪音：≤80dB； 5. 重量：70KG。 |  |
| 2 | 锌板鲜风管 | 600*360mm | 12 | 米 | 与空调机配套，采用0.8mm镀锌板 |  |
| 3 | 不锈钢波风口 | φ205 | 10 | 个 | 万向风咀，不锈钢材质。 |  |
| 4 | 锌板弯头 | 600*360mm | 2 | 个 | 采用0.8mm镀锌板制作 |  |
| 5 | 锌板变头 | 定制 | 1 | 个 | 采用0.9mm镀锌板制作 |  |
| 6 | 风机支架 | 定制 | 1 | 套 | 与风机配套；50#角钢制作 |  |
| 7 | 鲜风管吊杆 | 定制 | 6 | 付 | 采用Φ10厘米镀锌罗纹杆，套不锈钢管。 | |
| 8 | 五金配件 | / | 1 | 项 | 安装过程中必需的膨胀钉、自攻钉、电缆、高压管、穿线管、玻璃胶、焊条、切割片、防锈漆、抛光蜡、胶布、生料带 |  |
| 六、餐具类 | | | | | | |










| | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|----|---|----------------------|---|
| 1 | 餐盘 | 35*26*2.2CM | 70 | 个 | 材质：304#不锈钢；重量：≥500g； |  |
| 2 | 不锈钢汤碗 | 14CM | 70 | 个 | 材质：304#不锈钢；双层隔热 |  |
| 3 | 不锈钢勺 | 12*4CM | 70 | 个 | 材质：304#不锈钢； |  |
| 4 | 快餐勺 | 15CM | 70 | 个 | 材质：304#不锈钢； |  |
| 5 | 黑色筷子 | 长 24CM | 70 | 双 | 材质：合金 |  |
| 七、后厨杂件 | | | | | | |
| 1 | 大号砧板 | 40*15CM | 4 | 个 | 材质：松木 |  |
| 2 | 小号塑料收碗框 | 40*28*14CM | 2 | 个 | 材质：优质 PP 塑料制作 |  |
| 3 | 特质骨刀 | 2号 | 3 | 个 | 材质：三合钢 |  |
| 4 | 特质桑刀 | 2号 | 3 | 个 | 材质：三合钢 |  |










| | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|----|---|----------------|---|
| 5 | 特质皮刀 | 15CM | 1 | 个 | 材质：三合钢 |  |
| 6 | 红柄夹 | 25CM | 4 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 7 | 12寸水果刀 | 20CM | 1 | 个 | 材质：三合钢 |  |
| 8 | 14打蛋器 | 14寸 | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 9 | 40*30*4.8 不锈钢深托 | 40*30*4.8CM | 8 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 10 | 5#毛刷 | 5寸 | 1 | 个 | 木柄羊毛刷 |  |
| 11 | 50 不锈钢汤桶 | φ 50CM*50 | 2 | 个 | 材质：不锈钢 2.0mm 厚 |  |
| 12 | 特大号不锈钢汤桶 | φ 60CM | 1 | 个 | 材质：不锈钢 2.0mm 厚 |  |
| 13 | 10 油鼓 | 10 寸 | 6 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 14 | 34 物斗 | 34CM | 12 | 个 | 材质：不锈钢 |  |

| | | | | | | |
|----|------------|-------|---|---|----------------|---|
| 15 | 36 物斗 | 36CM | 6 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 16 | 16 味盅 | 16CM | 6 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 17 | 不锈钢漏勺 | 30CM | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 18 | 10 宽边油格 | 30CM | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 19 | 60 不锈钢加深面盆 | 60CM | 5 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 20 | 65 加深面盆 | 65CM | 5 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 21 | 300kg 电子秤 | 300kg | 1 | 个 | 要求：精准测重, 结实耐用. |  |
| 22 | 多用剪 | 2 号 | 2 | 个 | 材质：不锈钢、铁，塑料手柄 |  |
| 23 | 民用剪 | 2 号 | 2 | 个 | 材质：不锈钢、铁，塑料手柄 |  |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------------|---|---|---------------|---|
| 24 | 多用刨 | 15*7.5CM | 2 | 个 | 材质：不锈钢、铁，塑料手柄 |  |
| 25 | 中号白桶 | 100L | 2 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |
| 26 | 小号白桶 | 50L | 2 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |
| 27 | 8028002 方筛 | 420*360*190mm | 4 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |
| 28 | 8028003 储物箱 | 400*280*220mm | 3 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |
| 29 | B4044#箱 | 430*330*210mm | 4 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |
| 30 | 8CM 不锈钢汤勺 | 8CM | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 31 | 塑料饭勺 | 19*8cm | 2 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|---|---|-------------|---|
| 32 | 大号不锈钢饭盘 | 60*40cm | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 33 | 双色剪刀 | 2号 | 1 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 34 | 0245455 大#带扣保鲜盒 | 3000ML | 4 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |
| 35 | 0245554 Φ#带扣保鲜盒 | 1200ML | 4 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |
| 36 | 0221535 小#带扣保鲜盒 | 600ML | 4 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |
| 37 | 大号带轮垃圾桶 | 120L | 2 | 个 | 材质：优质 PP 塑料 |  |
| 38 | 8格日式调味盒 | 44*23*6CM | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 39 | 10#木柄不锈钢炸篱 | 10寸 | 2 | 个 | 材质：木柄不锈钢 |  |
| 40 | 55*40*4.8 不锈钢深托 | 55*40*4.8CM | 4 | 个 | 材质：不锈钢 |  |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|---|---|--------|---|
| 41 | 50*35*4.8 不锈钢深托 | 50*35*4.8CM | 4 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 42 | 50*40*2 不锈钢浅托 | 50*40*2CM | 4 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 43 | 调味勺（尖） | 7CM | 5 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 44 | 小号调味瓶 | 120ML | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 45 | 波浪刀 | 18CM | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 46 | 10 两炒勺 | 10 两 | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 47 | 2#锅铲 | 2# | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 48 | 木柄双钩 | 11.5*1cm | 3 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 49 | 猪毛夹 | 长 20cm | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |

| | | | | | | |
|----|---------|-----------|----|---|--------|---|
| 50 | 粗石 | 16cm | 2 | 个 | 材质：刚玉 |  |
| 51 | 油石 | 30*30cm | 2 | 个 | 材质：水滴青 |  |
| 52 | 鱼刨 | 100*30cm | 2 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 53 | 白色小毛巾 | 30*30cm | 20 | 条 | 材质：纯棉 |  |
| 54 | 白色长条小毛巾 | 100*30cm | 30 | 条 | 材质：纯棉 |  |
| 55 | 5斤水勺 | 5斤 | 3 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 56 | 不锈钢大锅铲 | 1米 | 3 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 57 | 圆柄调味勺 | 15CM | 3 | 个 | 材质：不锈钢 |  |
| 58 | 粗锅刷 | 30*4. 5CM | 4 | 个 | 材质：竹木 |  |