

三、分项报价表


项目名称：东兰县疾病预防控制中心应急物资保障体系建设项目
 项目编号：HCZC2020_11-240234-GXZH

序号	设备名称	生产厂家、国别、型号	技术参数	数量 ①	单位	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	医用一次性防护服	新乡华西： 中国； 175 1件/袋（连体(身)式）	175 1件/袋 (连体(身)式)	1000	套	105.00	105000.00	/
2	医用外科口罩	河南亚都： 中国； 挂耳型 17.5cm× 9.5cm, 10个/包	挂耳型 17.5cm× 9.5cm, 10 个/包	220000	个	1.30	286000.00	/
3	N95 口罩	河南中健： 中国； 1个/袋 50袋/ 盒	1个/袋 50 袋/盒	11000	个	7.80	85800.00	/
4	医用帽子	河南亚都： 中国； 机制圆帽, 20只 /包	机制圆帽, 20只/包	10000	只	0.90	9000.00	/
5	84 消毒液	山东利尔康： 中国； 500ml/瓶	500ml/瓶	10000	瓶	3.50	35000.00	/
6	75%消毒酒精	山东利尔康： 中国； 500ml/瓶	500ml/瓶	10000	瓶	5.90	59000.00	/
7	一次性使用灭菌橡胶外科手套	江西科美： 中国； 50副/盒	50副/盒	5000	付	2.80	14000.00	/
8	一次性使用非灭菌医用橡胶检查手套	江西科美： 中国； 100副/盒	100副/盒	5000	只	0.75	3750.00	/
9	一次性使用医用橡胶检查手套	江西科美： 中国； 100副/盒	100副/盒	1000	付	1.50	1500.00	/
10	连体衣隔离服	新乡华西： 中国； 连体	连体	1000	套	45.00	45000.00	/
11	医用隔离眼罩	河南亚都： 中国； I型, 100支/箱	I型, 100支 /箱	2000	支	20.00	40000.00	/
12	免洗洗手液	山东利尔康： 中国； 248ml/瓶	248ml/瓶	5000	瓶	18.30	91500.00	/

13	医用隔离面罩	河南亚都： 中国： I型，200支/箱	I型，200支/箱	2010	支	13.00	26130.00	/
14	医用隔离鞋套	新乡华西： 中国： 40*47	40*47	2000	付	14.50	29000.00	/
15	过氧乙酸消毒液	山东利尔康： 中国： A液：500 ml/瓶 B液：500 ml/瓶	A液：500 ml/瓶 B液：500 ml/瓶	100	组	39.00	3900.00	/
16	手推背一体电动喷雾器	浙江市下： 中国： 16L	1、箱容量 16L 2、外形尺寸 350×300× 730mm 3、工作压力 0.20- 0.45MPa 4、泵限压 0.45- 0.55MPa	20	台	825.00	16500.00	/
17	电动喷雾器	深圳卫华： 中国： 金猫 2701	1 药箱容 积：6L 输入电压： 220V 输入功率： 800W 雾滴大小： 0-50微米 静风射程： 7-9米 喷雾量：0- 150ml/min 电源线：6 米 重量：4公 斤 机器尺寸： 345mmX175mm X265mm 外箱尺寸： 525mmX228mm X295mm	20	台	1370.00	27400.00	/
18	新型冠状病毒检测试剂盒	上海伯杰： 中国： 50T/盒	50T/盒	10	盒	654.00	6540.00	/

19	病毒核酸 DNA/RNA 提取试剂盒 (快捷)	江苏硕世生物; 中国; 48T (16 人份/板*3)	48T (16 人份/板*3)	6	盒	1348.80	8092.80	/
20	病毒核酸 DNA/RNA 提取试剂盒	江苏硕世生物; 中国; 32T (8 人份/板*4)	32T (8 人份/板*4)	10	盒	899.20	8992.00	/
21	病毒核酸 DNA/RNA 提取试剂盒	江苏硕世生物; 中国; 32T (1 人份/板*32)	32T (1 人份/板*32)	6	盒	899.20	5395.20	/
22	新型冠状病毒 IgM、IgG 检测试剂盒	北京英诺特; 中国; 40T/盒	40T/盒	4	盒	1276.00	5104.00	/
23	0.2mL 八连管 (内配有盖)	浙江爱康; 中国; 125 排/盒	125 排/盒	4	盒	599.00	2396.00	/
24	10ul 加长带滤芯吸头	axygen; 美国; 96 支/盒	96 支/盒	20	盒	119.00	2380.00	/
25	10ul 吸头带滤芯消毒盒装	axygen; 美国; 96 支/盒	96 支/盒	20	盒	119.00	2380.00	/
26	100ul 带滤芯吸头	康宁生命科学; 中国; 96 支/盒	96 支/盒	20	盒	118.00	2360.00	/
27	200ul 带滤芯吸头	浙江爱康; 中国; 96 支/盒	96 支/盒	20	盒	78.00	1560.00	/
28	200ul 加长带滤芯吸头	axygen; 美国; 96 支/盒	96 支/盒	20	盒	125.00	2500.00	/
29	1000ul 带滤芯吸头	康宁生命科学; 中国; 96 支/盒	96 支/盒	20	盒	119.00	2380.00	/
30	一次性手套 (无粉)	扬州振新; 中国; 小号, 100 副/盒	小号, 100 副/盒	9995	盒	2.00	19990.00	/
31	一次性手套 (无粉)	扬州振新; 中国; 中号, 100 副/盒	中号, 100 副/盒	10000	盒	2.00	20000.00	/
32	甲型流感 H1N1 病毒核酸检测试剂盒	上海之江; 中国; 25 人份/盒	25 人份/盒	2	盒	1125.00	2250.00	/
33	甲型流感 H5N2 病毒核酸检测试剂盒	上海之江; 中国; 25 人份/盒	25 人份/盒	2	盒	2125.00	4250.00	/
34	甲型流感 H7N9 病毒核酸检测试剂盒	上海之江; 中国; 25 人份/盒	25 人份/盒	2	盒	2125.00	4250.00	/
35	乙型流病毒核酸检测试剂盒	上海之江; 中国; 50 人份/盒	50 人份/盒	2	盒	2000.00	4000.00	/
36	医用冷冻冰柜	山东医然; 中国; DW-25 W108	品名: 卧式低温保存箱 温度范围 (°C): -25° C	11	台	17500.00	192500.00	/

			<p>额定电压： 220V/50HZ</p> <p>有效容积 (L)：108L</p> <p>产品尺寸： 900*670*795 mm</p> <p>内胆尺寸： 692*462*346 mm</p> <p>制冷系统： ★1、采用独特的一次节流混合制冷工质循环设计。制冷高效强劲、低噪节能；</p> <p>★2、进口名牌压缩机、风扇电机；绿色环保制冷剂。</p> <p>控制系统： ★1、采用进口电子温控器 微电脑控制、数字显示；</p> <p>2、箱内温度-15° C 到 -25° C 可调；</p> <p>结构设计： ★1、采用密封结构，密封效果好；</p> <p>★2、高密度保温层，保温效果好；</p> <p>★3、全铜管蒸发器，永不内漏；</p> <p>★4、制冷系统结构简单，运行可靠；</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			★5、底部带自锁的万向轮设计，移动方便自如。					
37	体温枪	 广州倍尔康： 中国； JXB-178	测量误差： $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 快速：测量时间小于1秒 易用：一键测量，操作简便。 非接触：对额头测量，不接触人体皮肤，避免交叉感染。 超温报警：自由设定报警温度。 使用次数：按键10万次 大屏幕显示：大屏幕液晶三色背光显示，夜间都可清晰读数。 存储数据：存储32组测量数据，便于分析对比。 设置修改：可修改设置参数。 1. 正常使用条件：环境温度： 10°C - 40°C ；相对湿度： $\leq 85\%$ 2. 电源电压： $\text{DC}3\text{V}$ (2节5号碱性电池) 3. 产品尺	510	把	180.00	91800.00	/

			寸:155x100x 40mm(长 X 宽 X 高 4. 主机重 量:105g (不 含电池) 5. 测量范围: 体温模 式:32.0℃~ 42.9℃ 6. 在体温模 式下背光设 置:T≤ 37.3℃绿色 背光;37.4℃ ≤T≤37.9℃ 为橙色背光; T≥38℃为红 色背光 7. 精度: 32.0℃~ 34.9℃± 0.3℃ 35.0℃~ 42.0℃± 0.2℃ 42.1℃~ 42.9℃± 0.3℃ 8. 测量距 离:3cm~5cm 9. 自动关机: <30s 配置清单 说明书 1 本 合格证卡 1 张 5 号碱性电池 2 节					
38	空气消毒机(可移动紫外线灯)	申星光电; 中国; SX-150	1、电源电 压: 220V± 10% 50Hz 2、紫外线灯 管功率: 150W 3、紫镇流 器: 电子镇	14	台	800.00	11200.00	/

			流器 4、紫外线辐射度： \geq 450UW/CM ² 5、质保：1 年 6、灯管可调整角度：0-180 度 7、消毒时间自控范围：30/60/90/120/150 分钟 8、万向轮 X4 带 360 度车轮 灯车高度：108cm 灯管长度：810mm 箱体材质：铁皮喷塑					
39	纯水机	四川宜科； 中国； EKUS-AB11-200L	1 源水水质：应根据当地的水质情况，请投标人自行取样确定； ★2 产水量：制水流量： \geq 200L/h@25℃ ； 3 纯水水质标准：电导率 \leq 0.1 μ s/cm @25℃； 4 运行方式：全自动运行，具有停电、停水、过载保护功能，具有紧急制动运行功能，操作简单，运行稳定；纯水输送采用恒压方式运	1	台	96200.00	96200.00	/

			<p>行。</p> <p>★5 纯水机具有反渗透膜组件的冲洗系统，可对反渗透内部进行清洗、维护。无细菌、杂质残留污染水质。</p> <p>★6 纯水机具有检测纯水机生成纯水电导率时定位电导仪的电导槽，能够使水质检测更精确，水质显示更直观，能够及时发现水质的变化。</p> <p>★7 纯水机可对水机内部的主机、管道进行冲洗，全循环即无死角。</p> <p>★8 系统原水参数设置界面中包含： (a、低压保护触发值。 b、低压保护恢复值。c、高压保护触发值。d、高压保护恢复值。e、夜间泵启动值。 f、夜间泵停止高压值。 g、夜间原水泵连续运行时间。h、出厂设置恢复值。)</p> <p>9 设备主机外</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>行。</p> <p>★5 纯水机具有反渗透膜组件的冲洗系统，可对反渗透内部进行清洗、维护。无细菌、杂质残留污染水质。</p> <p>★6 纯水机具有检测纯水机生成纯水电导率时定位电导仪的电导槽，能够使水质检测更精确，水质显示更直观，能够及时发现水质的变化。</p> <p>★7 纯水机可对水机内部的主机、管道进行冲洗，全循环即无死角。</p> <p>★8 系统原水参数设置界面中包含： (a、低压保护触发值。 b、低压保护恢复值。c、高压保护触发值。d、高压保护恢复值。e、夜间泵启动值。 f、夜间泵停止高压值。 g、夜间原水泵连续运行时间。h、出厂设置恢复值。)</p> <p>9 设备主机外</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>形采用彩色机柜紧凑美观、结构设计简单、可靠、拆装简便。</p> <p>10 保质期自验收合格后 1 年，终身维护，并保证保修期后的零配件的及时供应和维修服务</p> <p>★10 维修响应时间：0.5 小时响应，24 小时内到现场，小故障一天内解决，其它协议解决；</p> <p>11 由供方负责系统设备的安装、调试，并免费培训 2 名或以上的技术人员，直到用户受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术。</p>					
40	医用冷藏箱	山东医然： 中国： YR/FL320	<p>温度范围 (°C)：冷藏 (2~8)</p> <p>湿度范围 (RH)：35%~75%</p> <p>额定电压：220V/50HZ</p> <p>整机功率 (W)：298</p> <p>有效容积 (L)：320</p> <p>制冷剂：R134a</p> <p>★ 整机尺寸</p>	9	台	13500.00	121500.00	/

			<p>(mm) : 600*620*191 5 内胆尺寸 (mm) : 510 *500*1240 净重 (kg) : 68kg</p> <p>产品特点: ★1、完全符合 GSP 认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。 ★2、压缩机风机配有减震棉, 环保制冷剂, 运行噪音低。 3、专业风冷风道, 箱内温度均匀性 ±2℃, 宽电压带, 可在 110V~230V 范围内正常使用, 立体风循环冷风保证柜内温度无死角, 柜内不会结霜, 无需手工除霜, 确保柜内温度湿度均匀稳定。 4、先进的微电脑控制器, 五路传感器, 可精确控制温湿度, 密码锁设计, 以确保温湿度设置安全性,</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>温度可控范围 2-8℃，湿度可控范围 35-75%。</p> <p>5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度 0.1℃，湿度感应精度 1%。</p> <p>6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带 USB 接口，数据可通过柜体的 USB 接口导出保存。</p> <p>7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。</p> <p>★8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。</p> <p>9、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。</p> <p>★10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。 ★11、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 ★12、蒸发器配置加热丝。				
总报价（含其他优惠条件）：人民币（大写） <u>壹佰肆拾玖万陆仟伍佰元整（¥1496500.00）</u>							
签订合同日期：自成交通知书发出之日起 15 日内。							
交付使用期：自签订合同之日起 30 日历天內交付使用。							

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字）：

供应商名称（签公章）：南宁优之道医疗器械有限公司

日期：2020 年 10 月 27 日

